4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：2026ZCZB-00042-06/6 项目名称：2026 年东城区中小学办学装备提升实验室集中带量采购项目（第六包）

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1、小学科学教室家具及设施改造（常规 46 人）												
基础设施												
1	活动演示台	北京威成亚实验室设备有限公司	北京	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	WCY-BT/GM-01（DZ） 规格：900mm×650mm×1000mm 1、产品结构：钢木结构。 2、产品参数：台面采用 25mm 三聚氰胺饰面板加工制作，1.5mm 厚塑制优质封边条机械封边；台面开有走线孔； 3、柜体采用 1mm 厚冷轧钢板弯曲焊接而成，内侧和下底采用 5mm 钢板加强，整体呈半椭圆形，满冲Φ5mm 圆孔；门板采用 16mm 三聚氰胺饰面板加工制作，配有缓冲铰链，表面设有跑道圆孔洞，各面板上留过线孔； 4、柜体内设层板上下分隔，最大量利用空间；下脚架采用Φ25mm×2.0mm 光滑圆管，配置 4 个静音刹车万向轮，方便推移也可固定。	5510	1	5510

2	L 型教师工作台	北京威成亚实验室设备有限公司	北京	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	定制 主台规格：1500mm×600mm×750mm。 副台规格：1500mm×500mm×620mm。 1、产品结构：钢木结构。 2、台面参数：采用 12mm 厚理化板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身参数：台身采用静电喷涂钢架方管框架带底脚，设前挡板。副台：采用 16mm 厚三聚氰胺饰面板加工制作，预留主机箱位置，配备散热孔，设三组抽屉和拉门。 4、五金件：阻尼铰链、三节静音滑轨（配备柜门锁一个） 5、配置二三孔座两组。	7975	1	7975
3	教师工作椅	北京威成亚实验室设备有限公司	北京	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	WCY-JSY-002 型 规格：480mm×500mm×970mm-1070mm 1、椅面、靠背选用网布面料。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 2、外观性能：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，圆管和扁线弯曲处弧形应圆滑一致；喷漆（塑）涂层：应无漏喷、锈	950	1	950

									蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。 3、安全性能：固定零部件的结合应牢固无松动,应无少件、透钉、漏钉，正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角。			
4	学生桌	北京威成亚实验室设备有限公司	北京	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	WCY-XSZ/GM-01（DZ） 规格：1200mm×600mm×750mm 1、产品结构：钢木结构。 2、台面参数：采用 12mm 厚理化板，立面倒角。 3、台身参数：桌腿采用 60mm×30mm×1.2mm 钢架,横梁采用 20mm×20mm×1.2mm 方管,表面采用环氧树脂粉末静电喷涂处理。连接采用铝合金铸件。左右两侧 0.8mm 钢板。台身设储物盒。	3110	23	71530
5	学生凳	北京威成亚实验室设备有限公司	北京	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	WCY-XSD-01 型 1、尺寸：座高 440mm。 2、材质：PP+钢管。 3、坐垫：尺寸 300mm×300mm。采用彩色 PP 塑料一体注塑成型，椅背采用提手设计；椅钢架采 22mm×1.5mm 圆形钢管制作,表面采用环氧树脂粉末静电喷涂处理，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用 PP 纤维质塑胶一体成型,防滑、耐用、耐摩擦，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定	130	46	5980

									方式，不会产生松散、脱落之情形。可垂直堆叠。			
6	水柜	北京威成亚实验室设备有限公司	北京	911101157 60133412L	小型	女	内资	威成亚	定制 规格：2400mm×600mm×760mm 1、产品结构：钢木结构。 2、台面参数：采用 12mm 厚理化板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身参数：采用全钢结构，钢板厚度 1.0mm 冷轧板制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂处理；拉手采用钢质一体成型暗拉手；防撞胶垫采用装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；门板：采用双层钢板，两层组装式设计，两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料；连接件：采用 ABS 专用连接组装件；合页：采用镀锌模具一体成型，强度应达到悬挂 90kg 重物在门上方合页不脱落；桌脚：采用柜体内置可调 ABS 底脚。	8263	2	16526
7	水嘴	河北润旺达实验室设备有限公司	河北	911311237 30242271G	小型	男	内资	武洁	WJH0211D 台式单口鹅颈水龙头 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯：90° 旋转，使用寿命开关 50 万次，静态最大耐压	203	6	1218

									1.0MPa。 4、附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器。 5、开关旋钮：高密度 PP。			
8	水槽	江西榕德实验室配套设备有限公司	江西	91360421MA35RYAL23	小型	女	内资	榕德	580*460*330mm 规格：580mm*460mm*330mm 1、采用白色陶瓷一体成型，具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 2、水槽外延与台面底部粘合一体成型，水槽底部钢架支撑，台面与水槽无接缝。	1875	6	11250
9	储物边柜	北京威成亚实验室设备有限公司	北京	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	定制 规格：2000mm×500mm×750mm 1、产品结构：钢木结构。 3、柜体参数：钢框架采用 40mm×20mm×1.2mm 钢管制作，柜体采用 16mm 厚三聚氰胺饰面板加工制作，1.5mm 厚塑制封边条机械封边。柜体部分配板式对开门，部分配 pp 储物盒。	5216	2	10432
10	边柜电源	巴盒曼(浙江)科技有限公司	浙江	91330110MA2AYAHA2K	微型	男	内资	舒享	OECZ090 规格：200mm×62mm 1、可夹式插座。标配 1.8 米线，1.5 平方，10A 插头电源线。插座背面出线。 2、可夹 0-30mm 厚度的桌面板。	1120	4	4480
11	后墙组合柜	北京威成亚实验室设备有限公司	北京	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	定制 1、产品结构：板式结构。 2、产品规格：5000mm×500mm×	17571	1	17571

									2200mm； 3、柜体参数：柜体采用 16mm 厚三聚氰胺饰面板加工制作，1.5mm 厚塑制封边条机械封边，柜体组合柜造型，部分板式柜门造型，部分玻璃柜门造型内设隔板，部分柜体配 pp 储物盒。中间配钢制穿孔工具墙。			
12	室内地上给排水装置	北京威成亚实验室设备有限公司	北京	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	定制 给水采用金属软连接与龙头连接，地上每套水嘴设一控制阀门。 排水采用 PVC 管，连接处密封。	1113	1	1113
13	室内地下给排水装置	山东盛凯塑料制品有限公司	山东	91371311MA3R9L4Y76	微型	男	内资	鑫盛凯	定制 1、地面给水管铺设，采用直径 20mm-32mm PP-R 材料。 2、地面排水管铺设,PVC50；采用直径 50mm-75mm U-PVC 材料。	2987	1	2987
14	室内地上配电耗材	瑞天线缆有限公司	河北	91131124672064963X	小型	男	内资	瑞天	BVR450/750V 2.5 1、采用阻燃线管 De20mm，内穿塑铜线，有效固定。 2.、BV-2.5 平方线材。	1340	1	1340
15	室内地下配电耗材	瑞天线缆有限公司	河北	91131124672064963X	小型	男	内资	瑞天	BVR450/750V 4 1、采用阻燃线管 De20mm，内穿塑铜线，有效固定。 2.、BV-2.5 平方线材。	2120	1	2120
单间小学科学教室家具及设施改造（常规 46 人）价格小计										**160982**		
6 间小学科学教室家具及设施改造（常规 46 人）价格合计										**965892**		
2、小学科学教室家具及设施改造（吊装 46 人）												
教师、学生实验区												

1	演示台	北京威成亚实验室设备有限公司	北京	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	WCY-JSZ/QG-02（DZ）型 规格：3000mm×700mm×850mm 1、产品结构：钢木结构。 2、台面参数：采用 12mm 厚理化板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身参数：采用全钢结构，钢板厚度 1.0mm 冷轧板制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂处理，整体可拆装，带电源位置及键盘位，设有抽屉及带柜门柜体。采用三节静音导轨。拉手采用钢质一体成型暗拉手；防撞胶垫采用装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；门板：采用双层钢板，两层组装式设计，两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料；连接件：采用 ABS 专用连接组装件；合页：采用镀锌模具一体成型，强度应达到悬挂 90kg 重物在门上方合页不脱落；桌脚：采用柜体内置可调 ABS 底脚。	10309	1	10309
2	插座	天津市津耐电器有限公司	天津	91120222712844375Y	小型	男	内资	津耐	N9023C 1、二三孔插座。 2、250V，10A。	37	2	74
3	水嘴	河北润旺达实验室设备有限公司	河北	91131123730242271G	小型	男	内资	武洁	WJH0731-1 台式三口鹅颈水龙头 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，	335	1	335

									耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯：90° 旋转，使用寿命开关 50 万次，静态最大耐压 1.0MPa。 4、附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器 5、开关旋钮：高密度 PP。			
4	水槽	河北润旺达实验室设备有限公司	河北	91131123730242271G	小型	男	内资	润旺达	WJH0357E 规格：550mm×450mm×310mm 1、材料：高密度 PP，耐强腐蚀，如王水。 2、附件：高密度 PP 去水组件（去水器/下水总成）；含阻水盖、PP 提笼。	217	1	217
5	学生实验桌	北京威成亚实验室设备有限公司	北京	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	WCY-DYZ-04 型 规格：1200mm×600mm×805mm 1、产品结构：铝木结构。 2、台面参数：采用 12.7mm 厚理化板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸为：85mm×8（12）mm×1.5mm；台面底部托架采用 30mm×20mm×1.2mm 方管焊接而成，侧面开孔与立腿固定；书包斗采用注塑模具一次成型，整体壁厚 2.5mm。 3、台身参数：桌腿主柱为内部厚度 1.5mm 的高强度铝合金制作，桌脚采用铸铝模具成型，壁厚	1724	23	39652

									2.5mm；顶部采用铸铝模具一次成型固定架与台面连接结构；中部横梁采用 20mm×20mm×1.2mm 铝合金或钢管连接；桌腿上固定架采铸铝模具一次成型，壁厚 2.5mm；单条桌腿整体规格 550mm×50mm×760mm。 4、底脚可用膨胀螺栓与地面固定，塑胶固定盖板。 #5、桌架采用铝合金烤漆工艺，环氧树脂粉未喷涂高温固化处理，符合承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀要求；各部分连接便于组装及维修，易碰撞处全部倒圆角，底部设有底脚，底脚高度可调，采用 ABS 工程塑料一次注塑成型，确保整体承重 320kg，接缝严密。 #6、提供第三方检测机构出具的产品符合 GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测标准的产品检测报告。			
6	学生凳	北京威成亚实验室设备有限公司	北京	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	WCY-XSD-01 型 规格： Φ300mm×400-450mm 凳面： 1、材质：采用环保型 ABS 改性塑料一次性注塑成型。 2、尺寸： Φ300mm。 凳架： 1、钢架成型。 2、材质：无缝钢管。	130	46	5980

									3、钢管壁厚 1.2mm 4、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理。 脚垫： 1、材质：采用 PP 加耐磨纤维质塑料。 升降：凳面高度可升降调节；升降高度：最低 400mm，最高 450mm。 #提供第三方检测机构出具的产品符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》检测标准的产品检测报告。			
7	仪器柜	北京威成亚实验室设备有限公司	北京	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	WCY-YQG/QG-01（DZ） 规格：1000mm×500mm×2000mm 1、结构：全钢结构。 2、材质：所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用 1.0mm 厚镀锌钢板经 CNC 机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 3、采用双开门型式，上部为玻璃开门（双层门），下部为钢制开门（双层门），上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。	3189	5	15945
8	水柜	北京威成亚实验室设备	北京	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	定制 规格：2400mm×600mm×760mm	8263	2	16526

		有限公司							1、产品结构：钢木结构。 2、台面参数：采用 12mm 厚理化板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身参数：采用全钢结构，钢板厚度 1.0mm 冷轧板制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂处理；拉手采用钢质一体成型暗拉手；防撞胶垫采用装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；门板：采用双层钢板，两层组装式设计，两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料；连接件：采用 ABS 专用连接组装件；合页：采用镀锌模具一体成型，强度应达到悬挂 90kg 重物在门上方合页不脱落；桌脚：采用柜体内置可调 ABS 底脚。			
9	水嘴	河北润旺达实验室设备有限公司	河北	911311237 30242271G	小型	男	内资	武洁	WJH0211D 台式单口鹅颈水龙头 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯：90° 旋转，使用寿命开关 50 万次，静态最大耐压 1.0MPa。 4、附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器。 5、开关旋钮：高密度 PP。	203	6	1218

10	水槽	江西榕德实验室配套设备有限公司	江西	91360421MA35RYAL23	小型	女	内资	榕德	580*460*330mm 规格：580mm*460mm*330mm 1、采用白色陶瓷一体成型，具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 2、水槽外延与台面底部粘合一体成型，水槽底部钢架支撑，台面与水槽无接缝。	1875	6	11250
11	储物边柜	北京威成亚实验室设备有限公司	北京	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	定制 规格：2000mm×500mm×750mm 1、产品结构：钢木结构。 2、柜体参数：钢框架采用 40mm×20mm×1.2mm 钢管制作，柜体采用 16mm 厚三聚氰胺饰面板加工制作，1.5mm 厚塑制封边条机械封边。柜体部分配板式对开门，部分配 pp 储物盒。	5216	2	10432
12	室内地上给排水装置	北京威成亚实验室设备有限公司	北京	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	定制 给水采用金属软连接与龙头连接，地上每套水嘴设一控制阀门。排水采用 PVC 管，连接处密封。	1113	1	1113
13	室内地下给排水装置	山东盛凯塑料制品有限公司	山东	91371311MA3R9L4Y76	微型	男	内资	鑫盛凯	定制 1、地面给水管铺设，采用直径 20mm-32mm PP-R 材料。 2、地面排水管铺设，PVC50；采用直径 50mm-75mm U-PVC 材料。	2987	1	2987
14	室内地上配电耗材	瑞天线缆有限公司	河北	91131124672064963X	小型	男	内资	瑞天	BVR450/750V 2.5 1、采用阻燃线管 De20mm，内穿塑铜线，有效固定。 2.、BV-2.5 平方线材。	188	1	188

15	室内地下配电耗材	瑞天线缆有限公司	河北	91131124672064963X	小型	男	内资	瑞天	BVR450/750V 4 1、采用阻燃线管 De20mm，内穿塑铜线，有效固定。 2.、BV-2.5 平方线材。	319	1	319
控制系统												
1	智能系统控制柜	北京威成亚实验室设备有限公司	北京	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	WCY-KZZD-02 规格：500mm×400mm×70mm 1、教师端主控系统，主机采用钢制或注塑机箱，箱体厚度为 1.0mm 冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。 2、控制柜内置总电源开关、漏电保护器、电源保护器等。 #3、系统具备电路安全防护功能，120 分钟不操作，自动切断总电源。 4、教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置（可分组），也可实现对学生端预留 220V 插座模块控制。 #5、教师有线控制学生 2 种模式： （1）教师控制学生交直流低压输出最高电压，学生在教师控制最高电压以下调节。 （2）教师解除控制输出，学生自己调节低压交直流。 6、教师可控制整体教室用实验供	15189	1	15189

									水排水开启、关闭功能。 7、教师可控制学生端摆臂整体升降。 8、教师控制可实现每组学生端的灯光控制。			
2	智能实验室操作控制平台	北京威成亚实验室设备有限公司	北京	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	定制 10 寸触摸平台应用于实验室吊装设备操作界面,将学生端控制系统进行组网控制。	2026	1	2026
3	智能实验室操作控制系统软件	北京威成亚实验室设备有限公司	北京	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	WCY-DZXT/KZ-V3.0-D/G 智能实验室操作控制系统软件，方便老师对实验室设备进行各种操作如：高压系统实现统一控制管理， 1、登录界面：可一键登录。 2、高压系统：系统需具有可对高压系统总控开关、各组单独开关等功能。 #3、具有结束关闭按钮。	16202	1	16202
4	学生端分组控制系统	北京威成亚实验室设备有限公司	北京	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	定制 学生端分组控制系统接收智慧实验室吊装系统控制软件指令，对学生端模块的照明系统、220V 插座系统、摇臂系统进行分组控制。	1012	1	1012
智能吊装集成系统												
1	主架舱体	北京威成亚实验室设备有限公司	北京	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	WCY-DZXT/JCXT-V3.0-G-04 1、主框架尺寸：1200mm×500mm×220mm，框架整体采用 2mm 厚冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，要做到承重性能	13164	6	78984

									强和耐酸碱、耐腐蚀。表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好。模块化安装、安装简单、维修更换便捷。 #2、动力选用超静音安全低压直流 24V 低压推杆电机，铝合金摆臂，厚度 1.5mm，模具挤压成型，表面静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，耐酸碱、防腐性高。动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。 3、电源系统同步回转机构采用铸铝模具一次压铸成型，壁厚 6mm。			
2	吊装控制系统	北京威成亚实验室设备有限公司	北京	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	定制 系统内置：接线端子一套，智能交直流电源模块一套等。 吊装控制系统接收智慧实验室吊装系统控制软件指令：摇臂升降控制，照明控制、AC220V 控制，各元器件保护及复位功能。	1215	6	7290
3	集成功能模块	北京威成亚实验室设备有限公司	北京	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	定制 采用 ABS 材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，设备安全可靠。模块内预留高压、低压、网络位置。面板面板采用 PC+ABS 复合材料制作，连接组件采用高强度铝合金材质，表面喷砂氧化	810	12	9720

									处理。			
4	电源供应模块	北京威成亚实验室设备有限公司	北京	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	WCY-DZXT/GD-V3.0-G 220V 交流阻燃五孔插座，带漏电及过载保护功能。	207	48	9936
5	网络模块	北京威成亚实验室设备有限公司	北京	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	定制 采用以太网网络模块接口。	40	24	960
6	智能灯光照明装置	北京威成亚实验室设备有限公司	北京	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	WCY-DZXT/ZM-V3.0 采用阻燃防水柔性 LED 灯带，防水等级 IP67，蓝光危害等级 RG0 级，无频闪。	405	12	4860
7	电源布线耗材	瑞天线缆有限公司	河北	91131124672064963X	小型	男	内资	瑞天	BVR450/750V 4 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用 2.5 平方电线进行系统布线。	6329	1	6329
8	集成系统调试	北京威成亚实验室设备有限公司	北京	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	定制 1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式。 2、系统结构调试。 3、系统控制调试。 4、供电系统调试。 5、照明系统调试。	4418	1	4418
9	安装辅件	北京威成亚实验室设备有限公司	北京	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	定制 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。	4052	1	4052

单间小学科学教室家具及设施改造（吊装）价格小计												277523
2 间小学科学教室家具及设施改造（吊装）价格合计												555046
3、显微镜												
1	显微镜	宁波永新光学股份有限公司	浙江	91330200610279184B	中型	男	内资	永新	N-117M 1、目镜：大视野广角目镜 WF10/18mm，双目观察筒 30° 倾斜，可以 360° 旋转。 2、物镜：消色差物镜 4X、10X、40X、100X。 3、放大倍率：40X-1000X。 #4、转换器：四孔物镜转换器，转换器稳定性 0.02mm。 5、载物台：双层移动载物台，平台尺寸 142mm×132mm。 6、聚光镜：阿贝式聚光镜 N.A=1.25、光栏：带可变光阑。 7、显微镜内置高亮 LED 可充电式底光源，亮度可调。	1981	1	1981
单台显微镜价格小计												1981
159 台显微镜价格合计												314979
总价（元）												1835917

说明：

1、制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。