

4. 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号、包号：0686-2511B1072740Z/02包

项目名称、包名称：开办类项目-新院区配套公共服务类信息化支持项目第二包（新校区大报告厅和学术报告厅设备采购）、大报告厅和学术报告厅设备采购

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地	制造商规模	品牌	规格/型号	单价	数量	合价
一	大报告厅机械系统								
1	防火幕	江苏泓博舞台设备科技有限公司	江苏/中国	小型	泓博	型号：HB-FH 规格：1. 尺寸：16.9m*0.2m*6.7m 2. 驱动方式：电动钢丝绳卷扬附液压阻尼 3. 行程：6.7m 4. 速度：提升0.15m/s 5. 设置在舞台台口处，在火灾情况下可迅速封闭台口，隔离舞台与观众厅或舞台以外的区域，防止火灾蔓延及烟雾扩散的刚性结构设备 6. 刚性防火隔离幕主要部分构成：幕体（幕体有独立的钢结构框架承受水平载荷。幕体框架朝向舞台和观众厅的两面宜贴装薄钢板。框架内填充隔热材料并予以固定，防止其松散和位移）；密封与导轨装置；平衡重装置；卷扬提升装置；缓冲减速装置；控制系统	¥404,800.00	1套	¥404,800.00

						7.7. 紧急释放时，幕体全行程自重下降时间在30s~45s之间，距舞台面垂直高度2.5m后的下降时间10s			
2	前檐幕吊杆	江苏泓博舞台设备科技有限公司	江苏/中国	小型	泓博	型号：HB-400 规格：1. 尺寸：20m 2. 驱动方式：电动钢丝绳卷扬 3. 吊点数：6 4. 行程：13m 5. 速度：0.2m/s 6. 总载荷：4kN 7. 杆体为“H”型桁架，主管壁厚2.5mm，杆体应平直、无扭曲变形，杆体表面哑光黑处理 8. 控制方式：通过台上机械控制系统中的控制台进行控制	¥29,490.00	1套	¥29,490.00
3	大幕机（对开）	江苏泓博舞台设备科技有限公司	江苏/中国	小型	泓博	型号：HB-LM 规格：1. 尺寸：20m 2. 驱动方式：电动钢丝绳卷扬 3. 吊点数：6 4. 单边行程：12m 5. 对开速度：0.008-0.8m/s 6. 总载荷：大幕重量 7. 控制方式：通过台上机械控制系统中的控制台进行控制	¥29,880.00	1套	¥29,880.00

4	电动吊杆	江苏泓博舞台设备科技有限公司	江苏/中国	小型	泓博	型号: HB-600 规格: 1. 尺寸: 20m 2. 驱动方式: 电动钢丝绳卷扬 3. 吊点数: 6 4. 行程: 13m 5. 速度: 0.2m/s 6. 总载荷: 6kN 7. 杆体为“H”型桁架, 主管壁厚2.5mm, 杆体应平直、无扭曲变形, 杆体表面哑光黑处理 8. 控制方式: 通过台上机械控制系统中的控制台进行控制	¥29,484.00	8套	¥235,872.00
5	灯光吊杆一	江苏泓博舞台设备科技有限公司	江苏/中国	小型	泓博	型号: HB-800 规格: 1. 尺寸: 15m 2. 驱动方式: 电动钢丝绳卷扬 3. 吊点数: 4 4. 行程: 11m 5. 速度: 0.2m/s 6. 总载荷: 8kN 7. 杆体为“△”型桁架, 主管壁厚2.5mm, 杆体应平直、无扭曲变形, 杆体表面哑光黑处理 8. 控制方式: 通过台上机械控制系统中的控制台进行控制	¥30,600.00	1套	¥30,600.00

6	灯光吊杆二	江苏泓博舞台设备科技有限公司	江苏/中国	小型	泓博	型号: HB-800 规格: 1. 尺寸: 20m 2. 驱动方式: 电动钢丝绳卷扬 3. 吊点数: 6 4. 行程: 11m 5. 速度: 0.2m/s 6. 载荷: 8kN 7. 杆体为“△”型桁架, 主管壁厚2.5mm, 杆体应平直、无扭曲变形, 杆体表面哑光黑处理; 8. 控制方式: 通过台上机械控制系统中的控制台进行控制	¥31,230.00	3套	¥93,690.00
7	侧灯光吊架	江苏泓博舞台设备科技有限公司	江苏/中国	小型	泓博	型号: HB-600 规格: 1. 尺寸: 8m 2. 驱动方式: 电动钢丝绳卷扬 3. 吊点数: 3 4. 行程: 11m 5. 速度: 0.2m/s 6. 载荷: 6kN 7. 杆体为“△”型桁架, 主管壁厚2.5mm, 杆体应平直、无扭曲变形, 杆体表面哑光黑处理; 8. 控制方式: 通过台上机械控制系统中的控制台进行控制	¥29,484.00	2套	¥58,968.00
8	柱光架	江苏泓博舞台设备科技有限公司	江苏/中国	小型	泓博	型号: 定制 规格: 1. 尺寸: 2m*0.8m*6m。	¥10,800.00	2套	¥21,600.00
9	耳光灯架	江苏泓博舞台设备科	江苏/中国	小型	泓博	型号: 定制 规格: 1. 根据现场情况定制。	¥5,400.00	2套	¥10,800.00

		技有限公司							
10	台上机械控制系统	江苏泓博舞台设备科技有限公司	江苏/中国	小型	泓博	型号: HB-KZ-20 规格: 1. PLC 台上机械控制系统包括控制系统及机械电气系统组成。台上机械采用PLC+上位机(可编程逻辑控制器)网络化控制系统, 以实现同步运行、精确定位、数据传输等控制功能。PLC 控制系统人机界面采用工业触摸屏控制, 能够预置和记忆位置、速度等运行参数, 显示各设备运行状态, 具有紧急停止按钮 2. 定速控制系统, 包含1台控制台	¥70,300.00	1套	¥70,300.00
11	前檐幕	江苏泓博舞台设备科技有限公司	江苏/中国	小型	泓博	型号: 定制 规格: 1. 颜色: 由采购人在安装前确定 2. 材料: 金丝绒 3. 克重: 260g/m² 4. 尺寸: 2m*16m 5. 折比: 3。	¥50.00	96平米	¥4,800.00
12	前檐幕衬里	江苏泓博舞台设备科技有限公司	江苏/中国	小型	泓博	型号: 定制 规格: 1. 颜色: 由采购人在安装前确定 2. 材料: 富春纺 3. 克重: 120g/m² 4. 尺寸: 2m*16m 5. 折比: 1。	¥36.00	32平米	¥1,152.00
13	大幕	江苏泓博舞台设备科技有限公司	江苏/中国	小型	泓博	型号: 定制 规格: 1. 颜色: 由采购人在安装前确定 2. 材料: 金丝绒 3. 克重: 260g/m² 4. 尺寸: 7.5m*12m 5. 折比: 3。	¥50.00	524.88平米	¥26,244.00

14	大幕衬里	江苏泓博舞台设备科技有限公司	江苏/中国	小型	泓博	型号：定制 规格：1. 颜色：由采购人在安装前确定 2. 材料：富春纺 3. 克重：120g/m ² 4. 尺寸：7.5m*12m 5. 折比：1。	¥36.00	180 平米	¥6,480.00
15	边幕	江苏泓博舞台设备科技有限公司	江苏/中国	小型	泓博	型号：定制 规格：1. 颜色：由采购人在安装前确定 2. 材料：金丝绒 3. 克重：260g/m ² 4. 尺寸：7.5m*3m 5. 折比：3。	¥50.00	393. 66平 米	¥19,683.00
16	檐幕	江苏泓博舞台设备科技有限公司	江苏/中国	小型	泓博	型号：定制 规格：1. 颜色：由采购人在安装前确定 2. 材料：金丝绒 3. 克重：260g/m ² 4. 尺寸：2m*20m 5. 折比：3。	¥50.00	360 平米	¥18,000.00
17	天幕	江苏泓博舞台设备科技有限公司	江苏/中国	小型	泓博	型号：定制 规格：1. 颜色：由采购人在安装前确定 2. 材料：细帆布 3. 克重：270g/m ² 4. 尺寸：7.5m*20m 5. 折比：1。	¥45.00	150 平米	¥6,750.00
二	大报告厅灯光系统								

1	综合调光台	江苏领焰智能科技有限公司	江苏/中国	小型	YEL	型号: R3 规格: #1. Linux系统 #2. 内置控制通道4096 3. 4个DMX输出 ★4. 内置两个15.6英寸触摸屏 #5. 15个高精度手动推杆 (彩色可变背光) 6. 1个主控手动推杆 #7. 5个耐磨编码器 8. 2个千兆以太网口 9. 4个USB口 10. 独立静音型背光按键 11. MIDI输入/输出接口 12. LTC/SMPTE时间码。	¥39,600.00	1台	¥39,600.00
2	交换机	锐捷网络股份有限公司	福州/中国	大型	锐捷	型号: RG-S2928G-E V3 规格: 1. 24个10/100/1000BASE-T以太网端口 2. 包转发率: 126/179Mpps 3. 交换容量: 672Gbps/6.72Tbps 4. 含2个光纤模块	¥4,716.00	3台	¥14,148.00
3	E/D解码器	江苏领焰智能科技有限公司	江苏/中国	小型	YEL	型号: CJ-B8 规格: #1. 具有Art-Net信号转换为DMX512信号功能 #2. 8个DMX输出接口 3. 100M自适应网络端口, IP与子网掩码可自行修改。	¥3,960.00	3台	¥11,880.00

4	流动E/D解码器（带扩展功能）	江苏领焰智能科技有限公司	江苏/中国	小型	YEL	型号：FPN 规格：#1. 支持灯光控制台参数扩展，可扩展通道数2048个通道，4个5针镀金母卡侖座 2. 支持Art-net等灯光协议及各协议间的相互转换 3. 支持DHCP动态IP地址，傻瓜式网络管理方式 4. 屏幕背光亮度可调 5. 系统重启时间15秒 6. 所投设备为带扩展控制通道功能的E/D转换器，或采取扩展单元+E/D解码器形式，所投产品功能满足使用需求。	¥9,000.00	2台	¥18,000.00
5	DMX512信号跳线盘	广州力铭光电科技有限公司	广州/中国	微型	LEEM C	型号：定制 规格：1. DMX跳线盘，所投产品满足使用需求。	¥504.00	10台	¥5,040.00
6	DMX信号分配器	广州力铭光电科技有限公司	广州/中国	微型	LEEM C	型号：LM-DLA8 规格：1. 1进8出+1旁路、1U，19英寸 2. XLR-3/5镀金卡侖、5w, 85~264V, 47~63Hz (国际通用) 3. 带短路, 过载, 过压, 过温保护 4. 信号全光电隔离, 电源DC/DC隔离 5. 所有端口双向TVS管瞬态高效防护。	¥1,080.00	10台	¥10,800.00
7	机柜	北京康邦科技有限公司	北京/中国	小型	康邦	型号：定制 规格：1. 600x800x42U，19英寸标准机柜 2. 颜色：黑色 3. 包含PDU	¥3,240.00	2套	¥6,480.00

8	直通立柜	广州力铭光电科技有限公司	广州/中国	微型	LEEM C	型号: LM-DY7204 规格: #1. 96路4kw直通柜 2. 三相主电源总空开: 400A 3. 单相分路空开: 每路16A (4kw) 4. 总控及分控空气开关具有过流、短路保护功能 5. 三相总控输入、输出端电源指示 6. 总零线、总地线铜排输入, 独立的输出端子 7. 高精度三相电压、电流表, 实时监视三相电流、电压 8. 过压、过载、短路保护功能。	¥23,040.00	2台	¥46,080.00
9	配电柜	北京康邦科技有限公司	北京/中国	小型	康邦	型号: 定制 规格: 1. 根据现场定制, 满足灯光系统使用需求。	¥86,400.00	1套	¥86,400.00
10	LED成像灯	广州力铭光电科技有限公司	广州/中国	微型	LEEM C	型号: LM-PH300C 规格: 1. 功率: 350W #2. 光源: 一颗300W LED模组 (300W高显指LED COB灯珠) 3. 色温: 3200K/4500K/5600K/3200-5600K可调, 四种出厂可选 (可按要求定制色温) 可选 #4. 显色指数: $Ra \geq 95$, $R9 \geq 90$, $TLCI \geq 95$ 5. 光学: 满足4组胶合镜玻璃光学; 成像灯专用组合镜头, 内置四个遮光片可方便切出各种不同形状, 24K无闪烁光源管理系统 6. 控制模式: DMX512有线, 无线信号 (主从机模式, 单机模式) 可选 / 手动模式 7. 角度: 10度/19度/26度/36度/50度可选 8. 散热: 满足内置集成散热铝片, 智能风机辅助散热; 铜管散热器+智能静音风机散热系统	¥4,230.00	36台	¥152,280.00

11	LED变焦成像灯	广州力铭光电科技有限公司	广州/中国	微型	LEEM C	型号: LM-PH300ZF 规格: 1. 功率: 350W #2. 光源: 一颗300W LED模组 (300W高显指LED COB) 3. 色温: 3200K/4500K/5600K/3200-5600K可调, 四种可选 (可按要求定制色温) 可选 #4. 显色指数: $Ra \geq 95$, $R9 \geq 90$, $TLCI \geq 95$ 5. 光学: 满足4组胶合镜玻璃光学; 成像灯专用组合镜头, 内置四个遮光片可方便切出各种不同形状, 24K无闪烁光源管理系统 6. 控制模式: DMX512有线, 无线信号 (主从机模式, 单机模式) 可选 / 手动模式 #7. 角度: $17^\circ - 60^\circ$ (手动) 8. 散热: 满足内置集成散热铝片, 智能风机辅助散热; 铜管散热器+智能静音风机散热系统	¥4,590.00	12台	¥55,080.00
12	LED变焦聚光灯	广州力铭光电科技有限公司	广州/中国	微型	LEEM C	型号: LM-R350CZ 规格: 1. 功率: 350W #2. 光源: 一颗300W LED模组 (300W高显指LED COB灯珠) 3. 色温: 3200K/4500K/5600K/3200-5600K可调色温, 四种出厂模式可选 (可按要求定制色温) 可选 4. 光学: 螺纹镜片或菲涅尔聚光镜片可选, 高效的光学设计 #5. 显色指数: $Ra \geq 95$, $R9 \geq 90$, $TLCI \geq 95$ 6. 控制模式: DMX512有线, 无线信号 (主从机模式, 单机模式) 可选 / 手动模式 7. 通道: 1/2CH选择 (双色温3/4CH选择) #8. 调焦角度: $15^\circ - 60^\circ$ 线性电子变焦/手动变焦可选, 24K无闪烁光源管理系统, 不刺眼防眩目 9. 散热: 内置集成散热铝片加铜管, 智能静音风机辅助散热	¥4,230.00	12台	¥50,760.00

13	平板会议灯	广州力铭光电科技有限公司	广州/中国	微型	LEEM C	型号: LM-H490C 规格: 1. 功率: 350W #2. 光源: 630颗0.5w/5730高显指LED贴片 3. 色温: 3200±200K/5600±200K/3200-5600K可调 (三种选择) 4. 出光角度: 120度 #5. 显色指数: $R_a \geq 95$, $R_9 \geq 90$, $TLCI \geq 95$ 6. 通道: 1/2/3CH通道选择 (双色温2/4/6CH选择) 7. 控制模式: DMX512有线/无线信号可选, RDM双向控制技术, DMX512版本升级, 可直接手动控制, 主辅机	¥2,844.00	16台	¥45,504.00
14	LED帕灯	广州力铭光电科技有限公司	广州/中国	微型	LEEM C	型号: LM-LP1810C 规格: 1. 功率: 200W #2. LED灯珠: 18颗*10W. 节能四合一RGBW灯珠, RGBW线性混色, 1670万种颜色变化, 内置宏功能, 无限的RGBW虚拟颜色混色系统 3. 光学透镜: 高光效直径35mm25度透镜 4. 通道: 4CH/9CH两种通道控制模式 5. 控制模式: DMX-512控制操作、主从机模式、单机模式, 8种内置效果可以通过DMX控台和已制定程序选择使用 6. 频闪: 电子频闪1-25fps/秒, 随机频闪, 按顺序跳动, 变速频闪 (从慢到快), 混合频闪 (频闪+底色、频闪+渐变) 7. 散热: 满足通过优质散热片对流冷却, 智能静音风扇辅助散热。	¥756.00	48台	¥36,288.00



15	天幕灯	广州力铭光电科技有限公司	广州/中国	微型	LEEM C	型号: LM-LP354S 规格: 1. 功率: 200W #2. LED灯珠: 54*3W. R:12. G:12. B:12. W:18 (或者RGB各18颗) 3. 光学透镜: 20-60度可选 4. 通道: 4CH/9CH两种通道控制模式 5. 控制模式: DMX-512控制操作、主从机模式、单机模式, 8种内置效果可以通过DMX控台和已制定程序选择使用 6. 频闪: 电子频闪1-25fps/秒 7. 散热: 满足通过优质压铸铝散热片对流冷却 8. 防护等级: IP65	¥1,242.00	10台	¥12,420.00
16	三合一电脑摇头灯	广州力铭光电科技有限公司	广州/中国	微型	LEEM C	型号: LM-MH500BS 规格: #1. 光源: WLED 450W模组光源 2. 最大功率: 580W 3. 通道模式: 2种通道模式, 18/24两种通道模式 4. 雾化系统: 1个独立雾化效果, 光斑柔和自然 #5. 放大角度: 2° -50° 6. 颜色: 8色+白光, 半色功能 #7. 调色系统: 科学合理的调色系统, 采用线性CMY+CTO调色系统 8. 固定图案: 12个固定图案+白光 9. 旋转图案: 7个玻璃图案, 每个玻璃图案可独立正反转 10. 棱镜系统: 标准单6排棱镜和8棱镜, 每个棱镜可独立正反向 11. 控制信号: 国际标准DMX512 12. 具有RDM功能, 可进行软件在线升级, 拨打地址码 13. 安全装置: 设有电子温控过热保护, 当过热系统失效时, 电子温控自动断电保护	¥8,460.00	14台	¥118,440.00

17	切割灯	广州力铭光电科技有限公司	广州/中国	微型	LEEM C	型号: LM-MH700GT 规格: #1. 光源: 600W白光LED光源, 光源寿命20000小时, 色温 6500K 2. 通道模式: 18/24/42/3个国际标准DMX512通道 #3. 颜色系统: CMY+CTO混色系统, 6个色片+白光 4. 图案系统: 11个图案片, 其中包含6个旋转图案片 #5. 光斑切割成像系统: 由4个切角片组成, 切角系统可做150°旋转, 可创造出任意形状光斑, 包括三角形、长方形等光斑形状 6. 动感效果盘: 可模拟火焰、流水等动态效果 7. 棱镜系统: 2个双向旋转棱镜, 一个3棱镜, 一个8棱镜, 具有棱镜定位功能, 可叠加, 选择速度可调。 #8. 角度: 7倍以上线性变焦, 最小角度3°, 3°-40°, 可变焦透镜, 线性放大、缩小功能; 9. 具有自动调焦功能和光圈功能 10. 最高频闪速度25Hz, 1-25次/秒超高速频闪效果 11. 0-100%线性调光, 多种雾化效果 12. 水平扫描540°, 垂直扫描270°, 具有自动纠错的复位功能 13. 具有RDM功能	¥14,040.00	14台	¥196,560.00
18	雾机	广州力铭光电科技有限公司	广州/中国	微型	LEEM C	型号: LM-HZ350 规格: 1. 功率: 650W 2. 预热时间: 不需要预热, 油性 3. 油瓶容积: 3公升 4. 安装: 吊挂, 平放 5. 控制: DMX, 遥控, 触摸。	¥3,510.00	2台	¥7,020.00

19	灯光专业辅材辅料	北京康邦科技有限公司	北京/中国	小型	康邦	型号：定制 规格：1. 低烟无卤阻燃线缆4*185+1*95mm ² /20米 2. 低烟无卤阻燃线缆3*2.5mm ² /14340米 3. 灯尾软线3*2.5mm ² /946米 4. DMX信号线3*0.3p/3882米 5. 超五类屏蔽网线/3578米 6. 4芯室内多模光纤/288米 7. 低烟无卤阻燃扁缆21*2.5mm ² +2*CAT5e+2*DMX/160米 8. 舞台专用接口箱，满足工程使用需求/20个 9. 舞台灯光端子箱，满足工程使用需求/20个 10. 桥架400*200/100米 11. 桥架200*200/350米 12. 桥架100*100/400米 13. 配管JDG25/600米 14. 接插件/1批。	¥346,800.00	1项	¥346,800.00
三	大报告厅音响系统								
1	数字调音台界面	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号：BE-26 规格：#1. 24个电动推子 #2. 调音台输入输出通道104路（输入72路，输出32路） ★3. 2块12英寸或3块10英寸或1块21英寸触控屏，所投产品配置1块21英寸触控屏 4. 采样率支持48KHZ 5. 4路模拟音频输入，4路模拟音频输出 6. 可连接I/O扩展接口箱。	¥55,000.00	1台	¥55,000.00
2	主调音台	北京南联北歌	北京/中	微型	艾威曼森	型号：D-64 规格：1. 32x32 dante卡	¥22,500	1块	¥22,500.00

	Dante 网络音 频卡 64x64	数码科 技有限 公司	国			2. 和数字调音台界面同品牌。	.00		
3	GigaAC E网络 音频卡	北京南 联北歌 数码科 技有限 公司	北京 /中 国	微 型	艾威 曼森	型号: A-10S 规格: 1. 网络音频扩展卡 2. 和数字调音台界面同品牌。	¥6,300. 00	1块	¥6,300.00
4	电源模 块	北京南 联北歌 数码科 技有限 公司	北京 /中 国	微 型	艾威 曼森	型号: 配套 规格: 1. 冗余电源 2. 和数字调音台界面同品牌。	¥4,500. 00	1台	¥4,500.00
5	调音台 接口箱	北京南 联北歌 数码科 技有限 公司	北京 /中 国	微 型	艾威 曼森	型号: SD32 规格: 1. 64路模拟音频输入, 32路模拟音频输出 (若单个接口箱 不能满足所有接口数量要求, 可通过增加接口箱数量满足) 2. 支持48kHz采样率 3. 和数字调音台界面同品牌。	¥28,800 .00	1台	¥28,800.00
6	扩展接 口箱	北京南 联北歌 数码科 技有限 公司	北京 /中 国	微 型	艾威 曼森	型号: SD16 规格: 1. 16路模拟音频输入, 8路模拟音频输出 (若单个接口箱 不能满足所有接口数量要求, 可通过增加接口箱数量满足) 2. 和数字调音台界面同品牌。	¥15,800 .00	2台	¥31,600.00
7	数字音 频处理 器	北京南 联北歌 数码科 技有限	北京 /中 国	微 型	艾威 曼森	型号: G8 规格: #1. 和扬声器同品牌 2. 16路模拟音频输入 3. 16路模拟音频输出	¥37,800 .00	2台	¥75,600.00

		公司				4. 频率响应: 20Hz~20kHz。			
8	网络交换机	锐捷网络股份有限公司	福州/中国	大型	锐捷	型号: RG-S5310-24GT4XS-E 规格: 1. 24个10/100/1000BASE-T以太网端口, 4个万兆SFP+, 支持1+1电源备份 2. 包转发率: 280Mpps/770Mpps 3. 交换容量: 1.36Tbps/13.6Tbps	¥10,483.00	2台	¥20,966.00
9	中央声道扬声器	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号: EX-15 规格: 1. 单元组成: 15英寸低频单元 #2. 频率响应: 48Hz-20kHz 3. 额定功率: 500W #4. 最大声压级: 131dB 5. 水平指向性: 80° ±20°, 垂直指向性: 50° ±10°。	¥7,533.00	2只	¥15,066.00
10	左右声道全频扬声器	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号: TQ210-P 规格: 1. 单元组成: 2*10英寸低频单元 #2. 频率响应: 60Hz-18kHz 3. 额定功率: 400W #4. 最大声压级: 138dB 5. 灵敏度(1W/1m): 100dB 6. 水平指向性: 100° ±10°, 垂直可调。	¥20,160.00	12只	¥241,920.00
11	左右声道低频扬声器	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号: TQ208-P 规格: 1. 单元组成: 2*12英寸或1*18英寸低频单元 #2. 频率响应: 45Hz-180Hz 3. 额定功率: 650W #4. 最大声压级: 136dB。	¥21,240.00	4只	¥84,960.00
12	线阵列扬声器吊挂架	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号: 配套 规格: 1. 原厂吊挂件。	¥1,555.00	2套	¥3,110.00

		公司							
13	超低频 扬声器	北京南 联北歌 数码科 技有限 公司	北京 /中 国	微 型	艾威 曼森	型号: X-218W 规格: 1. 单元组成: 2*18英寸低频单元 #2. 频率响应: 35Hz-150Hz #3. 最大声压级: 138dB。	¥16,329 .00	4只	¥65,316.00
14	拉声像 扬声器	北京南 联北歌 数码科 技有限 公司	北京 /中 国	微 型	艾威 曼森	型号: EX-12 规格: 1. 单元组成: 12英寸低频单元 #2. 频率响应: 60Hz-20kHz 3. 额定功率: 400W #4. 最大声压级: 127dB 5. 水平指向性: 80° ±10°, 垂直指向性: 50° ±10°。	¥5,579. 00	2只	¥11,158.00
15	台唇扬 声器	北京南 联北歌 数码科 技有限 公司	北京 /中 国	微 型	艾威 曼森	型号: H10 规格: 1. 单元组成: 5英寸低频单元 #2. 频率响应: 80Hz-20kHz 3. 额定功率: 80W #4. 最大声压级: 121dB 5. 水平指向性: 100° ±30°, 垂直指向性: 100° ±30°。	¥3,402. 00	5只	¥17,010.00
16	后场补 声扬声 器	北京南 联北歌 数码科 技有限 公司	北京 /中 国	微 型	艾威 曼森	型号: V10 规格: 1. 单元组成: 10英寸或2*8英寸低频单元 #2. 频率响应: 50Hz-20kHz 3. 额定功率: 300W #4. 最大声压级: 126dB 5. 水平指向性: 80° ±10°, 垂直指向性: 60° ±10°。	¥3,188. 00	6只	¥19,128.00

17	固定返送扬声器	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号: EX-12 规格: 1. 单元组成: 12英寸低频单元 #2. 频率响应: 60Hz-20kHz 3. 额定功率: 400W #4. 最大声压级: 127dB 5. 水平指向性: 80° ±10°, 垂直指向性: 50° ±10°。	¥4,607.00	2只	¥9,214.00
18	流动返送扬声器	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号: SL-8 规格: 1. 单元组成: 12英寸低频单元 #2. 频率响应: 60Hz-20kHz 3. 额定功率: 300W #4. 最大声压级: 130dB 5. 水平指向性: 70° ±30°, 垂直指向性: 70° ±30°。	¥4,607.00	4只	¥18,428.00
19	四通道功率放大器 (左右声道)	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号: T-10NS 规格: #1. 和扬声器同品牌 2. 四通道功率放大器 #3. 8Ω 功率输出: 1200W*4 #4. 4Ω 功率输出: 1800W*4 5. 频率响应: 20Hz-20KHz 6. 信噪比: >109dB。	¥13,316.00	5台	¥66,580.00
20	四通道功率放大器 (超低频)	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号: DA4150 规格: #1. 和扬声器同品牌 2. 四通道功率放大器 #3. 8Ω 功率输出: 1500W*4 #4. 4Ω 功率输出: 2300W*4 5. 频率响应: 20Hz-20KHz 6. 信噪比: >109dB。	¥13,996.00	1台	¥13,996.00

21	四通道功率放大器（拉声像+中央声道）	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号：T-10NS 规格：#1. 和扬声器同品牌 2. 四通道功率放大器 #3. 8Ω 功率输出：1200W*4 #4. 4Ω 功率输出：1800W*4 5. 频率响应：20Hz-20KHz 6. 信噪比：>105dB。	¥13,316.00	1台	¥13,316.00
22	四通道功率放大器（台唇）	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号：DSP-2.4L 规格：#1. 和扬声器同品牌 2. 四通道功率放大器 #3. 8Ω 功率输出：400W*4 #4. 4Ω 功率输出：700W*4 5. 频率响应：20Hz-20KHz 6. 信噪比：>102dB。	¥10,886.00	1台	¥10,886.00
23	四通道功率放大器（后场补声）	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号：T-10NS 规格：#1. 和扬声器同品牌 2. 四通道功率放大器 #3. 8Ω 功率输出：1200W*4 #4. 4Ω 功率输出：1800W*4 5. 频率响应：20Hz-20KHz 6. 信噪比：>105dB。	¥13,316.00	2台	¥26,632.00
24	四通道功率放大器（固定返送）	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号：T-10NS 规格：#1. 和扬声器同品牌 2. 四通道功率放大器 #3. 8Ω 功率输出：1200W*4 #4. 4Ω 功率输出：1800W*4 5. 频率响应：20Hz-20KHz 6. 信噪比：>105dB。	¥13,316.00	1台	¥13,316.00

25	四通道功率放大器（流动返送）	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号：T-10NS 规格：#1. 和扬声器同品牌 2. 四通道功率放大器 #3. 8Ω 功率输出：1200W*4 #4. 4Ω 功率输出：1800W*4 5. 频率响应：20Hz-20KHz 6. 信噪比：>105dB。	¥13,316.00	1台	¥13,316.00
26	外置声卡	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号：UM2 规格：1. 2进2出。	¥2,332.00	1台	¥2,332.00
27	双通道数字无线接收机	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号：BU-818H/T 规格：1. 双通道无线话筒接收机，1RU机架式设计 2. 频率范围：20Hz-20kHz #3. 工作带宽：44MHz 4. 每个频段30个可用通道 5. 通过红外扫描和同步，实现发射机和接收机配对。	¥3,645.00	8台	¥29,160.00
28	心型/超心型电容无线话筒	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号：S-6102A 规格：1. 无线手持式发射机+超心形/心型电容话筒头 2. 工作带宽：44MHz 3. 每个频段30个可用通道 4. 通过红外扫描和同步，实现发射机和接收机配对 5. 和双通道无线接收机同品牌。	¥2,916.00	8支	¥23,328.00

29	数字无线腰包发射机	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号: S-6102Y 规格: 1. 无线腰包式发射机 2. 工作带宽: 44MHz 3. 每个频段30个可用通道 4. 通过红外扫描和同步, 配对发射机和接收机 5. 和双通道无线接收机同品牌。	¥1,555.00	8台	¥12,440.00
30	心形领夹微型领夹话筒	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号: S-6102L 规格: 1. 指向性: 心形 2. 和双通道无线接收机同品牌。	¥3,304.00	8支	¥26,432.00
31	天线分配器	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号: BR-4200 规格: 1. 4组输出 2. 和双通道无线接收机同品牌。	¥5,248.00	2台	¥10,496.00
32	有源指向性天线	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号: BR 规格: 1. 指向性天线 2. 射频频率范围: 470-900MHz 3. 和双通道无线接收机同品牌。	¥4,082.00	2只	¥8,164.00
33	四话筒台式发言声器	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号: S-911D 规格: 1. 配置20.2mm直径镀金膜咪芯 #2. 采用四咪杆。	¥30,715.00	1台	¥30,715.00

34	落地话筒支架	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号：配套 规格：1. 立杆高度：1000mm-1650mm 2. 横杆长度：550mm-850mm。	¥545.00	16套	¥8,720.00
35	鼓装话筒套装	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号：S-660 规格：1. 1支底鼓话筒、3支军鼓/通鼓话筒。	¥6,415.00	1套	¥6,415.00
36	合唱话筒	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号：C4 规格：1. 类型：电容话筒 2. 频率响应：20Hz-20kHz 3. 指向性：心形 4. 灵敏度：-34dB。	¥5,249.00	12台	¥62,988.00
37	有线会讨话筒主机	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号：BLS-3000A 规格：1. 主机具有发言讨论、摄像跟踪、同传等功能 2. 前面板具备显示屏 3. 采用数字音频处理及传输技术。	¥15,300.00	1台	¥15,300.00
38	有线会讨主席单元	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号：BLS-3000B 规格：1. 具有讨论发言、摄像跟踪等功能 2. 采用短咪杆 3. 和有线会讨话筒主机同品牌。	¥3,402.00	1台	¥3,402.00
39	有线会讨客席单元	北京南联北歌数码科	北京/中国	微型	艾威曼森	型号：BLS-30000D 规格：1. 具有讨论发言、摄像跟踪等功能 2. 采用短咪杆	¥3,357.00	15台	¥50,355.00

		技有限公司				3. 和有线会议话筒主机同品牌。			
40	延长线	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号：配套 规格：1. 延长线缆，和系统配套使用。	¥32.50	50米	¥1,625.00
41	有源监听音箱	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号：C5 规格：1. 4英寸高音单元，1英寸高音单元 2. 频响范围：60Hz-20KHz。	¥2,070.00	5只	¥10,350.00
42	监听耳机	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号：K62 规格：1. 封闭式耳机 2. 阻抗：32Ω 3. 灵敏度：105±3dB 4. 频率响应：20-20000Hz。	¥1,530.00	1副	¥1,530.00
43	高清混合矩阵	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号：MIX-16 规格：1. 16×16高清混合矩阵切换器 2. 支持CVBS\YPbPr\VGA\HDMI\DVI\3GSDI\HDBaseT\光纤信号任意转换切换 3. 8路HDMI输入、8路3G-SDI输入 4. 16路HDMI输出 5. 采用LCD显示屏和指示灯实时显示工作状态。	¥95,800.00	1台	¥95,800.00
44	HDMI网线发送器	北京南联北歌数码科	北京/中国	微型	艾威曼森	型号：FX-220T 规格：1. 支持全高清1920*1080HDMI信号100米传输 2. 支持4K@30Hz的HDMI信号70米传输。Ø	¥4,277.00	4台	¥17,108.00

		技有限公司							
45	HDMI网线接收器	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号: FX-220R 规格: 1. 支持全高清1920*1080HDMI信号100米传输 2. 支持4K@30Hz的HDMI信号70米传输。Ø	¥3,596.00	10台	¥35,960.00
46	55英寸液晶电视(返显)	四川长虹电器股份有限公司	四川/中国	大型	长虹	型号: 55J3600UH 规格: 1. 55英寸, 带HDMI接口。	¥3,240.00	4台	¥12,960.00
47	返显流动推车	北京康邦科技有限公司	北京/中国	小型	康邦	型号: 定制 规格: 1. 和55英寸返显示屏配套使用。	¥990.00	4套	¥3,960.00
48	32英寸液晶电视(监看)	四川长虹电器股份有限公司	四川/中国	大型	长虹	型号: 32J3700 规格: 1. 32英寸, 带HDMI接口。	¥1,170.00	6台	¥7,020.00
49	集中控制主机	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号: FT-X430 规格: 1. 8个串口接口 2. 8个IR接口 3. 8个IO接口 #4. 具备红外学习功能。	¥48,800.00	1台	¥48,800.00
50	无线路由器	新华三技术有限公司	浙江/中国	大型	H3C	型号: Magic NX30 Pro 规格: 1. WiFi 6+ 3000Mbps。	¥286.00	1台	¥286.00

51	无线触摸屏	联想（北京）有限公司	北京/中国	大型	联想	型号：TB373FU 0010 规格：1. 12.2英寸 2. WIFI版本 3. 12+256GB。	¥3,500.00	1台	¥3,500.00
52	网络交换机	锐捷网络股份有限公司	福州/中国	大型	锐捷	型号：RG-S5310-24GT4XS-E 规格：1. 24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+ 支持1+1电源备份 2. 包转发率：280Mpps/770Mpps 3. 交换容量：1.36Tbps/13.6Tbps	¥10,483.00	1台	¥10,483.00
53	对讲机	福建宝锋电子有限公司	福建/中国	大型	宝锋	型号：UV-5R 规格：1. 频段范围：VHF136-174MHz/UHF400-470MHz 2. 信道数量：99组。	¥146.00	8个	¥1,168.00
54	设备机柜	北京康邦科技有限公司	北京/中国	小型	康邦	型号：定制 规格：1. 600x800x42U，19英寸标准机柜。	¥3,240.00	4套	¥12,960.00
55	操作台	北京康邦科技有限公司	北京/中国	小型	康邦	型号：定制 规格：1. 尺寸：600*1000*750mm 2. 配置座椅4把。	¥4,500.00	10套	¥45,000.00
56	配电箱	北京康邦科技有限公司	北京/中国	小型	康邦	型号：定制 规格：1. 配电箱#1：380V 80-100KW 2. 配电箱#2：380V 15-20KW。	¥15,300.00	2套	¥30,600.00
57	接口箱	北京康邦科技有限公司	北京/中国	小型	康邦	型号：定制 规格：1. 舞台专用接口箱，满足工程使用需求。	¥630.00	14个	¥8,820.00

		司							
58	电源时序器	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号: W800I 规格: #1. 9路, 每路20A #2. 支持三相交流电 3. 支持串口或网口控制。	¥3,000.00	5台	¥15,000.00
59	扩声专业辅材辅料	北京康邦科技有限公司	北京/中国	小型	康邦	型号: 定制 规格: 1. 专业扬声器敷设线2*2.5/375米 2. 专业扬声器敷设线2*4.0/1795米 3. 专业音频敷设线6x2x0.2/500米 4. 专业音频敷设线4x25/0.10/1954米 5. 专业音频连接线RCEVJP 2×37/0.10/100米 6. 50欧姆同轴线50—5/180米 7. 75欧姆同轴线75—7/1100米 8. 六类网线/1643米 9. 动力电缆4*25+1*16mm ² /50米 10. 电源线WDZR-3*6.0/80米 11. 电源线WDZR-3*2.5/1221米 12. 高清视频线/50条 13. 桥架200*200/200米 14. 桥架100*100/60米 15. 配管JDG25/632米 16. 接插件国标满足系统需求/1套。	¥565,000.00	1项	¥565,000.00
四	学术报告厅灯光系统								

1	多话筒发言系统	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号: S-888 规格: 1. 配置14mm直径镀金膜咪芯 2. 采用四咪杆。	¥29,000.00	1台	¥29,000.00
2	电源管理器	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号: W800I 规格: 1. 8路 2. 支持串口或网口控制。	¥2,592.00	3台	¥7,776.00
3	顶光灯1	广州力铭光电科技有限公司	广州/中国	微型	LEEM C	型号: LM-Q630W 规格: 1. 额定功率: 150W 2. 光源: 896颗0.5W LED贴片灯珠 3. 恒功率: 单双色温恒功率输出 130W 4. 光束角度: 120° 5. 显指: Ra97/R9>95 6. 色温: 3200K-5600K可调 7. 频闪: 0-30HZ 8. 调光: 线性调光 9. 协议: DMX 10. 散热: 热传导散热, 无风机设计 11. 嵌入式灯具	¥2,160.00	9个	¥19,440.00

4	顶光灯 2	广州力 铭光电 科技有 限公司	广州 /中国	微 型	LEEM C	型号: LM-Q630W 规格: 1. 额定功率: 150W 2. 光源: 896颗0.5W LED贴片灯珠 3. 恒功率: 单双色温恒功率输出 130W 4. 光束角度: 120° 5. 显指: Ra97/R9>95 6. 色温: 3200K-5600K可调 7. 频闪: 0-30HZ 8. 调光: 线性调光 9. 协议: DMX 10. 散热: 热传导散热, 无风机设计 11. 嵌入式灯具	¥2,160. 00	9个	¥19,440.00
5	电动翻 转柔光 灯	广州力 铭光电 科技有 限公司	广州 /中国	微 型	LEEM C	型号: LM-QD490CW 规格: 1. 额定功率: 200W 2. 光源: 1218颗0.5W LED贴片灯珠 3. 恒功率: 单双色温恒功率输出 170W 4. 光束角度: 120° 5. 翻转角度: 电动翻转0° -65° 6. 显指: CRI97/R9>95 7. 色温: 3200K-5600K可调 8. 频闪: 0-30HZ 9. 调光: 线性调光 10. 协议: DMX 11. 散热: 热传导散热, 无风机设计 12. 嵌入式灯具	¥3,564. 00	10个	¥35,640.00

6	控台	广州力铭光电科技有限公司	广州/中国	微型	LEEM C	型号: LM-TT4096 规格: 1. 4个DMX512物理输出端口 2. 1024个控制通道 3. 1路Art-net网络端口 4. 可控制120台电脑灯或120路调光 5. 屏幕显示: 1个3.5寸带背光的LCD液晶显示屏 6. 操作推杆: 10根集控推杆, 按键点控和推杆集控兼容, 3个转轮 7. 内置图形轨迹发生器, 200个内置图形 8. 可储存100个素材 9. 可储存100个重演场景 10. 图形参数(如: 振幅、速度、间隔、波浪、方向)均可独立设置, 更方便快捷的做出想要的造型和场景 11. 显示屏语言支持中英文切换	¥9,900.00	1台	¥9,900.00
7	信号放大器	广州力铭光电科技有限公司	广州/中国	微型	LEEM C	型号: LM-DLA8 规格: 1. 1路信号输入, 8路信号输出 2. 信号指示: 前置信号指示灯, 实时监控信号传输况	¥1,140.00	1个	¥1,140.00
8	直通箱	广州力铭光电科技有限公司	广州/中国	微型	LEEM C	型号: LM-DY1204 规格: 1. 输入电源: 三相五线AC380±10% 2. 频率: 50HZ±5% 3. 输出回路: 12路, 每路可承载最大输出功率4KW 4. 主要配置: 国标断路器, 32A三芯插座, 国标电缆线 5. 外形尺寸: 3U	¥2,360.00	1个	¥2,360.00
9	机柜	北京康邦科技有限公司	北京/中国	小型	康邦	型号: 定制 规格: 1. 600x800x22U, 19英寸标准机柜。	¥2,900.00	1个	¥2,900.00

10	台唇专业功放	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号: KX2600 规格: 1. 和扬声器同品牌 2. 双通道功率放大器 3. 8Ω 功率输出: 500W*2 4. 4Ω 功率输出: 700W*2 5. 频率响应: 20Hz-20KHz 6. 信噪比: >100dB。	¥5,760.00	1台	¥5,760.00
11	台唇专业音箱	北京南联北歌数码科技有限公司	北京/中国	微型	艾威曼森	型号: V10 规格: 1. 单元组成: 10英寸或2*8英寸低频单元 2. 频率响应: 65Hz-18kHz 3. 额定功率: 300W 4. 最大声压级: 126dB 5. 水平指向性: 80° ±10° , 垂直指向性: 60° ±10° 。	¥3,330.00	2只	¥6,660.00
五	系统集成费	北京康邦科技有限公司	北京/中国	小型	康邦	型号: 定制 规格: 系统集成, 包含运输、安装、培训等	¥280,000.00	1项	¥280,000.00
合计									¥4,855,500.00

投标人名称 (加盖公章): 北京康邦科技有限公司

日期: 2025年11月03日