中承国汇
ZHONG CHENG GUO HUI

北京市政府采购项目
公开招标文件
（2026 年版）

项目名称:通州区中小学“校校有食堂”提升项目—设备购置类

项目编号:1101122621020002078 6-XM001

采 购 人:北京小学通州分校

采购代理机构:中承国汇咨询(北京)有限公司

目　　录

第一章　投标邀请 1
第二章　投标人须知 5
第三章　资格审查 21
第四章　评标程序、评标方法和评标标准 25
第五章　采购需求 35
第六章　拟签订的合同文本 85
第七章　投标文件格式 103

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章　投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：1101122621020002078 6-XM001

2.项目名称:通州区中小学“校校有食堂”提升项目—设备购置类

3.项目预算金额：199.301775 万元，项目最高限价：199.301775 万元；

4.采购需求:

包号	采购内容	数量	简要需求 (详见招标文件)	预算金额 (万元)
1	“校校有食堂”提升项目—设备购置类	1 批	1、材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2、罩体材料为≥1.5mm 不锈钢板…	199.301775

5.合同履行期限:双方签订合同后，供应商在接到采购人送货通知后 30 个日历日内完成货物交付、安装、调试。

6.本项目是否接受联合体投标:□是 ■否。

二、申请人的资格要求(须同时满足)

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向 ■中小 □小微企业 采购。即:提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行:_/___。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有) _无_。

3.本项目的特定资格要求:

3.1 本项目是否属于政府购买服务:

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求:__无_____

三、获取招标文件

1.时间:2026 年 06 月 03 日 09:00 至 2026 年 06 月 09 日 17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点:北京市政府采购电子交易平台

3. 方式:供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)获取电子版招标文件。

4.售价:0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间:2026 年 06 月 23 日 09 点 30 分(北京时间)。

地点：北京市政府采购电子交易平台。（北京市北京经济技术开发区万源街 22 号天宇大厦 B 座四层会议室 3）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：①节能产品强制采购②节能产品、环境标志产品优先采购③政府采购促进中小企业发展④政府采购项目支持监狱企业发展⑤政府采购促进残疾人就业⑥扶持不发达地区和少数民族地区⑦优先采购本国产品⑧政府采购异常低价审查。

2. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册(供应商可在交易平台下载相关手册)，办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真

核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电

子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

3. 采购编号:ZCGH-ZB-202605003

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　　称: 北京小学通州分校

地　　址: 北京市通州区芙蓉路 313 号

联系方式: 巴老师 010-80853103

2.采购代理机构信息

名　　称:中承国汇咨询(北京)有限公司

地　　址:北京市北京经济技术开发区万源街 22 号

联系方式:010-53383779

3.项目联系方式

项目联系人:王博

电　　话:010-53383779

第二章　投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

<table>
<tr><th>条款号</th><th>条目</th><th>内容</th></tr>
<tr><td>2.2</td><td>项目属性</td><td>项目属性:
□服务
■货物</td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>科研仪器设备</td><td>是否属于科研仪器设备采购项目:
□是
■否</td></tr>
<tr><td>2.4</td><td>核心产品</td><td>□关于核心产品本项目不适用。
□本项目为单一产品采购项目。
■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为:<u>燃气双门蒸饭柜</u>；</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.1</td><td>现场考察</td><td>■不组织
□组织，考察时间:<u>年　月　日　点　分</u>
考察集合地点:<u>　　</u>。</td></tr>
<tr><td>开标前答疑会</td><td>■不召开
□召开，召开时间:<u>年　月　日　点　分</u>
召开地点:<u>　　</u>
预计会议时长:<u>　　</u></td></tr>
<tr><td>4.1</td><td>样品</td><td>投标样品递交:
□不需要
■需要，具体要求如下:
(1)样品制作的标准和要求:<u>详见第五章《采购需求》</u>；
(2)是否需要随样品提交相关检测报告:
■不需要
□需要
(3)样品递交要求:<u>电话通知　</u>；
(4)未中标人样品退还:<u>电话通知　</u>；
(5)中标人样品保管、封存及退还:<u>电话通知　</u>；
(6)其他要求(如有):<u>无　</u>。</td></tr>
<tr><td>5.3.5</td><td>标的所属行业</td><td>本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
<table>
<tr><th>包号</th><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr>
<tr><td>01</td><td>通州区中小学“校校有食堂”提升项目—设备购置类）（具体各货物标的名称详见“第五章货物需求一览表”）</td><td>工业</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>11.2</td><td>投标报价</td><td>投标报价的特殊规定:
□无
■有，具体情形:投标报价均不能超过食堂设备一（市级资金配套）最</td></tr>
</table>

条款号	条目	内容
		高限价、食堂设备二（区级资金配套）最高限价。
12.1	投标保证金	1.标保证金金额: 39000 元。 2.投标保证金收受人信息: 账户名称:中承国汇咨询(北京)有限公司 开户银行:中国银行北京天华支行 账　　号:318171209463(仅作为递交投标保证金使用) 递交投标保证金需注明所递交项目的采购编号，如分包则需注明包号(例如:ZCGH-ZB-2026XXXXX)。 (3)投标保证金递交形式:支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 (4)投标保证金递交截止时间:2026年06月23日09点30分(北京时间)(以任何方式递交的投标保证金需保证于投标保证金递交截止时间前全额到账)。
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形: □无 ■有，具体情形: (1)在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的; (2)投标人在投标文件中提供任何虚假材料的; (3)中标人不按招标文件规定与采购人签订合同的。 (4)投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。
18.2	解密时间	解密时间:30分钟
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人: ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人: ■得分且投标报价均相同的，以 技术部分 得分高者为中标人 □随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包: ■不允许 □允许，具体要求: (1)可以分包履行的具体内容:__; (2)允许分包的金额或者比例:__; (3)其他要求:____。
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8 号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637 号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
26.1.1	询问	询问送达形式:以书面形式送达

条款号	条目	内容
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门:中承国汇咨询(北京)有限公司； 联系电话:010-53383779； 通讯地址:北京市北京经济技术开发区万源街 22 号 B 座四层。
27	代理费	收费对象: □采购人 ■中标人 收费标准:中标服务费收费标准参考计价格【2002】1980 号文中的“差额定率累进”计费方式计费。 缴纳时间：领取成交通知书时成交供应商向代理机构一次性支付。 **以下账户仅作为缴纳中标服务费使用** 缴纳中标服务费帐户信息: 账户名称:中承国汇咨询(北京)有限公司 开户银行:中国农业银行北京荣京西街支行 账　　号:11221401040001946

投标人须知

一　说　明

1　采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1　采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2　投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3　联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2　资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1　资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2　项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3　是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4　核心产品见《投标人须知资料表》。

3　现场考察、开标前答疑会

3.1　若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2　由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4　样品

4.1　本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2　样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5　政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1　采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和国政府采购法**》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号文）。

5.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30 号）有关要求，落实本国产品标准。

5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.3.1 中小企业定义：

5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.4 政府采购节能产品、环境标志产品

5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期

之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.5 正版软件

5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6 网络安全专用产品

5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.8 采购需求标准

5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印

发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责

任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》

做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子

件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。

18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应

当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章　资格审查

一、资格审查程序

1　开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2　《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3　投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。

4　资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其**投标无效**。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	格式见《投标文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3-1	本项目对于联合体的要求	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 项规定。 3、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的**投标无效**。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。	提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。	提供证明文件的电子件或电子证照
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章　评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序、评标方法

1　投标文件的符合性审查

1.1　评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2　评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
9	分包其他要求（如有）	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
10	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
11	进口产品（如有）	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

12	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。
13	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
14	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
15	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
16	无条件配合验收承诺函	提供无条件配合验收承诺函包括，一、完全服从验收组织与安排；二、无条件提交全部验收资料并保证真实有效；三、无条件配合现场查验、抽样检测、试运行与复测；四、无条件配合使用人、专家、监管部门参与验收质量与责任承诺。(格式自制)
17	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
18	中标服务费承诺函	投标人提供中标服务费承诺函(格式自制)

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 异常低价处理

2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产

品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为**无效投标（响应）**处理。

2.2.4 上述投标（响应）报价指按照本章 2.4 修正后的报价。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：_____

■无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣

除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定

的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：/

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求:如果是评审得分相同的情况，投标报价最低的获得中标人推荐资格。如果评审得分和投标报价均相同的情况，按技术指标优劣排列。排名最高的投标人获得中标人推荐资格。

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

评分标准:

序号	评审条款	评审项	评审细则
1	价格(30 分)	价格(30 分)	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5 及 2.6。
	技术部分(64 分)	技术指标响应(6 分)	评委根据投标人的投标文件技术指标(#项条款除外)响应打分: (1)全部满足招标文件要求:6 分。 (2)技术指标每有一项负偏离扣减 0.2 分,扣分最高不超过 6 分。
		#项条款响应(10 分)	评委根据投标人的投标文件技术指标打分:全部满足招标文件技术指标#项条款要求得 10 分；每有一项不满足扣减 1 分。
		供货方案(8 分)	评委根据投标人提供的供货方案进行评审： 1.方案清晰、内容全面且有明确的供货周期、保障方案和有利于采购人的其他措施的得 8 分； 2.方案较为清晰全面，供货周期、保障方案和有利于采购人的其他措施较为清晰的得 5 分； 3.提供了供货方案，也基本能够保障顺利供货的得 3 分； 4.方案内容有缺失的得 1 分； 5.未提供得 0 分。
		项目安装实施方案(8 分)	评委根据投标人提供的项目安装实施方案进行评审： 1.方案具备清晰明确的安装调试计划、质量保障措施、验收服务方案及有利于采购人的其他措施，能够保障高效实施的得 8 分； 2.方案具备较为清晰明确的安装调试计划、质量保障措施、验收服务方案及有利于采购人的其他措施，能够保障顺利实施的得 5 分； 3.安装调试计划、质量保障措施、验收服务方案等基本满足项目实际需求的得 3 分； 4.提供了方案但无法保障项目实施交付的得 1 分； 5.未提供得 0 分。
		项目进度计划(8 分)	项目进度计划(即从合同签订之日起至完成全部交付): 1.计划合理且量化可控，完全针对本项目需求，各阶段时间节点清晰；各阶段进度保障措施全面得当、各阶段人员分工安排科学，完全符合且能够保障本项目交货期:8 分； 2.计划较为合理可控基本针对本项目需求，各阶段时间节点

			明确；各阶段均具备进度保障措施、各阶段人员分工安排较合理，基本符合并能够保障本项目交货期:5 分； 3.计划基本合理，重要阶段时间节点基本明确；有基本的进度保障措施和各阶段人员分工安排，基本符合本项目交货期:3 分； 4.项目进度计划完全不合理，重要阶段时间节点不明确；有基本的进度保障措施和各阶段人员分工安排，不符合本项目交货期:1 分； 5.未提出具体计划的:0 分。
		空间设计方案(8 分)	评委根据投标人依据招标文件中厨房平面图，结合所投厨具对应品目数量(厨杂用品除外)出具的包含但不限于平面布置图、效果图、产品配置图片及文字说明进行评审: 1.空间设计方案内容完整，设计风格统一，创意强，产品图片及文字说明描述清晰，且完全能符合空间要求且设计合理,针对性强，能完全满足项目需要得 8 分； 2.空间设计方案内容较为完整，设计创意较好，产品图片及文字说明，描述较为清晰，能较好符合空间要求，设计较为合理，有较好的针对性，能较好满足项目需要得 5 分； 3.空间设计方案内容基本完整，有创意，产品图片及文字说明，描述基本清晰，基本能符合空间要求，有一定的针对性，基本能满足项目需要得 3 分； 4.空间设计方案内容不完整，没有创意，产品图片及文字说明，描述不清晰，不能符合空间要求，没有针对性，不能满足项目需要得 1 分； 5.未提供空间设计方案或未提供产品图片及文字说明得 0 分。
		售后服务(8 分)	售后服务方案的针对性、完整性及可行性(包括响应时间、服务负责人等情况): 1.能够结合使用特征，提出全面详细的售后方案，针对性强，可行性高；响应时间客观且及时，负责人明确且具备丰富类似工作经验:8 分； 2.能够基本结合使用特征，提出较为全面的售后方案，有一定针对性，可行性较高；响应时间基本客观合理，负责人明确且具备类似工作经验:5 分； 3.能够基本结合使用特征，提出售后方案，有一定针对性，可行性不高；响应时间基本客观合理，负责人明确且具备类似工作经验:3 分； 4.不能结合使用特征，或方案有遗漏，较为简略，可行性较弱；响应时间基本合理，负责人不明确:1 分； 5.未提供售后服务方案的:0 分。
		样品(8 分)	评委根据投标人提供的样品进行评审(综合考量外形尺寸、功能尺寸、形位公差、加工工艺、外观、稳定性、配套性、安全性等): 1.样品齐全符合项目需求且样品制作工艺精良，设计合理，

			充分考虑到实用性、安全性及人性化需求，得 8 分。 2.样品齐全符合项目需求但样品工艺较为良好，设计较为合理，能较好的考虑到产品的实用性、安全性及人性化需求，得 5 分； 3.样品齐全基本能符合项目需求，对于产品的实用性、安全性及人性化有一定的考虑，得 3 分； 4.样品不齐全，对于产品的实用性、安全性及人性化没有考虑，得 1 分； 5.未按招标文件要求品目提供样品得 0 分。
3	商务部分 (5 分)	业绩 (5 分)	评委根据投标人 2023 年 06 月 01 日至本项目开标之日类似项目业绩进行评审，每提供一个有效业绩得 1 分，最多得 5 分。（备注:须提供合同扫描件关键页：需涵盖合同首页、合同内容页、金额页及签署页，否则合同不予认定）
4	政策功能 (1 分)	环境标志产品 (0.5 分)	投标人所投货物具有中国环境标志产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，得 0.5 分(提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分)
		节能产品 (0.5 分)	投标人所投货物具有中国节能产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，得 0.5 分(提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分)(强制节能产品除外) 注:如采购货物为强制采购的节能产品，则投标人所投产品需具有中国节能产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内(提供复印件并加盖投标人公章)，未提供视为无效投标。

第五章　采购需求

一、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

项目交货期：由于涉及厨房装修改造，具备交货条件后才可以进行供货，故本项目合同履行期为，供应商在接到采购人送货通知后 30 个日历日内完成货物交付、安装、调试。

采购人或使用方指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）

（1）双方签订合同后，供应商向采购人支付合同款的5%作为履约保证金，质保期结束后供应商提交退还申请，采购人无息退还该履约保证金。

（2）本项目款项分两次支付。合同签订后，采购人向供应商支付合同款的50%。设备完成最终验收且验收合格后，采购人将严格按照合同约定，向供应商支付合同尾款。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票，若供应商提供的发票不符合采购人标准的，采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准，不视为采购人违约。

（3）若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由供应商自行承担。

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号））

4. 售后服务（质保期）

质保期≥3 年

5. 验收标准:

按照国家、行业、地方相关规范、标准，及招标文件要求和投标文件响应内容进行验收。涉及隐蔽安装工程要有竣工验收，中标单位编制竣工报告，包含但不限于线材辅料（如：烟道、法兰、弯头装饰板等)定制要求的，据实结算。

（1）采购人在设备全部进场安装到位后，有权随机对货物设备、不锈钢板材、原材料、制作工艺、整机技术参数、使用功能等进行抽样送检，有权委托具备第三方权威检测机构开展检测检验，中选供应商须无条件配合抽样、送检、提供相关资料，不得拒绝、阻挠。

（2）检测费用（含检测费、样品损耗费、抽样送检差旅费、复检费等），无论检测结果合格与否，均由中标供应商全额承担，该费用已包含在投标综合报价中，采购人不另行支付任何费用。

（3）若第三方检测结果不符合招标文件、投标文件、合同约定及国家相关标准规范，中标供应商须无条件整改、拆除、更换合格产品，承担由此产生的一切返工、停工、更换、工期延误等全部损失；整改后仍不合格的，采购人有权单方面解除合同、取消中标资格，并依法追究其相应法律及经济连带责任。

（5）关于不锈钢制品验收：对涉及 304 不锈钢板材的设备（如单星水池、双层工作台、货架、单星盆台等），供货时提供具有 CMA 资质的检测机构出具的材质检测报告。

6.履约验收:

履约:中标供货商严格按照合同约定，积极协调采购人完成合同内商品的送货安装调试，并在采购人监督下进行设备运行检验，达到合同约定要求后，进入验收流程。

（1）验收时间：安装调试完成后立即组织验收。

（2）验收人员：采购人、食堂管理人员、第三方专业技术专家共同组成验收小组。

（3）验收内容：数量核对、规格型号、材质厚度、功能测试、安全检测、资料完整性等。

（4）标准：按照招标文件、投标文件、合同及国家食品安全、厨房设备标准验收；不合格的，采购人有权终止合同、追究违约责任。

联合复验:合同内货物安装到位，具备验收条件后，中标供货商携带相应材料到综保中心装备科打印验收单，向采购人提交书面验收申请，采购人根据本单位相应内控制度组织验收，合格后签署验收意见。中标供货商将采购人确认的验收材料报送综保中心装备科，由装备科组织主管科室、综保中心、采购人、相关领域的专家、中标供货商等各方代表组成联合验收小组，对合同内商品进行复验，代理机构配合做好相应工作。联合复验合格，各方签署验收意见，全部验收档案参与各方分别存档，中标供货商整理扫描的电子版档案分别提交采购人、综保中心等各方审核归档保存。进入支付流程，需要整改的进入整改复核验收流程，直到合格。

3）支付:根据合同约定，采购人需要阶段支付操作的，结合本单位内控制度规范操作完成。综保中心组织的对合同内全部商品联合复验顺利完成，采购人根据本单位相应内控流程，线上线下完成采购支付。

★7.本项目预算金额为 199.301775 万元，其中食堂设备一（市级资金配套）预算

金额 170.455 万元，食堂设备二（区级资金配套）预算金额 28.846775 万元；供应商在投标分项报价表中列出食堂设备一和食堂设备二的分项报价金额，超出总预算金额或分项预算金额的投标报价将被拒绝。

★8.供应商须提供以下内容：（1）所投产品如属于《强制性产品认证目录》范围内的，均需提供所投型号对应的中国国家强制性产品认证证书；（2）所投产品如属于《全国工业产品生产许可证目录》范围内的，均需提供所投产品制造商的全国工业产品生产许可证；（3）所投产品如属于《消毒产品生产企业卫生许可规定》范围内的，均需提供所投产品制造商的消毒产品生产企业卫生许可证；（4）所投产品如属于《涉及饮用水卫生安全产品分类目录》范围内的，均需提供所投型号对应的卫生许可批件。（5）所有配套的水嘴（龙头）均需提供节水产品认证证书，供应商在投标分项报价表中需标明水嘴品牌及型号。（6）所投产品如属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

二、其他要求

1.供应商应提供详细的服务计划和服务承诺。在服务计划中要从服务内容、服务方式、服务体系、服务承诺等方面进行明确的说明。服务方式包括电话、互联网、EMAIL、现场和定期巡检、免费电话等方式。供应商应提供具体的售后服务方案，提供售后服务具体措施、应急措施以及组织结构等。

具体要求如下：（1）全部货物到货后，双方组织现场开箱验收。如发现货物不符合投标文件中承诺的质量、规格等要求，供应商无条件更换、更新。货物在安装、调试过程中，若发现不符合投标文件中承诺的质量、规格等要求，供应商无条件更换、更新。

（2）供应商须确保所有货物在安装调试后使用正常。

（3）供应商须负责进行安装、调试以及配合本项目的其它有关工作，所需费用包含在本次报价内。

（4）供应商须提供在安装现场免费提供师资培训，并提交相应的技术文件和使用说明。

（5）供应商针对本项目货物提供自安装验收合格后至少3年的免费质保服务。供应商在投标文件中提供详细的售后服务方案，对服务措施，服务内容，服务保障等进行说明。

（6）供应商须提供7*24小时电话热线服务。

（7）在质保期内货物使用出现异常或故障时，供应商1小时内响应，并于2小时内到达现场，12小时内修复。

（8）如产品验收时或验收后发现供应商提供的产品不合格或与投标文件承诺的产品厂家、产地、品牌、型号有任一不符之处，供应商无条件更换为投标文件所承诺的相应产品。

（9）供应商须提供货物的全部技术资料。交货时随机提供使用说明书、三包凭证、合格的检测报告（如涉及）、备件清单及出厂合格证，并将以上及相关文件资料整理成册提供给采购人。

食堂设备一（预算金额 170.455 万元）

序号	标的名称	技术规格	单位	数量
	北校区			
一	**洗碗间**			
1	集气罩	参考尺寸：2500*1200*550mm 1、材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2、罩体材料为≥1.5mm 不锈钢板 3、配防雾照明 220V/≤100W，防爆平板防护罩，D＞500mm 4、烟罩底板能承受≥100KG 荷载，其变形量≤1mm 5、根据现场定制	㎡	3
2	烟罩排风口及连接管	定制 1、管道采用 304 不锈钢厚度≥1.2mm 不锈钢制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响	套	2
3	烟罩防爆灯连罩	参考尺寸：L=1200mm 1、外观材质为不锈钢，具有优良的散热特性，透明罩为优质聚碳酸酯材质 2、含电源及辅料，根据现场安装，布线	套	2
4	烟罩装饰板	参考尺寸：L=3700mm 1、采用 304 拉丝不锈钢板，厚度≥1.2mm 2、与吊顶密封处理，根据现场定制 3、≥1.5mm 厚 304 不锈钢框架焊接平滑，可拆卸	米	3.7
5	通道式洗碗机	参考尺寸：1750*779*1823mm 1、全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗和漂洗。 2、参考规格：1750*779*1823mm 。 3、洗涤能力：≥200 筐/小时。 4、最大耗水量：≥1.2 升/筐。 5、总功率：≤50KW。 6、整机双层结构，节能降噪， 7、可视化电子触控面板，实时显示机器工作状态。 8、一体拉伸圆角水箱， 9、主洗内置截流片，洗臂水压可灵活调节。 10、直插式清洗臂设计，拆装更便捷。 11、自动启动/停止程序设计,降低机器能耗。 12、漂洗双温控设计，获得稳定的喷淋温度。 13、双道漂洗节能设计，进一步降低机器的运行成本。 14、洗臂、滤网和残渣篮采用不锈钢材质。 15、带烘干功能。 **#所投洗碗机配备强磁水处理器，过滤进水水质，**	台	1

		减少水垢，且依据国家标准 GB/T26962-2011 阻垢率需达到 86%（提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章） **#所投产品设备检测温度：25.0℃湿度：55%大气压力：101.54kPa 条件下对电磁骚扰检测依据 GB/T 17625.2-2007、GB/T 17799.2-2023《电磁兼容 通用标准 第 2 部分:工业环境中的抗扰度标准》EUT 放在高 0.1m 的绝缘木桌上，与人工电源网络之间的距离为 0.8m，放电次数：30 次（单一极性单次空气放电）持续≥240 秒，外壳端口抗扰度试验工频磁场、射频电磁场，调幅性能全部判据为 A，控制端口抗扰度快速瞬变使用容性耦合夹性能判据最终为 B 的合格检测报告（提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）** **#所投洗碗机依据 GB 14934-2016 《消毒餐(饮)具的卫生要求》的标准，对洗碗机清洗的碗碟分别进行大肠菌群、沙门氏菌、游离余氯、阴离子合成洗涤剂 检测，检测结果均为符合（提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）**		
6	90°转角连烘干	参考尺寸：850*850*910mm 1、产品功能：自动将洗涤筐传入或传出洗碗机，降低操作人员的劳动强度。 2、参考规格：850*850*910mm。 3、电源：220V/1Ph，总功率：≤1.5KW 。 4、传送速度：0.5～4.5m/min。 5、链式传送设计， 6、内置减速电机和变频器，具有无极变频调速，柔性启动功能。 7、电路过载和漏电安全保护设计，确保运行安全。	台	1
7	双星盆水池	参考尺寸：1500*800*800+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度≥1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为≥1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*≥1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm **评标现场提供样品**	台	1

8	台式混水龙头	1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸（203mm）铜质鹅颈水嘴，铜管厚度≥1.0mm，360 度可旋转 5、开孔尺寸为≥25mm ，接口为标准 4 分外螺纹	台	2
9	单星盆水池	参考尺寸：1200*760*800+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度≥1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为≥1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*≥1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5.水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm	台	1
10	台式混水龙头	1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸（203mm）铜质鹅颈水嘴，铜管厚度≥1.0mm，360 度可旋转 5、开孔尺寸为≥25mm ，接口为标准 4 分外螺纹	台	1
11	电热水器	1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：≥80L 4、加热功率：≤3.5KW 5、防水等级:≥IPX4 6、能效等级：1 级 7、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 8、抗菌率高达 99.99%	台	1
二	**餐车存放间**			
1	消毒库	参考尺寸：2000*4000*2700+4600*1700*2700mm 1、采用优质 304 不锈钢制作 2、电压：380V 3、热风消毒库消毒利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌，消毒 4、加热系统采用带散热片式加热管，升温迅速，节能环保 5、循环系统采用耐高温，高转速，低噪音离心风机，循环热风使库体内的各点温度保持一致，不留死角，库内的餐具消毒更加彻底 6、消毒库库板为≥100mm 厚特制岩棉板压缩而成，防火、阻燃、保温、耐高温，内壁为≥0.8mm 厚 304 不锈钢板；	m^3	42.7

		7、库内配节能、防潮、耐高温 8、具有烘干、贮存等功能，能有效杀灭大肠杆菌，乙肝病毒		
2	热风循环系统	与系统匹配 1、运风结构：底出顶回，强对流运风结构模式 2、加热器：镍铬合金加热管+304 不锈钢内胆+50mm 保温层 3、运风管道：采用≥0.8mm304 不锈钢板加工， 4、运风风机：风机采用高温离心风机，耐高温≥200℃	套	1
3	不锈钢防滑地面	参考尺寸：304 不锈钢≥3.0mm 厚 1、采用 304 不锈钢防滑板制作厚≥3.0mm 2、安装于消毒库地面	㎡	14.2
4	消毒库专用控制箱	参考尺寸：与消毒库配套 1、采用≥7 寸交互触摸屏，plc 程序控制一套 2、工作一共为三个阶段：烘干阶段、消毒阶段、保管阶段 3、预约功能：设定启动时间 4、预热功能：设定预热温度和时间，确保拿出来的餐具有一定温度 5、专门针对三餐项目，设计了降温功能，解决早餐和午餐餐具消毒后再次利用时温度过高引起的不便 6、各工作阶段的智能识别和自动化工作 7、运行中设备故障报警记录，方便设备维修和组件维护 8、设备运行的温度、时间、湿度等参数，系统可以自动存储 9、物联网：运行温度、时间、湿度、报警等信息在远程手机端或 PC 端实时在线查看控制	套	1
5	四层货架	参考尺寸：1200*500*1800mm 1、采用 304 不锈钢制作 2、立柱 Φ38mm 不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm 3、层板采用 304 不锈钢厚度≥1.2mm，加筋厚度≥1.2mm 4、每台配备不锈钢可调子弹脚不少于 4 个 5、搁板应能承受≥100KG 载荷，去除重物后变形量≤0.3mm	台	8
三	**分餐间**			
1	烘手器	挂墙式 1、全自动感应干手机 2、含接水盒 3、增压式出风口 4、感应范围:12±3cm;	台	1

		5、热空气温度:40℃-55℃； 6、电源电压:220V； 7、加热功率:≥900W； 8、材料:ABS 9、冷热调节，具备过热保护功能		
2	洗手星盆	参考尺寸：450*400*300+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度≥1.5mm 4.台脚采用Φ38mm 厚度为≥1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*≥1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm	台	1
3	感应龙头	感应式 1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸≥25mm 3、红外感应距离≥25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口，可接冷.热水源，接口 4 分外螺纹	台	1
4	单星盆水池	参考尺寸：500*760*800+150mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度≥1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为≥1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*≥1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm	台	1
5	感应龙头	感应式 1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸≥25mm 3、红外感应距离≥25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口，可接冷.热水源，接口 4 分外螺纹	台	1
6	紫外线消毒灯	1、电压：220V 2、功率：≥30W 3、灯管：≥30w 紫外线杀菌灯管，灯光波长在 250-260nm 消毒效果最佳 4、覆盖面积 50㎡—70㎡	台	1

		5、可以设置 30 分钟，60 分钟，90 分钟自动关闭功能 6、设备带遥控功能 7、紫外线辐照强度≥107μW/cm2 **#产品符合检测标准 GB 28235-2020《紫外消毒器卫生要求》，检测结果大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等灭杀率达到≥99.9%，（提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）**		
7	双层工作台	参考尺寸：1800*800*800+150mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度≥1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm	台	1
8	智能留样雪柜	参考尺寸：835*840*1945mm 1、温度范围:+2℃~+10℃ 2、容积:≥240L 3、制冷方式:风冷 4、内外箱材料:201S/S 不锈钢 5、搁物架:不锈钢层架 6、控温方式:电子控温 7、柜脚类型:轮子脚 8、门体结构：≥6 个独立控制门。 9、观察窗：柜门内嵌钢化玻璃，透光率≥90%，支持无遮挡观察内部样品。 10、电子锁系统：每门独立电子锁，支持权限控制；外部配备应急机械锁。 11、储物间托盘：每个独立箱体配备托盘，方便留样取放。 12、传感器：内置关门感应装置，实时监测门体状态。	台	1
四	**主厨房**			
1	粘捕式灭蝇灯	1、电压：220V 2、功率：≥30W 3、灯管：≥2*≥15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积≥80㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇，耗能低，无异味，无辐射	台	2

2	双温四门高身柜	参考尺寸：1200*760*1980mm 1.容积：≥900L 2.电压/功率：220V/≤1000W 3.制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜/电热化霜 4.微电脑智能控制 5.采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风.前排风，可适应密闭的环境使用 6.整体采用 304 不锈钢板材制作，密封发泡 7.箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗 8.温度可调范围：-5℃~5℃/-5℃~-22℃ 9.环保制冷剂，避免大气污染，环戊烷无氟环保≥50mm 厚高密度发泡保温层	台	1
3	台式混水龙头	双孔双温 1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸（203mm）铜质鹅颈水嘴，铜管厚度≥1.0mm，360 度可旋转 5、开孔尺寸为≥25mm ，接口为标准 4 分外螺纹	台	2
4	双星盆水池	参考尺寸：1200*760*800+150mm 1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用 304 不锈钢板，厚度≥1.5mm 4.台脚采用Φ38mm 厚度为≥1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*≥1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5.水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm	台	1
5	不锈钢压面机	1、面片宽度：≥260mm 2、面片厚度：0.5-5mm 3、面条宽度：2.0mm/3.5mm 4、轧辊转速：≥40r/min 5、工作效率：≥60kg/h 6、配用电机：380v/≤2kw 7、外观:全机采用食品级 304 不锈钢封板，结构紧凑，防护严密安全可靠 8、传动：采用全新传动模式，运转更平稳，噪音更低，效率更高 9、采用纯铜芯高效电机，电气设备、轴承、三角带等确保机器运转安全可靠，使用寿命更长 10、出面厚度：本机采用圆手柄调节面片厚度，根据需要可以调节 11、刀具：配有圆条刀、方条刀、削面刀等不同	台	1

		规格的刀具，可制作饺子皮、馄饨皮，也可代替人工揉面 12、固定面斗使用不锈钢止退螺丝，防止螺丝松动掉入压辊造成破坏		
6	多功能搅拌机	1.料桶容积:≥30L 2.额定电压:220V /380V 3.额定频率:50Hz 4.电机功率:≤2.5kW 5.和面量:≥10kg 6.三速可调，低速≥60r/min、中速≥100r/min、高速≥280r/min	台	1
7	双动和面机	1、机身整体采用激光切割技术 2、配置强力单马达，两段式变速系统 3、皮带带动，二段变速，更好地控制面团品质 4、搅拌钩采用特殊优质钢材 5、搅拌缸有正反转功能 6、安全网安装限位开关，有效保护操作人员的安全 7、无尘烤漆处理，防尘和保护设备 8、主要配件：不锈钢搅拌钩、不锈钢缸、数控面板 9、电压/频率：380V/50Hz 10、面团容量：≥50KG	台	1
8	环保净化烟罩	参考尺寸：11000*1750*550mm 1、材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2、罩体材料为≥1.5mm 不锈钢板 3、配防雾防爆照明，防爆平板防护罩，D＞500mm 4、烟罩底板能承受≥100KG 荷载，其变形量≤1mm 5、根据现场定制	㎡	19.25
9	烟罩装饰板	参考尺寸：L=11000mm 1、采用 304 拉丝不锈钢板，厚度≥1.2mm 2、与吊顶密封处理，根据现场定制 3、≥1.5mm 厚 304 不锈钢框架焊接平滑，可拆卸	米	11
10	烟罩排风口及连接管	定制 1、管道采用 304 不锈钢厚度≥1.2mm 不锈钢制作 2、所有管道进行压强筋处理增加管道的硬度来抵消风柜运转及风流所产生的共震影响	套	6
11	不锈钢可开启送风口	参考尺寸：300*250mm，根据现场定制 1、管道采用 304 不锈钢厚度≥1.2mm 不锈钢制作 2、定制	套	6
12	烟罩防爆灯连罩	参考尺寸：L=1200 1、外观材质为不锈钢，具有散热特性，透明罩为聚碳酸酯材质 2、含电源及辅料，根据现场安装，布线	套	6

13	单门醒发箱	参考尺寸：700*790*1720mm 1.电压：220v 2.压缩机功率：≤1.5kw 3.功率：≤4kw 4.控制模式：数控面板 5.温度范围：2~40℃ 6.烤盘尺寸：≥400*600mm 7.烤盘间距：≥75mm 8.冷藏、一段醒发，煮水式。 9.外表面板材：不锈钢板材含≥50mmPU 保温层	台	1
14	推入式万能蒸烤箱	参考尺寸：900*920*1830mm 1、有三种模式的万能蒸烤箱模式：温度范围 30℃~270℃； 2、内置带自动返回装置的手持喷淋器装备特征； 3、可分三级调节的湿化功能； 4、气流速度可以分为五个级别编程； 5、USB 接口 1，内置锅炉，强劲高效新鲜蒸汽发生器，全面满足精细蒸汽团的要求； 6、≥2.7 英寸触摸屏，万能蒸烤箱可储存≥1024 个菜单，为用户提供包括复杂菜肴烹饪标准化、大数据统计和传输 7、万能蒸烤箱特有的设备自诊断功能，便于及时发现故障，迅速维修； 8、万能蒸烤箱拥有≥ 3 种工作模式：菜单自动烹饪、万能蒸烤模式及编程模式，选择任何一种模式都能满足您的需求。蒸、烤、蒸烤混合三种烹饪功能，完全胜任中、西式菜肴烹饪要求，让您轻松成为专业级厨师； 9、从室温（25℃）到预设温度（177℃）约 3 分钟，待机到出蒸汽时间约 30 秒。二次加热，蒸汽温度最高可达 130 ℃，蒸汽分子团更细，直达食物深处，保证后续烹饪不间断，高效提升厨房的工作效率； 10、万能蒸烤箱配备强大高效的内置锅炉蒸汽发生器，从室温（25℃）到出蒸汽约 2 分钟；待机到出蒸汽时间约 30 秒。100% 卫生的新鲜蒸汽确保在低温范围内也能获得最大程度的蒸汽饱和度。而内置锅炉蒸汽发生器自动除垢和参与内膛自动清洗，清洁更加高效且无需昂贵的外置水软化设备； 11、提供≥四种自动清洗模式，从极简型的快速清洗到深度清洗，在点动指尖之间快速实现。它配备的高效半开叶轮循环泵，利用水溶清洁剂循环反复清洗整个水道系统，充分利用药效，同时	台	1

		极大节约用水，降低运营成本； 12、两段开门设计，第一段开门以便蒸汽充分挥发，第二段完全开门取餐，避免一次性开门蒸汽外冲造成烫伤； 13、多层隔热防护玻璃，具备低辐射隔热防护 14、各层单独烹饪，同时进行，一次性完成大批量不同； 15、参考功率：≤42kW； 16、包括但不限于拆除、恢复、水电改造、成品保护、安装、培训等。 **#所投万能蒸烤箱依据 GB/T 8626-2007、GB/T 20284-2006 标准检测，并按 GB 8624-2012 标准判定，燃烧性能达到 B1（B-s1,d0）级；（提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）**		
15	电饼铛	1、铸管铝铛，双温双控 2、不锈钢箱体 3、温度范围：0～300℃ 4、限制温度：350℃±20℃超温保护 5、功率：380V/≤5.5KW	台	1
16	包边木案工作台	参考尺寸：1800*760*800mm 1、采用 304 不锈钢结构 2、配≥5CM 厚柳木面案 3、台面加筋采用 304 不锈钢厚≥1.2mm 4、脚配加重可调整脚不少于 4 个	台	2
17	双层工作台	参考尺寸：1800*800*800+150mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度≥1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm	台	6
18	厨房灭火系统	双瓶组 1、机械启动，装置具备自动、手动两种操作模式,能提供动作信号配合消防控制室联动报警,具备自动探测部件，可 24 小时监控。灶台油锅发生火情时，可自动启动灭火装置灭火，同时关闭燃气阀并报警（燃气切断阀属于选配），可提供电信号传递给中控室报警（不包括线路走向），与消防水(或者自来水)管路相连,系统启动后灭火剂开始喷洒,待灭火剂喷洒完再自动控制水阀对监控区域自动喷水降温,达到防止复燃的效果。	台	1

		2、厨房设备系统包括:控制箱、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头、电磁阀（配备自动测试功能以及延迟关闭功能），声光报警器等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、液体药剂罐以及连接软管，减压阀、控制盘预留外接电源 220V，备用电源 24V 等构成。所有药剂管路采用 304 不锈钢材质，并采用套丝连接方式。 3、药剂喷洒时间：≥15s； 4、驱动装置压力：≥12MPa； 5、喷嘴数量：双瓶组≥20 个； 6、感温器动作温度：183℃±5℃或 235℃±5℃； 7、药剂容量：双瓶≥12L*2		
19	灭火系统智能控制箱	不锈钢双瓶箱 1、灭火装置箱体内配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性） 2、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成,其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成	套	1
20	燃气单头大锅灶	参考尺寸：1100*1100*800+450mm 1、整体采用 304 不锈钢拉丝板制作 2、炉面板及边框采用厚度≥1.5mm 厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺 3、炉面用≥2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用≥2.0mm 厚 A3 钢板,炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机必须配制防水鼓风风机 4、炉身采用≥1.2mm 厚不锈钢板，炉背采用≥1.2mm 厚不锈钢板 5、炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁，炉脚采用Φ2″无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6、配电子点火开关装置，带熄火保护装置 7、安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管 8、含配套加厚炒锅 1 个，优质 304 不锈钢摇摆龙头 1 个 9、配不锈钢加重调整脚不少于 4 个 10、包括但不限于运输、安装、调试、培训、旧设备拆除、水电改造等	台	4

		评标现场提供样品		
21	炉拼台	参考尺寸：400*1200*800+450mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢板做加力筋 2、与设备匹配定制	台	3
22	燃气双门蒸饭柜 **（核心产品）**	参考尺寸：1425*1050*1580mm 1、蒸箱前框磨砂采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm 2、内胆为 304 不锈钢厚度≥1.5mm 3、前面板采用 304 不锈钢厚度≥1.2mm 4、侧板采用 304 不锈钢厚度≥1.0mm 5、蒸箱屉托条采用 304 不锈钢厚度≥2.0mm 6、密封条采用镶入式硅胶密封条，方便拆卸更换 7、蒸箱锁紧采用不锈钢偏心门锁紧，可调式 8、下箱骨架采用 40*40*4mm 国标角钢 9、蒸箱水箱外壁采用 304 不锈钢板厚度≥2.0mm，蒸箱锅底钢板厚度≥2.5mm 10、水箱采用高效往复式循环管结构,内循环Φ≥76mm 不锈钢管 4 根,厚度≥3mm 11、每个蒸箱都配备自动补水箱 12、燃气接口：Φ25，进/排水 15mm/40mm 13、配备脉冲电子打火，熄火保护装置 包括但不限于运输、安装、调试、培训、旧设备拆除、水电改造等 **评标现场提供样品**	台	2
23	四层货架	参考尺寸：1200*500*1800mm 1、采用 304 不锈钢制作 2、立柱φ38mm 不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm 3、层板采用 304 不锈钢厚度≥1.2mm，加筋厚度≥1.2mm 4、每台配备不锈钢可调子弹脚不少于 4 个 5、搁板应能承受≥100KG 载荷，去除重物后变形量≤0.3mm **#提供符合 GB 4806.9-2023 标准的食品接触产品安全认证证书复制件并加盖投标人公章；**	台	1
五	**脱包间**			
1	粘捕式灭蝇灯	1、电压：220V 2、功率：≥30W 3、灯管：≥2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积≥80㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇，耗能低，无异味，无辐射	台	1

2	双层工作台	参考尺寸：1800*800*800+150mm 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢板做补强撑 2、层板采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm 做补强撑 3、脚通采用Φ38mm 厚度≥1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm	台	1
3	台式混水龙头	1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸（203mm）铜质鹅颈水嘴，铜管厚度≥1.0mm，360 度可旋转 5、开孔尺寸为≥25mm ，接口为标准 4 分外螺纹	台	3
4	单星盆水池	参考尺寸：1000*760*800+150mm 1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用 304 不锈钢板，厚度≥1.5mm 4.台脚采用Φ38mm 厚度为≥1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*≥1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5.水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm	台	3
5	电热水器	1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：≥80L 4、加热功率：≤3.5KW 5、防水等级:≥IPX4 6、能效等级：1 级 7、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 8、抗菌率高达 99.99%	台	1
六	**更衣间**			
1	粘捕式灭蝇灯	1、电压：220V 2、功率：≥30W 3、灯管：≥2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积≥80㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇，耗能低，无异味，无辐射	台	1
2	烘手器	挂墙式 1.全自动感应干手机	台	1

		2.含接水盒 3.增压式出风口 4、感应范围:12±3cm; 5、热空气温度:40℃-55℃; 6、电源电压:220V; 7、加热功率:≥900W; 8、材料:ABS 9、冷热调节，具备过热保护功能		
3	洗手星盆	参考尺寸：450*400*300+150mm 1.整体采用 304 不锈钢制作 2.台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3.星盆采用 304 不锈钢板，厚度≥1.5mm 4.台脚采用Φ38mm 厚度为≥1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*≥1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5.水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm	台	1
4	感应龙头	感应式 1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸≥25mm 3、红外感应距离≥25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口，可接冷.热水源，接口 4 分外螺纹	台	1
5	钢制储物柜	参考尺寸：900*400*1800mm 1、整体采用钢制 2、层板采用钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm 钢板做加力筋，四边需折下 40mm，层板可调，配天梯及天梯码 3、柜身采用钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢板做加力筋 4、门整体采用钢制作厚度≥1.0mm 5、台脚采用可调金属子弹脚	台	2
七	**主副食库**			
1	四层货架	参考尺寸：1200*500*1800mm 1、采用 304 不锈钢制作 2、立柱Φ38mm 不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm 3、层板采用 304 不锈钢厚度≥1.2mm，加筋厚度≥1.2mm 4、每台配备不锈钢可调子弹脚不少于 4 个 5、搁板应能承受≥100KG 载荷，去除重物后变形量≤0.3mm	台	2
2	米面架	参考尺寸：1200*600*200mm 1.整体采用 304 不锈钢制作	台	4

		2. 立柱 38*38mm 不锈钢方管用料厚度≥1. 5mm 3. 层板采用 304 不锈钢厚度≥1. 5mm，不锈钢加筋厚度≥1. 5mm 4. 每台配备不锈钢加重调整脚不少于 4 个		
八	**其他**			
1	挡鼠板	参考尺寸：1200*600mm 1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 采用 304 不锈钢板厚度≥1. 5mm 3. 双侧滑轨	套	4
2	隔油处理设施	参考尺寸：2000*1200*1200mm 1. 304 不锈钢材质厚度≥2. 0mm 2. 具有高效拦截杂物除粗、大颗粒及残渣 3. 隔油池防滑保护盖板、拦渣筐等，根据现场定制、施工安装。 4. 每小时处理量≥10T 内置缓冲板防止杂物急冲流走， 5. 隔板采用≥1. 5mm 厚 304 不锈钢板材 6. 隔渣蓝采用≥1. 5mm 厚 304 不锈钢板材	套	1
3	不锈钢平板推车	参考尺寸：1000*600*800mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、车身采用 304 不锈钢板厚度≥1. 5mm，配厚度≥1. 5mm 不锈钢板做补强撑 3、配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为承重耐磨静音耐油的橡胶制品	辆	2
4	班级餐车	参考尺寸：900*600*780mm 1、整体采用 304 不锈钢制作 2、车身采用 304 不锈钢板厚度≥1. 2mm，配厚度≥1. 5mm 不锈钢板做补强撑 3、配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品	辆	20
5	不锈钢蒸箱屉盘	参考尺寸：600*400mm 1、采用 304 不锈钢板厚度≥1. 5mm，表面抛光处理 2、带孔和不带孔屉盘各半	个	64
6	不锈钢烤箱屉盘	参考尺寸：600*400mm 1. 采用 304 不锈钢板厚度≥1. 5mm，表面抛光处理	个	25
7	保温桶	参考尺寸： Φ30cm 1、高 31*直径 30cm 2、食品级高密度聚丙烯新料一体成型;春夏保温六小时、秋冬四小时。	个	20
8	配送保温箱	参考尺寸：630*420*320mm 1、长 63*宽 42*高 32cm 2、食品级高密度聚丙烯新料一体成型;春夏保温	个	40

		六小时、秋冬四小时。内置不锈钢布菲盒 1/2，高≥30cm 带盖		
九	**主厨房排油烟系**			
1	加压排油烟机组	参考尺寸：30000m³/h 1、加压排油烟机组 2、风量：不小于 30000m³/h 3、钢制外科，内置网状消音装置，达到消音效果； 4、厨房专用风机，确保排风达到要求 5、二级或以上节能品	台	1
2	排风机底座	与风柜配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配	套	1
3	风机专用控制箱	与系统匹配 1、风柜启动器内电子元器件功率：380V 2、与风柜匹配	套	1
4	防火阀	与管道配套 1、设备为熔断式防火阀，采用≥3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2、阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150℃时自动将阀门关闭 3、可手动复位，手动关闭 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。	台	1
5	风机减震器	与风柜配套 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。	套	1
6	软连接	与风机配套 1.采用国标≥30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2.配帆布连接 3.根据设备定制尺寸，现场就位安装。	套	2
7	进出口消音管	与管道配套 1.采用≥1.2mm 厚镀锌板制作，内置≥50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2.所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色液体硅胶密封，以防漏油、漏味儿	件	2
8	通风管道	参考尺寸：1.2mm 厚镀锌板 1、管道采用厚度≥1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等	㎡	248

		4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用放火阻燃密封		
9	法兰	与烟管配套 1.采用国标≥30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2.根据设备定制尺寸，现场就位安装。	对	85
10	高效净化器装置	参考尺寸：30000m³/h 1、油烟净化装置采用国内通用板式结构，外壳为镀锌板制造，外表覆盖环氧树脂漆， 2、电离器为 304 不锈钢，收集器为不锈钢结构， 3、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件 4、电场主体为不锈钢电场同时满足可单独拆卸 5、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组伴与内部结构隔离开以防止组件周围的污染 6、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯， **#油烟净化设备不锈钢材料（电场）依据 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》 、GB/T6461-2002 《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》进行检测，经中性盐雾试验 48 小时后未出现腐蚀现象，保护评级 RP =10。（提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）** **#油烟净化设备依据 GB/T 3482-2008 电子设备雷击试验方法第 5 条款进行测试（严酷等级 4），雷击试验后，电源输入 220VAC，设备正常工作。（提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）**	台	1
11	净化器底座	与净化器配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与净化器匹配	套	1
12	风机出口防护网	与管道配套 1、防护网采用 304 不锈钢不锈钢制作，有效防鼠、防杂物功能 2、防雨百叶采用 304 不锈钢制作厚度≥1.2mm，配法兰链接 3、根据现场安装	套	1
13	消音房	与风管匹配 1、外部采用 304 不锈钢厚度≥1.2mm 不锈钢制作 2、内部≥1.2mm 镀锌孔板 3、中间为≥10cm 厚阻燃 A 级玻璃丝棉，双层玻璃	平米	30

		丝布处理 4、可根据现场调整设备外层颜色		
14	风机控制线及线管	线缆、管、辅件 1、风机控制耐温线 5*2.5㎜²、线管及辅件、包含施工预留预埋 2、根据现场安装，包括但不限于辅料、电源布线、配套设施、其他专业的配合、土建配套及恢复等	米	110
15	楼顶风机电源箱	与系统匹配 1、与系统匹配； 2、启动按钮控制箱；实现排风机组和净化器、补风机组联动控制； 3、配保护启动开关，能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源；	项	1
十	**主厨房送风系统**			
1	新风机组	参考尺寸：24000m³/h 1、新风机组 2、风量：≥24000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、二级或以上能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包含但不限于电源线及控制等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源	台	1
2	风机减震器	与风柜配套 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。	套	1
3	新风机底座	与风机配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配	套	1
4	软连接	与风机配套 1、采用国标≥30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2、配帆布连接 3、根据设备定制尺寸，现场就位安装。	套	2
5	进出口消音管	与管道配套 1、采用≥1.2mm 厚镀锌板制作，内置≥50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用≥1.0mm 厚镀锌板制作， 2、所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均密封，以防漏油	件	2
6	防火阀	与管道配套 1、设备为熔断式防火阀，采用≥3mm 厚冷扎板并	台	1

		进行喷涂处理制作 2、阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片150℃时自动将阀门关闭 3、可手动复位，手动关闭 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。		
7	送风百叶及连接管	参考尺寸：600*600mm 1、采用铝合金制作，配套风口管道机软连接法兰链接	套	6
8	通风管道	参考尺寸：1.2mm 厚镀锌板 1、管道采用厚度≥1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理增加管道的硬度来抵消风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用防火阻燃密封	㎡	219
9	法兰	与烟管配套 1.采用国标≥30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2.根据设备定制尺寸，现场就位安装。	对	72
10	风机专用控制箱	1、风柜启动器内电子元器件功率：380V 2、与风柜匹配	套	1
11	消音房	与风机配套 1、外部采用 304 不锈钢厚度≥1.2mm 不锈钢制作 2、内部≥1.2mm 镀锌孔板 3、中间为≥10cm 厚阻燃玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理 4、可根据现场调整设备外层颜色	平米	25
12	风机控制线及线管	线缆、管、辅件 1、风机控制耐温线 5*2.5mm²、线管及辅件、包含施工预留预埋 2、根据现场安装，包括但不限于辅料、电源布线、配套设施、其他专业的配合、土建配套及恢复等	米	110
十一	**洗碗间排风系统**			
1	加压排油烟机组	参考尺寸：8000m³/h 1、加压排油烟机组 2、风量：不小于 8000m³/h 3、钢制外壳内置网状消音装置，达到消音效果； 4、厨房专用风机，确保排风达到要求 5、二级或以上节能品	台	1
2	风柜底座	与风机配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配	套	1
3	防火阀	与管道配套 1、设备为熔断式防火阀，采用≥3mm 厚冷扎板并	台	1

		进行喷涂处理制作 2、阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片150℃时自动将阀门关闭 3、可手动复位，手动关闭 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。		
4	风机专用控制箱	与系统匹配 1、风柜启动器内电子元器件耐压：380V 2、与风柜匹配	套	1
5	风机减震器	与风柜配套 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。	套	1
6	软连接	与风机配套 1.采用国标≥30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2.配帆布连接 3.根据设备定制尺寸，现场就位安装。	套	2
7	进出口消音管	与管道配套 1.采用≥1.2mm 厚镀锌板制作，内置≥50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 ≥1.0mm 厚镀锌板制作， 2.所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色液体硅胶密封	件	2
8	通风管道	参考尺寸：1.2mm 厚镀锌板 1、管道采用厚度≥1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理增加管道的硬度来抵消风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用放火阻燃密封	㎡	124
9	排风百叶及连接管	参考尺寸：600*600mm 1、采用铝合金制作，配套风口管道机软连接法兰链接	套	2
10	法兰	与烟管配套 1、采用国标≥30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装。	对	45
11	风机控制线及线管	线缆、管、辅件 1、风机控制耐温线 5*2.5㎡、线管及辅件、包含施工预留预埋 2、根据现场安装，包括但不限于辅料、电源布线、配套设施、其他专业的配合、土建配套及恢复等	米	40
十二	**洗碗间送风系统**			

1	新风机组	参考尺寸：6400m³/h 1、新风机组 2、风量：≥6400m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、二级或以上能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包含但不限于电源线及控制等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源	台	1
2	风柜底座	与风机配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配	套	1
3	风机减震器	与风柜配套 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。	套	1
4	防火阀	与管道配套 1、设备为熔断式防火阀，采用≥3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2、阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭 3、可手动复位，手动关闭 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。	台	2
5	软连接	与风机配套 1.采用国标≥30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2.配帆布连接 3.根据设备定制尺寸，现场就位安装。	套	2
6	通风管道	参考尺寸：1.2mm 厚镀锌板 1、管道采用厚度≥1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理增加管道的硬度来抵消风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用放火阻燃密封	㎡	98
7	法兰	与烟管配套 1.采用国标≥30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2.根据设备定制尺寸，现场就位安装。	对	34
8	送风百叶及连接管	参考尺寸：600*600mm 1.采用铝合金制作，配套风口管道机软连接法兰链接	套	2
9	风机控制线及线管	参考尺寸：线缆、管、辅件 1、风机控制耐温线 5*2.5m㎡、线管及辅件、包含	米	40

		施工预留预埋 2、根据现场安装，包括但不限于辅料、电源布线、配套设施、其他专业的配合、土建配套及恢复等		
十三	**消毒库排风系统**			
1	加压排油烟机组	参考尺寸：10000m³/h 1、加压排油烟机组 2、风量：不小于 10000m³/h 3、钢制外壳内置网状消音装置，达到消音效果； 4、厨房专用风机，确保排风达到要求 5、二级或以上节能品	台	1
2	风柜底座	与风机配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配	台	1
3	防火阀	与管道配套 1、设备为熔断式防火阀，采用≥3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2、阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150℃时自动将阀门关闭 3、可手动复位，手动关闭 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。	台	1
4	风机专用控制箱	与系统匹配 1、风柜启动器内电子元器件耐压：380V 2、与风柜匹配	套	1
5	风机减震器	与风柜配套 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。	套	1
6	软连接	与风机配套 1.采用国标≥30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2.配帆布连接 3.根据设备定制尺寸，现场就位安装。	套	2
7	进出口消音管	与管道配套 1.采用≥1.2mm 厚镀锌板制作，内置≥50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用≥1.0mm 厚镀锌板制作， 2.所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色优质液体硅胶密封，以防漏油、漏味儿	件	2
8	通风管道	参考尺寸：1.2mm 厚镀锌板 1、管道采用厚度≥1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理增加管道的硬度来抵消风柜运转及风流所产生的共震影响	㎡	74

		3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用放火阻燃密封		
9	排风百叶及连接管	参考尺寸：600*600mm 1.采用铝合金制作，配套风口管道机软连接法兰链接	套	2
10	法兰	与烟管配套 1.采用国标≥30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2.根据设备定制尺寸，现场就位安装。	对	17
11	风机控制线及线管	线缆、管、辅件 1、风机控制耐温线 5*2.5㎜²、线管及辅件、包含施工预留预埋 2、根据现场安装，包括但不限于辅料、电源布线、配套设施、其他专业的配合、土建配套及恢复等	米	39
十四	**消毒库送风**			
1	新风机组	1、新风机组 2、风量：≥8000m³/h 3、钢制外壳内置网状消音装置 4、二级或以上能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包含但不限于电源线及控制等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源	台	1
2	风柜底座	与风机配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配	套	1
3	风机减震器	与风柜配套 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。	套	1
4	防火阀	与管道配套 1、设备为熔断式防火阀，采用≥3mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2、阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片150℃时自动将阀门关闭 3、可手动复位，手动关闭 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装。	台	2
5	软连接	与风机配套 1、采用国标≥30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2、配帆布连接 3、根据设备定制尺寸，现场就位安装。	套	2

6	通风管道	1、管道采用厚度≥1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理增加管道的硬度来抵消风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用放火阻燃密封	㎡	62
7	法兰	与烟管配套 1、采用国标≥30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装。	对	14
8	送风百叶及连接管	参考尺寸：600*600mm 1.采用铝合金制作，配套风口管道机软连接法兰链接	套	2
9	风机控制线及线管	线缆、管、辅件 1、风机控制耐温线 5*2.5m㎡、线管及辅件、包含施工预留预埋 2、根据现场安装，包括但不限于辅料、电源布线、配套设施、其他专业的配合、土建配套及恢复等	米	40
	南校区			
1	燃气双门蒸饭柜	参考尺寸：1425*1050*1580mm 1、蒸箱前框磨砂采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm 2、内胆为 304 不锈钢厚度≥1.5mm 3、前面板采用 304 不锈钢厚度≥1.2mm 4、侧板采用 304 不锈钢厚度≥1.0mm 5、蒸箱屉托条采用 304 不锈钢厚度≥2.0mm 6、密封条采用镶入式硅胶密封条，方便拆卸更换 7、蒸箱锁紧采用不锈钢偏心门锁紧，可调式 8、下箱骨架采用 40*40*4mm 国标角钢 9、蒸箱水箱外壁采用 304 不锈钢板厚度≥2.0mm，蒸箱锅底钢板厚度≥2.5mm 10、水箱采用高效往复式循环管结构,内循环Φ≥76mm 不锈钢管 4 根,厚度≥3mm 11、每个蒸箱都配备自动补水箱 12、燃气接口：Φ25，进/排水 15mm/40mm 13、配备脉冲电子打火，熄火保护装置 包括但不限于运输、安装、调试、培训、旧设备拆除、水电改造等	台	3
2	燃气双头单尾小炒炉	参考尺寸：1800*1000*1200mm 1、整体采用 304 不锈钢拉丝板制作 2、炉面板及边框采用厚度≥1.5mm 厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺 3、炉面用≥2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热，炉膛采	台	1

		用≥2.0mm 厚 A3 钢板,炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机必须配制防水鼓风风机 4、炉身采用≥1.2mm 厚不锈钢板，炉背采用≥1.2mm 厚不锈钢板 5、炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁，炉脚采用Φ2″无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6、配电子点火开关装置，带熄火保护装置 7、安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管 8、含配套加厚炒锅 2 个，304 不锈钢摇摆龙头 1 个 9、配不锈钢加重调整脚不少于 4 个		
3	燃气设备拆除及安装	1、根据现场实际情况拆除原有厨房燃气设备及搬运 2、设备燃气接驳、给排水接驳、电源接驳、安装调试	台	8
4	智能六门留样雪柜	1、温度范围:+2℃~+10℃ 2、容积:≥350L 3、制冷方式:风冷 4、内外箱材料:201S/S 不锈钢 5、搁物架:不锈钢层架 6、控温方式:电子控温 7、柜脚类型:轮子脚 8、门体结构：≥6 个独立控制门。 9、观察窗：柜门内嵌钢化玻璃，透光率≥90%，支持无遮挡观察内部样品。 10、电子锁系统：每门独立电子锁，支持权限控制；外部配备应急机械锁。 11、储物间托盘：每个独立箱体配备托盘，方便留样取放。 12、传感器：内置关门感应装置，实时监测门体状态。	台	1
5	燃气单头大锅灶	参考尺寸：1050*1200*1350mm 1、整体采用 304 不锈钢拉丝板制作 2、炉面板及边框采用厚度≥1.5mm 厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺 3、炉面用≥2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用≥2.0mm 厚 A3 钢板,炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机必须配制防水鼓风风机 4、炉身采用≥1.2mm 厚不锈钢板，炉背采用≥1.2mm 厚不锈钢板	台	4

		5、炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁，炉脚采用 φ2″无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6、配电子点火开关装置，带熄火保护装置 7、安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管 8、含配套加厚炒锅 1 个，304 不锈钢摇摆龙头 1 个 9、配不锈钢加重调整脚不少于 4 个 10、包括但不限于运输、安装、调试、培训、旧设备拆除、水电改造等		
6	三层六盘电烤箱	参考尺寸：三层六盘 1、适合：40*60cm 烤盘，温度：室温 30-300 度 2、烘烤温度：常温-300 度；烤盘：40*60cm 3、正面为≥1.2mm 厚拉丝不锈钢 4、炉膛采用镀铝板材，干净不生锈 5、加热系统采用加热丝 6、炉膛内十二个点测试，火力均匀 7、保温棉加厚保温层（10cm 厚保温层）， 8、加热能力：单位时间内快速升温，恒温久 9、安全性：采用高温绝缘瓷管保护 10、炉体分层独立结构，可拆层整体厚重 11、电压/功率：380V/≤26KW 12、含配套不沾烤盘	台	1
7	推入式万能蒸烤箱	参考尺寸：900*920*1830mm 1、有三种模式的万能蒸烤箱模式：温度范围 30℃~270℃； 2、内置带自动返回装置的手持喷淋器装备特征； 3、可分三级调节的湿化功能； 4、气流速度可以分为五个级别编程； 5、USB 接口 1，内置锅炉，蒸汽发生器，全面满足精细蒸汽团的要求； 6、≥2.7 英寸触摸屏，万能蒸烤箱可储存 1024 个菜单，提供包括复杂菜肴烹饪标准化、大数据统计和传输等功能； 7、万能蒸烤箱特有的设备自诊断功能， 8、万能蒸烤箱拥有≥ 3 种工作模式：菜单自动烹饪、万能蒸烤模式及编程模式。蒸、烤、蒸烤混合三种烹饪功能； 9、从室温（25℃）到预设温度（177℃）约 3 分钟，待机到出蒸汽时间约 30 秒。二次加热，蒸汽温度最高可达 130 ℃； 10、万能蒸烤箱配备强大高效的内置锅炉蒸汽发生器，从室温（25℃）到出蒸汽约 2 分钟；待机到出蒸汽时间约 30 秒。内置锅炉蒸汽发生器自	台	1

		动除垢和参与内膛自动清洗； 11、提供≥四种自动清洗模式，从极简型的快速清洗到深度清洗。配备的高效半开叶轮循环泵，利用水溶清洁剂循环反复清洗整个水道系统； 12、两段开门设计，第一段开门以便蒸汽充分挥发，第二段完全开门取餐，避免一次性开门蒸汽外冲造成烫伤； 13、多层隔热防护玻璃，具备低辐射隔热防护 14 各层单独烹饪，同时进行，一次性完成大批量不同； 15、参考功率：≤42kW； 16、包括但不限于拆除、恢复、水电改造、成品保护、安装、培训等。		
8	双动和面机	1、机身整体采用激光切割技术 2、单马达设计，高效率的两段式变速系统 3、皮带带动，二段变速 4、搅拌钩采用钢材 5、搅拌缸有正反转功能，搅拌更加均匀 6、安全网安装限位开关， 7、无尘烤漆处理，防尘和保护设备 8、主要配件：不锈钢搅拌钩、不锈钢缸、数控面板 9、电压/频率：380V/50Hz 10、面团容量：≥50KG	台	1
9	不锈钢压面机	1、面片宽度：≥260mm 2、面片厚度：0.5-5mm 3、面条宽度：2.0mm/3.5mm 4、轧辊转速：≥40r/min 5、工作效率：≥60kg/h 6、配用电机：380v/≤2.5kw 7、外观:全机采用食品级 304 不锈钢封板，结构紧凑，防护严密安全可靠 8、传动：采用全新传动模式，运转更平稳，噪音更低，效率更高 9、外购件：采用纯铜芯高效电机，电气设备、轴承、三角带等确保机器运转 10、出面厚度：本机采用圆手柄调节面片厚度 11、刀具：配有圆条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具，可制作饺子皮、馄饨皮，也可代替人工揉面 12、固定面斗使用优质不锈钢止退螺丝，防止螺丝松动掉入压辊造成破坏	台	1
10	热风循环双门消毒柜	参考尺寸：1320×700x1950mm	台	4

		1、整柜采用不锈钢制作，内柜六面均采用 B1 级阻燃聚氨酯发泡工艺 2、采用智能触摸控制屏，可调节温度范围 30-125℃ 3、变频升温控制技术，自适应加热功率匹配， 4、配置全不锈钢风机叶轮、加热管，防水防锈经久耐用 5、具有定时、定温、故障提示、双重超温保护功能 6、配置双联动方座门把手 7、消毒类别、形式：立式双门高温热风循环篮筐式 8、内空参考尺寸：1240*475*1380mm 9、容积：≥810L 10、功率：220V/≤5KW **#投标人所投产品符合卫生部《消毒技术规范》(2002 年版)和 GB17988-2008 标准中二星消毒柜的规定；（提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）** **#投标人所投消毒柜篮筐依据 GB/T 2423.3-2016《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 Cad 恒定湿热试验》标准，在温度:45℃士 2℃、相对湿度:90%士 3%环境中持续时间:≥336h 试验后，样品外观应正常无生锈无变形，（提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）**		
11	厨房灭火系统	双瓶组 1、机械启动，装置具备自动、手动两种操作模式,能提供动作信号配合消防控制室联动报警,具备自动探测部件，可 24 小时监控。灶台油锅发生火情时，可自动启动灭火装置灭火，同时关闭燃气阀并报警（燃气切断阀属于选配），可提供电信号传递给中控室报警（不包括线路走向），与消防水(或者自来水)管路相连,系统启动后灭火剂开始喷洒,待灭火剂喷洒完再自动控制水阀对监控区域自动喷水降温,达到防止复燃的效果。 2、厨房设备系统包括:控制箱、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头、电磁阀（配备自动测试功能以及延迟关闭功能），声光报警器等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、液体药剂罐以及连接软管，减压阀、控制盘预留外接电源 220V，备用电源 24V 等构成。所有药剂管路采用 304 不锈钢材质，并采用套丝连接方式。	台	2

		3、药剂喷洒时间：≥15s； 4、驱动装置压力：≥12MPa； 5、喷嘴数量：双瓶组≥20 个； 6、感温器动作温度：183℃±5℃或 235℃±5℃； 7、药剂容量：双瓶≥12L*2		
12	灭火系统智能控制箱	不锈钢双瓶箱 1、灭火装置箱体内配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性） 2、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成,其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成	套	2
	主校区			
1	燃气单头大锅灶	参考尺寸：1050*1200*1350mm 1、整体采用 304 不锈钢拉丝板制作 2、炉面板及边框采用厚度≥1.5mm 厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺 3、炉面用≥2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用≥2.0mm 厚 A3 钢板,炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机必须配制防水鼓风风机 4、炉身采用≥1.2mm 厚不锈钢板，炉背采用≥1.2mm 厚不锈钢板 5、炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁制作，炉脚采用φ2″无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6、配电子点火开关装置，带熄火保护装置 7、安装控制阀，连接上下水 8、含配套加厚炒锅 1 个，304 不锈钢摇摆龙头 1 个 9、配不锈钢加重调整脚不少于 4 个	台	3
2	燃气设备拆除及安装	根据现场实际情况 1、根据现场实际情况拆除原有厨房燃气设备及搬运 2、设备燃气接驳、给排水接驳、电源接驳、安装调试	台	3
3	厨房灭火系统	双瓶组 1、机械启动，装置具备自动、手动两种操作模式,能提供动作信号配合消防控制室联动报警,具备自动探测部件，可 24 小时监控。灶台油锅发生火情时，可自动启动灭火装置灭火，同时关闭燃	台	2

		气阀并报警（燃气切断阀属于选配），可提供电信号传递给中控室报警（不包括线路走向），与消防水(或者自来水)管路相连,系统启动后灭火剂开始喷洒,待灭火剂喷洒完再自动控制水阀对监控区域自动喷水降温,达到防止复燃的效果。 2、厨房设备系统包括:控制箱、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头、电磁阀（配备自动测试功能以及延迟关闭功能），声光报警器等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、液体药剂罐以及连接软管，减压阀、控制盘预留外接电源 220V，备用电源 24V 等构成。所有药剂管路采用 304 不锈钢材质，并采用套丝连接方式。 3、药剂喷洒时间：≥15s； 4、驱动装置压力：≥12MPa； 5、喷嘴数量：双瓶组≥20 个； 6、感温器动作温度：183℃±5℃或 235℃±5℃； 7、药剂容量：双瓶≥12L*2		
4	灭火系统智能控制箱	不锈钢双瓶箱 1、灭火装置箱体内配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性） 2、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成,其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成	套	2
5	推入式万能蒸烤箱	参考尺寸：900*920*1830mm 1、有三种模式的万能蒸烤箱模式：温度范围 30℃~270℃； 2、内置带自动返回装置的手持喷淋器装备特征； 3、可分三级调节的湿化功能； 4、气流速度可以分为五个级别编程； 5、USB 接口 1，内置锅炉，强劲高效新鲜蒸汽发生器，全面满足精细蒸汽团的要求； 6、≥2.7 英寸触摸屏，万能蒸烤箱可储存 1024 个菜单，提供包括复杂菜肴烹饪标准化、大数据统计和传输等功能； 7、万能蒸烤箱特有的设备自诊断功能； 8、万能蒸烤箱拥有≥ 3 种工作模式：菜单自动烹饪、万能蒸烤模式及编程模式，蒸、烤、蒸烤混合三种烹饪功能； 9、从室温（25℃）到预设温度（177℃）约 3 分	台	1

		钟，待机到出蒸汽时间约 30 秒。二次加热，蒸汽温度最高可达 130 ℃； 10、万能蒸烤箱配备强大高效的内置锅炉蒸汽发生器，从室温（25℃）到出蒸汽约 2 分钟；待机到出蒸汽时间约 30 秒。内置锅炉蒸汽发生器自动除垢和参与内膛自动清洗； 11、提供≥四种自动清洗模式，从极简型的快速清洗到深度清洗。配备半开叶轮循环泵，利用水溶清洁剂循环反复清洗整个水道系统； 12、两段开门设计，第一段开门以便蒸汽充分挥发，第二段完全开门取餐，避免一次性开门蒸汽外冲造成烫伤； 13、多层隔热防护玻璃，具备低辐射隔热防护 14、各层单独烹饪，同时进行，一次性完成大批量不同； 15、参考功率：≤42kW； 16、包括但不限于拆除、恢复、水电改造、成品保护、安装、培训等。		

食堂设备二（预算金额：28.846775 万元）

序号	标的名称	技术规格	单位	数量
	主校区			
1	多功能搅拌机	1、料桶容积 ： ≥30L 2、额定电压 ： 220V /380V 3、额定频率 ： 50Hz 4、电机功率 ： ≤2kW 5、和面量 ： ≥10kg 6、搅拌转速 ： 65/102/296(r/min)	台	2
2	电饼铛	1、铸管铝铛，双温双控 2、不锈钢箱体 3、温度范围：0～300℃ 4、限制温度：350℃±20℃超温保护 5、功率：380V/≤5.5KW	台	3
3	豆浆机	1、生产容量:≥14-20L 2、额定电源:220V-50Hz 3、加热功率:≤3100W 4、电机功率:≤1100W 5、制作时间:冷水:≥48-60min、开水:≥25-28min 6、双层防烫：双层不锈钢桶身，防烫保温 7、干豆制浆：定制刀片，豆子无须浸泡 8、整机不锈钢构造，	台	1

		9、配备细密滤网，可实现浆渣分离免过滤 10、运行噪音低，1 米距离噪音≤70dB 11、一体式刀轴结构 12、下置操控面板，一键启停 13、支持预约定时功能，最长预约时长不少于 8 小时 14、搭载智能温控系统，适配不同水温制浆 15、具备开盖断电、防干烧、防溢出、过热保护等多重安全防护 16、饮品接触面采用 SUS304 食品级不锈钢材质，符合食品接触安全标准		
4	绞切两用机	1、设有安全保护感应，当刀具外漏时，机器自锁不能启动 2、刀片采用不锈钢制造，传动部分由皮带和摩托拉链二级变速。 3、整机采用喷砂处理。 4、绞盘：≥6/8mm 5、切肉厚度：≥3.5mm 6、小时产量：200-300KG/H（绞肉）300-400KG/H（切片） 7、电源：380V/50Hz 8、功率：≤2KW	台	1
5	多功能切菜机	1、整机采用全不锈钢制造 2、变频调速操作 3、成品形状：片、丝、丁、段、馅。 4、切长度：1－60mm(可调) 5、叶菜部输送皮带宽：≥120 mm 6、产量：300－1000KG/HR 7、电源：220V 单相 8、随机含（切叶菜）大双刀 1 组、(切球茎类菜)切丁刀盘 1 组、切片刀盘 1 个、切丝刀盘 1 个（尺寸可任意挑选）。	台	1
6	三层六盘烤箱	三层六盘 1、适合：40*60cm 烤盘，温度：室温-300℃ 2、烘烤温度：常温-300℃；烤盘：40*60cm 3、正面为≥1.2mm 厚拉丝不锈钢 4、炉膛采用镀铝板材，干净不生锈 5、加热系统采用加热丝，使用寿命长，效果好 6、炉膛内十二个点测试，火力均匀 7、保温棉加厚保温层（10cm 厚保温层），高温抗分解 8、单位时间内快速升温 9、采高温绝缘瓷管保护 10、炉体分层独立结构，可拆层整体厚重	台	2

		11、电压/功率：380V/≤24.5KW 12、含配套不沾烤盘		
7	净水器	1、滤芯材质：高效复合活性炭纤维 2、水压要求：0.1-0.6MPa 3、净水流量：≥10L/min 4、工作温度：4℃-40℃ 5、进水温度：5℃-38℃ 6、进水要求：市政自来水 7、进出水口：四分	台	2
8	落地式开水器	功率：≤9KW/电源：380V，50Hz 2、龙头个数：2 开水龙头 3、热胆容量：≥55L 4、适用水压：0.05-0.6MPA，市政自来水 5、底座内置过滤：带反渗透过滤（PP 棉+活性炭+活性炭+RO400 反渗透膜） 6、整机和 PP 棉滤芯，活性炭，反渗透滤芯 7、采用步进式加热技术，逐层加热逐层补水，进水时具有电磁阀控制，冷热水分离一次沸腾，避免混合水和千沸水 8、具有蒸汽热能回收装置 9、微电脑板控制，可以实现定时开关机功能，第一次开机后，5 分钟即有开水饮用 10、全自动电脑式(LED 显示)，可实时显示开水器运行状态、水位、水温、日期、时间等参数，并具有自动故障报警功能，可显示故障类型。且以上功能设置按键有防乱设置保护措施 11、蒸汽热能回收冷凝系统，省电 50%以上；全箱体全聚氨脂保温，箱体不烫手；单位功率发出量大于每千瓦小时供水量达 10 升以上 12、常压式水箱，加热水胆加热时与大气联通，水胆零压力 13、整机采用密封和蒸汽冷凝技术，保证无蒸汽排放 14、龙头使用防烫伤龙头设计 15、六面体全聚氨酯保温，顶部上盖带发泡保温层，外壳不烫手 16、具有防火保护、断电保护、断水保护、漏电保护、双重防干烧保护 17、采用微电压无腐蚀电极，解决电极腐蚀问题	台	2
9	布菲炉	1、快速制热，从室温加热到 89℃只需 20-30 分钟 2、智能温度控制系统，可实时调整功率大小， 3、配置多重安全防护措施，防干烧，防过热过冷，防触电，具有智能干烧闪屏报警提醒功能 4、可调温度 45-89℃，三种预设温度，可根据需	台	8

		要调节所需温度 5、自动童锁键，自动温度记忆 6、开合测试达 8 万次 7、配食物盆≥8.5L		
10	微波炉	1、操控方式：按键式 2、变频/定频：变频 3、底盘类型：平板式 4、内胆材质：涂层 5、烧烤功率：≤1500W 6、开门方式：按键式 7、烧烤管材质：石英 8、能效等级：一级能效 9、额定频率：50Hz 10、额定电压：220V 11、微波功率：≤1200W	台	1
11	粘捕式灭蝇灯	1、电压：220V 2、功率：≥30W 3、灯管：≥2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积≥80㎡ 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，粘捕纸粘黏蚊蝇，	台	4
	北校区			
一	**学生餐具**			
1	不锈钢餐盘	参考尺寸：36*27*2cm 1、规格：六格，36*27*2cm，厚度≥1.2mm； 2、材质：304 食品级不锈钢。	个	770
2	不锈钢碗	参考尺寸：12*6cm 1、规格：12×6cm；厚度≥0.6mm； 2、材质：304 食品级不锈钢。	个	770
3	不锈钢勺	参考尺寸：17cm 1、规格：17cm，厚度≥2.0mm； 2、材质：304 食品级不锈钢	个	770
4	不锈钢保温汤桶	参考尺寸：12L 1、PE 材质，坚固外壳抗压耐摔 2、加厚把手 3、双层锁温 4、内胆材质：304 食品级不锈钢	个	25
5	筷子	参考尺寸：9 寸 1、密胺 A5 材质，耐磨耐摔高温消毒最高温度≥120°	双	770
6	学生夹子	参考尺寸：22cm	个	50

		1、采用不锈钢材质，加厚防烫手柄握感舒适，一体成形镜面抛光		
7	学生米饭铲	参考尺寸：25cm 1、采用塑料	个	50
8	学生打汤勺	参考尺寸：35*9cm 1、厚度≥2.0mm； 2、材质：采用食品级不锈材质一体成型 镜面抛光	个	50
9	短勺	参考尺寸：13cm 1、密胺材质。 2、餐具表面光洁，不允许有缺料、明显变形、色差、塑化不良等影响美观和使用缺陷的存在。物理机械性能要求如下：耐干热-无裂纹，不退色，耐低温-无裂痕，耐湿热-无裂纹、无明显发白，耐污染性-无明显污染，翘曲（底部）≤0.45mm，跌落-无破裂。	个	30
二	**教师餐具**			
1	教师五格餐盘	参考尺寸：36*27*2CM 1、密胺 A8 材质。 2、耐磨耐摔高温消毒最高温度≥120℃ 3、餐具表面光洁，不允许有缺料、明显变形、色差、塑化不良等影响美观和使用缺陷的存在。 4、耐干热-无裂纹，不退色，耐低温-无裂痕，耐湿热-无裂纹、无明显发白，耐污染性-无明显污染，翘曲（底部）≤0.45mm，跌落-无破裂。	个	55
2	汤碗	参考尺寸：12.5cm 1、密胺 A8 材质 2、耐磨耐摔高温消毒最高温度≥120℃ 3、1m 高度正常跌落 20 次，不破损并能正常工作 4、在不低于 85℃水中浸泡 2 小时，能正常工作；	个	55
3	教师勺子	参考尺寸：15cm 1、密胺材质。 2、餐具表面光洁，不允许有缺料、明显变形、色差、塑化不良等影响美观和使用缺陷的存在。物理机械性能要求如下： 3、耐干热-无裂纹，不退色，耐低温-无裂痕，耐湿热-无裂纹、无明显发白，耐污染性-无明显污染，翘曲（底部）≤0.45mm，跌落-无破裂。	个	55
4	面碗	参考尺寸：20cm 1、密胺 A8 材质 2、耐磨耐摔高温消毒最高温度≥120℃ 3、1m 高度正常跌落 20 次，不破损并能正常工作 4、在不低于 85℃水中浸泡 2 小时，能正常工作；	个	55
5	筷子	参考尺寸：9 寸	双	55

		1、密胺 A5 材质，耐磨耐摔高温消毒最高温度≥120℃		
6	教师夹子	参考尺寸：27cm 1、采用不锈钢材质，加厚防烫手柄，一体成形镜面抛光	个	20
7	教师米饭铲	参考尺寸：25cm 1、采用优质塑料	个	5
8	教师打菜勺	参考尺寸：35*9cm 1、厚度≥2.0mm；材质：采用食品级不锈材质一体成型镜面抛光	个	20
三	**厨杂**			
1	不锈钢桶	参考尺寸：30cm 1、产品采用 304 不锈钢材质制造；厚度≥1.2mm 2、厚实钢材，坚硬耐摔。 3、内胆打磨抛光，	个	5
2	不锈钢桶	参考尺寸：40cm 1、产品采用 304 不锈钢材质制造；厚度≥1.2mm 2、厚实钢材，坚硬耐摔。 3、内胆打磨抛光，	个	5
3	不锈钢桶	参考尺寸：50cm 1、产品采用 304 不锈钢材质制造；厚度≥1.2mm 2、厚实钢材，坚硬耐摔。 3、内胆打磨抛光，	个	10
4	钢盆	参考尺寸：Φ40cm 1、304 不锈钢，厚度≥1.2mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔。内胆打磨抛光	个	30
5	钢盆	参考尺寸：Φ50cm 1、304 不锈钢，厚度≥1.2mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔。内胆打磨抛光	个	30
6	钢盆	参考尺寸：60cm 1、304 不锈钢，厚度≥1.2mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔。打磨抛光。	个	30
7	带眼钢盆	参考尺寸：50cm 1、304 不锈钢，厚度≥1.2mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔。 3、打磨抛光。	个	5
8	1/1 15CM 份数盆	参考尺寸：53*32*15CM 1、304 不锈钢，厚度≥1.2mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔。 3、打磨抛光。	套	50
9	1/1 10CM 份数盆	参考尺寸：53*32*10CM 1、304 不锈钢，厚度≥1.2mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔。 3、打磨抛光。	套	50

10	1/1 6.5CM 份数盆	参考尺寸：53*32*6.5CM 1、304 不锈钢，厚度≥1.2mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔。 3、打磨抛光。	套	50
11	不锈钢托盘	参考尺寸：600*400*48mm 1、304 不锈钢，厚度≥1.0mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔； 3、内胆打磨抛光	个	50
12	不锈钢冲孔方盘	参考尺寸：600*400*48mm 1、304 不锈钢，厚度≥1.0mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔； 3、内胆打磨抛光	个	50
13	硅胶垫	参考尺寸：60*40cm 1、采用优质 PP 材质，食品级 PP 材质，	个	100
14	调料缸	参考尺寸：16cm 1、304 不锈钢，厚度≥1.0mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔； 3、内胆打磨抛光	个	50
15	马斗	参考尺寸：18cm 1、304 不锈钢，厚度≥1.0mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔； 3、内胆打磨抛光	个	80
16	调料勺	参考尺寸：25cm 1、304 不锈钢，厚度≥1.0mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔； 3、内胆打磨抛光	个	50
17	油鼓	参考尺寸：30cm 1、304 不锈钢，厚度≥1.0mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔； 3、内胆打磨抛光	个	10
18	8 味盒	8 味 1、304 不锈钢，厚度≥1.0mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔； 3、内胆打磨抛光	套	2
19	圆形胡椒盅	参考尺寸：6*15cm 1、304 不锈钢，厚度≥1.0mm，表面电解处理。 2、厚实钢材，坚硬耐摔； 3、内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢	个	10
20	汁壶	参考尺寸：240ML 1、采用食品级 PE 材质，密封防漏	个	20
21	不沾平底锅	参考尺寸：40cm 1、规格：40cm 2、铝制品，厚度≥1.5mm，表面抛光处理	个	2
22	煸锅	参考尺寸：50cm	个	10

		1、采用原生矿石，后经 1550℃高温熔炼后浇筑一次性成型。铁板纯手工锻造 2、加粗锅耳，单侧 4 颗铆钉加固，实用不松动利于端取。用料厚实厚度≥1.5MM 坚固耐用		
23	煸锅	参考尺寸：60cm 1、采用原生矿石，后经 1550℃高温熔炼后浇筑一次性成型。铁板纯手工锻造原生态更健康。 2、加粗锅耳，单侧 4 颗铆钉加固，实用不松动利于端取。用料厚实厚度≥1.5MM 坚固耐用	个	10
24	锅架子	参考尺寸：30cm 1、采用不锈钢，厚度≥1.5mm，表面抛光处理	个	5
25	高压锅	1、容量：33L 2、采用加厚食品级铝合金材质，真材实料经久耐用，加厚锅底坚固耐用不变形，导热均匀	台	2
26	高压锅	1、容量：50L 2、采用加厚食品级铝合金材质，真材实料经久耐用，加厚锅底坚固导热均匀	台	2
27	电饭锅	1、参考尺寸：36L 2、铝制品	台	2
28	不锈钢水勺	参考尺寸：18*45CM 1、 304 不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理	个	10
29	油抄子	参考尺寸：20CM 1、 304 不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理	个	10
30	粉漏	参考尺寸：14CM 1、304 不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理	个	10
31	不锈钢漏勺	参考尺寸：30CM 1、 304 不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理	个	10
32	细铁笊篱	参考尺寸：30CM 1304 不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。	个	10
33	大罩厘	参考尺寸：120CM 1、304 不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。	个	5
34	大锅铲	参考尺寸：110CM 1、304 不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。	个	10
35	手勺	参考尺寸：1 斤 1、勺头采用 304 不锈钢，手打成型厚度≥1.5mm，手柄采用Φ28mm*≥1.2mm 厚不锈钢管，并带有防烫硅胶层；加厚制作。	个	10
36	手铲	参考尺寸：1 号 1、铲头采用 304 不锈钢，手打成型厚度≥1.5mm，手柄采用Φ28mm*≥1.2mm 厚不锈钢管，并带有防烫硅胶层；加厚制作。	个	10
37	打菜勺	参考尺寸：9*35CM 1、304 不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理	把	10
38	锅刷子	参考尺寸：230*50*35mm	个	10

		1、产品采用木材制造；用料厚实，经久耐用。		
39	片刀	参考尺寸；2 号 1、材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。 2、高硬度、易清洗、耐腐蚀。	把	5
40	桑刀	参考尺寸：1 号 1、材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。 2、高硬度、易清洗、耐腐蚀。	把	10
41	砍刀	参考尺寸：2 号 1、材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。 2、高硬度、易清洗、耐腐蚀。	把	2
42	菜刀	参考尺寸：2 号 1、材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。 2、高硬度、易清洗、耐腐蚀。	把	10
43	水果刀	参考尺寸：30cm 1、材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。 2、高硬度、易清洗、耐腐蚀。	把	5
44	剪刀	参考尺寸：不锈钢大号 1、304 不锈钢，厚度≥1.5mm，表面抛光处理。 2、高硬度、易清洗、耐腐蚀。	把	10
45	剔骨刀	参考尺寸：常规 1、规格：食品级不锈钢 304 不锈钢，厚度≥1.5mm，表面抛光处理。 2、高硬度、易清洗、耐腐蚀。	把	2
46	刀箱	参考尺寸：5 格 1、采用不锈钢，厚度≥1.5mm，表面抛光处理	个	5
47	回民刀箱	参考尺寸：5 格 1、采用不锈钢，厚度≥1.5mm，表面抛光处理	个	1
48	磨刀石	参考尺寸：8*20cm 粗细两面、 粗磨面：#400～#600 目， 细磨面：#1000～#1500 目	块	2
49	磨刀棒	参考尺寸：1 号 1、材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。手柄颜色可区分。高硬度、易清洗、耐腐蚀。	个	5
50	大削皮刀	参考尺寸：18cm 1、采用木/不锈钢	把	10
51	小削皮刀	参考尺寸：14cm 1、采用木/不锈钢	把	20
52	量杯	参考尺寸：2000ML	个	5


		1、采用 PP 材质，食品级 PP 量杯，挤压不变形柔韧性强，防压抗摔		
53	地称	参考尺寸：300kg 1、规格：300kg 2、产品采用环保塑料制造；电子液晶显示，不锈钢机身。	台	1
54	电子称	参考尺寸：30kg 1、规格：30kg 2、产品采用环保塑料制造；电子液晶显示，不锈钢机身，分度值为 3g。	台	2
55	克称	参考尺寸：1kg 1、规格：1kg 2、产品采用环保塑料制造；电子液晶显示，不锈钢机身，分度值为 3g。	个	2
56	保鲜盒	参考尺寸：42*33*15cm 1、产品采用聚乙烯塑料制造； 2、加厚，防冻，防摔	个	50
57	保鲜盒	参考尺寸：38*26*13cm 1、产品采用聚乙烯塑料制造； 2、加厚，防冻，防摔	个	50
58	保鲜盒	参考尺寸：32*22*11cm 1、产品采用聚乙烯塑料制造； 2、加厚，防冻，防摔	个	30
59	整理箱	参考尺寸：50*40CM 1、产品采用聚乙烯塑料制造；加厚，防冻，防摔。	个	20
60	餐具箱	参考尺寸：60*50*40CM 1、产品采用聚乙烯塑料制造；加厚，防冻，防摔。	个	30
61	肉类箱	参考尺寸：55*40*20cm 1、白色：材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。	个	20
62	毛菜筐	参考尺寸：55*40*35cm 1、白色：材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。	个	20
63	净菜筐	参考尺寸：55*40*35cm 1、：白色：材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。	个	20
64	多用筐	参考尺寸：40*30*10cm 1、规格：40*30*10cm 2、白色材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔	个	30
65	多用筐	参考尺寸：50*35*12cm 1、规格：50*35*12cm 2、白色材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔	个	30

66	多用筐	参考尺寸：60*40*15cm 1、规格：60*40*15cm 2、白色材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔	个	20
67	留样盒	参考尺寸：350ml 1、规格：350ml 材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔	个	150
68	木菜墩	常规 1、采用木材制作	块	2
69	塑料菜墩（红色）	参考尺寸：45*10CM 1、规格：45*10CM 红色，采用：食品级塑料，无味、无毒；	块	5
70	塑料菜墩（绿色）	参考尺寸：45*10CM 1、规格：45*10CM 绿色，采用：食品级塑料，无味、无毒；	块	5
71	塑料菜墩（白色）	参考尺寸：45*10CM 1、规格：45*10CM 白色，采用：食品级塑料，无味、无毒；	个	5
72	塑料菜墩（蓝色）	参考尺寸：45*10CM 1、规格：45*10CM 蓝色，采用：食品级塑料，无味、无毒；	个	5
73	塑料菜板(白色)	参考尺寸：60*40*2CM 1、规格：60*40*2CM 白色，采用：食品级塑料，无味、无毒；	个	10
74	塑料菜板（红色）	参考尺寸：60*40*2CM 1、规格：60*40*2CM 红色，采用：食品级塑料，无味、无毒；	个	5
75	塑料菜板（绿色）	参考尺寸：60*40*2CM 1、规格：60*40*2CM 绿色，采用：食品级塑料，无味、无毒；	个	5
76	腰斗	参考尺寸：35cm 1、304 不锈钢，厚度≥1.2mm，表面电解处理。厚实钢材，坚硬耐摔。 2、内胆打磨抛光，	个	5
77	菜墩架	参考尺寸：常规 1、采用不锈钢材质	个	2
78	菜板架	参考尺寸：常规 1、采用不锈钢材质	个	5
79	刮板	参考尺寸：常规 1、采用不锈钢材质	个	10
80	削面刀	参考尺寸：150*38mm 1、304 不锈钢，厚度≥1.5mm，表面抛光处理。高硬度、易清洗、耐腐蚀。	个	5
81	擦丝板	参考尺寸：常规 1、采用塑料	个	10

82	油刷子	参考尺寸：常规 1、采用羊毛	个	10
83	馅尺子	参考尺寸：常规 1、采用木质品	个	20
84	面刷	参考尺寸：常规 1、采用塑料	个	5
85	油筷子	参考尺寸：45cm 1、采用木材制作	个	10
86	走锤	参考尺寸：Φ80*450mm 1、规格：Φ80*450mm 天然硬木，无木节，无裂痕	个	2
87	80 面棍	参考尺寸：800mm 1、天然硬木，无木节，无裂痕。 2、结实耐用，健康环保。 3、易清洗。	根	5
88	50 面棍	参考尺寸：500mm 1、天然硬木，无木节，无裂痕。 2、结实耐用，健康环保。 3、易清洗。	根	5
89	30 面棍	参考尺寸：300mm 1、天然硬木，无木节，无裂痕。 2、结实耐用，健康环保。 3、易清洗。	根	10
90	打蛋器	参考尺寸：370mm 1、规格：总长 370mm 线长 220mm304 不锈钢， 2、厚度≥1.5mm，表面抛光处理。	个	5
91	面罗	参考尺寸：35CM 1、规格：35CM，采用不锈钢材质	个	2
92	烙饼铲	参考尺寸：380*70mm 1、304 不锈钢，厚度≥1.5mm，表面抛光处理	个	5
93	饭铲	参考尺寸：25cm 1、采用塑料	个	10
94	扁铲	参考尺寸：20cm 1、304 不锈钢，厚度≥1.5mm，表面抛光处理	个	5
95	保温桶	参考尺寸：50L 1、规格：50L 产品采用 304 不锈钢材质制造；厚度≥1.2mm 。 2、厚实钢材，坚硬耐摔。内胆打磨抛光。	个	5
96	板车	参考尺寸：常规 1、采用不锈钢材质，加厚不锈钢板材，防滑耐磨，静音橡胶脚轮；防滑，防寒，耐磨耐用。扶手采用螺丝固定，加固扶手，	辆	2
97	烤盘	参考尺寸：600*400*50mm 1、规格：600*400*50mm 铝合金，不粘处理。	个	30
98	红色保温箱	参考尺寸：580*400*300mm	个	20


		1、材质：PP+EPS/PU+PP（食品级） 2、双层设计保温时间：6—12 小时持久锁温		
99	蓝色保温箱	参考尺寸：580*400*300mm 1、材质：PP+EPS/PU+PP（食品级） 2、双层设计保温时间：6—12 小时持久锁温	个	15
100	屉布	参考尺寸：60*40cm 1、材质：棉	条	50

北校区厨房平面图



北京小学通州分校北校区-现状图

南校区厨房平面图



主校区厨房平面图



第六章　拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称:_____

合同编号:_____

甲　　方:_____

乙　　方:_____

签订时间:_____

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称):_____(采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方)

乙方 1(全称):_____(供应商)

乙方 2(全称):_____(联合体成员供应商或其他合同主体)(如有)

乙方 3(全称)_____(联合体成员供应商或其他合同主体)(如有)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

（1）采购项目名称:_____

(2)采购计划编号:_____

(3)项目内容:

采购标的及数量(台/套/个/架/组等):_____ ___

品牌:_____ 规格型号:_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号:

标的名称:_____

关键部件:_____ 品牌:_____ 型号:_____

关键部件:_____ 品牌:_____ 型号:_____

关键部件:_____ 品牌:_____ 型号:_____

(注:关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车:

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称:____ 数量:___ 金额:____

☐否

(4)政府采购组织形式:☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☑分散采购

(5)政府采购方式: ☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他:_____

(注:在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6)中标(成交)采购标的的制造商是否为中小企业: ☑是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☑是 ☐

否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠:☐是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位:☐是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业:☐是 ☐否

(7)合同是否分包:☐是 ☑否

分包主要内容:_____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同，请分别填写):

_____

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型):

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8)中标(成交)供应商是否为外商投资企业:☐是 ☐否

外商投资企业类型:☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9)是否涉及进口产品:

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称:_____ 金额:_____

国别:_____ 品牌:_____ 规格型号:_____

☐否

(10)是否涉及节能产品:

☑是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称:__水嘴_____

☑强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☑是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1)合同金额小写:_____

大写:_____

分包金额(如有)小写:_____

大写:_____

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2)合同定价方式(采用组合定价方式的，可以勾选多项):

☑固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3)付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款:____(应明确一次性支付合同款项的条件)_____

☑分期付款:1.双方签订合同后，供应商向采购人支付合同款的5%作为履约保证金，质保期结束后供应商提交退还申请，采购人无息退还该履约保证金。

2.本项目款项分两次支付。合同签订后，采购人向供应商支付合同款的50%。设备完成最终验收且验收合格后，采购人将严格按照合同约定，向供应商支付合同尾款。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票，若供应商提供的发票不符合采购人标准的，采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准，不视为采购人违约。

3.若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由供应商自行承担。

☐成本补偿:____(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)___

☐绩效激励:____(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)___

3. 合同履行

(1)起始日期:___年___月___日，完成日期:___年___月___日。

(2)履约地点:_____

(3)履约担保:是否收取履约保证金: ☑是 ☐否

收取履约保证金形式:支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式_____

收取履约保证金金额:合同总价的5%_____

履约担保期限:质保期结束后退还_____

(4)分期履行要求:_____

(5)风险处置措施和替代方案:_____

4. 合同验收

（1）验收组织方式: ☑自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体:采购人_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收:☐是 ☑否

是否邀请专家参加验收: ☑是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☑是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☑是 ☐否

是否进行抽查检测: ☑是，抽查比例:_____ ☐否

是否存在破坏性检测:☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐否

验收组织的其他事项:_____无_____

(2)履约验收时间:(供应商提出验收申请之日起 30 日内组织验收)

(3)履约验收方式:☐一次性验收

☐分期/分项验收:(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4)履约验收程序: 本项目包含的全部货物交付、安装调试后由乙方提出验收申请，甲方根据招标文件要求及投标文件响应进行验收工作。

(5)履约验收的内容:(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6)履约验收标准: 符合投标文件中技术指标响应要求。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考:☐是 ☐否

(8)履约验收其他事项:_____(产权过户登记等)_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释:

(1)政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2)政府采购合同专用条款

(3)政府采购合同通用条款

(4)中标(成交)通知书

(5)投标(响应)文件

(6)采购文件

(7)有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间:_____年_____月_____日

合同订立地点:_____

附件:具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

<table>
<tr><td colspan="2">甲方(采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方)</td><td colspan="2">乙方(供应商)</td></tr>
<tr><td>单位名称(公章或合同章)</td><td></td><td>单位名称(公章或合同章)</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">法定代表人
或其委托代理人(签章)</td><td rowspan="2"></td><td>法定代表人
或其委托代理人(签章)</td><td></td></tr>
<tr><td>拥有者性别</td><td></td></tr>
<tr><td>住　所</td><td></td><td>住　所</td><td></td></tr>
<tr><td>联 系 人</td><td></td><td>联 系 人</td><td></td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td>通信地址</td><td></td><td>通信地址</td><td></td></tr>
<tr><td>邮政编码</td><td></td><td>邮政编码</td><td></td></tr>
<tr><td>电子邮箱</td><td></td><td>电子邮箱</td><td></td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td></td><td>统一社会信用代码</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>开户名称</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>开户银行</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>银行账号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">注:涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。</td></tr>
</table>

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1)采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2)供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交)，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3)其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为:

(1)“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标(成交)通知书，投标(响应)文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2)“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3)“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

(4)“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于:管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5)“分包”系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(响应)文件的规定，根据分包意向协议，将中标(成交)项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6)“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

(7)其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地

运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1)本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2)采用中华人民共和国法定计量单位。

(3)乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4)乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如:产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1)乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

(2)在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3)乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4)在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5)乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费

用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务:

(1)货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2)提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3)在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，

但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4)在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5)依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6)**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1)乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2)如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1)合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2)合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的:1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力

的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3)乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4)甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1)合同因有效期限届满而终止；

(2)乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2(6)项	联合体具体要求	本项目不接受联合体
第二节 第 1.2(7)项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	履约验收之日起至履约验收合格
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	无
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	无
第二节 第 8.2(1)项	质量保证期	
第二节 第 8.2(3)项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	1.未事先得到甲方书面同意，乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。 2.乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密(包括业务信息在内)，同样负有保密责任。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	1.双方签订合同后，供应商向采购人支付合同款的5%作为履约保证金，质保期结束后供应商提交退还申请，采购人无息退还该履约保证金。 2.本项目款项分两次支付。合同签订后，采购人向供应商支付合同款的50%。设备完成最终验收且验收合格后，采购人将严格按照合同约定，向供应商支付合同尾款。供应商应于采购

		人每次付款前向采购人开具等额正规发票，若供应商提供的发票不符合采购人标准的，采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准，不视为采购人违约。 3.若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由供应商自行承担。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	乙方未能按合同规定履行其义务
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	1.质保期结束后退还。 2.按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
第二节 第 14.1(3)项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1(5)项	货物回收的约定	无
第二节 第 14.1(6)项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2(2)项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照合同规定的时间交货，每迟延一周交货按合同价0.5%收取赔偿费；赔偿费最高限额为合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算；如果达到最高限额，甲方有权解除合同。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	若甲方不能如期付款，每逾期1日，甲方赔偿乙方欠付金额0.01%违约金，该违约金累计计算，以不超过欠付金额的1%为限，但因甲方履行财政评审或财政资金拨付延迟导致的逾期支付情形除外。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	无
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决: (1)向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____; (2)向北京市通州区人民法院起诉。

第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

第七章　投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1　满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
…		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2　落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了

中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

[1] 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

[1] 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位**（请进行选择）**：

□**不属于符合条件的残疾人福利性单位。**

□**属于符合条件的残疾人福利性单位，**且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占该采购包**合同金额的**比例（%）
1		□中型企业 □小微企业 □其他				
2		□中型企业 □小微企业 □其他				
…						
				合计：		

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____　　乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则**投标无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3　本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（如有）

联合协议

_____ 、 _____ 及 _____就“_____（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、 由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

二、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

四、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

五、 _____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

六、 _____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、 _____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、 本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）_____为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）_____为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）_____为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

九、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、 其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____　　联合体成员名称：_____

盖章：_____　　盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求

4　投标保证金凭证/交款单据电子件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1　投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____　　传真_____

电话_____　　电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：_____年_____月_____日

2　授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

3　开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____　　项目名称：_____

包号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

4　投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1												
2												
3												
4												
…												
总价（元）												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

5　合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____　　项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择**投标无效**）： □**无偏离**（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □**有偏离**（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则**投标无效**；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：　　_____

日期：_____年_____月_____日

6　采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____　　项目名称：_____

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效。**
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：　_____

日期：_____年_____月_____日

7　本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）[1]，生产厂为（厂名）[2]，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

8　中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）行业*；制造商为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）行业*；制造商为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

[1] 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*；承建（承接）企业为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*；承建（承接）企业为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日　期：_____

[1] 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位**（请进行选择）**：

□**不属于符合条件的残疾人福利性单位。**

□**属于符合条件的残疾人福利性单位，**且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

9　拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	**占合同金额的比例（%）**
1		□中型企业 □小微企业 □其他				
2		□中型企业 □小微企业 □其他				
…						
				合计：		

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，**投标无效**。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式 2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____　　乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。