

#### 四、投标分项报价表（实质性格式）

### 投标分项报价表

项目编号/包号：HCBY2025-C2005 项目名称：育园小学新建校体育用品、生活卫生用品、安保设备、窗帘及防冲撞升降桩设备采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
一、体育用品												
1	乒乓球台	上海红双喜股份有限公司	上海/中国	913100006073389484	中型	男	内资	红双喜	型号：T1223 规格：1. 台面尺寸：2740mm×1525mm×760mm， 2. 台面材质：高密度纤维板，厚 25mm，具有环保、外形美观、稳定性好、弹性好、防静电、防腐蚀、阻燃、台面不断裂、	8200.00	10	82000.00

									<p>不变形、不变色等特点；</p> <p>3. 框架规格：25*50mm 方管；腿 支架规格：50*50m 方管。</p> <p>4. 折叠式、柱脚带胶轮、可任 意移动。</p>			
2	乒乓球发球机	上海红双喜股份有限公司	上海/中国	913100006 073389484		内资	红双喜	<p>型号：R6</p> <p>规格：9 种不同旋转，出球频率 25-90 次/分钟</p> <p>出球速度：4-50 公尺/秒</p> <p>出球弧度：可调范围 40 度</p> <p>无规律任意出球落点，从定点 到全台多点可调</p> <p>LED 数码显示屏</p> <p>采用旋转式选择标准点或任意 点出球，操作更简便。标准点 落点规范，任意点变化多端， 对提高训练质量不言而喻</p>	16600.0 0	10	166000.00	

3	乒乓球网架	上海红双喜股份有限公司	上海/中国	913100006073389484	中型	男	内资	红双喜	<p>型号：P104</p> <p>规格：1. 网架长度 152.5mm±2mm，网架高度 130mm±2mm，可夹 厚度 30mm</p> <p>2. 支架为铝合金制品，可折叠</p> <p>3. 钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理。</p>	235.00	20	4700.00
4	乒乓球网	上海红双喜股份有限公司	上海/中国	913100006073389484	中型	男	内资	红双喜	<p>型号：410</p> <p>规格：1. 球网高度 145mm，网孔 7mm</p> <p>2. 聚乙烯涤纶材质</p> <p>3. 三面白边白边宽度 20mm</p>	95.00	10	950.00
5	乒乓球台	上海红双喜股	上海/中	913100006073389484	中型	男	内资	红双喜	<p>型号：S6-01</p> <p>规格：尺寸：长 1400mm*宽</p>	360.00	230	82800.00

	围挡	份有限 公司	国						750mm, 材质: 铁质, 弹力布, 组合型。			
6	网球 网柱	山东柏 年教育 装备有 限公司	山东 /中 国	91371423M A3NAT1R4K	微型男	内资	星河跳 动	<p>型号: ZWQ1513</p> <p>规格: 1. 整体尺寸 760*410*340mm, 立杆为 89*3mm 钢管, 网柱高度: 1070mm±5mm, 拉网中央高度 914mm±5mm。</p> <p>2. 由底座、立柱(喷塑)、锁紧 设备组成。</p> <p>3. 立柱为钢管, 外表面采用静 电粉末喷塑工艺;</p> <p>4. 支架顶部加一滑动滚轮, 缓 冲拉绳与支架间的摩擦, 同时 更好的操控球网的长度和高 度。配有电镀铸铁轮, 金属紧 线器, 带卡轮, 金属摇把, 轻 轻摇动即可拉紧绳网, 不会松</p>	3650.00	2	7300.00	



									<p>动。内侧对称配有相应高度的球网挂钩，用来固定网球网，含网。提供 CMA、CNAS 认可的国家级环保产品检验机构关于“金属件喷塑（漆）涂层”的检测报告，报告符合 GB/T19851.1-2022 标准限量要求，检验项目包含：“铅含量 5mg/kg；镉含量 2mg/kg；可溶性铅含量 5mg/kg；邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）0.002%、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）0.002%和邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）0.002%，总和 0.006%；邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）0.01%、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）0.01%和邻苯二甲酸二辛酯（DNOP）0.002%</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



									总和 0.022%”。			
7	网球网	山东柏年教育装备有限公司	山东/中国	91371423M A3NAT1R4K	微型	男	内资	星河跳动	型号: P150-2 规格: 1. 网球网长度 12800mm ±30mm, 宽度 1070mm ±25mm 5mm 边 2. 3 面缝制边内嵌钢丝绳, 孔径 4.5cm, 聚乙烯材质。	240.00	2	480.00
8	体操凳	山东柏年教育装备有限公司	山东/中国	91371423M A3NAT1R4K	微型	男	内资	星河跳动	型号: TC082 规格: 1. 长 3000mm ±10mm, 宽 300mm ±5mm, 高 300mm~400mm, 板面厚度 50mm~70mm 2. 放置稳固, 以木质为主, 表面平整, 棱角光滑, 无毛刺、缺损、木疥。 3. 表面可覆盖毛毯, PU 布料以达到柔软效果。	750.00	14	10500.00

9	攀岩设施	北京中天云峰新材料有限责任公司	北京/中国	91110108587706378A	微型	男	内资	猿壁王	<p>型号：定制</p> <p>规格：根据现场尺寸 9*6 米，考虑可并行 3 人使用。</p> <p>1. 钢结构：主立柱使用 100mm*100mm*4mm；主横梁使用 60mm*80mm*3.5mm；保护横杠使用 <math>\phi</math> 76mm*3mm，支撑方管使用 20mm*40mm*2mm；所有材料使用国标 Q235 热镀锌管，焊口处刷两遍防锈漆。</p> <p>2. 攀岩板规格：采用 1.5m*1.5m*18mm 玻璃钢复合板；具有 CE 认证。</p> <p>3. 板材优势：防腐蚀，防水，抗老化美观，环保板材坚固耐用，便于安装；</p> <p>4. 提供攀岩板检验报告，检测</p>	296000.00	1	296000.00
---	------	-----------------	-------	--------------------	----	---	----	-----	--	-----------	---	-----------



								<p>结果岩板耐受过动载荷 6KN, 岩板耐受过静载荷 4KN, 支点孔抗拉力 3KN, 质量通过国标</p> <p>GBT19079.4-2014 (体育场所开放条件与技术要求第四部分: 攀岩场所检测的要求。</p> <p>5. 专业速度岩点: 标准速度道专用岩点, 标准速度道支点点型, 纯树脂材料。配套高强度固定螺栓及防滑螺丝。</p> <p>6. 保护垫: 内芯为海绵, 外皮为 PVC, 根据场地定制尺寸为 9m*2m*0.1m。</p> <p>7. 半身安全带 (4 套): 符合国标要求。</p> <p>8. 自动保护器 (4 套): 外壳材料: 压铸铝合金; 外观尺寸:</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



									400*300*170mm; 净重: 23kg; 内部材料: 加强合金钢+弹簧 钢; 绳带: 织带; 缓降称重范 围: 10kg-110kg。 9. 耗材: 体育防滑粉及粉袋 10 个。			
10	运动 场看 台椅	吉荣家 具有限 公司	河北 /中 国	911309817 1580482XT	 小型 男	内资	吉荣	型号: CS2 规格: 固定在运动场开台水泥 地面上, 塑料材质, 带椅背, 看台分为四个区域, 长度分别 为 14.89m, 14.89m, 14.315, 14.365, 每个区都是 6 层; 座椅高度 42cm-46cm, 盆椅本身 高度 32-33cm, 盆椅宽度 41cm, 壁厚 4mm, 盆椅本身重量约为 2.3kg, 中心距可控制在 45-55cm 之间;	198.00	800	158400.00	

									盆椅材料选用优质高密度聚乙烯为原料，加入防紫外线添加剂，采用中空吹塑工艺制造。具有高强度、耐冲击、防老化、防褪色、安装简便、易维护的特点。注塑表面光泽，造型美观，座感舒适，外观高雅。			
11	扩音设备	河南科真电子科技有限公司	河南/中国	91410103MA9FBJL376	微型男	内资	双河	型号：10BU 规格：1. 长度 350mm，喇叭口径 230mm。 2. 功率 100 瓦 3. 可录音 260 秒，插 U 盘，插内存卡。 4. 扩音距离 800m	480.00	8	3840.00	
12	电动充气	山东柏年教育	山东/中	91371423MA3NAT1R4K	微型男	内资	星河跳动	型号：TY041 规格：1. 主体尺寸	520.00	2	1040.00	

	泵	装备有限公司	国						250*100*200mm，双杠铜芯结构。 2. 适用电压：220V，最大气压150PSI，三孔直插，铜嘴加长管 3. 配有高精度气压表，可用于篮、足、排、手、艺术体操等学校用球的充气。			
13	皮卷尺	商丘市波克工量具有限公司	河南/中国	91411425M A9H1MUR6N	微型	女	内资	波克	型号：50Meter 规格：50m	82.00	4	328.00
14	皮卷尺	商丘市波克工量具有限公司	河南/中国	91411425M A9H1MUR6N	微型	女	内资	波克	型号：30Meter 规格：30m	60.00	4	240.00

15	木直尺	山东柏年教育装备有限公司	山东/中国	91371423M A3NAT1R4K	微型	男	内资	星河跳动	型号：2m 规格：长度 2m，木质，田径运动丈量尺。	78.00	2	156.00
16	钢卷尺	商丘市波克工量具有限公司	河南/中国	91411425M A9H1MUR6N	微型	女	内资	波克	型号：50Meter 规格：1.50 m 摇卷架式，优质碳素结构钢尺带和尺簧； 2. 整体不锈钢材质，手摇润滑无阻力。	125.00	2	250.00
17	数字秒表	深圳市定尔志电子有限公司	广东/中国	914403007 152232836	微型	男	内资	奥赛克	型号：495 规格：1、分辨率：0.01s，10min 测量精度 0.2s 2、100 道计时，倒计时，节拍器、闹铃、显示时间的功能。 3、abs 外壳，挂绳设计 4、可应用于学校教学、训练、比赛使用	215.00	12	2580.00

18	体育器材橱(柜)	山东柏年教育装备有限公司	山东/中国	91371423MA3NAT1R4K	微型	男	内资	柏牛	型号: TY021 规格: 1.900*400*1800mm, 整体厚度 0.6mm 2. 上下面铁质对开门 3. 外表采用环保静电喷涂处理	1480.00	8	11840.00
19	接力棒	山东柏年教育装备有限公司	山东/中国	91371423MA3NAT1R4K	微型	男	内资	星河跳动	型号: YBT12 规格: 1、长 280mm-300mm, 直径 30mm-42mm, 质量 50g 2、优质铝材, 卷边处理 3、8 种颜色, 鲜艳醒目。	24.00	46	1104.00
20	跳高架	山东柏年教育装备有限公司	山东/中国	91371423MA3NAT1R4K	微型	男	内资	掠日	型号: YBT23 规格: 1. 跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。产品形式简洁, 结构合理, 可装拆, 便于运输和包装。	980.00	2	1960.00

								<p>2. 固定立柱与移动立柱及底座选用铝型材，型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱采用铝异形圆管并且立柱上印有标尺，刻度调节范围：500-2500mm，移动立柱采用35*23 的铝质异形方管，两端铝合金塞封口。</p> <p>3. 底座呈 T 字形方管组成，方管尺寸为 8cm*2.3cm</p> <p>4. 跳高架横杆托架采用铝压铸件，具有防腐性、安全、牢固等优点且上下移动方便。</p> <p>5. 跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。提供</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



									CMA、CNAS 认可的国家级检测机构检测报告，符合国标 GB/T23122-2008 要求，并满足参数材质“铝制”要求。每副含跳高横杆 1 根。			
21	钉鞋	晋江市 陈埭镇 申亚鞋 厂	福建 / 中 国	92350582M A2YQ4M636	其他	男	内资	申亚	型号：848 规格：1. 尺码 35-45 码，田径用跑鞋，具有缓冲、避震、透气的特性。 2. 7 钉，塑胶跑道用的长钉长 7mm，螺纹直径 5mm，碳渣跑道用长钉长 9mm，螺纹直径 5mm； 3. 鞋底为 TPU 耐磨底，鞋面由皮革与透气网面缝合而成。	295.00	50	14750.00
22	标志筒	山东柏 年教育	山东 / 中	91371423M A3NAT1R4K	微型	男	内资	星河跳 动	型号：TY010 规格：1. 多功能标志桶，全塑	18.00	200	3600.00

		装备有 限公司	国						料制品,高度为 380mm。 2. 带孔,呈圆锥状。 3. 放置平稳,可作为标识及障 碍物使用。			
23	钻圈 架	山东柏 年教育 装备有 限公司	山东 /中 国	91371423M A3NAT1R4K	微型	男	内资	星河跳 动	型号: YBT120 规格: 1. 钻圈架两立柱及底座 为 30mm×30mm 的方管,圈体为 Φ 20mm 的圆管。圈体直径为 600mm~750mm。 2. 外表采用环保静电喷涂处 理,加长底脚,表面无尖锐接 触面。	148.00	20	2960.00
24	十字 跳垫	山东柏 年教育 装备有 限公司	山东 /中 国	91371423M A3NAT1R4K	微型	男	内资	星河跳 动	型号: QWT19 规格: 1. 5 个正方形垫子呈十字 形连接;每个垫子边长 450mm~ 500mm,厚度 10mm~15mm,分别	195.00	50	9750.00



									<p>标有数字 0、1、2、3、4</p> <p>2. 表皮为 pu 条纹革，内芯填充珍珠棉材质。</p>			
25	多功能四折叠长垫	山东柏年教育装备有限公司	山东/中国	91371423MA3NAT1R4K	微型	男	内资	星河跳动	<p>型号: QWT20</p> <p>规格: 1. 长 1800mm, 宽 600mm, 厚度: 25mm~30mm;</p> <p>2. 可向里外任意方向进行四折叠</p> <p>3. 表皮为 PU 革, 内芯填充珍珠棉材质</p>	195.00	100	19500.00
26	数字圆跳垫	山东柏年教育装备有限公司	山东/中国	91371423MA3NAT1R4K	微型	男	内资	星河跳动	<p>型号: QWT25</p> <p>规格: 1. 直径 470mm, 厚度 5mm, 每个垫子分别印有 0-9 数字</p> <p>2. PVC 材质制成, 包含防滑层, 缓冲层, 耐磨层</p> <p>3. 颜色多样, 印刷清晰。</p>	50.00	100	5000.00

27	彩色标志杆组合	山东柏年教育装备有限公司	山东/中国	91371423MA3NAT1R4K	微型	男	内资	星河跳动	<p>型号：QWT29</p> <p>规格：1. 杆长 1200mm~1500mm，底座直径 200mm~250mm。</p> <p>2. 由 3 杆、2 底座、连接卡子和标志小旗组成，</p> <p>3. 底座可充沙子，充水，pp 塑料材质；杆体为 ABS 塑料，强度高不易折弯；链接卡子为三通结构可链接横杆与立杆，变性塑料；标志小旗为春亚纺材质，随风飘荡。</p> <p>4. 颜色多样，放置稳定，可用于跨，投，跳运动。</p>	99.00	50	4950.00
28	助跳板	山东柏年教育装备有限公司	山东/中国	91371423MA3NAT1R4K	微型	男	内资	星河跳动	<p>型号：TC012</p> <p>规格：弹簧跳板</p> <p>1. 型长×宽× 高为 900mm×500mm×150mm；</p>	480.00	2	960.00



									2. 主体木质材料，表面覆盖防滑地毯； 3. 底座与起跳面呈一固定角度，方便助跳使用。			
29	小跳垫	山东柏年教育装备有限公司	山东/中国	91371423MA3NAT1R4K	微型男	内资	海王星	<p>型号：HWX-003</p> <p>规格：1. 小体操垫规格为 1200×600×50mm。</p> <p>2. 内胆材质为珍珠棉材料，为一个整块结构，不允许拼凑。</p> <p>3. 垫套为 4*4 牛津布，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。</p> <p>4. 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。提供 CMA、CNAS 认可的</p>	80.00	40	3200.00	

									国家级环保产品检验机构关于“体操垫外皮布料”的检测报告，检测符合国标 GB/T18204.2-2014 要求，总挥发性有机物 TVOC 24 小时释放量 0.019mg/m <sup>3</sup> 。			
30	软式排球	南通金宝路体育用品有限公司	江苏 / 中国	913206817 8990483X3	微型	男	内资	金宝路	型号：4# 规格：1.4 号：圆周长 600mm~620mm, 质量 200g~250g 2. 成品球内发泡塑料气孔中不应残留对人体和环境有害物质； 3. 球体颜色均匀，接缝表面平整。	78.00	30	2340.00
31	花毽	太仓新塘毽绳	江苏 / 中	91320585X 323334596	微型	男	内资	太仓新键	型号：xj-206 规格：毽毛应采用 8 支~10 支	8.00	50	400.00

		厂	国						彩色鸡羽，扎成圆形，毬垫直径 30mm~32mm，厚度 3mm~4mm，球高 130mm~180mm，球重 13g~15g			
32	橡皮拉力带	山东柏年教育装备有限公司	山东/中国	91371423MA3NAT1R4K	微型	男	内资	星河跳动	型号：JS16181 规格：1.2080*4.5*13mm，tpe 材质。 2.轻阻力，拉力带采用合成橡胶 TPE 制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化	38.00	50	1900.00
33	橡皮拉力带	山东柏年教育装备有限公司	山东/中国	91371423MA3NAT1R4K	微型	男	内资	星河跳动	型号：JS16180 规格：1.2080*4.5*44mm，tpe 材质。 2.重阻力，拉力带采用合成橡胶 TPE 制作，环保，无味，弹	55.00	30	1650.00

									性好，强度高，不易断裂，不易老化			
34	综合训练器	山东柏年教育装备有限公司	山东/中国	91371423MA3NAT1R4K	微型男	内资	柏牛	<p>型号：JS16170</p> <p>规格：1. 主架管材：采用50*100*T2.5的方管；</p> <p>2. 外观造型：全新的人性化坐垫设计；</p> <p>3. 框架漆面：汽车级烤漆工艺，颜色亮丽，长久防锈；</p> <p>4. 坐垫：聚氨酯发泡工艺，表面采用超纤皮面料，防水耐磨，多色可选；</p> <p>5. 站位：高拉、低拉、二头肌、三头肌、摆腿、划船；</p> <p>四人站训练器</p> <p>Size: 3502*1653*2390</p> <p>N. W:500kgs</p>	28500.00	1	28500.00	



35	直臂夹胸训练器	山东柏年教育装备有限公司	山东/中国	91371423MA3NAT1R4K	微型	男	内资	柏牛	<p>型号：JS16130</p> <p>规格：1. 小门和主架管材：采用 50*100*T2.5 的方管；</p> <p>2. 外观造型：全新的人性化设计；</p> <p>3. 运动轨迹：顺畅的运动轨迹更符合人体工学原理；</p> <p>4. 护板：护板采用 1.25mm 冷板折弯工艺；</p> <p>5. 把手装饰盖：采用铝合金材质；</p> <p>6. 调节器：可视化手动调节插销；</p> <p>7. 钢丝绳：直径约 6mm 优质钢丝绳，由 7 股丝 18 芯构成，耐磨，坚固，不易断裂；</p> <p>8. 坐垫：聚氨酯发泡工艺，表</p>	9580.00	1	9580.00
----	---------	--------------	-------	--------------------	----	---	----	----	--	---------	---	---------



									面采用超纤皮面料，防水耐磨，多色可选； 9. 框架漆面：汽车级烤漆工艺，颜色亮丽，长久防锈； 10. 滑轮：优质 PA 一次注塑成型，内注优质轴承，转动顺畅，无噪音； 正反飞鸟训练器 Size: L-1150 W-850 H-1940mm N.W.:260kgs 训练部位：背阔肌 大圆肌 后三角肌 肱二头肌 斜方肌			
36	坐式 屈腿 训练 器	山东柏 年教育 装备有 限公司	山东 /中 国	91371423M A3NAT1R4K	微型	男	内资	柏牛	型号：JS16140 规格：1. 小门和主架管材：采用 50*100*T2.5 的方管； 2. 外观造型：全新的人性化设计；	8600.00	1	8600.00



									<p>3. 运动轨迹：顺畅的运动轨迹更符合人体工学原理；</p> <p>4. 护板：护板采用 1.25mm 冷板折弯工艺；</p> <p>5. 把手装饰盖：采用铝合金材质；</p> <p>6. 调节器：可视化手动调节插销；</p> <p>7. 钢丝绳：直径约 6mm 优质钢丝绳，由 7 股丝 18 芯构成，耐磨，坚固，不易断裂；</p> <p>8. 坐垫：聚氨酯发泡工艺，表面采用超纤皮面料，防水耐磨，多色可选；</p> <p>9. 框架漆面：汽车级烤漆工艺，颜色亮丽，长久防锈；</p> <p>10. 滑轮：优质 PA 一次注塑成</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



									型，内注优质轴承，转动顺畅， 无噪音； 坐式曲腿训练器 Size: L-1520 w-900 H-1530 N. W:220kgs 训练部位：股二头肌、大收肌、 半腱肌			
37	腿部 推蹬 训练 器	山东柏 年教育 装备有 限公司	山东 /中 国	91371423M A3NAT1R4K		内资	柏牛	型号：JS16150 规格：1. 小门和主架管材：采 用 50*100*T2.5 的方管； 2. 外观造型：全新的人性化设 计； 3. 运动轨迹：顺畅的运动轨迹 更符合人体工学原理； 4. 护板：护板采用 1.25mm 冷板 折弯工艺； 5. 把手装饰盖：采用铝合金材	9600.00	1	9600.00	

									<p>质；</p> <p>6. 调节器：可视化手动调节插销；</p> <p>7. 钢丝绳：直径约 6mm 优质钢丝绳，由 7 股丝 18 芯构成，耐磨，坚固，不易断裂；</p> <p>8. 坐垫：聚氨酯发泡工艺，表面采用超纤皮面料，防水耐磨，多色可选；</p> <p>9. 框架漆面：汽车级烤漆工艺，颜色亮丽，长久防锈；</p> <p>10. 滑轮：优质 PA 一次注塑成型，内注优质轴承，转动顺畅，无噪音；</p> <p>坐式蹬腿训练器</p> <p>Size: L-1880 W-1060</p> <p>H-1530mm N.W. :223kgs</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



									训练部位：股四头肌			
38	哑铃架及哑铃	山东柏年教育装备有限公司	山东/中国	91371423MA3NAT1R4K	微型	男	内资	柏牛	型号：JS16160 规格：1. 器械表面防锈处理； 2. 器械与地面接触部位有减震橡胶垫； 3. 配备各种规格哑铃 10 对，含 1kg、1.5kg、2kg、2.5kg、3kg、4kg、5kg、6kg、7kg、8kg。	4350.00	1	4350.00
39	打气筒	邢台百美轻工机械制造有限公司	河北/中国	911305325604664312	 小型	男	内资	百美	型号：BM106 规格：1. 整体尺寸 30*520mm 2. 底座与手柄皆为 ABS 材质，优质橡胶充气管 3. 人工充气, 适合给各种球类充气	50.00	6	300.00
40	跳高垫	山东柏年教育	山东/中	91371423MA3NAT1R4K	微型	男	内资	海王星	型号：HWX-005 规格：1. 跳高海绵垫主体由三	17800.00	1	17800.00

		装备有 限公司	国					<p>层重磅发泡海绵（20Kg/M3）组成，弹力均衡，柔软适中。</p> <p>2. 海绵垫的形状为“凸”字形，基本尺寸：长×宽×厚： 500*300*60cm；</p> <p>3. 海绵垫中层人体落地区域配有“井”字形框架结构，用以满足落地时人体对弹性及缓冲的要求。</p> <p>4. 海绵垫表面罩有防水帆布套，套子侧面装有拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。提供CMA、CNAS 认可的国家级环保产品检验机构关于“跳高垫填充海绵”的检测报告，检测符合国标 GB/T18204. 2-2014 要求，总挥发性有机物 TVOC 24 小时</p>		
--	--	------------	---	--	--	--	--	--	--	--



									释放量 0.034mg/m <sup>3</sup> 。			
41	电子 简易 发令 器	深圳市 定尔志 电子有 限公司	广东 / 中 国	914403007 152232836	微型	男	内资	奥塞克	型号: H64 规格: 1. 长度 130mm, 发声处直 径 34mm 电子式; 2. 三挡声音调节, 可发出三种 声音; 3. 手柄处设置软胶, 手感舒适。	260.00	1	260.00
42	体育 场地 标志 胶带	山东柏 年教育 装备有 限公司	山东 / 中 国	91371423M A3NAT1R4K	微型	男	内资	星河跳 动	型号: QWT30 规格: 1. 长 17m, 宽 40mm~60mm 2. 颜色鲜艳且多样, 材质韧性 强, 不留胶	20.00	100	2000.00
43	篮球 网	山东柏 年教育 装备有 限公司	山东 / 中 国	91371423M A3NAT1R4K	微型	男	内资	星河跳 动	型号: P103-2 规格: 1. 篮网长 400mm~450mm, 网口直径 450mm, 网底直径 350mm 2. 12 扣型高强度涤纶材质	24.00	20	480.00

44	儿童足球	山东柏年教育装备有限公司	山东/中国	91371423M A3NAT1R4K	微型	男	内资	星河跳动	<p>型号：6241</p> <p>规格：1、4号，圆周长620mm~650mm；质量350g~380g；</p> <p>2、表皮材料为耐磨Pu，内胆为橡胶材质，脚感精准。</p> <p>3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象。</p>	100.00	100	10000.00
45	儿童篮球	山东柏年教育装备有限公司	山东/中国	91371423M A3NAT1R4K	微型	男	内资	掠日	<p>型号：LG-PG-01</p> <p>规格：1.5号篮球，圆周长680mm~700mm，质量480~550g；</p> <p>2. 高档PU革面，橡胶内胆，耐冲击次数2000次不变形、无开胶；</p>	120.00	100	12000.00



									3. 外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象。提供 CMA、CNAS 认可的国家级环保产品检测机构关于“球类表皮材料”的检测报告，检测符合国标 GB/T18204.2-2014 要求，甲醛 0.003mg/m <sup>3</sup> 、苯 0、甲苯 0.046mg/m <sup>3</sup> 、二甲苯 0.031mg/m <sup>3</sup> 、总挥发性有机物 TVOC0.096mg/m <sup>3</sup> 24 小时释放量。			
46	球车	山东柏年教育装备有	山东/中国	91371423MA3NAT1R4K	微型	男	内资	星河跳动	型号：TY061 规格：1. 可四轮移动，可折叠。 用于装篮球、排球、足球 等球	500.00	6	3000.00



		限公司							类物品，球车四角为圆角			
47	货架	山东柏年教育装备有限公司	山东/中国	91371423M A3NAT1R4K	微型	男	内资	柏牛	型号：TY021 规格：1、参考规格：1000×500×2000mm； 2、基材：采用一级冷轧钢板，先酸洗磷化处理后再进行静电粉末喷塑，钢板厚度 1.8mm，（板材承重在 100kg 以上）；有减震防噪声措施。涂料：采用粉末涂料，五金件：采用连接件。	1200.00	10	12000.00
48	仰卧起坐测试仪	深圳市恒康佳业科技有限公司	广东/中国	914403007 883295722	小型	男	内资	恒康佳业	型号：HK6800B-YW 规格： 1. 安卓操作系统，八核处理器，2G 主频，2G 内存，采用 10 吋彩色高分辨率触摸液晶显示器，分辨率（1024*600）。	35500.00	2	71000.00

								<p>2. 显示操作界面采用安卓操作系统，人机交互界面清晰、操作方便快捷；</p> <p>3. 可支持内置身份证读卡模块和校园一卡通读卡模块，刷身份证主机显示本人照片及姓名；刷校园一卡通实现动态比对确认受试者身份；</p> <p>4. 双芯片数据备份，存储 10 万条以上测试数据，数据存储采用闭环操作系统保障数据安全；</p> <p>5. 内置式天线，应用无线传输技术，有效传输距离 200 米，可支持多个外设同时工作，互不干扰。主机与外设之间无线连接，采用 2.4G 无线传输；</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



								<p>6. 可扩展人脸识别系统，可接两个 usb 摄像头，实现人脸比对及测试全过程 150 小时音视频储存播放；</p> <p>7. 可扩展主机可支持现场录制学生测试过程视频，按照学号、姓名分段存储、传输到云平台，可进行视频回放查询；</p> <p>8. 可对接高速热敏打印机（内置大容量锂电池，无外接电源），实时打印测试者成绩；</p> <p>9. 配置 Type-A 型和 Type-B 型 USB 接口，可满足电脑、U 盘、激光打印机、高清摄像头等产品的连接需求，可实时与无线显示器同步显示受试者信息及测试成绩，可以直接连接副屏，</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



									<p>实现双屏显示；</p> <p>10. 内置大容量可充电锂电池，能连续可靠工作 10 小时以上；</p> <p>11. 测试成绩能自动记录，测试数据能自动储存与备份；</p> <p>12. 具有国家体育用品质量监督检验中心出具的检验检测报告；</p> <p>13. 通过权威机构 NSCC 国体认证；</p> <p>外设：</p> <p>1. 自动测试一分钟内完成仰卧起坐的次数，在一定程度上防止作弊；</p> <p>2. 外设采用红外技术，稳定可靠，精准检测测试者的肩部位位置，计数精准；</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



									<p>3. 采用先进电源管理技术，使用时长，10 小时以上；</p> <p>4. 测量时全程低压工作，保障测试者安全；</p> <p>5. 内置 2.4G 无线模块，全无线连接，数据传输快捷、准确，摆脱线束干扰；</p> <p>6. 技术参数：测量范围：0~9999 次 分度值：1 次 误差：0 次</p>				
49	往返跑测试仪	深圳市恒康佳业科技有限公司	广东/中国	914403007883295722		小型	男	内资	恒康佳业	<p>型号：HK6800B-WF</p> <p>规格：</p> <p>1. 安卓操作系统，八核处理器，2G 主频，2G 内存，采用 10 吋彩色高分辨率触摸液晶显示器，分辨率（1024*600）。</p> <p>2. 显示操作界面采用安卓操作</p>	49600.00	2	99200.00

									<p>系统，人机交互界面清晰、操作方便快捷；</p> <p>3. 可支持内置身份证读卡模块和校园一卡通读卡模块，刷身份证主机显示本人照片及姓名；刷校园一卡通实现动态比对确认受试者身份；</p> <p>4. 双芯片数据备份，存储 10 万条以上测试数据，数据存储采用闭环操作系统保障数据安全；</p> <p>5. 内置式天线，应用无线传输技术，有效传输距离 200 米，可支持多个外设同时工作，互不干扰。主机与外设之间无线连接，采用 2.4G 无线传输；</p> <p>6. 可扩展人脸识别系统，可接</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



								<p>两个 usb 摄像头，实现人脸比对及测试全过程 150 小时音视频储存播放；</p> <p>7. 可扩展主机可支持现场录制学生测试过程视频，按照学号、姓名分段存储、传输到云平台，可进行视频回放查询；</p> <p>8. 可对接高速热敏打印机（内置大容量锂电池，无需外接电源），实时打印测试者成绩；</p> <p>9. 配置 Type-A 型和 Type-B 型 USB 接口，可满足电脑、U 盘、激光打印机、高清摄像头等产品的连接需求，可实时与无线显示器同步显示受试者信息及测试成绩，可以直接连接副屏，实现双屏显示；</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



								<p>10. 内置大容量可充电锂电池，能连续可靠工作 10 小时以上；</p> <p>11. 测试成绩能自动记录，测试数据能自动储存与备份；</p> <p>12 具有国家体育用品质量监督检验中心出具的检验检测报告；</p> <p>13. 通过权威机构 NSCC 国体认证；</p> <p>外设：</p> <p>1. 采用红外对射技术，两根杆之间可靠接收距离 2.5 米；</p> <p>2. 2 人同时测试，外设具有扩展功能；配备无线发令装置，与主机同步启动发令。</p> <p>3. 采用先进电源管理技术，使用时长，10 小时以上；</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



									<p>4. 采用红外防阳光设计，适应室外操作环境；</p> <p>5. 测试时全程低压工作，保障测试者安全；</p> <p>6. 内置 2.4G 无线模块，全无线连接，数据传输快捷、准确，摆脱线束干扰；</p> <p>7. 技术参数：测量范围：0~9999s，分度值：0.01s，误差：<math>\pm 0s</math></p>			
50	人体成分分析仪	北京宏康达体育科技发展有限公司	北京/中国	911101145514095907	 微型	男	内资	宏康达	<p>型号：HKD-GS6.5</p> <p>规格：1、测量原理：采用多频率生物阻抗分析技术，将人体五个节段分别独立进行阻抗测量，从而计算和得出人体水分、蛋白质、脂肪、无机盐等各个组成成分；</p>	42600.00	1	42600.00

								<p>2、测量方式：多频率生物阻抗分析法（BIA法）；</p> <p>4、电极：四极8点接触式电极；</p> <p>5、测量部位：全身五个节段（左上肢，右上肢，左下肢，右下肢，躯干）；</p> <p>6、输入方式：触摸屏输入；</p> <p>7、显示屏：8英寸彩色LCD触摸屏显示屏，分辨率1280*800；</p> <p>8、报告形式：纸质报告、电子版报告（可通过公众号、小程序查看）；</p> <p>9、报告类型：人体成分分析报告；</p> <p>10、语音引导：为测试的进行、设置的更改作出指示；</p> <p>11、数据传输：WIFI传输、USB</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



									传输； 12、测量时间：1 分钟以内； 13、测量体重：10-180KG，分 度值：0.1kg； 14、身高范围：140-200cm			
一、生活用品												
1	壁挂 纸巾 盒	广东创 点智能 科技有 限公司	广东 /中 国	914419000 66695714R	中型	男	内资	创点	型号：CD-8058 规格：全新 ABS 塑料 275x125x285MM 含安装	168.00	55	9240.00
2	空气 清新 器	广东创 点智能 科技有 限公司	广东 /中 国	914419000 66695714R	中型	男	内资	创点	型号：CD-6002A 规格：1 智能数显控制：24H 任 意时间段调节，喷香时段 1-60 分钟任调 2. 无痕壁挂 3. 含 2 瓶补充液	258.00	55	14190.00

									4. 低分贝 5. 材质：全新 ABS 塑料			
3	异味控制杀菌系统	深圳市檀玥科技有限公司	广东/中国	91440300311833958B	微型女	内资	檀玥	<p>型号：TY-CV-02</p> <p>规格：#1、规格参数：尺寸 520×320×100mm；风量 200 m<sup>3</sup>/h；功率 34W；噪声 40 分贝；有效处理面积 30m<sup>2</sup>（提供具有 CMA、CNAS 认证的国家权威第三方检测机构出具的检测报告。要求内容能体现满足上述参数要求。）</p> <p>2、主动式净化：净化原理无需添加耗材，采用光水离子净化技术，除臭因子从设备下方的风口喷射到室内环境，主动分解室内污染源，全面净化空气。</p> <p>3、安全净化，对人体零伤害：</p>	9860.00	55	542300.00	



									<p>产生的净化因子会全部还原成自然界的物质，没有二次污染。</p> <p>4、设备壁挂式安装，采用上方进风，下方出风的气流方式。</p> <p>5、内置 304 不锈钢初效网和中效滤网。</p> <p>#6、设备的核心净化部件采用光水离子净化模组，光水离子净化模组采用铝合金外壳工艺。内置光水离子化反应装置，采用纳米陶瓷触媒技术和纳米 UV 离子管技术，提高有效反应效率。该净化模组符合“通道式主动空气净化发生器装置”除臭技术，以达到除臭效率及效果。（提供具有 CMA、CNAS 认证的国家权威第三方检测机</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



								<p>构出具的检测报告及相关证书。要求内容能体现满足上述参数要求。)</p> <p>7、采用超静音离心风机。离心风机外壳为金属烤漆工艺。</p> <p>8、设备外壳为碳钢烤漆工艺，表面采用亚克力装饰板。</p> <p>9、内置香膏盒，可选择放置香膏。</p> <p>10、智能控制：内置微电脑控制器；可设置手动或自动功能；定时开关机。</p> <p>11、设备的安装方式为壁挂式安装</p> <p>#12、检测要求：</p> <p>1)、提供该产品的符合对氨、硫化氢的去除率达 90%以上的</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



								<p>CMA、CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告。（检测要求在 30m<sup>3</sup> 试验仓）</p> <p>2）、提供该产品的符合对白色葡萄球菌去除率 99.9%以上的 CMA、CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告。（检测要求在 20m<sup>3</sup> 试验仓，）</p> <p>3）、提供该产品的符合对自然菌去除率 90%以上的 CMA、CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告。（检测要求在 20m<sup>3</sup> 试验仓）</p> <p>4）、提供该产品的符合对释放臭氧浓度和紫外线泄漏量检测达到国家标准的 CMA、CNAS 认证的第三方检测机构出具的检</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



									测报告。			
4	清洁车	合肥荣事达小家电有限公司	安徽/中国	913401217608446284	小型	男	内资	荣事达	型号：RS-D6 规格：单人驾驶式清洁车 1. 全自动驾驶式洗擦吸三合一 2. 硬地毛刷、橡胶防滑轮、智能控制面板、防滑站台 3. 续航时间 3-4 小时 4. 清水箱：90L 5. 刷盘电机：300W*2 6. 吸水电机：550W 7. 清洁宽度：760mm 8. 清洁效率：5500 m <sup>2</sup> /h 9. 污水箱：100L 10. 多头、多功能 尺寸：1320*1000*1240mm	55200.00	2	110400.00
5	洗衣	合肥美	安徽	913401001	大型	男	外商部	美的	型号：MB10L5	2548.00	2	5096.00



	机	的洗衣 机有限 公司	/中 国	49067617J			分投资		规格：直驱变频 银离子活性除 菌 健康除螨全自动波轮式 10KG 公斤			
6	冰箱	合肥美 的电冰 箱有限 公司	安徽 /中 国	913401001 490675962	中型	男	外商部 分投资	美的	型号：BCD-185WM(E) 规格：可冷藏冷冻 节能双开门 大容量 185L	2100.00	3	6300.00
<b>安保设备</b>												
1	防爆 头盔	江苏兴 盾警用 装备制 造有限 公司	江苏 /中 国	913212825 6688786XC			内资	兴盾	型号：QWK-XD 规格：高强度 PC 玻璃钢防暴头 盔/金属卷边防暴钢盔 颜色：藏青(近黑色) 材料：高分子 PC（聚碳酸酯）， 即高强度玻璃钢(非 ABS 材料能 与之相比)，防碰撞，耐摔，耐 击打。金属钢材料。	260.00	10	2600.00

								适用：防暴、保安、野战、安全帽、巡逻；①单位校园保安专用装备钢盔；②本品采用高强度 pc 材料制作而成，具有韧性好、质地轻、佩戴舒适等特点；③钢制头盔采用高强度合金材料一次成型，美观大方。 防护等级 5 级			
2	防护 盾牌	江苏兴 盾警用 装备制 造有限 公司	江苏 /中 国	913212825 6688786XC	 微型 17071510232192男	内资	兴盾	型号：FBP-T-L-XDL 规格：防爆防暴盾牌保安手持 PC 盾牌美国队长彩色盾牌防身 器材安保器材 款 式：方型防暴盾牌、圆型 防暴盾牌、彩色队长防暴盾牌 规 格：方型：900 x 500mm 厚 度：4.0mm 材 质：优质透明聚碳酸酯 PC	260.00	10	2600.00

									材料 标准：执行《GA68-2003》 耐冲击强度：147J 动能冲击标准 耐穿刺性能：测试刀具 20J 动能穿刺 握把连续强度：500N 臂带连续强度：大于 500N			
3	防刺背心	江苏兴盾警用装备制造有限公司	江苏/中国	9132128256688786XC	 微型男	内资	兴盾	型号：FCF-R-XD 规格：软质防刺衣保安防刺衣隐形轻薄防身防砍衣服马甲背心 防刺衣规格：24 层纯软质防刺衣 防刺衣颜色：黑色防刺衣 采用 24 层高强度 PE 防刺材料细密排压叠加，并进行一体化缝合，重量轻，只有 2.4 公斤，	1600.00	10	16000.00	

									穿着轻盈、舒适、透气，又被称为隐形防刺衣。 防护等级：24 焦耳动能，不露刀尖 防刺面料密度：<2.8 公斤/平方米，单层密度 184 克/平方米 防刺材料重量：830 克/平方米（防护面积 0.3 平方米） 防刺衣重量：24 层软质防刺衣 2.4KG 左右			
4	防割手套	江苏兴盾警用装备制造有限公司	江苏/中国	9132128256688786XC	 微型	男	内资	兴盾	型号：FGST-XDI 规格：1、材质：使用金属丝和高性能聚乙烯纤维包覆纱织成 2、规格：均码 A（全长）250mm B（掌宽）100mm C（指长）120mm	100.00	10	1000.00

									<p>3、颜色：黑色、白色</p> <p>1、防护级别：5级</p> <p>2、适应温度：-45° C~+50° C 使用环境温度：-200C~+500C</p> <p>3、质量：90g</p> <p>4、该产品性能指标符合GA614-2006《警用防割手套》的标准</p>			
5	橡胶警棍	江苏兴盾警用装备制造有限公司	江苏/中国	9132128256688786XC	 微型	内资	兴盾	<p>型号：JG-XD-14</p> <p>规格：1、材料：橡胶+钢丝弹簧+钢筋</p> <p>2、作用：挡护、防砍、防棍击等多项功能</p> <p>3、使用寿命：抗击打次数大于5000次</p> <p>4、扯断伸长率：250%</p> <p>5、拉伸强度：7MPa</p>	58.00	10	580.00	


									6、弹性变形：20~100mm 7、环境温度：高低温试验后表面无龟裂现象 8、表面硬度：邵氏 60~80A			
6	强光 电筒	江苏兴 盾警用 装备制 造有限 公司	江苏 /中 国	913212825 6688786XC	 微型男	内资	兴盾	型号：S-XD-A4 规格：1、重量：（含电池）230g。 2、尺寸：总长度：150 mm±2 mm，握柄直径：Φ27 mm±1 mm，头盖外径：Φ35 mm±1 mm，挂绳长度：155 mm±5 mm。 3、开关工作模式转换：强光→弱光→强光爆闪，在任何模式下用力按压开关均可以直接关闭手电。 4、强光初始照度：距光源 5m 处中心光斑初始照度 120 lx； 弱光照度：距光源 1m 处中心光	200.00	10	2000.00	

									<p>斑照度 (120~180) lx; 强光爆闪频率: (8~10) Hz; 强光维持照度: 强光状态, 连续照明 200min 后, 距光源 5m 处中心光斑照度 100lx。</p> <p>5、光束角: 4° ~7° 。</p> <p>6、防水性能: 常温条件下, 强光状态, 将产品置于水深 0.5m 处 1h, 不进水。</p> <p>7、跌落可靠性: 距水泥地面 1.5m 处, 手电以水平状态、头部及尾部向下各跌落三次, 强光手电无裂纹、无破碎。</p> <p>8、开关耐久性: 触压开关动作 30000 次, 开关功能正常。</p>			
7	自卫 喷雾	江苏兴 盾警用	江苏 /中	913212825 6688786XC	微型	男	内资	兴盾	<p>型号: C-XD</p> <p>规格: 规格: 150*Φ 35mm</p>	80.00	10	800.00



	剂	装备制造有限公司	国						净重约 105 克 主要成分：含有强烈的辛辣素-CS 混合刺激剂 80%及压缩氯化物 20%等配置而成。			
8	安全钢叉	江苏兴盾警用装备制造有限公司	江苏/中国	9132128256688786XC	微型	男	内资	兴盾	型号：GC-XDI 规格：钢管直径：下壁管 35mm，上壁管 27mm 叉口直径：485mm 伸缩长度：2.06m 收缩长度：1.31m 重量：1.05kg	200.00	3	600.00
9	抓捕器	江苏兴盾警用装备制造有限公司	江苏/中国	9132128256688786XC	微型	男	内资	兴盾	型号：YSC-XD01 规格：材质：加厚不锈钢 手柄材质：进口高强度塑料 抓捕口使用专用钥匙进行开启。	240.00	3	720.00



									<p>不锈钢杆体：外径管厚 10mm， 手柄管厚 20mm，厚度 1.5mm 重量：2.4kg 收缩长度：126cm，伸展长度： 206cm 特点：当发生突发事件，拉足 杆体，向右转 45 度左右，即可 固定，使用方便，灵活。</p>			
10	交通 锥	江苏兴 盾警用 装备制 造有限 公司	江苏 / 中 国	913212825 6688786XC	 微型	男	内资	兴盾	<p>型号：ZT-01 规格：材质：塑料 尺寸： 670*310*310mm 重量：0.55kg</p>	80.00	50	4000.00
11	铁皮 柜	江苏兴 盾警用 装备制	江苏 / 中 国	913212825 6688786XC	微型	男	内资	兴盾	<p>型号：定制 规格：产品规格 1800*850*400mm 国标优质冷轧</p>	2400.00	6	14400.00

		造有限公司							钢板,焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑,上部1100mm,三层可调节,玻璃对开门带锁,下部700mm,二层可调节,铁质对开门带锁,隔板0.6mm以上,其它板材不低于0.6mm,表面静电粉末喷塑,塑粉符合ISO14001质量标准,国际亚光白色,环保无毒害,无气味,无气泡,脱落等现象。产品美观大方,经久耐用。			
12	对讲机	福建宝锋电子有限公司	福建/中国	913505837 41686521M	 中型	男	内资	宝锋	型号: UV16 规格: 尺寸: 120*60*30CM 具有液晶显示屏、type-c 接口、数字键盘、手电筒 频率段区间 136-174/400-490	850.00	6	5100.00

									电源：7.4V 锂电 电池容量：5800 毫安			
13	执勤 腰带	江苏兴 盾警用 装备制 造有限 公司	江苏 /中 国	913212825 6688786XC	微型	男	内资	兴盾	型号：ZQYD-XD01 规格：材质：合成皮 黑色和白色 厚度 4mm，宽度 47mm 长度可调整	100.00	10	1000.00
14	电警 棍	江苏兴 盾警用 装备制 造有限 公司	江苏 /中 国	913212825 6688786XC	微型	男	内资	兴盾	型号：T10 规格：T10 型钛合金特警用氙气 爆闪电棍 全长 18cm，棍身直径 3cm，头 部直径 3.6cm 迷彩绿、特 jing 黑 进口 CREE LED Q5 灯泡	160.00	10	1600.00
15	防爆 直棍	江苏兴 盾警用	江苏 /中	913212825 6688786XC	微型	男	内资	兴盾	型号：CJG-Z168-XD01 规格：1.7 米组合式防爆武术	320.00	10	3200.00

		装备制造有限公司	国						棍，高强度 PC、螺纹组建、弹簧卡，长 170cm、直径 3cm，强度 226MPa，重量 2KG 每根			
<b>防冲撞升降桩</b>												
1	防爆升降式阻车路障机械系统	北京京维安防设备有限公司	北京/中国	91110112MA01UJTF0N	微型	男	内资	京维安防	型号：JWLZ-J01-D06 规格：柱体材质 304 不锈钢；柱体壁厚 6mm；柱体高度 600mm（±10）；举升力 120kg；；防护等级不低于 IP67 高；警示方式 反光带，LED 警示灯；升降时间 5 秒；供电方式 220v；输出功率 200W/550W； #提供符合 GA/T1343-2016 标准检测报告复印件，并加盖制造商公章。	15800.00	4	63200.00
2	防爆	北京京	北京	91110112M	微型	男	内资	京维安	型号：JWLZ-J01-D06	4300.00	4	17200.00

	升降式阻车路障液压驱动系统	维安防设备有限公司	/中国	A01UJTFOU				防	规格：液压系统(高压)，使用抗磨液压油（符合最新国家标准 GA/T1343-2016 标准）			
3	信号线	北京市重型电缆厂	北京/中国	91110111102760799N	小型	女	内资	北重	型号：RVV 规格：6*1.5 平方 材质：铜	20.00	150	3000.00
4	动力电源线	北京市重型电缆厂	北京/中国	91110111102760799N	小型	女	内资	北重	型号：RVV 规格：3*4 平方材质：铜	20.00	150	3000.00
5	埋线管	北京京维安防设备有限公司	北京/中国	91110112MA01UJTFOU	微型	男	内资	京维安防	型号：定制 规格：材质：PVC 规格：直径50mm	40.00	40	1600.00

		限公司										
6	其它 辅材	北京京 维安防 设备有 限公司	北京 /中 国	91110112M A01UJTFOU	微型	男	内资	京维安 防	型号：定制 规格：管接，接头，盒接等， 在升降桩施工处喷涂黄黑交替 警戒线，在校门外喷涂与校门 长度对应的停止警戒线	2000.00	1	2000.00
<b>总价（元）</b>												2068424.00

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京中创造宇科技有限公司

日期：2025年05月14日

