2-3 投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：2026 年海淀区中高考标准化考点校升级改造及新增项目

采购编号：HXJC2026HG/050

序号	报价内容	制造商名称	货物品牌	货物型号	产地	单位	货物数量	单价	小计	测算说明
1	考试专用摄像机（半球）	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达	型号：JYD-E9401-FPC 规格：1.图像传感器：1/3 英寸 CMOS； 2.最小照度可达 0.005Lux，0Lux with IR； 3.定焦镜头 2.8mm 定焦镜头,水平视场角可达 93°； 4.视频编码标准支持 H.265/H.264，音频编码标准支持 G.711/MP2L2/AAC；支持 IPV6、IPV4 协议； 5.图像尺寸 2560×1440； 6.具有 1 个内置麦克风，1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口；1 路 DC12V/100mA 电源输出接口，可用于外接拾音器供电； 7.支持 DC12V/PoE(802.3af)供电； 8.红外照射距离 30 米； #9.支持设置纯视频流和音视频复合流两	北京	台	76	2400.00	182400.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。

				种视频类型；（已提供第三方检测机构出具的能证明上述功能要求的检测报告，加盖投标人公章） #10.支持选择 4：3/16：9/原始尺寸/原始比例/自适应模式预览监控视频画面；（已提供第三方检测机构出具的能证明上述功能要求的检测报告，加盖投标人公章） #11.支持对摄像机 OSD 进行设置，支持叠加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符；（已提供第三方检测机构出具的能证明上述功能要求的检测报告，加盖投标人公章） #12.具有 TCP、UDP、MULTICAST（组播协议）、HTTP 视频播放协议设置选项；（已提供第三方检测机构出具的能证明上述功能要求的检测报告，加盖投标人公章） #13.断网情况下，信息自动存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传；（已提供第三方检测机构出具的能证明上述功能要求的检测报告，加盖投标人公章） 14.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。含“H.264 及 H.265 编码算法嵌入式软件 V6.0”。						

2	考试专用摄像机（球机）	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达	型号：JYD-EZ9400-MTP 规格：1.400 万红外网络高清智能球机； 2.采用 1/2.8" CMOS 传感器； 3.采用 4.8mm-110mm 镜头,23 倍光学变倍、16 倍数字变倍； 4.视频编码标准支持 H.265/H.264，音频编码标准支持 G.711/MP2L2/AAC；支持 IPV6、IPV4 协议； 5.图像尺寸 2560×1440； 6.支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(512G)本地存储； 7.具有智能分析功能，支持越界侦测、区域入侵侦测、移动侦测、遮挡报警；支持宽动态、白平衡； 8.水平及垂直调节角度：水平范围 360°；垂直范围-15°～90°； 9.具有 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路报警输入接口、1 路报警输出接口； 10.红外照射距离 150 米； 11.防护等级：IP67； #12.支持一键巡航功能；（已提供第三方检测机构出具的能证明上述功能要求的检测报告，加盖投标人公章） #13.支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型；（已提供第三方检测机构出具的能证明上述功能要求的检测报告，	北京	台	2	8500.00	17000.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。

				加盖投标人公章） #14.具有自动、手动和半自动聚焦模式；（已提供第三方检测机构出具的能证明上述功能要求的检测报告，加盖投标人公章） #15.具有 300 个预置位可设置；（已提供第三方检测机构出具的能证明上述功能要求的检测报告，加盖投标人公章） 16.产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》(JY/T-KS-JS-2017-1）、《电子考场系统通用要求》（GB/T 36449-2018）；含“H.264 及 H.265 编码算法嵌入式软件 V6.0”。						
3	摄像机电源	深圳市小耳朵电源有限公司	小耳朵	型号：XED-SN1220S-3C 规格：1.输入电压：AC180V-240V； 2.输入频率：50Hz； 3.输出电流：1.5A； 4.输出电压：DC12V； 5.输出实际功率：24W。	深圳	个	76	50.00	3800.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
4	Micro SD 卡	闪迪贸易（上海）有限公司	闪迪	型号：SDSQXFN-128G-ZN4NN 规格：1、容量 128G； 2、micro 存储 sd 卡； 3、读取速度：读 285M/S,写 165M/S	中国	张	78	550.00	42900.00	依据本项目招标文件项目建

										设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
5	半球支架	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达	型号：JYD-ZJ120-D1 规格：1、采用铝合金支架； 2、能够与半球摄像机配套使用。	北京	个	76	75.00	5700.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
6	球机支架	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达	型号：JYD-ZJ602-D1 规格：1、采用铝合金支架； 2、能够与球机摄像机配套使用。	北京	个	2	90.00	180.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要

										求进行测算。
7	拾音器	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达	型号：JYD-DP100 规格：1.拾音器能清晰拾取考场内环境声音； 2.所选拾音器与摄像机音频输入接口阻抗等电气性能相匹配； 3.具有音频输出接口； 4.设备接通额定电源后，输出音量不存在时大时小、时有时无现象； 5. 拾音器输出电平幅度不低于 100mV 时，拾音器拾音半径不小于 7m； 6.拾音器电源输入端口正负极反接 1 min 后，再次正常接入额定电源拾音器能正常工作；	北京	个	76	168.00	12768.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
8	大屏拼接及解码平台主机	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达	型号：JYD-MVP8010L 规格：1.19 英寸标准机架式设计； 2.采用双高速总线，最大支持 10 块业务板卡； 3.支持按需选配 HDMI 输入/输出业务板卡； 3.具有 4 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口；需支持 IPV6、IPV4 协议； 4.具有 RS485/RS232 串行接口； 5.电源采用 AC 200～240V，50Hz，1+1 冗余电源。内置“大屏拼接及解码平台嵌入式管理软件 V2.0”。	北京	台	2	32000.00	64000.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。

9	4路HDMI编码板(输出板)	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达	型号：JYD-C804H-LO 规格：1.4路视频输出，HDMI接口； 2.输出分辨率：支持奇数口输出：4K：3840×2160@30HZ；1080P:1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz WSXGA:1680*1050@60Hz；UXGA:1600×1200@60Hz SXGA:1280×1024@60Hz 720P:1280×720p@60Hz、1280×720p@50Hz; XGA:1024×768@60Hz 支持偶数口输出：1080P:1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz；WSXGA:1680*1050@60Hz；SXGA:1280×1024@60Hz 720P:1280×720p@60Hz、1280×720p@50Hz；XGA:1024×768@60Hz; 3.解码通道数：32个； 4.解码能力：解码6路1200w@18fps、或12路600w@25fps、或14路500w@25fps、或24路300w@25fps、或32路200w@25fps； 5.画面分割数：具备1/4/6/8/9/16画面分割。内置“音视频解码算法软件V3.8”。	北京	台	4	12000.00	48000.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。

10	4 路 HDMI 解码板(输入板)	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达	型号：JYD-C804H-LI 规格：1.4 路视频输入，HDMI 接口， 2. 支持分辨率：WUXGA:1920×1200 60fps ； 1080P:1920×1080P 50fps 、1920×1080P 60 fps ； UXGA:1600×1200 60fps；SXGA:1280×1024 60fps、1366×768 60 fps ； WXGA+:1440×900 60fps ； WSXGA+:1680×1050 60fps ； XVGA:1280×960 60fps；720P:1280×720P 50fps、1280×720P 60fps；XGA:1024×768 60fps；SVGA:800×600 60fps； 3.编码标准：具备标准 H.264/H.265； 4.编码能力：4 路， 5.支持的编码分辨率为：1080P、UXGA、XGA、SXGA、1366×768 60 fps、WXGA+、WSXGA+、XVGA、720P。内置“音视频解码算法软件 V3.8”。	北京	台	4	12000.00	48000.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
11	拼接屏	杭州海康威视数字技术股份有限公司	HIKVISION	型号：DS-D2A55RH-0A 规格：显示尺寸：55 inch 1.背光源类型：D-LED 2.物理拼缝：0.88 mm 3.物理拼缝公差：±0.8 mm 4.物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 5.亮度：700 ± 10% cd/m² 6.可视角：178°(水平)/ 178°(垂直) 7.对比度：1000 : 1 8.音视频输入接口：HDMI 1, DVI 1,	杭州	台	12	19000.00	228000.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。

				VGA 1, USB 1 9.音视频输出接口：HDMI 1 10.控制接口：RS-232 IN 1, RS-232 OUT 1 11.电源：100～240 VAC, 50/60 Hz 12.功耗： 245 W 13.待机功耗： 0.5 W 14.安装孔距：600 (H) mm × 400 (V) mm 15.产品尺寸：1211.18 (W) mm × 681.98 (H) mm × 69.04 (D) mm					
12	框架	北京奥维尼科技有限公司	OVNY	型号：55 英寸-前维护壁挂支架 规格：1.可前维护; 2.快速安装; 3.标配物料; 4.支持现场扩容; 5.产品型号：55 英寸-前维护壁挂支架 6.颜色：黑色 7.净重：16kg/个 8.厚度：支架+屏幕=160+屏幕厚度 9.表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60 微米 弧度：0° 10.适用规模：不超过 5 行 11.可定制范围：厚度，颜色，四周封板	河北香河	套	2	17000.00	34000.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
13	解码器	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达	型号：JYD-DEC96032-04H 规格：1、单台设备具有 4 路 HDMI 输出接口，输出分辨率支持 3840×2160(仅奇数口支持)、1920×1080、1280×720；	北京	台	4	35800.00	143200.00	依据本项目招标文件项目建

				2、支持32个解码通道，解码能力支持4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W，或32路1080P及以下分辨率视频同时解码；视频编码标准需支持H.265/H.264;需支持IPV6、IPV4协议； 3、画面分割数支持1/4/6/8/9/12/16/25； 4、具有1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口； 5、具有1个光口100base-FX/1000base-X；支持光电自适应； 6、具有4路音频输出接口、具有1个RS232串行接口、1个RS485串行接口； #7、支持在超出设备解码能力时，在显示输出窗口给出提示信息；（已提供第三方检测机构出具的能证明上述功能要求的检测报告，加盖投标人公章） 8、支持主动解码和被动解码两种解码模式； 9、支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 #10、支持实时视频流及录像文件同时进行解码输出显示，历史解码能力与实时流解码能力一致。（已提供第三方检测机构出具的能证明上述功能要求的检测报告，加盖投标人公章） 11、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1； 12、符合《电子考场系统通用要求》GB/T						设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。

				36449-2018。含“网络数字矩阵画面分割器嵌入式管理软件 V2.0”。						
14	装饰墙	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达	型号：装饰墙 规格：安装监视屏和一组装饰字，采用通体设计，保证显示效果。 1.20mm*40mm 松木木方衬底，环保高级木质多孔吸音板饰面，边角收口处用同色聚胺脂直角条收口。 2.吸音板需根据声学原理精致加工而成，由饰面、芯材和吸音薄毡组成。需有吸音减噪作用，需与监视屏配套输出声音清晰。 3.线缆预埋铺设，外观美观大方。	北京	套	2	10500.00	21000.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
15	网络存储设备	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达	型号：JYD-EVR9664-09N 规格：1.支持 64 路网络视频输入； 2.最大输入带宽为 384Mbps； 3.支持接入视频 1/4/6/8/9/16/25/32/36/64 画面分割预览，支持 64 路视频并发录像，录像分辨率支持 4MP、3MP、1080p、720p 及以下分辨率；视频编码标准需支持 H.265/H.264;需支持 IPV6、IPV4 协议； 4.具有 9 个 SATA 接口和 1 个 eSATA 接口，单盘最大容量支持 10TB 硬盘； 5.可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、事件（智能侦测）抓图、手动抓图等抓图模式； 6.支持 16 路同步回放，支持即时回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件	北京	台	2	28800.00	57600.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。

				回放等模式； 7.具有 2 个 HDMI 和 2 个 VGA 输出接口，HDMI 接口输出最大支持 4K 分辨率； 8.具有 2 路音频输出、1 路语音对讲输入接口、2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口、1 个 RS485、1 个 RS232、4 个 USB 接口； 9.具有 16 路报警输入，4 路报警输出接口； #10.支持全局热备和局部热备；（已提供第三方检测机构出具的能证明上述功能要求的检测报告，加盖投标人公章） #11.设备具有对前端设备的控制功能、多路实时监控、切换功能；（已提供第三方检测机构出具的能证明上述功能要求的检测报告，加盖投标人公章） 12.具有录像回放功能，支持对选定的摄像机通道进行录像检索、回放，支持日历形式展示录像分布情况。 13.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1;《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。含“网络硬盘录像机嵌入式管理软件 V3.5”						
16	硬盘	锡捷科技服务（上海）有限公司	希捷	型号：ST8000VX009 规格：1.监控级硬盘 8TB 容量 2.3.5 英寸 SATA 3.0 接口，5400RPM 3.单硬盘支持多达 32 个摄像头的高清流	中国	块	18	2600.00	46800.00	依据本项目招标文件项目建

				256MB 缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7 全天候高效稳定运行 4.年度工作负载等级为 180TB/年 MTBF 可达 1,000,000 小时						设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
17	流媒体转发设备	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达	型号：JYD-STS980A-SVT0X 规格：嵌入式设备，采用国产 CPU、Linux 操作系统；平台具有 SIP 注册认证、SIP 信令解析、SIP 重定向、视频分发和系统管理等功能，符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》，可实现多级 SIP 路由平台的互联，多级平台视频转发功能，可实现与国家教育部教育考试院网上巡查平台互联互通。 （1）SIP 路由功能：支持标准 SIP2.0；支持 SIP 地址解析、信令转发；支持信令及流媒体的 NAT 穿越；支持 SIP URI 统一命名规则、分级命名、联合定位；支持 SIP URI 组、用户、树形列表管理；支持 SIP 终端的接入认证功能；支持 SIP 终端访问呼叫过程控制；支持 SIP 终端远程访问权限控制；支持建立 SIP 路由器间的信任关系，多级注册；支持向多个上级注册；支持对路由经过进行修改，实现跨级互联。 （2）支持媒体流的汇聚、分发、转发功能；支持视频点播、组播及广播；实时巡查图	北京	台	2	43800.00	87600.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。

				像的传输采用 SIP 协议作会话控制，RTP/RTCP 协议传输音视频流。实时流请求支持通过直接请求和通过转发请求两种模式；符合 JY/T-KS-JS-2017-1《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》规定的 H.264/H.265 视频编码标准，图像分辨率支持 720P 和 1080P 并可选；H.264/H.265 符合 ISO/IEC14496-10 高级视频编码 AVC 标准；支持 G.711 和 AAC 音频编码标准；G.711 符合 ITU-T G.711 标准；AAC 符合 ISO 14496-3 Audio 标准；支持 Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装；Program Stream（PS）系统流和 Transition Stream（TS）传输流的封装标准遵照 ISO/IEC-13818-1 (2000 版本)的具体规定；兼容符合 JY/T-KS-JS-2007-1《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2007 版）》规定的 MPEG4 视频编码格式（Advanced Simple Profile 不带 B 帧，不带 GMC），MPEG Layer II 音频编码标准；支持极低延迟的信号转发、媒体流的分发功能；支持视频传输优先级控制；支持网络拥塞控制；多个用户并发访问同一个音视频资源的情况下，为了减轻视频编码设备的压力和节约网络带宽，通过视频转发模块与视频编码设备建立单路连接，然后采用组播、分发或广播的方式将音视						

				频流转发给用户；支持分布式部署，多台设备级联，协同工作，实现负载均衡。 产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1;《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。 内置“网上巡查 SIP 路由/视频分发平台软件 V7.0”						
18	巡查软件	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达	型号：巡查系统管理软件（校级）V6.0 规格：1.支持接入本级流媒体转发服务器，实时获取考场列表； 2.支持考试任务创建，支持电视墙配置、实时预览及对考务流程的统计分析； 3.支持对用户的权限进行设置，如设置摄像机控制、录像设置，OSD 设置等权限； 4.支持对巡查视频解码控制，支持多画面分割设置，支持定时、自动或手动控制电 5.视墙的显示内容，支持音频开关控制； 6.支持对视频信号进行定时录像，支持按照策略进行录像； 7.支持对考场列表进行分组，支持分组视频巡查，支持多画面预览； 8.统计分析功能：支持按考点进行数据统计，可统计在线设备及离线设备数量，以柱状图展示。 9.功能设计符合符合 JY/T-KS-JS-2017-1 规范。	北京	套	2	16000.00	32000.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
19	音箱	东莞市漫步者科技有限公司	漫步者	型号：R20 规格：1.音箱控制：按键；	东莞	套	2	1320.00	2640.00	依据本项目招

				2.接口：USB 接口； 3.声道：2.0； 4.信噪比：85db； 线长：1.2m。						标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
20	操作台	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达	型号：操作台 规格：1.双联主控台，美观大方，符合人体力学。长度 1200mm，台面距地面高 750mm，深度 1000mm ； 2.面板高压耐磨板 3.控制台结构部件符合 6005A-T5 或 6063A-T54（GB）重量规格标准； 4.主框架采用可调整水平的固定脚支撑。。表面经过耐磨电喷处理。主干架构使用 3.0mm 厚冷轧钢板钣金加工；内部普通钢架使用 2.0mm 厚冷轧钢板加工。坚固耐用，外表面使用静电吸塑工艺，表面附着黑色磨砂纹理，。框架结构由冲压成形的冷轧钢构件通过上下水平横梁及左右垂直边柱来形成一个坚固的矩形结构。内部架构可以满足用户承载及放置不同设备的各种需求。	北京	台	2	4000.00	8000.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
21	机柜	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达	型号：机柜 规格：1.标准机柜 42U，网孔门，落地机	北京	台	2	4890.00	9780.00	依据本项目招

				柜 2.承重：静态 1000KG 3.前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.2 4.门敞开百分比：前门 78%，后门 77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 5.门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架） 6.左右支架：冷轧板 T=2.0 7.横梁：冷轧板 T=1.2 8.层板：1 个，宽 470*深 850*高 48 mm，承重 60KG 9.L 型隔条/支架：1 对，长 850*宽 38*高 38 mm，承重≥30KG 10.PDU：1 个，8 口 PDU，输入 10A，带 2M 线 11.滚轮：支持，4 个 脚撑：支持，4 个 辅件：40 套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000 mm						标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
22	YJV3*10	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	爱谱华顿	型号：YJV 3X10 规格：1.YJV3*10mm²	上海	米	200	26.90	5380.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购

										主要内容及要求进行测算。
23	配电箱	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达	型号：配电箱 规格：配电箱 400mm 以内冷轧板厚度要求 1.2mm,500mm 以上为 1.5mm；冷轧板箱体必须酸洗、淋化烤漆（防火漆），箱内要有零地排，烤漆（防火漆）。表面应平整无锐边、毛刺，焊缝光洁均匀，涂层均匀； 1)配电箱内绝缘板、隔离板都应为阻燃材料，电气间隙、间隔距离都应满足间距要求，以便于接线维修方便。 2)全部紧固件均应采用镀锌件； 3)全部配线不得小于开关出线，； 4)接线端子应与最大导线截面匹配； 5)盘内有接地要求的电器、盘面，其外壳应可靠接地；接地线采铜编织线。 6）配电箱内分别设 PE、N 汇流排并应与最大导线截面匹配。配电柜内元器件含：≥3P 微型断路器 1 个 ≥2P 微型断路器 4 个 TCL 浪涌保护器一个 保护控制开关接触器、热继电器、支路电流互感器。电压转换开关、指示灯。	北京	台	2	4000.00	8000.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
24	HDMI 线	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	爱谱华顿	型号：AP-HDMI-C019-15 规格：1.HDMI 线 15 米	上海	条	12	360.00	4320.00	依据本项目招标文件

										项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
25	电源线	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	爱谱华顿	型号：RVV 3X1.0 规格：1.RVV3*1.0mm²	上海	米	4680	4.00	18720.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
26	电源线	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	爱谱华顿	型号：RVV 3X2.5 规格：1.RVV3*2.5mm²	上海	米	400	10.00	4000.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要

										求进行测算。
27	PVC 管	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	爱谱华顿	型号：GY305-25 规格：1.PVCΦ25mm	上海	米	1560	3.00	4680.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
28	试卷流转专用摄像机（半球）	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达	型号：JYD-E9401-FPC 规格：1.图像传感器：1/3 英寸 CMOS； 2.最小照度可达 0.005Lux，0Lux with IR； 3.定焦镜头 2.8mm 定焦镜头,水平视场角可达 93°； 4.视频编码标准支持 H.265/H.264，音频编码标准支持 G.711/MP2L2/AAC；支持 IPV6、IPV4 协议； 5.图像尺寸 2560×1440； 6.具有 1 个内置麦克风，1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口；1 路 DC12V/100mA 电源输出接口，可用于外接拾音器供电；	北京	台	189	2400.00	453600.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。

				7.支持 DC12V/PoE(802.3af)供电； 8.红外照射距离 30 米； #9.支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型；（已提供第三方检测机构出具的能证明上述功能要求的检测报告，加盖投标人公章） #10.支持选择 4：3/16：9/原始尺寸/原始比例/自适应模式预览监控视频画面；（已提供第三方检测机构出具的能证明上述功能要求的检测报告，加盖投标人公章） #11.支持对摄像机 OSD 进行设置，支持叠加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符；（已提供第三方检测机构出具的能证明上述功能要求的检测报告，加盖投标人公章） #12.具有 TCP、UDP、MULTICAST（组播协议）、HTTP 视频播放协议设置选项；（已提供第三方检测机构出具的能证明上述功能要求的检测报告，加盖投标人公章） #13.断网情况下，信息自动存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传；（已提供第三方检测机构出具的能证明上述功能要求的检测报告，加盖投标人公章） 14.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1;《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。						

				含“H.264 及 H.265 编码算法嵌入式软件 V6.0”。						
29	考试专用摄像机（球机）	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达	型号：JYD-EZ9400-MTP 规格：1.400 万红外网络高清智能球机； 2.采用 1/2.8" CMOS 传感器； 3.采用 4.8mm-110mm 镜头,23 倍光学变倍、16 倍数字变倍； 4.视频编码标准支持 H.265/H.264，音频编码标准支持 G.711/MP2L2/AAC；支持 IPV6、IPV4 协议； 5.图像尺寸 2560×1440； 6.支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(512G)本地存储； 7.具有智能分析功能，支持越界侦测、区域入侵侦测、移动侦测、遮挡报警；支持宽动态、白平衡； 8.水平及垂直调节角度：水平范围 360°；垂直范围-15°～90°； 9.具有 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路报警输入接口、1 路报警输出接口； 10.红外照射距离 150 米； 11.防护等级：IP67； #12.支持一键巡航功能；（已提供第三方检测机构出具的能证明上述功能要求的检测报告，加盖投标人公章） #13.支持设置纯视频流和音视频复合流	北京	台	17	8500.00	144500.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。

				两种视频类型；（已提供第三方检测机构出具的能证明上述功能要求的检测报告，加盖投标人公章） #14.具有自动、手动和半自动聚焦模式；（已提供第三方检测机构出具的能证明上述功能要求的检测报告，加盖投标人公章） #15.具有 300 个预置位可设置；（已提供第三方检测机构出具的能证明上述功能要求的检测报告，加盖投标人公章） 16.产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》(JY/T-KS-JS-2017-1）、《电子考场系统通用要求》（GB/T 36449-2018）；含“H.264 及 H.265 编码算法嵌入式软件 V6.0”。						
30	拾音器	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达	型号：JYD-DP100 规格：1.拾音器能清晰拾取考场内环境声音； 2.所选拾音器与摄像机音频输入接口阻抗等电气性能相匹配； 3.具有音频输出接口； 4.设备接通额定电源后，输出音量不存在时大时小、时有时无现象； 5. 拾音器输出电平幅度不低于 100mV 时，拾音器拾音半径不小于 7m； 6.拾音器电源输入端口正负极反接 1 min 后，再次正常接入额定电源拾音器能正常工作；	北京	个	189	168.00	31752.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。

31	半球支架	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达	型号：JYD-ZJ120-D1 规格：1、采用铝合金支架； 2、能够与半球摄像机配套使用。	北京	个	189	75.00	14175.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
32	球机支架	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达	型号：JYD-ZJ602-D1 规格：1、采用铝合金支架； 2、能够与球机摄像机配套使用。	北京	个	17	90.00	1530.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
33	摄像机电源	深圳市小耳朵电源有限公司	小耳朵	型号：XED-SN2013S-3C 规格：1.输入电压：AC180V-240V； 2.输入频率：50Hz； 3.输出电流：1.5A； 4.输出电压：DC12V； 5.输出实际功率：24W。	深圳	个	206	50.00	10300.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项

										目采购主要内容及要求进行测算。
34	网络存储设备	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达	型号：JYD-EVR9664-09N 规格：1.支持 64 路网络视频输入； 2.最大输入带宽为 384Mbps； 3.支持接入视频 1/4/6/8/9/16/25/32/36/64 画面分割预览，支持 64 路视频并发录像，录像分辨率支持 4MP、3MP、1080p、720p 及以下分辨率；视频编码标准需支持 H.265/H.264;需支持 IPV6、IPV4 协议； 4.具有 9 个 SATA 接口和 1 个 eSATA 接口，单盘最大容量支持 10TB 硬盘； 5.可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、事件（智能侦测）抓图、手动抓图等抓图模式； 6.支持 16 路同步回放，支持即时回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放等模式； 7.具有 2 个 HDMI 和 2 个 VGA 输出接口，HDMI 接口输出最大支持 4K 分辨率； 8.具有 2 路音频输出、1 路语音对讲输入接口、2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口、1 个 RS485、1 个 RS232、4 个 USB 接口； 9.具有 16 路报警输入，4 路报警输出接	北京	台	4	28800.00	115200.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。

				口； #10.支持全局热备和局部热备；（已提供第三方检测机构出具的能证明上述功能要求的检测报告，加盖投标人公章） #11.设备具有对前端设备的控制功能、多路实时监控、切换功能；（已提供第三方检测机构出具的能证明上述功能要求的检测报告，加盖投标人公章） 12.具有录像回放功能，支持对选定的摄像机通道进行录像检索、回放，支持日历形式展示录像分布情况。 13.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1;《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。含“网络硬盘录像机嵌入式管理软件 V3.5”						
35	硬盘	锡捷科技服务（上海）有限公司	希捷	型号：ST8000VX009 规格：1.监控级硬盘 8TB 容量 2.3.5 英寸 SATA 3.0 接口，5400RPM 3.单硬盘支持多达 32 个摄像头的高清流 256MB 缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7 全天候高效稳定运行 4.年度工作负载等级为 180TB/年 MTBF 可达 1,000,000 小时	中国	块	36	2600.00	93600.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。

36	Micro SD卡	闪迪贸易（上海）有限公司	闪迪	型号：SDSQXFN-128G-ZN4NN 规格：1、容量 128G； 2、micro 存储 sd 卡； 3、读取速度：读 285M/S,写 165M/S	中国	张	206	550.00	113300.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
37	解码器	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达	型号：JYD-DEC96032-04H 规格：1、单台设备具有 4 路 HDMI 输出接口，输出分辨率支持 3840×2160(仅奇数口支持)、1920×1080、1280×720； 2、支持 32 个解码通道，解码能力支持 4 路 1200W，或 8 路 800W，或 12 路 500W，或 20 路 300W，或 32 路 1080P 及以下分辨率视频同时解码；视频编码标准需支持 H.265/H.264;需支持 IPV6、IPV4 协议； 3、画面分割数支持 1/4/6/8/9/12/16/25； 4、具有 1 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口； 5、具有 1 个光口 100base-FX/1000base-X；支持光电自适应； 6、具有 4 路音频输出接口、具有 1 个 RS232 串行接口、1 个 RS485 串行接口； #7、支持在超出设备解码能力时，在显示	北京	台	1	35800.00	35800.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。

				输出窗口给出提示信息；（已提供第三方检测机构出具的能证明上述功能要求的检测报告，加盖投标人公章） 8、支持主动解码和被动解码两种解码模式； 9、支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 #10、支持实时视频流及录像文件同时进行解码输出显示，历史解码能力与实时流解码能力一致。（已提供第三方检测机构出具的能证明上述功能要求的检测报告，加盖投标人公章） 11、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1； 12、符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。含“网络数字矩阵画面分割器嵌入式管理软件 V2.0”。						
38	电源线 RVV3*1.0	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	爱谱华顿	型号：RVV 3X1.0 规格：1.RVV3*1.0mm²	上海	米	12360	4.00	49440.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。

39	PVC 管	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	爱谱华顿	型号：GY305-25 规格：1.PVCΦ25mm	上海	米	4120	3.00	12360.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
40	▲考务终端	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达	型号：JYD-AT9800-HC02 规格：1.设备采用 8 英寸电容触摸屏，屏幕分辨率 800*1280；采用四核处理器，主频为 1.8GHz； 2.内存 4GB RAM+64GB ROM，需支持 TF 卡扩展；前置摄像头 500 万像素，需支持活体检测，后置摄像头 200 万像素；支持 IPV6、IPV4 协议； 3.前置 LED 面光源，适应于各种光线环境。内置人脸识别算法软件。 4.采用 Android 操作系统；内置光学指纹模块：指纹模块符合二代证指纹采集标准；内置二代证阅读模块，支持 ID 号读取，支持二代证信息读取，包括文字、照片、指纹。 5.支持 RJ45 有线通讯、支持 Wifi 无线通讯；需具有 USB 接口；	北京	台	187	6200.00	1159400.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。

				6.内置电池，电池容量≥10000mAh（3.7V）。内置“考务终端嵌入式软件V5.5”。						
41	考务终端支架	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达	型号：JYD-ZJ9800-PW02 规格：1.用于室外考务终端固定，组件化分离设计，包括底座、立杆、托盘。立杆可伸缩、托盘可折叠、角度可调。 2.立杆高度1米～1.5米需可调节； 3.底座内置≥31200mAh（3.7V)大容量电池， 4.具有电源指示灯、电量状态指示灯。 5.底座具有RJ45网口、220V电源输入接口，DC12电源输出接口（从立杆内引出到托盘外。支架重量6Kg。	北京	台	187	1800.00	336600.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
42	考务终端设备线材线缆	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	爱谱华顿	型号：AP-6-01 规格：1.采用六类非屏蔽双绞线	上海	米	5610	3.00	16830.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
43	考务终端设备线材线缆	公牛集团股份有限公司	公牛	型号：有线插座 规格：1.≥3位有线插座，≥20米； 2.额定电压≥250V，额定功率≥2500W；	浙江	个	187	192.00	35904.00	依据本项目招标文件

				3.额定电流≤10A，持久耐插拔、防触电保护、高阻燃性、加粗铜线。						项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
44	48 口接入交换机	新华三技术有限公司	H3C	型号：US552S-XE 规格：1.48 个 10/100/1000M 自适应电口；2.4 个 1G/10G SFP+光口；需支持 IPV6、IPV4 协议； 3.交换容量 758Gbps； 4.包转发率 222Mpps；	杭州	台	16	8500.00	136000.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
45	24 口接入交换机	新华三技术有限公司	H3C	型号：US528S-XE 规格：1.24 个 10/100/1000M 自适应电口；2.4 个 1G/10G SFP+光口；支持 IPV6、IPV4 协议； 3.交换容量 672Gbps； 4.包转发率 171Mpps；	杭州	台	9	5000.00	45000.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要

										求进行测算。
46	单模光纤模块	新华三技术有限公司	H3C	型号：SFP-GE-LX-SM1310-D 规格：1.光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)	杭州	个	50	800.00	40000.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
47	网络机柜-9U	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达	型号：网络机柜 规格：1.机柜长宽高 600*500*500mm，9U。	北京	台	12	1500.00	18000.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
48	六类双绞线	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	爱谱华顿	型号：AP-6-01 规格：1.采用六类非屏蔽双绞线	上海	米	66690	3.00	200070.00	依据本项目招标文件项目建

										设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
49	六类 24 口快接模块式配线架	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	爱谱华顿	型号：AP-24-KX 规格：1.六类 24 口配线架	上海	台	41	260.00	10660.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
50	六类信息模块配线架用	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	爱谱华顿	型号：AP-603X-180WH 规格：1.六类模块	上海	个	741	20.00	14820.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要

										求进行测算。
51	六类信息模块	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	爱谱华顿	型号：AP-603X-180WH 规格：1.六类模块	上海	个	741	20.00	14820.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
52	金属底盒	浙江正泰电器股份有限公司	正泰	型号：86底盒 规格：1.国标86底盒	浙江	个	741	9.00	6669.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
53	六类信息模块面板	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	爱谱华顿	型号：AP-M-04-1A 规格：1.单口面板	上海	个	741	12.00	8892.00	依据本项目招标文件项目建

										设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
54	管理区六类数据跳线	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	爱谱华顿	型号：AP-6-02-3 规格：1.六类 3M 网络跳线	上海	条	741	35.00	25935.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
55	用户区六类数据跳线	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	爱谱华顿	型号：AP-6-02-3 规格：1.六类 3M 网络跳线	上海	条	741	35.00	25935.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要

										求进行测算。
56	19"线路管理器	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	爱谱华顿	型号：AP-J-01-LG-24 规格：1.理线器	上海	台	41	120.00	4920.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
57	12 芯光纤配线单元	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	爱谱华顿	型号：AP-P-04-P-12D 规格：1.12 芯光纤单元箱体	上海	套	24	280.00	6720.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
58	光纤耦合器	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	爱谱华顿	型号：AP-O-03-SC/SC-B1 规格：1.光纤耦合器	上海	个	288	15.00	4320.00	依据本项目招标文件项目建

										设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
59	光纤熔接及尾纤	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	爱谱华顿	型号：AP-GD-02-SC-B 规格：1.光纤熔接及尾纤	上海	芯	288	35.00	10080.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
60	单模光缆-室外 12 芯	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	爱谱华顿	型号：AP-G-01-12WB-W 规格：1.单模 12 芯室外光缆	上海	米	3600	10.00	36000.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要

										求进行测算。
61	PVC 线槽	北京华林瑞丰科技发展有限责任公司	华林瑞丰	型号：PVC 线槽 规格：1.PVC 线槽及辅料	北京	米	3600	25.00	90000.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
62	镀锌金属管	北京华林瑞丰科技发展有限责任公司	华林瑞丰	型号：25# 镀锌金属管 规格：1.25# 镀锌金属管及辅料	北京	米	250	40.00	10000.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
63	电源线	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	爱谱华顿	型号：RVV 3X2.5 规格：1.RVV3 芯 X2.5mm²	上海	米	940	10.00	9400.00	依据本项目招标文件项目建

										设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
64	插线板	公牛集团股份有限公司	公牛	型号：十孔插排接线板 规格：1.十孔插排接线板	浙江	个	12	40.00	480.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
65	无线控制器	新华三技术有限公司	H3C	型号：WX2560X 规格：1.新一代无线控制器，自带 10 个千兆电口，1 对千兆光电复用接口和 1 个 SFP+万兆口；支持 IPV6、IPV4 协议； 2.支持 32 个 AP，可增补扩展到 512 个 License。可管理的 AP 数量上限依据不同的 AP 产品系列而有所差异	杭州	台	8	39000.00	312000.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要

										求进行测算。
66	无线授权	新华三技术有限公司	H3C	型号：LIS-WX-32-BE 规格：1.无线控制器产品专用升级许可证License，每套可支持增加32个普通AP的控制权	杭州	套	8	11300.00	90400.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
67	室内无线AP	新华三技术有限公司	H3C	型号：WA6320-SI-H20 规格：1.Wi-Fi 6 双射频通用级放装型无线接入点；整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率2.975Gbps， 2.支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3af供电和本地供电。支持IPV6、IPV4协议；	杭州	台	157	2590.00	406630.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
68	室外无线AP	新华三技术有限公司	H3C	型号：WA7220X 规格：1.通用室外型无线接入点，需支持内置全向天线，Wi-Fi 7双射频，整机最高无线接入速率 3.57Gbps，上联：1 个	杭州	台	13	5800.00	75400.00	依据本项目招标文件项目建

				100/1000/2500Base-T 自适应以太网接口； 2.支持 IEEE 802.3af/at 标准 PoE 受电； 1 个 2.5G SFP 接口，兼容 1G SFP，推荐接入用户数不超过 64 个，支持 2.4GHz 和 5GHz 频段，支持 802.3af/at 供电和本地 DC 电源供电，支持云管 胖/瘦模式切换；支持 IPV6、IPV4 协议；						设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
69	POE 交换机	新华三技术有限公司	H3C	型号：S5135S-24FP4S4X-EI 规格：1.24 个 10/100/1000M 自适应电口，4 个 1G/10G SFP+光口，1-24 口支持 PoE/PoE+；需支持 IPV6、IPV4 协议； 2.整机 PoE 最大输出 405W； 3.交换容量 672Gbps； 4.包转发率 171Mpps ；	杭州	个	12	8480.00	101760.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
70	POE 交换机	新华三技术有限公司	H3C	型号：S5135S-8FP4XS-EI-Q 规格：1.8 个 10/100/1000M 自适应电口，2.2 个 1G/2.5G/10G SFP+光口； 3.125W PoE 供电；支持 IPV6、IPV4 协议；	杭州	个	4	2654.00	10616.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要

										求进行测算。
71	光纤模块	新华三技术有限公司	H3C	型号：SFP-GE-LX-SM1310-D 规格：1.光模块-SFP-GE-千兆双纤单模模块-(1310nm,10km,LC)	杭州	个	24	800.00	19200.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
72	光纤模块	新华三技术有限公司	H3C	型号：SFP-XG-LX-SM1310-D 规格：1.光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)	杭州	个	8	1860.00	14880.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
73	PVC 线槽	北京华林瑞丰科技发展有限责任公司	华林瑞丰	型号：PVC 线槽 规格：1.PVC 线槽及辅料	北京	米	14130	25.00	353250.00	依据本项目招标文件项目建

										设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
74	镀锌金属管	北京华林瑞丰科技发展有限责任公司	华林瑞丰	型号：25# 镀锌金属管 规格：1.25# 镀锌金属管及辅料	北京	米	65.45	40.00	2618.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
75	六类双绞线	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	爱谱华顿	型号：AP-6-01 规格：1.采用六类非屏蔽双绞线	上海	米	15300	3.00	45900.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要

										求进行测算。
76	分布式音视频编码节点	北京小鸟科技股份有限公司	小鸟科技	型 号 ： DB-UniStream-H-LXC-HVATX-GL21 规格：1.支持 HDMI 输入，需支持 HDMI 环出； 2.支持 2 个千兆网口和 1 个千兆光口的链路互备； 3.支持无损压缩编码； 4.支持独立音频输入，支持平衡、非平衡音频环出； 支持串口、支持红外收发接口（需连接收发器）、支持弱电继电器控制。	北京	台	6	9800.00	58800.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
77	分布式音视频解码节点	北京小鸟科技股份有限公司	小鸟科技	型 号 ： DB-UniStream-H-LXC-HVARX-GL21 规格：1.支持 HDMI 输入，需支持 HDMI 环出； 2.支持 2 个千兆网口和 1 个千兆光口的链路互备； 3.支持无损压缩编码； 4.支持独立音频输入，支持平衡、非平衡音频环出； 支持串口、支持红外收发接口（需连接收发器）、支持弱电继电器控制。	北京	台	2	9800.00	19600.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
78	HDMI 线	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	爱谱华顿	型号：AP-HDMI-C019-15 规格：1.HDMI 线 15 米	上海	条	8	360.00	2880.00	依据本项目招标文件项目建

										设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
79	六类双绞线	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	爱谱华顿	型号：AP-6-01 规格：1.采用六类非屏蔽双绞线	上海	米	1280	3.00	3840.00	依据本项目招标文件项目建设目标、项目采购主要内容及要求进行测算。
80	总计	无	无	无	无	无	无	无	**6001254.00**	无

投标人名称（盖章）：北京竞业达数字系统科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

日　期：**2026** 年 **09** 月 **22** 日