

四、 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：0733-26182801/01 项目名称：北京第四实验学校学生宿舍及办公设备等购置项目（分散采购）

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价(元)
一	办公设备和 物资采购	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
(一)	窗帘、窗帘 杆	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	西区2号楼 一层窗帘	绍兴柯桥京 灿纺织品有 限公司	浙江/ 中国	913306 21MA2J U4JJ91	微型	男	内资	京灿 纺织	规格： 1. 100%聚酯纤维材质遮光面料， 遮光率 80%，透气率 650mm/s，克 重 300g/m； #2. 甲醛含量：未检出； （我公司提供第三方检测机构出 具的有效期内的检测报告扫描电 子件）； #3. 耐水色牢度 4-5 级，耐酸汗渍	64.00	1243.62	79591.68

									色牢度 4-5 级，耐碱汗渍色牢度 4-5 级，耐唾液色牢度 4-5 级，耐摩擦色牢度 4-5 级； 4. 面料颜色可选。 型号：按需定制			
2	西区 2 号楼 二层窗帘	绍兴柯桥京 灿纺织品有 限公司	浙江/ 中国	913306 21MA2J U4JJ91	微型	男	内资	京灿 纺织	规格： 1. 100%聚酯纤维材质遮光面料， 遮光率 80%，透气率 650mm/s，克 重 300g/m； #2. 甲醛含量：未检出； （我公司提供第三方检测机构出 具的有效期内的检测报告扫描电 子件）； #3. 耐水色牢度 4-5 级，耐酸汗渍 色牢度 4-5 级，耐碱汗渍色牢度 4-5 级，耐唾液色牢度 4-5 级， 耐摩擦色牢度 4-5 级； 4. 面料颜色可选。 型号：按需定制	64.00	1280.99	81983.36
3	西区 2 号楼 三层窗帘	绍兴柯桥京 灿纺织品有 限公司	浙江/ 中国	913306 21MA2J U4JJ91	微型	男	内资	京灿 纺织	规格： 1. 100%聚酯纤维材质遮光面料， 遮光率 80%，透气率 650mm/s，克 重 300g/m； #2. 甲醛含量：未检出；	64.00	1466.87	93879.68

									（我公司提供第三方检测机构出具的有效期内的检测报告扫描件）； #3. 耐水色牢度 4-5 级，耐酸汗渍色牢度 4-5 级，耐碱汗渍色牢度 4-5 级，耐唾液色牢度 4-5 级，耐摩擦色牢度 4-5 级； 4. 面料颜色可选。 型号：按需定制			
4	西区 2 号楼 四层窗帘	绍兴柯桥京 灿纺织品有 限公司	浙江/ 中国	913306 21MA2J U4JJ91	微型	男	内资	京灿 纺织	规格： 1. 100%聚酯纤维材质遮光面料，遮光率 80%，透气率 650mm/s，克重 300g/m； #2. 甲醛含量：未检出； （我公司提供第三方检测机构出具的有效期内的检测报告扫描件）； #3. 耐水色牢度 4-5 级，耐酸汗渍色牢度 4-5 级，耐碱汗渍色牢度 4-5 级，耐唾液色牢度 4-5 级，耐摩擦色牢度 4-5 级； 4. 面料颜色可选。 型号：按需定制	64.00	1316.11	84231.04
5	西区 2 号楼	绍兴柯桥京	浙江/	913306	微型	男	内资	京灿	规格：	64.00	1292.77	82737.28

	五层窗帘	灿纺织品有限公司	中国	21MA2J U4JJ91				纺织	1. 100%聚酯纤维材质遮光面料，遮光率 80%，透气率 650mm/s，克重 300g/m； #2. 甲醛含量：未检出； （我公司提供第三方检测机构出具的有效期内的检测报告扫描电子件）； #3. 耐水色牢度 4-5 级，耐酸汗渍色牢度 4-5 级，耐碱汗渍色牢度 4-5 级，耐唾液色牢度 4-5 级，耐摩擦色牢度 4-5 级； 4. 面料颜色可选。 型号：按需定制			
6	西区 3 号楼一层（报告厅一层）窗帘	绍兴柯桥京灿纺织品有限公司	浙江/ 中国	913306 21MA2J U4JJ91	微型	男	内资	京灿纺织 	规格： 1. 100%聚酯纤维材质遮光面料，遮光率 80%，透气率 650mm/s，克重 300g/m； #2. 甲醛含量：未检出； （我公司提供第三方检测机构出具的有效期内的检测报告扫描电子件）； #3. 耐水色牢度 4-5 级，耐酸汗渍色牢度 4-5 级，耐碱汗渍色牢度 4-5 级，耐唾液色牢度 4-5 级，耐摩擦色牢度 4-5 级；	64.00	678.64	43432.96

									耐摩擦色牢度 4-5 级； 4. 面料颜色可选。 型号：按需定制			
7	西区 8 号楼 (地下一层 餐厅) 窗帘	绍兴柯桥京 灿纺织品有 限公司	浙江/ 中国	913306 21MA2J U4JJ91	微型	男	内资	京灿 纺织	规格： 1. 100%聚酯纤维材质遮光面料， 遮光率 80%，透气率 650mm/s，克 重 300g/m； #2. 甲醛含量：未检出； (我公司提供第三方检测机构出 具的有效期内的检测报告扫描电 子件)； #3. 耐水色牢度 4-5 级，耐酸汗渍 色牢度 4-5 级，耐碱汗渍色牢度 4-5 级，耐唾液色牢度 4-5 级， 耐摩擦色牢度 4-5 级； 4. 面料颜色可选。 型号：按需定制	64.00	466.9	29881.60
8	铝合金静音 轨道窗帘杆	绍兴柯桥京 灿纺织品有 限公司	浙江/ 中国	913306 21MA2J U4JJ91	微型	男	内资	京灿 纺织	规格： 铝合金轨道壁厚 0.88mm； 静音纳米条 1.8mm； 轨道截面大小 23mm*28mm； 结实耐用无噪音； 型号：按需定制	32.00	1937.85	62011.20
(二)	直饮水机	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/

1	东区 1 号楼 3 层（小学）	广东碧丽饮水设备有限公司	广东/ 中国	914406 067331 131922	中型	男	内资	碧丽	规格： 1. 出水方式：触摸开关，一开五温开； 2. 功率：6KW，电源：220V-380V； 3. 内胆规格：容量 35 升，304 不锈钢材质； 4. 外形尺寸：1800×450×1500mm（±50mm）； 5. 外观材质：箱体采用拉丝不锈钢材质，采用一体成型或焊接工艺，严禁采用铆钉拼接结构，采用前后可开式设计，侧面不得开门。 #6. 过滤配置：4 级过滤（其中一级包含反渗透滤芯），净水流量 2.2L/min。 7. 全自动电脑式(LED 显示)，可显示机器工作状态、实时水温、故障代码、实时显示滤芯使用寿命，具有滤芯寿命管理系统，自动提醒换芯。 8. 采用滤芯识别技术：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全。	13800 .00	2	27600.00
---	--------------------	--------------	-----------	----------------------------	----	---	----	----	--	--------------	---	----------


								9. 采用开水高温杀菌技术：能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒，无需人工处理，智能化操作，安全可靠无副作用。 #10. 主要部件材质满足包括但不限于以下性能： （1）水胆材质要求：304 不锈钢材质，厚度 1.0mm。 （2）水槽材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.8mm。 （3）门板材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.7mm。 （我公司提供第三方检测机构出具的带有的有效期内的检测报告扫描件。） #11. 温开水制水不采用开水和常温水直接混合的方式，需采用物理热交换技术，交换器内管、外管均为 304 不锈钢波纹管。 #12. 涉水部件 PE 管依据 GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格。			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									#13. 涉水部件硅胶圈，符合GB4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格。 型号：JO-6Q-RO-A			
2	东区1号楼 4层（小学）	广东碧丽饮水设备有限公司	广东/ 中国	914406 067331 131922	中型	男	内资	碧丽	规格： 1. 出水方式：触摸开关，一开五温开； 2. 功率：6KW，电源：220V-380V； 3. 内胆规格：容量35升，304不锈钢材质； 4. 外形尺寸：1800×450×1500mm（±50mm）； 5. 外观材质：箱体采用拉丝不锈钢材质，采用一体成型或焊接工艺，严禁采用铆钉拼接结构，采用前后可开式设计，侧面不得开门； 6. 过滤配置：4级过滤（其中一级包含反渗透滤芯），净水流量2.2L/min； 7. 全自动电脑式(LED显示)，可显示机器工作状态、实时水温、	13800 .00	2	27600.00

								故障代码、实时显示滤芯使用寿命，具有滤芯寿命管理系统，自动提醒换芯； 8. 采用滤芯识别技术：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； 9. 采用开水高温杀菌技术：能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒，无需人工处理，智能化操作，安全可靠无副作用； 10. 主要部件材质满足包括但不限于以下性能： （1）水胆材质要求：304 不锈钢材质，厚度 1.0mm。 （2）水槽材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.8mm。 （3）门板材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.7mm。 （我公司提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的有效期内的检测报告扫描件。） 11. 温开水制水不采用开水和常温水直接混合的方式，需采用物理热交换技术，交换器内管、外			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								管均为 304 不锈钢波纹管； #12. 涉水部件 PE 管依据 GB4806. 7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格； #13. 涉水部件硅胶圈，符合 GB4806. 11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格。 型号：JO-6Q-RO-A			
3	东区食堂二楼	广东碧丽饮水设备有限公司	广东/中国	914406067331131922	中型	男	内资	碧丽 规格： 1. 出水方式：触摸开关，一开三温开； 2. 功率：3KW，电源：220V-380V； 3. 内胆规格：容量 26 升，304 不锈钢材质； 4. 外形尺寸：1250×450×1500mm（±50mm） 5. 外观材质：箱体采用拉丝不锈钢材质，采用一体成型或焊接工艺，严禁采用铆钉拼接结构，采用前后开式设计，侧面不得开	9000.00	1	9000.00

								门； #6. 过滤配置：4 级过滤（其中至少一级包含反渗透滤芯），净水流量 1.06L/min； 7. 全自动电脑式(LED 显示)，可显示机器工作状态、实时水温、故障代码、实时显示滤芯使用寿命，具有滤芯寿命管理系统，自动提醒换芯； 8. 采用滤芯识别技术：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； 9. 采用开水高温杀菌技术：能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒，无需人工处理，智能化操作，安全可靠无副作用； #10. 主要部件材质满足包括但不限于以下性能： （1）水胆材质要求：304 不锈钢材质，厚度 1.0mm。 （2）水槽材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.8mm。 （3）门板材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.7mm。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								（我公司提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的有效期内的检测报告扫描件。） #11. 温开水制水不采用开水和常温水直接混合的方式，需采用物理热交换技术，交换器内管、外管均为 304 不锈钢波纹管； #12. 涉水部件 PE 管依据 GB4806. 7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格； #13. 涉水部件硅胶圈，符合 GB4806. 11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格。 型号：JO-4Q-RO-A			
4	东区师生宿舍楼（1、2、5、6、7）	广东碧丽饮水设备有限公司	广东/中国	914406067331131922	中型	男	内资	 规格： 1. 出水方式：触摸开关，一开三温开； 2. 功率：3KW；电源：220V-380V； 3. 内胆规格：容量 26 升，304 不锈钢材质；	9000.00	5	45000.00

								4. 外形尺寸：1250×450×1500mm（±50mm）； 5. 外观材质：箱体采用拉丝不锈钢材质，采用一体成型或焊接工艺，严禁采用铆钉拼接结构，采用前后可开式设计，侧面不得开门； 6. 过滤配置：4 级过滤（其中至少一级包含反渗透滤芯），净水流量 1.06L/min； 7. 全自动电脑式(LED 显示)，可显示机器工作状态、实时水温、故障代码、实时显示滤芯使用寿命，具有滤芯寿命管理系统，自动提醒换芯； 8. 采用滤芯识别技术：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； 9. 采用开水高温杀菌技术：能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒，无需人工处理，智能化操作，安全可靠无副作用； 10. 主要部件材质满足包括但不限于以下性能：			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									(1) 水胆材质要求: 304 不锈钢材质, 厚度 1.0mm。 (2) 水槽材质要求: 304 不锈钢材质, 厚度 0.8mm。 (3) 门板材质要求: 304 不锈钢材质, 厚度 0.7mm。 11. 温开水制水不采用开水和常温水直接混合的方式, 需采用物理热交换技术, 交换器内管、外管均为 304 不锈钢波纹管; #12. 涉水部件 PE 管依据 GB4806. 7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》检测要求, 检测项目均符合要求, 检测结论合格; #13. 涉水部件硅胶圈, 符合 GB4806. 11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检测要求, 检测项目均符合要求, 检测结论合格。 型号: JO14Q-R0-A			
5	东区女生宿舍楼(1、2、3、4、7、8)	广东碧丽饮水设备有限公司	广东/中国	914406067331131922	中型	男	内资	碧丽	规格: 1. 出水方式: 触摸开关, 一开三温开;	9000.00	6	54000.00

								2. 功率：3KW，电源：220V-380V； 3. 内胆规格：容量 26 升，304 不锈钢材质； 4. 外形尺寸：1250×450×1500mm（±50mm） 5. 外观材质：箱体采用拉丝不锈钢材质，采用一体成型或焊接工艺，严禁采用铆钉拼接结构，采用前后可开式设计，侧面不得开门； 6. 过滤配置：4 级过滤（其中至少一级包含反渗透滤芯），净水流量 1.06L/min； 7. 全自动电脑式(LED 显示)，可显示机器工作状态、实时水温、故障代码、实时显示滤芯使用寿命，具有滤芯寿命管理系统，自动提醒换芯； 8. 采用滤芯识别技术：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； 9. 采用开水高温杀菌技术：能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒，无需人工处理，智能			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								化操作，安全可靠无副作用； 10. 主要部件材质满足包括但不限于以下性能： （1）水胆材质要求：304 不锈钢材质，厚度 1.0mm。 （2）水槽材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.8mm。 （3）门板材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.7mm。 11. 温开水制水不采用开水和常温水直接混合的方式，需采用物理热交换技术，交换器内管、外管均为 304 不锈钢波纹管； #12. 涉水部件 PE 管依据 GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格； #13. 涉水部件硅胶圈，符合 GB4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格。 型号：JO-4Q-RO-A			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	东区男生宿舍楼(1、2、3、4、6、7、8)	广东碧丽饮水设备有限公司	广东/中国	914406067331131922	中型	男	内资	碧丽	规格： 1. 出水方式：触摸开关，一开三温开； 2. 功率：3KW，电源：220V-380V； 3. 内胆规格：容量 26 升，304 不锈钢材质； 4. 外形尺寸：1250×450×1500mm（±50mm） 5. 外观材质：箱体采用拉丝不锈钢材质，采用一体成型或焊接工艺，严禁采用铆钉拼接结构，采用前后可开式设计，侧面不得开门； 6. 过滤配置：4 级过滤（其中至少一级包含反渗透滤芯），净水流量 1.06L/min； 7. 全自动电脑式(LED 显示)，可显示机器工作状态、实时水温、故障代码、实时显示滤芯使用寿命，具有滤芯寿命管理系统，自动提醒换芯； 8. 采用滤芯识别技术：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全；	9000.00	7	63000.00
---	------------------------	--------------	-------	--------------------	----	---	----	----	---	---------	---	----------

								9. 采用开水高温杀菌技术：能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒，无需人工处理，智能化操作，安全可靠无副作用； 10. 主要部件材质满足包括但不限于以下性能： （1）水胆材质要求：304 不锈钢材质，厚度 1.0mm。 （2）水槽材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.8mm。 （3）门板材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.7mm。 11. 温开水制水不采用开水和常温水直接混合的方式，需采用物理热交换技术，交换器内管、外管均为 304 不锈钢波纹管； #12. 涉水部件 PE 管依据 GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格； #13. 涉水部件硅胶圈，符合 GB4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--


									品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格。 型号：JO-4Q-R0-A			
7	西区2号楼 一层	广东碧丽饮水设备有限公司	广东/ 中国	914406 067331 131922	中型	男	内资	碧丽	规格： 1. 出水方式：触摸开关，一开五温开； 2. 功率：6KW，电源：220V-380V； 3. 内胆规格：容量 35 升，304 不锈钢材质； 4. 外形尺寸：1800×450×1500mm（±50mm）； 5. 外观材质：箱体采用拉丝不锈钢材质，采用一体成型或焊接工艺，严禁采用铆钉拼接结构，采用前后可开式设计，侧面不得开门； 6. 过滤配置：4 级过滤（其中一级包含反渗透滤芯），净水流量 2.2L/min； 7. 全自动电脑式(LED 显示)，可显示机器工作状态、实时水温、故障代码。实时显示滤芯使用寿命，具有滤芯寿命管理系统，自动提醒换芯；	13800 .00	4	55200.00

								8. 采用滤芯识别技术：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； 9. 采用开水高温杀菌技术：能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒，无需人工处理，智能化操作，安全可靠无副作用； 10. 主要部件材质满足包括但不限于以下性能： （1）水胆材质要求：304 不锈钢材质，厚度 1.0mm。 （2）水槽材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.8mm。 （3）门板材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.7mm。 （我公司提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的有效期内的检测报告扫描电子件。） 11. 温开水制水不采用开水和常温水直接混合的方式，需采用物理热交换技术，交换器内管、外管均为 304 不锈钢波纹管； #12. 涉水部件 PE 管依据 GB4806.7-2016《食品安全国家标准			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									准 食品接触用塑料材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格； #13. 涉水部件硅胶圈，符合 GB4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格。 型号：JO-6Q-RO-A			
8	西区 2 号楼 一层办公区	广东碧丽饮水设备有限公司	广东/ 中国	914406 067331 131922	中型	男	内资	碧丽	规格： 1. 出水方式：两个龙头，触摸开关，一开水一纯净水； 2. 功率：3KW，电源：220V-380V； 3. 内胆规格：容量 35 升，304 不锈钢材质； 4. 外形尺寸：600×400×1750mm（±50mm） 5. 外观材质：接水水槽采用整体模压成型，没有焊点； #6. 过滤配置：4 级过滤（其中至少一级包含反渗透滤芯），净水流量 1.06L/min， 7. 全自动电脑式(LED 显示)，可显示机器工作状态、实时水温、	8000.00	2	16000.00

								故障代码、实时显示滤芯使用寿命，具有滤芯寿命管理系统，自动提醒换芯； 8. 采用滤芯识别技术：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； #9. 采用步进式加热技术，逐层加热逐层补水，进水时具有电磁阀控制，冷热水分离一次沸腾，避免混合水和千沸水，确保用水卫生和减少能源浪费。 型号：JO-K50L-RO-A			
9	西区2号楼 二层	广东碧丽饮水设备有限公司	广东/ 中国	914406 067331 131922	中型	男	内资	规格： 1. 出水方式：触摸开关，一开五温开； 2. 功率：6KW，电源：220V-380V； 3. 内胆规格：容量 35 升，304 不锈钢材质； 4. 外形尺寸：1800×450×1500mm（±50mm）； 5. 外观材质：箱体采用拉丝不锈钢材质，采用一体成型或焊接工艺，严禁采用铆钉拼接结构，采用前后可开式设计，侧面不得开	13800 .00	2	27600.00

								门； 6. 过滤配置：4 级过滤（其中一级包含反渗透滤芯），净水流量 2.2L/min； 7. 全自动电脑式(LED 显示)，可显示机器工作状态、实时水温、故障代码、实时显示滤芯使用寿命，具有滤芯寿命管理系统，自动提醒换芯； 8. 采用滤芯识别技术：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； 9. 采用开水高温杀菌技术：能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒，无需人工处理，智能化操作，安全可靠无副作用； 10. 主要部件材质满足包括但不限于以下性能： （1）水胆材质要求：304 不锈钢材质，厚度 1.0mm。 （2）水槽材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.8mm。 （3）门板材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.7mm。			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

								（我公司提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的有效期内的检测报告扫描件。） 11. 温开水制水不采用开水和常温水直接混合的方式，需采用物理热交换技术，交换器内管、外管均为 304 不锈钢波纹管； #12. 涉水部件 PE 管依据 GB4806. 7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格； #13. 涉水部件硅胶圈，符合 GB4806. 11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格。 型号：JO-6Q-RO-A			
10	西区 2 号楼 二层办公区	广东碧丽饮水设备有限公司	广东/ 中国	914406 067331 131922	中型	男	内资	 规格： 1. 出水方式：两个龙头，触摸开关，一开水一纯净水； 2. 功率：3KW；电源：220V-380V； 3. 内胆规格：容量 50 升，304 不锈钢材质；	8000. 00	2	16000.00

								4. 外形尺寸：600×400×1750mm（±50mm） 5. 外观材质：接水水槽采用整体模压成型，没有焊点； 6. 过滤配置：4 级过滤（其中至少一级包含反渗透滤芯），净水流量 1.06L/min， 7. 全自动电脑式(LED 显示)，可显示机器工作状态、实时水温、故障代码、实时显示滤芯使用寿命，具有滤芯寿命管理系统，自动提醒换芯； 8. 采用滤芯识别技术：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； 9. 采用步进式加热技术，逐层加热逐层补水，进水时具有电磁阀控制，冷热水分离一次沸腾，避免混合水和千沸水，确保用水卫生和减少能源浪费。 型号：JO-K50L-RO-A			
11	西区 2 号楼 三层	广东碧丽饮水设备有限公司	广东/ 中国	914406 067331 131922	中型	男	内资	 规格： 1. 出水方式：触摸开关，一开五温开，	13800 .00	2	27600.00

								2. 功率：6KW，电源：220V-380V； 3. 内胆规格：容量 35 升，304 不锈钢材质； 4. 外形尺寸：1800×450×1500mm（±50mm）； 5. 外观材质：箱体采用拉丝不锈钢材质，采用一体成型或焊接工艺，严禁采用铆钉拼接结构，采用前后可开式设计，侧面不得开门； 6. 过滤配置：4 级过滤（其中一级包含反渗透滤芯），净水流量 2.2L/min； 7. 全自动电脑式(LED 显示)，可显示机器工作状态、实时水温、故障代码、实时显示滤芯使用寿命，具有滤芯寿命管理系统，自动提醒换芯； 8. 采用滤芯识别技术：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； 9. 采用开水高温杀菌技术：能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒，无需人工处理，智能			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								化操作，安全可靠无副作用； 10. 主要部件材质满足包括但不限于以下性能： （1）水胆材质要求：304 不锈钢材质，厚度 1.0mm。 （2）水槽材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.8mm。 （3）门板材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.7mm。 11. 温开水制水不采用开水和常温水直接混合的方式，需采用物理热交换技术，交换器内管、外管均为 304 不锈钢波纹管； #12. 涉水部件 PE 管依据 GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格； #13. 涉水部件硅胶圈，符合 GB4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格。 型号：JO-6Q-RO-A			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12	西区2号楼 五层	广东碧丽饮水设备有限公司	广东/ 中国	914406 067331 131922	中型	男	内资	碧丽	规格： 1. 出水方式：触摸开关，一开五温开； 2. 功率：6KW，电源：220V-380V； 3. 内胆规格：容量 35 升，304 不锈钢材质； 4. 外形尺寸：1800×450×1500mm（±50mm）； 5. 外观材质：箱体采用拉丝不锈钢材质，采用一体成型或焊接工艺，严禁采用铆钉拼接结构，采用前后可开式设计，侧面不得开门； 6. 过滤配置：4 级过滤（其中一级包含反渗透滤芯），净水流量 2.2L/min； 7. 全自动电脑式(LED 显示)，可显示机器工作状态、实时水温、故障代码、实时显示滤芯使用寿命，具有滤芯寿命管理系统，自动提醒换芯； 8. 采用滤芯识别技术：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全；	13800 .00	2	27600.00
----	-------------	--------------	-----------	----------------------------	----	---	----	----	---	--------------	---	----------

								9. 采用开水高温杀菌技术：能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒，无需人工处理，智能化操作，安全可靠无副作用； 10. 主要部件材质满足包括但不限于以下性能： （1）水胆材质要求：304 不锈钢材质，厚度 1.0mm。 （2）水槽材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.8mm。 （3）门板材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.7mm。 11. 温开水制水不采用开水和常温水直接混合的方式，需采用物理热交换技术，交换器内管、外管均为 304 不锈钢波纹管； #12. 涉水部件 PE 管依据 GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格； #13. 涉水部件硅胶圈，符合 GB4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格。 型号：JO-6Q-R0-A			
13	西区 3 号楼 一层（报告 厅一层）	广东碧丽饮 水设备有限 公司	广东/ 中国	914406 067331 131922	中型	男	内资	碧丽	规格： 1. 出水方式：触摸开关，一开五温开； 2. 功率：6KW，电源：220V-380V； 3. 内胆规格：容量 35 升，304 不锈钢材质； 4. 外形尺寸：1800×450×1500mm（±50mm）； 5. 外观材质：箱体采用拉丝不锈钢材质，采用一体成型或焊接工艺，严禁采用铆钉拼接结构，采用前后可开式设计，侧面不得开门； 6. 过滤配置：4 级过滤（其中一级包含反渗透滤芯），净水流量 2.2L/min； 7. 全自动电脑式(LED 显示)，可显示机器工作状态、实时水温、故障代码。实时显示滤芯使用寿命，具有滤芯寿命管理系统，自动提醒换芯；	13800 .00	2	27600.00

								8. 采用滤芯识别技术：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； 9. 采用开水高温杀菌技术：能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒，无需人工处理，智能化操作，安全可靠无副作用； 10. 主要部件材质满足包括但不限于以下性能： （1）水胆材质要求：304 不锈钢材质，厚度 1.0mm。 （2）水槽材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.8mm。 （3）门板材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.7mm。 11. 温开水制水不采用开水和常温水直接混合的方式，需采用物理热交换技术，交换器内管、外管均为 304 不锈钢波纹管； #12. 涉水部件 PE 管依据 GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格；			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									#13. 涉水部件硅胶圈，符合 GB4806. 11-2016 《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格。 型号：JO-6Q-RO-A			
14	西区 8 号楼 (地下一层 餐厅)	广东碧丽饮 水设备有限 公司	广东/ 中国	914406 067331 131922	中型	男	内资	碧丽	规格： 1. 出水方式：触摸开关，一开三温开； 2. 功率：3KW，电源：220V-380V； 3. 内胆规格：容量 26 升，304 不锈钢材质； 4. 外形尺寸：1250×450×1500mm（±50mm）； 5. 外观材质：箱体采用拉丝不锈钢材质，采用一体成型或焊接工艺，严禁采用铆钉拼接结构，采用前后可开式设计，侧面不得开门； 6. 过滤配置：4 级过滤（其中至少一级包含反渗透滤芯），净水流量 1.06L/min； 7. 全自动电脑式(LED 显示)，可显示机器工作状态、实时水温、	9000. 00	1	9000.00

								故障代码、实时显示滤芯使用寿命，具有滤芯寿命管理系统，自动提醒换芯； 8. 采用滤芯识别技术：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； 9. 采用开水高温杀菌技术：能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒，无需人工处理，智能化操作，安全可靠无副作用； 10. 主要部件材质满足包括但不限于以下性能： （1）水胆材质要求：304 不锈钢材质，厚度 1.0mm。 （2）水槽材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.8mm。 （3）门板材质要求：304 不锈钢材质，厚度 0.7mm。 11. 温开水制水不采用开水和常温水直接混合的方式，需采用物理热交换技术，交换器内管、外管均为 304 不锈钢波纹管； #12. 涉水部件 PE 管依据 GB4806.7-2016《食品安全国家标准			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									准 食品接触用塑料材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格； #13. 涉水部件硅胶圈，符合 GB4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》检测要求，检测项目均符合要求，检测结论合格。 型号：JO-4Q-RO-A			
15	节水桶	广东碧丽饮水设备有限公司	广东/中国	914406067331131922	中型	男	内资	碧丽	规格： PC 材质节水桶，容量 40-50 升，带出水口接水口，便于搬运、接水放水快捷。 型号：59*30*34	298.00	58	17284.00
(三)	保洁维护检修设备	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	加厚环卫大垃圾桶 (240L)	南京悦活家居用品有限公司	江苏/中国	91320113552093006D	微型	男	内资	苏诺	规格： 规格：容量 240 升 尺寸：55*70*110cm 带滚轮推车挂车 pp 材质 颜色四色可选 封闭式带盖结构。 型号：SN-240L	380.00	40	15200.00

2	户外垃圾桶 雨棚	山东齐鲁诚 城工贸有限公司	山东/ 中国	911101 060785 59023A	微型	女	内资	齐鲁 安然	规格: 规格:雨棚尺寸:长 7*宽 2.5*高 2.4m (±50 cm)。 金属结构, 防雨材质屋顶。 依场地情况安装, 地基结实牢固。 型号: 按需定制	11000 .00	4	44000.00
3	加厚环卫垃 圾桶 (60L)	南京悦活家 居用品有限公司	江苏/ 中国	913201 135520 93006D	微型	男	内资	苏诺	规格: 规格:容量 60 升。 尺寸: 40*40*60cm。 按压翻盖式桶盖。 pp 材质, 颜色四色可选。 带垃圾分类标识。 型号: SN-60L	135.0 0	60	8100.00
4	室内不锈钢 垃圾桶	广州市南枫 园酒店用品 有限公司	广东/ 中国	914401 01MA59 FBUL99	微型	男	内资	GNF	规格: 规格:容量 20 升。 尺寸: 32*26*69cm。 表面拉丝不锈钢材质, 可提出式 PP 材质内桶。 型号: GNFGPX-30F	215.0 0	25	5375.00
5	户外不锈钢 分类垃圾桶 (大号)	西安浩拓金 属制品有限 公司	西安/ 中国	916101 32MAD4 YYTKON	微型	男	内资	西安 金斯 博	规格: 规格:容量 80 升。 咖啡色(可定制其它颜色), 按位 置需求固定安装, 可翻盖抽取内 桶	442.0 0	35	15470.00

									尺寸: 78*33*90CM 外桶材质: 镀锌材质(可定制其它材质)。 内桶材质: 镀锌材质。 型号: JSB-80L			
6	室内垃圾桶 (20L)	南京悦活家居用品有限公司	江苏/ 中国	913201 135520 93006D	微型	男	内资	苏诺	规格: 规格:容量 20 升。 尺寸: 34*30*36cm。 脚踩翻盖式桶盖。 pp 材质, 颜色四色可选。 带垃圾分类标识。 型号: SN-20L	43.00	96	4128.00
7	卫生间纸篓	揭阳市榕城区启翰源塑料制品厂	广东/ 中国	924452 02MABR QBN504	微型	男	内资	启翰源	规格: 规格:容量 15 升。 款式: 无盖垃圾桶。 材质: 塑料, 厚度 2mm。 型号: QHY-16L	10.00	350	3500.00
8	室内墩布套装	霸州市新创汇塑料制品厂	河北/ 中国	911310 81MABP XORT95	微型	男	内资	新创汇	规格: 规格:清洁墩布加墩布桶 材质: PP+不锈钢+超细纤维 可伸缩。 型号: 速净 F2	98.00	70	6860.00
9	户外活动挡	山东齐鲁诚	山东/	911101	微型	女	内资	齐鲁	规格:	915.0	50	45750.00

	雨棚	城工贸有限公司	中国	060785 59023A				安然	规格:篷布材质:耐晒防水面料 支撑杆材质:加厚钢管 产品重量:18kg 帐篷尺寸:长3米x宽3米 支杆高度四挡可调节(2.1-2.37米); 型号:按需定制	0		
10	免打孔挂钩	上海得力文具有限公司	上海/ 中国	913101 066958 23467R	微型	男	内资	得力	规格: 规格:产品材质 ABS+PVC+PMMA+不 锈钢 201 产品尺寸产品:70mmx19mm 型号:DL-70-19	35.00	118	4130.00
11	卫生间置物 板	瑞安市丹乐 卫浴有限公司	浙江/ 中国	913303 81MA28 66J75Q	微型	男	内资	四万 公里	规格: 规格:材质:太空铝;尺寸: 30CM*12CM*4CM; 型号:SWX400	36.00	100	3600.00
12	衣帽架	温州尔沫卫 浴有限公司	浙江/ 中国	913303 015816 66467D	微型	男	内资	尔沫	规格: 规格:衣帽架尺寸:64.5*10.5cm 7钩 材质:铝合金; 型号:YSTG13792QH	32.00	100	3200.00
13	淋浴间收纳 架	温州尔沫卫 浴有限公司	浙江/ 中国	913303 015816 66467D	微型	男	内资	尔沫	规格: 规格:收纳架尺寸: 60CM*11.9CM*4CM; 型号:YSTG11646QH	65.00	80	5200.00

14	太阳能警示灯	宿迁古之西商贸有限公司	江苏/中国	91321322MA23EUUJ83	微型	男	内资	古之西	规格: 规格:产品材质: ABS 工程塑料+铝合金; 阴雨天工作: 连续工作 3-5 天; 工作模式: 常亮/光控; 可视距离: 夜间可视远达 2000 米; 质保期: 大于 3 年。 型号: XMSJ	421.00	6	2526.00
15	淋浴间防水衣架柜	广西易简家居用品有限公司	广西/中国	91450802MAEQDJL7XA	微型	女	内资	易简	规格: 规格: 框架材质: 金属支架; 尺寸: 60*30*90cm; 防潮耐磨牛津布外套。 型号: T123	36.00	40	1440.00
16	办公室保洁套装	三门县越丘塑料厂	浙江/中国	92331022MABYGFR24J	微型	男	内资	越丘塑料厂	规格: 办公室清洁工具 不锈钢杆身扫把、塑料材质簸箕。轻便易清洁 型号: 塑料+不锈钢	48.00	200	9600.00
17	办公室垃圾桶	江西利临电子商务有限公司	江西/中国	91360425MAD0WPQ41E	微型	男	内资	利临	规格: 黑色金属材质网状垃圾桶。容量 15-20 升。 型号: 12L	32.00	200	6400.00
18	卫生间置物	青岛源义顺	山东/	913702	微型	男	内资	源义	规格:	189.0	80	15120.00

	架	办公家具有 限公司	中国	135647 03115M				顺	国产金属置物架带万向轮，尺寸 40*30*70 厘米，三层结构，防水 设计，带储物柜门，用与临时存 放衣物。 型号：三门更衣柜	0		
19	饮水间垃圾 桶	宁阳百聚惠 商贸有限公司	山东/ 中国	913709 21MAK2 DCX768	微型	女	内资	妙普 乐	规格： 塑料材质垃圾桶。容量 15-20 升， 带过滤网 型号：MPL-15L	32.00	40	1280.00
20	教室门防滑 垫	揭阳市榕城 区乔瑞五金 制品厂	广东/ 中国	924452 02MAD5 XQ3EXQ	微型	男	内资	乔瑞	规格： 国产橡胶材质，可固定于地面， 有斜面 型号：标准型	3.00	100	300.00
21	透明门帘	山东丰升塑 业有限公司	山东/ 中国	913701 04MA94 J9857D	微型	男	内资	七彩 阁	规格： 国产 PVC 保暖透明塑料，尺寸 30 厘米*210 厘米，带固定挂钩和固 定轨道 型号：30 厘米*210 厘米	30.00	50	1500.00
22	棉门帘	南京金立美 门帘有限公 司	南京/ 中国	913201 113023 043761	小型	男	内资	命发	规格： 国产加厚棉门帘带可视透明窗， 尺寸 80 厘米*210 厘米，带固定 挂钩和固定轨道 型号：80*210	36.00	50	1800.00
23	塑料扫把簸	三门县越丘	浙江/	923310	微型	男	内资	越丘	规格：	38.00	222	8436.00

	箕套装	塑料厂	中国	22MABY GFR24J				塑料 厂	教室清洁工具 不锈钢杆身扫把、 塑料材质簸箕。轻便易清洁，结 实耐用 型号：塑料+不锈钢			
24	水牌	义乌市赢韧 办公用品有 限公司	浙江/ 中国	913307 82MA2M 4HN565	微型	女	内资	赢纳 文具	规格： 国产亚克力材质带底座，尺寸 25*10*20 厘米，磁吸式，方便更 换内容 型号：A4-2	16.00	50	800.00
25	淋浴间用花 洒	东莞市净立 安卫浴有限 公司	广东/ 中国	914419 00MAK3 3NOM5M	微型	女	内资	净立 安	规格： 国产金属材质喷头、水管及固定 件，出水量可 3 档调节、冷热水 可调节。便于安装和维修 型号：S-359	358.0 0	80	28640.00
(四)	办公设备	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	洗衣机	青岛海尔洗 衣机有限公 司	山东/ 中国	913702 127569 33732F	大型	男	外商 部分 外资	海尔	规格： 规格：内筒材质：不锈钢材质； 洗净比：1.1 比值； 脱水转速 1200 转/分钟； 水温调节范围：多种水温模式可 选择； 洗涤容量 10kg。 型号：XQG100-L58A1	3000. 00	15	45000.00
2	烘干机	青岛海尔洗	山东/	913702	大型	男	外商	海尔	规格：	2280.	15	34200.00

		衣机有限公司	中国	127569 33732F			部分 外资		规格:有绒毛收集盒; 烘干公斤数: 12kg; 操控方式: 电脑式; 定频。 型号: GA100-58A1	00		
3	充电式 LED 台灯	佛山美的智 慧家居有限 公司	广东/ 中国	914406 06MA7L 108C3H	微型	男	内资	美的	规格: 规格:显色指数: Ra90-95 (含), LED 光源, 桌面式可触控开关。 型号: 慧光	279.0 0	420	117180.0 0
4	答题卡扫描 设备 (含智 能判分系 统)	北京京投助 校科技有限 公司	北京/ 中国	911101 08MA01 P3XH1X	微型	男	内资	慧教 研	规格: 软件部分: 1、具有流程化引导操作界面, 操 作简单易上手。 2、答题卡使用二维码定位, 能自 动纠正倒置、歪斜现象。 3、支持黑白、彩色等任何版本答 题卡识别。 4、多线程图片切割技术, 识别处 理速度快切精准。 5、支持 AB 卷功能 6、考试成绩可永久保存及查询。 7、学生答题卡可电子留痕, 系统 自动标识√号或 x 号及得分。 8、标准答案及题号自动识别。	63000 .00	1	63000.00

								9、双号显示功能，方便学校校内及区级报分。 10、对题目选项有多涂或漏涂的学生可智能过滤并提示。 11、对学号涂错学生及不涂学号学生有校正记录，用于提醒学生避免再次犯错。 12、支持批量打印、批量导出留痕试卷、报表及分析图。 13、支持愿目知识点任意组合分析。 14、具有错题报告单功能。 15、支持自定义成绩分析报表。 16、支持分层走班扫描识别。 17、支持无考号扫描及无名单扫描。 18、支持无定位切割识别。 硬件部分： 1、双面彩色馈纸式文档扫描。 2、彩色/灰度/黑白模式、200dpi/300dpi 下扫描速度同速，可达每分钟 120 张。 3、有智能化处理的页面扫描功能。			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									4、体积小，直通式短道送纸机构设计，扫描通过性好。 5、支持卡片多张扫描。 6、带超声波重张检测。 7、硬件配置以下： I5CPU 处理器、512G 硬盘、16G 内存、14 寸显示屏。 型号：V2.0.9			
5	小厨宝热水器	广东水护盾健康科技有限公司	广东/中国	91440606MA5280K17C	中型	男	内资	PHILIPS	规格： 国产小厨宝热水器、6.5 升容量、一级能效、功率 1800W 型号：AWH1076/93(065UA) 6.5L	476.00	149	70924.00
6	插线板（四孔）	公牛集团股份有限公司	浙江/中国	91330282671205242Y	大型	男	内资	公牛	规格： 新国标安全插排，国标 4 孔位，线长 2-3 米 型号：GN-601	42.00	50	2100.00
7	插线板（六孔）	公牛集团股份有限公司	浙江/中国	91330282671205242Y	大型	男	内资	公牛	规格： 新国标安全插排，国标 6 孔位，线长 3-5 米， 型号：GN-603	53.00	40	2120.00
8	插线板（八孔）	公牛集团股份有限公司	浙江/中国	91330282671205242Y	大型	男	内资	公牛	规格： 新国标安全插排，国标 8 孔位，线长 5-10 米，有独立开关 型号：GN-604	75.00	30	2250.00

9	可移动式白板	厦门胜诚鑫科技股份有限公司	福建/中国	9135021269301149X5	小型	男	内资	BBNEW	规格： 金属加粗支架，万向轮可移动双面使用。尺寸 90*180，可前后翻转。 型号：BBNEW 白板	300.00	10	3000.00
10	速印机	理光(中国)投资有限公司	山东/中国	91310000710937447Y	中型	男	外商单独投资	理光	规格： 1. 制版方式：感热数码制版 2. 印刷方式：孔版印刷方式 3. 操作面板：彩色液晶触摸屏 4. 原稿类型：单页/书刊 #5. 印刷速度：45-135 张/分钟 (B4 及以下 155 张/分钟)（提供产品说明书或产品彩页或产品制造商官网截图的证明材料电子件并加盖单位公章。） 6. 扫描分辨率：300×600dpi 7. 制版分辨率：300x600dpi, 穿孔密度：600x600dpi 8. 制版时间：18 秒 9. 图像模式：文字、图片、文字多/图片少、照片多/文字少、插图铅笔、网点 10. 印刷面积：250X355mm 11. 原稿尺寸：297×432mm	32580.00	1	32580.00

								12. 印刷纸张尺寸：320×450mm, 100×148mm 13. 图像浓度：扫描 5 级，制版 5 级，印刷 5 级 14. 印刷位置调整：垂直：±10mm, 水平：±10mm 15. 缩放比例：57、70、81、86、115、122、141、173%, 50%-500% 无级缩放 16. 废版容量：55 张 17. 进纸盘容量：1500 张 18. 直接打印：可选网络和 USB 19. 纸张重量：45-210g/m ² 20. 自动关机：有 型号：DD5452C			
11	教师用台灯	中山市优视康照明科技有限公司	广东/中国	91442000MA54HYP985	微型	男	内资	规格： 是否防蓝光：防蓝光 最大瓦数：10-15W（含） 固定方式：底座 防蓝光指数：RG0（豁免伤害） 防眩指数UGR：极低眩光 13 灯身材质：铝，ABS 光源类型：LED 开关方式：触摸开关	132.00	90	11880.00

									型号: DGHYU-Q42			
12	电动数控切纸机	济南高新开发区道顿科技发展有限公司	山东/中国	9137010026446380XB	小型	男	内资	道顿	规格: A3 幅面切纸, 40MM 裁切厚度, 双按钮切纸, 全自动切纸。30 公斤以上 型号: DC-8546K	5320.00	1	5320.00
13	墙表	烟台北极星钟表(集团)有限公司	山东/中国	91370600733716065N	小型	男	内资	北极星	规格: 国产石英钟表, 表盘直径 35 厘米以上, 静音设计, 使用 5 号或 7 号电池 型号: 6817	76.00	150	11400.00
14	相机云台稳定器	深圳市大疆百旺科技有限公司	广东/中国	91440300326594785Q	大型	男	外商单独投资	大疆	规格: 负载重量 3KG, 最大可控转速: 360 度(平移、俯仰、横滚), RSA 配件扩展接口, NATO 接口、图传接口, 电池容量 3000 毫安以上 型号: DJI RS 5	2899.00	2	5798.00
15	声卡	深圳市九正源科技有限公司	广东/中国	914403005840638997	微型	女	内资	好牧人	规格: 3D 立体声, 内置电池, type—C 外接供电。USB 连接, 合适电脑, 相机等设备 型号: 新 NX6	1150.00	1	1150.00
16	声卡麦克风	深圳市贝诗	广东/	914403	小型	男	内资	贯尔	规格:	730.0	1	730.00

		沃德科技有限公司	中国	000589 70173X					电容式降噪类型，单指向， -40-45db, 抗阻 150, 5V 供电，重量 250-300 克，工作电流 3mA， 50HZ-15KHZ。 型号：M630	0		
17	闪光灯	深圳市迪光影像科技有限公司	广东/ 中国	914403 003498 37065L	小型	男	内资	斯丹德	规格： 功率大于 70 瓦，闪光指数 GN=60， 闪光覆盖范围 20-200 毫米， 1/300--1/20000 秒，主控单元组 ABCD 频道 32 组 型号：S90	1000. 00	1	1000.00
18	面光灯	绍兴市汇拓电子商务有限公司	浙江/ 中国	914401 01MA5C W8MU95	微型	男	内资	骏鹰	规格： LED 双色温，内置锂电池 2 小时 续航，重量 800-1000 克，亮度可 调，最大功率 18W。 型号：S-20 三色充电平板灯	800.0 0	2	1600.00
19	高杆户外照明灯	石家庄汇韩照明工程有限公司	河北/ 中国	911301 84MA08 8CDH2F	小型	男	内资	汇韩照明	规格： LED 自发电/220V 供电双模式。15 米杆高，杆身金属材质。带地基 预埋与安装，照明灯盏 8 盏-10 盏，照度大于 400 流明。 型号：HHZM-15	47900 .00	6	287400.0 0
20	视频会议终端	华为技术有限公司	深圳/ 中国	914403 001922	大型	男	内资	华为	规格： 1080P 高清会议终端	40985 .00	3	122955.0 0

				038216				1. 采用分体式结构，嵌入式操作系统，非 PC、非工控机架构。 2. 支持 ITU-T H. 323、IETF SIP 通信标准，无需通过协议转换设备接入到 H. 323 和 SIP 协议框架的视频会议系统中，具备良好的兼容性和开放性。 3. 支持 H. 264 SVC、H. 264 BP、H. 264 HP、H. 265 SVC、H. 265 等图像编码协议。 4. 支持 G. 711A、G. 711 μ、G. 719、G. 722、G. 722. 1C、G. 729A、AAC-LD、Opus 等音频协议，支持双声道立体声功能。 #5. 支持 4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60 fps、720p30fps 等分辨率，最高支持主流达到 4K30fps 情况下，辅流同时达到 4K30fps。（我公司提供第三方机构出具的检测报告复印件证明并加盖单位公章。） 6. 支持 1080P30 编解码能力。 7. 单台设备配置 3 路高清视频输入接口，至少具备 2 个 HDMI 接口，		
--	--	--	--	--------	--	--	--	---	--	--

								2 路高清视频输出接口；5 路音频输入接口、4 路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA 等音频接口。 #8. 支持 50%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。（我公司提供第三方机构出具的检测报告复印件证明并加盖单位公章。） 9. 支持 1Mbps 会议带宽下，实现 4K30 帧图像格式编解码；384Kbps 会议带宽下，实现 1080P30 帧图像格式编解码。 10. 支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息、IP 地址、H. 323 号码、SIP 号码等信息。 11. 支持在 H. 323 协议下，H. 235 信令加密；支持在 SIP 下，TLS 或 RTP 加密；支持 AES 媒体流加密算法，保证会议安全。 #12. 支持 SM2、SM3、SM4 国密加密算法。（我公司提供第三方机构出具的检测报告复印件证明并加盖单位公章。）			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								#13. 支持音频水印功能，可将数字水印嵌入到会议音频流中，不影响声音收听效果。可从会议系统平台反向提取泄露音频的数字水印，实现数据泄露溯源。（我公司提供第三方机构出具的检测报告复印件证明并加盖单位公章。） 二、会议摄像机 1. 与所投会议终端同一品牌。 2. 支持 851 万像素 1/2.5 英寸 CMOS 成像芯片。 3. 支持 4K30、1080p60、1080p50、1080p30、720p60 等视频输出格式。 4. 支持水平视角 80°，支持 255 个预置位。 5. 支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电。 6. 支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能。 7. 配置立式三角支架。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									三、全向麦克风 1. 与所投高清终端同一品牌。 2. 数字阵列麦克风，支持 360° 全向拾音，拾音距离 6 米。 3. 支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制等功能。 4. 48KHz。 5. 100Hz~22KHz。 型号：高清会议终端：Box 310 会议摄像机：Camera 200 pro 全向麦克风：Mic 500			
21	雨伞收纳架	福建省安溪威冠家具有限公司	福建/中国	91350524MA2Y90828R	微型	男	内资	吉昕	规格： 金属外壳，立式伞架，最多可放置 10-12 把雨伞。自动收集雨水盒 型号：jmr-0001	512.00	10	5120.00
22	雨伞套袋机	广州明运贸易有限公司	广东/中国	91440106MAE5HFGX2G	微型	男	内资	明运贸易	规格： 尺寸 40*25*80CM 高，可套长伞和短伞。立式可更换袋芯。 型号：40*25*80CM	510.00	10	5100.00
23	塑封机	上海友树贸易有限公司	上海/中国	91310101MA1FP2HY0F	微型	男	内资	古德	规格： A3A4 幅面塑封机，金属机身，冷热双裱，220V 供电。 型号：GD387	200.00	4	800.00

24	切纸机	上海友树贸易有限公司	上海/中国	91310101MA1FP2HY0F	微型	男	内资	古德	规格: 钢制钢板, 加厚刀片。单次切纸15 张以上 300*250mm 以上 型号: GD108	46.00	6	276.00
25	验钞机	得力集团有限公司	浙江/中国	得力集团有限公司	中型	男	内资	Deli	规格: 学校财务室专用验钞机、支持验钞新版人民币, 国标 C 类带语音功能 型号: JBY D 33302S(C)	985.00	1	985.00
(五)	防火、防汛、 防爆设备	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	铁锹	广东百威狮工具有限公司	广东/中国	91440103791028754A	微型	男	内资	百威狮	规格: 规格:金属材质+木柄结构, 锹面长 28cm, 木柄长度 120cm; 型号: 钢	26.00	20	520.00
2	镐头	河北域川五金产品销售有限公司	河北/中国	91130108MAK5X8A11C	微型	男	内资	域川	规格: 规格:金属材质+木制手柄, 木柄长度 90cm; 型号: 长度 90cm	32.00	15	480.00
3	沙袋	故城县星凡帆布制品有限公司	河北/中国	91130183MAD5NGPA5X	微型	男	内资	星凡	规格: 规格:抽绳款不含沙子, 防汛救援工具, 可盛装沙子 5-10KG; 型号: 加厚帆布	5.00	600	3000.00
4	救生绳	江苏亚斯安	江苏/	913209	微型	女	内资	亚斯	规格:	53.00	5	265.00

		防科技有限公司	中国	81MA1W LYJM6C				安防	规格:尼龙+棉麻材质,长度20米; 型号:30米			
5	污水泵	杭州雪弗龙机电有限公司	浙江/ 中国	913301 056917 365264	微型	男	内资	雪弗龙	规格: 规格:自吸型,流量160立方米/h,扬程18米; 型号:100ZW160-18-15KW	3860.00	5	19300.00
6	灭火器	北京京致京源中科科技有限公司	北京/ 中国	911101 090741 99008Y	微型	女	内资	京致京源	规格: 4kg干粉灭火器,碳钢罐体,A类灭火类型,-20度——60度可用 型号:4kg干粉灭火器	232.00	2	464.00
7	灭火器	北京京致京源中科科技有限公司	北京/ 中国	911101 090741 99008Y	微型	女	内资	京致京源	规格: 5kg干粉灭火器,碳钢罐体,A类灭火类型,-20度——60度可用 型号:5kg干粉灭火器	265.00	2	530.00
8	鲸鱼黑字水带	高邮市东方消防器材有限公司	江苏/ 中国	913210 847222 937575	微型	男	内资	东消	规格: 消防水带8-65-25黑字(含接口) 型号:8-65-25(含接口)	280.00	2	560.00
9	消防水枪	高邮市东方消防器材有限公司	江苏/ 中国	913210 847222 937575	微型	男	内资	东消	规格: 内扣式直流消防水枪头65MM口径(国标) 型号:65快速水枪	96.00	2	192.00
10	消防斧	乐陵鑫鸿睿消防器材有	山东/ 中国	913714 81MA7H	微型	男	内资	鑫鸿睿	规格: 破拆工具。金属材质加木手柄,	85.00	2	170.00

		限公司		HK897K					重量 1.5 公斤以上 型号: 90cm			
11	消上栓短扳手 5 角	东光县润安消防器材有限公司	河北/ 中国	911309 23MA0E YE5643	微型	男	内资	润安	规格: 铸铁材质 30 公分手柄, 50-80 公分长度, 5 角扳手, 用于打开地下式消火栓口 型号: 5 角扳手	85.00	2	170.00
12	微型站柜	江苏科霖金属制品有限公司	江苏/ 中国	913213 22MABU 07BDXW	微型	男	内资	科霖	规格: 尺寸 1800*1200*400, 304 不锈钢材质 1MM 厚钢材。隔板出三层空间 型号: 按需定制	13980.00	1	13980.00
13	消防用灭火毯	兰溪庄原玻璃纤维有限公司	浙江/ 中国	913307 817896 916537	小型	男	内资	JOEN	规格: 玻璃纤维材质, 3 米*4 米。重量小于 3 公斤 型号: CFB	332.00	6	1992.00
14	防爆阻车拒马	临沂宇擎金属科技有限公司	山东/ 中国	913713 02MAEX RC766T	微型	男	内资	宇擎	规格: 3000*1200*1200 金属可移动, 管厚 13MM 型号: 按需定制	3580.00	20	71600.00
15	安保 8 件套	江苏骁骑营安防科技有限公司	江苏/ 中国	913212 82MA1X EK3J49	微型	男	内资	骁骑营	规格: 规格: 每套保安用具包含防爆头盔、防刺背心、防割手套、防爆钢叉、防爆脚叉、防爆盾牌、橡	725.40	8	5803.20

									胶棍、强光手电各一件，共计 8 件为一组。 型号：BJT-XG-033			
16	安防器材储存柜	江苏骁骑营 安防科技有限公司	江苏/ 中国	913212 82MA1X EK3J49	微型	男	内资	骁骑 营	规格： 尺寸 1800*1200*400mm。 柜体采用厚度 1.0 毫米钢板，柜门 5 毫米钢化玻璃，静电喷涂工艺，可调节式隔板。 内可装 4 组保安 8 件套。 型号：ZBG-XG	2000. 00	2	4000.00
二	IP 电话和直播座机	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	IP 电话交换机	广东商路信息科技有限公司	广东/ 中国	914406 00MA4U M21382	小型	男	外商 部分 投资	商路	规格： 采用高性能 ARM 双核 CPU，1 个 WAN、2 个 10/100/1000MbpsLAN 接口，1 个 Console 接口，1 个 USB2.0 接口； 最大 128 模拟端口、4 个 E1 接口、800SIP 许可。 型号：IP-PBX3000-FD	14320 .00	1	14320.00
2	数字中继卡	广东商路信息科技有限公司	广东/ 中国	914406 00MA4U M21382	小型	男	外商 部分 投资	商路	规格： 在不更换硬件的情况下在线变换 E1 的信令；支持 7/1/PRI/V5.2/Q 信令；单板最大 4 路 E1/T1；	7320. 00	1	7320.00

									型号: IP PBX3000-E1/T1			
3	IP 电话机	广东商路信息科技有限公司	广东/中国	91440600MA4UM21382	小型	男	外商部分投资	商路	规格: 1、显示屏: LCD 背光显示屏; 双账号, 128x64 像素 2.3 寸。 2、物理接口: 双网口, 支持 RJ9 耳机接口。 3、电话功能: 呼叫保持/转移/前转/等待、六方会议, 呼叫停泊/代接, 摘机自动拨号, 自动应答, 一键拨号, 灵活的拨号计划, 自定义铃声, 服务器冗余/故障转移、多种语音、呼叫停泊/代接/共享/桥接。 4、配置管理: 支持远程统一批量部署, 零配置使用、对讲、高级功能。 5、语音效果: 支持手柄、耳机、免提高清语音, 耳机噪声消除算法; 高级 AEC 算法, 支持 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 方式的自动更新。 6、支持 TR069 协议, VLAN (802.1p), LLDP, VPN (L2TP), IPSec (Transport Layer Security)	475.00	40	19000.00

									协议 7、支持信息验证机制 MD5，支持 AES 加密协议，芯片硬加密。 型号：SIP-T780N			
4	网络跳线	广东商路信息科技有限公司	广东/ 中国	914406 00MA4U M21382	小型	男	外商 部分 投资	商路	规格： 六类网络跳线，长度 2 米。支持 千兆网速； 型号：按需定制	8.50	40	340.00
5	安装调试	北京国政科技有限公司	北京/ 中国	911101 080990 22620K	微型	男	内资	国政	规格： 网络电话及相关设备安装调试， 保证网络电话使用运行稳定。 型号：按需定制	2000. 00	1	2000.00
总价（元）											2250062. 00	

注：1. 本表应按包分别填写，可拓展。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4. 说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章<<投标人须知>>，制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

