



4 投标分项报价表（实质性格式）

采购编号: ZCGH-ZB-202407033 项目名称: 经开区学位扩展工程(人大附中经开学校) 配套设备购置及软装项目 包号: 01 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一信用代 码	制造 商规 模	品牌	规格、型号	单价 (元)	数 量	合价(元)
一	A 主副食库									
1	四层平板 货架	北京中天 白云厨房 设备有限 公司	北京/ 中国	9111011208 288219XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-HJ 规格: 1200*500*1800mm 304 不锈钢制作, 层板为 1.2mm, u 型加强撑为 1.2mm, 腿 Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。 评标现场提供样品	2450.00	14	34300.00
2	低物架	北京中天 白云厨房 设备有限 公司	北京/ 中国	9111011208 288219XN	微型	中天白云	型号: DJ62-1 规格: 1250*500*200mm 304 不锈钢制作, 采用 38*38mm 方 管焊接, 厚为 1.2mm, 全钢调节脚。 评标现场提供样品	1250.00	13	16250.00
3	平板车	北京中天 白云厨房 设备有限 公司	北京/ 中国	9111011208 288219XN	微型	中天白云	型号: ZG-H-25 规格: 600*900*900mm 304 不锈钢制作, 板为 1.2mm, 5 寸 承重脚轮。 评标现场提供样品	2135.00	3	6405.00



中天白云
ZTC-BAIYUN

商务技术文件

二	B 加工间												
1	带背工作 台 连下一层 板	北京中天 白云厨房 设备有限 公司	北京/ 中国	9111011208 288219XN	微型	中天白云	型号: KB-32 规格: 800*760*800+150mm 304 不锈钢制作, 面板为 1.2mm, 底板为 1.0mm, u 型加强撑为 1.2mm, 腿 Φ 38, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调 节脚。	1320.00	1	1320.00			
2	单星盆台	北京中天 白云厨房 设备有限 公司	北京/ 中国	9111011208 288219XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-SC 规格: 900*760*800+150mm 304 不锈钢制作, 面板及星盆厚为 1.2mm, 150 毫米挡水, 星盆深 300mm, 腿 Φ 38, 厚为 1.0mm 圆管, 腿横撑 Φ 25mm, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。含水嘴	1600.00	4	6400.00			
3	粘捕式灭 蝇灯	广东星普 节能光电 有限公司	广东/ 中国	9144060568 6370726A	小型	星普	型号: XPES-MK-20W 规格: 350*10*220mm 紫外光波诱引, 诱蚊蝇灯管, 物理 粘捕式, 无噪音。使用面积: 单管 灯 50 m², 电压: 220V~50HZ	230.00	1	230.00			
4	工作台 连下一层 板	北京中天 白云厨房 设备有限 公司	北京/ 中国	9111011208 288219XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-GZT 规格: 1800*800*800mm 304 不锈钢制作, 面板为 1.2mm, 底板为 1.0mm, u 型加强撑为 1.2mm, 腿 Φ 38, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调 节脚。	2630.00	2	5260.00			

5	杀鱼台	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: XFS-L4 规格: 1500*760*800+150mm 304 不锈钢制作, 面板及星盆厚为 1.2mm, 150 毫米挡水, 星盆深 300mm, 腿 Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 腿横撑 Φ25mm, 厚为 1.0mm 圆管, 配尼龙板, 全钢调节脚。含水嘴	2100.00	1	2100.00
6	毛刷清洗 机	燕诚智能制造河北有限公司	河北/中国	91131022347974066P	小型	燕诚	型号: YC-X1000-7 规格: 1220*656*1060mm 加工能力 500-600Kg/h 电机功率: 380V, 2KW	24650.00	1	24650.00
7	高压花洒 龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120b	微型	佳鼎	型号: JXD-5803A 规格: 200*400*2000mm 台上型, 单孔, 花洒龙头; 不锈钢弹性软管; 长度的进水软管 (1/2 “连接头); 墙壁托架; 花洒龙头连环; 喷枪头流量: 为 5 升/分钟	1785.00	1	1785.00
三	C 切配间									
1	四层平板 货架	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-HJ 规格: 1200*500*1800mm 304 不锈钢制作, 层板为 1.2mm, 字型加强撑为 1.2mm, 腿 Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。	2450.00	1	2450.00



2	小型脱水机	北京鑫宇嘉业厨房设备有限公司	北京/中国	91110106082801927X	微型	鑫宇嘉业	型号;20型 规格:380*500*820mm 料桶容量为20L,料桶转速为1450RPM,电压:220V 功率:750W	5630.00	1	5630.00
3	盆式菜馅机	山东银鹰炊机械有限公司	山东/中国	91370181163440609M	小型	银鹰	型号:CP30IV 规格:780*715*950mm 效率(kg/h)为300,功率(kW):1.1kW/380V或1.5kW/220V	6630.00	1	6630.00
4	全能切菜机	燕诚智能制造河北有限公司	河北/中国	91131022347974066P	小型	燕诚	型号:TW-750 规格:1220*570*1310mm 电机功率:220V/1.5KW 加工能力:100-1000Kg/h,切割长度:1-60mm,输送带宽度:约120mm,压菜带高度:约100mm,球茎类入料口直径:约120mm。	36600.00	1	36600.00
5	立式绞肉机	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	江苏/中国	91320623737099084M	小型	绿森	型号:YCDJ-S32 规格:920*520*870mm 额定电压:380V 额定频率:50Hz,电机功率:4kW,生产能力为650kg/h	11200.00	1	11200.00
6	肉丝肉片机	燕诚智能制造河北有限公司	河北/中国	91131022347974066P	小型	燕诚	型号:TW-500A 规格:550*550*910mm 下料口尺寸约180*90mm 切割厚度:2.5-40mm,产量:800-1000Kg/h,电机功率:380V/1.5KW。	25830.00	1	25830.00

7	带骨切丁机	燕诚智能制造河北有限公司	河北/中国	91131022347974066P	小型	燕诚	型号: TW-GD600 规格: 615*535*1020mm 入料口尺寸约 300*70mm 切割范围: 5-40mm, 加工能力 600-1000Kg/h, 电机功率: 380V/1.5KW。	62350.00	1	62350.00
8	冻肉切丁机	济南佳鑫炊具机械有限公司	山东/中国	91370181MA3C9JB63E	微型	佳鑫	型号: 350 型 规格: 1480*800*980mm 切割范围包含但不限于: 5、6、7、8、10、12、16、24、30mm, 加工能力: 300-500Kg/h 电机功率: 380V, 4KW。	43260.00	1	43260.00
9	工作台连下一层板	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: GZT-3 规格: 1600*800*800mm 304 不锈钢制作, 面板为 1.2mm, 底板为 1.0mm, u 型加强撑为 1.2mm, 腿 Φ 38, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。	2560.00	1	2560.00
10	工作台连下一层板	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-GZT 规格: 1800*800*800mm 304 不锈钢制作, 面板为 1.2mm, 底板为 1.0mm, u 型加强撑为 1.2mm, 腿 Φ 38, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。	2630.00	2	5260.00
四	D 副食加工									



5	四门高身雪柜	浙江立德电器有限公司	浙江/中国	9133048155 4751113Y	小型	立德	型号: SLLDZ3-930 规格: 1200*700*1960mm 容积为 750L, 304 不锈钢制作, 内置纯铜管, 微电脑温控带数显, 高效节能压缩机, 双机双温。温度范围: 5~5℃/5~-18℃。	8722.00	1	8722.00
6	低物架	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208 288219XN	微型	中天白云	型号: DJ62-1 规格: 1200*500*200mm 304 不锈钢制作, 采用 38*38, 厚为 1.2mm 方管焊接, 全钢调节脚。	1250.00	4	5000.00
7	活动工作台 连下一层板	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208 288219XN	微型	中天白云	型号: HGT-H 规格: 1800*800*800mm 304 不锈钢制作, 面板为 1.2mm, 底板为 1.0mm, u 型加强撑为 1.2mm, 腿 Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。 评标现场提供样品	2630.00	4	10520.00
8	工作台 连下一层板	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208 288219XN	微型	中天白云	型号: GZT-M2 规格: 1850*800*800mm 304 不锈钢制作, 面板为 1.2mm, 底板为 1.0mm, u 型加强撑为 1.2mm, 腿 Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。 评标现场提供样品	2600.00	4	10400.00

9	智能电磁 双门蒸柜	山东科宇 厨业有限公司	山东/ 中国	9137162576 4800489B	小型	科宇	型号: YC-ZC-24 规格: 1150*900*1850mm 1. 电压: 380V 2. 功率: 为 30KW 3. 电磁感应加热, 100 度以上高温蒸汽; 4. 板材选用 304 不锈钢板制作, 内胆采用 1.2mm 厚不锈钢板, 外胆用 1.0mm 厚不锈钢制作, 保温性能好, 配自动上水、溢水装置, 蒸盘采用不低于 1.0mm 厚不锈钢拉伸成型。 5. 24 盘, 6. 水箱三重立体保护: 缺水保护, 防干烧保护, 防溢水保护; 7. 敞开式水箱设计, 可方便装拆清洗	23650.0 0	4	94600.00
10	可倾式电 磁 摇摆汤锅	山东科宇 厨业有限公司	山东/ 中国	9137162576 4800489B	小型	科宇	型号: KYDC-150 规格: 1300*1000*1100mm 合金材质火力调节把手, 具有防滑垫, 多档火力控制, 档位清晰, 容积为 150L。	31540.0 0	5	157700.00

11	电磁大锅灶	山东科宇 厨业有限公司	山东/ 中国	9137162576 4800489B	小型	科宇	型号: KY-DC-900 规格: 1200*1400*800+450mm 1. 明火仿真控制技术; 2. 多级防护, 适用各种厨房环境, 设备安全可靠; 3. 电子器件与风道完全隔离; 4. 导热分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘; 5. 具有温度控制功能, 智能掌控火力; 6. LED 彩色数码显示屏, 可实时显示当前档位、功率、温度、定温温度和累计用电量, 具有中文故障显示功能; 7. 不低于 IPX6 标准防水; 8. 304 不锈钢台面, 炉面板实厚为 1.5mm, 前面板、侧面板、背板、后封板、底板实厚为 1.0mm; 9. 配备 304 不锈钢摇摆水龙头, 三点固定设计;	11250.00	7	78750.00
五	E 主食加工间									





中天白云
ZTYUN

商务技术文件

1	四门高身雪柜	浙江立德电器有限公司	浙江/中国	91330481554751113Y	小型	立德	型号: SLLDZ3-930 规格: 1200*700*1960mm 容积为 750L, 304 不锈钢制作, 内置纯铜管, 微电脑温控带数显, 高效节能压缩机, 双机双温。温度范围: 5~ -5℃/5~-18℃。	8722.00	1	8722.00
2	包子机	山东银鹰炊机械有限公司	山东/中国	91370181163440609M	小型	银鹰	型号: YZB40 规格: 800*650*1200 25-130g/只, 加工能力: 1000-2000 个/h 电机功率: 380V/3KW	51354.00	1	51354.00
3	对辊式馒头机	山东银鹰炊机械有限公司	山东/中国	91370181163440609M	小型	银鹰	型号: MG65II 规格: 1300*500*960 生产能力: 每分钟为 65 个馒头, 馒头标准定量: X=5、6、7、8、10 个/500 克干面粉 (面团中面、水比例推荐 1:0.4—1:0.45), 额定输入功率: 3.8kw 额定频率: 50Hz 额定电压: 380V	13502.00	1	13502.00
4	搅拌机	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	江苏/中国	9132062877099084M	小型	绿森	型号: B30E 规格: 530*610*980mm 料桶容积: 为 30L, 额定电压: ~220V/~380V, 额定频率: 50Hz, 电机功率: 1.50kW	12930.00	1	12930.00

5	揉压面机	山东银鹰炊机械有限公司	山东/ 中国	9137018116 3440609M	小型	银鹰	型号: YP500 规格: 705*565*970mm 电压: 220/380 (V) 功率: 1.5 (Kw), 为 60Kg/h。	7684.00	1	7684.00
6	和面机	山东银鹰炊机械有限公司	山东/ 中国	9137018116 3440609M	小型	银鹰	型号: HWT50III 规格: 1040*675*960mm 一次和面量: 50kg, 电压: 380V~, 功率: 3kw, 材质: 不锈钢	9865.00	1	9865.00
7	单星盆台	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/ 中国	9111011208 288219XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-SC-432 规格: 650*760*800+150mm 304 不锈钢制作, 面板及星盆厚为 1.2mm, 150 毫米挡水, 星盆深 300mm, 腿 Φ 38, 厚为 1.0mm 圆管, 腿横撑 Φ 25mm, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。含水嘴	1520.00	1	1520.00
8	工作台 连下一层板	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/ 中国	9111011208 288219XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-GZT 规格: 1800*800*800mm 304 不锈钢制作, 面板为 1.2mm, 底板为 1.0mm, u 型加强撑 1.2mm, 腿 Φ 38, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。	2630.00	1	2630.00

9	木面工作台 台下连层板	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: CJ-09 规格: 1800*800*800mm 304 不锈钢制作, 面案厚, 厚为 50mm, 松木板, 层板为 1.0mm, 腿 Φ50, 厚为 1.2mm 圆管, 横撑 Φ38, 厚为 1.2mm 圆管, 带防滑垫。	2630.00	1	2630.00
10	油网烟罩	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: PYZ-24 规格: 7100*1200*500mm 高度 500mm, 304 不锈钢制作, 板为 1.0mm, 防爆烟罩灯, 配不锈钢隔油网, 底部接油槽。	2300.00	8.5	19550.00
11	电饼铛	广州厨麦食品机械有限公司	广州/中国	91440101MA5D43R423	微型	厨麦	型号: YCD45A 规格: 840*660*760mm 结构: 不锈钢钢体+铁铛额定电压: 220 伏 (380 伏) 额定功率 5KW, 额定频率: 50Hz, 工作温度: 50℃ -250, 铁制钢体, 安全、绿色环保, 升温快且均匀, 适合传统烙制大饼、馅饼、烧饼等。	2320.00	2	4640.00
12	三层电烤箱	广州厨麦食品机械有限公司	广州/中国	91440101MA5D43R423	微型	厨麦	型号: ASL-3-6D 规格: 1230*830*1550mm 层数: 三层六盘, 升温时间: 240℃ /25min, 电压: 380V 功率: 19.5KW, 温度范围: 50-300℃	9876.00	2	19752.00

13	双门醒发箱	佛山市顺德区晨那电器有限公司	广东/中国	91440606MA4WH27L80	微型	晨那	型号: RD32A 规格: 990*720*2000mm 温度范围: 35~40℃湿度范围: 80~85%烤盘数量: 可放为 30 个盘, 电压: 220V 功率: 2.8KW	9612.00	1	9612.00
14	油网烟罩	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: PYZ-22 规格: 6800*1500*500mm 高度 500mm, 304 不锈钢制作, 板为 1.0mm, 防爆烟罩灯, 配不锈钢隔油网, 底部接油槽。	2250.00	10	22500.00
15	饼盘车	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: BPC-12 规格: 470*640*1550mm 304 不锈钢制作, 框架方管 30*30, 厚为 1.2mm, 4 寸加重静音脚轮, 两定向两万向。 评标现场提供样品	1650.00	4	6600.00
16	洗米机	山东银鹰炊机械有限公司	山东/中国	913701181463440609M	小型	银鹰	型号: YXM-500 规格: 1100*1000*820mm 电压: 380V, 功率: 1.5KW, 石管直径: 为 11mm, 排石水压: 0.08-0.10Mpa, 耗水量: 0.0065m³/kg, 工作效率: 500kg/h, 工作压力: 0.23-0.28Mpa	12450.00	1	12450.00



中天白云
ZHCY

商务技术文件

17	浆渣分离机	沧州市铁狮磨浆机械有限公司	河北/中国	91130921754048975P	微型	铁狮	型号: MD-Z125 规格: 345*525*760mm 小时生产率(千克):80-120 砂轮直径:125mm 滤网:100 目出渣率:30% 电机:1500W/220V9.6A, 380V3.5A, 2800r/min, 工作电压(V):180-242	4340.00	2	8680.00
18	单星盆台	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XX	微型	中天白云	型号: ZTBY-SC-861 规格: 800*760*800+150mm 304 不锈钢制作, 面板及星盆厚为1.2mm, 150 毫米挡水, 星盆深300mm, 腿Φ38, 厚为1.0mm 圆管, 腿横撑Φ25mm, 厚为1.0mm 圆管, 铝合金下水器, 全钢调节脚。含水嘴	1580.00	3	4740.00
19	四层平板货架	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XX	微型	中天白云	型号: ZTBY-HJ 规格: 1200*500*1800mm 304 不锈钢制作, 层板为1.2mm, 中型加强撑为1.2mm, 腿Φ38, 厚为1.0mm 圆管, 全钢调节脚。	2450.00	1	2450.00

20	智能电磁 双门蒸柜	山东科宇 厨业有限公司	山东/ 中国	9137162576 4800489B	小型	科宇	型号: YC-ZC-24 规格: 1150*900*1850mm 1. 电压: 380V 2. 功率: 为 30KW 3. 电磁感应加热, 100 度以上高温蒸汽; 4. 板材选用 304 不锈钢板制作, 内胆采用 1.2mm 厚不锈钢板, 外胆用 1.0mm 厚不锈钢制作, 保温性能好, 配自动上水、溢水装置, 蒸盘采用不低于 1.0mm 厚不锈钢拉伸成型。 5. 24 盘, 6. 水箱三重立体保护: 缺水保护, 防干烧保护, 防溢水保护; 7. 敞开式水箱设计, 可方便装拆清洗。	23650.00	5	118250.00
六	F 成品间									
1	双门热风 循环消毒 柜	山东科宇 厨业有限公司	山东/ 中国	9137162576 4800489B	小型	科宇	型号: RTP720 规格: 1310*640*1970mm 双门不锈钢门, 整体发泡, 高温 125℃消毒柜, 加粗不锈钢层架, 温度范围: 20-125℃消毒方式: 热风循环容积: 720L 电压: 220v, 功率: 4.4kw	8640.00	1	8640.00

2	粘捕式灭蝇灯	广东星普节能光电有限公司	广东/中国	91440605686370726A	小型	星普	型号: XPES-MK-20W 规格: 350*10*220mm 紫外光波诱引, 诱蚊蝇灯管, 物理粘捕式, 安静无噪音。使用面积: 单管灯 50 m², 电压: 220V~50HZ	230.00	1	230.00
3	四层平板货架	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: ZTTY-HJ 规格: 1200*500*1800mm 304 不锈钢制作, 层板为 1.2mm, 中型加强撑为 1.2mm, 腿 Φ 38, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。	2450.00	1	2450.00
4	双星盆台	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: ZTTY-SC-16 规格: 1200*760*800+150mm 304 不锈钢制作, 面板及星盆厚为 1.2mm, 150 毫米挡水, 星盆深 300mm, 腿 Φ 38, 厚为 1.0mm 圆管, 腿横撑 Φ 25mm, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。含水嘴	2110.00	1	2110.00
5	四门高身储物柜	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: ZTTY-WG 规格: 1200*500*1800mm 304 不锈钢制作, 侧板及背板为 1.2mm, 柜内双活动层板, 层板为 1.2mm, 门为 1.0mm, 重力调节脚。	4850.00	1	4850.00



中天白云
ZTBY-SC-14

商务技术文件

6	低物架	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: DJ62-1 规格: 1200*500*200mm 304 不锈钢制作, 采用 38*38, 厚为 1.2mm 方管焊接, 全钢调节脚。	1250.00	9	11250.00
7	挂墙双星洗手盆	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-SC-14 规格: 850*450*200mm 304 不锈钢制作, 面板及星盆厚为 1.2mm, 150 毫米挡水, 星盆深 300mm, 腿Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 腿横撑Φ25mm, 厚为 1.0mm 圆管, 铝合金下水器, 全钢调节脚。	1460.00	1	1460.00



8	传送带	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: HB-300 规格: 3500*520*800mm 输送餐盘宽度: 为 350mm, 传送速度: 5~20m/min, 功率不大于 1KW, 电源要求 220V/50Hz/1PH; 整机采用 304 不锈钢材质, 台面和支撑腿材料厚度为 1.5mm, 主/副机头支架材料厚度为 2.0mm, 传送带蓝色链板为食品级聚甲醛树脂材质, 参考规格为 300*40mm, 链板轨道为高分子聚乙烯材质, 厚度 10mm, 经久耐用; 抗扯力为 3000N, 主机头处安装链板清洗装置, 喷头喷出扇形水柱将输送带表面残渣冲洗干净, 主机头箱内置抽屉式残渣篮, 易于清洁; 无极变频调速, 实时数显传送速度, 外置调速电位器; 配置合资爱得利品牌减速电机, 具有变频无极调速, 柔性启动功能; 配置紧急停止安全开关、漏电断路安全保护开关和平方电气品牌变频器; 防水的操作面板上配置启动开、停止开关、调速电位器;	17000.00	2	34000.00
七	G 洗消间									



1	粘捕式灭蝇灯	广东星普节能光电有限公司	广东/中国	91440605686370726A	小型	星普	型号: XPES-MK-20W 规格: 350*10*220mm 紫外光波诱引, 诱蚊蝇灯管, 物理粘捕式, 安静无噪音。使用面积: 单管灯 50 m², 电压: 220V~50HZ	230.00	1	230.00
2	四层平板货架	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-HJ 规格: 1200*500*1800mm 304 不锈钢制作, 层板为 1.2mm, u型加强撑为 1.2mm, 腿Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。	2450.00	4	9800.00
3	双门热风循环消毒柜	山东科宇厨业有限公司	山东/中国	91371625764800489B	小型	科宇	型号: RTP720 规格: 1310*640*1970mm 双门不锈钢门, 整体发泡, 高温 125℃消毒柜, 加粗不锈钢层架, 温度范围: 20-125℃消毒方式: 热风循环容积: 720L 电压: 220v 功率: 4.4kw	8640.00	3	25920.00
4	活动工作台连下一层板	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: HGT-H 规格: 1800*800*800mm 304 不锈钢制作, 面板为 1.2mm, 底板为 1.0mm, u型加强撑为 1.2mm, 腿Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。	2630.00	1	2630.00

5	简易烟罩	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: PYZ-26 规格: 4000*1000*500mm 高度550mm, 304不锈钢制作, 板为1.0mm, 防爆烟罩灯, 底部接油槽。	2300.00	4	9200.00
6	大活动浸泡池	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: SC-21 规格: 1000*800*800mm 304不锈钢制作, 面板及星盆厚为1.2mm, 150毫米挡水, 星盆深300mm, 腿Φ38, 厚为1.0mm圆管, 腿横撑Φ25mm, 厚为1.0mm圆管, 全钢调节脚。含水嘴	1760.00	2	3520.00
7	拨齿式洗碗机	北京市厨尔乐厨房设备有限公司	北京/中国	91110112745479001B	微型	普瑞姆	型号: BTH4200 规格: 4200*850*1860mm 洗涤能力: 每小时2600—3900碟, 进水管径: 25mm, 洗涤泵功率: 1.5kw*2, 排水管径: 50mm, 传送功率: 0.75kw, 排水压力(流动压力): 0.3—3kp/cm2 清洗加热器功率: 18kw*2, 进水温度: 10—60℃, 漂洗加热器功率: 24kw, 进水硬度: 0.034—0.103g/L, 最大配电量: 68.25kw, 进气管径: 20mm, 额定用电功率: 45kw/3kw/380v/50Hz/3p, 出气管径: 20mm 评标现场提供样品	98650.00	1	98650.00

中天白云
BEIJING ZHONGTIAN

商务技术文件

8	带背工作 台 连下一层 板	北京中天 白云厨房 设备有限 公司	北京/ 中国	9111011208 288219XN	微型	中天白云	型号: KB-52 规格: 1400*800*800+150mm 304 不锈钢制作, 面板为 1.2mm, 底板为 1.0mm, u 型加强撑为 1.2mm, 腿 Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调 节脚。	2300.00	1	2300.00
9	残食台	北京中天 白云厨房 设备有限 公司	北京/ 中国	9111011208 288219XN	微型	中天白云	型号: ZCM-11 规格: 2200*800*800+150mm 304 不锈钢制作, 面板为 1.2mm, 底板为 1.0mm, u 型加强撑为 1.2mm, 腿 Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调 节脚。	2100.00	1	2100.00
10	单星盆台	北京中天 白云厨房 设备有限 公司	北京/ 中国	9111011208 288219XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-SC-451 规格: 1100*800*800+150mm 304 不锈钢制作, 面板及星盆厚为 1.2mm, 150 毫米挡水, 星盆深 300mm, 腿 Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 腿横撑 Φ25mm, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。含水嘴 评标现场提供样品	1850.00	3	5550.00
八	K 消毒间									

1	高温热风 消毒库	山东科学 厨房有限 公司	山东/ 中国	9137162576 4800489B	小型	科学	型号: XDK-652 规格: 5600*3200*2800mm 1. 库体内壁采用不锈钢板制作, 库体为 100mm 厚专用保温板经复合压制而成, 门为双层钢化玻璃, 可耐高温为 300 度。地板加铺为 3mm 厚防滑铝板, 防止湿滑。库内配防水、防潮灯。 2. 控制箱面板上装有温度显示设定, 消毒保温时间设定、风机加热启动停止等操作按钮; 消毒温度、时间可控、数字显示。 3. 利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒, 设备具有烘干、贮存功能。 4. 消毒温度在 130 度, 消毒时间 15 分钟以上。	250294.00	1	250294.00
2	四层平板 货架	北京中天 白云厨房 设备有限 公司	北京/ 中国	9111011208 288219XN	微型	中天白云	型号: ZTBY-HJ2 规格: 1200*500*1600mm 304 不锈钢制作, 层板为 1.2mm, 型钢加强撑为 1.2mm, 腿 Φ38, 厚为 1.0mm 圆管, 全钢调节脚。	2450.00	13	31850.00
九	排烟系统 一									

1	双层 低噪音风 柜	浙江四合 风机有限 公司	浙江/ 中国	9133108167 3866829R	小型	四合	型号: GDT-28000 规格: 1380*1140*1525mm 镀锌板外壳, 猪笼扇胆, 主架用 5*5cm 角铁, 镀锌板外壳, 轴承、 风轮、轴, 国标铜芯电机, 电机为 4 级, 电源 380V, 风量 28000m ³ /h。	13700.0 0	1	13700.00
2	低空净化 器	浙江四合 风机有限 公司	浙江/ 中国	9133108167 3866829R	小型	四合	型号: DW-2800 规格: 828*1485*1290mm 1. 满足油烟浓度、细颗粒物、非甲 烷总烃浓度三项指标, 净化效率为 97%; 其中油烟浓度为 1.0mg/m ³ , 细 颗粒物为 5.0mg/m ³ , 非甲烷总烃为 10.0mg/m ³ ; 2. 电离器为 SU304 不锈钢; 外壳采 用为 1.2mm 钢板烤漆工艺; 机门具 有开门即断电的功能; 每个电场独 立的单元能单独清洗和替换; 电控 部分需预留通讯端口。风量为 28000m ³ /h	45000.0 0	1	45000.00
3	风柜底座 支架	北京中天 白云厨房 设备有限 公司	北京/ 中国	9111011208 288219XN	微型	中天白云	型号: DZ-M-1 规格: 1000*500mm 与风柜、净化器配套, 采用 50×50 角钢, 防锈处理。	950.00	1	950.00

4	净化器底座支架	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: DZ-M-1 规格: 1000*500mm 与风柜、净化器配套, 采用 50×50 角钢, 防锈处理。	1050.00	1	1050.00
5	减震器	泊头市机械设备有限公司	河北/中国	91130981MA096CGP77	微型	中震	型号: ZD-1 规格: 225*225*16mm 弹簧减振器。	100.00	4	400.00
6	防火阀	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: GD-B2 规格: 700*600mm 镀锌板或冷轧钢板外框、叶片, 并作喷漆, 温度 150℃。	900.00	1	900.00
7	软连接	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: SDG-FH 规格: 1000*950mm 使用高耐用帆布材料, 防噪音、防震。	370.00	2	740.00
8	镀锌管道	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: GD-365 规格: 700mm*600mm, 17m 采用为 1.0mm 镀锌板做, 用 30*30 角铁做法兰连接, 接驳处采用密封条及玻璃胶密封。	253.00	44	11132.00
9	镀锌管道	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: GD-365 规格: 600mm*500mm, 10 米, 采用为 1.0mm 镀锌板做, 用 30*30 角铁做法兰连接, 接驳处采用密封条及玻璃胶密封。	253.00	22	5566.00

10	镀锌管道	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: GD-365 规格: 800mm*800mm, 10 米, 采用为 1.0mm 镀锌板做, 用 30*30 角铁做法兰连接, 接驳处采用密封条及玻璃胶密封。	253.00	32	8096.00
11	风机出口消音管道	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: FK-L7 规格: 1000*500*500mm 内部采用为 0.8mm 不锈钢镀锌穿孔板, 夹层采用消音棉; 外部用为 1.0mm 镀锌板;	1960.00	1	1960.00
12	风柜变频启动控制箱	杭州德力西集团有限公司	杭州/中国	913301067823778562	小型	德力西	型号: DL-BH-3 规格: 400*500*200mm 1. 采用电动机转矩自适应控制, 能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应, 使电动机得到一个合理的加速转矩, 电动机起动平稳、快捷。 2. 具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。	4000.00	1	4000.00
13	接油盘	北京中天白云厨房设备有限公司	北京/中国	9111011208288219XN	微型	中天白云	型号: JJ-OP-5 规格: 1500*1500mm 材质, 304 不锈钢, 台面厚度为 1.5mm;	530.00	1	530.00



中天白云
ZT-CLOUD

商务技术文件

14	电缆	北京恒盛 兴源电气 有限公司	北京/ 中国	9111011278 86325205	微型	恒盛	型号 ZRYJV: 规格: 5*6 国标电缆, 5 芯*6 平方	120.00	100	12000.00
十	新风系统 一									
1	双层 低噪音风 柜	浙江四合 风机有限 公司	浙江/ 中国	9133108167 3866829R	小型	四合	型号: GDT-18000 规格: 1245*1040*1415mm 镀锌板外壳, 猪笼扇胆, 主架用 5*5cm 角铁, 镀锌板外壳, 轴承、 风轮、轴, 国标铜芯电机, 电机为 4 级, 电源 380V, 风量为 18000m ³ /h。	9300.00	1	9300.00
2	风柜底座 支架	北京中天 白云厨房 设备有限 公司	北京/ 中国	9111011208 288219XN	微型	中天白云	型号: DZ-M-1 规格: 1000*500mm 与风柜、净化器配套, 采用 50×50 角钢, 防锈处理。	950.00	1	950.00
3	减震器	泊头市中 震机械设 备有限公 司	河北/ 中国	91130981MA 096CGP77	微型	中震	型号: ZD-1 规格: 225*225*16mm 弹簧减振器。	100.00	4	400.00
4	风量调节 阀	北京中天 白云厨房 设备有限 公司	北京/ 中国	9111011208 288219XN	微型	中天白云	型号: FK-K1 规格: 700*600mm 镀锌板或冷轧钢板外框、叶片, 并 作喷漆, 配合风管尺寸, 可直接安 装在风管上, 调节室内风量。	1020.00	1	1020.00