

4. 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号: 11010526210200029906-XM001/20 包 项目名称: 中小学校办学条件装备提升改善 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	实验桌 (教师演示台)	温州弘辉科教设备有限公司/浙江科恩	中国温州/中国新昌	91330324 MA2L6RX X6P/9133 06247498 184296	微型/小型	男/男	内资/内资	弘辉/KOF	规格: 2800mm*700mm*850mm 台面: 采用 12.7mm 厚实芯理化板, 边沿加厚至25mm, 表面光滑、平整, 整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、	¥ 7,200.00	25.000	¥ 180,000.00

		实验 设备 股份 有限 公司						材质坚硬, 确保柜身台面不受潮, 牢固可靠。 结构: 演示台设有储物柜, 中间为演示台, 设置电源系统、水嘴、水槽、洗眼器、多媒体设备(主机、显示器、中控、功放、交换机)的位置预留。 桌身: 整体采用 1.0mm 厚冷轧钢板, 全部钢制件经过防锈处理。 水嘴: 采用实验室专用三联水嘴。 型号: 教师演示桌型号: HH-JSZ-001、三联水嘴型号: KA1			
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	教师椅	温州弘辉科教设备有限公司	中国温州	91330324 MA2L6RX X6P	微型	男	内资	弘辉	规格：1.常规 2.技术要求：高背、带扶手椅座采用尼龙网布覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，带头枕、填腰，具备倾仰、锁定功能；气压棒；金属五星脚；尼龙纤维合成脚轮。 型号：hh-jsy012	¥ 475.00	25.000	¥ 11,875.00
3	实验桌（学生）	温州弘辉科教设备有限公司	中国温州	91330324 MA2L6RX X6P	微型	男	内资	弘辉	规格： 1200mm*600mm*780mm 1、台面采用 12.7mm 厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，安全美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。 2、桌架整体采用铝合金型	¥ 1,680.00	580.000	¥ 974,400.00

								材 A、桌面支撑固定方管尺寸：30mm*30mm*厚1.5mm；台面左右两侧桌架增设防腐、防撞保护，材质为 ABS 工程塑料， B、左右侧边支管椭圆管，桌脚外侧安装 ABS 工程塑料护套，外观流线简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角处理，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 3、书包斗：采用环保型 ABS 工程塑料，有挂凳口，一次性注塑成型。 型号：实验桌（学生）型号：			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									HH-SYZ-001			
4	学生电源	温州弘辉科教设备有限公司/乐清市福田电器有限公司	中国温州/中国温州	91330324 MA2L6RX X6P/9133 03827964 8437XT	 微型/ 微型	男/男	内资 /内 资	弘辉 / 福田	规格参数: 低压交流 0-30V 电压, 分辨率为 1V。电流 0-3A。具备过载保护点智能侦测功能, 电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值; 低压直流 0-30V 电压, 分辨率为 0.5V。电流 0-2A。具备过载保护点智能侦测功能, 电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值; 具备 1 个 220V 交流电源输出插座;	¥ 530.00	580.000	¥ 307,400.00



								学生电源的性能指标符合 JY/T0374-2004 标准；被教师远程锁定时，锁定指示，学生自行操控无效。 型号：学生电源型号： hh-xsdy021、插座型号： FT022				
5	学生 凳	温州 弘辉 科教 设备 有限 公司	中 国 温 州	91330324 MA2L6RX X6P	微型	男	内资	弘 辉 	规格：1、凳面材质：采用环保型 ABS 改性塑料一次成型注塑成型 2、凳钢架椭圆形，脚钢架全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3、圆凳有调节升降功能，	¥ 129.00	1160.000	¥ 149,640.00

								高度可以在 450mm—500mm 范围内自由调整。 型号：HH-SYD-001			
6	仪器柜	浙江良牧教学设备有限公司	中国温州	91330324 MA299PY B2T	微型	男	内资	良牧 规格：一、柜体尺寸： W1000mm*D500mm*H2000mm 1. 柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用1.0mm厚热镀锌钢板制作整体焊接，经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。 2. 柜体门板：上玻下钢门，外框采用双层 1.0mm 厚热镀锌钢板，经环氧树脂静电喷涂处理，框内嵌入 5mm 厚钢化玻璃。	¥1,920.00	120.000	¥ 230,400.00

								3. 层板：单层 1.0mm 厚热镀锌钢板制作，经 EPOXY 喷涂处理。 二、五金配件： 1. 把手：一体成型实芯铝合金拉手。 2. 合页：304 不锈钢合页。 3. 玻璃：5mm 厚钢化玻璃。 4. 透气孔：由数控机床一次成型。 5. 调整脚：8mm 镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 型号：LM0035A			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

7	主控电源	温州弘辉科教设备有限公司/乐清市福田电器有限公司	中国温州/中国温州	91330324 MA2L6RX X6P/9133 03827964 8437XT	微型/微型 男/男	内资/内资	弘辉 / 福田	规格：1、采用带有触摸屏操控的大屏幕液晶，触控操作和数据显示一体化。 2、具备 2 个 220V 交流电源输出插座。 3、系统具备漏电保护功能。 4、向学生实验桌输出交流 220V 电源，并具备过载和短路保护功能。 5、教师电源的性能指标符合 JY/T0374-2004 标准。 型号：主控电源型号： hh-jsdy011、插座型号： FT022	¥4,700.00	11.000	¥ 51,700.00
---	------	--------------------------	-----------	---	--------------	-------	---------	--	-----------	--------	-------------

8	学生水槽	温州弘辉科教设备有限公司/浙江科恩实验设备股份有限公司	中国温州/中国新昌	91330324 MA2L6RX X6P/9133 06247498 184296	微型/小型	男/男	内资/内资	弘辉/KOF	规格: 柜子整体采用环保型ABS 工程塑料一次性注塑成型。 水槽采用环保型 PP 材料一次性注塑成型, 耐强酸碱 <80 度有机溶剂并耐 150 度以下高温, 壁厚 6mm (±2mm), 具有防溢出功能。 含三联水嘴 1 套。 型号: 学生水槽: hh-scg053、三联水嘴: KA1	¥ 1,770.00	166.000	¥ 293,820.00
---	------	-----------------------------	-----------	---	-------	-----	-------	--------	---	------------	---------	--------------

9	洗眼器	台州市硕信洁具有限公司	中国台州	91331004 MA7JJLFP 8Q	微型男	内资	硕信	规格：材质：主体采用环保型 PP 材料一次性注塑成型。 工作压力：0.2-0.4MPa。 流量：洗眼器喷头：12 升/分钟。 性能：阀门可自动关闭，密封可靠。 喷头：洗眼盆头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。 型号：SX-7988	¥ 362.00	14.000	¥ 5,068.00
10	拆除	北京兴宇慧源	中国北京	91110108 MA01NA F735	小型男	内资	兴宇慧	规格：原有地面墙面拆除，各系统管线拆除等，含清运及消纳等	¥ 171.00	2208.750	¥ 377,696.25

		科技 有限 公司	京				源	型号：定制			
11	原家具拆除及搬运	北京兴宇慧源科技有限公司	中国北京	91110108 MA01NA F735	小型男	内资	兴宇慧源	规格：原家具拆除及搬运 型号：定制	¥ 31.00	1992.600	¥ 61,770.60
12	地面装修	北京兴宇慧源科技有限公司/广东	中国北京/中国佛	91110108 MA01NA F735/914 40604MA 55LQF44 L	小型/中型男/男	内资	兴宇慧源/顺	规格：地面砖铺设（地砖、砂浆找平、50mm 混凝土垫层） 型号：地面装修施工型号：定制、地砖型号：400mm×800mm×7.8mm	¥ 290.00	1495.630	¥ 433,732.70

		顺辉陶瓷有限公司	山					辉				
13	天棚拆除、新建	北京兴宇慧源科技有限公司/泰山木业有限公司	中国北京/中国临沂	91110108MA01NAF735/91371302MA3UL4B56N	小型/微型	男/男	内资	兴宇慧源/泰山牌	规格：拆除原有顶棚、新建矿棉板吊顶 型号：天棚拆除、新建施工 型号：定制、矿棉板型号：600mm×600mm×12-18mm	¥120.00	2244.750	¥ 269,370.00
14	灯具拆	北京兴宇	中国	91110108MA01NA	小型/	男/男	内资	兴宇	规格：拆除原有灯具、新建教室平板灯	¥ 629.00	389.000	¥ 244,681.00

	除、 安装	慧源 科技 有限 公司/ 广东 省光 保校 园照 明科 技有 限公 司	北 京/ 中 国 中 山	F735/914 42000MA 548K7U8 P	微型			慧 源 / 光 保	型号: 灯具拆除、安装施工 型号: 定制、灯具型 号:GBJSD006			
15	室内 给排水铺 设	北京 兴宇 慧源 科技	中 国 北 京	91110108 MA01NA F735	小型男内资			兴 宇 慧 源	规格: 给排水接入到教室, 排水: DN50 到学生、教师 实验桌, 给水: DN25 到学 生、教师实验桌	¥ 30.00	1447.960	¥ 43,438.80

		有限公司						型号：定制			
16	室内 电路 铺设	北京 兴宇 慧源 科技 有限 公司	中 国 北 京	91110108 MA01NA F735	小型	男	内资	兴 宇 慧 源 规格：引入配电箱，220V， 12KW，内设4主2备回路， 从配电箱铺设电路到学生、 教师实验桌 型号：定制	¥ 70.00	2032.870	¥ 142,300.90
17	墙面 装修	北京 兴宇 慧源 科技 有限 公司/ 龙牌 涂料	中 国 北 京/ 中 国 北 京/	91110108 MA01NA F735/911 10114MA 004GEJ7 A/914406 04MA55L	小型/ 小型/ 中型	男/男/ 男	内资 /内 资/ 内资	兴 宇 慧 源 / 龙 牌 / 规格：墙面、踢脚线新作(乳 胶漆墙面、地砖踢脚) 型号：墙面装修施工型号： 定制、乳胶漆型号： LNQBL201、地砖踢脚线型 号：400mm×800mm× 7.8mm	¥ 64.40	3277.125	¥ 211,046.85

		(北京) 有限公司/ 广东 顺辉 陶瓷 有限公司	中国 佛山	QF44L				顺 辉				
18	仪器 柜	温州 弘辉 科教 设备 有限公司	中国 温州	91330324 MA2L6RX X6P	微型	男	内资	弘 辉	规格：尺寸： 1000mm*500mm*2000mm 整体采用环保型工程塑料 一次性注塑成型，设加强 筋。上部为工程塑料镶装玻 璃对开门，带锁，高强度耐	¥ 1,630.00	30.000	¥ 48,900.00

									磨, 防水、防锈, 内设活动隔板, 耐酸碱、耐冲击下部为工程塑料对开门, 带锁。 型号: hh-yqg051			
19	主控电源	温州弘辉科教设备有限公司/乐清市福田电器有限公司	中国温州/中国温州	91330324 MA2L6RX X6P/9133 03827964 8437XT	微型/ 微型	男/男	内资/ 内资	弘辉 / 福田	规格: 1、采用带有触摸屏操控的大屏幕液晶, 触控操作和数据显示一体化。 2、低压直流 0-30V 电压, 分辨率为 0.5V, 电流 0-6A, 具备过载保护点智能侦测功能, 电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 3、具备 2 个 220V 交流电源输出插座。	¥4,700.00	5.000	¥ 23,500.00

									4、系统具备漏电保护功能。 5、向学生实验桌输出交流220V 电源，并具备过载和短路保护功能。 6、教师电源的性能指标符合 JY/T0374-2004 标准。 型号：主控电源型号： hh-jsdy011、插座型号： FT022			
20	通风设施	温州弘辉科教设备有限公司/北京	中国温州/中国北	91330324 MA2L6RX X6P/9111 0108MA0 1NAF735	微型/小型	男/男	内资/内资	弘辉 / 兴宇慧源	规格：1.学生吸风罩：采用ABS 材料的吸风罩，隐蔽安 装成桌面，便于收纳和使用。2.通风管道：选用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的 UPVC 塑料专用管道。实验室内主管道材料	¥ 27,000.00	5.000	¥ 135,000.00

		兴宇 慧源 科技 有限 公司	京					壁厚 8.5mm；支管道材料 壁厚 4.0mm。室外通风管 道采用φ400mm 防腐蚀 PVC 管及弯头,管卡采用碳 钢制作,表面经镀铬处理, 具有耐腐蚀、防火、防潮等 功能。具有耐腐蚀、防火、 防潮等功能。 型号: 学生吸风罩型号: hh-xfz055、通风设施施工 型号: 定制				
21	室内 通风 设施 敷设	北京 兴宇 慧源 科技 有限	中 国 北 京	91110108 MA01NA F735	小型	男	内资	兴 宇 慧 源	规格: 室内通风水平路由管 道及通风末端设施 型号: 定制	¥ 8,230.00	5.000	¥ 41,150.00

		公司										
22	室外通风设施敷	北京兴宇慧源科技有限公司	中国北京	91110108 MA01NA F735	小型男	内资	兴宇慧源	规格: 室外通风管道路由敷 设 型号: 定制	¥ 8,230.00	5.000	¥ 41,150.00	
23	通风风机	温州弘辉科教设备有限公司	中国温州	91330324 MA2L6RX X6P	微型男	内资	弘辉	规格: 1.通风机: 实验室选用防腐离心式调速风机, 电机功率 5.5kW。2. 通风风机材质: 风机机壳及叶片材质均采用耐酸碱腐蚀、抗高压的 UPVC 材料加工制作, 管道内壁光滑、材质坚固、连接性好, 使通风性能有显著提高。3.包含变频器, 可	¥ 15,000.00	5.000	¥ 75,000.00	

									用变频器调节风机风量大小 型号: hh-xxfj055			
24	活性炭吸附箱	中环清源(北京)科技有限公司	中国北京	9111010875872335XR	小型	男	内资	中环清源	规格: 符合国家废气环保处理标准《HJ/T 386-2007》《HJ 2026-2013》 型号: ZHQY-FQ	¥13,000.00	5.000	¥ 65,000.00
25	地面装修	北京兴宇慧源科技有限公司	中国北京/中	91110108MA01NAF735/91440604MA55LQF44	小型/中型	男/男	内资	兴宇慧源/	规格: 地面砖铺设(地砖、砂浆找平、400mm 混凝土垫层) 型号: 地面装修施工型号: 定制、地砖型号: 400mm×	¥ 301.00	749.120	¥ 225,485.12

		公司/ 广东 顺辉 陶瓷 有限公司	国 佛 山	L				顺 辉	800mm×7.8mm			
26	主控 电源	温州 弘辉 科教 设备 有限 公司/ 乐清 市福 田电 器有	中 国 温 州/ 中 国 温 州	91330324 MA2L6RX X6P/9133 03827964 8437XT	微型/ 微型	男/男	内资 /内 资	弘 辉 / 福 田	规格：1、采用带有触摸屏 操控的大屏幕液晶，触控操 作和数据显示一体化。 2、低压交流 0-30V 电压， 分辨率为 1V。电流 0-8A， 具备过载保护点智能侦测 功能，电流高于过载保护点 则自动保护、电流低于过载 保护点则自动恢复至设定 值。	¥ 4,700.00	9.000	¥ 42,300.00

		限公 司						3、低压直流 0 - 30V 电压, 分辨率为 0.5V。电流 0-6A。具备过载保护点智能侦测功能, 电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 4、控制大电流输出。短时输出电流值为 40A, 输出电流大于 10A 时, 启动恒流保护, 直至自动关断。 5、具备 2 个 220V 交流电源输出插座。 6、系统具备漏电保护功能。 7、向学生实验桌输出交流 220V 电源, 并具备过载和			
--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								短路保护功能。 8、教师电源的性能指标符合 JY/T 0374-2004 标准。 型号：主控电源型号： hh-jsdy011、插座型号： FT022				
27	教室 电路 接入	北京 兴宇 慧源 科技 有限 公司	中 国 北 京	91110108 MA01NA F735	小型	男	内资	兴 宇 慧 源	规格：引入配电箱，220V， 12KW，内设 4 主 2 备回路， 从配电箱铺设电路到学生、 教师实验桌 型号：定制	¥ 70.00	175.880	¥ 12,311.60

28	室内 给排水 铺设	北京 兴宇 慧源 科技 有限 公司	中 国 北 京	91110108 MA01NA F735	小型	男	内资	兴 宇 慧 源	规格：排水：DN50 到教师 实验桌，给水：DN25 到教 师实验桌 型号：定制	¥ 26.00	544.640	¥ 14,160.64
总价（元）											¥ 4,712,297.46	

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别，绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。