



**江苏奇乐娃实业有限公司** 电 话：0517-85760008  
**Jiangsu Qi Lewa Industrial Co., Ltd.** 免费热线：400-6789-661

#### 四、投标分项报价表

项目编号/包号：11010526210200029906-XM001/23 包项目名称：中小学校办学条件装备提升改善 报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称       | 制造商         | 产地/<br>国别 | 制造商<br>统一社<br>会信用<br>代码    | 制造<br>商规<br>模 | 制造<br>商所<br>属性<br>别 | 外商<br>投资<br>类型 | 品牌   | 规格、型号                                                                                                                                                                                                                                                      | 单价<br>(元) | 数量 | 合价(元)  |
|----|------------|-------------|-----------|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------|
| 1  | 实验桌（教师演示台） | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 江苏/<br>中国 | 9132080<br>3581030<br>661N | 小型            | 男                   | 内资             | 奇乐宝贝 | QLW/W202<br>规格：2800mm×700mm×850mm<br>台面：采用12mm厚实芯理化板，边沿加厚至25mm，表面光滑、平整，整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬，确保柜身台面不受潮，牢固可靠。<br>结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源系统、水嘴、水槽、洗眼器、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。<br>桌身：整体采用0.9mm厚冷轧钢板，全部钢制件经过防锈处理。<br>水嘴：采用实验室专用三联水嘴。 | 4500      | 28 | 126000 |
| 2  | 教师椅        | 江苏奇乐娃实业有    | 江苏/<br>中国 | 9132080<br>3581030         | 小型            | 男                   | 内资             | 奇乐宝贝 | QLW/W203<br>1. 规格：常规 2. 技术要求：高背、                                                                                                                                                                                                                           | 300       | 28 | 8400   |



**江苏奇乐娃实业有限公司** 电 话：0517-85760008  
**Jiangsu Qi Lewa Industrial Co., Ltd.** 免费热线：400-6789-661

|   |         |             |       |                    |    |   |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |        |
|---|---------|-------------|-------|--------------------|----|---|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|
|   |         | 限公司         |       | 661N               |    |   |    |      | 带扶手椅座采用尼龙网布覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，带头枕、填腰，具备倾仰、锁定功能；气压棒；金属五星脚；尼龙纤维合成脚轮。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |        |
| 3 | 实验桌（学生） | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 江苏/中国 | 91320803581030661N | 小型 | 男 | 内资 | 奇乐宝贝 | QLW/W204<br>规格：1200mm×600mm×760mm<br>1、台面采用 12mm 厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，安全美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。<br>2、桌架整体采用铝合金型材<br>A、桌面支撑固定方管尺寸：30mm*30mm*厚 1.5mm；台面左右两侧桌架增设防腐、防撞保护，材质为 ABS 工程塑料，<br>B、左右侧边支管椭圆管，桌脚外侧安装 ABS 工程塑料护套，外观流线简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角处理，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。C、桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接；上支座：580*47*70mm，采用压铸铝一次成型；下支座：510*50*100mm，采用压铸铝一次成型；上、下支座侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，下支座与立柱、上支座一体成型为“Z”字型， | 1350 | 577 | 778950 |





**江苏奇乐娃实业有限公司** 电 话: 0517-85760008  
**Jiangsu Qi Lewa Industrial Co., Ltd.** 免费热线: 400-6789-661

|   |      |             |       |                    |    |   |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |        |
|---|------|-------------|-------|--------------------|----|---|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|
|   |      |             |       |                    |    |   |    |      | 并用高强度内六角螺丝连接, 便于组装及拆卸, 金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理, 承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。立柱: 900*40mm, 壁厚 1.5mm 的优质铝材, 凹型表面, 立柱内侧带固定卡槽, 表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。<br>3、书包斗: 采用环保型 ABS 工程塑料, 有挂凳口, 一次性注塑成型。                                                                                         |     |      |        |
| 4 | 学生电源 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 江苏/中国 | 91320803581030661N | 小型 | 男 | 内资 | 奇乐宝贝 | QLW/T02<br>低压交流 0-30V 电压, 分辨率为 1V。电流 0-3A。具备过载保护点智能侦测功能, 电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值; 低压直流 0-30V 电压, 分辨率为 0.5V。电流 0-2A。具备过载保护点智能侦测功能, 电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值; 具备 1 个 220V 交流电源输出插座; 学生电源的性能指标符合 JY/T0374-2004 标准; 被教师远程锁定时, 锁定指示, 学生自行操控无效。 | 350 | 577  | 201950 |
| 5 | 学生凳  | 江苏奇乐        | 江苏/   | 9132080            | 小型 | 男 | 内资 | 奇乐   | QLW/W206                                                                                                                                                                                                                                                     | 90  | 1154 | 103860 |



**江苏奇乐娃实业有限公司** 电 话: 0517-85760008  
**Jiangsu Qi Lewa Industrial Co., Ltd.** 免费热线: 400-6789-661

|   |      |                 |           |                            |    |   |    |      |                                                                                                                                                               |      |    |       |
|---|------|-----------------|-----------|----------------------------|----|---|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|
|   |      | 娃实业有<br>限公司     | 中国        | 3581030<br>661N            |    |   |    | 宝贝   | 1. 凳面材质: 采用环保型 ABS 改性塑料一次性注塑成型<br>2、凳钢架椭圆形无缝钢管, 尺寸: 17×37×1.2mm; 脚钢架、全圆满焊接完成, 结构牢固, 经高温粉体烤漆处理, 长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。<br>3、圆凳有调节升降功能, 高度可以在 450mm—500mm 范围内自由调整。 |      |    |       |
| 6 | 仪器柜  | 江苏奇乐娃实业有<br>限公司 | 江苏/<br>中国 | 9132080<br>3581030<br>661N | 小型 | 男 | 内资 | 奇乐宝贝 | QLW/W224<br>规格: 尺寸: 1000mm*500mm*2000mm<br>整体采用环保型工程塑料一次性注塑成型, 设加强筋。上部为工程塑料镶装玻璃对开门, 带锁, 高强度耐磨, 防水、防锈, 内设活动隔板, 耐酸碱、耐冲击下部为工程塑料对开门, 带锁。                          | 1350 | 24 | 32400 |
| 7 | 主控电源 | 江苏奇乐娃实业有<br>限公司 | 江苏/<br>中国 | 9132080<br>3581030<br>661N | 小型 | 男 | 内资 | 奇乐宝贝 | QLW/T01<br>1、采用带有 7 寸触摸屏操控的大屏幕液晶, 触控操作和数据显示一体化。<br>2、低压直流 0-30V 电压, 分辨率为 0.5V。电流 0-6A。具备过载保护点智能侦测功能, 电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。                       | 3900 | 4  | 15600 |





**江苏奇乐娃实业有限公司** 电 话：0517-85760008  
**Jiangsu Qi Lewa Industrial Co., Ltd.** 免费热线：400-6789-661

|    |      |                |       |                    |    |   |    |      |                                                                                                                                                    |       |     |        |
|----|------|----------------|-------|--------------------|----|---|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|
|    |      |                |       |                    |    |   |    |      | 3、具备 2 个 220V 交流电源输出插座。<br>4、系统具备漏电保护功能。<br>5、向学生实验桌输出交流 220V 电源，并具备过载和短路保护功能。<br>6、教师电源的性能指标符合 JY/T0374-2004 标准。                                  |       |     |        |
| 8  | 学生水槽 | 江苏奇乐娃实业有限公司    | 江苏/中国 | 91320803581030661N | 小型 | 男 | 内资 | 奇乐宝贝 | QLW/W208<br>柜子整体采用环保型 ABS 工程塑料一次性注塑成型。<br>水槽采用环保型 PP 材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80 度有机溶剂并耐 150 度以下高温，壁厚 4.5mm，具有防溢出功能。含三联水嘴 1 套。                               | 1050  | 241 | 253050 |
| 9  | 洗眼器  | 河北润旺达实验室设备有限公司 | 武强/中国 | 91131123730242271G | 小型 | 男 | 内资 | 润旺达  | WJH0355<br>材质：主体采用环保型 PP 材料一次性注塑成型。<br>工作压力：0.2-0.4MPa。<br>流量：洗眼器喷头：12 升/分钟。<br>性能：阀门可自动关闭，密封可靠。<br>喷头：洗眼盆头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。 | 380   | 8   | 3040   |
| 10 | 通风设施 | 江苏奇乐娃实业有限公司    | 江苏/中国 | 91320803581030661N | 小型 | 男 | 内资 | 奇乐宝贝 | QLW/H10<br>1. 学生吸风罩：采用 ABS 材料的吸风罩，隐蔽安装成桌面，便于收纳                                                                                                     | 13500 | 4   | 54000  |



**江苏奇乐娃实业有限公司** 电 话：0517-85760008  
**Jiangsu Qi Lewa Industrial Co., Ltd.** 免费热线：400-6789-661

|    |          |             |       |                    |    |   |    |      |                                                                                                                                                          |       |   |       |
|----|----------|-------------|-------|--------------------|----|---|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|
|    |          |             |       |                    |    |   |    |      | 和使用。2. 通风管道：选用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的UPVC 塑料专用管道。实验室内主管道材料壁厚 8.5mm；支管道材料壁厚 4.0mm。室外通风管道采用 Φ400mm 防腐蚀 PVC 管及弯头，管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 |       |   |       |
| 11 | 室内通风设施敷设 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 江苏/中国 | 91320803581030661N | 小型 | 男 | 内资 | 奇乐宝贝 | 室内通风水平路由管道及通风末端设施                                                                                                                                        | 1350  | 4 | 5400  |
| 12 | 室外通风设施敷设 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 江苏/中国 | 91320803581030661N | 小型 | 男 | 内资 | 奇乐宝贝 | 室外通风管道路由敷设                                                                                                                                               | 900   | 4 | 3600  |
| 13 | 通风风机     | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 江苏/中国 | 91320803581030661N | 小型 | 男 | 内资 | 奇乐宝贝 | 1. 通风机：实验室选用防腐蚀离心式调速风机，电机功率 5.5kW。<br>2. 通风机材质：风机机壳及叶片材质均采用耐酸碱腐蚀、抗高压的UPVC 材料加工制作，管道内壁光滑、材质坚固、连接性好，使通风性能有显著提高。3. 包含变频器，可用变频器调节风机风量大小                      | 9000  | 4 | 36000 |
| 14 | 活性炭吸附箱   | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 江苏/中国 | 91320803581030661N | 小型 | 男 | 内资 | 奇乐宝贝 | 1、尺寸：L2200*W920*1200mm；<br>2、材质：灰色 PP 抗 UV；3、活性炭填充量：140kg；                                                                                               | 10500 | 4 | 42000 |





**江苏奇乐娃实业有限公司** 电 话: 0517-85760008  
**Jiangsu Qi Lewa Industrial Co., Ltd.** 免费热线: 400-6789-661

|    |          |             |       |                    |    |   |    |      |                                                    |     |            |             |
|----|----------|-------------|-------|--------------------|----|---|----|------|----------------------------------------------------|-----|------------|-------------|
|    |          |             |       |                    |    |   |    |      | 符合国家废气环保处理标准<br>《HJ/T386-2007》《HJ2026-2013》        |     |            |             |
| 15 | 拆除       | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 江苏/中国 | 91320803581030661N | 小型 | 男 | 内资 | 奇乐宝贝 | 原有地面墙面拆除, 各系统管线拆除等, 含清运及消纳等                        | 136 | 2269.0461  | 308590.2696 |
| 16 | 原家具拆除及搬运 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 江苏/中国 | 91320803581030661N | 小型 | 男 | 内资 | 奇乐宝贝 | 原家具拆除及搬运                                           | 68  | 2269.0461  | 154295.1348 |
| 17 | 墙面装修     | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 江苏/中国 | 91320803581030661N | 小型 | 男 | 内资 | 奇乐宝贝 | 墙面、踢脚线新作(乳胶漆墙面、地砖踢脚)                               | 141 | 3403.56915 | 479903.2502 |
| 18 | 地面装修     | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 江苏/中国 | 91320803581030661N | 小型 | 男 | 内资 | 奇乐宝贝 | 地面砖铺设(地砖、砂浆找平、400mm混凝土垫层)                          | 277 | 420.9731   | 116609.5487 |
| 19 | 天棚拆除、新建  | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 江苏/中国 | 91320803581030661N | 小型 | 男 | 内资 | 奇乐宝贝 | 拆除原有顶棚、新建矿棉板吊顶                                     | 170 | 2269.043   | 385737.31   |
| 20 | 灯具拆除、安装  | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 江苏/中国 | 91320803581030661N | 小型 | 男 | 内资 | 奇乐宝贝 | 拆除原有灯具、新建教室平板灯                                     | 90  | 407        | 36630       |
| 21 | 室内给排水铺设  | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 江苏/中国 | 91320803581030661N | 小型 | 男 | 内资 | 奇乐宝贝 | 排水: DN50 到学生、教师实验桌, 给水: DN25 到学生、教师实验桌             | 107 | 1902.7351  | 203592.6557 |
| 22 | 室内电路铺设   | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 江苏/中国 | 91320803581030661N | 小型 | 男 | 内资 | 奇乐宝贝 | 引入配电箱, 220V, 12KW, 内设 4 主 2 备回路, 从配电箱铺设电路到学生、教师实验桌 | 181 | 2269.0461  | 410697.3441 |



**江苏奇乐娃实业有限公司** 电 话：0517-85760008  
**Jiangsu Qi Lewa Industrial Co., Ltd.** 免费热线：400-6789-661

|    |      |             |       |                    |    |   |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |        |
|----|------|-------------|-------|--------------------|----|---|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|
| 23 | 仪器柜  | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 江苏/中国 | 91320803581030661N | 小型 | 男 | 内资 | 奇乐宝贝 | QLW/W221<br>一、柜体尺寸：<br>W1000mm*D500mm*H2000mm<br>1. 柜体（顶板、底板、侧板、背板）：<br>采用 0.8mm 厚热镀锌钢板制作整体焊接，经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。<br>2. 柜体门板：上玻下钢门或全玻门，外框采用双层 1.0mm 厚热镀锌钢板，经环氧树脂静电喷涂处理，框内嵌入 5mm 厚钢化玻璃。<br>3. 层板：单层 1.0mm 厚热镀锌钢板制作，经 EPOXY 喷涂处理。<br>二、五金配件：<br>1. 把手：一体成型实芯铝合金拉手或 PVC 内嵌式拉手。<br>2. 合页：304 不锈钢合页。<br>3. 玻璃：5mm 厚钢化玻璃。<br>4. 透气孔：由数控机床一次成型。<br>5. 调整脚：8mm 镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 | 2100 | 144 | 302400 |
| 24 | 主控电源 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 江苏/中国 | 91320803581030661N | 小型 | 男 | 内资 | 奇乐宝贝 | QLW/T01<br>1、采用带有 7 寸触摸屏操控的大屏幕液晶，触控操作和数据显示一体化。<br>2、低压直流 0-30V 电压，分辨率为                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3900 | 19  | 74100  |





**江苏奇乐娃实业有限公司** 电 话: 0517-85760008  
**Jiangsu Qi Lewa Industrial Co., Ltd.** 免费热线: 400-6789-661

|    |      |             |       |                    |    |   |    |      |                                                                                                                                                                                                |      |          |            |
|----|------|-------------|-------|--------------------|----|---|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|
|    |      |             |       |                    |    |   |    |      | 0.5V。电流 0-6A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。<br>3、具备 2 个 220V 交流电源输出插座。<br>4、系统具备漏电保护功能。<br>5、向学生实验桌输出交流 220V 电源，并具备过载和短路保护功能。<br>6、教师电源的性能指标符合 JY/T0374-2004 标准。             |      |          |            |
| 25 | 地面装修 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 江苏/中国 | 91320803581030661N | 小型 | 男 | 内资 | 奇乐宝贝 | 地面砖铺设(地砖、砂浆找平、50mm 混凝土垫层)                                                                                                                                                                      | 277  | 1866.073 | 516902.221 |
| 26 | 主控电源 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 江苏/中国 | 91320803581030661N | 小型 | 男 | 内资 | 奇乐宝贝 | QLW/T01<br>1、采用带有 7 寸触摸屏操控的大屏幕液晶，触控操作和数据显示一体化。<br>2、低压交流 0-30V 电压，分辨率为 1V。电流 0-8A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。<br>3、低压直流 0-30V 电压，分辨率为 0.5V。电流 0-6A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护 | 3900 | 5        | 19500      |



**江苏奇乐娃实业有限公司** 电 话：0517-85760008  
**Jiangsu Qi Lewa Industrial Co., Ltd.** 免费热线：400-6789-661

|       |         |             |       |                    |    |   |    |      |                                                                                                                                                                                                            |     |         |            |
|-------|---------|-------------|-------|--------------------|----|---|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|
|       |         |             |       |                    |    |   |    |      | 点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。<br>4、控制大电流输出。短时输出电流值为 40A，输出电流大于 10A 时，启动恒流保护，直至自动关断。<br>5、具备 2 个 220V 交流电源输出插座。<br>6、系统具备漏电保护功能。<br>7、分 4 组向学生实验桌输出交流 220V 电源，并具备过载和短路保护功能。<br>8、教师电源的性能指标符合 JY/T0374-2004 标准。 |     |         |            |
| 27    | 室内给排水铺设 | 江苏奇乐娃实业有限公司 | 江苏/中国 | 91320803581030661N | 小型 | 男 | 内资 | 奇乐宝贝 | 排水：DN50 到教师实验桌，给水：DN25 到教师实验桌                                                                                                                                                                              | 107 | 366.311 | 39195.277  |
| 总价（元） |         |             |       |                    |    |   |    |      |                                                                                                                                                                                                            |     |         | 4712403.01 |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。