

北京市政府采购项目 公开招标文件 (2026 年版)

项目名称：2026 年设备新购-北京第一实验小学红莲
分校-食堂设备购置项目

项目编号/包号：11010226210200024711-XM001/1

采 购 人：北京第一实验小学红莲分校

采购代理机构：华诚博远工程咨询有限公司



目 录

第一章 投标邀请 1

第二章 投标人须知 6

第三章 资格审查 25

第四章 评标程序、评标方法和评标标准 29

第五章 采购需求 42

第六章 拟签订的合同文本 73

第七章 投标文件格式 88

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

- 1.项目编号：11010226210200024711-XM001
- 2.项目名称：2026 年设备新购-北京第一实验小学红莲分校-食堂设备购置项目
- 3.项目预算金额：185.3278 万元、项目最高限价（如有）：185.3278 万元
- 4.采购需求：

包号	标的名称	采购包 预算金额 (万元)	数量	简要技术需求或服务要求
01	2026 年设备 新购-北京第 一实验小学红 莲分校-食堂 设备购置项目	185.3278	1	购置标准化食堂设备，满足在校师生日常需求，符合北京中小学食堂食品安全，具体需求详见第五章《采购需求》

- 5.合同履行期限：签订合同之日起至质保期（12 个月）结束

- 6.本项目是否接受联合体投标：☐是 ☒否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☐本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☐本项目专门面向 ☐中小☒小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

☐本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通

过以下措施进行：___/___

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：___/___

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：

（1）信用信息查询记录,根据财政部财库〔2016〕125号《财政部要求加强政采信用记录查询及使用》文件相关规定，投标人被“信用中国（网址 www.creditchina.gov.cn）”中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的，被“中国政府采购网（网址 www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本项目投标，投标人无需提供，由采购人或采购代理机构按文件规定时间查询。

三、获取招标文件

1.时间：2026年07月02日至2026年07月08日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年07月24日13点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(2) 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”——“操作指南”——“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“操作指南”——“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定时间内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京第一实验小学红莲分校

地 址：北京市西城区红莲中里 14 号

联系方式：张老师、83259825

2.采购代理机构信息

名 称：华诚博远工程咨询有限公司

地 址：北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼 5 层 502-7

联系方式：010-81123519

3.项目联系方式

项目联系人：董雨、李莉、周满堂、万鹏涛

电 话：010-81123519

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性： ☐ 服务 ☒ 货物
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
2.4	核心产品	☐ 关于核心产品本项目__包不适用。 ☐ 本项目__包为单一产品采购项目。 ☒ 本项目 1 包为非单一产品采购项目，核心产品为：油烟净化一体机烟罩。
3.1	现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。
	开标前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。
4.1	样品	投标样品递交： ☒ 不需要 ☐ 需要，具体要求如下：

条款号	条目	内容						
		(1) 样品制作的标准和要求：_____； (2) 是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 (3) 样品递交要求：_____； (4) 未中标人样品退还：_____； (5) 中标人样品保管、封存及退还：_____； (6) 其他要求（如有）：_____。						
5.3.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table border="1"> <tr> <th>包号</th><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2026 年设备新购-北京第一实验小学红莲分校-食堂设备购置项目</td><td>工业</td></tr> </table>	包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业	1	2026 年设备新购-北京第一实验小学红莲分校-食堂设备购置项目	工业
包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业						
1	2026 年设备新购-北京第一实验小学红莲分校-食堂设备购置项目	工业						
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。						
12.1	投标保证金	保证金金额： 01 包：人民币 20000 元； 投标保证金的形式：投标保证金提交方式应采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。（采用电汇形式的，应在用途/附言/备注位置注明：***项目投标保证金） 转账支付的汇入以下银行账户： 投标保证金收受人信息：						

条款号	条目	内容
		单位名称：华诚博远工程咨询有限公司 开户行：浙商银行北京分行 账号：10000010223772
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：_____。
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。
18.2	解密时间	解密时间：10 分钟
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ☒ 否 ☐ 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ☒ 得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人 ☐ 随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☒ 不允许 ☐ 允许，具体要求： (1) 可以分包履行的具体内容：_____； (2) 允许分包的金额或者比例：_____； (3) 其他要求：_____。
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购

条款号	条目	内容
		合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
26.1.1	询问	询问提出形式：纸质材料递交
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门：招标部； 联系电话：010-81123519； 通讯地址：北京市丰台区吴家村路 57 号华诚博远设计产业园。
27	代理费	收费对象： ☐采购人 ☒中标人 收费标准：参照国家发改委颁发的《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）文件、国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857 号）文件及《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格[2011]534 号文件规定计取，执行货物类招标相应费率，最终以实际成交价为基数据实计算； 缴纳时间：中标人在领取该项目的中标通知书的同时向代理机构支付中标服务费。

投标人须知

一 说 明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
- 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

- 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
- 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
- 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
- 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

- 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
- 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

- 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随

样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

- 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务

- 5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和国政府采购法**》第十条规定情形的除外。

- 5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.3.1 中小企业定义：

- 5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加

大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)、《金融业企业划型标准规定》(银发〔2015〕309号)等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预

留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.4 政府采购节能产品、环境标志产品

5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展

改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素,确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范,以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。

5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品,则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书,否则**投标无效**;

5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品,依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》(如涉及)。

5.5 正版软件

5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时,必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品,相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联〔2006〕1号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发〔2010〕47号)、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(财预〔2010〕536号)。

5.6 网络安全专用产品

5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》(2023年第1号),所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产

品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.8 采购需求标准

5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》

中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。

未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件

的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

- 18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。
- 18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
- 18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
- 18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。
- 19 资格审查
- 19.1 见第三章《资格审查》。
- 20 评标委员会
- 20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
- 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
- 21 评标程序、评标方法和评标标准
- 21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

- 22 确定中标人
- 22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选

人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

- 23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。
- 23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

- 24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
 - 24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
 - 24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 - 24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
 - 24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
- 24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

- 25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
- 25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、

具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授	提供证明文件的电子件或电子证照

		权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆	格式见《投标文件格式》

		生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的,且投标人为联合体或拟进行合同分包的,则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报,且满足招标文件关于预留份额的要求。	
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议	如本项目(包)要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的,必须提供;否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目(包),组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	格式见《投标文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有,见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
3	本项目的特定资格要求	如有,见第一章《投标邀请》	
3-1	本项目对于联合体的要求	1、如本项目接受联合体投标,且投标人为联合体时必须提供《联合协议》,明确各方拟承担的工作和责任,并指定联合体牵头人,授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分,与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要	提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》

		求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。	
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。	提供证明文件的电子件或电子证照
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序、评标方法

1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

9	分包其他要求 (如有)	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
10	报价的修正 (如有)	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
11	进口产品 (如有)	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；
12	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。
13	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
14	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人

		的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
15	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
16	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 异常低价处理

2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times 65\%$ ；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times 65\%$ ；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times 65\%$ ；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其

中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为**无效投标（响应）**处理。

2.2.4 上述投标（响应）报价指按照本章 2.4 修正后的报价。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

☐有，具体规定为：_____

☒无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表(报价表)与投标文件中开标一览表(报价表)内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
- 2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。
- 2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
- 2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
- 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

☐随机抽取

☐其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☐随机抽取

☒其他方式，具体要求：得分相同的，投标报价低者为中标人；得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人，其他情形的，由评审委员会评定。

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

- 4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
- 4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

5 报告违法行为

- 5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
第一部分 商务部分（10 分）				
1	业绩	6	综合考虑投标人 2023 年 1 月 1 日至投标截止日（以签订时间为准，未体现签订时间的业绩不认可）做过的与本项目相似的项目业绩（须提供合同复印件并加盖公章）。每提供一份有效业绩得 2 分，本项最高得 6 分。 注：合同复印件包含但不限于合同首页、金额页、主要内容页、合同盖单位章页。	
2	企业管理认证	3	投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的下列证书： 1. 质量管理体系认证； 2. 环境管理体系认证； 3. 职业健康安全管理体系认证； 每提供 1 个得 1 分，最高得 3 分。	
3	政策性得分	0.5	本项目采购产品如属于“节能产品政府采购品目清单”中优先采购范围，并且投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，得 0.5 分，否则不得分。 注：投标人须在投标文件中提供其所投产品有效认证证书复印件加盖公章，否则不予认可。	
		0.5	本项目采购产品如属于“环境标志产品政府采购品目清单”中优先采购范围，并且投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书，得 0.5 分，否则不得分。 注：投标人须在投标文件中提供其所投产品有效认证证书复印件加盖公章，否则不予认可。	
第二部分 技术部分（60 分）				
1	技术指标响应程度	30	针对招标文件第五章采购需求 三、技术要求的响应程度。 （1）★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，共 0 项； （2）▲为重要指标，共 5 项，每有一项无偏离得 2 分，最高得 10 分； （3）所有技术要求中除“▲”“★”条款外其他一般条款完全响应无负偏离得 20 分。每有一项负偏离扣 0.5 分，超过 30 项负偏离视为未响应招标文件采购需求。（以采购需求偏离	

			表为准, 投标人对偏离表真实性负责。) 注: 1. 投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答, 必须在引用本招标文件的基础上, 进行逐条逐项答复、说明和解释; ★、▲指标需要提供证明材料, 投标人须提供包含相关指标项的证明材料, 未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的, 该指标按不满足处理。 2. 漏报技术条款, 该条款视为负偏离, 该条款不得分; 3. 缺漏采购数量视为未实质性响应招标文件, 投标将被拒绝;	
2	对项目的需求理解与分析实施	8	根据本项目的特点和要求, 对本项目进行需求理解分析, 至少包括:项目背景、项目需求理解、对本项目重点难点的分析及对策建议等内容。 能充分结合项目要求, 项目背景及需求理解准确、对本项目重点难点的分析及对策建议充分合理, 完全符合实际需求, 得 8 分; 能基本结合项目要求, 项目背景及需求理解基本准确、对本项目重点难点的分析及对策建议基本充分合理, 基本符合实际要求, 得 5 分; 对项目需求理解偏差, 或者不贴合本项目与实际需求有偏差, 得 2 分; 未提供项目需求理解, 得 0 分。	
3	项目实施、供货方案	8	投标人针对本项目制定相应的项目实施、供货方案, 包括①项目组管理机构设置②进度计划、进度保障措施③货物交接及验收④产品供货安装调试⑤风险分析与解决方案, 进行评价: 上述五项内容均进行了阐述且满足采购需求的得 8 分; 方案内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述, 或内容中未包括具体实施细节及措施, 得 5 分; 方案内容内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施, 得 2 分 未提供具体方案, 得 0 分。	
4	售后服务方案	6	根据招标文件第五章采购需求, 提出详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案(包括但不限于: 服务措施、售后服务承诺、回访、定期巡检及技术支持等) 售后服务措施和方案具有完善的响应支持, 能	

			按照招标要求响应、快速解决用户问题，售后服务方案考虑全面、完整，方案具有针对性，售后服务措施和方案合理明确，满足或优于采购人需求，得 6 分； 售后服务措施和方案能按照招标要求响应，并能较快解决用户问题，售后服务方案考虑较好，比较完整，针对性较好，售后服务措施和方案比较完善，可以较好的满足采购人需求，得 4 分； 售后服务措施和方案能按照招标要求响应，并能在较短时间内解决用户问题，售后服务方案考虑一般，不够完整，针对性一般，基本可以满足采购人需求，得 2 分； 未提供售后服务措施和方案；或响应时效不满足招标文件要求，较长时间内解决用户问题，售后服务方案考虑不全面、不完整，售后流程缺项，得 0 分。	
5	培训方案	4	根据招标文件第五章采购需求，提出详细的培训方案，包含培训内容、培训计划、培训方式及培训质量控制等。 培训方案合理，有针对性，满足采购实际需求，得 4 分； 培训方案基本贴合实际情况进行论述，可以满足采购需求，得 2 分； 培训方案未贴合实际情况进行论述，较难采购需求，得 1 分； 未提供培训方案，得 0 分。	
6	应急方案	4	根据招标文件第五章采购需求，包括：①供货延迟/断供应急，②货物质量瑕疵应急，③货物运输损坏应急，④货物安装/调试故障应急，共四项内容，其中每项： 1) 提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得4分； 2) 提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得2分； 3) 方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得1分； 4) 未提供应急方案，得 0 分。	
第三部分 价格部分（30 分）				
1	投标报价	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) ×	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进

			分值。	行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。
合计		100		

第五章 采购需求

一、采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

序号	产品名称	规格型号	数量	单位
1	单通移门挂墙柜	1500*300*600	1	台
2	单通移门荷台柜	1500*700*800	1	台
3	左右双门展示柜	1220*760*1950mm	1	台
4	柜式洗手池	1800*500*800+150	1	台
5	感应水龙头	配套洗手池	3	台
6	感应式烘手器	冷热两用	4	台
7	步进式开水器	产水量：100L/H	1	台
8	员工多格储物柜	900*500*1800	2	台
9	紫外线消毒灯	≥1050*96*53mm	2	台
10	员工多格储物柜	1200*500*1800	4	台
11	四层平板货架	1200*500*1550	2	台
12	单星盆水池柜	600*800*800+150	1	台
13	台式混水龙头	双温	1	台
14	曲棍去水器连溢水装置	配套水池	1	台
15	四门储物柜	900*500*1800	1	台
16	六门储物柜	1200*500*1800	1	台
17	洗手星盆	500*450*600	2	台
18	感应水龙头	配套洗手池	2	台
19	紫外线消毒灯	≥1050*96*53mm	3	台
20	单通移门荷台柜	1800*800*800	6	台
21	单星工作台柜	1200*700*800+150	1	台
22	台式混水龙头	双温	1	台
23	曲棍去水器连溢水装置	配套水池	1	台
24	转角工作柜	800*1000*800	1	台
25	智能多格留样柜	1210*760*1980mm	1	台
26	转角工作柜	800*900*800	1	台
27	二层餐车	1000*550*900	4	台
28	四层栅格货架	1200*500*1550	4	台
29	四层平板调料货架	1200*500*1550	8	台
30	粘捕式灭蚊蝇灯	30W	2	台
31	四层平板货架	1200*500*1550	16	台
32	不锈钢低温冷冻库	2450*5450*2200	29	立方
33	不锈钢高温保鲜库	2450*5450*2200	29	立方
34	冷风机	3000 立方	2	台
35	冷库压缩机	5P/4P	2	台
36	工具消毒柜	850*200*1050	1	台
37	双层平板工作台	1500*700*800	3	台
38	不锈钢地架	1200*500*200	4	台
39	米面架	1200*600*200	4	台
40	餐具存放车	1200*700*1500	10	台
41	高温热风循环消毒库	5450*4650*2200	56	立方

42	不锈钢挡鼠板	L=1200MM	4	套
43	双层平板工作台	1200*600*800	2	台
44	大单星盆水池	1000*600*800+150	1	台
45	台式混水龙头	双温	1	台
46	曲棍去水器连溢水装置	配套水池	1	台
47	蒸汽型 24 盘蒸饭柜	1000*730*1500	3	台
48	燃气蒸汽发生器	蒸汽量 70KG/H	3	台
49	油烟净化一体机烟罩	2200*1300*1000*2 组	5.72	平米
50	高压洗地龙头	10M	1	台
51	粘捕式灭蚊蝇灯	30W	1	台
52	不锈钢封墙钢	L=5000MM*H	5	米
53	单通移门荷台柜	1255*700*800	1	台
54	高压洗地龙头	10M	1	台
55	油烟净化一体机烟罩	1800*1300*1000*2 组	4.68	平米
56	粘捕式灭蚊蝇灯	30W	1	台
57	双星盆水池柜	1200*700*800+150	1	台
58	台式混水龙头	双温	2	台
59	曲棍去水器连溢水装置	配套水池	2	台
60	双温四门高身柜	1220*760*1950mm	1	台
61	包边木案工作台	1800*700*800	1	台
62	单门醒发箱	16 盘	1	台
63	压面机	60 型	1	台
64	双动双速和面机	50 型	1	台
65	三功能搅拌机	B30	1	台
66	落地式分体电烤箱	三层六盘	1	台
67	柜式电饼铛	数显 58 型	2	台
68	不锈钢封墙钢	L=6000MM*H	6	米
69	粘捕式灭蚊蝇灯	30W	2	台
70	吊天花双层架	5400*400*1500	5.4	米
71	双通移门荷台柜	1800*900*800	3	台
72	油烟净化一体机烟罩	2750*1500*1000*1 组	4.13	平米
73	油烟净化一体机烟罩	2700*1500*1000*2 组	8.1	平米
74	炉拼台	300*1350*1250	3	台
75	燃气单眼大锅灶	1200*1350*1250	6	台
76	油烟净化一体机烟罩	2200*1300*1000*1 组	2.86	平米
77	高压洗地龙头	10M	1	台
78	调料车	500*660*600	1	台
79	双温四门高身柜	1220*760*1950mm	1	台
80	双星盆水池	1200*760*800+150	1	台
81	台式混水龙头	双温	2	台
82	曲棍去水器连溢水装置	配套水池	2	台
83	炉拼台	400*1000*1250	1	台
84	燃气双炒双尾炒灶	1800*1000*1250	1	台
85	不锈钢封墙钢	L=13500MM*H	13.5	米
86	粘捕式灭蚊蝇灯	30W	1	台
87	自循环异味处理器	≤30m²	1	台
88	垃圾工作柜	500*650*800	1	台
89	五层平板调料货架	1500*500*1550	1	台
90	刀具菜墩消毒柜	1000*600*1800	1	台

91	绞切肉机	产量：400KG/H	1	台
92	高压洗地龙头	10M	1	台
93	挂墙双层架	1800*300*800	1	台
94	双层平板工作台	1800*650*800	1	台
95	大单星盆水池	1150*700*800+150	2	台
96	台式混水龙头	双温	2	台
97	曲棍去水器连溢水装置	配套水池	2	台
98	粘捕式灭蚊蝇灯	30W	1	台
99	自循环异味处理器	≤30m²	1	台
100	五层平板调料货架	1500*500*1550	1	台
101	垃圾工作柜	650*760*800	1	台
102	大单星盆水池	1000*760*800+150	3	台
103	台式混水龙头	双温	3	台
104	曲棍去水器连溢水装置	配套水池	3	台
105	壁挂式刀具消毒柜	10 把刀	1	台
106	多功能切菜机	1180*550*1260mm	1	台
107	毛刷土豆去皮机	1270*740*1150mm	1	台
108	双层平板工作台	1800*760*800	1	台
109	蒸汽式长龙洗碗机	3850*925*1997mm	1	台
110	餐具气泡预洗池	1500*760*850	1	台
111	大单星盆水池	1200*760*800+150	2	台
112	台式混水龙头	双温	2	台
113	曲棍去水器连溢水装置	配套水池	2	台
114	高压洗地龙头	10M	1	台
115	厨余垃圾减量处理器	处理量：400KG/H	1	台
116	粘捕式灭蚊蝇灯	30W	1	台
117	不锈钢滤网式抽气罩	1200*1800*300	2.16	平米
118	不锈钢滤网式抽气罩	1200*1200*300	1.44	平米
119	单通移门碗柜	1200*500*1800	3	台
120	空气源热泵热水器	产热量 220L/H	1	台
121	立式燃气蒸汽发生器	蒸汽量 80KG/H	1	台
122	筷子消毒机	200 双	2	台
123	数显保温自助餐炉	595*480*170	6	台
124	保温汤炉	350*350*390	2	台
125	大理石餐台	6200*800*900	6.2	米
126	双层平板工作台	1800*760*800	1	台
127	双孔收餐工作柜	1500*760*800	1	台
128	热风循环消毒柜	1310*650*1960	1	台
129	全自动油水分离提升设备	处理量：30m³ /H	1	套
130	排烟管道	定制/600*600	80	m²
131	排烟管道弯头	定制/600*600	20	m²
132	排烟管道变径	定制/600*600	15	m²
133	排烟管道三通	定制/600*600	10	m²
134	消音管道	定制/600*600	50	m²
135	消音弯头	定制/600*600	5	个
136	送风百叶	600*600	1	个
137	低噪音送风风柜	风量 20000m³	1	台
138	低噪音排气风柜	风量 8000m³	1	台

139	风柜底座支架	配套风机	1	台
140	减震器	80KG	4	个
141	软连接	L=300MM	1	个
142	送风管道	定制/300*800	50	m ²
143	排气管道	定制/300*300	30	m ²
144	送风管道弯头	定制/300*800	20	m ²
145	送风管道变径	定制/300*800	15	m ²
146	送风管道三通	定制/300*800	10	m ²
147	风柜变频启动控制箱	配套风机	1	台
148	铝合金送新风咀	定制	10	套
149	送风软管	Φ 300	30	米
150	防鼠网	定制	10	个

2. 项目背景

为落实北京市义务教育校园食堂标准化建设、校园食品安全管控相关工作要求，完善北京第一实验小学红莲分校服务配套设施，全面提升校内师生供餐保障能力、食堂规范化运营水平，筑牢校园食品安全防线，保障在校学生就餐安全、营养、卫生，采购人拟实施食堂餐厨设备购置工作。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

（1）供货及安装期限：合同签订后 30 天内交付并完成安装调试等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

详见合同条款

3. 包装和运输

须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）

4. 售后服务（质保期）

（1）设备自安装、调试合格之日起在正常使用状态下，质保期为 12 个月；质保期内卖方负责免费维修。投标人须提供 7×24 小时售后响应服务，2 小时内响应；4 小时内到达现场开展维修，48 小时不能修复的提供备机。

（2）提供长期技术支持服务。

（3）投标人须不少于 24 课时的培训服务。培训内容包含但不限于：使用培训、维护维保培训、简单维修培训。

三、技术要求

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	技术参数
1	单通移门挂墙柜	1500*300*600	1	台	1、整体采用 304#不锈钢制作； 2、层板采用钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 钢板做加力筋，四边需折下 40mm，层板可调； 3、柜身采用钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋； 4、门整体采用钢制作厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 5、台脚采用可调金属子弹脚。
2	单通移门荷台柜	1500*700*800	1	台	1、单通移门荷台柜整体采用 304 不锈钢板制作，板材厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，并且采用 U 型加强筋加固。下底层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，拼接处全部满焊且边角压死边，无毛刺，不割手； 2、单通移门荷台柜门板采用双向门把手工艺，且两侧装有防撞静音垫，门缝大小高度均匀，采用上滑道推拉，滑轮采用钢包塑工艺保证强度的情况下达到静音效果；工作台全部采用满焊工艺，防止割手。 3、单通移门荷台柜边角采用钝化折边工艺，防止操作人员在使用过程导致二次磕伤。台脚采用配欧式重力调脚，可调节高度。
3	左右双门展示柜	1220*760*1950mm	1	台	1、容积： $\leq 900\text{L}$ ； 2、电压/功率：220V/ $\leq 510\text{W}$ ； 3、制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜； 4、微电脑智能控制； 5、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 6、整体采用不锈钢板材制作，双层中空非除雾玻璃掩门，柜内物品一览无余； 7、箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗； 8、温度可调范围： $2^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ ； 9、环无烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层。
4	柜式洗手池	1800*500*800+150	1	台	1、整体采用 304 不锈钢制作； 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管做加力筋； 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ； 4、台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通，横撑 $\Phi 25*1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚； 5、水槽底部承受 $\geq 100\text{KG}$ 载荷，其变形量 $\leq 0.30\text{mm}$ ； 6、柜身采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋； 7、掩门采用 304 不锈钢厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 。
5	感应水龙头	配套洗手池	3	台	1、国标黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm； 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调；

					4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源； 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 G1/2 外螺纹。
6	感应式烘手器	冷热两用	4	台	1、电压/额定功率：220V/≤2000W； 2、热风温度：65±15℃； 3、机身材质：冷热型 红外感应 主体塑料； 4、挂墙式。
7	步进式开水器	产水量：100L/H	1	台	1、电压/额定功率：380V/≤6000W； 2、水胆容量：≥60L； 3、出水类型：一开一直饮； 4、制水量：≥100L/H； 5、过滤配置：不低于 5 级过滤（PP 棉+压缩活性炭+PP 棉+反渗透+颗粒活性炭），净水流量 ≥1.06L/min；额定总净水量≥10000L； 6、环保要求：整机符合 GB/T24021-2024 要求，通过中国环境标志产品认证； 7、主要部件材质及厚度：水胆材质要求：不锈钢材质，厚度≥1.0mm；水槽材质要求：不锈钢材质，厚度≥1.0mm；门板材质要求：不锈钢材质，厚度≥0.8mm；防溅板材质要求：不锈钢材质，厚度≥0.8mm，焊接部分应光洁，无气孔，裂缝、毛刺；以上部件均符合《GB 4806.9-2023》测试标准，（铝（Al）、钴（Co）、铜（Cu）、锰（Mn）、钼（Mo）、铬（Cr）、镍（Ni）、锡（Sn）、锌（Zn））合金元素迁移量符合标准。 ▲8、产品箱体防腐蚀符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，箱体试验周期≥720 小时盐雾测试报告（提供所投设备制造商申请的具有 CMA 或 CNAS 标识的国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告佐证）。 ▲9、饮水设备的泄漏电流应≤3mA，基本绝缘应承受 50Hz，1250V，Imin 的电压，加强绝缘应承受 50Hz，3000V，Imin 的电压，在试验期间不出现击穿现象。（提供所投设备制造商申请的具有 CMA 或 CNAS 标识的国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告佐证）
8	员工多格储物柜	900*500*1800	2	台	1、整体采用 304#不锈钢制作； 2、层板采用钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm 钢板做加力筋，四边需折下 40mm，层板可调； 3、柜身采用钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢板做加力筋； 4、门整体采用钢制作厚度≥1.0mm； 5、台脚采用可调金属子弹脚。
9	紫外线消毒灯	≥1050*96*53mm	2	台	1、电压：220V； 2、功率：≤30W； 3、尺寸：≥1050*96*53mm； 5、覆盖面积：≥50m²； 6、可以设置 30 分钟，60 分钟，90 分钟自动关

					闭功能； 7、设备带遥控功能； 8、紫外线辐照强度 $\geq 107 \mu W/cm^2$ 。
10	员工多格储物柜	1200*500*1800	4	台	1、整体采用 304#不锈钢制作； 2、层板采用钢板厚度 $\geq 1.2mm$ ，配厚度 $\geq 1.2mm$ 钢板做加力筋，四边需折下 40mm，层板可调； 3、柜身采用钢板厚度 $\geq 1.2mm$ ，配厚度 $\geq 1.2mm$ 不锈钢板做加力筋； 4、门整体采用钢制作厚度 $\geq 1.0mm$ ； 5、台脚采用可调金属子弹脚。
11	四层平板货架	1200*500*1550	2	台	1、采用 304 不锈钢制作； 2、立柱 $\Phi 38mm$ 不锈钢圆管用料厚度 $\geq 1.5mm$ ； 3、层板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2mm$ ，加筋厚度 $\geq 1.2mm$ ； 4、每台配备不锈钢可调子弹脚不少于 4 个； 5、搁板应能承受 $\geq 100KG$ 载荷，去除重物后变形量 $\leq 0.3mm$ ； 6、产品符合 GB4806.9-2023 标准要求。
12	单星盆水池柜	600*800*800+150	1	台	1、整体采用 304 不锈钢制作； 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5mm$ ，配厚度 $\geq 1.2mm$ 不锈钢方管做加力筋； 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 $\geq 1.5mm$ ； 5、水槽底部承受 $\geq 100KG$ 载荷，其变形量 $\leq 0.30mm$ ； 6、柜身采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5mm$ ，配厚度 $\geq 1.2mm$ 不锈钢板做加力筋； 7、柜门采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.0mm$ ，聚氨酯发泡； 8、台脚采用 $\Phi 38mm$ 厚度为 $\geq 1.5mm$ 不锈钢圆通，横撑 $\Phi 25*1.5mm$ 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。
13	台式混水龙头	双温	1	台	1、座台式双孔双温国标黄铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄； 3、八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转； 4、开孔尺寸 25mm*2，左右开孔间距 101mm（偏芯设计可调范围 15mm），进水接口为标准 G1/2 外螺纹。
14	曲棍去水器连溢水装置	配套水池	1	台	1、国标黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2、水槽开孔直径 $\geq 90mm$ ，下水口为 G1 1/2 内螺纹和 G2 3/8 外 螺纹； 3、溢水管开孔直径 50mm 溢流管高度 $\geq 350mm$ ； 4、旋转开关，摇摆长度 $\geq 280mm$ 配绝缘耐热手柄。
15	四门储物柜	900*500*1800	1	台	1、整体采用 304#不锈钢制作； 2、层板采用钢板厚度 $\geq 1.2mm$ ，配厚度 $\geq 1.2mm$ 钢板做加力筋，四边需折下 40mm，层板可调； 3、柜身采用钢板厚度 $\geq 1.2mm$ ，配厚度 $\geq 1.2mm$ 不锈钢板做加力筋； 4、门整体采用钢制作厚度 $\geq 1.0mm$ ；

					5、台脚采用可调金属子弹脚。
16	六门储物柜	1200*500*1800	1	台	1、整体采用 304#不锈钢制作； 2、层板采用钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 钢板做加力筋，四边需折下 40mm，层板可调； 3、柜身采用钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋； 4、门整体采用钢制作厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 5、台脚采用可调金属子弹脚。
17	洗手星盆	500*450*600	2	台	1、整体采用 304 不锈钢制作； 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管做加力筋； 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ； 5、水槽底部承受 $\geq 100\text{KG}$ 载荷，其变形量 $\leq 0.30\text{mm}$ ； 6、台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通，横撑 $\Phi 25*1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。
18	感应水龙头	配套洗手池	2	台	1、国标黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm； 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调； 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源； 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 G1/2 外螺纹。
19	紫外线消毒灯	$\geq 1050*96*53\text{mm}$	3	台	1、电压：220V； 2、功率： $\leq 30\text{W}$ ； 3、尺寸： $\geq 1050*96*53\text{mm}$ ； 5、覆盖面积： $\geq 50\text{m}^2$ ； 6、可以设置 30 分钟，60 分钟，90 分钟自动关闭功能； 7、设备带遥控功能； 8、紫外线辐照强度 $\geq 107 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ 。
20	单通移门荷台柜	1800*800*800	6	台	1、单通移门荷台柜整体采用 304 不锈钢板制作，板材厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，并且采用 U 型加强筋加固。下底层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，拼接处全部满焊且边角压死边，无毛刺，不割手； 2、单通移门荷台柜门板采用双向门把手工艺，且两侧装有防撞静音垫，门缝大小高度均匀，采用上滑道推拉，滑轮采用钢包塑工艺保证强度的情况下达到静音效果；工作台全部采用满焊工艺，防止割手。 3、单通移门荷台柜边角采用钝化折边工艺，防止操作人员在使用过程导致二次磕伤。台脚采用配欧式重力调脚，可调节高度。
21	单星工作台柜	1200*700*800+150	1	台	1、整体采用 304 不锈钢制作； 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管做加力筋； 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ； 5、水槽底部承受 $\geq 100\text{KG}$ 载荷，其变形量 $\leq 0.30\text{mm}$ ； 6、柜身采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚

					度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋; 7、柜门采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 聚氨酯发泡; 8、台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通, 横撑 $\Phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚。
22	台式混水龙头	双温	1	台	1、座台式双孔双温国标黄铜铸造本体, 表面抛光镀铬处理; 2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄; 3、八寸 (203mm) 平颈水嘴, 铜管厚度 1.0mm, 360 度可旋转; 4、开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm (偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 G1/2 外螺纹。
23	曲棍去水器连溢水装置	配套水池	1	台	1、国标黄铜铸造主体, 表面粗镀铬处理; 2、水槽开孔直径 $\geq 90\text{mm}$, 下水口为 G1 1/2 内螺纹和 G2 3/8 外 螺纹; 3、溢水管开孔直径 50mm 溢流管高度 $\geq 350\text{mm}$; 4、旋转开关, 摇摆长度 $\geq 280\text{mm}$ 配绝缘耐热手柄。
24	转角工作柜	800*1000*800	1	台	1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋; 2、柜身采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 3、层板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋; 4、柜门采用 304 不锈钢厚度 $\geq 0.8\text{mm}$; 5、配加重可调整脚不少于 4 个; 6、台面搁板和底板均能承受 $\geq 100\text{KG}$ 荷载, 其变形量 $\leq 0.2\text{mm}$ 。
25	智能多格留样柜	1210*760*1980mm	1	台	1、容积: $\leq 900\text{L}$; 2、电压/功率: 220V/ $\leq 510\text{W}$; 3、制冷方式: 冷风循环制冷, 自然化霜; 4、微电脑智能控制; 5、采用前置空气过滤网, 同时前吸风、前排风, 可适应密闭的环境使用; 6、整体采用不锈钢板材制作, 双层中空非除雾玻璃掩门, 柜内物品一览无余; 7、箱体内部采用圆角设计, 可拆式门封条, 便于清洗; 8、温度可调范围: $2^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$; 9、环无烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层。
26	转角工作柜	800*900*800	1	台	1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋; 2、柜身采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 3、层板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋; 4、柜门采用 304 不锈钢厚度 $\geq 0.8\text{mm}$; 5、配加重可调整脚不少于 4 个; 6、台面搁板和底板均能承受 $\geq 100\text{KG}$ 荷载, 其变形量 $\leq 0.2\text{mm}$ 。
27	二层餐车	1000*550*900	4	台	1、整体采用 304 不锈钢制作;

					2、车身板厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配四个万向静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品； 3、带锁扣固定把手，使用便捷。
28	四层栅格货架	1200*500*1550	4	台	1、采用 304 不锈钢制作； 2、立柱 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆管用料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ； 3、层板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，加筋厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 4、每台配备不锈钢可调子弹脚不少于 4 个； 5、搁板应能承受 $\geq 100\text{KG}$ 载荷，去除重物后变形量 $\leq 0.3\text{mm}$ ； 6、产品符合 GB4806.9-2023 标准要求。
29	四层平板调料货架	1200*500*1550	8	台	1、采用 304 不锈钢制作； 2、立柱 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆管用料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ； 3、层板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，加筋厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 4、每台配备不锈钢可调子弹脚不少于 4 个； 5、搁板应能承受 $\geq 100\text{KG}$ 载荷，去除重物后变形量 $\leq 0.3\text{mm}$ ； 6、产品符合 GB4806.9-2023 标准要求。
30	粘捕式灭蚊蝇灯	30W	2	台	1、电压：220V； 2、功率： $\geq 30\text{W}$ ； 3、尺寸： $\geq 500*120*290\text{mm}$ ； 4、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇； 5、覆盖面积 $\geq 80\text{ m}^2$ ； 6、外壳 ABS 防阻燃材料； 7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇，耗能低，无异味，无辐射。
31	四层平板货架	1200*500*1550	16	台	1、采用 304 不锈钢制作； 2、立柱 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆管用料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ； 3、层板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，加筋厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 4、每台配备不锈钢可调子弹脚不少于 4 个； 5、搁板应能承受 $\geq 100\text{KG}$ 载荷，去除重物后变形量 $\leq 0.3\text{mm}$ ； 6、产品符合 GB4806.9-2023 标准要求。
32	不锈钢低温冷冻库	2450*5450*2200	29	立方	1、物理性能：冷库墙板密度： $\geq 40\text{kg/M}^3$ ； 2、冷库地台密度： $\geq 46\text{kg/M}^3$ ； 3、导热系数： $\leq 0.024\text{W/m}\cdot\text{K}$ ； 4、抗压强度： $\geq 160\text{kPa}$ ； 5、粘结强度： $> 0.100\text{Mpa}$ ； 6、抗弯承载能力： $\leq 8.80\text{mm}$ ； 7、冷库板的表面金属材料及厚度； 8、冷库内阴角为 90° 圆角设计，圆弧 $R \geq 50\text{mm}$ ，冷库墙板与地板拼接内角为弧形 $R \geq 50\text{mm}$ ； 9、见光面 0.6mm 不锈钢板、不见光面 0.6mm 不锈钢板； 10、保温材料：厚度为 100mm 硬聚氨酯发泡料； 11、冷库板保温层必须符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少 B1 等级标准；

					12、电子显示温度表； 13、冷库温度：-18℃—22℃； 14、冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁； 15、冷库板边缘预置橡胶密封垫； 16、实时监控设备运行状态，包括冷库报警信息、冷库运行状态、冷库温度信息、冷库冷风机运行时间。
33	不锈钢高温保鲜库	2450*5450*2200	29	立方	1、物理性能：冷库墙板密度：≥40kg/M3； 2、冷库地台密度：≥46kg/M3； 3、导热系数：≤0.024W/m•K； 4、抗压强度：≥160kPa； 5、粘结强度：>0.100Mpa； 6、抗弯承载能力：≤8.80mm； 7、冷库板的表面金属材料及厚度； 8、冷库内阴角为90°圆角设计，圆弧R≥50mm，冷库墙板与地板拼接内角为弧形R≥50mm； 9、见光面0.6mm不锈钢板、不见光面0.6mm不锈钢板； 10、保温材料：厚度为100mm硬聚氨酯发泡料； 11、冷库板保温层必须符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少B1等级标准； 12、电子显示温度表； 13、冷库温度：+2℃—+5℃； 14、冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁； 15、冷库板边缘预置橡胶密封垫； 16、实时监控设备运行状态，包括冷库报警信息、冷库运行状态、冷库温度信息、冷库冷风机运行时间。
34	冷风机	3000 立方	2	台	与冷库匹配 1、蒸发器并应于冷凝机组的功率相匹配； 2、冷库采用5℃以上采用空气融霜；5℃以下采用电融霜，低温冷库采用电融霜； 3、风机皆为商用型，高度都不超过500mm，平滑安装于天花底以提供最大的空间； 4、蒸发器外壳选用无污染粉末涂料喷涂，具有良好的防腐性能，且耐划和易于清洗，符合食品安全标准； 5、高温库的翅片间距≥4mm，低温冷库的翅片间距≥7mm； 6、选用高效均匀气液分离器，保证结霜均匀，让化霜更容易； 7、蒸发器应该设有自动除霜系统，包括加热器和时间控制器； 8、翅片与除霜加热管全接触，大大提高化霜效率，节省化霜时间，减少冷库内因化霜带来的热损耗，为了防止化霜时产生水蒸气，完成充分热交换，并减少冷量损失，加热棒安装在专门设计

					的胀管套中，并嵌入在热交换器内，不能安装在热交换器外； 9、含膨胀阀、电磁阀、过滤器、制冷剂、冷冻油、止回阀。
35	冷库压缩机	5P/4P	2	台	与冷库匹配 1、压缩机采用半封密活塞或全封密涡旋压缩机； 2、中温机组一般按每天运转 16 小时；低温机组按每天运转 18 小时； 3、冷凝机组配电源断路开关、控制压缩机的交流接触器； 4、制冷机组内必须配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压平衡的保护装置功能； 5、制冷系统必须配置高低压控制器，其中高压开关必须采用手动复位型，低压控制器必须采用可调压差控制型； 6、低温机组必须安装油分离器和汽液分离器以确保能正常回油和防止液击，并且低温的涡旋压缩机应装有喷气增焓技术装置，以提高压缩机的效能； 7、机组冷凝器翅片需有亲水膜，以防尘防水，冷凝器铜管需是高效内螺纹管，以增加散热效率。冷凝风扇需有自动调速功能，使机组在环境温度较低时也能保持合适的冷凝压力和保证压缩机的润滑油有正常温度； 8、为保护压缩机，机组具有下列保护功能：缺相保护、电压不平衡保护，相序保护，压缩机过电流保护； 9、机组必须具有排气温度保护功能，以防止高排气温度对润滑油性能的破坏而损坏压缩机； 制冷机组、储液器、组件应固定于钢座或机组箱体上，机组的储液器大小应确保可满足整个制冷系统冷媒用量的需求，并设有定压式安全阀，压力值为 28bar，当压力过高时，只需把多余的冷媒排出，无需重新加注冷媒； 10、机组可以在 40℃至+43℃环境内可安全运行。
36	工具消毒柜	850*200*1050	1	台	1、参考尺寸：850*200*1050； 2、电压 220V，功率≤625W； 3、紫外线+臭氧双重消毒，红外线烘干； 4、时间调剂≤60 分钟，一键启动； 5、双层中空玻璃铝合金门。
37	双层平板工作台	1500*700*800	3	台	1、台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢板做补强撑； 2、层板采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm 做补强撑； 3、脚通采用 Φ38mm 厚度≥1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个； 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm。
38	不锈钢地	1200*500*200	4	台	1、台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配

	架				厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑； 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 做补强撑； 3、脚通采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个； 4、台面搁板和底板均能承受 $\geq 100\text{KG}$ 荷载，其变形量 $\leq 0.2\text{mm}$ 。
39	米面架	1200*600*200	4	台	1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑； 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 做补强撑； 3、脚通采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个； 4、台面搁板和底板均能承受 $\geq 100\text{KG}$ 荷载，其变形量 $\leq 0.2\text{mm}$ 。
40	餐具存放车	1200*700*1500	10	台	1、整体采用 304 不锈钢制作； 2、车身板厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配四个万向静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品； 3、带锁扣固定把手，使用便捷。
41	高温热风循环消毒库	5450*4650*2200	56	立方	1、库体部分(外立板)：双面 304# 不锈钢 $\geq 1.0\text{MM}$, 100MM 厚度保温手工板搭建而成，耐高温型，五面密封，高温胶复合，重型压床压制而成。库内配防水、防潮灯。 2、智能化控制面板，装有温度显示设定，消毒保温时间设定及风机加热启动停止等操作按钮；消毒温度、时间可控、数字显示、直观准确。 3、该设备利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒，循环热风使库体内的各点温度保持恒温(温差在 $\pm 3^{\circ}$)。 4、配置高效热风机(热风机组+室内热风机)，380v。 5、带检修口，双进风口，单回风口，带降温，新风排湿系统，UV 灯系统，照明系统，PLC 控制系统(≥ 7 寸触摸屏) 6、库内带防撞保护。 7、消毒库依据 GB17988-2024(食具消毒柜安全和卫生要求)标准检验，符合标准并达到二星级。
42	不锈钢挡鼠板	L=1200MM	4	套	采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。
43	双层平板工作台	1200*600*800	2	台	1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑； 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 做补强撑； 3、脚通采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个； 4、台面搁板和底板均能承受 $\geq 100\text{KG}$ 荷载，其变形量 $\leq 0.2\text{mm}$ 。
44	大单星盆	1000*600*800+1	1	台	1、整体采用 304 不锈钢制作；

	水池	50			2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管做加力筋; 3、星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 5、水槽底部承受 $\geq 100\text{KG}$ 载荷, 其变形量 $\leq 0.30\text{mm}$; 6、台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通, 横撑 $\Phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚。
45	台式混水龙头	双温	1	台	1、座台式双孔双温国标黄铜铸造本体, 表面抛光镀铬处理; 2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄; 3、八寸 (203mm) 平颈水嘴, 铜管厚度 1.0mm, 360 度可旋转; 4、开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm (偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 G1/2 外螺纹。
46	曲棍去水器连溢水装置	配套水池	1	台	1、国标黄铜铸造主体, 表面粗镀铬处理; 2、水槽开孔直径 $\geq 90\text{mm}$, 下水口为 G1 1/2 内螺纹和 G2 3/8 外 螺纹; 3、溢水管开孔直径 50mm 溢流管高度 $\geq 350\text{mm}$; 4、旋转开关, 摇摆长度 $\geq 280\text{mm}$ 配绝缘耐热手柄。
47	蒸汽型 24 盘蒸饭柜	1000*730*1500	3	台	1、采用优质不锈钢制作, 整体发泡保温, 柜箱配蒸汽释放减压装置; 2、配食品级材质蒸饭托盘; 3、优质防锈板封底, 隔热保温; 4、高强度不锈钢把手, 结实牢固, 易于更换; 5、箱体螺母压铆工艺, 使其更具标准化; 6、内胆底, 喷涂防腐工艺; 7、加装负压防损装置; 8、特制耐高温硅胶条; 9、配置蒸汽接口及压力阀。
48	燃气蒸汽发生器	蒸汽量 70KG/H	3	台	1、额定燃气压力 (Pa): ≤ 2800 ; 2、有效容积 (L): ≤ 29 ; 3、上汽时间 (s): 120-150; 4、点火方式: 智能脉冲点火; 5、适用水压 (Mpa): 0.15-0.6; 6、额定电压: 220V; 7、额定功率: 120W; 8、蒸发量: $\geq 70\text{kg/h}$; 9、蒸汽温度 ($^{\circ}\text{C}$): 100-110。
49	油烟净化一体机烟罩	2200*1300*1000 *2 组	5.72	平米	1、尺寸规格: L*1300mm*1000mm, 处理风量 (m^3/h) $Q \geq 3800$, 电源 3 相 380V/50HZ, 材质采用 304#实厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质不锈钢板, 配高效紫外线灯管 120W, 产生臭氧和紫外线无异味; 2、高压电源的电压电流可独立自动控制、调节, 并且使用范围宽不会跟随输入电压变, 电场使用一段时间过后, 也可以保证电压不变、净化效果稳定; 3、航空级铝板高低压电场, 极板密度 $\leq 7\text{mm}$, 吸附力强, 过风面积大, 阻力小, 可靠性高;独

					立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强； 4、采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态； 5、产品收集、净化、输送集于一体； ▲6、阻力和效率项目，计数效率为 $\geq 99.5\%$ ($0.3 \sim 1.0\mu\text{m}$)，计数效率为 $\geq 99.9\%$ ($3.0 \sim 10.0\mu\text{m}$)，计数效率为 $\geq 99.8\%$ ($1.0 \sim 3.0\mu\text{m}$)，投标人提供依据 GB/T 14295-2019 《空气过滤器》标准进行检测、带 CMA 或 CNAS 标识检测报告复印件并加盖企业公章进行佐证。
50	高压洗地龙头	10M	1	台	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）漆面； 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体不易被腐蚀； 3、 ≥ 10 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 耐压 300PSI； 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）； 5、进水接口为标准 G1/2 外螺纹。
51	粘捕式灭蚊蝇灯	30W	1	台	1、电压：220V； 2、功率： $\geq 30\text{W}$ ； 3、尺寸： $\geq 500 \times 120 \times 290\text{mm}$ ； 4、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇； 5、覆盖面积 $\geq 80 \text{ m}^2$ ； 6、外壳 ABS 防阻燃材料； 7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇，耗能低，无异味，无辐射。
52	不锈钢封墙钢	L=5000MM*H	5	米	1、采用 304 加厚不锈钢； 2、根据现场定制。
53	单通移门荷台柜	1255*700*800	1	台	1、单通移门荷台柜整体采用 304 不锈钢板制作，板材厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，并且采用 U 型加强筋加固。下底层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，拼接处全部满焊且边角压死边，无毛刺，不割手； 2、单通移门荷台柜门板采用双向门把手工艺，且两侧装有防撞静音垫，门缝大小高度均匀，采用上滑道推拉，滑轮采用钢包塑工艺保证强度的情况下达到静音效果；工作台全部采用满焊工艺，防止割手。 3、单通移门荷台柜边角采用钝化折边工艺，防止操作人员在使用过程导致二次磕伤。台脚采用配欧式重力调脚，可调节高度。
54	高压洗地龙头	10M	1	台	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）漆面； 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体不易被腐蚀； 3、 ≥ 10 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 耐压 300PSI；

					4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）； 5、进水接口为标准 G1/2 外螺纹。
55	油烟净化一体机烟罩（核心产品）	1800*1300*1000 *2 组	4.68	平米	1、电源：380V； 2、功率：≥2.2kW； 3、风口余压：≤180Pa； 4、噪音低：≤65 分贝； 5、风口尺寸：≥400*400mm； 6、风口方向：可前、后、上三个方向调节安装出风口； 7、板材采用 201 不锈钢，板材厚度≥1.0mm； 8、集成烟罩、净化器、风机一体化设计。油烟净化设备采用均风过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，油烟排放符合国家排放标准； 9、油烟净化设备触摸屏一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功功能显示：电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流电流，短路 / 断路显示、故障提示等功能。
56	粘捕式灭蚊蝇灯	30W	1	台	1、电压：220V； 2、功率：≥30W； 3、尺寸：≥500*120*290mm； 4、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇； 5、覆盖面积≥80 m²； 6、外壳 ABS 防阻燃材料； 7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇，耗能低，无异味，无辐射。
57	双星盆水池柜	1200*700*800+150	1	台	1、整体采用 304 不锈钢制作； 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢方管做加力筋； 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度≥1.5mm； 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm； 6、柜身采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢板做加力筋； 7、柜门采用 304 不锈钢厚度≥1.0mm，聚氨酯发泡； 8、台脚采用 Φ38mm 厚度为≥1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。
58	台式混水龙头	双温	2	台	1、座台式双孔双温国标黄铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄； 3、八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转； 4、开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm（偏芯设计可调范围 15mm），进水接口为标准 G1/2 外螺纹。
59	曲棍去水器连溢水	配套水池	2	台	1、国标黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2、水槽开孔直径≥90mm, 下水口为 G1 1/2 内螺

	装置				纹和 G23/8 外 螺纹; 3、溢水管开孔直径 50mm 溢流管高度 $\geq 350\text{mm}$; 4、旋转开关, 摇摆长度 $\geq 280\text{mm}$ 配绝缘耐热手柄。
60	双温四门 高身柜	1220*760*1950mm	1	台	1、容积: $\leq 900\text{L}$; 2、电压/功率: $220\text{V}/\leq 1000\text{W}$; 3、制冷方式: 冷风循环制冷, 自然化霜/电热化霜; 4、微电脑智能控制; 5、采用前置空气过滤网, 易于清洗, 同时前吸风, 前排风, 可适应密闭的环境使用; 6、整体采用不锈钢板材制作, 密封发泡; 7、箱体内部采用圆角设计, 可拆式门封条, 便于清洗; 8、温度可调范围: $0^{\circ}\text{C}\sim 10^{\circ}\text{C}/-5^{\circ}\text{C}\sim 18^{\circ}\text{C}$; 9、环无烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层。
61	包边木案 工作台	1800*700*800	1	台	1、采用不锈钢结构; 2、配 $\geq 5\text{CM}$ 厚优质柳木面案; 3、台面加筋采用不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$; 4、脚配加重可调整脚不少于 4 个。
62	单门醒发 箱	16 盘	1	台	1、发酵箱采用单层的不锈钢材质制作而成; 2、喷雾式发酵; 3、电脑表控制面板, 加温加湿; 4、容量: ≥ 16 盘; 5、盘参考尺寸: $600*400\text{mm}$; 6、温度: 室温 $\sim 50^{\circ}\text{C}$ 7、电压: $220\text{V}/50\text{HZ}$ 8、功率: $\leq 1.5\text{kW}$ 9、外形参考尺寸: $550*800*2030\text{mm}$
63	压面机	60 型	1	台	1、压面厚度: $0.8-6(\text{mm})$ 压辊宽度: $\geq 260(\text{mm})$; 2、电压: 380V 功率: $\leq 1.5\text{kW}$; 3、设备产量: 约 150kg ; 4、外形尺寸: $1150*620*1380\text{mm}(\pm 5\%)$; 5、加大防护网, 有效保护使用者安全;
64	双动双速 和面机	50 型	1	台	1、电压: 380V 功率 $\leq 2800\text{W}$; 2、料桶容积: $\geq 50\text{L}$ 最大和面量: 20kg (面水比例 $1:0.6$ 以上) 搅拌转速: $130/200(\text{r}/\text{min})$ 料桶速度: $13/20(\text{r}/\text{min})$; 4、外形尺寸: $540*940*890\text{mm}(\pm 5\%)$; 3、搅拌桶, 搅拌勾均由不锈钢制作; 5、产品搅拌桶处设有安全连锁机构 (打开防护网可自动断电停机)、配备过载保护装置 (保护电机) 及紧急停止按钮 (紧急情况下可一键停机) 等安全装置保障安全;
65	三功能搅 拌机	B30	1	台	1、电压: 220V 功率 $\leq 1800\text{W}$; 2、料桶容积: $\geq 30\text{L}$ 最大和面量: 6kg (面水比例 $1:0.6$ 以上) 搅拌转速: $105/162/395(\text{r}/\text{min})$ (三挡调速); 4、外形尺寸: $580*480*880\text{mm}(\pm 5\%)$; 3、搅拌桶, 搅拌勾均由不锈钢制作, 配备搅拌

					勾、搅拌球、扇形搅拌器具有打奶油、打蛋、拌馅等功能； 5、产品搅拌桶处设有安全连锁机构（打开防护网可自动断电停机）、配备过载保护装置（保护电机）及紧急停止按钮（紧急情况下可一键停机）等安全装置保障安全；
66	落地式分体电烤箱	三层六盘	1	台	1、外形参考尺寸:1240*875*1660mm 2、电压:380V 3、频率:50/60HZ 4、功率:≤19.8kw 5、温度:室内温度~300℃ 6、容积:3层6盘 7、机身材质:正面1.0mm厚201不锈钢,侧面镀铝锌板; 8、机身两侧增加80mm保温耐火纤维硅酸铝棉,防止热量流失; 9、配置双层隔热玻璃视窗及内部高温防爆照明设施,随时观察食物烘焙情况; 10、上下独立电脑控制板控温区间0-300°; 11、烤盘参考尺寸:400*600mm; 12、预约开机功能,带≥12个记忆存储功能,带有喷雾功能,环境超温自动提醒。
67	柜式电饼铛	数显58型	2	台	1、铸管铝铛,双温双控 2、304#1.0厚不锈钢箱体 3、温度范围:0~300℃ 4、限制温度:350℃±20℃超温保护 5、功率:380V/≤5KW
68	不锈钢封墙钢	L=6000MM*H	6	米	1、采用304#不锈钢,板材厚度≥1.5mm; 2、根据现场定制。
69	粘捕式灭蚊蝇灯	30W	2	台	1、电压:220V; 2、功率:≥30W; 3、尺寸:≥500*120*290mm; 4、灯管:2*15w灭蝇灯灯管,灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇; 5、覆盖面积≥80m²; 6、外壳ABS防阻燃材料; 7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开,通过粘捕纸粘黏蚊蝇,耗能低,无异味,无辐射。
70	吊天花双层架	5400*400*1500	5.4	米	1、采用304不锈钢结构 2、立柱采用38*38mm不锈钢方管用度≥1.5mm 3、可调节式层板采用304不锈钢厚度≥1.5mm,加筋厚度≥1.5mm 4、天花吊装
71	双通移门荷台柜	1800*900*800	3	台	1、单通移门荷台柜整体采用304不锈钢板制作,板材厚度≥1.5mm,并且采用U型加强筋加固。下底层板厚度≥1.0mm,拼接处全部满焊且边角压死边,无毛刺,不割手; 2、单通移门荷台柜门板采用双向门把手工艺,且两侧装有防撞静音垫,门缝大小高度均匀,采用上滑道推拉,滑轮采用钢包塑工艺保证强度的情况下达到静音效果;工作台全部采用满

					焊工艺，防止割手。 3、单通移门荷台柜边角采用钝化折边工艺，防止操作人员在使用过程中导致二次磕伤。台脚采用配欧式重力调脚，可调节高度。
72	油烟净化一体机烟罩	2750*1500*1000 *1 组	4.13	平米	1、电源：380V； 2、功率：$\geq 2.2\text{kW}$； 3、风口余压：$\leq 180\text{Pa}$； 4、噪音低：≤ 65 分贝； 5、风口尺寸：$\geq 400*400\text{mm}$； 6、风口方向：可前、后、上三个方向调节安装出风口； 7、板材采用 201 不锈钢，板材厚度$\geq 1.0\text{mm}$； 8、集成烟罩、净化器、风机一体化设计。油烟净化设备采用均风过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，油烟排放符合国家排放标准； 9、油烟净化设备触摸屏一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示：电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流电流，短路 / 断路显示、故障提示等功能。
73	油烟净化一体机烟罩	2700*1500*1000 *2 组	8.1	平米	1、电源：380V； 2、功率：$\geq 2.2\text{kW}$； 3、风口余压：$\leq 180\text{Pa}$； 4、噪音低：≤ 65 分贝； 5、风口尺寸：$\geq 400*400\text{mm}$； 6、风口方向：可前、后、上三个方向调节安装出风口； 7、板材采用 201 不锈钢，板材厚度$\geq 1.0\text{mm}$； 8、集成烟罩、净化器、风机一体化设计。油烟净化设备采用均风过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，油烟排放符合国家排放标准； 9、油烟净化设备触摸屏一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示：电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流电流，短路 / 断路显示、故障提示等功能。
74	炉拼台	300*1350*1250	3	台	1、台面板采用 304 不锈钢板厚度$\geq 1.5\text{mm}$，配厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋； 2、与设备匹配定制。
75	燃气单眼大锅灶	1200*1350*1250	6	台	1、整体采用 304 不锈钢拉丝板制作； 2、炉面板及边框采用厚度$\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺； 3、炉面用$\geq 2.5\text{mm}$ 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用$\geq 2.0\text{mm}$ 厚 A3 钢板，炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机必须配制防水鼓风风机； 4、炉身采用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板，炉背采用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板； 5、炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁，炉脚采用 $\phi 2''$ 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚；

					6、配电子点火开关装置，带熄火保护装置； 7、安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管； 8、含配套加厚炒锅 1 个，优质 304 不锈钢摇摆龙头 1 个； 9、配不锈钢加重调整脚不少于 4 个；
76	油烟净化一体机烟罩	2200*1300*1000 *1 组	2.86	平米	1、电源：380V； 2、功率：≥2.2kW； 3、风口余压：≤180Pa； 4、噪音低：≤65 分贝； 5、风口尺寸：≥400*400mm； 6、风口方向：可前、后、上三个方向调节安装出风口； 7、板材采用 201 不锈钢，板材厚度≥1.0mm； 8、集成烟罩、净化器、风机一体化设计。油烟净化设备采用均风过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，油烟排放符合国家排放标准； 9、油烟净化设备触摸屏一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示：电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流电流，短路 / 断路显示、故障提示等功能。
77	高压洗地龙头	10M	1	台	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）漆面； 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体不易被腐蚀； 3、≥10 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 耐压 300PSI； 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）； 5、进水接口为标准 G1/2 外螺纹。
78	调料车	500*660*600	1	台	1、整体采用 304 不锈钢制作； 2、车身板厚度为≥1.2mm，配四个万向静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品。
79	双温四门高身柜	1220*760*1950mm	1	台	1、容积：≤900L； 2、电压/功率：220V/≤1000W； 3、制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜/电热化霜； 4、微电脑智能控制； 5、采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 6、整体采用不锈钢板材制作，密封发泡； 7、箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗； 8、温度可调范围：0℃~10℃/-5℃~18℃； 9、环无烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层。
80	双星盆水池	1200*760*800+150	1	台	1、整体采用 304 不锈钢制作； 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢方管做加力筋；

					3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ； 5、水槽底部承受 $\geq 100\text{KG}$ 载荷，其变形量 $\leq 0.30\text{mm}$ ； 6、台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通，横撑 $\Phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。
81	台式混水龙头	双温	2	台	1、座台式双孔双温国标黄铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄； 3、八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转； 4、开孔尺寸 25mm*2，左右开孔间距 101mm（偏芯设计可调范围 15mm），进水接口为标准 G1/2 外螺纹。
82	曲棍去水器连溢水装置	配套水池	2	台	1、国标黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2、水槽开孔直径 $\geq 90\text{mm}$ ，下水口为 G1 1/2 内螺纹和 G2 3/8 外 螺纹； 3、溢水管开孔直径 50mm 溢流管高度 $\geq 350\text{mm}$ ； 4、旋转开关，摇摆长度 $\geq 280\text{mm}$ 配绝缘耐热手柄。
83	炉拼台	400*1000*1250	1	台	1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋； 2、与设备匹配定制。
84	燃气双炒双尾炒灶	1800*1000*1250	1	台	1、整体采用 304 不锈钢拉丝板制作； 2、炉面板及边框采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺； 3、炉面用 $\geq 2.5\text{mm}$ 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚 A3 钢板，炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机必须配制防水鼓风机； 4、炉身采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板，炉背采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板； 5、炉体骨架采用 50mm*30mm*2.5mm 镀锌方管，炉脚采用 $\Phi 2''$ 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚； 6、配电子点火开关装置，带熄火保护装置； 7、安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管； 8、含配套加厚炒锅 1 个，优质 304 不锈钢摇摆龙头 1 个； 9、配不锈钢加重调整脚不少于 4 个；
85	不锈钢封墙钢	L=13500MM*H	13.5	米	1、采用 304#不锈钢，板材厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ； 2、根据现场定制。
86	粘捕式灭蚊蝇灯	30W	1	台	1、电压：220V； 2、功率： $\geq 30\text{W}$ ； 3、尺寸： $\geq 500 \times 120 \times 290\text{mm}$ ； 4、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇； 5、覆盖面积 $\geq 80 \text{ m}^2$ ； 6、外壳 ABS 防阻燃材料；

					7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇，耗能低，无异味，无辐射。
87	自循环异味处理器	$\leq 30\text{m}^2$	1	台	1、规格：长 600*宽 140*高 230mm(误差不得超过 $\pm 5\%$)； 2、整机采用 304 不锈钢材质，抗氧化，功率：220V/ $\leq 120\text{W}$ ； 3、利用高能高聚氧离子管电离中的电晕放电技术和高压高能粒子激发技术，活性氧产量： $\geq 5\text{G}/\text{H}$ ； 4、采用冷风，配有轴流风机辅助散热； 5、依据 QB/T 2761-2024 标准，对空气净化效率中，甲醛祛除率为 90%，TVOC 祛除率为 90%； 6、依据《消毒技术规范》2002 年版-2.1.3 标准，空气自然菌祛除率 $\geq 90\%$ ，白色葡萄球菌祛除率 $\geq 99.99\%$ ，大肠杆菌祛除率 $\geq 99.99\%$ ；
88	垃圾工作柜	500*650*800	1	台	1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋； 2、柜身采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3、层板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋； 4、柜门采用 304 不锈钢厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ； 5、配加重可调整脚不少于 4 个； 6、台面搁板和底板均能承受 $\geq 100\text{KG}$ 荷载，其变形量 $\leq 0.2\text{mm}$ 。
89	五层平板调料货架	1500*500*1550	1	台	1、采用 304 不锈钢制作； 2、立柱 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆管用料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ； 3、层板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，加筋厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 4、每台配备不锈钢可调子弹脚不少于 4 个； 5、搁板应能承受 $\geq 100\text{KG}$ 载荷，去除重物后变形量 $\leq 0.3\text{mm}$ ； 6、产品符合 GB4806.9-2023 标准要求。
90	刀具菜墩消毒柜	1000*600*1800	1	台	1、参考尺寸：1200*600*1800； 2、电压 220v； 3、功率为 950w 4、可以放 ≥ 20 把刀具、 ≥ 9 个砧板等； 5、热风循环、紫外线臭氧消毒。
91	绞切肉机	产量：400KG/H	1	台	1、电压：220V 功率 $\leq 2.6\text{kw}$ 2、工作效率：绞肉产量： $\geq 350\text{kg}/\text{h}$ 切片产量： $\geq 600\text{kg}/\text{h}$ 。 3、外形尺寸：630*700*900mm ($\pm 5\%$) 4、刀组有效切割长度 $\geq 170\text{mm}$ ，快拆式刀组设计，方便清理，同时便于维修和更换切制规格。 5、产品配备紧急停止按钮（紧急情况下可一键停机）等安全装置保障安全。 6、所投设备食品接触部位均采用食品级合规材质：设备外壳不锈钢板、刀具不锈钢板符合 GB 4806.9-2023；骨架油封符合 GB 4806.11-2023。
92	高压洗地龙头	10M	1	台	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）漆面； 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体不

					易被腐蚀； 3、≥10 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 耐压 300PSI； 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）； 5、进水接口为标准 G1/2 外螺纹。
93	挂墙双层架	1800*300*800	1	台	1、采用 304#不锈钢，板材厚度≥1.5mm；
94	双层平板工作台	1800*650*800	1	台	1、台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢板做补强撑； 2、层板采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm 做补强撑； 3、脚通采用 Φ38mm 厚度≥1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个； 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm。
95	大单星盆水池	1150*700*800+150	2	台	1、整体采用 304 不锈钢制作； 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢方管做加力筋； 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度≥1.5mm； 5、水槽底部承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.30mm； 6、台脚采用 Φ38mm 厚度为≥1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。
96	台式混水龙头	双温	2	台	1、座台式双孔双温国标黄铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄； 3、八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转； 4、开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm（偏芯设计可调范围 15mm），进水接口为标准 G1/2 外螺纹。
97	曲棍去水器连溢水装置	配套水池	2	台	1、国标黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2、水槽开孔直径≥90mm, 下水口为 G1 1/2 内螺纹和 G2 3/8 外 螺纹； 3、溢水管开孔直径 50mm 溢流管高度≥350mm； 4、旋转开关，摇摆长度≥280mm 配绝缘耐热手柄。
98	粘捕式灭蚊蝇灯	30W	1	台	1、电压：220V； 2、功率：≥30W； 3、尺寸：≥500*120*290mm； 4、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇； 5、覆盖面积≥80 m²； 6、外壳 ABS 防阻燃材料； 7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇，耗能低，无异味，无辐射。
99	自循环异味处理器	≤30m²	1	台	1、规格：长 600*宽 140*高 230mm（误差不得超过 ±5%）；

					2、整机采用 304 不锈钢材质，抗氧化，功率：220V/≤120W； 3、利用高能高聚氧离子管电离中的电晕放电技术和高压高能粒子激发技术，活性氧产量：≥5G/H； 4、采用冷风，配有轴流风机辅助散热；
100	五层平板调料货架	1500*500*1550	1	台	1、采用 304 不锈钢制作； 2、立柱 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆管用料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ； 3、层板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，加筋厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 4、每台配备不锈钢可调子弹脚不少于 4 个； 5、搁板应能承受 $\geq 100\text{KG}$ 载荷，去除重物后变形量 $\leq 0.3\text{mm}$ ； 6、产品符合 GB4806.9-2023 标准要求。
101	垃圾工作柜	650*760*800	1	台	1、台面采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋； 2、柜身采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3、层板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋； 4、柜门采用 304 不锈钢厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ； 5、配加重可调整脚不少于 4 个； 6、台面搁板和底板均能承受 $\geq 100\text{KG}$ 荷载，其变形量 $\leq 0.2\text{mm}$ 。
102	大单星盆水池	1000*760*800+150	3	台	1、整体采用 304 不锈钢制作； 2、台面采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管做加力筋； 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ； 5、水槽底部承受 $\geq 100\text{KG}$ 载荷，其变形量 $\leq 0.30\text{mm}$ ； 6、台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通，横撑 $\Phi 25*1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。
103	台式混水龙头	双温	3	台	1、座台式双孔双温国标黄铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄； 3、八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转； 4、开孔尺寸 25mm*2，左右开孔间距 101mm（偏芯设计可调范围 15mm），进水接口为标准 G1/2 外螺纹。
104	曲棍去水器连溢水装置	配套水池	3	台	1、国标黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2、水槽开孔直径 $\geq 90\text{mm}$ ，下水口为 G1 1/2 内螺纹和 G2 3/8 外 螺纹； 3、溢水管开孔直径 50mm 溢流管高度 $\geq 350\text{mm}$ ； 4、旋转开关，摇摆长度 $\geq 280\text{mm}$ 配绝缘耐热手柄。
105	壁挂式刀具消毒柜	10 把刀	1	台	1、电压：220V； 2、功率： $\leq 15\text{W}$ ； 3、尺寸： $\geq 538*138*648\text{mm}$ ； 4、外壳：全不锈钢结构设计，采用 AISI304 不锈钢制造，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；

					5、门板:采用黑色亚克力板;不锈钢拉手设计;采用磁力门吸装置,柜门带门锁; 6、内置:可抽拉式透明玻璃刀架; 7、消毒方式:双重消毒设计:紫外线消菌(UV)及臭氧双重消毒; 8、安全:设定安全微限开关,开门时自动关闭机器停止消毒; 9、容纳:≥10把刀,小刀≥15把以上,适用于中式刀、厨师刀;
106	多功能切菜机	1180*550*1260mm	1	台	1、电压;220V 功率≤2.22kw; 2、工作效率:300-1000kg/h; 3、叶菜切制规格:1-60mm;随机刀具至少包含大双刀1组(叶菜);切片刀盘、切丝刀盘、切丁刀盘各一组;至少配置两个变频器、用于输送部及叶菜部速度调整;输送宽度:120mm; 4、外形尺寸:1180*550*1260mm(±5%); 5、产品两侧切刀门处需设有安全连锁机构(开门可自动断电停机)、配备热过载继电器(保护电机)及紧急停止按钮(紧急情况下可一键停机)等安全装置保障安全;
107	毛刷土豆去皮机	1270*740*1150mm	1	台	1、电压;380V 功率≤1.1kw; 2、工作效率:≥500kg/h,毛刷有效长度≥1000mm*7根; 3、外形尺寸:1270*740*1150mm(±5%); 4、设备配备紧急停止按钮(紧急情况下可一键停机)等安全装置保障安全;设备配备防护门有效解决碎料飞溅等问题;设备前后侧盖均可打开,卫生无死角; 5、所投设备食品接触部位均采用食品级合规材质:设备外壳不锈钢板符合GB 4806.9-2023;骨架油封符合GB 4806.11-2023。
108	双层平板工作台	1800*760*800	1	台	1、台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm,配厚度≥1.2mm不锈钢板做补强撑; 2、层板采用304不锈钢板厚度≥1.2mm,配厚度≥1.2mm做补强撑; 3、脚通采用Φ38mm厚度≥1.5mm不锈钢圆通,配可调不锈钢子弹脚不少于4个; 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG荷载,其变形量≤0.2mm。
109	蒸汽式长龙洗碗机	3850*925*1997mm	1	台	1、长龙式蒸汽型洗碗机,机身参考尺寸:3850*900*1997mm; 2、电压:380V,总功率:≤15kw,洗涤量:2800-5500碟/h,耗水量≤360L/小时。蒸汽用量≤110KG/H,一键式自动洗涤程序; 3、PLC模块稳定操控,可显示多组故障代码; 4、进出口急停开关,机身材质:304不锈钢,主洗缸+漂洗喷淋+烘干功能; ▲5、商用洗碗机所用零部件变频器、极限温控器、电源开关、安全阀、时间继电器、急停开关、水泵热保护器、收碗保护罩,需满足:①依据GB/T2423.17-2024《环境试验第2部

					分：试验方法 试验 Ka：盐雾》、GB/T6461-2002 《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》开展中性盐雾试验，持续 240H 盐雾试验后，样品表面未出现明显锈蚀，外观评级 RA/RP10 级；②提供依据 GB/T2423.17-2024, GB/T6461-2002 认证的产品防腐等级认证证书 ▲6、商用洗碗机所用零部件变频器、极限温控器、电源开关、安全阀、时间继电器、急停开关、水泵热保护器、收碗保护罩，需满足：①依据 GB/T21510-2024 《纳米无机材料抗菌性能检测方法 & 评价》附录 C 含有纳米无机材料抗菌组分的非多孔性材料抗菌性能试验方法（贴膜法）开展抗菌性能检测，检测菌种包含大肠杆菌 ATCC 25922、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538、肺炎链球菌 CMCC (B) 31001、铜绿假单胞菌 ATCC 15442、鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 13311，检测结果需满足抗菌对数值≥ 4.3、抗菌率$\geq 99.9\%$；②依据 GB/T 24170.1-2023 《表面抗菌不锈钢 第 1 部分：电化学法》5.3 抗菌率试验检测，对白色念珠菌 ATCC 10231、宋内氏志贺氏菌 CMCC (B) 51592 的抗菌率$\geq 99.9\%$；③依据 GB/T 31402-2023 《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》检测，对大肠杆菌 ATCC 8739、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538P 的抗菌活性值≥ 5.3、抗菌率$\geq 99.9\%$；④提供依据 GB/T21510-2024, GB/T 24170.1-2023, GB/T 31402-2023 认证的产品抗菌性能认证证书
110	餐具气泡预洗池	1500*760*850	1	台	1、洗涤能力：每小时约 3000 件； 2、外形参考尺寸:1500*750*800mm； 3、电压：380V； 4、功率：$\leq 9KW$；
111	大单星盆水池	1200*760*800+150	2	台	1、整体采用 304 不锈钢制作； 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度$\geq 1.5mm$，配厚度$\geq 1.2mm$ 不锈钢方管做加力筋； 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度$\geq 1.5mm$； 5、水槽底部承受$\geq 100KG$ 载荷，其变形量$\leq 0.30mm$； 6、台脚采用 $\Phi 38mm$ 厚度为$\geq 1.5mm$ 不锈钢圆通，横撑 $\Phi 25*1.5mm$ 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。
112	台式混水龙头	双温	2	台	1、座台式双孔双温国标黄铜铸造本体，表面抛光镀铬处理； 2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄； 3、八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转； 4、开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 G1/2 外螺纹。
113	曲棍去水	配套水池	2	台	1、国标黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理；

	器连溢水装置				2、水槽开孔直径 $\geq 90\text{mm}$,下水口为 G11/2 内螺纹和 G23/8 外 螺纹; 3、溢水管开孔直径 50mm 溢流管高度 $\geq 350\text{mm}$; 4、旋转开关,摇摆长度 $\geq 280\text{mm}$ 配绝缘耐热手柄。
114	高压洗地龙头	10M	1	台	1、开放式洗地龙头、碳钢主体,表面环氧喷涂处理(黑色)漆面; 2、固定侧支架钢板厚度 5mm,黄铜进水主体不易被腐蚀; 3、 ≥ 10 米重工无痕三层液压钢丝管(黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 耐压 300PSI; 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头); 5、进水接口为标准 G1/2 外螺纹。
115	厨余垃圾减量处理器	处理量: 400KG/H	1	台	1、功率: $\leq 8\text{KW}/380\text{V}/50\text{HZ}$; 2、处理能力: $\geq 400\text{KG}/\text{H}$; 3、参考尺寸 1500*800*1474mm; 4、将食物残渣进行粉碎和脱水处理,压缩体积比率最高达 85%; 5、筛孔残渣过滤网及螺旋过滤筒组装式固定; 6、360 度广角喷淋配置及自动水位监测,新水定时清洗滤筒,同时充分补充循环的处理水; 7、脱水单元配置自清洁喷淋系统,一键式操作; 8、所投产品符合:GB4706.1-2005 对输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子,接地措施检测,所检项目符合标准要求
116	粘捕式灭蚊蝇灯	30W	1	台	1、电压: 220V; 2、功率: $\geq 30\text{W}$; 3、尺寸: $\geq 500*120*290\text{mm}$; 4、灯管: 2*15w 灭蝇灯灯管,灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇; 5、覆盖面积 $\geq 80 \text{ m}^2$; 6、外壳 ABS 防阻燃材料; 7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开,通过粘捕纸粘黏蚊蝇,耗能低,无异味,无辐射。
117	不锈钢滤网式抽气罩	1200*1800*300	2.16	平米	1、材质: 采用 304 不锈钢拉丝板 2、罩体材料为 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 3、配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100W,防爆平板防护罩, D $>500\text{mm}$ 4、烟罩底板能承受 $\geq 100\text{KG}$ 荷载,其变形量 $\leq 1\text{mm}$ 5、根据现场定制
118	不锈钢滤网式抽气罩	1200*1200*300	1.44	平米	1、材质: 采用 304 不锈钢拉丝板 2、罩体材料为 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板 3、配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100W,防爆平板防护罩, D $>500\text{mm}$ 4、烟罩底板能承受 $\geq 100\text{KG}$ 荷载,其变形量 $\leq 1\text{mm}$

					5、根据现场定制
119	单通移门碗柜	1200*500*1800	3	台	1、整体采用 304 不锈钢制作； 2、柜身采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋； 3、掩门采用 304 不锈钢厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，聚氨酯发泡。
120	空气源热泵热水器	产热量 220L/H	1	台	1、额定输入功率 $\geq 2000\text{W}$ 2、产热量 $\geq 220\text{L/h}$ 3、额定制热量 $\geq 9300\text{W}$ 4、额定出水温度 $\geq 55^\circ\text{C}$ 5、一次出水量 $\geq 268\text{L/h}$ 6、水箱容量 $\geq 192\text{L}$ 7、外形尺寸 $\leq 730 \times 590 \times 1650\text{mm}$
121	立式燃气蒸汽发生器	蒸汽量 80KG/H	1	台	1、额定燃气压力 (Pa): ≤ 2800 ; 2、有效容积 (L): ≤ 29 ; 3、上汽时间 (s): 120-150; 4、点火方式: 智能脉冲点火; 5、适用水压 (Mpa): 0.15-0.6; 6、额定电压: 220V; 7、额定功率: 120W; 8、蒸发量: $\geq 80\text{kg/h}$; 9、蒸汽温度 ($^\circ\text{C}$): 100-110。
122	筷子消毒机	200 双	2	台	1、感应出筷，一次可放入筷子 200 个左右 2、产品采用臭氧发生器杀菌, 220 伏电压直接可以工作, 最大功率 ≤ 40 瓦。
123	数显保温自助餐炉	595*480*170	6	台	主体 / 内胆: 食品级 304 不锈钢(厚度 0.6 - 1.2mm, 加厚耐腐蚀、无异味、易清洁) 外壳: 201/304 不锈钢, 镜面 / 拉丝抛光处理 盖体: PC 高透可视盖 / 全钢翻盖, 配液压阻尼缓降轴
124	保温汤炉	350*350*390	2	台	内胆: 食品级 304 不锈钢(厚度 0.5 - 0.8mm, 耐酸碱、易清洁) 外壳: 黑铁烤漆 / 不锈钢材质(防烫、防锈) 盖体: 304 不锈钢翻盖 配硅胶密封圈
125	大理石餐台	6200*800*900	6.2	米	1. 台面采用厚度 15mm 白色石英石 2. 基村采用实木多层板, 面材采用纳米石纹板, 表面凹凸立体纹路;耐划伤, 耐水, 耐潮湿 3. 油漆采用环保油漆, 工艺“五底三面”, 耐磨性强。 4. 柜体带有取餐口或柜门, 可放餐具。 5. 二层有氛围灯, 侧面有插座, 内置发光模组; 平面镶嵌乳白有机板使灯光均匀;平台最表层为 8 毫米厚磨砂玻璃;达到易清洁擦拭效果; 6. 柜下带移动脚轮
126	双层平板工作台	1800*760*800	1	台	1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑； 2、层板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 做补强撑； 3、脚通采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个； 4、台面搁板和底板均能承受 $\geq 100\text{KG}$ 荷载，其

					变形量 $\leq 0.2\text{mm}$ 。
127	双孔收餐工作柜	1500*760*800	1	台	1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋； 2、柜身采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3、层板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋； 4、柜门采用 304 不锈钢厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ； 5、配加重可调整脚不少于 4 个； 6、台面搁板和底板均能承受 $\geq 100\text{KG}$ 荷载，其变形量 $\leq 0.2\text{mm}$ 。
128	热风循环消毒柜	1310*650*1960	1	台	1、整柜采用不锈钢制作，内柜六面均采用 B1 级阻燃聚氨酯发泡工艺，保温效果佳； 2、采用智能触摸控制屏，可调节温度范围 $30^{\circ}\sim 125^{\circ}\text{C}$ ； 3、变频升温控制技术，自适应加热功率匹配，最大限度减少能源浪费，节能效果显著； 4、配置全不锈钢风机叶轮、加热管，防水防锈经久耐用； 5、具有定时、定温、故障提示、双重超温保护功能； 6、配置方座门把手，密封效果良好； 7、消毒类别、形式：立式双门高温热风循环篮筐式；容积： $\geq 700\text{L}$ ；
129	全自动油水分离提升设备	处理量： $30\text{m}^3/\text{H}$	1	套	1、处理量 $\geq 30\text{m}^3/\text{h}$ ， 2、主体材质采用不小于 SUS304/2.0MM 厚度不锈钢制造，设备配置含：固液分离仓、油脂分离仓、收集单元、自动控制箱、自动污水提升设备、恒温加热系统等，设备自动除渣系统。 功能涵盖： (1)无故障自动除渣系统，自动分离油污，油位可调可控油； (2)设备密闭运行，设有透气管，实现无异味运行；多级分离，设独立固液分离箱、油脂分离箱及污水提升箱； (3)自动恒温加热装置，可调可控，控制箱面板有温度显示；设曝气装置，提高隔油效率提高出水水质； (4)集油区为可拆卸锥形结构，方便后期维护，配置 360° 清洁式观察视镜； (5)标准模块化生产，为地下室等低层高专属定制； (6)污水提升箱控制采用智能液晶屏控制，可实现设备故障实时报警； (7)双泵交替运行，一备一用，高水位同启、故障互投，智能报警。
130	排烟管道	定制/600*600	80	m^2	1、管道采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌钢板制作； 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4、采用法兰连接的方式。

131	排烟管道弯头	定制/600*600	20	m ²	1、管道采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌钢板制作。
132	排烟管道变径	定制/600*600	15	m ²	1、管道采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌钢板制作。
133	排烟管道三通	定制/600*600	10	m ²	1、管道采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌钢板制作。
134	消音管道	定制/600*600	50	m ²	1、外部采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌钢板； 2、内部 $\geq 1.0\text{mm}$ 镀锌孔板； 3、中间为 $\geq 10\text{cm}$ 厚阻燃 A 级玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理，法兰连接。
135	消音弯头	定制/600*600	5	个	1、外部采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌钢板； 2、内部 $\geq 1.0\text{mm}$ 镀锌孔板； 3、中间为 $\geq 10\text{cm}$ 厚阻燃 A 级玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理，法兰连接。
136	送风百叶	600*600	1	个	1、采用优质铝合金制作厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 2、配耐高温防火帆布镀锌法兰链接。
137	低噪音送风风柜	风量 20000m ³	1	台	1. 风量： $\geq 20000\text{m}^3/\text{h}$ ； 2. 钢制外科，内置网状消音装置，达到消音效果； 3. 厨房专用风机，确保排风达到用户要求； 4. 二级或以上节能品。
138	低噪音排气风柜	风量 8000m ³	1	台	1. 风量： $\geq 8000\text{m}^3/\text{h}$ ； 2. 钢制外科，内置网状消音装置，达到消音效果； 3. 厨房专用风机，确保排风达到用户要求； 4. 二级或以上节能品。
139	风柜底座支架	配套风机	1	台	1、采用镀锌槽钢焊接，防腐处理，根据现场定制加固、减震等； 2、根据现场情况定制。
140	减震器	80KG	4	个	1、机组减震器（弹簧减震器）； 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与机组匹配； 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理。
141	软连接	L=300MM	1	个	1、采用国标 30*30* $\geq 3\text{mm}$ 不锈钢焊接制作； 2、配阻燃、耐高温、防腐蚀帆布连接。
142	送风管道	定制/300*800	50	m ²	1、管道采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌钢板制作； 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4、采用法兰连接的方式。
143	排气管道	定制/300*300	30	m ²	1、管道采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌钢板制作； 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4、采用法兰连接的方式。
144	送风管道弯头	定制/300*800	20	m ²	1、管道采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌钢板制作。
145	送风管道	定制/300*800	15	m ²	1、管道采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌钢板制作。

	变径				
146	送风管道三通	定制/300*800	10	m²	1、管道采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌钢板制作。
147	风柜变频启动控制箱	配套风机	1	台	1、风机启动器内电子元器件功率：380V； 2、与风机匹配。
148	铝合金送新风咀	定制	10	套	采用铝合金制作，增加密度网
149	送风软管	$\phi 300$	30	米	1、采用国标 $30*30*\geq 3\text{mm}$ 不锈钢焊接制作； 2、配阻燃、耐高温、防腐蚀帆布连接。
150	防鼠网	定制	10	个	1、304 不锈钢防护网。

四、验收标准

1、设备到货：设备到货前应将安装环境要求书面通知采购人，并与采购人协商足够准备时间。到货时需按采购人要求将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由设备安装工程师当场进行开箱检查。

2、设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由设备安装工程师执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由采购人进行使用性能方面的验收。

3、设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。

4、设备的性能应符合投标人投标文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由采购人确认。

5、最终验收时，按招标文件、投标文件及合同要求对所提供产品数量、质量、性能进行验收，对产品运转有关技术指标和性能进行测试和验收。

第六章 拟签订的合同文本

(以最终签订内容为准)

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: _____

合同编号: _____

甲 方: _____

乙 方: _____

签订时间: _____

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____

乙方（全称）：_____（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____见附件一分项报价表

品牌：_____见附件一分项报价表 规格型号：_____见附件一分项报价表

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

（5）政府采购方式：☒公开招标

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为小微企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向小微企业的采购合同（小微企业预留合同）：☐是 ☐否

（7）合同是否分包：☐是 ☐否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：☒否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 固定费率 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励 ☐ 其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

1. 签订合同后 7 个工作日内，甲方向乙方支付第一笔款_____元（大写：_____元整），即合同总价 50%；

2. 全部货物到货，设备安装调试并验收合格后，项目负责人向资产处提交到货清单，甲方向乙方支付第二笔款_____元（大写：_____元整），即合同总价 50%；

3. 合同履行

(1) 起始日期：____年__月__日，完成日期：____年__月__日。

(2) 履约地点：_____（具体地点由甲方指定）

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☒否

收取履约保证金形式：____/____

收取履约保证金金额：____/____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☐否

验收组织的其他事项：_____无

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 5 日内组织验收）

（3）履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：_____（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：_____

（5）履约验收的内容：_____（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：_____

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

（8）履约验收其他事项：_____/_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- （1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- （2）政府采购合同专用条款
- （3）政府采购合同通用条款
- （4）中标（成交）通知书
- （5）投标（响应）文件
- （6）采购文件
- （7）有关技术文件，图纸
- （8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位 或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或 合同章）		单位名称（公章或 合同章）	
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到

具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权,保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的,应当由乙方向第三人承担法律责任;甲方依法向第三人赔偿后,有权向乙方追偿。甲方有其他损失的,乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息,均有保密义务且不受合同有效期所限,直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息,应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的,甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户,不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款,不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的,履约保证金不予退还;如果乙方未能按合同约定全面履行义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿,且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方;逾期退还的,乙方可要求甲方支付违约金,违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外,乙方还应提供下列服务:

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持;
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料;
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修,但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务;
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训;
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定,货物在有效使用年限届满后应予回收的,乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务;
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中,甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10% 的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后 3 日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	不接收联合体
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	合同生效后,乙方应按照甲方要求随时提供将技术方案及辅助资料、手册、图纸等文件
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	(一) 交货方式为现场交货、安装、调试。乙方负责办理运输和保险,将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。 (二) 乙方应在合同规定的交货期 7 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应以书面形式将详细交货清单一式 6 份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。 (三) 在现场交货条件下,乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则,乙方应对超运部分引起的一切后果负责。 (一)除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物安全

		无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 （二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	（一）在现场交货条件下的货物，乙方通知甲方货物已备妥待运输后 24 小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知甲方。 （二）如因乙方延误将上述内容用电报或传真通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。
第二节 第 7.3 款	保险要求	/
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	自货物通过最终验收起 24 个月（如有其他要求的从其规定）内保修，终身免费维修。
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷 响应时间	（一）系统运行期间，在接到报修电话的 15 分钟内乙方技术人员将做出响应，在接到报修电话的半小时内到达现场解决问题，重大问题或其他无法迅速解决的问题在 4 小时内解决。用户设备出现故障时，乙方应免费提供维修备用机供用户使用，在收到通知后 7 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。 （二）如果乙方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。 （三）合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 24 个月（如有其他要求的从其规定）内保修，终身免费维修。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	

第二节 第 13.3 款	履约保证金退还 时间及逾期退还 的违约金	如果乙方未能按合同规定履行其义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿。项目验收合格后满一年,甲方将把履约保证金无息退还乙方。
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修 期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他 服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换 相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 <u>2</u> 种方式解决: (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁,仲裁地点为_____; (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1)《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2)对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3)对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中

小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

☐不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（不适用）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占该采购包合同金额的比例（%）
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则**投标无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求

3-1 联合协议（不适用）

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”_____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 六、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
 - （1）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （2）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （...）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 十、其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求

4 投标保证金凭证/交款单据电子件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传真_____

电话_____

电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：____年____月____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

- 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
- 2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
- 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
- 4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

日期： 年 月 日

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____ 项目名称：_____

包号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社会信用 代码	制造商 规模	制造商 所属性别	外商投 资类型	品牌	规格、 型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1												
2												
3												
4												
...												
总价（元）												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条目 号（页码）	招标文件要 求	投标文件内 容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： ☐ 无偏离 （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☐ 有偏离 （如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐列明，否则 投标无效 ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
- 2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

7 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称 1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____ %。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

8 中小企业证明文件

说明：

- 1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

9 拟分包情况说明（不适用）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占合同金额的比例（%）
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，**投标无效**。
2. 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式 2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。