

1 最后报价一览表

最后报价一览表

项目编号：11011126210200030742-XM001 项目名称：房山区通讯指挥保障能力建设项目

序号	供应商名称	报价	
		大写	小写
1	中移系统集成有限公司	贰佰陆拾肆万伍仟肆佰零叁元捌角整	2645403.80

注：1. 此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
2. 本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：中移系统集成有限公司

日期：2026年7月14日



2 最后分项报价表

最后分项报价表

项目编号: 11011126210200030742-XM001 项目名称: 房山区通讯指挥保障能力建设项目 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	固定式自组网基站	海能达通信股份有限公司	中国	91440300279422189D	大型企业	男	内资	海能达	工作频率: RX:372-376MHz, TX:382-386MHz; 发射功率: 47dBm (50W); 语音链路每跳时延: ≤90ms; 信令消息链路每跳时延: ≤90ms;; 型号: E-pole 200 U[3]	132600.00	9套	1193400.00
2	基站防雷电源	北京安自达科	中国	91110106773381490P	小型企	男	内资	安自达	输出规格: -54V DC / 15A 输出功率: 810W	6936.00	9套	62424.00

		技有限公司			业				防雷等级: 20kA 环保认证: RoHS、REACH, 型号: 安自达/HD1MC1			
3	玻璃钢天线	北京安自达科技有限公司	中国	91110106773381490P	小型企业	男	内资	安自达	频率: 300-390MHz。 工作带宽: 14MHz。 增益 ≥ 10.2 dBi。 驻波比 ≤ 1.5 , 型号: AZD-370	5967.00	18根	107406.00
4	天馈避雷器	北京安自达科技有限公司	中国	91110106773381490P	小型企业	男	内资	安自达	频率范围: 300MHz~520 MHz; 防雷: ≥ 20 KA; 功率: 500W (8/20 μ s 10KA); 防护等级: IP67 ; 质量: 350g, 型号: AZD-TK370	816.00	18套	14688.00
5	馈线	北京安自达科技有限公司	中国	91110106773381490P	小型企业	男	内资	安自达	1/2"射频线; 超柔; 1芯; 工作温度: -40 - +85 $^{\circ}$ C, 型号: AZD-1/2T	89.76	450米	40392.00

6	射频连接器	北京安自达科技有限公司	中国	91110106773381490P	小型企业	男	内资	安自达	频率: 0-11GHz; 工作温度: -55~155℃; 尺寸: 65*25mm, 适配 1/2" 射频线。; 型号: AZD-12-55N	137.70	54个	7435.80
7	基站安装支架	北京安自达科技有限公司	中国	91110106773381490P	小型企业	男	内资	安自达	材质: 304 不锈钢; 长*宽: 25cm*20cm; 厚度: 8mm; 可抗腐蚀, 用于抱杆固定基站。; 型号: AZD-250-200ZJ	2142.00	9套	19278.00
8	天线安装支架	北京安自达科技有限公司	中国	91110106773381490P	小型企业	男	内资	安自达	(1) 材质: 304 不锈钢; (2) 抵抗 12 级风力, 型号: AZD-304-10TX	3060.00	18根	55080.00
9	单晶太阳能板	北京安自达科技有限公司	中国	91110106773381490P	小型企业	男	内资	安自达	额定功率: 300W, 尺寸为: 长*宽 150cm*100cm; 由 A 级高效单晶 N 型组件组成, 每块太阳能板由 6 个单晶组件组成; 组件转化率≥22%;	2448.00	72块	176256.00

									迎风压强 $\geq 2400\text{Pa}$; 绝缘强度 $\geq \text{DC}3500\text{V}$, 1min; 边框接地电阻 $\leq 1\Omega$; , 型号: RY-300A			
10	太阳能 能逆控一体机	北京 安自达科技有限公司	中国	91110106773381490P	小型企业	男	内资	安自达	额定输出功率: 5500W; 额定 输出电压 $\geq 230\text{Vac}$ (单相); 切换时间 $\leq 10\text{ms}$ (典型值); 电池类型: 锂离子电池 额定电池电压: 48v; 电压范围: 40-60VDC; 最大输 入功率 $\geq 6000\text{W}$; 电池逆变最大效率 $\geq 92\%$; 防护等级 $\geq \text{IP}20$; 内置接口: RS485/CAN/USB/ 干接点。型号: XH-300K 支持连续供电 ≥ 168 小时; 容量: 48V 300AH; 充放电次 数 2000-3000 次; 工作温度: -20°C — 85°C ; 额定电压: 25.6v; 充电方法: CC/CV(恒流恒压), 型号: XH-300H	19890.00	9 套	179010.00
11	磷酸 铁锂电池	北京 安自达科技有限公司	中国	91110106773381490P	小型企业	男	内资	安自达		37740.00	9 块	339660.00

12	防水 防尘 机柜	北京 安自达科 技有限公 司	中国	91110106773381490P	小型 企业	男	内 资	安 自 达	尺寸≥60cm*60cm*120cm（空 开 EA9 型≥5 个、接线端子≥ 20 个）； 材质：不锈钢；多角度防尘防 水，能排除因户外气温变化产 生的冷凝水。型号：XH-300T	2550.00	9 套	22950.00
13	太阳 能板 支架	北京 安自达科 技有限公 司	中国	91110106773381490P	小型 企业	男	内 资	安 自 达	钢柱材质：C 型钢 碳钢型材焊接而成，厚度≥ 5mm。 支架水平倾角≤45°。 抗风等级≥10。型号： RY-300Z	6936.00	9 套	62424.00
14	集成 施工 费	中移系 统集成 有限公 司	中国	9113010071836660XC	大型	男	内 资	定 制	定点位勘测，信号测试，信号 仿真，型号：定制	365000.00	1 项	365000.00
总价（元）											2645403.80	

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《供应商须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

供应商名称（加盖公章）：中移系统集成有限公司

日期：2026 年 7 月 14 日

