

北京市政府采购项目 公开招标文件

项目名称：经开区学位扩展工程（经开二小）配套设备购置
及软装项目-家具及窗帘购置

项目编号/包号：ZFCG2024-015107-T00005-JH002-XM001/01

采 购 人：北京经济技术开发区第二小学

采购代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

目 录

第一章	投标邀请	2
第二章	投标人须知	6
第三章	资格审查	23
第四章	评标程序、评标方法和评标标准	27
第五章	采购需求	35
第六章	拟签订的合同文本	72
第七章	投标文件格式	88

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号：ZFCG2024-015107-T00005-JH002-XM001

2. 项目名称：经开区学位扩展工程（经开二小）配套设备购置及软装项目-家具及窗帘购置

3. 项目预算金额：116.1804 万元、项目最高限价：116.1804 万元

4. 采购需求：

包号	标的名称	采购包预算金额（万元）	数量	简要技术要求或要求
01	经开区学位扩展工程（经开二小）配套设备购置及软装项目-家具及窗帘购置	116.1804	1 批	北京经济技术开发区第二小学家具及窗帘购置、安装等工作，具体要求详见招标文件。

5. 合同履行期限：20 个日历天。

6. 本项目是否接受联合体投标：☐是 ☒否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☐本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☒本项目专门面向 ☐中小 ☒小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

☐本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：无。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

☒否

☐是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1. 时间：2024 年 06 月 27 日至 2024 年 07 月 03 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 24:00（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：北京市政府采购电子交易平台

3. 方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。

4. 售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024 年 07 月 17 日 09 点 30 分（北京时间）

地点：北京经济技术开发区荣华中路 10 号亦城国际中心 A 座 9 层开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：

1.1 《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124 号）

1.2 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）

1.3 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）

1.4 《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）

1.5 《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）

1.6 《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38 号）

1.7《政府采购信息公告管理办法》（财政部令第19号）

1.8《财政部、农业农村部、国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）

1.9《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）

1.10《北京市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（京财采购〔2021〕741号）

1.11《北京市财政局转发财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（京财采购〔2021〕2163号）

1.12《北京市财政局关于持续深化政府采购营商环境改革的通知》（京财采购〔2022〕672号）

1.13《北京市财政局关于印发《北京市政府采购文件示范文本（2023年版）》的通知》（京财采购〔2023〕1528号）。

2. 本项目评标办法：综合评分法。

3. 本项目采用线上线下相结合采购方式（供应商线上获取招标文件，在招标文件要求的投标截止时间前，将密封后的纸质投标文件及电子文档提交至开标地点，现场投标），请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目采购流程要求。

CA认证证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

3.1 办理CA认证证书

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”——“操作指南”——“市场主体CA办理操作流程指引” / “电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“操作指南”——“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“招标采

购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商持 CA 数字认证或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

4. 采购人北京市大兴区亦庄镇第二中心小学现已变更名称为北京经济技术开发区第二小学。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：北京经济技术开发区第二小学

地 址：北京经济技术开发区亦庄镇博兴八路东侧

联系方式：张争 15711003373

2. 采购代理机构信息

名 称：华诚博远工程咨询有限公司

地 址：北京市大兴区枣园路 19 号 1 幢 503 室

联系方式：何江敏 13381374066、010-69248172

3. 项目联系方式

项目联系人：何江敏

电 话：13381374066、010-69248172

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内容						
2.2	项目属性	项目属性： ☐ 服务 ☒ 货物						
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否						
2.4	核心产品	☒ 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：电脑桌、礼堂椅。						
3.1	现场考察	☒ 不组织						
	开标前答疑会	☒ 不召开						
4.1	样品	投标样品递交： ☒ 不需要 ☐ 需要，具体要求如下：/。						
5.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：						
		<table><tr><td>包号</td><td>标的名称</td><td>中小企业划分标准所属行业</td></tr><tr><td>01</td><td>经开区学位扩展工程（经开二小）配套设备购置及软装项目-家具及窗帘购置（具体各货物标的名称详见“第五章 货物需求一览表”）</td><td>工业</td></tr></table>	包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业	01	经开区学位扩展工程（经开二小）配套设备购置及软装项目-家具及窗帘购置（具体各货物标的名称详见“第五章 货物需求一览表”）	工业
		包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业				
01	经开区学位扩展工程（经开二小）配套设备购置及软装项目-家具及窗帘购置（具体各货物标的名称详见“第五章 货物需求一览表”）	工业						
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：/。						
12.1	投标保证金	投标保证金金额： 0 元； 投标保证金收受人信息：/。 本项目不设置投标保证金。						
12.7.2		投标保证金可以不予退还的其他情形： ☒ 无						
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。						
16.1	投标截止时间及地点	投标截止时间：2024 年 07 月 17 日 09 点 30 分（北京时间）。 地点：北京经济技术开发区荣华中路 10 号亦城国际中心 A 座 9 层开标						

条款号	条目	内容
		室。
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ☒ 否 ☐ 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ☒ 得分且投标报价均相同的，以 <u>技术部分评审</u> 得分高者为中标人。 ☐ 随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☒ 不允许 ☐ 允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：∕； （2）允许分包的金额或者比例：∕； （3）其他要求：∕。
26.1.1	询问	询问送达形式：致电采购代理公司项目联系人。 联系人：何江敏 联系电话：13381374066、010-69248172 邮箱：1810072119@qq.com
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门：华诚博远工程咨询有限公司招标部； 联系电话：何江敏 13381374066、010-69248172； 通讯地址：北京市大兴区枣园路19号1幢503室。
27	代理费	收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准：以中标金额为基数，参照计价格[2002]1980号文及发改办价格[2003]857号文规定标准收取； 缴纳时间：中标人在领取中标通知书时一次性支付。
其他须知		
1	投标文件份数	投标文件纸质版：正本：1份；副本：2份。 每份应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。 投标文件电子版（移动U盘1个）：U盘内须包含投标文件正本word版1份+投标文件正本盖章签字后pdf版1份。 其他要求详见“投标人须知 四投标文件的提交”规定。
2	开标时间及开标地点	开标时间：2024年07月17日09点30分（北京时间） 开标地点：北京经济技术开发区荣华中路10号亦城国际中心A座9层开标室
3	项目期限	20个日历天。
4	同义解释	构成招标文件组成部分的“合同条款”“采购需求”等章节中出现的措词“甲方”、“乙方”，在招标阶段应当分别按“采购人”、“投标人（供应商）”进行理解。
5	信誉查询	采购人及采购代理机构保留在开评标会议时针对投标人信誉情况查询的权力（包括但不限于信用中国网站、中国政府采购网网站等合规合法

条款号	条目	内容
		渠道)。
6	开标须知	开标时投标人必须携带法定代表人开标授权委托书原件及被授权人身份证原件和复印件(注:投标人代表是法定代表人,请携带法人证明)。开启方式:现场开启。 本项目为纸质标项目。
7	履约担保	无。 担保金额:合同总价的/。 方式: /。

投标人须知

一 说 明

- 1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体
 - 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
 - 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
 - 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
- 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
 - 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
 - 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
 - 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
 - 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
- 3 现场考察、开标前答疑会
 - 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
 - 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
- 4 样品
 - 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
 - 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
- 5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
 - 5.1 采购本国货物、工程和服务

- 5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
- 5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。
- 5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号文）。

5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业， 但与大企业的负责人为同一人， 或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
- 5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
- 5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
- 5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
- 5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- 5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- 5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- 5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- 5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
- 5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》

的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

- 5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
- 5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
- 5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

- 5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
- 5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
- 5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；
- 5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4 正版软件

- 5.4.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB

15629.11/1102) 并通过国家产品认证的产品。其中, 国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品, 否则**投标无效**。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况, 从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品, 并以“无线局域网认证产品政府采购清单”(以下简称清单) 的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号, 由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

- 5.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时, 必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品, 相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联〔2006〕1 号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发〔2010〕47 号)、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(财预〔2010〕536 号)。

5.5 网络安全专用产品

- 5.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品, 应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

5.6 推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)

- 5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物(VOCs)治理, 贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求, 相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)有关事项的通知》(京财采购〔2020〕2381 号)。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的, 属于强制性标准的, 供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准(具体标准见第五章《采购需求》), 否则**投标无效**; 属于推荐性标准的, 优先采购, 具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.7 采购需求标准

5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

- 6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

- 7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在

原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式

中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者

票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其**投标无效**。

12.4 投标保证金有效期同投标有效期。

12.5 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.6 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.6.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.6.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

12.6.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

12.6.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.7 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.7.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），是指签字人用不退色墨水书写；

14.2 招标文件要求盖章的内容，是指行政公章，加盖合同专用章、报价专用章等非行政公章的《投标文件》无效。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 投标人应当准备投标文件正本1份、副本2份和相应的电子文档1份，以及

用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（壹份）。投标文件的正本和副本须在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

- 15.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人法定代表人或授权代表在投标文件封面上签字或盖章并加盖单位印章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用 U 盘制作。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。
- 15.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴并盖单位公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。
- 15.4 投标文件正本和副本必须装订成册并编码。
- 15.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。
- 15.6 投标文件统一用 A4 幅面纸印制。
- 15.7 投标时，投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的密封袋或密封箱中，且在密封袋或密封箱正面标明“正本”“副本”字样。对封装材料及样式不作特别规定，但投标人应保证其封装的可靠性，不会因搬运、堆放等原因散开。
- 15.8 为方便开标唱标，投标人应将“开标一览表”单独密封，并在密封袋上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。
- 15.9 为方便核查投标文件电子版，投标人应将“投标文件电子版”单独密封，并在密封袋上标明“投标文件电子版”字样。
- 15.10 所有密封袋或密封箱上均应：
- 1) 清楚标明递交至招标公告中指定的地址。
 - 2) 注明招标公告中指定的项目名称、项目编号和“在（开标日期、时间）之前不得启封”的字样。
 - 3) 在密封袋或密封箱的封装处加盖投标人公章和法定代表人签字或盖章。
- 15.11 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，包括未单独提交开标一览表及投标文件电子版的，其投标将被拒绝，并且招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

16 投标截止时间及地点

- 16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件提交至指定地点，见《投标人须知资料表》。

17 投标文件的修改与撤回

- 17.1 投标截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
- 17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。投标人代表应签名报到以证明其出席，签到并递交《投标文件》后，投标人代表应在指定区域等待开标。
- 18.2 本项目开标使用现场开启。开标时，采购人及采购代理机构应让投标人对其投标文件的密封情况进行检查，或申请公证机构检查投标文件的密封情况并公证。经确认无误后，由招标工作人员或公证人员将投标人单独递交的“开标一览表”及投标文件当众拆封。
- 18.3 开标过程将现场宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
- 18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
- 18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

- 19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

- 20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

- 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

- 21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

- 22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

- 23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在《中国政府采购网》、《北京市政府采购网》公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
- 23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

- 24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
- 24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
 - 24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 - 24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
 - 24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
- 24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

- 25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
- 25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
- 25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
- 25.4 政府采购合同不能转包。
- 25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
- 26 询问与质疑
- 26.1 询问
- 26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
- 26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
- 26.2 质疑
- 26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。
- 26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
- 26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、

具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
- 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件的复印件或扫描件
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件（如有）	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	格式见《投标文件格式》 （本项目不适用）
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的复印件或扫描件（本项目无）
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3-1	本项目对于联合体的要求	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2及3-3项规定。 3、本表序号3-4项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。	提供《联合协议》原件 格式见《投标文件格式》 （本项目不适用）
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》 （本项目不适用）

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的复印件或扫描件（本项目无）

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
8	分包其他要求（如有）	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件或扫描件（如有）；
9	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
10	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品或服务或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；
11	进口产品（如有）	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

12	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如涉及）	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件： 1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2) 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3) 国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 4) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。
13	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
14	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
15	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
16	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

- 2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标

文件内容的一部分。

- 2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为**无效投标处理**。
- 2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。
- 2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
- 2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
- ☐有，具体规定为：_____
- ☒无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。
- 2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准（如涉及）；
- 2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。
- 2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
- 2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项

目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予/%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标程序、评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

☒综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

☐最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审

查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

☐随机抽取

☐其他方式，具体要求：/

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（本项目不适用）

☐随机抽取

☒其他方式，具体要求：得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

5 报告违法行为

- 5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

序号	评分因素	分值	评分标准
商务得分（8分）			
1	主要项目团队配备	5	评委根据投标人提供的项目团队是否健全合理，人员配备是否齐全、岗责明确，是否符合本项目管理情况等综合判定。 人员配置健全科学合理、岗责明确、专业技术水平证明材料齐全得5分； 人员配置满足项目需求、较合理、岗责符合项目需求得4分； 人员配置合理性一般，未明确项目组人员配置分工，或专业技术水平证明材料不齐全得2分； 人员配置较差的或不合理得0分。
2	业绩及经验	3	投标人近3年（2021年1月1日起至今）做过的类似项目业绩，能提供1个项目合同关键页得1分，最高得3分，不提供合同关键页不得分（附合同首页、金额页、内容页、签字页等合同关键页复印件或扫描件，须加盖投标人公章）。
价格得分（30分）			
1	投标报价	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。
技术得分（60分）			
1	投标文件对招标文件货物技术规格参数的响应程度	30	（1）全部满足招标文件要求的，得满分30分。 标▲的每有一项负偏离或不满足扣1分，其余指标每有一项负偏离或不满足扣0.5分，扣至0分为止。 （2）未对技术参数进行逐条逐项答复、说明和解释的视为负偏离；产品参数中要求提供符合的第三方检测报告的，投标人须提供由省级或省级以上国家认可的第三方检测机构或检测中心出具的合格检测报告扫描件（检测报告须带有可查询防伪的二维码），同时提供在国家认证认可监督管理委员会网站官网查询截图，未按要求提供的视为负偏离。
2	产品设计方案	9	评委根据投标人提供的投标产品三视图、设计技术说明等进行综合评判。

			投标产品设计完全满足招标文件要求,设计合理(外形、功能、尺寸、结构)、设计理念先进、三视图完整、方案合理可行、先进,外形和效果美观得9分; 投标产品设计基本满足招标文件要求,设计相对合理(外形、功能、尺寸、结构)、设计理念较先进、三视图较完整、方案较合理可行性较好,外形和效果较美观得6分; 投标产品设计不满足招标文件要求,设计合理性差(外形、功能、尺寸、结构)、设计理念先进性差、三视图不完整、方案可行性差,外形和效果差得3分; 未提供得0分。
3	项目进度计划	9	评委根据投标人提供的项目进度计划(即从合同签订之日起至完成全部交付)等进行综合评判。 计划合理且量化可控,完全针对本项目需求,各阶段时间节点清晰;各阶段进度保障措施全面得当、各阶段人员分工安排科学,完全符合且能够保障本项目交货期得9分; 计划较为合理可控基本针对本项目需求,各阶段时间节点明确;各阶段均具备进度保障措施、各阶段人员分工安排较合理,基本符合并能够保障本项目交货期得7分; 计划基本合理,重要阶段时间节点基本明确;有基本的进度保障措施和各阶段人员分工安排,基本符合本项目交货期得5分; 计划较为简略,各阶段时间节点模糊;进度保障措施和各阶段人员分工安排没有针对性,不确定是否符合本项目交货期得3分; 计划粗略,各阶段时间节点模糊或缺乏明确时间节点,进度保障措施和各阶段人员分工有所欠缺或不符合实际情况,无法满足本项目交货期得1分; 项目进度计划完全不合理或未提出具体计划的得0分。
4	项目实施方案	12	供货措施(0-4分): 评委根据投标人投标文件中提供的供货措施及配送方案(包括送货时间、货物交接等)进行综合评判。 充分结合项目特征,提出具有针对性的具体配送方案。送货时间客观合理,能够完全保障项目供货要求,货物交接环节科学严谨;且针对供货过程中各潜在风险点有可行的操作建议和解决方案得4分; 能够结合项目特征,提出有一定针对性的具体配送方案。送货时间基本客观合理,能够基本保障项目供货要求,货物交接环节较为严谨;针对供货过程中部分风险点有可行的操作建议和解决方案得3分; 能够结合项目基本特征,提出有一定针对性的配送方案。送货时间基本客观,能够保障项目基本供货要求,

			货物交接环节基本全面；针对少量风险点有操作建议和解决方案得 2 分； 不能结合项目特征，仅提出范本式的配送方案。无法确认送货时间是否满足采购人基本要求，货物交接环节粗略得 1 分； 没有提供有针对性供货措施及配送方案得 0 分。 质量保证（0-4 分）： 评委根据投标人投标文件中提供的质量保证措施方案综合评判。质量保证方案完整、科学、合理得 4 分；质量保证方案较完整、较科学、较合理得 3 分；质量保证方案完整度一般、科学性一般、合理性一般得 2 分；质量保证方案基本符合要求得 1 分；缺陷明显或不合理得 0 分。 售后服务及培训（0-4 分）： 评委根据投标人投标文件中提供的售后服务方案、保障措施、保修期外服务及培训方案综合评判（包括但不限于服务体系、服务内容、应急解决方案、响应时间、专业技术人员、售后服务电话、售后服务车辆、备品备件、维修工具等的提供情况、保障措施和质保期后服务提供承诺及保障情况）。售后服务及培训方案完整、科学、合理得 4 分；售后服务及培训方案较完整、较科学、较合理得 3 分；售后服务及培训方案完整度一般、科学性一般、合理性一般得 2 分；售后服务及培训方案基本符合要求得 1 分；缺陷明显或不合理得 0 分。
政策性得分（2 分）			
1	环境标志产品	1	投标产品中每有一项品目清单范围内属于优先采购环境标志产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件）加 1 分，最多 1 分，否则不加分。注：以上复印件或扫描件均需加盖投标人公章。
2	节能产品	1	投标产品中每有一项品目清单范围内属于优先采购节能产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件）加 1 分，最多 1 分，否则不加分。注：以上复印件或扫描件均需加盖投标人公章，属于政府强制采购节能产品的不加分。
合计		100	

第五章 采购需求

一、采购标的

1、采购标的（简要内容及数量）

包号	标的名称	采购包预算 金额(万元)	数量	简要技术需求或要求
01	经开区学位扩展工程（经开二小）配套设备购置及软装项目-家具及窗帘购置	116.1804	1 批	北京经济技术开发区第二小学家具及窗帘购置、安装等工作。

2、知识产权

投标人应保证采购人在使用其提供的产品（或其任何一部分）、技术或服务时不会被第三方提出任何侵犯知识产权（包括但不限于商标权、专利权、著作权、工业设计权、专有技术等）的侵权请求。任何第三方提出侵权请求的，投标人须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

3、技术参数及规格要求

下述技术规格中指出的工艺、材料和规格的标准，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质上相当于或高于下述技术规格的要求。

4、投标人所投产品应符合采购人实际需要，所供货物及生产厂家应满足国家、部颁、行业等相关标准和规定。其中采购需求未明确或未完全明确所采购的货物配置和技术规格的，其配置和技术规格由投标人按自身产品特点或以往的投标经验自行配备完备。所有货物须在规定时间内送至采购人指定地点并完成安装等全部工作，货物质量需符合国家相关标准。

5、货物需求一览表

家具					
序号	产品名称	参考尺寸	材质说明	数量	单位
一层					
医疗室					
1	药品柜	900*400*1850	基材：薄边柜，材质：采用厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 的冷轧钢板，经剪切、冲压、折弯、焊接成型。钢板符合 GB/T 3325-2017 、GB/T5213-2019 标准，金属喷塑涂层硬度 $\geq 2\text{H}$ 、附着力 1 级、冲击强度无剥落裂纹。表	1	组

			面磷化处理：▲磷化膜符合 GB/T6807-2001 标准，磷化后试片的颜色为浅灰色；膜层结晶致密、连续和均匀。粉末静电喷塑。粉末符合 HG/T2006-2006 标准。重金属可溶性镉、可溶性汞未检出，筛余物通过，附着力 0 级，耐冲击性符合要求，耐酸性 168h 无异常、耐碱性 240h 无异常。 铰链符合 QB/T2189-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、QB/T1741-2020，功能性能合格，耐久性试验 200000 次无缺陷，耐腐蚀测试 300h，耐腐蚀等级达到 10 级；耐霉菌性能达到 3 级。 锁具：GB21556-2008、GB/T3826-1999、GB/T3832-1999、GB/T1741-2020 标准，使用寿命 5000 次无损坏。耐腐蚀等级达到 10 级；耐霉菌性能达到 3 级。 成品符合：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。金属喷塑涂层硬度$\geq$2H、附着力 1 级。拉门耐久性实验次数 8 万次。本、甲苯、二甲苯、甲醛、总挥发性有机化合物未检出，家具涂层可迁移 8 大元素符合。		
班级教室					
1	书包柜	6000*400*1200	基材：薄边柜，材质：采用厚度$\geq$0.8mm 的冷轧钢板，经剪切、冲压、折弯、焊接成型。钢板符合 GB/T 3325-2017、GB/T5213-2019 标准，金属喷塑涂层硬度$\geq$2H、附着力 1 级、冲击强度无剥落裂纹。表面磷化处理：▲磷化膜符合 GB/T6807-2001 标准，磷化后试片的颜色为浅灰色；膜层结晶致密、连续和均匀。粉末静电喷塑。粉末符合 HG/T2006-2006 标准。重金属可溶性镉、可溶性汞未检出，筛余物通过，附着力 0 级，耐冲击性符合要求，耐酸性 168h 无异常、耐碱性 240h 无异常。 铰链符合 QB/T2189-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、QB/T1741-2020，功能性能合格，耐久性试验 200000 次无缺陷，耐腐蚀测试 300h，耐腐蚀等级达到 10 级；耐霉菌性能达到 3 级。 锁具：GB21556-2008、GB/T3826-1999、GB/T3832-1999、GB/T1741-2020 标准，使用寿命 5000 次无损坏。耐腐蚀等级达到 10 级；耐霉菌性能达到 3 级。 成品符合：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。金属喷塑涂层硬度$\geq$2H、附着力 1 级。拉门耐久性实验次数 8 万次。本、甲苯、二甲苯、甲醛、总挥	8	组

			发性有机化合物未检出,家具涂层可迁移 8 大元素符合。		
2	边柜	1600*400*1200	基材:薄边柜,材质:采用厚度$\geq 0.8\text{mm}$ 的冷轧钢板,经剪切、冲压、折弯、焊接成型。钢板符合 GB/T 3325-2017、GB/T5213-2019 标准,金属喷塑涂层硬度$\geq 2\text{H}$、附着力 1 级、冲击强度无剥落裂纹。表面磷化处理:▲磷化膜符合 GB/T6807-2001 标准,磷化后试片的颜色为浅灰色;膜层结晶致密、连续和均匀。粉末静电喷塑。粉末符合 HG/T2006-2006 标准.重金属可溶性镉、可溶性汞未检出,筛余物通过,附着力 0 级,耐冲击性符合要求,耐酸性 168h 无异常、耐碱性 240h 无异常。 铰链符合 QB/T2189-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、QB/T1741-2020,功能性合格,耐久性试验 200000 次无缺陷,耐腐蚀测试 300h,耐腐蚀等级达到 10 级;耐霉菌性能达到 3 级。 锁具:GB21556-2008、GB/T3826-1999、GB/T3832-1999、GB/T1741-2020 标准,使用寿命 5000 次无损坏。耐腐蚀等级达到 10 级;耐霉菌性能达到 3 级。 成品符合:GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。金属喷塑涂层硬度$\geq 2\text{H}$、附着力 1 级。拉门耐久性实验次数 8 万次。本、甲苯、二甲苯、甲醛、总挥发性有机化合物未检出,家具涂层可迁移 8 大元素符合。	16	张
3	讲台	1200*600*1100	多媒体讲台结构:上下两节分体结构,螺栓组装。整个台面为一整体不留缝隙,上节台面设前挡板和两侧装饰台面下左右两个抽屉带锁,左侧抽屉装笔记本电脑、无线鼠标和无线键盘(承重$\geq 8\text{kg}$),右侧抽屉装实物展台(承重$\geq 8\text{kg}$),外形尺寸:上节高*宽*深:270*1100*650mm。下节前后两侧留门,前侧门为内插销固定,后侧门为对开门带锁(中间隔开两个独立空间,)门内一侧装计算机主机,另一侧装杂物,装杂物可宽大一些。在下节最下端各边缩进 20mm,缩进部分高度 20mm 台面前挡板高度:可装下长条采用国产一级冷轧钢板,台面要求 2mm 厚钢板。钢板符合 GB/T 3325-2017、GB/T5213-2019 标准,金属喷塑涂层硬度$\geq 2\text{H}$、附着力 1 级、冲击强度无剥落裂纹。表面磷化处理:磷化膜符合 GB/T6807-2001 标准,磷化后试片的颜色为浅灰色;膜层结晶致密、连续和均匀。粉末静电喷塑。粉末符合 HG/T2006-2006 标准.重金属可溶性镉、可溶性汞未检出,筛余物通过,附着力 0 级,耐冲击性符合要求,耐酸性 168h 无	8	套

			异常、耐碱性 240h 无异常。钢木结合材料一体成型；实木橡木扶手；桌面木质耐划台面；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。原材料橡胶木的外观质量要求、含水率、材质鉴定甲醛释放量 0.1。符合 GB/T 3324-2017、GB/T 18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18583-2001、GB/T16734-1997 标准。		
二层					
唱歌教室					
1	礼堂椅	常规	海绵▲：GB/T 10802-2006、QB/T 2280-2016、GB17927.1-2011 标准，25%压陷硬度、65%25%压陷比、抗香烟引燃均为合格，75%压缩永久变形≤6.2%，回弹率≥50%，拉伸强度≥100 KPa，伸长率≥115%，撕裂强度≥1.8N/cm。 喷胶：符合 GB 18583-2018、GB33372-2020 标准，甲醛和 VOC 含量未检出。 2、座椅面料：高级麻绒面料，有耐磨、抗色变，柔软度适中、易清洗的特点。 3、座、背外壳：带有吸音设计，保证在不同水平、不同角度、不同上座率的吸音量一致。 4、扶手框与脚架焊连为一体，表面一般会采用静电喷塑处理，防锈耐用。	100	把
科学教室					
1	讲台	1200*600*750	多媒体讲台结构：上下两节分体结构，螺栓组装。整个台面为一整体不留缝隙，上节台面设前挡板和两侧装饰台面下左右两个抽屉带锁，左侧抽屉装笔记本电脑、无线鼠标和无线键盘（承重≥8kg），右侧抽屉装实物展台（承重≥8kg），外形尺寸：上节高*宽*深：270*1100*650mm。下节前后两侧留门，前侧门为内插销固定，后侧门为对开门带锁（中间隔开两个独立空间，）门内一侧装计算机主机，另一侧装杂物，装杂物可宽大一些。在下节最下端各边缩进 20mm，缩进部分高度 20mm 台面前挡板高度：可装下长条采用国产一级冷轧钢板，台面要求 2mm 厚钢板。钢板符合 GB/T 3325-2017、GB/T5213-2019 标准，金属喷塑涂层硬度≥2H、附着力 1 级、冲击强度无剥落裂纹。表面磷化处理：磷化膜符合 GB/T6807-2001 标准，磷化后试片的颜色为浅灰色；膜层结晶致密、连续和均匀。粉末静电喷塑。粉末符合 HG/T2006-2006 标准。重金属可溶性镉、可溶性汞未检出，筛余物通过，附着力 0 级，耐冲击性符合要求，耐酸性 168h 无异常、耐碱性 240h 无异常。钢木结合材料一体成型；实木橡木扶手；桌面木质耐划台	2	张

			面；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。原材料橡胶木的外观质量要求、含水率、材质鉴定甲醛释放量 0.1. 符合 GB/T 3324-2017、GB/T 18584-2001 、GB/T29894-2013、GB/T18583-2001、GB/T16734-1997 标准。		
2	学习凳	标准	1、▲基材：采用使用 18mm 橡胶木。原材料橡胶木的外观质量要求、含水率、材质鉴定甲醛释放量 0.1. 符合 GB/T 3324-2017、GB/T 18584-2001 、GB/T29894-2013、GB/T18583-2001、GB/T16734-1997 标准。 2、覆面：采用 0.6mm 厚胡桃木皮覆面，木皮宽度 200mm，木皮含水率 8%-12%，纹理自然，颜色一致。 3、胶粘剂：符合 GB18583-2008 标准 HJ2541-2016，游离甲醛≤0.2g/L，苯、甲苯+二甲苯未检出。 4、油漆：采用环保水性底漆、水性面漆，有害物质 VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲 2 二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）可溶性镉未检出，符合 GB 18581-2020、HJ2537-2014 标准。	80	把
唱游教室					
1	方墩	250*400*400	PU 面料，实木主框架，木材含水率 8%-10%，采用圆筒造型设计，符合人体工程学设计，采用品牌环保、高回弹 PU 泡棉，座密度≥40Kg/m ³ ，背密度≥30Kg/ m ³ ，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配尼龙脚垫。	63	个
2	讲台	1200*600*750	多媒体讲台结构：上下两节分体结构，螺栓组装。整个台面为一整体不留缝隙，上节台面设前挡板和两侧装饰台面下左右两个抽屉带锁，左侧抽屉装笔记本电脑、无线鼠标和无线键盘（承重≥8kg），右侧抽屉装实物展台（承重≥8kg），外形尺寸：上节高*宽*深：270*1100*650mm。下节前后两侧留门，前侧门为内插销固定，后侧门为对开门带锁（中间隔开两个独立空间，）门内一侧装计算机主机，另一侧装杂物，装杂物可宽大一些。在下节最下端各边缩进 20mm，缩进部分高度 20mm 台面前挡板高度：可装下长条采用国产一级冷轧钢板，台面要求 2mm 厚钢板。钢板符合 GB/T 3325-2017 、GB/T5213-2019 标准，金属喷塑涂层硬度≥2H、附着力 1 级、冲击强度无剥落裂纹。表面磷化处理：磷化膜符合 GB/T6807-2001 标准，磷化后试片的颜色为浅灰色；膜层结晶致密、连续和均匀。粉末静电喷塑。粉末符合 HG/T2006-2006 标准。重金属可溶性镉、可溶性汞未检出，筛余物通过，附着力	1	张

			0 级, 耐冲击性符合要求, 耐酸性 168h 无异常、耐碱性 240h 无异常。钢木结合材料一体成型; 实木橡木扶手; 桌面木质耐划台面; 全封闭式结构, 保障了多媒体设备的安全性。原材料橡胶木的外观质量要求、含水率、材质鉴定甲醛释放量 0.1。符合 GB/T 3324-2017、GB/T 18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18583-2001、GB/T16734-1997 标准。		
班级教室					
1	书包柜	6000*400*1200	基材: 薄边柜, 材质: 采用厚度$\geq 0.8\text{mm}$ 的冷轧钢板, 经剪切、冲压、折弯、焊接成型。钢板符合 GB/T 3325-2017、GB/T5213-2019 标准, 金属喷塑涂层硬度$\geq 2\text{H}$、附着力 1 级、冲击强度无剥落裂纹。表面磷化处理: 磷化膜符合 GB/T6807-2001 标准, 磷化后试片的颜色为浅灰色; 膜层结晶致密、连续和均匀。粉末静电喷塑。粉末符合 HG/T2006-2006 标准。重金属可溶性镉、可溶性汞未检出, 筛余物通过, 附着力 0 级, 耐冲击性符合要求, 耐酸性 168h 无异常、耐碱性 240h 无异常。 铰链符合 QB/T2189-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、QB/T1741-2020, 功能性能合格, 耐久性试验 200000 次无缺陷, 耐腐蚀测试 300h, 耐腐蚀等级达到 10 级; 耐霉菌性能达到 3 级。 锁具: GB21556-2008、GB/T3826-1999、GB/T3832-1999、GB/T1741-2020 标准, 使用寿命 5000 次无损坏。耐腐蚀等级达到 10 级; 耐霉菌性能达到 3 级。 成品符合: GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。金属喷塑涂层硬度$\geq 2\text{H}$、附着力 1 级。拉门耐久性实验次数 8 万次。本、甲苯、二甲苯、甲醛、总挥发性有机化合物未检出, 家具涂层可迁移 8 大元素符合。	7	组
2	边柜	1600*400*1200	基材: 薄边柜, 材质: 采用厚度$\geq 0.8\text{mm}$ 的冷轧钢板, 经剪切、冲压、折弯、焊接成型。钢板符合 GB/T 3325-2017、GB/T5213-2019 标准, 金属喷塑涂层硬度$\geq 2\text{H}$、附着力 1 级、冲击强度无剥落裂纹。表面磷化处理: 磷化膜符合 GB/T6807-2001 标准, 磷化后试片的颜色为浅灰色; 膜层结晶致密、连续和均匀。粉末静电喷塑。粉末符合 HG/T2006-2006 标准。重金属可溶性镉、可溶性汞未检出, 筛余物通过, 附着力 0 级, 耐冲击性符合要求, 耐酸性 168h 无异常、耐碱性 240h 无异常。 铰链符合 QB/T2189-2013、QB/T 3826-1999、	14	张

			QB/T 3832-1999、QB/T1741-2020，功能性能合格，耐久性试验 200000 次无缺陷，耐腐蚀测试 300h，耐腐蚀等级达到 10 级；耐霉菌性能达到 3 级。 锁具：GB21556-2008、GB/T3826-1999、GB/T3832-1999、GB/T1741-2020 标准，使用寿命 5000 次无损坏。耐腐蚀等级达到 10 级；耐霉菌性能达到 3 级。 成品符合：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。金属喷塑涂层硬度$\geq$2H、附着力 1 级。拉门耐久性实验次数 8 万次。本、甲苯、二甲苯、甲醛、总挥发性有机化合物未检出，家具涂层可迁移 8 大元素符合。		
3	讲台	1200*600*1000	多媒体讲台结构：上下两节分体结构，螺栓组装。整个台面为一整体不留缝隙，上节台面设前挡板和两侧装饰台面下左右两个抽屉带锁，左侧抽屉装笔记本电脑、无线鼠标和无线键盘（承重$\geq$8kg），右侧抽屉装实物展台（承重$\geq$8kg），外形尺寸：上节高*宽*深：270*1100*650mm。下节前后两侧留门，前侧门为内插销固定，后侧门为对开门带锁（中间隔开两个独立空间，）门内一侧装计算机主机，另一侧装杂物，装杂物可宽大一些。在下节最下端各边缩进 20mm，缩进部分高度 20mm 台面前挡板高度：可装下长条采用国产一级冷轧钢板，台面要求 2mm 厚钢板。钢板符合 GB/T 3325-2017、GB/T5213-2019 标准，金属喷塑涂层硬度$\geq$2H、附着力 1 级、冲击强度无剥落裂纹。表面磷化处理：磷化膜符合 GB/T6807-2001 标准，磷化后试片的颜色为浅灰色；膜层结晶致密、连续和均匀。粉末静电喷塑。粉末符合 HG/T2006-2006 标准。重金属可溶性镉、可溶性汞未检出，筛余物通过，附着力 0 级，耐冲击性符合要求，耐酸性 168h 无异常、耐碱性 240h 无异常。钢木结合材料一体成型；实木橡木扶手；桌面木质耐划台面；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。原材料橡胶木的外观质量要求、含水率、材质鉴定甲醛释放量 0.1。符合 GB/T 3324-2017、GB/T 18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18583-2001、GB/T16734-1997 标准。	7	套
三层					
书法劳技教室					
1	劳技桌	1500*900*750	1、▲基材：采用使用 18mm 橡胶木。原材料橡胶木的外观质量要求、含水率、材质鉴定甲醛释放量 0.1。符合 GB/T 3324-2017、GB/T	9	张

			18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18583-2001、GB/T16734-1997 标准。 2、覆面：采用 0.6mm 厚胡桃木皮覆面，木皮宽度 200mm，木皮含水率 8%-12%，纹理自然，颜色一致。 3、胶粘剂：符合 GB18583-2008 标准 HJ2541-2016，游离甲醛≤0.2g/L，苯、甲苯+二甲苯未检出。 4、油漆：采用环保水性底漆、水性面漆，有害物质 VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲 2 二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）可溶性镉未检出，符合 GB 18581-2020、HJ2537-2014 标准。		
2	劳技桌	900*750*750	1、▲基材：采用使用 18mm 橡胶木。原材料橡胶木的外观质量要求、含水率、材质鉴定甲醛释放量 0.1。符合 GB/T 3324-2017、GB/T 18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18583-2001、GB/T16734-1997 标准。 2、覆面：采用 0.6mm 厚胡桃木皮覆面，木皮宽度 200mm，木皮含水率 8%-12%，纹理自然，颜色一致。 3、胶粘剂：符合 GB18583-2008 标准 HJ2541-2016，游离甲醛≤0.2g/L，苯、甲苯+二甲苯未检出。 4、油漆：采用环保水性底漆、水性面漆，有害物质 VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲 2 二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）可溶性镉未检出，符合 GB 18581-2020、HJ2537-2014 标准。	3	张
3	书法凳	常规	1、▲基材：采用使用 18mm 橡胶木。原材料橡胶木的外观质量要求、含水率、材质鉴定甲醛释放量 0.1。符合 GB/T 3324-2017、GB/T 18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18583-2001、GB/T16734-1997 标准。 2、覆面：采用 0.6mm 厚胡桃木皮覆面，木皮宽度 200mm，木皮含水率 8%-12%，纹理自然，颜色一致。 3、胶粘剂：符合 GB18583-2008 标准 HJ2541-2016，游离甲醛≤0.2g/L，苯、甲苯+二甲苯未检出。 4、油漆：采用环保水性底漆、水性面漆，有害物质 VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲 2 二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）可溶性镉未检出，符合 GB 18581-2020、HJ2537-2014 标准。	82	个
4	讲台	1200*600*750	多媒体讲台结构：上下两节分体结构，螺栓组装。整个台面为一整体不留缝隙，上节台	2	张

			面设前挡板和两侧装饰台面下左右两个抽屉带锁,左侧抽屉装笔记本电脑、无线鼠标和无线键盘(承重 $\geq 8\text{kg}$),右侧抽屉装实物展台(承重 $\geq 8\text{kg}$),外形尺寸:上节高*宽*深:270*1100*650mm。下节前后两侧留门,前侧门为内插销固定,后侧门为对开门带锁(中间隔开两个独立空间,)门内一侧装计算机主机,另一侧装杂物,装杂物可宽大一些。在下节最下端各边缩进20mm,缩进部分高度20mm台面前挡板高度:可装下长条采用国产一级冷轧钢板,台面要求2mm厚钢板。钢板符合GB/T 3325-2017、GB/T5213-2019标准,金属喷塑涂层硬度 $\geq 2\text{H}$ 、附着力1级、冲击强度无剥落裂纹。表面磷化处理:磷化膜符合GB/T6807-2001标准,磷化后试片的颜色为浅灰色;膜层结晶致密、连续和均匀。粉末静电喷塑。粉末符合HG/T2006-2006标准。重金属可溶性镉、可溶性汞未检出,筛余物通过,附着力0级,耐冲击性符合要求,耐酸性168h无异常、耐碱性240h无异常。钢木结合材料一体成型;实木橡木扶手;桌面木质耐划台面;全封闭式结构,保障了多媒体设备的安全性。原材料橡胶木的外观质量要求、含水率、材质鉴定甲醛释放量0.1。符合GB/T 3324-2017、GB/T 18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18583-2001、GB/T16734-1997标准。		
班级教室					
1	书包柜	6000*400*1200	基材:薄边柜,材质:采用厚度$\geq 0.8\text{mm}$的冷轧钢板,经剪切、冲压、折弯、焊接成型。钢板符合GB/T 3325-2017、GB/T5213-2019标准,金属喷塑涂层硬度$\geq 2\text{H}$、附着力1级、冲击强度无剥落裂纹。表面磷化处理:磷化膜符合GB/T6807-2001标准,磷化后试片的颜色为浅灰色;膜层结晶致密、连续和均匀。粉末静电喷塑。粉末符合HG/T2006-2006标准。重金属可溶性镉、可溶性汞未检出,筛余物通过,附着力0级,耐冲击性符合要求,耐酸性168h无异常、耐碱性240h无异常。 铰链符合QB/T2189-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、QB/T1741-2020,功能性能合格,耐久性试验200000次无缺陷,耐腐蚀测试300h,耐腐蚀等级达到10级;耐霉菌性能达到3级。 锁具:GB21556-2008、GB/T3826-1999、GB/T3832-1999、GB/T1741-2020标准,使用寿命5000次无损坏。耐腐蚀等级达到10级;耐霉菌性能达到3级。 成品符合:GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 13668-2015《钢制书柜、	8	组

			资料柜通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。金属喷塑涂层硬度 $\geq 2H$ 、附着力 1 级。拉门耐久性实验次数 8 万次。本、甲苯、二甲苯、甲醛、总挥发性有机化合物未检出,家具涂层可迁移 8 大元素符合。		
2	边柜	1600*400*1200	基材:薄边柜,材质:采用厚度$\geq 0.8mm$的冷轧钢板,经剪切、冲压、折弯、焊接成型。钢板符合 GB/T 3325-2017、GB/T5213-2019 标准,金属喷塑涂层硬度$\geq 2H$、附着力 1 级、冲击强度无剥落裂纹。表面磷化处理:磷化膜符合 GB/T6807-2001 标准,磷化后试片的颜色为浅灰色;膜层结晶致密、连续和均匀。粉末静电喷塑。粉末符合 HG/T2006-2006 标准,重金属可溶性镉、可溶性汞未检出,筛余物通过,附着力 0 级,耐冲击性符合要求,耐酸性 168h 无异常、耐碱性 240h 无异常。 铰链符合 QB/T2189-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、QB/T1741-2020,功能性能合格,耐久性试验 200000 次无缺陷,耐腐蚀测试 300h,耐腐蚀等级达到 10 级;耐霉菌性能达到 3 级。 锁具:GB21556-2008、GB/T3826-1999、GB/T3832-1999、GB/T1741-2020 标准,使用寿命 5000 次无损坏。耐腐蚀等级达到 10 级;耐霉菌性能达到 3 级。 成品符合:GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。金属喷塑涂层硬度$\geq 2H$、附着力 1 级。拉门耐久性实验次数 8 万次。本、甲苯、二甲苯、甲醛、总挥发性有机化合物未检出,家具涂层可迁移 8 大元素符合。	16	张
3	讲台	1200*600*1000	多媒体讲台结构:上下两节分体结构,螺栓组装。整个台面为一整体不留缝隙,上节台面设前挡板和两侧装饰台面下左右两个抽屉带锁,左侧抽屉装笔记本电脑、无线鼠标和无线键盘(承重$\geq 8kg$),右侧抽屉装实物展台(承重$\geq 8kg$),外形尺寸:上节高*宽*深:270*1100*650mm。下节前后两侧留门,前侧门为内插销固定,后侧门为对开门带锁(中间隔开两个独立空间,)门内一侧装计算机主机,另一侧装杂物,装杂物可宽大一些。在下节最下端各边缩进 20mm,缩进部分高度 20mm 台面前挡板高度:可装下长条采用国产一级冷轧钢板,台面要求 2mm 厚钢板。钢板符合 GB/T 3325-2017、GB/T5213-2019 标准,金属喷塑涂层硬度$\geq 2H$、附着力 1 级、冲击强度无剥落裂纹。表面磷化处理:磷化膜符合 GB/T6807-2001 标准,磷化后试片的颜色为浅灰色;膜层结	8	套

			晶致密、连续和均匀。粉末静电喷塑。粉末符合 HG/T2006-2006 标准, 重金属可溶性镉、可溶性汞未检出, 筛余物通过, 附着力 0 级, 耐冲击性符合要求, 耐酸性 168h 无异常、耐碱性 240h 无异常。钢木结合材料一体成型; 实木橡木扶手; 桌面木质耐划台面; 全封闭式结构, 保障了多媒体设备的安全性。原材料橡胶木的外观质量要求、含水率、材质鉴定甲醛释放量 0.1。符合 GB/T 3324-2017、GB/T 18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18583-2001、GB/T16734-1997 标准。		
四层					
信息教室					
1	电脑桌	850*650*750	1、▲基材: 为刨花板 Enf 级: 符合 HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》静曲强度$\geq 11.3\text{Mpa}$, 弹性模量$\geq 1800\text{Mpa}$, 内结合强度$\geq 0.35\text{Mpa}$, 表面结合强度$\geq 0.8\text{Mpa}$, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 3\%$, 板面握螺钉力$\geq 950\text{N}$, 板边握螺钉力$\geq 650\text{N}$, 甲醛释放量$0.01\text{mg}/\text{m}^3$, TVOC$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$, 苯和二甲苯均要求未检出。 2、粘合剂: 采用水基型胶粘剂, 符合 GB 18583-2008 标准 HJ2541-2016, 游离甲醛$\leq 0.2\text{g}/\text{L}$, 苯、甲苯+二甲苯未检出。 3、封边条: 采用 PVC 封边条同色封边, 符合 QB/T 4463-2013 标准, 甲醛释放量为$\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$, 氯乙烯单体未检出, 邻苯二甲酸酯$\leq 0.08\%$, 可溶性镉、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均未检出。 4、▲导轨: 符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999 标准、QB/T1741-2020, 其中垂直向下静载荷符合、水平侧向静载荷符合、猛关或猛开符合、功能性能检测均合格, 耐久性试验 200000 次无缺陷, 耐腐蚀测试 300h 耐腐蚀等级达到 10 级; 耐霉菌性能达到 3 级。 5、三合一连接件: 符合 GB/T28203-2011、GB/T 3325-2017 标准、QB/T3827-1999, 乙酸盐雾 300h 耐腐蚀等级达到 10 级。 6、铰链符合 QB/T2189-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999 标准、QB/T1741-2020, 功能性能合格, 耐久性试验 200000 次无缺陷, 耐腐蚀测试 300h、耐腐蚀等级达到 10 级; 耐霉菌性能达到 3 级。	80	张

			7、锁具：GB21556-2008 标准、GB/T3826-1999 标准、GB/T3832-1999 标准、GB/T1741-2020 标准,耐腐蚀等级达到 10 级; 耐霉菌性能达到 3 级。		
2	凳子	常规	凳面:采用 E1 级浸渍胶膜纸饰面刨花板,板材厚度 18mm。截面采用 10mmPVC 封边条利用机械高温热熔胶封边,粘力强,密封性好。凳腿:采用 25X25mm 方管,壁厚 12mm。钢管进行防锈处理,表面采用静电粉末喷涂高温固化工艺。底脚:塑料防滑地脚,有效放置地面损伤,保证安全。	80	把
3	讲台	常规	多媒体讲台结构:上下两节分体结构,螺栓组装。整个台面为一整体不留缝隙,上节台面设前挡板和两侧装饰台面下左右两个抽屉带锁,左侧抽屉装笔记本电脑、无线鼠标和无线键盘(承重 $\geq 8\text{kg}$),右侧抽屉装实物展台(承重 $\geq 8\text{kg}$),外形尺寸:上节高*宽*深:270*1100*650mm。下节前后两侧留门,前侧门为内插销固定,后侧门为对开门带锁(中间隔开两个独立空间,)门内一侧装计算机主机,另一侧装杂物,装杂物可宽大一些。在下节最下端各边缩进 20mm,缩进部分高度 20mm 台面前挡板高度:可装下长条采用国产一级冷轧钢板,台面要求 2mm 厚钢板。钢板符合 GB/T 3325-2017、GB/T5213-2019 标准,金属喷塑涂层硬度 $\geq 2\text{H}$ 、附着力 1 级、冲击强度无剥落裂纹。表面磷化处理:磷化膜符合 GB/T6807-2001 标准,磷化后试片的颜色为浅灰色;膜层结晶致密、连续和均匀。粉末静电喷塑。粉末符合 HG/T2006-2006 标准。重金属可溶性镉、可溶性汞未检出,筛余物通过,附着力 0 级,耐冲击性符合要求,耐酸性 168h 无异常、耐碱性 240h 无异常。钢木结合材料一体成型;实木橡木扶手;桌面木质耐划台面;全封闭式结构,保障了多媒体设备的安全性。原材料橡胶木的外观质量要求、含水率、材质鉴定甲醛释放量 0.1。符合 GB/T 3324-2017、GB/T 18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18583-2001、GB/T16734-1997 标准。	2	张
语言教室					
1	学习椅	标准	▲基材:为刨花板 Enf 级:符合 HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》静曲强度 $\geq 11.3\text{Mpa}$,弹性模量 $\geq 1800\text{Mpa}$,内结合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$,表面结合强度 $\geq 0.8\text{Mpa}$,2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 3\%$,板面握螺钉力 $\geq 950\text{N}$,	40	把

			板边握螺螺钉力$\geq 650\text{N}$, 甲醛释放量$0.01\text{mg}/\text{m}^3$, TVOC$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$, 苯和二甲苯均要求未检出。 2、粘合剂: 采用水基型胶粘剂, 符合 GB 18583-2008 标准 HJ2541-2016, 游离甲醛$\leq 0.2\text{g}/\text{L}$, 苯、甲苯+二甲苯未检出。 3、封边条: 采用 PVC 封边条同色封边, 符合 QB/T 4463-2013 标准, 甲醛释放量为$\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$, 氯乙烯单体未检出, 邻苯二甲酸酯$\leq 0.08\%$, 可溶性镉、可溶性铬、可溶性镍、可溶性汞、可溶性硒均未检出。 凳腿: 采用 25X25mm 方管, 壁厚 12mm。钢管进行防锈处理, 表面采用静电粉末喷涂高温固化工艺。底脚: 塑料防滑地脚, 有效放置地面损伤, 保证安全。		
2	讲台	1200*600*750	多媒体讲台结构: 上下两节分体结构, 螺栓组装。整个台面为一整体不留缝隙, 上节台面设前挡板和两侧装饰台面下左右两个抽屉带锁, 左侧抽屉装笔记本电脑、无线鼠标和无线键盘 (承重$\geq 8\text{kg}$), 右侧抽屉装实物展台 (承重$\geq 8\text{kg}$), 外形尺寸: 上节高*宽*深: 270*1100*650mm。下节前后两侧留门, 前侧门为内插销固定, 后侧门为对开门带锁 (中间隔开两个独立空间,) 门内一侧装计算机主机, 另一侧装杂物, 装杂物可宽大一些。在下节最下端各边缩进 20mm, 缩进部分高度 20mm 台面前挡板高度: 可装下长条采用国产一级冷轧钢板, 台面要求 2mm 厚钢板。钢板符合 GB/T 3325-2017、GB/T5213-2019 标准, 金属喷塑涂层硬度$\geq 2\text{H}$、附着力 1 级、冲击强度无剥落裂纹。表面磷化处理: 磷化膜符合 GB/T6807-2001 标准, 磷化后试片的颜色为浅灰色; 膜层结晶致密、连续和均匀。粉末静电喷塑。粉末符合 HG/T2006-2006 标准。重金属可溶性镉、可溶性汞未检出, 筛余物通过, 附着力 0 级, 耐冲击性符合要求, 耐酸性 168h 无异常、耐碱性 240h 无异常。钢木结合材料一体成型; 实木橡木扶手; 桌面木质耐划台面; 全封闭式结构, 保障了多媒体设备的安全性。原材料橡胶木的外观质量要求、含水率、材质鉴定甲醛释放量 0.1。符合 GB/T 3324-2017、GB/T 18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18583-2001、GB/T16734-1997 标准。	1	张
班级教室					
1	书包柜	6000*400*1200	1 基材: 薄边柜, 材质: 采用厚度$\geq 0.8\text{mm}$ 的冷轧钢板, 经剪切、冲压、折弯、焊接成型。钢板符合 GB/T 3325-2017、GB/T5213-2019 标准, 金属喷塑涂层硬度$\geq 2\text{H}$、附着力 1 级、冲击强度无剥落裂纹。表面磷化处理: 磷化膜符合 GB/T6807-2001	8	组

			标准, 磷化后试片的颜色为浅灰色;膜层结晶致密、连续和均匀。粉末静电喷塑。粉末符合 HG/T2006-2006 标准, 重金属可溶性镉、可溶性汞未检出, 筛余物通过, 附着力 0 级, 耐冲击性符合要求, 耐酸性 168h 无异常、耐碱性 240h 无异常。 铰链符合 QB/T2189-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、QB/T1741-2020, 功能性合格, 耐久性试验 200000 次无缺陷, 耐腐蚀测试 300h, 耐腐蚀等级达到 10 级; 耐霉菌性能达到 3 级。 锁具: GB21556-2008、GB/T3826-1999、GB/T3832-1999、GB/T1741-2020 标准, 使用寿命 5000 次无损坏。耐腐蚀等级达到 10 级; 耐霉菌性能达到 3 级。 成品符合: GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。金属喷塑涂层硬度$\geq$2H、附着力 1 级。拉门耐久性实验次数 8 万次。本、甲苯、二甲苯、甲醛、总挥发性有机化合物未检出, 家具涂层可迁移 8 大元素符合。		
2	边柜	1600*400*1200	基材: 薄边柜, 材质: 采用厚度$\geq$0.8mm 的冷轧钢板, 经剪切、冲压、折弯、焊接成型。钢板符合 GB/T 3325-2017、GB/T5213-2019 标准, 金属喷塑涂层硬度$\geq$2H、附着力 1 级、冲击强度无剥落裂纹。表面磷化处理: 磷化膜符合 GB/T6807-2001 标准, 磷化后试片的颜色为浅灰色;膜层结晶致密、连续和均匀。粉末静电喷塑。粉末符合 HG/T2006-2006 标准, 重金属可溶性镉、可溶性汞未检出, 筛余物通过, 附着力 0 级, 耐冲击性符合要求, 耐酸性 168h 无异常、耐碱性 240h 无异常。 铰链符合 QB/T2189-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、QB/T1741-2020, 功能性合格, 耐久性试验 200000 次无缺陷, 耐腐蚀测试 300h, 耐腐蚀等级达到 10 级; 耐霉菌性能达到 3 级。 锁具: GB21556-2008、GB/T3826-1999、GB/T3832-1999、GB/T1741-2020 标准, 使用寿命 5000 次无损坏。耐腐蚀等级达到 10 级; 耐霉菌性能达到 3 级。 成品符合: GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准。金属喷塑涂层硬度$\geq$2H、附着力 1 级。拉门耐久性实验次数 8 万次。本、甲苯、二甲苯、甲醛、总挥发性有机化合物未检出, 家具涂层可迁移 8 大元素符合。	16	张

3	讲台	1200*600*1000	多媒体讲台结构：上下两节分体结构，螺栓组装。整个台面为一整体不留缝隙，上节台面设前挡板和两侧装饰台面下左右两个抽屉带锁，左侧抽屉装笔记本电脑、无线鼠标和无线键盘（承重 $\geq 8\text{kg}$ ），右侧抽屉装实物展台（承重 $\geq 8\text{kg}$ ），外形尺寸：上节高*宽*深：270*1100*650mm。下节前后两侧留门，前侧门为内插销固定，后侧门为对开门带锁（中间隔开两个独立空间，）门内一侧装计算机主机，另一侧装杂物，装杂物可宽大一些。在下节最下端各边缩进 20mm，缩进部分高度 20mm 台面前挡板高度：可装下长条采用国产一级冷轧钢板，台面要求 2mm 厚钢板。钢板符合 GB/T 3325-2017、GB/T5213-2019 标准，金属喷塑涂层硬度 $\geq 2\text{H}$ 、附着力 1 级、冲击强度无剥落裂纹。表面磷化处理：磷化膜符合 GB/T6807-2001 标准，磷化后试片的颜色为浅灰色；膜层结晶致密、连续和均匀。粉末静电喷塑。粉末符合 HG/T2006-2006 标准。重金属可溶性镉、可溶性汞未检出，筛余物通过，附着力 0 级，耐冲击性符合要求，耐酸性 168h 无异常、耐碱性 240h 无异常。钢木结合材料一体成型；实木橡木扶手；桌面木质耐划台面；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。原材料橡胶木的外观质量要求、含水率、材质鉴定甲醛释放量 0.1。符合 GB/T 3324-2017、GB/T 18584-2001、GB/T29894-2013、GB/T18583-2001、GB/T16734-1997 标准。	8	套
食堂餐厅					
1	餐桌	1300*700*750	桌面为刨花板 Enf 级：符合 HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》静曲强度 $\geq 11.3\text{Mpa}$ ，弹性模量 $\geq 1800\text{Mpa}$ ，内结合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$ ，表面结合强度 $\geq 0.8\text{Mpa}$ ，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 3\%$ ，板面握螺钉力 $\geq 950\text{N}$ ，板边握螺钉力 $\geq 650\text{N}$ ，甲醛释放量 $0.01\text{mg}/\text{m}^3$ ，TVOC $\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$ 。 封边条：符合 QB/T4463-2013 标准，甲醛释放量为 $\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$ ，氯乙烯单体未检出，邻苯二甲酸酯 $\leq 0.08\%$ ，可溶性镉、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均未检出。 胶粘剂：符合 GB18583-2008 标准 HJ2541-2016，游离甲醛 $\leq 0.2\text{g}/\text{L}$ ，苯、甲苯+二甲苯未检出。 桌架：采用钢制折叠桌架，钢管壁厚 2.5mm，表面静电喷涂处理。	18	张

			粉末检测依据满足 HG/T2006-2006 标准。 重金属符合，筛余物通过，附着力≤1 级， 耐冲击性、耐酸性、耐碱性符合。 磷化膜符合 GB/T6807-2001 标准。				
2	餐椅	标准	▲基材：为刨花板 Enf 级：符合 HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》静曲强度≥11.3Mpa，弹性模量≥1800Mpa，内结合强度≥0.35Mpa，表面结合强度≥0.8Mpa，2h 吸水厚度膨胀率≤3%，板面握螺钉力≥950N，板边握螺钉力≥650N，甲醛释放量 0.01mg/m³，TVOC≤0.01mg/m2.h，苯和二甲苯均要求未检出。 2、粘合剂：采用水基型胶粘剂，符合 GB 18583-2008 标准 HJ2541-2016，游离甲醛≤0.2g/L，苯、甲苯+二甲苯未检出。 3、封边条：采用 PVC 封边条同色封边，符合 QB/T 4463-2013 标准，甲醛释放量为≤0.05mg/L，氯乙烯单体未检出，邻苯二甲酸酯≤0.08%，可溶性镉、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均未检出。 凳腿：采用 25X25mm 方管，壁厚 12m。钢管进行防锈处理，表面采用静电粉末喷涂高温固化工艺。底脚：塑料防滑地脚，有效放置地面损伤，保证安全。	72	把		
窗帘							
序号	位置	种类	参数	宽 mm	高 mm	单位	数量
1	一层普教 1	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合≥4-5 级。耐水色牢度：符合≥4-5 级。、耐干摩擦色牢度：符合≥4-5 级。、耐湿摩擦色牢度：符合≥4-5 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m²	21.6
2	一层普教 1	轨道/ 杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高≥（宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度：≥2.0mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
3	一层普教 2	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：	3600	2600	m²	21.6

			变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污				
4	一层普教 2	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.0 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
5	一层普教 3	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	21.6
6	一层普教 3	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.0 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
7	一层普教 4	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	21.6
8	一层普教 4	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.0 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
9	一层医务室	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	3150	m ²	10

			度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-6$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污				
10	一层医务室	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.1 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	3150	m	3.6
11	一层体质测试	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-7$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	3150	m ²	10
12	一层体质测试	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.2 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	3150	m	3.6
13	一层办公室	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-8$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	7.2
14	一层办公室	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.3 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	3.6
15	一层普教 1	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-9$ 级。五防面料；抑菌	3600	2600	m ²	21.6

			抗菌：防霉 防潮 防静电 防污				
16	一层普教 1	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高≥（宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度：≥ 2.4mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
17	一层普教 2	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合≥4-5 级。耐水色牢度：符合≥4-5 级。、耐干摩擦色牢度：符合≥4-5 级。、耐湿摩擦色牢度：符合≥4-10 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m²	21.6
18	一层普教 2	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高≥（宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度：≥ 2.5mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
19	一层普教 3	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合≥4-5 级。耐水色牢度：符合≥4-5 级。、耐干摩擦色牢度：符合≥4-5 级。、耐湿摩擦色牢度：符合≥4-11 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m²	21.6
20	一层普教 3	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高≥（宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度：≥ 2.6mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
21	一层普教 4	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合≥4-5 级。耐水色牢度：符合≥4-5 级。、耐干摩擦色牢度：符合≥4-5 级。、耐湿摩擦色牢度：符合≥4-12 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m²	21.6

22	一层普教 4	轨道/杆	轨道/杆; 1、铝型材标号: 6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准; 3、规格为宽*高 $\geq$ (宽 25mm*高 10mm) 工字型轨道, 国标型材厚度: $\geq$ 2.7mm, 漆面电泳处理, 滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
23	一层美术 1	布	布: 成分: 棉麻材质. 克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味: 实测无异味。、耐皂洗色牢度: 变色、沾色符合 $\geq$ 4-5 级。耐水色牢度: 符合 $\geq$ 4-5 级。、耐干摩擦色牢度: 符合 $\geq$ 4-5 级。、耐湿摩擦色牢度: 符合 $\geq$ 4-13 级。五防面料; 抑菌抗菌: 防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	14.4
24	一层美术 1	轨道/杆	轨道/杆; 1、铝型材标号: 6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准; 3、规格为宽*高 $\geq$ (宽 25mm*高 10mm) 工字型轨道, 国标型材厚度: $\geq$ 2.8mm, 漆面电泳处理, 滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	7.2
25	一层美术 2	布	布: 成分: 棉麻材质. 克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味: 实测无异味。、耐皂洗色牢度: 变色、沾色符合 $\geq$ 4-5 级。耐水色牢度: 符合 $\geq$ 4-5 级。、耐干摩擦色牢度: 符合 $\geq$ 4-5 级。、耐湿摩擦色牢度: 符合 $\geq$ 4-14 级。五防面料; 抑菌抗菌: 防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	14.4
26	一层美术 2	轨道/杆	轨道/杆; 1、铝型材标号: 6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准; 3、规格为宽*高 $\geq$ (宽 25mm*高 10mm) 工字型轨道, 国标型材厚度: $\geq$ 2.9mm, 漆面电泳处理, 滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	7.2
27	一层普消防控制 1	布	布: 成分: 棉麻材质. 克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味: 实测无异味。、耐皂洗色牢度: 变色、沾色符合 $\geq$ 4-5 级。耐水色牢度: 符合 $\geq$ 4-5 级。、耐干摩擦色牢度: 符合 $\geq$ 4-5 级。、耐湿摩擦色牢度: 符合 $\geq$ 4-15 级。五防面料; 抑菌抗菌: 防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	21.6
28	一层普消防控制	轨道/杆	轨道/杆; 1、铝型材标号: 6063-T5 无音轨道	3600	2600	m	10.8

	制 1		2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》 的标准； 3、规格为宽*高≥（宽 25mm*高 10mm） 工字型轨道，国标型材厚度：≥ 2.10mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为 不锈钢				
29	一层普 消防控制 2	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以 上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、 异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度： 变色、沾色符合≥4-5 级。耐水色牢 度：符合≥4-5 级。、耐干摩擦色牢 度：符合≥4-5 级。、耐湿摩擦色牢 度：符合≥4-16 级。五防面料；抑菌 抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m²	21.6
30	一层普 消防控制 2	轨道/ 杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无 音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》 的标准； 3、规格为宽*高≥（宽 25mm*高 10mm） 工字型轨道，国标型材厚度：≥ 2.11mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为 不锈钢	3600	2600	m	10.8
31	一层智 能化控制	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以 上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、 异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度： 变色、沾色符合≥4-5 级。耐水色牢 度：符合≥4-5 级。、耐干摩擦色牢 度：符合≥4-5 级。、耐湿摩擦色牢 度：符合≥4-17 级。五防面料；抑菌 抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m²	7.2
32	一层智 能化控制	轨道/ 杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无 音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》 的标准； 3、规格为宽*高≥（宽 25mm*高 10mm） 工字型轨道，国标型材厚度：≥ 2.12mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为 不锈钢	3600	2600	m	3.6
33	二层普 教 1	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以 上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、 异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度： 变色、沾色符合≥4-5 级。耐水色牢 度：符合≥4-5 级。、耐干摩擦色牢 度：符合≥4-5 级。、耐湿摩擦色牢 度：符合≥4-18 级。五防面料；抑菌 抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m²	21.6
34	二层普 教 1	轨道/ 杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无 音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》	3600	2600	m	10.8

			的标准; 3、规格为宽*高≥(宽 25mm*高 10mm) 工字型轨道, 国标型材厚度: ≥ 2.13mm, 漆面电泳处理, 滑珠吊环为 不锈钢				
35	二层普 教 2	布	布: 成分: 棉麻材质. 克重 1200 克以 上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、 异味: 实测无异味。、耐皂洗色牢度: 变色、沾色符合≥4-5 级。耐水色牢 度: 符合≥4-5 级。、耐干摩擦色牢 度: 符合≥4-5 级。、耐湿摩擦色牢 度: 符合≥4-19 级。五防面料; 抑菌 抗菌: 防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m²	21.6
36	二层普 教 2	轨道/ 杆	轨道/杆; 1、铝型材标号: 6063-T5 无 音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》 的标准; 3、规格为宽*高≥(宽 25mm*高 10mm) 工字型轨道, 国标型材厚度: ≥ 2.14mm, 漆面电泳处理, 滑珠吊环为 不锈钢	3600	2600	m	10.8
37	二层普 教 3	布	布: 成分: 棉麻材质. 克重 1200 克以 上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、 异味: 实测无异味。、耐皂洗色牢度: 变色、沾色符合≥4-5 级。耐水色牢 度: 符合≥4-5 级。、耐干摩擦色牢 度: 符合≥4-5 级。、耐湿摩擦色牢 度: 符合≥4-20 级。五防面料; 抑菌 抗菌: 防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m²	21.6
38	二层普 教 3	轨道/ 杆	轨道/杆; 1、铝型材标号: 6063-T5 无 音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》 的标准; 3、规格为宽*高≥(宽 25mm*高 10mm) 工字型轨道, 国标型材厚度: ≥ 2.15mm, 漆面电泳处理, 滑珠吊环为 不锈钢	3600	2600	m	10.8
39	二层普 教 4	布	布: 成分: 棉麻材质. 克重 1200 克以 上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、 异味: 实测无异味。、耐皂洗色牢度: 变色、沾色符合≥4-5 级。耐水色牢 度: 符合≥4-5 级。、耐干摩擦色牢 度: 符合≥4-5 级。、耐湿摩擦色牢 度: 符合≥4-21 级。五防面料; 抑菌 抗菌: 防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m²	21.6
40	二层普 教 4	轨道/ 杆	轨道/杆; 1、铝型材标号: 6063-T5 无 音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》 的标准; 3、规格为宽*高≥(宽 25mm*高 10mm)	3600	2600	m	10.8

			工字型轨道，国标型材厚度：≥2.16mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢				
41	二层办公室	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合≥4-5 级。耐水色牢度：符合≥4-5 级。、耐干摩擦色牢度：符合≥4-5 级。、耐湿摩擦色牢度：符合≥4-22 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m²	7.2
42	二层办公室	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高≥（宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度：≥2.17mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	3.6
43	二层唱歌室 1	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合≥4-5 级。耐水色牢度：符合≥4-5 级。、耐干摩擦色牢度：符合≥4-5 级。、耐湿摩擦色牢度：符合≥4-23 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m²	21.6
44	二层唱歌室 1	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高≥（宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度：≥2.18mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
45	二层唱歌游 1	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合≥4-5 级。耐水色牢度：符合≥4-5 级。、耐干摩擦色牢度：符合≥4-5 级。、耐湿摩擦色牢度：符合≥4-24 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m²	28.8
46	二层唱歌游 1	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高≥（宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度：≥2.19mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为	3600	2600	m	14.4

			不锈钢				
47	二层普教 1	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-25$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	21.6
48	二层普教 1	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.20 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
49	二层普教 2	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-26$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	21.6
50	二层普教 2	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.21 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
51	二层普教 3	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-27$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	21.6
52	二层普教 3	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.22 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8

53	二层普教 4	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-28$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	21.6
54	二层普教 4	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.23 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
55	二层科学 1	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-29$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	21.6
56	二层科学 1	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.24 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
57	二层科学 2	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-30$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	21.6
58	二层科学 2	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.25 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
59	中队活动 1	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、	3600	2600	m ²	7.2

			异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-31$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污				
60	中队活动 1	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.26 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	3.6
61	二层办公室	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-32$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	7.2
62	二层办公室	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.27 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	3.6
63	三层普教 1	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-33$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	21.6
64	三层普教 1	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.28 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
65	三层普教 2	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢	3600	2600	m ²	21.6

			度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-34$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污				
66	三层普教 2	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.29 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
67	三层普教 3	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-35$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	21.6
68	三层普教 3	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.30 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
69	三层普教 4	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-36$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	21.6
70	三层普教 4	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.31 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
71	三层心理辅导	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢	3600	2600	m ²	7.2

			度：符合 $\geq 4-37$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污				
72	三层心理辅导	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB/T 6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.32 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	3.6
73	三层教师办公	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-38$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	21.6
74	三层教师办公	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB/T 6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.33 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
75	三层舞蹈教室	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-39$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	36
76	三层舞蹈教室	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB/T 6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.34 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	18
77	三层普教 1	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-40$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	21.6

78	三层普教 1	轨道/杆	轨道/杆; 1、铝型材标号: 6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准; 3、规格为宽*高 $\geq$ (宽 25mm*高 10mm) 工字型轨道, 国标型材厚度: $\geq$ 2.35mm, 漆面电泳处理, 滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
79	三层普教 2	布	布: 成分: 棉麻材质. 克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味: 实测无异味。、耐皂洗色牢度: 变色、沾色符合 $\geq$ 4-5 级。耐水色牢度: 符合 $\geq$ 4-5 级。、耐干摩擦色牢度: 符合 $\geq$ 4-5 级。、耐湿摩擦色牢度: 符合 $\geq$ 4-41 级。五防面料; 抑菌抗菌: 防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	21.6
80	三层普教 2	轨道/杆	轨道/杆; 1、铝型材标号: 6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准; 3、规格为宽*高 $\geq$ (宽 25mm*高 10mm) 工字型轨道, 国标型材厚度: $\geq$ 2.36mm, 漆面电泳处理, 滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
81	三层普教 3	布	布: 成分: 棉麻材质. 克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味: 实测无异味。、耐皂洗色牢度: 变色、沾色符合 $\geq$ 4-5 级。耐水色牢度: 符合 $\geq$ 4-5 级。、耐干摩擦色牢度: 符合 $\geq$ 4-5 级。、耐湿摩擦色牢度: 符合 $\geq$ 4-42 级。五防面料; 抑菌抗菌: 防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	21.6
82	三层普教 3	轨道/杆	轨道/杆; 1、铝型材标号: 6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准; 3、规格为宽*高 $\geq$ (宽 25mm*高 10mm) 工字型轨道, 国标型材厚度: $\geq$ 2.37mm, 漆面电泳处理, 滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
83	三层普教 4	布	布: 成分: 棉麻材质. 克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味: 实测无异味。、耐皂洗色牢度: 变色、沾色符合 $\geq$ 4-5 级。耐水色牢度: 符合 $\geq$ 4-5 级。、耐干摩擦色牢度: 符合 $\geq$ 4-5 级。、耐湿摩擦色牢度: 符合 $\geq$ 4-43 级。五防面料; 抑菌抗菌: 防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	21.6
84	三层普教 4	轨道/杆	轨道/杆; 1、铝型材标号: 6063-T5 无音轨道	3600	2600	m	10.8

			2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》 的标准； 3、规格为宽*高≥（宽 25mm*高 10mm） 工字型轨道，国标型材厚度：≥ 2.38mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为 不锈钢				
85	三层书 法	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以 上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、 异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度： 变色、沾色符合≥4-5 级。耐水色牢 度：符合≥4-5 级。、耐干摩擦色牢 度：符合≥4-5 级。、耐湿摩擦色牢 度：符合≥4-44 级。五防面料；抑菌 抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m²	21.6
86	三层书 法	轨道/ 杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无 音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》 的标准； 3、规格为宽*高≥（宽 25mm*高 10mm） 工字型轨道，国标型材厚度：≥ 2.39mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为 不锈钢	3600	2600	m	10.8
87	三层劳 技	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以 上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、 异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度： 变色、沾色符合≥4-5 级。耐水色牢 度：符合≥4-5 级。、耐干摩擦色牢 度：符合≥4-5 级。、耐湿摩擦色牢 度：符合≥4-45 级。五防面料；抑菌 抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m²	21.6
88	三层劳 技	轨道/ 杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无 音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》 的标准； 3、规格为宽*高≥（宽 25mm*高 10mm） 工字型轨道，国标型材厚度：≥ 2.40mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为 不锈钢	3600	2600	m	10.8
89	三层劳 技辅助	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以 上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、 异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度： 变色、沾色符合≥4-5 级。耐水色牢 度：符合≥4-5 级。、耐干摩擦色牢 度：符合≥4-5 级。、耐湿摩擦色牢 度：符合≥4-46 级。五防面料；抑菌 抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m²	14.4
90	三层劳 技辅助	轨道/ 杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无 音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》	3600	2600	m	7.2

			的标准; 3、规格为宽*高≥(宽 25mm*高 10mm) 工字型轨道, 国标型材厚度: ≥ 2.41mm, 漆面电泳处理, 滑珠吊环为 不锈钢				
91	三层资源教室	布	布: 成分: 棉麻材质. 克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、 异味: 实测无异味。、耐皂洗色牢度: 变色、沾色符合≥4-5 级。耐水色牢度: 符合≥4-5 级。、耐干摩擦色牢度: 符合≥4-5 级。、耐湿摩擦色牢度: 符合≥4-47 级。五防面料; 抑菌抗菌: 防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m²	7.2
92	三层资源教室	轨道/杆	轨道/杆; 1、铝型材标号: 6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准; 3、规格为宽*高≥(宽 25mm*高 10mm) 工字型轨道, 国标型材厚度: ≥ 2.42mm, 漆面电泳处理, 滑珠吊环为 不锈钢	3600	2600	m	3.6
93	四层普教 1	布	布: 成分: 棉麻材质. 克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、 异味: 实测无异味。、耐皂洗色牢度: 变色、沾色符合≥4-5 级。耐水色牢度: 符合≥4-5 级。、耐干摩擦色牢度: 符合≥4-5 级。、耐湿摩擦色牢度: 符合≥4-48 级。五防面料; 抑菌抗菌: 防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m²	21.6
94	四层普教 1	轨道/杆	轨道/杆; 1、铝型材标号: 6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准; 3、规格为宽*高≥(宽 25mm*高 10mm) 工字型轨道, 国标型材厚度: ≥ 2.43mm, 漆面电泳处理, 滑珠吊环为 不锈钢	3600	2600	m	10.8
95	四层普教 2	布	布: 成分: 棉麻材质. 克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、 异味: 实测无异味。、耐皂洗色牢度: 变色、沾色符合≥4-5 级。耐水色牢度: 符合≥4-5 级。、耐干摩擦色牢度: 符合≥4-5 级。、耐湿摩擦色牢度: 符合≥4-49 级。五防面料; 抑菌抗菌: 防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m²	21.6
96	四层普教 2	轨道/杆	轨道/杆; 1、铝型材标号: 6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准; 3、规格为宽*高≥(宽 25mm*高 10mm)	3600	2600	m	10.8

			工字型轨道，国标型材厚度：≥2.44mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢				
97	四层普教3	布	布：成分：棉麻材质.克重1200克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合≥4-5级。耐水色牢度：符合≥4-5级。、耐干摩擦色牢度：符合≥4-5级。、耐湿摩擦色牢度：符合≥4-50级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m²	21.6
98	四层普教3	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合GB/T6892-2015《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高≥（宽25mm*高10mm）工字型轨道，国标型材厚度：≥2.45mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
99	四层普教4	布	布：成分：棉麻材质.克重1200克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合≥4-5级。耐水色牢度：符合≥4-5级。、耐干摩擦色牢度：符合≥4-5级。、耐湿摩擦色牢度：符合≥4-51级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m²	21.6
100	四层普教4	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合GB/T6892-2015《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高≥（宽25mm*高10mm）工字型轨道，国标型材厚度：≥2.46mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
101	四层财务室	布	布：成分：棉麻材质.克重1200克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合≥4-5级。耐水色牢度：符合≥4-5级。、耐干摩擦色牢度：符合≥4-5级。、耐湿摩擦色牢度：符合≥4-52级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m²	7.2
102	四层财务室	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合GB/T6892-2015《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高≥（宽25mm*高10mm）工字型轨道，国标型材厚度：≥2.47mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为	3600	2600	m	3.6

			不锈钢				
103	四层教师办公	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-53$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	21.6
104	四层教师办公	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.48 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
105	四层合班教室	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-54$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	36
106	四层合班教室	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.49 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	18
107	四层普教 1	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-55$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	21.6
108	四层普教 1	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.50 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8

109	四层普教 2	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-56$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	21.6
110	四层普教 2	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.51 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
111	四层普教 3	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-57$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	21.6
112	四层普教 3	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.52 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
113	四层普教 4	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-58$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	21.6
114	四层普教 4	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.53 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
115	四层信息技术	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、	3600	2600	m ²	21.6

	1		异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-59$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污				
116	四层信息技术 1	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.54 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
117	四层信息技术 2	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-60$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	21.6
118	四层信息技术 2	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.55 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	10.8
119	四层语言教室	布	布：成分：棉麻材质.克重 1200 克以上、无甲醛含、无可分解致癌芳香、异味：实测无异味。、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合 $\geq 4-5$ 级。耐水色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐干摩擦色牢度：符合 $\geq 4-5$ 级。、耐湿摩擦色牢度：符合 $\geq 4-61$ 级。五防面料；抑菌抗菌：防霉 防潮 防静电 防污	3600	2600	m ²	7.2
120	四层语言教室	轨道/杆	轨道/杆；1、铝型材标号：6063-T5 无音轨道 2、轨道材质符合 GB / T6892-2015 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准； 3、规格为宽*高 $\geq$ （宽 25mm*高 10mm）工字型轨道，国标型材厚度： ≥ 2.56 mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢	3600	2600	m	3.6

所有标注“▲”项为本次家具产品关键技术参数指标，投标人须提供由省级或省级以上国家认可的第三方检测机构或检测中心出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的合格检测报告扫描件（检测报告须带有可查询防伪的二维码），同时提供在国家认证认可监督管理委员会网站官网

查询截图，关键技术参数指标佐证不全或不满足的均视为负偏离。

6、进口产品

本项目不接受进口产品。

二、商务要求

1、项目期限

20 个日历天。

2、付款条件（进度和方式）

1) 合同签订生效后 10 个工作日内，采购人向供应商支付合同总金额 50%的预付款。供应商将货物全部运至现场且验收合格后 10 个工作日内采购人向供应商支付合同总金额的 50%尾款。同时供应商向采购人开具本合同总金额 5%的质量保函，等质保期结束后，如无费用发生，采购人将无息返还质量保函。

2) 因甲方系财政预算单位，如财政或上级有关部门未及时拨付本项目款项，甲方应付款项将于资金拨付后向乙方支付；造成的延期支付合同款项或付款方式改变，不视为甲方逾期支付，甲方不承担违约责任。但是，乙方不得拒绝或延期履行合同义务；否则，应按本合同的有关约定承担责任。

3) 甲方向乙方支付任一笔合同款项前，乙方应按照甲方要求开具相应增值税普通发票，否则，甲方有权顺延付款时间且不承担任何违约责任。

3、项目地点

北京经济技术开发区。

三、技术要求

1、售后服务：投标人对所提供的货物在质保期内（5 年），因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，承诺响应、维修时间。

2、投标人须在“三包”范围内免费提供该货物的技术培训和技术支持。

3、安装使用指导及技术培训：中标人须派出至少 1 到 2 名技术人员进行指导技术培训。

4、专利权和保密要求：投标人应保证采购人和使用方在使用该货物或其中任何一部分时，不受第三方侵权指控；投标人对本次招标过程中获悉的所有资料，不得私自复制留存，不得向第三方泄露。否则，由此产生的后果均由投标人负责。

四、其他要求

投标人应提供详细的服务计划和服务承诺。在服务计划中要从服务内容、服务方

式、服务体系、服务承诺等方面进行明确的说明。服务方式包括电话、互联网、E-MAIL、现场和定期巡检、免费电话等方式。投标人应提供具体的售后服务方案，提供售后服务具体措施、应急措施以及组织结构等。

具体要求如下：

(1) 全部货物到货后，双方组织现场开箱验收。如发现货物不符合投标书中承诺的质量、规格等要求，供应商无条件更换、更新。货物在安装、调试过程中，若发现不符合投标书中承诺的质量、规格等要求，投标人无条件更换、更新。

(2) 投标人须确保所有货物在安装调试后使用正常。

(3) 根据现场的实际情况，经双方协商同意并签署有关书面文件后，可对中标方案及货物做出适当的调整，调整的费用包含在报价内。

(4) 投标人须负责进行安装、调试以及配合本项目的其它有关工作，所需费用包含在报价内。

(5) 投标人须提供在安装现场免费提供师资培训，并提交相应的技术文件和使用说明。

(6) 投标人针对本项目货物提供自安装验收合格后 5 年的免费质保服务。投标人在投标文件中提供详细的售后服务方案，对服务措施，服务内容，服务保障等进行说明。

(7) 投标人须提供 7*8 小时电话热线服务。

(8) 在质保期内货物使用出现异常或故障时，投标人 2 小时内响应，并于 30 分钟内到达现场，12 小时内修复。

(9) 如产品验收时或验收后发现投标人提供的产品不合格或与投标书承诺的产品厂家、产地、品牌、型号有任一不符之处，投标人无条件更换为投标书所承诺的相应产品。

(10) 投标人须供货物的全部技术资料。交货时随机提供使用说明书、三包凭证、备件清单及出厂合格证，并将以上及相关文件资料整理成册提供给采购人。

第六章 拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称：经开区学位扩展工程（经开二小）配套设备购置及软装项目-家具及窗帘购置

合同编号：_____

甲方：北京经济技术开发区第二小学

乙方：_____

签订时间：_____

使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京经济技术开发区第二小学（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：_____（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：经开区学位扩展工程（经开二小）配套设备购置及软装项目-家具及窗帘购置

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：一批

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商
☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

☒分期付款：合同签订生效后 10 个工作日内，采购人向供应商支付合同总金额 50%的预付款。供应商将货物全部运至现场且验收合格后 10 个工作日内采购人向供应商支付合同总金额的 50%尾款。同时供应商向采购人开具本合同总金额 5%的质量保函，等质保期结束后，如无费用发生，采购人将无息返还质量保函。每次付款前，供应商应向采购人提供合法等额发票，按照开发区财政审计局-关于转发《北京市财政局关于转发财政部办公厅关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》的通知（京开财审支[2024]104 号）要求：“采购人应在收到发票后 10 个工作日内将资金支付到供应商账户”

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：____年____月____日，完成日期：____年____月____日。

（2）履约地点：_____甲方指定地点_____

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☒否

收取履约保证金形式：____/____

收取履约保证金金额：____/____

履约担保期限：____/____

（4）分期履行要求：____/____

（5）风险处置措施和替代方案：____/____

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____北京经济技术开发区第二小学_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☒否

验收组织的其他事项：_____无_____

（2）履约验收时间：（供应商提出验收申请之日起7日内组织验收）

（3）履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：按采购合同约定验收

（5）履约验收的内容：应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况

（6）履约验收标准：1）全部货物到货后，如发现货物不符合投标书中承诺的质量、规格等要求，供应商无条件更换、更新。货物在安装、调试过程中，若发现不符合投标书中承诺的质量、规格等要求，投标人无条件更换、更新。

2）如产品验收时或验收后发现投标人提供的产品不合格或与投标书承诺的产品厂家、产地、品牌、型号有任一不符之处，投标人无条件更换为投标书所承诺的相应产品。

3）项目完成交付使用后，由甲方或甲方聘请的专家进行最终验收。如验收不合格，甲方有权要求乙方在规定时间内按照要求整改，如在规定时间内乙方未完成整改并最终验收合格，甲方有权退货或终止合同，乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

（8）履约验收其他事项：_____无_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自签订之日起七个工作日内，在双方签字盖章后开始生效。

7. 合同份数

本合同一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年____月____日

合同订立地点: _____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或 采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合 同章）	北京经济技术开发区第二 小学	单位名称（公章或合 同章）	
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人（签 章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人	张争	联 系 人	
联系电话	15711003373	联系电话	
通信地址	北京经济技术开发区亦庄 镇博兴八路东侧	通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方

有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做

好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政

府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	自验收之日起5年。
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	

第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>2</u> 种方式解决： (1) 向 <u>甲方所在地</u> 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 <u>北京</u> ； (2) 向 <u>甲方所在地</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

（盖章）

法定代表人或授权代表：

（签字或盖章）

日期：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1 中小企业证明文件

说明：

(1) 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

(2) 如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

(3) 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

(4) 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

(5) 中小企业声明函填写注意事项

- 1) 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

(6) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投

标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式（本项目不适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（本项目不适用）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中_____包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占合同金额的比例（%）
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件或扫描件，否则投标无效。

分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1. 分包内容：_____。

2. 分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为_____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件，否则投标无效。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（本项目不适用）

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”_____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

五、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

六、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）_____为☐大型企业、☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；

（2）_____为☐大型企业、☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；

（…）_____为☐大型企业、☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元。

九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员应在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求（如有）

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

（盖章）

法定代表人或授权代表：

（签字或盖章）

日期：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传真_____

电话_____

电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：_____年_____月_____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件复印件或扫描件：

--

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件复印件或扫描件。提供身份证的，应同时提供身份证双面复印件或扫描件。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件复印件或扫描件。

--

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____ 项目名称：_____

包号	投标人名称	报价		项目期限	备注
		大写	小写		

注：1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2. 本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一信 用代码	制造商 规模	品牌	规格、 型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1										
2										
3										
4										
...										
总价（元）										

说明：制造商规模请填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4. 制造商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件 条目号 (页码)	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： ☐ 无偏离 （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☐ 有偏离 （如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一系列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

7 中小企业证明文件

说明：

- 1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式（本项目不适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

8 拟分包情况说明（本项目不适用）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中____包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占合同金额的比例（%）
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。
2. 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件或扫描件，否则投标无效。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式 2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

- 9 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料（如类似业绩、企业优势、人员配备等）

投标人类似项目业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	完成项目质量	备注

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供合同关键页复印件或扫描件予以证明。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

投标人本项目管理、服务人员情况表（非实质性格式）

项目编号：

类别	职务	姓名	年龄	常住地	资格证明（如有，附复印件或扫描件）			
					证书名称	级别	证号	专业
管 理 人 员								
服 务 人 员								

注：1. 本表要求人员为拟投入本项目的主要人员。投标人可根据实际情况调整本表格式。

2. 投标人应在在本表后附人员相关证书（如有）、身份证等材料。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

10 技术方案（格式自拟）