

北京市公共资源交易中心 政府采购项目公开招标文件 (2026 年版)

项目名称：北京市疾病预防控制中心新址办公家具
项目

项目编号：BGPC-G26209

采 购 人：北京市疾病预防控制中心

采购代理机构：北京市公共资源交易中心
(北京市政府采购中心)



目 录

第一章	投标邀请.....	2
第二章	投标人须知.....	11
第三章	资格审查.....	34
第四章	评标程序、评标方法和评标标准.....	40
第五章	采购需求.....	78
第六章	拟签订的合同文本.....	174
第七章	投标文件格式.....	180

注：采购文件条款中以“⊗”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

- 1.项目编号：BGPC-G26209
- 2.项目名称：北京市疾病预防控制中心新址办公家具项目
- 3.项目预算金额：880.9502 万元
- 4.采购需求：

包号	序号	标的名称	采购包 预算金 额（万 元）	数 量	简要技术需求或服 务要求
1	1	板式办公桌	404.246	64	详见第五章采购需求
	2	员工办公椅		934	
	3	员工文件柜		531	
	4	员工衣柜		62	
	5	员工办公桌 1		804	
	6	接待双人沙发		17	
	7	员工办公桌 2		66	
	8	班台		10	
	9	班椅		10	
	10	大文件柜		10	
	11	大衣柜		10	
	12	三人沙发		10	
	13	接待茶几		2	
	14	接待洽谈椅		25	
	15	接待班前椅		20	

2	1	上下铺床	329.8884	109	详见第五章采购需求
	2	密集柜		249	
	3	货架		149	
	4	定制货架		4	
	5	定制货架		11	
	6	定制货架		4	
	7	定制货架		3	
	8	定制货架		7	
	9	定制货架		6	
	10	存包柜		380	
	11	电脑存放柜		2	
	12	鞋柜		10	
	13	储物柜		11	
	14	工具柜		6	
	15	床头柜		24	
	16	公共区办公椅		111	
	17	双面书架		21	
	18	电脑桌		51	
	19	期刊柜		7	
	20	茶水柜		6	
	21	办公桌		62	
	22	四门衣柜		93	
	23	九门更衣柜		9	
	24	五节柜		36	
	25	钢制文件柜		262	
	26	休闲圆茶几		17	
	27	沙发椅		12	
	28	休闲沙发		4	

29	休闲沙发	4
30	休闲方茶几	4
31	落地衣架	6
32	二门衣柜	70
33	资料柜（玻璃门）	16
34	保密柜	8
35	衣架	5
36	钢制储物柜	4
37	单人床	10
38	三人沙发	26
39	阅览整理桌	34
40	单门衣柜	90
41	长茶几	20
42	贵宾沙发	10
43	贵宾茶几	7
44	贵宾屏风	1
45	休闲吧桌	1
46	折叠会议桌	4
47	奖牌展示柜	2
48	洽谈沙发	3
49	会议旁听椅	20
50	会议椅	8
51	单人沙发	3
52	接待双人沙发	2
53	洽谈桌	1
54	高脚桌	1
55	休闲桌	19
56	长条桌	8

	57	技能演练桌		40	
	58	发票单据柜		16	
	59	发票单据柜		6	
	60	保险柜		4	
	61	阅览椅		252	
	62	折叠椅		706	
	63	定制衣柜		44	
	64	休闲椅		99	
	65	靠背椅		10	
	66	软包长条凳		6	
	67	休闲吧椅		10	
	68	排椅		17	
	69	高脚椅		2	
	70	异型沙发		4	
	71	休闲屏风		3	
	72	单人沙发		2	
	73	报销接待椅		4	
	74	方茶几		2	
	75	午休椅		4	
	76	上玻璃文件柜		3	
3	77	双开门更衣柜	146.8158	311	详见第五章采购需求
	78	单开门更衣柜		72	
	1	主席台		8	
	2	长条桌		27	
	3	主席台+台下条桌		24	
	4	演讲台		1	
	5	观众椅		154	
	6	会议桌 1		9	

7	会议椅	381
8	报告厅座椅 1	618
9	主席椅	54
10	报告厅座椅 2	165
11	会议旁听椅	180
12	会议桌 2	8
13	会议桌 3	8
14	会议桌 4	3
15	会议桌 5	13
16	会议桌 6	10
17	会议桌 7	4
18	会议桌 8	4
19	会议桌 9	4
20	会议桌 10	2
21	会议桌 11	1
22	会议桌 12	32
23	会议桌 13	2
24	会议桌 14	1
25	主席台座椅	18

注：仅划分 1 个采购包的项目，供应商编制投标文件可以不填写包号。

5.合同履行期限：合同签订后 60 日完成所有供货、安装、调试等。

6.本项目是否接受联合体投标：☐是 ☒否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目**第2包、第3包**不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目**第1包**专门面向 ☐中小 ☒小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务全部由符合政策要求的小微企业承接（允许分包的项目，分包承担主体应当同时满足本款对应的小微企业要求）。其中，专门面向中小企业且需预留小微企业份额的（如有），预留份额通过以下措施进行：_____/_____。

☐本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_____/_____。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：_____/_____。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

☒否

☐是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：_____/_____。

三、获取招标文件

1.时间：2026年6月23日至2026年6月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026 年 7 月 14 日 9 点 30 分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）。

注意事项：为保证开标解密顺利进行，请投标人务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子投标文件的计算机设备及自身 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台自行进行解密操作。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：如涉及的详见招标文件各章对应条款要求。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“操作指南”——“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京市疾病预防控制中心

地 址：北京市东城区和平里中街 16 号

询问和质疑联系人：郝老师、张老师

联系方式：010-64407307、010-64407308

2.采购代理机构信息

名 称：北京市公共资源交易中心

询问联系人：李老师

联系方式：010-83916677

地 址：北京市丰台区玉林西路 45 号腾飞大厦

质疑联系人：魏老师

联系方式：010-83537377

地 址：北京市西城区广安门南街甲 68 号 407 室（邮编：100054）

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性： ☐ 服务 ☒ 货物
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
2.4	核心产品	☐ 关于核心产品本项目__包不适用。 ☐ 本项目__包为单一产品采购项目。 ☒ 本项目为非单一产品采购项目， 第 1 包核心产品为：员工办公桌 1； 第 2 包核心产品为：密集柜； 第 3 包核心产品为：主席台，报告厅座椅 1。
3.1	现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。
	开标前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。
4.1	样品	投标样品递交：不需要 ☒ 不需要 ☐ 需要，具体要求如下：

条款号	条目	内容			
		(1) 样品制作的标准和要求：_____； (2) 是否需要随样品提交相关检测报告： ☐ 不需要 ☐ 需要 (3) 样品递交要求：_____； (4) 未中标人样品退还：_____； (5) 中标人样品保管、封存及退还：_____； (6) 其他要求（如有）：_____。			
5.3.5	标的所属行业	包号	序号	标的名称	中小企业划分标准所属行业
		1	1	板式办公桌	工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。
			2	员工办公椅	
			3	员工文件柜	
			4	员工衣柜	
			5	员工办公桌 1	
			6	接待双人沙发	
			7	员工办公桌 2	
			8	班台	
			9	班椅	
			10	大文件柜	
			11	大衣柜	
			12	三人沙发	
			13	接待茶几	
			14	接待洽谈椅	
			15	接待班前椅	

条款号	条目	内容				
		2	1	上下铺床	工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。	
			2	密集柜		
			3	货架		
			4	定制货架		
			5	定制货架		
			6	定制货架		
			7	定制货架		
			8	定制货架		
			9	定制货架		
			10	存包柜		
			11	电脑存放柜		
			12	鞋柜		
			13	储物柜		
			14	工具柜		
			15	床头柜		
			16	公共区办公椅		
			17	双面书架		
			18	电脑桌		
			19	期刊柜		
			20	茶水柜		
			21	办公桌		
			22	四门衣柜		

条款号	条目	内容	
		23	九门更衣柜
		24	五节柜
		25	钢制文件柜
		26	休闲圆茶几
		27	沙发椅
		28	休闲沙发
		29	休闲沙发
		30	休闲方茶几
		31	落地衣架
		32	二门衣柜
		33	资料柜（玻璃门）
		34	保密柜
		35	衣架
		36	钢制储物柜
		37	单人床
		38	三人沙发
		39	阅览整理桌
		40	单门衣柜
		41	长茶几
		42	贵宾沙发
		43	贵宾茶几
		44	贵宾屏风
		45	休闲吧桌
		46	折叠会议桌
		47	奖牌展示柜
		48	洽谈沙发
		49	会议旁听椅

条款号	条目	内容				
			50	会议椅		
			51	单人沙发		
			52	接待双人沙发		
			53	洽谈桌		
			54	高脚桌		
			55	休闲桌		
			56	长条桌		
			57	技能演练桌		
			58	发票单据柜		
			59	发票单据柜		
			60	保险柜		
			61	阅览椅		
			62	折叠椅		
			63	定制衣柜		
			64	休闲椅		
			65	靠背椅		
			66	软包长条凳		
			67	休闲吧椅		
			68	排椅		
			69	高脚椅		
			70	异型沙发		
			71	休闲屏风		
			72	单人沙发		
			73	报销接待椅		
			74	方茶几		
			75	午休椅		
			76	上玻璃文件柜		

条款号	条目	内容				
			77	双开门更衣柜		工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。
			78	单开门更衣柜		
		3	1	主席台		
			2	长条桌		
			3	主席台+台下条桌		
			4	演讲台		
			5	观众椅		
			6	会议桌 1		
			7	会议椅		
			8	报告厅座椅 1		
			9	主席椅		
			10	报告厅座椅 2		
			11	会议旁听椅		
			12	会议桌 2		
			13	会议桌 3		
			14	会议桌 4		
			15	会议桌 5		
			16	会议桌 6		
			17	会议桌 7		
			18	会议桌 8		
			19	会议桌 9		
			20	会议桌 10		

条款号	条目	内容				
			21	会议桌 11		
			22	会议桌 12		
			23	会议桌 13		
			24	会议桌 14		
			25	主席台座椅		
		本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：				
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：_____。				
12.1	投标保证金	投标保证金金额：无须提交				
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：_____。				
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 180 日历天。				
18.2	解密时间	解密时间： <u>120</u> 分钟				
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ☒ 否 ☐ 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ☒ 得分且投标报价均相同的，以 <u>技术部分</u> 得分高者为中标人 ☐ 随机抽取				
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☒ 不允许 ☐ 允许，具体要求：				

条款号	条目	内容						
		(1) 可以分包履行的具体内容：_____； (2) 允许分包的金额或者比例：_____； (3) 其他要求： ①可分包部分特定资格要求：_____； 如投标人分包的，则须提供分包承担主体的资质证书电子件，否则响应无效；如投标人不分包的，则投标人须提供投标人的资质证书电子件，否则响应无效。 ②可分包部分标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table border="1"> <thead> <tr> <th>包号</th><th>可分包部分标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	包号	可分包部分标的名称	中小企业划分标准所属行业			
包号	可分包部分标的名称	中小企业划分标准所属行业						
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。						
26.1.1	询问	询问形式：电话、北京市政府采购电子交易平台或其他方式 联系方式： 1、采购人：详见招标文件第一章投标邀请“七”。 2、采购代理机构：详见招标文件第一章投标邀请“七”。						
26.2	质疑	质疑送达形式：书面形式 具体要求详见 26.2.3-26.2.5 联系方式： 1、采购人：详见招标文件第一章投标邀请“七”。 2、采购代理机构：						

条款号	条目	内容
		① 联系部门：北京市公共资源交易中心法律事务部（监督服务部） ② 地址：北京市西城区广安门南街甲 68 号 407 室（邮编：100054） ③ 联系人：魏老师 联系方式：010-83537377
27	代理费	无

投标人须知

一 说 明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
- 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

- 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
- 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
- 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
- 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

- 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
- 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

- 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
- 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.3.1 中小企业定义：

5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中

小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- 5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- 5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
- 5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
- 5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
- 5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
- 5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
- 5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
 - 5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
 - 5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

- 5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；
- 5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
- 5.5 正版软件
- 5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
- 5.6 网络安全专用产品
- 5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
- 5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
- 5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
- 5.8 采购需求标准

5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.9 强制性产品认证

如本项目采购产品属于《强制性产品认证目录》的产品，则投标人所报产品必须获得经国家市场监督管理总局指定的认证机构出具的、处于有效期之内的强制性产品认证证书，否则**投标无效**。

6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投

标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
- 8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文

件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金（本项目不涉及）

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、

网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

- 14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
- 14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

- 15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
- 15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

- 16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

- 17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
- 17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
- 18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资

料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。

18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

- 23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。
- 23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
- 23.3 中标公告发布后，未中标供应商可在北京市政府采购电子交易平台查询本单位未通过资格性和符合性审查原因、评审得分与排序等相关信息。

24 废标

- 24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
 - 24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
 - 24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 - 24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
 - 24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
- 24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

- 25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
- 25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
- 25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
- 25.4 政府采购合同不能转包。
- 25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负

责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 供应商对招标文件中涉及的项目属性、采购预算、最高限价、划分的采购包与合同分包、供应商资格条件、采购需求、评审标准、政府采购政策功能落实要求及采购合同等由采购人提出的内容及采购活动结束后对采购结果提出质疑的，由采购人依法作出答复；供应商对政府采购法律法规中规定的政府采购组织程序提出质疑的，由采购代理机构依法作出答复。

26.2.3 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.5 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费（本项目不涉及）

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供，由采购人查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	格式见《投标文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-1	本项目对于联合体的要求	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号 1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 项规定。 3、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。	提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。	提供证明文件的电子件或电子证照
4	投标保证金（本项目不涉及）	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序、评标方法

1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
9	分包其他要求（如有）	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；

		分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
10	报价的修正 （如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
11	进口产品 （如有）	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；
12	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 4）采购的产品若属于《强制性产品认证目录》的产品，则投标人所报产品必须获得经国家市场监督管理总局指定的认证机构出具的、处于有效期之内的强制性产品认证证书。
13	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
14	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相

		互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
15	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
16	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 异常低价处理

2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times 65\%$ ；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times 65\%$ ；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 60%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times 60\%$ ；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人

工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为**无效投标（响应）**处理。

2.2.4 上述投标（响应）报价指按照本章 2.4 修正后的报价。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

☐有，具体规定为：_____

☒无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2 开标时，在北京市政府采购电子交易平台上显示的投标报价内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标时显示的投标报价内容为准；

2.4.3 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.6 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.7 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，

其**投标无效**。

- 2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整 只有符合第二章《投标人须知》5.3 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
- 2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
- 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
- 2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

- 2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

3 投标文件的比较和评价

- 3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

- 3.2.1 本项目采用的评标方法为：

✱ 综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□ 最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人

或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

☐随机抽取

☐其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）详见第四章评标程序、评标方法和评标标准。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☐随机抽取

✧ 其他方式，具体要求：_投标人评审得分相同的，按投标报价由低向高顺序排列。得分且投标报价相同的，以技术部分得分顺序排列。_

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 ☒ 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

☐ 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会推荐所有进入评标排序且符合核心产品（如有）要求的投标人为中标候选人。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

第一包：办公区域家具评分标准

评分部分	评分因素	序号	评分标准	分值	分值属性
价格部分 (30分)	价格	1	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。	30	客观
商务部分 (15分)	证书	2	具有有效期内的质量管理体系认证证书的得1分，没有不得分。 注：须提供有效期内的证书复印件和证书年度监督审核通过的相关证明材料。（注：新办证书不用提供年度监督审核证明。）	1	客观
		3	具有有效期内的环境管理体系认证证书的得1分，没有不得分。 注：须提供有效期内的证书复印件和证书年度监督审核通过的相关证明材料。（注：新办证书不用提供年度监督审核证明。）	1	客观

		4	具有有效期内的职业健康管理体系认证证书的得 1 分，没有不得分。 注：须提供有效期内的证书复印件和证书年度监督审核通过的相关证明材料。（注：新办证书不用提供年度监督审核证明。）	1	客观
	环保	5	根据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。提供承诺书并加盖投标人公章，得 1 分。	1	客观
		6	根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）等文件要求，投标人所投产品属于上述品目清单范围的，须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。每提供一项证书得 1 分，最高得 2 分。	2	客观
		7	中国绿色产品认证证书（须包括板木类、人造板类、金属类、椅类、沙发类），须提供所投产品由国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（ https://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图。得 2 分。	2	客观

		8	具有专利权为投标人或投标人法定代表人的发明专利证书（提供桌类、椅类、柜类、沙发类各 1 个），每提供 1 个得 0.5 分，最高得 2 分。	2	客观
	业绩	9	投标人 2023 年 7 月 1 日起至投标文件递交截止日具有已竣工验收合格的同类项目业绩（以竣工验收单落款日期为准），每提供 1 个有效业绩得 1 分，最高得 5 分。 注：投标人应提供合同复印件，应包含合同首页、主要内容页、合同金额页、签订日期页、签字盖章页等关键页，以及竣工验收报告，包含项目名称、各方签字盖章及明确的竣工验收时间等关键页。未按要求提供不得分。	5	客观
技术部分 (55 分)	产品设计、技术性能、整体效果	10	以技术参数响应、产品配置和整体效果为准，根据投标人提供的投标产品设计、技术性能及产品彩图及三视图进行综合评审： （1）产品设计（此项最高 4 分）： 产品设计科学严谨，功能细节考虑周全，得 4 分； 产品设计基本合理，功能细节考虑尚有优化空间，得 2 分； 产品设计有漏洞，功能细节考虑欠佳，得 0 分。 （2）技术性能（此项最高 4 分）： 技术性能结合场景适用性考虑，完全满足使用需求，得 4 分； 技术性能未完全结合场景适用性考虑，基本满足使用需求，得 2 分； 技术性能缺乏考虑场景适用性考虑，不能满足使用需求，得 0 分。	12	主观

			(3) 整体效果（此项最高 4 分）： 提供的彩图及三视图规范、专业，细节详尽，风格统一、色彩搭配具有现代感，得 4 分； 提供的彩图及三视图能够表达产品外观与结构，色彩搭配、风格设计欠协调，得 2 分； 未按要求提供完整的三视图及彩图，或图纸无法看清产品全貌、设计缺乏美观度，得 0 分。		
		11	具有的主要生产设备，包括：电子开料锯、全自动数控封边机、数控多排钻孔机、CNC 数控加工中心、水性漆涂装生产线、中央集成吸尘设备，提供近 1 个月内生产场景照片，需体现设备外观、厂区环境，仅限在用生产设备，齐全得 6 分，缺一项扣 1 分，扣完为止。（提供的设备名称可与上述设备名称不一致，但功能须一致，并在投标文件中提供功能说明）	6	客观
		12	提供本项目所用的三聚氰胺饰面刨花板、中密度纤维板、曲木板（或胶合板）、冷轧钢板由国家认可的检测机构或检测中心出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的合格抽样检测报告扫描件。报告需满足技术条款中标“▲”带下划线部分的执行标准及检测数据要求。每提供一项符合要求报告的得 1 分，最高得 4 分。 注：本项中所涉及的检测报告，需承诺受检样品与其填报投标产品用料一致。无任何相关承诺的，认定为“无效证明材料”。	4	客观
		13	提供所投产品所用的原辅材料，网布、仿皮、麻绒面料（或麻绒布）、海绵（或泡棉）、pvc 封边条、水性漆（底漆、面漆）、铰链、导轨（或滑轨），由国家认可的检测机构或检测中心出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的合格抽样检测报告扫描件；报告需满足技术条款中标“▲”带下划线部分的执行标准及检测数据要求。每提供一项符合要求报告的得 1 分，最高得 8 分。	8	客观

			注：本项中所涉及的检测报告，需承诺受检样品与其填报投标产品用料一致。无任何相关承诺的，认定为“无效证明材料”。		
		14	提供所投产品所用的三聚氰胺饰面刨花板、中密度纤维板防菌抗菌技术指标（以检验报告数据进行评审），由国家认可的检测机构或检测中心出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的合格抽样检测报告扫描件： 具有抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）$\geq 99\%$的得 2 分； 具有抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）$< 99\%$的得 0 分； 注：本项中所涉及的检测报告，需承诺受检样品与其填报投标产品用料一致。无任何相关承诺的，认定为“无效证明材料”。	2	客观
		15	根据投标文件对第五章《采购需求书》中技术参数的响应程度进行评审，须提供本项目中办公桌（第 1 项）、办公椅（第 2 项）、文件柜（第 3 项）、沙发（第 6 项）、茶几（第 13 项）的五类产品的带有 CMA 或 CNAS 标识的成品检测报告扫描件，报告需满足最新国标的执行标准及如下检测项数据要求，有缺项或检测数据不满足的报告均为不符合报告。每提供一项符合要求的成品检测报告得 3 分，最高得 15 分。 办公桌（第 1 项）：检测标准（按最新标准）：GB 18584、GB/T 3324、GB/T 3325、GB 28008、GB/T 35607；检测项：外观和形位公差（翘曲度、平整度、底脚平稳性符合）、漆膜的理化性能（耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、耐黄变均符合）、桌类力学性能（强度/耐久性、稳定性）、通用结构安全（基本结构安全）、环保性能或环境属性（甲醛$\leq 0.04\text{mg/m}^3$、苯$\leq 0.03\text{mg/m}^3$、甲苯$\leq 0.08\text{mg/m}^3$、二甲苯$\leq 0.10\text{mg/m}^3$、TVOC$\leq 0.50\text{mg/m}^3$、家具涂层可迁移元素 8 种均合格）。	15	客观

		办公椅（第2项）：检测标准（按最新标准）：GB 18584、QB/T 2280、GB/T 35607； 检测项：尺寸（座高、座深、座宽、背高）、形位公差（着地平稳性）、外观（塑料件、软硬包、金属件、涂层和镀层、其他外观符合）、理化性能（软质聚氨酯泡沫塑料的密度座面$\geq 35\text{kg/m}^3$符合、面料干摩擦色牢度≥ 3级）、金属件的抗盐雾符合、力学性能（稳定性、座面冲击、扶手垂直向下静载荷、脚轮往复磨损符合、座面耐久性符合）、安全性能（基本安全符合）、阻燃性能（模拟火柴火焰符合）、环保性能或环境属性（甲醛$\leq 0.04\text{mg/m}^3$、苯$\leq 0.03\text{mg/m}^3$、甲苯$\leq 0.08\text{mg/m}^3$、二甲苯$\leq 0.10\text{mg/m}^3$、TVOC$\leq 0.50\text{mg/m}^3$、家具涂层可迁移元素8种均合格、纺织品和皮革中五氯苯酚未检出）。 文件柜（第3项）：检测标准（按最新标准）：GB 18584、GB/T 3325、GB 28008、GB/T 35607；检测项：产品形状及位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、底脚着地平稳性符合）、理化性能（金属喷漆(塑)涂层中的硬度、冲击强度、附着力符合） 、柜类强度/耐久性/稳定性符合、通用结构安全（基本结构安全）、环保性能或环境属性（甲醛$\leq 0.04\text{mg/m}^3$、苯$\leq 0.03\text{mg/m}^3$、甲苯$\leq 0.08\text{mg/m}^3$、二甲苯$\leq 0.10\text{mg/m}^3$、TVOC$\leq 0.50\text{mg/m}^3$、家具涂层可迁移元素8种均合格）。 沙发（第6项）：检测标准（按最新标准）：QB/T 1952.1、GB 18584、GB/T 35607、GB 17927；检测项：主要尺寸及其偏差（座前宽、座深、座前高、背高及尺寸及偏差符合）、外形对称度（座面、背面、相同扶手、围边对称度符合）、产品用料及加工（含木制件、铺垫料、泡沫塑料均符合）、外观性能（缝纫和包覆符		
--	--	--	--	--

		合)、力学性能(沙发座背及扶手耐久性C级、压缩量符合)、安全性能(结构安全性符合)、环保性能或环境属性(甲醛$\leq 0.04\text{mg/m}^3$、苯$\leq 0.03\text{mg/m}^3$、甲苯$\leq 0.08\text{mg/m}^3$、二甲苯$\leq 0.10\text{mg/m}^3$、TVOC$\leq 0.50\text{mg/m}^3$、家具涂层可迁移元素8种均合格)。 茶几(第13项):检测标准(按最新标准):GB 18584、GB/T 3324、GB 28008、GB/T 35607;检测项:形位公差(翘曲度、平整度、底脚平稳性符合)、外观符合、桌类的强度/耐久性/稳定性符合、通用结构安全(基本结构安全)、环保性能或环境属性(甲醛$\leq 0.04\text{mg/m}^3$、苯$\leq 0.03\text{mg/m}^3$、甲苯$\leq 0.08\text{mg/m}^3$、二甲苯$\leq 0.10\text{mg/m}^3$、TVOC$\leq 0.50\text{mg/m}^3$、家具涂层可迁移元素8种均合格)。 注:本项中所涉及的检测报告,需承诺受检样品与其填报投标产品用料一致。无任何相关承诺的,认定为“无效证明材料”。		
	项目服务保障方案	16 项目服务保障方案应包括:运输、安装与维护,资源保障方案、项目进度计划和管控方案、技术人员配置、项目重点和难点分析、生产方案、应急预案、质量保证、包装方案、安装调试详细措施、验收方案、环境保护、成品除味、除甲醛措施及其他可持续性措施。 根据上述方案要求,专门针对本项目,提供内容全面完善的方案,符合采购需求和实际情况,视为完全符合; 根据上述方案要求,非完全专门针对本项目,提供内容和方案有缺项或明显缺陷的,或者对采购需求和实际情况有偏差的,视为部分符合;	4	主观

			根据上述方案要求，非专门针对本项目，提供内容和方案有缺项或明显缺陷的，不符合采购需求和实际情况的，视为不符合。 完全符合得 4 分，部分符合得 2 分，不符合不得分，此项最高 4 分。		
	售后服务组织 方案	17	售后服务组织方案应包括 售后服务组织及实施文案及应急预案内容、本地化服务响应及故障排除时效、针对质保期内的响应、保修、技术支持。 根据上述方案要求，专门针对项目，提供内容全面完善的方案，符合采购需求和实际情况，视为完全符合； 根据上述方案要求，非完全专门针对本项目，提供内容和方案有缺项或明显缺陷的，或者对采购需求和实际情况有偏差的，视为部分符合； 根据上述方案要求，非专门针对本项目，提供内容和方案有缺项或明显缺陷的，不符合采购需求和实际情况的，视为不符合。 完全符合得 4 分，部分符合得 2 分，不符合不得分，此项最高 4 分。	4	主观

注：以上涉及的检测报告均要求为 2025 年 1 月 1 日起至投标文件递交截止日的检验报告

第二包：公共区域家具评分标准

评分部分	评分因素	序号	评分标准	分值	分值属性
价格部分 (30分)	价格	1	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4 及 2.5。	30	客观
商务部分 (15分)	证书	2	具有有效期内的质量管理体系认证证书的得 1 分，没有不得分。 注：须提供有效期内的证书复印件和证书年度监督审核通过的相关证明材料。（注：新办证书不用提供年度监督审核证明。）	1	客观
		3	具有有效期内的环境管理体系认证证书的得 1 分，没有不得分。 注：须提供有效期内的证书复印件和证书年度监督审核通过的相关证明材料。（注：新办证书不用提供年度监督审核证明。）	1	客观
		4	具有有效期内的职业健康管理体系认证证书的得 1 分，没有不得分。 注：须提供有效期内的证书复印件和证书年度监督审核通过的相关证明材料。（注：新办证书不用提供年度监督审核证明。）	1	客观

	环保	5	根据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)有关事项的通知》(京财采购 2020) 2381 号) 文件的规定, 本项采购中, 低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求(GB/T38597-2020) 属于国家推荐性标准, 投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。提供承诺书并加盖投标人公章, 得 1 分。	1	客观
		6	根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9 号) 财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]18 号) 《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第 16 号) 等文件要求, 投标人所投产品属于上述品目清单范围的, 须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。每提供一项证书得 1 分, 最高得 2 分。	2	客观
		7	中国绿色产品认证证书(须包括板木类、人造板类、金属类、椅类、沙发类), 须提供所投产品由国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台(https://www.cnca.gov.cn/) 查询截图。得 2 分。	2	客观
		8	具有专利权为投标人或投标人法定代表人的发明专利证书(提供桌类、椅类、柜类、沙发类各 1 个), 每提供 1 个得 0.5 分, 最高得 2 分。	2	客观
	业绩	9	投标人 2023 年 7 月 1 日起至投标文件递交截止日具有已竣工验收合格的同类项目业绩(以竣工验收单落款日期为准), 每提供 1 个有效业绩得 1 分, 最高得 5 分。	5	客观

			注 投标人应提供合同复印件，应包含合同首页、主要内容页、合同金额页、签订日期页、签字盖章页等关键页，以及竣工验收报告，包含项目名称、各方签字盖章及明确的竣工验收时间等关键页。未按要求提供不得分。		
技术部分 (55 分)	产品设计、技术性能、整体效果	10	以技术参数响应、产品配置和整体效果为准，根据投标人提供的投标产品设计、技术性能及产品彩图及三视图进行综合评审： (1) 产品设计（此项最高 4 分）： 产品设计科学严谨，功能细节考虑周全，得 4 分； 产品设计基本合理，功能细节考虑尚有优化空间，得 2 分； 产品设计有漏洞，功能细节考虑欠佳，得 0 分。 (2) 技术性能（此项最高 4 分）： 技术性能结合场景适用性考虑，完全满足使用需求，得 4 分； 技术性能未完全结合场景适用性考虑，基本满足使用需求，得 2 分； 技术性能缺乏考虑场景适用性考虑，不能满足使用需求，得 0 分。 (3) 整体效果（此项最高 4 分）： 提供的彩图及三视图规范、专业，细节详尽，风格统一、色彩搭配具有现代感，得 4 分； 提供的彩图及三视图能够表达产品外观与结构，色彩搭配、风格设计欠协调，得 2 分； 未按要求提供完整的三视图及彩图，或图纸无法看清产品全貌、设计缺乏美观度，得 0 分。	12	主观

		11	具有的主要生产设备，包括：电子开料锯、全自动数控封边机、数控多排钻孔机、CNC 数控加工中心、水性漆涂装生产线、中央集成吸尘设备，提供近 1 个月内生产场景照片，需体现设备外观、厂区环境，仅限在用生产设备，齐全得 6 分，缺一项扣 1 分，扣完为止。 (提供的设备名称可与上述设备名称不一致，但功能须一致，并在投标文件中提供功能说明)	6	客观
		12	提供本项目所用的 三聚氰胺饰面刨花板、实木多层板、防火板、冷轧钢板 由国家认可的检测机构或检测中心出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的合格抽样检测报告扫描件。报告需满足技术条款中标“▲”带下划线部分的执行标准及检测数据要求。每提供一项符合要求报告的得 1 分，最高得 4 分。 注：本项中所涉及的检测报告，需承诺受检样品与其填报投标产品用料一致。无任何相关承诺的，认定为“无效证明材料”。	4	客观
		13	提供所投产品所用的原辅材料， 网布、仿皮、麻绒面料（或麻绒布）、海绵（或泡棉）、pvc 封边条、水性漆（底漆、面漆）、铰链、导轨（或滑轨） ，由国家认可的检测机构或检测中心出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的合格抽样检测报告扫描件；报告需满足技术条款中标“▲”带下划线部分的执行标准及检测数据要求。每提供一项符合要求报告的得 1 分，最高得 8 分。 注：本项中所涉及的检测报告，需承诺受检样品与其填报投标产品用料一致。无任何相关承诺的，认定为“无效证明材料”。	8	客观
		14	提供所投产品所用的 三聚氰胺饰面刨花板 抗菌抗菌技术指标（以检验报告数据进行评审），由国家认可的检测机构或检测中心出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的合格抽样检测报	2	客观

			告扫描件： 具有抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）$\geq 99\%$的得 2 分； 具有抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）$< 99\%$的得 0 分； 注 本项中所涉及的检测报告，需承诺受检样品与其填报投标产品用料一致。无任何相关承诺的，认定为“无效证明材料”。		
		15	根据投标文件对第五章《采购需求书》中技术参数的响应程度进行评审，须提供本项目中办公桌（序号 21）、沙发（序号 38）、货架（序号 3）、衣柜（序号 78）、阅览椅（序号 61）的五类产品的带有 CMA 或 CNAS 标识的成品检测报告扫描件，报告需满足最新国标的执行标准及如下检测项数据要求，有缺项或检测数据不满足的报告均为不符合报告。每提供一项符合要求的成品检测报告得 3 分，最高得 15 分。 办公桌（第 21 项）：检测标准（按最新标准）：GB 18584、GB/T 3324、GB/T 3325、GB 28008、GB/T 35607；检测项：外观和形位公差（翘曲度、平整度、底脚平稳性符合）、漆膜的理化性能（耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、耐黄变均符合）、桌类力学性能（强度/耐久性、稳定性）、通用结构安全（基本结构安全）、环保性能或环境属性（甲醛$\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.10\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.50\text{mg}/\text{m}^3$、家具涂层可迁移元素 8 种均合格）。 沙发（第 38 项）：检测标准（按最新标准）：QB/T 1952.1、GB 18584、GB/T 35607、GB 17927；检测项：主要尺寸及其偏差（座前宽、座深、座前高、背高及尺寸及偏差符合）、外形对称度（座面、背面、相同扶手、围边对称度符合）、产品	15	客观

		用料及加工（含木制件、铺垫料、泡沫塑料均符合）、外观性能（缝纫和包覆符合）、力学性能（沙发座背及扶手耐久性C级、压缩量符合）、安全性能（结构安全性符合）、环保性能或环境属性（甲醛$\leq 0.04\text{mg/m}^3$、苯$\leq 0.03\text{mg/m}^3$、甲苯$\leq 0.08\text{mg/m}^3$、二甲苯$\leq 0.10\text{mg/m}^3$、TVOC$\leq 0.50\text{mg/m}^3$、家具涂层可迁移元素8种均合格）。 货架（序号3）：检测标准（按最新标准）：GB 18584、GB/T 3325、GB 28008、GB/T 35607；形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、底脚着地平稳性符合）；外观要求（管材、电镀件、焊接件、冲压件、涂层均合格）；力学性能全项（柜类的强度、耐久性、稳定性）；安全性能（通用结构安全、孔及间隙符合）；环保性能或环境属性（甲醛$\leq 0.04\text{mg/m}^3$、苯$\leq 0.03\text{mg/m}^3$、甲苯$\leq 0.08\text{mg/m}^3$、二甲苯$\leq 0.10\text{mg/m}^3$、TVOC$\leq 0.50\text{mg/m}^3$、家具涂层可迁移元素8种均合格）。 衣柜（序号78）：检测标准（按最新标准）：GB 18584、GB/T 3325、GB 28008、GB/T 35607；检测项：产品形状及位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、底脚着地平稳性符合）、理化性能（金属喷漆(塑)涂层中的硬度、冲击强度、附着力符合） 、柜类强度/耐久性/稳定性符合、通用结构安全（基本结构安全）、环保性能或环境属性（甲醛$\leq 0.04\text{mg/m}^3$、苯$\leq 0.03\text{mg/m}^3$、甲苯$\leq 0.08\text{mg/m}^3$、二甲苯$\leq 0.10\text{mg/m}^3$、TVOC$\leq 0.50\text{mg/m}^3$、家具涂层可迁移元素8种均合格）。		
--	--	---	--	--

			阅览椅（序号 61）：检测标准（按最新标准）：GB 28008、GB/T 35607、GB/T 3324、GB 18584；形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、底脚着地平稳性符合）；外观要求（木材、漆膜、木工、软包件符合）；力学性能（椅类强度/耐久性/稳定性符合）；理化性能（漆膜的耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、耐黄变均符合）；通用结构安全（基本结构安全符合）、海绵及面料的理化性能、环保性能或环境属性（甲醛$\leq 0.04\text{mg/m}^3$、苯$\leq 0.03\text{mg/m}^3$、甲苯$\leq 0.08\text{mg/m}^3$、二甲苯$\leq 0.10\text{mg/m}^3$、TVOC$\leq 0.50\text{mg/m}^3$、家具涂层可迁移元素 8 种均合格，可接触的实木部件及纺织品和皮革中的五氯苯酚均未检出）。 注 本项中所涉及的检测报告，需承诺受检样品与其填报投标产品用料一致。无任何相关承诺的，认定为“无效证明材料”。		
	项目服务保障方案	16	项目服务保障方案应包括 运输、安装与维护，资源保障方案、项目进度计划和管控方案、技术人员配置、项目重点和难点分析、生产方案、应急预案、质量保证、包装方案、安装调试详细措施、验收方案、环境保护、成品除味、除甲醛措施及其他可持续性措施。 根据上述方案要求，专门针对本项目，提供内容全面完善的方案，符合采购需求和实际情况，视为完全符合； 根据上述方案要求，非完全专门针对本项目，提供内容和方案有缺项或明显缺陷的，或者对采购需求和实际情况有偏差的，视为部分符合；	4	主观

			根据上述方案要求，非专门针对本项目，提供内容和方案有缺项或明显缺陷的，不符合采购需求和实际情况的，视为不符合。 完全符合得 4 分，部分符合得 2 分，不符合不得分，此项最高 4 分。		
	售后服务组织 方案	17	售后服务组织方案应包括：售后服务组织及实施文案及应急预案内容、本地化服务响应及故障排除时效、针对质保期内的响应、保修、技术支持。 根据上述方案要求，专门针对项目，提供内容全面完善的方案，符合采购需求和实际情况，视为完全符合； 根据上述方案要求，非完全专门针对本项目，提供内容和方案有缺项或明显缺陷的，或者对采购需求和实际情况有偏差的，视为部分符合； 根据上述方案要求，非专门针对本项目，提供内容和方案有缺项或明显缺陷的，不符合采购需求和实际情况的，视为不符合。 完全符合得 4 分，部分符合得 2 分，不符合不得分，此项最高 4 分。	4	主观

注：以上涉及的检测报告均要求为 2025 年 1 月 1 日起至投标文件递交截止日的检验报告

第三包：会议室家具评分标准

评分部分	评分因素	序号	评分标准	分值	分值属性
价格部分 (30 分)	价格	1	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4 及 2.5。	30	客观
商务部分 (15 分)	证书	2	具有有效期内的质量管理体系认证证书的得 1 分，没有不得分。 注：须提供有效期内的证书复印件和证书年度监督审核通过的相关证明材料。（注：新办证书不用提供年度监督审核证明。）	1	客观

		3	具有有效期内的环境管理体系认证证书的得 1 分，没有不得分。 注：须提供有效期内的证书复印件和证书年度监督审核通过的相关证明材料。（注：新办证书不用提供年度监督审核证明。）	1	客观
		4	具有有效期内的职业健康管理体系认证证书的得 1 分，没有不得分。 注：须提供有效期内的证书复印件和证书年度监督审核通过的相关证明材料。（注：新办证书不用提供年度监督审核证明。）	1	客观
	环保	5	根据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。提供承诺书并加盖投标人公章，得 1 分。	1	客观

		6	根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，投标人所投产品属于上述品目清单范围的，须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。每提供一项证书得1分，最高得2分。	2	客观
		7	中国绿色产品认证证书（须包括板木类、人造板类、椅类），须提供所投产品由国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（ https://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图。得2分。	2	客观
		8	具有专利权为投标人或投标人法定代表人的发明专利证书（提供桌类、椅类各1个），每提供1个得1分，最高得2分。	2	客观

	业绩	9	投标人 2023 年 7 月 1 日起至投标文件递交截止日具有已竣工验收合格的同类项目业绩（以竣工验收单落款日期为准），每提供 1 个有效业绩得 1 分，最高得 5 分。 注：投标人应提供合同复印件，应包含合同首页、主要内容页、合同金额页、签订日期页、签字盖章页等关键页，以及竣工验收报告，包含项目名称、各方签字盖章及明确的竣工验收时间等关键页。未按要求提供不得分。	5	客观
技术部分 (55 分)	产品设计、 技术性能、 整体效果	10	以技术参数响应、产品配置和整体效果为准，根据投标人提供的投标产品设计、技术性能及产品彩图及三视图进行综合评审： （1）产品设计（此项最高 4 分）： 产品设计科学严谨，功能细节考虑周全，得 4 分； 产品设计基本合理，功能细节考虑尚有优化空间，得 2 分； 产品设计有漏洞，功能细节考虑欠佳，得 0 分。 （2）技术性能（此项最高 4 分）：	12	主观

			技术性能结合场景适用性考虑，完全满足使用需求，得 4 分； 技术性能未完全结合场景适用性考虑，基本满足使用需求，得 2 分； 技术性能缺乏考虑场景适用性考虑，不能满足使用需求，得 0 分。 （3）整体效果（此项最高 4 分）： 提供的彩图及三视图规范、专业，细节详尽，风格统一、色彩搭配具有现代感，得 4 分； 提供的彩图及三视图能够表达产品外观与结构，色彩搭配、风格设计欠协调，得 2 分； 未按要求提供完整的三视图及彩图，或图纸无法看清产品全貌、设计缺乏美观度，得 0 分。		
		11	具有的主要生产设备，包括：电子开料锯、全自动数控封边机、数控多排钻孔机、CNC 数控加工中心、水性漆涂装生产线、中央集成吸尘设备，提供近 1 个月内生产	6	客观

			场景照片，需体现设备外观、厂区环境，仅限在用生产设备，齐全得 6 分，缺一项扣 1 分，扣完为止。（提供的设备名称可与上述设备名称不一致，但功能须一致，并在投标文件中提供功能说明）		
		12	提供本项目所用的 三聚氰胺饰面刨花板、中密度纤维板、曲木板（或胶合板）、白蜡木实木 由国家认可的检测机构或检测中心出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的合格抽样检测报告扫描件。报告需满足技术条款中标“▲”带下划线部分的执行标准及检测数据要求。每提供一项符合要求报告的得 1 分，最高得 4 分。 注：本项中所涉及的检测报告，需承诺受检样品与其填报投标产品用料一致。无任何相关承诺的，认定为“无效证明材料”。	4	客观
		13	提供所投产品所用的原辅材料， 网布、仿皮、麻绒面料（或麻绒布）、海绵（或泡沫）、pvc 封边条、水性漆（底漆、面漆）、铰链、钢材（或钢管） ，由国家认可的检测机构或检测中心出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的合格抽样检测报告扫描件；报告需满足技术条款中标“▲”带下划线部分的执行标准及检测数据要求。每提供	8	客观

			一项符合要求报告的得 1 分，最高得 8 分。 注：本项中所涉及的检测报告，需承诺受检样品与其填报投标产品用料一致。无任何相关承诺的，认定为“无效证明材料”。		
		14	提供所投产品所用的三聚氰胺饰面刨花板、中密度纤维板抗菌抗菌技术指标（以检测报告数据进行评审），由国家认可的检测机构或检测中心出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的合格抽样检测报告扫描件： 具有抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）$\geq 99\%$的得 2 分； 具有抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）$< 99\%$的得 0 分； 注：本项中所涉及的检测报告，需承诺受检样品与其填报投标产品用料一致。无任何相关承诺的，认定为“无效证明材料”。	2	客观
		15	根据投标文件对第五章《采购需求书》中技术参数的响应程度进行评审，须提供本项目中会议桌(第 12 项)、会议椅（第 7 项）、报告厅座椅（第 8 项）、条桌（第	15	客观

		2项)、讲台(第4项)的五类产品的带有 CMA 或 CNAS 标识的成品检测报告扫描件,报告需满足最新国标的执行标准及如下检测项数据要求,有缺项或检测数据不满足的报告均为不符合报告。每提供一项符合要求的成品检测报告得 3 分,最高得 15 分。 会议桌(第 12 项):检测标准(按最新标准): GB 18584、GB/T 3324、GB/T 3325、GB 28008、GB/T 35607;检测项:外观和形位公差(翘曲度、平整度、底脚平稳性符合)、漆膜的理化性能(耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、耐黄变均符合)、桌类力学性能(强度/耐久性、稳定性)、通用结构安全(基本结构安全)、环保性能或环境属性(甲醛$\leq 0.04\text{mg/m}^3$、苯$\leq 0.03\text{mg/m}^3$、甲苯$\leq 0.08\text{mg/m}^3$、二甲苯$\leq 0.10\text{mg/m}^3$、TVOC$\leq 0.50\text{mg/m}^3$、家具涂层可迁移元素 8 种均合格)。		
--	--	---	--	--

		会议椅（第 7 项）：检测标准（按最新标准）：GB 28008、GB/T 35607、GB/T 3324、GB 18584；形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、底脚着地平稳性符合）；外观要求（木材、漆膜、木工、软包件符合）；力学性能（椅类强度/耐久性/稳定性符合）；理化性能（漆膜的耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、耐黄变均符合）；通用结构安全（基本结构安全符合）、海绵及面料的理化性能、环保性能或环境属性（甲醛$\leq 0.04\text{mg/m}^3$、苯$\leq 0.03\text{mg/m}^3$、甲苯$\leq 0.08\text{mg/m}^3$、二甲苯$\leq 0.10\text{mg/m}^3$、TVOC$\leq 0.50\text{mg/m}^3$、家具涂层可迁移元素 8 种均合格，可接触的实木部件及纺织品和皮革中的五氯苯酚均未检出）。 报告厅座椅（或固定会议椅）（第 8 项）：检测标准（按最新标准）：QB/T 2280、GB 18584、GB/T 35607、GB 20286、GB 17927；检测项：耐腐蚀试验（360h,10 级符合）、性能要求（回弹率、拉伸强度、撕裂强度）、涂层的表		
--	--	--	--	--

		面理化性能（涂层冲击强度）、通用结构安全（基本结构安全）、燃烧性能（泡沫塑料的热释放速率峰值、平均燃烧时间、平均燃烧高度、烟密度等级合格，产烟毒性等级不低于 ZA₂ 级）、阻燃性能（达到阻燃 I 级）、环保性能或环境属性（甲醛≤0.04mg/m³、苯≤0.03mg/m³、甲苯≤0.08mg/m³、二甲苯≤0.10mg/m³、TVOC≤0.50mg/m³、家具涂层可迁移元素 8 种均合格）。 条桌（第 2 项）：检测标准（按最新标准）：GB 18584、GB/T 3324、GB/T 3325、GB 28008、GB/T 35607；检测项：外观和形位公差（翘曲度、平整度、底脚平稳性符合）、桌类力学性能（强度/耐久性、稳定性）、通用结构安全（基本结构安全）、环保性能或环境属性（甲醛≤0.04mg/m³、苯≤0.03mg/m³、甲苯≤0.08mg/m³、二甲苯≤0.10mg/m³、TVOC≤0.50mg/m³、家具涂层可迁移元素 8 种均合格）。		
--	--	--	--	--

			讲台（第 4 项）：检测标准（按最新标准）：GB 18584、GB/T 3324、GB 28008、GB/T 35607；检测项：形位公差（翘曲度、平整度、底脚平稳性符合）、外观符合、漆膜的理化性能（耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、耐黄变均符合）、桌类力学性能（强度/耐久性、稳定性符合）、通用结构安全（基本结构安全）、环保性能或环境属性（甲醛$\leq 0.04\text{mg/m}^3$、苯$\leq 0.03\text{mg/m}^3$、甲苯$\leq 0.08\text{mg/m}^3$、二甲苯$\leq 0.10\text{mg/m}^3$、TVOC$\leq 0.50\text{mg/m}^3$、家具涂层可迁移元素 8 种均合格）。 注：本项中所涉及的检测报告，需承诺受检样品与其填报投标产品用料一致。无任何相关承诺的，认定为“无效证明材料”。		
	项目服务保障方案	16	项目服务保障方案应包括：运输、安装与维护，资源保障方案、项目进度计划和管控方案、技术人员配置、项目重点和难点分析、生产方案、应急预案、质量保证、	4	主观

			包装方案、安装调试详细措施、验收方案、环境保护、成品除味、除甲醛措施及其他可持续性措施。 根据上述方案要求，专门针对本项目，提供内容全面完善的方案，符合采购需求和实际情况，视为完全符合； 根据上述方案要求，非完全专门针对本项目，提供内容和方案有缺项或明显缺陷的，或者对采购需求和实际情况有偏差的，视为部分符合； 根据上述方案要求，非专门针对本项目，提供内容和方案有缺项或明显缺陷的，不符合采购需求和实际情况的，视为不符合。 完全符合得 4 分，部分符合得 2 分，不符合不得分，此项最高 4 分。		
	售后服务组织方案	17	售后服务组织方案应包括：售后服务组织及实施文案及应急预案内容、本地化服务响应及故障排除时效、针对质保期内的响应、保修、技术支持。	4	主观

			根据上述方案要求，专门针对项目，提供内容全面完善的方案，符合采购需求和实际情况，视为完全符合； 根据上述方案要求，非完全专门针对本项目，提供内容和方案有缺项或明显缺陷的，或者对采购需求和实际情况有偏差的，视为部分符合； 根据上述方案要求，非专门针对本项目，提供内容和方案有缺项或明显缺陷的，不符合采购需求和实际情况的，视为不符合。 完全符合得 4 分，部分符合得 2 分，不符合不得分，此项最高 4 分。		
--	--	--	--	--	--

注： 以上涉及的检测报告均要求为 2025 年 1 月 1 日起至投标文件递交截止日的检验报告

第五章 采购需求

第一包：办公区域家具

本包预算金额：404.246 万元，本包专门面向小微企业采购。

一、采购标的

序号	货物或服务名称	数量	单位	是否接受进口产品	备注
1	板式办公桌	64	个	否	
2	员工办公椅	934	个	否	
3	员工文件柜	531	个	否	
4	员工衣柜	62	个	否	
5	员工办公桌 1	804	个	否	核心产品
6	接待双人沙发	17	个	否	
7	员工办公桌 2	66	个	否	
8	班台	10	个	否	
9	班椅	10	个	否	
10	大文件柜	10	个	否	
11	大衣柜	10	个	否	
12	三人沙发	10	个	否	
13	接待茶几	2	个	否	
14	接待洽谈椅	25	个	否	
15	接待班前椅	20	个	否	

二、商务要求

2.1 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

合同履行期限：合同签订后 60 日完成所有供货、安装、调试等。

交付地点：北京市疾病预防控制中心新址，采购人指定地点。

2.2. 付款条件（进度和方式）

货到安装验收合格后向卖方支付全部合同价款。因财政资金拨付等原因延迟支付的，不视为买方违约。

2.3 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））

2.4 售后服务（质保期）

2.4.1 投标人应承诺对家具自验收合格之日起“三包”期（包修、包换、包退）三年，全部家具质保期不少于六年。即产品在正常使用情况下发生质量问题时，投标人应按采购人的要求，负责对产品实行包修、包换、包退；三包期内投标人应负责更换易损件、五金件，负责产品的日常维护保养。

2.4.2 投标人确保对采购人提出的保修等质量信息，做到 2 小时内电话响应。

2.4.3 投标人确保对采购人提出的保修等质量信息，做到 8 小时内服务到位，组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行保修服务。

2.4.4 投标人应明示售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构，应设置 24

小时服务热线电话。

2.4.5 投标人承诺提供定期巡检服务和三包期满后按优惠价格提供易损件。

2.4.6 投标人应承诺确保采购人限定的产品供货日期和安装日期。

2.4.7 投标人应明确做出运输、安装服务承诺。

2.4.8 投标人应明确承诺为采购人提供设计家具样式、制订详细需求等服务。

以上 8 条，投标人应按顺序单列标题或专项做出承诺保证。

2.5 验收服务要求

按本招标文件的要求、投标文件承诺、合同及质量检验机构出具的最终检验报告作为验收中标产品的依据。

2.5.1 所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

2.5.2 所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

2.5.3 所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

2.5.4 所供产品结构牢固，无安全隐患。

2.5.5 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

2.5.6 供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

2.5.7 本项目所有家具原辅材料须满足相关国标，若不同标准要求出现冲突时，以最严格的标准为准。

2.5.8 采购人（或委托服务机构）可对中标人的生产、安装、验收等阶段进行驻厂

监督检查，有权对本项目原辅材料和成品进行抽样检测，检测费用由中标人承担。不符合招标文件、投标文件、采购合同和相关标准要求的将不予验收，检测不合格的，采购人将拒绝验收，且全部家具做返厂处理，所发生费用由中标人承担并赔偿采购人的所有损失。

★投标人在投标文件中必须对以上八条作出专项承诺，并承担相应检测费。格式自拟。

三、技术要求

3.1 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

中标人须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求，本招标清单及技术规格书中所列之家具为参考指导尺寸，须派遣专业技术人员对所有安装房间进行现场实际测量、复核图纸尺寸，部分区域家具尺寸需要根据现场实际情况定制。

中标人须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，中标人须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

如果中标人在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由中标人承担。

中标人对项目过程进行质量控制，对使用的原、辅材料及交付的成品进行抽样检验，并对安装前、后的室内环境进行检测和对比。包括但不限于对甲醛、苯、甲苯、二

甲苯，TVOC 以及技术参数等的检测，检验内容依据国家和行业标准，以及招标文件、投标文件。该部分费用包含在此次报价中。

中标人须在办公家具安装完毕后，委托专业空气净化机构进行全方位除醛除味治理，治理后，确保室内空气质量严格符合《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022），该部分费用包含在此次报价中。

3.2 摆样：无摆样要求。

3.3 标的明细及技术需求：

序号	项目 明细 名称	招标规格	招标参数	数量	单位
1	板式 办公桌	1700*700*750	1. 整体尺寸：主台 1700mm（长）×700mm（宽）×750mm（高），副台 1000mm（长）×450mm（宽）×720mm（高，副台高度根据现场微调），尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 桌面基材与饰面：ENF 级▲三聚氰胺饰面刨花板，厚度$\geq 25\text{mm}$，静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，握钉力（板面$\geq 1200\text{N}$，板边$\geq 1000\text{N}$）。甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$（1m^3气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。▲封边 2mm 厚 PVC 封边条，厚度偏差$\pm 0.10\text{mm}$。耐热性、耐磨性等性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。 3. 钢制构架（冷轧钢板）：▲符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，$180\sim 200^\circ\text{C}$ 高温固化，涂层$\geq 60\mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10 级无锈点，满足以下要求： (1) 桌腿/立柱壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，规格 $40\text{mm}\times 40\text{mm}/30\text{mm}\times 60\text{mm}$； (2) 横梁主支撑壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，规格 $20\text{mm}\times 50\text{mm}$； (3) 侧板：壁厚$\geq 0.8\text{mm}$。 4. 结构和功能：	64	个

序号	项目 明细 名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			(1)主台柜体配置不少于 2 个抽屉，副台配不少于 3 个抽屉； (2)▲三节静音导轨，冷轧钢板材质，<u>启闭耐久次数≥50000 次，操作力、耐久性、组件结构强度符合，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2454-2013 商用型要求；</u> (3)锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率≤1/1000，启闭使用寿命≥30000 次，符合 QB/T 1621-2015 的要求； (4)可抽拉键盘托，配活动主机托，桌面及背板设置过线孔，配置吊线盒及桌下隐藏式走线槽； (5)结构安全符合 GB 28008-2024 、 GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 5. 桌面均布载荷≥100kg/m²，配高度可调节防滑脚垫。 6. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。		
2	员工 办公 椅	常规， 高背	1. 规格尺寸：常规，高背。 2. 面料：高背带头枕午休椅，椅背用环保高弹性特网，座垫为环保针织布料，<u>▲网布符合 GB 18401-2010 要求，且甲醛、可分解致癌芳香胺染料未检出。</u> 3. 头枕、椅背、扶手骨架为 PA+高强度玻璃纤维；腰靠为旋转式四维调节定型棉；坐垫骨架为高强度层压胶合板。 4. 填充物：优质<u>▲阻燃海绵，密度≥45kg/m³，符合 GB/T 10802-2023 相关标准要求，回弹率≥35%，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级的要求。</u> 5. 气压棒：气压棒可承受 150kg 压力，升降 30 万次无损。 6. 扶手：宽度≥ 60mm，整体符合人体工程学。 7. 搁脚：采用可抽拉式金属搁脚，厚度≥1.0mm，表面经除锈、喷塑处理，防锈耐磨；承重≥50kg，折叠后不占用额外空间，适配午休场景使用。 8. 滑轮：配置静音万向滑轮，带刹车锁止功能。 9. 功能：具备座高调节功能，配置同步倾仰重型底盘，最大倾仰角度≥135 度，支持安全锁定。 10. 产品整体符合 QB/T 2280-2016 的要求 11. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。	934	个

序号	项目 明细 名称	招标规格	招标参数	数量	单位
3	员工 文件 柜	900*400 *1850	1. 整体尺寸：总高 1850mm，总宽 900mm，深度 400mm，尺寸偏差 $\leq \pm 3$ mm。 2. 板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层 $\geq 60 \mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度 $\geq 2\text{H}$；中性盐雾 $\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10 级无锈点： (1) 顶板、侧板、背板壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$； (2) 门板壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$； (3) 层板壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$； (4) 门框、加强筋壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$。 3. 结构和功能： (1) 上下部均为对开门，门外设标签框；柜门装配后门缝均匀 $\leq 1.5\text{mm}$，启闭无异响、不下垂； (2) 配冷轧钢材质承重▲铰链，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$，<u>启闭耐久次数 ≥ 50000 次，门开启角度 $\geq 110^\circ$，符合 GB/T 46146-2025 的要求，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求；</u> (3) 锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率 $\leq 1/1000$，启闭使用寿命 ≥ 30000 次，符合 QB/T 1621-2015 的要求； (4) 内部配置不少于 3 块可调节金属层板，层板采用背部一体式折弯、底部设中间加强筋加固，单层静态承重 $\geq 40\text{kg}$； (5) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 4. 有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。	531	个
4	员工 衣柜	900*500 *1850	1. 整体尺寸：总高 1850mm，总宽 900mm，深度 500mm，尺寸偏差 $\leq \pm 3$ mm。 2. 板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层 $\geq 60 \mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度 $\geq 2\text{H}$；中性盐雾 $\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10 级无锈点： (1) 顶板、侧板、背板壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$； (2) 门板壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$；	62	个

序号	项目 明细 名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			(3)层板壁厚$\geq 0.8\text{mm}$; (4)门框、加强筋壁厚$\geq 0.8\text{mm}$; (5)挂衣杆壁厚$\geq 0.6\text{mm}$。 3. 结构和功能: (1)同向开启, 门外设标签框; 柜门装配后门缝均匀$\leq 1.5\text{mm}$, 启闭无异响、不下垂; (2)配冷轧钢材质承重铰链, 厚度$\geq 1.0\text{mm}$, 启闭耐久次数≥ 50000次, 门开启角度$\geq 110^\circ$, 符合 GB/T 46146-2025 的要求, 垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求; (3)锁具(纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌)互开率$\leq 1/1000$, 启闭使用寿命≥ 30000次, 符合 QB/T 1621-2015 的要求; (4)内部配置不少于 1 块可调节金属层板, 层板采用背部一体式折弯、底部设中间加强筋加固, 单层静态承重$\geq 40\text{kg}$; (5)柜体内配有化妆镜; (6)结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 4. 有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。”		
5	员工 办公桌 1	1800*1600*750	1. 整体尺寸: 采用 L 型整台设计, W1800*D1600*H750mm, 尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 桌面基材与饰面: ENF 级三聚氰胺饰面刨花板, 厚度$\geq 25\text{mm}$, 静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$, 握钉力(板面$\geq 1200\text{N}$, 板边$\geq 1000\text{N}$)。甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (1m³气候箱法), 甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。封边 2mm 厚 PVC 封边条, 厚度偏差$\pm 0.10\text{mm}$。耐热性、耐磨性等性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。 3. 钢制构架(冷轧钢板): 符合相关国家标准的要求, 表面经脱脂、除锈、陶化处理, 采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑, 180~200℃高温固化, 涂层$\geq 60\mu\text{m}$, 划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$; 中性盐雾$\geq 360\text{h}$, 耐腐蚀等级 10 级无锈点, 满足以下要求: (1)桌腿/立柱壁厚$\geq 1.2\text{mm}$, 规格 40mm$\times$40mm/30mm$\times$	804	个

序号	项目 明细 名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			60mm; (2)横梁主支撑壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 规格 20mm $\times$ 50mm; (3)侧板: 壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 4. 屏风系统: 采用 40mm+60mm 组合款钢铝结构屏风, 外部可视框架为铝合金, 铝材壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 内部承重结构为全钢制框架, 预埋标准化连接孔位, 具备 5 次以上重复拆组而不变形、不松动的能力, 屏风内部具备强弱电分离走线槽, 支持灵活安装 86 型标准面板孔位。 5. 结构和功能: (1)侧边钢制窄边衣柜 (W300*D600*H1200mm), 衣柜配锁且内部配挂衣杆、妆容镜及一层搁板。另一侧柜体配置不少于 2 个抽屉。 (2)三节静音导轨, 冷轧钢板材质, 启闭耐久次数 ≥ 50000 次, 操作力、耐久性、组件结构强度合格, 垂直、水平静载荷符合 QB/T 2454-2013 商用型要求; (3)锁具 (纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌) 互开率 $\leq 1/1000$, 启闭使用寿命 ≥ 30000 次, 符合 QB/T 1621-2015 的要求; (4)可抽拉键盘托, 配活动主机托, 桌面及背板设置过线孔, 屏风支持全隐藏式内走线。 (5)结构安全符合 GB 28008-2024、GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 6. 桌面均布载荷 $\geq 100\text{kg/m}^2$, 配高度可调节防滑脚垫。 7. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。		
6	接待 双人 沙发	双人位	1. 整体尺寸: 双人位。 2. 面料: 采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 仿皮覆面, <u>▲符合 GB/T 16799-2018 要求, 摩擦色牢度 (干擦 500 次≥ 4 级、湿擦 250 次≥ 3 级、碱性汗液 80 次≥ 3 级)。</u> 3. 海绵: 优质阻燃海绵, 密度 $\geq 45\text{kg/m}^3$, 符合 GB/T 10802-2023 相关标准要求, 回弹率 $\geq 35\%$, 阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级的要求。 4. 框架: 采用实木框架, 经过防潮、防虫、防腐处理, 含水率控制在 8%-12%; 内部增设加强支撑结构, 稳固无松动, 承重力 $\geq 300\text{kg}$, 可满足三人同时就坐需求。 5. 沙发脚: 采用金属圆管, 直径 $\geq 25\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$, 表面做防锈处理, 承重 $\geq 150\text{kg/只}$, 配置可调节防滑脚	17	个

序号	项目 明细 名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			垫。 6. 家具整体符合 QB/T 1952.1-2023 的要求。 7. 结构安全符合 GB 28008-2024 、GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 8. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。		
7	员工 办公桌 2	1800*1600*750	1. 整体尺寸：采用 L 型整合设计，桌面尺寸根据现场单人工位实际情况定制，参考尺寸 W1800*D1600*H750mm，尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 桌面基材与饰面：ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度$\geq 25\text{mm}$，静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，握钉力（板面$\geq 1200\text{N}$，板边$\geq 1000\text{N}$）。甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（$1\text{m}^3$ 气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。封边 2mm 厚 PVC 封边条，厚度偏差$\pm 0.10\text{mm}$。耐热性、耐磨性等性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。 3. 钢制构架（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，$180\sim 200^\circ\text{C}$ 高温固化，涂层$\geq 60\mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10 级无锈点，满足以下要求： (1) 桌腿/立柱壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，规格 $40\text{mm}\times 40\text{mm}/30\text{mm}\times 60\text{mm}$； (2) 横梁主支撑壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，规格 $20\text{mm}\times 50\text{mm}$； (3) 侧板：壁厚$\geq 0.8\text{mm}$。 4. 屏风系统：采用 $40\text{mm}+60\text{mm}$ 组合款钢铝结构屏风，外部可视框架为铝合金，铝材壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，内部承重结构为全钢制框架，预埋标准化连接孔位，具备 5 次以上重复拆组而不变形、不松动的能力，屏风内部具备强弱电分离走线槽，支持灵活安装 86 型标准面板孔位。 5. 结构和功能： (1) 侧边钢制窄边衣柜（W300*D600*H1200mm），衣柜配锁且内部配挂衣杆、妆容镜及一层搁板。另一侧柜体配置不少于 2 个抽屉。搭配定制文件柜，尺寸 $900*400*1600\text{mm}$，板材厚度与整体一致，对开门结构，内设 3 层固定隔板；	66	个

序号	项目 明细 名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			(2) 三节静音导轨，冷轧钢板材质，启闭耐久次数≥ 50000次，承重$\geq 30\text{kg}$，噪音$\leq 40\text{dB}$，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2454-2013 商用型要求； (3) 锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率$\leq 1/1000$，启闭使用寿命≥ 30000次，符合 QB/T 1621-2015 的要求； (4) 可抽拉键盘托，配活动主机托，桌面及背板设置过线孔，屏风支持全隐藏式内走线。 (5) 结构安全符合 GB 28008-2024、GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 6. 桌面均布载荷$\geq 100\text{kg/m}^2$，配高度可调节防滑脚垫。 7. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。		
8	班台	1800*850*750	1. 整体尺寸：主台 1800mm（长）$\times$850mm（宽）$\times$750mm（高），副台 1100mm（长）$\times$500mm（宽）$\times$700mm（高），副台高度根据现场微调，尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 基材与饰面：ENF 级▲中密度纤维板，主台面厚度$\geq 60\text{mm}$，副台面厚度$\geq 36\text{mm}$，基材为实芯，无网格木条或其它填充，经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，握钉力（板面$\geq 1200\text{N}$，板边$\geq 1000\text{N}$）。甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$（1m^3气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。面材采用天然木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，单片拼接宽度$\geq 200\text{mm}$，双饰面，隐蔽部位封闭处理。主台与副台桌面四周采用圆滑过渡工艺，无缝实木封边，封边条厚度$\geq 5\text{mm}$，含水率控制在 8%-12%。 3. 木制构架：ENF 级中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$（1m^3气候箱法），符合 GB/T 39600-2021 的要求。满足以下要求： (1) 侧脚板材厚度$\geq 60\text{mm}$； (2) 底板板材厚度$\geq 36\text{mm}$； (3) 其余部件板材厚度$\geq 18\text{mm}$。 4. 结构和功能： (1) 副台结构采用三段式设计，抽屉区配置三层阻尼抽屉，开放区为电脑主机柜，储物区设单开门，柜门装配后门缝均匀$\leq 1.5\text{mm}$，内配活动层板，支撑件稳固且高度可调；	10	个

序号	项目 明细 名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			(2) 三节静音导轨，冷轧钢板材质，启闭耐久次数≥ 50000次，承重$\geq 30\text{kg}$，噪音$\leq 40\text{dB}$，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2454-2013 商用型要求； (3) 配冷轧钢材质承重铰链，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，启闭耐久次数≥ 50000次，门开启角度$\geq 110^\circ$，符合 GB/T 46146-2025 的要求，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求； (4) 锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率$\leq 1/1000$，启闭使用寿命≥ 30000次，符合 QB/T 1621-2015 的要求； (5) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 5. 涂饰工艺：采用环保水性漆，耐划痕、耐高温、耐酸碱，漆面均匀饱满，无颗粒、渣点。<u>▲水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度$\geq 2\text{H}$。</u> 6. 桌面均布载荷$\geq 100\text{kg/m}^2$，配高度可调节防滑脚垫。 7. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。 8. 走线：主台桌面集成走线盒，包含 3 位五孔电源插座（须通过国家 3C 强制性认证）、1 路网络接口、1 路电话接口、1 个备用穿线孔，副台内侧预留至少 1 处 86 型电源面板位，支持全隐藏式内走线。		
9	班椅	常规，高背	1. 整体尺寸：常规，高背，椅面高度可调节，带头枕。 2. 面料：采用厚度$\geq 1.5\text{mm}$ 仿皮覆面，符合 GB/T 16799-2018 要求，摩擦色牢度（干擦 500 次≥ 4级、湿擦 250 次≥ 3级、碱性汗液 80 次≥ 3级）。 3. 海绵：优质阻燃海绵，密度$\geq 45\text{kg/m}^3$，符合 GB/T 10802-2023 相关标准要求，回弹率$\geq 35\%$，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级的要求。 4. 衬板：内衬采用厚度$\geq 12\text{mm}$ ENF 级环保曲木板，<u>▲符合 GB/T 22350-2017 相关要求，含水率 8%-12%，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$（1m^3 气候箱法），符合 GB/T 39600-2021 的要求。</u> 5. 气压棒：采用防爆气压棒，气压棒可承受 150kg 压力，升降 30 万次无损。 6. 扶手：实木材质扶手，宽度$\geq 60\text{mm}$，整体符合人体工程学。	10	个

序号	项目 明细 名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			7. 五星脚及椅轮：钢架五星脚，半径$\geq 340\text{mm}$，静态承重$\geq 300\text{kg}$。椅轮为尼龙纤维树脂材料制成，滚动噪音$\leq 30\text{dB}$，滚动耐久次数≥ 100000 次。 8. 功能：分段倾仰锁定功能，可调节椅座高低，腰部有顶腰结构且符合人体工程学。 9. 产品整体符合 QB/T 2280-2016 的要求 10. 结构安全符合 GB 28008-2024 、 GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。		
10	大文件柜	900*450*2000	1. 整体尺寸：900mm（长）$\times$450mm（宽）$\times$2000mm（高），尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 基材与饰面：ENF 级中密度纤维板，柜体外层板厚度$\geq 25\text{mm}$，其余部件板材厚度$\geq 18\text{mm}$。基材为实芯，无网格木条或其它填充，经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，握钉力（板面$\geq 1200\text{N}$，板边$\geq 1000\text{N}$）。甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$（1m^3 气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。 3. 结构和功能： (1) 组成部分为有文件柜上下两门对开，上为展柜功能，采用钢化玻璃（3C 认证），玻璃厚度$\geq 5\text{mm}$，符合 GB/T 26695-2011 要求，下为文件柜功能。上下两层各配不少于两块活动搁板，柜门配内扣手。柜门装配后门缝均匀$\leq 1.5\text{mm}$，启闭无异响、不下垂。 (2) 配冷轧钢材质承重铰链，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，启闭耐久次数≥ 50000 次，门开启角度$\geq 110^\circ$，符合 GB/T 46146-2025 的要求，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求； (3) 锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率$\leq 1/1000$，启闭使用寿命≥ 30000 次，符合 QB/T 1621-2015 的要求； (4) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 4. 涂饰工艺：采用环保水性漆，耐划痕、耐高温、耐酸碱，漆面均匀饱满，无颗粒、渣点。水性漆底漆及水性	10	个

序号	项目 明细 名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度 $\geq 2H$ 。 5. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。		
11	大衣柜	900*450*2000	1. 整体尺寸：900mm（长）$\times$450mm（宽）$\times$2000mm（高），尺寸偏差$\leq \pm 3mm$。 2. 基材与饰面：ENF 级中密度纤维板，柜体外层板厚度$\geq 25mm$，其余部件板材厚度$\geq 18mm$。基材为实芯，无网格木条或其它填充，经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度$\geq 30.0MPa$，弹性模量$\geq 3000MPa$，握钉力（板面$\geq 1200N$，板边$\geq 1000N$）。甲醛释放量$\leq 0.025mg/m^3$（$1m^3$气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。 3. 结构和功能： (1) 组成部分为衣柜两门对开，不少于两块活动搁板，横向不锈钢挂衣杆，挂衣空间高$\geq 1400mm$，门内装半身镜；柜门装配后门缝均匀$\leq 1.5mm$，柜门配内扣手。 (2) 配冷轧钢材质承重铰链，厚度$\geq 1.0mm$，启闭耐久次数≥ 50000次，门开启角度$\geq 110^\circ$，符合 GB/T 46146-2025 的要求，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求； (3) 锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率$\leq 1/1000$，启闭使用寿命≥ 30000次，符合 QB/T 1621-2015 的要求； (4) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 4. 涂饰工艺：采用环保水性漆，耐划痕、耐高温、耐酸碱，漆面均匀饱满，无颗粒、渣点。水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度$\geq 2H$。 5. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。	10	个
12	三人沙发	三人位	1. 整体尺寸：三人位。 2. 面料：采用厚度$\geq 1.5mm$ 仿皮覆面，符合 GB/T 16799-2018 要求，摩擦色牢度（干擦 500 次≥ 4 级、湿擦 250 次≥ 3 级、碱性汗液 80 次≥ 3 级）。 3. 海绵：优质阻燃海绵，密度$\geq 35kg/m^3$，符合 GB/T 10802-2023 相关标准要求，回弹率$\geq 45\%$，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级的要求。	10	个

序号	项目 明细 名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			4. 框架：采用实木框架，经过防潮、防虫、防腐处理，含水率控制在 8%-12%；内部增设加强支撑结构，稳固无松动，承重力$\geq 300\text{kg}$，可满足三人同时就坐需求。 5. 沙发脚：采用金属圆管，直径$\geq 25\text{mm}$，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，表面经除油、除锈、陶化喷塑处理，承重$\geq 150\text{kg/只}$，配置可调节防滑脚垫。 6. 家具整体符合 QB/T 1952.1-2023 的要求。 7. 结构安全符合 GB 28008-2024、GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 8. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。		
13	接待 茶几	800*600 *450	1. 整体尺寸：800mm（长）$\times$600mm（宽）$\times$450mm（高），尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 桌面基材与饰面：采用 ENF 级三聚氰胺饰面人造板，厚度$\geq 25\text{mm}$，静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，握钉力（板面$\geq 1200\text{N}$，板边$\geq 1000\text{N}$）。甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$（1m^3气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。封边 2mm 厚 PVC 封边条，厚度偏差$\pm 0.10\text{mm}$。耐热性、耐磨性等性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。 3. 几面边缘做圆角打磨处理，柜体底部配备可调节防滑脚垫。 4. 载荷要求：桌面均布载荷$\geq 100\text{kg/m}^2$。 5. 结构安全符合 GB 28008-2024、GB/T 3324-2024 的要求。 6. 有害物质符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	2	个
14	接待 洽谈 椅	常规， 中背	1. 整体尺寸：常规，中背。 2. 椅背及座面：椅背采用一次成型注塑靠背，覆网布面料；座面▲覆麻绒面料，面料符合 GB 18401-2010 中 B 类要求，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级要求。 3. 框架及表面处理：钢制四脚椅架，壁厚$\geq 1.8\text{mm}$，符合 GB/T 11253-2019、GB/T 708-2019 标准；配置 PU 一体成型扶手。金属椅架经脱脂、除锈、陶化处理后静电喷塑，涂层$\geq 60\mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级，涂层硬度$\geq 2\text{H}$，中性盐雾$\geq 360\text{h}$，无锈蚀、起皮、脱落。	25	个

序号	项目 明细 名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			4. 结构和功能： （1）可折叠式座椅 （2）静态承重 $\geq 150\text{kg}$ ； （3）结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 5. 家具中有害物质限量符合 GB 18584-2024 要求。		
15	接待 班前 椅	常规， 中背	1. 整体规格：常规，中背。 2. 覆面：座位及靠背采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 仿皮覆面，符合 GB/T 16799-2018 要求，摩擦色牢度（干擦 500 次 ≥ 4 级、湿擦 250 次 ≥ 3 级、碱性汗液 80 次 ≥ 3 级），内置阻燃海绵，密度 $\geq 45\text{kg/m}^3$ ，符合 GB/T 10802-2023 相关要求，回弹率 $\geq 35\%$ ，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级的要求。 3. 椅面：椅面采用厚度 $\geq 25\text{mm}$ 实木材质，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （ 1m^3 气候箱法），木材含水率控制在 8%–12%，边缘采用圆角打磨工艺。 4. 框架：采用实木框架，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （ 1m^3 气候箱法）。满足以下要求： （1）椅腿板材厚度 $\geq 40\text{mm}$ ； （2）椅背板材厚度 $\geq 25\text{mm}$ ； （3）其余构架部件板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。 5. 结构和功能： （1）椅架采用直角榫卯结构，承重 $\geq 150\text{kg}$ ； （2）座、背边缘做圆角打磨处理； （3）椅子四底脚安装优质橡胶脚垫； （4）扶手采用实木材质，宽度 $\geq 60\text{mm}$ ，边缘圆角打磨； （5）结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 6. 采用环保水性漆，水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度 $\geq 2\text{H}$ 。 7. 有害物质符合 GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》要求。	20	个

环保专项承诺：

★（一）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的投标人应当执行符合本市和国家的 VOCs 含量限值标准，并按招标文件规定格式提供专项承诺，未提供该承诺的按照无效投标处理。

（二）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于推荐性标准的，应在招标文件中载明优惠幅度，以及评审标准和方法等，以体现优先采购。本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。本项承诺为非实质响应条款，投标人根据实际情况自愿提供。

第二包：公共区域家具

本包预算金额：329.8884 万元。

一、采购标的

序号	货物或服务名称	数量	单位	是否接受进口产品	备注
1	上下铺床	109	个	否	
2	密集柜	249	个	否	核心产品
3	货架	149	个	否	
4	定制货架	4	个	否	
5	定制货架	11	个	否	
6	定制货架	4	个	否	
7	定制货架	3	个	否	
8	定制货架	7	个	否	
9	定制货架	6	个	否	
10	存包柜	380	个	否	
11	电脑存放柜	2	个	否	
12	鞋柜	10	个	否	
13	储物柜	11	个	否	
14	工具柜	6	个	否	
15	床头柜	24	个	否	
16	公共区办公椅	111	个	否	
17	双面书架	21	个	否	
18	电脑桌	51	个	否	
19	期刊柜	7	个	否	
20	茶水柜	6	个	否	

序号	货物或服务名称	数量	单位	是否接受进口产品	备注
21	办公桌	62	个	否	
22	四门衣柜	93	个	否	
23	九门更衣柜	9	个	否	
24	五节柜	36	个	否	
25	钢制文件柜	262	个	否	
26	休闲圆茶几	17	个	否	
27	沙发椅	12	个	否	
28	休闲沙发	4	个	否	
29	休闲沙发	4	个	否	
30	休闲方茶几	4	个	否	
31	落地衣架	6	个	否	
32	二门衣柜	70	个	否	
33	资料柜（玻璃门）	16	个	否	
34	保密柜	8	个	否	
35	衣架	5	个	否	
36	钢制储物柜	4	个	否	
37	单人床	10	个	否	
38	三人沙发	26	个	否	
39	阅览整理桌	34	个	否	
40	单门衣柜	90	个	否	
41	长茶几	20	个	否	
42	贵宾沙发	10	个	否	
43	贵宾茶几	7	个	否	
44	贵宾屏风	1	个	否	
45	休闲吧桌	1	个	否	

序号	货物或服务名称	数量	单位	是否接受进口产品	备注
46	折叠会议桌	4	个	否	
47	奖牌展示柜	2	个	否	
48	洽谈沙发	3	个	否	
49	会议旁听椅	20	个	否	
50	会议椅	8	个	否	
51	单人沙发	3	个	否	
52	接待双人沙发	2	个	否	
53	洽谈桌	1	个	否	
54	高脚桌	1	个	否	
55	休闲桌	19	个	否	
56	长条桌	8	个	否	
57	技能演练桌	40	个	否	
58	发票单据柜	16	个	否	
59	发票单据柜	6	个	否	
60	保险柜	4	个	否	
61	阅览椅	252	个	否	
62	折叠椅	706	个	否	
63	定制衣柜	44	个	否	
64	休闲椅	99	个	否	
65	靠背椅	10	个	否	
66	软包长条凳	6	个	否	
67	休闲吧椅	10	个	否	
68	排椅	17	个	否	
69	高脚椅	2	个	否	
70	异型沙发	4	个	否	

序号	货物或服务名称	数量	单位	是否接受进口产品	备注
71	休闲屏风	3	个	否	
72	单人沙发	2	个	否	
73	报销接待椅	4	个	否	
74	方茶几	2	个	否	
75	午休椅	4	个	否	
76	上玻璃文件柜	3	个	否	
77	双开门更衣柜	311	个	否	
78	单开门更衣柜	72	个	否	

二、商务要求

2.1 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

合同履行期限：合同签订后 60 日完成所有供货、安装、调试等。

交付地点：北京市疾病预防控制中心新址，采购人指定地点。

2.2 付款条件（进度和方式）

货到安装验收合格后向卖方支付全部合同价款。因财政资金拨付等原因延迟支付的，不视为买方违约。

2.3 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））

2.4 售后服务（质保期）

2.4.1 投标人应承诺对家具自验收合格之日起“三包”期（包修、包换、包退）三年，全部家具质保期不少于六年。即产品在正常使用情况下发生质量问题时，投标人应按采购人的要求，负责对产品实行包修、包换、包退；三包期内投标人应负责更换易损件、五金件，负责产品的日常维护保养。

2.4.2 投标人确保对采购人提出的保修等质量信息，做到 2 小时内电话响应。

2.4.3 投标人确保对采购人提出的保修等质量信息，做到 8 小时内服务到位，组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行保修服务。

2.4.4 投标人应明示售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构，应设置 24 小时服务热线电话。

2.4.5 投标人承诺提供定期巡检服务和三包期满后按优惠价格提供易损件。

2.4.6 投标人应承诺确保采购人限定的产品供货日期和安装日期。

2.4.7 投标人应明确做出运输、安装服务承诺。

2.4.8 投标人应明确承诺为采购人提供设计家具样式、制订详细需求等服务。

以上 8 条，投标人应按顺序单列标题或专项做出承诺保证。

2.5 验收服务要求

按本招标文件的要求、投标文件承诺、合同及质量检验机构出具的最终检验报告作为验收中标产品的依据。

2.5.1 所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

2.5.2 所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

2.5.3 所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

2.5.4 所供产品结构牢固，无安全隐患。

2.5.5 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

2.5.6 供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

2.5.7 本项目所有家具原辅材料须满足相关国标，若不同标准要求出现冲突时，以最严格的标准为准。

2.5.8 采购人（或委托服务机构）可对中标人的生产、安装、验收等阶段进行驻厂监督检查，有权对本项目原辅材料和成品进行抽样检测，检测费用由中标人承担。不符合招标文件、投标文件、采购合同和相关标准要求的将不予验收，检测不合格的，采购人将拒绝验收，且全部家具做返厂处理，所发生费用由中标人承担并赔偿采购人的所有损失。

★投标人在投标文件中必须对以上八条作出专项承诺，并承担相应检测费。格式自拟。

三、技术要求

3.1 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

中标人须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求，本招标清单及技术规格书中所列之家具为参考指导尺寸，须派遣专业技术人员对所有安装房间进行现场实际测量、复核

图纸尺寸，部分区域家具尺寸需要根据现场实际情况定制。

中标人须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，中标人须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

如果中标人在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由中标人承担。

中标人对项目过程进行质量控制，对使用的原、辅材料及交付的成品进行抽样检验，并对安装前、后的室内环境进行检测和对比。包括但不限于对甲醛、苯、甲苯、二甲苯，TVOC 以及技术参数等的检测，检验内容依据国家和行业标准，以及招标文件、投标文件。该部分费用包含在此次报价中。

中标人须在办公家具安装完毕后，委托专业空气净化机构进行全方位除醛除味治理，治理后，确保室内空气质量严格符合《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022），该部分费用包含在此次报价中。

3.2 摆样：无摆样要求。

3.3 标的明细及技术需求：

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
1	上下铺床	2000*1000*1850	1. 整体尺寸：长 2000mm×高 1850mm×宽 1000mm，尺寸偏差 ≤ ±3 mm。 2. 钢制框架：采用▲冷轧钢板材质，符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，	109	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			180~200℃高温固化，涂层$\geq 60\mu\text{m}$，划格法附着力0~1级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级10级无锈点： (1)立柱壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，50mm$\times$50mm 方管； (2)横梁壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，40mm$\times$40mm 方管； (3)床板支撑梁$\geq 1.0\text{mm}$，支撑梁50$\times$30mm 方管，间距$\leq 350\text{mm}$。 3.床板：厚度$\geq 18\text{mm}$ ▲E0级环保实木多层板，静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，握钉力（板面$\geq 1200\text{N}$，板边$\geq 1000\text{N}$）。单铺静载承重$\geq 200\text{kg}$，床铺面集中荷载$\geq 120\text{kg}$；甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$（1$\text{m}^3$气候箱法），甲醛分级符合GB/T 39600-2021的要求。 4.结构和功能： (1)下层床面离地高度420mm，上下铺之间净空高度$\geq 1000\text{mm}$，上层床面离地高度$\leq 1500\text{mm}$； (2)爬梯：直爬梯；踏板采用防滑钢板材质厚度$\geq 1.5\text{mm}$，踏板长度$\geq 300\text{mm}$，宽度$\geq 100\text{mm}$，踏板间距250mm； (3)配置$\geq 50\text{mm}$厚棕垫； (4)上层床护栏高度$\geq 300\text{mm}$，护栏长度$\geq 1200\text{mm}$，护栏间隙$\leq 110\text{mm}$； (5)结构安全符合GB 28008-2024、GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024的要求。 5.家具中有害物质符合GB 18584-2024的要求。		
2	密集柜	900*550*2350	1.规格尺寸：单组外形尺寸900mm（长）$\times$550mm（深）$\times$2350mm（高），尺寸偏差$\leq \pm 2\text{mm}$。 2.板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层$\geq 60\mu\text{m}$，划格法附着力0~1级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级10级无锈点： (1)立柱壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，闭口矩形截面80mm$\times$60mm，孔距50mm； (2)横梁壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，闭口矩形截面80$\times$50mm； (3)层板壁厚$\geq 1.2\text{mm}$；	249	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			(4)加强筋壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$; (5)轨道厚度 $\geq 3.0\text{mm}$ 。 3. 智能控制：配备智能电控系统，具备人机操作界面等功能。 4. 结构工艺：采用模块化组合结构，轨道运行顺畅；架体内部层板数量 ≥ 6 层，层板间距可在 $300\text{mm}\sim 350\text{mm}$ 范围内调节，层板均匀承重 $\geq 150\text{kg/层}$ 。 5. 产品有害物质限量符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求，电气安全符合相关国家标准。		
3	货架	2000*600*2000	1. 整体尺寸：长度 $2000\text{mm}\times$ 深 $600\text{mm}\times$ 高 2000mm ，尺寸偏差 $\leq \pm 3\text{mm}$ 。 2. 板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑， $180\sim 200^{\circ}\text{C}$ 高温固化，涂层 $\geq 60\mu\text{m}$ ，划格法附着力 $0\sim 1$ 级、涂层硬度 $\geq 2\text{H}$ ；中性盐雾 $\geq 360\text{h}$ ，耐腐蚀等级10级无锈点： (1)立柱壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，闭口矩形截面 $80\text{mm}\times 60\text{mm}$ ，孔距 50mm ； (2)横梁壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，闭口矩形截面 $80\times 50\text{mm}$ ； (3)层板壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ； (4)加强筋壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 3. 结构和功能： (1)共4层，单层层板承重 $\geq 300\text{kg}$ ； (2)边角经圆角处理，无尖锐凸起，配备防坠落挡板，货架安装牢固，适配多区域资产分类存储； (3)产品符合 GB/T 41514-2022、GB/T 27924-2011的要求。	149	个
4	定制货架	2600*600*2000	1. 整体尺寸：长度 $2600\text{mm}\times$ 深 $600\text{mm}\times$ 高 2000mm ，尺寸偏差 $\leq \pm 3\text{mm}$ 。 2. 板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑， $180\sim 200^{\circ}\text{C}$ 高温固化，涂层 $\geq 60\mu\text{m}$ ，划格法附着力 $0\sim 1$ 级、涂	4	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			层硬度 $\geq 2H$ ；中性盐雾 $\geq 360h$ ，耐腐蚀等级 10 级无锈点： (1) 立柱壁厚 $\geq 1.5mm$ ，闭口矩形截面 $80mm \times 60mm$ ，孔距 $50mm$ ； (2) 横梁壁厚 $\geq 1.5mm$ ，闭口矩形截面 $80 \times 50mm$ ； (3) 层板壁厚 $\geq 1.2mm$ ； (4) 加强筋壁厚 $\geq 1.5mm$ 。 3. 结构和功能： (1) 共 4 层，单层层板承重 $\geq 300kg$ ； (2) 边角经圆角处理，无尖锐凸起，配备防坠落挡板，货架安装牢固，适配多区域资产分类存储； (3) 产品符合 GB/T 41514-2022、GB/T 27924-2011 的要求。		
5	定制货架	4500*600*2000	1. 整体尺寸：长度 $4500mm \times$ 深 $600mm \times$ 高 $2000mm$ ，尺寸偏差 $\leq \pm 3mm$ 。 2. 板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑， $180 \sim 200^\circ C$ 高温固化，涂层 $\geq 60\mu m$ ，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度 $\geq 2H$ ；中性盐雾 $\geq 360h$ ，耐腐蚀等级 10 级无锈点： (1) 立柱壁厚 $\geq 1.5mm$ ，闭口矩形截面 $80mm \times 60mm$ ，孔距 $50mm$ ； (2) 横梁壁厚 $\geq 1.5mm$ ，闭口矩形截面 $80 \times 50mm$ ； (3) 层板壁厚 $\geq 1.2mm$ ； (4) 加强筋壁厚 $\geq 1.5mm$ 。 3. 结构和功能： (1) 共 4 层，单层层板承重 $\geq 300kg$ ； (2) 边角经圆角处理，无尖锐凸起，配备防坠落挡板，货架安装牢固，适配多区域资产分类存储； (3) 产品符合 GB/T 41514-2022、GB/T 27924-2011 的要求。	11	个
6	定制货架	3150*600*2000	1. 整体尺寸：长度 $3150mm \times$ 深 $600mm \times$ 高 $2000mm$ ，尺寸偏差 $\leq \pm 3mm$ 。 2. 板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环	4	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑, 180~200℃高温固化, 涂层$\geq 60\mu\text{m}$, 划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$; 中性盐雾$\geq 360\text{h}$, 耐腐蚀等级 10 级无锈点: (1) 立柱壁厚$\geq 1.5\text{mm}$, 闭口矩形截面 $80\text{mm}\times 60\text{mm}$, 孔距 50mm; (2) 横梁壁厚$\geq 1.5\text{mm}$, 闭口矩形截面 $80\times 50\text{mm}$; (3) 层板壁厚$\geq 1.2\text{mm}$; (4) 加强筋壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 3. 结构和功能: (1) 共 4 层, 单层层板承重$\geq 300\text{kg}$; (2) 边角经圆角处理, 无尖锐凸起, 配备防坠落挡板, 货架安装牢固, 适配多区域资产分类存储; (3) 产品符合 GB/T 41514-2022、GB/T 27924-2011 的要求。		
7	定制货架	5000*600*2000	1. 整体尺寸: 长度 5000mm$\times$深 600mm$\times$高 2000mm, 尺寸偏差 $\leq \pm 3\text{ mm}$。 2. 板材 (冷轧钢板): 符合相关国家标准的要求, 表面经脱脂、除锈、陶化处理, 采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑, 180~200℃高温固化, 涂层$\geq 60\mu\text{m}$, 划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$; 中性盐雾$\geq 360\text{h}$, 耐腐蚀等级 10 级无锈点: (1) 立柱壁厚$\geq 1.5\text{mm}$, 闭口矩形截面 $80\text{mm}\times 60\text{mm}$, 孔距 50mm; (2) 横梁壁厚$\geq 1.5\text{mm}$, 闭口矩形截面 $80\times 50\text{mm}$; (3) 层板壁厚$\geq 1.2\text{mm}$; (4) 加强筋壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 3. 结构和功能: (1) 共 4 层, 单层层板承重$\geq 300\text{kg}$; (2) 边角经圆角处理, 无尖锐凸起, 配备防坠落挡板, 货架安装牢固, 适配多区域资产分类存储; (3) 产品符合 GB/T 41514-2022、GB/T 27924-2011 的要求。	3	个
8	定制货架	3500*600*2000	1. 整体尺寸: 长度 3500mm$\times$深 600mm$\times$高 2000mm, 尺寸偏差 $\leq \pm 3\text{ mm}$。	7	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			2. 板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层$\geq 60\mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10 级无锈点： (1) 立柱壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，闭口矩形截面 80mm$\times$60mm，孔距 50mm； (2) 横梁壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，闭口矩形截面 80$\times$50mm； (3) 层板壁厚$\geq 1.2\text{mm}$； (4) 加强筋壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 3. 结构和功能： (1) 共 4 层，单层层板承重$\geq 300\text{kg}$； (2) 边角经圆角处理，无尖锐凸起，配备防坠落挡板，货架安装牢固，适配多区域资产分类存储； (3) 产品符合 GB/T 41514-2022、GB/T 27924-2011 的要求。		
9	定制货架	1500*600*2000	1. 整体尺寸：长度 1500mm$\times$深 600mm$\times$高 2000mm，尺寸偏差 $\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层$\geq 60\mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10 级无锈点： (1) 立柱壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，闭口矩形截面 80mm$\times$60mm，孔距 50mm； (2) 横梁壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，闭口矩形截面 80$\times$50mm； (3) 层板壁厚$\geq 1.2\text{mm}$； (4) 加强筋壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 3. 结构和功能： (1) 共 4 层，单层层板承重$\geq 300\text{kg}$； (2) 边角经圆角处理，无尖锐凸起，配备防坠落挡板，货架安装牢固，适配多区域资产分类存储； (3) 产品符合 GB/T 41514-2022、GB/T 27924-2011 的要求。	6	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
10	存包柜	400*500*450	1. 整体尺寸：总宽 400mm、总深 500mm、总高 450mm，尺寸偏差 $\leq \pm 3$ mm。 2. 板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层$\geq 60 \mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10 级无锈点： (1) 顶板、侧板、背板壁厚$\geq 0.6\text{mm}$； (2) 门板壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (3) 层板壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (4) 门框、加强筋壁厚$\geq 0.8\text{mm}$。 3. 结构和功能： (1) 柜体为独立储物格，可多个存包柜进行固定组合，组合后连接牢固，组合缝隙$\leq 2\text{mm}$，每个储物格配置包含门号牌，配备独立门锁，支持钥匙/密码 / 刷卡解锁（可选），电子解锁响应时间≤ 0.5 秒，误解锁率$\leq 1/1000$；柜门装配后门缝均匀$\leq 1.5\text{mm}$，启闭无异响、不下垂； (2) 配冷轧钢材质承重铰链，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，▲启闭耐久次数≥ 50000 次，门开启角度$\geq 110^\circ$，符合 GB/T 46146-2025 的要求，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求； (3) 锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率$\leq 1/1000$，启闭使用寿命≥ 30000 次，符合 QB/T 1621-2015 的要求； (4) 内置加固横梁，单个储物格承重$\geq 20\text{kg}$； (5) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 4. 有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。	380	个
11	电脑存放柜	900*400*1850	1. 整体尺寸：总高 1850mm，总宽 900mm，深度 400mm，尺寸偏差 $\leq \pm 3$ mm。 2. 板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层$\geq 60 \mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10	2	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			级无锈点： (1) 顶板、侧板、背板壁厚$\geq 0.6\text{mm}$； (2) 门板壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (3) 层板壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (4) 门框、加强筋壁厚$\geq 0.8\text{mm}$。 3. 结构和功能： (1) 对开门，门外设标签框；柜门装配后门缝均匀$\leq 1.5\text{mm}$，启闭无异响、不下垂； (2) 配冷轧钢材质承重铰链，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，启闭耐久次数≥ 50000次，门开启角度$\geq 110^\circ$，符合 GB/T 46146-2025 的要求，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求； (3) 锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率$\leq 1/1000$，启闭使用寿命≥ 30000次，符合 QB/T 1621-2015 的要求； (4) 内部配置中央隔断及不少于 4 层活动层板，层板采用背部一体式折弯、底部设中间加强筋加固，单层静态承重$\geq 40\text{kg}$； (5) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 4. 有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。		
12	鞋柜	900*400*1850 (18 门)	1. 整体尺寸：总高 1850mm，总宽 900mm，深度 400mm，尺寸偏差 $\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层$\geq 60\mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10 级无锈点： (1) 顶板、侧板、背板壁厚$\geq 0.6\text{mm}$； (2) 门板壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (3) 层板壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (4) 门框、加强筋壁厚$\geq 0.8\text{mm}$。 3. 结构和功能： (1) 纵向六扇、横向三扇顺开板门，单层静态承重$\geq 40\text{kg}$，柜门装配后门缝均匀$\leq 1.5\text{mm}$，门设有标签框；	10	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			(2)配冷轧钢材质承重铰链，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，启闭耐久次数≥ 50000次，门开启角度$\geq 110^\circ$，符合GB/T 46146-2025的要求，垂直、水平静载荷符合QB/T 2189-2013商用型要求； (3)下脚设有可调节金属下脚； (4)结构安全符合GB 28008-2024和GB/T 3325-2024的要求。 4.有害物质符合GB 18584-2024的要求。		
13	储物柜	900*400*1850	1.整体尺寸：总高1850mm，总宽900mm，深度400mm，尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2.板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层$\geq 60\mu\text{m}$，划格法附着力0~1级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级10级无锈点： (1)顶板、侧板、背板壁厚$\geq 0.6\text{mm}$； (2)门板壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (3)层板壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (4)门框、加强筋壁厚$\geq 0.8\text{mm}$。 3.结构和功能： (1)上下部均为对开门，门外设标签框；柜门装配后门缝均匀$\leq 1.5\text{mm}$，启闭无异响、不下垂； (2)配冷轧钢材质承重铰链，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，启闭耐久次数≥ 50000次，门开启角度$\geq 110^\circ$，符合GB/T 46146-2025的要求，垂直、水平静载荷符合QB/T 2189-2013商用型要求； (3)锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率$\leq 1/1000$，启闭使用寿命≥ 30000次，符合QB/T 1621-2015的要求； (4)内部配置不少于3块可调节金属层板，层板采用背部一体式折弯、底部设中间加强筋加固，单层静态承重$\geq 40\text{kg}$； (5)结构安全符合GB 28008-2024和GB/T 3325-2024的要求。 4.有害物质符合GB 18584-2024的要求。	11	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
14	工具柜	500*300*1000	1. 整体尺寸：总高 1000mm，总宽 500mm，深度 300mm，尺寸偏差 $\leq \pm 3$ mm。 2. 板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层$\geq 60 \mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10 级无锈点： (1) 顶板、侧板、背板壁厚$\geq 0.6\text{mm}$； (2) 门板壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (3) 层板壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (4) 门框、加强筋壁厚$\geq 0.8\text{mm}$。 3. 结构和功能： (1) 对开门，门外设标签框；柜门装配后门缝均匀$\leq 1.5\text{mm}$，启闭无异响、不下垂； (2) 配冷轧钢材质承重铰链，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，启闭耐久次数≥ 50000 次，门开启角度$\geq 110^\circ$，符合 GB/T 46146-2025 的要求，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求； (3) 锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率$\leq 1/1000$，启闭使用寿命≥ 30000 次，符合 QB/T 1621-2015 的要求； (4) 内部配置不少于 3 块可调节金属层板，层板采用背部一体式折弯、底部设中间加强筋加固，单层静态承重$\geq 40\text{kg}$；箱体底部配备防滑耐磨脚垫，增强放置稳定性。 (5) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 4. 有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。	6	个
15	床头柜	500*450*500	1. 整体尺寸：总宽 500mm×总深 450mm×总高 500mm，尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 基材与饰面：ENF 级▲三聚氰胺饰面刨花板，厚度$\geq 25\text{mm}$，静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，握钉力（板面$\geq 1200\text{N}$，板边$\geq 1000\text{N}$）。甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（$1\text{m}^3$气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。▲封边 2mm 厚 PVC 封边条，厚度偏差$\pm 0.10\text{mm}$。耐	24	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			热性、耐磨性等性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。 3. 结构和功能： (1)柜体配置 1 个抽屉和 1 个开放式层架； (2)三节静音导轨，冷轧钢板材质，启闭耐久次数≥50000 次，操作力、耐久性、组件结构强度合格，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2454-2013 商用型要求； (3)锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率≤1/1000，启闭使用寿命≥30000 次，符合 QB/T 1621-2015 的要求； (4)结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 的要求。 4. 柜体底部配备可调节防滑脚垫。 5. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。		
16	公共区办公椅	常规，高背	1. 规格尺寸：常规，高背。 2. 面料：高背带头枕午休椅，椅背用环保高弹性特网，座垫为环保针织布料，▲网布符合 GB 18401-2010 要求，且甲醛、可分解致癌芳香胺染料未检出。 3. 头枕、椅背、扶手骨架为 PA+高强度玻璃纤维；腰靠为旋转式四维调节定型棉；坐垫骨架为高强度层压胶合板。 4. 填充物：优质阻燃海绵，密度≥45kg/m³，符合 GB/T 10802-2023 相关标准要求，回弹率≥35%，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级的要求。 5. 气压棒：气压棒可承受 150kg 压力，升降 30 万次无损。 6. 扶手：宽度≥ 60mm，整体符合人体工程学。 7. 搁脚：采用可抽拉式金属搁脚，厚度≥1.0mm，表面经除锈、喷塑处理，防锈耐磨；承重≥50kg，折叠后不占用额外空间，适配午休场景使用。 8. 滑轮：配置静音万向滑轮，带刹车锁止功能。 9. 功能：具备座高调节功能，配置同步倾仰重型底盘，最大倾仰角度≥135 度，支持安全锁定。	111	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			10. 产品整体符合 QB/T 2280-2016 的要求 11. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。		
17	双面书架	900*550*2200	1. 整体尺寸：总高 2200mm，总宽 900mm，深度 550mm，尺寸偏差 $\leq \pm 3$ mm。 2. 板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层$\geq 60 \mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10 级无锈点： (1) 层板壁厚$\geq 1.2\text{mm}$； (2) 立柱、加强筋壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 3. 木制部分：侧、顶护板采用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板外贴▲防火板，厚$\geq 25\text{mm}$，<u>甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（$1\text{m}^3$ 气候箱法）</u>，<u>甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求</u>、<u>表面耐磨</u>、<u>防火板的耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐开裂均符合国标</u>；封边 2mm 厚 PVC 封边条，厚度偏差$\pm 0.10\text{mm}$。耐热性、耐磨性等性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。 4. 结构和功能： (1) 全开架无门设计，每层前端设挡边（高度$\geq 20\text{mm}$），侧边设标签槽； (2) 采用分层式结构，设置不少于 6 层可调节金属层板，层板间距可灵活调整； (3) 层板采用一体式折弯加固，底部设横向加强筋，单层静态承重$\geq 60\text{kg}$； (4) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 5. 有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。	21	个
18	电脑桌	1200*600*750	1. 整体尺寸：1200mm（长）$\times$600mm（宽）$\times$750mm（高），尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 桌面基材与饰面：ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度$\geq 25\text{mm}$，静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，握钉力（板面$\geq 1200\text{N}$，板边$\geq 1000\text{N}$）。甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（$1\text{m}^3$ 气候箱法），<u>甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求</u>。封	51	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			边 2mm 厚 PVC 封边条，厚度偏差$\pm 0.10\text{mm}$。耐热性、耐磨性等性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。 3. 钢制构架（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层$\geq 60\mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10 级无锈点： (1) 桌腿/立柱壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，规格 40mm$\times$40mm/30mm$\times$60mm； (2) 横梁主支撑壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，规格 20mm$\times$50mm； (3) 侧板：壁厚$\geq 0.8\text{mm}$。 4. 结构和功能： (1) 柜体配置不少于 2 个抽屉。 (2) ▲三节静音导轨，冷轧钢板材质，启闭耐久次数≥ 50000 次，操作力、耐久性、组件结构强度合格，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2454-2013 商用型要求； (3) 锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率$\leq 1/1000$，启闭使用寿命≥ 30000 次，符合 QB/T 1621-2015 的要求； (4) 可抽拉键盘托，配活动主机托，桌面及背板设置过线孔，配置吊线盒及桌下隐藏式走线槽； (5) 结构安全符合 GB 28008-2024 、 GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 5. 桌面均布载荷$\geq 100\text{kg/m}^2$，配高度可调节防滑脚垫。 6. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。		
19	期刊柜	900*400*1850	1. 整体尺寸：总高 1850mm，总宽 900mm，深度 400mm，尺寸偏差 $\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层$\geq 60\mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10 级无锈点，满足以下要求： (1) 顶板、侧板、背板壁厚$\geq 1.2\text{mm}$；	7	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			(2)层板壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$; (3)立柱、加强筋壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 3. 结构和功能: (1)全开架无门设计,每层前端设挡边(高度 $\geq 20\text{mm}$),侧边设标签槽; (2)采用分层式结构,设置不少于6层可调节金属层板,层板间距可灵活调整(50-150mm可调); (3)层板采用一体式折弯加固,底部设横向加强筋,单层静态承重 $\geq 40\text{kg}$; (4)每层配置4个展板,展板支持水平摆放与垂直倾斜摆放两种模式切换,配置挡书条; (5)结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 4. 有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。		
20	茶水柜	1200*400*900	1. 整体尺寸: 1200mm(长) $\times$ 400mm(宽) $\times$ 900mm(高),尺寸偏差 $\leq \pm 3\text{mm}$ 。 2. 基材与饰面: ENF 级三聚氰胺饰面刨花板,厚度 $\geq 25\text{mm}$,静曲强度 $\geq 30.0\text{MPa}$,弹性模量 $\geq 3000\text{MPa}$,握钉力(板面 $\geq 1200\text{N}$,板边 $\geq 1000\text{N}$)。甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (1m^3 气候箱法),甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。封边 2mm 厚 PVC 封边条,厚度偏差 $\pm 0.10\text{mm}$ 。耐热性、耐磨性等性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。 3. 结构和功能: (1)柜体配置:一侧2扇半遮光玻璃门,内部不少于1个层板,不少于2个抽屉;一侧1扇木制柜门; (2)配冷轧钢材质承重铰链,厚度 $\geq 1.0\text{mm}$,启闭耐久次数 ≥ 50000 次,门开启角度 $\geq 110^\circ$,符合 GB/T 46146-2025 的要求,垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求; (3)三节静音导轨,冷轧钢板材质,启闭耐久次数 ≥ 50000 次,操作力、耐久性、组件结构强度合格,垂直、水平静载荷符合 QB/T 2454-2013 商用型要求; (4)结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 的要求。	6	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			4. 柜体底部配备可调节防滑脚垫。 5. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。		
21	办公桌	1400*700*750	1. 整体尺寸：1400mm（长）×700mm（宽）×750mm（高），尺寸偏差≤±3mm。 2. 桌面基材与饰面：ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3000MPa，握钉力（板面≥1200N，板边≥1000N）。甲醛释放量≤0.025mg/m³（1m³气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。封边 2mm 厚 PVC 封边条，厚度偏差±0.10mm。耐热性、耐磨性等性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。 3. 钢制构架（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层≥60μm，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度≥2H；中性盐雾≥360h，耐腐蚀等级 10 级无锈点，满足以下要求： (1) 桌腿/立柱壁厚≥1.2mm，规格 40mm×40mm/30mm×60mm； (2) 横梁主支撑壁厚≥1.2mm，规格 20mm×50mm； (3) 侧板：壁厚≥0.8mm。 4. 结构和功能： (1) 柜体配置不少于 2 个抽屉。 (2) 三节静音导轨，冷轧钢板材质，启闭耐久次数≥50000 次，操作力、耐久性、组件结构强度合格，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2454-2013 商用型要求； (3) 锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率≤1/1000，启闭使用寿命≥30000 次，符合 QB/T 1621-2015 的要求； (4) 结构安全符合 GB 28008-2024、GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 5. 桌面均布载荷≥100kg/m²，配高度可调节防滑脚垫。 6. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。	62	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
22	四门衣柜	900*500*1850	1. 整体尺寸：总高 1850mm，总宽 900mm，深度 500mm，尺寸偏差 $\leq \pm 3$ mm。 2. 板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理后，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层$\geq 60 \mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10 级无锈点： (1) 顶板、侧板、背板壁厚$\geq 0.6\text{mm}$； (2) 门板壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (3) 层板壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (4) 门框、加强筋壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (5) 挂衣杆壁厚$\geq 0.6\text{mm}$。 3. 结构和功能： (1) 同向开启，门外设标签框；柜门装配后门缝均匀$\leq 1.5\text{mm}$，启闭无异响、不下垂； (2) 配冷轧钢材质承重铰链，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，启闭耐久次数≥ 50000 次，门开启角度$\geq 110^\circ$，符合 GB/T 46146-2025 的要求，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求； (3) 锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率$\leq 1/1000$，启闭使用寿命≥ 30000 次，符合 QB/T 1621-2015 的要求； (4) 内部配置不少于 1 块可调节金属层板，层板采用背部一体式折弯、底部设中间加强筋加固，单层静态承重$\geq 40\text{kg}$； (5) 柜体门内配有化妆镜； (6) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 4. 有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。”	93	个
23	九门更衣柜	900*500*1850	1. 整体尺寸：总高 1850mm，总宽 900mm，深度 500mm，尺寸偏差 $\leq \pm 3$ mm。 2. 板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理后，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层$\geq 60 \mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10	9	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			级无锈点： (1) 顶板、侧板、背板壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$ ； (2) 门板壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ； (3) 层板壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ； (4) 门框、加强筋壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 3. 结构和功能： (1) 3×3 排列，同向开启，门外设标签框；柜门装配后门缝均匀 $\leq 1.5\text{mm}$ ，启闭无异响、不下垂； (2) 配冷轧钢材质承重铰链，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，启闭耐久次数 ≥ 50000 次，门开启角度 $\geq 110^\circ$ ，符合 GB/T 46146-2025 的要求，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求； (3) 锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率 $\leq 1/1000$ ，启闭使用寿命 ≥ 30000 次，符合 QB/T 1621-2015 的要求； (4) 单层静态承重 $\geq 40\text{kg}$ ； (5) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 4. 有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。		
24	五节柜	900*400*2050 (1 套 5 节)	1. 整体尺寸：总高 2050mm，总宽 900mm，深度 400mm，尺寸偏差 $\leq \pm 3\text{mm}$ 。 2. 板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理后，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃ 高温固化，涂层 $\geq 60\mu\text{m}$ ，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度 $\geq 2\text{H}$ ；中性盐雾 $\geq 360\text{h}$ ，耐腐蚀等级 10 级无锈点： (1) 顶板、侧板、背板壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$ ； (2) 门板壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ； (3) 层板壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ； (4) 门框、加强筋壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 3. 结构和功能： (1) 门外设标签框；柜门装配后门缝均匀 $\leq 1.5\text{mm}$ ，启闭无异响、不下垂； (2) 配冷轧钢材质承重铰链，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，启闭耐久次数 ≥ 50000 次，门开启角度 $\geq 110^\circ$ ，符合 GB/T 46146-2025 的要求，垂直、水平静载荷符合	36	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			QB/T 2189-2013 商用型要求； (3)锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率 $\leq 1/1000$ ，启闭使用寿命 ≥ 30000 次，符合QB/T 1621-2015的要求； (4)上下五层对开门，设扣手，单层静态承重 $\geq 40\text{kg}$ ； (5)结构安全符合GB 28008-2024和GB/T 3325-2024的要求。 4.有害物质符合GB 18584-2024的要求。		
25	钢制文件柜	900*400*1850	1. 整体尺寸：总高1850mm，总宽900mm，深度400mm，尺寸偏差 $\leq \pm 3\text{mm}$ 。 2. 板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理后，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层 $\geq 60\mu\text{m}$ ，划格法附着力0~1级、涂层硬度 $\geq 2\text{H}$ ；中性盐雾 $\geq 360\text{h}$ ，耐腐蚀等级10级无锈点： (1)顶板、侧板、背板壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$ ； (2)门板壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ； (3)层板壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ； (4)门框、加强筋壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 3. 结构和功能： (1)上下部均为对开门，门外设标签框；柜门装配后门缝均匀 $\leq 1.5\text{mm}$ ，启闭无异响、不下垂； (2)配冷轧钢材质承重铰链，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，启闭耐久次数 ≥ 50000 次，门开启角度 $\geq 110^\circ$ ，符合GB/T 46146-2025的要求，垂直、水平静载荷符合QB/T 2189-2013商用型要求； (3)锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率 $\leq 1/1000$ ，启闭使用寿命 ≥ 30000 次，符合QB/T 1621-2015的要求； (4)内部配置不少于3块可调节金属层板，层板采用背部一体式折弯、底部设中间加强筋加固，单层静态承重 $\geq 40\text{kg}$ ； (5)结构安全符合GB 28008-2024和GB/T 3325-	262	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			2024 的要求。 4. 有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。		
26	休闲圆茶几	直径 600* 高 450	1. 整体尺寸：直径 600mm*高 450mm，尺寸偏差$\leq \pm 3$mm。 2. 桌面：采用钢化玻璃（3C 认证）台面，厚度≥ 8mm，边缘精磨倒角处理。 3. 钢制几架（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层$\geq 60 \mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10 级无锈点，满足以下要求： （1）几腿 / 立柱壁厚$\geq 1.0\text{mm}$，规格$\geq 30\text{mm} \times 30\text{mm}$； （2）横梁支撑壁厚$\geq 1.0\text{mm}$，规格$\geq 20\text{mm} \times 40\text{mm}$。 4. 结构和配件： （1）配置优质金属调节脚，高度可调节； （2）几面边缘做圆角 / 倒角打磨处理。 5. 载荷要求：桌面均布载荷$\geq 50\text{kg}/\text{m}^2$。 6. 结构安全符合 GB 28008-2024、GB/T 3324-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 7. 有害物质符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	17	个
27	沙发椅	单人位	1. 整体尺寸：单人位。 2. 面料：采用厚度$\geq 1.5\text{mm}$ 仿皮覆面，符合 GB/T 16799-2018 要求，摩擦色牢度（干擦 500 次≥ 4 级、湿擦 250 次≥ 3 级、碱性汗液 80 次≥ 3 级）。 3. 海绵：优质阻燃海绵，密度$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$，符合 GB/T 10802-2023 相关标准要求，回弹率$\geq 35\%$，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级的要求。 4. 框架：采用实木框架，经过防潮、防虫、防腐处理，含水率控制在 8%-12%；内部增设加强支撑结构，稳固无松动，承重力$\geq 300\text{kg}$，可满足单人就坐需求。 5. 沙发脚：采用金属圆管，直径$\geq 25\text{mm}$，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，表面经除油、除锈、陶化喷塑处理，承重	12	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			≥150kg/只，配置可调节防滑脚垫。 6. 家具整体符合 QB/T 1952.1-2023 的要求。 7. 结构安全符合 GB 28008-2024 、GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 8. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。		
28	休闲沙发	双人位	1. 整体尺寸：双人位。 2. 面料：采用厚度≥1.5mm 仿皮覆面，符合 GB/T 16799-2018 要求，摩擦色牢度（干擦 500 次≥4 级、湿擦 250 次≥3 级、碱性汗液 80 次≥3 级）。 3. 海绵：优质阻燃海绵，密度≥45kg/m³，符合 GB/T 10802-2023 相关标准要求，回弹率≥35%，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级的要求。 4. 框架：采用实木框架，经过防潮、防虫、防腐处理，含水率控制在 8%-12%；内部增设加强支撑结构，稳固无松动，承重力≥300kg，可满足单就坐需求。 5. 沙发脚：采用金属圆管，直径≥25mm，壁厚≥1.5mm，表面做防锈处理，承重≥150kg/只，配置可调节防滑脚垫。 6. 家具整体符合 QB/T 1952.1-2023 的要求。 7. 结构安全符合 GB 28008-2024 、GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 8. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。	4	个
29	休闲沙发	单人位	1. 整体尺寸：单人位。 2. 面料：采用厚度≥1.5mm 仿皮覆面，符合 GB/T 16799-2018 要求，摩擦色牢度（干擦 500 次≥4 级、湿擦 250 次≥3 级、碱性汗液 80 次≥3 级）。 3. 海绵：优质阻燃海绵，密度≥45kg/m³，符合 GB/T 10802-2023 相关标准要求，回弹率≥35%，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级的要求。 4. 框架：采用实木框架，经过防潮、防虫、防腐处理，含水率控制在 8%-12%；内部增设加强支撑结构，稳固无松动，承重力≥300kg，可满足单人就坐需求。 5. 沙发脚：采用金属圆管，直径≥25mm，壁厚≥1.5mm，表面经除油、除锈、陶化喷塑处理，承重	4	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			≥150kg/只，配置可调节防滑脚垫。 6. 家具整体符合 QB/T 1952.1-2023 的要求。 7. 结构安全符合 GB 28008-2024 、GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 8. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。		
30	休闲方茶几	600*600*450	1. 整体尺寸：600mm（长）×600mm（宽）×450mm（高），尺寸偏差≤±3mm。 2. 桌面：采用钢化玻璃（3C 认证）台面，厚度≥8mm，边缘精磨倒角处理。 3. 钢制几架（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180～200℃高温固化，涂层≥60 μm，划格法附着力 0～1 级、涂层硬度≥2H；中性盐雾≥360h，耐腐蚀等级 10 级无锈点，满足以下要求： （1）几腿 / 立柱壁厚≥1.0mm，规格≥30mm×30mm； （2）横梁支撑壁厚≥1.0mm，规格≥20mm×40mm。 4. 结构和配件： （1）配置优质金属调节脚，高度可调节； （2）几面边缘做圆角 / 倒角打磨处理。 5. 载荷要求：桌面均布载荷≥50kg/m²。 6. 结构安全符合 GB 28008-2024、GB/T 3324-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 7. 有害物质符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	4	个
31	落地衣架	390*390*1800	1. 整体尺寸：W390×H1800mm，尺寸偏差≤±3mm。 2. 主体材料：采用实木框架，衣架主干直径≥25mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³（1m³气候箱法），木材含水率控制在 8%-12%，边缘采用圆角打磨工艺，隐藏部位做封闭处理。 3. 结构工艺： （1）衣架采用榫卯结构，承重≥30kg； （2）底脚安装优质橡胶脚垫。 （3）结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。	6	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			4. 采用环保水性漆，▲水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度$\geq 2H$。 5. 有害物质符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。		
32	二门衣柜	900*500*1850	1. 整体尺寸：总高 1850mm，总宽 900mm，深度 500mm，尺寸偏差 $\leq \pm 3$ mm。 2. 板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理后，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层$\geq 60 \mu m$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2H$；中性盐雾$\geq 360h$，耐腐蚀等级 10 级无锈点： (1) 顶板、侧板、背板壁厚$\geq 0.6mm$； (2) 门板壁厚$\geq 0.8mm$； (3) 层板壁厚$\geq 0.8mm$； (4) 门框、加强筋壁厚$\geq 0.8mm$； (5) 挂衣杆壁厚$\geq 0.6mm$。 3. 结构和功能： (1) 同向开启，门外设标签框；柜门装配后门缝均匀$\leq 1.5mm$，启闭无异响、不下垂； (2) 配冷轧钢材质承重铰链，厚度$\geq 1.0mm$，启闭耐久次数≥ 50000 次，门开启角度$\geq 110^\circ$，符合 GB/T 46146-2025 的要求，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求； (3) 锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率$\leq 1/1000$，启闭使用寿命≥ 30000 次，符合 QB/T 1621-2015 的要求； (4) 内部配置不少于 1 块可调节金属层板，层板采用背部一体式折弯、底部设中间加强筋加固，单层静态承重$\geq 40kg$； (5) 柜体门内配有化妆镜； (6) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 4. 有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。”	70	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
33	资料柜 (玻璃门)	900*400*1850	1. 整体尺寸：总高 1850mm，总宽 900mm，深度 400mm，尺寸偏差 $\leq \pm 3$ mm。 2. 板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理后，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层$\geq 60 \mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10 级无锈点： (1) 顶板、侧板、背板壁厚$\geq 0.6\text{mm}$； (2) 门板壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (3) 层板壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (4) 门框、加强筋壁厚$\geq 0.8\text{mm}$。 3. 结构和功能： (1) 上下部均为对开门，门外设标签框；上部采用钢化玻璃（3C 认证），玻璃厚度$\geq 5\text{mm}$，符合 GB/T 26695-2011 要求；柜门装配后门缝均匀$\leq 1.5\text{mm}$，启闭无异响、不下垂； (2) 配冷轧钢材质承重铰链，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，启闭耐久次数≥ 50000 次，门开启角度$\geq 110^\circ$，符合 GB/T 46146-2025 的要求，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求； (3) 锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率$\leq 1/1000$，启闭使用寿命≥ 30000 次，符合 QB/T 1621-2015 的要求； (4) 内部配置不少于 3 块可调节金属层板，层板采用背部一体式折弯、底部设中间加强筋加固，单层静态承重$\geq 40\text{kg}$； (5) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 4. 有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。	16	个
34	保密柜	900*400*1850	1. 整体尺寸：总高 1850mm，总宽 900mm，深度 400mm，尺寸偏差 $\leq \pm 3$ mm。 2. 板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理后，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层$\geq 60 \mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10	8	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			级无锈点： (1) 顶板、侧板、背板壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (2) 门板壁厚$\geq 1.0\text{mm}$； (3) 层板壁厚$\geq 1.0\text{mm}$； (4) 门框、加强筋、锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）加强部位壁厚$\geq 1.0\text{mm}$。 3. 结构和功能： (1) 上下部均为对开板门，门外设标签框；柜门装配后门缝均匀$\leq 1.5\text{mm}$，启闭无异响、不下垂； (2) 配冷轧钢材质承重铰链，厚度$\geq 1.2\text{mm}$，启闭耐久次数≥ 50000次，门开启角度$\geq 110^\circ$，符合 GB/T 46146-2025 的要求，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求； (3) 锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率$\leq 1/1000$，启闭使用寿命≥ 30000次，符合 QB/T 1621-2015 的要求； (4) 具备异常开启报警功能； (5) 内部配置不少于 2 块可调节金属层板，层板采用背部一体式折弯、底部设中间加强筋加固，单层静态承重$\geq 60\text{kg}$； (6) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 4. 有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。		
35	衣架	1200*300*1800	1. 整体尺寸：1200mm$\times$300mm$\times$1800mm（长$\times$深$\times$高），尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 主体材料：采用实木框架，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（1$\text{m}^3$气候箱法），木材含水率控制在 8%-12%，边缘采用圆角打磨工艺，隐藏部位做封闭处理。 3. 结构工艺： (1) 构架板材厚度$\geq 25\text{mm}$。 (2) 衣架采用榫卯结构，承重$\geq 30\text{kg}$； (3) 底脚安装优质橡胶脚垫。 (4) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 4. 采用环保水性漆，水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度$\geq 2\text{H}$。	5	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			5. 有害物质符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。		
36	钢制储物柜	900*400*1850	1. 整体尺寸：总高 1850mm，总宽 900mm，深度 400mm，尺寸偏差 $\leq \pm 3$ mm。 2. 板材（冷轧钢板）：钢材符合 GB/T 11253-2019 和 GB/T 708-2019 的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理后，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层$\geq 60 \mu$m，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2H$；中性盐雾$\geq 360h$，耐腐蚀等级 10 级无锈点，满足以下要求： (1) 顶板、侧板、背板壁厚$\geq 0.6mm$； (2) 门板壁厚$\geq 0.8mm$； (3) 层板壁厚$\geq 0.8mm$； (4) 门框、加强筋壁厚$\geq 0.8mm$。 3. 结构和功能： (1) 上下部均为对开门，门外设标签框；柜门装配后门缝均匀$\leq 1.5mm$，启闭无异响、不下垂； (2) 配冷轧钢材质承重铰链，厚度$\geq 1.0mm$，启闭耐久次数≥ 50000次，门开启角度$\geq 110^\circ$，符合 GB/T 46146-2025 的要求，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求； (3) 锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率$\leq 1/1000$，启闭使用寿命≥ 30000次，符合 QB/T 1621-2015 的要求； (4) 内部配置不少于 3 块可调节金属层板，层板采用背部一体式折弯、底部设中间加强筋加固，单层静态承重$\geq 40kg$； (5) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 4. 有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。	4	个
37	单人床	2000*1000*420	1. 整体尺寸：长 2000mm×高 420mm×宽 1000mm，尺寸偏差 $\leq \pm 3$ mm。 2. 木质框架：内部实木框架，木材含水率 8%-12%： (1) 床侧板 70mm×25mm； (2) 床头/床尾 70mm×25mm；	10	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			(3)床腿 50mm×50mm (4)床板支撑梁 45mm×20mm，间距≤300mm。 3.床板：厚度≥18mm ENF 级环保实木多层板，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3000MPa，握钉力（板面≥1200N，板边≥1000N）。单铺静载承重≥200kg，床铺面集中荷载≥120kg；甲醛释放量≤0.025mg/m ³ （1m ³ 气候箱法），符合 GB/T 39600-2021 的要求。 4.结构和功能： (1)床面离地高度 420mm； (2)配置≥50mm 厚棕垫； (3)结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 的要求。 5.家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。		
38	三人沙发	三人位	1.整体尺寸：三人位。 2.面料：采用厚度≥1.5mm 仿皮覆面，符合 GB/T 16799-2018 要求，摩擦色牢度（干擦 500 次≥4 级、湿擦 250 次≥3 级、碱性汗液 80 次≥3 级）。 3.海绵：优质阻燃海绵，密度≥45kg/m ³ ，符合 GB/T 10802-2023 相关标准要求，回弹率≥35%，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级的要求。 4.框架：采用实木框架，经过防潮、防虫、防腐处理，含水率控制在 8%-12%；内部增设加强支撑结构，稳固无松动，承重力≥300kg，可满足三人同时就坐需求。 5.沙发脚：采用金属圆管，直径≥25mm，壁厚≥1.5mm，表面经除油、除锈、陶化喷塑处理，承重≥150kg/只，配置可调节防滑脚垫。 6.家具整体符合 QB/T 1952.1-2023 的要求。 7.结构安全符合 GB 28008-2024 、GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 8.家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。	26	个
39	阅览整理桌	2000*1000*750	1.整体规格：2000mm×1000mm×750mm（长 × 宽 × 高），尺寸偏差≤±3mm。 2.桌面：ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3000MPa，	34	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			握钉力（板面$\geq 1200\text{N}$，板边$\geq 1000\text{N}$）。甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（$1\text{m}^3$气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。封边 2mm 厚 PVC 封边条，厚度偏差$\pm 0.10\text{mm}$。耐热性、耐磨性等性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。 3. 桌体：采用优质冷轧钢管焊接成型，符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，$180\sim 200^\circ\text{C}$高温固化，涂层$\geq 60\mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10 级无锈点，桌腿/立柱壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，表面静电喷塑处理，防锈耐用；结构稳固无晃动。 4. 桌面均布载荷$\geq 100\text{kg}/\text{m}^2$，配高度可调节防滑脚垫。 5. 结构安全符合 GB 28008-2024、GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 6. 有害物质符合 GB 18584-2024 要求。		
40	单门衣柜	450*500*1850	1. 整体尺寸：总高 1850mm，总宽 450mm，深度 500mm，尺寸偏差 $\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，$180\sim 200^\circ\text{C}$高温固化，涂层$\geq 60\mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10 级无锈点： (1) 顶板、侧板、背板壁厚$\geq 0.6\text{mm}$； (2) 门板壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (3) 层板壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (4) 门框、加强筋壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (5) 挂衣杆壁厚$\geq 0.6\text{mm}$。 3. 结构和功能： (1) 单门，门外设标签框；柜门装配后门缝均匀$\leq 1.5\text{mm}$，启闭无异响、不下垂； (2) 配冷轧钢材质承重铰链，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，启闭耐久次数≥ 50000次，门开启角度$\geq 110^\circ$，符合 GB/T 46146-2025 的要求，垂直、水平静载荷符合	90	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			QB/T 2189-2013 商用型要求； (3)锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率 $\leq 1/1000$ ，启闭使用寿命 ≥ 30000 次，符合 QB/T 1621-2015 的要求； (4)内部配置不少于 1 块可调节金属层板，层板采用背部一体式折弯、底部设中间加强筋加固，单层静态承重 $\geq 40\text{kg}$ ； (5)柜体门内配有化妆镜； (6)结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 4. 有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。”		
41	长茶几	1200*600*450	1. 整体尺寸：1200mm（长） $\times$ 600mm（宽） $\times$ 450mm（高），尺寸偏差 $\leq \pm 3\text{mm}$ 。 2. 桌面基材与饰面：采用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，静曲强度 $\geq 30.0\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3000\text{MPa}$ ，握钉力（板面 $\geq 1200\text{N}$ ，板边 $\geq 1000\text{N}$ ）。甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （ 1m^3 气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。 封边 2mm 厚 PVC 封边条，厚度偏差 $\pm 0.10\text{mm}$ 。耐热性、耐磨性等性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。 3. 几面边缘做圆角打磨处理，柜体底部配备可调节防滑脚垫。 4. 载荷要求：桌面均布载荷 $\geq 100\text{kg}/\text{m}^2$ 。 5. 结构安全符合 GB 28008-2024、GB/T 3324-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 6. 有害物质符合 GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》要求。	20	个
42	贵宾沙发	单人位	1. 整体尺寸：单人位。 2. 面料：采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 仿皮覆面，符合 GB/T 16799-2018 要求，摩擦色牢度（干擦 500 次 ≥ 4 级、湿擦 250 次 ≥ 3 级、碱性汗液 80 次 ≥ 3 级）。 3. 海绵：优质阻燃海绵，密度 $\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$ ，符合 GB/T 10802-2023 相关标准要求，回弹率 $\geq 35\%$ ，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级的要求。 4. 框架：采用实木框架，经过防潮、防虫、防腐处理，含水率控制在 8%-12%；内部增设加强支撑结	10	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			构，稳固无松动，承重力$\geq 300\text{kg}$，可满足单人就坐需求。 5. 沙发脚：采用金属圆管，直径$\geq 25\text{mm}$，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，表面经除油、除锈、陶化喷塑处理，承重$\geq 150\text{kg}/\text{只}$，配置可调节防滑脚垫。 6. 家具整体符合 QB/T 1952.1-2023 的要求。 7. 结构安全符合 GB 28008-2024、GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 8. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。		
43	贵宾茶几	600*600*450	1. 整体尺寸：600mm（长）$\times$600mm（宽）$\times$450mm（高），尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 桌面基材与饰面：采用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度$\geq 25\text{mm}$，静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，握钉力（板面$\geq 1200\text{N}$，板边$\geq 1000\text{N}$）。甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（$1\text{m}^3$气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。 封边 2mm 厚 PVC 封边条，厚度偏差$\pm 0.10\text{mm}$。耐热性、耐磨性等性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。 3. 几面边缘做圆角打磨处理，柜体底部配备可调节防滑脚垫。 4. 载荷要求：桌面均布载荷$\geq 100\text{kg}/\text{m}^2$。 5. 结构安全符合 GB 28008-2024、GB/T 3324-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 6. 有害物质符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	7	个
44	贵宾屏风	2400*1900	1. 规格尺寸：2400mm$\times$1900mm（宽 $\times$ 高），尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 框架材质：采用实木框架，壁厚$\geq 60\text{mm}$，含水率 8%~12%。 3. 屏面材质：采用布艺屏风，遮挡性好，表面平整光滑，阻燃性能达到 GB 17927-2024 II 级。 4. 结构设计：框架采用榫卯结构搭配加厚金属合页连接，合页厚度$\geq 2.0\text{mm}$；整体为可折叠式结构，直立摆放时支撑稳固。 5. 有害物质符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。	1	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
45	休闲吧桌	4600*700*1050	1. 整体规格：4600mm×700mm×1050mm（长 × 宽 × 高），尺寸偏差≤±3mm。 2. 桌面：ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3000MPa，握钉力（板面≥1200N，板边≥1000N）。甲醛释放量≤0.025mg/m³（1m³气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。封边 2mm 厚 PVC 封边条，厚度偏差±0.10mm。耐热性、耐磨性等性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。 3. 桌体：采用优质冷轧钢管焊接成型，符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层≥60 μm，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度≥2H；中性盐雾≥360h，耐腐蚀等级 10 级无锈点，桌腿/立柱壁厚≥1.2mm，表面静电喷塑处理，防锈耐用；结构稳固无晃动。 4. 桌面均布载荷≥100kg/m²，配高度可调节防滑脚垫。 5. 结构安全符合 GB 28008-2024 、 GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 6. 有害物质符合 GB 18584-2024 要求。	1	个
46	折叠会议桌	1600*500*750	1. 整体规格：1600mm×500mm×750mm（长 × 宽 × 高），尺寸偏差≤±3mm。 2. 桌面：ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3000MPa，握钉力（板面≥1200N，板边≥1000N）。甲醛释放量≤0.025mg/m³（1m³气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。封边 2mm 厚 PVC 封边条，厚度偏差±0.10mm。耐热性、耐磨性等性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。 3. 桌体：采用优质冷轧钢管焊接成型，符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层≥60 μm，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度≥2H；中性盐雾≥360h，耐腐蚀等级 10 级无锈点，桌腿/立柱壁厚≥	4	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			1. 2mm，表面静电喷塑处理，防锈耐用；结构稳固无晃动。 4. 桌体采用折叠结构，折叠顺畅、锁定可靠 5. 桌面均布载荷 $\geq 100\text{kg/m}^2$ ，配高度可调节防滑脚垫。 6. 结构安全符合 GB 28008-2024 、 GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 7. 有害物质符合 GB 18584-2024 要求。		
47	奖牌展示柜	900*400*2200	1. 整体规格：900mm $\times$ 400mm $\times$ 2200mm（宽 $\times$ 深 $\times$ 高），尺寸偏差 $\leq \pm 3\text{mm}$ 。 2. 主体材质： (1)柜体框架及侧板：ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （1m ³ 气候箱法），符合 GB/T 39600-2021 要求；木材含水率控制在8%-12%。 (2)板材厚度：框架板材 $\geq 25\text{mm}$ ，侧板、背板厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，承重稳固不易变形。 (3)展示面：上部为展示区，采用对开门钢化玻璃（3C 认证），玻璃厚度 $\geq 5\text{mm}$ ，符合 GB/T 26695-2011 要求；柜门装配后门缝均匀 $\leq 1.5\text{mm}$ ，启闭无异响、不下垂； (4)储存区：底部为储存区，对开门。 3. 结构和功能： (1)柜门：门缝均匀 $\leq 1.5\text{mm}$ ，无卡顿、无异响； (2)锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）：配置优质金属锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌），锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率 $\leq 1/1000$ ，启闭顺畅，有效防尘、防盗； (3)层板：采用 ENF 级木制层板，可上下调节，调节间距 $\geq 30\text{mm}$ ； (4)照明：配置内置 LED 射灯，色温 3000-4000K； (5)细节：整体承重 $\geq 80\text{kg}$ ，柜体边角均做圆角钝化处理，底部安装防滑静音脚垫，支持隐藏式走线。 (6)结构安全：符合 GB 28008-2024、GB/T 3324-	2	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			2024 要求。 4. 涂饰工艺：采用环保水性漆，水性漆底漆及面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度 $\geq 2H$ 。 5. 环保要求：家具中有害物质符合 GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》要求。		
48	洽谈沙发	单人位	1. 整体尺寸：单人位。 2. 面料：采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 仿皮覆面，符合 GB/T 16799-2018 要求，摩擦色牢度（干擦 500 次 ≥ 4 级、湿擦 250 次 ≥ 3 级、碱性汗液 80 次 ≥ 3 级）。 3. 海绵：优质阻燃海绵，密度 $\geq 45\text{kg/m}^3$ ，符合 GB/T 10802-2023 相关标准要求，回弹率 $\geq 35\%$ ，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级的要求。 4. 框架：采用实木框架，经过防潮、防虫、防腐处理，含水率控制在 8%-12%；内部增设加强支撑结构，稳固无松动，承重力 $\geq 300\text{kg}$ ，可满足单人就坐需求。 5. 沙发脚：采用金属圆管，直径 $\geq 25\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面经除油、除锈、陶化喷塑处理，承重 $\geq 150\text{kg/只}$ ，配置可调节防滑脚垫。 6. 家具整体符合 QB/T 1952.1-2023 的要求。 7. 结构安全符合 GB 28008-2024 、GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 8. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。	3	个
49	会议旁听椅	常规，中背	1. 整体尺寸：常规，中背。 2. 椅背及座面：椅背采用一次成型注塑靠背，覆网布面料；座面▲覆麻绒面料， <u>面料符合 GB 18401-2010 中 B 类要求，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级要求。</u> 3. 框架及表面处理：钢制四脚椅架，壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ ，符合 GB/T 11253-2019、GB/T 708-2019 标准；配置 PU 一体成型扶手。金属椅架经脱脂、除锈、陶化处理后静电喷塑，涂层 $\geq 60\mu\text{m}$ ，划格法附着力 0~1 级，涂层硬度 $\geq 2H$ ，中性盐雾 $\geq 360\text{h}$ ，无锈蚀、起皮、脱落。 4. 结构和功能： （1）可折叠式座椅	20	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			(2) 配可折叠式写字板 (3) 静态承重 $\geq 150\text{kg}$; (4) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 5. 家具中有害物质限量符合 GB 18584-2024 要求。		
50	会议椅	常规, 中背	1. 整体规格: 常规, 中背。 2. 覆面: 座位及靠背采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 仿皮覆面, ▲符合 GB/T 16799-2018 要求, 摩擦色牢度 (干擦 500 次≥ 4 级、湿擦 250 次≥ 3 级、碱性汗液 80 次≥ 3 级) , 内置阻燃海绵, 密度 $\geq 45\text{kg/m}^3$, 符合 GB/T 10802-2023 相关标准要求, 回弹率 $\geq 35\%$, 阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级的要求。 3. 椅面: 椅面采用厚度 $\geq 25\text{mm}$ 实木材质, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (1m^3 气候箱法), 木材含水率控制在 8%-12%, 边缘采用圆角打磨工艺。 4. 框架: 采用实木框架, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (1m^3 气候箱法)。满足以下要求: (1) 椅腿板材厚度 $\geq 40\text{mm}$; (2) 椅背板材厚度 $\geq 25\text{mm}$; (3) 其余构架部件板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。 5. 结构和功能: (1) 椅架采用直角榫卯结构, 承重 $\geq 150\text{kg}$; (2) 座、背边缘做圆角打磨处理; (3) 椅子四底脚安装优质橡胶脚垫; (4) 扶手采用实木材质, 宽度 $\geq 60\text{mm}$, 边缘圆角打磨; (5) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 6. 采用环保水性漆, 水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求, 漆膜硬度 $\geq 2\text{H}$ 。 7. 有害物质符合 GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》要求。	8	个
51	单人沙发	单人位	1. 整体尺寸: 单人位。 2. 面料: 采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 仿皮覆面, 符合 GB/T 16799-2018 要求, 摩擦色牢度 (干擦 500 次 ≥ 4	3	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			级、湿擦 250 次$\geq$3 级、碱性汗液 80 次$\geq$3 级)。 3. ▲海绵: 优质阻燃海绵, 密度$\geq$45kg/m³, 符合 GB/T 10802-2023 相关标准要求, 回弹率$\geq$35%, 阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级的要求。 4. 框架: 采用实木框架, 经过防潮、防虫、防腐处理, 含水率控制在 8%-12%; 内部增设加强支撑结构, 稳固无松动, 承重力$\geq$300kg, 可满足单人就坐需求。 5. 沙发脚: 采用金属圆管, 直径$\geq$25mm, 壁厚$\geq$1.5mm, 表面经除油、除锈、陶化喷塑处理, 承重$\geq$150kg/只, 配置可调节防滑脚垫。 6. 家具整体符合 QB/T 1952.1-2023 的要求。 7. 结构安全符合 GB 28008-2024、GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 8. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。		
52	接待双人沙发	双人位	1. 整体尺寸: 双人位。 2. 面料: 采用厚度$\geq$1.5mm 仿皮覆面, 符合 GB/T 16799-2018 要求, 摩擦色牢度(干擦 500 次$\geq$4 级、湿擦 250 次$\geq$3 级、碱性汗液 80 次$\geq$3 级)。 3. 海绵: 优质阻燃海绵, 密度$\geq$45kg/m³, 符合 GB/T 10802-2023 相关标准要求, 回弹率$\geq$35%, 阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级的要求。 4. 框架: 采用实木框架, 经过防潮、防虫、防腐处理, 含水率控制在 8%-12%; 内部增设加强支撑结构, 稳固无松动, 承重力$\geq$300kg, 可满足三人同时就坐需求。 5. 沙发脚: 采用金属圆管, 直径$\geq$25mm, 壁厚$\geq$1.5mm, 表面做防锈处理, 承重$\geq$150kg/只, 配置可调节防滑脚垫。 6. 家具整体符合 QB/T 1952.1-2023 的要求。 7. 结构安全符合 GB 28008-2024、GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 8. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。	2	个
53	洽谈桌	直径 800mm*高 750mm	1. 整体规格: 直径 800mm*高 750mm, 尺寸偏差$\leq$±3mm。 2. 桌面: ENF 级三聚氰胺饰面刨花板, 厚度$\geq$	1	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			25mm，静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，握钉力（板面$\geq 1200\text{N}$，板边$\geq 1000\text{N}$）。甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（$1\text{m}^3$气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。封边 2mm 厚 PVC 封边条，厚度偏差$\pm 0.10\text{mm}$。耐热性、耐磨性等性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。 3. 桌体：采用优质冷轧钢管焊接成型，符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，$180\sim 200^\circ\text{C}$ 高温固化，涂层$\geq 60\mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10 级无锈点，桌腿/立柱壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，表面静电喷塑处理，防锈耐用；结构稳固无晃动。 4. 桌面均布载荷$\geq 100\text{kg}/\text{m}^2$，配高度可调节防滑脚垫。 5. 结构安全符合 GB 28008-2024 、 GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 6. 有害物质符合 GB 18584-2024 要求。		
54	高脚桌	直径 500* 高 1050	1. 整体规格：直径 500mm*高 1050mm，尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 桌面：ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度$\geq 25\text{mm}$，静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，握钉力（板面$\geq 1200\text{N}$，板边$\geq 1000\text{N}$）。甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（$1\text{m}^3$气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。封边 2mm 厚 PVC 封边条，厚度偏差$\pm 0.10\text{mm}$。耐热性、耐磨性等性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。 3. 桌体：采用优质冷轧钢管焊接成型，符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，$180\sim 200^\circ\text{C}$ 高温固化，涂层$\geq 60\mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10 级无锈点，桌腿/立柱壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，表面静电喷塑处理，防锈耐用；结构稳固无晃动。 4. 桌面均布载荷$\geq 100\text{kg}/\text{m}^2$，配高度可调节防滑脚	1	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			垫。 5. 结构安全符合 GB 28008-2024 、 GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 6. 有害物质符合 GB 18584-2024 要求。		
55	休闲桌	直径 800mm*高 750mm	1. 整体规格：直径 800mm*高 750mm，尺寸偏差 $\leq \pm 3$ mm。 2. 桌面：ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度 ≥ 25 mm，静曲强度 ≥ 30.0 MPa，弹性模量 ≥ 3000 MPa，握钉力（板面 ≥ 1200 N，板边 ≥ 1000 N）。甲醛释放量 ≤ 0.025 mg/m ³ （1m ³ 气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。封边 2mm 厚 PVC 封边条，厚度偏差 ± 0.10 mm。耐热性、耐磨性等性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。 3. 桌体：采用优质冷轧钢管焊接成型，符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层 $\geq 60 \mu\text{m}$ ，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度 ≥ 2 H；中性盐雾 ≥ 360 h，耐腐蚀等级 10 级无锈点，桌腿/立柱壁厚 ≥ 1.2 mm，表面静电喷塑处理，防锈耐用；结构稳固无晃动。 4. 桌面均布载荷 ≥ 100 kg/m ² ，配高度可调节防滑脚垫。 5. 结构安全符合 GB 28008-2024 、 GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 6. 有害物质符合 GB 18584-2024 要求。	19	个
56	长条桌	1600*500*750	1. 整体规格：1600mm×500mm×750mm（长 × 宽 × 高），尺寸偏差 $\leq \pm 3$ mm。 2. 桌面：ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度 ≥ 25 mm，静曲强度 ≥ 30.0 MPa，弹性模量 ≥ 3000 MPa，握钉力（板面 ≥ 1200 N，板边 ≥ 1000 N）。甲醛释放量 ≤ 0.025 mg/m ³ （1m ³ 气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。封边 2mm 厚 PVC 封边条，厚度偏差 ± 0.10 mm。耐热性、耐磨性等性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。 3. 桌体：采用优质冷轧钢管焊接成型，符合相关国	8	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层≥60 μm，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度≥2H；中性盐雾≥360h，耐腐蚀等级 10 级无锈点，桌腿/立柱壁厚≥1.2mm，表面静电喷塑处理，防锈耐用；结构稳固无晃动。 4. 桌体采用折叠结构，折叠顺畅、锁定可靠 5. 桌面均布载荷≥100kg/m²，配高度可调节防滑脚垫。 6. 结构安全符合 GB 28008-2024 、 GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 7. 有害物质符合 GB 18584-2024 要求。		
57	技能演练桌	700*500*750	1. 整体规格：700mm×500mm×750mm（长 × 宽 × 高），尺寸偏差≤±3mm。 2. 桌面：ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3000MPa，握钉力（板面≥1200N，板边≥1000N）。甲醛释放量≤0.025mg/m³（1m³气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。封边 2mm 厚 PVC 封边条，厚度偏差±0.10mm。耐热性、耐磨性等性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。 3. 桌体：采用优质冷轧钢管焊接成型，符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层≥60 μm，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度≥2H；中性盐雾≥360h，耐腐蚀等级 10 级无锈点，桌腿/立柱壁厚≥1.2mm，表面静电喷塑处理，防锈耐用；结构稳固无晃动。 4. 桌面均布载荷≥100kg/m²，配高度可调节防滑脚垫。 5. 结构安全符合 GB 28008-2024 、 GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 6. 有害物质符合 GB 18584-2024 要求。	40	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
58	发票单据柜	900*400*1850	1. 整体尺寸：总高 1850mm，总宽 900mm，深度 400mm，尺寸偏差 $\leq \pm 3$ mm。 2. 板材（冷轧钢板）：钢材符合 GB/T 11253-2019 和 GB/T 708-2019 的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理后，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层$\geq 60 \mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10 级无锈点，满足以下要求： (1) 顶板、侧板、背板壁厚$\geq 0.6\text{mm}$； (2) 门板壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (3) 层板壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (4) 门框、加强筋壁厚$\geq 0.8\text{mm}$。 3. 结构和功能： (1) 采用多组对开门设计，门外设可更换式标签框；柜门装配后门缝均匀$\leq 1.5\text{mm}$，启闭无异响、不下垂； (2) 配冷轧钢材质承重铰链，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，启闭耐久次数≥ 50000 次，门开启角度$\geq 110^\circ$，符合 GB/T 46146-2025 的要求，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求； (3) 锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率$\leq 1/1000$，启闭使用寿命≥ 30000 次，符合 QB/T 1621-2015 的要求； (4) 内部配置可调节金属层板，层板采用背部一体式折弯加固设计，单层静态承重$\geq 25\text{kg}$； (5) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 4. 有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。	16	个
59	发票单据柜	900*400*1850	1. 整体尺寸：总高 1850mm，总宽 900mm，深度 400mm，尺寸偏差 $\leq \pm 3$ mm。 2. 板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理后，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层$\geq 60 \mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10 级无锈点，满足以下要求：	6	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			(1) 顶板、侧板、背板壁厚$\geq 0.6\text{mm}$; (2) 门板壁厚$\geq 0.8\text{mm}$; (3) 层板壁厚$\geq 0.8\text{mm}$; (4) 门框、加强筋壁厚$\geq 0.8\text{mm}$。 3. 结构和功能: (1) 采用多组对开门设计, 门外设可更换式标签框; 柜门装配后门缝均匀$\leq 1.5\text{mm}$, 启闭无异响、不下垂; (2) 配冷轧钢材质承重铰链, 厚度$\geq 1.0\text{mm}$, 启闭耐久次数≥ 50000 次, 门开启角度$\geq 110^\circ$, 符合 GB/T 46146-2025 的要求, 垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求; (3) 锁具 (纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌) 互开率$\leq 1/1000$, 启闭使用寿命≥ 30000 次, 符合 QB/T 1621-2015 的要求; (4) 内部配置可调节金属层板, 层板采用背部一体式折弯加固设计, 单层静态承重$\geq 25\text{kg}$; (5) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 4. 有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。		
60	保险柜	500*450*1000	1. 整体尺寸: 总高 1000mm, 总宽 500mm, 深度 450mm, 尺寸偏差 $\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 板材 (冷轧钢板): 符合相关国家标准的要求, 表面经脱脂、除锈、陶化处理, 采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑, 180~200℃ 高温固化, 涂层$\geq 60\mu\text{m}$, 划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$; 中性盐雾$\geq 360\text{h}$, 耐腐蚀等级 10 级无锈点: (1) 箱体壁厚$\geq 6\text{mm}$; (2) 门板壁厚$\geq 10\text{mm}$; (3) 门框、锁具 (纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌) 加强部位壁厚$\geq 6\text{mm}$。 3. 结构和功能: (1) 单门侧开; 柜门装配后门缝均匀$\leq 1.5\text{mm}$, 启闭无异响、不下垂; (2) 配冷轧钢材质承重铰链, 厚度$\geq 5\text{mm}$, 启闭耐久次数≥ 50000 次, 门开启角度$\geq 110^\circ$, 符合 GB/T	4	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			46146-2025 的要求，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求； (3)配置 C 级防盗锁芯（符合 GB 21556.2-2025）+ 密码电子保密锁（具备《国家保密科技测评中心检测认证》，符合 BMB54-2020 保密柜要求）；防技术开启时间$\geq 15\text{min}$；配置多点防撬锁舌，锁舌数量≥ 4 个，锁舌直径$\geq 16\text{mm}$；具备异常开启报警功能； (4)内部配置不少于 2 块可调节金属层板，层板采用背部一体式折弯、底部设中间加强筋加固，单层静态承重$\geq 40\text{kg}$。 (5)结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 (6)整体防撬、防钻、防冲击，可固定安装，安全可靠，产品符合 GB 10409-2019 标准。 4. 有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。		
61	阅览椅	常规，中背	1. 整体规格：常规，中背； 2. 覆面：采用厚度$\geq 1.5\text{mm}$ 仿皮覆面，符合 GB/T 16799-2018 要求，摩擦色牢度（干擦 500 次≥ 4 级、湿擦 250 次≥ 3 级、碱性汗液 80 次≥ 3 级），内置阻燃海绵，密度$\geq 45\text{kg/m}^3$，符合 GB/T 10802-2023 相关标准要求，回弹率$\geq 35\%$，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级的要求。 3. 椅面：椅面采用厚度$\geq 25\text{mm}$ 实木材质，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$（1m^3 气候箱法），木材含水率控制在 8%-12%，边缘采用圆角打磨工艺。 4. 框架：采用实木框架，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$（1m^3 气候箱法）。满足以下要求： (1)椅腿板材厚度$\geq 40\text{mm}$； (2)椅背板材厚度$\geq 25\text{mm}$； (3)其余构架部件板材厚度$\geq 18\text{mm}$。 5. 结构和功能： (1)椅架采用直角榫卯结构，承重$\geq 150\text{kg}$； (2)座、背边缘做圆角打磨处理； (3)椅子四底脚安装优质橡胶脚垫； (4)结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。	252	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			6. 采用环保水性漆，水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度$\geq 2H$。 7. 有害物质符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。		
62	折叠椅	常规，中背	1. 整体尺寸：常规，中背。 2. 覆面：采用厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 仿皮覆面，符合 GB/T 16799-2018 要求，摩擦色牢度（干擦 500 次≥ 4 级、湿擦 250 次≥ 3 级、碱性汗液 80 次≥ 3 级）。 3. 泡棉：内衬优质阻燃海绵，座密度$\geq 35\text{kg/m}^3$、背密度$\geq 30\text{kg/m}^3$、回弹性能$\geq 40\%$，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级。 4. 衬板：采用 ENF 级弯曲木胶合板，厚度$\geq 12\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$（1m^3 气候箱法），符合 GB/T 39600-2021 的要求。 5. 椅架：钢管折叠椅架，钢管壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，直径$\geq 25\text{mm}$，表面镀铬处理，中性盐雾$\geq 360\text{h}$，无锈蚀脱落；配置尼龙套脚；折叠结构连续启闭≥ 5000 次，配锁止牢固。 6. 载荷要求：座面静载荷$\geq 150\text{kg}$。 7. 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 要求。 8. 有害物质符合 GB 18584-2024 要求。	706	个
63	定制衣柜	450*500*1000	1. 整体尺寸：总高 1000mm，总宽 500mm，深度 500mm，尺寸偏差 $\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理后，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃ 高温固化，涂层$\geq 60\mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2H$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10 级无锈点： (1) 顶板、侧板、背板壁厚$\geq 0.6\text{mm}$； (2) 门板壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (3) 层板壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (4) 门框、加强筋壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (5) 挂衣杆壁厚$\geq 0.6\text{mm}$。 3. 结构和功能：	44	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			(1)单门，门外设标签框；柜门装配后门缝均匀$\leq 1.5\text{mm}$，启闭无异响、不下垂； (2)配冷轧钢材质承重铰链，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，启闭耐久次数≥ 50000次，门开启角度$\geq 110^\circ$，符合 GB/T 46146-2025 的要求，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求； (3)锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率$\leq 1/1000$，启闭使用寿命≥ 30000次，符合 QB/T 1621-2015 的要求； (4)内部配置不少于 1 块可调节金属层板，层板采用背部一体式折弯、底部设中间加强筋加固，单层静态承重$\geq 40\text{kg}$； (5)柜体门内配有化妆镜； (6)结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 4. 有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。”		
64	休闲椅	常规，中背	1. 整体尺寸：常规，中背。 2. 椅背及座面：椅背采用一次成型注塑靠背，覆网布面料；座面覆麻绒面料，面料符合 GB 18401-2010 中 B 类要求，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级要求。 3. 框架及表面处理：钢制四脚椅架，壁厚$\geq 1.8\text{mm}$，符合 GB/T 11253-2019、GB/T 708-2019 标准；配置 PU 一体成型扶手。金属椅架经脱脂、除锈、陶化处理静电喷塑，涂层$\geq 60\mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级，涂层硬度$\geq 2\text{H}$，中性盐雾$\geq 360\text{h}$，无锈蚀、起皮、脱落。 4. 结构和功能： (1) 可折叠式座椅 (2) 静态承重$\geq 150\text{kg}$； (3) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 5. 家具中有害物质限量符合 GB 18584-2024 要求。	99	个
65	靠背椅	常规，中背	1. 整体尺寸：常规，中背。 2. 椅背及座面：椅背采用一次成型注塑靠背，覆网	10	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			布面料；座面覆麻绒面料，面料符合 GB 18401-2010 中 B 类要求，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级要求。 3. 框架及表面处理：钢制四脚椅架，壁厚$\geq$1.8mm，符合 GB/T 11253-2019、GB/T 708-2019 标准；配置 PU 一体成型扶手。金属椅架经脱脂、除锈、陶化处理后静电喷塑，涂层$\geq$60μm，划格法附着力 0~1 级，涂层硬度$\geq$2H，中性盐雾$\geq$360h，无锈蚀、起皮、脱落。 4. 结构和功能： （1）可折叠式座椅 （2）静态承重$\geq$150kg； （3）结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 5. 家具中有害物质限量符合 GB 18584-2024 要求。		
66	软包长条凳	800*400*400	1. 整体规格：800mm$\times$400mm$\times$400mm（长$\times$宽$\times$高），尺寸偏差$\leq$$\pm$3mm。 2. 覆面：采用厚度$\geq$1.5mm 仿皮覆面，符合 GB/T 16799-2018 要求，摩擦色牢度（干擦 500 次$\geq$4 级、湿擦 250 次$\geq$3 级、碱性汗液 80 次$\geq$3 级），内置阻燃海绵，密度$\geq$45kg/m³，符合 GB/T 10802-2023 相关标准要求，回弹率$\geq$35%，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级的要求。 3. 椅面：椅面采用厚度$\geq$25mm 实木材质，甲醛释放量$\leq$0.025mg/m³（1m³气候箱法），木材含水率控制在 8%-12%，边缘采用圆角打磨工艺。 4. 框架：采用实木框架，甲醛释放量$\leq$0.025mg/m³（1m³气候箱法）。满足以下要求： （1）椅腿板材厚度$\geq$40mm； （2）其余构架部件板材厚度$\geq$18mm。 5. 结构和功能： （1）椅架采用直角榫卯结构，承重$\geq$150kg； （2）边缘做圆角打磨处理； （3）椅子四底脚安装优质橡胶脚垫。 （4）结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。	6	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			6. 采用环保水性漆，水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度$\geq 2H$。 7. 有害物质符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。		
67	休闲吧椅	常规，中背	1. 整体尺寸：常规，中背。 2. 椅背及座面：椅背采用一次成型注塑靠背，覆网布面料；座面覆麻绒面料，面料符合 GB 18401-2010 中 B 类要求，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级要求。 3. 框架及表面处理：钢制四脚椅架，壁厚$\geq 1.8mm$，符合 GB/T 11253-2019、GB/T 708-2019 标准；配置 PU 一体成型扶手。金属椅架经脱脂、除锈、陶化处理后静电喷塑，涂层$\geq 60\mu m$，划格法附着力 0~1 级，涂层硬度$\geq 2H$，中性盐雾$\geq 360h$，无锈蚀、起皮、脱落。 4. 结构和功能： (1) 可折叠式座椅 (2) 静态承重$\geq 150kg$； (3) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 5. 家具中有害物质限量符合 GB 18584-2024 要求。	10	个
68	排椅	1750*650*780	1、尺寸：总高$\geq 780mm$，总宽$\geq 1750mm$，座高$\geq 420mm$，座深$\geq 400mm$。单人位宽度$\geq 460mm$。 2、框架材质：优质冷轧钢管，$40\times 20mm$ 椭圆管，壁厚$\geq 1.5mm$。 3、座面 / 靠背：钢制冲孔板，优质冷轧钢板材质，厚度$\geq 1.2mm$。 4、钢制扶手，厚度$\geq 1.2mm$。脚架冷轧钢板，厚度$\geq 2.0mm$，配防滑耐磨 PVC 脚垫。 5、座位和靠背采用$\geq 0.8mm$ 仿皮覆面，高回弹阻燃海绵填充，密度$\geq 25kg/m^3$。阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级的要求。 6、单人位静载 $\geq 150kg$。所有的金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理，涂层厚度$\geq 60\mu m$，中性盐雾测试$\geq 360h$。	17	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			7、安装牢固，平整光滑，符合 GB/T 3325-2024 和 GB 28008-2024 的要求。 8、家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。		
69	高脚椅	常规，高脚	1. 整体尺寸：常规，高脚。 2. 椅背及座面：椅背采用一次成型注塑靠背，覆网布面料；座面覆麻绒面料，面料符合 GB 18401-2010 中 B 类要求，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级要求。 3. 框架及表面处理：钢制四脚椅架，壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ ，符合 GB/T 11253-2019、GB/T 708-2019 标准；金属椅架经脱脂、除锈、陶化处理后静电喷塑，涂层 $\geq 60\mu\text{m}$ ，划格法附着力 0~1 级，涂层硬度 $\geq 2\text{H}$ ，中性盐雾 $\geq 360\text{h}$ ，无锈蚀、起皮、脱落。 4. 结构和功能： （1）可折叠式座椅 （2）静态承重 $\geq 150\text{kg}$ ； （3）结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 5. 家具中有害物质限量符合 GB 18584-2024 要求。	2	个
70	异型沙发	单人位	1. 整体尺寸：单人位。 2. 面料：采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 仿皮覆面，符合 GB/T 16799-2018 要求，摩擦色牢度（干擦 500 次 ≥ 4 级、湿擦 250 次 ≥ 3 级、碱性汗液 80 次 ≥ 3 级）。 3. 海绵：优质阻燃海绵，密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，符合 GB/T 10802-2023 相关标准要求，回弹率 $\geq 45\%$ ，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级的要求。 4. 框架：采用实木框架，经过防潮、防虫、防腐处理，含水率控制在 8%-12%；内部增设加强支撑结构，稳固无松动，承重力 $\geq 300\text{kg}$ ，可满足单人就坐需求。 5. 沙发脚：采用金属圆管，直径 $\geq 25\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面经除油、除锈、陶化喷塑处理，承重 $\geq 150\text{kg/只}$ ，配置可调节防滑脚垫。 6. 家具整体符合 QB/T 1952.1-2023 的要求。	4	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			7. 结构安全符合 GB 28008-2024 、GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 8. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。		
71	休闲屏风	5000*2400*100 通顶式	1. 整体尺寸：5000mm 长*2400mm 高*100mm 厚，通顶式，尺寸偏差 $\leq \pm 3\text{mm}$ 。 2. 主材要求：采用实木格栅条，单条截面 $\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm}$ ，含水率 8%~12%。 3. 表面工艺：经打磨、除尘、防腐防蛀处理后，采用环保透明水性漆涂装，水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度 $\geq 2\text{H}$ 。 4. 结构与功能： (1) 采用竖向格栅样式，格栅间距 $\leq 30\text{mm}$ ，满足视线半通透要求； (2) 设整体实木外框，含顶梁、底梁及不少于 1 道横向加固梁；底部设置落地支撑底座，可与地面固定安装，同时具备靠墙加固连接件； (3) 格栅边角圆润处理，无尖锐棱角，使用安全。 5. 执行标准：符合 GB/T 3324-2024、GB 28008-2024 标准。 6. 有害物质符合 GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》要求。	3	个
72	单人沙发	单人位	1. 整体尺寸：单人位。 2. 面料：采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 仿皮覆面，符合 GB/T 16799-2018 要求，摩擦色牢度（干擦 500 次 ≥ 4 级、湿擦 250 次 ≥ 3 级、碱性汗液 80 次 ≥ 3 级）。 3. 海绵：优质阻燃海绵，密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，符合 GB/T 10802-2023 相关标准要求，回弹率 $\geq 45\%$ ，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级的要求。 4. 框架：采用实木框架，经过防潮、防虫、防腐处理，含水率控制在 8%-12%；内部增设加强支撑结构，稳固无松动，承重力 $\geq 300\text{kg}$ ，可满足单人就坐需求。 5. 沙发脚：采用金属圆管，直径 $\geq 25\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面经除油、除锈、陶化喷塑处理，承重 $\geq 150\text{kg/只}$ ，配置可调节防滑脚垫。 6. 家具整体符合 QB/T 1952.1-2023 的要求。	2	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			7. 结构安全符合 GB 28008-2024 、GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 8. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。		
73	报销接待椅	常规，中背	1. 整体尺寸：常规，中背。 2. 椅背及座面：椅背采用一次成型注塑靠背，覆网布面料；座面覆麻绒面料，面料符合 GB 18401-2010 中 B 类要求，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级要求。 3. 框架及表面处理：钢制四脚椅架，壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ ，符合 GB/T 11253-2019、GB/T 708-2019 标准；配置 PU 一体成型扶手。金属椅架经脱脂、除锈、陶化处理静电喷塑，涂层 $\geq 60\mu\text{m}$ ，划格法附着力 0~1 级，涂层硬度 $\geq 2\text{H}$ ，中性盐雾 $\geq 360\text{h}$ ，无锈蚀、起皮、脱落。 4. 结构和功能： (1) 可折叠式座椅 (2) 静态承重 $\geq 150\text{kg}$ ； (3) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 5. 家具中有害物质限量符合 GB 18584-2024 要求。	4	个
74	方茶几	600*600*450	1. 整体尺寸：600mm（长） $\times$ 600mm（宽） $\times$ 450mm（高），尺寸偏差 $\leq \pm 3\text{mm}$ 。 2. 桌面基材与饰面：采用 ENF 级三聚氰胺饰面人造板，厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，静曲强度 $\geq 30.0\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3300\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （ 1m^3 气候箱法），符合 GB/T 39600-2021 要求。封边采用 2mm 厚 PVC 封边条，厚度偏差 $\leq \pm 0.10\text{mm}$ ，耐热性、耐磨性符合 QB/T 4463-2025 要求。 3. 几面边缘做圆角打磨处理，柜体底部配备可调节防滑脚垫。 4. 载荷要求：桌面均布载荷 $\geq 100\text{kg}/\text{m}^2$ 。 5. 结构安全符合 GB 28008-2024、GB/T 3324-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 6. 有害物质符合 GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》要求。	2	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
75	午休椅	常规，高背	1. 规格尺寸：常规，高背。 2. 面料：高背带头枕午休椅，椅背用环保高弹性特网，座垫为环保针织布料，网布符合 GB 18401-2010 要求，且甲醛、可分解致癌芳香胺染料未检出。 3. 头枕、椅背、扶手骨架为 PA+高强度玻璃纤维；腰靠为旋转式四维调节定型棉；坐垫骨架为高强度层压胶合板。 4. 填充物：优质阻燃海绵，密度 $\geq 45\text{kg/m}^3$ ，符合 GB/T 10802-2023 相关标准要求，回弹率 $\geq 35\%$ ，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级的要求。 5. 气压棒：气压棒可承受 150kg 压力，升降 30 万次无损。 6. 扶手：宽度 $\geq 60\text{mm}$ ，整体符合人体工程学。 7. 搁脚：采用可抽拉式金属搁脚，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，表面经除锈、喷塑处理，防锈耐磨；承重 $\geq 50\text{kg}$ ，折叠后不占用额外空间，适配午休场景使用。 8. 滑轮：配置静音万向滑轮，带刹车锁止功能。 9. 功能：具备座高调节功能，配置同步倾仰重型底盘，最大倾仰角度 ≥ 135 度，支持安全锁定。 10. 产品整体符合 QB/T 2280-2016 的要求 11. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。	4	个
76	上玻璃文件柜	900*400*1850	1. 整体尺寸：总高 1850mm，总宽 900mm，深度 400mm，尺寸偏差 $\leq \pm 3\text{ mm}$ 。 2. 板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层 $\geq 60\text{ }\mu\text{m}$ ，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度 $\geq 2\text{H}$ ；中性盐雾 $\geq 360\text{h}$ ，耐腐蚀等级 10 级无锈点： (1) 顶板、侧板、背板壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$ ； (2) 门板壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ； (3) 层板壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ； (4) 门框、加强筋壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 3. 结构和功能： (1) 上下部均为对开门，门外设标签框；上部采用钢化玻璃（3C 认证），玻璃厚度 $\geq 5\text{mm}$ ，符合 GB/T	3	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			26695-2011 要求；柜门装配后门缝均匀$\leq 1.5\text{mm}$，启闭无异响、不下垂； (2)配冷轧钢材质承重铰链，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，启闭耐久次数≥ 50000次，门开启角度$\geq 110^\circ$，符合 GB/T 46146-2025 的要求，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求； (3)锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率$\leq 1/1000$，启闭使用寿命≥ 30000次，符合 QB/T 1621-2015 的要求； (4)内部配置不少于 3 块可调节金属层板，层板采用背部一体式折弯、底部设中间加强筋加固，单层静态承重$\geq 40\text{kg}$； (5)结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 4. 有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。		
77	双开门更衣柜	600*500*1850	1. 整体尺寸：总高 1850mm，总宽 600mm，深度 500mm，尺寸偏差 $\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层$\geq 60\mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10 级无锈点： (1)顶板、侧板、背板壁厚$\geq 0.6\text{mm}$； (2)门板壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (3)层板壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (4)门框、加强筋壁厚$\geq 0.8\text{mm}$； (5)挂衣杆壁厚$\geq 0.6\text{mm}$。 3. 结构和功能： (1)同向开启，门外设标签框；柜门装配后门缝均匀$\leq 1.5\text{mm}$，启闭无异响、不下垂； (2)配冷轧钢材质承重铰链，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，启闭耐久次数≥ 50000次，门开启角度$\geq 110^\circ$，符合 GB/T 46146-2025 的要求，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求； (3)锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率$\leq 1/1000$，启闭使用寿命≥ 30000次，符合	311	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			QB/T 1621-2015 的要求； (4) 内部配置不少于 1 块可调节金属层板，层板采用背部一体式折弯、底部设中间加强筋加固，单层静态承重 $\geq 40\text{kg}$ ； (5) 柜体门内配有化妆镜； (6) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 4. 有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。”		
78	单开门更衣柜	450*500*1850	1. 整体尺寸：总高 1850mm，总宽 450mm，深度 500mm，尺寸偏差 $\leq \pm 3\text{ mm}$ 。 2. 板材（冷轧钢板）：符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层 $\geq 60\text{ }\mu\text{m}$ ，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度 $\geq 2\text{H}$ ；中性盐雾 $\geq 360\text{h}$ ，耐腐蚀等级 10 级无锈点： (1) 顶板、侧板、背板壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$ ； (2) 门板壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ； (3) 层板壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ； (4) 门框、加强筋壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ； (5) 挂衣杆壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$ 。 3. 结构和功能： (1) 单门，门外设标签框；柜门装配后门缝均匀 $\leq 1.5\text{mm}$ ，启闭无异响、不下垂； (2) 配冷轧钢材质承重铰链，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，启闭耐久次数 ≥ 50000 次，门开启角度 $\geq 110^\circ$ ，符合 GB/T 46146-2025 的要求，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求； (3) 锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率 $\leq 1/1000$ ，启闭使用寿命 ≥ 30000 次，符合 QB/T 1621-2015 的要求； (4) 内部配置不少于 1 块可调节金属层板，层板采用背部一体式折弯、底部设中间加强筋加固，单层静态承重 $\geq 40\text{kg}$ ； (5) 柜体门内配有化妆镜； (6) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-	72	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			2024 的要求。 4. 有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。”		

环保专项承诺：

★（一）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的投标人应当执行符合本市和国家的 VOCs 含量限值标准，并按招标文件规定格式提供专项承诺，未提供该承诺的按照无效投标处理。

（二）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于推荐性标准的，应在招标文件中载明优惠幅度，以及评审标准和方法等，以体现优先采购。本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。本项承诺为非实质响应条款，投标人根据实际情况自愿提供。

第三包：会议室家具

本包预算金额：146.8158 万元。

一、采购标的

序号	货物或服务名称	数量	单位	是否接受进口产品	备注
1	主席台	8	个	否	核心产品
2	长条桌	27	个	否	
3	主席台+台下条桌	24	个	否	
4	演讲台	1	个	否	
5	观众椅	154	个	否	
6	会议桌 1	9	延米	否	
7	会议椅	381	个	否	
8	报告厅座椅 1	618	个	否	核心产品
9	主席椅	54	个	否	
10	报告厅座椅 2	165	个	否	
11	会议旁听椅	180	个	否	
12	会议桌 2	8	延米	否	
13	会议桌 3	8	延米	否	
14	会议桌 4	3	延米	否	
15	会议桌 5	13	延米	否	
16	会议桌 6	10	延米	否	
17	会议桌 7	4	延米	否	
18	会议桌 8	4	延米	否	
19	会议桌 9	4	延米	否	
20	会议桌 10	2	个	否	

21	会议桌 11	1	个	否	
22	会议桌 12	32	个	否	
23	会议桌 13	2	个	否	
24	会议桌 14	1	个	否	
25	主席台座椅	18	个	否	

二、商务要求

2.1 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

合同履行期限：合同签订后 60 日完成所有供货、安装、调试等。

交付地点：北京市疾病预防控制中心新址，采购人指定地点。

2.2 付款条件（进度和方式）

货到安装验收合格后向卖方支付全部合同价款。因财政资金拨付等原因延迟支付的，不视为买方违约。

2.3 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号））

2.4 售后服务（质保期）

2.4.1 投标人应承诺对家具自验收合格之日起“三包”期（包修、包换、包退）三年，全部家具质保期不少于六年。即产品在正常使用情况下发生质量问题时，投标人应按采购人的要求，负责对产品实行包修、包换、包退；三包期内投标人应负责更换易损件、五金件，负责产品的日常维护保养。

2.4.2 投标人确保对采购人提出的保修等质量信息，做到 2 小时内电话响应。

2.4.3 投标人确保对采购人提出的保修等质量信息，做到 8 小时内服务到位，组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行保修服务。

2.4.4 投标人应明示售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构，应设置 24 小时服务热线电话。

2.4.5 投标人承诺提供定期巡检服务和三包期满后按优惠价格提供易损件。

2.4.6 投标人应承诺确保采购人限定的产品供货日期和安装日期。

2.4.7 投标人应明确做出运输、安装服务承诺。

2.4.8 投标人应明确承诺为采购人提供设计家具样式、制订详细需求等服务。

以上 8 条，投标人应按顺序单列标题或专项做出承诺保证。

2.5 验收服务要求

按本招标文件的要求、投标文件承诺、合同及质量检验机构出具的最终检验报告作为验收中标产品的依据。

2.5.1 所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

2.5.2 所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

2.5.3 所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

2.5.4 所供产品结构牢固，无安全隐患。

2.5.5 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

2.5.6 供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

2.5.7 本项目所有家具原辅材料须满足相关国标，若不同标准要求出现冲突时，以最严格的标准为准。

2.5.8 采购人（或委托服务机构）可对中标人的生产、安装、验收等阶段进行驻厂监督检查，有权对本项目原辅材料和成品进行抽样检测，检测费用由中标人承担。不符合招标文件、投标文件、采购合同和相关标准要求的将不予验收，检测不合格的，采购人将拒绝验收，且全部家具做返厂处理，所发生费用由中标人承担并赔偿采购人的所有损失。

★投标人在投标文件中必须对以上八条作出专项承诺，并承担相应检测费。格式自拟。

三、技术要求

3.1 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

中标人须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求，本招标清单及技术规格书中所列之家具为参考指导尺寸，须派遣专业技术人员对所有安装房间进行现场实际测量、复核图纸尺寸，部分区域家具尺寸需要根据现场实际情况定制。

中标人须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，中标人须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

如果中标人在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由中标人承担。

中标人对项目过程进行质量控制，对使用的原、辅材料及交付的成品进行抽样检验，并对安装前、后的室内环境进行检测和对比。包括但不限于对甲醛、苯、甲苯、二甲苯，TVOC 以及技术参数等的检测，检验内容依据国家和行业标准，以及招标文件、投标文件。该部分费用包含在此次报价中。

中标人须在办公家具安装完毕后，委托专业空气净化机构进行全方位除醛除味治理，治理后，确保室内空气质量严格符合 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022），该部分费用包含在此次报价中。

3.2 摆样：无摆样要求。

3.3 标的明细及技术需求：

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
1	主席台	1600*500*750	1. 整体规格：桌面尺寸≥1600mm（长）×500mm（宽），高度≥750mm，尺寸偏差≤±3mm。 2. 桌面：ENF 级▲中密度纤维板，桌面厚度≥	8	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			60mm，基材为实芯，无网格木条或其它填充，经过防潮、防虫、防腐化学处理。<u>静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，握钉力（板面$\geq 1200\text{N}$，板边$\geq 1000\text{N}$）。甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（$1\text{m}^3$气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。</u>面材采用天然胡桃胡桃木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，单片拼接宽度$\geq 200\text{mm}$，双饰面，隐蔽部位封闭处理，含水率控制在 8%-12%。 3. 木制构架：ENF 级中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（$1\text{m}^3$气候箱法），符合 GB/T 39600-2021 的要求。满足以下要求： (1) 侧脚板材厚度$\geq 60\text{mm}$； (2) 底板板材厚度$\geq 36\text{mm}$； (3) 其余部件板材厚度$\geq 18\text{mm}$。 4. 结构和功能： (1) 配冷轧钢材质承重▲铰链，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，启闭耐久次数≥ 50000次，门开启角度$\geq 110^\circ$，符合 GB/T 46146-2025 的要求，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求； (2) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 5. 涂饰工艺：采用环保水性漆，耐划痕、耐高温、耐酸碱，漆面均匀饱满，无颗粒、渣点。<u>▲水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度$\geq 2\text{H}$。</u> 6. 桌面均布载荷$\geq 100\text{kg}/\text{m}^2$。 7. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。 8. 走线：根据现场情况可在指定位置留穿线孔或设备槽，支持全隐藏式内走线。		
2	长条桌	1600*500*750	1. 整体规格：1600mm$\times$500mm$\times$750mm（长$\times$宽$\times$高），尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 桌面：ENF 级▲三聚氰胺饰面刨花板，厚度$\geq 25\text{mm}$，<u>静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，握钉力（板面$\geq 1200\text{N}$，板边$\geq 1000\text{N}$）。甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（$1\text{m}^3$气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。</u>▲封边 2mm 厚 PVC 封边条，厚度偏差$\pm 0.10\text{mm}$。耐热性、耐磨性等性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。	27	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			3. 桌体：采用优质冷轧钢管焊接成型，▲钢材符合相关国家标准的要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理后，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180～200℃高温固化，涂层≥60 μm，划格法附着力 0～1 级、涂层硬度≥2H；中性盐雾≥360h，耐腐蚀等级 10 级无锈点，桌腿/立柱壁厚≥1.2mm，表面静电喷塑处理，防锈耐用；结构稳固无晃动。 4. 桌体采用折叠结构，折叠顺畅、锁定可靠 5. 桌面均布载荷≥100kg/m2，配高度可调节防滑脚垫。 6. 结构安全符合 GB 28008-2024 、 GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 7. 有害物质符合 GB 18584-2024 要求。		
3	主席台+台下条桌	1800*600*750	1. 整体规格：桌面尺寸≥1800mm（长）×600mm（宽），高度≥750mm，尺寸偏差≤±3mm。 2. 桌面：ENF 级中密度纤维板，桌面厚度≥60mm，基材为实芯，无网格木条或其它填充，经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3000MPa，握钉力（板面≥1200N，板边≥1000N）。甲醛释放量≤0.025mg/m³（1m³气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。面材采用天然胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm，单片拼接宽度≥200mm，双饰面，隐蔽部位封闭处理，含水率控制在 8%-12%。 3. 木制构架：ENF 级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.025mg/m³（1m³气候箱法），符合 GB/T 39600-2021 的要求。满足以下要求： (1) 侧脚板材厚度≥60mm； (2) 底板板材厚度≥36mm； (3) 其余部件板材厚度≥18mm。 4. 结构和功能： (1) 配冷轧钢材质承重铰链，厚度≥1.0mm，启闭耐久次数≥50000 次，门开启角度≥110°，符合 GB/T 46146-2025 的要求，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求； (2) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 5. 涂饰工艺：采用环保水性漆，耐划痕、耐高温、耐酸碱，漆面均匀饱满，无颗粒、渣点。	24	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度≥2H。 6. 桌面均布载荷≥100kg/m2。 7. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。 8. 走线：根据现场情况可在指定位置留穿线孔或设备槽，支持全隐藏式内走线。		
4	演讲台	800*620*1150	1. 整体规格：桌面尺寸≥800mm（长）×620mm（宽），高度≥1150mm，尺寸偏差≤±3mm。 2. 桌面：ENF 级中密度纤维板，桌面厚度≥25mm，基材为实芯，无网格木条或其它填充，经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3000MPa，握钉力（板面≥1200N，板边≥1000N）。甲醛释放量≤0.025mg/m³（1m³气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。 3. 木制构架：ENF 级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.025mg/m³（1m³气候箱法），符合 GB/T 39600-2021 的要求。满足以下要求： (1)侧脚板材厚度≥25mm； (2)底板板材厚度≥25mm； (3)其余部件板材厚度≥18mm。 4. 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 5. 涂饰工艺：采用环保水性漆，耐划痕、耐高温、耐酸碱，漆面均匀饱满，无颗粒、渣点。水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度≥2H。 6. 桌面均布载荷≥100kg/m2。 7. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。 8. 走线：根据现场情况可在指定位置留穿线孔或设备槽，支持全隐藏式内走线。	1	个
5	观众椅	常规，中背	1. 整体尺寸：常规，中背。 2. 椅背及座面：椅背采用一次成型注塑靠背，覆网布面料；座面覆▲麻绒面料，面料符合 GB 18401-2010 中 B 类要求，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级要求。 3. 框架及表面处理：钢制四脚椅架，壁厚≥1.8mm，符合 GB/T 11253-2019、GB/T 708-	154	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			2019 标准；配置 PU 一体成型扶手、尼龙玻璃纤维合成可锁定脚轮。金属椅架经脱脂、除锈、陶化处理后静电喷塑，涂层 $\geq 60\mu\text{m}$ ，划格法附着力 0~1 级，涂层硬度 $\geq 2\text{H}$ ，中性盐雾 $\geq 360\text{h}$ ，无锈蚀、起皮、脱落。 4. 结构和功能： （1）可折叠式座椅 （2）配可折叠式写字板 （3）静态承重 $\geq 150\text{kg}$ ，脚轮可锁定，移动与固定便捷； （4）结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 5. 家具中有害物质限量符合 GB 18584-2024 要求。		
6	会议桌 1	9 延米 *1600*750	1. 整体规格：桌面深度 $\geq 1600\text{mm}$ ，高度 $\geq 750\text{mm}$ ，长度 ≥ 9 米，尺寸偏差 $\leq \pm 3\text{mm}$ 。 2. 桌面：ENF 级中密度纤维板，桌面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，基材为实芯，无网格木条或其它填充，经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度 $\geq 30.0\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3000\text{MPa}$ ，握钉力（板面 $\geq 1200\text{N}$ ，板边 $\geq 1000\text{N}$ ）。甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （ 1m^3 气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。面材采用天然胡桃木皮贴面，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，单片拼接宽度 $\geq 200\text{mm}$ ，双饰面，隐蔽部位封闭处理，含水率控制在 8%-12%。 3. 木制构架：ENF 级中密度纤维板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （ 1m^3 气候箱法），符合 GB/T 39600-2021 的要求。满足以下要求： （1）侧脚板材厚度 $\geq 60\text{mm}$ ； （2）底板板材厚度 $\geq 36\text{mm}$ ； （3）其余部件板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。 4. 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 5. 涂饰工艺：采用环保水性漆，耐划痕、耐高温、耐酸碱，漆面均匀饱满，无颗粒、渣点。水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度 $\geq 2\text{H}$ 。 6. 桌面均布载荷 $\geq 100\text{kg}/\text{m}^2$ 。 7. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。	9	延米

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			8. 走线：预设符合现场使用需求的穿线孔及设备槽，孔位、数量、位置根据现场实际情况适配设计，制作阶段完成开孔及槽位预留，支持全隐藏式内走线。		
7	会议椅	常规，中背	1. 整体规格：常规，中背。 2. 覆面：座位及靠背采用厚度$\geq 1.5\text{mm}$▲仿皮覆面，符合 GB/T 16799-2018 要求，摩擦色牢度（干擦 500 次≥ 4 级、湿擦 250 次≥ 3 级、碱性汗液 80 次≥ 3 级），内置▲阻燃海绵，密度$\geq 45\text{kg/m}^3$，符合 GB/T 10802-2023 相关标准要求，回弹率$\geq 35\%$，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级的要求。 3. 椅面：椅面采用厚度$\geq 25\text{mm}$▲白蜡木实木材质，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$（1m^3 气候箱法），木材含水率控制在 8%-12%，边缘采用圆角打磨工艺。 4. 框架：采用实木框架，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$（1m^3 气候箱法）。满足以下要求： (1) 椅腿板材厚度$\geq 40\text{mm}$； (2) 椅背板材厚度$\geq 25\text{mm}$； (3) 其余构架部件板材厚度$\geq 18\text{mm}$。 5. 结构和功能： (1) 椅架采用直角榫卯结构，承重$\geq 150\text{kg}$； (2) 座、背边缘做圆角打磨处理； (3) 椅子四底脚安装优质橡胶脚垫； (4) 扶手采用白蜡木实木材质，宽度$\geq 60\text{mm}$，边缘圆角打磨； (5) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 6. 采用环保水性漆，水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度$\geq 2\text{H}$。 7. 有害物质符合 GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》要求。	38 1	个
8	报告厅座椅 1	常规	1. 规格尺寸（参考）：常规，以实际深化确认后的尺寸为准。 2. 覆面：采用优质▲防菌阻燃布覆面，网布符合 GB 18401-2010 要求，且甲醛、可分解致癌芳香胺染料未检出。 3. 泡棉：采用优质阻燃海绵，密度$\geq 45\text{kg/m}^3$，符合 GB/T 10802-2023 相关标准要求，回弹率	61 8	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			≥35%，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级的要求。 4. 衬板：内衬采用厚度≥12mm▲ENF 级环保曲木板，符合 GB/T 22350-2017 相关要求，含水率 8%-12%，甲醛释放量≤0.025mg/m³（1m³气候箱法），符合 GB/T 39600-2021 的要求。 5. 扶手：扶手宽度≥60mm，整体符合人体工程学设计。 6. 结构设计：座椅采用曲线弧度削板造型，座包配备阻尼复位机构；座外板按需配置吸音孔及座椅下排风设计；配隐藏式写字板。 7. 配套配置：每座配备带指定 LOGO 座套及背套各 1 套。 8. 产品整体符合 QB/T 2280-2016 相关要求。 9. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。		
9	主席椅	常规	1. 整体规格：常规。 2. 覆面：座位及靠背采用厚度≥1.5mm 仿皮覆面，符合 GB/T 16799-2018 要求，摩擦色牢度（干擦 500 次≥4 级、湿擦 250 次≥3 级、碱性汗液 80 次≥3 级），内置阻燃海绵，密度≥45kg/m³，符合 GB/T 10802-2023 相关标准要求，回弹率≥35%，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级的要求。 3. 椅面：椅面采用厚度≥25mm 实木材质，甲醛释放量≤0.025mg/m³（1m³气候箱法），木材含水率控制在 8%-12%，边缘采用圆角打磨工艺。 4. 框架：采用实木框架，甲醛释放量≤0.025mg/m³（1m³气候箱法）。满足以下要求： (1) 椅腿板材厚度≥40mm； (2) 椅背板材厚度≥25mm； (3) 其余构架部件板材厚度≥18mm。 5. 结构和功能： (1) 椅架采用直角榫卯结构，承重≥150kg； (2) 座、背边缘做圆角打磨处理； (3) 椅子四底脚安装优质橡胶脚垫； (4) 扶手采用白蜡木实木材质，宽度≥60mm，边缘圆角打磨； (5) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 6. 采用环保水性漆，水性漆底漆及水性漆面漆	54	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			符合 GB 30981.2-2025 要求, 漆膜硬度 $\geq$ 2H。 7. 有害物质符合 GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》要求。		
10	报告厅座椅 2	常规	1. 整体尺寸（参考）：常规。 2. 椅背及座面：椅背采用一次成型注塑靠背，覆网布面料；座面覆麻绒面料，面料符合 GB 18401-2010 中 B 类要求，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级要求。 3. 框架及表面处理：钢制四脚椅架，壁厚 $\geq$ 1.8mm，符合 GB/T 11253-2019、GB/T 708-2019 标准；配置 PU 一体成型扶手。金属椅架经脱脂、除锈、陶化处理静电喷塑，涂层 $\geq$ 60 μ m，划格法附着力 0~1 级，涂层硬度 $\geq$ 2H，中性盐雾 $\geq$ 360h，无锈蚀、起皮、脱落。 4. 结构和功能： （1）可折叠式座椅 （2）配可折叠式写字板 （3）静态承重 $\geq$ 150kg； （4）结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 5. 家具中有害物质限量符合 GB 18584-2024 要求。	165	个
11	会议旁听椅	常规，中背	1. 整体尺寸：常规，中背。 2. 椅背及座面：椅背采用一次成型注塑靠背，覆网布面料；座面覆麻绒面料，面料符合 GB 18401-2010 中 B 类要求，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级要求。 3. 框架及表面处理：钢制四脚椅架，壁厚 $\geq$ 1.8mm，符合 GB/T 11253-2019、GB/T 708-2019 标准；配置 PU 一体成型扶手。金属椅架经脱脂、除锈、陶化处理静电喷塑，涂层 $\geq$ 60 μ m，划格法附着力 0~1 级，涂层硬度 $\geq$ 2H，中性盐雾 $\geq$ 360h，无锈蚀、起皮、脱落。 4. 结构和功能： （1）可折叠式座椅 （2）配可折叠式写字板 （3）静态承重 $\geq$ 150kg； （4）结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。	180	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			5. 家具中有害物质限量符合 GB 18584-2024 要求。		
12	会议桌 2	8.1 延米 *1600*750	1. 整体规格：桌面深度≥1600mm，高度≥750mm，长度≥8.1 米，尺寸偏差≤±3mm。 2. 桌面：ENF 级中密度纤维板，桌面厚度≥60mm，基材为实芯，无网格木条或其它填充，经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3000MPa，握钉力（板面≥1200N，板边≥1000N）。甲醛释放量≤0.025mg/m³（1m³ 气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。面材采用天然胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm，单片拼接宽度≥200mm，双饰面，隐蔽部位封闭处理，含水率控制在 8%-12%。 3. 木制构架：ENF 级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.025mg/m³（1m³ 气候箱法），符合 GB/T 39600-2021 的要求。满足以下要求： (1) 侧脚板材厚度≥60mm； (2) 底板板材厚度≥36mm； (3) 其余部件板材厚度≥18mm。 4. 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 5. 涂饰工艺：采用环保水性漆，耐划痕、耐高温、耐酸碱，漆面均匀饱满，无颗粒、渣点。水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度≥2H。 6. 桌面均布载荷≥100kg/m²。 7. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。 8. 走线：预设符合现场使用需求的穿线孔及设备槽，孔位、数量、位置根据现场实际情况适配设计，制作阶段完成开孔及槽位预留，支持全隐藏式内走线。	8	延米
13	会议桌 3	4 延米 *1400*750	1. 整体规格：桌面深度≥1400mm，高度≥750mm，长度≥4 米，尺寸偏差≤±3mm。 2. 桌面：ENF 级中密度纤维板，桌面厚度≥60mm，基材为实芯，无网格木条或其它填充，经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3000MPa，握钉力（板面≥1200N，板边≥1000N）。甲醛释放量≤	8	延米

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			0.025mg/m³（1m³气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。面材采用天然胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm，单片拼接宽度≥200mm，双饰面，隐蔽部位封闭处理，含水率控制在 8%-12%。 3. 木制构架：ENF 级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.025mg/m³（1m³气候箱法），符合 GB/T 39600-2021 的要求。满足以下要求： (1) 侧脚板材厚度≥60mm； (2) 底板板材厚度≥36mm； (3) 其余部件板材厚度≥18mm。 4. 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 5. 涂饰工艺：采用环保水性漆，耐划痕、耐高温、耐酸碱，漆面均匀饱满，无颗粒、渣点。水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度≥2H。 6. 桌面均布载荷≥100kg/m²。 7. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。 8. 走线：预设符合现场使用需求的穿线孔及设备槽，孔位、数量、位置根据现场实际情况适配设计，制作阶段完成开孔及槽位预留，支持全隐藏式内走线。		
14	会议桌 4	3 延米 *1400*750	1. 整体规格：桌面深度≥1400mm，高度≥750mm，长度≥3 米，长度按照实际延米计算，尺寸偏差≤±3mm。 2. 桌面：ENF 级中密度纤维板，桌面厚度≥60mm，基材为实芯，无网格木条或其它填充，经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3000MPa，握钉力（板面≥1200N，板边≥1000N）。甲醛释放量≤0.025mg/m³（1m³气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。面材采用天然胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm，单片拼接宽度≥200mm，双饰面，隐蔽部位封闭处理，含水率控制在 8%-12%。 3. 木制构架：ENF 级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.025mg/m³（1m³气候箱法），符合 GB/T 39600-2021 的要求。满足以下要求： (1) 侧脚板材厚度≥60mm；	3	延米

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			(2)底板板材厚度≥36mm； (3)其余部件板材厚度≥18mm。 4. 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 5. 涂饰工艺：采用环保水性漆，耐划痕、耐高温、耐酸碱，漆面均匀饱满，无颗粒、渣点。水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度≥2H。 6. 桌面均布载荷≥100kg/m2。 7. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。 8. 走线：预设符合现场使用需求的穿线孔及设备槽，孔位、数量、位置根据现场实际情况适配设计，制作阶段完成开孔及槽位预留，支持全隐藏式内走线。		
15	会议桌 5	12.8 延米 *1600*750	1. 整体规格：桌面深度≥1600mm，高度≥750mm，长度≥12.8 米，尺寸偏差≤±3mm。 2. 桌面：ENF 级中密度纤维板，桌面厚度≥60mm，基材为实芯，无网格木条或其它填充，经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3000MPa，握钉力（板面≥1200N，板边≥1000N）。甲醛释放量≤0.025mg/m³（1m³气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。面材采用天然胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm，单片拼接宽度≥200mm，双饰面，隐蔽部位封闭处理，含水率控制在 8%-12%。 3. 木制构架：ENF 级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.025mg/m³（1m³气候箱法），符合 GB/T 39600-2021 的要求。满足以下要求： (1)侧脚板材厚度≥60mm； (2)底板板材厚度≥36mm； (3)其余部件板材厚度≥18mm。 4. 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 5. 涂饰工艺：采用环保水性漆，耐划痕、耐高温、耐酸碱，漆面均匀饱满，无颗粒、渣点。水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度≥2H。 6. 桌面均布载荷≥100kg/m2。 7. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要	13	延米

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			求。 8. 走线：预设符合现场使用需求的穿线孔及设备槽，孔位、数量、位置根据现场实际情况适配设计，制作阶段完成开孔及槽位预留，支持全隐藏式内走线。		
16	会议桌 6	10.24 延米 *1600*750	1. 整体规格：桌面深度$\geq 1600\text{mm}$，高度$\geq 750\text{mm}$，长度≥ 10.24 米，尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 桌面：ENF 级中密度纤维板，桌面厚度$\geq 60\text{mm}$，基材为实芯，无网格木条或其它填充，经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，握钉力（板面$\geq 1200\text{N}$，板边$\geq 1000\text{N}$）。甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（$1\text{m}^3$ 气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。面材采用天然胡桃木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，单片拼接宽度$\geq 200\text{mm}$，双饰面，隐蔽部位封闭处理，含水率控制在 8%-12%。 3. 木制构架：ENF 级中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（$1\text{m}^3$ 气候箱法），符合 GB/T 39600-2021 的要求。满足以下要求： (1) 侧脚板材厚度$\geq 60\text{mm}$； (2) 底板板材厚度$\geq 36\text{mm}$； (3) 其余部件板材厚度$\geq 18\text{mm}$。 4. 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 5. 涂饰工艺：采用环保水性漆，耐划痕、耐高温、耐酸碱，漆面均匀饱满，无颗粒、渣点。水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度$\geq 2\text{H}$。 6. 桌面均布载荷$\geq 100\text{kg}/\text{m}^2$。 7. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。 8. 走线：预设符合现场使用需求的穿线孔及设备槽，孔位、数量、位置根据现场实际情况适配设计，制作阶段完成开孔及槽位预留，支持全隐藏式内走线。	10	延米
17	会议桌 7	4.5 延米 *1600*750	1. 整体规格：桌面深度$\geq 1600\text{mm}$，高度$\geq 750\text{mm}$，长度≥ 4.5 米，尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 桌面：ENF 级中密度纤维板，桌面厚度$\geq 60\text{mm}$，基材为实芯，无网格木条或其它填充，	4	延米

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度 $\geq 30.0\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3000\text{MPa}$ ，握钉力（板面 $\geq 1200\text{N}$ ，板边 $\geq 1000\text{N}$ ）。甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （ 1m^3 气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。面材采用天然胡桃木皮贴面，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，单片拼接宽度 $\geq 200\text{mm}$ ，双饰面，隐蔽部位封闭处理，含水率控制在 8%-12%。 3. 木制构架：ENF 级中密度纤维板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （ 1m^3 气候箱法），符合 GB/T 39600-2021 的要求。满足以下要求： (1) 侧脚板材厚度 $\geq 60\text{mm}$ ； (2) 底板板材厚度 $\geq 36\text{mm}$ ； (3) 其余部件板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。 4. 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 5. 涂饰工艺：采用环保水性漆，耐划痕、耐高温、耐酸碱，漆面均匀饱满，无颗粒、渣点。水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度 $\geq 2\text{H}$ 。 6. 桌面均布载荷 $\geq 100\text{kg}/\text{m}^2$ 。 7. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。 8. 走线：预设符合现场使用需求的穿线孔及设备槽，孔位、数量、位置根据现场实际情况适配设计，制作阶段完成开孔及槽位预留，支持全隐藏式内走线。		
18	会议桌 8	3.6 延米 *1600*750	1. 整体规格：桌面深度 $\geq 1600\text{mm}$ ，高度 $\geq 750\text{mm}$ ，长度 ≥ 3.6 米，尺寸偏差 $\leq \pm 3\text{mm}$ 。 2. 桌面：ENF 级中密度纤维板，桌面厚度 $\geq 60\text{mm}$ ，基材为实芯，无网格木条或其它填充，经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度 $\geq 30.0\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3000\text{MPa}$ ，握钉力（板面 $\geq 1200\text{N}$ ，板边 $\geq 1000\text{N}$ ）。甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （ 1m^3 气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。面材采用天然胡桃木皮贴面，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，单片拼接宽度 $\geq 200\text{mm}$ ，双饰面，隐蔽部位封闭处理，含水率控制在 8%-12%。 3. 木制构架：ENF 级中密度纤维板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （ 1m^3 气候箱法），符合 GB/T	4	延米

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			39600-2021 的要求。满足以下要求： (1)侧脚板材厚度≥60mm； (2)底板板材厚度≥36mm； (3)其余部件板材厚度≥18mm。 4. 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 5. 涂饰工艺：采用环保水性漆，耐划痕、耐高温、耐酸碱，漆面均匀饱满，无颗粒、渣点。水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度≥2H。 6. 桌面均布载荷≥100kg/m2。 7. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。8. 走线：预设符合现场使用需求的穿线孔及设备槽，孔位、数量、位置根据现场实际情况适配设计，制作阶段完成开孔及槽位预留，支持全隐藏式内走线。		
19	会议桌 9	3.5 延米 *1600*750	1. 整体规格：桌面深度≥1600mm，高度≥750mm，长度≥3.5 米，尺寸偏差≤±3mm。 2. 桌面：ENF 级中密度纤维板，桌面厚度≥60mm，基材为实芯，无网格木条或其它填充，经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3000MPa，握钉力（板面≥1200N，板边≥1000N）。甲醛释放量≤0.025mg/m³（1m³气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。面材采用天然胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm，单片拼接宽度≥200mm，双饰面，隐蔽部位封闭处理，含水率控制在 8%-12%。 3. 木制构架：ENF 级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.025mg/m³（1m³气候箱法），符合 GB/T 39600-2021 的要求。满足以下要求： (1)侧脚板材厚度≥60mm； (2)底板板材厚度≥36mm； (3)其余部件板材厚度≥18mm。 4. 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 5. 涂饰工艺：采用环保水性漆，耐划痕、耐高温、耐酸碱，漆面均匀饱满，无颗粒、渣点。水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度≥2H。 6. 桌面均布载荷≥100kg/m2。	4	延米

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			7. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。 8. 走线：预设符合现场使用需求的穿线孔及设备槽，孔位、数量、位置根据现场实际情况适配设计，制作阶段完成开孔及槽位预留，支持全隐藏式内走线。		
20	会议桌 10	5100*1800* 750	1. 整体规格：桌面尺寸$\geq 5100\text{mm}$（长）$\times 1800\text{mm}$（宽），高度$\geq 750\text{mm}$，尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 桌面：ENF 级中密度纤维板，桌面厚度$\geq 60\text{mm}$，基材为实芯，无网格木条或其它填充，经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，握钉力（板面$\geq 1200\text{N}$，板边$\geq 1000\text{N}$）。甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（$1\text{m}^3$气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。面材采用天然胡桃木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，单片拼接宽度$\geq 200\text{mm}$，双饰面，隐蔽部位封闭处理，含水率控制在 8%-12%。 3. 木制构架：ENF 级中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（$1\text{m}^3$气候箱法），符合 GB/T 39600-2021 的要求。满足以下要求： (1) 侧脚板材厚度$\geq 60\text{mm}$； (2) 底板板材厚度$\geq 36\text{mm}$； (3) 其余部件板材厚度$\geq 18\text{mm}$。 4. 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 5. 涂饰工艺：采用环保水性漆，耐划痕、耐高温、耐酸碱，漆面均匀饱满，无颗粒、渣点。水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度$\geq 2\text{H}$。 6. 桌面均布载荷$\geq 100\text{kg}/\text{m}^2$。 7. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。 8. 走线：预设符合现场使用需求的穿线孔及设备槽，孔位、数量、位置根据现场实际情况适配设计，制作阶段完成开孔及槽位预留，支持全隐藏式内走线。	2	个
21	会议桌 11	4500*1800* 750	1. 整体规格：桌面尺寸$\geq 4500\text{mm}$（长）$\times 1800\text{mm}$（宽），高度$\geq 750\text{mm}$，尺寸偏差$\leq \pm$	1	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			3mm。 2. 桌面：ENF 级中密度纤维板，桌面厚度$\geq 60\text{mm}$，基材为实芯，无网格木条或其它填充，经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，握钉力（板面$\geq 1200\text{N}$，板边$\geq 1000\text{N}$）。甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（$1\text{m}^3$气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。面材采用天然胡桃木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，单片拼接宽度$\geq 200\text{mm}$，双饰面，隐蔽部位封闭处理，含水率控制在 8%-12%。 3. 木制构架：ENF 级中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（$1\text{m}^3$气候箱法），符合 GB/T 39600-2021 的要求。满足以下要求： (1) 侧脚板材厚度$\geq 60\text{mm}$； (2) 底板板材厚度$\geq 36\text{mm}$； (3) 其余部件板材厚度$\geq 18\text{mm}$。 4. 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 5. 涂饰工艺：采用环保水性漆，耐划痕、耐高温、耐酸碱，漆面均匀饱满，无颗粒、渣点。水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度$\geq 2\text{H}$。 6. 桌面均布载荷$\geq 100\text{kg}/\text{m}^2$。 7. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。 8. 走线：预设符合现场使用需求的穿线孔及设备槽，孔位、数量、位置根据现场实际情况适配设计，制作阶段完成开孔及槽位预留，支持全隐藏式内走线。		
22	会议桌 12	1400*600*750	1. 整体规格：桌面尺寸$\geq 1400\text{mm}$（长）$\times 600\text{mm}$（宽），高度$\geq 750\text{mm}$，尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 桌面：ENF 级中密度纤维板，桌面厚度$\geq 60\text{mm}$，基材为实芯，无网格木条或其它填充，经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，握钉力（板面$\geq 1200\text{N}$，板边$\geq 1000\text{N}$）。甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（$1\text{m}^3$气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。面材采用天然胡桃木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，单片拼接宽度$\geq 200\text{mm}$，双饰面，隐蔽部位封闭处理，含水率控	32	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			制在 8%-12%。 3. 木制构架：ENF 级中密度纤维板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （ 1m^3 气候箱法），符合 GB/T 39600-2021 的要求。满足以下要求： (1) 侧脚板材厚度 $\geq 60\text{mm}$ ； (2) 底板板材厚度 $\geq 36\text{mm}$ ； (3) 其余部件板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。 4. 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 5. 涂饰工艺：采用环保水性漆，耐划痕、耐高温、耐酸碱，漆面均匀饱满，无颗粒、渣点。水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度 $\geq 2\text{H}$ 。 6. 桌面均布载荷 $\geq 100\text{kg}/\text{m}^2$ 。 7. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。 8. 走线：预设符合现场使用需求的穿线孔及设备槽，孔位、数量、位置根据现场实际情况适配设计，制作阶段完成开孔及槽位预留，支持全隐藏式内走线。		
23	会议桌 13	6600*2100* 750	1. 整体规格：桌面尺寸 $\geq 6600\text{mm}$ （长） $\times 2100\text{mm}$ （宽），高度 $\geq 750\text{mm}$ ，尺寸偏差 $\leq \pm 3\text{mm}$ 。 2. 桌面：ENF 级中密度纤维板，桌面厚度 $\geq 60\text{mm}$ ，基材为实芯，无网格木条或其它填充，经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度 $\geq 30.0\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3000\text{MPa}$ ，握钉力（板面 $\geq 1200\text{N}$ ，板边 $\geq 1000\text{N}$ ）。甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （ 1m^3 气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。面材采用天然胡桃木皮贴面，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，单片拼接宽度 $\geq 200\text{mm}$ ，双饰面，隐蔽部位封闭处理，含水率控制在 8%-12%。 3. 木制构架：ENF 级中密度纤维板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （ 1m^3 气候箱法），符合 GB/T 39600-2021 的要求。满足以下要求： (1) 侧脚板材厚度 $\geq 60\text{mm}$ ； (2) 底板板材厚度 $\geq 36\text{mm}$ ； (3) 其余部件板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。 4. 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。	2	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			5. 涂饰工艺：采用环保水性漆，耐划痕、耐高温、耐酸碱，漆面均匀饱满，无颗粒、渣点。水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度≥2H。 6. 桌面均布载荷≥100kg/m2。 7. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。 8. 走线：预设符合现场使用需求的穿线孔及设备槽，孔位、数量、位置根据现场实际情况适配设计，制作阶段完成开孔及槽位预留，支持全隐藏式内走线。		
24	会议桌 14	13500*2200 *750	1. 整体规格：桌面尺寸≥13500mm（长）×2200mm（宽），高度≥750mm，尺寸偏差≤±3mm。 2. 桌面：ENF 级中密度纤维板，桌面厚度≥60mm，基材为实芯，无网格木条或其它填充，经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3000MPa，握钉力（板面≥1200N，板边≥1000N）。甲醛释放量≤0.025mg/m³（1m³气候箱法），甲醛分级符合 GB/T 39600-2021 的要求。面材采用天然胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm，单片拼接宽度≥200mm，双饰面，隐蔽部位封闭处理，含水率控制在 8%-12%。 3. 木制构架：ENF 级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.025mg/m³（1m³气候箱法），符合 GB/T 39600-2021 的要求。满足以下要求： (1)侧脚板材厚度≥60mm； (2)底板板材厚度≥36mm； (3)其余部件板材厚度≥18mm。 4. 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 5. 涂饰工艺：采用环保水性漆，耐划痕、耐高温、耐酸碱，漆面均匀饱满，无颗粒、渣点。水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度≥2H。 6. 桌面均布载荷≥100kg/m2。 7. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。 8. 走线：预设符合现场使用需求的穿线孔及设备槽，孔位、数量、位置根据现场实际情况适	1	个

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数	数量	单位
			配设计，制作阶段完成开孔及槽位预留，支持全隐藏式内走线。		
25	主席台座椅	常规	1. 整体规格：常规。 2. 覆面：座位及靠背采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 仿皮覆面，符合 GB/T 16799-2018 要求，摩擦色牢度（干擦 500 次 ≥ 4 级、湿擦 250 次 ≥ 3 级、碱性汗液 80 次 ≥ 3 级），内置阻燃海绵，密度 $\geq 45\text{kg/m}^3$ ，符合 GB/T 10802-2023 相关标准要求，回弹率 $\geq 35\%$ ，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级的要求。 3. 椅面：椅面采用厚度 $\geq 25\text{mm}$ 实木材质，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （ 1m^3 气候箱法），木材含水率控制在 8%-12%，边缘采用圆角打磨工艺。 4. 框架：采用实木框架，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ （ 1m^3 气候箱法）。满足以下要求： (1) 椅腿板材厚度 $\geq 40\text{mm}$ ； (2) 椅背板材厚度 $\geq 25\text{mm}$ ； (3) 其余构架部件板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。 5. 结构和功能： (1) 椅架采用直角榫卯结构，承重 $\geq 150\text{kg}$ ； (2) 座、背边缘做圆角打磨处理； (3) 椅子四底脚安装优质橡胶脚垫； (4) 扶手采用白蜡木实木材质，宽度 $\geq 60\text{mm}$ ，边缘圆角打磨； (5) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 6. 采用环保水性漆，水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度 $\geq 2\text{H}$ 。 7. 有害物质符合 GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》要求。	18	个

环保专项承诺：

★（一）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的投标人应当执行符合本市和国家的 VOCs 含量限值标准，并按招标文件规定格式提供专项承诺，未提供该承诺的按照无效投标处理。

（二）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于推荐性标准的，应在招标文件中载明优惠幅度，以及评审标准和方法等，以体现优先采购。本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。**本项承诺为非实质响应条款，投标人根据实际情况自愿提供。**

第六章 拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

(以最终签订合同为准)

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买 方：

卖 方：

签署日期： 年 月 日

鉴于：

_____（买方）_____（项目名称）政府采购项目中所需_____（货物名称）经（招标代理机构）据_____号招标文件在国内_____（公开/邀请）招标，_____（卖方）投标后经评标委员会评定为中标人，买、卖双方依据该招标结果，在平等协商的基础上签署本合同。

第一条 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为避免歧义，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- a. 本合同书及附件
- b. 中标通知书
- c. 补充协议
- d. 投标文件（含澄清文件）
- e. 招标文件（含招标文件补充通知）

第二条 合同标的

本合同货物名称为：_____，具体的规格、型号、数量及配品详见附件一。

第三条 合同价款

本合同总价为人民币_____元整（¥_____元），各单项价格详见附件二。

第四条 付款方式和条件（具体以合同签订时商定为准）

4.1 全部货物到达买方指定地点，货到安装验收合格后____个月内即向卖方支付全部合同价款，计人民币_____元整（¥_____元）。

4.2 卖方应向买方提交相应的正规、合法发票。

4.3 卖方理解并接受，本合同约定的付款期限、付款方式及付款额度等以买方财政资金获得财政审批到位为准。如因财政审批不及时或拨款延期，不视为买方违约。

4.4 特殊情况双方另行协商。

第五条 交货时间和地点

5.1 交货时间：自合同签订生效之日起____日内完成供货安装调试。

5.2 交货地点：买方指定地点。

第六条 包装要求

6.1 除合同另有约定外, 卖方提供的全部货物, 均应采用本行业通用的方式进行包装, 且该包装应符合国家有关法律、法规对包装的规定。包装应适应于远距离运输, 且防潮、防震、防锈和防粗暴装卸, 确保货物安全无损的运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏等损失均由卖方承担。

6.2 每件包装箱应按通用标准进行标识, 并内附一份详细装箱单和质量合格证书。

第七条 装运通知

货物已备妥准备运输的 24 小时之内, 卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期等相关信息, 以电子邮件或传真方式通知买方。因通知延误或错误造成的损失由卖方承担。

第八条 技术资料

本合同项下的技术资料将以下列方式交付:

- a. 合同生效后 7 天之内, 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套, 如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图交付买方。
- b. 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。
- c. 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失, 卖方将在收到买方通知后 7 天内将这些资料免费寄给买方。

第九条 保险

卖方应为本合同项下的货物投保财产险及运输责任险, 并承担相应的保险费用。

第十条 验收标准、方式

10.1 卖方提供货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范相一致, 其质量标准应

符合国家或者地方、部委批准的标准。如无国家或地方标准，则以经买方确认的生产厂家的标准为准。如卖方提供的设备为非成套产品，就每项产品卖方应提供我国质监部门认可的质量合格证书。

10.2 在交货时，卖方应提供制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面检验的证明，但该检验结果不应视为最终检验。

10.3 货物到达买方指定地点后，卖方应在 30 日内完成安装、调试工作，并通知买方进行验收。验收合格后双方共同签署备忘录。

第十一条 质量保证

11.1 卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据买方按检验标准自行检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后最迟 1 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果卖方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

11.4 除特别约定外，本合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收之日起 个月。

第十二条 知识产权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

第十三条 违约责任

13.1 卖方未按本合同约定时间交付货物和/或完成安装、调试，每延期一天应向买方支付合同总价款的 2%作为违约金。延期超过 30 日，买方有权解除合同。

13.2 买方逾期付款的，每延期一日应向卖方支付合同总价的 2%作为违约金，逾期超过 30 日卖方有权解除合同。

13.3 如果卖方交付货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权根据有资质的质检机构的检验结果向卖方提出退货。由此发生的一切损失和费用，包括运费、保险费、检验费、仓储费、律师费以及所需的其它必要费用均由卖方承担。

13.4 发生第 13.3 条情形，买方不退货的，卖方应用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或 / 和修补缺陷部分，并承担一切费用和风险及买方的一切直接损失。同时，卖方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.5 买方的一切索赔要求书面通知卖方后，卖方应在 5 日内予以答复，逾期视为认可买方的主张。

第十四条 不可抗力

14.1 如果发生法定的不可抗力情形，可相应延长履行合同的期限。如因不可抗力造成合同履行的不必要，则任何一方有权要求解除合同，并部分或全部免除相关方的违约责任。

14.2 受事件影响的一方应在不可抗力事件发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事件发生后 10 天内，将有关部门出具的证明送达另一方。

第十五条 解决争议的方式

双方在履行合同过程中如发生争议，应本着公平的原则协商解决。协商不成时，任何一方可向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十六条 合同的生效和其他

16.1 本合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。

16.2 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，发送地址以本合同记载的为准，地址发生变化时应及时通知另一方。

16.3 本合同一式___份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。

16.4 本合同共有附件___个，经双方确认后是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等效力。

16.5 其他：

买 方

卖 方

北京市疾病预防控制中心

（盖 章）

（盖章）

法定代表人或授权代表

法定代表人或授权代表

签字：

签字：

地址：北京市东城区和平里中街 16 号 地址：

电话：_____

电话：

开户银行：

帐号：

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：_____（投标人填写“采购人名称”）

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3) 对于多标的采购项目, 投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的, 不建议填报本声明函。

(6) 温馨提示: 为方便广大中小企业识别企业规模类型, 工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序, 在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接, 投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》, 如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业, 则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)》及《金融业企业划型标准规定》(银发〔2015〕309号)等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：_____（投标人填写“采购人名称”）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中__包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担 主体名称	分包承担 主体类型 (选择)	资质等级	拟分包 合同内容	拟分包 合同金额 (人民币元)	占该采购包 合同金额的 比例 (%)
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条

件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为_____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则**投标无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（如有）

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”_____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 六、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
 - （1）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （2）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （...）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应

商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、 其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 商 务 技 术 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致：_____（投标人填写“采购人名称”）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起___180___个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____ 传真_____

电话_____ 电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：____年____月____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

- 2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
- 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
- 4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：_____（投标人填写“采购人名称”）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

3 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购）

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社会信 用代码	制造商 规模	制造商 绝对所有 权拥有者所 属性别	外商投 资类型	品牌	规格、 型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1												
2												
3												
4												
...												
总价（元）												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商绝对所有权拥有者所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

(格式示例二, 适用于服务类项目)

项目编号/包号: _____ 项目名称: _____ 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	单价 (元)	数量	合价 (元)	备注/说明
1					
2					
3	...				
总价(元)					

注: 1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格(如有), 可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”, 且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商绝对所有权拥有者所属性别请填写“男”或“女”, 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别; 绝对所有权拥有者可以是一个人, 也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称(加盖公章): _____

日期: _____年____月____日

4 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： ☐ 无偏离 （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☐ 有偏离 （如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐列明，否则 投标无效 ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

5 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
- 2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

6 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____ %。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

7 中小企业证明文件

说明：

- 1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

8 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中__包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担 主体名称	分包承担 主体类型 (选择)	资质等级	拟分包 合同内容	拟分包 合同金额 (人民币元)	占合同金额 的比例 (%)
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，**投标无效**。
2. 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式 2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为_____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

9 环保专项承诺

我公司承诺，根据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，在执行项目过程中，“政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，执行符合本市和国家的 VOCs 含量限值标准”。对国家标准和北京市地方标准中不一致的，执行更严的标准限值。国家及本市新发布或修订主要产品 VOCs 含量限值标准的，按最新标准执行。

报价人名称（盖章）：_____

10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1 投标人信息采集表

投标人信息	
投标人名称	
投标人统一社会信用代码	
投标人地址	
投标人性质	
投标人规模	
投标人绝对所有权拥有者 所属性别	
外商投资类型	
外商投资国别	
委托代理人信息	
委托代理人姓名	
委托代理人手机号	
委托代理人邮箱	

注：1.投标人如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.投标人性质请填写：“企业”、“社会组织”、“公益二类事业单位”、“从事生产经营活动事业单位”、“农村集体经济组织”、“基层群众性自治组织”或“个人”。

3.投标人规模请填写：“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

4.投标人绝对所有权拥有者所属性别请填写：“男”或“女”，指拥有投标人51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

5.外商投资类型请填写：“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

6.属于“内资”的，无需填写“外商投资国别”。属于“外商单独投资”、“外商部分投资”的，外商投资国别请填写：“欧资企业”、“美资企业”、“日资企业”、“其他”。

7.请投标人按要求填写，该信息采集表不作为实质性格式和内容进行评审使用。

10-2 制造商信息采集表（货物类采购项目需填写）

序号	分项名称	制造商	外商投资类型	外商投资国别
1				
2				
3				
4				
...				

注：1.外商投资类型请填写：“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

2.属于“内资”的，无需填写“外商投资国别”。属于“外商单独投资”、“外商部分投资”的，外商投资国别请填写：“欧资企业”、“美资企业”、“日资企业”、“其他”。

3.请申请人按要求填写，该信息采集表不作为实质性格式和内容进行评审使用。

10-3 操作系统、CPU 信息采集表（计算机、服务器采购项目需填写）

计算机信息				
商品名称	商品品牌	商品型号	计算机操作系统	计算机 CPU 型号
服务器信息				
商品名称	商品品牌	商品型号	服务器操作系统	服务器 CPU 型号

注：请投标人按要求填写，该信息采集表不作为实质性格式和内容进行评审使用。