

北京市政府采购项目 公开招标文件

项目名称：北京市上地医院改扩建周转经费
(家具采买费)

项目编号：TC26060A9

采 购 人：北京市上地医院

采购代理机构：中招国际招标有限公司

目 录

第一章	投标邀请	1
第二章	投标人须知	5
第三章	资格审查	21
第五章	采购需求	38
第六章	拟签订的合同文本	45
第七章	投标文件格式	106

注：采购文件条款中以 “■” 形式标记的内容适用于本项目，以 “□” 形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号：TC26060A9
2. 项目名称：北京市上地医院改扩建周转经费（家具采买费）
3. 项目预算金额：108.201万元
4. 采购需求：

本次招标共 2 个标包，投标人须对完整的标包进行投标，不得拆分包或只对标包中部分货物进行投标。投标文件须以标包为单位递交，评标、授标也将以标包为单位进行。内容如下：

标包号	标的名称	预算金额 (万元)	数量	简要技术需求
标包 1	病历车、医用推车、病床等	24.988	详见采购需求	满足医院日常工作所需，详见招标文件第五章
标包 2	诊桌（L 型）、抽血台、候诊椅等	83.213	详见采购需求	

5. 交货期：合同签订后 40 个日历日。
6. 本项目是否接受联合体投标：☐是 ☒否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☐本项目为非专门面向中小企业预留采购份额。

☒本项目为专门面向 ☐中小 ☒小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。

☐本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：无。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否接受分支机构参与投标：☐是 ☒否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■ 否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3 其他特定资格要求：

1) 近三年内（本项目招标截止期前）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目；

2) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一项目；

三、获取招标文件

1. 时间：2026 年 6 月 2 日至 2026 年 6 月 9 日，每天上午 9:00 至 11:00，下午 1:30 至 5:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：北京市政府采购电子交易平台

3. 方式：供应商持 CA 数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。

4. 售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026 年 6 月 23 日 13 点 30 分（北京时间）。

地点：项目采用远程电子开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密或供应商在开标地点使用 CA 认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策

1.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

1.2 政府采购节能产品、环境标志产品；

2. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南” — “操作指南” — “市场主体 CA 办理操作流程指引” / “电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南” — “操作指南” — “市场主体注册入库操作流程指引” 进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南” — “工具下载” — “招标采购系统文件驱动安装包” 下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南” — “工具下载” — “投标文件编制工具” 下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定时间内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

2.8 监督检查

采购单位监督管理联系人及电话：林英芬 010-62973150-6725。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：北京市上地医院

地 址：北京市海淀区农大南路树村西街甲六号

联 系 人：郭老师

联系方式：010-62973150 转 6789

2. 采购代理机构信息

名 称：中招国际招标有限公司

地 址：北京市海淀区学院南路 62 号院 1 号楼 6 层(601-615 室)、9 层(903-915 室)

联 系 人：王硕、沈子莫

电 话：010-62108136

3. 项目联系方式

联 系 人：王硕、沈子莫

电 话：010-62108136

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内容	
2.2	项目属性	项目属性： ☐ 服务 ☒ 货物	
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否	
2.4	核心产品	☐ 关于核心产品本项目__包不适用。 ☒ 本项目为非单一产品采购项目，核心产品分别为： 标包1：序号 2.3 病床； 标包2：序号 6.8 诊桌（L形）。	
3.1	现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。	
	开标前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。	
4.1	样品	投标样品递交： ☒ 不需要 ☐ 需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_____； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： ☐ 不需要 ☐ 需要 （3）样品递交要求：_____； （4）未中标人样品退还：_____； （5）中标人样品保管、封存及退还：_____； （6）其他要求（如有）：_____。	
5.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：	
		标的名称	中小企业划分标准所属行业
		标包1：病历车、医用推车、病床等	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
		标包2：诊桌（L型）、抽血台、候诊椅等	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）

条款号	条目	内容
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： ■ 无 □ 有，具体情形：_____。
12.1	投标保证金	标包1投标保证金金额：0.4万元； 标包2投标保证金金额：1.5万元； 投标保证金收受人信息： 如电汇或银行转账按照以下方式获取账户信息： （一）网上注册：登录中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn；以下简称“交易平台”）进行免费注册； （二）获取招标文件：经办人凭注册时的用户名、密码验证身份登录，进入中招联合电子招标采购平台在线免费购买招标文件（可选择电汇或者现金方式支付0元标书款，无需缴纳平台服务费） （三）保证金账号获取：招标文件购买完成后进入“缴纳保证金”功能模块，填写相关信息后通过平台自动获取保证金收款账户信息。请投标人按此信息将保证金电汇或银行转账至指定账户。 *特别注意：该账号为虚拟账号，仅针对本投标人本项目分包有效，对于其他投标人、其他项目或分包无效。 中招国际招标有限公司委托中招联合信息股份有限公司及平安银行股份有限公司北京分行办理投标保证金收、退、转及结账、结算等相关业务。保证金办理相关问题请咨询中招联合（010-86397110）
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形： □ 无 ■ 有，具体情形： （1）投标有效期内投标人撤销投标文件的； （2）中标人不按规定与采购人签订合同的； （3）中标人不按规定提交履约保证金的； （4）中标人不按规定缴纳中标服务费； （5）存在的串通投标情形的； （6）存在向采购人、代理机构或评标专家行贿事实的。
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。
18.2	解密时间	解密时间：15 分钟
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■ 否 □ 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■ 得分且投标报价均相同的，以评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。如量化指标评审得分也相同

条款号	条目	内容
		的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。 ☐ 随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☒ 不允许 ☐ 允许，具体要求： (1) 可以分包履行的具体内容：____； (2) 允许分包的金额或者比例：____； (3) 其他要求：_____。
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
26.1.1	询问	询问送达形式： 口头询问：请致电 010-62108212、8041 书面询问：请将书面文件递交至：中招国际招标有限公司 906C 室
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门：中招国际招标有限公司综合发展部； 联系电话：010-62108212、010-62108058； 通讯地址：北京市海淀区学院南路 62 号院中关村资本大厦。
27	代理费	收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准：参照原国家计委计价格【2002】1980 号文和国家发改委发改办价格【2003】857 号文的计算方法收取； 缴纳时间：领取中标通知书的同时。

投标人须知

一 说明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
- 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

- 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
- 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
- 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
- 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

- 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
- 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

- 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
- 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.3.1 中小企业定义：

5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工

单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产

品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1 至 8 级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.4 政府采购节能产品、环境标志产品

5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.5 正版软件

5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6 网络安全专用产品

5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.8 采购需求标准

5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购

需求标准建设,财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准,本项目如涉及,则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

- 6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用,无论投标的结果如何,采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

- 7.1 招标文件包括以下部分:

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

- 7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性,并对招标文件做出实质性响应,否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的,将在原公告发布媒体上发布更正公告,并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
- 8.2 上述书面通知,按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出,因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的,采购人或采购代理机构不承担责任。
- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分,并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,将在投标截止时间至少 15 日前,以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人;

不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

- 16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

- 17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
- 17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
- 18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。
- 18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
- 18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
- 18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

- 19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

- 20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
- 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问

题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标

人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、

具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	具有独立承担民事责任的能力	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件的电子件或电子证照，加盖投标人公章。
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网(www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn)；截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	/
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》	/
2-1-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	格式见《投标文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	/
3-1	本项目对于联合体的要求	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。	提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》 “1-2 投标人资格声明书”

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。	提供证明文件的电子件或电子证照
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查,以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容,对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查,并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的,投标无效。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书;
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标;
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价;
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外);
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的;
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的;
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的;
8	拟分包情况说明(如有)	如本项目(包)非因“落实政府采购政策”亦允许分包,且供应商拟进行分包时,必须提供;否则无须提供;
9	分包其他要求(如有)	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定; 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件(如有);
10	报价的修正(如有)	不涉及报价修正,或投标文件报价出现前后不一致时,投标人对修正后的报价予以确认;(如有)
11	进口产品(如有)	招标文件不接受进口产品投标的内容时,投标人所投产品不含进口产品;

12	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2) 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。
13	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
14	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
15	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
16	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 异常低价处理

2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50% 的，即 $\text{投标（响应）报价} < \text{全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值} \times \underline{50\%}$ ；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50% 的，即 $\text{投标（响应）报价} < \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价} \times \underline{50\%}$ ；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即 $\text{投标（响应）报价} < \text{采购项目最高限价} \times \underline{45\%}$ ；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为**无效投标（响应）**处理。
- 2.2.4 上述投标（响应）报价指按照本章 2.4 修正后的报价。
- 2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。
- 2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
- 2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
- ☐有，具体规定为：_____
- ☒无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。
- 2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
- 2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。
- 2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格

参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价

格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/。

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐三名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

标包一：

评审类型	评审内容	分值	评审标准	备注
价格部分 (30分)	投标报价	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 分值。	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。
商务部分 (8分)	类似项目业绩	5	根据投标人2023年1月1日至今完成医院的类似项目业绩（每个业绩证明需提供合同复印件（至少包含合同首页、内容页、签字盖章页），以合同签订时间为准，证明材料作为评审依据）：每提供一份有效业绩证明得0.5分，满分为5分。	
	环保认证	1	投标人（或所投产品制造商）具有有效期内的中国绿色产品认证证书（认证范围覆盖木家具、软体家具、金属家具），得1分；无则0分。 注： 1、以上认证需由国家认监委批准的认可机构发放，证书有效期内。 2、提供证书扫描件+全国认证认可公共服务平台查询截图，加盖投标人公章。	
	质保期	1	要求最低质保期基础上，增加1年质保期得0.5分，最高得1分。	
	节能、环保产品	1	关于投标人所投标产品获得相关节能、环保认证情况。 除政府强制采购的节能产品外： （1）节能产品：投标人所投产品具有由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分，否则不得分。 （2）环保产品：投标人所投产品具有由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志认证证书的，得0.5分，否则不得分。 注：投标人需提供认证证书复印件（对应产品型号，加盖公章），否则不予承认。	
技术部分 (62分)	性能指标符合性	17	投标产品完全满足或优于招标文件采购需求中的技术参数及要求的得17分： 1、每有一项▲条款负偏离的，扣2分，分值扣完为止。 2、每有一项#条款负偏离的，扣1分，分值扣完为止。	

			3、每有一项一般条款负偏离的扣 0.2 分，分值扣完为止。 注： 1、▲条款投标人须提供具有 CMA 标识的检验检测报告复印件予以佐证，若招标文件第六章技术参数要求其他证明文件的，以技术要求中的为准，否则不予认定。 2、#条款须提供相应实物图片，若招标文件第六章技术参数要求其他证明文件的，以技术要求中的为准，否则不予认定。 3、一般条款以投标人提供的技术偏离表应答情况作为评审依据。	
	项目实施方案和重难点	13	项目实施方案和重难点分析，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施，重点难点问题分析准确到位： 1、有专门针对本项目的实施方案和重难点，逻辑清晰，方案合理、措施得当，内容全面，完全满足采购需求，得 13 分； 2、针对本项目的实施方案和重难点能满足采购需求，逻辑较清晰，方案内容较完善，得 9 分； 3、针对本项目的实施方案和重难点能满足采购需求，方案内容基本满足需求，得 5 分； 4、实施方案和重难点内容片面、内容有缺失，没有结合具体情况编制具有针对性的质量管理体系与措施，得 1 分； 5、未提供的，不得分。	
	运输与安装调试方案	8	根据投标人提供的运输与安装调试方案是否完整、有效、严密进行评分： 1、提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得 8 分； 2、提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得 5 分； 3、方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得 2 分； 4、未提供得 0 分。	
	验收方案	8	根据投标人提供的验收方案是否完整、合理、有效，能否真实体现产品合格情况进行评分： 1、提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得 8 分； 2、提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得 5 分； 3、方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得 2 分； 4、未提供得 0 分。	
	质量保证	8	质量保证体系是否完备周全，并具有针对性应对措施，后续服务保障体系是否健全，与招标人日常配合是否能高效落实，视质量保证及后续服务情况进行评分： 1、质量保证内容均进行详细阐述且满足采购需	

			求，得 8 分； 2、提供质量保证内容但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得 5 分； 3、质量保证内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得 2 分； 4、未提供得 0 分。	
	售后服务 1	4	根据投标人承诺的售后响应时间及售后服务承诺、售后服务人员及工具配备情况的科学性、合理性、可行性进行评分： 1、提供内容均进行详细阐述且满足采购需求，得 4 分； 2、提供相关内容但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得 2 分； 3、提供内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得 1 分； 4、未提供得 0 分。	
	售后服务 2	4	根据投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否完整、有效、满足采购需求进行评分： 1、提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得 4 分； 2、提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得 2 分； 3、方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得 1 分； 4、未提供得 0 分。	
合计		100 分		

标包二：

评审类型	评审内容	分值	评审标准	备注
价格部分 (30分)	投标报价	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 分值。	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。
商务部分 (8分)	类似项目业绩	5	根据投标人 2023 年 1 月 1 日至今完成医院的类似项目业绩（每个业绩证明需提供合同复印件（至少包含合同首页、内容页、签字盖章页），以合同签订时间为准，证明材料作为评审依据）：每提供一份有效业绩证明得 0.5 分，满分为 5 分。	
	环保认证	1	投标人（或所投产品制造商）具有有效期内的中国绿色产品认证证书（认证范围覆盖木家具、软体家具、金属家具），得 1 分；无则 0 分。 注： 1、以上认证需由国家认监委批准的认可机构发放，证书有效期内。 2、提供证书扫描件+全国认证认可信息公共服务平台查询截图，加盖投标人公章。	
	质保期	1	要求最低质保期基础上，增加 1 年质保期得 0.5 分，最高得 1 分。	
	节能、环保产品	1	关于投标人所投标产品获得相关节能、环保认证情况。 除政府强制采购的节能产品外： （1）节能产品：投标人所投产品具有由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得 0.5 分，否则不得分。 （2）环保产品：投标人所投产品具有由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志认证证书的，得 0.5 分，否则不得分。 注：投标人需提供认证证书复印件（对应产品型号，加盖公章），否则不予承认。	
技术部分 (62分)	性能指标符合性	18	投标产品完全满足或优于招标文件采购需求中的技术参数及要求的得 18 分： 1、每有一项▲条款负偏离的，扣 2 分，分值扣完为止。 2、每有一项#条款负偏离的，扣 1 分，分值扣完为止。 3、每有一项一般条款负偏离的扣 0.2 分，分值扣	

			完为止。 注： 1、▲条款投标人须提供具有 CMA 标识的检验检测报告复印件予以佐证，若招标文件第六章技术参数要求其他证明文件的，以技术要求中的为准，否则不予认定。 2、#条款须提供相应实物图片，若招标文件第六章技术参数要求其他证明文件的，以技术要求中的为准，否则不予认定。 3、一般条款以投标提供的技术偏离表应答情况作为评审依据。	
	项目实施方案和重难点	15	项目实施方案和重难点分析，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施，重点难点问题分析准确到位： 1、有专门针对本项目的实施方案和重难点，逻辑清晰，方案合理、措施得当，内容全面，完全满足采购需求，得 15 分； 2、针对本项目的实施方案和重难点能满足采购需求，逻辑较清晰，方案内容较完善，得 11 分； 3、针对本项目的实施方案和重难点能满足采购需求，方案内容基本满足需求，得 7 分； 4、实施方案和重难点内容片面、内容有缺失，没有结合具体情况编制具有针对性的质量管理体系与措施，得 3 分； 5、未提供的，不得分。 注：目前医院装修已完成并投入使用，投标人需考虑院方购入家具后与现有环境的匹配，比如：针对第五章标包二序号 12.7 候诊椅的（定制、造型）技术要求，结合医院装修风格设计整体造型，摆放位置及候诊椅造型等建议。	
	运输与安装调试方案	7	根据投标人提供的运输与安装调试方案是否完整、合理、严密进行评分： 1、提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得 7 分； 2、提供方案内容均进行较详细阐述且满足采购需求，得 4 分； 3、提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得 3 分； 4、方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得 1 分； 5、未提供得 0 分。	
	验收方案	7	根据投标人提供的验收方案是否完整、合理、有效，能否真实体现产品合格情况进行评分： 1、提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得 7 分； 2、提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得 4 分； 3、方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得 1 分； 4、未提供得 0 分。	

	质量 保证	7	质量保证体系是否完备周全，并具有针对性应对措施，后续服务保障体系是否健全，与招标人日常配合是否能高效落实，视质量保证及后续服务情况进行评分： 1、质量保证内容均进行详细阐述且满足采购需求，得 7 分； 2、提供质量保证内容但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得 4 分； 3、质量保证内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得 1 分； 4、未提供得 0 分。	
	售后 服务 1	4	根据投标人承诺的售后响应时间及售后服务承诺、售后服务人员及工具配备情况的科学性、合理性、可行性进行评分： 1、提供内容均进行详细阐述且满足采购需求，得 4 分； 2、提供相关内容但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得 2 分； 3、提供内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得 1 分； 4、未提供得 0 分。	
	售后 服务 2	4	根据投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否完整、有效、满足采购需求进行评分： 1、提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得 4 分； 2、提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得 2 分； 3、方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得 1 分； 4、未提供得 0 分。	
合计		100 分		

第五章 采购需求

一、货物需求一览表

标包号	标的名称	数量	是否允许进口	交货期	质保期	交货地点
1 标包	病历车、医用推车、病床等	详见采购需求	否	合同签订后 40 个日历日。	保质期不少于 6 年。	北京市海淀区农大南路 88 号
2 标包	诊桌（L 型）、抽血台、候诊椅等	详见采购需求	否			

二、采购明细

标包一：

类别	序号	标的名称	最高限价 单价 (元)	数量	单位	备注	最高限价 分项 (元)	标包一 小计 (元)
一、 医用 推车 类	1.1	病历车 (50 格)	1800	1	辆	护士站 730×400× 1040mm	1800	249880
	1.2	医用推车 (牙科专 用, 多层 多格)	4500	3	辆	L650mm*W480mm*H950mm	13500	
	1.3	移动平车 (转运 床)	6300	2	辆	1960×670×590-860mm	12600	
	1.4	治疗车 (输液 车)	4500	4	辆	护士工作需要. 输液 750×560×1065mm	18000	
二、 其他 床类	2.1	按摩床 (定制 1)	1250	2	张	床体长 190cm, 宽 60cm, 高 60cm。呼吸 孔直径 12cm, 距离床 头 6cm; 整体海绵厚度 加厚。	2500	
	2.2	按摩床 (定制 2)	1250	6	张	床体长 190cm, 宽 70cm, 高 65cm。呼吸 孔直径 12cm, 距离床 头 6cm; 整体海绵厚度 加厚。	7500	
	2.3	病床	3600	3	张	2180×990×500mm	10800	
	2.4	妇科检查 床	10500	2	张	定制	21000	
	2.5	诊床	1250	18	张	1900*600*650	22500	
三、 其他 柜类	3.1	床头柜 (定制、 带仪器 架、不带 轮子)	540	52	件	定制仪器架。规格: 475mm (长) ×475mm (宽) ×765mm (高) 架子 30 总体高度 133,	28080	
	3.2	器械柜	1800	2	件	/	3600	
	3.3	无菌柜	1800	4	件	治疗室	7200	
四、 其他 椅类	4.1	口腔科护 士椅 (牙 科专用、 四手操 作)	2700	4	把	/	10800	

	4.2	陪护椅 (病房)	900	50	把	/	45000	
五、 其他 桌类	5.1	床旁餐桌	900	50	张	/	45000	

标包二：

类别	序号	标的名称	最高限价 单价 (元)	数量	单位	备注	最高限价 分项 (元)	标包二 小计 (元)
六、 桌类	6.1	餐桌带推拉柜及顶柜（定制）	1800	2	套	1. 外形尺寸（长宽高） 2450W*550D*2200H*1组 外形尺寸（长宽高） 2200*550D*2200H*1组	3600	832130
	6.2	雾化室桌子（含椅子）	1800	5	套	长 780 宽 550 高 1210mm，根据科室需求进行定制	9000	
	6.3	定制桌子 1	1350	29	套	约 1200*600*750mm	39150	
				2	套	约 1200*600*750mm（根据吊柜风格匹配）	2700	
				7	套	约 1200*600*750mm（共计 7 张配 10 个推柜）分别为 医废间 7 张：（长 1.0 米 2 张配 3 个推柜 1.1 米 1 张 配 1 推柜）（ 1.2 米 2 张，配 2 个推柜）（2.05 米/张共 2 张 配 4 个推柜）	9450	
	6.4	定制桌子 2	1800	2	套	诊桌不要副台（心电图室） 1400*600*750mm	3600	
				13	套	诊桌不要副台、增加抽屉数 1400*600*750mm	23400	
	6.5	候诊区圆桌	900	5	件	700*700*750mm	4500	
	6.6	会议桌(定制)	2700	1	件	3000W*800D*750H	2700	
	6.7	拍片室桌子（定制、异型弯弧型）	2700	1	件	1200*880*750mm	2700	
	6.8	诊桌（L型）	2700	6	套	L 型 1200*1300*850mm	16200	
			2700	29	套	L 型 1400*1300*850mm	78300	
7.1	方凳	200	14	件	(空白)	2800		

七、 凳类	7.2	圆凳（不带轮）	280	23	件	手术间等	6440
	7.3	圆凳（带轮、可升降）	350	46	件	办公室	16100
八、 柜类	8.1	24 门储物柜	900	1	件	900*350*1800mm	900
	8.2	9 门柜（含顶柜）	1100	2	件	900*500*2250mm	2200
	8.3	摆药柜（定制）	2700	1	件	（120cm*60cm*5 层、带灯带抽拉板）	2700
	8.4	保险柜（15 门（定制）	4050	1	件	90-135×40-45×160-170 不超过 100 公斤	4050
	8.5	抽屉柜（四层）	500	8	件	420*420*700mm	4000
	8.6	抽血台（定制）配储物柜	1800	1	套	采血桌长 1200，宽 30，高 100（台子有挡板 台面人造石）配储存柜长 460 宽 500 高 2900（分 7 层）	1800
		抽血台（定制）配推柜	1800	1	套	采血桌：90*50，高 75cm 配推柜 1 个	1800
	8.7	储物柜（双门）1（定制与其他相符）	1800	1	件	880*550*2800，双人病房	1800
	8.8	储物柜（双门）2（定制与其他相符）	2700	2	件	900*550*2200，单间病房	5400
	8.9	治疗室工作台 1（定制）	4500	1	件	2000W*550D*350D2*2200H	4500
	8.10	治疗室工作台 2（定制）	4500	2	件	定制尺寸 1. 长 2400 宽 450（吊柜 300）高 2200（治疗室）；尺寸 2：长 1800 宽 500（吊柜 300）高 2200	9000
				2	件	定制尺寸,约 2000W*600D*350D2*2200H	9000
	8.11	多格柜（储物柜）（定制 1）	2500	1	件	医护就餐区储物柜：1900*350*2000	2500
	8.12	多格柜（吊柜、）（定制）	2700	1	件	吊柜 1：尺寸调整为：吊柜 1 长 2060 宽 365 高 600）及 490*500*2600（6 层）	2700
	8.13	多格柜（吊柜、）（定制 2）	2250	1	件	医生办公室吊柜 2：调整为医废暂存间 尺寸调整为：吊柜 2 长 1800 宽 350 高 600）	2250

	8.14	防爆柜（4加仑）	1650	4	件	430*430*560mm（4加仑）	6600
	8.15	更衣柜（二/三门、定制）（含顶柜）	1250	9	套	约 900*500*2250，尺寸结合房间定制。	11250
	8.16	更衣柜（三门）带顶柜	1250	8	套	900*500*2250	10000
	8.17	更衣柜（四门）带顶柜	1250	17	套	900*500*2250	21250
	8.18	更衣柜（四门、储物）	1250	3	套	装被服 900*500*2250	3750
	8.19	柜子（定制）	3200	1	件	1660*550*2200mm，VIP 病房	3200
	8.20	库房储物柜（定制、六层）四门	1800	1	件	1000W*500D*2200H	1800
	8.21	拍片室立柜（定制、柜门到顶、增加层板）	3150	1	件	670*550*2950（6层）	3150
	8.22	输液台（定制）	1800	1	套	外形尺寸（长宽高）：定制 约桌：135*50cm，高 75cm，左侧带 3 抽固定柜，中间配键盘架，右侧 3 抽活动推柜 1 个	1800
	8.23	推柜	480	8	件	414W*519D*640H。	3840
	8.24	鞋柜（定制 20-24 门）	2700	2	件	门口换鞋 1200*350*2000（单独门长、宽、深 260*320*450 双层）	5400
	8.25	鞋柜-不锈钢长条鞋柜凳	1450	2	件	鞋柜凳：1600*350*400	2900
	8.26	药品柜（定制）	1250	31	件	药品柜（110cm*46cm*高 220*7 层（离地 10cm）	38750
				3	件	药品柜（120cm*46cm*高 220*7 层（离地 10cm）	3750
				10	件	药品柜（90cm*46cm 常规款（离地 10cm）	12500
	8.27	阴凉柜	4200	2	件	1200*650*1900mm	8400
	8.28	治疗柜（开放式定制）	900	5	件	600*350*1200mm 下 3 层置物层，带上沿	4500
九、架类	9.1	隔潮垫	202	5	件	（空白）	1010
	9.2	货架（带帘子）	1250	3	件	1400*500*2000	3750

	9.3	货架（定制）（开放式货架7层可抽拉，专用）	4350	5	件	开放式货架7层可抽拉、每层间距20cm、离地10cm、带格，隔板可拆卸） W1200*D460*2000mm*7层	21750
	9.4	货架+帘子（定制1）	1250	2	件	库房： 1500W*500D*2000H	2500
	9.5	货架+帘子（定制3）	1250	1	件	谈话间：长1790宽500高24004层）	1250
	9.6	货架+帘子（定制4）	1250	2	件	被服间： 1400W*500*2000H	2500
	9.7	货架+帘子（定制5）	1250	1	件	被服间： 1600W*500*2000H	1250
	9.8	货架+帘子（定制6）	1250	1	件	库房： 2000W*500D*2000H	1250
	9.9	货架+帘子（定制2）	1250	1	件	仪器间 1200W*500D*2000H	1250
	9.10	库房储物架	1250	1	件	1950W*450D*2200H	1250
	9.11	铁货架（定制）	1200	12	件	定制150cm*50cm*高220*7层（离地10cm）	14400
十、其他沙发类	10.1	折叠沙发	1200	1	件	打开前宽是0.8米，高是0.92米，净深是0.9米。打开后总长2.03米。	1200
十一、台类	11.1	分诊台（定制）	5400	1	件	1200W*600D*750H-1100H（含固定三抽柜）	5400
十二、椅类	12.1	2人位等候椅（长条墩）	900	1	件	医用皮	900
	12.2	吧台椅（高脚）	450	5	件	医用皮	2250
	12.3	实验室用椅（实验室用）	720	19	件	医用皮	13680
	12.4	病人椅	450	80	件	490*500*800	36000
	12.5	候诊区沙发或座椅	900	18	座位	540W*600D*840H 医用皮	16200
	12.6	候诊椅	980	27	座位	1780*655*860	26460
	12.7	候诊椅（定制、造型）	1000	100	座位	样式	100000
	12.8	护士椅	500	44	件		22000
	12.9	输液椅（可躺）（加宽）	3250	8	件	外形尺寸（长宽高）1040*670*970CM（含输液杆），可定制造型	26000

	12.10	医生椅	1050	92	件	医用皮	96600	
	12.11	椅子	380	40	件	可叠	15200	

注：投标分项单价不能超过上述表格中“最高限价单价”金额，否则投标无效。

二、技术需求

注：

- 1、本章节★号条款为实质性条款，不满足将被否决。投标人须提供相应实物图片予以佐证，若招标文件第五章采购需求要求其他证明文件的，以采购需求要求中的为准，否则不予认定。
- 2、本章节▲条款为关键条款，不满足将扣分，投标人须提供具有 CMA 标识的检验检测报告复印件予以佐证，若招标文件第五章采购需求中要求其他证明文件的，以采购需求要求中的为准，以否则不予认定。
- 3、本章节#条款投标人须提供相应实物图片，若招标文件第五章采购需求要求其他证明文件的，以采购需求要求中的为准，否则不予认定。
- 4、本章节除★、▲、#号条款外的条款为一般条款，不满足将扣分。

一、商务需求

1. 供应商负责所有产品运输安装费用，配合医院时间完成配送至科室（个别科室周末或晚上），配合将原有家具搬到院内指定地点，过程中注意保护环境，避免造成地板划伤等，如造成损坏予以赔偿。
2. 招标后与医院再次进行尺寸复测，提供中标产品样品，与院方确认款式，最终以确认为准。
3. 招标产品颜色应多色可选，与医院风格保持一致，招标后由院方确认颜色。
4. 所有种类单价不能超过控制单价，招标后需求数量如有调整，按招标单价实施，配合医院签署补充协议，并实施。
5. 质保期不少于 6 年

二、技术需求（标包一）

（一）医用推车类

1.1病历车（50格）



- 1、外形尺寸（长宽高）： $\geq 730 \times 400 \times 1040\text{mm}$
- 2、主体采用优质的 ABS 材料，立柱内包铝合金。
- 3、两排共 50 格，带数字标签，两侧挡板可锁闭。挡板铝合金材质。
- 4、顶部配有两个 ABS 抽屉。采用高级静音滑道。
- 5、四个直径为 100mm 的耐磨静音脚轮，其中两只带刹车。
- 6、一侧带不锈钢推手。

1.2医用推车（牙科专用，多层多格）



- 1、外形尺寸（长宽高）： $\geq L650\text{mm} \times W480\text{mm} \times H950\text{mm}$
- 2、主体材质: 铝合金型材立柱, 表面喷砂电白工艺处理。
- 3、台面材质: 采用高级 ABS 工程塑料, 采用专业模具一次注塑成型; 内添加抗菌树脂, 具有抗菌性能（提供第三方检测机构出具的 ABS 抗菌检测报告复印件）。
- 4、侧板背板材质: 铝塑复合板拼装。
- 5、抽屉材质: 铝合金型材、ABS 模具连接件和铝塑复合板组装抽屉, 配置优质不锈钢拉手, 抽屉内配有 PC 材质透明隔板, 大小可调。

6、底轮:底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮,直径 125mm,带刹车。

#7、防撞功能:车体四周带防撞轮。(提供实物图片证明)

8、滑轨:选用自回弹式优质静音伸缩三节静音滑轨,推拉次数 ≥ 5 万次,内设滚珠结构,推拉自如,带自锁功能

9、配置:抽屉 5 个、污物桶 2 个、手消挂篮 1 个、抽拉式副工作台 1 个(宽度 ≥ 50 mm)。

1.3 移动平车(转运床)



外形尺寸: 1960 $\times$ 670 $\times$ 590-860mm

1、平车主要框架采用优质冷轧型钢焊接而成。表面静电粉末喷涂,所用粉末抗菌率 $\geq 99\%$,环保卫生安全。喷涂表面金属喷漆(塑)涂层硬度,涂层厚度均要达到标准。(提供第三方检测机构出具的“粉末抗菌率 $\geq 99\%$ (检测依据 GB/T21866-2008)”、“涂层厚度平均值 ≥ 97 (检测依据 GB/T13452.2-2008)”检验(检测)报告复印件)

2、平车面及护栏采用 HDPE 材料一次吹塑成型。护栏一侧 1 片。具有抗菌、防霉、防火、环保性能(提供第三方检测机构出具的原材料检测报告复印件)。

3、平车面分体设计,背部可在 0-80 度体位上任意调节,选用液压助力弹簧做支撑力源,操作方便。

4、钢制底架由矩形管焊接,外罩 ABS 防护罩,美观大方。

5、平车高度在可调高度范围内任意调整。

6、高度调节采用丝杠传动:不锈钢材质摇把,使用寿命长。传动部分伸缩摇杆为不锈钢材质,钢制万向节,丝杠采用 45#钢双丝挤压成型,有过盈保护、双向限位功能,摇动灵活,无噪音。具有 ABS 防尘罩。

7、脚轮：

- ①采用国际先进的中控刹车系统，直径 150mm 中控脚轮，稳定可靠。
- ②中控脚轮内镶双轴承，耐磨，静音，防缠绕，制动可靠。
- ③脚轮核心材料选用高强度铝合金材料，强度高，耐腐蚀，脚轮外包采用聚醚 PU 材料，静音，减震，耐磨损，耐腐蚀性溶液。
- ④转动部分，采用精密轴承组，旋转灵活平稳。
- ⑤制动系统：病床两侧脚踏式同步制动臂，采用全金属结构，结构紧凑，制动可靠。

8、车体下部带有定向轮装置，移动时使用此轮可利于掌握方向。在长距离转运病人时减轻护士的劳动量，减少劳动单位。

9、车体四周带防撞轮，可充分保护车体安全。

10、整车安全载荷 $\geq 240\text{kg}$ 。

11、配置不锈钢输液架插孔 2 个。

12、配不锈钢伸缩式输液架 1 根。

13、配氧气瓶支架 1 个。

14、配床垫 1 张

15、配绑带 2 副。

1.4治疗车（输液车）



- 1、外形尺寸（长宽高）： $\geq 750 \times 560 \times 1065\text{mm}$
- 2、ABS 模具成型台面，成凹字形；
- 3、侧板背板选用 ABS 材质拼；

4、两个钢制抽屉，选用三节静音滑轨，带自吸功能。

5、抽屉采用中控锁。

6、带不锈钢双排输液挂钩架，每排 ≥ 5 个挂钩。

7、四只 $\Phi 125\text{mm}$ 静音防缠绕脚轮，单独制动；

8、底部四角带防撞轮。

9、标准配置：

1) 垃圾桶 2 个

2) 副台面 1 个

3) 桌面垫 1 个

4) 钢制抽屉 2 个

5) 中控锁 1 套

6) 脚轮 4 个

7) 防撞轮 4 个

8) 车把 1 个

9) 药盒 2 套

10) 输液挂钩架 1 套

（二）其他床类

2.1按摩床（定制1）

- 1、外形尺寸（长宽高）：长 190cm，宽 60cm，高 60cm
- 2、床架采用优质冷轧型钢焊接而成，钢材规格：30×60mm，厚度 1.1mm，表面静电粉末喷涂，抗老化、不生锈。
- 3、配有圆形头孔，呼吸孔直径 12cm，距离床头 6cm，床底带有储物架。
- 4、床面采用采用优质国产医用皮，耐酒精、耐 84 消毒液，抗菌、耐用、耐化学腐蚀。内包加厚高密度海绵，使用不变形。
- 5、床面采用包边方式，内衬木板，整体无缝隙、无死角，便于清洗。
- 6、床脚带有防滑垫。
- 7、床底部配有柜子两个，抽屉两个。
- 8、多色可选

2.2按摩床（定制2）



- 1、外形尺寸（长宽高）：长 190cm，宽 70cm，高 65cm
- 2、床架采用优质冷轧型钢焊接而成，钢材规格：30×60mm，厚度 1.2mm，表面静电粉末喷涂，抗老化、不生锈。
- 3、配有圆形头孔，呼吸孔直径 12cm，距离床头 6cm，床底带有储物架。
- 4、床面采用采用优质国产医用皮，耐酒精、耐 84 消毒液，抗菌、耐用、耐化学腐蚀。内包加厚高密度海绵，使用不变形。
- 5、床面采用包边方式，内衬木板，整体无缝隙、无死角，便于清洗。
- 6、床脚带有防滑垫。

7、床底部配有双开门柜子一个，抽屉两个。

8、多色可选

2.3病床



一、规格： $\geq 2180 \times 990 \times 500\text{mm}$

二、材质：

1、床架：

①钢管焊接而成，上床架规格： $\geq 30 \times 50 \times 1.5\text{mm}$ 。下床架规格： $30 \times 60 \times 1.7\text{mm}$ 。

▲②钢管抗拉强度 $\geq 350\text{Mpa}$ （提供第三方检测机构依据 GB/T228.1-2010 出具的带有 CMA\CNAS 标志的检验报告）

2、床头床尾：

①采用 PE 工程塑料一次吹塑成型。中部装饰面板颜色可选。四周带防撞轮和防撞护角。

设有锁定开关，开关扳手采用 ABS 高强度工程塑料注塑成型。床尾外侧配床头牌。床尾板高度： $\geq 505\text{mm}$ ，床头板高度： $\geq 550\text{mm}$ 。

▲②PE 原料中邻苯二甲酸酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二异癸脂含量符合 GB/T22048-2015 要求（提供带有 CMA、CNAS 标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。

3、护栏：采用 PE 材料吹塑成型工艺制造。结构件采用压铸铝合金、异型钢管、优质碳素结构钢冷轧钢板精密加工成形制造，螺栓紧固安装。

4、床面

①床面：采用优质冷轧钢板，数控冲床一次冲压成型工艺，带圆形透气孔（孔径 $\geq \phi 22\text{mm}$ ）。

冷轧钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。折弯处采用数控折弯机加工制作。

②支撑管采用规格为 $20 \times 30 \times 1.5\text{mm}$ 的钢管焊接而成。

#③床板可拆卸(提供实物图片)。

▲④冷轧钢板吸收能量 $\geq 140\text{KV2(J)}$ （提供第三方检测机构依据 GB/T229-2007 出具的带有 CMA\CNAS 标志的检验报告）

▲⑤冷轧钢板抗拉强度 $\geq 340\text{Mpa}$ （提供第三方检测机构出具的带有 CMA\CNAS 标志的符合 GB/T228.1-2010 的检验报告）

⑥台面采用 ABS 钢塑结合链接件（内嵌件厚度 $\geq 2\text{mm}$ ），配直径 8mm 轴位螺栓栓接，采用锁紧螺母固定（提供实物彩图）。

5、摇把：采用 ABS 工程塑料一次成型，内置钢芯。

①摇把静载拉力 $\geq 90\text{kg}$ （提供第三方检测机构出具的检验报告）。

（三）、功能配置：

1、整床调节功能：背部升降范围 $\geq 0-70^\circ$ ，腿部升降范围 $\geq 0-25^\circ$ 。

2、传动系统：伸缩结构为不锈钢管材配合双向导套设计，全钢制万向节，轴位结构为双向压力轴承，丝杆为 45#钢双螺纹 2.5mm 梯形设计，具有双向过盈保护功能。丝杠使用寿命 ≥ 10 万次（提供第三方检测机构出具的丝杠中性盐雾试验（ $\geq 168\text{h}$ ），双向过盈保护装置及使用寿命的检测报告复印件）

3、护栏：

①一侧长短两片。长护栏规格： $\geq 940 \times 340 \times 43 \text{ mm}$ ，短护栏规格： $\geq 770 \times 340 \times 43 \text{ mm}$ 。

②两片护栏间间隙：放平时 $\leq 130\text{mm}$ ，靠背升起时 $\leq 60\text{mm}$ 。

③带助力气弹簧。

④带有弯型角度指示器，可显示靠背升起角度。

⑤护栏升起后距床面高度： $\geq 360\text{mm}$

4、护栏及床头尾板封闭开口的缝隙 $< 120\text{mm}$ ；护栏与床头尾板间隙： 110mm 。

5、床体四角预留输液架插孔，内镶钢制套管。床体两侧各有两个钢制引流挂钩。

6、脚轮：①四轮采用直径为 125mm 的聚氨酯中控轮

#②制动系统：病床采用中间刹车方式，刹车踏板为高强度工程塑料内包钢管（提供实物分解图）。

7、整床安全载荷 $\geq 240\text{KG}$ 。

8、配床 垫：

①床垫的功能与病床相辅相成，卫生环保，无跳蚤、臭虫等虫类及虫卵。

②布料采用新型牛筋布

③内置 4 公分密度为 $\geq 35\#$ 高弹硬质海绵。 ≥ 4 公分天然海南椰丝。

④床垫配有拉链。

⑤床罩无皮肤致敏现象（提供依据 GB/T 16886.10-2017/ISO 10993-10:2010《医疗器械生物学评价 第 10 部分：刺激与皮肤致敏试验》出具的第三方检测报告）。

（四）、生产工艺：

1、管材下料：采用激光切割机下料，有效保证工件的精确度。

2、采用焊接机器人集群焊接。

3、碳钢表面处理：

①静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、二度磷化等处理，再进行静电粉末喷涂。（提供病床生产厂家喷涂设备采购发票复印件）

▲②所用粉末抗菌率 $\geq 99\%$ ，环保。（提供带有 CMA、CNAS 标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件，菌种 ≥ 6 种，环保检测项目 ≥ 8 项）。

2.4妇科检查床



1. 床面尺寸：全长： $\geq 1850\text{mm}$ ；

台宽： $\geq 650\text{mm}$ ；

高度： $\geq 700\text{mm}$ ，（可定做）

调节范围：背板上折 $\geq 60^\circ$

踏脚凳尺寸：长 400mm；宽 520mm；高 200mm.

2. 本床由台面、箱式底座、辅助台、搁脚架和可移动抽屉组成。侧面抽屉有 3 个，前面抽屉有 2 个。
3. 该辅助台为隐藏式，方便处理分娩中的各种问题，操作简单方便，适用于任何方式的分娩；
4. 检查床带有隐藏式抽屉，方便医护人员使用。操作简单，使用方便。
5. 床架采用优质碳钢制成。
6. 主要配套件采用环保型化学镀，耐磨抗腐蚀性更强。
7. 背板折转采用可控气弹簧控制，拉动气弹簧手柄即可实行背板的上折。
8. 床垫采用优质国产医用皮，耐酒精、耐 84 消毒液，无缝包皮制作，具有防羊水外泄、抗污、耐酸碱、防紫外线功能；
9. 最大病人承重 150kg.
10. 配置清单
床体 1 台、搁腿架 1 付、拉手 1 付、防水垫 1 件、脚蹬 1 付

2.5 诊床



- 1、外形尺寸（长宽高）：1900×600×650mm
- 2、床架采用优质冷轧型钢焊接而成，钢材规格：30×60mm，厚度 1.1mm，表面静电粉末喷涂，抗老化、不生锈。
- 3、床面采用采用优质国产医用皮，耐酒精、耐 84 消毒液，抗菌、耐用、耐化学腐蚀。内包加厚高密度海绵，使用不变形。
- 4、床面采用包边方式，内衬木板，整体无缝隙、无死角，便于清洗。

5、床腿采用矩形冷轧钢管，钢管尺寸：40×40×1.35mm，床脚带有防滑垫。

6、床底部配有柜子两个，抽屉两个。

（三）其他柜类

3.1床头柜（定制、带仪器架、不带轮）

1、外形尺寸：475mm（长）×475mm（宽）×765mm（高）；

2、设置一门，一屉、一柜、一餐板（抽屉式），以上部件及柜面采用高级工程塑料 ABS 一次注塑成型，表面光滑易清洁，桌面为内凹式，防止物品滑落。其他部位为冷轧钢板冲压成型，板厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ，静电喷塑喷涂。

3、柜内有隔板（注塑成型），柜体两侧分别带有不锈钢毛巾架。

4、底部四个支柱可调节高度。

5、门和抽屉带弧形扣手，方便开关、推拉。

6、必须配多功能仪器支架。支架总体高度 133mm。

①不用时支撑平台可下折，方便护理人员操作。

②使用时支撑平台升起，除了通过约束带固定监护仪器之外，还可作为桌台以便医护人员治疗操作。

★ 提供多功能仪器支架实物图片。

7、多色可选与装修风格保持一致

3.2 器械柜



- 1、规格：900×400×1750mm
- 2、主体采用 Q195 优质冷轧钢板焊接而成，板材厚度 1.0mm。表面打磨平整。表面经除锈、酸洗、磷化后静电粉末，具有坚固耐用，防腐蚀等特点。
- 3、两门设计。门带高强度（磨砂）玻璃，配高档锁具和拉手。
- 4、柜内带 4 层隔板，底部带两个抽屉。抽屉带锁。

3.3 无菌柜



- 1、规格：960×400×1750mm
- 2、采用 SUS304 不锈钢材料采用氩弧焊接而成。表面打磨平整。板厚 0.8mm
- 3、双开门，门镶嵌玻璃，内置五块不锈钢隔板，隔板高度可调。
- 4、门配高档锁具，门和柜体采用高档合页连接，稳固耐用。

（四）其他桌、椅类

4.1 口腔科护士椅（牙科专用、四手操作）



- 1、可升降调节：通过气动杆实现高度调节，适配不同身高的医护人员和操作场景；调节行程：椅位最低 510MM 最高 610MM
- 2、可 360° 旋转：底座可自由旋转，方便医护人员在诊疗中灵活调整位置。座垫尺寸：450MM。
- 3、可调节靠背：靠背可上下调节，适配不同身高的医护人员和操作场景；
- 4、材质与结构：
五星脚架：铝合金一体成型，坚固耐用，搭配静音万向轮，移动顺畅且不损伤地面。
- 5、座垫与扶手：采用 PU 环保皮包裹，内部为高密度海绵，防水耐磨、易清洁消毒，符合医疗环境的卫生要求。

4.2 陪护椅（病房）



- 1、外形尺寸： $\geq 1850 \times 650 \times 410-920 \text{mm}$
- 2、整体采用钢制框架焊接而成，主要规格有： $25 \times 50 \times 1.2 \text{mm}$ ， $30 \times 50 \times 1.2 \text{mm}$ ， $30 \times 30 \times 1.2 \text{mm}$ ，表面静电粉末喷涂。
- 3、坐面采用优质国产医用皮，耐酒精、耐 84 消毒液，抗菌耐消毒，内包海绵。革面耐油污，易清洁，海绵为高密度海绵，长久使用不变形。带木制衬板，增大承载力。
- 4、可折叠成坐椅形状，椅体固定，符合人体工程学原理。适于白天陪护病人，节省使用空间；带通用锁，座椅状态可锁定，方便医院管理。

- 6、可展开成一个小型的单人床，头部带枕，适于晚上休息。
- 7、带 6 个脚轮，方便折叠和移动，其中两个轮在侧面，防止使用时滑动。
8. 多个可选与装修风格保持一致。

（五）其他桌类

5.1 床旁餐桌



- 1、外形尺寸：920×455×745-1130mm
- 2、气弹簧控制升降，可在 745-1130mm 之间任意位置调节高度。
- 3、立柱采用铝合金型材，外形美观大方。其余采用优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂，抗老化不生锈。
- 4、餐桌面采用优质 PE 材料一次吹塑成型，表面光滑易清洁。带杯子和筷子凹槽，方便实用。
- 5、配置四个高级静音脚轮，推动灵活。
- 6、配置升降控制锁定开关，拔出钥匙时，可不用搬动升降开关直接进行上升操作，插入钥匙时，必须用升降开关才能控制上升操作。
- 7、安全载荷：70KG
- 8、功能：与病床配套使用，插入病床底部根据病人需要调节高度，方便患者就餐。医护人员也可作为记录台使用。

三、技术需求（标包二）

（六）桌类

6.1餐柜带推拉柜及顶柜（定制）



1. 外形尺寸（长宽高）2450W*550D*2200H*1 组

外形尺寸（长宽高） 2200*550D*2200H*1 组

2. 基材：采用 ENF 级浸渍胶膜纸饰面人造板，静曲强度、内结合强度、表面结合强度、握钉力、弹性模量符合国家相关产品要求。

3. 封边：与基材同色环保材料封边，封边条厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。

4. 配件及功能结构要求：

五金件：优质五金件。

柜体结构：整体定制柜体，造型门板，免拉手斜切设计，美观耐用，中间部分为吊柜+镂空区+底柜结构，层板加固，安装垂直水平精准，靠窗户边同材质同色加厚开放格，冰箱水机嵌入式定制柜体，预留散热风道，整体加灯带，具体工艺参照效果图

5. 颜色与装修风格保持一致颜色与装修风格保持一致

6.2雾化室桌子（含椅子）

1. 外形尺寸（长宽高） ，定制尺寸。预计：长 780 宽 550 高 1210mm，根据科室需求进行定制。

▲2. 材质：采用 ENF 级“整体包覆喷粉中密度纤维板”：1) 静曲强度 $\geq 40\text{MPa}$ ；2) 弹性模量 $\geq 4460\text{MPa}$ ；3) 内结合强度 $\geq 0.60\text{MPa}$ ；4) 24h 吸水厚度膨胀率 $\leq 0.5\%$ ；5) 表面胶合强度 $\geq 2\text{MPa}$ ；6) 耐光色牢度： >4 级，耐液性 ≥ 1 级，耐湿热 ≥ 1 级，耐干热 ≥ 1 级，附着力 ≥ 1 级，耐冷热温差：无鼓泡、裂缝和明显失光，耐磨性 ≥ 1 级，抗冲击 ≥ 2 级；7) 甲醛释放限量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ；8) 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出；9) 五氯苯酚未检出；10) 燃烧增长速率指数、火焰横向蔓延未到达试样长翼边

缘、600S 的总放热量、60S 内焰尖高度、60S 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均符合要求；

11) 抗细菌性能（不低于 9 种菌种）抑菌率 $\geq 90\%$ ；12) 防霉菌性能（不低于 9 种菌种）等级为 0 级

3. 封边：与基材同色环保材料封边，封边条厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。

4. 结构：金属桌架，钢管壁厚 1.5mm, 表面经去油除锈后喷塑处理；具有合理走线功能，结构稳固，隐蔽处封闭处理。

5. 五金配件：三节静音阻尼滑轨、锁具以及连接件，配 PU 脚轮、尼龙脚垫。

6.3定制桌子1



1. 外形尺寸（长宽高）计划尺寸 1200*600*750mm 后续根据场地测量进行调整（需求表格 综合病房医废间共计 7 张配 10 个推柜）（长 1.0 米 2 张配 3 个推柜 1.1 米 1 张 配 1 推柜）（1.2 米 2 张，配 2 个推柜）（2.05 米/张共 2 张 配 4 个推柜）（口腔科桌子 2 张根据柜子效果定制）其他科室结果情况复测后定制

▲2. 采用 ENF 级三聚氰胺饰面包花板：1) 静曲强度 $\geq 23.0\text{MPa}$ ；2) 弹性模量 $\geq 3300\text{MPa}$ ；3) 内结合强度 $\geq 1\text{MPa}$ ；4) 表面胶合强度 $\geq 2\text{MPa}$ ；5) 握螺钉力：板面 $\geq 1500\text{N}$ ，板边 $\geq 1200\text{N}$ ；6) 表面耐香烟灼烧 ≥ 5 级；7) 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ；8) 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；9) 五氯苯酚：未检出；10) 燃烧增长速率指数、火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘、600s 的总放热量、60s 内焰尖高度、60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均符合要求；11) 抗细菌性能（不低于 9 种菌种）抑菌率 $\geq 90\%$ ；12) 防霉菌性能（不低于 9 种菌种）等级为 0 级。

▲3. 封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条：1) 耐干热性：无龟裂无鼓泡；2) 耐磨性：磨 30r 后无露底现象；3) 耐开裂性(耐龟裂性) ≥ 1 级；4) 耐老化性：无开裂；5) 耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；4) 耐光色牢度(灰色样卡)： >4 级；5) 甲醛释放量未检出；6) 氯乙烯单体：未检出；7) 可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se：未检出；8) 邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）的总量：未检出；9) 多溴联苯(PBB)：未检

出；10) 多溴联苯醚(PBDE)：未检出。

▲4. 封边胶：采用优质热熔胶：1) 甲苯+乙苯+二甲苯：未检出；2) 总挥发性有机物未检出；3) 卤代烃未检出。1) 五金件：优质三节静音滑轨、铰链、优质锁具。

▲5. 阻尼导轨：采用优质阻尼导轨：1) 耐久性 80000 次无损坏；2) 乙酸盐雾试验连续喷雾 $\geq 700\text{h}$ ，耐腐蚀等级 ≥ 10 级；3) 中性盐雾试验连续喷雾 $\geq 700\text{h}$ ，耐腐蚀等级 ≥ 10 级；4) 铜盐加速乙酸盐雾试验连续喷雾 $\geq 700\text{h}$ ，耐腐蚀等级 ≥ 10 级。

6. 走线：考虑走线功能，带强弱电插电插座。

7. 结构：桌下三抽活动柜，主机托。

8. 桌架：采用门字形金属桌架，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ；所有金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理，钢木办公桌整体质量符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求，其中产品甲醛释放量：未检出，可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。

▲9. 钢木办公桌整体质量符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB28008-2024《家具结构安全技术规范》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T31762-2015《木质材料及其制品中苯酚释放量测定 小型释放舱法》标准要求，其中产品甲醛、苯、甲苯、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出，可迁移有害元素：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se) 均未检出。

10. 桌面颜色多色可选与装修风格保持一致。

6.4 定制桌子2



1. 外形计划尺寸（长宽高）1400*600*750mm（后续根据测量进行调整）
2. 采用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板：1）静曲强度 $\geq 23.0\text{MPa}$ ；2）弹性模量 $\geq 3300\text{MPa}$ ；3）内结合强度 $\geq 1\text{MPa}$ ；4）表面胶合强度 $\geq 2\text{MPa}$ ；5）握螺钉力：板面 $\geq 1500\text{N}$ ，板边 $\geq 1200\text{N}$ ；6）表面耐香烟灼烧 ≥ 5 级；7）甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ；8）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；9）五氯苯酚：未检出；10）燃烧增长速率指数、火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘、600s 的总放热量、60s 内焰尖高度、60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均符合要求；11）抗细菌性能（不低于 9 种菌种）抑菌率 $\geq 90\%$ ；12）防霉菌性能（不低于 9 种菌种）等级为 0 级。
3. 封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条：1）耐干热性：无龟裂无鼓泡；2）耐磨性：磨 30r 后无露底现象；3）耐开裂性（耐龟裂性） ≥ 1 级；4）耐老化性：无开裂；5）耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；4）耐光色牢度（灰色样卡）： >4 级；5）甲醛释放量未检出；6）氯乙烯单体：未检出；7）可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se：未检出；8）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）的总量：未检出；9）多溴联苯（PBB）：未检出；10）多溴联苯醚（PBDE）：未检出。
4. 封边胶：采用优质热熔胶：1）甲苯+乙苯+二甲苯：未检出；2）总挥发性有机物未检出；3）卤代烃未检出。1）五金件：优质三节静音滑轨、铰链、优质锁具。
- ▲5. 阻尼导轨：采用优质阻尼导轨：1）耐久性 80000 次无损坏；2）乙酸盐雾试验连续喷雾 $\geq 700\text{h}$ ，耐腐蚀等级 ≥ 10 级；3）中性盐雾试验连续喷雾 $\geq 700\text{h}$ ，耐腐蚀等级 ≥ 10 级；4）铜盐加速乙酸盐雾试验连续喷雾 $\geq 700\text{h}$ ，耐腐蚀等级 ≥ 10 级。
6. 走线：考虑走线功能，带强弱电插座。
7. 结构：桌下三抽活动柜，主机托。
8. 桌架：采用门字形金属桌架，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ；所有金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理，钢木办公桌整体质量符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求，其中产品甲醛释放量：未检出，可溶性铅、可

溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。备注：桌面颜色多色可选与装修风格保持一致。

6.5候诊区圆桌



1. 外形尺寸（长宽高）700*700*750mm
2. 不锈钢镀金脚套,12MM 香奈儿岩板面

6.6会议桌（定制）



1. 外形尺寸（长宽高）：定制尺寸 3000×800×750
2. 材质：采用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板：1）静曲强度 $\geq 23.0\text{MPa}$ ；2）弹性模量 $\geq 3300\text{MPa}$ ；3）内结合强度 $\geq 1\text{MPa}$ ；4）表面胶合强度 $\geq 2\text{MPa}$ ；5）握螺钉力：板面 $\geq 1500\text{N}$ ，板边 $\geq 1200\text{N}$ ；6）表面耐香烟灼烧 ≥ 5 级；7）甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ；8）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；9）五氯苯酚：未检出；10）燃烧增长速率指数、火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘、600s 的总放热量、60s 内焰尖高度、60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均符合要求；11）抗细菌性能（不低于 9 种菌种）抑菌率 $\geq 90\%$ ；12）防霉菌性能（不低于 9 种菌种）等级为 0 级。
3. 封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条：1）耐干热性：无龟裂无鼓泡；2）耐磨性：磨 30r 后无露底现象；3）耐开裂性（耐龟裂性） ≥ 1 级；4）耐老化性：无开裂；5）耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；4）耐光色牢度（灰色样卡）： >4 级；5）甲醛释放量未检出；6）氯乙烯单体：未检出；7）可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se：未检出；8）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）的总量：未检出；9）多溴联苯（PBB）：未检出；10）多溴联苯醚

(PBDE)：未检出。

4. 封边胶：采用优质热熔胶：1) 甲苯+乙苯+二甲苯：未检出；2) 总挥发性有机物未检出；3) 卤代烃未检出。

5. 结构：具有合理走线功能，预留强弱电线盒孔位；结构稳固，隐蔽处封闭处理。

6、配件及功能结构要求：

1) 五金件：优质五金件。

2) 桌架：采用金属桌架，壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$ ；所有金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理。

3) 功能需求：桌面设有走线槽；下脚设有可调节金属下脚。

7. 结构：具有合理走线功能，预留强弱电线盒孔位；结构稳固，隐蔽处封闭处理。

6.7拍片室桌子（定制、异性弯弧形）



1. 外形尺寸（长宽高）1200*880*750mm（定制异形有弧形，含固定柜三抽屉，主机柜）

2. 基材：采用 ENF 级浸渍胶膜纸饰面人造板，静曲强度、内结合强度、表面结合强度、握钉力、弹性模量符合国家相关产品要求。

3. 封边：与基材同色环保材料封边，封边条厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。

3. 封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条：1) 耐干热性：无龟裂无鼓泡；2) 耐磨性：磨 30r 后无露底现象；3) 耐开裂性(耐龟裂性) ≥ 1 级；4) 耐老化性：无开裂；5) 耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；4) 耐光色牢度(灰色样卡)：>4 级；5) 甲醛释放量未检出；6) 氯乙烯单体：未检出；7) 可迁移元素(可溶性重金属)：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se：未检出；8) 邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP) 的总量：未检出；9) 多溴联苯(PBB)：未检出；10) 多溴联苯醚(PBDE)：未检出。

4. 封边胶：采用优质热熔胶：1) 甲苯+乙苯+二甲苯：未检出；2) 总挥发性有机物未检出；3) 卤代烃未检出。

5. 五金配件：三节静音阻尼滑轨、锁具以及连接件，配 PU 脚轮、尼龙脚垫。

6.8 诊桌（L型）



1. 外形尺寸（长宽高）1200W-1400W*1300D*850Hmm L 型 中医科 6 张 1200*1300*850

2. 主台采用采用 ENF 级实木多层板，副台 采用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板：1) 静曲强度 ≥ 23.0 MPa；2) 弹性模量 ≥ 3300 MPa；3) 内结合强度 ≥ 1 MPa；4) 表面胶合强度 ≥ 2 MPa；5) 握螺钉力：板面 ≥ 1500 N，板边 ≥ 1200 N；6) 表面耐香烟灼烧 ≥ 5 级；7) 甲醛释放量 ≤ 0.025 mg/m³；8) 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；9) 五氯苯酚：未检出；10) 燃烧增长速率指数、火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘、600s 的总放热量、60s 内焰尖高度、60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均符合要求；11) 抗菌性能（不低于 9 种菌种）抑菌率 $\geq 90\%$ ；12) 防霉菌性能（不低于 9 种菌种）等级为 0 级。

3. 封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条：1) 耐干热性：无龟裂无鼓泡；2) 耐磨性：磨 30r 后无露底现象；3) 耐开裂性(耐龟裂性) ≥ 1 级；4) 耐老化性：无开裂；5) 耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；4) 耐光色牢度(灰色样卡)：>4 级；5) 甲醛释放量未检出；6) 氯乙烯单体：未检出；7) 可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se：未检出；8) 邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP) 的总量：未检出；9) 多溴联苯(PBB)：未检出；10) 多溴联苯醚(PBDE)：未检出。

4. 封边胶：采用优质热熔胶：1) 甲苯+乙苯+二甲苯：未检出；2) 总挥发性有机物未检出；3) 卤代烃未检出。

5. 走线：考虑走线功能，带铝合金翻版线盒。

6. 柜脚：钢脚，规格 $\Phi 38*1.5$ mm，表面静电粉末喷涂。

7. 桌脚：圆盘钢脚，立柱规格 $\Phi 60*1.5$ mm，表面静电粉末喷涂，底部圆盘使用热轧钢板，

厚度 7mm, 外包 304 不锈钢, 厚度 0.45mm, 表面不锈钢拉丝处理。

8 结构: 设有副台。主桌设有前挡板, 主桌面上设有翻转金属电源插盒, 桌面下设有加强筋, 边柜为二屉一门柜, 抽屉上方可放置打印机, 一个主机柜, 后身板设有散热孔。

9. 借力防碰造型板: 高密度基材, 静电粉末喷涂。

备注: 桌面颜色可选。

(七) 凳类

7.1 方凳

1. 外形尺寸 (长宽高): 430*290*430mm。

2. 2. 面料: 座面采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯材质, 一次成型。

3. 椅架: 整体框架结构, 2.0MM 厚 32 圆管, 结实耐用

7.2 圆凳 (不带轮)



1. 外形尺寸 (长宽高): 常规。颜色可选

2. 覆面: 采用优质国产医用皮, 耐酒精、耐 84 消毒液, 光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰, 健康环保, 经久耐用

3. 泡棉: 内衬优质环保高回弹一次成形 PU 泡棉, 座密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$, 背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ 。

4. 椅座: 座包采用定型绵, 带尼龙座包底壳。

5. 气压棒：优质气压棒，行程 $\geq 80\text{mm}$ 。
6. 五星脚：五星脚架，不带轮
7. 功能结构：具备升降功能，最低座面高 440mm。

7.3圆凳（带轮、可升降）

1. 外形尺寸（长宽高）：常规。颜色可选
2. 覆 面：采用优质国产医用皮，耐酒精、耐 84 消毒液，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用 。
3. 泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形 PU 泡棉，座密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ 。
4. 气压棒：优质气压棒，行程 $\geq 80\text{mm}$ 。
5. 五星脚：优质尼龙耐纤五星脚架，优质尼龙纤维合成脚轮。
6. 功能结构：具备升降功能，最低座面高 440mm。
7. 吧圈：450mm 烤漆电镀吧圈。

（八）柜类

8.1 24门储物柜



1. 外形尺寸（长宽高）：900*350*1800mm
2. 钢板：采用 0.8mm 厚一级冷轧钢板。
3. 粉末涂料：金属表面经除油除锈处理后，环保塑粉喷塑，涂层表面硬度 $\geq H$ 、附着力优于 2 级。
4. 工艺要求：焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊，焊穿、错位；金属件外观无剥落、返

锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。

5. 结构：整体整装，柜体薄边设计；所有边缘三折弯处理；层板及门板内均设加强筋，门外设标签框，24 顺外盖门。

6. 锁具：优质三级管理锁具，万能及可换锁芯功能，黑色及水晶折叠顺畅钥匙，锁头不锈钢包边处理；

7. 多色可选

8.2 9门柜(含顶柜)



1. 外形尺寸（长宽高）：900*500*2250mm

2. 钢板：采用 0.8mm 厚一级冷轧钢板。

3. 粉末涂料：金属表面经除油除锈处理后，环保塑粉喷塑，涂层表面硬度 $\geq$ H、附着力优于 2 级。

4. 工艺要求：焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊，焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。

5. 结构：整体整装，柜体薄边设计；所有边缘三折弯处理；层板及门板内均设加强筋，门外设标签框及通风排气孔位，九门储物柜，每门内居中靠下一块可调活动层板。

6. 锁具：优质三级管理锁具，万能及可换锁芯功能，黑色及水晶折叠顺畅钥匙，锁头不锈钢包边处理。

7. 多色可选

8.3 摆药柜（定制）



1. 外形尺寸（长宽高）：1200*600*2200mm 带灯带抽拉板
 2. 基材：采用 ENF 级浸渍胶膜纸饰面人造板，静曲强度、内结合强度、表面结合强度、握钉力、弹性模量符合国家相关产品要求。
 3. 封边：与基材同色环保材料封边，封边条厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。
 4. 配件及功能结构要求：
 5. 五金件：优质五金件。
- 桌架：采用金属桌架，壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$ ；所有金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理。
6. 功能需求：
- 桌面上有环形 6 层置物架，其中每层置物架做成活动抽拉板；
每层置物架抽屉板边内含嵌入式灯带。
7. 多色可选 与装修风格保持一致。

8.4 保险柜（15 门 定制）

1. 尺寸：900-1350 $\times$ 400-450 $\times$ 1600-1800（尺寸根据临床需求调整）
- 钢板：采用 1.2mm 厚一级冷轧钢板
2. 粉末涂料：金属表面经除油除锈久后，环保塑粉喷塑，涂层表面砂变 $\geq H$ 、附着力优于 2 级。
 3. 结构：12-15 门
 4. 五金配件：电子密码锁，具备两和以上联合开锁模式；采用冰箱合页：带自动报警功能。
 - #5. 重量不超过 100 公斤（需要提供参数图片或承诺函）

8.5 抽屉柜（四层）



1. 外形尺寸（长宽高）：420*420*700mm
2. 材质：采用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板
3. 封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条。
4. 封边胶：采用优质热熔胶：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物未检出；卤代烃未检出。
5. 配件及功能结构要求：
五金件：优质铰链、锁具。
结构：四个抽屉，每个抽屉里含有十字格（多格）

8.6 抽血台（定制） - （急诊抽血台需配储物柜）（儿科抽血台配推柜）



1. 外形尺寸（长宽高）：定制尺寸，约 900*500*750mm （儿科）配 1 个推柜及长 1100*宽 300*高 1000mm（急诊配储物柜）储物柜外形尺寸（长宽高）：460*500*2900（7 层）
2. 基材：选用 ENF 级环保刨花板，游离甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。台面 25mm 厚。
3. 面材：板面上下两面双贴优质 0.8mm 厚 A 级绒面防火板，散光性好，对眼部刺激降至最低。
4. 工艺：所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的 2mm 厚“泽楷”牌或同档次 PVC 封边带封边。所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。

5. 五金配件：选用优质铰链、连接件；优质锁具。侧板加厚，前挡板落地，加金属踢脚线。

6. 急诊抽血台配高档石材台面，吊沿。

急诊抽血台配置储物柜参数

1. 材质：采用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板

2. 封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条 。

3. 封边胶：采用优质热熔胶：1) 甲苯+乙苯+二甲苯：未检出；2) 总挥发性有机物未检出；3) 卤代烃未检出。

4. 配件及功能结构要求：五金件：优质铰链。

5. 结构：七层、单开门

8.7 储物柜（双门）1（定制与其他相符）



1. 外形尺寸（长宽高）：880*550*2800mm

2. 材质：采用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板

3. 封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条 。

4. 封边胶：采用优质热熔胶：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物未检出；卤代烃未检出。

5. 配件及功能结构要求：五金件：优质铰链、锁具。

6. 结构：上下 3 个门对开，下门内有两块搁板，横向不锈钢挂衣杆，挂衣空间高 $\geq$ 1400mm，门内装半身镜。背板厚 16mm。

▲7. 衣柜整体质量符合：QB/T2530-2023 《木制柜》、GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB28008-2024 《家具结构安全技术规范》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T31762-2015《木质材料及其制品中苯酚释放量测定小

型释放舱法》，产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，产品表面涂层可迁移元素的限量：锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se 均未检出，苯酚释放量未检出。

8.8 储物柜（双门）2 （定制与其他相符）



1. 外形尺寸（长宽高）： 900*550*2200mm
2. 材质：采用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板
3. 封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条 。
4. 封边胶：采用优质热熔胶：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物未检出；卤代烃未检出。
5. 配件及功能结构要求：五金件：优质铰链、锁具。
6. 结构：上下 3 个门对开，下门内有两块搁板，横向不锈钢挂衣杆，挂衣空间高 $\geq 1400\text{mm}$ ，门内装半身镜。背板厚 16mm。
7. 衣柜整体质量符合：QB/T2530-2023 《木制柜》、GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB28008-2024《家具结构安全技术规范》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T31762-2015《木质材料及其制品中苯酚释放量测定小型释放舱法》，产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，产品表面涂层可迁移元素的限量：锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se 均未检出，苯酚释放量未检出。

8.9治疗室工作台 1（定制）



1. 外形尺寸（长宽高）：定制，约 2000W*550D1*350D2*2000H
2. 材质：优质电解钢板，钢板厚度 0.8mm；所有金属表面处理剂，经除油、除锈、除脂后，环氧树脂环保塑粉，静电喷塑处理，环保健康 0 甲醛；台面：复合亚克力
3. 锁具：优质三级管理锁具，万能及可换锁芯功能，黑色及水晶折叠顺畅钥匙，锁头不锈钢包边处理；
4. 合页：冰箱合页，坚固耐用无杂音，开启角度更大
5. 底脚：柜体底部配置塑料可调垫脚
6. 包装：纸箱包装
7. 结构：整体整装，柜体薄边设计；结构如图。



8.10治疗室工作台2-定制（急诊、外科）

1. 急诊科：（2 个）外形尺寸（长宽高）： 2400W*450D1*300D2*2200H*1 件
1800W*500D1*300D2*2200H*1 件
2. 外科门诊：2400W*600D1*350D2*2200H*2 件
2. 材质：优质电解钢板，钢板厚度 0.8mm；所有金属表面处理剂，经除油、除锈、除脂后，环氧树脂环保塑粉，静电喷塑处理，环保健康 0 甲醛；台面：医用级复合亚克力人造石
3. 锁具：优质三级管理锁具，万能及可换锁芯功能，黑色及水晶折叠顺畅钥匙，锁头

不锈钢包边处理；

4. 合页：冰箱合页，坚固耐用无杂音，开启角度更大

5. 底脚：柜体底部配置塑料可调垫脚

6. 包装：纸箱包装

7. 结构：整体整装，柜体薄边设计；

8.11 多格柜（储物柜）定制1（医护就餐区）



1. 外形尺寸（长宽高）：定制 1900*350*2000mm

2. 材质：采用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板

3. 封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条。

4. 封边胶：采用优质热熔胶：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物未检出；卤代烃未检出。

5. 配件及功能结构要求：

五金件：优质铰链。

结构：36 门

8.12多格柜（吊柜1）定制1



1. 外形尺寸（长宽高）：2060*365*600mm（定制 1）及 490*500*2600（6 层）

2. 材质：采用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板

3. 封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条 。
4. 封边胶：采用优质热熔胶：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物未检出；卤代烃未检出。
5. 配件及功能结构要求：
五金件：优质铰链、锁具。
6. 结构：（定制 1）为左右对开门，门内有一块搁板，（6 层）为：六层单开门
7. 多色可选与装修风格保持一致。

8.13 多格柜（吊柜2）定制2



1. 外形计划尺寸（长宽高）：1800*350*600mm
2. 材质：采用 ENF 级三聚氰胺饰面包花板
3. 封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条 。
4. 封边胶：采用优质热熔胶：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物未检出；卤代烃未检出。
5. 配件及功能结构要求：
五金件：优质铰链、锁具。
6. 结构：左右对开门，门内有一块搁板

8.14 防爆柜（4加仑）

1. 外观尺寸 单门 430*430*560mm（4 加仑）
2. 材质：柜体采用 1.0mm 厚钢板，进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型，气体保护焊接。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。
3. 结构为整体焊接成型，柜体双层结构，双层加厚门板，整体加固。
柜体内部预留层板孔，柜体内置一层可调活动层板。
4. 标准柜体，单门柜 430*430*560mm 容积 15 升（4 加仑），重量 34 公斤。
5. 合页选用 304 不锈钢长条合页，经久耐用，不生锈。

6. 层板同柜体材质，层板托采用 304，1.0mm 厚不锈钢板冲压成型，承重好。

7. 锁具配置普通机械锁，门顶上及侧面为双锁芯。

8.15 更衣柜（二三门、定制，含顶柜）（检验）



1. 外形尺寸（长宽高）：约 900*500*2250，尺寸结合房间定制。

2. 钢板：采用 0.8mm 厚一级冷轧钢板。

3. 粉末涂料：金属表面经除油除锈处理后，环保塑粉喷塑，涂层表面硬度 $\geq$ H、附着力优于 2 级。

4. 工艺要求：焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊，焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。

5. 结构：整体整装，柜体薄边设计；所有边缘三折弯处理；层板及门板内均设加强筋，门外设标签框及通风排气孔位，三门/两门衣柜，每门内上部一块可调活动层板，层板下一根不锈钢衣杆，下部一块可调层板，每门内配半身镶嵌大穿衣镜及便捷挂钩。

6. 五金配件：配锌合金扣手锁，门铰可开启 180°，隐藏式调节脚。

▲7. 钢制更衣柜成品质量符合：GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As 均未检出。

8. 搁板长边三折弯处理，下有加强筋，门内侧设加强筋。

9. 顶柜根据更衣柜门数增加隔板。

10. 多色可选跟装修风格保持一致

8.16 更衣柜（三门带顶柜）



1. 外形尺寸（长宽高）：900*500*2250
2. 钢板：采用 0.8mm 厚一级冷轧钢板。
3. 粉末涂料：金属表面经除油除锈处理后，环保塑粉喷塑，涂层表面硬度 $\geq$ H、附着力优于 2 级。
4. 工艺要求：焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊，焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。
5. 结构：整体整装，柜体薄边设计；所有边缘三折弯处理；层板及门板内均设加强筋，门外设标签框及通风排气孔位，三门衣柜，每门内上部一块可调活动层板，层板下一根不锈钢衣杆，下部一块可调层板，每门内配半身镶嵌大穿衣镜及便捷挂钩。
- ▲6. 钢制更衣柜成品质量符合：GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As 均未检出。
7. 多色可选跟装修风格保持一致

8.17 更衣柜（四门含顶柜）



1. 外形尺寸（长宽高）：900*500*2250
2. 钢板：采用 0.8mm 厚一级冷轧钢板。
3. 粉末涂料：金属表面经除油除锈处理后，环保塑粉喷塑，涂层表面硬度 $\geq$ H、附着力优于 2 级。

- 4. 工艺要求：焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊，焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。
- 5. 结构：四门衣柜，每门内上部一根不锈钢衣杆，下部一块可调活动层板，门内大号挂镜及便捷挂钩。搁板长边三折弯处理，下有加强筋，门内侧设加强筋。
- 6. 五金配件：配锌合金扣手锁，门铰可开启 180°，隐藏式调节脚。
- 7. 钢制更衣柜成品质量符合：GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As 均未检出。
- 8. 多色可选跟装修风格保持一致

8.18更衣柜（四门、储物）



- 1. 外形尺寸（长宽高）：定制高度，约 900*500*2250
- 2. 钢板：采用 0.8mm 厚一级冷轧钢板。
- 3. 粉末涂料：金属表面经除油除锈处理后，环保塑粉喷塑，涂层表面硬度 $\geq$ H、附着力优于 2 级。
- 4. 工艺要求：焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊，焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。
- 5. 结构：四门衣柜，每门内上部一根不锈钢衣杆，下部一块可调活动层板，门内大号挂镜及便捷挂钩。搁板长边三折弯处理，下有加强筋，门内侧设加强筋。
- 6. 五金配件：配锌合金扣手锁，门铰可开启 180°，隐藏式调节脚。
- 7. 钢制更衣柜成品质量符合：GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，产品有害物质：甲

醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As 均未检出。

8.19 柜子（定制） --VIP大

1. 外形尺寸（长宽高）：定制 VIP 室柜门到顶，定制 1660*550*2200
2. 材质：采用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板
3. 封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条。
4. 封边胶：采用优质热熔胶：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物未检出；卤代烃未检出。
5. 配件及功能结构要求：五金件：优质铰链。
结构：结构：上下各 3 个门开，下门内有两块搁板，横向不锈钢挂衣杆，挂衣空间高 $\geq 1400\text{mm}$ ，门内装半身镜。背板厚 16mm。
6. 衣柜整体质量符合：QB/T2530-2023 《木制柜》、GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB28008-2024《家具结构安全技术规范》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T31762-2015《木质材料及其制品中苯酚释放量测定小型释放舱法》，产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，产品表面涂层可迁移元素的限量：锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se 均未检出，苯酚释放量未检出。

8.20 库房储物柜（定制六层四门）



1. 外形尺寸（长宽高）：1000*500*2200
2. 材质：采用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板
3. 封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条。

4. 封边胶：采用优质热熔胶：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物未检出；卤代烃未检出。

5. 配件及功能结构要求：五金件：优质铰链。

结构：上下对开门（四门），柜内六层

6. 多色可选与装修风格保持一致

8.21拍片室立柜（定制柜门到顶）



1. 外形尺寸（长宽高）：670*550*2950（6层）

2. 材质：采用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板

3. 封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条。

4. 封边胶：采用优质热熔胶：甲苯+乙苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物未检出；卤代烃未检出。

5. 配件及功能结构要求：五金件：优质铰链。

6. 结构：六层双开门

7. 多色可选与装修风格保持一致。

8.22 输液台（定制）

1. 外形尺寸（长宽高）：定制 约桌：135*50cm，高 75cm，左侧带 3 抽固定柜，中间配键盘架，右侧 3 抽活动推柜 1 个（常规尺寸，参数与其他推柜相同）

2. 基材：选用 ENF 级环保刨花板，游离甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。台面 25mm 厚。

3. 面材：板面上下两面双贴美国“富美家”或同档次 0.8mm 厚 A 级绒面防火板，散光性好，对眼部刺激降至最低。

4. 工艺：所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的 2mm 厚“泽楷”牌或同档次 PVC 封边带封边。所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。

5. 五金配件：选用优质铰链、连接件；优质锁具。侧板加厚，前挡板落地，加金属踢

脚线。

8.23推柜



1. 外形尺寸（长宽高）：定制，约 414W*519D*640H。
2. 基材：选用 ENF 级环保刨花板，游离甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。台面 25mm 厚。
3. 面材：板面上下两面双贴 0.8mm 厚 A 级绒面防火板，散光性好，对眼部刺激降至最低。
4. 工艺：所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的 2mm 厚优质 PVC 封边带封边。所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。
5. 配件及功能结构要求：五金件：优质导轨、锁具，优质脚轮。
6. 三抽屉 2 小 1 大
7. 多色可选与装修风格保持一致

8.24鞋柜 20-24门



1. 外形尺寸（长宽高）：1200*350*2000（单独门长、宽、深 260*320*450 双层）
2. 钢板：采用 0.8mm 厚一级冷轧钢板。
3. 粉末涂料：金属表面经除油除锈处理后，环保塑粉喷塑，涂层表面硬度 $\geq H$ 、附着力优于 2 级。
4. 工艺要求：焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊，焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。
5. 结构：整体整装，柜体薄边设计；所有边缘三折弯处理；层板及门板内均设加强

筋，门外设标签框，八顺外盖门，每门设投递条孔位方便快捷。

6. 锁具：优质三级管理锁具，万能及可换锁芯功能，黑色及水晶折叠顺畅钥匙，锁头不锈钢包边处理；

8.25鞋柜（不锈钢鞋柜长条凳）



1. 外形尺寸（长宽高）：1600*350*400
2. 材质：0.8mm 厚 304# 不锈钢基材，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固。
3. 工艺要求：焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊，焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。
4. 结构：格子数量以临床需求为准，整体整装

8.26药品柜（定制）



1. 外形尺寸（长宽高）：定制药品柜：
1100*460*2200（7层离地10厘米）31个
1200*460*2200（7层离地10厘米）3个
900*460*2200（常规款离地10厘米）10个
2. 钢板：立柱为1.5mm厚优质钢管，其余部分为0.8mm厚电解钢板。
3. 粉末涂料：金属表面经除油除锈处理后，环保塑粉喷塑，涂层表面硬度 $\geq H$ 、附着力优于2级。
4. 工艺要求：焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊，焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。
5. 结构：单面药架（7层）

8.27阴凉柜



1. 尺寸：约 1200*650*1900mm
2. 智能控制面板，静音冷风确保柜内温度，可调节万向轮。双控阴凉柜 2-8 度冷藏、8-20 度阴凉

8.28治疗柜开放式（妇科）



1. 外形尺寸（长宽高）：600W*350D*1200H
2. 材质：0.8mm 厚 304#不锈钢基材，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固。
3. 工艺要求：焊接处表面均匀，无脱焊、虚焊，焊穿、错位；金属件外观无剥落、返锈、毛刺、刃口、锐角，表面光滑、色泽均匀一致。
4. 结构：整体整装，下三层置物层，带上沿

（九）架类

9.1 隔潮垫

1. 外形尺寸（长×宽×高）： 900mm（±5mm）× 900mm（±5mm）× 150mm（±3mm）
2. 单块承载面积： 约 0.81 平方米
3. 面板厚度： $\geq 1.5\text{mm}$ （确保面板承重强度）
4. 支脚尺寸： 根据 15cm 总高设计，支脚有效高度约为 135-140mm，确保底部空气流通空间。
5. 材质与结构

主体材质： 全新高密度聚乙烯或聚丙烯。严禁使用回收料。

结构设计：

面板： 采用加强筋网格状或平面防滑纹设计，既保证承重强度，又防止放置其上的物品滑动。

支脚： 圆盘式或金字塔式支撑结构，分布均匀，提供稳定支撑和最大的离地间隙，利于空气循环。

9.2 货架（带帘子）



1. 外形尺寸（长宽高）：定制 1400*500*2000
1. 材质： 优质一级冷轧钢板及槽钢；所有金属表面处理剂，经除油、除锈、除脂后，环氧树脂环保塑粉，静电喷塑处理，环保健康 0 甲醛；
2. 立柱采用：35*75 壁厚 1.2mm、C 字型折弯成型
3. 横梁采用：40*60 壁厚 1.0mm、P 字型折弯成型
4. 层板采用：钢板厚度：0.7mm
5. 每层均匀承重：200kg 以上
6. 立柱调节孔位采用：双排蝴蝶形卡扣式孔位，可共用立柱及多主副架自由组合安装固定连接。标准上下共分四层空间，层板高度可调节，也可选择五层，层板四边三折弯处理，四角做固定护角加固，每层层板底部各设焊接加强固梁；

底部预留 150MM 空间的防潮间距。

9.3 货架（定制）（开放式货架 7 层可抽拉，专用）



1. 外形尺寸（长宽高）：定制 W1200*D460*2000mm，7 层可抽每层间距 20cm、离地 10cm、带格，隔板可拆卸）；
2. 立柱采用优质碳钢 40*40*1.5mm 方管，背板为实心钢筋网牌结构，挂壁采用 1.5mm 厚优质冷轧钢板、承重力强；托板，顶板，底板采用 0.8mm 厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板条；连接件采用 2.0mm 厚优质冷轧钢板坚固耐用；
3. 配置：背架 1 个、底脚 1 个，药盘 14 个；药盘为抽屉式抽拉结构，每个药盘内带 3 块药品分隔板，外侧带药品标示卡卡槽；滑轨采用三节静音滑轨，底板 2 块，底脚带有调节脚；每个托盘均可 90 度平挂，也可以 70 到 90 度之间斜挂，每层托板层距可根据实际随意调节。
4. 喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。

9.4 货架+帘子（定制 1）（库房）

1. 外形尺寸（长宽高）：定制 2 尺寸 1500W*500D*2000H+帘子
 1. 材质：优质一级冷轧钢板及槽钢；所有金属表面处理剂，经除油、除锈、除脂后，环氧树脂环保塑粉，静电喷塑处理，环保健康 0 甲醛；
 2. 立柱采用：35*75 壁厚 1.2mm、C 字型折弯成型
 3. 横梁采用：40*60 壁厚 1.0mm、P 字型折弯成型
 4. 层板采用：钢板厚度：0.7mm
 5. 每层均匀承重：200kg 以上
 6. 立柱调节孔位采用：双排蝴蝶形卡扣式孔位，可共用立柱及多主副架自由组合安装固定连接。标准上下共分四层空间，层板高度可调节，也可选择五层，层板四边三折弯处理，四角做固定护角加固，每层层板底部各设焊接加强固梁；
- 底部预留 150MM 空间的防潮间距。

9.5 货架+帘子（定制3）（谈话间）

1. 外形尺寸（长宽高）：定制3尺寸 1790W*500D*2400H+帘子
1. 材质：优质一级冷轧钢板及槽钢；所有金属表面处理剂，经除油、除锈、除脂后，环氧树脂环保塑粉，静电喷塑处理，环保健康0甲醛；
2. 立柱采用：35*75 壁厚 1.2mm、C 字型折弯成型
3. 横梁采用：40*60 壁厚 1.0mm、P 字型折弯成型
4. 层板采用：钢板厚度：0.7mm
5. 每层均匀承重：200kg 以上
6. 立柱调节孔位采用：双排蝴蝶形卡扣式孔位，可共用立柱及多主副架自由组合安装固定连接。标准上下共分四层空间，层板高度可调节，也可选择五层，层板四边三折弯处理，四角做固定护角加固，每层层板底部各设焊接加强固梁；底部预留 150MM 空间的防潮间距。

9.6 货架+帘子（定制4）（被服间）

1. 外形尺寸（长宽高）：定制4尺寸 1400W*500*2000H+帘子
1. 材质：优质一级冷轧钢板及槽钢；所有金属表面处理剂，经除油、除锈、除脂后，环氧树脂环保塑粉，静电喷塑处理，环保健康0甲醛；
2. 立柱采用：35*75 壁厚 1.2mm、C 字型折弯成型
3. 横梁采用：40*60 壁厚 1.0mm、P 字型折弯成型
4. 层板采用：钢板厚度：0.7mm
5. 每层均匀承重：200kg 以上
6. 立柱调节孔位采用：双排蝴蝶形卡扣式孔位，可共用立柱及多主副架自由组合安装固定连接。标准上下共分四层空间，层板高度可调节，也可选择五层，层板四边三折弯处理，四角做固定护角加固，每层层板底部各设焊接加强固梁；底部预留 150MM 空间的防潮间距。

9.7 货架+帘子（定制5）（被服间）

1. 外形尺寸（长宽高）：定制5尺寸 1600W*500*2000H+帘子
1. 材质：优质一级冷轧钢板及槽钢；所有金属表面处理剂，经除油、除锈、除脂后，

环氧树脂环保塑粉，静电喷塑处理，环保健康 0 甲醛；

2. 立柱采用：35*75 壁厚 1.2mm、C 字型折弯成型

3. 横梁采用：40*60 壁厚 1.0mm、P 字型折弯成型

4. 层板采用：钢板厚度：0.7mm

5. 每层均匀承重：200kg 以上

6. 立柱调节孔位采用：双排蝴蝶形卡扣式孔位，可共用立柱及多主副架自由组合安装固定连接。标准上下共分四层空间，层板高度可调节，也可选择五层，层板四边三折弯处理，四角做固定护角加固，每层层板底部各设焊接加强固梁；

底部预留 150MM 空间的防潮间距。

9.8 货架+帘子（定制 6）（库房）

1. 外形尺寸（长宽高）：定制 6 尺寸 2000W*500*2000H+帘子

1. 材质：优质一级冷轧钢板及槽钢；所有金属表面处理剂，经除油、除锈、除脂后，环氧树脂环保塑粉，静电喷塑处理，环保健康 0 甲醛；

2. 立柱采用：35*75 壁厚 1.2mm、C 字型折弯成型

3. 横梁采用：40*60 壁厚 1.0mm、P 字型折弯成型

4. 层板采用：钢板厚度：0.7mm

5. 每层均匀承重：200kg 以上

6. 立柱调节孔位采用：双排蝴蝶形卡扣式孔位，可共用立柱及多主副架自由组合安装固定连接。标准上下共分四层空间，层板高度可调节，也可选择五层，层板四边三折弯处理，四角做固定护角加固，每层层板底部各设焊接加强固梁；

底部预留 150MM 空间的防潮间距。

9.9 货架+帘子（定制 2）（仪器间）

1. 外形尺寸（长宽高）：定制 4 尺寸 1200W*500*2000H+帘子

1. 材质：优质一级冷轧钢板及槽钢；所有金属表面处理剂，经除油、除锈、除脂后，环氧树脂环保塑粉，静电喷塑处理，环保健康 0 甲醛；

2. 立柱采用：35*75 壁厚 1.2mm、C 字型折弯成型

3. 横梁采用：40*60 壁厚 1.0mm、P 字型折弯成型

4. 层板采用：钢板厚度：0.7mm
5. 每层均匀承重：200kg 以上
6. 立柱调节孔位采用：双排蝴蝶形卡扣式孔位，可共用立柱及多主副架自由组合安装固定连接。标准上下共分四层空间，层板高度可调节，也可选择五层，层板四边三折弯处理，四角做固定护角加固，每层层板底部各设焊接加强固梁；底部预留 150MM 空间的防潮间距。

9.10 库房储物架



1. 外形尺寸（长宽高）：定制+帘子 1950*450*2200（6 层可调）
1. 材质：优质一级冷轧钢板及槽钢；所有金属表面处理剂，经除油、除锈、除脂后，环氧树脂环保塑粉，静电喷塑处理，环保健康 0 甲醛；
2. 立柱采用：35*75 壁厚 1.2mm、C 字型折弯成型
3. 横梁采用：40*60 壁厚 1.0mm、P 字型折弯成型
4. 层板采用：钢板厚度：0.7mm
5. 每层均匀承重：200kg 以上
6. 立柱调节孔位采用：双排蝴蝶形卡扣式孔位，可共用立柱及多主副架自由组合安装固定连接。标准上下共分四层空间，层板高度可调节，也可选择五层，层板四边三折弯处理，四角做固定护角加固，每层层板底部各设焊接加强固梁；底部预留 150MM 空间的防潮间距。

9.11 铁货架（定制）



1. 外形尺寸（长宽高）：定制 150cm*50cm*高 220*7 层（离地 10cm）
1. 材质：优质一级冷轧钢板及槽钢；所有金属表面处理剂，经除油、除锈、除脂后，环氧树脂环保塑粉，静电喷塑处理，环保健康 0 甲醛；

2. 立柱采用：35*75 壁厚 1.2mm、C 字型折弯成型
3. 横梁采用：40*60 壁厚 1.0mm、P 字型折弯成型
4. 层板采用：钢板厚度：0.7mm
5. 每层均匀承重：200kg 以上
6. 立柱调节孔位采用：双排蝴蝶形卡扣式孔位，可共用立柱及多主副架自由组合安装固定连接。标准上下共分四层空间，层板高度可调节，也可选择五层，层板四边三折弯处理，四角做固定护角加固，每层层板底部各设焊接加强固梁；
底部预留 150MM 空间的防潮间距。

▲7. 货架产品质量标准符合：GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB28008-2024《家具结构安全技术规范》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》；QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》，乙酸盐雾试验 $\geq 48h$ ，无锈点，10 级，产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As 均未检出。

（十）其他沙发类

10.1 折叠沙发

1. 外形尺寸（长宽高）：收起：W800*D900*H920

展开：W800*D2030*H700

1. 面料：采用优质国产医用皮，耐酒精、耐 84 消毒液，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用

2. 海绵：采用高密度、高回弹原生棉，密度 40#。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。

3. 内框架：钢制五金架

4. 扶手：软包+PU 扶手面设计

（十一）台类

11.1 分诊台（定制）

1. 外形尺寸（长宽高）：定制，1200W*600D*750H-1100H（含固定三抽柜）
2. 材质：采用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板：1）静曲强度 $\geq 23.0\text{MPa}$ ；2）弹性模量 $\geq 3300\text{MPa}$ ；3）内结合强度 $\geq 1\text{MPa}$ ；4）表面胶合强度 $\geq 2\text{MPa}$ ；5）握螺钉力：板面 $\geq 1500\text{N}$ ，板边 $\geq 1200\text{N}$ ；6）表面耐香烟灼烧 ≥ 5 级；7）甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ；8）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；9）五氯苯酚：未检出；10）燃烧增长率指数、火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘、600s 的总放热量、60s 内焰尖高度、60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均符合要求；11）抗细菌性能（不低于 9 种菌种）抑菌率 $\geq 90\%$ ；12）防霉菌性能（不低于 9 种菌种）等级为 0 级。
3. 封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条：1）耐干热性：无龟裂无鼓泡；2）耐磨性：磨 30r 后无露底现象；3）耐开裂性（耐龟裂性） ≥ 1 级；4）耐老化性：无开裂；5）耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；4）耐光色牢度（灰色样卡）： >4 级；5）甲醛释放量未检出；6）氯乙烯单体：未检出；7）可迁移元素（可溶性重金属）：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se：未检出；8）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）的总量：未检出；9）多溴联苯（PBB）：未检出；10）多溴联苯醚（PBDE）：未检出。
4. 封边胶：采用优质热熔胶：1）甲苯+乙苯+二甲苯：未检出；2）总挥发性有机物未检出；3）卤代烃未检出。
6. 结构：具有合理走线功能，预留强弱电线盒孔位；结构稳固，隐蔽处封闭处理。
- 5、配件及功能结构要求：
 - 1）五金件：优质五金件。2）功能需求：桌面设有走孔

（十二）椅类

12.1 2 人位等候椅（长条墩）



1. 外形尺寸（长宽高）：定制，约 1200w*400D*450H
- 2 面料：采用优质国产医用皮，耐酒精、耐 84 消毒液，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用
3. 海绵：采用高密度、高回弹原生棉，密度 40#。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。
3. 内框架：内框架采用多层实木框架，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。
4. 脚架：采用北美白蜡木。木材干燥应 $\leq 9\%$ 的含水量，无腐裂修补现象，表面洁净无污染。
5. 油漆：水性涂料。甲醛含量、苯系物含量、VOC 含量符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求

12.2 吧台椅（高脚）



1. 外形尺寸（长宽高）：标准
2. 背框：黑色尼龙注塑框. 坐垫：椅背椅座医疗皮，定型海绵，多色可选。
3. 气杆：烤漆黑 50 管 260MM 气杆+450 脚踏圈
4. 脚架：300MM 尼龙脚
5. 轮子：50MM 黑色 PA 轮 4. 脚架：采用北美进口白蜡木。木材干燥应 $\leq 9\%$ 的含水量，无腐裂修补现象，表面洁净无污染。

6. 多色可选

12.3 实验室用椅（实验室用）



1. 常规、中背、带扶手
2. 覆面：采用优质国产医用皮，耐酒精、耐 84 消毒液，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用
- ▲3. 海绵：内衬优质环保高回弹一次成形 PU 泡棉：1) 阻燃性：通过模拟火柴火焰抗引燃试验（无续燃、阴燃）；2) 40%压陷硬度 $\geq 250\text{N}$ ；3) 回弹率 $\geq 60\%$ ；4) 撕裂强度 $\geq 2\text{N/cm}$ ；5) 干热老化后拉伸强度 $\geq 120\text{KPa}$ ；6) 湿热老化后拉伸强度 $\geq 115\text{KPa}$ ；7) 拉伸强度 $\geq 110\text{KPa}$ ；8) TVOC 未检出；9) 甲醛释放量本次未检出；10) 防霉性能等级为 0 级。
4. 气压棒：优质品牌气压棒，行程 $\geq 80\text{mm}$ 。
5. 五星脚：优质 尼龙耐纤五星脚架，优质尼龙纤维合成脚轮。
6. 功能结构：同步倾仰机构，前置式，具备升降、倾仰、锁定功能，最低座面高 440mm。
7. 颜色可选

12.4 病人椅



1. 常规：490*500*800
2. 优质增强 PP 料+玻纤注塑一体成型，零甲醛释放使用更健康，坚固耐用，易于清洁，耐消毒耐腐蚀，可多张堆叠设计、不占空间，方便运输。
3. 座面：座面根据人体曲线设计舒适配比，辨识度高，座感好，有 5 种常规颜色可选。

4. 四脚 40*30mm 成“中国尊”型设计、结构稳定，PU 耐磨脚垫保护地板随意推拉，可承重 150KG，胶背 34KG12 万次循环推背测试。
5. 多色可选与装修风格匹配

12.5 候诊区沙发或座椅



1. 外形尺寸（长宽高）540W*600D*840H
2. 面料：采用优质国产医用皮，耐酒精、耐 84 消毒液，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用
3. 海绵：采用高密度、高回弹原生棉，密度 40#。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。
4. 内框架：钢制五金架
5. 扶手：软包扶手面设计
6. 多色可选与装修风格匹配

12.6 候诊椅



1. 外形尺寸（长宽高）1780*655*860
2. 椅面：采用优质（PU）聚氨酯材质，座椅全 PU 包裹的结构，整张椅面采用一体式设计，安装简单牢固，座椅各部件间采用螺纹连接，不能采用焊接，PU 椅面颜色可换。座椅清洁方便，无需专用清洁剂；
3. 横梁：采用厚度 1.8MM、形状为 60*60MM 菱形四边形的优质冷轧钢管拉伸成型外表喷

涂，安装简单且结实稳固，不易断裂。

4. 扶手脚：采用铝合金压铸成型，表面喷涂处理。扶手面加 PU 聚氨酯材质，触感舒适。

5. 椅面支撑架采用厚度 $\geq 3.5\text{mm}$ 的优质钢板切割折弯成型并固定在承重横梁上，加强稳固，表面喷涂处理。

6. 多色可选与装修风格匹配

12.7 候诊椅-定制造型（定制造型候诊椅以座位为单位进行报价，定制造型其他配套如高吧圆桌为配套设施含在椅位报价内）

1. 外形尺寸（长宽高）定制，具体尺寸如下：（1）高吧圆桌，尺寸：直径 1930*1000，材质实木多层板基材，烤漆工艺，数量 1 件；（2）S 型百变沙发，尺寸：4000 长*700，实木框架，面料为医用皮，坐感舒适，环保耐用，数量 1 件，（3）茶几，尺寸直径 700*750，桌面：中纤白色烤漆板碗底形面，台架木柱面，数量 2 张，（4）休闲椅，尺寸：常规，实木框架，料为医用皮，坐感舒适，环保耐用，黑色金属五金脚，数量 2 件；（5）沙发墩，尺寸：480*480*420，实木框架，面料医用皮，不锈钢底座，数量 2 件，（6）长方形等候沙发，尺寸：2540*1270 方形带靠背花槽沙发，实木框架，料为医用皮，坐感舒适，环保耐用，金属五金脚架，数量 3 件，（7）高吧椅，尺寸常规，医用皮面料，实木腿，数量 5 把（8）大圆形等候沙发，尺寸：直径 2600，实木框架，面料医用皮，不锈钢底座，数量 1 件，（9）茶几，尺寸直径 600*580，桌面：中纤白色烤漆板碗底形面，台架木柱面，数量 4 张，以上部分占 40-60 椅位（10）医用皮候诊椅，三人位 W1730*D620*H770，两人位：W1170*D620*H770 单人位：

W625*D620*H770 椅架：采用 250*400mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；且光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；椅面：采用专业医用皮革，具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性（500g,3000 测试无明显损伤、脱落；海绵：采用优质发泡棉，密度为 40KG/m³，软硬适中，久坐不变形；扶手：扶手面 PU 成型自结皮饰面，聚氨酯含量 99.94%；产品理化性能：耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱；耐老化性能，颜色可选，数量 40-60 椅位，具体参考下面高清图，按照每个座位来报价，艺术造型，部分不规则形状，中间可以放置绿植，示意图如下：



12.8 护士椅

1. 常规、中背、带扶手（颜色可选）
2. 椅背：全新 PP 加纤注塑成型一体胶框，搭配宽窄条尼龙单网，健康环保，具有防污、阻燃、抗静电功能。
3. 坐垫：采用加厚的 2E 胶合木皮板配 PP 底壳，搭配蚂蚁纹布面，椅座内一体成形定型棉，耐坐更持久，密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ 。
4. 机构组：前置式同步倾仰锁定机构，具备倾仰、锁定功能。
5. 五星脚：白色 PP 五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ 。
6. 气压棒：升降行程 $\geq 80\text{mm}$ ，升降达 10 万次无损。
7. 脚轮：白色尼龙轮子脚轮。

化合物均未检出，产品有害物质：铅 Pb、

镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As 均未检出，苯酚释放量未检出。

12.9 输液椅（可躺、加宽）



1. 外形尺寸（长宽高）1040*670*970CM(含输液杆)，可定制造型
2. 面料：采用优质国产医用皮，耐酒精、耐 84 消毒液，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用
3. 海绵：采用高密度、高回弹原生棉，密度 40#。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。
4. 内框架：钢制五金架
5. 扶手：软包扶手面设计标准要求
6. 含输液杆，小凳

12.10 医生椅



常规、中背、带扶手（颜色可选）

1. 面料：采用优质国产医用皮，耐酒精、耐 84 消毒液，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用
2. 泡棉：内衬高回弹 PU 泡棉，座密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ 。

3. 扶手：ADC12 铝合金扶手+皮饰面。
4. 机构组：前置式同步倾仰锁定机构，具备倾仰、锁定功能。
5. 五星脚：尼龙纤维合成五星脚，半径 $\geq 350\text{mm}$ ；。
6. 气压棒：升降行程 $\geq 80\text{mm}$ ，升降达 10 万次无损。
7. 脚轮：白色 尼龙纤维合成脚轮。

12.11 椅子



1. 椅身：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，3D 立体晒纹、防水印更美观，一体成型分两段式插入带卡扣锁定功能。
2. 椅座：整椅采用无螺丝结构，座与铁脚连接分三段卡扣式直插设计、无需借助任何工具 8 秒快速安装，省时节约人工成本（避免依赖技术工问题）卡槽尺寸（总长 210mm，单扣 13mm，厚度 5mm），锁扣尺寸（长 38mm，宽 18mm，厚 3-4mm）。
3. 椅背：分两段可双色搭配，后背带手提、挂钩一体成型功能，【具备使用者单手提和挂包功能】；（手提弧长 220mm，直线长度 160mm，厚度 5mm）挂钩尺寸（长 37mm，宽 16mm，厚 6mm）。背座连接锁件（直径 26mm 厚度 10mm）内小外大、且成三角导向形锁扣，牢固不脱落。
4. 扶手；原材料采用全新聚丙烯加玻璃纤维、优美弧型设计交接处内嵌钢架于一体、无孔、无螺丝钉口，观感简洁美观，扶手距地高度 660mm、扶手宽 55mm、长 205mm、厚 $\geq 13\sim 15\text{mm}$ 。
5. 钢架；优质冷轧钢管压铸成型、前钢材架为圆管 $\odot$ 直径 22mm、壁厚 1.5mm，后钢材架为旦形管. 内长 35mm、内宽 20mm、壁厚 1.5mm。优质钢架前脚架 $\odot 22\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 厚，后脚架 20*35 扁管，壁厚 1.5mm；烤漆脚架，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特质 PP 扶手面，扶手外宽 610. 特制脚套，全新尼龙料制作，抗磨损性强。
6. 整椅可以堆叠，具有单色或双色混搭特点。结构稳定，按照美国 BIFMA 测试标准，

可承重 130KG，胶背 34KG12 万次循环推背测试，有 BIFMA 测试证书。

7. 尺寸：座宽 445mm,座深 450mm,座高 440mm，背宽 400mm,背高 415mm，总尺寸（宽 610*深 540*高 840mm）8. 多色可选

第六章 拟签订的合同文本

(本合同模板仅供参考, 以最终双方协商签订合同文本为准)

北京市上地医院改扩建周转经费 (家具采买费) 采购合同

采购方(甲方): 北京市上地医院

供货方(乙方): _____

合同签订日期: ____年 ____月 ____日

合同签订地点: 北京

采购方：北京市上地医院（以下简称甲方）

地址：

邮编：

电话：

供货方：（以下简称乙方）

地址：

邮编：

电话：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及本项目中标文件，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用原则，就家具采购供货安装事宜，订立本合同。

一、项目名称

北京市上地医院改扩建周转经费（家具采买费）

二、采购范围及要求

1. 乙方按照中标内容及 ** 附件《家具清单及技术要求》** 向甲方提供全新合格家具。
2. 包含：生产、包装、运输、装卸、上楼、就位、安装、调试、环保检测、验收、质保及售后服务。
3. 所有产品必须符合国家环保标准、医用安全、防火及医院使用要求。
4. 产品生成前需进行尺寸及现场场地复核。乙方确认款式、尺寸后进行生产。

三、合同总价

人民币（大写）：

人民币（小写）：¥

本合同为固定总价合同，已包含全部费用，甲方不再支付任何额外费用。

四、交货、送货、安装要求

1. 交货地点：北京市上地医院指定现场。
2. 交货安装周期：合同生效后____日历天 ____内全部送货、安装、调试完毕并具备验收条件。
3. 乙方送货前提前 3 个工作日书面通知甲方，配合甲方现场管理。

4. 运输、上楼、安装过程中不得损坏院内地面、墙面、门窗、设备等，损坏由乙方负责修复赔偿。
5. 安装完毕后乙方负责清理现场，做到工完场清。
6. 安装过程中配合甲方将原有家具搬出，放置医院内指定地点。

五、验收

1. 乙方安装完成后提交验收申请及合格证明资料。
2. 甲方在 10 个工作日内组织验收。
3. 验收标准：合同、技术要求、国家及行业标准、医用环保安全标准。
4. 验收不合格，乙方 7 日内无条件整改、更换至合格，费用自理。

六、付款方式（按要求执行）

1. 预付款：合同总价的 50%。
合同生效，且乙方提交 10% 一年期银行保函后，甲方 15 个工作日内支付。
2. 尾款：合同总价的 50%
货物全部验收合格之日起 3 个月内，甲方一次性支付。
3. 乙方应在甲方付尾款前，按甲方要求提供合法有效发票。

七、银行履约保函

1. 乙方在合同签订后向甲方提供：
合同总价 10% 的一年期不可撤销银行保函。
2. 保函有效期：自开具之日起 1 年。
3. 保函用于担保供货、质量、安装、工期及合同全部履约义务。
4. 如乙方违约，甲方有权凭保函直接向银行索赔。

八、质量保证及售后服务

1. 质保期：自验收合格之日起__年。
2. 质保期内出现质量问题，乙方 48 小时内免费维修或更换。
3. 乙方提供终身维护服务。

九、双方责任

1. 甲方按合同约定及时支付款项。
2. 乙方保证产品全新、合格、环保、符合医用要求，按期供货安装。
3. 施工安全及人员安全由乙方全权负责。

十、违约责任

1. 乙方逾期交货安装，每逾期一日按合同总价 0.05% 支付违约金。
2. 逾期超过 30 日，甲方有权解除合同，乙方退还已付款并承担损失。
3. 产品质量不合格，乙方无条件退换，并支付合同总价 5% 违约金。

十一、争议解决

本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，由甲方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、其他

1. 合同的组成包括本合同、招标文件和投标响应文件，具有同等法律效力。
2. 附件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同一式陆份，甲方执四份，乙方执两份，签字盖章后生效。
4. 如需进行合同调整，应签订书面合同变更协议。招标后需求数量如有调整，按招标单价实施，配合医院签署补充协议，并实施。

十三、附件

附件 1：家具清单及技术要求

附件 2：银行保函

（以下为签字盖章页，无正文）

附件 1：家具采购清单及技术要求

项目名称：北京市上地医院改扩建周转经费（家具采买费）

合同编号：SDYY-2026-JJCG-001

序号	家具名称	规格 型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1							
2							
3							
4							
5							
.....							
	合计（小写）	¥					
	合计（大写）	人民币：					

甲方确认（签字 / 盖章）：

乙方确认（签字 / 盖章）：

日期：2026 年 月 日

家具清单款式

序号	家具名称	规格、型号	技术规格和主要配置	颜色	数量	单价（元）	图片	备注
1								
2								
3								
4								
5								
.....								

甲方确认（签字 / 盖章）：

乙方确认（签字 / 盖章）：

日期：2026 年 月 日

附件 2：不可撤销履约银行保函

不可撤销履约银行保函

保函编号：

开具日期：2026 年 月 日

受益人：北京市上地医院

申请人：（中标供应商全称）

担保银行：

致：北京市上地医院

鉴于_____（中标供应商）（下称“乙方”）与贵单位签订了《北京市上地医院改扩建周转经费（家具采买费）家具采购合同》（合同编号：_____），我行应乙方申请，特此开立以贵单位为受益人的不可撤销、见索即付、无条件履约保函，担保金额为人民币合同总价的 10%（¥：_____）。

我行在此不可撤销地保证：

若乙方未按合同约定履行供货、安装、质量、工期、售后服务及其他合同义务，贵单位向我行提交书面索赔通知及本保函原件，我行将在收到索赔文件后 5 个工作日内无条件向贵单位支付本保函项下全部担保金额，无需贵单位提供任何证明。

本保函有效期自开具之日起 1 年，到期自动失效。无论保函原件是否退回我行，本保函均自动失效。

本保函适用中国法律。

担保银行（盖章）：

法定代表人 / 授权签字：

地址：

电话：

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
- 1-1 营业执照等证明文件，加盖投标人公章。

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- (一) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (二) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (三) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (四) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- (五) 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- (六) 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- (七) 我单位不属于分支机构参与投标的情形；
- (八) 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

注：如上表空白视为供应商不存在（七）中所属情形。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1)《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2)对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3)对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了

中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请进行勾选**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中____包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占该采购包合同金额的比例（%）
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1. 分包内容：_____。

2. 分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则**投标无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求

3-1 联合协议（如有）

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”_____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、_____为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 六、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
 - （1）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （2）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （…）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 十、其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____ 联合体成员名称：_____

盖章：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

4 投标保证金凭证/交款单据电子件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 90 个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传真_____

电话_____

电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：_____年_____月_____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

日期： 年 月 日

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____ 标包号：_____ 项目名称：_____

投标报价		交货期	质保期	交货地点
大写	小写			

注：1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2. 本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表(标包一)

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	最高限价单价(元)	单价(元)	数量	单位	合价(元)
1.1	病历车（50格）									1800		1	辆	
1.2	医用推车（牙科专用，多层多格）									4500		3	辆	
1.3	移动平车（转运床）									6300		2	辆	
1.4	治疗车（输液车）									4500		4	辆	
2.1	按摩床（定制1）									1250		2	张	
2.2	按摩床（定制2）									1250		6	张	
2.3	病床									3600		3	张	

2.4	妇科检查床									10500		2	张	
2.5	诊床									1250		18	张	
3.1	床头柜 (定制、带 仪器架、不 带轮子)									540		52	件	
3.2	器械柜									1800		2	件	
3.3	无菌柜									1800		4	件	
4.1	口腔科 护士椅 (牙科 专用、 四手操 作)									2700		4	把	
4.2	陪护椅 (病房)									900		50	把	
5.1	床旁餐 桌									900		50	张	
总价(元)														

1、说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

2、注：投标单价不能超过招标文件第五章《采购明细》表中“最高限价单价”金额，否则投标无效。

投标分项报价表(标包二)

项目编号/包号: _____ 项目名称: _____ 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	最高限价单价(元)	单价(元)	数量	单位	合价(元)
6.1	餐桌带推拉柜及顶柜(定制)									1800		2	套	
6.2	雾化室桌子(含椅子)									1800		5	套	
6.3	定制桌子1									1350		29	套	
	定制桌子1									1350		2	套	
	定制桌子1									1350		7	套	
6.4	定制桌子2									1800		2	套	
	定制桌子2									1800		13	套	
6.5	候诊区圆桌									900		5	件	
6.6	会议桌									2700		1	件	

	(定制)													
6.7	拍片室桌子 (定制、异型弯弧型)									2700		1	件	
6.8	诊桌 (L型)									2700		6	套	
	诊桌 (L型)									2700		29	套	
7.1	方凳									200		14	件	
7.2	圆凳 (不带轮)									280		23	件	
7.3	圆凳 (带轮、可升降)									350		46	件	
8.1	24门储物柜									900		1	件	
8.2	9门柜 (含顶柜)									1100		2	件	
8.3	摆药柜 (定制)									2700		1	件	
8.4	保险柜									4050		1	件	

	(15 门 (定制))													
8.5	抽屉柜 (四层)									500		8	件	
8.6	抽血台 (定制)配 储物柜									1800		1	套	
	抽血台 (定制)配 推柜									1800		1	套	
8.7	储物柜 (双 门)1 (定制 与其他 相符)									1800		1	件	
8.8	储物柜 (双 门)2 (定制 与其他 相符)									2700		2	件	
8.9	治疗室 工作台 1(定制)									4500		1	件	

8.10	治疗室 工作台 2（定 制）									4500		2	件	
	治疗室 工作台 2（定 制）									4500		2	件	
8.11	多格柜 （储物 柜） （定制 1）									2500		1	件	
8.12	多格柜 （吊 柜、） （定 制）									2700		1	件	
8.13	多格柜 （吊 柜、） （定制 2）									2250		1	件	
8.14	防爆柜 （4加 仑）									1650		4	件	
8.15	更衣柜 （二/ 三门、 定制） （含顶									1250		9	套	

	柜)													
8.16	更衣柜 (三门)带 顶柜									1250		8	套	
8.17	更衣柜 (四门)带 顶柜									1250		17	套	
8.18	更衣柜 (四门、储 物)									1250		3	套	
8.19	柜子 (定制)									3200		1	件	
8.20	库房储 物柜 (定制、六 层)四 门									1800		1	件	
8.21	拍片室 立柜 (定制、柜 门到 顶、增 加层 板)									3150		1	件	
8.22	输液台									1800		1	套	

	(定制)													
8.23	推柜									480		8	件	
8.24	鞋柜 (定制 20-24 门)									2700		2	件	
8.25	鞋柜- 不锈钢 长条鞋 柜凳									1450		2	件	
8.26	药品柜 (定制)									1250		31	件	
	药品柜 (定制)									1250		3	件	
	药品柜 (定制)									1250		10	件	
8.27	阴凉柜									4200		2	件	
8.28	治疗柜 (开放 式定 制)									900		5	件	
9.1	隔潮垫									202		5	件	
9.2	货架 (带帘 子)									1250		3	件	
9.3	货架 (定									4350		5	件	

	制) (开放式货架 7层可抽拉, 专用)													
9.4	货架+ 帘子 (定制 1)									1250		2	件	
9.5	货架+ 帘子 (定制 3)									1250		1	件	
9.6	货架+ 帘子 (定制 4)									1250		2	件	
9.7	货架+ 帘子 (定制 5)									1250		1	件	
9.8	货架+ 帘子 (定制 6)									1250		1	件	
9.9	货架+ 帘子 (定制 2)									1250		1	件	
9.10	库房储									1250		1	件	

	物架													
9.11	铁货架 (定制)									1200		12	件	
10.1	折叠沙发									1200		1	件	
11.1	分诊台 (定制)									5400		1	件	
12.1	2人位 等候椅 (长条墩)									900		1	件	
12.2	吧台椅 (高脚)									450		5	件	
12.3	实验室 用椅 (实验室用)									720		19	件	
12.4	病人椅									450		80	件	
12.5	候诊区 沙发或 座椅									900		18	座位	
12.6	候诊椅									980		27	座位	
12.7	候诊椅 (定制、 造型)									1000		100	座位	
12.8	护士椅									500		44	件	

12.9	输液椅 (可躺) (加宽)									3250		8	件	
12.10	医生椅									1050		92	件	
12.11	椅子									380		40	件	
总价(元)														

1、说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

2、注：投标单价不能超过招标文件第五章《采购明细》表中“最高限价单价”金额，否则投标无效。

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： ☐ 无偏离 （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☐ 有偏离 （如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐列明，否则 投标无效 ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

- 注：
- 1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
 - 2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
 - 3. 投标人应依据招标文件第五章采购需求在上表中逐条进行技术响应性应答，是否逐条应答不作为符合性审查投标无效项，仅作为技术部分评分项。（如有）

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

7 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

8 中小企业证明文件

说明：

- 1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

9 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占合同金额的比例（%）
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，**投标无效**。
2. 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1. 分包内容：_____。

2. 分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1. 供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2. 供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3. 外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。