

第四章 投标分项报价表(实质性格式)

采购编号:ZCGH-ZB-202411013

项目名称: 2024年中小学校饮水机补充更新项目饮水机采购项目

包号: /

报价单位:人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	2龙头饮水设备	中山市威可利节能环保设备有限公司	广东省/中国	91442000598944531A	小型	威可利	型号: WY-2G-C 1. 外观参考尺寸: 650*450*1240mm。 2. 水胆容量18L, 电压220V, 2kw, 冷开一温(可根据实际需求调整出水方式); 3. 直饮水制水能力63L/h, 温水制水能力80L/h, 储水罐12L。 参数要求: ①整机不锈钢, 厚度0.8mm; ② 涉水管件及接头采用食品级304#不锈钢; ③ 内胆采用食品级304不锈钢, 厚度1mm; ④ 主要涉水管件: 水龙头、波纹管、热交换器、发热管; ⑤ 过滤要求: 额定总净水量不低于5500L,	14280	16	228480

						聚丙烯PP棉+颗粒活性炭+聚丙烯PP棉+400GRO+碳棒+加热内胆+聚丙烯储水桶； ⑥ 过滤设备上的滤壳必须通过省或市级卫生许可； ⑦ 水槽采用304不锈钢制造，带防溅水网板无焊点、无焊疤、无毛刺、可拆洗； ⑧ 整机由底座万向轮设计支撑稳固，支撑设备的四个支撑机脚能够可调节高度，边角圆弧流线型。并带脚刹，方便移动的同时有效固定位置。 ⑨ 净水系统废水比不超过1:1，预留废水回收接口 安全技术要求： ① 采用智能水控系统，超温与防干烧保护，水不开，则无水流出； ② 温水温度可调$40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$，且水温调控不得采用原水或经过净化处理的原水和热水直接混合方式； ② 内胆常压设计，水胆不承压，双重泄压装置，可防爆、防渗漏； ③ 继电器盒采用防阻燃材料。智能技术要求： ① 智能液晶显示屏，全自动运行，全年无需人值守。程控预 约定时开关机，可设定			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						每周工作日和每天工作时间。显示屏 内外无按键操作，配备遥控设置； ② 液晶显示水温、时间、水位、加热、进水、定时开关机、 饮用、水位、日期、故障代码等多项功能信息显示； 采用智能水控系统，防超温与防干烧保护。出水水质符合Gb5749-2022生活饮用水卫生标准			
2	4 龙头 饮水设备	中山市 威可利 节能环保 设备有限 公司	广东 省/中 国	91442000 59894453 1A	小型	威可利 型号：WY-4G-C 1. 外观参考尺寸：1100*450*1400mm ； 2. 水胆容量30L，电压380V，4.5kw，一开三温（可根据实际需求调整出水方式），开水高度可供暖瓶打水，温水和直饮水高度可供水杯打水； 3. 直饮水制水能力63L/h，开水制水能力60L/h，储水罐40L。 参数要求： ①整机不锈钢，厚度0.8mm； ②涉水管件及接头采用食品级304#不锈钢； ③内胆采用食品级304不锈钢，厚度1mm ④主要涉水管件：水龙头、波纹管、热交换器、发热管符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）对输配水设备的要求	16260	73	1186980

						⑤过滤要求：额定总净水量不低于5500L, 聚丙烯PP棉+颗粒活性炭+聚丙烯PP棉+400GRO+碳棒+加热内胆+聚丙烯储水桶； #⑥过滤设备上的滤壳通过省或市级卫生许可 #⑦水槽采用304不锈钢制造，带防溅水网板，卡扣结构，无焊点、无焊疤、无毛刺、可拆洗（投标人提供具有CMA或CNAS 资质的检测机构出具304不锈钢的有效检测报告并加盖投标人 公章）； ⑧整机由底座万向轮设计支撑稳固，支撑设备的四个支撑机脚能够可调节高度，边角圆弧流线型。并带脚刹，方便移动的同时有效固定位置。 ⑨净水系统废水比1:1，预留废水回收接口。 安全技术要求： ①采用智能水控系统，超温与防干烧保护，水不开，则无水流出； ②温水温度可调40℃±5℃，且水温调控不得采用原水或经过净化处理的原水和热水直接混合方式； ③内胆常压设计，水胆不承压，双重泄压装置，可防爆、防渗漏；			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						④继电器盒采用防阻燃材料。 智能技术要求： ①智能液晶显示屏，全自动运行，全年无需人值守。程控预约定时开关机，可设定每周工作日和每天工作时间。显示屏 内外无按键操作，配备遥控设置； ②液晶显示水温、时间、水位、加热、进水、定时开关机、 饮用、水位、日期、故障代码等多项功能信息显示。 出水水质符合Gb5749-2022生活饮用水卫生标准			
3	6龙头 饮水设备	中山市 威可利 节能环保 有限公司	广东 省/中 国	91442000 59894453 1A	小型	威可利  型号：WY-6G-C 1. 外观尺寸：1600*450*1400mm； 2. 水胆容量35L，电压380V，6kw，两开两温两直饮，（可根据实际需求调整出水方式），开水高度可供暖瓶打水，温水和直饮水高度可供水杯打水； 3. 直饮水制水能力63L/h，开水制水能力60L/h，储水罐40L。 参数要求： ①整机不锈钢，厚度0.8mm； ②涉水管件及接头采用食品级304#不锈钢； ③ 内胆采用食品级304不锈钢，厚度1mm； ④ 主要涉水管件：水龙头、波纹管、热交	18890	5	94450

						换器、发热管； ⑤过滤要求：额定总净水量不低于5500L, 聚丙烯PP棉+颗粒活性炭+聚丙烯PP棉+400GRO+碳棒+加热内胆+聚丙烯储水桶； ⑥过滤设备上的滤壳必须通过省或市级卫生许可； ⑦水槽采用304不锈钢制造，带防溅水网板，卡扣结构，无焊点、无焊疤、无毛刺、可拆洗； ⑧整机由底座万向轮设计支撑稳固，支撑设备的四个支撑机脚能够可调节高度，边角圆弧流线型。并带脚刹，方便移动的同时有效固定位置。 ⑨净水系统废水比1:1，预留废水回收接口。 安全技术要求： ①采用智能水控系统，超温与防干烧保护，水不开，则无水流出； ②温水温度可调$40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$，且水温调控不得采用原水或经过净化处理的原水和热水直接混合方式； ③进水电磁阀必须为DC12V低压安全电磁阀，进水状态或待机状态下无噪音； ④内胆常压设计，水胆不承压，双重泄压装			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						置，可防爆、防 渗漏。 智能技术要求： ① 智能液晶显示屏，全自动运行，全年无需人值守。程控预 约定时开关机，可设定每周工作日和每天工作时间。显示 屏内外无按键操作，配备遥控设置； ②液晶显示水温、时间、水位、加热、进水、定时开关机、 饮用、水位、日期、故障代码等多项功能信息显示； ②液晶显示水温、时间、水位、加热、进水、定时开关机、饮用、水位、日期、故障代码等多项功能信息显示。出水水质符合Gb5749-2022生活饮用水卫生标准			
4	净水设备	中山市威可利节能环保设备有限公司	广东省/中国	91442000598944531A	小型威可利	型号：WYR-800G 净水量：189L/H； 电源功率：220V 50HZ 200W； 进水压力：0.1~0.4Mpa； 出水总硬度：30-180可调； 净化系统：双水路双水质； 外型参考尺寸：650mm*550mm*1147mm。	9980	1	9980
总价(元)									1519890.00

注:1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格(如有)，可另页描述。

4. 制造商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

投标人名称(加盖公章): 北京航点康泰科技有限公司

日期: 2024年11月29日

