

北京市政府采购项目 公开招标文件

项目名称：北京市疾病预防控制中心新址办公配套设施项目

项目编号/包号：11000026210200171074-XM002/01/02

招标编号：0701-264106030270

采购人：北京市疾病预防控制中心

采购代理机构：中技国际招标有限公司

目 录

第一章	投标邀请	2
第二章	投标人须知	6
第三章	资格审查	30
第四章	评标程序、评标方法和评标标准.....	37
第五章	采购需求	58
第六章	拟签订的合同文本	85
第七章	投标文件格式	89

注：采购文件条款中以 “■” 形式标记的内容适用于本项目，以 “□” 形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号：11000026210200171074-XM002
2. 招标编号：0701-264106030270
3. 项目名称：北京市疾病预防控制中心新址办公配套设施项目
4. 项目预算金额：344.5342万元、项目最高限价（如有）：/万元
5. 采购需求：

包号	品目号	标的名称	数量	采购包分品目预算金额（万元）	简要技术需求或服务要求
1	1-1	其他装具	1 批	140.5342	详见第五章《采购需求》
2	2-1	窗帘	1 批	204	详见第五章《采购需求》

6. 合同履行期限：详见第五章《采购需求》。

7. 本项目是否接受联合体投标：☐是 ☒否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☐本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☒本项目专门面向 ☐中小 ☒小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

☐本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

- 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3. 本项目的特定资格要求：

- 3.1 本项目是否属于政府购买服务：

☒否

☐是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得

中技国际招标有限公司

作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：/。

三、获取招标文件

1. 时间：2026 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 24 日，每天上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：北京市政府采购电子交易平台

3. 方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。

4. 售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026 年 8 月 10 日 09 点 00 分（北京时间）。

地点：采用远程电子开标方式，投标人使用 CA 认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，无须投标人到达现场。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：

- (1) 鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9 号）》执行。
- (2) 扶持中小企业政策：本项目为专门面向小微企业采购包件，投标人提供的货物须由符合政策要求的小微企业（小型或微型）制造。
- (3) 支持本国产品政策：根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34 号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。具体落实情况详见招标文件。

(4) 本项目采购标的接受进口产品情况：本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

2. 本项目的采购年限为 / 年、预算金额为 / 万元、当年安排数为 / 万元。

3. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

3.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”——“操作指南”——“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“操作指南”——“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定时间内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标

中技国际招标有限公司

文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京政府采购电子交易平台进行电子开标。

4. 本项目资金情况:财政资金，资金已落实。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：北京市疾病预防控制中心

地址：北京市东城区和平里中街 16 号

联系方式：010-64407307

2. 采购代理机构信息

名称：中技国际招标有限公司

地址：北京市丰台区西营街 1 号院通用时代中心 C 座 9 层

联系方式：010-81168541

3. 项目联系方式

项目联系人：强文晓、孙薇

电话：010-81168541

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改,如有矛盾,均以本资料表为准。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性: ☐ 服务 ☒ 货物
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目: ☐ 是 ☒ 否
2.4	核心产品	☐ 关于核心产品本项目 <u> / </u> 包不适用。 ☒ 本项目第 <u>1</u> 包为非单一产品采购项目,核心产品为: <u>教学用课桌</u> 。 ☒ 本项目第 <u>2</u> 包为非单一产品采购项目,核心产品为: <u>窗帘 1</u> 。
3.1	现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织, 考察时间: <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日 <u> </u> 点 <u> </u> 分 考察地点: <u> </u> 。
	开标前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开, 召开时间: <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日 <u> </u> 点 <u> </u> 分 召开地点: <u> </u> 。
4.1	样品	投标样品递交: ☐ 不需要 ☒ 需要, 具体要求如下: (本项目第 2 包适用) (1) 样品制作的标准和要求: 1、成品小样 (包括帘体及轨道等全套成品): 1) 手动升降式全遮光卷帘 (对应窗帘 1); 2) 电动升降式全遮光卷帘 (对应窗帘 2);

条款号	条目	内容												
		3) 手动平开卷帘（包含纱帘）（对应窗帘 3）； （上述每个产品面积不小于 0.5 m²）； 2、遮光卷帘核心拆分部件：卷管、下梁、制头、电机(拆分部件需与成品小样部件相同)； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： ☒不需要 ☐需要 （3）样品递交要求：投标人提供上述成品小样和遮光卷帘核心拆分部件，单独密封递交，递交时间应在 2026 年 8 月 7 日 16 时 00 分到 17 时 00 分送至北京市丰台区西三环南路 14 号院首科大厦 A 座 4 层 405 号中技国际招标有限公司会议中心； （4）未中标人样品退还：<u>评审结束后，投标人需根据采购人或采购代理机构通知，按时自行取回样品，逾期未取回的视为同意采购人自行处理，同时采购人不承担未中标人样品的生产制作费、运输、保险费等及相关的一切费用；</u> （5）中标人样品保管、封存及退还：<u>中标人提供的样品将作为采购人履约验收时的参考资料，因此不予退还，同时采购人不承担中标人样品的生产制作费、运输、保险费等及相关的一切费用；</u> （6）其他要求（如有）：<u>样品未按要求提交的，则该评审不得分。</u>												
5.3.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table><tr><th>包号</th><th>品目号</th><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr><tr><td>1</td><td>1-1</td><td>其他装具</td><td>工业</td></tr><tr><td>2</td><td>2-1</td><td>窗帘</td><td>工业</td></tr></table>	包号	品目号	标的名称	中小企业划分标准所属行业	1	1-1	其他装具	工业	2	2-1	窗帘	工业
包号	品目号	标的名称	中小企业划分标准所属行业											
1	1-1	其他装具	工业											
2	2-1	窗帘	工业											
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： ☐无 ☒有，具体情形：												

条款号	条目	内容
		(1) 投标报价应以完成招标文件第五章采购需求中所要求的北京市疾病预防控制中心新址办公配套设施项目过程中所有可能发生的费用均由投标人承担, 采购人不再另行支付其他费用; 各包各品目投标分项报价表应按招标文件附件格式要求分开填写。 (2) 投标分项报价表应按招标文件附件格式要求分开填写。
12.1	投标保证金	投标保证金金额: 01 包: <u>28000</u> 元; 02 包: <u>40000</u> 元 投标保证金收受人信息: (1) 投标人应在本项目投标截止时间前递交投标保证金。 (2) 投标保证金有效期: 应在投标有效期截止日后 30 天内有效。 (3) 投标保证金形式: 有效电汇 (投标人应在投标截止时间前电汇到招标文件规定的采购代理机构银行账户) 或者金融机构出具的保函。不接受现金方式递交的投标保证金。 特别提示: 1. 采用电汇形式递交保证金的, 投标人可以选择在中国通用招标网 (www.china-tender.com.cn) 进行投标保证金的支付和退回, 具体方式如下: 提示 1: 投标人应先在中国通用招标网 (www.china-tender.com.cn) 进行免费注册, 注册完成后在下载标书页面中, 在已下载过标书的招标项目处, 点击保证金支付, 选择要交纳保证金的分包, 点击“汇款账户生成”按钮, 系统生成汇款账户, 汇款成功后, 系统将自动确认到账信息, 本项目结束后, 系统将保证金退回原账号。 提示 2: 每次支付保证金申请系统生成的账号不同, 请按照系统生成的账号进行汇款 (保证金允许一个账户多次汇款);

条款号	条目	内容
		提示 3: 投标人支付保证金的账户名称必须与其在中国通用招标网注册投标人的名称相同, 否则将会被退款。 提示 4: 汇款用途或摘要, 请务必注明: 项目的招标编号。 提示 5: 如遇技术问题请及时联系中国通用招标网技术支持电话: 400-680-8126。 提示 6: 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”, 还需在投标截止时间前, 通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。 2. 如投标保证金形式为纸质保函的, 投标人须在 2026 年 8 月 10 日 09 点 00 分 (投标截止时间当天) 将纸质保函密封递交至北京市丰台区西三环南路 14 号院首科大厦 A 座 4 层 405 号中技国际招标有限公司会议中心。
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形: ☐ 无 ☒ 有, 具体情形: <u>(1) 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标;</u> <u>(2) 发现投标人提供虚假材料;</u> <u>(3) 投标人存在恶意串通行为;</u> <u>(4) 中标人在规定期限内未能根据投标人须知第 25 条规定签订合同。</u>
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。
17	投标文件的递交	采用远程电子开标方式, 投标人使用 CA 认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密, 无须投标人到达现场。文件递交地点: 北京市政府采购电子交易平台 (http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)。
18.2	解密时间	解密时间: <u>30</u> 分钟

条款号	条目	内容
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ☒ 否 ☐ 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ☒ 得分且投标报价均相同的，以<u>招标文件技术部分</u>得分高者为中标人 ☐ 随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☒ 不允许 ☐ 允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
26.1.1	询问	询问提出形式：书面送达或电话联系项目联系人后电子邮件送达。
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 采购人联系部门：北京市疾病预防控制中心； 采购人通讯地址：北京市东城区和平里中街16号； 采购人联系电话：010-64407307； 采购代理机构联系部门：中技国际招标有限公司业务六部；

条款号	条目	内容
		采购代理机构通讯地址：北京市丰台区西营街1号通用时代中心C座9层； 采购代理机构联系电话：010-81168541。
27	代理费	收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准：参照国家发改委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）中的招标收费标准下浮5%，按照中标金额差额定率累进法计算，向采购代理机构交纳中标服务费。此中标服务费应计入投标报价中，但无须单独开列。中标服务费的收取以包为单位计算。 缴纳时间：<u>中标通知书发出后5个工作日内。</u>
	合格的货物及其有关服务：	合格的货物及其有关服务：本项目不适用。 对于接受进口产品投标的品目且投标人以进口产品参加投标时，如投标货物非投标人所有或制造，投标人投标时须提供制造商（或其境内总代理的）就本项目所提供的投标品牌产品授权书，授权书中须要注明项目名称、招标编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商）授权书格式，也可投标人自行拟定。如是境内总代理提供的产品授权书，投标人还须提供制造商给予境内总代理的正式授权文件的复印件，以证明所供货物来源的可靠性。 注：投标人所投产品为进口产品，未提供投标品牌产品授权书的，投标无效。

投标人须知

一 说 明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素影响不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还

等要求见《投标人须知资料表》。

4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.3.1 中小企业定义：

5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型

企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享

受中小企业扶持政策。

5.3.1.4以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义:享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:

5.3.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25% (含 25%) , 并且安置的残疾人人数不少于 10 人 (含 10 人) ;

5.3.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上 (含一年) 的劳动合同或服务协议;

5.3.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养

老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.3.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.3.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.3.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.4 政府采购节能产品、环境标志产品

5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节

节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.5 正版软件

5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采

购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.6 网络安全专用产品

5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.8 采购需求标准

5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采

购包的投标将被认定为**无效投标**。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以

支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的,自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的,采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金:

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件;

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效,投标有效期少于招标文件规定期限的,其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容(如授权委托书等),可以使用电子签章或使用原件的电子件(电子件指扫描件、照片等形式电子文件);要求第三方出具的盖章件原件(如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等),投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容,一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任

何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

- 16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

- 17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
- 17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
- 18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。
- 18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
- 18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出

询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，

或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。
由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购,此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的,且投标人为联合体或拟进行合同分包的,则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报,且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议（本项目不适用）	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的,必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-2	其它落实政府 采购政策的资 格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文 件的电子件 或电子证照
3	本项目的特定 资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-1	本项目对于联合体的要求(本项目不适用)	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任,并指定联合体牵头人,授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号 1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 项规定。 3、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求,联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的,应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的,联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出,则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。	提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务,投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”
3-3	其他特定资格要求	如有, 见第一章《投标邀请》 注:如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的,均应当提供资质证书电子件或电子证照。	提供证明文件的电子件或电子证照
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注:如本项目接受联合体,且供应商为联合体时,联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序、评标方法

1 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额/分品目预算金额或者项目/采购包/分品目最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
9	分包其他要求（如有）	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
10	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
11	进口产品（如有）	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；
12	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。
13	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的

		合法权益情形的；
14	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
15	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
16	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 异常低价处理

2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times 65\%$ ；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times 65\%$ ；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 60%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times 60\%$ ；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，

有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为**无效投标（响应）**处理。

2.2.4 上述投标（响应）报价指按照本章 2.4 修正后的报价。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

☐有，具体规定为：_____

☒无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，

以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，

用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

■ 综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招

标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

☐最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

☒随机抽取

☐其他方式，具体要求： /

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☐随机抽取

☒其他方式，具体要求：以对招标文件技术部分得分高者为中标人。

- 4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
 - 4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
 - 4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
 - 4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人，采购人按中标候选人顺序确定排名第一的为中标供应商。
- 5 报告违法行为
- 5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

第 1 包

内容	分值	评分因素分项	评分标准
价 格 部分	30	评标价格	评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100 注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价。
商 务 部分	17	管理体系认证评价（3分）	具有有效期内的质量管理体系认证证书的得1分，没有不得分。 注：须提供有效期内的证书复印件和证书年度监督审核通过的相关证明材料。（注：新办证书不用提供年度监督审核证明。）
			具有有效期内的环境管理体系认证证书的得1分，没有不得分。 注：须提供有效期内的证书复印件和证书年度监督审核通过的相关证明材料。（注：新办证书不用提供年度监督审核证明。）
			具有有效期内的职业健康管理体系认证证书的得1分，没有不得分。 注：须提供有效期内的证书复印件和证书年度监督审核通过的相关证明材料。（注：新办证书不用提供年度监督审核证明。）
		环保评价（2分）	根据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。提供承诺书并加盖投标人公章，满足得1分，否则不得分。
			投标人具备中国绿色产品认证证书（须包括板木类、人造板类、金属类、椅类），须提供所投产品由国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的证书复印件及全国认证认可公共服务平台（https://www.cnca.gov.cn/）查询截图，满足得1分，否则不得分。
		“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”（2分）	根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，投标人所投产品属于上述品目清单范围的，须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书及节能产品认证证书复印件。每提供一项证

			书得 1 分，最高得 2 分。
		近三年业绩评价 (10 分)	投标人 2023 年 7 月 1 日起至投标文件递交截止日具有已竣工验收合格的同类项目业绩（以竣工验收单落款日期为准），每提供 1 个有效业绩得 2 分，最高 10 分。 注：投标人应提供合同复印件，应包含合同首页、主要内容页、合同金额页、签订日期页、签字盖章页等关键页，以及竣工验收报告，包含项目名称、各方签字盖章及明确的竣工验收时间等关键页。未按要求提供不得分。
技 术 部 分	53	产品设计、技术性能、整体效果 (45 分)	评分项 1：以技术参数响应、产品配置和整体效果为准，根据投标人提供的投标产品设计、技术性能及产品彩图及三视图进行综合评审： (1) 产品设计（此项最高 4 分）： 产品设计科学严谨，功能细节考虑周全，得 4 分； 产品设计基本合理，功能细节考虑尚有优化空间，得 2 分； 产品设计有漏洞，功能细节考虑欠佳，得 0 分。 (2) 技术性能（此项最高 4 分）： 技术性能结合场景适用性考虑，完全满足使用需求，得 4 分； 技术性能未完全结合场景适用性考虑，基本满足使用需求，得 2 分； 技术性能缺乏考虑场景适用性考虑，不能满足使用需求，得 0 分。 (3) 整体效果（此项最高 4 分）： 提供的彩图及三视图规范、专业，细节详尽，风格统一、色彩搭配具有现代感，得 4 分； 提供的彩图及三视图能够表达产品外观与结构，色彩搭配、风格设计欠协调，得 2 分； 未按要求提供完整的三视图及彩图，或图纸无法看清产品全貌、设计缺乏美观度，得 0 分。
			评分项 2：提供本项目所用的三聚氰胺贴面刨花板、中密度纤维板、实木多层板、冷轧钢板由国家认可的检测机构或检测中心出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的合格抽样检测报告扫描件。报告需满足技术条款中标“▲”带下划线部分的执行标准及检测数据要求。齐全得 8 分，缺一项扣 2 分，扣完为止。 注：1) 本项中所涉及的检测报告，需承诺受检样品与其填报投标产品用料一致。无任何相关承诺的，认定为“无效证明材料”。 2) 检测报告均要求为 18 个月内（本次投标截止时间前 18 个月内）

			的检验报告。 评分项 3: 提供所投产品所用的原辅材料,仿皮、麻绒面料(或麻绒布)、海绵(或泡棉)、pvc 封边条、水性漆(底漆、面漆)、铰链、导轨(或滑轨)、钢管,由国家认可的检测机构或检测中心出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的合格抽样检测报告扫描件;报告需满足技术条款中标“▲”带下划线部分的执行标准及检测数据要求;齐全得 8 分,缺一项扣 1 分,扣完为止。 注: 1) 本项中所涉及的检测报告,需承诺受检样品与其填报投标产品用料一致。无任何相关承诺的,认定为“无效证明材料”。 2) 检测报告均要求为 18 个月内(本次投标截止时间前 18 个月内)的检验报告。 评分项 4: 提供所投产品所用的三聚氰胺贴面刨花板、中密度纤维板抗菌抗菌技术指标(以检验报告数据进行评审),由国家认可的检测机构或检测中心出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的合格抽样检测报告扫描件: 具有抗菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)≥99%的得 2 分;具有抗菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)<99%的得 0 分; 注: 1) 本项中所涉及的检测报告,需承诺受检样品与其填报投标产品用料一致。无任何相关承诺的,认定为“无效证明材料”。 2) 检测报告均要求为 18 个月内(本次投标截止时间前 18 个月内)的检验报告。 评分项 5: 根据投标文件对第五章 采购需求 中技术参数的响应程度进行评审,须提供教学用课桌(序号 2)投标产品的带有 CMA 或 CNAS 标识的成品检测报告扫描件,检测报告不严格要求与上述名称一致,报告需满足最新国标的执行标准及如下检测项数据要求。提供齐全且达标得 3 分,否则不得分。其中需提供以下材料: 检测标准(按最新标准): QB/T 4071、GB/T 3325、GB/T 35607; 检测项: 金属件外观(管件、焊接件、冲压件、喷涂层符合),塑料件外观符合,外观和形位公差(翘曲度、平整度、邻边垂直度、底脚平稳性符合),安全要求符合,金属喷涂层耐盐雾、抗冲击、附着力符合,桌面理化性能(耐污染符合),环保性能或环境属性(甲醛≤0.04mg/m³、苯≤0.03mg/m³、甲苯≤0.08mg/m³、二甲苯≤0.10mg/m³、TVOC≤0.50mg/m³、家具涂层可
--	--	--	--

			迁移元素 8 种均合格)。 注：1) 本项中所涉及的检测报告，需承诺受检样品与其填报投标产品用料一致。无任何相关承诺的，认定为“无效证明材料”。 2) 检测报告均要求为 18 个月内（本次投标截止时间前 18 个月内）的检验报告。
			评分项 6: 根据投标文件对第五章 采购需求 中技术参数的响应程度进行评审，须提供 4 人餐桌（序号 15） 投标产品的带有 CMA 或 CNAS 标识的成品检测报告扫描件，检测报告不严格要求与上述名称一致，报告需满足最新国标的执行标准及如下检测项数据要求。提供齐全且达标得 3 分，否则不得分。其中需提供以下材料： 检测标准（按最新标准）：GB/T 24821、GB/T 3325、GB/T 35607、GB18584、GB28008；检测项：形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、底脚平稳性符合），外观性能（金属件管材、焊接件、电镀件符合），表面理化性能（金属涂层或电镀层的耐盐雾、耐腐蚀、附着力均符合），力学性能（床的强度、耐久性、稳定性符合），通用结构安全（基本结构安全符合），环保性能或环境属性（甲醛$\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.10\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.50\text{mg}/\text{m}^3$、家具涂层可迁移元素 8 种均合格）。 注：1) 本项中所涉及的检测报告，需承诺受检样品与其填报投标产品用料一致。无任何相关承诺的，认定为“无效证明材料”。 2) 检测报告均要求为 18 个月内（本次投标截止时间前 18 个月内）的检验报告。
			评分项 7: 根据投标文件对第五章 采购需求 中技术参数的响应程度进行评审，须提供 餐椅（序号 17） 投标产品的带有 CMA 或 CNAS 标识的成品检测报告扫描件，检测报告不严格要求与上述名称一致，报告需满足最新国标的执行标准及如下检测项数据要求。提供齐全且达标得 3 分，否则不得分。其中需提供以下材料： 检测标准（按最新标准）：GB/T 24821、GB/T 3325、GB/T 35607、GB18584、GB28008；检测项：形状和位置公差（底脚平稳性符合），外观性能（木材和软硬质覆面人造板、金属件管材、焊接件、塑料件符合），表面理化性能（软、硬质覆面的耐液、耐干热、耐湿热、耐污染、表面耐磨、抗冲击、耐光色牢度符合），力

			学性能（椅凳类的强度、耐久性、稳定性符合），通用结构安全（基本结构安全符合），环保性能或环境属性（甲醛$\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.10\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.50\text{mg}/\text{m}^3$、家具涂层可迁移元素 8 种均合格）。 注：1）本项中所涉及的检测报告，需承诺受检样品与其填报投标产品用料一致。无任何相关承诺的，认定为“无效证明材料”。 2）检测报告均要求为 18 个月内（本次投标截止时间前 18 个月内）的检验报告。 评分项 8: 根据投标文件对第五章 采购需求 中技术参数的响应程度进行评审，须提供上床下桌（序号 13）投标产品的带有 CMA 或 CNAS 标识的成品检测报告扫描件，检测报告不严格要求与上述名称一致，报告需满足最新国标的执行标准及如下检测项数据要求。提供齐全且达标得 3 分，否则不得分。其中需提供以下材料： 检测标准（按最新标准）：QB 2741、GB/T 3325、GB/T 35607、GB18584；检测项：床类主要尺寸符合，形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、底脚平稳性符合），外观性能（金属件管材、焊接件、冲压件、喷涂层符合），安全性能符合，理化性能（金属喷漆（塑）涂层的硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力均符合），力学性能（床的强度、耐久性、稳定性符合），环保性能或环境属性（甲醛$\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.10\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.50\text{mg}/\text{m}^3$、家具涂层可迁移元素 8 种均合格）。 注：1）本项中所涉及的检测报告，需承诺受检样品与其填报投标产品用料一致。无任何相关承诺的，认定为“无效证明材料”。 2）检测报告均要求为 18 个月内（本次投标截止时间前 18 个月内）的检验报告。 评分项 9: 根据投标文件对第五章 采购需求 中技术参数的响应程度进行评审，须提供柜台（序号 12）投标产品的带有 CMA 或 CNAS 标识的成品检测报告扫描件，检测报告不严格要求与上述名称一致，报告需满足最新国标的执行标准及如下检测项数据要求。提供齐全且达标得 3 分，否则不得分。其中需提供以下材料： 检测标准（按最新标准）：GB/T 3324、GB/T 35607、GB18584、GB28008；检测项：形状和位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂
--	--	--	--

		直度、底脚平稳性符合），外观性能（软硬质覆面人造板、漆膜、五金件及木工要求符合），理化性能（软、硬质覆面的耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐磨性、抗冲击、耐光色牢度符合），力学性能（桌类的强度、耐久性、稳定性符合），通用结构安全（基本结构安全符合），环保性能或环境属性（甲醛$\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.10\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.50\text{mg}/\text{m}^3$均合格）。 注：1）本项中所涉及的检测报告，需承诺受检样品与其填报投标产品用料一致。无任何相关承诺的，认定为“无效证明材料”。 2）检测报告均要求为18个月内（本次投标截止时间前18个月内）的检验报告。
	项目服务保障方案（4分）	根据项目实际情况提供项目服务保障方案（包括但不限于运输、安装与维护，资源保障方案、项目进度计划和管控方案、技术人员配置、项目重点和难点分析、生产方案、应急预案、质量保证、包装方案、安装调试详细措施、环境保护、成品除味、除甲醛措施及其他可持续性措施等内容）进行综合评审，其中： （1）投标人方案包含以上内容，方案内容全面完善，进度计划与关键节点安排极具可操作性；运输与安装细节完全贴合本项目实际需求，人员资源充足，环保及成品保护措施得当，得4分； （2）投标人方案包含以上内容，方案基本能满足采购需求，但内容相对宽泛，缺乏针对本项目现场环境和进度的具体实施细节及有效措施，得2分； （3）提供了方案，但方案仅为对采购需求的简单复制，或存在理解错误、分析与事实不符、描述出现前后内容不一致或逻辑错误、不符合采购需求情况的，得1分； （4）未提供相关内容不得分。
	售后服务组织方案（4分）	根据项目实际情况提供售后服务组织方案进行综合评审，其中： （1）售后及应急预案内容全面可行，服务响应及故障排除时效满足要求；且针对质保期内的响应、保修、技术支持出具了加盖投标人公章的专项服务承诺书，得4分； （2）售后方案和应急预案基本满足采购需求，但未针对本项目实际需要进行详细论述，或提供服务承诺书但缺乏具体实施细节，得2分； （3）售后方案和应急预案很简单，内容不完善，未提供服务承诺书，

			或方案存在逻辑错误，得1分； (4) 未提供相关内容不得分。
--	--	--	-----------------------------------

第2包

内容	分值	评分因素分项	评分标准
价 格 部分	30	评标价格	评标价格分数=(评标基准价/投标报价)×价格权重(30%)×100 注:实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价。
商 务 部分	16	管理体系认证评价(6分)	具有有效期内的质量管理体系认证证书的得2分,没有不得分。 注:须提供有效期内的证书复印件和证书年度监督审核通过的相关证明材料。(注:新办证书不用提供年度监督审核证明。)
			具有有效期内的环境管理体系认证证书的得2分,没有不得分。 注:须提供有效期内的证书复印件和证书年度监督审核通过的相关证明材料。(注:新办证书不用提供年度监督审核证明。)
			具有有效期内的职业健康管理体系认证证书的得2分,没有不得分。 注:须提供有效期内的证书复印件和证书年度监督审核通过的相关证明材料。(注:新办证书不用提供年度监督审核证明。)
		环保评价(2分)	根据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)有关事项的通知》(京财采购〔2020〕2381号)文件的规定,本项采购中,低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求(GB/T38597-2020)属于国家推荐性标准,投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。提供承诺书并加盖投标人公章,满足得2分,否则不得分。
		“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”(2分)	根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]18号)《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)等文件要求,投标人所投产品属于上述品目清单范围的,须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书及节能产品认证证书复印件。每提供一项证书得1分,最高得2分。
		近三年业绩评价	投标人2023年7月1日起至投标文件递交截止日具有已竣工验收合

		(6分)	格的同类项目业绩（以竣工验收单落款日期为准），每提供1个有效业绩得2分，最高6分。 注：投标人应提供合同复印件，应包含合同首页、主要内容页、合同金额页、签订日期页、签字盖章页等关键页，以及验收报告，包含项目名称等关键页。未按要求提供不得分。
技 术 部分	54	对招标文件技术规格要求的响应程度（28分）	根据投标文件针对“招标文件第五章 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”一、技术要求的响应程度进行评价，技术指标全部满足招标文件的要求得28分，“▲”号条款共42项，每有一项“▲”号条款不满足招标文件扣0.5分；普通条款共35项，每有一项普通条款不满足招标文件扣0.2分，最低得分0分。 注：1、投标人须针对“第五章采购需求中三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中的技术参数条款在采购需求偏离表中按要求逐条响应。 2、得分四舍五入后保留小数点后两位小数。 3、“★”条款作为实质性要求，不纳入评分。 4、对于标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中提供由国家认可的检测机构或检测中心出具的带有CMA或CNAS标志的合格检测报告扫描件（检测报告均要求为18个月内（本次投标截止时间前18个月内）的检验报告）。本项中所涉及的检测报告，需承诺受检样品与其填报投标产品用料一致。无任何相关承诺的，认定为“无效证明材料”。
		产品设计、和整体效果（4分）	以技术参数响应、产品配置和整体效果为准，根据投标人提供的投标产品设计及产品彩图进行综合评审： （1）产品设计（此项最高2分）： 产品设计科学严谨，功能细节考虑周全，得2分； 产品设计基本合理，功能细节考虑尚有优化空间，得1分；

			产品设计有漏洞，功能细节考虑欠佳，得 0 分。 (2) 整体效果（此项最高 2 分）： 提供的彩图规范、专业，细节详尽，风格统一、色彩搭配具有现代感，得 2 分； 提供的彩图能够表达产品外观与结构，色彩搭配、风格设计欠协调，得 1 分； 未按要求提供完整的彩图，或图纸无法看清产品全貌、设计缺乏美观度，得 0 分。
		样品评价（8 分）	根据投标人所提供样品的制造工艺、材质、隔光、样式、颜色搭配、整体视觉效果等情况进行综合评审： (1) 投标人所提供样品的制造工艺水平高，材质质地优良、手感舒适、悬垂性好，隔光效果强，样式设计新颖流畅，颜色搭配及整体视觉效果协调，完全满足招标文件要求，得 8 分； (2) 投标人所提供样品的制造工艺水平较高，材质质地较好、手感较舒适、悬垂性较好，隔光效果较强，样式设计较为新颖流畅，颜色搭配及整体视觉效果较为协调，基本满足招标文件要求，得 5 分 (3) 投标人所提供样品的制造工艺、材质、隔光、样式、颜色搭配、整体视觉效果均一般，部分满足招标文件要求，得 2 分 (4) 未提供样品不得分。
		生产能力（6 分）	投标人具备主要生产设备包括：验布设备，自动裁床裁剪设备，全自动窗帘打褶机，定型机。提供生产场景照片，需体现设备外观、厂区环境，仅限在用生产设备，每提供一项得 1.5 分，最多得 6 分。 提供的设备名称可与上述设备名称不一致，但功能须一致，并在投标文件中提供功能说明。
		项目服务保障方案（4 分）	根据项目实际情况提供项目服务保障方案（包括但不限于运输、安装与维护，资源保障方案、项目进度计划和管控方案、技术人员配置、项目重点和难点分析、生产方案、应急预案、质量保证、包装方案、安装调试详细措施、环境保护等内容）进行综合评审，其中： (1) 根据上述方案要求，专门针对本项目，提供内容全面完善的方

			案，符合采购需求和实际情况，视为完全符合，得 4 分； （2）根据上述方案要求，非完全专门针对本项目，提供内容和方案有缺项或明显缺陷的，或者对采购需求和实际情况有偏差的，视为部分符合，得 2 分； （3）根据上述方案要求，非专门针对本项目，提供内容和方案有缺项或明显缺陷的，不符合采购需求和实际情况的，视为不符合，得 0 分；
		售后服务组织方案（4 分）	根据项目实际情况提供售后服务组织方案（包括但不限于售后服务组织及实施文案及应急预案内容、服务响应及故障排除时效、针对质保期内的响应、保修、技术支持等内容）进行综合评审，其中： （1）根据上述方案要求，专门针对本项目，提供内容全面完善的方案，符合采购需求和实际情况，视为完全符合，得 4 分； （2）根据上述方案要求，非完全专门针对本项目，提供内容和方案有缺项或明显缺陷的，或者对采购需求和实际情况有偏差的，视为部分符合，得 2 分； （3）根据上述方案要求，非专门针对本项目，提供内容和方案有缺项或明显缺陷的，不符合采购需求和实际情况的，视为不符合，得 0 分；

第五章 采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

(一) 采购标的 (货物需求一览表或简要服务内容及数量)

包号	品目号	标的名称	数量	是否接受进口产品
1	1-1	其他装具	1 批	否
2	2-1	窗帘	1 批	否

具体明细:

第1包

序号	标的名称	单位	数量
1	服务台	个	1
2	教学用课桌	个	307
3	讲台	个	9
4	急救床	个	2
5	隔离床	个	4
6	镜子	个	1
7	演讲台	个	1
8	演播台	个	1
9	操作台	个	1
10	定制化妆台	个	1
11	化妆椅	个	1
12	柜台	个	6
13	上床下桌	个	120
14	上床下桌	个	48
15	4 人餐桌	个	100
16	6 人餐桌	个	14
17	餐椅	个	484
18	12 人圆形餐桌	个	1
19	8 人圆形餐桌	个	3
20	包间宴会椅	个	36
21	三步梯	个	4

22	五步梯	个	6
23	七步梯	个	2
24	主机托	个	6

第2包

序号	标的名称	单位	数量
1	窗帘 1	平方米	15000
2	窗帘 2	平方米	1600
3	窗帘 3	平方米	400

注：1) 投标人所报数量不能低于上述具体明细中列明的数量，否则按废标处理。

2) 如涉及中小企业声明函填报，应包含上述具体明细中所有标的。

(二) 项目背景

投标人应根据招标文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑适应性，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标。

二、商务要求

(一) 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：

第 1 包：合同签订后 45 日完成所有供货、安装、调试等。

第 2 包：合同签订后 45 日完成所有供货、安装、调试等。

2、交付地点：北京市疾病预防控制中心通州新址。

(二) 付款条件（进度和方式）

详见第六章拟签订的合同文本。

(三) 包装和运输

如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）

(四) 售后服务（质保期）

第 1 包：

1、投标人应承诺对家具自验收合格之日起“三包”期（包修、包换、包退）三年，全部家具质保期不少于六年。即产品在正常使用情况下发生质量问题时，

投标人应按采购人的要求，负责对产品实行包修、包换、包退；三包期内投标人应负责更换易损件、五金件，负责产品的日常维护保养。

2、投标人确保对采购人提出的保修等质量信息，做到 2 小时内电话响应。

3、投标人确保对采购人提出的保修等质量信息，做到 8 小时内服务到位，组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行保修服务。

4、投标人应明示售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构，应设置 24 小时服务热线电话。

5、投标人承诺提供定期巡检服务和三包期满后按优惠价格提供易损件。

6、投标人应承诺确保采购人限定的产品供货日期和安装日期。

7、投标人应明确做出运输、安装的服务承诺。

8、投标人应明确承诺为采购人提供设计家具样式、制订详细需求等服务。

以上 8 条，投标人应按顺序单列标题或专项做出承诺保证。

第 2 包：

1、投标人应承诺对窗帘自验收合格之日起“三包”期（包修、包换、包退）一年，全部窗帘质保期不少于三年。即产品在正常使用情况下发生质量问题时，投标人应按采购人的要求，负责对产品实行包修、包换、包退；三包期内投标人应负责更换易损件、五金件，负责产品的日常维护保养。

2、投标人确保对采购人提出的保修等质量信息，做到 2 小时内电话响应。

3、投标人确保对采购人提出的保修等质量信息，做到 8 小时内服务到位，组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行保修服务。

4、投标人应明示售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构，应设置 24 小时服务热线电话。

5、投标人承诺提供定期巡检服务和三包期满后按优惠价格提供易损件。

6、投标人应承诺确保采购人限定的产品供货日期和安装日期。

7、投标人应明确做出运输、安装的服务承诺。

8、投标人应明确承诺为采购人提供设计窗帘样式、制订详细需求等服务。

以上 8 条，投标人应按顺序单列标题或专项做出承诺保证。

3、培训要求

项目交付后，根据采购人要求提供免费培训服务，直至完全会使用为止。投标人应详细制定人员培训方案，培训方案应包括①培训内容；②培训方式；③培训目标及保障措施；④培训效果及承诺等内容。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

第1包：

本项目采购的家具产品须完全满足使用单位日常办公及室内使用的实际功能需求，重点实现健康环保、安全防火阻燃、舒适耐用、整洁美观稳定等综合使用标准，确保产品长期、稳定、安全、合规使用。

第2包：

本项目采购的窗帘产品须完全满足使用单位日常办公及室内使用的实际功能需求，重点实现高效遮光避光、安全防火阻燃、环保舒适耐用、整洁美观稳定等综合使用标准，确保产品长期、稳定、安全、合规使用。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（1）采购内容需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（若有更新，以最新标准、规范为准）。

（2）投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 品目 1-1 其他装具

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数
1	服务台	2000*16	1. 整体要求：2000mm×1600mm×800mm（长×宽×高），尺寸偏

		00*800	差$\leq\pm 3\text{mm}$。 2. 台面：采用天然大理石基材，符合 GB/T 13891-2008《天然大理石建筑板材》优等品标准；台面四周需进行精细打磨处理，边缘倒角半径为 5-8mm，台面承重$\geq 300\text{kg}/\text{m}^2$ 3. 柜体：采用 ENF 级▲三聚氰胺饰面刨花板，<u>静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，握钉力（板面$\geq 1200\text{N}$，板边$\geq 1000\text{N}$）。甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（$1\text{m}^3$ 气候箱法），符合 GB/T 39600-2021 的要求。</u>耐热性、耐磨性性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。 4. 结构和功能： (1) 柜体配置不少于 3 个抽屉和 2 扇柜门，柜内不少于 1 可调节层板； (2) 配冷轧钢材质承重▲铰链，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，<u>启闭耐久次数≥ 50000 次，门开启角度$\geq 110^\circ$，符合 GB/T 46146-2025 的要求，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求；</u> (3) 三节静音▲导轨，冷轧钢板材质，<u>启闭耐久次数≥ 50000 次，操作力、耐久性、组件结构强度合格，水平静载荷符合 QB/T 2454-2013 商用型要求；</u> (4) 锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率$\leq 1/1000$，启闭使用寿命≥ 30000 次，符合 QB/T 1621-2015 的要求； (5) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 5. 柜体底部配备可调节防滑脚垫。 6. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。
2	教学用课桌	1400*500*750	1. 整体尺寸：1400mm（长）$\times$500mm（宽）$\times$750mm（高），尺寸偏差$\leq\pm 3\text{mm}$。 2. 桌面基材与饰面：ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度$\geq 25\text{mm}$，静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，握钉力（板面$\geq 1200\text{N}$，板边$\geq 1000\text{N}$）。甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（$1\text{m}^3$ 气候箱法），符合 GB/T 39600-2021 的要求。<u>▲封边 2mm 厚 PVC 封边条，厚度偏差$\pm 0.10\text{mm}$。</u>耐热性、耐磨性性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。 3. <u>▲钢制构架（冷轧钢板）：符合国家标准要求，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$；表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层$\geq 60\mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$；中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10 级无锈点。</u> 4. 结构和功能： (1) 设有前挡板，离地高 270mm； (2) 桌面下设有金属托物架； (3) 构架采用可折叠结构，折叠收纳便捷，展开稳固可靠； (4) 底部配置静音万向脚轮，带刹车锁止功能，移动顺畅，锁止后定位稳固； (5) 结构安全符合 GB 28008-2024、GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 5. 桌面均布载荷$\geq 100\text{kg}/\text{m}^2$，配高度可调节防滑脚垫。

			6. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。
3	讲台	600*400 *1050	1. 整体规格: 桌面尺寸$\geq 600\text{mm}$(长)$\times 400\text{mm}$(宽), 高度$\geq 1050\text{mm}$, 尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 桌面: ENF 级▲中密度纤维板, 桌面厚度$\geq 60\text{mm}$, 基材为实芯, 无网格木条或其它填充, 经过防潮、防虫、防腐化学处理。<u>静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$, 握钉力(板面$\geq 1200\text{N}$, 板边$\geq 1000\text{N}$)。甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$($1\text{m}^3$气候箱法), 符合 GB/T 39600-2021 的要求。</u> 3. 钢制构架(冷轧钢板): 符合国家标准要求, 表面经脱脂、除锈、陶化处理, 采用室内专用环氧树脂混合型热固性粉末静电喷塑, $180\sim 200^\circ\text{C}$ 高温固化, 厚度$\geq 1.2\text{mm}$, 涂层$\geq 60\mu\text{m}$, 划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$; 中性盐雾$\geq 360\text{h}$, 耐腐蚀等级 10 级无锈点, 满足以下要求: (1) 桌腿/立柱规格$\geq 40\text{mm}\times 40\text{mm}$, 壁厚$\geq 1.2\text{mm}$; (2) 横梁主支撑规格$\geq 20\text{mm}\times 50\text{mm}$, 壁厚$\geq 1.2\text{mm}$; (3) 背板、侧板壁厚$\geq 1.2\text{mm}$。 4. 结构和功能: (1) 配冷轧钢材质承重铰链, 厚度$\geq 1.0\text{mm}$, 启闭耐久次数≥ 50000 次, 操作力、耐久性、组件结构强度符合要求, 垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求; (2) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 5. 涂饰工艺: 采用环保水性漆, 耐划痕、耐高温、耐酸碱, 漆面均匀饱满, 无颗粒、渣点。▲<u>水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB GB 30981.2-2025 要求, 漆膜硬度$\geq 2\text{H}$。</u> 6. 桌面均布载荷$\geq 100\text{kg}/\text{m}^2$。 7. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。 8. 走线: 预设符合现场使用需求的穿线孔及设备槽, 孔位、数量、位置根据现场实际情况适配设计, 制作阶段完成开孔及槽位预留, 支持全隐藏式内走线。
4	急救床	2000*1000*(500-850)	1. 整体尺寸: 长 $2000\text{mm}\times$ 高 $500\sim 850\text{mm}\times$ 宽 1000mm, 尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 床板: 厚度$\geq 18\text{mm}$ ENF 级环保▲实木多层板, <u>静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$, 握钉力(板面$\geq 1200\text{N}$, 板边$\geq 1000\text{N}$); 单铺静载承重$\geq 200\text{kg}$, 床面集中荷载$\geq 120\text{kg}$; 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$($1\text{m}^3$气候箱法), 符合 GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》要求。</u> 3. 钢制框架: 采用冷轧钢板材质, 符合国家标准要求的要求, 表面经脱脂、除锈、陶化处理, 采用室内专用环氧树脂混合型热固性粉末静电喷塑, $180\sim 200^\circ\text{C}$ 高温固化, 涂层$\geq 60\mu\text{m}$, 划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$; 中性盐雾$\geq 360\text{h}$, 耐腐蚀等级 10 级无锈点, 满足以下要求: (1) 主框架/床框侧板、承重梁$\geq 1.8\text{mm}$; (2) 床板支撑/受力底板$\geq 1.5\text{mm}$; (3) 其余部分结构$\geq 1.2\text{mm}$;

			4. 结构和功能: (1) 配置$\geq 50\text{mm}$ 厚防水、防渗漏、易清洁医用床垫; (2) 床护栏高度$\geq 300\text{mm}$, 可折叠, 具备防夹手设计; (3) 体位调节: 双摇设计, 背部可抬起$\geq 75^\circ$, 可实现躺平、半坐、坐卧及简易抢救体位; (4) 床体配 4 个医用静音万向脚轮, 4 轮均带刹车或中央集中刹车; 轮体 TPU 材质, 单轮承重$\geq 100\text{kg}$, 推行噪音$\leq 45\text{dB}$, 制动寿命≥ 10000 次; (5) 配备输液架插孔、引流挂钩等急救辅助结构; (6) 结构安全符合 YY 9706.252-2021、YY/T 0003-2023 和 GB 28008-2024 的要求。
5	隔离床	2000*1000*(500-850)	1. 整体尺寸: 长 2000mm$\times$高 500~850mm$\times$宽 1000mm, 尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 床板: 厚度$\geq 18\text{mm}$ ENF 级环保 ENF 级环保实木多层板, 静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$, 握钉力(板面$\geq 1200\text{N}$, 板边$\geq 1000\text{N}$); 单铺静载承重$\geq 200\text{kg}$, 床面集中荷载$\geq 120\text{kg}$; 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (1m³ 气候箱法), 符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》要求。 3. 钢制框架: 采用冷轧钢板材质, 符合国家标准要求的要求, 表面经脱脂、除锈、陶化处理, 采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑, 180~200℃高温固化, 涂层$\geq 60\mu\text{m}$, 划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$; 中性盐雾$\geq 360\text{h}$, 耐腐蚀等级 10 级无锈点, 满足以下要求: (1) 主框架/床框侧板、承重梁$\geq 1.8\text{mm}$; (2) 床板支撑/受力底板$\geq 1.5\text{mm}$; (3) 其余部分结构$\geq 1.2\text{mm}$; 4. 结构和功能: (1) 配置$\geq 50\text{mm}$ 厚棕垫; (2) 床护栏高度$\geq 300\text{mm}$, 可折叠; (3) 双摇设计, 体位调节支持躺平、坐卧双向调节; (4) 床体配备 4 个医用静音万向脚轮, 其中 2 个带双刹制动(万向+定向双控); 轮体采用热塑性聚氨酯静音材质, 单轮承重$\geq 100\text{kg}$; 推行噪音$\leq 45\text{dB(A)}$, 制动寿命≥ 10000 次; (5) 结构安全符合 YY 9706.252-2021、YY/T 0003-2023 和 GB 28008-2024 的要求。
6	镜子	5000*1200	1. 规格尺寸: 5000mm$\times$1200mm, 尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 镜面材质: 采用钢化高清防碎化妆镜, 玻璃厚度$\geq 6\text{mm}$, 成像清晰不变形。 3. 边框及漆面: 采用铝合金边框, 壁厚$\geq 1.2\text{mm}$; 表面静电喷塑处理。 4. 整体要求: 边缘打磨光滑, 安装牢固可靠。 5. 有害物质符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
7	演讲台	800*620*1150	1. 整体规格: 桌面尺寸$\geq 800\text{mm}$(长)$\times$620mm(宽), 高度$\geq 1150\text{mm}$, 尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。

			2. 桌面: ENF 级中密度纤维板, 桌面厚度$\geq 25\text{mm}$, 基材为实芯, 无网格木条或其它填充, 经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$, 握钉力(板面$\geq 1200\text{N}$, 板边$\geq 1000\text{N}$)。甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (1m^3 气候箱法), 符合 GB/T 39600-2021 的要求。 3. 木制构架: ENF 级中密度纤维板, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (1m^3 气候箱法), 符合 GB/T 39600-2021 的要求。满足以下要求: (1) 侧脚板材厚度$\geq 25\text{mm}$; (2) 底板板材厚度$\geq 25\text{mm}$; (3) 其余部件板材厚度$\geq 18\text{mm}$。 4. 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 5. 涂饰工艺: 采用环保水性漆, 耐划痕、耐高温、耐酸碱, 漆面均匀饱满, 无颗粒、渣点。水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB GB 30981.2-2025 要求, 漆膜硬度$\geq 2\text{H}$。 6. 桌面均布载荷$\geq 100\text{kg/m}^2$。 7. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。 8. 走线: 根据现场情况可在指定位置留穿线孔或设备槽, 支持全隐藏式内走线。
8	演播台	1500*1000*750	1. 整体要求: $1500\text{mm} \times 1000\text{mm} \times 750\text{mm}$ (长$\times$宽$\times$高), 尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 台面: ENF 级中密度纤维板, 主台面厚度$\geq 60\text{mm}$, 基材为实芯, 无网格木条或其它填充, 经过防潮、防虫、防腐化学处理。静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$, 握钉力(板面$\geq 1200\text{N}$, 板边$\geq 1000\text{N}$)。甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (1m^3 气候箱法), 符合 GB/T 39600-2021 的要求。采用高压耐磨耐火板双饰面, 隐蔽部位封闭处理。台面边缘采用聚氨酯鸭嘴式造型收边, 收边宽度不低于 30mm。耐热性、耐磨性性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。 3. 框架: 钢制构架(冷轧钢板): 符合国家标准要求, 表面经脱脂、除锈、陶化处理, 采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑, $180 \sim 200^\circ\text{C}$ 高温固化, 涂层$\geq 60 \mu\text{m}$, 划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{h}$; 中性盐雾$\geq 360\text{h}$, 耐腐蚀等级 10 级无锈点, 满足以下要求: (1) 横梁主支撑壁厚$\geq 1.8\text{mm}$; (2) 承重立柱及关键受力部位壁厚$\geq 2.0\text{mm}$; (3) 侧板及围板结构壁厚$\geq 1.5\text{mm}$; 4. 结构和功能: (1) 内部设有专业走线槽, 分为纵向、横向、竖向三个方向, 采用强、弱电物理分离走线设计, 配置相应扎线孔; (2) 底部配备可调节防滑脚垫; (3) 背板加装亚克力导光板和灯带, 灯带色温 $3000\text{K} \sim 6500\text{K}$ 可调; (4) 桌面均布载荷$\geq 100\text{kg/m}^2$; (5) 结构安全符合 GB 28008-2024、GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求; 5. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。

9	操作台	2000*1000*750	1. 整体要求：2000mm×1000mm×750mm（长 × 宽 × 高），尺寸偏差≤±3mm。 2. 台面：采用天然大理石基材，符合 GB/T 13891-2008《天然大理石建筑板材》优等品标准；台面四周需进行精细打磨处理，边缘倒角半径为 5-8mm，台面承重≥300kg/m² 3. 柜体：采用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³（1m³ 气候箱法），符合 GB/T 39600-2021 的要求。耐热性、耐磨性性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。 4. 结构和功能： (1) 柜体配置不少于 3 个抽屉和 2 扇柜门，柜内不少于 1 可调节层板； (2) 配冷轧钢材质承重铰链，厚度≥1.0mm，启闭耐久次数≥50000 次，操作力、耐久性、组件结构强度符合要求，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求； (3) 三节静音导轨，冷轧钢板材质，启闭耐久次数≥50000 次，承重≥30kg，噪音≤40dB，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2454-2013 商用型要求； (4) 锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率≤1/1000，启闭使用寿命≥30000 次，符合 QB/T 1621-2015 的要求； (5) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 的要求。 5. 柜体底部配备可调节防滑脚垫。 6. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。
10	定制化妆台	800*650*750	1. 整体尺寸：800mm（长）×650mm（宽）×750mm（高），尺寸偏差≤±3mm。 2. 桌面基材与饰面：ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3000MPa，握钉力（板面≥1200N，板边≥1000N）。甲醛释放量≤0.025mg/m³（1m³ 气候箱法），符合 GB/T 39600-2021 的要求。封边 2mm 厚 PVC 封边条，厚度偏差±0.10mm。耐热性、耐磨性性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。 3. 钢制构架（冷轧钢板）：符合国家标准要求，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层≥60 μm，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度≥2H；中性盐雾≥360h，耐腐蚀等级 10 级无锈点，满足以下要求： (1) 桌腿/立柱壁厚≥1.2mm，规格 40mm×40mm/30mm×60mm； (2) 横梁主支撑壁厚≥1.2mm，规格 20mm×50mm； (3) 侧板：壁厚≥0.8mm。 4. 结构和功能： (1) 配可调节角度高清防雾化妆镜，台面设收纳槽，下部设≥2 个抽屉及 1 个储物柜； (2) 配冷轧钢材质承重铰链，厚度≥1.0mm，启闭耐久次数≥50000 次，操作力、耐久性、组件结构强度符合要求，垂直、水平静载荷符合 QB/T 2189-2013 商用型要求； (3) 三节静音导轨，冷轧钢板材质，启闭耐久次数≥50000 次，

			承重$\geq 30\text{kg}$, 噪音$\leq 40\text{dB}$, 垂直、水平静载荷符合 QB/T 2454-2013 商用型要求; (4) 锁具(纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌)互开率$\leq 1/1000$, 启闭使用寿命≥ 30000 次, 符合 QB/T 1621-2015 的要求; (5) 结构安全符合 GB 28008-2024、GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 5. 桌面均布载荷$\geq 100\text{kg/m}^2$, 配高度可调节防滑脚垫。 6. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。
11	化妆椅	480*500 *850	1. 整体尺寸: 480mm(宽)$\times$500mm(深)$\times$850mm(高), 座高 450mm, 尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 椅背及座面: 椅背采用一次成型注塑靠背, 覆网布面料; 座面覆▲麻绒面料, 面料符合 GB 18401-2010 中 B 类要求, 阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级要求。 3. 框架及表面处理: 钢制四脚椅架, 壁厚$\geq 1.8\text{mm}$, 符合国家标准要求; 金属椅架经脱脂、除锈、陶化处理 后静电喷塑, 涂层$\geq 60\mu\text{m}$, 划格法附着力 0~1 级, 涂层硬度$\geq 2\text{H}$, 中性盐雾$\geq 360\text{h}$, 耐腐蚀等级 10 级无锈点。 4. 结构和功能: (1) 可折叠式座椅; (2) 静态承重$\geq 150\text{kg}$; (3) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 5. 家具中有害物质限量符合 GB 18584-2024 要求。
12	柜台	1200*60 0*750	1. 整体尺寸: 1200mm(长)$\times$600mm(宽)$\times$750mm(高), 副台 1000mm(长)$\times$450mm(宽)$\times$720mm(高, 副台高度根据现场微调), 尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 桌面基材与饰面: ENF 级三聚氰胺饰面刨花板, 厚度$\geq 25\text{mm}$, 静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$, 握钉力(板面$\geq 1200\text{N}$, 板边$\geq 1000\text{N}$)。甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$ (1m^3 气候箱法), 符合 GB/T 39600-2021 的要求。封边 2mm 厚 PVC 封边条, 厚度偏差$\pm 0.10\text{mm}$。耐热性、耐磨性性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。 3. 钢制构架(冷轧钢板): 符合国家标准要求, 表面经脱脂、除锈、陶化处理 后, 采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑, 180~200$^{\circ}\text{C}$ 高温固化, 涂层$\geq 60\mu\text{m}$, 划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$; 中性盐雾$\geq 360\text{h}$, 耐腐蚀等级 10 级无锈点, 满足以下要求: (1) 桌腿/立柱壁厚$\geq 1.2\text{mm}$, 规格 40mm$\times$40mm/30mm$\times$60mm; (2) 横梁主支撑壁厚$\geq 1.2\text{mm}$, 规格 20mm$\times$50mm; (3) 侧板: 壁厚$\geq 0.8\text{mm}$。 4. 结构和功能: (1) 主台前配置 1600*300*1100 柜台, 台面采用天然大理石基材, 符合 GB/T 13891-2008《天然大理石建筑板材》优等品标准, 钢制架构与主体一致; 台面承重$\geq 150\text{kg/m}^2$。 (2) 主台柜体配置不少于 2 个抽屉, 副台配不少于 3 个抽屉; (3) 三节静音导轨, 冷轧钢板材质, 启闭耐久次数≥ 50000 次,

			承重$\geq 30\text{kg}$, 噪音$\leq 40\text{dB}$, 垂直、水平静载荷符合 QB/T 2454-2013 商用型要求; (4) 锁具(纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌)互开率$\leq 1/1000$, 启闭使用寿命≥ 30000 次, 符合 QB/T 1621-2015 的要求; (5) 可抽拉键盘托, 配活动主机托, 桌面及背板设置过线孔, 配置吊线盒及桌下隐藏式走线槽; (6) 结构安全符合 GB 28008-2024 、 GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 5. 桌面均布载荷$\geq 100\text{kg}/\text{m}^2$, 配高度可调节防滑脚垫。 6. 家具中有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。
13	上床下桌	2000*1000*2000	1. 整体尺寸: 床体尺寸 2000mm (长) $\times$ 1000mm (宽) $\times$ 2000mm (高), 整体尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 钢制构架: 采用冷轧▲钢管, 符合国家标准要求; 表面经脱脂、除锈、陶化处理, 采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑, 180~200℃高温固化, 涂层$\geq 60\mu\text{m}$, 划格法附着力 0~1 级、<u>涂层硬度$\geq 2\text{H}$, 中性盐雾$\geq 360\text{h}$, 耐腐蚀等级 10 级无锈点</u>, 满足以下要求: (1) 床体构架: 立柱 50mm$\times$50mm 方管, 壁厚$\geq 1.5\text{mm}$; 横梁 40mm$\times$40mm 方管, 壁厚$\geq 1.5\text{mm}$; 床板支撑梁 50mm$\times$30mm 方管, 壁厚$\geq 1.5\text{mm}$, 支撑间距$\leq 350\text{mm}$。 (2) 桌体构架: 冷轧钢构架, 壁厚$\geq 1.5\text{mm}$, 与床体一体化连接, 表面处理工艺同床体钢架。 3. 木质部分: (1) 床板: ENF 级环保实木多层板, 厚度$\geq 18\text{mm}$, 静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$, 握钉力(板面$\geq 1200\text{N}$, 板边$\geq 1000\text{N}$); 单铺静载承重$\geq 200\text{kg}$, 床铺面集中荷载$\geq 120\text{kg}$; 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (1m^3 气候箱法), 符合 GB/T 39600-2021; 配置$\geq 50\text{mm}$ 厚棕垫。 (2) 桌面: ENF 级三聚氰胺饰面刨花板, 厚度$\geq 25\text{mm}$, 静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$, 握钉力(板面$\geq 1200\text{N}$, 板边$\geq 1000\text{N}$); 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 符合 GB/T 39600-2021; 采用 2mm 厚 PVC 封边条, 性能符合 QB/T 4463-2025。 4. 结构与功能: (1) 功能配置: 上层床位, 下层为一体化组合结构, 设置书桌、衣柜、书架; 衣柜带锁、挂衣杆、妆容镜及搁板, 桌下或侧边配置不少于 2 个抽屉, 布局合理不干涉, 使用空间宽松舒适。 (2) 上层床护栏与床体架构材质相同, 高度$\geq 300\text{mm}$, 护栏长度$\geq 1200\text{mm}$, 护栏间隙$\leq 110\text{mm}$; (3) 爬梯: 直爬梯结构, 踏板采用防滑钢板, 厚度$\geq 1.5\text{mm}$, 长度$\geq 300\text{mm}$, 宽度$\geq 100\text{mm}$, 踏板间距 250mm。 (4) 五金配置: 三节静音导轨, 启闭耐久≥ 50000 次, 承重$\geq 30\text{kg}$, 噪音$\leq 40\text{dB}$, 符合 QB/T 2454-2013; 锁具(纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌)互开率$\leq 1/1000$, 启闭寿命≥ 30000 次, 符合 QB/T 1621-2015。

			(5)走线系统：桌面与背板设置过线孔及隐藏式线槽。 (6)载荷要求：桌面均布载荷$\geq 100\text{kg/m}^2$。 5. 环保及安全标准： (1)整体结构安全符合 GB 28008-2024、GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024。 (2)家具中有害物质限量符合 GB 18584-2024 要求。
14	上床下桌	2200*1000*2000 (加长)	1. 整体尺寸：床体尺寸 2200mm（长）$\times$1000mm（宽）$\times$2000mm（高），整体尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 钢制构架：采用冷轧钢管，符合国家标准要求标准；表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层$\geq 60\mu\text{m}$，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$，中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10 级无锈点，满足以下要求： (1)床体构架：立柱 50mm$\times$50mm 方管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$；横梁 40mm$\times$40mm 方管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$；床板支撑梁 50mm$\times$30mm 方管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，支撑间距$\leq 350\text{mm}$。 (2)桌体构架：冷轧钢构架，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，与床体一体化连接，表面处理工艺同床体钢架。 3. 木质部分： (1)床板：ENF 级环保实木多层板，厚度$\geq 18\text{mm}$，静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，握钉力（板面$\geq 1200\text{N}$，板边$\geq 1000\text{N}$）；单铺静载承重$\geq 200\text{kg}$，床铺面集中荷载$\geq 120\text{kg}$；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$（1m^3气候箱法），符合 GB/T 39600-2021；配置$\geq 50\text{mm}$厚棕垫。 (2)桌面：ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度$\geq 25\text{mm}$，静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，握钉力（板面$\geq 1200\text{N}$，板边$\geq 1000\text{N}$）；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，符合 GB/T 39600-2021；采用 2mm 厚 PVC 封边条，性能符合 QB/T 4463-2025。 4. 结构与功能： (1)功能配置：上层床位，下层为一体化组合结构，设置书桌、衣柜、书架；衣柜带锁、挂衣杆、妆容镜及搁板，桌下或侧边配置不少于 2 个抽屉，布局合理不干涉，使用空间宽松舒适。 (2)上层床护栏与床体架构材质相同，高度$\geq 300\text{mm}$，护栏长度$\geq 1200\text{mm}$，护栏间隙$\leq 110\text{mm}$； (3)爬梯：直爬梯结构，踏板采用防滑钢板，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，长度$\geq 300\text{mm}$，宽度$\geq 100\text{mm}$，踏板间距 250mm。 (4)五金配置：三节静音导轨，启闭耐久≥ 50000次，承重$\geq 30\text{kg}$，噪音$\leq 40\text{dB}$，符合 QB/T 2454-2013；锁具（纯铜锁芯、锌合金锁体、冷轧钢锁舌）互开率$\leq 1/1000$，启闭寿命≥ 30000次，符合 QB/T 1621-2015。 (5)走线系统：桌面与背板设置过线孔及隐藏式线槽。 (6)载荷要求：桌面均布载荷$\geq 100\text{kg/m}^2$。 5. 环保及安全标准： (1)整体结构安全符合 GB 28008-2024、GB/T 3324-2024、GB/T

			3325-2024。 (2)家具中有害物质限量符合 GB 18584-2024 要求。
15	4 人餐桌	1300*700*750	1. 整体尺寸: 桌面尺寸$\geq 1300\text{mm}$(长)$\times 700\text{mm}$(宽), 桌高 750mm, 尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 桌面基材: 采用 ENF 级实木多层板为基材, 板材厚度$\geq 25\text{mm}$, 静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$, 握钉力(板面$\geq 1200\text{N}$, 板边$\geq 1000\text{N}$), 含水率 8% - 12%。甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (1m³ 气候箱法), 符合 GB/T 39600-2021 的要求, 表面覆贴$\geq 0.8\text{mm}$ 厚耐磨防火饰面。封边 2mm 厚 PVC 封边条, 厚度偏差$\leq \pm 0.10\text{mm}$。耐热性、耐磨性性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。 3. 桌体结构: 采用冷轧钢金属框架, 表面经脱脂、除锈、陶化处理, 采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑, 180~200℃ 高温固化, 涂层$\geq 60\mu\text{m}$, 划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$; 中性盐雾测试$\geq 360\text{h}$, 耐腐蚀等级 10 级无锈点。满足以下要求: (1) 主框架: 规格$\geq 40\times 40\text{mm}$ 方管, 壁厚$\geq 2.0\text{mm}$; (2) 横梁: 规格$\geq 20\times 50\text{mm}$ 方管, 壁厚$\geq 1.2\text{mm}$; (3) 桌腿/立柱: 规格$\geq 40\times 40\text{mm}$ 方管, 壁厚$\geq 2.0\text{mm}$。 4. 结构和功能: (1) 桌面均布载荷$\geq 200\text{kg}/\text{m}^2$; (2) 桌面边缘做圆角打磨处理; (3) 桌脚配置优质尼龙防滑静音套脚; (4) 结构安全符合 GB 28008-2024 、 GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 5. 有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。
16	6 人餐桌	1800*700*750	1. 整体尺寸: 桌面尺寸$\geq 1800\text{mm}$(长)$\times 700\text{mm}$(宽), 桌高 750mm, 尺寸偏差$\leq \pm 3\text{mm}$。 2. 桌面基材: 采用 ENF 级实木多层板为基材, 板材厚度$\geq 30\text{mm}$, 静曲强度$\geq 30.0\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$, 握钉力(板面$\geq 1200\text{N}$, 板边$\geq 1000\text{N}$), 含水率 8% - 12%。甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ (1m³ 气候箱法), 符合 GB/T 39600-2021 的要求, 表面覆贴$\geq 0.8\text{mm}$ 厚耐磨防火饰面。封边 2mm 厚 PVC 封边条, 厚度偏差$\leq \pm 0.10\text{mm}$。耐热性、耐磨性性能符合 QB/T 4463-2025 的要求。 3. 桌体结构: 采用冷轧钢金属框架, 表面经脱脂、除锈、陶化处理, 采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑, 180~200℃ 高温固化, 涂层$\geq 60\mu\text{m}$, 划格法附着力 0~1 级、涂层硬度$\geq 2\text{H}$; 中性盐雾测试$\geq 360\text{h}$, 耐腐蚀等级 10 级无锈点。满足以下要求: (1) 主框架: 规格$\geq 40\times 40\text{mm}$ 方管, 壁厚$\geq 2.0\text{mm}$; (2) 横梁: 规格$\geq 20\times 50\text{mm}$ 方管, 壁厚$\geq 1.2\text{mm}$; (3) 桌腿 / 立柱: 规格$\geq 40\times 40\text{mm}$ 方管, 壁厚$\geq 2.0\text{mm}$。 4. 结构和功能: (1) 桌面均布载荷$\geq 200\text{kg}/\text{m}^2$; (2) 桌面边缘做圆角打磨处理;

			(3)桌脚配置优质尼龙防滑静音套脚； (4)结构安全符合 GB 28008-2024、GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 5.有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。
17	餐椅	420*400 *850	1.整体规格：座宽 420mm，座深 400mm，总高 850mm，尺寸偏差$\leq\pm 3$mm。椅面固定高度 450mm，一体式靠背结构，无扶手设计。 2.座面及靠背：表面热压防火耐磨三聚氰胺饰面，具备防火阻燃、耐摩擦、耐酸碱、防油污、防水防潮、易擦拭清洁等特性 3.基材：座、背采用厚度≥ 10mmENF 级实木多层胶合基材，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$（$1\text{m}^3$气候箱法），含水率控制在 8%-12%。 4.骨架：采用冷轧钢电镀金属四脚架，管材壁厚≥ 2.0mm。中性盐雾$\geq 360\text{h}$，耐腐蚀等级 10 级无锈点。 5.结构和功能： (1)整体承重$\geq 150\text{kg}$； (2)座、背边缘做圆角打磨处理； (3)椅脚配置优质尼龙防滑静音套脚； (4)椅架采用可摆放式设计，单次摆放≥ 5把。 (5)结构安全符合 GB 28008-2024 、 GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024 的要求。 6.有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。
18	12 人圆形餐桌	直径 2200*高 750	1.整体规格：桌面直径 2200mm，高度 750mm，桌下净空≥ 580mm，尺寸偏差$\leq\pm 3$mm。 2.桌面基材：采用 ENF 级以上优质环保中密度纤维板，厚度≥ 40mm，甲醛释放量$\leq 0.010\text{mg}/\text{m}^3$。面材采用天然 A 级胡桃木皮，木皮宽度$\geq 200$mm，厚度$\geq 0.6$mm，双饰面，隐蔽部位封闭处理，含水率 8%~12%。 3.旋转台面：配置电动旋转钢化玻璃转盘，直径 1600mm，尺寸偏差$\leq\pm 3$mm，玻璃厚度≥ 10mm，通过国家 3C 认证，强度高、抗冲击、易清洁；转盘运行平稳、低噪音，转速适中，支持正反转。 4.构架：采用 ENF 级实木材质，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，符合 GB/T 39600-2021； 5.结构和功能： (1)桌面背部加外圈环形圈梁和井字加固主梁以及 8 条放射副梁； (2)桌面及构架外露边角均做圆角钝化处理； (3)采用 8 腿环形底座和相当配重，落地支撑直径$\geq 1.4\text{m}$，每腿方料$\geq 80\times 80\text{mm}$，配防滑静音脚垫，不划伤地面； (4)结构安全符合 GB 28008-2024 要求、材料性能符合 GB/T 3324-2024 要求，强度和挠度符合 GB/T 10357.1-2024 要求，稳定性符合 GB/T 10357.7-2025 要求。 5.涂饰工艺：采用环保水性漆，耐划痕、耐高温、耐酸碱、耐油污，漆面均匀饱满；水性漆符合 GB GB 30981.2-2025，漆膜硬度$\geq 2\text{H}$。 6.载荷要求：桌面均布载荷$\geq 100\text{kg}/\text{m}^2$，旋转盘均布载荷$\geq$

			80kg/m ² 。 7. 环保要求：家具中有害物质限量符合 GB 18584-2024。
19	8 人圆形餐桌	直径 1300*高 750	1. 整体规格：桌面直径 1300mm，高度 750mm，桌下净空≥580mm，尺寸偏差≤±3mm。 2. 桌面基材：采用 ENF 级以上优质环保中密度纤维板，厚度≥25mm 甲醛释放量≤0.010mg/m ³ 。面材采用天然 A 级胡桃木皮，木皮宽度≥200mm，厚度≥0.6mm，双饰面，隐蔽部位封闭处理，含水率 8%~12%。 3. 构架：采用 ENF 级实木材质，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ ，符合 GB/T 39600-2021； 4. 结构和功能： (1) 桌面背部加外圈环形圈梁和十字加固梁； (2) 桌面及构架外露边角均做圆角钝化处理； (3) 采用 6 腿环形底座，落地支撑直径≥0.8m，每腿方料≥70×70mm，配防滑静音脚垫，不划伤地面； (4) 结构安全符合 GB 28008-2024 要求、材料性能符合 GB/T 3324-2024 要求。 4. 涂饰工艺：采用环保水性漆，耐划痕、耐高温、耐酸碱、耐油污，漆面均匀饱满；水性漆符合 GB GB 30981.2-2025，漆膜硬度≥2H。 5. 载荷要求：桌面均布载荷≥100kg/m ² 。 6. 环保要求：家具中有害物质限量符合 GB 18584-2024。
20	包间宴会椅	450*420 *900	1. 整体规格：椅面尺寸≥450mm（长）×420mm（宽），椅背高度≥900mm，椅面离地固定高度 450mm，尺寸偏差≤±3mm。 2. 覆面：座位及靠背采用厚度≥1.5mm▲仿皮覆面，符合 GB/T16799-2018 要求，摩擦色牢度（干擦 500 次≥4 级、湿擦 250 次≥3 级、碱性汗液 80 次≥3 级），内置▲阻燃海绵，密度≥45kg/m ³ ，符合 GB/T 10802-2023 相关标准要求，回弹率≥35%，阻燃性能符合 GB 17927-2024 II 级的要求。 3. 基材：椅面采用厚度≥25mm 实木材质，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ （1m ³ 气候箱法），木材含水率控制在 8%-12%，边缘采用圆角打磨工艺。 4. 骨架：采用实木框架，甲醛释放量≤0.025mg/m ³ （1m ³ 气候箱法）。满足以下要求： (1) 椅腿板材厚度≥40mm； (2) 椅背板材厚度≥25mm； (3) 其余构架部件板材厚度≥20mm。 5. 结构和功能： (1) 椅架采用直角榫卯结构，承重≥150kg； (2) 座、背边缘做圆角打磨处理； (3) 椅子四底脚安装优质橡胶脚垫。 (4) 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3324-2024 要求。 6. 采用环保水性漆，水性漆底漆及水性漆面漆符合 GB GB 30981.2-2025 要求，漆膜硬度≥2H。

			7. 有害物质符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
21	三步梯	420*1050	1. 整体尺寸：420mm×1050mm（宽 × 总高），尺寸偏差 ≤ ±3 mm。 2. 框架材质：采用优质冷轧钢管，壁厚≥1.5mm，符合国家标准要求；表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层≥60 μm，划格法附着力 0~1 级，涂层硬度≥2H；中性盐雾≥360h，耐腐蚀等级 10 级无锈点。 3. 踏步面板：采用防滑耐磨踏板，厚度≥2.0mm。 4. 底部支撑：配置防滑脚垫，不损伤地面。 5. 结构和功能： (1) 踏步级数为 3 级，整体额定静载荷≥150kg； (2) 边角经圆角处理。 (3) 采用人字结构，可折叠收纳。 6. 结构安全符合 GB 28008-2024、GB/T 3325-2024 要求。 7. 有害物质符合 GB 18584-2024 要求。
22	五步梯	430*1550	1. 整体尺寸：430mm×1550mm（宽 × 总高），尺寸偏差 ≤ ±3 mm。 2. 框架材质：采用优质冷轧钢管，壁厚≥1.5mm，符合国家标准要求；表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层≥60 μm，划格法附着力 0~1 级，涂层硬度≥2H；中性盐雾≥360h，耐腐蚀等级 10 级无锈点。 3. 踏步面板：采用防滑耐磨踏板，厚度≥2.0mm。 4. 底部支撑：配置防滑脚垫，不损伤地面。 5. 结构和功能： (1) 踏步级数为 5 级，整体额定静载荷≥150kg； (2) 边角经圆角处理。 (3) 采用人字结构，可折叠收纳。 6. 结构安全符合 GB 28008-2024、GB/T 3325-2024 要求。 7. 有害物质符合 GB 18584-2024 要求。
23	七步梯	460*2450	1. 整体尺寸：460mm×2450mm（宽 × 总高），尺寸偏差 ≤ ±3 mm。 2. 框架材质：采用优质冷轧钢管，壁厚≥1.5mm，符合国家标准要求；表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层≥60 μm，划格法附着力 0~1 级，涂层硬度≥2H；中性盐雾≥360h，耐腐蚀等级 10 级无锈点。 3. 踏步面板：采用防滑耐磨踏板，厚度≥2.0mm。 4. 底部支撑：配置防滑脚垫，不损伤地面。 5. 结构和功能： (1) 踏步级数为 7 级，整体额定静载荷≥150kg； (2) 边角经圆角处理。 (3) 采用人字结构，可折叠收纳。

			6. 结构安全符合 GB 28008-2024、GB/T 3325-2024 要求。 7. 有害物质符合 GB 18584-2024 要求。
24	主机托	600× 600× 150	1. 整体尺寸：600mm（长）×600mm（宽）×150mm（高），尺寸偏差≤±3mm。 2. 材质与涂装：符合国家标准要求，钢板厚度≥1.2mm，表面经脱脂、除锈、陶化处理，采用室内专用环氧聚酯混合型热固性粉末静电喷塑，180~200℃高温固化，涂层≥60 μm，划格法附着力 0~1 级、涂层硬度≥2H；中性盐雾≥360h，耐腐蚀等级 10 级无锈点。 3. 结构与配件：配置万向轮（带刹车），车轮承重≥50kg/个，转动灵活、静音耐磨。 4. 载荷要求：台面均布载荷≥200kg/m²。 5. 结构安全符合 GB 28008-2024 和 GB/T 3325-2024 的要求。 6. 有害物质符合 GB 18584-2024 的要求。

第 2 包 品目 2-1 窗帘

一、技术要求

序号	项目明细名称	招标规格	招标参数
1	窗帘 1	每平方米	1. 总体要求：手动升降式全遮光卷帘；窗户高度 2.7m，窗帘总面积约 15000 m²，所有尺寸以现场实测、实际下料面积为准。 2. 帘布面料： ▲（1）面料成分：一层玻纤基布，三层 PVC。 ▲（2）遮光性能：开孔率 0%，全遮光结构，遮光率 100% ； （3）厚度：0.80mm，尺寸允许偏差±5%； ▲（4）克重：≥520g/m²； ▲（5）机织密度：经向 175 根/10cm，偏差范围±10 根/10cm；纬向 160 根/10cm，偏差范围±10 根/10cm； （6）耐光色牢度：耐人造光（氙弧）色牢度≥8 级，试验按 GB/T 8427-2019 执行； ▲（7）阻燃性能：面料阻燃等级 B1 级，符合 GB/T 8624-2012 要求 ▲（8）安全性能：帘布安全性能符合 GB 18401-2010 B 类要求，其中甲醛含量≤75mg/kg，可分解致癌芳香胺染料不得检出； ▲（9）可萃取重金属管控：按照 GB/T 17593 系列标准检测，砷、镉、钴、总铬、六价铬、镍、铅、铜、汞、锑）限量符合 GB/T 18885-2020 II 限值要求，六价铬不得检出； ▲（10）按照 GB/T 31106-2014 检测，有机挥发物（VOC）不得检出； ▲（11）按照 GB/T 28189-2023 检测，多环芳香烃化合物不得检出； ▲（12）按照 GB/T 20384-2024 检测，氯化苯和氯化甲苯不得检

			出； ▲（13）按照 GB/T 3923.1-2013 检测，50mm 试样断裂强力经向 $\geq 2000\text{N}$，纬向 $\geq 1700\text{N}$； ▲（14）按照 GB/T 19976-2005 检测，采用 38mm 标准钢球，面料顶破强力 $\geq 1100\text{N}$； ▲（15）按照 GB/T 9995-1997 检测，回潮率 $\leq 0.5\%$； ▲（16）防霉性能：水洗 30 次预处理后开展防霉测试，防霉等级达到 0 级，试验依据 GB/T 24346-2009； ▲（17）抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率 $\geq 70\%$，大肠杆菌 $\geq 70\%$，白色念珠菌抑菌率 $\geq 70\%$，肺炎克雷伯氏菌 $\geq 70\%$，试验依据 GB/T 20944.3-2008； ▲（18）抗病毒性能：依据 GB/T 43823-2024 采用 TCID_{50} 法检测标准甲型流感病毒 A/PR/8/34 (H1N1)，病毒灭活率 $\geq 99\%$，抗病毒活性值 ≥ 2.0。 3. 卷管配置：铝合金卷管外径 $\geq 40\text{mm}$，壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$，卷管带 ≥ 8 根加强筋，重量 $\geq 500\text{g/m}$；型材表面阳极氧化处理膜局部膜厚 $\geq 9\mu\text{m}$；耐盐雾腐蚀性中性盐雾 $\geq 120\text{h}$ 试验，未出现腐蚀，耐盐雾腐蚀性等级 ≥ 8 级。外观质量：表面无皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘、凹陷、暗斑、针孔、划伤等影响使用的缺陷。 4. 下梁配置：采用铝合金下梁，截面尺寸：高度 $\geq 38\text{mm}$、宽度 $\geq 15\text{mm}$、壁厚 $\geq 2\text{mm}$；型材外表阳极氧化膜局部膜厚 $\geq 9\mu\text{m}$；外观质量：表面无皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘、凹陷、暗斑、针孔、划伤等影响使用的缺陷。 5. 制头通用于左侧或右侧珠链操作，配有活动安全锁扣。拉珠采用 POM 优质工程塑料或静音不锈钢，抗紫外线，耐磨、耐老化性能优异，拉珠颜色与面料相配色，无毛刺。限位扣无毛刺，能自由控制窗帘限位。尾插采用弹簧尾插，自动适配测量误差，配有手动调整锁环。安装支架采用冷轧钢板冲压成型，表面静电喷涂防腐处理。
2	窗帘 2	每平方米	1. 总体要求：电动升降式全遮光卷帘；窗户高度 2.7m，窗帘总面积约 1600m^2，所有尺寸以现场实测、实际下料面积为准。 2. 帘布面料： （1）面料成分：一层玻纤基布，三层 PVC； （2）遮光性能：开孔率 0%，全遮光结构，遮光率 100%； （3）厚度：0.80mm，尺寸允许偏差 $\pm 5\%$； （4）克重：$\geq 520\text{g/m}^2$； （5）机织密度：经向 175 根/10cm，偏差范围 ± 10 根/10cm；纬向 160 根/10cm，偏差范围 ± 10 根/10cm； （6）耐光色牢度：耐人造光（氙弧）色牢度 ≥ 8 级，试验按 GB/T 8427-2019 执行； （7）阻燃性能：面料阻燃等级 B1 级，符合 GB/T 8624-2012 要求 （8）安全性能：帘布安全性能符合 GB 18401-2010 B 类要求，其中甲醛含量 $\leq 75\text{mg/kg}$，可分解致癌芳香胺染料不得检出；

			(9) 可萃取重金属管控：按照 GB/T 17593 系列标准检测，砷、镉、钴、总铬、六价铬、镍、铅、铜、汞、锑) 限量符合 GB/T 18885-2020 II 限值要求，六价铬不得检出； (10) 按照 GB/T 31106-2014 检测，有机挥发物 (VOC) 不得检出； (11) 按照 GB/T 28189-2023 检测，多环芳香烃化合物不得检出； (12) 按照 GB/T 20384-2024 检测，氯化苯和氯化甲苯不得检出； (13) 按照 GB/T 3923.1-2013 检测，50mm 试样断裂强力经向$\geq$2000N，纬向$\geq$1700N； (14) 按照 GB/T 19976-2005 检测，采用 38mm 标准钢球，面料顶破强力$\geq$1100N； (15) 按照 GB/T 9995-1997 检测，回潮率$\leq$0.5%； (16) 防霉性能：水洗 30 次预处理后开展防霉测试，防霉等级达到 0 级，试验依据 GB/T 24346-2009； (17) 抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率$\geq$70%，大肠杆菌$\geq$70%，白色念珠菌抑菌率$\geq$70%，肺炎克雷伯氏菌$\geq$70%，试验依据 GB/T 20944.3-2008； (18) 抗病毒性能：依据 GB/T 43823-2024 采用 TCID₅₀ 法检测标准甲型流感病毒 A/PR/8/34 (H1N1)，病毒灭活率$\geq$99%，抗病毒活性值$\geq$2.0。 3. 卷管配置：铝合金卷管外径$\geq$55mm，管壁壁厚$\geq$2.0mm，设置 6 道及以上加强筋结构；型材表面本色阳极氧化处理；安装支架采用冷轧钢板冲压成型，表面静电喷涂防腐处理。 4. 下梁配置：采用铝合金下梁，截面尺寸：高度$\geq$38mm、宽度$\geq$15mm、壁厚$\geq$2mm；型材外表阳极氧化膜局部膜厚$\geq$9μm；外观质量：表面无皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘、凹陷、暗斑、针孔、划伤等影响使用的缺陷。 5. 升降传动配件：卷帘升降机构配置静音轴承式滑轮组件；滑轮往复启闭耐久循环次数$\geq$50000 次；额定工况下运行噪声$\leq$35dB (A)，推拉顺滑，无摩擦异响。 (17) 高级遮光卷帘电动机组 A、额定电压：$\geq$220V B、额定功率：120-200W C、电机扭矩：$\geq$6N.m D、电机转速：$\geq$28rpm E、防护等级：$\geq$IP44。 F、电机控制接口：支持 232、485 控制接口，支持楼宇集中控制系统对接。
3	窗帘 3	每平方米	1. 总体要求：手动平开遮光帘（高密遮光布帘+透光防护纱帘配套铝合金轨道）；成品采用两倍褶工艺制作，帘身侧边缝制同色收纳绑带；窗户高度 2.7m，窗帘总面积约 400 m²，所有尺寸以现场实测、实际下料面积为准。 2. 帘布面料： (1) 面料材质：高密棉麻混纺遮光面料，物理遮光率$\geq$95%；

		▲（2）克重：$\geq 420\text{g/m}^2$ ▲（3）机织密度：经向 690 根/10cm，偏差范围± 10 根/10cm，纬向 420 根/10cm，偏差范围± 10 根/10cm； （4）耐光色牢度：耐人造光（氙弧）色牢度≥ 8 级，试验按 GB/T 8427-2019 执行； ▲（5）阻燃性能：面料阻燃等级 B1 级，符合 GB/T 8624-2012 要求 ▲（6）安全性能：帘布安全性能符合 GB 18401-2010 B 类要求，其中甲醛含量$\leq 75\text{mg/kg}$，可分解致癌芳香胺染料不得检出； ▲（7）可萃取重金属管控：按照 GB/T 17593 系列标准检测，砷、镉、钴、总铬、六价铬、镍、铅、铜、汞、锑）限量符合 GB/T 18885-2020 II 限值要求，六价铬不得检出； ▲（8）按照 GB/T 31106-2014 检测，有机挥发物（VOC）不得检出； ▲（9）按照 GB/T 28189-2023 检测，多环芳香烃化合物不得检出； ▲（10）按照 GB/T 20384-2024 检测，氯化苯和氯化甲苯不得检出； ▲（11）按照 GB/T 3923.1-2013 检测，50mm 试样断裂强力经向$\geq 2500\text{N}$，纬向$\geq 1800\text{N}$； ▲（12）按照 GB/T 19976-2005 检测，采用 38mm 标准钢球，面料顶破强力$\geq 1500\text{N}$； ▲（13）按照 GB/T 9995-1997 检测，回潮率$\leq 0.5\%$； ▲（14）抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率$\geq 70\%$，大肠杆菌$\geq 70\%$，白色念珠菌抑菌率$\geq 70\%$，肺炎克雷伯氏菌$\geq 70\%$，试验依据 GB/T 20944.3-2008； ▲（15）抗病毒性能：依据 GB/T 43823-2024 采用 TCID₅₀ 法检测标准甲型流感病毒 A/PR/8/34 (H1N1)，病毒灭活率$\geq 99\%$，抗病毒活性值≥ 2.0。 （16）加工工艺：帘体应能缝制定制 LOGO 饰条，出厂前整理熨烫平整。 3、配套纱帘参数 （1）面料材质：100% 聚酯纤维，物理遮光率$\geq 55\%$； ▲（2）克重：$\geq 120\text{g/m}^2$ ▲（3）机织密度：经向 330 根/10cm，偏差范围± 10 根/10cm；纬向 120 根/10cm，偏差范围± 10 根/10cm； ▲（4）阻燃性能：面料阻燃等级 B1 级，符合 GB/T 8624-2012 要求 ▲（5）安全性能：帘布安全性能符合 GB 18401-2010 B 类要求，其中甲醛含量$\leq 75\text{mg/kg}$，可分解致癌芳香胺染料不得检出； ▲（6）可萃取重金属管控：按照 GB/T 17593 系列标准检测，砷、镉、钴、总铬、六价铬、镍、铅、铜、汞、锑）限量符合 GB/T 18885-2020 II 限值要求，六价铬不得检出； ▲（7）按照 GB/T 31106-2014 检测，有机挥发物（VOC）不得检
--	--	---

			出； ▲（8）按照 GB/T 28189-2023 检测，多环芳香烃化合物不得检出； ▲（9）按照 GB/T 20384-2024 检测，氯化苯和氯化甲苯不得检出； ▲（10）按照 GB/T 3923.1-2013 检测，50mm 试样断裂强力经向≥1000N，纬向≥900N； ▲（11）按照 GB/T 19976-2005 检测，采用 38mm 标准钢球，面料顶破强力≥1000N； ▲（12）按照 GB/T 9995-1997 检测，回潮率≤0.5%； ▲（13）抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率≥70%，大肠杆菌≥70%，白色念珠菌抑菌率≥70%，肺炎克雷伯氏菌≥70%，试验依据 GB/T 20944.3-2008； ▲（14）抗病毒性能：依据 GB/T 43823-2024 采用 TCID₅₀ 法检测标准甲型流感病毒 A/PR/8/34 (H1N1)，病毒灭活率≥99%，抗病毒活性值≥2.0。 4、轨道配置：高强度铝合金，表面电泳处理；轨道壁厚≥2.6mm，内置消音胶条，搭配万向静音轴承滑轮、钢制滚珠结构；型材环保指标符合国家相关室内装饰材料有害物质限量要求。
--	--	--	--

二、样品要求

样品制作的标准和要求：

- 1、成品小样：（包括帘体及轨道等全套成品，下述每个产品面积不小于0.5m²）
- 1）手动升降式全遮光卷帘（对应窗帘1）；
- 2）电动升降式全遮光卷帘（对应窗帘2）；
- 3）手动平开卷帘（包含纱帘）（对应窗帘3）；
- 2、遮光卷帘核心拆分部件：卷管、下梁、制头、电机(拆分部件需与成品小样部件相同)；

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

第1包

2.1、投标人须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求，本招标清单及技术规格书中所列为参考指导尺寸，部分区域尺寸需要根据现场实际情况定制。

2.2、中标人在合同签订后、正式下料生产前，须派遣专业技术人员对全部大楼的所有安装房间进行现场实际测量、复核图纸尺寸。最终生产制作尺寸必须以现场实际测量、经采购人最终签字确认的深化图纸为准。

2.3、投标人须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，投

标人须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2.4、如果中标人在收到通知后3天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由投标人承担。

2.5、中标人对项目过程进行质量控制，对使用的原、辅材料及交付的成品进行抽样检验，并对安装前、后的室内环境进行检测和对比。包括但不限于对甲醛、苯、甲苯、二甲苯，TVOC以及技术参数等的检测，检验内容依据国家和行业标准，以及招标文件、投标文件。该部分费用包含在此次报价中。

2.6、中标人须在安装完毕后，委托专业空气净化机构进行全方位除醛除味治理，治理后，确保室内空气质量严格符合《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022），该部分费用包含在此次报价中。

★投标人在投标文件中必须对以上六条作出专项承诺，格式自拟。

第2包

2.1、投标人须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求，本招标清单及技术规格书中所列为参考指导尺寸，部分区域尺寸需要根据现场实际情况定制。

2.2、中标人在合同签订后、正式下料生产前，须派遣专业技术人员对全部大楼的所有安装房间进行现场实际测量、复核图纸尺寸。最终生产制作尺寸必须以现场实际测量、经采购人最终签字确认的深化图纸为准。

2.3、投标人须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，投标人须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2.4、如果中标人在收到通知后3天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由投标人承担。

2.5、中标人对项目过程进行质量控制，对使用的原、辅材料及交付的成品进行抽样检验，并对安装前、后的室内环境进行检测和对比。包括但不限于对甲醛、苯、甲苯、二甲苯，TVOC以及技术参数等的检测，检验内容依据国家和行业标准，以及招标文件、投标文件。该部分费用包含在此次报价中。

2.6、中标人须在安装完毕后，委托专业空气净化机构进行全方位除醛除味

治理，治理后，确保室内空气质量严格符合《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022），该部分费用包含在此次报价中。

★投标人在投标文件中必须对以上六条作出专项承诺，格式自拟。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

第 1 包：

4.1、项目服务保障要求：

1) 投标人必须提供针对本项目的项目服务保障方案（包括但不限于运输、安装与维护，资源保障方案、项目进度计划和管控方案、技术人员配置、项目重点和难点分析、生产方案、应急预案、质量保证、包装方案、安装调试详细措施、环境保护、成品除味、除甲醛措施及其他可持续性措施等内容），同时严格按照采购人及合同要求的工期完成安装调试工作。

2) 投标人必须保证提供的货物是全新的未经使用的产品，投标人必须提供满足技术要求的设备。

第 2 包：

4.1、项目实施需求：

4.1.1、投标人需提供针对本项目的实施方案（包括但不限于以下内容：①施工部署及施工方案；②施工进度计划及保证措施；③安全生产、文明施工措施

等内容），同时严格按照采购人及合同要求的工期完成安装调试工作。

4.2、总体设计要求、质量控制及应急要求：

4.2.1、投标人需提供针对本项目的总体设计方案、质量控制方案及应急方案。能够清晰理解采购人整体要求，面料、性能、配件、结构、质量等内容，方面完整全面，可操作性强。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无。

（三）验收标准

第 1 包：

按本招标文件的要求、投标文件承诺、合同及质量检验机构出具的最终检验报告作为验收中标产品的依据。

1、所供产品的规格、数量符合招标文件投标人投标承诺及采购合同约定的要求。

2、所供产品的材质、颜色符合招标文件投标人投标承诺及采购合同约定的要求。

3、所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

4、所供产品结构牢固，无安全隐患。

5、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

6、投标人投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

7、本项目所有原辅材料须满足相关国标，若不同标准要求出现冲突时，以最严格的标准为准。

★8、采购人（或委托服务机构）可对中标人的生产、安装、验收等阶段进行驻厂监督检查，有权对本项目原辅材料和成品进行抽样检测，检测费用由中标人承担。不符合招标文件、投标文件、采购合同和相关标准要求的将不予验收，检测不合格的，采购人将拒绝验收，且全部做返厂处理，所发生费用由中标人承

担并赔偿采购人的所有损失。（投标人需提供承诺函并加盖公章）

第2包：

按本招标文件的要求、投标文件承诺、合同及质量检验机构出具的最终检验报告作为验收中标产品的依据。

1、所供产品的规格、数量符合招标文件投标人投标承诺及采购合同约定的要求。

2、所供产品的材质、颜色符合招标文件投标人投标承诺及采购合同约定的要求。

3、所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

4、所供产品结构牢固，无安全隐患。

5、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

6、投标人投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

7、本项目所有原辅材料须满足相关国标，若不同标准要求出现冲突时，以最严格的标准为准。

★8、采购人（或委托服务机构）可对中标人的生产、安装、验收等阶段进行驻厂监督检查，有权对本项目原辅材料和成品进行抽样检测，检测费用由中标人承担。不符合招标文件、投标文件、采购合同和相关标准要求的将不予验收，检测不合格的，采购人将拒绝验收，且全部做返厂处理，所发生费用由中标人承担并赔偿采购人的所有损失。（投标人需提供承诺函并加盖公章）

（四）其他要求

无。

第六章 拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同
(以最终签订合同为准)

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买 方：

卖 方：

签署日期： 年 月 日

鉴于：

_____（买方）_____（项目名称）政府采购项目中所需_____（货物名称）经（招标代理机构）据_____号招标文件在国内_____（公开/邀请）招标，_____（卖方）投标后经评标委员会评定为中标人，买、卖双方依据该招标结果，在平等协商的基础上签署本合同。

第一条 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为避免歧义，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- a. 本合同书及附件
- b. 中标通知书
- c. 补充协议
- d. 投标文件（含澄清文件）
- e. 招标文件（含招标文件补充通知）

第二条 合同标的

本合同货物名称为：_____，具体的规格、型号、数量及配品详见附件一。

第三条 合同价款

本合同总价为人民币_____元整（¥_____元），各单项价格详见附件二。

第四条 付款方式和条件（具体以合同签订时商定为准）

4.1 全部货物到达买方指定地点，货到安装验收合格后向卖方支付全部合同价款，计人民币_____元整（¥_____元）。因财政资金拨付等原因延迟支付的，不视为买方违约。

4.2 卖方应向买方提交相应的正规、合法发票。

4.3 卖方理解并接受，本合同约定的付款期限、付款方式及付款额度等以买方财政资金获得财政审批到位为准。如因财政审批不及时或拨款延期，不视为买方违约。

4.4 特殊情况双方另行协商。

第五条 交货时间和地点

5.1 交货时间：自合同签订生效之日起____日内完成供货安装调试。

5.2 交货地点：买方指定地点。

第六条 包装要求

6.1 除合同另有约定外，卖方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关法律、法规对包装的规定。包装应适应于远距离运输，且防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损的运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏等损失均由卖方承担。

6.2 每件包装箱应按通用标准进行标识，并内附一份详细装箱单和质量合格证书。

第七条 装运通知

货物已备妥准备运输的 24 小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期等相关信息，以电子邮件或传真方式通知买方。因通知延误或错误造成的损失由卖方承担。

第八条 技术资料

本合同项下的技术资料将以下列方式交付：

- a. 合同生效后 7 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图交付买方。
- b. 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。
- c. 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买

方通知后 7 天内将这些资料免费寄给买方。

第九条 保险

卖方应为本合同项下的货物投保财产险及运输责任险，并承担相应的保险费用。

第十条 验收标准、方式

10.1 卖方提供货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范相一致，其质量标准应符合国家或者地方、部委批准的标准。如无国家或地方标准，则以经买方确认的生产厂家的标准为准。如卖方提供的设备为非成套产品，就每项产品卖方应提供我国质监部门认可的质量合格证书。

10.2 在交货时，卖方应提供制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面检验的证明，但该检验结果不应视为最终检验。

10.3 货物到达买方指定地点后，卖方应在 30 日内完成安装、调试工作，并通知买方进行验收。验收合格后双方共同签署备忘录。

第十一条 质量保证

11.1 卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据买方按检验标准自行检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后最迟 1 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果卖方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

11.4 除特别约定外，本合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收之日起 个月。

第十二条 知识产权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

第十三条 违约责任

13.1 卖方未按本合同约定时间交付货物和/或完成安装、调试，每延期一天应向买方支付合同总价款的 2% 作为违约金。延期超过 30 日，买方有权解除合同。

13.2 买方逾期付款的，每延期一日应向卖方支付合同总价的 2% 作为违约金，逾期超过 30 日卖方有权解除合同。

13.3 如果卖方交付货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权根据有资质的质检机构的检验结果向卖方提出退货。由此发生的一切损失和费用，包括运费、保险费、检验费、仓储费、律师费以及所需的其它必要费用均由卖方承担。

13.4 发生第 13.3 条情形，买方不退货的，卖方应用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或 / 和修补缺陷部分，并承担一切费用和风险及买方的一切直接损失。同时，卖方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.5 买方的一切索赔要求书面通知卖方后，卖方应在 5 日内予以答复，逾期视为认可买方的主张。

第十四条 不可抗力

14.1 如果发生法定的不可抗力情形，可相应延长履行合同的期限。如因不可抗力造成合同履行的不必要，则任何一方有权要求解除合同，并部分或全部免除相关方的违约责任。

14.2 受事件影响的一方应在不可抗力事件发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事件发生后 10 天内，将有关部门出具的证明送达另一方。

第十五条 解决争议的方式

双方在履行合同过程中如发生争议，应本着公平的原则协商解决。协商不成时，任何一方可向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十六条 合同的生效和其他

16.1 本合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。

16.2 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，发送地址以本合同记载的为准，地址发生变化时应及时通知另一方。

16.3 本合同一式__份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。

16.4 本合同共有附件__个，经双方确认后是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等效力。

16.5 其他：

买 方

卖 方

北京市疾病预防控制中心

(盖 章)

(盖章)

法定代表人或授权代表

法定代表人或授权代表

签字：

签字：

地址：北京市东城区和平里中街 16 号

地址：

电话：_____

电话：

开户银行：

帐号：

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

招标编号：

投标人名称：

中技国际招标有限公司

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		

...		
-----	--	--

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）： _____

日期： _____年_____月_____日

说明： 供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1)《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，

《中小企业声明函》可由牵头人出具。

- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

(6) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

☐不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（如有）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目
（填写采购项目名称）中____包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占该采购包合同金额的（比例）（%）
		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				

合计：						

投标人名称（加盖公章）： _____

日期： _____年_____月_____日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1. 分包内容：_____。

2. 分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为_____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则**投标无效**。

中技国际招标有限公司

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（如有）

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”_____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 六、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
 - （1）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （2）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （…）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者

与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

中技国际招标有限公司

3-2 其他特定资格要求

中技国际招标有限公司

4 投标保证金凭证/交款单据电子件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号/包号：

招标编号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____ 传真_____

电话_____ 电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：_____年_____月_____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

法定代表人（单位负责人）身份证明文件电子件：

--	--

委托代理人身份证明文件电子件：

--	--

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。
5. 供应商须附被授权人的在职证明（劳动合同或缴纳社保证明）加盖公章。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

--	--

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

日期： 年 月 日

附：被授权人的劳动合同或缴纳社保证明

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____ 项目名称：_____

包号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注：1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2. 本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1												
2												
3												
...												
总价（元）												

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：_____

中技国际招标有限公司

日期：_____年_____月_____日

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： ☐ 无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☐ 有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件 条目号 (页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 投标人应对招标文件第五章采购需求的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，有具体参数的应填写具体参数。
2. 在本表中未对招标文件第五章采购需求的内容给予逐条响应的视为没有实质上响应招标文件的要求，**投标无效**。
3. 投标人应按照招标文件第五章采购需求中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。
4. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

7 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____ %。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

8 中小企业证明文件

说明：

- 1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为__万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为__万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

☐不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

9 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

9-1 投标人承担的评标标准所述业绩一览表（格式）

项目编号/ 包号： _ _ _ _ _

项目名称：

序号	订货时间	型号（规格）	数量	合同签订时间	采购单位	联系人及电话	履约情况
1							
2							
...							

注：

- 1 . 投标人应如实列出以上情况，如有虚假，一经查实将导致其投标无效并被拒绝。
- 2 . 投标人应按照招标文件第四章评标程序、评标方法和评标标准中的要求提供业绩证明材料。

投标人名称： _____（加盖单位公章）

法定代表人或授权代表： _____（签字或签章）

日期： _____

9-2 项目组织及团队构建方案（如有）

需提供拟派往本项目的团队人员情况表和主要人员简历表（格式）

拟派往本项目的团队人员情况表（格式）

项目团队成员一览表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	姓名	年龄	学历	技术职称/执业 /职业资格	从事相关工作 年限	在本项目中拟 担任工作

投标人名称：_____（单位公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或签章）

日期：_____

项目负责人/项目经理简历表（格式）

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

人员基本资料	姓名：	出生年月：
	学历：	毕业院校：
	所学专业：	工作年限：
	执业或职业资格：	技术职称：
	单位职务：	从事相关工作年限：
自	至	承担的项目业绩经验
年 月	年 月	
年 月	年 月	
年 月	年 月	
年 月	年 月	
年 月	年 月	

注：1. 提供主要候选人的专业经验,投标人应按照招标文件第四章评标程序、评标方法和评标标准中的要求或第五章采购需求提供业绩证明材料（如有）。

2. 投标人须提供拟派往本项目的项目负责人/项目经理与其他主要人员候选人的技术职称或等级证书（如有）。

投标人名称：_____（单位公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或签章）

日期：_____

9-3 招标文件第五章“采购需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

第1包

1. 招标文件第五章采购需求规定的投标产品技术支持资料（或证明材料）
2. 管理体系认证、环保评价（承诺书）及中国绿色产品认证证书
3. “节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”
4. 产品设计、技术性能、整体效果（评分项 1-9）
5. 项目服务保障方案
6. 售后服务组织方案
7. 其他技术证明文件或说明（如果有）

第2包

1. 招标文件第五章采购需求规定的投标产品技术支持资料（或证明材料）
2. 管理体系认证、环保评价
3. 产品设计、和整体效果
4. 生产能力
5. 项目服务保障方案
6. 售后服务组织方案
7. 其他技术证明文件或说明（如果有）

9-4 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1. 供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2. 供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3. 外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

其他参考资料（仅供参考）

1 环境标志产品政府采购品目清单

相关内容查询链接：<http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/>，请结合投标产品实际情况，按照要求提供相关证明材料。请务必仔细核对。

附件

环境标志产品政府采购品目清单

品目 序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	A02010103 服务器		HJ2507 网络服务器
		A02010104 台式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010105 便携式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010107 平板式微型计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010108 网络计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010109 计算机工作站		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010199 其他计算机设备		HJ2536 微型计算机、显示器
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060102 激光打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060103 热式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060104 针式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
		A02010604 显示设备	A0201060401 液晶显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
			A0201060499 其他显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	HJ2517 扫描仪
3	A020202 投影仪			HJ2516 投影仪
4	A020201 复印机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
5	A020204 多功能一体机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
6	A020210 文印设备	A02021001 速印机		HJ472 数字式一体化速印机
7	A020301 载货汽车（含自卸汽车）			HJ2532 轻型汽车
8	A020305 乘用车（轿车）	A02030501 轿车		HJ2532 轻型汽车
		A02030599 其他乘用车（轿车）		HJ2532 轻型汽车
9	A020306 客车	A02030601 小型客车		HJ2532 轻型汽车
10	A020307 专用车辆	A02030799 其他专用汽车		HJ2532 轻型汽车
11	A020523 制冷空调设备	A02052301 制冷压缩机		HJ2531 商用制冷设备
		A02052305 空调机组		HJ2531 商用制冷设备
		A02052309 专用制冷、空调设备		HJ2531 商用制冷设备
12	A020618 生活用电器	A02061802 空气调节电器	A0206180203 空调机	HJ2535 房间空气调节器
		A02061808 热水器		HJ/T362 太阳能集热器

13	A020619 照明设备	A02061908 室内照明灯具		HJ2518 照明光源
14	A020810 传真及数据数字通信设备	A02081001 传真通信设备		HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
15	A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		HJ2506 彩色电视广播接收机
		A02091003 特殊功能应用电视设备		HJ2506 彩色电视广播接收机
16	A0601 床类	A060101 钢木床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060104 木制床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060199 其他床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
17	A0602 台、桌类	A060201 钢木台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060205 木制台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060299 其他台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
18	A0603 椅凳类	A060301 金属骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060302 木骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060399 其他椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
19	A0604 沙发类	A060499 其他沙发类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
20	A0605 柜类	A060501 木质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060503 金属质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060599 其他柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
21	A0606 架类	A060601 木质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060602 金属质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
22	A0607 屏风类	A060701 木质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060702 金属质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
23	A060804 水池			HJ/T296 卫生陶瓷
24	A060805 便器			HJ/T296 卫生陶瓷
25	A060806 水嘴			HJ/T411 水嘴
26	A0609 组合家具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
27	A0610 家用家具零配件			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
28	A0699 其他家具用具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
29	A070101 棉、化纤纺织及印染原料			HJ2546 纺织产品

30	A090101 复印纸 (包括再生复印纸)			HJ410 文化用纸
31	A090201 鼓粉盒 (包括再生鼓粉盒)			HJ/T413 再生鼓粉盒
32	A100203 人造板	A10020301 胶合板		HJ571 人造板及其制品
		A10020302 纤维板		HJ571 人造板及其制品
		A10020303 刨花板		HJ571 人造板及其制品
		A10020304 细木工板		HJ571 人造板及其制品
		A10020399 其他人造板		HJ571 人造板及其制品
33	A100204 二次加工材, 相关板材	A10020404 人造板表面装饰板		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
		A10020404 人造板表面装饰板 (地板)		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
34	A100301 水泥熟料及水泥	A10030102 水泥		HJ2519 水泥
35	A100303 水泥混凝土制品	A10030301 商品混凝土		HJ/T412 预拌混凝土
36	A100304 纤维增强水泥制品	A10030402 纤维增强硅酸钙板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030403 无石棉纤维水泥制品		HJ/T223 轻质墙体板材
37	A100305 轻质建筑材料及制品	A10030501 石膏板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030503 轻质隔墙条板		HJ/T223 轻质墙体板材
38	A100307 建筑陶瓷制品	A10030701 瓷质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030704 炻质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030705 陶质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030799 其他建筑陶瓷制品		HJ/T297 陶瓷砖
39	A100309 建筑防水卷材及制品	A10030901 沥青和改性沥青防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030903 自粘防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030906 高分子防水卷(片)材		HJ455 防水卷材
40	A100310 隔热、隔音人造矿物材料及其制品	A10031001 矿物绝热和吸声材料		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10031002 矿物材料制品		HJ/T223 轻质墙体板材
41	A100601 功能性建筑涂料			HJ2537 水性涂料
42	A100399 其他非金属矿物制品	A10039901 其他非金属建筑材料		HJ456 刚性防水材料

43	A100602 墙面涂料	A10060202 合成树脂乳液内墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060203 合成树脂乳液外墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060299 其他墙面涂料		HJ2537 水性涂料
44	A100604 防水涂料	A10060499 其他防水涂料		HJ2537 水性涂料
45	A100699 其他建筑涂料			HJ2537 水性涂料
46	A100701 门、门槛			HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门
47	A100702 窗			HJ/T237 塑料门窗
48	A170108 涂料(建筑涂料除外)			HJ2537 水性涂料
49	A170112 密封用填料及类似品			HJ2541 胶粘剂
50	A180201 塑料制品			HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑料制品

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

2 节能产品政府采购品目清单

相关内容查询链接：<http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/>，请结合投标产品实际情况，按照要求提供相关证明材料。请务必仔细核对。

附件：

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价》（GB 19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）

			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T 7190.1);《机械通风冷却塔 第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T 7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896)
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB 12021.4)

		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969）
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478）
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531）
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377）

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

3 网络关键设备和网络安全专用产品目录

相关内容查询链接：

https://www.cac.gov.cn/2023-07/03/c_1690034742530280.htm，请结合
投标产品实际情况，按照要求提供相关证明材料。请务必仔细核对。

网络关键设备和网络安全专用产品目录

一、网络关键设备

序号	设备类别	范围
1	路由器	整系统吞吐量(双向) $\geq 12\text{Tbps}$ 整系统路由表容量 ≥ 55 万条
2	交换机	整系统吞吐量(双向) $\geq 30\text{Tbps}$ 整系统包转发率 $\geq 10\text{Gpps}$
3	服务器(机架式)	CPU 数量 ≥ 8 个 单 CPU 内核数 ≥ 14 个 内存容量 $\geq 256\text{GB}$
4	可编程逻辑控制器 (PLC 设备)	控制器指令执行时间 ≤ 0.08 微秒

二、网络安全专用产品

序号	产品类别	产品描述
1	数据备份与恢复产品	能够对信息系统数据进行备份和恢复,且对备份与恢复过程进行管理的产品。
2	防火墙	对经过的数据流进行解析,并实现访问控制及安全防护功能的产品。
3	入侵检测系统 (IDS)	以网络上的数据包作为数据源,监听所保护网络节点的所有数据包并进行分析,从而发现异常行为的产品。

4	入侵防御系统 (IPS)	以网桥或网关形式部署在网络通路上,通过分析网络流量发现具有入侵特征的网络行为,在其传入被保护网络前进行拦截的产品。
5	网络和终端 隔离产品	在不同的网络终端和网络安全域之间建立安全控制点,实现在不同的网络终端和网络安全域之间提供访问可控服务的产品。
6	反垃圾邮件产品	能够对垃圾邮件进行识别和处理的软件或软硬件组合,包括但不限于反垃圾邮件网关、反垃圾邮件系统、安装于邮件服务器的反垃圾邮件软件,以及与邮件服务器集成的反垃圾邮件产品等。
7	网络安全审计产品	采集网络、信息系统及其组件的记录与活动数据,并对这些数据进行存储和分析,以实现事件追溯、发现安全违规或异常的产品。
8	网络脆弱性 扫描产品	利用扫描手段检测目标网络系统中可能存在的安全弱点的软件或软硬件组合的产品。
9	安全数据库系统	从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段都遵循一套完整的系统安全策略的数据库系统,目的是在数据库层面保障数据安全。
10	网站数据恢复产品	提供对网站数据的监测、防篡改,并实现数据备份和恢复等安全功能的产品。
11	虚拟专用网产品	在互联网链路等公共通信基础网络上建立专用安全传输通道的产品。
12	防病毒网关	部署于网络和网络之间,通过分析网络层和应用层的通信,根据预先定义的过滤规则和防护策略实现对网络内病毒防护的产品。
13	统一威胁管理产品 (UTM)	通过统一部署的安全策略,融合多种安全功能,针对面向网络及应用系统的安全威胁进行综合防御的网关型设备或系统。
14	病毒防治产品	用于检测发现或阻止恶意代码的传播以及对主机操作系统应用软件和用户文件的篡改、窃取和破坏等的产品。

15	安全操作系统	从系统设计、实现到使用等各个阶段都遵循了一套完整的安全策略的操作系统,目的是在操作系统层面保障系统安全。
16	安全网络存储	通过网络基于不同协议连接到服务器的专用存储设备。
17	公钥基础设施	支持公钥管理体制,提供鉴别、加密、完整性和不可否认服务的基础设施。
18	网络安全态势感知产品	通过采集网络流量、资产信息、日志、漏洞信息、告警信息、威胁信息等数据,分析和处理网络行为及用户行为等因素,掌握网络安全状态,预测网络安全趋势,并进行展示和监测预警的产品。
19	信息系统安全管理平台	对信息系统的安全策略以及执行该策略的安全计算环境、安全区域边界和安全通信网络等方面的安全机制实施统一管理的平台。
20	网络型流量控制产品	对安全域的网络进行流量监测和带宽控制的流量管理系统。
21	负载均衡产品	提供链路负载均衡、服务器负载均衡、网络流量优化和智能处理等功能的产品。
22	信息过滤产品	对文本、图片等网络信息进行筛选控制的产品。
23	抗拒绝服务攻击产品	用于识别和拦截拒绝服务攻击、保障系统可用性的产品。
24	终端接入控制产品	提供对接入网络的终端进行访问控制功能的产品。
25	USB 移动存储介质管理系统	对移动存储设备采取身份认证、访问控制、审计机制等管理手段,实现移动存储设备与主机设备之间可信访问的产品。
26	文件加密产品	用于防御攻击者窃取以文件等形式存储的数据、保障存储数据安全的产品。
27	数据泄露防护产品	通过对安全域内部敏感信息输出的主要途径进行控制和审计,防止安全域内部敏感信息被非授权泄露的产品。

28	数据销毁软件产品	采用信息技术进行逻辑级底层数据清除,彻底销毁存储介质所承载数据的产品。
29	安全配置检查产品	基于安全配置要求实现对资产的安全配置检测和合规性分析,生成安全配置建议和合规性报告的产品。
30	运维安全管理产品	对信息系统重要资产维护过程实现单点登录、集中授权、集中管理和审计的产品。
31	日志分析产品	采集信息系统中的日志数据,并进行集中存储和分析的安全产品。
32	身份鉴别产品	要求用户提供以电子信息或生物信息为载体的身份鉴别信息,确认应用系统使用者身份的产品。
33	终端安全监测产品	对终端进行安全性监测和控制,发现和阻止系统和网络资源非授权使用的产品。
34	电子文档安全管理产品	通过制作安全电子文档或将电子文档转换为安全电子文档,对安全电子文档进行统一管理、监控和审计的产品。

中技国际招标有限公司

4 中小企业划型标准规定

相关内容查询链接:

https://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029_3587674.htm, 请

结合投标产品实际情况, 按照要求提供相关证明材料。请务必仔细核对。

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为

中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。