



n

# 北京市政府采购项目 公开招标文件

项目名称:延庆区 2026 年度北京市中小学食堂提升项目

项目编号/包号:11011926210200017033-XM001/01 包

采 购 人:北京市延庆区教育技术装备中心

采购代理机构:北京国壹咨询有限公司



# 目 录

|     |                      |     |
|-----|----------------------|-----|
| 第一章 | 投标邀请 .....           | 2   |
| 第二章 | 投标人须知 .....          | 6   |
| 第三章 | 资格审查 .....           | 22  |
| 第四章 | 评标程序、评标方法和评标标准 ..... | 26  |
| 第五章 | 采购需求 .....           | 36  |
| 第六章 | 拟签订的合同文本 .....       | 156 |
| 第七章 | 投标文件格式 .....         | 174 |

注:采购文件条款中以 “■” 形式标记的内容适用于本项目,以 “□” 形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章 投标邀请

## 一、项目基本情况

1. 项目编号: 11011926210200017033-XM001
2. 项目名称: 延庆区 2026 年度北京市中小学食堂提升项目
3. 项目预算金额: 1557.15 万元, 最高限价: 1171.137985 万元。
4. 采购需求:

| 包号 | 采购内容 | 分包最高限价<br>(万元) | 数量     | 简要技术需求或服务要求                                                                                                                                                                    |
|----|------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | 食堂设备 | 588.54027      | 1<br>批 | 1、规格参考: 220V, 约 4kW, 管长 $\geq 20\text{m}$<br>2、耐压 2mpa 爆破测试, 1mpa 测试下每分钟出水 $\geq 3.6\text{L}$ , 304#外壳<br>3、304#接头, 水枪可 360 度旋转, 后把手控制出水, 水嘴可调出水形状...<br>具体内容详见招标文件《第五章 采购需求》。 |

5. 合同履行期限: 具备交货条件且接到采购人送货通知后 25 个日历日内完成货物交付、安装、调试

6. 本项目是否接受联合体投标: ☐ 是 ☒ 否。

## 二、申请人的资格要求(须同时满足)

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

### 2.1 中小企业政策

☐ 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☒ 本项目专门面向 ☒ 中小 ☐ 小微企业采购。即: 提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

☐ 本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额, 提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行:     /    。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有):     /    。

3. 本项目的特定资格要求:

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1. 时间：2026 年 07 月 23 日 09:00 至 2026 年 07 月 29 日 17:00(北京时间)。

2. 地点：北京市政府采购电子交易平台

3. 方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台(<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>)获取电子版招标文件。

4. 售价：0 元。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026 年 08 月 17 日 09 点 30 分(北京时间)。

地点：本项目采用远程电子开标方式，由投标人自行登录北京市政府采购电子交易平台对电子投标文件进行解密。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：①政府采购促进中小企业发展；②政府采购项目支持监狱企业发展；③政府采购信用担保；④政府采购促进残疾人就业等。

2. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册(供应商可在交易平台下载相关手册)，办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

## 2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南” — “操作指南” — “市场主体 CA 办理操作流程指引” / “电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

## 2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南” — “操作指南” — “市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

## 2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南” — “工具下载” — “招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南” — “工具下载” — “投标文件编制工具”下载相关客户端。

## 2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

## 2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

## 2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

## 2.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易

平台进行电子开标。

3. 评分方法和标准:综合评分法。

4. 本项目招标公告在中国政府采购网、北京市政府采购网发布。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

**1. 采购人信息**

名 称:北京市延庆区教育技术装备中心

地 址:北京市延庆区庆园街 80 号

联系方式:聂老师，010-69187158

**2. 采购代理机构信息**

名 称:北京国壹咨询有限公司

地 址:北京市丰台区芳群园四区 22 号楼四层 403

联系方式:010-67658521

**3. 项目联系方式**

项目联系人:陈佳男、赵颖

电 话:010-67658521

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号   | 条目     | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2   | 项目属性   | 项目属性：<br><input type="checkbox"/> 服务<br><input checked="" type="checkbox"/> 货物                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.3   | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：<br><input type="checkbox"/> 是<br><input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.4   | 核心产品   | <input type="checkbox"/> 关于核心产品本项目__包不适用。<br><input type="checkbox"/> 本项目__包为单一产品采购项目。<br><input checked="" type="checkbox"/> 本项目 01 包为非单一产品采购项目，核心产品为： <u>20 层万能蒸烤箱（含速烹设备推车</u>                                                                                                                                                          |
| 3.1   | 现场考察   | <input type="checkbox"/> 不组织<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织，考察时间： <u>2026 年 07 月 30 日 08 点 30 分</u><br>考察地点： <u>采购人指定地点，具体电话通知。</u><br>现场考察携带资料： <u>授权委托书（附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明并加盖投标人公章）；</u><br>联系人： <u>陈老师；</u><br>联系电话： <u>15010553991。</u>                                                                              |
|       | 开标前答疑会 | <input checked="" type="checkbox"/> 不召开<br><input type="checkbox"/> 召开，召开时间：__年__月__日__点__分<br>召开地点：_____。                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.1   | 样品     | 投标样品递交：<br><input type="checkbox"/> 不需要<br><input checked="" type="checkbox"/> 需要，具体要求如下：<br>(1) 样品制作的标准和要求： <u>详见第五章采购需求；</u><br>(2) 是否需要随样品提交相关检测报告：<br><input type="checkbox"/> 不需要<br><input type="checkbox"/> 需要<br>(3) 样品递交要求： <u>电话通知；</u><br>(4) 未中标人样品退还： <u>电话通知；</u><br>(5) 中标人样品保管、封存及退还： <u>电话通知；</u><br>(6) 其他要求(如有)：_____。 |
| 5.3.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <u>详见第五章采购需求。</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.2  | 投标报价   | 投标报价的特殊规定：<br><input checked="" type="checkbox"/> 无<br><input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。                                                                                                                                                                                                                                             |

| 条款号    | 条目    | 内容                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1   | 投标保证金 | 1. 投标保证金金额:59000 元。<br>2. 投标保证金递交形式:支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。<br>3. 投标保证金收受人信息:<br>户 名:北京国壹咨询有限公司通州分公司<br>开户银行:中国民生银行股份有限公司北京方庄支行<br>帐 号:656780700<br>注:以汇款方式递交投标保证金须在电汇凭据附言栏中写明“(项目编号+保证金)”,否则,因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。<br>投标保证金递交截止时间同投标截止时间、开标时间。 |
| 12.8.2 |       | 投标保证金可以不予退还的其他情形:<br><input type="checkbox"/> 无<br><input checked="" type="checkbox"/> 有,具体情形:<br>(1)在开标之日后到投标有效期满前,投标人擅自撤回投标的;<br>(2)投标人在投标文件中提供任何虚假材料的;<br>(3)中标人不按招标文件规定与采购人签订合同的。<br>(4)投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。                                       |
| 13.1   | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18.2   | 解密时间  | 解密时间:30 分钟                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22.1   | 确定中标人 | 中标候选人并列的,采购人是否委托评标委员会确定中标人:<br><input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是<br>中标候选人并列的,按照以下方式确定中标人:<br><input checked="" type="checkbox"/> 得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列;得分且投标报价均相同的,以【技术部分】得分高者为中标人;<br><input type="checkbox"/> 随机抽取          |
| 25.5   | 分包    | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包:<br><input checked="" type="checkbox"/> 不允许<br><input type="checkbox"/> 允许,具体要求:<br>(1)可以分包履行的具体内容:_____;<br>(2)允许分包的金额或者比例:_____;<br>(3)其他要求:_____。                                                                                     |
| 25.6   | 政采贷   | 为更大力度激发市场活力和社会创造力,增强发展动力,按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》(京政办发〔2023〕8号)部署,进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务(以下简称“政采贷”),北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》(京财采购〔2023〕637号)。有需求的供应商,可按上述通知要求办理“政采贷”。                                                                |
| 26.1.1 | 询问    | 询问提出形式:以书面形式送达                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26.3   | 联系方式  | 接收询问和质疑的联系方式<br>联系部门:项目管理办公室;                                                                                                                                                                                                                                 |

| 条款号          | 条目    | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |              |       |       |       |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|--------|------|------|------|---------|------|------|------|--------------|-------|-------|-------|
|              |       | 联系电话: <u>010-67658521</u> ;<br>通讯地址: <u>北京市丰台区芳群园四区 22 号楼四层 403。</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |              |       |       |       |
| 27           | 代理费   | 收费对象:<br><input type="checkbox"/> 采购人<br><input checked="" type="checkbox"/> 中标人<br>收费标准: <u>按下表差额定率累进法收取下浮 20%</u> ; <table border="1"><thead><tr><th>中标金额(万元)</th><th>货物招标</th><th>服务招标</th><th>工程招标</th></tr></thead><tbody><tr><td>100 以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>100—500</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td><td>0.7%</td></tr><tr><td>500 -1000 万元</td><td>0.80%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr></tbody></table><br>缴纳时间: <u>中标公告发布后 5 个工作日内缴纳。</u><br>户 名: <u>北京国壹咨询有限公司通州分公司</u><br>开户银行: <u>交通银行北京芳群园支行</u><br>帐 号: <u>110060667015004472255</u> | 中标金额(万元) | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 | 100 以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% | 100—500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% | 500 -1000 万元 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 中标金额(万元)     | 货物招标  | 服务招标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 工程招标     |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |              |       |       |       |
| 100 以下       | 1.5%  | 1.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.0%     |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |              |       |       |       |
| 100—500      | 1.1%  | 0.8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.7%     |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |              |       |       |       |
| 500 -1000 万元 | 0.80% | 0.45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.55%    |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |              |       |       |       |

# 投标人须知

## 一 说 明

### 1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构:指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织, 及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
- 1.2 投标人(也称“供应商”、“申请人”):指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 1.3 联合体:指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体, 以一个供应商的身份共同参加政府采购。

### 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

- 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
- 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
- 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
- 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

### 3 现场考察、开标前答疑会

- 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会, 则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
- 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解, 影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的, 由投标人自行承担不利评审后果。

### 4 样品

- 4.1 本项目是否要求投标人提供样品, 以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
- 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

### 5 政府采购政策(包括但不限于下列具体政策要求)

- 5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和国政府采购法**》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

## 5.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

## 5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

### 5.3.1 中小企业定义：

5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低

于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)；

5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整:见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

#### 5.4 政府采购节能产品、环境标志产品

5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。

5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

## 5.5 正版软件

5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

## 5.6 网络安全专用产品

5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

## 5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 5.8 采购需求标准

### 5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求

标准(试行)》的通知(财办库〔2020〕123号),本项目如涉及商品包装和快递包装的,则其具体要求见第五章《采购需求》。

#### 5.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求,推动政府采购需求标准建设,财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准,本项目如涉及,则具体要求见第五章《采购需求》。

### 6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用,无论投标的结果如何,采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二 招标文件

### 7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分:

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性,并对招标文件做出实质性响应,否则**投标无效**。

### 8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的,将在原公告发布媒体上发布更正公告,并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
- 8.2 上述书面通知,按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出,因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的,采购人或采购代理机构不承担责任。

- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

### 三 投标文件的编制

#### 9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

#### 10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购

需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

## 11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价(包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价)和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外)，否则其**投标无效**。

## 12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式:政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账(保函提交)截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

- 12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
- 12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
- 12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
- 12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；
- 12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；
- 12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；
- 12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
- 12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
- 12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
- 12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
- 13 投标有效期
- 13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。
- 14 投标文件的签署、盖章
- 14.1 招标文件要求签字的内容(如授权委托书等)，可以使用电子签章或使用原件的电子件(电子件指扫描件、照片等形式电子文件)；要求第三方出具的盖章件原件(如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等)，投标文件中应使用原件的电子件。
- 14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四 投标文件的提交

### 15 投标文件的提交

- 15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易

平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

- 15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

## 16 投标截止时间

- 16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

## 17 投标文件的修改与撤回

- 17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
- 17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

# 五 开标、资格审查及评标

## 18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
- 18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。
- 18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
- 18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
- 18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

## 19 资格审查

- 19.1 见第三章《资格审查》。

## 20 评标委员会

- 20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
  - 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
- 21 评标程序、评标方法和评标标准
- 21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六 确定中标

- 22 确定中标人
- 22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
- 23 中标公告与中标通知书
- 23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
  - 23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
- 24 废标
- 24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
    - 24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
    - 24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
    - 24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
    - 24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

## 25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

## 26 询问与质疑

### 26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代

表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

## 27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

## 第三章 资格审查

### 一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

### 二、资格审查要求

| 序号  | 审查因素                    | 审查内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 格式要求            |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 1-1 | 营业执照等证明文件               | 投标人为企业(包括合伙企业)的，应提供有效的“营业执照”；<br>投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；<br>投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；<br>投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；<br>投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。<br>分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章)；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书                | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 格式见《投标文件格式》     |

| 序号    | 审查因素             | 审查内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 格式要求                   |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1-3   | 投标人信用记录          | <p>查询渠道:信用中国网站和中国政府采购网(www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn);</p> <p>截止时点:投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间;</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式:查询结果网页打印页作为查询记录和证据,与其他采购文件一并保存;</p> <p>信用信息的使用原则:经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,其<b>投标无效</b>。联合体形式投标的,联合体成员存在不良信用记录,视同联合体存在不良信用记录。</p>                     | 无须投标人提供,由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4   | 法律、行政法规规定的其他条件   | 法律、行政法规规定的其他条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | /                      |
| 2     | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| 2-1   | 中小企业政策证明文件       | 具体要求见第一章《投标邀请》                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件         | <p>当本项目(包)涉及预留份额专门面向中小企业采购,此时建议在《资格证明文件》中提供。</p> <p>1、投标人单独投标的,应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的,且投标人为联合体或拟进行合同分包的,则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报,且满足招标文件关于预留份额的要求。</p> | 格式见《投标文件格式》            |

| 序号    | 审查因素            | 审查内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 格式要求                          |
|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议  | 如本项目(包)要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的, 必须提供; 否则无须提供。<br>对于预留份额专门面向中小企业采购的项目(包), 组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 格式见《投标文件格式》                   |
| 2-2   | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有, 见第一章《投标邀请》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 提供证明文件的电子件或电子证照               |
| 3     | 本项目的特定资格要求      | 如有, 见第一章《投标邀请》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| 3-1   | 本项目对于联合体的要求     | 1、如本项目接受联合体投标, 且投标人为联合体时必须提供《联合协议》, 明确各方拟承担的工作和责任, 并指定联合体牵头人, 授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分, 与投标文件其他内容同时递交。<br>2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 项规定。<br>3、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求, 联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。<br>4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的, 应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。<br>5、以联合体形式参加政府采购活动的, 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。<br>6、若联合体中任一成员单位中途退出, 则该联合体的 <b>投标无效</b> 。<br>7、本项目不接受联合体投标时, 投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件<br>格式见《投标文件格式》 |
| 3-2   | 政府购买服务承接主体的要求   | 如本项目属于政府购买服务, 投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 格式见《投标文件格式》<br>“1-2 投标人资格声明书” |

| 序号  | 审查因素     | 审查内容                                                                            | 格式要求            |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》<br>注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。              | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4   | 投标保证金    | 按照招标文件的规定提交投标保证金。                                                               |                 |
| 5   | 获取招标文件   | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。<br>注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |                 |

## 第四章 评标程序、评标方法和评标标准

### 一、评标程序、评标方法

#### 1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

#### 符合性审查要求

| 序号 | 审查因素        | 审查内容                                                                          |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 授权委托书       | 按招标文件要求提供授权委托书；                                                               |
| 2  | 投标完整性       | 未将一个采购包中的内容拆分投标；                                                              |
| 3  | 投标报价        | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；                                        |
| 4  | 报价唯一性       | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外)；                                              |
| 5  | 投标有效期       | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；                                                |
| 6  | 实质性格式       | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；                                               |
| 7  | ★号条款响应      | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；                                                  |
| 8  | 拟分包情况说明(如有) | 如本项目(包)非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；                              |
| 9  | 分包其他要求(如有)  | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；<br>分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件(如有)； |
| 10 | 报价的修正(如有)   | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；(如有)                                   |
| 11 | 进口产品        | 招标文件不接受进口产品投标的内容，投标人所投产品不含进口产品；                                               |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | <p>国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的(如相应技术、安全、节能和环保等),投标人的投标产品应符合相应规定或要求,并提供证明文件电子件:</p> <p>1)采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品,则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书;</p> <p>2)所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时,应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求,由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求;(如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证,且在有效期内,亦视为符合要求)</p> <p>3)项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品,且属于强制性标准的,供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。</p> |
| 13 | 公平竞争                      | 投标人遵循公平竞争的原则,不存在恶意串通,妨碍其他投标人的竞争行为,不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | 串通投标                      | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形:(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(五)不同投标人的投标文件相互混装;(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出;                                                                                                                                                                                                               |
| 15 | 附加条件                      | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16 | 其他无效情形                    | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17 | 招标代理服务<br>费承诺书            | 提供招标代理服务费承诺书                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人(若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人)或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

## 2.2 异常低价处理

2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

(1) 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 50%的，即  $\text{投标(响应)报价} < \text{全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值} \times 50\%$ ；

(2) 投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价 50%的，即  $\text{投标(响应)报价} < \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价} \times 50\%$ ；

(3) 投标(响应)报价低于采购项目最高限价 45%的，即  $\text{投标(响应)报价} < \text{采购项目最高限价} \times 45\%$ ；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

(4) 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2 评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第(1)项至第(4)项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第(3)项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品

市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为**无效投标(响应)**处理。

2.2.4 上述投标(响应)报价指按照本章 2.4 修正后的报价。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

☐有，具体规定为：\_\_\_\_\_

☒无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表(报价表)与投标文件中开标一览表(报价表)内容不一致的，以单独递交的开标一览表(报价表)为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除,用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。
- 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待,不作区分。
- 2.5.5 中小企业参加政府采购活动,应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的,视同小微企业。
- 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的,视同小微企业。
- 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上,将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
- 2.6 支持本国产品政府采购的价格调整:只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的,可以享受本国产品支持政策,用扣除后的价格参加评审;否则,评标时价格不予扣除。
- 2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的,依法对本国产品给予价格评审优惠,对本国产品的报价给予 20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.2 当采购项目或者采购包中含有一种以上产品,供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时,依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠,即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的,应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同

有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

### 3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

#### 3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

☒综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

☐最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

☐随机抽取

☐其他方式，具体要求：    /    

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定：详见**评标标准**。

### 4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☐随机抽取

☒其他方式，具体要求：如果是评审得分相同的情况，投标报价最低的获得中

标人推荐资格。如果评审得分和投标报价均相同的情况，按技术指标优劣排列。排名最高的投标人获得中标人推荐资格。

- 4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
  - 4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
  - 4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
  - 4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目(各采购包)的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目(各采购包)评标委员会共(各)推荐 3 名中标候选人。
- 5 报告违法行为
- 5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

| 序号                  | 评审项目       | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                    | 评分<br>分值 | 主客观<br>分属性 |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| <b>一、价格部分(30 分)</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
| 1                   | 报价         | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：<br>投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 分值。此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5 及 2.6。                                                                                                          | 30       | 客观         |
| <b>二、商务部分(15 分)</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
| 2                   | 类似<br>项目案例 | 审查供应商 2023 年 07 月 01 日至响应文件递交截止日完成的同类项目案例，须提供合同复印件，每提供一个有效案例得 2 分，最多得 8 分。<br>合同证明文件需包括：与用户签订的合同首页、金额页、合同供货内容所在页、盖章页、验收合格页等有效证明材料复印件。                                                                                                                                   | 8        | 客观         |
| 3                   | 质量保证期      | 承诺 3 年免费质量保证期 3 分；<br>每增加 1 年得 1 分，最多得 2 分                                                                                                                                                                                                                              | 5        | 客观         |
| 4                   | 环境<br>标志产品 | 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9 号)财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]18 号)市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第 16 号)等文件要求，如供应商所投产品属于上述品目清单范围的，须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复制件。提供任一产品环境标志产品认证证书的得 1 分，否则不得分。 | 1        | 客观         |
| 5                   | 节能产品       | 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9 号)财政部、市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第 16 号)等文件要求，如投标人所投产品属于上述品目清单范围的，须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复制件。提供任一投标产品节能产品认证证书的得 1 分，否则不得分。(强制节能产品除外)。                                  | 1        | 客观         |
| <b>三、技术部分(55 分)</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
| 6                   | 技术规格响应     | 对于《第五章 采购需求》中技术规格响应程度评审：<br>评委根据投标人的投标文件打分：<br>(1)全部满足招标文件技术要求打 15 分；                                                                                                                                                                                                   | 15       | 客观         |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|    |              | (2)一般性技术指标每有一项负偏离扣减0.2分,扣分不可超过15分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |
| 7  | 项目实施方案       | <p>评委根据供应商提供的供货安装调试计划、质量保障措施、验收服务方案,备品备件等进行评审:</p> <p>1.提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得10分;</p> <p>2.提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述,或内容中未包括具体实施细节及措施得7分;</p> <p>3.方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得4分;</p> <p>4.方案内容提供不清晰且内容不具体得1分;</p> <p>5.未提供实施方案得0分。</p>                                                                                                        | 10 | 主观 |
| 8  | 售后服务         | <p>售后服务方案的针对性、完整性及可行性(包括响应时间、服务负责人等情况):</p> <p>1.能够结合使用特征,提出全面详细的售后方案,针对性强,可行性高;响应时间客观且及时,负责人明确且具备丰富类似工作经验:10分;</p> <p>2.能够基本结合使用特征,提出较为全面的售后方案,有一定针对性,可行性较高;响应时间基本客观合理,负责人明确且具备类似工作经验:7分;</p> <p>3.不能基本结合使用特征,或方案有遗漏,较为简略,可行性较弱;响应时间基本合理,负责人不明确:4分;</p> <p>4.不能基本结合使用特征且方案有重大遗漏,可行性差响应时间合理性较差或较长;或负责人不明确:1分;</p> <p>5.未提供售后服务方案的:0分。</p> | 10 | 主观 |
| 9  | 拟派人员数量质量保障方案 | <p>保障方案科学合理,可以完全保障员人数稳定,素质精良,空员补充无缝衔接,得10分;</p> <p>保障方案较为合理,对员人数稳定有合理的措施,对人员素质保障一般的得7分;</p> <p>保障方案方案基本合理,对员人数稳定及人员素质保障措施均一般的得4分;</p> <p>保障方案方案全面,对员人数或素质起不到保障作用的,得1分。</p> <p>未提供不得分。</p>                                                                                                                                                 | 10 | 主观 |
| 10 | 样品           | <p>评委根据投标人提供的样品进行评审(综合考量外形尺寸、功能尺寸、形位公差、加工工艺、外观、稳定性、配套性、安全性等):</p> <p>1.样品齐全符合项目需求且样品制作工艺精良,设计合理,充分考虑到实用性、安全性及人性化需求,得10分。</p> <p>2.样品齐全符合项目需求但样品工艺较为良好,设计较为合理,能较好的考虑到产品的实用性、安全性及人性化需求,得7分;</p> <p>3.样品齐全基本能符合项目需求,对于产品的实用性、</p>                                                                                                            | 10 | 主观 |

|  |  |                                                                                                   |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>安全性及人性化有一定的考虑，得 4 分；</p> <p>4. 样品提供缺项,未足量按照招标文件提供样品的,得 1 分；</p> <p>5. 未按招标文件要求品目提供样品得 0 分。</p> |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 第五章 采购需求

### 一、商务要求

(一)合同履行期限:具备交货条件且接到采购人送货通知后25个日历日内完成货物交付、安装、调试。

(二)质保期:设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期,质保期不得少于3年。

(三)交付地点:采购人指定地点。

(四)付款条件:

1. 双方签订合同前,供应商向采购人支付合同款的5%作为履约保证金,质保期结束后供应商提交退还申请,采购人无息退还该履约保证金。

2. 本项目款项分两次支付。合同签订后,采购人向供应商支付合同款的40%。设备完成最终验收且验收合格后,采购人将严格按照合同约定,向供应商支付合同尾款。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票,若供应商提供的发票不符合采购人标准的,采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题,对本项目款项的支付造成影响,款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准,不视为采购人违约。

3. 若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货,则采购人有权拒绝接收和付款,一切责任均由供应商自行承担。

(五)验收标准:

1. 单证齐全:应有产品合格证(或质量证明)、使用说明书、和其他应具有的单证;

2. 质量符合国家法律法规规定的标准及厂家标准;

3. 属于国家要求强检产品的,产品按国家指定的技术监督局计量检测合格后,方为验收通过。

(六)售后服务及培训要求:

1. 按生产厂家的保修规定和服务承诺做好免费保修等服务。

2. 质保期内因产品质量问题应予以免费维修或更换。

3.在质保期内, 供应商应保证所提供产品无故障使用, 如达不到要求, 质保期应顺延, 并且供应商应赔偿采购人经济损失。

(六) 本项目不接受进口产品投标。

(七) ★供应商须提供以下内容: (1) 所投产品如属于《强制性产品认证目录》范围内的, 均需提供所投型号对应的中国国家强制性产品认证证书; (2) 所投产品如属于《全国工业产品生产许可证目录》范围内的, 均需提供所投产品制造商的全国工业产品生产许可证; (3) 所投产品如属于《消毒产品生产企业卫生许可规定》范围内的, 均需提供所投产品制造商的消毒产品生产企业卫生许可证; (4) 所投产品如属于《涉及饮用水卫生安全产品分类目录》范围内的, 均需提供所投型号对应的卫生许可批件。 (5) 所有配套的水嘴(龙头) 均需提供节水产品认证证书, 供应商在投标分项报价表中需标明水嘴品牌及型号。 (6) 所投产品如属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品, 则投标人所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

(八) ★招标文件采购需求中参数部分为参考尺寸, 实际供货中如与学校现有场地尺寸不一致按照学校要求调整设备(±10mm) 投标人需做承诺。

(九) ★本项目01包预算金额为588.54027万元, 其中设备更新提升品目预算金额:161.31386万元, 智慧食堂品目预算金额:427.22641万元; 供应商在投标分项报价表中列出设备更新提升和智慧食堂的分项报价金额, 超出总预算金额或分项预算金额的视为投标无效。

## 二、相关说明

(一) 供应商必须严格按本招标文件要求提供成熟的服务、全新的产品和强有力的技术支持。

(二) 供应商应以人民币报出本次公开招标所有货物和服务且能完全满足采购人需求的总价。

(三) 供应商必须保证采购人在使用其提供的产品(或其任何一部分)、技术或服务时不会被第三方提出任何侵犯知识产权(包括但不限于商标权、专利权、著作权、工业设计权、专有技术等)的侵权请求。任何第三方提出侵权请求的, 供应商负责与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

(四) 设备安装所涉及各类线材、辅料及其他不可预见的材料，均按国家及北京市现行规范标准执行，最终按现场实际完成工程量、经双方现场确认据实结算。

设备更新提升（品目预算金额:161.31386 万元）

| 序号     | 设备名称    | 技术规格                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 单位 | 数量 | 中小企业划分标准所属行业 |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------|
| 一、第一中学 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |              |
| 1      | 高压洗地机   | 1、规格参考：220V，约 4kW，管长≥20m<br>2、耐压 2mpa 爆破测试，1mpa 测试下每分钟出水≥3.6L, 304#外壳<br>3、304#接头，水枪可 360 度旋转，后把手控制出水，水嘴可调出水形状<br>4、不锈钢泵头耐高温耐酸碱，管道拉伸有定位回收功<br>5、附带 77/50 度摆动支架和冷热调温止回阀。                                                                                                               | 台  | 4  | 工业           |
| 2      | 4 格保温餐车 | 1、参考尺寸：1500*700*800mm<br>2、304 不锈钢厚≥1.2mm，配≥1.2mm 不锈钢板做加力筋<br>3、门外壳采用 304#不锈钢厚≥1.0mm, 门内壳采用≥1.0mm 不锈钢板, 双层内填聚胺脂发泡<br>4、柜内层板采用 304#不锈钢厚≥1.2mm 不锈钢板；配≥1.2mm 不锈钢板做补强撑；份数盆采用 1/1*150 加厚防指纹处理份数盆；加不锈钢平板盖板<br>5、装有滑动拉门限位器，配Φ50 可调子弹脚<br>6、加热采用侧开式单独控制，电压：220V 功率约 3KW，电脑版控制数字显示，有漏电、缺水报警功能。 | 台  | 15 | 工业           |
| 3      | 餐台防尘罩   | 1、前封闭款，参考尺寸：1800*520*430mm，钢化玻璃罩厚度≥5mm                                                                                                                                                                                                                                                | 台  | 15 | 工业           |
| 4      | 燃气大灶    | 1、参考尺寸：304 不锈钢 1400*1500*1200mm<br>2、类型：单头 1200mm 大锅<br>3、气源：天然气 12T<br>4、功率：约 180W, 电压：220V<br>5、炉面板及边框采用厚度≥1.5mm 厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺                                                                                                                                                     | 个  | 2  | 工业           |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |    |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |     | 6、炉面用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚 A3 钢板，炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，静音节能燃烧器热效率不低于 40%，燃烧噪音 $\leq 70$ 分贝；炉身采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板，炉背采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板；炉体骨架采用 40mm*40mm*5mm 角铁，炉脚采用 $\phi 2$ 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚。设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；台面厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ ，前面板，侧板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；<br>7、设有摇摆龙头；前部设有排水槽，鼓风式风机功率约 550w 一台<br>8、配有菊花式火焰，自动适应锅底直径<br>9、配电磁安全掣<br>10、环保节能猛火炉头：向内火环保预混炉头<br>11、熄火保护：离子检测熄火保护。<br><b>评标现场提供样品</b> |   |   |    |
| 5 | 和面机 | 1、参考尺寸：800*450*1400mm<br>2、额定电压：380V<br>3、额定功率：约 3kW<br>4、容积 $\geq 50\text{kg}$<br>5、倒顺开关控制和面机，具有正反转功能，正转和面，反转倒面。整机采用不锈钢<br>6、类型：商用食品加工机                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 台 | 2 | 工业 |
| 6 | 压面机 | 1、电机转速 $\geq 1400\text{r/min}$ ，电压 380V<br>2、生产能力 $\geq 60\text{kg/h}$ ，功率约 2200W<br>3、面片宽度： $\geq 260\text{mm}$ ，面片厚度：0.5-5mm，面条宽度：2.0mm/3.5mm<br>4、外观：全机食品级 304 不锈钢封板<br>5、出面厚度：圆手柄调节面片厚度<br>6、刀具：配有元条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具，可制作饺子皮、馄饨皮，可代替人工揉面<br>7、类型：商用食品加工机                                                                                                                                                                                                                             | 台 | 2 | 工业 |
| 7 | 打蛋机 | 1、容积 $\geq 40\text{L}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 台 | 1 | 工业 |

|        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |    |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|        |     | 2、功率约 2200W, 电压 380V,<br>3、最大工作量: $\geq 10\text{kg}$<br>4、3 档可调节<br>5、搅拌速率: 96/168/306r/min<br>6、料桶参考尺寸: $\Phi 370 \times 487\text{mm}$<br>7、输出纯铜电机, 高韧性皮带+链条。<br>8、安全护罩防止手指或其他物体在运行时被夹住, 护罩打开或桶降低时停止运行, 提高安全性<br>9、过载急停保护装置, 长时间运行设计<br>10、与食品接触的金属均采用 304 不锈钢材料<br>11、类型: 商用食品加工机 |   |   |    |
| 8      | 削面机 | 1、参考规格: 电压 220V 功率约 0.4kW<br>2、削面速度: 400 条/分钟, 产量 $\geq 150\text{kg/h}$ , 削出的面条厚度可在 0.1~10mm 区间调节, 宽度支持 5~12mm 调整<br>3、类型: 商用食品加工机                                                                                                                                                  | 台 | 2 | 工业 |
| 二、第四中学 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |    |
| 1      | 压面机 | 1、电机转速 $\geq 1400\text{r/min}$ , 电压 380V<br>2、生产能力 $\geq 60\text{kg/h}$ , 功率约 2200W<br>3、面片宽度: $\geq 260\text{mm}$ , 面片厚度: 0.5-5mm, 面条宽度: 2.0mm/3.5mm<br>4、外观: 全机食品级 304 不锈钢封板<br>5、出面厚度: 圆手柄调节面片厚度<br>6、刀具: 配有元条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具, 可制作饺子皮、馄饨皮, 可代替人工揉面<br>7、类型: 商用食品加工机            | 台 | 1 | 工业 |
| 2      | 搅拌机 | 1、类型: 商用食品加工机<br>2、参考规格: 580*480*880mm<br>3、料桶容积: $\geq 30\text{L}$<br>4、额定电压/功率: 380v/ $\leq 2.2\text{kW}$                                                                                                                                                                         | 台 | 1 | 工业 |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |    |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |       | 5、电机功率: $\leq 0.75\text{kW}$<br>6、最大工作量: $\geq 10\text{kg}$<br>7、搅拌参考速度（公转）: 41/90/162rpm<br>8、搅拌参考速度（自转）: 113/168/400rpm                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |    |
| 3 | 和面机   | 1、参考尺寸: 800*450*1400mm<br>2、额定电压: 380V<br>3、额定功率: 约 3kW<br>4、容积 $\geq 50\text{kg}$<br>5、倒顺开关控制和面机, 具有正反转功能, 正转和面, 反转倒面。整机采用不锈钢<br>6、类型: 商用食品加工机                                                                                                                                                                                                                      | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 烤箱    | 1、参考尺寸: 1325*1040*1790mm<br>2、支持定时, 内胆为不锈钢板, 容量 $\geq 180\text{L}$<br>3、三层六盘, 采用多功能触控电脑版 IC 芯片控制, 每层独立操作, 电压 380V 功率约 20kW<br>4、机身材质: 双层钢化玻璃门, 耐高温, 清晰观察烤箱内部烘烤情况, 内腔板材不锈钢 $\geq 1.5\text{mm}$ , 炉体外表板材不锈钢 $\geq 1.2\text{mm}$ ;<br>5、高效能电热系统, 微电脑数字温度控制器、采用远红外线辐射管为大热元件, 使烘物受热均匀升温更快; 底火, 面火单独控制; 温度调节范围: $10\sim 300^{\circ}\text{C}$ 可调。<br>6、拉簧式半自动炉门, 开启灵活, 封闭严密 | 台 | 2 | 工业 |
| 5 | 绞肉机   | 1、电压 380V, 功率约 2.2kW<br>2、绞肉部分适用于鲜肉绞制成肉糜。切肉部分可将鲜肉一次切片、二次切丝;<br>3、工作效率: 绞肉产量: $350\text{kg/h}$ 切片产量: $600\geq \text{kg/h}$ ;<br>4、刀组有效切割长度约 170mm, 快拆式刀组设计, 方便清理, 同时便于维修和更换切制规格;<br>5、产品配备紧急停止按钮（紧急情况下可一键停机）等安全装置保障安全。                                                                                                                                                | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 洗碗净化机 | 1、材质 304 不锈钢, 平放式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 台 | 1 | 工业 |

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |    |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |          | 2、参考尺寸：3200mm*1000mm*1000mm<br>3、二主洗二漂洗，洗涤方式单喷淋<br>4、总功率约 90KW 触控式<br>5、传送带速度:约 0.8 米/分钟<br>6、洗涤量:≥2800 碟/小时(8 寸碟)<br>7、耗水量:≤350 升/小时<br>8、清洗温度:55-70℃<br>9、喷淋温度:82-90℃<br>10、进口段长度:约 650mm<br>11、出口段长度:约 750mm<br>12、清洗泵功率约 2kw<br>13、水箱加热功率约 12kw<br>14、喷淋加热功率约 25kw<br>15、烘干加热功率约 15kw<br>16、电源:380V/50Hz/3N<br>17、有效洗涤参考尺寸:613(传送带宽)×440(高)mm。 |   |   |    |
| 7 | 超声波蔬菜浸泡机 | 1、电压/功率：220V/约 3kW<br>2、参考尺寸：1200*700*950mm<br>3、机器板材采用 304 不锈钢板材，厚度 1.2mm 缎纹覆膜技术, 抗氧<br>4、超声波震子约 36 个                                                                                                                                                                                                                                             | 台 | 1 | 工业 |
| 8 | 燃气灶台     | 1、参考尺寸：1050*1200*1150mm<br>2、整体采用 304#不锈钢板制作<br>3、电压/功率：220V/约 250W<br>4、炉面板及边框采用厚度≥1.5mm 厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺<br>5、炉面用≥1.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用≥2.0mm 厚 A3 钢板，炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，静音节能燃烧器热效率不低于 40%，燃烧噪音≤70 分贝；炉身采用≥1.5mm 厚不锈钢板，炉背采用≥1.5mm 厚不锈钢板；炉体骨架采用 40mm*40mm*5mm 角铁，炉脚采用 φ2 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚。设备不锈钢部分采用材质为不                        | 台 | 6 | 工业 |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |    |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |      | <p>锈钢；台面厚度为<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，前面板，侧板厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>；</p> <p>6、设有摇摆龙头；前部设有排水槽，鼓风式风机功率约 250w 一台；</p> <p>7、配有菊花式火焰，自动适应锅底直径；</p> <p>8、配电磁安全掣</p> <p>9、环保节能猛火炉头：向内火环保预混炉头；</p> <p>10、熄火保护：离子检测熄火保护。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |    |
| 9  | 风淋室  | <p>1、电压 220V 功率约 760W</p> <p>2、参考尺寸 1000*1700*2100mm</p> <p>3、采用 304#不锈钢板制作，面板采用 304 不锈钢板厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math></p> <p>4、风淋室将进入车间人员身上灰尘、毛发、碎物吹走，三面吹风，语音控制。</p> <p>5、控制与结构：标配双门电子互锁，防止洁净区与非洁净区空气互通；支持全自动红外感应吹淋，风淋时间 0-99s 可调</p> <p>6、高效过滤器对<math>\geq 0.3\mu\text{m}</math> 尘埃的过滤效率<math>\geq 99.99\%</math>，喷口风速需稳定在 25-30m/s，才能有效清除物体表面浮尘, 喷球数：<math>\geq 12</math> 个</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 套 | 1 | 工业 |
| 10 | 双眼灶台 | <p>1、参考尺寸：2000*1000*800+400mm</p> <p>2、电压 220V，功率约 500W 两台</p> <p>3、炉面板及边框采用厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math> 厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺</p> <p>4、炉面用<math>\geq 1.5\text{mm}</math> 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用<math>\geq 2.0\text{mm}</math> 厚 A3 钢板，炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，静音节能燃烧器热效率不低于 40%，燃烧噪音<math>\leq 70</math> 分贝；炉身采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math> 厚不锈钢板，炉背采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math> 厚不锈钢板；炉体骨架采用 40mm*40mm*5mm 角铁，炉脚采用 <math>\phi 2''</math> 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚。设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；台面厚度为<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，前面板，侧板厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>；</p> <p>5、设有摇摆龙头；前部设有排水槽，鼓风式风机功率约 550w 两台；</p> <p>6、配有菊花式火焰，自动适应锅底直径；</p> <p>7、配电磁安全掣</p> <p>8、环保节能猛火炉头：向内火环保预混炉头；</p> <p>9、熄火保护：离子检测熄火保护。</p> | 台 | 1 | 工业 |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |    |    |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|
| 11 | 净水系统     | 1、水效等级：一级，3.0 弱碱净水器三直饮 电压 220V<br>2、参考尺寸：310*270*510mm，总净水量 $\geq 10000\text{L}$<br>3、环境温度：4℃~40℃<br>4、环境湿度： $\leq 90\%$ （25℃时）<br>5、出水流量 $\geq 1.7\text{L/min}$<br>6、进水水压：0.1-0.4Mpa<br>7、适用水源：市政自来水                                                                                                                                                                                 | 套 | 1  | 工业 |
| 12 | 高压洗地设备   | 1、参考规格：220V，约 4kW，管长 $\geq 20\text{m}$ ；<br>2、耐压 2mpa 爆破测试，1mpa 测试下每分钟出水 $\geq 3.6\text{L}$ ，304#外壳；<br>3、304#接头，水枪可 360 度旋转，后把手控制出水，水嘴可调出水形状；<br>4、不锈钢泵头耐高温耐酸碱，管道拉伸有定位回收功能；<br>5、附带 77/50 度摆动支架和冷热调温止回阀，便捷调温。                                                                                                                                                                        | 套 | 2  | 工业 |
| 13 | 四格保温车    | 1、参考尺寸：1500*700*800mm；<br>2、304 不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋。<br>3、门外壳采用 304#不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，门内壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，双层内填聚胺脂发泡。<br>4、柜内层板采用 304#不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板；配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑；份数盆采用 1/1*150 加厚防指纹处理份数盆；加不锈钢平板盖板。<br>5、装有滑动拉门限位器，配 $\phi 50$ 可调子弹脚。<br>6、加热采用侧开式单独控制，电压：220V；功率约 3KW，电脑版控制数字显示，有漏电、缺水报警功能。 | 套 | 2  | 工业 |
| 14 | 平板车      | 1、参考尺寸 1100*650mm<br>2、采用 304 不锈钢板制作；面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品                                                                                                                                                                                                                                                                        | 台 | 10 | 工业 |
| 15 | 不锈钢保温送餐车 | 1、参考尺寸：1300mm*900mm*1700mm；<br>2. 304#不锈钢板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋。<br>3. 门外壳采用 304#不锈钢板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，门内壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，双层内填聚胺脂发泡，两扇门均有上下两个门插。                                                                                                                                                                                     | 台 | 12 | 工业 |

|         |        |                                                                                                                                                                                                                  |   |    |    |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|
|         |        | 4. 配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品。<br>5. 电压：220V 功率：约 3KW。<br>6. 加热形式：不锈钢发热管水浴式加热保温<br>7. 安全保护：具备防干烧断电保护、漏电保护、双重温控保护                                                                                       |   |    |    |
| 16      | 风幕机    | 1、参考尺寸：900*265*250mm<br>2、风量：≥1400m³/h，最大风速 10m/s<br>3、电压：220v，功率：约 6kw<br>4、噪音：≤52db                                                                                                                            | 台 | 3  | 工业 |
| 17      | 诱补式灭蝇灯 | 1、工作方式：粘捕式<br>2、电压 220V，功率约 16W<br>3、灯管约 2*15W 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇<br>4、外壳 ABS 防阻燃材料                                                                                                                     | 个 | 70 | 工业 |
| 三、第八中学  |        |                                                                                                                                                                                                                  |   |    |    |
| 1       | 4 人餐桌  | 1、一桌 4 凳子<br>2、面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm；座椅一体成型，不锈钢桌架采用 Φ48*≥1.5mm 厚度不锈钢圆通<br>3、参考尺寸 1200*600*750mm                                                                                                                  | 套 | 60 | 工业 |
| 四、大榆树中学 |        |                                                                                                                                                                                                                  |   |    |    |
| 1       | 四开门冰箱  | 1、机身材质：201 不锈钢<br>2、容量≥900L<br>3、电压/功率：220V/约 500W<br>4、机身尺寸：1200*760*1905mm<br>5、微电脑智能控制<br>6、整体采用不锈钢板材制作，密封发泡<br>7、箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗<br>8、温度可调范围：-5℃~-18℃/-5℃~5℃<br>9、环保制冷剂，避免大气污染，环无烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层 | 台 | 3  | 工业 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |    |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
| 2 | 压面机 | 1、电机转速 $\geq 1400\text{r/min}$ , 电压 380V<br>2、生产能力 $\geq 60\text{kg/h}$ , 功率约 2200W<br>3、参考尺寸: 1035*625*1040mm<br>4、面片宽度: $\geq 260\text{mm}$ , 面片厚度:0.5-5mm, 面条宽度:2.0mm/3.5mm<br>5、外观:全机食品级 304 不锈钢封板<br>6、出面厚度:圆手柄调节面片厚度<br>7 刀具:配有元条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具, 可制作饺子皮、馄饨皮, 可代替人工揉面<br>8、类型: 商用食品加工机 | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 和面机 | 1、参考尺寸: 800*450*1400mm<br>2、额定电压: 380V<br>3、额定功率:约 3kW<br>4、容积 $\geq 50\text{kg}$<br>5、倒顺开关控制和面机, 具有正反转功能, 正转和面, 反转倒面。整机采用不锈钢<br>6、类型: 商用食品加工机                                                                                                                                                 | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 电饼铛 | 1、类型:商用食品加工机<br>2、参考规格:840*660*760mm<br>3、自动恒温, 具有上、下铛双面烙制食品的功能、环境温度为 25℃, 升温至 250℃ 时间 $\leq 10$ 分钟, 采用双面加热;<br>4、电压/功率:380V/约 5kW<br>5、直径 $\geq 590\text{mm}$ , 锅体材质: 波纹铝合金                                                                                                                   | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | 大锅灶 | 1、电压 380V、功率约 25kW<br>2、参考尺寸: 1100*1150* (800+400) mm<br>3、采用 304#不锈钢板制作, 面板为一次性折弯无焊接, 面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ , 侧板厚 $\geq 1.0\text{mm}$<br>4、锅内径 $\Phi 730\text{mm}$ , 锅外径 $\Phi 800\text{mm}$ , 锅深度 250mm<br>5、防水防污垢四面可直接喷淋                                                                  | 台 | 2 | 工业 |

|    |        |                                                                                                                                                                                            |   |   |    |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |        | 6、机芯采用分层次散热结构,机芯外壳全密封设计,具有绝缘效果<br>7、显示屏带有中文故障原因、显示用电量、实时功率、实时电压<br>8、配置 8 档磁控开关,每个档位有相对应的功率输出情况                                                                                            |   |   |    |
| 6  | 双开门电蒸箱 | 1、规格 24 盘<br>2、电压 380V、功率约 16KW<br>3、参考尺寸: 1390*510*1455mm<br>4、采用 304 不锈钢板制作,厚度 1.2mm,聚氨酯整体发泡,蒸盘分体层架                                                                                      | 台 | 1 | 工业 |
| 7  | 四层货架   | 1、参考尺寸: 1800×500×1800mm<br>2、面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm,配厚度≥1.2mm 不锈钢板做加力筋<br>3、脚通采用 Φ38≥1.5mm 厚度不锈钢圆通<br>4、配可调不锈钢子弹脚。<br>5、单层承重 200~300 kg<br><b>评标现场提供样品</b>                                  | 个 | 5 | 工业 |
| 8  | 三层货架   | 1、参考尺寸: 1800×500×1500mm<br>2、面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm,配厚度≥1.2mm 不锈钢板做加力筋<br>3、脚通采用 Φ38≥1.5mm 厚度不锈钢圆通<br>4、配可调不锈钢子弹脚。<br>5、单层承重 200~300 kg                                                     | 个 | 4 | 工业 |
| 9  | 三星水池   | 1、参考尺寸: 1800*700*800<br>2、台面板采用 316 不锈钢板厚度≥1.5mm,配厚度≥1.2mm 不锈钢板做加力筋,<br>3、星盆采用 316 不锈钢板,厚度≥1.5mm,<br>4、脚通采用 Φ38≥1.5mm 厚度不锈钢圆通,横撑 Φ25≥1.5mm 厚度不锈钢圆通,<br>5、配可调不锈钢子弹脚,<br>6、配座台式安装,双孔双温冷热水龙头。 | 个 | 1 | 工业 |
| 10 | 双星水池   | 1、参考尺寸 1500*700*800+150mm,<br>2、台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm,配厚度≥1.2mm 不锈钢板做加力筋,<br>3、星盆采用 304 不锈钢板,厚度≥1.5mm,<br>4、脚通采用 Φ38≥1.5mm 厚度不锈钢圆通,横撑 Φ25≥1.5mm 厚度不锈钢圆通,                                  | 个 | 2 | 工业 |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |    |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |       | 5、配可调不锈钢子弹脚，<br>6、配座台式安装，双孔双温冷热水龙头。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |    |
| 11 | 消毒柜   | 1、参考尺寸：1950*610*1950mm<br>2、电压：220v，功率：约 4.5KW<br>3、箱体采用 201#不锈钢及保温层使用高效保温隔热棉制作，箱体厚度 $\geq 1.0\text{mm}$<br>4、容积 $\geq 1000\text{L}$<br>5、工作温度：触控热风+30-130° C 可调+无磁机身，超温 150℃自动断电，360°循环杀菌模式                                                                                                                                         | 个 | 2 | 工业 |
| 12 | 更衣柜   | 1、参考尺寸 1800*900*420mm/双门<br>2、面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋<br>3、柜身采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$<br>4、层板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋<br>5、柜门采用 304 不锈钢厚度 $\geq 0.8\text{mm}$<br>6、配加重可调整脚                                                         | 个 | 2 | 工业 |
| 13 | 加热台   | 1、参考尺寸 1500*800*800mm；<br>2、电压 220V/功率约 3kW，四格<br>3、304#不锈钢板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋。<br>4、门外壳采用 304#不锈钢板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，门内壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，双层内填聚胺脂发泡。<br>5、柜内层板采用 304#不锈钢板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板；配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑；304#不锈钢板份数盆采用 1/1*150 加厚份数盆带盖。<br>6、配不锈钢可调节重力脚。 | 台 | 2 | 工业 |
| 14 | 双层工作台 | 1、参考尺寸 1800*800*800mm 单通+立架<br>2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑；<br>3、层板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 做补强撑；<br>4、脚通采用 $\Phi 38 \times \geq 1.5\text{mm}$ 厚度不锈钢圆通；<br>5、配可调不锈钢子弹脚；                                                                               | 套 | 2 | 工业 |
| 15 | 面案工作台 | 1、参考尺寸 1800*800*800mm 单通+立架                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 套 | 1 | 工业 |

|        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |    |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|        |        | 2、配 $\geq 40\text{mm}$ 厚柳木面案,台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ,配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑;<br>3、层板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ,配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 做补强撑;<br>4、脚通采用 $\Phi 38 \times \geq 1.5\text{mm}$ 厚度不锈钢圆通;<br>5、配可调不锈钢子弹脚;                         |   |   |    |
| 16     | 工作台    | 1、参考尺寸 1800*800*800mm 单通+立架<br>2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ,配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑;<br>3、层板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ,配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 做补强撑;<br>4、脚通采用 $\Phi 38 \times \geq 1.5\text{mm}$ 厚度不锈钢圆通;<br>5、配可调不锈钢子弹脚;                     | 套 | 3 | 工业 |
| 17     | 米面台    | 1、参考尺寸 1800 $\times$ 500 $\times$ 1800mm<br>2、整体采用 304 不锈钢制作<br>3、立柱 38*38 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚度不锈钢方管<br>4、层板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ , 不锈钢加筋厚度 $\geq 1.2\text{mm}$<br>5、配不锈钢可调子弹脚单层承重 200~300 kg                                                                 | 个 | 2 | 工业 |
| 18     | 不锈钢储存柜 | 1、参考尺寸 1800*800*800mm<br>2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ,配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋<br>3、柜身采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$<br>4、层板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ,配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋<br>5、柜门采用 304 不锈钢厚度 $\geq 0.8\text{mm}$<br>6、配加重可调整脚 | 个 | 3 | 工业 |
| 五、旧县学校 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |    |
| 1      | 消毒柜    | 1、参考尺寸: 1950*610*1950mm<br>2、功率: 约 4.5KW<br>3、箱体采用 201#不锈钢及保温层使用高效保温隔热棉制作,箱体厚度 $\geq 1.0\text{mm}$<br>4、容积 $\geq 1000\text{L}$<br>5、工作温度: 触控热风+30-130 $^{\circ}\text{C}$ 可调+无磁机身,超温 150 $^{\circ}\text{C}$ 自动断电,360 $^{\circ}$ 循环杀菌模式                                      | 套 | 4 | 工业 |

|         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |    |    |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|
| 2       | 电蒸饭车  | 1、规格 24 盘<br>2、电压 220V、功率约 8KW*2<br>3、参考尺寸：1390*510*1455mm<br>4、采用 304 不锈钢板制作，厚度 1.2mm，聚氨酯整体发泡，蒸盘分体层架                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 台 | 2  | 工业 |
| 3       | 4 人餐桌 | 1、一桌 4 凳子<br>2、面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；座椅一体成型, 不锈钢桌架采用 $\Phi 48 \geq 1.5\text{mm}$ 厚度不锈钢圆通<br>3、参考尺寸 1200*600*750mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 套 | 78 | 工业 |
| 六、沈家营中学 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |    |    |
| 1       | 电饼铛   | 1、类型:商用食品加工机<br>2、参考规格: 650*850*（700+150）mm<br>3、自动恒温,具有上、下铛双面烙制食品的功能、环境温度为 25℃,升温至 250℃ 时间 $\leq 10$ 分钟,采用双面加热;<br>4、电压/功率:380V/约 5kW<br>5、直径 $\geq 590\text{mm}$ ,锅体材质: 波纹铝合金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 台 | 1  | 工业 |
| 2       | 大锅灶   | 1、参考尺寸: 304 不锈钢 1300*1200*1200mm<br>2、类型: 单头 1000mm 大锅<br>3、气源: 天然气 12T<br>4、功率: 约 550W, 电压: 220V<br>5、炉面板及边框采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板, 炉面整体冲压工艺<br>6、炉面用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚 A3 钢板做第二层衬板, 炉架面与炉台面之间填充硅酸盐棉隔热, 炉膛采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚 A3 钢板, 炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位, 静音节能燃烧器热效率不低于 40%, 燃烧噪音 $\leq 70$ 分贝; 炉身采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板, 炉背采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板; 炉体骨架采用 40mm*40mm*5mm 角铁, 炉脚采用 $\Phi 2$ 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚。设备不锈钢部分采用材质为不锈钢; 台面厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ , 前面板, 侧板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ;<br>7、设有摇摆龙头; 前部设有排水槽, 鼓风式风机功率约 550w 一台;<br>8、配有菊花式火焰, 自动适应锅底直径; | 台 | 3  | 工业 |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |    |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |      | 9、配电磁安全掣<br>10、环保节能猛火炉头:向内火环保预混炉头;<br>11、熄火保护:离子检测熄火保护。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |    |
| 3 | 洗碗机  | 1、材质 304 不锈钢,平放式<br>2、参考尺寸:3200mm*1000mm*1000mm<br>3、二主洗二漂洗,洗涤方式单喷淋<br>4、总功率约 90KW 触控式<br>5、传送带速度:约 0.8 米/分钟<br>6、洗涤量:≥2800 碟/小时(8 寸碟)<br>7、耗水量:≤350 升/小时<br>8、清洗温度:55-70℃<br>9、喷淋温度:82-90℃<br>10、进口段长度:约 650mm<br>11、出口段长度:约 750mm<br>12、清洗泵功率约 2kw<br>13、水箱加热功率约 12kw<br>14、喷淋加热功率约 25kw<br>15、烘干加热功率约 15kw<br>16、电源:380V/50Hz/3N<br>17、有效洗涤参考尺寸:613(传送带宽)×440(高)mm。 | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 消毒柜  | 1、参考尺寸:1950*610*1950mm<br>2、功率:约 4.5KW<br>3、箱体采用 201#不锈钢及保温层使用高效保温隔热棉制作,箱体厚度≥1.0mm<br>4、容积≥1000L<br>5、工作温度:触控热风+30-130° C 可调+无磁机身,超温 150℃自动断电,360°循环杀菌模式                                                                                                                                                                                                               | 台 | 3 | 工业 |
| 5 | 双星水池 | 1、参考尺寸 1500*700*800+150mm<br>2、台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm,配厚度≥1.2mm 不锈钢板做加力筋                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 套 | 2 | 工业 |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |    |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |       | 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$<br>4、脚通采用 $\Phi 38 \geq 1.5\text{mm}$ 厚度不锈钢圆通，横撑 $\Phi 25 * \geq 1.5\text{mm}$ 厚度不锈钢圆通，<br>5、配可调不锈钢子弹脚<br>6、配座台式安装，双孔双温冷热水龙头。                                                                                                                                      |   |   |    |
| 6 | 工作台   | 1、参考尺寸 1800*800*800mm 单通+立架<br>2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑<br>3、层板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 做补强撑<br>4、脚通采用 $\Phi 38 * \geq 1.5\text{mm}$ 厚度不锈钢圆通；<br>5、配可调不锈钢子弹脚。                                                           | 套 | 2 | 工业 |
| 7 | 面案工作台 | 1、参考尺寸 1800*800*800mm 单通+立架<br>2、配 $\geq 40\text{mm}$ 厚柳木面案, 台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑<br>3、层板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 做补强撑<br>4、脚通采用 $\Phi 38 * \geq 1.5\text{mm}$ 厚度不锈钢圆通<br>5、配可调不锈钢子弹脚。                                | 套 | 1 | 工业 |
| 8 | 四开门冰箱 | 1、机身材质：201 不锈钢<br>2、容量 $\geq 900\text{L}$<br>3、电压/功率：220V/约 500W<br>4、机身尺寸：1200*760*1905mm<br>5、微电脑智能控制<br>6、整体采用不锈钢板材制作，密封发泡<br>7、箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗<br>8、温度可调范围： $-5^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C} / -5^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$<br>9、环保制冷剂，避免大气污染，环无烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层 | 台 | 5 | 工业 |
| 9 | 六眼加热台 | 1、参考尺寸：750*800*800+150mm<br>2、电压 380V/功率：约 3.5KW*6<br>3、304#不锈钢板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋。<br>4、门外壳采用 304#不锈钢板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，门内壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，双层内                                                                                                       | 套 | 1 | 工业 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |    |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |        | <p>填聚胺脂发泡。</p> <p>5、柜内层板采用 304#不锈钢板厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 不锈钢板；配<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 不锈钢板做补强撑；304#不锈钢板份数盆采用 1/1*150 加厚份数盆带盖。</p> <p>6、配不锈钢可调节重力脚。</p>                                                                                                                                                                                            |   |   |    |
| 10 | 水果间工作台 | <p>1、参考尺寸 1800*800*800mm 单通+立架</p> <p>2、台面板采用 304 不锈钢板厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，配厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 不锈钢板做补强撑；</p> <p>3、层板采用 304 不锈钢板厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，配厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 做补强撑；</p> <p>4、脚通采用 <math>\Phi 38 \times \geq 1.5\text{mm}</math> 厚度不锈钢圆通；</p> <p>5、配可调不锈钢子弹脚；</p>                                      | 台 | 1 | 工业 |
| 11 | 压面机    | <p>1、电机转速<math>\geq 1400\text{r/min}</math>, 电压 380V</p> <p>2、生产能力<math>\geq 60\text{kg/h}</math>，功率约 2200W</p> <p>3、参考尺寸：1035*625*1040mm</p> <p>4、面片宽度：<math>\geq 260\text{mm}</math>，面片厚度：0.5-5mm，面条宽度：2.0mm/3.5mm</p> <p>5、外观：全机食品级 304 不锈钢封板</p> <p>6、出面厚度：圆手柄调节面片厚度，根据需要可以调节到最佳效果</p> <p>7、刀具：配有元条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具，可制作饺子皮、馄饨皮，可代替人工揉面</p> <p>8、类型：商用食品加工机</p> | 台 | 1 | 工业 |
| 12 | 和面机    | <p>1、参考尺寸：800*450*1400mm</p> <p>2、额定电压：380V</p> <p>3、额定功率：约 3kW</p> <p>4、容积<math>\geq 50\text{kg}</math></p> <p>5、倒顺开关控制和面机，具有正反转功能，正转和面，反转倒面。整机采用不锈钢</p> <p>6、类型：商用食品加工机</p>                                                                                                                                                                                       | 台 | 1 | 工业 |
| 13 | 三星水池   | <p>1、参考尺寸：1800*700*800，</p> <p>2、台面板采用 316 不锈钢板厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，配厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 不锈钢板做加力筋，</p> <p>3、星盆采用 316 不锈钢板，厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，</p>                                                                                                                                                                            | 套 | 3 | 工业 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |    |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |        | 4、脚通采用 $\Phi 38 \times \geq 1.5\text{mm}$ 厚度不锈钢圆通,横撑 $\Phi 25 \times \geq 1.5\text{mm}$ 厚度不锈钢圆通,<br>5、配可调不锈钢子弹脚,<br>6、配座台式安装,双孔双温冷热水龙头。                                                                                                                                      |   |   |    |
| 14 | 更衣柜    | 1、参考尺寸 1800*900*420mm/双门<br>2、面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ,配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋<br>3、柜身采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$<br>4、层板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ,配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋<br>5、柜门采用 304 不锈钢厚度 $\geq 0.8\text{mm}$<br>6、配加重可调整脚 | 套 | 4 | 工业 |
| 15 | 加工间工作台 | 1、参考尺寸 1800*800*800mm 单通+立架<br>2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ,配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑;<br>3、层板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ,配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 做补强撑;<br>4、脚通采用 $\Phi 38 \times \geq 1.5\text{mm}$ 厚度不锈钢圆通;<br>5、配可调不锈钢子弹脚;                       | 套 | 2 | 工业 |
| 16 | 四层货架   | 1、参考尺寸: 1800 $\times$ 500 $\times$ 1800mm<br>2、面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ,配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋<br>3、脚通采用 $\Phi 38 \times \geq 1.5\text{mm}$ 厚度不锈钢圆通<br>4、配可调不锈钢子弹脚。<br>5、单层承重 200~300 kg                                                               | 套 | 4 | 工业 |
| 17 | 餐车     | 1、参考尺寸: 1000*600*900mm<br>2、采用 304 不锈钢板制作;面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ;<br>3、车身不锈钢方管厚度 $25 \times 25 \times \geq 1.5\text{mm}$ ;<br>4、配四个静音轮,其中两个万向带直锁装置,脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品                                                                                           | 台 | 4 | 工业 |
| 18 | 双开门电蒸箱 | 1、规格 24 盘<br>2、电压 220V、功率约 16KW<br>3、参考尺寸: 1390*510*1455mm                                                                                                                                                                                                                   | 台 | 1 | 工业 |

|        |       |                                                                                                                                                                  |   |    |    |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|
|        |       | 4、采用 304 不锈钢板制作，厚度 1.2mm，聚氨酯整体发泡，蒸盘分体层架                                                                                                                          |   |    |    |
| 19     | 紫外消毒灯 | 1、石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，约 260nm，<br>2、电压/功率:220V/约 40W<br>3、尺寸：L=1200mm 灯管直径 25mm；<br>4、杀菌面积：≥36m²；<br>5、灯管寿命：≥8000H。                                               | 台 | 6  | 工业 |
| 20     | 餐桶    | 1、容量：≥16L；<br>2、主体材质:304 食品级不锈钢内胆，保温性能采用三层隔热全发泡，配合食品级密封盖，实现长效保温。                                                                                                 | 个 | 72 | 工业 |
| 21     | 净水机   | 1、一级能效，3.0 弱碱净水器三直饮，电压 220V<br>2、参考尺寸：310*270*510mm，总净水量≥10000L<br>3、环境温度：4℃～40℃<br>4、环境湿度：≤90%（25℃时）<br>5、出水流量≥1.7L/min<br>6、进水水压：0.1-0.4Mpa<br>7、适用水源：市政自来水    | 台 | 1  | 工业 |
| 22     | 保温箱   | 1、容量≥60L<br>2、材质:EPS+PU(食品级)<br>3、双层设计保温时间:6—12 小时持久锁温。                                                                                                          | 个 | 12 | 工业 |
| 七、永宁学校 |       |                                                                                                                                                                  |   |    |    |
| 1      | 冷藏柜   | 1、容积：≥900L<br>2、电压/功率：220V/约 250W<br>3、制冷方式：全铜管直冷<br>4、微电脑智能控制<br>5、采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风，前排风，可适应密闭的环境使用<br>6、整体采用 201 无磁不锈钢板材制作，密封发泡<br>7、箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗 | 台 | 2  | 工业 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                |   |   |    |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |     | 8、温度可调范围：-5℃~-18℃<br>9、环保制冷剂，避免大气污染，环无烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层<br>10、层架尺寸：530*530mm（4 个）                                                                                                                           |   |   |    |
| 2 | 冷冻柜 | 1、容积：≥900L<br>2、电压/功率：220V/≤320W<br>3、制冷方式：全铜管直冷<br>4、微电脑智能控制<br>5、采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风. 前排风，可适应密闭的环境使用<br>6、整体采用不锈钢板材制作，密封发泡<br>7、箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗<br>8、温度可调范围：-5℃~5℃<br>9、环保制冷剂，环无烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层 | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 消毒柜 | 1、参考尺寸：1950*610*1950mm<br>2、电压 220v，功率：约 4.5KW<br>3、箱体采用 201#不锈钢及保温层使用高效保温隔热棉制作, 箱体厚度≥1.0mm<br>4、容积≥1000L<br>5、工作温度: 触控热风+30-130° C 可调+无磁机身, 超温 150℃自动断电, 360° 循环杀菌模式                                          | 台 | 2 | 工业 |
| 4 | 洗碗机 | 1、参考尺寸：1600*855*1440mm;<br>2、机器配置：一段主洗、单喷淋<br>3、材质：304 不锈钢<br>4、进水温度：常温进水<br>5、最大清洗能力：≥1500 碟/小时 (8 寸碟)<br>6、最大耗水量：≤450L/h<br>7、进水尺寸(英寸)：G1/2(四分)<br>8、排水口尺寸 40mm<br>9、电压 380v 功率约 40kw                        | 台 | 1 | 工业 |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |    |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |           | 10、主洗(清洗)温度：约 60℃<br>11、漂洗(冲洗)温度：约 80℃<br>12、全智能化控制系统，全彩触摸屏即时显示洗涤温度，监控设备运行状态。<br>13、设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部，清洗简单。<br>14、人性化设计，自动进水，智能温控。<br>15、平铺式输送带碗碟自动投至配机台，无需人工收取输送带上的碗碟，更大程度节省人工。<br>16、配合餐盘输送带，避免运送过程中的餐盘损坏                                                                                      |   |   |    |
| 5 | 不锈钢保温送饭餐车 | 1、参考尺寸：1485*670*950mm<br>2、电压：220v 功率：约 2.3kW<br>3、304#不锈钢板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋<br>4、门外壳采用 304#不锈钢板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，门内壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，双层内填聚胺脂发泡<br>5、配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品。<br>6、加热形式：不锈钢发热管水浴式加热保温<br>7、安全保护：具备防干烧断电保护、漏电保护、双重温控保护 | 台 | 6 | 工业 |
| 6 | 智能炒菜机     | 1、参考尺寸：1610*1200*1800mm<br>2、电压、功率：380V、约 40kW<br>3、材质：外壳采用 304 不锈钢<br>4、滚筒：球型锅体内直径 $\Phi 900\text{mm}$ 氮化处理工艺打造，无涂层设计<br>5、滚筒炒菜容量：30-80kg<br>6、安全防护：带急停功能<br>7、测温：红外线监测温度<br>8、菜单：存储 800 个菜谱，有智能学习功能<br>9、语音：智能实时语音播报功能<br>10、喷料：五路液体喷料<br>11、接料盘：接料台+排水池+可提冲孔隔渣网<br>12、清洗：一键式自动清洗，水枪辅助清洗             | 台 | 2 | 工业 |

|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |    |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|        |          | 13、清洁喷枪：高压喷枪（配 2 米软管）                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |    |
| 7      | 多功能涡流洗菜机 | 1、参考尺寸：1800*800*950mm<br>2、材质：采用 304 不锈钢，厚度不低于 1.2mm, 抗氧化耐腐蚀。<br>3、电压:220V, 功率：约 3.7KW<br>4、洗涤能力：肉类 $\geq$ 180kg/每小时，蔬菜类 $\geq$ 150kg/每小时<br>5、臭氧清洗、紫外线二次消毒和活性炭三次过滤，臭氧达到预定浓度后起到清洁作用，降解农药、分离瘦肉精，360 度无死角翻滚清洗，配有活性炭过滤系统，一键式启动，清洗时间可定时 1 到 9 分钟。                                        | 台 | 3 | 工业 |
| 八、井庄中学 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |    |
| 1      | 双开门冰箱    | 1、参考尺寸：1210*715*1910mm，一级能效<br>2、电压 220v、功率：约 7KW<br>3、容量 $\geq$ 1000L<br>4、机身材质：201 不锈钢<br>5、微电脑智能控制，柜内温度一目了然<br>6、箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗<br>7、温度可调范围： $-5^{\circ}\text{C}\sim-18^{\circ}\text{C}/-5^{\circ}\text{C}\sim5^{\circ}\text{C}$<br>8、环保制冷剂，避免大气污染，环无烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层 | 台 | 2 | 工业 |
| 2      | 消毒柜      | 1、参考尺寸：1950*610*1950mm<br>2、电压 220v，功率：约 4.5KW<br>3、箱体采用 201#不锈钢及保温层使用高效保温隔热棉制作，箱体厚度 $\geq$ 1.0mm<br>4、容积 $\geq$ 1000L<br>5、工作温度：触控热风+30-130 $^{\circ}\text{C}$ 可调+无磁机身，超温 150 $^{\circ}\text{C}$ 自动断电，360 $^{\circ}$ 循环杀菌模式                                                         | 台 | 1 | 工业 |
| 3      | 净水器      | 1、一级能效，3.0 弱碱净水器三直饮 电压 220V<br>2、参考尺寸：310*270*510mm，最大静水量 $\geq$ 10000L<br>3、环境温度：4 $^{\circ}\text{C}\sim$ 40 $^{\circ}\text{C}$<br>4、环境湿度： $\leq$ 90%（25 $^{\circ}\text{C}$ 时）<br>5、出水流量 $\geq$ 1.7L/min                                                                            | 台 | 1 | 工业 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |    |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |     | 6、进水水压：0.1-0.4Mpa<br>7、适用水源：市政自来水                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |    |
| 4 | 餐车  | 1、参考尺寸：1200*600*900mm<br>2、采用 304 不锈钢板制作；面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm；<br>3、车身不锈钢方管厚度 25*25* $\geq$ 1.5mm；<br>4、配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品                                                                                                                                  | 台 | 2 | 工业 |
| 5 | 压面机 | 1、电机转速 $\geq$ 1400r/min, 电压 380V<br>2、生产能力 $\geq$ 60kg/h, 功率约 2200W<br>3、参考尺寸：1035*625*1040mm<br>4、面片宽度： $\geq$ 260mm，面片厚度：0.5-5mm，面条宽度：2.0mm/3.5mm<br>5、外观：全机食品级 304 不锈钢封板<br>6、出面厚度：圆手柄调节面片厚度，根据需要可以调节到最佳效果<br>7、刀具：配有元条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具，可制作饺子皮、馄饨皮，可代替人工揉面<br>8、类型：商用食品加工机 | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 和面机 | 1、参考尺寸：800*450*1400mm<br>2、额定电压：380V<br>3、额定功率：约 3kW<br>4、容积 $\geq$ 50kg<br>5、倒顺开关控制和面机，具有正反转功能，正转和面，反转倒面。整机采用不锈钢<br>6、类型：商用食品加工机                                                                                                                                              | 台 | 1 | 工业 |
| 7 | 大锅灶 | 1、电压 380V、功率约 25kW<br>2、参考尺寸：1100*1150*（800+400）mm<br>3、采用 304#不锈钢板制作，面板为一次性折弯无焊接，面板厚 $\geq$ 1.2mm，侧板厚 $\geq$ 1.0mm<br>4、锅内径 $\Phi$ 730mm，锅外径 $\Phi$ 800mm，锅深度 250mm                                                                                                           | 台 | 2 | 工业 |

|    |      |                                                                                                                                                                |   |   |    |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |      | 5、防水防污垢四面可直接喷淋<br>6、机芯采用分层次散热结构,机芯外壳全密封设计,具有绝缘效果<br>7、显示屏带有中文故障原因、显示用电量、实时功率、实时电压<br>8、配置 8 档磁控开关,每个档位有相对应的功率输出情况                                              |   |   |    |
| 8  | 四层货架 | 1、参考尺寸: 1800×500×1800mm<br>2、面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm,配厚度≥1.2mm 不锈钢板做加力筋<br>3、脚通采用 Φ38≥1.5mm 厚度不锈钢圆通<br>4、配可调不锈钢子弹脚。<br>5、单层承重 200~300kg                          | 台 | 3 | 工业 |
| 9  | 米面架  | 1、参考尺寸: 1200*600*800mm, 双层<br>2、整体采用 304 不锈钢制作<br>3、立柱 38*38≥1.5mm 厚度不锈钢方管<br>4、层板采用 304 不锈钢厚度≥1.2mm, 不锈钢加筋厚度≥1.2mm<br>5、配四个静音轮,其中两个万向带直锁装置,脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品。 | 台 | 2 | 工业 |
| 10 | 调料车  | 1、参考尺寸: 730*480*800mm<br>2、采用 304 不锈钢板制作;面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm;<br>3、车身不锈钢方管厚度 25*25*≥1.5mm;<br>4、配四个静音轮,其中两个万向带直锁装置,脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品                         | 台 | 1 | 工业 |
| 11 | 豆浆机  | 1、参考尺寸:1200*750*1400mm<br>2、电压: 380V 功率约 15kW<br>3、生产能力: ≥150L/h<br>4、最大研磨量: ≥260kg/h<br>5、采用电能加热、蒸汽煮浆工艺,加热控制系统自动化程度高,能避免豆浆焦糊,保留食材原有营养风味。<br>6、整机采用食品级不锈钢材质。   | 台 | 1 | 工业 |
| 12 | 汤灶   | 1、参考规格: 650*750*1200 (500+700) mm                                                                                                                              | 台 | 1 | 工业 |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |    |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |            | 2、电压：380V, 功率：约 15kW<br>3、不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，面板厚 1.20mm, 侧板厚 1.0mm。<br>4、汤桶：材质 304 复合底, 尺寸 $\Phi 500\text{mm}$ ，厚度 3mm,<br>5、加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果<br>6、显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压、实时显示机芯温度，线盘温度。<br>7、配置 8 档磁控开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节。                                                                                     |   |   |    |
| 13 | 6 眼加热台     | 1、参考尺寸 750*800*800+150mm;<br>2、电压 380V/功率约 3.5KW*6<br>3、304#不锈钢板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋。<br>4、门外壳采用 304#不锈钢板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ , 门内壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板, 双层内填聚胺脂发泡。<br>5、柜内层板采用 304#不锈钢板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板；配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑；304#不锈钢板份数盆采用 1/1*150 加厚份数盆带盖。<br>6、配不锈钢可调节重力脚。 | 台 | 2 | 工业 |
| 14 | 不锈钢操作台     | 1、参考尺寸：1800*600*800mm<br>2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑；<br>3、层板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 做补强撑；<br>4、脚通采用 $\Phi 38*\geq 1.5\text{mm}$ 厚度不锈钢圆通；<br>5、配可调不锈钢子弹脚；                                                                                                  | 台 | 4 | 工业 |
| 15 | 面点用操作台下带冷藏 | 1、参考尺寸：2000*800*800mm<br>2、容积： $\geq 400\text{L}$<br>3、电压/功率：220V/约 230W/50HZ<br>4、制冷方式：全铜管直冷<br>5、微电脑智能控制<br>6、采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风. 前排风，可适应密闭的环境使用                                                                                                                                                                                       | 台 | 1 | 工业 |

|        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |    |    |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|
|        |           | 7、整体采用不锈钢板材制作，密封发泡<br>8、箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗<br>9、温度可调范围：-5℃~5℃<br>10、环保制冷剂，避免大气污染，环无烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层                                                                                                                                                                  |   |    |    |
| 16     | 三星水池      | 1、参考尺寸：1800*700*800mm，<br>2、台面板采用 316 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋，<br>3、星盆采用 316 不锈钢板，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，<br>4、脚通采用 $\Phi 38 \geq 1.5\text{mm}$ 厚度不锈钢圆通，横撑 $\Phi 25 \geq 1.5\text{mm}$ 厚度不锈钢圆通，<br>5、配可调不锈钢子弹脚，<br>6、配座台式安装，双孔双温冷热水龙头。 | 台 | 1  | 工业 |
| 17     | 电饼铛       | 1、类型：商用食品加工机<br>2、参考规格：：650*850*（700+150）mm<br>3、自动恒温，具有上、下铛双面烙制食品的功能、环境温度为 25℃，升温至 250℃ 时间 $\leq 10$ 分钟，采用双面加热；<br>4、电压/功率：380V/约 5kW<br>5、直径 $\geq 590\text{mm}$ ，锅体材质：波纹铝合金                                                                                               | 台 | 1  | 工业 |
| 18     | 304 不锈钢餐桌 | 1、一桌 4 凳子<br>2、面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；座椅一体成型，不锈钢桌架采用 $\Phi 48 \geq 1.5\text{mm}$ 厚度不锈钢圆通<br>3、参考尺寸 1200*600*750mm                                                                                                                                              | 套 | 18 | 工业 |
| 19     | 洗手池       | 1、单人感应水龙头<br>2、材质：304 不锈钢<br>3、参考尺寸：500*420*780mm                                                                                                                                                                                                                            | 套 | 1  | 工业 |
| 九、职业学院 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |    |    |
| 1      | 远红外线食品烘炉  | 1、参考尺寸：1224*866*1530mm<br>2、电压：380V 功率：约 19.8kw<br>3、容积：3 层 6 盘<br>4、机身材质：正面 1.0mm 厚 201 不锈钢，侧面镀铝锌板；                                                                                                                                                                         | 台 | 1  | 工业 |

|            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |    |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|            |        | 5、机身两侧增加 80mm 保温耐火纤维硅酸铝棉；<br>6、配置双层隔热玻璃视窗及内部高温防爆照明设施，随时观察食物烘焙情况；<br>7、上下独立电脑控制板控温区间 0-300℃，比例控制运算，带 6 组菜单储存功能；<br>8、烤盘参考尺寸：400*600mm                                                                                                                                                                   |   |   |    |
| 2          | 包子机    | 1、参考尺寸：1530*1280*1730mm<br>2、电压：220V 功率约 1.5kw<br>3、工作效率：≥3000 个/h；<br>4、设备配备有至少 3 块变频器，带触摸屏，用于制作包子时调速控制，设备配备有紧急停止按钮。<br>5、采用齿轮减速电机噪音低，稳定性好。                                                                                                                                                           | 台 | 1 | 工业 |
| 十、西二道河中心小学 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |    |
| 1          | 全自动炒菜机 | 1、参考尺寸：1610*1200*1800mm<br>2、电压、功率：380V、约 40kW<br>3、材质：外壳采用 304 不锈钢<br>4、滚筒：球型锅体内直径 Φ900mm 氮化处理工艺打造，无涂层设计<br>5、滚筒炒菜容量：30-80kg<br>6、安全防护：带急停功能<br>7、测温：红外线监测温度<br>8、菜单：存储 800 个菜谱，有智能学习功能<br>9、语音：智能实时语音播报功能<br>10、喷料：五路液体喷料<br>11、接料盘：接料台+排水池+可提冲孔隔渣网<br>12、清洗：一键式自动清洗，水枪辅助清洗<br>13、清洁喷枪：高压喷枪（配 2 米软管） | 台 | 1 | 工业 |
| 十一、沈家营中心小学 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |    |
| 1          | 风淋机    | 1、全自动化控制，喷口风速≥25m/s，喷嘴直径 30mm，配置≥12 只喷嘴，循环风量≥100m³/h，过滤效率 99.99%。                                                                                                                                                                                                                                      | 台 | 3 | 工业 |

|            |     |                                                                                                                                                                                                                                              |   |     |    |
|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----|
|            |     | 2、流量：≥1400m³/h，电压：380V，功率：约 0.75KW                                                                                                                                                                                                           |   |     |    |
| 2          | 风淋机 | 1、全自动化控制，喷口风速≥25m/s，喷嘴直径 30mm，配置≥12 只喷嘴，循环风量≥100m³/h，过滤效率 99.99%。<br>2、流量：≥1400m³/h，电压：380V，功率：约 0.75KW                                                                                                                                      | 台 | 2   | 工业 |
| 3          | 保温桶 | 1、参考尺寸：2750*2700*2700mm，容量：≥16L<br>2、主体材质：304 食品级不锈钢内胆，保温性能采用三层隔热全发泡，配合食品级密封盖，实现长效保温。                                                                                                                                                        | 套 | 200 | 工业 |
| 十二、大榆树中心小学 |     |                                                                                                                                                                                                                                              |   |     |    |
| 1          | 蒸车  | 1、参考尺寸：1370*510*1515mm/24 盘；<br>2、采用 304 不锈钢板制作，厚度 1.2mm，聚氨酯整体发泡，蒸盘分体层架。<br>3、带温度显示；不锈钢渐进式把手；全自动浮球进水、缺水断电，防止干烧；拉伸防脱型内胆，304 不锈钢发热管；<br>4、配可移动式推车，5 寸加重脚轮，加厚不锈钢管焊接制作；<br>5、电压：380V，功率：约 12KW*2                                                 | 台 | 2   | 工业 |
| 2          | 电饼铛 | 1、类型：商用食品加工机<br>2、参考规格：650*850*（700+150）mm<br>3、自动恒温，具有上、下铛双面烙制食品的功能、环境温度为 25℃，升温至 250℃ 时间≤10 分钟，采用双面加热；<br>4、电压/功率：380V/约 5kW<br>5、直径≥590mm，锅体材质：波纹铝合金                                                                                      | 台 | 2   | 工业 |
| 3          | 售饭台 | 1.参考尺寸：1500*700*800mm，<br>2.201#不锈钢板厚≥1.2mm，配≥1.2mm 不锈钢板做加力筋。<br>3.门外壳采用 201#不锈钢板厚≥1.0mm，门内壳采用≥1.0mm 不锈钢板，双层内填聚胺脂发泡。<br>4.柜内层板采用 201#不锈钢板厚≥1.2mm 不锈钢板；配≥1.2mm 不锈钢板做补强撑；201#不锈钢板份数盆采用 1/1*150 加厚份数盆带盖。<br>5.配不锈钢可调节重力脚。<br>6.电压：220V，功率：3KW，。 | 台 | 1   | 工业 |

|            |         |                                                                                                                                                                  |   |   |    |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|            |         | 7. 加热形式：不锈钢发热管水浴式加热保温<br>8. 安全保护：具备防干烧断电保护、漏电保护、双重温控保护                                                                                                           |   |   |    |
| 4          | 和面机     | 1、参考尺寸：800*450*1400mm<br>2、额定电压：380V<br>3、额定功率：约 3kW<br>4、容积≥50kg<br>5、倒顺开关控制和面机，具有正反转功能，正转和面，反转倒面。整机采用不锈钢<br>6、类型：商用食品加工机                                       | 台 | 1 | 工业 |
| 5          | 消毒柜     | 1、参考尺寸：1950*610*1950mm<br>2、电压 220v，功率：约 4.5KW<br>3、箱体采用 201#不锈钢及保温层使用高效保温隔热棉制作，箱体厚度≥1.0mm<br>4、容积≥1000L<br>5、工作温度：触控热风+30-130° C 可调+无磁机身，超温 150℃自动断电，360°循环杀菌模式 | 台 | 1 | 工业 |
| 十三、大庄科中心小学 |         |                                                                                                                                                                  |   |   |    |
| 1          | 电汽两用蒸饭车 | 1、规格 24 盘<br>2、电压 220V、功率约 8KW*2<br>3、参考尺寸：1390*510*1455mm<br>4、采用 304 不锈钢板制作，厚度 1.2mm，聚氨酯整体发泡，蒸盘分体层架                                                            | 台 | 1 | 工业 |
| 十四、千家店中心小学 |         |                                                                                                                                                                  |   |   |    |
| 1          | 四开门冰箱   | 1、机身材质：201 不锈钢<br>2、容量≥900L<br>3、电压/功率：220V/约 500W<br>4、参考尺寸：1200*760*1905mm<br>5、微电脑智能控制<br>6、整体采用不锈钢板材制作，密封发泡<br>7、箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗                      | 台 | 2 | 工业 |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |    |
|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |      | 8、温度可调范围：-5℃~-18℃/-5℃~5℃<br>9、环保制冷剂，避免大气污染，环无烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层                                                                                                                                                                                        |   |   |    |
| 2 | 留样冰箱 | 1、参考尺寸：520*520*1600mm<br>2、容积：≥210L<br>3、电压/功率：220V/≤120W<br>4、制冷方式：全铜管直冷<br>5、微电脑智能控制<br>6、采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风. 前排风，可适应密闭的环境使用<br>7、整体采用不锈钢板材制作，双层中空玻璃掩门<br>8、箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗<br>9、温度可调范围：0℃~10℃（±2℃）<br>10、环保制冷剂，避免大气污染，环无烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层 | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 电饼铛  | 1、类型：商用食品加工机<br>2、参考规格：650*850*（700+150）mm<br>3、自动恒温，具有上、下铛双面烙制食品的功能、环境温度为 25℃，升温至 250℃ 时间≤10 分钟，采用双面加热；<br>4、电压/功率：380V/约 5kW<br>5、直径≥590mm，锅体材质：波纹铝合金                                                                                                  | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 和面机  | 1、参考尺寸：800*450*1400mm<br>2、额定电压：380V<br>3、额定功率：约 3kW<br>4、容积≥50kg<br>5、倒顺开关控制和面机，具有正反转功能，正转和面，反转倒面。整机采用不锈钢<br>6、类型：商用食品加工机                                                                                                                               | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | 保温桶  | 1、参考尺寸：2750*2700*2700mm，容量：≥16L<br>2、主体材质：304 食品级不锈钢内胆，保温性能采用三层隔热全发泡，配合食品                                                                                                                                                                                | 个 | 2 | 工业 |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |    |    |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|
|            |       | 级密封盖，实现长效保温。                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |    |    |
| 6          | 餐桌    | 1、一桌4凳子<br>2、面板采用304不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；座椅一体成型, 不锈钢桌架采用 $\Phi 48 \times \geq 1.5\text{mm}$ 厚度不锈钢圆通<br>3、参考尺寸 1200*600*750mm                                                                                                                                                | 套 | 64 | 工业 |
| 十五、井家庄中心小学 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |    |    |
| 1          | 洗手池   | 1、单人感应水龙头<br>2、材质：304 不锈钢<br>3、参考尺寸：500*420*780mm                                                                                                                                                                                                                                  | 套 | 1  | 工业 |
| 2          | 三星水池  | 1、参考尺寸：1800*700*800mm<br>2、台面板采用316不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋<br>3、星盆采用316不锈钢板，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$<br>4、脚通采用 $\Phi 38 \times \geq 1.5\text{mm}$ 厚度不锈钢圆通, 横撑 $\Phi 25 \times \geq 1.5\text{mm}$ 厚度不锈钢圆通,<br>5、配可调不锈钢子弹脚<br>6、配座台式安装，双孔双温冷热水龙头。 | 套 | 1  | 工业 |
| 3          | 米面架   | 1、参考尺寸：1200*600*800mm，双层<br>2、整体采用304不锈钢制作<br>3、立柱 $38 \times 38 \times \geq 1.5\text{mm}$ 厚度不锈钢方管<br>4、层板采用304不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，不锈钢加筋厚度 $\geq 1.2\text{mm}$<br>5、配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品。                                                                   | 套 | 1  | 工业 |
| 4          | 四层货架  | 1、参考尺寸：1800 $\times$ 500 $\times$ 1800mm<br>2、面板采用304不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋<br>3、脚通采用 $\Phi 38 \times \geq 1.5\text{mm}$ 厚度不锈钢圆通<br>4、配可调不锈钢子弹脚。<br>5、单层承重 200~300 kg                                                                        | 套 | 3  | 工业 |
| 5          | 双层工作台 | 1、参考尺寸：1800 $\times$ 800 $\times$ 800mm<br>2、面板采用304不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋                                                                                                                                                                   | 套 | 2  | 工业 |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |    |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |       | 3、脚通采用 $\Phi 38 \times \geq 1.5\text{mm}$ 厚度不锈钢圆通<br>4、配可调不锈钢子弹脚。<br>5、单层承重 200~300 kg                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |    |
| 6 | 保鲜工作台 | 1、参考尺寸：1800×800×800mm<br>2、材质：不锈钢面板，聚氨脂发泡箱体，微电脑控温系统，防霉抑菌技术，自动回归磁吸门；<br>3、脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品；采用不锈钢拉伸内胆，格架支撑强度高；360 度循环制冷，风冷无霜，<br>4、温控，温度范围冷藏-5℃/+10℃；<br>5、配可调不锈钢子弹脚。                                                                                                                                                                                  | 套 | 1 | 工业 |
| 7 | 单通工作台 | 1、参考尺寸：1800×800×800mm<br>2、面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋<br>3、脚通采用 $\Phi 38 \times \geq 1.5\text{mm}$ 厚度不锈钢圆通<br>4、配可调不锈钢子弹脚。                                                                                                                                                                                 | 套 | 1 | 工业 |
| 8 | 面案工作台 | 1、参考尺寸：1800×800×800mm<br>2、配 $\geq 40\text{mm}$ 厚柳木面案，面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋<br>3、脚通采用 $\Phi 38 \times \geq 1.5\text{mm}$ 厚度不锈钢圆通<br>4、配可调不锈钢子弹脚。                                                                                                                                                      | 套 | 1 | 工业 |
| 9 | 售饭台双层 | 1、参考尺寸：1500*700*800mm<br>2、201#不锈钢板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋<br>3、门外壳采用 201#不锈钢板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，门内壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，双层内填聚胺脂发泡<br>4、柜内层板采用 201#不锈钢板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板；配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑；201#不锈钢板份数盆采用 1/1*150 加厚份数盆带盖<br>5、配不锈钢可调节重力脚<br>6、电压：220V，功率：约 3KW<br>7、加热形式：不锈钢发热管水浴式加热保温 | 套 | 1 | 工业 |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |    |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |      | 8、安全保护：具备防干烧断电保护、漏电保护、双重温控保护                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |    |
| 10 | 分餐台  | 1、参考尺寸：2130*700*800mm，6 格带餐盒<br>2、304#不锈钢板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋<br>3、门外壳采用 304#不锈钢板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，门内壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，双层内填聚胺脂发泡<br>4、柜内层板采用 304#不锈钢板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板；配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑；304#不锈钢板份数盆采用 1/1*150 加厚份数盆带盖<br>5、配不锈钢可调节重力<br>6、电压：220V，功率：约 2KW<br>7、加热形式：不锈钢发热管水浴式加热保温<br>8、安全保护：具备防干烧断电保护、漏电保护、双重温控保护。 | 套 | 1 | 工业 |
| 11 | 两门冰箱 | 1、参考尺寸：1775*905*716mm，一级能效<br>2、电压 220v、功率：约 7KW<br>3、容量 $\geq 610\text{L}$<br>4、机身材质：201 不锈钢<br>5、微电脑智能控制<br>6、箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗<br>7、温度可调范围： $-5^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$<br>8、环保制冷剂，避免大气污染，环无烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层。                                                                                                                                                  | 台 | 2 | 工业 |
| 12 | 消毒柜  | 1、参考尺寸：1950*610*1950mm<br>2、电压 220v，功率：约 4.5KW<br>3、箱体采用 201#不锈钢及保温层使用高效保温隔热棉制作，箱体厚度 $\geq 1.0\text{mm}$<br>4、容积 $\geq 1000\text{L}$<br>5、工作温度：触控热风 $+30 \sim 130^{\circ}\text{C}$ 可调+无磁机身，超温 $150^{\circ}\text{C}$ 自动断电，360° 循环杀菌模式                                                                                                                                                         | 台 | 1 | 工业 |
| 13 | 大锅灶  | 1、电压 380V、功率约 25kW<br>2、参考尺寸：1100*1150*（800+400）mm<br>3、采用 304#不锈钢板制作，面板为一次性折弯无焊接，面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，侧板                                                                                                                                                                                                                                                                                | 台 | 2 | 工业 |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |    |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |      | 厚 $\geq 1.0\text{mm}$<br>4、锅内径 $\Phi 730\text{mm}$ ，锅外径 $\Phi 800\text{mm}$ ，锅深度 250mm<br>5、防水防污垢四面可直接喷淋<br>6、机芯采用分层次散热结构,机芯外壳全密封设计,具有绝缘效果<br>7、显示屏带有中文故障原因、显示用电量、实时功率、实时电压<br>8、配置 8 档磁控开关,每个档位有相对应的功率输出情况。                                                                                           |   |   |    |
| 14 | 双门蒸车 | 1、参考尺寸: 1370*510*1515mm/24 盘;<br>2、采用 304 不锈钢板制作,厚度 1.2mm,聚氨酯整体发泡,保温能力强,蒸盘分体层架,避免因压力问题影响内箱变形导致的卡盘掉盘。<br>3、带温度显示; 不锈钢渐进式把手; 全自动浮球进水、缺水断电,防止干烧; 拉伸防脱型内胆, 304 不锈钢发热管;<br>4、配可移动式推车, 5 寸加重脚轮, 加厚不锈钢管焊接制作, ;<br>5、电压:380V, 功率:约 12KW*2。                                                                     | 台 | 1 | 工业 |
| 15 | 开水器  | 1、参考尺寸: 600*420*1520mm,<br>2、控温方式: 电子控温<br>3、加热管: 316 不锈钢, 出水方式: 一开一温双出水<br>4、过滤方式: 五级及以上过滤, 总净水量 $\geq 10000\text{L}$<br>5、电压:220V, 功率:约 2000W<br>6、适用水质: 市政自来水<br>7、适用水压:0.15-0.4MPa<br>8、过滤原理: UF 超滤<br>9、过滤精度:0.01 $\mu\text{m}$<br>10、温水产量: $\geq 60\text{L/H}$<br>11、开水产量: $\geq 20\text{L/H}$ 。 | 台 | 1 | 工业 |
| 16 | 净水器  | 1、水效等级: 一级, 3.0 弱碱净水器三直饮 电压 220V<br>2、参考尺寸: 310*270*510mm, 总净水量 $\geq 10000\text{L}$<br>3、环境温度: 4 $^{\circ}\text{C}$ ~40 $^{\circ}\text{C}$<br>4、环境湿度: $\leq 90\%$ (25 $^{\circ}\text{C}$ 时)                                                                                                           | 台 | 1 | 工业 |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |    |    |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|
|    |     | 5、出水流量 $\geq 1.7\text{L/min}$<br>6、进水水压: 0.1-0.4Mpa<br>7、适用水源: 市政自来水。                                                                                                                                                                                                                                               |   |    |    |
| 17 | 和面机 | 1、参考尺寸: 800*450*1400mm<br>2、额定电压: 380V<br>3、额定功率: 约 3kW<br>4、容积 $\geq 50\text{kg}$<br>5、倒顺开关控制和面机, 具有正反转功能, 正转和面, 反转倒面。整机采用不锈钢<br>6、类型: 商用食品加工机。                                                                                                                                                                    | 台 | 1  | 工业 |
| 18 | 压面机 | 1、电机转速 $\geq 1400\text{r/min}$ , 电压 380V<br>2、生产能力 $\geq 60\text{kg/h}$ , 功率约 2200W<br>3、参考尺寸: 1035*625*1040mm<br>4、面片宽度: $\geq 260\text{mm}$ , 面片厚度: 0.5-5mm, 面条宽度: 2.0mm/3.5mm<br>5、外观: 全机食品级 304 不锈钢封板<br>6、出面厚度: 圆手柄调节面片厚度, 根据需要可以调节到最佳效果<br>7、刀具: 配有元条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具, 可制作饺子皮、馄饨皮, 可代替人工揉面<br>8、类型: 商用食品加工机。 | 台 | 1  | 工业 |
| 19 | 电饼铛 | 1、类型: 商用食品加工机<br>2、参考规格: 650*850*(700+150) mm<br>3、自动恒温, 具有上、下铛双面烙制食品的功能、环境温度为 25℃, 升温至 250℃ 时间 $\leq 10$ 分钟, 采用双面加热;<br>4、电压/功率: 380V/约 5kW<br>5、直径 $\geq 590\text{mm}$ , 锅体材质: 波纹铝合金。                                                                                                                             | 台 | 1  | 工业 |
| 20 | 保温桶 | 1、参考尺寸: 2750*2700*2700mm, 容量: $\geq 16\text{L}$<br>2、主体材质: 304 食品级不锈钢内胆, 保温性能采用三层隔热全发泡, 配合食品级密封盖, 实现长效保温。                                                                                                                                                                                                           | 个 | 60 | 工业 |

|    |       |                                                                                                                                                                                       |   |   |    |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
| 21 | 餐车    | 1、参考尺寸：1000*600*900mm<br>2、采用 304 不锈钢板制作；面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；<br>3、车身不锈钢方管厚度 $25*25*\geq 1.5\text{mm}$ ；<br>4、配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品。                  | 套 | 2 | 工业 |
| 22 | 调料车   | 1、参考尺寸：730*480*800mm<br>2、采用 304 不锈钢板制作；面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；<br>3、车身不锈钢方管厚度 $25*25*\geq 1.5\text{mm}$ ；<br>4、配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品。                   | 套 | 1 | 工业 |
| 23 | 大型豆浆机 | 1、参考尺寸：1200*750*1400mm<br>2、电压：380V 功率约 15kW<br>3、生产能力： $\geq 150\text{L/h}$<br>4、最大研磨量： $\geq 260\text{kg/h}$<br>5、采用电能加热、蒸汽煮浆工艺，加热控制系统自动化程度高，能避免豆浆焦糊，保留食材原有营养风味。<br>6、整机采用食品级不锈钢材质。 | 套 | 1 | 工业 |

**智慧食堂(品目预算金额:427.22641 万元)**

| 序号            | 设备名称   | 技术规格                                                                                                                                                                                  | 单位 | 数量 | 中小企业划分标准所属行业 |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------|
| <b>一、第一中学</b> |        |                                                                                                                                                                                       |    |    |              |
| 1             | 全自动饺子机 | 1、参考尺寸：2200*700*1320mm，整机 304 不锈钢<br>2、电压：220V 功率约 0.95kw<br>3、工作效率： $\geq 12000$ 个/h<br>4、设备配备有至少 2 块变频器，用于制作饺子时调速控制，设备配备有紧急停止按钮（紧急情况下可一键停机）<br>5、电气控制元器件采用正规品牌断路器、交流接触器，具备过载、短路保护功能 | 台  | 1  | 工业           |

|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |    |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |            | 6、调速单元配置高品质变频器、精密调节电位器，调速平稳、调节线性无卡顿<br>7、驱动采用齿轮减速电机，运行噪音低<br>8、含线材辅料、安装调试及使用培训。                                                                                                                                                                          |   |   |    |
| 2 | 全自动包子机     | 1、参考尺寸：1500*700*1450mm<br>2、电压：220V 功率约 1.75kw<br>3、工作效率：500-3000 个/h<br>4、设备配备有至少 3 块变频器，用于制作包子时调速控制，设备配备有紧急停止按钮（紧急情况下可一键停机）<br>5、电气控制元器件采用正规品牌断路器、交流接触器，具备过载、短路保护功能<br>6、调速单元配置高品质变频器、精密调节电位器，调速平稳、调节线性无卡顿<br>7、驱动采用齿轮减速电机，运行噪音低<br>8、含线材辅料、安装调试及使用培训。 | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 智能面条机      | 1、参考尺寸：810*400*1080mm<br>2、电压:220V, 功率：约 1.1KW<br>3、和面轴转速:≥2500 转/分钟<br>4、材质：不锈钢+喷塑<br>5、产量：≥40kg/小时，出面速度:8 秒/1 份<br>6、份数：3 种可选（80-500 克可调），水桶配置：水桶≥18 L，面桶容量≥16L<br>7、面刀配置：标配 2 把面刀，托盘配置：304#不锈钢托盘<br>8、屏幕：单片机触摸屏（7 寸高清）<br>9、含线材辅料、安装调试及使用培训。          | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 全自动厨余垃圾处理机 | 1、参考尺寸：1200*800*950mm<br>2、电压：380V/50Hz，功率：约 3.5KW<br>3、处理量：≥300kg/h<br>4、适用垃圾桶：≥120L，控制方式：自动控制，处理周期：即时<br>5、进水口：6 分（DN20）可进热水，排水口：1.5 寸（DN40），进出料方向选择：根据现场而定，噪音：≤65dB                                                                                   | 台 | 1 | 工业 |

|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |    |    |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|
|   |               | 6、投料口配备吸纳磁铁，防止金属异物进入，保障设备运行稳定，延长使用寿命<br>7、顶门磁感应开关与破碎机联动，开门即停，确保操作安全。                                                                                                                                                                                             |   |    |    |
| 5 | 库管手持机         | 1、用于仓库管理，包含入库管理、入库确认、出库管理、出库确认、盘点管理等功能<br>手持入库终端：<br>2、操作系统：不低于 Android 6.0<br>3、处理器：不低于 4 核心 MTK80 1.3GHz<br>4、储存：≥2GB DDR3 FLASH<br>5、屏幕规格：不低于 6.0 英寸，分辨率≥1280*720<br>6、触摸屏：电容式多点触摸屏<br>7、摄像头：≥500 万像素，定焦<br>8、电池：内置 7.4V/≥5000mAh<br>9、自带内置热敏打印模块，打印宽度：58mm 。 | 台 | 2  | 工业 |
| 6 | 洗地机           | 1、电压 220v/功率约 1kw<br>2、清洁宽度 380mm；清洁效率≥1500 平方米/小时<br>3、刷盘宽度 380mm；吸水扒宽度 450mm；行驶速度≥3.5km/h；刷盘电机功率约 400W；吸水电机功率约 500W；理论工作时间≥2 小时；清水箱≥13L；污水箱≥15L<br>4、电瓶容量 24V/32AH 免维护铅酸蓄电池；洗拖地一体机。                                                                            | 台 | 2  | 工业 |
| 7 | 洗地机           | 1、电压 220v/功率约 0.6kw<br>2、清洁宽度 540mm；清洁效率≥3250 平方米/小时；刷盘宽度 540mm；吸水扒宽度 870mm；刷盘电机功率约 600W；吸水电机功率约 550W；理论工作时间≥4 小时；清水箱≥65L；污水箱≥70L<br>3、电瓶容量 24V/120AH 免维护铅酸蓄电池；                                                                                                  | 台 | 2  | 工业 |
| 8 | 400 万防油污半球摄像机 | 1、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS<br>2、最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR<br>3、宽动态：120dB<br>4、调节角度：水平：0° ~360°，垂直：0° ~75°，旋转：0° ~360°                                                                                                             | 台 | 22 | 工业 |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |    |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |       | 5、焦距：2.8 mm，4 mm，6 mm<br>6、补光灯类型：红外灯<br>7、补光距离： $\geq 30$ m<br>8、红外波长范围：850 nm<br>9、最大图像尺寸：2688×1520<br>10、网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口<br>11、SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 256 GB<br>12、音频：1 路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 k $\Omega$ ，接口类型：非平衡<br>13、1 路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 $\Omega$ ，接口类型：非平衡<br>14、1 个内置麦克风<br>15、报警：1 路输入，1 路输出，支持最大 DC12 V，30 mA<br>16、电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电<br>17、启动及工作温湿度：-30 $^{\circ}\text{C}$ ~60 $^{\circ}\text{C}$ ，湿度小于 95%（无凝结）<br>18、存储温湿度：-30 $^{\circ}\text{C}$ ~60 $^{\circ}\text{C}$ ，湿度小于 95%（无凝结）<br>19、恢复出厂设置：支持 RESET 按键，客户端或浏览器恢复<br>20、供电方式：DC：12 V $\pm$ 25%，支持防反接保护<br>21、PoE：IEEE802.3af，CLASS3<br>22、电流及功耗：DC：12 V $\pm$ 25，0.54 A，最大功耗：6.5 W<br>23、PoE：IEEE802.3af，CLASS3，最大功耗：7.5 W<br>24、防护： $\geq$ IP68 |   |   |    |
| 9 | 硬盘录像机 | 1、存储接口：4 个 SATA 接口<br>2、视频接口：2×HDMI，2×VGA<br>3、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口<br>4、报警接口：16 路报警输入，4 路报警输出<br>5、串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路全双工 RS-485 接口<br>6、USB 接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0<br>7、输入带宽：160Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 台 | 1 | 工业 |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                       |   |     |    |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----|
|    |              | 8、输出带宽：160Mbps<br>9、接入能力：16 路 H. 264、H. 265 格式高清码流接入<br>10、解码能力：最大支持 24×1080P<br>11、显示能力：最大支持 4K+1080P 异源输出                                                                                                                           |   |     |    |
| 10 | 硬盘（16T）      | 1、硬盘容量 16TB<br>2、接口类型 SATA 6Gb/s<br>3、转速：7200RPM<br>4、缓存：256MB<br>5、持续数据传输率最高 261 MB/s                                                                                                                                                | 台 | 8   | 工业 |
| 11 | 24 口 POE 交换机 | 1、提供 24 个千兆 PoE 电口，2 个千兆光口<br>2、交换容量：52 Gbps<br>3、包转发率：38.69 Mpps<br>4、支持 IEEE 802.3at/af<br>5、端口最大供电功率：30 W<br>6、整机最大供电功率：225W<br>7、支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x<br>8、支持 6 KV 防浪涌（PoE 口）<br>9、支持 PoE 输出功率管理<br>10、浪涌防护：6 KV | 台 | 1   | 工业 |
| 12 | 机柜           | 1、参考尺寸：600*600*1600mm<br>2、32U 网络机<br>3、材质：柜冷轧钢材质，脱脂静电喷塑                                                                                                                                                                              | 个 | 1   | 工业 |
| 13 | 网线           | 1、6 类室内非屏蔽双绞线<br>2、标准：符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 要求<br>3、线缆结构：4 对 8 芯双绞线，每对之间采用十字骨架隔离，每芯均有颜色区分，有撕裂绳；<br>4、导体直径：0.53±0.01mm<br>5、芯线材料：无氧铜                                                                               | 米 | 770 | 工业 |

|        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |     |    |
|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----|
|        |                    | 6、芯线绝缘材料:高密度聚乙烯<br>7、1.0-250.0MHz 特性阻抗( $\Omega$ ): $100\pm 15$<br>8、1.0-250.0MHz 时延差 20℃(ns/100m) $\leq 45$<br>9、直流电阻 20℃( $\Omega$ /100m) max:9.5                                                                                                                                                                                         |   |     |    |
| 14     | 电源线                | 1、阻燃 2.5 平方(RVV)三芯(国标)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 米 | 50  | 工业 |
| 15     | 线管(金属)             | 1、JDG/KBG, DN25mm, 厚度 $\geq 1.5$ mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 米 | 155 | 工业 |
| 16     | 机柜插排               | 1、插座数量: $\geq 6$ 位<br>2、线缆:1.8 米及以上<br>3、插座电源:250V-10A<br>4、面板 PC 阻燃料                                                                                                                                                                                                                                                                       | 个 | 4   | 工业 |
| 17     | 配线架                | 1、24 口六类配线架(国标)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 个 | 1   | 工业 |
| 18     | 理线器                | 1、24 口理线器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 个 | 1   | 工业 |
| 19     | 线管(金属)             | 1、JDG/KBG, DN20mm, 厚度 $\geq 1.5$ mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 米 | 38  | 工业 |
| 20     | 电源线                | 1、国标阻燃低烟无卤铜芯 WDZ-YJY-3*4 平方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 米 | 73  | 工业 |
| 21     | 插座                 | 1、单相二、三极五孔安全型插座, 不低于 IP54 防护等级, 含接线盒<br>2、电源: 250V-10A                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 个 | 2   | 工业 |
| 二、第四中学 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |     |    |
| 1      | 20 层万能蒸烤箱(含速烹设备推车) | 1、参考尺寸: 1100*1060*1830mm<br>2、电压/功率: 380V/约 40kW<br>3、烤箱控制面板采用铝制/不锈钢面框;<br>4、外壳采用 304 不锈钢板制作, 内胆采用 316 医用级不锈钢亮光板制作;<br>5、具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式, 加热温度最高可达 250℃;<br>6、高清彩色 7 寸 TFT 电容触摸屏, 触摸灵敏, 中文操作界面以及 USB 接口;<br>7、额外配备调节旋钮, 可通过旋钮设置触摸屏相关参数;<br>8、可个性化定制开机和待机界面。<br>9、菜单 $\geq 8$ 类, 可存储 $\geq 100$ 种菜单, 显示所有菜单的实际烹饪温度湿度等参数;<br>10、可同时设置 6 个烹饪步骤; | 台 | 1   | 工业 |

|   |          |                                                                                                                                                                                                              |   |   |    |
|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |          | 11、具备 10 档风速调节，涡流风扇正反转，加热更加均匀；<br>12、具备分层模式，可同时烹饪 20 种不同菜品；<br>13、含 20 层万能蒸烤箱专用推车，可整车装载入 20 层烤箱内<br><b>评标现场提供样品</b>                                                                                          |   |   |    |
| 2 | 智能洗菜机    | 1、参考尺寸：2000*800*990mm<br>2、材质：采用 304 不锈钢，厚度不低于 1.2mm, 抗氧化耐腐蚀。<br>3、电压:220V, 功率：约 3KW<br>4、洗涤能力：肉类≥180kg/每小时，蔬菜类 150kg/每小时<br>5、臭氧清洗、紫外线二次消毒和活性炭三次过滤，臭氧达到预定浓度后起到清洁作用，降解农药、分离瘦肉精，360 度无死角翻滚清洗，配有活性炭过滤系统，一键式启动。 | 台 | 2 | 工业 |
| 3 | 壁挂式智能刀具箱 | 1、参考尺寸：400*180*600mm<br>2、电压：220V，功率：约 0.08kw<br>3、面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm<br>4、紫外线杀菌消毒<br>5、设备可以连接食安网络、支持密码、刷卡、人脸识别等多种授权方式，仅授权人员可存取刀具，可记录刀具使用次数。                                                              | 个 | 1 | 工业 |
| 4 | 挂墙式热水器   | 1、水箱容量：≥100L，<br>2、最高出水温度：30-75C°；<br>3、额定加热功率：约 3KW；<br>4、额定电压：220V/50HZ。<br>5、内胆材质:搪瓷<br>6、防水等级:不低于 IPX4                                                                                                   | 台 | 3 | 工业 |
| 5 | 发酵柜      | 1、参考尺寸：1000*680*2000mm<br>2、采用单层的不锈钢材质制作而成；<br>3、煮水式发酵，不易生锈，操作简单；<br>4、自动进水设计，防止水箱发热管干烧；<br>5、电脑控制系统，精准加温加湿；                                                                                                 | 台 | 1 | 工业 |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |    |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |           | 6、容量:32 盘<br>7、电压: 220V 功率:约 2.8kw<br>8、温度范围: 室温~90℃<br>9、煮水式发酵箱, 201/0.6mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |    |
| 6 | 餐饮行业快检工具箱 | <p>包含: 手持 ATP 荧光检测仪、阴离子合成洗涤剂快速检测试剂、手持分光读数设备、移液器、移液器、枪头盒、两种离心管架、两种离心管、一次性吸管、剪刀、记号笔、计时器、手套、口罩、自封袋、5 毫升枪头、1 毫升枪头、100 毫升量筒、铝合金手提箱、表面采样拭子、手持分光读数设备、比色皿、食品中心温度计等至少 24 件且全套满足校园餐餐具阴离子检测、环境洁净度检测功能。</p> <p>1、手持式 ATP 荧光检测仪参考尺寸: 184*75*38mm;重量: 248g; 液晶屏: <math>\geq 2.5</math> 寸;检测精度: <math>1 \times 10^{-15}</math>mol (洁净度); 检测范围: 0-99999RLU/s;传感器: 内置陀螺仪传感器, 舱门传感器, 拭子检测传感器;检测时间: 8.5s;电池: 两节 5 号电池 (1.5V);可持续检测 <math>\geq 10000</math> 次样本, 持续工作时间<math>\geq 24</math> 小时;工作环境条件: 温度: 10℃-40℃/湿度: RH<math>\leq 85\%</math>;大气压: 海拔低于 2000 米;</p> <p>2、阴离子合成洗涤剂快速检测试剂: 检测限: 0.025 mg/L; 规格: 50 次/盒; 检测时间: <math>\leq 5</math>min;</p> <p>3、手持分光读数设备: 无需遮光罩即可测量; 测量方式: 自动、手动; 3 秒测定一个样品; 选用配套的预制试剂及内置曲线即可直接测量; 插入样品试管即可自动显示浓度, 自动生成分析报告; 用户可自备试剂自建曲线并对曲线进行校准; 仪器配置 SD 卡, 数据可连接电脑, 并有时间记录, 用户可自行查看并进行编辑, 背光显示; 欠电压报警功能。光源: LED;波长: 630nm;屏幕显示: LCD 带背光;测量模式: 吸光度、浓度、样品号;样品瓶: 10mm 比色皿;电源: 高性能锂电池电池 1 节或 DC5V/1A;外形尺寸: 210x90x90mm;质量(kg): 0.5;环境温度 5~40℃, 相对湿度不超过 85%。</p> <p>4、移液器 1000-5000 <math>\mu</math>L 1 把;</p> <p>5、移液器 100-1000 <math>\mu</math>L 1 把;</p> <p>6、枪头盒 1mL1 盒;</p> <p>7、离心管架 50ml*20, 1 个;</p> | 套 | 1 | 工业 |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |    |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |       | 8、离心管架 2ml1 个;<br>9、离心管 50mL20 个, 2mL20 个;<br>10、一次性吸管 2mL20 个;<br>11、不锈钢剪刀 1 把;<br>12、记号笔双头, 红色 1 支;<br>13、三道计时器 1 个;<br>14. 乳胶 M 号手套 5 双;<br>15. 实验使用标准口罩 5 只;<br>16. 实验使用标准 10 号自封袋 20 只;<br>17. 枪头 5 毫升 20 个, 1 毫升枪头 50 个;<br>18. 量筒 100 毫升 1 个;<br>19 铝合金手提箱 1 个;<br>20. 表面采样拭子 2 包, 5 根/包, 10 包/盒;<br>21. 比色皿 1 盒。<br>22. 食品中心温度计 1 支<br>23. 其他配套设备、材料。 |   |   |    |
| 7 | 智能煎蛋机 | 1、参考尺寸: 405*505*505mm<br>2、电压 220V, 功率约 2.5 KW,<br>3、煎蛋类型, 鸡蛋、鸭蛋。三种熟度, 5 分、7 分、10 分, 弹槽容量: 1~80 个,<br>4、控制面板: 4.3 寸彩色触摸屏, 弹盘直径 30cm, 加热温度 0-250℃, 系统语言: 中英文发热管数: 6 条; 产品产能: 5 分熟 1~80 个每小时, 7 分熟 1~70 个每小时, 十分熟, 1~60 个每小时, 油壶容量: 2.5L, 食品级油壶最多可煎 800 个蛋, 单个儿可调 3~5 ML。<br>5、外观材质: 不锈钢加航空铝煎锅材质, 304 不锈钢。                                                      | 台 | 1 | 工业 |
| 8 | 库管手持机 | 1、用于仓库管理, 包含入库管理、入库确认、出库管理、出库确认、盘点管理理等功能<br>手持入库终端:<br>2、操作系统: 不低于 Android 6.0<br>3、处理器: 不低于 4 核心 MTK80 1.3GHz                                                                                                                                                                                                                                                | 台 | 1 | 工业 |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |    |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |       | 4、储存：≥2GB DDR3 FLASH<br>5、屏幕规格：不低于 6.0 英寸，分辨率≥1280*720<br>6、触摸屏：电容式多点触摸屏；<br>7、摄像头：≥500 万像素，定焦；<br>8、电池：内置 7.4V/≥5000mAh；<br>9、自带内置热敏打印模块，打印宽度：58mm 。                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |    |
| 9  | 标签打印机 | 1、参考尺寸：153×124×60mm，显示屏：TFT 彩屏<br>2、打印方式：热敏式<br>3、打印命令：兼容 ESC/POS 命令<br>3、分辨率：203DPI<br>4、打印速度：30-65mm/s<br>5、打印宽度：28-122mm<br>6、纸存在探测：反射传感器<br>7、存储器：云端保存<br>8、通讯接口：USB+蓝牙<br>9、图形：支持不同密度位图打印<br>10、纸张类型：四防热敏不干胶纸<br>11、介质幅宽（含衬底）：79.5 ± 0.5mm<br>12、纸厚(标签+底纸)：0.06~0.08mm<br>13、纸卷外径：最大 51mm<br>14、电池：2600mAh×2 锂电池，<br>15、充电：Type C 5V/1A，充电约 3 - 5 小时；续航：满电可打印约 1500 张（100×70mm 标签）<br>16、工作环境：0~45℃，10%~80%不结露。 | 台 | 1 | 工业 |
| 10 | 配电箱   | 1、AC-XWJ 防水连接箱<br>2、参考尺寸：300*250*120mm<br>3、防护等级不低于 IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 台 | 1 | 工业 |
| 11 | 断路器   | 1、额定电流 20A，额定剩余动作电流 30mA，额定分断时间 0.1S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 台 | 5 | 工业 |

|         |        |                                                                                                                                                                                                        |   |       |    |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----|
|         |        | 2、脱扣器特性：AC, 壳架等级 32A<br>3、极数：1P+N<br>4、可实现短路、过载、漏电三重保护                                                                                                                                                 |   |       |    |
| 12      | 断路器    | 1、框架等级电流 160A，额定工作电流 80A，3300 代表 3 极、仅带热磁式过载+短路保护<br>2、额定工作电压适配 AC380V，常规分断能力为 25kA~35kA，可安全切断工业配电支路的短路故障电流。<br>3、采用热磁脱扣结构，长延时过载保护、瞬时短路保护两段式保护，适配电机、楼层配电等场景。                                           | 台 | 1     | 工业 |
| 13      | 断路器    | 1、额定电流 40A，额定剩余动作电流 30mA，额定分断时间 0.1S<br>2、脱扣器特性：C, 框架等级 63A<br>3、极数：2P<br>4、可实现短路、过载、漏电三重保护                                                                                                            | 台 | 2     | 工业 |
| 14      | 电源线    | 1、国标阻燃低烟无卤铜芯 WDZ-YJY-4*35+1*16 平方                                                                                                                                                                      | 米 | 11.4  | 工业 |
| 15      | 电源线    | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-10 平方                                                                                                                                                                               | 米 | 126   | 工业 |
| 16      | 电源线    | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-4 平方                                                                                                                                                                                | 米 | 259.2 | 工业 |
| 17      | 线管（金属） | 1、穿线管镀锌金属管 JDG, DN80*厚度 1.0mm                                                                                                                                                                          | 米 | 13    | 工业 |
| 18      | 线管（金属） | 1、穿线管镀锌金属管 JDG, DN40*厚度 1.0mm                                                                                                                                                                          | 米 | 22    | 工业 |
| 19      | 线管（金属） | 1、穿线管镀锌金属管 JDG, DN20*厚度 1.0mm                                                                                                                                                                          | 米 | 48    | 工业 |
| 20      | 插座     | 1、250V-10A, 单相二，三极五孔插座（不低于 IP54）安全型，含接线盒                                                                                                                                                               | 个 | 2     | 工业 |
| 21      | 插座     | 1、250V-16A, 单相三孔插座（不低于 IP54）带开关，安全型，含接线盒                                                                                                                                                               | 个 | 3     | 工业 |
| 三、大榆树中学 |        |                                                                                                                                                                                                        |   |       |    |
| 1       | 智能洗菜机  | 1、参考尺寸：2000*800*990mm<br>2、材质：采用 304 不锈钢，厚度不低于 1.2mm, 抗氧化耐腐蚀。<br>3、电压:220V, 功率：约 3KW<br>4、洗涤能力：肉类≥180kg/每小时，蔬菜类 150kg/每小时<br>5、臭氧清洗、紫外线二次消毒和活性炭三次过滤，臭氧达到预定浓度后起到清洁作用，降解农药、分离瘦肉精，360 度无死角翻滚清洗，配有活性炭过滤系统， | 台 | 1     | 工业 |

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |    |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |          | 一键式启动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |    |
| 2 | 壁挂式智能刀具箱 | 1、参考尺寸：400*180*600mm<br>2、电压：220V，功率：约 0.08kw<br>3、面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$<br>4、紫外线杀菌消毒<br>5、设备可以连接食安网络、支持密码、刷卡、人脸识别等多种授权方式，仅授权人员可存取刀具，可记录刀具使用次数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 个 | 1 | 工业 |
| 3 | 智能洗碗机    | 1、参考尺寸：1600*855*1440mm；<br>2、机器配置：一段主洗、单喷淋<br>3、材质：304 不锈钢<br>4、进水温度：常温进水<br>5、最大清洗能力： $\geq 1500$ 碟/小时 (8 寸碟)<br>6、最大耗水量： $\leq 450\text{L/h}$<br>7、进水尺寸(英寸)：G1/2(四分)<br>8、排水口尺寸 40mm<br>9、电压 380v 功率约 40kw<br>10、主洗(清洗)温度：约 $60^{\circ}\text{C}$<br>11、漂洗(冲洗)温度：约 $80^{\circ}\text{C}$<br>12、消毒温度： $80\sim 95^{\circ}\text{C}$ （高温热冲击消毒）<br>13、全智能化控制系统，全彩触摸屏即时显示洗涤温度，监控设备运行状态。<br>14、设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部，清洗简单。<br>15、人性化设计，自动进水，智能温控。<br>16、平铺式输送带碗碟自动投至配机台，无需人工收取输送带上的碗碟，更大程度节省人工。<br>17、配合餐盘输送带，避免运送过程中的餐盘损坏 | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 智能紫外线消毒灯 | 1、电压:220V，功率：30W<br>2、参考尺寸:1200*96*53mm<br>3、灯管约 30w 紫外线杀菌灯管，灯光波长在 250-260nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 台 | 5 | 工业 |

|   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |    |    |
|---|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|
|   |                           | 4、紫外线辐照强度 $\geq 107 \mu W/cm^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |    |    |
| 5 | 无线智能开关<br>面板（含 86 底<br>盒） | 1、监测紫外线灯工作状态，自动生成台账；支持远程或定时控制紫外线灯的开关，方便管理 提供未消毒提醒预警、紫外线灯使用满 1000 小时提醒预警服务；<br>2、通讯方式:无线连接<br>3、配网方式:NFC 碰一碰组网<br>4、工作温度: $-10^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$<br>5、工作湿度: $0 \sim 95\%RH$ ，无冷凝<br>6、工作电压: $AC220V \pm 10\%$ ，50Hz<br>7、工作电流:3A Max (纯阻性负载)<br>8、负载功率:白炽灯 $\leq 500W$ /每路，LED 灯、荧光灯 $\leq 300W$ /路<br>9、接线方式:零火线<br>10、按键开关:电容式触摸按键，背光含白红双色 LED 指示灯<br>11、外壳材料:ABS+钢化触摸玻璃面板<br>12、86 型底盒、镀锌钢板材质                                                                                                                                                                   | 个 | 9  | 工业 |
| 6 | 400 万防油污<br>半球摄像机         | 1、传感器类型:1/3" Progressive Scan CMOS<br>2、最低照度:彩色:0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR<br>3、宽动态:120dB<br>4、调节角度:水平: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ ，垂直: $0^{\circ} \sim 75^{\circ}$ ，旋转: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$<br>5、焦距:2.8 mm, 4 mm, 6 mm<br>6、补光灯类型:红外灯<br>7、补光距离: $\geq 30$ m<br>8、红外波长范围:850 nm<br>9、最大图像尺寸:2688 $\times$ 1520<br>10、网络:1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口<br>11、SD 卡扩展:内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 256 GB<br>12、音频:1 路输入 (Line in)，最大输入幅值:3.3 Vpp，输入阻抗:4.7 k $\Omega$ ，接口类型:非平衡<br>13、1 路输出 (Line out)，最大输出幅值:3.3 Vpp，输出阻抗:100 $\Omega$ ，接口 | 台 | 18 | 工业 |

|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |    |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |              | 类型：非平衡<br>14、1 个内置麦克风<br>15、报警：1 路输入，1 路输出，支持最大 DC12 V，30 mA<br>16、电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电<br>17、启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结）<br>18、存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结）<br>19、恢复出厂设置：支持 RESET 按键，客户端或浏览器恢复<br>20、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护<br>21、PoE：IEEE802.3af，CLASS3<br>22、电流及功耗：DC：12 V ± 25，0.54 A，最大功耗：6.5 W<br>23、PoE：IEEE802.3af，CLASS3，最大功耗：7.5 W<br>24、防护：≥IP68 |   |   |    |
| 7 | 硬盘（6T）       | 1、3.5 英寸，SATA3.0 接口<br>2、刻录技术:CMR<br>3、转速:5400RPM<br>4、缓存:256MB<br>5、最大读取速度:180MB/s                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 块 | 4 | 工业 |
| 8 | 24 口 POE 交换机 | 1、提供 24 个千兆 PoE 电口，2 个千兆光口<br>2、交换容量：52 Gbps<br>3、包转发率：38.69 Mpps<br>4、支持 IEEE 802.3at/af<br>5、端口最大供电功率：30 W<br>6、整机最大供电功率：225W<br>7、支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x<br>8、支持 6 KV 防浪涌（PoE 口）<br>9、支持 PoE 输出功率管理<br>10、浪涌防护：6 KV                                                                                                                                           | 台 | 1 | 工业 |
| 9 | 硬盘录像机        | 1、存储接口：4 个 SATA 接口                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 台 | 1 | 工业 |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |    |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |       | 2、视频接口：2×HDMI，2×VGA<br>3、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口<br>4、报警接口：16 路报警输入，4 路报警输出<br>5、串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路全双工 RS-485 接口<br>6、USB 接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0<br>7、输入带宽：160Mbps<br>8、输出带宽：160Mbps<br>9、接入能力：16 路 H.264、H.265 格式高清码流接入<br>10、解码能力：最大支持 24×1080P<br>11、显示能力：最大支持 4K+1080P 异源输出 |   |   |    |
| 10 | 机柜    | 1、参考尺寸：600*600*1600mm，<br>2、32U 网络机<br>3、材质：柜冷轧钢材质，脱脂静电喷塑                                                                                                                                                                                                                                       | 个 | 1 | 工业 |
| 11 | 无线路由器 | 1、LAN 输出口：千兆网口<br>2、独立 FEM 数量：≥4 个<br>3、管理方式：APP 管理，WEB 页面<br>4、频段：双频<br>5、LAN 口数量：≥3 个电口<br>6、无线速度：≥3000M<br>7、无线协议：Wi-Fi6<br>8、WAN 接入口：千兆网口<br>9、支持 IPV6 相关协议                                                                                                                                 | 台 | 1 | 工业 |
| 12 | 插座    | 1、单相二、三极五孔安全型插座，不低于 IP54 防护等级、含接线盒<br>2、电源：250V-10A                                                                                                                                                                                                                                             | 个 | 1 | 工业 |
| 13 | 插座    | 1、单相二、三极五孔安全型插座，不低于 IP54 防护等级、含接线盒<br>2、电源：250V-10A                                                                                                                                                                                                                                             | 个 | 1 | 工业 |
| 14 | 插座    | 1、单相三孔插座，不低于 IP54 防护等级、含接线盒<br>2、电源：250V-16A                                                                                                                                                                                                                                                    | 个 | 2 | 工业 |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |    |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
| 15 | 智能炒菜机器人                   | 1、参考尺寸：1425*1000*1280mm<br>2、电压、功率:380V、约 25kW<br>3、材质：外壳采用 304 不锈钢<br>4、滚筒：球型锅体内直径 $\Phi 520\text{mm}$ 氮化处理工艺打造，无涂层设计<br>5、滚筒炒菜容量：15-20kg<br>6、安全防护：带急停功能<br>7、测温：红外线监测温度<br>8、菜单：存储 800 个菜谱，有智能学习功能，7 英寸触摸屏<br>9、语音：智能实时语音播报功能<br>10、喷料：五路液体喷料<br>11、接料盘：接料台+排水池+可提冲孔隔渣网<br>12、清洗：一键式自动清洗，水枪辅助清洗<br>13、清洁喷枪：高压喷枪（配 2 米软管）                                                      | 台 | 1 | 工业 |
| 16 | 10 层万能蒸烤箱（含标准底座支架及速烹设备推车） | 1、参考尺寸：865*785*1075mm<br>2、电压：380V 功率：约 18.9KW<br>3、材质工艺：外壳采用 304 不锈钢板制作，内胆采用 316 医用级不锈钢亮光板制作；<br>4、烹饪模式：具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式，加热温度最高可达 250℃；<br>5、菜单管理：可保存无限菜单，显示烹饪温度、湿度等参数，具备菜单搜索功能，支持菜单云端同步；<br>6、分层烹饪：具备分层模式，可同时烹饪 10 种不同菜品，每层独立计时，可多层同时开始烹饪和同时结束烹饪；<br>7、多语言支持：支持中文、英语等多个国家语言，使用范围广；<br>8、物联功能：支持网口和 WIFI 双物联模式；<br>9、配清洗臂、自动清洗功能、内置锅炉提高蒸汽效率<br>10、含 10 层万能蒸烤箱专用推车，可整车装载入 10 层烤箱内。 | 台 | 1 | 工业 |
| 17 | 加热台                       | 1、参考尺寸 1500*800*800mm；<br>2、电压 220V/功率约 3kW，四格<br>3、304#不锈钢板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋。                                                                                                                                                                                                                                                               | 台 | 2 | 工业 |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                    |   |     |    |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----|
|    |     | 4、门外壳采用 304#不锈钢板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ , 门内壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板, 双层内填聚胺脂发泡。<br>5、柜内层板采用 304#不锈钢板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板; 配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑; 304#不锈钢板份数盆采用 1/1*150 加厚份数盆带盖。<br>6、配不锈钢可调节重力脚。 |   |     |    |
| 18 | 配电箱 | 1、AC-XWJ 防水连接箱<br>2、参考尺寸: 300*250*120mm<br>3、防护等级不低于 IP65                                                                                                                                                          | 台 | 1   | 工业 |
| 19 | 断路器 | 1、额定电流 20A, 额定剩余动作电流 30mA, 额定分断时间 0.1S<br>2、脱扣器特性: C<br>3、极数: 1P+N<br>4、可实现短路、过载、漏电三重保护                                                                                                                            | 台 | 2   | 工业 |
| 20 | 断路器 | 1、额定电流 40A, 额定剩余动作电流 30mA, 额定分断时间 0.1S<br>2、脱扣器特性: C, 框架等级 63A<br>3、极数: 2P<br>4、可实现短路、过载、漏电三重保护                                                                                                                    | 台 | 1   | 工业 |
| 21 | 断路器 | 1、框架等级电流 160A, 额定工作电流 80A, 3300 代表 3 极、仅带热磁式过载+短路保护<br>2、额定工作电压适配 AC380V, 常规分断能力为 25kA~35kA, 可安全切断工业配电支路的短路故障电流。<br>3、采用热磁脱扣结构, 长延时过载保护、瞬时短路保护两段式保护, 适配电机、楼层配电等场景。                                                 | 台 | 1   | 工业 |
| 22 | 断路器 | 1、额定电流 50A, 仅控制相线通断<br>2、脱扣器特性: C, 壳架等级 63A<br>3、极数: 1P<br>4、可实现短路、过载、漏电三重保护                                                                                                                                       | 台 | 1   | 工业 |
| 23 | 电源线 | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-35 平方                                                                                                                                                                                           | 米 | 76  | 工业 |
| 24 | 电源线 | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-16 平方                                                                                                                                                                                           | 米 | 112 | 工业 |

|        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |     |    |
|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----|
| 25     | 电源线                | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-10 平方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 米 | 39  | 工业 |
| 26     | 电源线                | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-4 平方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 米 | 35  | 工业 |
| 27     | 电源线                | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-2.5 平方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 米 | 36  | 工业 |
| 28     | 线管（金属）             | 1、镀锌钢管 RC, DN80*厚度 4.0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 米 | 6   | 工业 |
| 29     | 线管（金属）             | 1、穿线管镀锌金属管 JDG, DN40*厚度 1.0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 米 | 23  | 工业 |
| 30     | 线管（金属）             | 1、穿线管镀锌金属管 JDG, DN20*厚度 1.0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 米 | 124 | 工业 |
| 四、旧县学校 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |     |    |
| 1      | 20 层万能蒸烤箱（含速烹设备推车） | 1、参考尺寸：900*920*1830mm<br>2、电压/功率：380V/约 38kW<br>3、烤箱控制面板采用铝制/不锈钢面框；<br>4、外壳采用 304 不锈钢板制作，内胆采用 316 医用级不锈钢亮光板制作；<br>5、具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式,加热温度最高可达 250℃；<br>6、高清彩色 7 寸 TFT 电容触摸屏，触摸灵敏，中文操作界面以及 USB 接口；<br>7、额外配备调节旋钮，可通过旋钮设置触摸屏相关参数；<br>8、可个性化定制开机和待机界面。<br>9、菜单≥8 类，可存储≥100 种菜单，显示所有菜单的实际烹饪温度湿度等参数；<br>10、可同时设置 6 个烹饪步骤；<br>11、具备 10 档风速调节，涡流风扇正反转，加热更加均匀；<br>12、具备分层模式，可同时烹饪 20 种不同菜品；<br>13、含 20 层万能蒸烤箱专用推车，可整车装载入 20 层烤箱内。 | 台 | 1   | 工业 |
| 2      | 土豆去皮机              | 1、参考尺寸：740*460*850mm<br>2、产量：≥100kg/h 功率：约 1.5kw 电压：220V<br>3、拨料盘直径 350mm，传动轴转速≥260r/min<br>4、不锈钢外壳<br>5、可拆卸进水管，可打开式出料口门。                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 台 | 1   | 工业 |
| 3      | 双动双速和面机            | 1、参考尺寸：1010*640*1260mm<br>2、电压：380V 功率：约 2.2kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 台 | 1   | 工业 |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |    |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |           | 3、搅拌转速: 140/280r/min<br>4、容积: $\geq 80\text{L}$<br>5、最大和面量: $\geq 25\text{KG}$<br>6、外加减速机传动, 配掀盖停机保护功能。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |    |
| 4 | 餐饮行业快检工具箱 | <p>包含: 手持 ATP 荧光检测仪、阴离子合成洗涤剂快速检测试剂、手持分光读数设备、移液器、移液器、枪头盒、两种离心管架、两种离心管、一次性吸管、剪刀、记号笔、计时器、手套、口罩、自封袋、5 毫升枪头、1 毫升枪头、100 毫升量筒、铝合金手提箱、表面采样拭子、手持分光读数设备、比色皿、食品中心温度计等至少 24 件且全套满足校园餐餐具阴离子检测、环境洁净度检测功能。</p> <p>1、手持式 ATP 荧光检测仪参考尺寸: 184*75*38mm;重量: 248g; 液晶屏: <math>\geq 2.5</math> 寸;检测精度: <math>1 \times 10^{-15}\text{mol}</math> (洁净度); 检测范围: 0-99999RLU/s;传感器: 内置陀螺仪传感器, 舱门传感器, 拭子检测传感器;检测时间: 8.5s;电池: 两节 5 号电池 (1.5V);可持续检测 <math>\geq 10000</math> 次样本, 持续工作时间<math>\geq 24</math> 小时;工作环境条件: 温度: <math>10^{\circ}\text{C}</math>-<math>40^{\circ}\text{C}</math>/湿度: <math>\text{RH} \leq 85\%</math>;大气压: 海拔低于 2000 米;</p> <p>2、阴离子合成洗涤剂快速检测试剂: 检测限: 0.025 mg/L; 规格: 50 次/盒; 检测时间: <math>\leq 5\text{min}</math>;</p> <p>3、手持分光读数设备: 无需遮光罩即可测量; 测量方式: 自动、手动; 3 秒测定一个样品; 选用配套的预制试剂及内置曲线即可直接测量; 插入样品试管即可自动显示浓度, 自动生成分析报告; 用户可自备试剂自建曲线并对曲线进行校准; 仪器配置 SD 卡, 数据可连接电脑, 并有时间记录, 用户可自行查看并进行编辑, 背光显示; 欠电压报警功能。光源: LED;波长: 630nm;屏幕显示: LCD 带背光;测量模式: 吸光度、浓度、样品号;样品瓶: 10mm 比色皿;电源: 高性能锂电池 1 节或 DC5V/1A;外形尺寸: 210x90x90mm;质量(kg): 0.5;环境温度 <math>5 \sim 40^{\circ}\text{C}</math>, 相对湿度不超过 85%。</p> <p>4、移液器 1000-5000 <math>\mu\text{L}</math> 1 把;</p> <p>5、移液器 100-1000 <math>\mu\text{L}</math> 1 把;</p> <p>6、枪头盒 1mL1 盒;</p> <p>7、离心管架 50ml*20, 1 个;</p> | 套 | 1 | 工业 |

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |    |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |         | 8、离心管架 2ml1 个;<br>9、离心管 50mL20 个, 2mL20 个;<br>10、一次性吸管 2mL20 个;<br>11、不锈钢剪刀 1 把;<br>12、记号笔双头, 红色 1 支;<br>13、三道计时器 1 个;<br>14. 乳胶 M 号手套 5 双;<br>15. 实验使用标准口罩 5 只;<br>16. 实验使用标准 10 号自封袋 20 只;<br>17. 枪头 5 毫升 20 个, 1 毫升枪头 50 个;<br>18. 量筒 100 毫升 1 个;<br>19 铝合金手提箱 1 个;<br>20. 表面采样拭子 2 包, 5 根/包, 10 包/盒;<br>21. 比色皿 1 盒。<br>22. 食品中心温度计 1 支<br>23. 其他配套设备、材料。 |   |   |    |
| 5 | 全自动切菜机  | 1、功率约 1.1kw; 电压 220v<br>2、随即配备 4 个刀盘<br>3、生产产量 300-800 千克/h<br>4、双变频器控制。可切厚片, 薄片, 丝, 条, 段。<br>5、开门即停, 安全高效。整机采用不锈钢材质制作, 切丁部位采用铝镁合金材质。                                                                                                                                                                                                                         | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 学生净化直饮机 | 1、参考尺寸: 1260×480×1450mm<br>2、电压: 380V, 功率约 6KW;<br>3、净化方式: 五级净化, 水质达直饮, 滤芯: 活性炭滤芯 PP 棉 RO 反渗透膜;<br>4、热胆容量: ≥35 L; 总净水量≥10000 L<br>5、出水方式: 4 位水龙头 (开、温开水、直饮水可选配)<br>6、加热方式: 开水采用步进式加热方式, 温开水采用热交换技术;<br>7、材质: 整机采用食品级 304 不锈钢制作;                                                                                                                               | 台 | 1 | 工业 |

|         |             |                                                                                                |   |      |    |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----|
|         |             | 8、供水量：热水 $\geq 60\text{L/h}$ ，温开水 $\geq 200\text{L/h}$ ，供 $\geq 200$ 人饮用；                      |   |      |    |
| 7       | 配电箱         | 1、AC-XWJ 防水连接箱<br>2、参考尺寸：300*250*120mm<br>3、防护等级不低于 IP65                                       | 台 | 1    | 工业 |
| 8       | 断路器         | 1、壳架等级：63A, 额定工作电流：20A，额定剩余动作电流 30mA，额定分断时间 0.1S<br>2、脱扣器特性：C,<br>3、极数：4P<br>4、可实现短路、过载、漏电三重保护 | 台 | 1    | 工业 |
| 9       | 断路器         | 1、额定电流 20A，额定剩余动作电流 30mA，额定分断时间 0.1S<br>2、脱扣器特性：D, 壳架等级 63A<br>3、极数：2P<br>4、可实现短路、过载、漏电三重保护    | 台 | 2    | 工业 |
| 10      | 断路器         | 1、壳架等级：63A, 额定工作电流：20A,<br>2、脱扣器特性：C,<br>3、极数：3P<br>4、可同时切断三相电路, 额定短路分断能力：6kA，可承载常规配电场景的短路冲击   | 台 | 1    | 工业 |
| 11      | 电源线         | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-4 平方                                                                        | 米 | 209  | 工业 |
| 12      | 线管（金属）      | 1、金属穿线管镀锌电线管 KBG, DN25mm*厚度 1.0mm                                                              | 米 | 3    | 工业 |
| 13      | 线管（金属）      | 1、穿线管镀锌金属管 JDG, DN20*厚度 1.0mm                                                                  | 米 | 13   | 工业 |
| 14      | 线管（金属）      | 穿线管镀锌金属管 JDG, DN32*厚度 1.0mm                                                                    | 米 | 31.4 | 工业 |
| 15      | 插座          | 1、单相三孔插座（不低于 IP54 防护）带开关，安全型，含接线盒<br>2、电源：250V-16A                                             | 个 | 2    | 工业 |
| 五、沈家营中学 |             |                                                                                                |   |      |    |
| 1       | 智能厨房食堂智能体测仪 | 1、接口：配置 RS232 接口或有线网口；功率约 75w<br>2、信息输入输出：人脸识别、刷卡、扫码或导入的方式，全程智能语音和动画提示；                        | 台 | 1    | 工业 |

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |    |
|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |          | <p>3、显示屏：≥19 英寸高清彩色液晶屏；</p> <p>4、测量指标：包含身高、体重、BMI、体温、血压、心率、体脂肪量、体水分量、体水分率等，并给出饮食建议。</p> <p>（1）身高测量范围：20-210cm，精度：±0.5cm</p> <p>（2）体重测量范围：2.0-500KG，鉴定精度：±0.1kg</p> <p>（3）血压测量范围，血压：0-299mmHg(0-39.33kpa)，精度：±3mmHg(±0.4kpa)；脉搏：40-199times/min，精度：±5%</p> <p>（4）脂肪率测量：范围：5%-75%；</p> <p>5、测量模式：可选择单项测量、全部顺序测量等模式，全程智能语音和动画提示；</p> <p>数据存储：可存储不小于 100 万条测量数据；并支持 U 盘导出 Excel 表格</p> <p>6、操作系统：不低于安卓 6.0；</p> <p>7、支持与智慧食堂平台对接，实现健康饮食推荐；</p> |   |   |    |
| 2 | 风冷保鲜工作台  | <p>1、参考尺寸：1800*800*800mm</p> <p>2、材质：不锈钢面板，聚氨脂发泡箱体，微电脑控温系统，防霉抑菌技术，自动回归磁吸门；</p> <p>3、脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品；采用不锈钢拉伸内胆，格架支撑强度高；360 度循环制冷，风冷无霜，</p> <p>4、温控，温度范围冷藏-5℃/+10℃/冷冻-15℃/—5℃；</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | 台 | 3 | 工业 |
| 3 | 智能洗菜机    | <p>1、参考尺寸：2000*800*990mm</p> <p>2、材质：采用 304 不锈钢，厚度不低于 1.2mm, 抗氧化耐腐蚀。</p> <p>3、电压:220V, 功率：约 3KW</p> <p>4、洗涤能力：肉类≥180kg/每小时，蔬菜类 150kg/每小时</p> <p>5、臭氧清洗、紫外线二次消毒和活性炭三次过滤，臭氧达到预定浓度后起到清洁作用，降解农药、分离瘦肉精，360 度无死角翻滚清洗，配有活性炭过滤系统，一键式启动。</p>                                                                                                                                                                                                        | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 壁挂式智能刀具箱 | <p>1、参考尺寸：400*180*600mm</p> <p>2、电压：220V，功率：约 0.08kw</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 个 | 1 | 工业 |

|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |     |    |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----|
|    |                        | 3、面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$<br>4、紫外线杀菌消毒<br>5、设备可以连接食安网络、支持密码、刷卡、人脸识别等多种授权方式，仅授权人员可存取刀具，可记录刀具使用次数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |     |    |
| 5  | 20 层万能蒸烤箱<br>(含速烹设备推车) | 1、参考尺寸：900*920*1830mm<br>2、电压/功率：380V/约 37kW<br>3、烤箱控制面板采用铝制/不锈钢面框；<br>4、外壳采用 304 不锈钢板制作，内胆采用 316 医用级不锈钢亮光板制作；<br>5、具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式,加热温度最高可达 250℃；<br>6、高清彩色 7 寸 TFT 电容触摸屏，触摸灵敏，中文操作界面以及 USB 接口；<br>7、额外配备调节旋钮，可通过旋钮设置触摸屏相关参数；<br>8、可个性化定制开机和待机界面。<br>9、菜单 $\geq 8$ 类，可存储 $\geq 100$ 种菜单，显示所有菜单的实际烹饪温度湿度等参数；<br>10、可同时设置 6 个烹饪步骤；<br>11、具备 10 档风速调节，涡流风扇正反转，加热更加均匀；<br>12、具备分层模式，可同时烹饪 20 种不同菜品；<br>13、含 20 层万能蒸烤箱专用推车，可整车装载入 20 层烤箱内 | 台 | 1   | 工业 |
| 6  | 断路器                    | 1、额定电流 40A，额定剩余动作电流 30mA，额定分断时间 0.1S<br>2、脱扣器特性：C, 壳架等级 63A<br>3、极数：2P<br>4、可实现短路、过载、漏电三重保护                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 台 | 1   | 工业 |
| 7  | 电源线                    | 1、国标阻燃低烟无卤铜芯 WDZ-YJY-3*10 平方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 米 | 16  | 工业 |
| 8  | 电源线                    | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-4 平方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 米 | 105 | 工业 |
| 9  | 线管（金属）                 | JDG, DN20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 米 | 35  | 工业 |
| 10 | 线管（金属）                 | JDG, DN40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 米 | 16  | 工业 |
| 11 | 插座                     | 1、单相二、三极五孔安全型插座，不低于 IP54 防护等级<br>2、电源：250V-10A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 个 | 4   | 工业 |

| 六、香营学校 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |    |
|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
| 1      | 壁挂式智能刀具箱                  | 1、参考尺寸：400*180*600mm<br>2、电压：220V，功率：约 0.08kw<br>3、面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$<br>4、紫外线杀菌消毒<br>5、设备可以连接食安网络、支持密码、刷卡、人脸识别等多种授权方式，仅授权人员可存取刀具，可记录刀具使用次数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 个 | 1 | 工业 |
| 2      | 揭盖式洗碗机                    | 1、双泵、洗涤方式：上下高压喷淋<br>2、参考尺寸：710*870*1400mm 漂洗方式：高温净水漂洗<br>3、清洗能力：60 筐/H<br>4、额定总功率电/汽：13.5kw/1kw 耗水量： $\leq 180\text{L/小时}$<br>4、主洗温度：50-65℃ 进水口： $\Phi 20\text{mm}/4\text{分}$<br>5、漂洗温度：85-95℃ 出水口： $\Phi 48\text{mm}/1.5\text{寸}$<br>6、机器配置：主洗+漂洗 接线方式：火线地线零线<br>7、主洗水箱功率约 3kw 漂洗水箱功率约 12kw<br>8、最大洗涤高度： $\geq 40\text{cm}$ 工作台进筐高度： $\geq 80\text{cm}$<br>9、进水温度： $\geq 15^\circ\text{C}$ 进水压力：2kg/0.02MPA<br>10、漂洗水箱： $\geq 12\text{L}$ 主洗水箱： $\geq 24\text{L}$ | 台 | 1 | 工业 |
| 3      | 10 层万能蒸烤箱（含标准底座支架及速烹设备推车） | 1、参考尺寸：865*785*1075mm<br>2、电压：380V 功率：约 18.9KW<br>3、材质工艺：外壳采用 304 不锈钢板制作，内胆采用 316 医用级不锈钢亮光板制作；<br>4、烹饪模式：具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式，加热温度最高可达 250℃；<br>5、菜单管理：可保存无限菜单，显示烹饪温度、湿度等参数，具备菜单搜索功能，支持菜单云端同步；<br>6、分层烹饪：具备分层模式，可同时烹饪 10 种不同菜品，每层独立计时，可多层同时开始烹饪和同时结束烹饪；<br>7、多语言支持：支持中文、英语等多个国家语言，使用范围广；                                                                                                                                                                                 | 台 | 1 | 工业 |

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |    |
|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |         | 8、物联功能：支持网口和 WIFI 双物联模式；<br>9、配清洗臂、自动清洗功能 、内置锅炉提高蒸汽效率”<br>10、含 10 层万能蒸烤箱专用推车，可整车装载入 10 层烤箱内。                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |    |
| 4 | 智能炒菜机器人 | 1、参考尺寸：720*800*1475mm<br>2、材质：整机外壳不锈钢材质<br>3、功率：4.5kW；电压：220V；频率：50Hz<br>4、锅体容量：19L<br>5、锅体材质：304 不锈钢内胆<br>6、显示屏：≥10 寸多功能触模显示屏<br>7、翻锅倒料方式：自动翻锅<br>8、翻炒方式：采用行星搅拌，刮底刮边设计<br>9、菜单：存储 800 个菜谱（智能学习功能）<br>10、语音：智能实时语音播报功能<br>11、喷料：带 10 路自动喷料口，自动定量加料<br>12、储料仓：箱体下部可开盖存储液体味料<br>13、单次最大投料：≥7kg<br>14、接料盘：接料台+排水池+可提冲孔隔渣网<br>15、清洗：水枪辅助清洗。 | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | 电饼铛     | 1、类型：商用食品加工机<br>2、参考规格：840*660*760mm<br>3、自动恒温，具有上、下铛双面烙制食品的功能、环境温度为 25℃，升温至 250℃ 时间≤10 分钟，采用双面加热；<br>4、电压/功率：380V/约 5kW<br>5、直径≥590mm，锅体材质：波纹铝合金                                                                                                                                                                                       | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 洗碗宝     | 1、参考尺寸：650*245*485mm<br>2、电源：12V 3A 功率：约 35W<br>3、杀菌消毒：99.8%<br>4、进水口：3/4in                                                                                                                                                                                                                                                             | 台 | 1 | 工业 |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |    |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |       | 5、出水口：3/4in<br>6、适用水压：0.7-2kg/cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |    |
| 7 | 标签打印机 | 1、参考尺寸：153×124×60mm，显示屏：TFT 彩屏<br>2、打印方式：热敏式<br>3、打印命令：兼容 ESC/POS 命令<br>3、分辨率：203DPI<br>4、打印速度：30-65mm/s<br>5、打印宽度：28-122mm<br>6、纸存在探测：反射传感器<br>7、存储器：云端保存<br>8、通讯接口：USB+蓝牙<br>9、图形：支持不同密度位图打印<br>10、纸张类型：四防热敏不干胶纸<br>11、介质幅宽（含衬底）：79.5 ± 0.5mm<br>12、纸厚(标签+底纸)：0.06~0.08mm<br>13、纸卷外径：最大 51mm<br>14、电池：2600mAh×2 锂电池，<br>15、充电：Type C 5V/1A，充电约 3 - 5 小时；续航：满电可打印约 1500 张（100×70mm 标签）<br>16、工作环境：0~45℃，10%~80%不结露。 | 台 | 1 | 工业 |
| 8 | 配电箱   | 1、AC-XWJ 防水连接箱<br>2、参考尺寸：300*250*120mm<br>3、防护等级不低于 IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 台 | 1 | 工业 |
| 9 | 断路器   | 1、壳架等级：63A，额定工作电流：25A，额定剩余动作电流 30mA，额定分断时间 0.1S<br>2、脱扣器特性：C，<br>3、极数：2P<br>4、可实现短路、过载、漏电三重保护                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 台 | 1 | 工业 |

|        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |      |    |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----|
| 10     | 断路器                       | 1、额定电流 40A，<br>2、脱扣器特性：C, 壳架等级 63A<br>3、极数：3P<br>4、可实现短路、过载、无漏电保护功能                                                                                                                                                                                                               | 台 | 1    | 工业 |
| 11     | 电源线                       | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-10 平方                                                                                                                                                                                                                                                          | 米 | 64   | 工业 |
| 12     | 电源线                       | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-6 平方                                                                                                                                                                                                                                                           | 米 | 18.6 | 工业 |
| 13     | 电源线                       | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-4 平方                                                                                                                                                                                                                                                           | 米 | 14.1 | 工业 |
| 14     | 线管（金属）                    | 1、金属穿线管镀锌电线管 KBG, DN50mm*厚度 1.0mm                                                                                                                                                                                                                                                 | 米 | 13.2 | 工业 |
| 15     | 线管（金属）                    | 1、穿线管镀锌金属管 JDG, DN20*厚度 1.0mm                                                                                                                                                                                                                                                     | 米 | 4    | 工业 |
| 16     | 线管（金属）                    | 1、穿线管镀锌金属管电工电线穿线管 JDG, DN25*厚度 1.0mm                                                                                                                                                                                                                                              | 米 | 5.5  | 工业 |
| 17     | 插座                        | 1、单相二、三极五孔安全型插座，不低于 IP54 防护等级，含接线盒<br>2、电源：250V-10A                                                                                                                                                                                                                               | 个 | 1    | 工业 |
| 18     | 插座                        | 1、单相三孔插座带开关安全型，含接线盒，不低于 IP54 防护等级<br>2、电源：250V-16A                                                                                                                                                                                                                                | 个 | 1    | 工业 |
| 七、永宁学校 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |      |    |
| 1      | 智能煎蛋机                     | 1、参考尺寸：405*505*505mm<br>2、电压 220V，功率约 2.5 KW，<br>3、煎蛋类型，鸡蛋、鸭蛋。三种熟度，5 分、7 分、10 分，弹槽容量：1~80 个，<br>4、控制面板：4.3 寸彩色触摸屏，弹盘直径 30cm，加热温度 0-250℃，系统语言：中英文发热管数：6 条；产品产能：5 分熟 1~80 个每小时，7 分熟 1~70 个每小时，十分熟，1~60 个每小时，油壶容量：2.5L，食品级油壶最多可煎 800 个蛋，单个儿可调 3~5 ML。<br>5、外观材质：不锈钢加航空铝煎锅材质，304 不锈钢。 | 台 | 1    | 工业 |
| 2      | 10 层万能蒸烤箱（含标准底座支架及速烹设备推车） | 1、参考尺寸：865*785*1075mm<br>2、电压：380V 功率：约 18.9KW<br>3、材质工艺：外壳采用 304 不锈钢板制作，内胆采用 316 医用级不锈钢亮光板制作<br>4、烹饪模式：具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式，加热温度最高可达 250℃；                                                                                                                                             | 台 | 1    | 工业 |

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |    |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |         | 5、菜单管理：可保存无限菜单，显示烹饪温度、湿度等参数，具备菜单搜索功能，支持菜单云端同步<br>6、分层烹饪：具备分层模式，可同时烹饪 10 种不同菜品，每层独立计时，可多层同时开始烹饪和同时结束烹饪<br>7、多语言支持：支持中文、英语等多个国家语言，使用范围广<br>8、物联功能：支持网口和 WIFI 双物联模式<br>9、配清洗臂 自动清洗功能内置锅炉提高蒸汽效率”<br>10、含 10 层万能蒸烤箱专用推车，可整车装载入 10 层烤箱内。 |   |   |    |
| 3 | 洗碗宝     | 1、参考尺寸：650*245*485mm<br>2、电源：12V 3A 功率：约 35W<br>3、杀菌消毒：99.8%<br>4、进水口：3/4in<br>5、出水口：3/4in<br>6、适用水压：0.7-2kg/cm <sup>2</sup> 。                                                                                                     | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 双动双速和面机 | 1、参考尺寸：1010*640*1260mm<br>2、电压：380V 功率：约 2.2kw<br>3、搅拌转速：140/280r/min<br>4、容积：≥80L<br>5、最大和面量：≥25KG<br>6、外加减速机传动，配掀盖停机保护功能。                                                                                                        | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | 热水器     | 1、参考尺寸：835*480*465mm，<br>2、电压：220V/50Hz，加热功率：约 3300W<br>3、内胆材质：搪瓷<br>4、加热体材质：晶钻净垢加热管<br>5、加热方式：双管加热<br>6、能效等级：一级能效<br>7、操控方式：APP 操控<br>8、特色功能：水电分离 除氯净化 内胆免清洗                                                                      | 台 | 6 | 工业 |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |    |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |           | 9、容量：≥80L<br>10、防水等级：不低于 IPX4                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |    |
| 6 | 保温炉       | 1、参考尺寸：580×420×190mm<br>2、容积：13L 大容量，采用食品级 304#不锈钢材质<br>3、结构：3 层复合底结构，环绕发热底盘快速聚能保温，导热均匀，加热方式：底部加热管，水浴加热；<br>4、开合结构：液压阻尼缓降，静音防烫加热盘<br>5、控制：OLED 触控显示屏，30℃～90℃，支持智能恒温加热<br>6、其他：高密度聚氨酯发泡保温层炉盖，钢化玻璃可视盖，<br>7、电压：220V，功率：约 400W。<br>8、防干烧保护、过热断电保护，排水设计：底部带排水阀                                     | 台 | 4 | 工业 |
| 7 | 不锈钢保温送饭餐车 | 1、参考尺寸：1485*670*950mm<br>2、电压：220v 功率：约 3kW<br>3、304#不锈钢板厚≥1.2mm，配≥1.2mm 不锈钢板做加力筋<br>4、门外壳采用 304#不锈钢板厚≥1.0mm，门内壳采用≥1.0mm 不锈钢板，双层内填聚胺脂发泡<br>5、双排×4 桶=8 桶，规格（常用 30#）：直径 30cm×高 30cm，单桶容量约 21L<br>6、配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品。<br>7、加热形式：不锈钢发热管水浴式加热保温<br>8、安全保护：具备防干烧断电保护、漏电保护、双重温控保护 | 台 | 3 | 工业 |
| 8 | 食品安全快速检测箱 | 包含：手持 ATP 荧光检测仪、阴离子合成洗涤剂快速检测试剂、手持分光读数设备、移液器、移液器、枪头盒、两种离心管架、两种离心管、一次性吸管、剪刀、记号笔、计时器、手套、口罩、自封袋、5 毫升枪头、1 毫升枪头、100 毫升量筒、铝合金手提箱、表面采样拭子、手持分光读数设备、比色皿、食品中心温度计等至少 24 件且全套满足校园餐餐具阴离子检测、环境洁净度检测功能。<br>1、手持式 ATP 荧光检测仪参考尺寸：184*75*38mm；重量：248g；液晶屏：≥2.5                                                    | 台 | 1 | 工业 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>寸;检测精度: <math>1 \times 10^{-15} \text{mol}</math> (洁净度); 检测范围: 0-99999RLU/s;传感器: 内置陀螺仪传感器, 舱门传感器, 拭子检测传感器;检测时间: 8.5s;电池: 两节 5 号电池 (1.5V);可持续检测 <math>\geq 10000</math> 次样本, 持续工作时间 <math>\geq 24</math> 小时;工作环境条件: 温度: <math>10^{\circ}\text{C}</math>-<math>40^{\circ}\text{C}</math>/湿度: <math>\text{RH} \leq 85\%</math>;大气压: 海拔低于 2000 米;</p> <p>2、阴离子合成洗涤剂快速检测试剂: 检测限: 0.025 mg/L; 规格: 50 次/盒; 检测时间: <math>\leq 5\text{min}</math>;</p> <p>3、手持分光读数设备: 无需遮光罩即可测量; 测量方式: 自动、手动; 3 秒测定一个样品; 选用配套的预制试剂及内置曲线即可直接测量; 插入样品试管即可自动显示浓度, 自动生成分析报告; 用户可自备试剂自建曲线并对曲线进行校准; 仪器配置 SD 卡, 数据可连接电脑, 并有时间记录, 用户可自行查看并进行编辑, 背光显示; 欠电压报警功能。光源: LED;波长: 630nm;屏幕显示: LCD 带背光;测量模式: 吸光度、浓度、样品号;样品瓶: 10mm 比色皿;电源: 高性能锂电池 1 节或 DC5V/1A;外形尺寸: 210x90x90mm;质量(kg): 0.5;环境温度 <math>5 \sim 40^{\circ}\text{C}</math>, 相对湿度不超过 85%。</p> <p>4、移液器 1000-5000 <math>\mu\text{L}</math> 1 把;</p> <p>5、移液器 100-1000 <math>\mu\text{L}</math> 1 把;</p> <p>6、枪头盒 1mL1 盒;</p> <p>7、离心管架 50ml*20, 1 个;</p> <p>8、离心管架 2ml1 个;</p> <p>9、离心管 50mL20 个, 2mL20 个;</p> <p>10、一次性吸管 2mL20 个;</p> <p>11、不锈钢剪刀 1 把;</p> <p>12、记号笔双头, 红色 1 支;</p> <p>13、三道计时器 1 个;</p> <p>14. 乳胶 M 号手套 5 双;</p> <p>15. 实验使用标准口罩 5 只;</p> <p>16. 实验使用标准 10 号自封袋 20 只;</p> <p>17. 枪头 5 毫升 20 个, 1 毫升枪头 50 个;</p> <p>18. 量筒 100 毫升 1 个;</p> |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |    |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |        | 19 铝合金手提箱 1 个;<br>20. 表面采样拭子 2 包, 5 根/包, 10 包/盒;<br>21. 比色皿 1 盒。<br>22. 食品中心温度计 1 支<br>23. 其他配套设备、材料。                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |    |
| 9  | 全自动切菜机 | 1、功率约 1.1kw; 电压 220v<br>2、随即配备 4 个刀盘<br>3、生产产量 300-800 千克/h<br>4、双变频器控制。可切厚片, 薄片, 丝, 条, 段。<br>5、开门即停, 安全高效。整机采用不锈钢材质制作, 切丁部位采用铝镁合金材质。                                                                                                                                                                                                                                       | 台 | 1 | 工业 |
| 10 | 吹地机    | 1、参考尺寸: 500×410×1050mm<br>2、电压: 220V, 功率: 约 3.2KW<br>3、档位设计: 6 档可调, 加热方式: PTC 陶瓷加热 (无明火, 自限温) 电机: 纯铜电机, 多翼式离心风轮, 最大风速: ≥22m/s<br>4、吹风距离: 约 15 - 20 米 (视环境而定) 吹风角度: 约 125 度广角, 可调节俯仰角度电源线: 7 米加长款, 满足商用移动需求;<br>5、移动设计: 底部配备万向静音轮 (2 只带刹车), 搭配伸缩拉杆, 移动省力,<br>6、机身材质: 加厚 ABS 注塑外壳。<br>7、安全与功能特性, 过热保护: 内置双金属片热保护器, 温度超标时自动断电, 冷却后自动复位, 防止电机烧毁其他保护: 常配有防倾倒断电保护, 机身倾斜超过一定角度自动停机 | 台 | 5 | 工业 |
| 11 | 配电箱    | 1、2FALXZ 防水连接箱<br>2、参考尺寸: 500*500*150mm<br>3、防护等级不低于 IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 台 | 1 | 工业 |
| 12 | 断路器    | 1、额定电流 50A, 仅控制相线通断<br>2、脱扣器特性: C, 壳架等级 63A<br>3、极数: 1P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 台 | 5 | 工业 |

|        |                 |                                                                                                                                                         |   |       |    |
|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----|
|        |                 | 4、可实现短路、过载、漏电三重保护                                                                                                                                       |   |       |    |
| 13     | 断路器             | 1、额定电流 20A，额定剩余动作电流 30mA，额定分断时间 0.1S<br>2、脱扣器特性：C<br>3、极数：1P+N<br>4、可实现短路、过载、漏电三重保护                                                                     | 台 | 11    | 工业 |
| 14     | 断路器             | 1、额定电流 32A，<br>2、脱扣器特性：C，壳架等级 63A<br>3、极数：3P<br>4、可实现短路、过载、无漏电保护功能                                                                                      | 台 | 1     | 工业 |
| 15     | 电源线             | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-16 平方                                                                                                                                | 米 | 518.1 | 工业 |
| 16     | 电源线             | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-10 平方                                                                                                                                | 米 | 46.5  | 工业 |
| 17     | 电源线             | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-4 平方                                                                                                                                 | 米 | 857.7 | 工业 |
| 18     | 线管（金属）          | 1、穿线管镀锌金属管 JDG, DN40*厚度 1.0mm                                                                                                                           | 米 | 44.5  | 工业 |
| 19     | 线管（金属）          | 1、穿线管镀锌金属管电工电线穿线管 JDG, DN25*厚度 1.0mm                                                                                                                    | 米 | 12.2  | 工业 |
| 20     | 线管（金属）          | 1、穿线管镀锌金属管电工电线穿线管 JDG, DN20*厚度 1.0mm                                                                                                                    | 米 | 195.5 | 工业 |
| 21     | 插座              | 1、单相二、三极五孔安全型插座，不低于 IP54 防护等级，含接线盒<br>2、电源：250V-10A                                                                                                     | 个 | 6     | 工业 |
| 22     | 插座              | 1、单相三孔安全插座带开关，不低于 IP54 防护等级，含接线盒<br>2、电源：250V-16A                                                                                                       | 个 | 13    | 工业 |
| 23     | 插座              | 1、三相五孔安全插座，不低于 IP54 防护等级，含接线盒<br>2、电源：400V-16A                                                                                                          | 个 | 1     | 工业 |
| 八、井庄中学 |                 |                                                                                                                                                         |   |       |    |
| 1      | 智能厨房食堂<br>智能体测仪 | 1、接口：配置 RS232 接口或有线网口；功率约 75w<br>2、信息输入输出：人脸识别、刷卡、扫码或导入的方式，全程智能语音和动画提示；<br>3、显示屏：≥19 英寸高清彩色液晶屏；<br>4、测量指标：包含身高、体重、BMI、体温、血压、心率、体脂肪量、体水分量、体水分率等，并给出饮食建议。 | 台 | 2     | 工业 |

|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |    |
|---|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |                            | <p>(1) 身高测量范围: 20-210cm, 精度: <math>\pm 0.5\text{cm}</math></p> <p>(2) 体重测量范围: 2.0-500KG, 鉴定精度: <math>\pm 0.1\text{kg}</math></p> <p>(3) 血压测量范围, 血压: 0-299mmHg (0-39.33kpa), 精度: <math>\pm 3\text{MmHg}</math> (<math>\pm 0.4\text{kpa}</math>); 脉搏: 40-199times/min, 精度: <math>\pm 5\%</math></p> <p>(4) 脂肪率测量: 范围: 5%-75%;</p> <p>5、测量模式: 可选择单项测量、全部顺序测量等模式, 全程智能语音和动画提示;</p> <p>数据存储: 可存储不小于 100 万条测量数据; 并支持 U 盘导出 Excel 表格</p> <p>6、操作系统: 不低于安卓 6.0;</p> <p>7、支持与智慧食堂平台对接, 实现健康饮食推荐;</p> |   |   |    |
| 2 | 10 层万能蒸烤箱 (含标准底座支架及速烹设备推车) | <p>1、参考尺寸: 865*785*1075mm</p> <p>2、电压: 380V 功率: 约 18.9KW</p> <p>3、材质工艺: 外壳采用 304 不锈钢板制作, 内胆采用 316 医用级不锈钢亮光板制作;</p> <p>4、烹饪模式: 具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式, 加热温度最高可达 <math>250^{\circ}\text{C}</math>;</p> <p>5、菜单管理: 可保存无限菜单, 显示烹饪温度、湿度等参数, 具备菜单搜索功能, 支持菜单云端同步;</p> <p>6、分层烹饪: 具备分层模式, 可同时烹饪 10 种不同菜品, 每层独立计时, 可多层同时开始烹饪和同时结束烹饪;</p> <p>7、多语言支持: 支持中文、英语等多个国家语言, 使用范围广;</p> <p>8、物联功能: 支持网口和 WIFI 双物联模式;</p> <p>9、配清洗臂 自动清洗功能 内置锅炉提高蒸汽效率”</p> <p>10、含 10 层万能蒸烤箱专用推车, 可整车装载入 10 层烤箱内。</p>                 | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 智能炒菜机                      | <p>1、参考尺寸: 1100*1220*1350mm</p> <p>2、电压、功率: 380V、约 30kW</p> <p>3、材质: 外壳采用 304 不锈钢</p> <p>4、滚筒: 球型锅体内直径 <math>\Phi 580\text{mm}</math> 氮化处理工艺打造, 无涂层设计</p> <p>5、滚筒炒菜容量: 15-30kg</p> <p>6、安全防护: 带急停功能</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 台 | 1 | 工业 |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |    |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |           | 7、测温：红外线监测温度<br>8、菜单：存储 800 个菜谱，有智能学习功能<br>9、语音：智能实时语音播报功能<br>10、喷料：五路液体喷料<br>11、接料盘：接料台+排水池+可提冲孔隔渣网<br>12、清洗：一键式自动清洗，水枪辅助清洗<br>13、清洁喷枪：高压喷枪（配 2 米软管）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |    |
| 4 | 智能煎蛋机     | 1、参考尺寸：405*505*505mm<br>2、电压 220V，功率约 2.5KW，<br>3、煎蛋类型，鸡蛋、鸭蛋。三种熟度，5 分、7 分、10 分，弹槽容量：1~80 个，<br>4、控制面板：4.3 寸彩色触摸屏，弹盘直径 30cm，加热温度 0-250℃，系统语言：中英文发热管数：6 条；产品产能：5 分熟 1~80 个每小时，7 分熟 1~70 个每小时，十分熟，1~60 个每小时，油壶容量：2.5L，食品级油壶最多可煎 800 个蛋，单个儿可调 3~5 ML。<br>5、外观材质：不锈钢加航空铝煎锅材质，304 不锈钢。                                                                                                                                                                                                                                                     | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | 餐饮行业快检工具箱 | 包含：手持 ATP 荧光检测仪、阴离子合成洗涤剂快速检测试剂、手持分光读数设备、移液器、移液器、枪头盒、两种离心管架、两种离心管、一次性吸管、剪刀、记号笔、计时器、手套、口罩、自封袋、5 毫升枪头、1 毫升枪头、100 毫升量筒、铝合金手提箱、表面采样拭子、手持分光读数设备、比色皿、食品中心温度计等至少 24 件且全套满足校园餐餐具阴离子检测、环境洁净度检测功能。<br>1、手持式 ATP 荧光检测仪参考尺寸：184*75*38mm；重量：248g；液晶屏：≥2.5 寸；检测精度：1×10 <sup>-15</sup> mol（洁净度）；检测范围：0-99999RLU/s；传感器：内置陀螺仪传感器，舱门传感器，拭子检测传感器；检测时间：8.5s；电池：两节 5 号电池（1.5V）；可持续检测 ≥10000 次样本，持续工作时间≥24 小时；工作环境条件：温度：10℃-40℃/湿度：RH≤85%；大气压：海拔低于 2000 米；<br>2、阴离子合成洗涤剂快速检测试剂：检测限：0.025 mg/L；规格：50 次/盒；检测时间：≤5min；<br>3、手持分光读数设备：无需遮光罩即可测量；测量方式：自动、手动；3 秒测 | 套 | 1 | 工业 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |    |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |     | <p>定一个样品；选用配套的预制试剂及内置曲线即可直接测量；插入样品试管即可自动显示浓度，自动生成分析报告；用户可自备试剂自建曲线并对曲线进行校准；仪器配置 SD 卡，数据可连接电脑，并有时间记录，用户可自行查看并进行编辑，背光显示；欠电压报警功能。光源：LED；波长：630nm；屏幕显示：LCD 带背光；测量模式：吸光度、浓度、样品号；样品瓶：10mm 比色皿；电源：高性能锂电池 1 节或 DC5V/1A；外形尺寸：210x90x90mm；质量(kg)：0.5；环境温度 5~40℃，相对湿度不超过 85%。</p> <p>4、移液器 1000-5000 <math>\mu</math>L 1 把；</p> <p>5、移液器 100-1000 <math>\mu</math>L 1 把；</p> <p>6、枪头盒 1mL 1 盒；</p> <p>7、离心管架 50ml*20, 1 个；</p> <p>8、离心管架 2ml 1 个；</p> <p>9、离心管 50mL 20 个, 2mL 20 个；</p> <p>10、一次性吸管 2mL 20 个；</p> <p>11、不锈钢剪刀 1 把；</p> <p>12、记号笔双头，红色 1 支；</p> <p>13、三道计时器 1 个；</p> <p>14. 乳胶 M 号手套 5 双；</p> <p>15. 实验使用标准口罩 5 只；</p> <p>16. 实验使用标准 10 号自封袋 20 只；</p> <p>17. 枪头 5 毫升 20 个, 1 毫升枪头 50 个；</p> <p>18. 量筒 100 毫升 1 个；</p> <p>19 铝合金手提箱 1 个；</p> <p>20. 表面采样拭子 2 包, 5 根/包，10 包/盒；</p> <p>21. 比色皿 1 盒。</p> <p>22. 食品中心温度计 1 支</p> <p>23. 其他配套设备、材料。</p> |   |   |    |
| 6 | 断路器 | <p>1、额定电流 20A，额定剩余动作电流 30mA，额定分断时间 0.1S</p> <p>2、脱扣器特性：C</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 台 | 1 | 工业 |

|        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      |    |
|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----|
|        |                    | 3、极数：1P+N<br>4、可实现短路、过载、漏电三重保护                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |      |    |
| 7      | 电源线                | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-4 平方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 米 | 69.9 | 工业 |
| 8      | 线管（金属）             | 1、穿线管镀锌金属管 JDG, DN20*厚度 1.0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 米 | 11.6 | 工业 |
| 9      | 插座                 | 1、单相二、三极五孔安全型插座，不低于 IP54 防护等级，含接线盒<br>2、电源：250V-10A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 个 | 1    | 工业 |
| 10     | 插座                 | 1、单相三孔插座安全型插座，不低于 IP54 防护等级，含接线盒<br>2、电源：250V-16A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 个 | 1    | 工业 |
| 九、职业学院 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      |    |
| 1      | 20 层万能蒸烤箱（含速烹设备推车） | 1、参考尺寸：1100*1060*1830mm<br>2、电压/功率：380V/约 40kW<br>3、烤箱控制面板采用铝制/不锈钢面框；<br>4、外壳采用 304 不锈钢板制作，内胆采用 316 医用级不锈钢亮光板制作；<br>5、具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式,加热温度最高可达 250℃；<br>6、高清彩色 7 寸 TFT 电容触摸屏，触摸灵敏，中文操作界面以及 USB 接口；<br>7、额外配备调节旋钮，可通过旋钮设置触摸屏相关参数；<br>8、可个性化定制开机和待机界面。<br>9、菜单≥8 类，可存储≥100 种菜单，显示所有菜单的实际烹饪温度湿度等参数；<br>10、可同时设置 6 个烹饪步骤；<br>11、具备 10 档风速调节，涡流风扇正反转，加热更加均匀；<br>12、具备分层模式，可同时烹饪 20 种不同菜品；<br>13、含 20 层万能蒸烤箱专用推车，可整车装载入 20 层烤箱内。 | 台 | 1    | 工业 |
| 2      | 毛刷清洗去皮机            | 1、参考尺寸：1770×740×1150mm<br>2、产量：≥1500kg/h 功率：约 1.5kw 电压：380V<br>3、描述：将土豆、胡萝卜等大多数根茎状蔬菜清洗去皮处理<br>4、毛刷数量：≥6 条，长度：≥1500mm<br>5、加厚 304 不锈钢外壳                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 台 | 1    | 工业 |

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |    |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |          | 6、工作方式：毛刷摩擦 + 高压喷淋，去皮与清洗同步<br>7、可拆卸进水管，可打开式出料口门<br>8、设备配备紧急停止按钮（紧急情况下可一键停机）等安全装置保障安全；设备配备防护门有效解决碎料飞溅等问题；设备前后侧盖均可打开，卫生无死角。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |    |
| 3 | 壁挂式智能刀具箱 | 1、参考尺寸：400*180*600mm<br>2、电压：220V，功率：约 0.08kw<br>3、面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$<br>4、紫外线杀菌消毒<br>5、设备可以连接食安网络、支持密码、刷卡、人脸识别等多种授权方式，仅授权人员可存取刀具，可记录刀具使用次数。                                                                                                                                                                                                                                                                    | 个 | 3 | 工业 |
| 4 | 商用饮水机    | 1、参考尺寸：520 $\times$ 530 $\times$ 1760mm<br>2、电压：220V，功率：约 3KW；总净水量 $\geq 10000\text{L}$<br>3、供水量：开水 $\geq 30$ 升/时，温开水 $\geq 150$ 升/时，热胆容量：30 升<br>4、出水方式：一开两温（100℃开水、45℃温水、常温直饮）；<br>5、加热方式：步进式加热（逐层进水、逐层加热，避免千滚水）<br>6、净水系统（RO 纯水）过滤级数：五级 RO 反渗透，RO 膜规格： $\geq 400\text{G}$ 大通量，配 $\geq 3.2\text{G}$ 压力桶；<br>7、机身材质：整机 304 不锈钢制作，防锈易清洁；<br>8、触控面板：LED 数显，实时显示水温、水位、滤芯寿命；安全设计：防干烧、防漏电、缺水自动断电、童锁保护；<br>9、排水：内置废水回收+ 排污口，可接软管集中排水。 | 台 | 2 | 工业 |
| 5 | 饺子机      | 1、参考尺寸：1550 $\times$ 700 $\times$ 1400mm，整机 304 不锈钢；<br>2、电压：220V 功率约 2kw；<br>3、工作效率：7000 个/h；<br>4、设备配备有至少 2 块变频器，用于制作饺子时调速控制，设备配备有紧急停止按钮（紧急情况下可一键停机）。<br>5、电气控制元器件采用正规品牌断路器、交流接触器，具备过载、短路保护功能。                                                                                                                                                                                                                                 | 台 | 1 | 工业 |

|            |                           |                                                                                                                                                                                                                                               |   |            |    |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----|
|            |                           | 6、调速单元配置高品质变频器、精密调节电位器，调速平稳、调节线性无卡顿。<br>7、驱动采用齿轮减速电机，运行噪音低；                                                                                                                                                                                   |   |            |    |
| 6          | 断路器                       | 1、壳架等级：63A, 额定工作电流：50A，额定剩余动作电流 30mA，额定分断时间 0.1S<br>2、脱扣器特性：C,<br>3、极数：4P<br>4、可实现短路、过载、漏电三重保护。                                                                                                                                               | 台 | 1          | 工业 |
| 7          | 电源线                       | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-16 平方                                                                                                                                                                                                                      | 米 | 234.2<br>5 | 工业 |
| 8          | 电源线                       | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-10 平方                                                                                                                                                                                                                      | 米 | 15         | 工业 |
| 9          | 线管（金属）                    | 1、金属穿线管镀锌电线管 KBG, DN50mm*厚度 1.0mm                                                                                                                                                                                                             | 米 | 3          | 工业 |
| 10         | 线管（金属）                    | 1、金属穿线管镀锌电线管 KBG, DN70mm*厚度 1.0mm                                                                                                                                                                                                             | 米 | 45.3       | 工业 |
| 十、西二道河中心小学 |                           |                                                                                                                                                                                                                                               |   |            |    |
| 1          | 壁挂式智能刀具箱                  | 1、参考尺寸：400*180*600mm<br>2、电压：220V，功率：约 0.08kw<br>3、面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2$ mm<br>4、紫外线杀菌消毒<br>5、设备可以连接食安网络、支持密码、刷卡、人脸识别等多种授权方式，仅授权人员可存取刀具，可记录刀具使用次数。                                                                                       | 个 | 1          | 工业 |
| 2          | 10 层万能蒸烤箱（含标准底座支架及速烹设备推车） | 1、参考尺寸：865*785*1075mm<br>2、电压：380V 功率：约 18.9KW<br>3、材质工艺：外壳采用 304 不锈钢板制作，内胆采用 316 医用级不锈钢亮光板制作<br>4、烹饪模式：具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式，加热温度最高可达 250℃<br>5、菜单管理：可保存无限菜单，显示烹饪温度、湿度等参数，具备菜单搜索功能，支持菜单云端同步<br>6、分层烹饪：具备分层模式，可同时烹饪 10 种不同菜品，每层独立计时，可多层同时开始烹饪和同时结束烹饪 | 台 | 1          | 工业 |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |    |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |           | 7、多语言支持：支持中文、英语等多个国家语言，使用范围广<br>8、物联功能：支持网口和 WIFI 双物联模式<br>9、配清洗臂 自动清洗功能 内置锅炉提高蒸汽效率”<br>10、含 10 层万能蒸烤箱专用推车，可整车装载入 10 层烤箱内。                                                                                                                                                        |   |   |    |
| 3 | 全自动包子机    | 1、参考尺寸：1500*700*1450mm<br>2、电压：220V 功率约 1.75kw<br>3、工作效率：500-3000 个/h<br>4、设备配备有至少 3 块变频器，用于制作包子时调速控制，设备配备有紧急停止按钮（紧急情况下可一键停机）<br>5、电气控制元器件采用正规品牌断路器、交流接触器，具备过载、短路保护功能<br>6、调速单元配置高品质变频器、精密调节电位器，调速平稳、调节线性无卡顿<br>7、驱动采用齿轮减速电机，运行噪音低<br>8、含线材辅料、安装调试及使用培训。                          | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 智能煎蛋机     | 1、参考尺寸：405*505*505mm<br>2、电压 220V，功率约 2.5 KW，<br>3、煎蛋类型，鸡蛋、鸭蛋。三种熟度，5 分、7 分、10 分，弹槽容量：1~80 个，<br>4、控制面板：4.3 寸彩色触摸屏，弹盘直径 30cm，加热温度 0-250℃，系统语言：中英文发热管数：6 条；产品产能：5 分熟 1~80 个每小时，7 分熟 1~70 个每小时，十分熟，1~60 个每小时，油壶容量：2.5L，食品级油壶最多可煎 800 个蛋，单个儿可调 3~5 ML。<br>5、外观材质：不锈钢加航空铝煎锅材质，304 不锈钢。 | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | 餐饮行业快检工具箱 | 包含：手持 ATP 荧光检测仪、阴离子合成洗涤剂快速检测试剂、手持分光读数设备、移液器、移液器、枪头盒、两种离心管架、两种离心管、一次性吸管、剪刀、记号笔、计时器、手套、口罩、自封袋、5 毫升枪头、1 毫升枪头、100 毫升量筒、铝合金手提箱、表面采样拭子、手持分光读数设备、比色皿、食品中心温度计等至少 24 件且全套满足校园餐餐具阴离子检测、环境洁净度检测功能。                                                                                           | 套 | 1 | 工业 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>1、手持式 ATP 荧光检测仪参考尺寸: 184*75*38mm;重量: 248g; 液晶屏: <math>\geq 2.5</math> 寸;检测精度: <math>1 \times 10^{-15}</math>mol (洁净度); 检测范围: 0-99999RLU/s;传感器: 内置陀螺仪传感器, 舱门传感器, 拭子检测传感器;检测时间: 8.5s;电池: 两节 5 号电池 (1.5V);可持续检测 <math>\geq 10000</math> 次样本, 持续工作时间<math>\geq 24</math> 小时;工作环境条件: 温度: <math>10^{\circ}\text{C}</math>-<math>40^{\circ}\text{C}</math>/湿度: <math>\text{RH} \leq 85\%</math>;大气压: 海拔低于 2000 米;</p> <p>2、阴离子合成洗涤剂快速检测试剂: 检测限: 0.025 mg/L; 规格: 50 次/盒; 检测时间: <math>\leq 5\text{min}</math>;</p> <p>3、手持分光读数设备: 无需遮光罩即可测量; 测量方式: 自动、手动; 3 秒测定一个样品; 选用配套的预制试剂及内置曲线即可直接测量; 插入样品试管即可自动显示浓度, 自动生成分析报告; 用户可自备试剂自建曲线并对曲线进行校准; 仪器配置 SD 卡, 数据可连接电脑, 并有时间记录, 用户可自行查看并进行编辑, 背光显示; 欠电压报警功能。光源: LED;波长: 630nm;屏幕显示: LCD 带背光;测量模式: 吸光度、浓度、样品号;样品瓶: 10mm 比色皿;电源: 高性能锂电池电池 1 节或 DC5V/1A;外形尺寸: 210x90x90mm;质量(kg): 0.5;环境温度 <math>5 \sim 40^{\circ}\text{C}</math>, 相对湿度不超过 85%。</p> <p>4、移液器 1000-5000 <math>\mu\text{L}</math> 1 把;</p> <p>5、移液器 100-1000 <math>\mu\text{L}</math> 1 把;</p> <p>6、枪头盒 1mL1 盒;</p> <p>7、离心管架 50ml*20, 1 个;</p> <p>8、离心管架 2mL1 个;</p> <p>9、离心管 50mL20 个, 2mL20 个;</p> <p>10、一次性吸管 2mL20 个;</p> <p>11、不锈钢剪刀 1 把;</p> <p>12、记号笔双头, 红色 1 支;</p> <p>13、三道计时器 1 个;</p> <p>14. 乳胶 M 号手套 5 双;</p> <p>15. 实验使用标准口罩 5 只;</p> <p>16. 实验使用标准 10 号自封袋 20 只;</p> <p>17. 枪头 5 毫升 20 个, 1 毫升枪头 50 个;</p> |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |    |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |               | 18. 量筒 100 毫升 1 个;<br>19 铝合金手提箱 1 个;<br>20. 表面采样拭子 2 包, 5 根/包, 10 包/盒;<br>21. 比色皿 1 盒。<br>22. 食品中心温度计 1 支<br>23. 其他配套设备、材料。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |    |
| 6 | 400 万防油污半球摄像机 | 1、传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS<br>2、最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR<br>3、宽动态: 120dB<br>4、调节角度: 水平: 0° ~360° , 垂直: 0° ~75° , 旋转: 0° ~360°<br>5、焦距: 2.8 mm, 4 mm, 6 mm<br>6、补光灯类型: 红外灯<br>7、补光距离: ≥30 m<br>8、红外波长范围: 850 nm<br>9、最大图像尺寸: 2688×1520<br>10、网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口<br>11、SD 卡扩展: 内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 最大支持 256 GB<br>12、音频: 1 路输入 (Line in) , 最大输入幅值: 3.3 Vpp, 输入阻抗: 4.7 kΩ , 接口类型: 非平衡<br>13、1 路输出 (Line out) , 最大输出幅值: 3.3 Vpp, 输出阻抗: 100 Ω , 接口类型: 非平衡<br>14、1 个内置麦克风<br>15、报警: 1 路输入, 1 路输出, 支持最大 DC12 V, 30 mA<br>16、电源输出: DC12 V, 100 mA, 建议用于拾音器供电<br>17、启动及工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结)<br>18、存储温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结)<br>19、恢复出厂设置: 支持 RESET 按键, 客户端或浏览器恢复<br>20、供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护<br>21、PoE: IEEE802.3af, CLASS3 | 台 | 6 | 工业 |

|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |    |
|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |            | 22、电流及功耗：DC：12 V ± 25，0.54 A，最大功耗：6.5 W<br>23、PoE：IEEE802.3af，CLASS3，最大功耗：7.5 W<br>24、防护：≥IP68                                                                                                                                                                                                                        |   |   |    |
| 7 | 硬盘录像机      | 1、存储接口：4 个 SATA 接口<br>2、视频接口：2×HDMI，2×VGA<br>3、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口<br>4、报警接口：16 路报警输入，4 路报警输出<br>5、串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路全双工 RS-485 接口<br>6、USB 接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0<br>7、输入带宽：160Mbps<br>8、输出带宽：160Mbps<br>9、接入能力：16 路 H.264、H.265 格式高清码流接入<br>10、解码能力：最大支持 24×1080P<br>11、显示能力：最大支持 4K+1080P 异源输出 | 台 | 1 | 工业 |
| 8 | 硬盘（8T）     | 1、3.5 英寸，SATA3.0 接口<br>2、刻录技术:CMR<br>3、转速:7200RPM<br>4、缓存:256MB<br>5、传输速率：≥6Gb/s                                                                                                                                                                                                                                      | 台 | 6 | 工业 |
| 9 | 全自动厨余垃圾处理机 | 1、参考尺寸：1200*800*950mm，<br>2、电压：380V/50Hz，功率：约 3.5KW，<br>3、处理量：≥300kg/h，<br>4、适用垃圾桶：≥120L，控制方式：自动控制，处理周期：即时，<br>5、进水口：6 分（DN20）可进热水，排水口：1.5 寸（DN40），进出料方向选择：根据现场而定，噪音：小于 65dB<br>6、投料口配备吸纳磁铁，防止金属异物进入，保障设备运行稳定，延长使用寿命。<br>7、顶门磁感应开关与破碎机联动，开门即停，确保操作安全。                                                                 | 台 | 1 | 工业 |

|            |        |                                                                                                                                                                                                              |   |    |    |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|
| 10         | 洗地机    | 1、电压 220v/功率约 0.6kw<br>2、清洁宽度 540mm；清洁效率≥3290 平方米/小时；刷盘宽度 540mm；吸水扒宽度 870mm；刷盘电机功率约 600W；吸水电机功率约 550W；理论工作时间≥4 小时；清水箱≥65L；污水箱≥70L；<br>3、电瓶容量 24V/120AH 免维护铅酸蓄电池；                                             | 台 | 1  | 工业 |
| 11         | 断路器    | 1、壳架等级：63A, 额定工作电流：16A，额定剩余动作电流 30mA，额定分断时间 0.1S<br>2、脱扣器特性：D,<br>3、极数：4P<br>4、可实现短路、过载、漏电三重保护                                                                                                               | 台 | 1  | 工业 |
| 12         | 电源线    | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-4 平方                                                                                                                                                                                      | 米 | 57 | 工业 |
| 13         | 电源线    | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-2.5 平方                                                                                                                                                                                    | 米 | 50 | 工业 |
| 14         | 线管（金属） | 1、穿线管镀锌金属管 JDG, DN25*厚度 1.0mm                                                                                                                                                                                | 米 | 10 | 工业 |
| 15         | 插座     | 1、单相二、三极五孔安全型插座，不低于 IP54 防护等级，含接线盒<br>2、电源：250V-10A                                                                                                                                                          | 个 | 1  | 工业 |
| 16         | 插座     | 1、单相二、三极五孔安全型插座，不低于 IP54 防护等级，含接线盒<br>2、电源：250V-10A                                                                                                                                                          | 个 | 1  | 工业 |
| 17         | 插座     | 1、单相三孔插座安全型插座，不低于 IP54 防护等级，含接线盒<br>2、电源：250V-16A                                                                                                                                                            | 个 | 1  | 工业 |
| 十一、沈家营中心小学 |        |                                                                                                                                                                                                              |   |    |    |
| 1          | 智能洗菜机  | 1、参考尺寸：2000*800*990mm<br>2、材质：采用 304 不锈钢，厚度不低于 1.2mm, 抗氧化耐腐蚀。<br>3、电压:220V, 功率：约 3KW<br>4、洗涤能力：肉类≥180kg/每小时，蔬菜类 150kg/每小时<br>5、臭氧清洗、紫外线二次消毒和活性炭三次过滤，臭氧达到预定浓度后起到清洁作用，降解农药、分离瘦肉精，360 度无死角翻滚清洗，配有活性炭过滤系统，一键式启动。 | 台 | 1  | 工业 |
| 2          | 壁挂式智能刀 | 1、参考尺寸：400*180*600mm                                                                                                                                                                                         | 个 | 1  | 工业 |

|   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |    |
|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   | 具箱                        | 2、电压：220V，功率：约 0.08kw<br>3、面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$<br>4、紫外线杀菌消毒<br>5、设备可以连接食安网络、支持密码、刷卡、人脸识别等多种授权方式，仅授权人员可存取刀具，可记录刀具使用次数。                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |    |
| 3 | 10 层万能蒸烤箱（含标准底座支架及速烹设备推车） | 1、参考尺寸：865*785*1075mm<br>2、电压：380V 功率：约 18.9KW<br>3、材质工艺：外壳采用 304 不锈钢板制作，内胆采用 316 医用级不锈钢亮光板制作；<br>4、烹饪模式：具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式，加热温度最高可达 250℃；<br>5、菜单管理：可保存无限菜单，显示烹饪温度、湿度等参数，具备菜单搜索功能，支持菜单云端同步；<br>6、分层烹饪：具备分层模式，可同时烹饪 10 种不同菜品，每层独立计时，可多层同时开始烹饪和同时结束烹饪；<br>7、多语言支持：支持中文、英语等多个国家语言，使用范围广；<br>8、物联功能：支持网口和 WIFI 双物联模式；<br>9、配清洗臂 自动清洗功能 内置锅炉提高蒸汽效率”<br>10、含 10 层万能蒸烤箱专用推车，可整车装载入 10 层烤箱内。 | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 切菜机                       | 1、功率约 1.1kw；电压 220v<br>2、随即配备 4 个刀盘<br>3、生产产量 300-800 千克/h<br>4、双变频器控制。可切厚片，薄片，丝，条，段。<br>5、开门即停，安全高效。整机采用不锈钢材质制作，切丁部位采用铝镁合金材质。                                                                                                                                                                                                                                                    | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | 餐饮行业快检工具箱                 | 包含：手持 ATP 荧光检测仪、阴离子合成洗涤剂快速检测试剂、手持分光读数设备、移液器、移液器、枪头盒、两种离心管架、两种离心管、一次性吸管、剪刀、记号笔、计时器、手套、口罩、自封袋、5 毫升枪头、1 毫升枪头、100 毫升量筒、铝合金手提箱、表面采样拭子、手持分光读数设备、比色皿、食品                                                                                                                                                                                                                                  | 套 | 1 | 工业 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>中心温度计等至少 24 件且全套满足校园餐餐具阴离子检测、环境洁净度检测功能。</p> <p>1、手持式 ATP 荧光检测仪参考尺寸: 184*75*38mm;重量: 248g; 液晶屏: <math>\geq 2.5</math> 寸;检测精度: <math>1 \times 10^{-15} \text{mol}</math> (洁净度); 检测范围: 0-99999RLU/s;传感器: 内置陀螺仪传感器, 舱门传感器, 拭子检测传感器;检测时间: 8.5s;电池: 两节 5 号电池 (1.5V);可持续检测 <math>\geq 10000</math> 次样本, 持续工作时间 <math>\geq 24</math> 小时;工作环境条件: 温度: <math>10^{\circ}\text{C}-40^{\circ}\text{C}</math> /湿度: <math>\text{RH} \leq 85\%</math>;大气压: 海拔低于 2000 米;</p> <p>2、阴离子合成洗涤剂快速检测试剂: 检测限: 0.025 mg/L; 规格: 50 次/盒; 检测时间: <math>\leq 5\text{min}</math>;</p> <p>3、手持分光读数设备: 无需遮光罩即可测量; 测量方式: 自动、手动; 3 秒测定一个样品; 选用配套的预制试剂及内置曲线即可直接测量; 插入样品试管即可自动显示浓度, 自动生成分析报告; 用户可自备试剂自建曲线并对曲线进行校准; 仪器配置 SD 卡, 数据可连接电脑, 并有时间记录, 用户可自行查看并进行编辑, 背光显示; 欠电压报警功能。光源: LED;波长: 630nm;屏幕显示: LCD 带背光;测量模式: 吸光度、浓度、样品号;样品瓶: 10mm 比色皿;电源: 高性能锂电池 1 节或 DC5V/1A;外形尺寸: 210x90x90mm;质量(kg): 0.5;环境温度 <math>5 \sim 40^{\circ}\text{C}</math>, 相对湿度不超过 85%。</p> <p>4、移液器 1000-5000 <math>\mu\text{L}</math> 1 把;</p> <p>5、移液器 100-1000 <math>\mu\text{L}</math> 1 把;</p> <p>6、枪头盒 1mL1 盒;</p> <p>7、离心管架 50ml*20, 1 个;</p> <p>8、离心管架 2ml1 个;</p> <p>9、离心管 50mL20 个, 2mL20 个;</p> <p>10、一次性吸管 2mL20 个;</p> <p>11、不锈钢剪刀 1 把;</p> <p>12、记号笔双头, 红色 1 支;</p> <p>13、三道计时器 1 个;</p> <p>14. 乳胶 M 号手套 5 双;</p> <p>15. 实验使用标准口罩 5 只;</p> |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |    |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |     | 16. 实验使用标准 10 号自封袋 20 只;<br>17. 枪头 5 毫升 20 个, 1 毫升枪头 50 个;<br>18. 量筒 100 毫升 1 个;<br>19 铝合金手提箱 1 个;<br>20. 表面采样拭子 2 包, 5 根/包, 10 包/盒;<br>21. 比色皿 1 盒。<br>22. 食品中心温度计 1 支<br>23. 其他配套设备、材料。                                                                      |   |   |    |
| 6 | 和面机 | 1、参考尺寸: 990*590*1085mm<br>2、额定电压: 380V<br>3、额定功率: 约 3kW<br>4、桶容量 $\geq 60\text{L}$<br>5、倒顺开关控制和面机, 具有正反转功能, 正转和面, 反转倒面。整机采用不锈钢<br>6、类型: 商用食品加工机                                                                                                                | 台 | 1 | 工业 |
| 7 | 豆浆机 | 1、参考尺寸: 520*455*1090mm<br>2、电压: 220V 功率: 约 6.2kW<br>3、生产容量: $\geq 25\text{L}$<br>4、适用人数: 60-100 人 (200ml/人)<br>5、制作时间: 冷水: $\leq 52\text{min}$ /开水: $\leq 28\text{min}$                                                                                        | 台 | 1 | 工业 |
| 8 | 压面机 | 1、电机转速 $\geq 1400\text{r/min}$ , 电压 380V<br>2、生产能力 $\geq 10\text{kg/h}$ , 功率约 1500W<br>3、参考尺寸: 620*670*970mm<br>4、面片宽度: $\geq 260\text{mm}$ , 面片厚度: 1-25mm, 面条宽度: 2.0mm/3.5mm<br>5、外观: 全机食品级 304 不锈钢封板<br>6、出面厚度: 圆手柄调节面片厚度<br>7、防水等级不低于 IPX1<br>8、类型: 商用食品加工机 | 台 | 1 | 工业 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |    |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
| 9  | 电饼铛     | 1、类型:商用食品加工机<br>2、参考规格:780*850*920mm<br>3、自动恒温,具有上、下铛双面烙制食品的功能、环境温度为 25℃,升温至 250℃ 时间≤10 分钟,采用双面加热;<br>4、电压/功率:380V/约 5kW<br>5、直径≥580mm,锅体材质:波纹铝合金                                                                                                                                 | 台 | 1 | 工业 |
| 10 | 智能煎蛋机   | 1、参考尺寸:405*505*505mm<br>2、电压 220V,功率约 2.5 KW,<br>3、煎蛋类型,鸡蛋、鸭蛋。三种熟度,5 分、7 分、10 分,弹槽容量:1~80 个,<br>4、控制面板:4.3 寸彩色触摸屏,弹盘直径 30cm,加热温度 0-250℃,系统语言:中英文发热管数:6 条;产品产能:5 分熟 1~80 个每小时,7 分熟 1~70 个每小时,十分熟,1~60 个每小时,油壶容量:2.5L,食品级油壶最多可煎 800 个蛋,单个儿可调 3~5 ML。<br>5、外观材质:不锈钢加航空铝煎锅材质,304 不锈钢。 | 台 | 1 | 工业 |
| 11 | 智能直饮饮水机 | 1、参考尺寸:1250*440*1480mm<br>2、电压:380V,功率约 4.5KW;总净水量≥10000L<br>3、净化方式:五级净化,水质达直饮,滤芯:活性炭滤芯 PP 棉 RO 反渗透膜;<br>4、热胆容量:≥40 升;<br>5、出水方式:4 位水龙头(一开三温开水)<br>6、加热方式:开水采用步进式加热方式,温开水采用热交换技术;<br>7、材质:整机采用不锈钢制作;<br>8、供水量:开水≥45L/h,温开水≥140L/h,供 150 人饮用;                                      | 台 | 1 | 工业 |
| 12 | 吹地机     | 1、参考尺寸:500×410×1050mm<br>2、电压:220V,功率:约 3.2KW<br>3、档位设计:6 档可调,加热方式:PTC 陶瓷加热(无明火,自限温)电机:纯铜电机,多翼式离心风轮,最大风速:≥22m/s<br>4、吹风距离:约 15-20 米(视环境而定)吹风角度:约 125 度广角,可调节俯仰角度电源线:7 米加长款,满足商用移动需求;                                                                                              | 台 | 1 | 工业 |

|            |        |                                                                                                                                                               |   |      |    |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----|
|            |        | 5、移动设计：底部配备万向静音轮（2只带刹车），搭配伸缩拉杆，移动省力，<br>6、机身材质：加厚ABS注塑外壳。<br>7、安全与功能特性，过热保护：内置双金属片热保护器，温度超标时自动断电，<br>冷却后自动复位，防止电机烧毁其他保护：常配有防倾倒断电保护，机身倾斜<br>超过一定角度自动停机，提升使用安全性 |   |      |    |
| 13         | 断路器    | 1、壳架等级：63A, 额定工作电流：40A，额定剩余动作电流 30mA，额定分断时间 0.1S<br>2、脱扣器特性：C,<br>3、极数：2P<br>4、可实现短路、过载、漏电三重保护                                                                | 台 | 1    | 工业 |
| 14         | 断路器    | 1、壳架等级：63A, 额定工作电流：20A，额定剩余动作电流 30mA，额定分断时间 0.1S<br>2、脱扣器特性：C,<br>3、极数：2P<br>4、可实现短路、过载、漏电三重保护                                                                | 台 | 1    | 工业 |
| 15         | 断路器    | 1、壳架等级：63A, 额定工作电流：16A，额定剩余动作电流 30mA，额定分断时间 0.1S<br>2、脱扣器特性：C,<br>3、极数：2P<br>4、可实现短路、过载、漏电三重保护                                                                | 台 | 1    | 工业 |
| 16         | 电源线    | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-10 平方                                                                                                                                      | 米 | 91.8 | 工业 |
| 17         | 电源线    | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-4 平方                                                                                                                                       | 米 | 36   | 工业 |
| 18         | 电源线    | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-2.5 平方                                                                                                                                     | 米 | 72.9 | 工业 |
| 19         | 线管（金属） | 1、穿线管镀锌金属管 JDG, DN40*厚度 1.0mm                                                                                                                                 | 米 | 28.8 | 工业 |
| 20         | 线管（金属） | 1、穿线管镀锌金属管 JDG, DN20*厚度 1.0mm                                                                                                                                 | 米 | 32.5 | 工业 |
| 21         | 插座     | 1、单相二、三极五孔安全型插座，不低于 IP54 防护等级，含接线盒<br>2、电源：250V-10A                                                                                                           | 个 | 2    | 工业 |
| 十二、大榆树中心小学 |        |                                                                                                                                                               |   |      |    |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |    |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
| 1 | 壁挂式智能刀具箱  | 1、参考尺寸：400*180*600mm<br>2、电压：220V，功率：约 0.08kw<br>3、面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$<br>4、紫外线杀菌消毒<br>5、设备可以连接食安网络、支持密码、刷卡、人脸识别等多种授权方式，仅授权人员可存取刀具，可记录刀具使用次数。                                                                                                                                                                                                   | 个 | 1 | 工业 |
| 2 | 智能洗菜机     | 1、参考尺寸：2000*800*990mm<br>2、材质：采用 304 不锈钢，厚度不低于 1.2mm, 抗氧化耐腐蚀。<br>3、电压:220V, 功率：约 3KW<br>4、洗涤能力：肉类 $\geq 180\text{kg}$ /每小时，蔬菜类 150kg/每小时<br>5、臭氧清洗、紫外线二次消毒和活性炭三次过滤，臭氧达到预定浓度后起到清洁作用，降解农药、分离瘦肉精，360 度无死角翻滚清洗，配有活性炭过滤系统，一键式启动。                                                                                                                                     | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 消毒柜       | 1、参考尺寸：1950*610*1950mm<br>2、电压 220v，功率：约 4.5KW<br>3、箱体采用 201#不锈钢及保温层使用高效保温隔热棉制作，箱体厚度 $\geq 1.0\text{mm}$<br>4、容积 $\geq 1000\text{L}$<br>5、工作温度：触控热风+30-130° C 可调+无磁机身，超温 150℃自动断电，360°循环杀菌模式                                                                                                                                                                    | 台 | 2 | 工业 |
| 4 | 餐饮行业快检工具箱 | 包含：手持 ATP 荧光检测仪、阴离子合成洗涤剂快速检测试剂、手持分光读数设备、移液器、移液器、枪头盒、两种离心管架、两种离心管、一次性吸管、剪刀、记号笔、计时器、手套、口罩、自封袋、5 毫升枪头、1 毫升枪头、100 毫升量筒、铝合金手提箱、表面采样拭子、手持分光读数设备、比色皿、食品中心温度计等至少 24 件且全套满足校园餐餐具阴离子检测、环境洁净度检测功能。<br>1、手持式 ATP 荧光检测仪参考尺寸：184*75*38mm;重量：248g; 液晶屏： $\geq 2.5$ 寸;检测精度： $1 \times 10^{-15}\text{mol}$ (洁净度); 检测范围：0-99999RLU/s;传感器：内置陀螺仪传感器，舱门传感器，拭子检测传感器;检测时间：8.5s;电池：两节 5 | 套 | 1 | 工业 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>号电池(1.5V);可持续检测 <math>\geq 10000</math> 次样本,持续工作时间<math>\geq 24</math> 小时;工作环境条件: 温度: <math>10^{\circ}\text{C}</math>-<math>40^{\circ}\text{C}</math>/湿度: <math>\text{RH}\leq 85\%</math>;大气压: 海拔低于 2000 米;</p> <p>2、阴离子合成洗涤剂快速检测试剂: 检测限: <math>0.025\text{ mg/L}</math>; 规格: 50 次/盒; 检测时间: <math>\leq 5\text{min}</math>;</p> <p>3、手持分光读数设备: 无需遮光罩即可测量; 测量方式: 自动、手动; 3 秒测定一个样品; 选用配套的预制试剂及内置曲线即可直接测量; 插入样品试管即可自动显示浓度, 自动生成分析报告; 用户可自备试剂自建曲线并对曲线进行校准; 仪器配置 SD 卡, 数据可连接电脑, 并有时间记录, 用户可自行查看并进行编辑, 背光显示; 欠电压报警功能。光源: LED; 波长: <math>630\text{nm}</math>; 屏幕显示: LCD 带背光; 测量模式: 吸光度、浓度、样品号; 样品瓶: <math>10\text{mm}</math> 比色皿; 电源: 高性能锂电池 1 节或 <math>\text{DC}5\text{V}/1\text{A}</math>; 外形尺寸: <math>210\times 90\times 90\text{mm}</math>; 质量(kg): 0.5; 环境温度 <math>5\sim 40^{\circ}\text{C}</math>, 相对湿度不超过 85%。</p> <p>4、移液器 <math>1000\text{--}5000\text{ }\mu\text{L}</math> 1 把;</p> <p>5、移液器 <math>100\text{--}1000\text{ }\mu\text{L}</math> 1 把;</p> <p>6、枪头盒 <math>1\text{mL}</math> 1 盒;</p> <p>7、离心管架 <math>50\text{mL}\times 20</math>, 1 个;</p> <p>8、离心管架 <math>2\text{mL}</math> 1 个;</p> <p>9、离心管 <math>50\text{mL}</math> 20 个, <math>2\text{mL}</math> 20 个;</p> <p>10、一次性吸管 <math>2\text{mL}</math> 20 个;</p> <p>11、不锈钢剪刀 1 把;</p> <p>12、记号笔双头, 红色 1 支;</p> <p>13、三道计时器 1 个;</p> <p>14. 乳胶 M 号手套 5 双;</p> <p>15. 实验使用标准口罩 5 只;</p> <p>16. 实验使用标准 10 号自封袋 20 只;</p> <p>17. 枪头 5 毫升 20 个, 1 毫升枪头 50 个;</p> <p>18. 量筒 100 毫升 1 个;</p> <p>19 铝合金手提箱 1 个;</p> <p>20. 表面采样拭子 2 包, 5 根/包, 10 包/盒;</p> |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |    |
|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |                 | 21. 比色皿 1 盒。<br>22. 食品中心温度计 1 支<br>23. 其他配套设备、材料。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |    |
| 5 | 库管手持机           | 1、用于仓库管理，包含入库管理、入库确认、出库管理、出库确认、盘点管理等功能<br>手持入库终端：<br>2、操作系统：不低于 Android 6.0<br>3、处理器：不低于 4 核心 MTK80 1.3GHz<br>4、储存：≥2GB DDR3 FLASH<br>5、屏幕规格：不低于 6.0 英寸，分辨率≥1280*720<br>6、触摸屏：电容式多点触摸屏；<br>7、摄像头：≥500 万像素，定焦；<br>8、电池：内置 7.4V/≥5000mAh；<br>9、自带内置热敏打印模块，打印宽度：58mm 。                                                                                                                                                                             | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 智能厨房食堂<br>智能体测仪 | 1、接口：配置 RS232 接口或有线网口；功率约 75w<br>2、信息输入输出：人脸识别、刷卡、扫码或导入的方式，全程智能语音和动画提示；<br>3、显示屏：≥19 英寸高清彩色液晶屏；<br>4、测量指标：包含身高、体重、BMI、体温、血压、心率、体脂肪量、体水分量、体水分率等，并给出饮食建议。<br>（1）身高测量范围：20-210cm，精度：±0.5cm<br>（2）体重测量范围：2.0-500KG，鉴定精度：±0.1kg<br>（3）血压测量范围，血压：0-299mmHg(0-39.33kpa)，精度：±3MmHg(±0.4kpa)；脉搏：40-199times/min，精度：±5%<br>（4）脂肪率测量：范围：5%-75%；<br>5、测量模式：可选择单项测量、全部顺序测量等模式，全程智能语音和动画提示；<br>数据存储：可存储不小于 100 万条测量数据；并支持 U 盘导出 Excel 表格<br>6、操作系统：不低于安卓 6.0； | 台 | 1 | 工业 |

|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |    |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |               | 7、支持与智慧食堂平台对接，实现健康饮食推荐；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |    |
| 7 | 智能炒菜机         | 1、参考尺寸：1000*1170*1250mm<br>2、材质：外壳采用 304 不锈钢<br>3、电压 380v 功率约 25kw<br>4、滚筒：球型锅体内直径 $\Phi$ 580 氮化处理工艺打造，无涂层设计<br>5、滚筒炒菜容量：5-20kg<br>6、安全防护：带急停功能<br>7、测温：红外线监测温度<br>8、菜单：存储 800 个菜谱（智能学习功能）<br>9、语音：智能实时语音播报功能<br>10、喷料：五路液体喷料<br>11、接料盘：接料台+排水池+可提冲孔隔渣网<br>12、清洗：一键式自动清洗，水枪辅助清洗<br>13、清洁喷枪：高压喷枪（配 2 米软管）                                                                                                                                                                                      | 台 | 1 | 工业 |
| 8 | 400 万防油污半球摄像机 | 1、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS<br>2、最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR<br>3、宽动态：120dB<br>4、调节角度：水平：0° ~360°，垂直：0° ~75°，旋转：0° ~360°<br>5、焦距：2.8 mm, 4 mm, 6 mm<br>6、补光灯类型：红外灯<br>7、补光距离：≥30 m<br>8、红外波长范围：850 nm<br>9、最大图像尺寸：2688×1520<br>10、网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口<br>11、SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 256 GB<br>12、音频：1 路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 k $\Omega$ ，接口类型：非平衡<br>13、1 路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 $\Omega$ ，接口类型：非平衡 | 台 | 4 | 工业 |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |    |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |              | 14、1 个内置麦克风<br>15、报警：1 路输入，1 路输出，支持最大 DC12 V，30 mA<br>16、电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电<br>17、启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结）<br>18、存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结）<br>19、恢复出厂设置：支持 RESET 按键，客户端或浏览器恢复<br>20、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护<br>21、PoE：IEEE802.3af，CLASS3<br>22、电流及功耗：DC：12 V ± 25，0.54 A，最大功耗：6.5 W<br>23、PoE：IEEE802.3af，CLASS3，最大功耗：7.5 W<br>24、防护：≥IP68 |   |   |    |
| 9  | 硬盘（16T）      | 1、硬盘容量 16TB<br>2、接口类型 SATA 6Gb/s<br>3、转速：7200RPM<br>4、缓存：256MB<br>5、持续数据传输率最高 261 MB/s                                                                                                                                                                                                                                                                                | 台 | 3 | 工业 |
| 10 | 24 口 POE 交换机 | 1、提供 24 个千兆 PoE 电口，2 个千兆光口<br>2、交换容量：52 Gbps<br>3、包转发率：38.69 Mpps<br>4、支持 IEEE 802.3at/af<br>5、端口最大供电功率：30W<br>6、整机最大供电功率：225W<br>7、支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x<br>8、支持 6 KV 防浪涌（PoE 口）<br>9、支持 PoE 输出功率管理<br>10、浪涌防护：6 KV                                                                                                                                  | 台 | 1 | 工业 |
| 11 | 硬盘录像机        | 1、存储接口：4 个 SATA 接口<br>2、视频接口：2×HDMI，2×VGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 台 | 1 | 工业 |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |    |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |                 | 3、网络接口: 2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口<br>4、报警接口: 16 路报警输入, 4 路报警输出<br>5、串行接口: 1 路 RS-232 接口, 1 路全双工 RS-485 接口<br>6、USB 接口: 2×USB 2.0, 2×USB 3.0<br>7、输入带宽: 160Mbps<br>8、输出带宽: 160Mbps<br>9、接入能力: 16 路 H.264、H.265 格式高清码流接入<br>10、解码能力: 最大支持 24×1080P<br>11、显示能力: 最大支持 4K+1080P 异源输出 |   |   |    |
| 12 | 无线路由器           | 1、LAN 输出口: 千兆网口<br>2、独立 FEM 数量: ≥4 个<br>3、管理方式: APP 管理, WEB 页面<br>4、频段: 双频<br>5、LAN 口数量: ≥3 个电口<br>6、无线速度: ≥3000M<br>7、无线协议: Wi-Fi6<br>8、WAN 接入口: 千兆网口<br>9、支持 IPV6 相关协议                                                                                                             | 台 | 1 | 工业 |
| 13 | 温湿度传感中继器(4G 网关) | 1、温湿度监测设备主机, 收集常温、冷藏环境下节点设备的实时温度湿度, 系统预警。<br>2、采集内容: 温度, 采集范围: -30℃ ~ 65℃<br>3、采集精度: ±0.3~0.5℃<br>4、分辨率 ≥0.1℃<br>5、湿度: 采集范围 0% ~100% RH<br>6、采集精度: ±3%RH(20~80%RH 范围内)<br>7、分辨率 ≥0.1% RH<br>8、采集频率: 默认 5 分钟/次, 最低 1 分钟/次<br>9、无线参数: 通信协议 私有 LoRa 协议<br>10、蜂窝网络: 全网通 4G CAT1          | 台 | 1 | 工业 |

|            |          |                                                                                                                                                       |   |      |    |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----|
|            |          | 11、以太网口:数量 1×10/100 Mbps                                                                                                                              |   |      |    |
| 14         | 机柜插排     | 1、插座数量:≥6 位<br>2、线缆:1.8 米及以上<br>3、插座电源:250V-10A<br>4、面板 PC 阻燃料                                                                                        | 个 | 2    | 工业 |
| 15         | 插座面板     | 1、五孔插座面板<br>2、额定:250V; 50Hz 10A; 功率≤2500W<br>3、面板 PC 阻燃料<br>4、面板尺寸:86mm×86mm<br>5、含接线盒                                                                | 个 | 2    | 工业 |
| 16         | 86 电源盒   | 1、86 型底盒<br>2、镀锌钢板材质                                                                                                                                  | 个 | 1    | 工业 |
| 17         | 配线架      | 1、24 口六类配线架(国标)                                                                                                                                       | 个 | 1    | 工业 |
| 18         | 理线器      | 1、24 口理线器                                                                                                                                             | 个 | 1    | 工业 |
| 19         | 电源线      | 1、铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 YJV5*16 平方                                                                                                                          | 米 | 2    | 工业 |
| 20         | 电源线      | 1、铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 YJV5*4 平方                                                                                                                           | 米 | 45.6 | 工业 |
| 21         | 电源线      | 1、铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 YJV5*10 平方                                                                                                                          | 米 | 10.3 | 工业 |
| 22         | 线管(金属)   | 1、国标刚性镀锌钢 SC, DN32*厚度 3.5mm                                                                                                                           | 米 | 43.6 | 工业 |
| 23         | 线管(金属)   | 1、国标刚性镀锌钢 SC, DN40*厚度 3.5mm                                                                                                                           | 米 | 9.3  | 工业 |
| 24         | 线管(金属)   | 1、国标刚性镀锌钢 SC, DN50*厚度 3.5mm                                                                                                                           | 米 | 1    | 工业 |
| 十三、大庄科中心小学 |          |                                                                                                                                                       |   |      |    |
| 1          | 壁挂式智能刀具箱 | 1、参考尺寸: 400*180*600mm<br>2、电压: 220V, 功率: 约 0.08kw<br>3、面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm<br>4、紫外线杀菌消毒<br>5、设备可以连接食安网络、支持密码、刷卡、人脸识别等多种授权方式, 仅授权人员可存取刀具, 可记录刀具使用次数。 | 个 | 1    | 工业 |
| 2          | 智能洗菜机    | 1、参考尺寸: 2000*800*990mm                                                                                                                                | 台 | 1    | 工业 |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |    |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |           | <p>2、材质：采用 304 不锈钢，厚度不低于 1.2mm, 抗氧化耐腐蚀。</p> <p>3、电压:220V, 功率：约 3KW</p> <p>4、洗涤能力：肉类<math>\geq</math>180kg/每小时，蔬菜类 150kg/每小时</p> <p>5、臭氧清洗、紫外线二次消毒和活性炭三次过滤，臭氧达到预定浓度后起到清洁作用，降解农药、分离瘦肉精，360 度无死角翻滚清洗，配有活性炭过滤系统，一键式启动。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |    |
| 3 | 餐饮行业快检工具箱 | <p>包含：手持 ATP 荧光检测仪、阴离子合成洗涤剂快速检测试剂、手持分光读数设备、移液器、移液器、枪头盒、两种离心管架、两种离心管、一次性吸管、剪刀、记号笔、计时器、手套、口罩、自封袋、5 毫升枪头、1 毫升枪头、100 毫升量筒、铝合金手提箱、表面采样拭子、手持分光读数设备、比色皿、食品中心温度计等至少 24 件且全套满足校园餐餐具阴离子检测、环境洁净度检测功能。</p> <p>1、手持式 ATP 荧光检测仪参考尺寸：184*75*38mm;重量：248g; 液晶屏：<math>\geq</math>2.5 寸;检测精度：<math>1 \times 10^{-15}</math>mol (洁净度); 检测范围：0-99999RLU/s;传感器：内置陀螺仪传感器，舱门传感器，拭子检测传感器;检测时间：8.5s;电池：两节 5 号电池 (1.5V);可持续检测 <math>\geq</math>10000 次样本，持续工作时间<math>\geq</math>24 小时;工作环境条件：温度：10℃-40℃/湿度：RH<math>\leq</math>85%;大气压：海拔低于 2000 米;</p> <p>2、阴离子合成洗涤剂快速检测试剂：检测限：0.025 mg/L; 规格：50 次/盒;检测时间：<math>\leq</math>5min;</p> <p>3、手持分光读数设备：无需遮光罩即可测量；测量方式：自动、手动；3 秒测定一个样品；选用配套的预制试剂及内置曲线即可直接测量；插入样品试管即可自动显示浓度，自动生成分析报告；用户可自备试剂自建曲线并对曲线进行校准；仪器配置 SD 卡，数据可连接电脑，并有时间记录，用户可自行查看并进行编辑，背光显示；欠电压报警功能。光源：LED;波长：630nm;屏幕显示：LCD 带背光;测量模式：吸光度、浓度、样品号;样品瓶：10mm 比色皿;电源：高性能锂电池 1 节或 DC5V/1A;外形尺寸：210x90x90mm;质量(kg)：0.5;环境温度 5~40℃，相对湿度不超过 85%。</p> <p>4、移液器 1000-5000 <math>\mu</math>L 1 把;</p> <p>5、移液器 100-1000 <math>\mu</math>L 1 把;</p> | 套 | 1 | 工业 |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |    |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |           | 6、枪头盒 1mL1 盒；<br>7、离心管架 50ml*20, 1 个；<br>8、离心管架 2ml1 个；<br>9、离心管 50mL20 个, 2mL20 个；<br>10、一次性吸管 2mL20 个；<br>11、不锈钢剪刀 1 把；<br>12、记号笔双头，红色 1 支；<br>13、三道计时器 1 个；<br>14. 乳胶 M 号手套 5 双；<br>15. 实验使用标准口罩 5 只；<br>16. 实验使用标准 10 号自封袋 20 只；<br>17. 枪头 5 毫升 20 个, 1 毫升枪头 50 个；<br>18. 量筒 100 毫升 1 个；<br>19 铝合金手提箱 1 个；<br>20. 表面采样拭子 2 包, 5 根/包，10 包/盒；<br>21. 比色皿 1 盒。<br>22. 食品中心温度计 1 支<br>23. 其他配套设备、材料。 |   |   |    |
| 4 | 智能自动清洁机器人 | 1、参考尺寸：860×850×1082mm<br>2、电池类型：锂电池，续航时间：≥5 小时<br>3、最大输出功率：约 2000W<br>4、清扫宽度：≥750mm<br>5、清洁状态爬坡能力：3 度（约 5%），驾驶状态爬坡能力：8 度（约 14%）<br>6、最大移动速度：1.16m/s，自主模式最小转弯宽度：2000mm<br>7、理论最大清洁效率：2300m²/h，空吸力：≥21000 Pa<br>8、清洁方式：三滚筒干湿分离（扫、洗、吸一体化）<br>9、净水箱容积：≥60L，污水箱容积：≥45L<br>10、搭载多级过滤系统<br>11、充电时长约 4 小时                                                                                                    | 台 | 1 | 工业 |

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |      |    |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----|
|   |          | 12、智能与感知系统：定位导航：激光雷达+四目立体视觉+超声波融合； 感知范围：360° ；避障能力：可识别低矮、异形障碍物及动态人流；定位精度：厘米级；路径规划：自研 AI 算法，支持断点续扫、100%覆盖；<br>13、防护等级：不低于 IP54。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |    |
| 5 | 洗碗宝      | 1、参考尺寸：650*245*485mm<br>2、电源：12V 3A 功率：约 35W<br>3、杀菌消毒：99.8%<br>4、进水口：3/4in<br>5、出水口：3/4in<br>6、适用水压：0.7-2kg/cm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 台 | 1    | 工业 |
| 6 | 智能全自动洗碗机 | 1、参考尺寸：710×760×1390mm；<br>2、材质：304 不锈钢<br>3、进水温度：常温进水<br>4、最大清洗能力(筐/小时)：≥60<br>5、最大耗水量(L/筐)：≤2.8<br>6、进水尺寸(英寸)：G1/2(四分)<br>7、排水口尺寸(mm)：40<br>8、电压(V)：380 功率(KW)：约 14<br>9、主洗(清洗)温度(℃)：60<br>10、漂洗(冲洗)温度(℃)：80<br>12、喷淋臂选用食品级安全不锈钢材质，一体冲压成型。<br>13、上下交叉式喷淋，360 度全方位无死角洗涤碗盘。<br>14、采用电控系统，液晶显示屏实时显示机器运行状态与温度，可根据不同使用场景自行调节洗涤时间和洗涤温度。<br>15、电控系统中集成搭载安全监控模块，即时监控与调整水位、水温以及加热管、水泵的运行状态；有效避免加热管干烧、电机过载等安全隐患。<br>16、水泵高性能水泵，经过十万余次洗涤测试。 | 台 | 1    | 工业 |
| 7 | 电源线      | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-10 平方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 米 | 44.1 | 工业 |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |      |    |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----|
| 8          | 电源线      | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-6 平方                                                                                                                                                                                                                                                                         | 米 | 51   | 工业 |
| 9          | 电源线      | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-4 平方                                                                                                                                                                                                                                                                         | 米 | 49.2 | 工业 |
| 10         | 线管（金属）   | 1、穿线管镀锌金属管电工电线穿线管 JDG, DN40*厚度 1.0mm                                                                                                                                                                                                                                                            | 米 | 13.7 | 工业 |
| 11         | 线管（金属）   | 1、穿线管镀锌金属管电工电线穿线管 JDG, DN32*厚度 1.0mm                                                                                                                                                                                                                                                            | 米 | 16   | 工业 |
| 12         | 线管（金属）   | 1、穿线管镀锌金属管电工电线穿线管 JDG, DN25*厚度 1.0mm                                                                                                                                                                                                                                                            | 米 | 15.4 | 工业 |
| 13         | 插座       | 1、250V-16A, 单相三孔插座（不低于 IP54）带开关，安全型，含接线盒                                                                                                                                                                                                                                                        | 个 | 2    | 工业 |
| 十四、千家店中心小学 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |      |    |
| 1          | 智能洗菜机    | 1、参考尺寸：2000*800*990mm<br>2、材质：采用 304 不锈钢，厚度不低于 1.2mm, 抗氧化耐腐蚀。<br>3、电压:220V, 功率：约 3KW<br>4、洗涤能力：肉类≥180kg/每小时，蔬菜类 150kg/每小时<br>5、臭氧清洗、紫外线二次消毒和活性炭三次过滤，臭氧达到预定浓度后起到清洁作用，降解农药、分离瘦肉精，360 度无死角翻滚清洗，配有活性炭过滤系统，一键式启动。                                                                                    | 台 | 1    | 工业 |
| 2          | 大物件消毒柜   | 1、参考尺寸：1320*700*1950mm<br>2、箱体采用 304 不锈钢及内柜六面均需采用 B1 级阻燃聚氨酯发泡工艺制作，箱体厚度≥1.0mm；<br>3、不锈钢风机及电器元器件；<br>4、热风循环全面 360 度零死角杀菌；<br>5、筛篮设计, 可调式食具消毒柜，解决仿瓷产品方案；<br>6、容积：≥720L；<br>7、电压/功率：220V/约 4.4kW；<br>8、消毒方式：≥125° C 热风+臭氧/紫外线 组合灭菌；<br>9、工作温度：30~125℃可调, 内设高温保护装置，超温 150℃自动断电；<br>10、控制方式：采用智能触摸控制屏 | 台 | 1    | 工业 |
| 3          | 壁挂式智能刀具箱 | 1、参考尺寸：400*180*600mm<br>2、电压：220V，功率：约 0.08kw<br>3、面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm                                                                                                                                                                                                                        | 个 | 1    | 工业 |

|   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |    |
|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |                           | 4、紫外线杀菌消毒<br>5、设备可以连接食安网络、支持密码、刷卡、人脸识别等多种授权方式，仅授权人员可存取刀具，可记录刀具使用次数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |    |
| 4 | 10 层万能蒸烤箱（含标准底座支架及速烹设备推车） | 1、参考尺寸：865*785*1075mm<br>2、电压：380V 功率：约 18.9KW<br>3、材质工艺：外壳采用 304 不锈钢板制作，内胆采用 316 医用级不锈钢亮光板制作；<br>4、烹饪模式：具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式，加热温度最高可达 250℃；<br>5、菜单管理：可保存无限菜单，显示烹饪温度、湿度等参数，具备菜单搜索功能，支持菜单云端同步；<br>6、分层烹饪：具备分层模式，可同时烹饪 10 种不同菜品，每层独立计时，可多层同时开始烹饪和同时结束烹饪；<br>7、多语言支持：支持中文、英语等多个国家语言，使用范围广；<br>8、物联功能：支持网口和 WIFI 双物联模式；<br>9、配清洗臂 自动清洗功能 内置锅炉提高蒸汽效率”<br>10、含 10 层万能蒸烤箱专用推车，可整车装载入 10 层烤箱内。 | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | 智能冰柜                      | 1、参考尺寸:2400* 830*850mm。<br>2、容量：≥1000L，<br>3、开门方式：顶开式，适合卧式存放与取物。<br>4、机身结构：采用纯铜管制冷，加厚发泡层（75mm）。<br>5、制冷系统：搭载双压缩机，制冷速度快、稳定性高。<br>6、温控范围：单温区，支持整箱冷藏（约 0~10℃）与冷冻（≤-18℃，可达-26℃或-28℃）转换。<br>7、控温方式：智能电子控温，LED 数码显示，控温更精准。<br>8、电压 220V/50Hz, 功率：约 600W。                                                                                                                                | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 智能扫地机                     | 1、参考尺寸：353*351*98mm<br>2、吸力与风量：最大吸力≥22,000Pa，风量≥22L/s；<br>3、拖地系统：45,000Pa 高压交叉喷射，3 秒预溶顽渍，滚筒长 27cm，16 组 32                                                                                                                                                                                                                                                                         | 台 | 1 | 工业 |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |    |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |       | 孔活水喷淋， $\geq 200$ 转/分钟高速自清洁，对地压强 $\geq 3800\text{Pa}$ 。<br>4、滚筒外伸 2.58cm，覆盖边角更彻底。<br>5、越障能力：单门槛最高 2.4cm，双门槛最高 4cm。<br>6、导航与避障：激光导航 + AI 视觉大模型。<br>7、机身可轻松进入低矮空间。噪音： $\leq 64.4\text{dB}$ 。<br>8、自动集尘：尘袋容量 $\geq 2.5\text{L}$ 。<br>9、自动洗烘：支持高温热水洗，搭配全域热风烘干与 12 重抑菌，防止异味与霉菌。<br>10、水箱容量：清水箱 $\geq 4\text{L}$ ，污水箱 $\geq 2\text{L}$ ，支持自动上下水。<br>11、清洁液：双仓设计，可智能识别脏污类型并自动切换配方。 |   |   |    |
| 7 | 自动炒菜机 | 1、 $\geq 10$ 英寸触摸屏幕<br>2、电压、功率:380V、约 40kW<br>3、材质：外壳采用 304 不锈钢<br>4、滚筒：球型锅体内直径 $\Phi 700\text{mm}$ 氮化处理工艺打造，无涂层设计<br>5、滚筒炒菜容量： $\geq 30\text{kg}$<br>6、安全防护：带急停功能<br>7、测温：红外线监测温度<br>8、菜单： $\geq$ 存储 1000 个菜谱<br>9、语音：智能实时语音播报功能<br>10、喷料：五路液体喷料<br>11、接料盘：接料台+排水池+可提冲孔隔渣网<br>12、清洗：一键式自动清洗，水枪辅助清洗                                                                         | 台 | 1 | 工业 |
| 8 | 断路器   | 1、壳架等级：63A, 额定工作电流：63A，额定剩余动作电流 30mA，额定分断时间 0.1S<br>2、脱扣器特性：D,<br>3、极数：4P<br>4、可实现短路、过载、漏电三重保护                                                                                                                                                                                                                                                                              | 台 | 1 | 工业 |
| 9 | 断路器   | 1、壳架等级：63A, 额定工作电流：16A，额定剩余动作电流 30mA，额定分断时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 台 | 1 | 工业 |

|           |        |                                                                                                |   |      |    |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----|
|           |        | 间 0.1S<br>2、脱扣器特性：D，<br>3、极数：4P<br>4、可实现短路、过载、漏电三重保护                                           |   |      |    |
| 10        | 断路器    | 1、壳架等级：63A, 额定工作电流：50A，额定剩余动作电流 30mA，额定分断时间 0.1S<br>2、脱扣器特性：C，<br>3、极数：2P<br>4、可实现短路、过载、漏电三重保护 | 台 | 1    | 工业 |
| 11        | 断路器    | 1、壳架等级：63A, 额定工作电流：40A，额定剩余动作电流 30mA，额定分断时间 0.1S<br>2、脱扣器特性：C，<br>3、极数：2P<br>4、可实现短路、过载、漏电三重保护 | 台 | 1    | 工业 |
| 12        | 电源线    | 1、国标阻燃低烟无卤铜芯 WDZ-YJY-3*16 平方                                                                   | 米 | 6.5  | 工业 |
| 13        | 电源线    | 1、国标阻燃低烟无卤铜芯 WDZ-YJY3*2.5 平方                                                                   | 米 | 9.4  | 工业 |
| 14        | 电源线    | 1、国标阻燃低烟无卤铜芯 WDZ-YJY-5*16 平方                                                                   | 米 | 9    | 工业 |
| 15        | 电源线    | 1、国标阻燃低烟无卤铜芯 WDZ-YJY-3*10 平方                                                                   | 米 | 21.8 | 工业 |
| 16        | 电源线    | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-4 平方                                                                        | 米 | 30   | 工业 |
| 17        | 线管（金属） | 1、国标刚性镀锌钢 SC, DN32*厚度 1.0mm                                                                    | 米 | 9.4  | 工业 |
| 18        | 线管（金属） | 1、国标刚性镀锌钢 SC, DN40*厚度 1.0mm                                                                    | 米 | 28.3 | 工业 |
| 19        | 线管（金属） | 1、国标刚性镀锌钢 SC, DN50*厚度 1.0mm                                                                    | 米 | 9    | 工业 |
| 20        | 线管（金属） | 1、穿线管镀锌金属管 JDG, DN20*厚度 1.0mm                                                                  | 米 | 10   | 工业 |
| 21        | 插座     | 1、单相二、三极五孔安全型插座，不低于 IP54 防护等级，含接线盒<br>2、电源：250V-10A                                            | 个 | 1    | 工业 |
| 十五、四海中心小学 |        |                                                                                                |   |      |    |
| 1         | 大物件消毒柜 | 1、参考尺寸：1320*700*1950mm<br>2、箱体采用 304 不锈钢及内柜六面均需采用 B1 级阻燃聚氨酯发泡工艺制作，箱                            | 台 | 1    | 工业 |

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |    |
|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |          | 体厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ;<br>3、不锈钢风机及电器元器件;<br>4、热风循环全面 360 度零死角杀菌;<br>5、筛篮设计,可调式食具消毒柜, 解决仿瓷产品方案;<br>6、容积: $\geq 720\text{L}$ ;<br>7、电压/功率: 220V/约 4.4kW;<br>8、消毒方式: $\geq 125^{\circ}\text{C}$ 热风+臭氧/紫外线 组合灭菌;<br>9、工作温度: 30~125℃可调, 内设高温保护装置, 超温 150℃自动断电;<br>10、控制方式: 采用智能触摸控制屏                                                               |   |   |    |
| 2 | 壁挂式智能刀具箱 | 1、参考尺寸: 400*180*600mm<br>2、电压: 220V, 功率: 约 0.08kw<br>3、面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$<br>4、紫外线杀菌消毒<br>5、设备可以连接食安网络、支持密码、刷卡、人脸识别等多种授权方式, 仅授权人员可存取刀具, 可记录刀具使用次数。                                                                                                                                                                              | 个 | 1 | 工业 |
| 3 | 智能炒菜机    | 1、参考尺寸: 1000mm*1170mm*1250mm<br>2、电压、功率: 380V、约 25kW<br>3、材质: 外壳采用 304 不锈钢<br>4、滚筒: 球型锅体内直径约 $\Phi 580\text{mm}$ 氮化处理工艺打造, 无涂层设计<br>5、滚筒炒菜容量: 30-80kg<br>6、安全防护: 带急停功能<br>7、测温: 红外线监测温度<br>8、菜单: $\geq$ 存储 800 个菜谱, 有智能学习功能<br>9、语音: 智能实时语音播报功能<br>10、喷料: 五路液体喷料<br>11、接料盘: 接料台+排水池+可提冲孔隔渣网<br>12、清洗: 一键式自动清洗, 水枪辅助清洗<br>13、清洁喷枪: 高压喷枪 (配 2 米软管) | 台 | 1 | 工业 |

|   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |    |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
| 4 | 智能煎蛋机       | <p>1、参考尺寸：405*505*505mm</p> <p>2、电压 220V，功率约 2.5 KW，</p> <p>3、煎蛋类型，鸡蛋、鸭蛋。三种熟度，5 分、7 分、10 分，弹槽容量：1~80 个，</p> <p>4、控制面板：4.3 寸彩色触摸屏，弹盘直径 30cm，加热温度 0-250℃，系统语言：中英文发热管数：6 条；产品产能：5 分熟 1~80 个每小时，7 分熟 1~70 个每小时，十分熟，1~60 个每小时，油壶容量：2.5L，食品级油壶最多可煎 800 个蛋，单个儿可调 3~5 ML。</p> <p>5、外观材质：不锈钢加航空铝煎锅材质，304 不锈钢。</p>                                                                                                                                                                                                                      | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | 智能厨房食堂智能体测仪 | <p>1、接口：配置 RS232 接口或有线网口；功率约 75w</p> <p>2、信息输入输出：人脸识别、刷卡、扫码或导入的方式，全程智能语音和动画提示；</p> <p>3、显示屏：≥19 英寸高清彩色液晶屏；</p> <p>4、测量指标：包含身高、体重、BMI、体温、血压、心率、体脂肪量、体水分量、体水分率等，并给出饮食建议。</p> <p>（1）身高测量范围：20-210cm，精度：±0.5cm</p> <p>（2）体重测量范围：2.0-500KG，鉴定精度：±0.1kg</p> <p>（3）血压测量范围，血压：0-299mmHg(0-39.33kpa)，精度：±3MmHg(±0.4kpa)；脉搏：40-199times/min，精度：±5%</p> <p>（4）脂肪率测量：范围：5%-75%；</p> <p>5、测量模式：可选择单项测量、全部顺序测量等模式，全程智能语音和动画提示；</p> <p>数据存储：可存储不小于 100 万条测量数据；并支持 U 盘导出 Excel 表格</p> <p>6、操作系统：不低于安卓 6.0；</p> <p>7、支持与智慧食堂平台对接，实现健康饮食推荐；</p> | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 餐饮行业快检工具箱   | <p>包含：手持 ATP 荧光检测仪、阴离子合成洗涤剂快速检测试剂、手持分光读数设备、移液器、移液器、枪头盒、两种离心管架、两种离心管、一次性吸管、剪刀、记号笔、计时器、手套、口罩、自封袋、5 毫升枪头、1 毫升枪头、100 毫升量筒、铝合金手提箱、表面采样拭子、手持分光读数设备、比色皿、食品中心温度计等至少 24 件且全套满足校园餐餐具阴离子检测、环境洁净度检测功</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 套 | 1 | 工业 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>能。</p> <p>1、手持式 ATP 荧光检测仪参考尺寸: 184*75*38mm;重量: 248g; 液晶屏: <math>\geq 2.5</math> 寸;检测精度: <math>1 \times 10^{-15} \text{mol}</math> (洁净度); 检测范围: 0-99999RLU/s;传感器: 内置陀螺仪传感器, 舱门传感器, 拭子检测传感器;检测时间: 8.5s;电池: 两节 5 号电池 (1.5V);可持续检测 <math>\geq 10000</math> 次样本, 持续工作时间 <math>\geq 24</math> 小时;工作环境条件: 温度: <math>10^{\circ}\text{C}</math>-<math>40^{\circ}\text{C}</math>/湿度: <math>\text{RH} \leq 85\%</math>;大气压: 海拔低于 2000 米;</p> <p>2、阴离子合成洗涤剂快速检测试剂: 检测限: 0.025 mg/L; 规格: 50 次/盒; 检测时间: <math>\leq 5\text{min}</math>;</p> <p>3、手持分光读数设备: 无需遮光罩即可测量; 测量方式: 自动、手动; 3 秒测定一个样品; 选用配套的预制试剂及内置曲线即可直接测量; 插入样品试管即可自动显示浓度, 自动生成分析报告; 用户可自备试剂自建曲线并对曲线进行校准; 仪器配置 SD 卡, 数据可连接电脑, 并有时间记录, 用户可自行查看并进行编辑, 背光显示; 欠电压报警功能。光源: LED;波长: 630nm;屏幕显示: LCD 带背光;测量模式: 吸光度、浓度、样品号;样品瓶: 10mm 比色皿;电源: 高性能锂电池 1 节或 DC5V/1A;外形尺寸: 210x90x90mm;质量(kg): 0.5;环境温度 <math>5 \sim 40^{\circ}\text{C}</math>, 相对湿度不超过 85%。</p> <p>4、移液器 1000-5000 <math>\mu\text{L}</math> 1 把;</p> <p>5、移液器 100-1000 <math>\mu\text{L}</math> 1 把;</p> <p>6、枪头盒 1mL1 盒;</p> <p>7、离心管架 50ml*20, 1 个;</p> <p>8、离心管架 2ml1 个;</p> <p>9、离心管 50mL20 个, 2mL20 个;</p> <p>10、一次性吸管 2mL20 个;</p> <p>11、不锈钢剪刀 1 把;</p> <p>12、记号笔双头, 红色 1 支;</p> <p>13、三道计时器 1 个;</p> <p>14. 乳胶 M 号手套 5 双;</p> <p>15. 实验使用标准口罩 5 只;</p> <p>16. 实验使用标准 10 号自封袋 20 只;</p> |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |    |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |        | 17. 枪头 5 毫升 20 个, 1 毫升枪头 50 个;<br>18. 量筒 100 毫升 1 个;<br>19 铝合金手提箱 1 个;<br>20. 表面采样拭子 2 包, 5 根/包, 10 包/盒;<br>21. 比色皿 1 盒。<br>22. 食品中心温度计 1 支<br>23. 其他配套设备、材料。                                                                                                                                                                                                                        |   |   |    |
| 7 | 全自动切菜机 | 1、功率约 1.1kw; 电压 220v<br>2、随即配备 4 个刀盘<br>3、生产产量 300-800 千克/h<br>4、双变频器控制。可切厚片, 薄片, 丝, 条, 段。<br>5、开门即停, 安全高效。整机采用不锈钢材质制作, 切丁部位采用铝镁合金材质。                                                                                                                                                                                                                                                | 台 | 1 | 工业 |
| 8 | 吹地机    | 1、参考尺寸: 500×410×1050mm<br>2、电压: 220V, 功率: 约 3.2KW<br>3、档位设计: 6 档可调, 加热方式: PTC 陶瓷加热 (无明火, 自限温) 电机: 纯铜电机, 多翼式离心风轮, 最大风速: ≥22m/s<br>4、吹风距离: 约 15 - 20 米 (视环境而定) 吹风角度: 约 125 度广角, 可调节俯仰角度电源线: 7 米加长款, 满足商用移动需求;<br>5、移动设计: 底部配备万向静音轮 (2 只带刹车), 搭配伸缩拉杆, 移动省力,<br>6、机身材质: 加厚 ABS 注塑外壳。<br>7、安全与功能特性, 过热保护: 内置双金属片热保护器, 温度超标时自动断电, 冷却后自动复位, 防止电机烧毁其他保护: 常配有防倾倒断电保护, 机身倾斜超过一定角度自动停机, 提升使用安全性 | 台 | 3 | 工业 |
| 9 | 洗碗宝    | 1、参考尺寸: 650*245*485mm<br>2、电源: 12V 3A 功率: 约 35W<br>3、杀菌消毒: 99.8%<br>4、进水口: 3/4in                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 台 | 1 | 工业 |

|            |          |                                                                                                                                               |   |      |    |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----|
|            |          | 5、出水口：3/4in<br>6、适用水压：0.7-2kg/cm <sup>2</sup>                                                                                                 |   |      |    |
| 10         | 配电箱      | 1、AC-XWJ 防水连接箱<br>2、参考尺寸：300*250*120mm<br>3、防护等级不低于 IP65                                                                                      | 台 | 1    | 工业 |
| 11         | 电源线      | 1、国标阻燃低烟无卤铜芯 WDZ-YJY-4*25+1*16 平方                                                                                                             | 米 | 26.6 | 工业 |
| 12         | 电源线      | 1、国标阻燃低烟无卤铜芯 WDZ-YJY-3*16 平方                                                                                                                  | 米 | 31.2 | 工业 |
| 13         | 电源线      | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-16 平方                                                                                                                      | 米 | 15   | 工业 |
| 14         | 电源线      | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-6 平方                                                                                                                       | 米 | 59.1 | 工业 |
| 15         | 电源线      | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-4 平方                                                                                                                       | 米 | 144  | 工业 |
| 16         | 线管（金属）   | 1、国标刚性镀锌钢 SC, DN25*厚度 1.0mm                                                                                                                   | 米 | 45   | 工业 |
| 17         | 线管（金属）   | 1、国标刚性镀锌钢 SC, DN32*厚度 1.0mm                                                                                                                   | 米 | 18.7 | 工业 |
| 18         | 线管（金属）   | 1、国标刚性镀锌钢 SC, DN50*厚度 1.0mm                                                                                                                   | 米 | 30.2 | 工业 |
| 19         | 线管（金属）   | 1、国标刚性镀锌钢 SC, DN70*厚度 1.0mm                                                                                                                   | 米 | 25   | 工业 |
| 20         | 线管（金属）   | 1、金属穿线管镀锌电线管 KBG, DN50mm*厚度 1.0mm                                                                                                             | 米 | 3    | 工业 |
| 21         | 插座       | 1、单相四孔安全型插座，不低于 IP54 防护等级，含接线盒<br>2、电源：250V-20A                                                                                               | 个 | 2    | 工业 |
| 十六、大柏老中心小学 |          |                                                                                                                                               |   |      |    |
| 1          | 壁挂式智能刀具箱 | 1、规格：400*180*600mm<br>2、电压：220V，功率：约 0.08kw<br>3、面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm<br>4、紫外线杀菌消毒<br>5、设备可以连接食安网络、支持密码、刷卡、人脸识别等多种授权方式，仅授权人员可存取刀具，可记录刀具使用次数。 | 个 | 1    | 工业 |
| 2          | 大物件消毒柜   | 1、参考尺寸：1320*700*1950mm<br>2、箱体采用 304 不锈钢及内柜六面均需采用 B1 级阻燃聚氨酯发泡工艺制作，箱体厚度≥1.0mm；<br>3、不锈钢风机及电器元器件；                                               | 台 | 2    | 工业 |

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |    |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |          | 4、热风循环全面 360 度零死角杀菌；<br>5、筛篮设计,可调式食具消毒柜，解决仿瓷产品方案；<br>6、容积：≥720L；<br>7、电压/功率：220V/约 4.4kW；<br>8、消毒方式：≥125° C 热风+臭氧/紫外线 组合灭菌；<br>9、工作温度：30~125℃可调,内设高温保护装置，超温 150℃自动断电；<br>10、控制方式：采用智能触摸控制屏                                                                                                                                       |   |   |    |
| 3 | 洗碗宝      | 1、参考尺寸：650*245*485mm<br>2、电源：12V 3A 功率：约 35W<br>3、杀菌消毒：99.8%<br>4、进水口：3/4in<br>5、出水口：3/4in<br>6、适用水压：0.7-2kg/cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                     | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 揭盖式商用洗碗机 | 1、双泵、洗涤方式：上下高压喷淋<br>2、参考尺寸：710*870*1400mm 漂洗方式：高温净水漂洗<br>3、清洗能力：60 筐/H<br>4、额定总功率电/汽：13.5kw/1kw 耗水量：≤180L/小时<br>4、主洗温度：50-65℃ 进水口：Φ20mm/4 分<br>5、漂洗温度：85-95℃ 出水口：Φ48mm/1.5 寸<br>6、机器配置：主洗+漂洗 接线方式：火线地线零线<br>7、主洗水箱功率约 3kw 漂洗水箱功率约 12kw<br>8、最大洗涤高度：≥40cm 工作台进筐高度：≥80cm<br>9、进水温度：≥15℃ 进水压力：2kg/0.02MPa<br>10、漂洗水箱：≥12L 主洗水箱：≥24L | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | 自动炒菜机    | 1、≥10 英寸触摸屏幕<br>2、电压、功率:380V、约 40kW<br>3、材质：外壳采用 304 不锈钢<br>4、滚筒：球型锅体内直径 Φ700mm 氮化处理工艺打造，无涂层设计                                                                                                                                                                                                                                   | 台 | 1 | 工业 |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |    |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |       | 5、滚筒炒菜容量：≥30kg<br>6、安全防护：带急停功能<br>7、测温：红外线监测温度<br>8、菜单：≥存储 1000 个菜谱<br>9、语音：智能实时语音播报功能<br>10、喷料：五路液体喷料<br>11、接料盘：接料台+排水池+可提冲孔隔渣网<br>12、清洗：一键式自动清洗，水枪辅助清洗                                                                                                                         |   |   |    |
| 6 | 智能煎蛋机 | 1、参考尺寸：405*505*505mm<br>2、电压 220V，功率约 2.5 KW，<br>3、煎蛋类型，鸡蛋、鸭蛋。三种熟度，5 分、7 分、10 分，弹槽容量：1~80 个<br>4、控制面板：4.3 寸彩色触摸屏，弹盘直径 30cm，加热温度 0-250℃，系统语言：中英文发热管数：6 条；产品产能：5 分熟 1~80 个每小时，7 分熟 1~70 个每小时，十分熟，1~60 个每小时，油壶容量：2.5L，食品级油壶最多可煎 800 个蛋，单个儿可调 3~5 ML。<br>5、外观材质：不锈钢加航空铝煎锅材质，304 不锈钢。 | 台 | 1 | 工业 |
| 7 | 标签打印机 | 1、参考尺寸：153×124×60mm，显示屏：TFT 彩屏<br>2、打印方式：热敏式<br>3、打印命令：兼容 ESC/POS 命令<br>4、分辨率：203DPI<br>5、打印速度：30-65mm/s<br>6、打印宽度：28-122mm<br>7、纸存在探测：反射传感器<br>8、存储器：云端保存<br>9、通讯接口：USB+蓝牙<br>10、图形：支持不同密度位图打印<br>11、纸张类型：四防热敏不干胶纸<br>12、介质幅宽（含衬底）：79.5 ± 0.5mm<br>13、纸厚（标签+底纸）：0.06~0.08mm     | 台 | 1 | 工业 |

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |    |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |        | 14、纸卷外径：最大 51mm<br>15、电池：2600mAh×2 锂电池，<br>16、充电：Type C 5V/1A，充电约 3 - 5 小时；续航：满电可打印约 1500 张（100×70mm 标签）<br>1、工作环境：0~45℃，10%~80%不结露。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |    |
| 8 | 硬盘（6T） | 1、3.5 英寸，SATA3.0 接口<br>2、刻录技术:CMR<br>3、转速:5400RPM<br>4、缓存:256MB<br>5、最大读取速度:180MB/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 台 | 8 | 工业 |
| 9 | 智能监控   | 1、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS<br>2、最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR<br>3、宽动态：120dB<br>4、调节角度：水平：0° ~360°，垂直：0° ~75°，旋转：0° ~360°<br>5、焦距：2.8 mm，4 mm，6 mm<br>6、补光灯类型：红外灯<br>7、补光距离：≥30 m<br>8、红外波长范围：850 nm<br>9、最大图像尺寸：2688×1520<br>10、网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口<br>11、SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 256 GB<br>12、音频：1 路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡<br>13、1 路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡<br>14、1 个内置麦克风<br>15、报警：1 路输入，1 路输出，支持最大 DC12 V，30 mA<br>16、电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电<br>17、启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结） | 台 | 6 | 工业 |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |    |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |       | 18、存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）<br>19、恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复<br>20、供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护<br>21、PoE：IEEE802.3af，CLASS3<br>22、电流及功耗：DC：12V±25，0.54A，最大功耗：6.5W<br>23、PoE：IEEE802.3af，CLASS3，最大功耗：7.5W<br>24、防护：≥IP68                                                                                                                 |   |   |    |
| 10 | 硬盘录像机 | 1、存储接口：4个SATA接口<br>2、视频接口：2×HDMI，2×VGA<br>3、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口<br>4、报警接口：16路报警输入，4路报警输出<br>5、串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口<br>6、USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0<br>7、输入带宽：160Mbps<br>8、输出带宽：160Mbps<br>9、接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入<br>10、解码能力：最大支持24×1080P<br>11、显示能力：最大支持4K+1080P异源输出                                     | 台 | 1 | 工业 |
| 11 | 吹地机   | 1、参考尺寸：500×410×1050mm<br>2、电压：220V，功率：约3.2KW<br>3、档位设计：6档可调，加热方式：PTC陶瓷加热（无明火，自限温）电机：纯铜电机，多翼式离心风轮，最大风速：≥22m/s<br>4、吹风距离：约15-20米（视环境而定）吹风角度：约125度广角，可调节俯仰角度电源线：7米加长款，满足商用移动需求；<br>5、移动设计：底部配备万向静音轮（2只带刹车），搭配伸缩拉杆，移动省力，<br>6、机身材质：加厚ABS注塑外壳。<br>7、安全与功能特性，过热保护：内置双金属片热保护器，温度超标时自动断电，冷却后自动复位，防止电机烧毁其他保护：常配有防倾倒断电保护，机身倾斜超过一定角度自动停机，提升使用安全性。 | 台 | 2 | 工业 |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |    |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
| 12 | 餐饮行业快检工具箱 | <p>包含：手持 ATP 荧光检测仪、阴离子合成洗涤剂快速检测试剂、手持分光读数设备、移液器、移液器、枪头盒、两种离心管架、两种离心管、一次性吸管、剪刀、记号笔、计时器、手套、口罩、自封袋、5 毫升枪头、1 毫升枪头、100 毫升量筒、铝合金手提箱、表面采样拭子、手持分光读数设备、比色皿、食品中心温度计等至少 24 件且全套满足校园餐餐具阴离子检测、环境洁净度检测功能。</p> <p>1、手持式 ATP 荧光检测仪参考尺寸：184*75*38mm;重量：248g;液晶屏：≥2.5 寸;检测精度：1×10<sup>-15</sup>mol (洁净度); 检测范围：0-99999RLU/s;传感器：内置陀螺仪传感器，舱门传感器，拭子检测传感器;检测时间：8.5s;电池：两节 5 号电池(1.5V);可持续检测 ≥10000 次样本，持续工作时间≥24 小时;工作环境条件：温度：10℃-40℃/湿度：RH≤85%;大气压：海拔低于 2000 米;</p> <p>2、阴离子合成洗涤剂快速检测试剂：检测限：0.025 mg/L; 规格：50 次/盒;检测时间：≤5min;</p> <p>3、手持分光读数设备：无需遮光罩即可测量;测量方式：自动、手动;3 秒测定一个样品;选用配套的预制试剂及内置曲线即可直接测量;插入样品试管即可自动显示浓度，自动生成分析报告;用户可自备试剂自建曲线并对曲线进行校准;仪器配置 SD 卡，数据可连接电脑，并有时间记录，用户可自行查看并进行编辑，背光显示;欠电压报警功能。光源：LED;波长：630nm;屏幕显示：LCD 带背光;测量模式：吸光度、浓度、样品号;样品瓶：10mm 比色皿;电源：高性能锂电池电池 1 节或 DC5V/1A;外形尺寸：210x90x90mm;质量(kg)：0.5;环境温度 5~40℃，相对湿度不超过 85%。</p> <p>4、移液器 1000-5000 μL 1 把;</p> <p>5、移液器 100-1000 μL 1 把;</p> <p>6、枪头盒 1mL1 盒;</p> <p>7、离心管架 50ml*20,1 个;</p> <p>8、离心管架 2ml1 个;</p> <p>9、离心管 50mL20 个,2mL20 个;</p> <p>10、一次性吸管 2mL20 个;</p> <p>11、不锈钢剪刀 1 把;</p> | 套 | 1 | 工业 |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |    |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |          | 12、记号笔双头，红色 1 支；<br>13、三道计时器 1 个；<br>14. 乳胶 M 号手套 5 双；<br>15. 实验使用标准口罩 5 只；<br>16. 实验使用标准 10 号自封袋 20 只；<br>17. 枪头 5 毫升 20 个, 1 毫升枪头 50 个；<br>18. 量筒 100 毫升 1 个；<br>19 铝合金手提箱 1 个；<br>20. 表面采样拭子 2 包, 5 根/包，10 包/盒；<br>21. 比色皿 1 盒。<br>22. 食品中心温度计 1 支<br>23. 其他配套设备、材料。                                                                              |   |   |    |
| 13 | 智能直饮水净水器 | 1、参考尺寸：920*420*1485mm<br>2、电压：220V, 功率：约 3KW；总净水量 $\geq$ 10000L<br>3、供水量：开水 $\geq$ 30 升/时温开水 $\geq$ 90 升/时，热胆容量： $\geq$ 26L<br>4、出水方式：一开两温（100℃开水、45℃温水、常温直饮）；<br>5、加热方式：步进式加热（逐层进水、逐层加热，避免千滚水）<br>6、净水系统（RO 纯水）过滤级数：五级 RO 反渗透；RO 膜规格： $\geq$ 400G 大通量，配 3.2G 压力桶；<br>7、机身材质：整机 304 不锈钢制作；<br>8、触控面板：LED 数显，实时显示水温、水位、滤芯寿命；安全设计：防干烧、防漏电、缺水自动断电、童锁保护； | 台 | 1 | 工业 |
| 14 | 无线路由器    | 1、LAN 输出口：千兆网口<br>2、独立 FEM 数量： $\geq$ 4 个<br>3、管理方式：APP 管理，WEB 页面<br>4、频段：双频<br>5、LAN 口数量： $\geq$ 3 个电口<br>6、无线速度： $\geq$ 3000M<br>7、无线协议：Wi-Fi6                                                                                                                                                                                                     | 台 | 1 | 工业 |

|            |         |                                                                                                      |   |      |    |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----|
|            |         | 8、WAN 接入口:千兆网口<br>9、支持 IPV6 相关协议                                                                     |   |      |    |
| 15         | 配电箱     | 1、AC-XWJ 防水连接箱<br>2、参考尺寸: 300*250*120mm<br>3、防护等级不低于 IP65                                            | 台 | 1    | 工业 |
| 16         | 断路器     | 1、壳架等级: 63A, 额定工作电流: 40A, 额定剩余动作电流 30mA, 额定分断时间 0.1S<br>2、脱扣器特性: C,<br>3、极数: 2P<br>4、可实现短路、过载、漏电三重保护 | 个 | 3    | 工业 |
| 17         | 断路器     | 1、壳架等级: 63A, 额定工作电流: 40A, 额定剩余动作电流 30mA, 额定分断时间 0.1S<br>2、脱扣器特性: C,<br>3、极数: 2P<br>4、可实现短路、过载、漏电三重保护 | 个 | 2    | 工业 |
| 18         | 断路器     | 1、壳架等级: 63A, 额定工作电流: 50A, 额定剩余动作电流 30mA, 额定分断时间 0.1S<br>2、脱扣器特性: D,<br>3、极数: 4P<br>4、可实现短路、过载、漏电三重保护 | 个 | 1    | 工业 |
| 19         | 电源线     | 1、国标阻燃低烟无卤铜芯 WDZ-YJY-3*10 平方                                                                         | 米 | 66   | 工业 |
| 20         | 电源线     | 1、国标阻燃低烟无卤铜芯 WDZ-YJY-3*6 平方                                                                          | 米 | 17   | 工业 |
| 21         | 电源线     | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-16 平方                                                                             | 米 | 40.5 | 工业 |
| 22         | 电源线     | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-10 平方                                                                             | 米 | 15   | 工业 |
| 23         | 线管 (金属) | 1、穿线管镀锌金属管 电工电线穿线管 JDG, DN40*厚度 1.0mm                                                                | 米 | 78   | 工业 |
| 24         | 线管 (金属) | 1、金属穿线管镀锌电线管 KBG, DN50mm*厚度 1.0mm                                                                    | 米 | 9.5  | 工业 |
| 十七、井家庄中心小学 |         |                                                                                                      |   |      |    |
| 1          | 智能厨房食堂  | 1、接口: 配置 RS232 接口或有线网口; 功率约 75w                                                                      | 台 | 1    | 工业 |

|   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |    |
|---|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   | 智能体测仪                     | <p>2、信息输入输出：人脸识别、刷卡、扫码或导入的方式，全程智能语音和动画提示；</p> <p>3、显示屏：≥19 英寸高清彩色液晶屏；</p> <p>4、测量指标：包含身高、体重、BMI、体温、血压、心率、体脂肪量、体水分量、体水分率等，并给出饮食建议。</p> <p>（1）身高测量范围：20-210cm，精度：±0.5cm</p> <p>（2）体重测量范围：2.0-500KG，鉴定精度：±0.1kg</p> <p>（3）血压测量范围，血压：0-299mmHg(0-39.33kpa)，精度：±3MmHg(±0.4kpa)；脉搏：40-199times/min，精度：±5%</p> <p>（4）脂肪率测量：范围：5%-75%；</p> <p>5、测量模式：可选择单项测量、全部顺序测量等模式，全程智能语音和动画提示；</p> <p>数据存储：可存储不小于 100 万条测量数据；并支持 U 盘导出 Excel 表格</p> <p>6、操作系统：不低于安卓 6.0；</p> <p>7、支持与智慧食堂平台对接，实现健康饮食推荐；</p> |   |   |    |
| 2 | 壁挂式智能刀具箱                  | <p>1、规格：400*180*600mm</p> <p>2、电压：220V，功率：约 0.08kw</p> <p>3、面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm</p> <p>4、紫外线杀菌消毒</p> <p>5、设备可以连接食安网络、支持密码、刷卡、人脸识别等多种授权方式，仅授权人员可存取刀具，可记录刀具使用次数。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 个 | 1 | 工业 |
| 3 | 10 层万能蒸烤箱（含标准底座支架及速烹设备推车） | <p>1、参考尺寸：865*785*1075mm</p> <p>2、电压：380V 功率：约 18.9KW</p> <p>3、材质工艺：外壳采用 304 不锈钢板制作，内胆采用 316 医用级不锈钢亮光板制作；</p> <p>4、烹饪模式：具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式，加热温度最高可达 250℃；</p> <p>5、菜单管理：可保存无限菜单，显示烹饪温度、湿度等参数，具备菜单搜索功能，支持菜单云端同步；</p> <p>6、分层烹饪：具备分层模式，可同时烹饪 10 种不同菜品，每层独立计时，可</p>                                                                                                                                                                                                                             | 台 | 1 | 工业 |

|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |    |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |               | 多层同时开始烹饪和同时结束烹饪；<br>7、多语言支持：支持中文、英语等多个国家语言，使用范围广；<br>8、物联功能：支持网口和 WIFI 双物联模式；<br>9、配清洗臂 自动清洗功能 内置锅炉提高蒸汽效率”<br>10、含 10 层万能蒸烤箱专用推车，可整车装载入 10 层烤箱内。                                                                                                                                                       |   |   |    |
| 4 | 全自动炒菜机<br>商用  | 1、参考尺寸：1610*1200*1800mm<br>2、电压、功率:380V、约 40kW<br>3、材质：外壳采用 304 不锈钢<br>4、滚筒：球型锅体内直径 Φ800mm 氮化处理工艺打造，无涂层设计<br>5、滚筒炒菜容量：30-80kg<br>6、安全防护：带急停功能<br>7、测温：红外线监测温度<br>8、菜单：存储 800 个菜谱，有智能学习功能<br>9、语音：智能实时语音播报功能<br>10、喷料：五路液体喷料<br>11、接料盘：接料台+排水池+可提冲孔隔渣网<br>12、清洗：一键式自动清洗，水枪辅助清洗<br>13、清洁喷枪：高压喷枪（配 2 米软管） | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | 智能煎蛋机         | 1、参考尺寸：405*505*505mm<br>2、电压 220V，功率约 2.5 KW，<br>3、煎蛋类型，鸡蛋、鸭蛋。三种熟度，5 分、7 分、10 分，弹槽容量: 1~80 个，<br>4、控制面板：4.3 寸彩色触摸屏，弹盘直径 30cm，加热温度 0-250℃，系统语言：中英文发热管数：6 条；产品产能：5 分熟 1~80 个每小时，7 分熟 1~70 个每小时，十分熟，1~60 个每小时，油壶容量：2.5L，食品级油壶最多可煎 800 个蛋，单个儿可调 3~5 ML。<br>5、外观材质:不锈钢加航空铝煎锅材质，304 不锈钢。                     | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 餐饮行业快检<br>工具箱 | 包含：手持 ATP 荧光检测仪、阴离子合成洗涤剂快速检测试剂、手持分光读数设备、移液器、移液器、枪头盒、两种离心管架、两种离心管、一次性吸管、                                                                                                                                                                                                                                | 套 | 1 | 工业 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>剪刀、记号笔、计时器、手套、口罩、自封袋、5 毫升枪头、1 毫升枪头、100 毫升量筒、铝合金手提箱、表面采样拭子、手持分光读数设备、比色皿、食品中心温度计等至少 24 件且全套满足校园餐餐具阴离子检测、环境洁净度检测功能。</p> <p>1、手持式 ATP 荧光检测仪参考尺寸：184*75*38mm;重量：248g; 液晶屏：≥2.5 寸;检测精度：1×10<sup>-15</sup>mol (洁净度); 检测范围：0-99999RLU/s;传感器：内置陀螺仪传感器，舱门传感器，拭子检测传感器;检测时间：8.5s;电池：两节 5 号电池(1.5V);可持续检测 ≥10000 次样本，持续工作时间≥24 小时;工作环境条件：温度：10℃-40℃/湿度：RH≤85%;大气压：海拔低于 2000 米;</p> <p>2、阴离子合成洗涤剂快速检测试剂：检测限：0.025 mg/L; 规格：50 次/盒; 检测时间：≤5min;</p> <p>3、手持分光读数设备：无需遮光罩即可测量; 测量方式：自动、手动; 3 秒测定一个样品; 选用配套的预制试剂及内置曲线即可直接测量; 插入样品试管即可自动显示浓度，自动生成分析报告; 用户可自备试剂自建曲线并对曲线进行校准; 仪器配置 SD 卡，数据可连接电脑，并有时间记录，用户可自行查看并进行编辑，背光显示; 欠电压报警功能。光源：LED;波长：630nm;屏幕显示：LCD 带背光;测量模式：吸光度、浓度、样品号;样品瓶：10mm 比色皿;电源：高性能锂电池 1 节或 DC5V/1A;外形尺寸：210x90x90mm;质量(kg)：0.5;环境温度 5~40℃，相对湿度不超过 85%。</p> <p>4、移液器 1000-5000 μL 1 把;</p> <p>5、移液器 100-1000 μL 1 把;</p> <p>6、枪头盒 1mL1 盒;</p> <p>7、离心管架 50ml*20, 1 个;</p> <p>8、离心管架 2mL 1 个;</p> <p>9、离心管 50mL20 个, 2mL20 个;</p> <p>10、一次性吸管 2mL20 个;</p> <p>11、不锈钢剪刀 1 把;</p> <p>12、记号笔双头，红色 1 支;</p> <p>13、三道计时器 1 个;</p> |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|          |          |                                                                                                                                                                                                                                     |   |      |    |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----|
|          |          | 14. 乳胶 M 号手套 5 双;<br>15. 实验使用标准口罩 5 只;<br>16. 实验使用标准 10 号自封袋 20 只;<br>17. 枪头 5 毫升 20 个, 1 毫升枪头 50 个;<br>18. 量筒 100 毫升 1 个;<br>19 铝合金手提箱 1 个;<br>20. 表面采样拭子 2 包, 5 根/包, 10 包/盒;<br>21. 比色皿 1 盒。<br>22. 食品中心温度计 1 支<br>23. 其他配套设备、材料。 |   |      |    |
| 7        | 断路器      | 1、额定电流 20A, 额定剩余动作电流 30mA, 额定分断时间 0.1S<br>2、脱扣器特性: C<br>3、极数: 1P+N<br>4、可实现短路、过载、漏电三重保护                                                                                                                                             | 台 | 1    | 工业 |
| 8        | 电源线      | 1、国标铜芯阻燃单芯 WDZ-BYJ-4 平方                                                                                                                                                                                                             | 米 | 64.5 | 工业 |
| 9        | 线管 (金属)  | 1、穿线管镀锌金属管电工电线穿线管 JDG, DN20*厚度 1.0mm                                                                                                                                                                                                | 米 | 7.3  | 工业 |
| 10       | 插座       | 1、单相二、三极五孔安全型插座, 不低于 IP54 防护等级, 含接线盒<br>2、电源: 250V-10A                                                                                                                                                                              | 个 | 1    | 工业 |
| 11       | 插座       | 1、单相三孔五孔安全型插座, 不低于 IP54 防护等级, 含接线盒<br>2、电源: 250V-16A                                                                                                                                                                                | 个 | 1    | 工业 |
| 十八、刘斌堡学校 |          |                                                                                                                                                                                                                                     |   |      |    |
| 1        | 壁挂式智能刀具箱 | 1、规格: 400*180*600mm<br>2、电压: 220V, 功率: 约 0.08kw<br>3、面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$<br>4、紫外线杀菌消毒<br>5、设备可以连接食安网络、支持密码、刷卡、人脸识别等多种授权方式, 仅授权人员可存取刀具, 可记录刀具使用次数。                                                                   | 个 | 1    | 工业 |
| 2        | 餐饮行业快检   | 包含: 手持 ATP 荧光检测仪、阴离子合成洗涤剂快速检测试剂、手持分光读数                                                                                                                                                                                              | 套 | 1    | 工业 |

|  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|--|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | 工具箱 | <p>设备、移液器、移液器、枪头盒、两种离心管架、两种离心管、一次性吸管、剪刀、记号笔、计时器、手套、口罩、自封袋、5 毫升枪头、1 毫升枪头、100 毫升量筒、铝合金手提箱、表面采样拭子、手持分光读数设备、比色皿、食品中心温度计等至少 24 件且全套满足校园餐餐具阴离子检测、环境洁净度检测功能。</p> <p>1、手持式 ATP 荧光检测仪参考尺寸：184*75*38mm;重量：248g; 液晶屏：≥2.5 寸;检测精度：1×10<sup>-15</sup>mol (洁净度); 检测范围：0-99999RLU/s;传感器：内置陀螺仪传感器，舱门传感器，拭子检测传感器;检测时间：8.5s;电池：两节 5 号电池(1.5V);可持续检测 ≥10000 次样本，持续工作时间≥24 小时;工作环境条件：温度：10℃-40℃/湿度：RH≤85%;大气压：海拔低于 2000 米;</p> <p>2、阴离子合成洗涤剂快速检测试剂：检测限：0.025 mg/L; 规格：50 次/盒; 检测时间：≤5min;</p> <p>3、手持分光读数设备：无需遮光罩即可测量; 测量方式：自动、手动; 3 秒测定一个样品; 选用配套的预制试剂及内置曲线即可直接测量; 插入样品试管即可自动显示浓度，自动生成分析报告; 用户可自备试剂自建曲线并对曲线进行校准; 仪器配置 SD 卡，数据可连接电脑，并有时间记录，用户可自行查看并进行编辑，背光显示; 欠电压报警功能。光源：LED;波长：630nm;屏幕显示：LCD 带背光;测量模式：吸光度、浓度、样品号;样品瓶：10mm 比色皿;电源：高性能锂电池 1 节或 DC5V/1A;外形尺寸：210x90x90mm;质量(kg)：0.5;环境温度 5~40℃，相对湿度不超过 85%。</p> <p>4、移液器 1000-5000 μL 1 把;</p> <p>5、移液器 100-1000 μL 1 把;</p> <p>6、枪头盒 1mL1 盒;</p> <p>7、离心管架 50ml*20, 1 个;</p> <p>8、离心管架 2mL1 个;</p> <p>9、离心管 50mL20 个, 2mL20 个;</p> <p>10、一次性吸管 2mL20 个;</p> <p>11、不锈钢剪刀 1 把;</p> <p>12、记号笔双头，红色 1 支;</p> |  |  |  |
|--|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |    |
|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |         | 13、三道计时器 1 个；<br>14. 乳胶 M 号手套 5 双；<br>15. 实验使用标准口罩 5 只；<br>16. 实验使用标准 10 号自封袋 20 只；<br>17. 枪头 5 毫升 20 个, 1 毫升枪头 50 个；<br>18. 量筒 100 毫升 1 个；<br>19 铝合金手提箱 1 个；<br>20. 表面采样拭子 2 包, 5 根/包, 10 包/盒；<br>21. 比色皿 1 盒。<br>22. 食品中心温度计 1 支<br>23. 其他配套设备、材料。              |   |   |    |
| 3 | 无人智能洗地机 | 1、参考尺寸：650*580*550mm<br>2、工作效率（m <sup>2</sup> /h）：≥1360<br>3、续航时间：≥4.5h(洗地)、≥28h（尘推）<br>4、噪音等级（dB）45~55<br>5、清水箱容积：≥22L<br>6、污水箱容量：≥15L<br>7、爬坡能力 最大上坡角度：≤8°（空载）<br>8、清扫宽度≥540mm, 最小通过宽度≥750mm<br>9、多种清洁模式可自定。                                                    | 台 | 2 | 工业 |
| 4 | 直饮水机    | 1、参考尺寸：900*440*1480mm<br>2、电压：220V, 功率：约 3KW；<br>3、供水量：开水≥30 升/时温开水≥150 升/时，热胆容量：≥30 升<br>4、出水方式：一开两温（100℃开水、45℃温水、常温直饮）；<br>5、加热方式：步进式加热<br>6、净水系统（RO 纯水）过滤级数：四级 RO 反渗透：RO 膜规格：400G 大通量，配 3.2G 压力桶；<br>7、机身材质：整机不锈钢制作；<br>8、触控面板：LED 数显，实时显示水温、水位、滤芯寿命；安全设计：防干烧、 | 台 | 1 | 工业 |

|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |    |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|           |          | 防漏电、缺水自动断电、童锁保护；                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |    |
| 5         | 智能煎蛋机    | 1、参考尺寸：405*505*505mm<br>2、电压 220V，功率约 2.5 KW，<br>3、煎蛋类型，鸡蛋、鸭蛋。三种熟度，5 分、7 分、10 分，弹槽容量：1~80 个，<br>4、控制面板：4.3 寸彩色触摸屏，弹盘直径 30cm，加热温度 0-250℃，系统语言：中英文发热管数：6 条；产品产能：5 分熟 1~80 个每小时，7 分熟 1~70 个每小时，十分熟，1~60 个每小时，油壶容量：2.5L，食品级油壶最多可煎 800 个蛋，单个儿可调 3~5 ML。<br>5、外观材质：不锈钢加航空铝煎锅材质，304 不锈钢。 | 台 | 1 | 工业 |
| 6         | 豆浆机      | 1、参考尺寸：1200*750*1400mm<br>2、电压：380V 功率约 15kW<br>3、生产能力：≥150L/h<br>4、最大研磨量：≥260kg/h<br>5、采用电能加热、蒸汽煮浆工艺，加热控制系统自动化程度高，能避免豆浆焦糊，保留食材原有营养风味。<br>6、整机采用食品级不锈钢材质。                                                                                                                         | 台 | 1 | 工业 |
| 7         | 智能多功能面条机 | 1、参考尺寸：810*400*1080mm<br>2、电压：220V，功率：约 0.98KW<br>3、和面轴转速：≥2500 转/分钟，<br>4、材质：304 不锈钢<br>5、产量：≤90 份/小时（500 克/份），出面速度：8-15 秒<br>6、份数：3 种可选（80-500 克可调），水桶配置：标配 2 个水桶（5L+3L），面桶容量：≥16L，<br>7、面刀配置：标配 2 把面刀，托盘配置：304#不锈钢托盘，<br>8、屏幕+系统配置：单片机触摸屏（7 寸高清）                               | 台 | 1 | 工业 |
| 十九、特殊教育中心 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |    |
| 1         | 壁挂式智能刀具箱 | 1、规格：400*180*600mm<br>2、电压：220V，功率：约 0.08kw                                                                                                                                                                                                                                       | 个 | 1 | 工业 |

|   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |    |
|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |                           | 3、面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$<br>4、紫外线杀菌消毒<br>5、设备可以连接食安网络、支持密码、刷卡、人脸识别等多种授权方式，仅授权人员可存取刀具，可记录刀具使用次数。                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |    |
| 2 | 10 层万能蒸烤箱（含标准底座支架及速烹设备推车） | 1、参考尺寸：865*785*1075mm<br>2、电压：380V 功率：约 18.9KW<br>3、材质工艺：外壳采用 304 不锈钢板制作，内胆采用 316 医用级不锈钢亮光板制作；<br>4、烹饪模式：具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式，加热温度最高可达 250℃；<br>5、菜单管理：可保存无限菜单，显示烹饪温度、湿度等参数，具备菜单搜索功能，支持菜单云端同步；<br>6、分层烹饪：具备分层模式，可同时烹饪 10 种不同菜品，每层独立计时，可多层同时开始烹饪和同时结束烹饪；<br>7、多语言支持：支持中文、英语等多个国家语言，使用范围广；<br>8、物联功能：支持网口和 WIFI 双物联模式；<br>9、配清洗臂 自动清洗功能 内置锅炉提高蒸汽效率”<br>10、含 10 层万能蒸烤箱专用推车，可整车装载入 10 层烤箱内。 | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 电磁落地式滚筒自动炒菜机              | 1、参考尺寸：1530*1160+295*1480+250mm<br>2、材质：外壳采用 304 不锈钢<br>3、滚筒：球型锅体内直径 $\Phi 800\text{mm}$ 氮化处理工艺打造，无涂层设计<br>5、滚筒炒菜容量：20-50kg<br>6、安全防护：带急停功能<br>7、测温：红外线监测温度<br>8、菜单： $\geq$ 存储 1000 个菜谱（智能学习功能）<br>9、语音：智能实时语音播报功能<br>10、喷料： 五路液体喷料<br>11、接料盘：接料台+排水池+可提冲孔隔渣网<br>12、清洗：一键式自动清洗，水枪辅助清洗<br>13、清洁喷枪：高压喷枪（配 2 米软管）                                                                    | 台 | 2 | 工业 |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |    |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
| 4 | 自动倒菜机 | 1、参考尺寸：762*800*1323mm<br>2、电压：220V 功率：约 1000W<br>3、面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$                                                                                                                                                                                                                                                                            | 台 | 2 | 工业 |
| 5 | 智能煎蛋机 | 1、参考尺寸：405*505*505mm<br>2、电压 220V，功率约 2.5 KW，<br>3、煎蛋类型，鸡蛋、鸭蛋。三种熟度，5 分、7 分、10 分，弹槽容量 1~80 个，<br>4、控制面板：4.3 寸彩色触摸屏，弹盘直径 30cm，加热温度 0-250℃，系统语言：中英文发热管数：6 条；产品产能：5 分熟 1~80 个每小时，7 分熟 1~70 个每小时，十分熟，1~60 个每小时，油壶容量：2.5L，食品级油壶最多可煎 800 个蛋，单个儿可调 3~5 ML。<br>5、外观材质：不锈钢加航空铝煎锅材质，304 不锈钢。                                                                                 | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 吹地机   | 1、参考尺寸：500×410×1050mm<br>2、电压：220V，功率：约 3.2KW<br>3、档位设计：6 档可调，加热方式：PTC 陶瓷加热（无明火，自限温）电机：纯铜电机，多翼式离心风轮，最大风速： $\geq 22\text{m/s}$<br>4、吹风距离：约 15 - 20 米（视环境而定）吹风角度：约 125 度广角，可调节俯仰角度电源线：7 米加长款，满足商用移动需求；<br>5、移动设计：底部配备万向静音轮（2 只带刹车），搭配伸缩拉杆，移动省力，<br>6、机身材质：加厚 ABS 注塑外壳。<br>7、安全与功能特性，过热保护：内置双金属片热保护器，温度超标时自动断电，冷却后自动复位，防止电机烧毁其他保护：常配有防倾倒断电保护，机身倾斜超过一定角度自动停机，提升使用安全性。 | 台 | 2 | 工业 |
| 7 | 保温炉   | 1、参考尺寸：580×420×190mm<br>2、容积：13L 大容量，采用食品级 304#不锈钢材质<br>3、结构：3 层复合底结构，环绕发热底盘快速聚能保温，导热均匀，加热方式：底部加热管，水浴加热；<br>4、开合结构：液压阻尼缓降，静音防烫加热盘<br>5、控制：OLED 触控显示屏，30℃~90℃，支持智能恒温加热                                                                                                                                                                                             | 台 | 2 | 工业 |

|  |  |                                                                                    |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | 6、其他：高密度聚氨酯发泡保温层炉盖，钢化玻璃可视盖，<br>7、电压：220V, 功率：约 400W。<br>8、防干烧保护、过热断电保护，排水设计：底部带排水阀 |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## 第六章 拟签订的合同文本

# 延庆区2026年度北京市中小学食堂提升项目采购 合同 01包

签订时间: 年 月 日

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方:北京市延庆区教育技术装备中心

乙方:

法定代表人:

法定代表人:

部门负责人:

部门负责人:

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规,以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》,甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

### 1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 延庆区 2026 年度北京市中小学食堂提升项目

(2) 采购计划编号: 11011926210200017033-XM001

(3) 项目内容: (详见附件)

(4) 采购组织形式: ☐ 政府集中采购 ☐ 部门集中采购 ☒ 分散采购

(5) 采购方式: ☒ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☐ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商

☐ 询价 ☐ 单一来源 ☐ 框架协议 ☐ 其他: \_\_\_\_\_

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: ☒ 是 ☐ 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☒ 是 ☐ 否

若本项目不专门面向中小企业采购,是否给予小微企业评审优惠: ☐ 是 ☐ 否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐ 是 ☐ 否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业: ☐ 是 ☐ 否

(7) 合同是否分包: ☐ 是 ☒ 否

分包主要内容: \_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同,请分别填写): \_\_\_\_\_

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同,只填写制造商类型):

☐ 大型企业 ☐ 中型企业 ☐ 小微企业

☐ 残疾人福利性单位 ☐ 监狱企业 ☐ 其他

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业: ☐ 是 ☐ 否

外商投资企业类型: ☐ 全部由外国投资者投资 ☐ 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称:\_\_\_\_\_ 金额:\_\_\_\_\_  
国别:\_\_\_\_\_ 品牌:\_\_\_\_\_ 规格型号:\_\_\_\_\_

☒否

(10) 是否涉及节能产品:

☒是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称:\_\_\_\_\_

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☐是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☐是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☒是 ☐否 ☐不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 人民币:\_\_\_\_\_ 元

大写:\_\_\_\_\_

分包金额(如有)小写:\_\_\_\_\_

大写:\_\_\_\_\_

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他\_\_\_\_\_

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款:\_\_\_\_\_ (应明确一次性支付合同款项的条件)

☒分期付款: 1. 双方签订合同前, 供应商向采购人支付合同款的5%作为履约保证金,

质保期结束后供应商提交退还申请，采购人无息退还该履约保证金。

2. 本项目款项分两次支付。合同签订后，采购人向供应商支付合同款的40%。设备完成最终验收且验收合格后，采购人将严格按照合同约定，向供应商支付合同尾款。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票，若供应商提供的发票不符合采购人标准的，采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准，不视为采购人违约。

3. 若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由供应商自行承担。

□成本补偿：\_\_\_\_\_（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）\_\_\_\_\_

□绩效激励：\_\_\_\_\_（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）\_\_\_\_\_

### 3. 合同履行

(1) 起始日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，完成日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

(2) 履约地点：\_\_\_\_\_

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☒是 ☐否

收取履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式

收取履约保证金金额：合同总价的5%

履约担保期限：质保期结束后退还

(4) 分期履行要求：\_\_\_\_\_

(5) 风险处置措施和替代方案：\_\_\_\_\_

### 4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：北京市延庆区教育技术装备中心

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：100% ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐否

验收组织的其他事项: 无

(2) 履约验收时间: (乙方提出验收申请之日起30日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☐一次性验收

☐分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: 本项目包含的全部货物交付、安装调试后由乙方提出验收申请, 甲方根据招标文件要求及投标文件响应进行验收工作。

(5) 履约验收的内容: (对每一项技术和商务要求的履约情况进行核实, 核对投标文件中涉及中小微企业企业制造的产品与实际供货产品是否一致)。

(6) 履约验收标准: 符合投标文件中技术指标响应要求。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☒是 ☐否

(8) 履约验收其他事项: 无

## 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

## 6. 合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

## 7. 合同份数

本合同一式    份, 甲方执    份, 乙方执    份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间:        年        月        日

合同订立地点: 北京市延庆区教育技术装备中心

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、成交通知书。

甲方：

(盖章)

法定/委托代理人

(签字)

部门负责人：

(签字)

项目负责人联系电话：

地址：

邮编：

单位办公电话：

税号：

开户银行：

账号：

签订日期： 年 月 日

乙方：

(盖章)

法定/委托代理人

(签字)

部门负责人：

(签字)

项目负责人联系电话：

地址：

邮编：

单位办公电话：

税号：

开户银行：

账号：

签订日期： 年 月 日

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金,通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交),向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外,依法参与合同缔结或履行,享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为:

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议,包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议,政府采购合同专用条款,政府采购合同通用条款,中标(成交)通知书,投标(响应)文件,采购文件,有关技术文件和图纸,以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品,包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定,乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务,包括但不限于:管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(响应)文件的规定,根据分包意向协议,将中标(成交)项目中的部分履约内容,分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成,以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议,且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任,联合体各方应共同与甲方签订合同,就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体

要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

## 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

## 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

## 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

## 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

## 8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息

成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；  
(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；  
(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，

合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通

过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## **20. 政府采购政策**

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## **21. 法律适用**

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## **22. 通知**

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为

准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

|                 |                     |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二节<br>第1.2(6)项 | 联合体具体要求             | 本项目不接受联合体                                                                                                                                                                                                               |
| 第二节<br>第1.2(7)项 | 其他术语解释              | 无                                                                                                                                                                                                                       |
| 第二节<br>第4.4款    | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 履约验收之日起至履约验收合格                                                                                                                                                                                                          |
| 第二节<br>第4.6款    | 约定甲方承担的其他义务和责任      | 无                                                                                                                                                                                                                       |
| 第二节<br>第5.4款    | 约定乙方承担的其他义务和责任      | 无                                                                                                                                                                                                                       |
| 第二节<br>第6.1款    | 履行合同义务的顺序           | 无                                                                                                                                                                                                                       |
| 第二节<br>第7.1款    | 包装特殊要求              | 无                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | 指定现场                |                                                                                                                                                                                                                         |
| 第二节<br>第7.2款    | 运输特殊要求              | 无                                                                                                                                                                                                                       |
| 第二节<br>第7.3款    | 保险要求                | 无                                                                                                                                                                                                                       |
| 第二节<br>第8.2(1)项 | 质量保证期               |                                                                                                                                                                                                                         |
| 第二节<br>第8.2(3)项 | 货物质量缺陷<br>响应时间      |                                                                                                                                                                                                                         |
| 第二节<br>第11.1款   | 其他应当保密的信息           | 1. 未事先得到甲方书面同意,乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员,乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。<br>2. 乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密(包括业务信息在内),同样负有保密责任。                                                                                         |
| 第二节<br>第12.2款   | 合同价款支付时间            | 1. 双方签订合同前,供应商向采购人支付合同款的5%作为履约保证金,质保期结束后供应商提交退还申请,采购人无息退还该履约保证金。<br>2. 本项目款项分两次支付。合同签订后,采购人向供应商支付合同款的40%。设备完成最终验收且验收合格后,采购人将严格按照合同约定,向供应商支付合同尾款。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票,若供应商提供的发票不符合采购人标准的,采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财 |

|                  |                    |                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    | 政资金的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准，不视为采购人违约。<br>3. 若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由供应商自行承担。 |
| 第二节<br>第13.2款    | 履约保证金不予退还的情形       | 乙方未能按合同规定履行其义务                                                                                                                    |
| 第二节<br>第13.3款    | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1. 质保期结束后退还。<br>2. 按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。                                                        |
| 第二节<br>第14.1(3)项 | 运行监督、维修期限          |                                                                                                                                   |
| 第二节<br>第14.1(5)项 | 货物回收的约定            | 无                                                                                                                                 |
| 第二节<br>第14.1(6)项 | 乙方提供的其他服务          |                                                                                                                                   |
| 第二节<br>第15.1款    | 修理、重作、更换相关具体规定     |                                                                                                                                   |
| 第二节<br>第15.2(2)项 | 迟延交货赔偿费            | 如果乙方没有按照合同规定的时间交货，每迟延一周交货按合同价0.5%收取赔偿费；赔偿费最高限额为合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算；如果达到最高限额，甲方有权解除合同。                                        |
| 第二节<br>第15.3款    | 逾期付款利息             | 若甲方不能如期付款，每逾期1日，甲方赔偿乙方欠付金额0.01%违约金，该违约金累计计算，以不超过欠付金额的1%为限，但因甲方履行财政评审或财政资金拨付延迟导致的逾期支付情形除外。                                         |
| 第二节<br>第15.4款    | 其他违约责任             | 无                                                                                                                                 |
| 第二节<br>第19.2款    | 解决争议的方法            | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：<br>(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____；<br>(2) 向北京市延庆区人民法院起诉。                                           |
| 第二节<br>第23.1款    | 其他专用条款             | 无                                                                                                                                 |

#### 附件1: 标的清单

## 附件2: 中标通知书

## 第七章 投标文件格式

### 投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件(资格证明文件)、投标文件(商务技术文件)，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式(所有表格的格式可扩展)填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件(资格证明文件)封面(非实质性格式)

# 投 标 文 件

(资格证明文件)

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

# 投标人资格声明书

致: 采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中, 我单位承诺:

- (一) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (二) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (三) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (四) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚, 不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动, 但期限已经届满的情形);
- (五) 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织(仅适用于政府购买服务项目);
- (六) 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后, 再参加该采购项目的其他采购活动的情形(单一来源采购项目除外);
- (七) 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下(如有, 不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写):

| 序号  | 单位名称 | 相互关系 |
|-----|------|------|
| 1   |      |      |
| 2   |      |      |
| ... |      |      |

上述声明真实有效, 否则我方负全部责任。

投标人名称(加盖公章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

说明: 供应商承诺不实的, 依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求(如有)

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明:

(1)如本项目(包)不专门面向中小企业预留采购份额,资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;供应商如具有上述证明文件,建议在商务技术文件中提供。

(2)如本项目(包)专门面向中小企业采购,投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,且建议在资格证明文件部分提供。

(3)如本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购,且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的,如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的,投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》,且建议在资格证明文件部分提供。

(4)如本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购,且要求供应商以联合体形式参加采购活动,如供应商为联合体的,投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,还须同时提供《联合协议》;上述文件建议在资格证明文件部分提供。

#### (5)中小企业声明函填写注意事项

1)《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的,《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2)对于联合体中由中小企业承担的部分,或者分包给中小企业的部分,必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3)对于多标的采购项目,投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的,不建议填报本声明函。

(6)温馨提示:为方便广大中小企业识别企业规模类型,工业和信息化部组织开发了中小

企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)》及《金融业企业划型标准规定》(银发〔2015〕309号)等国务院批准的中小企业划分标准执行。

## 中小企业声明函(货物)格式

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):\_\_\_\_\_

日期:\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 中小企业声明函(工程、服务)格式

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;承建(承接)企业为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;承建(承接)企业为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):\_\_\_\_\_

日期:\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位**(请选择)**：

☐不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章)：

日 期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致: (采购人或采购代理机构)

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_项目(填写采购项目名称)中\_\_包(填写包号)的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示,我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包,同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号  | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型(选择)                                                                                  | 资质等级 | 拟分包合同内容 | 拟分包合同金额(人民币元) | 占该采购包合同金额的比例(%) |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| 1   |          | <input type="checkbox"/> 中型企业<br><input type="checkbox"/> 小微企业<br><input type="checkbox"/> 其他 |      |         |               |                 |
| 2   |          | <input type="checkbox"/> 中型企业<br><input type="checkbox"/> 小微企业<br><input type="checkbox"/> 其他 |      |         |               |                 |
| ... |          |                                                                                               |      |         |               |                 |
| 合计: |          |                                                                                               |      |         |               |                 |

投标人名称(加盖公章):\_\_\_\_\_

日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注:

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件,则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级,并后附资质证书电子件,否则**投标无效**。

## 分包意向协议

甲方(投标人):\_\_\_\_\_

乙方(拟分包单位):\_\_\_\_\_

甲方承诺,一旦在\_\_\_\_\_ (采购项目名称) (项目编号/包号为:\_\_\_\_\_) 招标采购项目中获得采购合同,将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方:

1. 分包内容:\_\_\_\_\_。

2. 分包金额:\_\_\_\_\_, 该金额占该采购包合同金额的比例为\_\_\_\_%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效,如甲方未在该项目(采购包)中标,本协议自动终止。

甲方(盖章):\_\_\_\_\_

乙方(盖章):\_\_\_\_\_

日期:\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注:

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供,否则**投标无效**;且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》,每单位签订一份,并在投标文件中提交全部协议原件的电子件,否则**投标无效**。

## 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有)

### 3 本项目的特定资格要求(如有)

#### 3-1 联合协议(如有)

## 联合协议

\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_及\_\_\_\_\_就“\_\_\_\_\_ (项目名称)”\_\_\_\_\_包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由\_\_\_\_\_牵头，\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_\_，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 六、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_\_，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 七、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_\_ (如有)，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为\_\_\_\_\_元，联合体各成员按照如下比例分摊(按联合体成员分别列明)：
  - (1)\_\_\_\_\_为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业(包含监狱企业、残疾人福利性单位)、☐其他，合同金额为\_\_\_\_\_元；
  - (2)\_\_\_\_\_为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业(包含监狱企业、残疾人福利性单位)、☐其他，合同金额为\_\_\_\_\_元；
  - (…)\_\_\_\_\_为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业(包含监狱企业、残疾人福利性单位)、☐其他，合同金额为\_\_\_\_\_元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 十、其他约定(如有)：\_\_\_\_\_。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称:\_\_\_\_\_

盖章:\_\_\_\_\_

联合体成员名称:\_\_\_\_\_

盖章:\_\_\_\_\_

联合体成员名称:\_\_\_\_\_

盖章:\_\_\_\_\_

日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注:

1. 如本项目(包)接受供应商以联合体形式参加采购活动,且供应商以联合体形式参与时,须提供《联合协议》,否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

### 3-2 其他特定资格要求

4 投标保证金凭证/交款单据电子件及投标保证金退还情况表

注:若项目要求提交投标保证金,须将 4-1 投标保证金凭证/交款单据电子件、4-2 投标保证金退还情况表填写。

4-1 投标保证金凭证/交款单据电子件

4-2 投标保证金退还情况表

项目名称:\_\_\_\_\_

项目编号/包号:\_\_\_\_\_

| 投标单位名称 | 投标保证金退还账户信息 |    |
|--------|-------------|----|
|        | 开户银行        | 账号 |
|        |             |    |

投标单位:(公章)

日期:

## 二、商务技术文件格式

投标文件(商务技术文件)封面(非实质性格式)

# 投 标 文 件

(商务技术文件)

项目名称:

项目编号/包号:

投标人名称:

## 1 投标书(实质性格式)

# 投标书

致: (采购人或采购代理机构)

我方参加你方就\_\_\_\_\_ (项目名称, 项目编号/包号)组织的招标活动, 并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件, 自愿参与投标并承诺如下:

(1) 本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起\_\_\_\_个日历日。

(2) 除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外, 我方响应招标文件的全部要求。

(3) 我方已提供的全部文件资料是真实、准确的, 并对此承担一切法律后果。

(4) 如我方中标, 我方将在法律规定的期限内与你方签订合同, 按照招标文件要求提交履约保证金, 并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款(如有): \_\_\_\_\_。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址\_\_\_\_\_

传真\_\_\_\_\_

电话\_\_\_\_\_

电子函件\_\_\_\_\_

投标人名称(加盖公章) \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 2 授权委托书(实质性格式)

### 授权委托书

本人\_\_\_\_\_ (姓名)系\_\_\_\_\_ (投标人名称)的法定代表人(单位负责人),  
现委托\_\_\_\_\_ (姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清确认、  
提交、撤回、修改\_\_\_\_\_ (项目名称)投标文件和处理有关事宜,其法律后果  
由我方承担。

委托期限:自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称(加盖公章):\_\_\_\_\_

法定代表人(单位负责人)(签字或签章):\_\_\_\_\_

委托代理人(签字或签章):\_\_\_\_\_

日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附:法定代表人(单位负责人)及委托代理人身份证明文件电子件:

说明:

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构,则法定代表人(单位负责人)处的签署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人(单位负责人)本人签署,则可不提供本《授权委托书》,但须提供《法定代表人(单位负责人)身份证明》;否则,不需要提供《法定代表人(单位负责人)身份证明》。
3. 供应商为自然人的情形,可不提供本《授权委托书》。
4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人(单位负责人)及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的,应同时提供身份证**双面**电子件。

## 法定代表人(单位负责人)身份证明

致: (采购人或采购代理机构)

兹证明,

姓名:\_\_\_\_性别:\_\_\_\_年龄:\_\_\_\_职务:\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_ (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)。

附:法定代表人(单位负责人)身份证或护照等身份证明文件电子件:

投标人名称(加盖公章):\_\_\_\_\_

法定代表人(单位负责人)(签字或签章):\_\_\_\_\_

日期:\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

3 开标一览表(实质性格式)

开标一览表

项目编号:\_\_\_\_\_ 项目名称:\_\_\_\_\_

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |    |
|----|-------|------|----|
|    |       | 大写   | 小写 |
|    |       |      |    |

注:1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。  
2. 本表必须按包分别填写。

投标人名称(加盖公章):\_\_\_\_\_

日期:\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

4 投标分项报价表(实质性格式)

投标分项报价表

项目编号/包号:\_\_\_\_\_ 项目名称:\_\_\_\_\_ 报价单位:人民币元

| 序号    | 分项名称 | 制造商 | 产地/<br>国别 | 制造商<br>统一社会信<br>用代码 | 制造商<br>规模 | 制造商所<br>属性别 | 外商投资<br>类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价<br>(元) | 数量 | 合价<br>(元) |
|-------|------|-----|-----------|---------------------|-----------|-------------|------------|----|-------|-----------|----|-----------|
| 1     |      |     |           |                     |           |             |            |    |       |           |    |           |
| 2     |      |     |           |                     |           |             |            |    |       |           |    |           |
| 3     |      |     |           |                     |           |             |            |    |       |           |    |           |
| 4     |      |     |           |                     |           |             |            |    |       |           |    |           |
| ...   |      |     |           |                     |           |             |            |    |       |           |    |           |
| 总价(元) |      |     |           |                     |           |             |            |    |       |           |    |           |

- 说明:1. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2. 上述各项的详细规格,可另页描述。
3. 制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”,中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
4. 制造商所属性别请填写“男”或“女”,指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别;绝对所有权拥有者可以是一个人,也可以是多人合计计算。
5. 外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称(加盖公章):\_\_\_\_\_

日期:\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

5 合同条款偏离表(实质性格式)

合同条款偏离表

项目编号/包号:\_\_\_\_\_ 项目名称:\_\_\_\_\_

| 序号                                                                                                                                                                                                                                                         | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------|----|
| <b>对本项目合同条款的偏离情况(应进行选择, 未选择投标无效):</b><br><input type="checkbox"/> <b>无偏离</b> (如无偏离, 仅选择无偏离即可; 无偏离即为对合同条款中的所有要求, 均视作供应商已对之理解和响应。)<br><input type="checkbox"/> <b>有偏离</b> (如有偏离, 则应在本表中对负偏离项逐一系列明, 否则 <b>投标无效</b> ; 对合同条款中的所有要求, 除本表列明的偏离外, 均视作供应商已对之理解和响应。) |         |        |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |        |      |    |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称(加盖公章):\_\_\_\_\_

日期:\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

6 采购需求偏离表(实质性格式)

采购需求偏离表

项目编号/包号:\_\_\_\_\_ 项目名称:\_\_\_\_\_

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
|----|---------|--------|--------|------|----|
|    |         |        |        |      |    |
|    |         |        |        |      |    |
|    |         |        |        |      |    |
|    |         |        |        |      |    |
|    |         |        |        |      |    |
|    |         |        |        |      |    |

注：

- 1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
- 2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称(加盖公章):\_\_\_\_\_

日期:\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

7 本国产品标准证明文件

## 关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明,根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. (产品名称 1)<sup>1</sup>, 生产厂为(厂名)<sup>2</sup>, 厂址为(生产厂址)。(产品名称 1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  (规定比例)<sup>3</sup>。(产品名称 1)的(关键组件)<sup>4</sup>在中国境内生产。(产品名称 1)的(关键工序)<sup>5</sup>在中国境内完成。

2. (产品名称 2), 生产厂为(厂名), 厂址为(生产厂址)。(产品名称 2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  (规定比例)。(产品名称 2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 2)的(关键工序)在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):

日期:                      年              月              日

注:1. 产品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。  
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。  
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前,“规定比例”栏可不填。  
4. 该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填。  
5. 该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填。

## 产品成本占比承诺函

我公司(单位)郑重承诺,我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定。据此承诺如下:

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为\_\_\_\_\_%。

公司(单位)名称(盖章):

日期:        年        月        日

注:

1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函; 供应商提供产品全部为本国产品, 且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时, 无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品, 且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品, 则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外, 还需提供本承诺函; 否则, 不享受价格评审优惠。

## 8 中小企业证明文件

说明:

- 1) 中小企业参加政府采购活动, 应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件, 以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的, 《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分, 或者分包给中小企业的部分, 必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目, 投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的, 不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示: 为方便广大中小企业识别企业规模类型, 工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序, 在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接, 投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》, 如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业, 则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)》及《金融业企业划型标准规定》(银发〔2015〕309号)等国务院批准的中小企业划分标准执行。

## 中小企业声明函(货物)格式

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):\_\_\_\_\_

日期:\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 中小企业声明函(工程、服务)格式

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):\_\_\_\_\_

日期:\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位**(请选择)**：

☐不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章)：

日 期：

9 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致: (采购人或采购代理机构)

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_项目(填写采购项目名称)中\_\_包(填写包号)的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示,我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包,同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号  | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型(选择)                                                                                  | 资质等级 | 拟分包合同内容 | 拟分包合同金额(人民币元) | 占合同金额的比例(%) |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|-------------|
| 1   |          | <input type="checkbox"/> 中型企业<br><input type="checkbox"/> 小微企业<br><input type="checkbox"/> 其他 |      |         |               |             |
| 2   |          | <input type="checkbox"/> 中型企业<br><input type="checkbox"/> 小微企业<br><input type="checkbox"/> 其他 |      |         |               |             |
| ... |          |                                                                                               |      |         |               |             |
| 合计: |          |                                                                                               |      |         |               |             |

注:

1. 如本项目(包)允许分包,且投标人拟进行分包时,必须提供;如未提供,或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额, **投标无效**。
2. 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件,则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级,并后附资质证书电子件,否则**投标无效**。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式 2-1 中说明,并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件;投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时,建议在本册提供。

投标人名称(盖章):\_\_\_\_\_

日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 分包意向协议

甲方(投标人):\_\_\_\_\_

乙方(拟分包单位):\_\_\_\_\_

甲方承诺,一旦在\_\_\_\_\_ (采购项目名称) (项目编号/包号为:\_\_\_\_\_) 招标采购项目中获得采购合同,将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方:

1. 分包内容:\_\_\_\_\_。

2. 分包金额:\_\_\_\_\_, 该金额占该采购包合同金额的比例为\_\_\_\_%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效,如甲方未在该项目(采购包)中标,本协议自动终止。

甲方(盖章):\_\_\_\_\_

乙方(盖章):\_\_\_\_\_

日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注:

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供,否则**投标无效**且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供;
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第九条有关规定,拟享受中小企业政策优惠措施的,仍需提供本协议,否则不予认可;
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》,每单位签订一份,并在投标文件中提交全部协议原件的电子件,否则不予认可。

10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1 供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
|-------|---------|--------|
|       |         |        |
|       |         |        |
|       |         |        |
|       |         |        |

注:1. 供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2. 供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别，绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3. 外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

10-2 “#” 号条款证明资料索引表

“#” 号条款证明资料索引表

项目编号/包号: \_\_\_\_\_ 项目名称: \_\_\_\_\_

| 序号 | 采购需求中“#”号条款内容 | “#”号条款证明资料所在页码 |
|----|---------------|----------------|
|    |               |                |
|    |               |                |
|    |               |                |
|    |               |                |
|    |               |                |
|    |               |                |
|    |               |                |

投标人名称(加盖公章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 10-3 招标代理服务费承诺书(实质性格式)

#### 招标代理服务费承诺书

致: (采购代理机构)

我公司参加了贵公司组织的项目编号为\_\_\_\_\_的(项目名称)招标项目的投标。我方承诺,我方一旦在本项目中标,将保证按招标文件规定的金额和方式,在领取《中标通知书》的同时,向贵方一次性交纳招标代理服务费。

如我方未按上述承诺支付服务费,贵司有权取消我司中标资格并不退还投标保证金,由此产生的一切法律后果和责任由我司承担,我司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺!

投标人名称(盖章):\_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日