

4 投标分项报价表（实质性格式）

## 投标分项报价表

项目编号/包号: 11011626210200016960-XM001/01 项目名称: 下达 2025 年教育改革发展专项转移支付-琉璃庙镇中心小学灾后操场面层恢复 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	塑胶跑道面层 20mm	北京新世纪纳米塑胶材料有限公司	唐山/中国	911101147521611304	小型	男	内资	纳美优 (NANO PU)	塑胶跑道-做法参考 08J933-1-X3-合 1 1.新做起跑区 20mm 塑胶跑道面层专用胶粘剂粘铺; 铺设符合新国标 (GB36246-2018);混合型塑胶跑道:塑胶采用双层结构,底胶厚度约为 10mm 混合型聚氨酯胶,甲:乙比例为 1:5,环保颗粒添加量 ≤25%;面胶厚度约为 5mm 双组份聚氨酯胶(甲:乙比例为 1:2) 混合聚氨酯颗粒搅拌均匀后喷涂;全塑型自结纹跑道:平均厚度大于等于 15mm,物理、化学、老化性等能符	470	24 m <sup>2</sup>	11280



2	塑胶跑道面层 13mm	北京新世纪纳米塑胶材料有限公司	唐山/ 中国	9111011475216113 04	小型	男	内资	纳美优 (NANO PU)	合新国标要求;含:铺装和每年养护次数 1 次,养护年限为 8 年。 (不含面层, 上述内容做甩项处理)			
									塑胶跑道-做法参考 08J933-1-X3-合 1 1.新做 13mm 塑胶跑道面层专用胶粘剂粘铺; 铺设符合新国标 (GB36246-2018);混合型塑胶跑道:塑胶采用双层结构,底胶厚度约为 9mm 混合型聚氨酯胶,甲:乙比例为 1:5,环保颗粒添加量 ≤25%;面胶厚度约为 4mm 双组份聚氨酯胶(甲:乙比例为 1:2)混合聚氨酯颗粒搅拌均匀后喷涂;全塑型自结纹跑道:平均厚度大于等于 13mm,物理、化学、老化性等能符合新国标要求;含:铺装和每年养护次数 1 次,养护年限为 8 年。 (不含面层, 上述内容做甩项处理)	395	847.2 m <sup>2</sup>	334644



3	▲ 硅 PU 塑胶 场地 面层 8mm	北京新 世纪纳 米塑胶 材料有 限公司	唐山/ 中国	9111011475216113 04	小型	男	内资	纳美优 (NANO PU)	参考 08J933-1-X3-合 1 1.新做 8mm 硅 PU 塑胶场地面层专用胶 粘剂粘铺; (铺设符 合新国标 (GB36246-2018);采用 三层结构,底胶厚度约 为 5.5mm 混合型聚 氨酯胶,甲:乙比例为 1:5,环保颗粒添加量 ≤25%;加强层厚度约 为 2.5mm 双组份聚 氨酯胶(甲:乙比例为 1:3);面漆层采用水性 硅 PU 面料或 PU 面 料喷涂;含:铺装和每 年养护次数 1 次,养 护年限为 8 年。)(不 含面层, 上述内容做 甩项处理)	340	1960. 1 m <sup>2</sup>	666434
4												
...												
<b>总价(元)</b>												1012358

说明: 制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”, 中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”, 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别; 绝对所有权拥有者可以是一个人, 也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

- 注：1. 本表应按包分别填写。  
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：北京新世纪纳米塑胶材料有限公司

日期：2026年5月13日

