

3.开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：11011324210200017438-XM001 项目名称：资产-厨房设备购置（第一包）

包号	合同履行期	送货期	投标总价小写（元）	备注
第01包	自合同签订起一年	15个日历日	5099366元	无

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：北京鑫友通源厨房设备有限公司

日期：2024年12月10日



4.投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：11011324210200017438-XM001-1

项目名称：资产-厨房设备购置（第一包）

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
顺义区仁和中学										
1	电磁大锅灶	广东良品科技有限公司	广东/中国	91441900MA53916M94	微型	良品商厨	规格：1100*1200*800+400 型号：LP-D800-E120	8350	2	16700
2	台式电磁灶	广东良品科技有限公司	广东/中国	91441900MA53916M94	微型	良品商厨	规格：380*480*205 型号：LP-TP330-B135	1600	4	6400
3	电饼铛	中机装备（北京）科技有限公司	北京/中国	91110115700352998W	小型	新同达	规格：860*720*445 型号：YCD45D-B	2180	2	4360
4	电炸锅	北京京华恒通科技发展有限公司阳高分公司	山西/中国	91140221MA0L06ED8A	微型	佑和	规格：1000*480*800 型号：YZG-40	1060	1	1060
5	电磁煮面炉	广东良品科技有限公司	广东/中国	91441900MA53916M94	微型	良品商厨	规格：800*800*850/120 型号：LP-PDZ500-E115	9860	2	19720
6	烤肠机	温州精宇机械有限公司	浙江/中国	91330381576515592Y	小型	创宇	规格：580*410*460 型号：CY-7	480	3	1440

7	不锈钢食品专用蔬菜脱水机	山东银鹰炊事机械有限公司	山东/中国	91370181163440609M	小型	银鹰	规格: 1000*700*900 型号: YCT-600	21000	1	21000
8	多功能切菜机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 1200*600*1300 型号: DQC101	18500	1	18500
9	不锈钢绞肉机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 530*370*730 型号: MJQ-3	7800	1	7800
10	菜馅机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 780*710*940 型号: CP30 钢	5300	1	5300
11	和面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 950*550*1000 型号: HMJ50	7650	1	7650
12	多功能切菜机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 1200*600*1300 型号: DQC101	18500	1	18500
13	不锈钢封闭式餐车	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 720*540*800 型号: XYX-SC	2040	4	8160
14	五格保温售饭柜	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1800*760*800 型号: XYX-BWT5	4950	2	9900
15	双温四门冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1220*760*1950 型号: XLBXSM	5580	1	5580
16	双门热风循环消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	美时电器	规格: 1310*650*1930 型号: RTP720	5360	2	10720
小计										162790
北京市顺义区第十一中学										
17	四门保洁柜	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1200*500*1800 型号: XYX-BJG-4	4100	10	41000

18	压面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 620*780*970 型号: YP350/2	4500	1	4500
19	和面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 950*550*1000 型号: HMJ50	7650	1	7650
20	洗地机	安徽日日行环保设备有限公司	安徽/中国	91340824MA8LMAG69A	微型	IEC	规格: 50 型 型号: X50T	9860	1	9860
小计										63010
首都师范大学附属顺义实验学校										
21	双温四门冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1220*760*1950 型号: XLBXSM	5580	2	11160
22	燃气双头双尾小炒炉	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 2200*1200*800+450 型号: SZCT35/70-A	10500	1	10500
23	电饼铛	中机装备(北京)科技有限公司	北京/中国	91110115700352998W	小型	新同达	规格: 860*720*445 型号: YCD45D-B	2180	2	4360
24	双门电蒸车	河北京工万达厨房设备有限公司	河北/中国	911306260565086558	小型	京工万达	规格: 1415*605*1480 型号: KZ-200	6700	2	13400
25	三层六盘电烤箱	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	美厨	规格: 1220*860*1745 型号: MGE-3Y-6(B)	8380	1	8380
26	双温四门冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1220*760*1950 型号: XLBXSM	5580	4	22320
27	燃气双头单尾小炒炉	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1800*950*800+450 型号: SZCT35/70-A	7800	1	7800
28	双门热风循环消毒	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	美时电器	规格: 1310*650*1930 型号: RTP720	5360	1	5360

	柜									
29	双层餐车	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 720*540*800 型号: CC-2	5040	5	25200
30	调理工作台	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1800*760*800 型号: XYX-G1	4100	5	20500
31	全自动豆浆机	广州市天准食品机械有限公司	广东/中国	91440114778381721N	小型	天准	规格: 590*920*1600 型号: TZE-40L	6530	1	6530
32	压面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 620*780*970 型号: YP350/2	4500	1	4500
33	搅拌机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 790*600*1114 型号: MBP40	5400	1	5400
34	壁挂式热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	雅丽诗	规格: 80L 型号: WYDRRA-80	1660	2	3320
35	电饼铛	中机装备(北京)科技有限公司	北京/中国	91110115700352998W	小型	新同达	规格: 860*720*445 型号: YCD45D-B	2180	2	4360
36	四层货架	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1150*500*1800 型号: XYX-J1	1680	5	8400
37	电热开水器连底座	北京宏华电器有限公司	北京/中国	91110109101129428U	小型	宏华	规格: 12KW 型号: ZDK-12	2980	2	5960
38	油网烟罩	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 8800*1700 型号: XYX-YWYZ	1800	14.96	26928
39	多翼式离心风机	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格: 风量: 16000m ³ /h/7.5KW/380V 型号: YMXL-450#	9100	1	9100
40	风机平台支架及减震器	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PTZJ	1350	1	1350

41	风机消音房	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-XYF	4220	1	4220
42	高效油烟净化器	佛山市科蓝环保科技股份有限公司	广东/中国	91440600738553971U	小型	科蓝	规格: 18000m ³ /h 型号: BS-216J-18K	14650	1	14650
43	排烟风机及油烟净化器变频启动箱	浙江伽拓智能电气有限公司	浙江/中国	91330303MA CF591G14	微型	伽拓	规格: 7.5KW+2KW 型号: JXF-JTB/7.5KW+2KW/380V/J	2750	1	2750
44	排烟管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PYGD	190	98	18620
45	防火阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA 0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: FHFHD	900	2	1800
46	调节阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA 0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: TJFHD	680	1	680
47	风机进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据风机尺寸定制 型号: XYX-BJ	500	2	1000
48	油烟净化器进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据油烟净化器尺寸定制 型号: XYX-CKBJ	500	2	1000
49	消音管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 净化器与风机中间使用 型号: XYX-XYGD	980	1	980
50	消音弯头	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 风机出口使用 型号: XYX-XYWT	1080	1	1080
51	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 管道与风机连接使用 型号: XYX-RLJ	430	1	430
52	排烟出口防鼠防虫网	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-FCW	530	1	530

53	消音风柜	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格: 风量: 10000m ³ /h 型号: YMXL-15#	6800	1	6800
54	风柜平台 支架及减 震器	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PTZJ	1350	1	1350
55	送风管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-SFGD	180	28	5040
56	风柜进出口 变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据消音风柜尺寸定制 型号: XYX-BJ	500	2	1000
57	消音管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 风柜进风口使用 型号: XYX-XYGD	980	1	980
58	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 管道与消音风柜连接使用 型号: XYX-RLJ	430	1	430
59	调节阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: TJFHD	680	1	680
60	送风风口	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-SFFK	280	5	1400
61	集气罩	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 2400*1200 型号: XYX-JQZ	1700	2.88	4896
62	轴流风机	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格: 风量: 6000m ³ /h, 1.5KW/380V 型号: 40#	1200	1	1200
63	排烟管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PYGD	190	13	2470
64	调节阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: TJFHD	680	1	680

65	风机进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：根据风机尺寸定制 型号：XYX-BJ	500	2	1000
66	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：管道与风机连接使用 型号：XYX-RLJ	430	1	430
67	排烟出口防鼠防虫网	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：配套 型号：XYX-FCW	530	1	530
小计										281454
北京市顺义区裕达隆小学										
68	双门热风循环消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	美时电器	规格：1310*650*1930 型号：RTP720	5360	2	10720
69	双温四门冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格：1220*760*1950 型号：XLBXSM	5580	4	22320
70	双门电蒸车	河北京工万达厨房设备有限公司	河北/中国	911306260565086558	小型	京工万达	规格：1415*605*1480 型号：KZ-200	6700	1	6700
71	三层六盘电烤箱	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	美厨	规格：1220*860*1745 型号：MGE-3Y-6(B)	8380	1	8380
72	燃气双头双尾小炒炉	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：2200*1200*800+450 型号：SZCT35/70-A	10500	1	10500
73	电饼铛	中机装备(北京)科技有限公司	北京/中国	91110115700352998W	小型	新同达	规格：860*720*445 型号：YCD45D-B	2180	2	4360
小计										62980

北京市顺义区第五中学										
74	燃气双头双尾小炒炉	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 2200*1200*800+450 型号: SZCT35/70-A	10500	1	10500
75	电饼铛	中机装备(北京)科技有限公司	北京/中国	91110115700352998W	小型	新同达	规格: 860*720*445 型号: YCD45D-B	2180	1	2180
76	壁挂式热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	雅丽诗	规格: 80L 型号: WYDRRA-80	1660	1	1660
77	双门热风循环消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	美时电器	规格: 1310*650*1930 型号: RTP720	5360	1	5360
小计										19700
北京市顺义区沿河中心小学校										
78	和面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 950*550*1000 型号: HMJ50	7650	1	7650
79	压面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 620*780*970 型号: YP350/2	4500	1	4500
80	压面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 620*780*970 型号: YP350/2	4500	1	4500
81	搅拌机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 790*600*1114 型号: MBP40	5400	1	5400
82	双温四门冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1220*760*1950 型号: XLBXSM	5580	1	5580
小计										27630

北京市顺义区第十二中学										
83	双门热风循环消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	美时电器	规格: 1310*650*1930 型号: RTP720	5360	2	10720
84	双温四门冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1220*760*1950 型号: XLBXSM	5580	2	11160
85	紫外线刀具消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	美时电器	规格: 460*90*600 型号: ZGP-M5	1650	1	1650
86	多功能切菜机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 1200*600*1300 型号: DQC101	18500	1	18500
87	燃气双头双尾小炒炉	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 2200*1200*800+450 型号: SZCT35/70-A	10500	1	10500
88	燃气单门蒸柜	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 750*910*1830 型号: SZXT15-A	9800	1	9800
89	电饼铛	中机装备(北京)科技有限公司	北京/中国	91110115700352998W	小型	新同达	规格: 860*720*445 型号: YCD45D-B	2180	1	2180
小计										64510
北京教育科学研究院附属顺义实验小学										
90	双温四门冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1220*760*1950 型号: XLBXSM	5580	4	22320
91	留样冰箱	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 600*500*1800 型号: XLBXY	3200	2	6400
小计										28720

北京市顺义区东风小学										
92	双温四门冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1220*760*1950 型号: XLBXSM	5580	5	27900
93	搅拌机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 790*600*1114 型号: MBP40	5400	1	5400
94	电饼铛	中机装备(北京)科技有限公司	北京/中国	91110115700352998W	小型	新同达	规格: 860*720*445 型号: YCD45D-B	2180	1	2180
95	燃气双头双尾小炒炉	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 2200*1200*800+450 型号: SZCT35/70-A	10500	1	10500
96	电磁双头低汤灶	广东良品科技有限公司	广东/中国	91441900MA53916M94	微型	良品商厨	规格: 1200*800*500+650 型号: LP-P420II-E115	11600	1	11600
97	长龙洗碗机	山东威科电器科技有限公司	山东/中国	91371625MA3NBN3J0D	微型	威科	规格: 4550*880*2000 型号: BTH2000 型	78200	1	78200
98	软水机	北京春雨水科技有限公司	北京/中国	91110105MA00FC9B94	小型	春雨	规格: 1.5T 型号: CY-RS-2	4200	2	8400
99	大灶间排油烟系统									
100	油网烟罩	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 2600*1800*500 型号: XYX-YWYZ	1800	4.68	8424
101	油网烟罩	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 5900*1800*500 型号: XYX-YWYZ	1800	10.62	19116
102	多翼式离心风机	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格: 风量: 15500m ³ /h/7.5KW/380V 型号: YMXL-450#	9100	1	9100
103	风机平台支架及减	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PTZJ	1350	1	1350

	震器									
104	风机消音房	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：配套 型号：XYX-XYF	4220	1	4220
105	高效油烟净化器	佛山市科蓝环保科技股份有限公司	广东/中国	91440600738553971U	小型	科蓝	规格：16000m ³ /h 型号：BS-216J-16K	13330	1	13330
106	排烟风机及油烟净化器变频启动箱	浙江伽拓智能电气有限公司	浙江/中国	91330303MA CF591G14	微型	伽拓	规格：7.5KW+2KW 型号：JXF-JTB/7.5KW+2KW/380V/J	2750	1	2750
107	排烟管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：配套 型号：XYX-PYGD	190	65	12350
108	防火阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA 0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格：配套 型号：FHFHD	900	1	900
109	风机进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：根据风机尺寸定制 型号：XYX-BJ	500	2	1000
110	油烟净化器进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：根据油烟净化器尺寸定制 型号：XYX-CKBJ	500	2	1000
111	消音管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：净化器与风机中间使用 型号：XYX-XYGD	980	1	980
112	消音弯头	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：风机出口使用 型号：XYX-XYWT	1080	1	1080
113	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：管道与风机连接使用 型号：XYX-RLJ	430	1	430
114	排烟出口防鼠防虫网	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：配套 型号：XYX-FCW	530	1	530

115	大灶间送新风系统									
116	消音风柜	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格: 风量: 11000m ³ /h/5.5KW/380V 型号: YMXL-18#	7000	1	7000
117	风柜平台支架及减震器	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PTZJ	1350	1	1350
118	排烟风机变频启动箱	浙江伽拓智能电气有限公司	浙江/中国	91330303MA CF591G14	微型	伽拓	规格: 5.5KW 型号: JXF-JTB/5.5KW/380V/J	2500	1	2500
119	送风管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-SFGD	180	40	7200
120	风柜进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据消音风柜尺寸定制 型号: XYX-BJ	500	2	1000
121	消音管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 风柜进风口使用 型号: XYX-XYGD	980	1	980
122	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 管道与消音风柜连接使用 型号: XYX-RLJ	430	1	430
123	调节阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: TJFHD	680	1	680
124	送风风口	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-SFFK	280	4	1120
125	面点间排油烟系统									
126	油网烟罩	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 5300*1600*500 型号: XYX-YWYZ	1800	8.48	15264

127	多翼式离心风机	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格: 风量: 9500m ³ /h/5.5KW/380V 型号: YMXL-400#	7000	1	7000
128	风机平台支架及减震器	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PTZJ	1350	1	1350
129	风机消音房	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-XYF	4220	1	4220
130	高效油烟净化器	佛山市科蓝环保科技股份有限公司	广东/中国	91440600738553971U	小型	科蓝	规格: 12000m ³ /h 型号: BS-216J-12K	10870	1	10870
131	排烟风机及油烟净化器变频启动箱	浙江伽拓智能电气有限公司	浙江/中国	91330303MA CF591G14	微型	伽拓	规格: 5.5KW+2KW 型号: JXF-JTB/5.5KW+2KW/380V/J	2500	1	2500
132	排烟管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PYGD	190	31	5890
133	防火阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA 0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: FHFHD	900	1	900
134	风机进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据风机尺寸定制 型号: XYX-BJ	500	2	1000
135	油烟净化器进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据油烟净化器尺寸定制 型号: XYX-CKBJ	500	2	1000
136	消音管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 净化器与风机中间使用 型号: XYX-XYGD	980	1	980
137	消音弯头	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 风机出口使用 型号: XYX-XYWT	1080	1	1080

138	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 管道与风机连接使用 型号: XYX-RLJ	430	1	430
139	排烟出口防鼠防虫网	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-FCW	530	1	530
140	面点间送新风系统									
141	消音风柜	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格: 风量: 7000m ³ /h/2.2KW/380V 型号: YMXL-15#	5400	1	5400
142	风柜平台支架及减震器	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PTZJ	1350	1	1350
143	送风管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-SFGD	180	30	5400
144	风柜进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据消音风柜尺寸定制 型号: XYX-BJ	500	2	1000
145	消音管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 风柜进风口使用 型号: XYX-XYGD	980	1	980
146	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 管道与消音风柜连接使用 型号: XYX-RLJ	430	1	430
147	调节阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: TJFHD	680	1	680
148	送风风口	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-SFFK	280	3	840
149	洗碗间排风系统									

150	集气罩	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 4000*1200*500 型号: XYX-JQZ	1700	4.8	8160
151	轴流风机	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格: 风量: 6000m ³ /h, 1.5KW/380V 型号: 40#	1200	1	1200
152	排烟管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PYGD	190	16	3040
153	调节阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: TJFHD	680	1	680
154	风机进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据风机尺寸定制 型号: XYX-BJ	500	2	1000
155	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 管道与风机连接使用 型号: XYX-RLJ	430	1	430
156	排烟出口防鼠防虫网	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-FCW	530	1	530
157	双温四门冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1220*760*1950 型号: XLBXSM	5580	1	5580
小计										332714
北京市顺义区小店中心小学										
158	搅拌机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 790*600*1114 型号: MBP40	5400	1	5400
159	不锈钢绞肉机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 530*370*730 型号: MJQ-3	7800	1	7800
160	电炸锅	北京京华恒通科技发展有限公司阳高	山西/中国	91140221MA0L06ED8A	微型	佑和	规格: 1000*480*800 型号: YZG-40	1060	1	1060

		分公司								
161	烤肠机	温州精宇机械有限公司	浙江/ 中国	9133038157 6515592Y	小型	创宇	规格: 580*410*460 型号: CY-7	480	3	1440
162	电磁煮面 炉	广东良品科技有限 公司	广东/ 中国	91441900MA 53916M94	微型	良品商厨	规格: 800*800*850/120 型号: LP-PDZ500-E115	9860	1	9860
163	壁挂式热 水器	广东雅丽诗电器股 份有限公司	广东/ 中国	91442000MA 4W8QEX7A	小型	雅丽诗	规格: 80L 型号: WYDRRA-80	1660	2	3320
小计										28880
北京市顺义区北务中学										
164	燃气双头 双尾小炒 炉(液化 石油气)	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 2200*1200*800+450 型号: SZCT35/70-A	10500	2	21000
165	和面机	山东美鹰食品设备 有限公司	山东/ 中国	9137018169 7467881A	小型	美鹰	规格: 950*550*1000 型号: HMJ50	7650	1	7650
166	压面机	山东美鹰食品设备 有限公司	山东/ 中国	9137018169 7467881A	小型	美鹰	规格: 620*780*970 型号: YP350/2	4500	1	4500
167	全自动豆 浆机	广州市天准食品机 械有限公司	广东/ 中国	9144011477 8381721N	小型	天准	规格: 590*920*1600 型号: TZE-40L	6530	1	6530
168	留样冰箱	山东星朗厨业有限 公司	山东/ 中国	91371625MA 3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 600*500*1800 型号: XLBXLY	3200	2	6400
169	副食加工间排油烟系统									
170	多翼式离 心风机	淄博昱明通风设备 有限公司	山东/ 中国	9137030558 60592604	小型	永明	规格: 风量: 10500m ³ /h/5.5KW/380V	7000	1	7000

							型号: YMXL-400#			
171	风机平台 支架及减 震器	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PTZJ	1350	1	1350
172	风机消音 房	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-XYF	4220	1	4220
173	高效油烟 净化器	佛山市科蓝环保科 技股份有限公司	广东/ 中国	9144060073 8553971U	小型	科蓝	规格: 12000m ³ /h 型号: BS-216J-12K	10870	1	10870
174	排烟风机 及油烟净 化器变频 启动箱	浙江伽拓智能电气 有限公司	浙江/ 中国	91330303MA CF591G14	微型	伽拓	规格: 5.5KW+1KW 型号: JXF-JTB/5.5KW+1KW/380V/J	3370	1	3370
175	排烟管道	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PYGD	190	60	11400
176	防火阀	廊坊市海迪空调设 备有限公司	河北/ 中国	91131002MA 0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: FHFHD	900	2	1800
177	调节阀	廊坊市海迪空调设 备有限公司	河北/ 中国	91131002MA 0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: TJFHD	680	1	680
178	风机进出 口变径	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 根据风机尺寸定制 型号: XYX-BJ	500	2	1000
179	油烟净化 器进出口 变径	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 根据油烟净化器尺寸定 制 型号: XYX-CKBJ	500	2	1000
180	消音管道	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 净化器与风机中间使用 型号: XYX-XYGD	980	1	980
181	消音弯头	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 风机出口使用 型号: XYX-XYWT	1080	1	1080

182	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：管道与风机连接使用 型号：XYX-RLJ	430	1	430
183	排烟出口防鼠防虫网	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：配套 型号：XYX-FCW	530	1	530
184	副食加工间送新风系统									
185	轴流风机	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格：风量：7000m ³ /h, 1.5KW/380V 型号：40#	1200	1	1200
186	防火阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格：配套 型号：FHFHD	900	2	1800
187	送风管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：配套 型号：XYX-SFGD	180	12	2160
188	风机进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：根据风机尺寸定制 型号：XYX-BJ	500	2	1000
189	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：管道与风机连接使用 型号：XYX-RLJ	430	1	430
190	送风风口	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：配套 型号：XYX-SFFK	280	3	840
191	主食加工间排油烟系统									
192	消音风柜	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格：风量：6000m ³ /h/3KW/380V 型号：YMXL-15#	5800	1	5800
193	风机平台支架及减震器	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：配套 型号：XYX-PTZJ	1350	1	1350

194	排烟管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PYGD	190	16	3040
195	防火阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: FHFHD	900	2	1800
196	调节阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: TJFHD	680	1	680
197	风机进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据风机尺寸定制 型号: XYX-BJ	500	2	1000
198	油烟净化器进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据油烟净化器尺寸定制 型号: XYX-CKBJ	500	2	1000
199	消音管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 净化器与风机中间使用 型号: XYX-XYGD	980	1	980
200	消音弯头	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 风机出口使用 型号: XYX-XYWT	1080	1	1080
201	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 管道与风机连接使用 型号: XYX-RLJ	430	1	430
202	排烟出口防鼠防虫网	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-FCW	530	1	530
203	主食加工间送风系统									
204	轴流风机	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格: 风量: 4000m ³ /h, 1.5KW/380V 型号: 40#	1200	1	1200
205	调节阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: TJFHD	680	1	680

206	送风管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-SFGD	180	10	1800
207	风机进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据风机尺寸定制 型号: XYX-BJ	500	2	1000
208	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 管道与风机连接使用 型号: XYX-RLJ	430	1	430
209	送风风口	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-SFFK	280	2	560
小计										122580
北京市顺义区北务小学										
210	四层货架	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1150*500*1800 型号: XYX-J1	1680	2	3360
211	面食台案	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1800*760*800 型号: XYX-MAGZT	3120	2	6240
212	双温四门冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1220*760*1950 型号: XLBXSM	5580	1	5580
213	留样冰箱	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 600*500*1800 型号: XLBXY	3200	1	3200
214	单门醒发箱	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 560*990*1980 型号: XF-15-1	1600	1	1600
215	压面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 620*780*970 型号: YP350/2	4500	1	4500
小计										24480
北京市顺义区北小营中心小学校										

216	双温四门冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1220*760*1950 型号: XLBXS	5580	1	5580
217	双门热风循环消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	美时电器	规格: 1310*650*1930 型号: RTP720	5360	1	5360
218	壁挂式热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	雅丽诗	规格: 80L 型号: WYDRRA-80	1660	1	1660
219	双温四门冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1220*760*1950 型号: XLBXS	5580	1	5580
小计										18180
北京市顺义区河南村中心小学										
220	冷藏库	山东冰爽制冷设备有限公司	山东/中国	91371625MA3N2B8K9H	小型	鲁冰爽	规格: 1400*2500*2600 型号: BSLC	32500	1	32500
221	压缩机	浙江凯迪制冷设备有限公司	浙江/中国	913306837707103407	小型	凯得利	规格: 冷库配套 型号: TCA401YHH	9600	1	9600
222	室内冷风机	浙江凯迪制冷设备有限公司	浙江/中国	913306837707103407	小型	凯得利	规格: 冷库配套 型号: TJLFJSN	5300	1	5300
223	冷冻库	山东冰爽制冷设备有限公司	山东/中国	91371625MA3N2B8K9H	小型	鲁冰爽	规格: 2000*2500*2600 型号: BSLD	40100	1	40100
224	压缩机	浙江凯迪制冷设备有限公司	浙江/中国	913306837707103407	小型	凯得利	规格: 冷库配套 型号: TCA401YHH	9600	1	9600
225	室内冷风机	浙江凯迪制冷设备有限公司	浙江/中国	913306837707103407	小型	凯得利	规格: 冷库配套 型号: TJLFJSN	5300	1	5300
226	排气系统									

227	集气罩	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 2600*1100*500 型号: XYX-JQZ	1700	2.86	4862
228	排风风机	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格: 风量: 6000m ³ /h, 1.5KW/380V 型号: YMXL-15#	2554	1	2554
229	排烟管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PYGD	190	15	2850
230	防火阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: FHFHD	900	1	900
231	风机进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据风机尺寸定制 型号: XYX-BJ	500	2	1000
232	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 管道与风机连接使用 型号: XYX-RLJ	430	1	430
233	排烟出口防鼠防虫网	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-FCW	530	1	530
小计										115526
北京市顺义区第九中学										
234	主食间排油烟系统									
235	油网烟罩	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 13000*1800*500 型号: XYX-YWYZ	1800	23.4	42120
236	多翼式离心风机	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格: 风量: 23500m ³ /h/11KW/380V 型号: YMXL-475#	10700	1	10700

237	风机平台 支架及减 震器	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PTZJ	1350	1	1350
238	风机消音 房	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-XYF	4220	1	4220
239	高效油烟 净化器	佛山市科蓝环保科 技股份有限公司	广东/ 中国	9144060073 8553971U	小型	科蓝	规格: 25000m ³ /h 型号: BS-216J-25K	20770	1	20770
240	排烟风机 及油烟净 化器变频 启动箱	浙江伽拓智能电气 有限公司	浙江/ 中国	91330303MA CF591G14	微型	伽拓	规格: 11KW+2KW 型号: JXF-JTB/11KW+2KW/380V/J	3370	1	3370
241	排烟管道	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PYGD	190	173	32870
242	防火阀	廊坊市海迪空调设 备有限公司	河北/ 中国	91131002MA 0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: FHFHD	900	2	1800
243	风机进出 口变径	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 根据风机尺寸定制 型号: XYX-BJ	500	2	1000
244	油烟净化 器进出口 变径	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 根据油烟净化器尺寸定 制 型号: XYX-CKBJ	500	2	1000
245	消音管道	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 净化器与风机中间使用 型号: XYX-XYGD	980	1	980
246	消音弯头	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 风机出口使用 型号: XYX-XYWT	1080	1	1080
247	软连接	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 管道与风机连接使用 型号: XYX-RLJ	430	1	430
248	排烟出口 防鼠防虫	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-FCW	530	1	530

	网									
249	热加工间排油烟系统									
250	油网烟罩	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 10000*1800*500 型号: XYX-YWYZ	1800	18	32400
251	多翼式离心风机	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	风量: 18000m ³ /h/11KW/380V 型号: YMXL-450#	10100	1	10100
252	风机平台支架及减震器	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PTZJ	1350	1	1350
253	风机消音房	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-XYF	4220	1	4220
254	高效油烟净化器	佛山市科蓝环保科技有限公司	广东/中国	91440600738553971U	小型	科蓝	规格: 20000m ³ /h 型号: BS-216J 型	17710	1	17710
255	排烟风机及油烟净化器变频启动箱	浙江伽拓智能电气有限公司	浙江/中国	91330303MA CF591G14	微型	伽拓	规格: 11KW+2KW 型号: JXF-JTB/11KW+2KW/380V/J	2500	1	2500
256	排烟管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PYGD	190	232	44080
257	防火阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: FHFHD	900	2	1800
258	风机进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据风机尺寸定制 型号: XYX-BJ	500	2	1000
259	油烟净化器进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据油烟净化器尺寸定制 型号: XYX-CKBJ	500	2	1000

260	消音管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格:净化器与风机中间使用 型号:XYX-XYGD	980	1	980
261	消音弯头	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格:风机出口使用 型号:XYX-XYWT	1080	1	1080
262	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格:管道与风机连接使用 型号:XYX-RLJ	430	1	430
263	排烟出口防鼠防虫网	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格:配套 型号:XYX-FCW	530	1	530
264	排油烟系统									
265	油网烟罩	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格:4500*1600*500 型号:XYX-YWYZ	1800	7.2	12960
266	多翼式离心风机	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格:风量:8000m ³ /h/5.5KW/380V 型号:YMXL-400#	7000	1	7000
267	风机平台支架及减震器	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格:配套 型号:XYX-PTZJ	1350	1	1350
268	风机消音房	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格:配套 型号:XYX-XYF	4220	1	4220
269	高效油烟净化器	佛山市科蓝环保科技股份有限公司	广东/中国	91440600738553971U	小型	科蓝	规格:10000m ³ /h 型号:BS-216J-10K	9070	1	9070
270	排烟风机及油烟净化器变频启动箱	浙江伽拓智能电气有限公司	浙江/中国	91330303MACF591G14	微型	伽拓	规格:5.5KW+2KW 型号:JXF-JTB/5.5KW+2KW/380V/J	2500	1	2500

271	排烟管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PYGD	190	86	16340
272	防火阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: FHFHD	900	2	1800
273	风机进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据风机尺寸定制 型号: XYX-BJ	500	2	1000
274	油烟净化器进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据油烟净化器尺寸定制 型号: XYX-CKBJ	500	2	1000
275	消音管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 净化器与风机中间使用 型号: XYX-XYGD	980	1	980
276	消音弯头	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 风机出口使用 型号: XYX-XYWT	1080	1	1080
277	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 管道与风机连接使用 型号: XYX-RLJ	430	1	430
278	排烟出口防鼠防虫网	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-FCW	530	1	530
279	小炒间排油烟系统									
280	油网烟罩	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 6000*1600*500 型号: XYX-YWYZ	1800	9.6	17280
281	消音风柜	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格: 风量: 11000m ³ /h/7.5KW/380V 型号: YMXL-450#	9000	1	9000
282	风机平台支架及减震器	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PTZJ	1350	1	1350

283	高效油烟净化器	佛山市科蓝环保科技股份有限公司	广东/中国	91440600738553971U	小型	科蓝	规格: 12000m ³ /h 型号:S-216J-12K	10870	1	10870
284	排烟风机及油烟净化器变频启动箱	浙江伽拓智能电气有限公司	浙江/中国	91330303MA CF591G14	微型	伽拓	规格: 7.5KW+2KW 型号: JXF-JTB/7.5KW+2KW/380V/J	2750	1	2750
285	排烟管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PYGD	190	33	6270
286	防火阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: FHFHD	900	2	1800
287	风机进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据风机尺寸定制 型号: XYX-BJ	500	2	1000
288	油烟净化器进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据油烟净化器尺寸定制 型号: XYX-CKBJ	500	2	1000
289	消音管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 净化器与风机中间使用 型号: XYX-XYGD	980	1	980
290	消音弯头	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 风机出口使用 型号: XYX-XYWT	1080	1	1080
291	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 管道与风机连接使用 型号: XYX-RLJ	430	1	430
292	排烟出口防鼠防虫网	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-FCW	530	1	530
小计										356000
北京市顺义牛栏山第一中学实验学校										

293	压面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 620*780*970 型号: YP350/2	4500	2	9000
294	和面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 950*550*1000 型号: HMJ50	7650	1	7650
295	和面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 830*480*910 型号: HMJ25	7650	1	7650
296	双温四门冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1220*760*1950 型号: XLBXSM	5580	2	11160
297	留样冰箱	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 600*500*1800 型号: XLBXLY	3200	1	3200
298	搅拌机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 790*600*1114 型号: MBP40	5400	1	5400
299	不锈钢食品专用蔬菜脱水机	山东银鹰炊事机械有限公司	山东/中国	91370181163440609M	小型	银鹰	规格: 1000*700*900 型号: YCT-600	21000	1	21000
300	电加热桶	临沂东恒金属制品有限公司	山东/中国	91371302MA3C6GFL7K	微型	东方	规格: 60L 型号: BD11	580	15	8700
小计										73760
北京市顺义区第三中学										
301	四门冰柜 (全冷藏)	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1220*760*1950 型号: XLBXSM	5580	2	11160
302	壁挂式热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	雅丽诗	规格: 80L 型号: WYDRRA-80	1660	5	8300
303	双温四门冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1220*760*1950 型号: XLBXSM	5580	1	5580

304	多功能切菜机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 1200*600*1300 型号: DQC101	18500	3	55500
305	全自动豆浆机	广州市天准食品机械有限公司	广东/中国	91440114778381721N	小型	天准	规格: 590*920*1600 型号: TZE-40L	6530	1	6530
306	双门热风循环消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	美时电器	规格: 1310*650*1930 型号: RTP720	5360	2	10720
307	破壁机	中山市隆粤电器有限公司	广东/中国	91442000MA55YAM11J	微型	隆粤	规格: 4L 型号: CLC-4T	810	1	810
308	多功能切菜机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 1200*600*1300 型号: DQC101	18500	1	18500
309	留样冰箱	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 600*500*1800 型号: XLBXLY	3200	1	3200
小计										120300
北京市顺义区沙岭学校										
310	双门电蒸车	河北京工万达厨房设备有限公司	河北/中国	911306260565086558	小型	京工万达	规格: 1415*605*1480 型号: KZ-200	6700	2	13400
311	双温四门冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1220*760*1950 型号: XLBXSM	5580	1	5580
312	六门双温冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1800*760*1950 型号: XLBXML	8000	1	8000
313	电饼铛	中机装备(北京)科技有限公司	北京/中国	91110115700352998W	小型	新同达	规格: 860*720*445 型号: YCD45D-B	2180	1	2180
小计										29160

北京市顺义区裕龙第二学校										
314	全自动豆浆机	广州市天准食品机械有限公司	广东/中国	91440114778381721N	小型	天准	规格: 590*920*1600 型号: TZE-40L	6530	1	6530
315	榨汁机	中山市隆粤电器有限公司	广东/中国	91442000MA55YAM11J	微型	隆粤	规格: 2L 型号: ZCE	600	1	600
316	留样冰箱	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 600*500*1800 型号: XLBXY	3200	1	3200
317	六门双温冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1800*760*1950 型号: XLBXYM	8000	6	48000
318	操作台	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1800*760*800 型号: TXYX-1800	2130	2	4260
319	搅拌机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 790*600*1114 型号: MBP40	5400	1	5400
320	电动筷子机	沈阳盛京绿园智能科技有限公司	辽宁/中国	91210100MA0UNYCLOY	微型	盛京绿园	规格: 200 双 型号: KZJ-L	870	2	1740
321	大单星水池	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1000*760*800+150 型号: XYX-DXSC-1	1500	1	1500
322	小隔油池	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 500*300*250 型号: XYX-GYC	890	1	890
323	五格保温售饭柜	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1800*760*800 型号: XYX-BWT5	4950	2	9900
324	双层操作台	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1800*760*800 型号: TXYX-1800	2130	2	4260
325	双层餐车	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 720*540*800 型号: CC-2	2040	2	4080
326	洗碗间排风系统									

327	集气罩	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 4800*1200*500 型号: XYX-JQZ	1700	5.76	9792
328	轴流风机	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格: 风量: 6000m ³ /h, 1.5KW/380V 型号: 40#	1200	1	1200
329	排烟管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PYGD	190	15	2850
330	调节阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: TJFHD	680	1	680
331	风机进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据风机尺寸定制 型号: XYX-BJ	500	2	1000
332	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 管道与风机连接使用 型号: XYX-RLJ	430	1	430
333	排烟出口防鼠防虫网	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-FCW	530	1	530
小计										106842
北京市顺义区特殊教育学校										
334	排油烟系统									
335	油网烟罩	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 9600*1800*500 型号: XYX-YWYZ	1800	17.28	31104
336	油网烟罩	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 3000*1500*500 型号: XYX-YWYZ	1800	4.5	8100
337	油网烟罩	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 3000*1500*500 型号: XYX-YWYZ	1800	4.5	8100

338	多翼式离心风机	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格: 风量: 29000m ³ /h/18.5KW/380V 型号: YMXL-560#	15000	1	15000
339	风机平台支架及减震器	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PTZJ	1350	1	1350
340	风机消音房	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-XYF	4220	1	4220
341	高效油烟净化器	佛山市科蓝环保科技股份有限公司	广东/中国	91440600738553971U	小型	科蓝	规格: 30000m ³ /h 型号: S-216J-30K	23050	1	23050
342	排烟风机及油烟净化器变频启动箱	浙江伽拓智能电气有限公司	浙江/中国	91330303MA CF591G14	微型	伽拓	规格: 18.5KW+2KW 型号: JXF-JTB/18.5KW+2KW/380V/J	4250	1	4250
343	排烟管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PYGD	190	110	20900
344	防火阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA 0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: FHFHD	900	2	1800
345	调节阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA 0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: TJFHD	680	1	680
346	风机进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据风机尺寸定制 型号: XYX-BJ	500	2	1000
347	油烟净化器进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据油烟净化器尺寸定制 型号: XYX-CKBJ	500	2	1000
348	消音管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 净化器与风机中间使用 型号: XYX-XYGD	980	1	980

349	消音弯头	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 风机出口使用 型号: XYX-XYWT	1080	1	1080
350	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 管道与风机连接使用 型号: XYX-RLJ	430	1	430
351	排烟出口防鼠防虫网	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-FCW	530	1	530
352	送新风系统									
353	消音风柜	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格: 风量: 20000m ³ /h/7.5KW/380V 型号: YMXL-20#	9000	1	9000
354	风柜平台支架及减震器	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PTZJ	1350	1	1350
355	排烟风机变频启动箱	浙江伽拓智能电气有限公司	浙江/中国	91330303MA CF591G14	微型	伽拓	规格: 7.5KW 型号: JXF-JTB/7.5KW/380V/J	2750	1	2750
356	送风管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-SFGD	180	103	18540
357	风柜进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据消音风柜尺寸定制 型号: XYX-BJ	500	2	1000
358	消音管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 风柜进风口使用 型号: XYX-XYGD	980	1	980
359	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 管道与消音风柜连接使用 型号: XYX-RLJ	430	1	430

360	调节阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: TJFHD	680	2	1360
361	送风风口	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-SFFK	280	9	2520
362	洗碗间排风系统									
363	集气罩	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1600*1000*500 型号: XYX-JQZ	1700	1.6	2720
364	轴流风机	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格: 风量: 4000m ³ /h, 1.5KW/380V 型号: 40#	1200	1	1200
365	排烟管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PYGD	190	12	2280
366	调节阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: TJFHD	680	1	680
367	风机进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据风机尺寸定制 型号: XYX-BJ	500	2	1000
368	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 管道与风机连接使用 型号: XYX-RLJ	430	1	430
369	排烟出口防鼠防虫网	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-FCW	530	1	530
小计										170344
北京市顺义区裕龙小学										
370	双温四门冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1220*760*1950 型号: XLBXSMS	5580	2	11160

371	搅拌机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 790*600*1114 型号: MBP40	5400	1	5400
372	双门保洁柜	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1200*500*1800 型号: XYX-BJG-2	4500	1	4500
小计										21060
首都师范大学附属顺义实验小学										
373	压面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 620*780*970 型号: YP350/2	4500	2	9000
374	双门电蒸车	河北京工万达厨房设备有限公司	河北/中国	911306260565086558	小型	京工万达	规格: 1415*605*1480 型号: KZ-200	6700	1	6700
375	双门留样冰箱	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1200*500*1800 型号: XLBXLYZ	5890	2	11780
376	和面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 950*550*1000 型号: HMJ50	7650	1	7650
377	搅拌机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 790*600*1114 型号: MBP40	5400	1	5400
378	三星洗菜池	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1800*760*800 型号: XYX-SXSC-3	2600	1	2600
379	双温四门冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1220*760*1950 型号: XLBXSM	5580	1	5580
小计										48710
北京市顺义区李桥中心小学校										
380	保鲜库制冷机	浙江凯迪制冷设备有限公司	浙江/中国	913306837707103407	小型	凯得利	规格: 冷库配套 型号: TJZLJLC	9600	1	9600

381	1米燃气大锅灶	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1300*1350*800+450 型号: SDGT40-A	8200	2	16400
小计										26000
北京市顺义区南法信中心小学										
382	四层货架	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1150*500*1800 型号: XYX-J1	1680	6	10080
383	不锈钢烤盘架	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 500*650*1800 型号: XYX-KPJ	1350	4	5400
384	双温四门冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1220*760*1950 型号: XLBXSM	5580	2	11160
385	留样冰箱	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 600*500*1800 型号: XLBXLY	3200	1	3200
386	双门平台保鲜雪柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1500*760*800 型号: XLBXPT	3200	1	3200
387	加温布菲炉	浙江南洋精工酒店用品制造有限公司	浙江/中国	91330822575320697P	小型	南洋精工	规格: 670*480*425 型号: B6801-1	2650	8	21200
388	电炸锅	北京京华恒通科技发展有限公司阳高分公司	山西/中国	91140221MA0L06ED8A	微型	佑和	规格: 1000*480*800 型号: YZG-40	1060	1	1060
小计										55300
顺义区石园小学(现代校区)										
389	双门热风循环消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	美时电器	规格: 1310*650*1930 型号: RTP720	5360	2	10720

390	双温四门冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1220*760*1950 型号: XLBXS	5580	2	11160
391	密封保洁柜	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1200*500*1800 型号: XYX-BJG	4100	2	8200
392	燃气双头双尾小炒炉	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 2200*1200*800+450 型号: SZCT35/70-A	10500	1	10500
393	燃气单头大锅灶	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1200*1200*800+450 型号: SDGT40-A	7500	2	15000
394	三层六盘电烤箱	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	美厨	规格: 1220*860*1745 型号: MGE-3Y-6(B)	8380	1	8380
395	搅拌机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 790*600*1114 型号: MBP40	5400	1	5400
396	双门电蒸车	河北京工万达厨房设备有限公司	河北/中国	911306260565086558	小型	京工万达	规格: 1415*605*1480 型号: KZ-200	6700	1	6700
小计										76060
北京市顺义区光明小学										
397	压面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 620*780*970 型号: YP350/2	4500	1	4500
398	搅拌机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 790*600*1114 型号: MBP40	5400	1	5400
399	单门醒发箱	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 560*990*1980 型号: XF-15-1	1600	1	1600
400	多功能切菜机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 1200*600*1300 型号: DQC101	18500	1	18500

401	壁挂式热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	雅丽诗	规格: 80L 型号: WYDRRA-80	1660	2	3320
402	电动筷子机	沈阳盛京绿园智能科技有限公司	辽宁/中国	91210100MA0UNYCLOY	微型	盛京绿园	规格: 200 双 型号: KZJ-L	870	1	870
403	紫外线刀具消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	美时电器	规格: 460*90*600 型号: ZGP-M5	1650	1	1650
404	热风循环案板消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	美时电器	规格: 1310*650*1930 型号: ZTP-M1	5360	1	5360
405	汤桶架子	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 定制 型号: XYX-TTJZ	1500	2	3000
小计										44200
北京市顺义区港馨小学										
406	压面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 620*780*970 型号: YP350/2	4500	1	4500
407	双门电蒸车	河北京工万达厨房设备有限公司	河北/中国	911306260565086558	小型	京工万达	规格: 1415*605*1480 型号: KZ-200	6700	2	13400
408	电饼铛	中机装备(北京)科技有限公司	北京/中国	91110115700352998W	小型	新同达	规格: 860*720*445 型号: YCD45D-B	2180	3	6540
409	燃气单头大锅灶	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1300*1350*800+450 型号: SDGT40-A	8200	4	32800
410	操作台	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1800*760*800 型号: TXYX-1800	2130	2	4260
411	双温四门冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1220*760*1950 型号: XLBXSM	5580	5	27900

412	不锈钢绞肉机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 530*370*730 型号: MJQ-3	7800	1	7800
413	三层六盘电烤箱	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	美厨	规格: 1220*860*1745 型号: MGE-3Y-6(B)	8380	1	8380
414	五格保温售饭柜	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1800*760*800 型号: XYX-BWT5	4950	1	4950
415	和面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 950*550*1000 型号: HMJ50	7650	1	7650
416	紫外线刀具消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	美时电器	规格: 460*90*600 型号: ZGP-M5	1650	1	1650
417	壁挂式热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	雅丽诗	规格: 80L 型号: WYDRRA-80	1660	4	6640
418	三层保洁柜	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1200*500*1800 型号: XYX-BJG-3	4500	2	9000
419	排油烟系统									
420	油网烟罩	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 7600*1800*500 型号: XYX-YWYZ	1800	13.68	24624
421	油网烟罩	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 4100*1800*500 型号: XYX-YWYZ	1800	7.38	13284
422	多翼式离心风机	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格: 风量: 20000m ³ /h/11KW/380V 型号: YMXL-450#	10100	1	10100
423	风机平台支架及减震器	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PTZJ	1350	1	1350
424	风机消音房	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-XYF	4220	1	4220

425	高效油烟净化器	佛山市科蓝环保科技股份有限公司	广东/中国	91440600738553971U	小型	科蓝	规格: 20000m ³ /h 型号: BS-216J 型	17710	1	17710
426	排烟风机及油烟净化器变频启动箱	浙江伽拓智能电气有限公司	浙江/中国	91330303MACF591G14	微型	伽拓	规格: 11KW+2KW 型号: JXF-JTB/11KW+2KW/380V/J	3370	1	3370
427	排烟管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PYGD	190	70	13300
428	防火阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: FHFHD	900	1	900
429	风机进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据风机尺寸定制 型号: XYX-BJ	500	2	1000
430	油烟净化器进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据油烟净化器尺寸定制 型号: XYX-CKBJ	500	2	1000
431	消音管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 净化器与风机中间使用 型号: XYX-XYGD	980	1	980
432	消音弯头	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 风机出口使用 型号: XYX-XYWT	1080	1	1080
433	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 管道与风机连接使用 型号: XYX-RLJ	430	1	430
434	排烟出口防鼠防虫网	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-FCW	530	1	530
435	送新风系统									
436	消音风柜	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格: 风量: 14000m ³ /h/5.5KW/380V	7000	1	7000

							型号: YMXL-18#			
437	风柜平台 支架及减 震器	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PTZJ	1350	1	1350
438	排烟风机 变频启动 箱	浙江伽拓智能电气 有限公司	浙江/ 中国	91330303MA CF591G14	微型	伽拓	规格: 5.5KW 型号: JXF-JTB/5.5KW/380V/J	2500	1	2500
439	送风管道	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-SFGD	180	42	7560
440	风柜进出 口变径	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 根据消音风柜尺寸定制 型号: XYX-BJ	500	2	1000
441	消音管道	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 风柜进风口使用 型号: XYX-XYGD	980	1	980
442	软连接	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 管道与消音风柜连接使 用 型号: XYX-RLJ	430	1	430
443	调节阀	廊坊市海迪空调设 备有限公司	河北/ 中国	91131002MA 0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: TJFHD	680	1	680
444	送风风口	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-SFFK	280	7	1960
小计										252808
北京市顺义区赵全营中心小学										
445	双门电蒸 车	河北京工万达厨房 设备有限公司	河北/ 中国	9113062605 65086558	小型	京工万达	规格: 1415*605*1480 型号: KZ-200	6700	1	6700

446	六门双温冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1800*760*1950 型号: XLBXML	8000	1	8000
447	电饼铛	中机装备(北京)科技有限公司	北京/中国	91110115700352998W	小型	新同达	规格: 860*720*445 型号: YCD45D-B	2180	2	4360
448	高压锅	永康市安玖工贸有限公司	浙江/中国	913307843441083061	微型	安玖	规格: 36L 型号: YTX-ZL	650	1	650
449	高压锅	永康市安玖工贸有限公司	浙江/中国	913307843441083061	微型	安玖	规格: 15L 型号: YTX-ZL	400	1	400
450	双层餐车	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 720*540*800 型号: CC-2	2040	2	4080
451	保温桶	临沂东恒金属制品有限公司	山东/中国	91371302MA3C6GFL7K	微型	东方	规格: 60L 型号: BWD4	530	4	2120
452	破壁机	中山市隆粤电器有限公司	广东/中国	91442000MA55YAM11J	微型	隆粤	规格: 4L 型号: CLC-4T	810	1	810
453	全自动豆浆机	广州市天准食品机械有限公司	广东/中国	91440114778381721N	小型	天准	规格: 590*920*1600 型号: TZE-40L	6530	1	6530
454	多功能汤粥炉	临沂东恒金属制品有限公司	山东/中国	91371302MA3C6GFL7K	微型	东方	规格: 33LD 型号: DF3	630	1	630
455	电磁煮面炉	广东良品科技有限公司	广东/中国	91441900MA53916M94	微型	良品商厨	规格: 800*800*850/120 型号: LP-PDZ500-E115	9860	1	9860
456	留样冰箱	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 600*500*1800 型号: XLBXY	3200	1	3200
457	洗碗机(带烘干)	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	美厨	规格: 1950*745*1900 型号: CC200	56100	1	56100
小计										103440

北京市第四中学顺义分校										
458	长龙洗碗机	山东威科电器科技有限公司	山东/中国	91371625MA3NBN3J0D	微型	威科	规格：4550*880*2000 型号：BTH2000型	78200	1	78200
小计										
北京市顺义区天竺第二小学										
459	食堂餐梯连出口不锈钢包边	北京百环新兴电梯有限公司	北京/中国	91110113700175338P	微型	百环电梯	规格：800*800 型号：BHD6	31800	1	31800
460	洗碗间排风系统									
461	集气罩	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：2400*1200*500 型号：XYX-JQZ	1700	2.88	4896
462	轴流风机	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格：风量：4000m ³ /h, 1.5KW/380V 型号：40#	1200	1	1200
463	排烟管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：配套 型号：XYX-PYGD	190	23	4370
464	调节阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格：配套 型号：TJFHD	680	1	680
465	风机进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：根据风机尺寸定制 型号：XYX-BJ	500	2	1000
466	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：管道与风机连接使用 型号：XYX-RLJ	430	1	430
467	排烟出口防鼠防虫	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：配套 型号：XYX-FCW	530	1	530

	网									
小计										44906
北京市顺义区空港第二小学										
468	排油烟系统									
469	油网烟罩	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 13150*1800*500 型号: XYX-YWYZ	1800	23.67	42606
470	多翼式离心风机	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格: 风量: 24000m ³ /h/11KW/380V 型号: YMXL-475#	10700	1	10700
471	风机平台支架及减震器	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PTZJ	1350	1	1350
472	风机消音房	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-XYF	4220	1	4220
473	高效油烟净化器	佛山市科蓝环保科技股份有限公司	广东/中国	91440600738553971U	小型	科蓝	规格: 25000m ³ /h 型号: S-216J-25K	20770	1	20770
474	排烟风机及油烟净化器变频启动箱	浙江伽拓智能电气有限公司	浙江/中国	91330303MA CF591G14	微型	伽拓	规格: 11KW+2KW 型号: JXF-JTB/11KW+2KW/380V/J	3370	1	3370
475	排烟管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PYGD	190	125	23750
476	防火阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA 0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: FHFHD	900	2	1800

477	风机进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：根据风机尺寸定制 型号：XYX-BJ	500	2	1000
478	油烟净化器进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：根据油烟净化器尺寸定制 型号：XYX-CKBJ	500	2	1000
479	消音管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：净化器与风机中间使用 型号：XYX-XYGD	980	1	980
480	消音弯头	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：风机出口使用 型号：XYX-XYWT	1080	1	1080
481	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：管道与风机连接使用 型号：XYX-RLJ	430	1	430
482	排烟出口防鼠防虫网	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：配套 型号：XYX-FCW	530	1	530
483	送新风系统									
484	消音风柜	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格：风量：17000m ³ /h/5.5KW/380V 型号：YMXL-20#	8400	1	8400
485	风柜平台支架及减震器	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：配套 型号：XYX-PTZJ	1350	1	1350
486	排烟风机变频启动箱	浙江伽拓智能电气有限公司	浙江/中国	91330303MACF591G14	微型	伽拓	规格：5.5KW 型号：JXF-JTB/5.5KW/380V/J	2500	1	2500
487	送风管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：配套 型号：XYX-SFGD	180	50	9000

488	风柜进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格:根据消音风柜尺寸定制 型号:XYX-BJ	500	2	1000
489	消音管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格:风柜进风口使用 型号:XYX-XYGD	980	1	980
490	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格:管道与消音风柜连接使用 型号:XYX-RLJ	430	1	430
491	调节阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格:配套 型号:TJFHD	680	1	680
492	送风风口	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格:配套 型号:XYX-SFFK	280	8	2240
493	洗碗间排风系统									
494	集气罩	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格:2400*1200*500 型号:XYX-JQZ	1700	2.88	4896
495	轴流风机	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格:风量:6000m ³ /h,1.5KW/380V 型号:40#	1200	1	1200
496	排烟管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格:配套 型号:XYX-PYGD	190	16	3040
497	调节阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格:配套 型号:TJFHD	680	1	680
498	风机进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格:根据风机尺寸定制 型号:XYX-BJ	500	2	1000
499	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格:管道与风机连接使用 型号:XYX-RLJ	430	1	430
500	排烟出口防鼠防虫	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格:配套 型号:XYX-FCW	530	1	530

	网									
501	软水机	北京春雨水科技有限公司	北京/中国	91110105MA00FC9B94	小型	春雨	规格: 1.5T 型号: CY-RS-2	4200	1	4200
502	留样冰箱	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 600*500*1800 型号: XLBXY	3200	1	3200
503	四门冰柜 (全冷藏)	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1220*760*1950 型号: XLBXSM	5580	1	5580
504	双温四门冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1220*760*1950 型号: XLBXSM	5580	1	5580
505	搅拌机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 790*600*1114 型号: MBP40	5400	1	5400
小计										175902
北京市顺义区第一中学										
506	燃气双门蒸柜	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1150*910*1850 型号: SZXT30-A	12600	1	12600
507	冷冻库	山东冰爽制冷设备有限公司	山东/中国	91371625MA3N2B8K9H	小型	鲁冰爽	规格: 3000*2820*2600mm 型号: BSLD	2020	22	44440
508	冷冻库压缩机	浙江凯迪制冷设备有限公司	浙江/中国	913306837707103407	小型	凯得利	规格: 3P 型号: TCA401YHH	9600	1	9600
509	冷冻库蒸发器	浙江凯迪制冷设备有限公司	浙江/中国	913306837707103407	小型	凯得利	规格: 3P 型号: TJZFQLD	5300	1	5300
510	冷藏库	山东冰爽制冷设备有限公司	山东/中国	91371625MA3N2B8K9H	小型	鲁冰爽	规格: 3000*2820*2600mm 型号: BSLC	2020	22	44440

511	冷藏库压缩机	浙江凯迪制冷设备有限公司	浙江/中国	913306837707103407	小型	凯得利	规格: 3P 型号: TCA401YHH	9600	1	9600
512	冷藏库蒸发器	浙江凯迪制冷设备有限公司	浙江/中国	913306837707103407	小型	凯得利	规格: 3P 型号: TJZFQLC	5300	1	5300
513	长龙洗碗机	山东威科电器科技有限公司	山东/中国	91371625MA3NBN3J0D	微型	威科	规格: 4550*880*2000 型号: BTH2000 型	78200	1	78200
514	长龙洗碗机	山东威科电器科技有限公司	山东/中国	91371625MA3NBN3J0D	微型	威科	规格: 4550*880*2000 型号: BTH2000 型	78200	1	78200
小计										287680
北京市顺义区李遂中心小学校										
515	单通调理柜	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1800*760*800 型号: XYX-G1	4800	6	28800
516	双层餐车	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 720*540*800 型号: CC-2	2040	4	8160
小计										36960
北京市顺义区第十三中学										
517	全自动豆浆机	广州市天准食品机械有限公司	广东/中国	91440114778381721N	小型	天准	规格: 590*920*1600 型号: TZE-40L	6530	1	6530
518	土豆去皮机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 780*510*940 型号: TP30	4500	1	4500
519	搅拌机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 790*600*1114 型号: MBP40	5400	1	5400
520	和面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 950*550*1000 型号: HMJ50	7650	1	7650

521	压面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 620*780*970 型号: YP350/2	4500	1	4500
522	四门碗柜	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1200*500*1800 型号: XYX-G2	4100	3	12300
523	工作台	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1800*760*800 型号: TXYX-1800	2130	3	6390
小计										47270
北京市顺义区仓上小学										
524	排油烟系统									
525	油网烟罩	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 5100*1800*500 型号: XYX-YWYZ	1800	9.18	16524
526	油网烟罩	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 3400*1800*500 型号: XYX-YWYZ	1800	6.12	11016
527	油网烟罩	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1600*1500*500 型号: XYX-YWYZ	1800	2.4	4320
528	多翼式离心风机	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格: 风量: 19000m ³ /h/11KW/380V 型号: YMXL-450#	10100	1	10100
529	风机平台支架及减震器	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PTZJ	1350	1	1350
530	风机消音房	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-XYF	4220	1	4220
531	高效油烟净化器	佛山市科蓝环保科技股份有限公司	广东/中国	91440600738553971U	小型	科蓝	规格: 20000m ³ /h 型号: BS-216J 型	17710	1	17710

532	排烟风机及油烟净化器变频启动箱	浙江伽拓智能电气有限公司	浙江/中国	91330303MA CF591G14	微型	伽拓	规格: 11KW+2KW 型号: JXF-JTB/11KW+2KW/380V/J	3370	1	3370
533	排烟管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PYGD	190	65	12350
534	防火阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA 0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: FHFHD	900	2	1800
535	风机进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 根据风机尺寸定制 型号: XYX-BJ	500	2	1000
536	油烟净化器进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 根据油烟净化器尺寸定制 型号: XYX-CKBJ	500	2	1000
537	消音管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 净化器与风机中间使用 型号: XYX-XYGD	980	1	980
538	消音弯头	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 风机出口使用 型号: XYX-XYWT	1080	1	1080
539	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 管道与风机连接使用 型号: XYX-RLJ	430	1	430
540	排烟出口防鼠防虫网	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-FCW	530	1	530
541	送新风系统									
542	消音风柜	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	9137030558 60592604	小型	永明	规格: 风量: 13300m ³ /h/5.5KW/380V 型号: YMXL-18#	7000	1	7000

543	风柜平台 支架及减 震器	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格：配套 型号：XYX-PTZJ	1350	1	1350
544	排烟风机 变频启动 箱	浙江伽拓智能电气 有限公司	浙江/ 中国	91330303MA CF591G14	微型	伽拓	规格：5.5KW 型号：JXF-JTB/5.5KW/380V/J	2500	1	2500
545	送风管道	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格：配套 型号：XYX-SFGD	180	27	4860
546	风柜进出 口变径	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格：根据消音风柜尺寸定制 型号：XYX-BJ	500	2	1000
547	消音管道	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格：风柜进风口使用 型号：XYX-XYGD	980	1	980
548	软连接	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格：管道与消音风柜连接使 用 型号：XYX-RLJ	430	1	430
549	调节阀	廊坊市海迪空调设 备有限公司	河北/ 中国	91131002MA 0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格：配套 型号：TJFHD	680	1	680
550	送风风口	北京鑫友通源厨房 设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格：配套 型号：XYX-SFFK	280	4	1120
551	电磁单头 单尾小炒 炉	广东良品科技有限 公司	广东/ 中国	91441900MA 53916M94	微型	良品商厨	规格：1200*1100*800+400 型号：LP-X400-E115Y	5800	1	5800
552	和面机	山东美鹰食品设备 有限公司	山东/ 中国	9137018169 7467881A	小型	美鹰	规格：950*550*1000 型号：HMJ50	7650	1	7650
553	压面机	山东美鹰食品设备 有限公司	山东/ 中国	9137018169 7467881A	小型	美鹰	规格：620*780*970 型号：YP350/2	4500	1	4500
小计										125650

北京市顺义区牛栏山第三小学										
554	双门热风循环消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	美时电器	规格: 1310*650*1930 型号: RTP720	5360	1	5360
555	全自动豆浆机	广州市天准食品机械有限公司	广东/中国	91440114778381721N	小型	天准	规格: 590*920*1600 型号: TZE-40L	6530	1	6530
556	搅拌机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 790*600*1114 型号: MBP40	5400	1	5400
557	三层保洁柜	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1200*500*1800 型号: XYX-BJG-3	4500	3	13500
558	燃气双头双尾小炒炉	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 2200*1200*800+450 型号: SZCT35/70-A	10500	1	10500
559	单门醒发箱	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 560*990*1980 型号: XF-15-1	1600	1	1600
560	双门电蒸车	河北京工万达厨房设备有限公司	河北/中国	911306260565086558	小型	京工万达	规格: 1415*605*1480 型号: KZ-200	6700	1	6700
561	电炸锅	北京京华恒通科技发展有限公司阳高分公司	山西/中国	91140221MA0L06ED8A	微型	佑和	规格: 1000*480*800 型号: YZG-40	1060	1	1060
小计										50650
北京市顺义区后沙峪中心小学校										
562	三连清洗水池	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1800*760*800+150 型号: XYX-SXSC-3	2600	3	7800

563	双门热风循环消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	美时电器	规格: 1310*650*1930 型号: RTP720	5360	2	10720
564	双门电蒸车	河北京工万达厨房设备有限公司	河北/中国	911306260565086558	小型	京工万达	规格: 1415*605*1480 型号: KZ-200	6700	3	20100
565	不锈钢更衣柜	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1200*500*1800 型号: XYX-GYG	4500	6	27000
566	大水池	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1000*760*800+150 型号: XYX-DXSC-1	1500	1	1500
小计										67120
北京市顺义区天竺第一小学										
567	三层九盘电烤箱	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	美厨	规格: 1220*860*1745 型号: MGE-3Y-9	8380	1	8380
568	电饼铛	中机装备(北京)科技有限公司	北京/中国	91110115700352998W	小型	新同达	规格: 860*720*445 型号: YCD45D-B	2180	2	4360
569	电热开水器连底座	北京宏华电器有限公司	北京/中国	91110109101129428U	小型	宏华	规格: 12KW 型号: ZDK-12	2980	1	2980
570	壁挂式热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	雅丽诗	规格: 80L 型号: WYDRRA-80	1660	1	1660
小计										17380
北京市顺义区西辛小学电大校区										
571	壁挂式热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	雅丽诗	规格: 80L 型号: WYDRRA-80	1660	2	3320

572	双门平台保鲜雪柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1500*760*800 型号: XLBXPT	3200	1	3200
573	留样冰箱	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 600*500*1800 型号: XLBXLY	3200	2	6400
574	搅拌机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 790*600*1114 型号: MBP40	5400	1	5400
575	排油烟系统									
576	主食区油烟网罩	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 5000*1600*500 型号: XYX-YWYZ	1800	8	14400
577	副食区油烟网罩	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 6000*1800*500 型号: XYX-YWYZ	1800	10.8	19440
578	多翼式离心风机	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格: 风量: 13600m ³ /h/7.5KW/380V 型号: YMXL-450#	9100	2	18200
579	风机平台支架及减震器	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PTZJ	1350	2	2700
580	风机消音房	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-XYF	4220	2	8440
581	高效油烟净化器	佛山市科蓝环保科技股份有限公司	广东/中国	91440600738553971U	小型	科蓝	规格: 16000m ³ /h 型号: S-216J-16K	13500	2	27000
582	排烟风机及油烟净化器变频启动箱	浙江伽拓智能电气有限公司	浙江/中国	91330303MA CF591G14	微型	伽拓	规格: 7.5KW+1KW 型号: JXF-JTB/7.5KW+1KW/380V/J	2750	2	5500
583	排烟管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PYGD	190	153	29070

584	防火阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: FHFHD	900	4	3600
585	调节阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: TJFHD	680	2	1360
586	风机进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据风机尺寸定制 型号: XYX-BJ	500	4	2000
587	油烟净化器进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据油烟净化器尺寸定制 型号: XYX-CKBJ	500	4	2000
588	消音管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 净化器与风机中间使用 型号: XYX-XYGD	980	2	1960
589	消音弯头	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 风机出口使用 型号: XYX-XYWT	1080	2	2160
590	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 管道与风机连接使用 型号: XYX-RLJ	430	2	860
591	排烟出口防鼠防虫网	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-FCW	530	2	1060
592	送新风系统									
593	消音风柜	淄博昱明通风设备有限公司	山东/中国	913703055860592604	小型	永明	规格: 风量: 17000m ³ /h/5.5KW/380V 型号: YMXL-20#	8400	1	8400
594	风柜平台支架及减震器	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-PTZJ	1350	1	1350
595	排烟风机变频启动	浙江伽拓智能电气有限公司	浙江/中国	91330303MA CF591G14	微型	伽拓	规格: 5.5KW 型号: JXF-JTB/5.5KW/380V/J	2500	1	2500

	箱									
596	送风管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-SFGD	180	69	12420
597	风柜进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据消音风柜尺寸定制 型号: XYX-BJ	500	2	1000
598	消音管道	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 风柜进风口使用 型号: XYX-XYGD	980	1	980
599	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 管道与消音风柜连接使用 型号: XYX-RLJ	430	1	430
600	调节阀	廊坊市海迪空调设备有限公司	河北/中国	91131002MA0F1JDT81	小型	鑫海迪	规格: 配套 型号: TJFHD	680	1	680
601	送风风口	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-SFFK	280	7	1960
小计										187790
北京市顺义区西辛小学西辛校区										
602	壁挂式热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	雅丽诗	规格: 80L 型号: WYDRRA-80	1660	2	3320
603	留样冰箱	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 600*500*1800 型号: XLBXLV	3200	2	6400
604	搅拌机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 790*600*1114 型号: MBP40	5400	1	5400
605	调理台	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1800*760*800 XYX-G1	4100	2	8200

606	全自动豆浆机	广州市天准食品机械有限公司	广东/中国	91440114778381721N	小型	天准	规格: 590*920*1600 型号: TZE-40L	6530	1	6530
607	电炸锅	北京京华恒通科技发展有限公司阳高分公司	山西/中国	91140221MA0L06ED8A	微型	佑和	规格: 1000*480*800 型号: YZG-40	1060	1	1060
608	和面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 950*550*1000 型号: HMJ50	7650	1	7650
小计										38560
北京市顺义区社区教育中心										
609	燃气双头双尾小炒炉	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 2200*1200*800+450 型号: SZCT35/70-A	10500	1	10500
610	紫外线刀具消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	美时电器	规格: 460*90*600 型号: ZGP-M5	1650	1	1650
611	留样冰箱	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 600*500*1800 型号: XLBXY	3200	1	3200
612	全自动豆浆机	广州市天准食品机械有限公司	广东/中国	91440114778381721N	小型	天准	规格: 590*920*1600 型号: TZE-40L	6530	1	6530
小计										21880
北京市顺义区建新小学										
613	壁挂式热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	雅丽诗	规格: 80L 型号: WYDRRA-80	1660	2	3320
614	和面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 950*550*1000 型号: HMJ50	7650	1	7650

615	压面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 620*780*970 型号: YP350/2	4500	1	4500
616	双温四门冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1220*760*1950 型号: XLBXSM	5580	1	5580
617	操作台	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1800*760*800 型号: TXYX-1800	2130	6	12780
618	搅拌机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 790*600*1114 型号: MBP40	5400	1	5400
619	电饼档台	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 配套 型号: XYX-GZT	1350	1	1350
620	留样冰箱	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 600*500*1800 型号: XLBXLY	3200	1	3200
621	四层货架	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1150*500*1800 型号: XYX-J1	1680	5	8400
小计										52180
北京市顺义牛栏山第一中学										
622	电热开水器连底座	北京宏华电器有限公司	北京/中国	91110109101129428U	小型	宏华	规格: 12KW 型号: ZDK-12	2980	6	17880
623	反渗透 RO 膜净水设备	北京春雨水科技有限公司	北京/中国	91110105MA00FC9B94	小型	春雨	规格: 0.5T 型号: BC-500-RO	24500	1	24500
624	高效油烟净化器	佛山市科蓝环保科技股份有限公司	广东/中国	91440600738553971U	小型	科蓝	规格: 20000m ³ /h 型号: BS-216J 型	17700	12	212400
625	油烟净化器进出口变径	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 根据油烟净化器尺寸定制 型号: XYX-CKBJ	500	24	12000

626	软连接	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：管道与风机连接使用 型号：XYX-RLJ	430	12	5160
小计										271940
北京市顺义区杨镇第一中学										
627	搅拌机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格：790*600*1114 型号：MBP40	5400	2	10800
628	和面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格：950*550*1000 型号：HMJ50	7650	1	7650
629	压面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格：620*780*970 型号：YP350/2	4500	1	4500
630	双温四门冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格：1220*760*1950 型号：XLBXSM	5580	3	16740
631	单门醒发箱	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格：560*990*1980 型号：XF-15-1	1600	1	1600
632	壁挂式热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	雅丽诗	规格：80L 型号：WYDRRA-80	1660	4	6640
633	燃气双头单尾小炒炉	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格：1800*950*800+450 型号：SZCT35/70-A	7800	5	39000
634	双门平台保鲜雪柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格：1800*760*800 型号：XLBXPT	3200	12	38400
635	冷藏库	山东冰爽制冷设备有限公司	山东/中国	91371625MA3N2B8K9H	小型	鲁冰爽	规格：25 平米 型号：BSLC	39600	2	79200
636	保鲜库	山东冰爽制冷设备有限公司	山东/中国	91371625MA3N2B8K9H	小型	鲁冰爽	规格：5 平米 型号：BSBX	32500	1	32500

小计										237030
府学胡同小学顺义分校										
637	全自动切片机	当代嘉业(唐山)食品机械有限公司	河北/中国	91130296MA08NXRA38	微型	当代嘉业	规格: 台式 型号: QP-300S	7500	1	7500
638	大电饭锅	广东高博电器有限公司	广东/中国	91440881684460883P	小型	质鼎	规格: 24L 型号: JL83V	490	1	490
639	洗碗机软水机	北京春雨水科技有限公司	北京/中国	91110105MA00FC9B94	小型	春雨	规格: 1.5T 型号: CY-RS-2	4200	1	4200
640	大单星水池	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1000*760*800+150 型号: XYX-DXSC-1	1500	3	4500
641	超声波清洗池	山东威科电器科技有限公司	山东/中国	91371625MA3NBN3J0D	微型	威科	规格: 1800*800*800 型号: CSB1800	10200	1	10200
642	单孔残食台	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 760*760*800 型号: XYX-CST-1	1110	2	2220
小计										29110
北京市顺义区张镇中心小学校										
643	双温四门冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1220*760*1950 型号: XLBXSM	5580	1	5580
644	留样冰箱	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 600*500*1800 型号: XLBXY	3200	1	3200
645	电饼铛	中机装备(北京)科技有限公司	北京/中国	91110115700352998W	小型	新同达	规格: 860*720*445 型号: YCD45D-B	2180	1	2180
646	四门碗柜	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1200*500*1800 XYX-G2	4100	1	4100

小计										15060
北京市顺义区龙湾屯中心小学										
647	电饼铛	中机装备(北京)科技有限公司	北京/中国	91110115700352998W	小型	新同达	规格: 860*720*445 型号: YCD45D-B	2180	4	8720
小计										8720
北京市顺义区向阳小学										
648	三层六盘电烤箱	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	美厨	规格: 1220*860*1745 型号: MGE-3Y-6(B)	8380	1	8380
649	紫外线刀具消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	美时电器	规格: 460*90*600 型号: ZGP-M5	1650	1	1650
650	和面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 950*550*1000 型号: HMJ50	7650	1	7650
651	搅拌机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 790*600*1114 型号: MBP40	5400	1	5400
652	双门电蒸车	河北京工万达厨房设备有限公司	河北/中国	911306260565086558	小型	京工万达	规格: 1415*605*1480 型号: KZ-200	6700	1	6700
653	筷子消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	美时电器	规格: 1000*760*800 型号: ZTP-MK	2560	1	2560
654	全自动豆浆机	广州市天准食品机械有限公司	广东/中国	91440114778381721N	小型	天准	规格: 590*920*1600 型号: TZE-40L	6530	1	6530
655	电炸锅	北京京华恒通科技发展有限公司阳高分公司	山西/中国	91140221MA0L06ED8A	微型	佑和	规格: 1000*480*800 型号: YZG-40	1060	1	1060

656	电磁大锅灶	广东良品科技有限公司	广东/中国	91441900MA53916M94	微型	良品商厨	规格: 1100*1200*800+400 型号: LP-D800-E120	8350	2	16700
小计										56630
北京市顺义区石园第二小学										
657	洗碗机 (带烘干)	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	美厨	规格: 1950*745*1900 型号: CC200	56100	1	56100
658	软水机	北京春雨水科技有限公司	北京/中国	91110105MA00FC9B94	小型	春雨	规格: 1.5T 型号: CY-RS-2	4200	1	4200
659	药业分配器	上海达涤环保科技有限公司	上海/中国	91310116MA1J8U2JXP	微型	达涤	规格: 260*160*135 型号: DYZ	1600	1	1600
660	多功能切菜机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 1200*600*1300 型号: DQC101	18500	1	18500
661	留样冰箱	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 600*500*1800 型号: XLBXLV	3200	2	6400
662	搅拌机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 790*600*1114 型号: MBP40	5400	1	5400
663	全自动豆浆机	广州市天准食品机械有限公司	广东/中国	91440114778381721N	小型	天准	规格: 590*920*1600 型号: TZE-40L	6530	1	6530
小计										98730
北京市顺义区天竺中学										
664	壁挂式热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	雅丽诗	规格: 100L 型号: WYDRA-100 100L	1960	1	1960

665	双眼收餐台	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1800*760*800 型号: XYX-CST-2	1950	1	1950
666	电饼铛	中机装备(北京)科技有限公司	北京/中国	91110115700352998W	小型	新同达	规格: 860*720*445 型号: YCD45D-B	2180	2	4360
667	电热开水器连底座	北京宏华电器有限公司	北京/中国	91110109101129428U	小型	宏华	规格: 12KW 型号: ZDK-12	2980	2	5960
668	压面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 620*780*970 型号: YP350/2	4500	1	4500
669	和面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 950*550*1000 型号: HMJ50	7650	1	7650
670	四层货架	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1150*500*1800 型号: XYX-J1	1680	1	1680
671	双层餐车	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 720*540*800 型号: CC-2	2040	2	4080
672	大单星水池	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1000*760*800+150 型号: XYX-DXSC-1	1500	1	1500
673	双温四门冰柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1220*760*1950 型号: XLBXSM	5580	2	11160
674	双门平台保鲜雪柜	山东星朗厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3EJN415J	小型	伊德佰利	规格: 1800*760*800 型号: XLBXPT	3200	1	3200
675	电子称	上海鹰牌衡器有限公司	上海/中国	91310104735433317E	微型	鹰牌	规格: 300KG 型号: 6803	5760	1	5760
676	工作台	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1800*760*800 型号: TXYX-1800	2130	1	2130
677	全自动豆浆机	广州市天准食品机械有限公司	广东/中国	91440114778381721N	小型	天准	规格: 590*920*1600 型号: TZE-40L	6530	1	6530
678	五格保温售饭柜	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1800*760*800 型号: XYX-BWT5	4950	2	9900

小计										72320
北京市顺义区后沙峪第二小学										
679	洗碗机 (带烘干)	滨州市美厨厨业有限公司	山东/ 中国	9137160079 7317565H	小型	美厨	规格: 1950*745*1900 型号: CC200	56100	1	56100
680	软水机	北京春雨水科技有限公司	北京/ 中国	91110105MA 00FC9B94	小型	春雨	规格: 1.5T 型号: CY-RS-2	4200	1	4200
681	压面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/ 中国	9137018169 7467881A	小型	美鹰	规格: 620*780*970 型号: YP350/2	4500	1	4500
682	燃气单头 大锅灶	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 1200*1200*800+450 型号: SDGT40-A	7500	3	22500
683	电饼铛	中机装备(北京)科技有限公司	北京/ 中国	9111011570 0352998W	小型	新同达	规格: 860*720*445 型号: YCD45D-B	2180	2	4360
小计										91660
北京市顺义牛栏山一中板桥学校										
684	三层六盘 电烤箱	滨州市美厨厨业有限公司	山东/ 中国	9137160079 7317565H	小型	美厨	规格: 1220*860*1745 型号: MGE-3Y-6(B)	8380	2	16760
685	单门醒发 箱	山东美鹰食品设备有限公司	山东/ 中国	9137018169 7467881A	小型	美鹰	规格: 560*990*1980 型号: XF-15-1	1600	2	3200
686	双门电蒸 车	河北京工万达厨房设备有限公司	河北/ 中国	9113062605 65086558	小型	京工万达	规格: 1415*605*1480 型号: KZ-200	6700	2	13400
687	五格保温 售饭柜	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/ 中国	9111011567 8244578W	小型	鑫云星	规格: 1800*760*800 型号: XYX-BWT5	4950	4	19800

688	垃圾清理工作台	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1800*760*800 型号: TXYX-1800	2130	2	4260
689	电热开水器连底座	北京宏华电器有限公司	北京/中国	91110109101129428U	小型	宏华	规格: 12KW 型号: ZDK-12	2980	2	5960
690	不锈钢绞肉机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 530*370*730 型号: MJQ-3	7800	1	7800
小计										71180
北京市顺义区教育研究和教师研修中心										
691	电热开水器连底座	北京宏华电器有限公司	北京/中国	91110109101129428U	小型	宏华	规格: 12KW 型号: ZDK-12	2980	1	2980
692	土豆去皮机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 780*510*940 型号: TP30	4500	1	4500
693	菜馅机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 780*710*940 型号: CP30 钢	5300	1	5300
694	多功能切菜机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格: 1200*600*1300 型号: DQC101	18500	1	18500
695	四层货架	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1150*500*1800 型号: XYX-J1	1680	4	6720

696	大单星水池	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1000*760*800+150 型号: XYX-DXSC-1	1500	1	1500
697	全自动豆浆机	广州市天准食品机械有限公司	广东/中国	91440114778381721N	小型	天准	规格: 590*920*1600 型号: TZE-40L	6530	1	6530
698	紫外线刀具消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	美时电器	规格: 460*90*600 型号: ZGP-M5	1650	1	1650
小计										47680
木林中心园										
699	电饼铛	中机装备(北京)科技有限公司	北京/中国	91110115700352998W	小型	新同达	规格: 860*720*445 型号: YCD45D-B	2180	2	4360
小计										4360
北京市顺义区高丽营第二小学										
700	U型送餐车	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 1700*800*1500 型号: CC-2	4500	1	4500
701	双层送餐车	北京鑫友通源厨房设备有限公司	北京/中国	91110115678244578W	小型	鑫云星	规格: 570*850*800 型号: CC-2	2250	1	2250

702	和面机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格：830*480*910 型号：HMJ25	7650	1	7650
703	搅拌机	山东美鹰食品设备有限公司	山东/中国	91370181697467881A	小型	美鹰	规格：790*600*1114 型号：MBP40	5400	1	5400
704	壁挂式热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	雅丽诗	规格：100L 型号：WYDRA-100 100L	1960	3	5880
小计										25680
									总价（元）	5099366

说明：制造商规模请填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

- 1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
- 2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
- 3、本表可根据实际情况进行扩充但不得修改。

投标人名称（加盖公章）：北京鑫发通源厨房设备有限公司

日期：2024 年 12 月 10 日



5.合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：11011324210200017438-XM001-1 项目名称：资产-厨房设备购置（第一包）

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
<p>对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）</p> <p><input type="checkbox"/> 有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）</p>					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：北京鑫友通源厨房设备有限公司

日期：2024 年 12 月 10 日



6.采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：11011324210200017438-XM001-1 项目名称：资产-厨房设备购置（第一包）

序号	招标文件条目号 (页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
1	第五章 采购需求 商务要求概况： (33 页)	包次（资产-厨房设备购置（第一包））	包次（资产-厨房设备购置（第一包））	无偏离	完全响应招标文件内容要求
2	第五章 采购需求 商务要求概况： (33 页)	合同履行期：自合同签订起一年	合同履行期：自合同签订起一年	无偏离	完全响应招标文件内容要求
3	第五章 采购需求 商务要求概况： (33 页)	送货期（日历天）：15 日历天	送货期（日历天）：15 日历天	无偏离	完全响应招标文件内容要求
4	第五章 采购需求 商务要求概况： (33 页)	样品：/	样品：/	无偏离	完全响应招标文件内容要求
5	第五章 采购需求 商务要求概况： (33 页)	售后要求（提供质保及响应时效承诺:质量保证要求： 1、质保期限：五年 2、维修：供应商在质保期内应免费对设备出现的质量问题进行维修。保修范围包括设备的硬件故障、软件故障以及因制造工艺缺陷引起的问题。（因人为损坏或不当使用导致的易损件损坏不在保修范围内） 3、部件更换：产品的主要部件在质保期内，如果出现故障，无法维修的，负责更换。	售后要求（提供质保及响应时效承诺:质量保证要求： 1、质保期限：五年 2、维修：供应商在质保期内应免费对设备出现的质量问题进行维修。保修范围包括设备的硬件故障、软件故障以及因制造工艺缺陷引起的问题。（因人为损坏或不当使用导致的易损件损坏不在保修范围内） 3、部件更换：产品的主要部件在质保期内，如果出现故障，无法维修的，负责更换。 4、退货换货：产品在质保期内出现严重质量问题，无法通过维修或更换部件解决的，供应商应提供退换货服务。	无偏离	完全响应招标文件内容要求

		4、退货换货：产品在质保期内出现严重质量问题，无法通过维修或更换部件解决的，供应商应提供退换货服务。 5、定期巡检：质保期内免费每半年对设备巡检一次，并做好巡检记录。 响应时效： 在使用过程中，所有提供的货物如有质量问题，应在接到采购人通知后6小时内到现场解决，特殊情况1小时内到现场解决，确保产品正常工作；无法在6小时内解决的，应立即提供备用产品，使采购人能够正常使用。	5、定期巡检：质保期内免费每半年对设备巡检一次，并做好巡检记录。 响应时效： 在使用过程中，所有提供的货物如有质量问题，应在接到采购人通知后6小时内到现场解决，特殊情况1小时内到现场解决，确保产品正常工作；无法在6小时内解决的，应立即提供备用产品，使采购人能够正常使用。		
6	第五章 采购需求 技术要求概况： (33页)	洗碗机符合 GB4706.50-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》国家标准	洗碗机符合 GB4706.50-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》国家标准	无偏离	完全响应招标文件内容要求
7	第五章 采购需求 技术要求概况： (33页)	冷冻库、冷藏库保温层符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》的国家标准	冷冻库、冷藏库保温层符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》的国家标准	无偏离	完全响应招标文件内容要求
8	第五章 采购需求 技术要求概况： (33页)	不锈钢制品满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准	不锈钢制品满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准	无偏离	完全响应招标文件内容要求
9	第五章 采购需求 技术要求概况： (33页)	投标时须提供主要原材料检测报告（包括：304 不锈钢）	投标时提供主要原材料检测报告（包括：304 不锈钢）	无偏离	完全响应招标文件内容要求
10	第五章 采购需求 技术要求概况： (33页)	验收时厨房排烟设备须满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018） 并提供由属地相关部门出具的检测报告 高效油烟净化器需提供成品检测报告	验收时厨房排烟设备须满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018） 并提供由属地相关部门出具的检测报告 高效油烟净化器需提供成品检测报告	无偏离	完全响应招标文件内容要求
11	第五章 采购需求 其他要求：（34	1. 送货要求：合同签订后，待采购人通知后15个日历日内，供应商完成生产、送货、调试及相关检测。 2. 交付地点：采购人指定地点（具体按照采购人要	1. 送货要求：合同签订后，待采购人通知后15个日历日内，供应商完成生产、送货、调试及相关检测。 2. 交付地点：采购人指定地点（具体按照采购人要求）	无偏离	完全响应招标文件内容要求

页)	<p>求)</p> <p>3. 包装运输要求：设备材料包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的退换货、损失和由此产生的费用均由投标人承担。各种设备必须提供装箱清单，按清单验收货物。</p> <p>4. 中标后，中标人按照采购清单规定的质量、规格和性能购置材料，采购人会对中标人的材料进行检查。中标人在合同约定的截至日期将所报的货物运抵现场、安装、调试、组织培训（如需要）后，通知需方待验收，如果是大型或者复杂的项目，应当邀请相关专业专家或国家认可的质量检测机构参加验收工作，并出具相应检测报告（由此产生的费用均由中标人承担）。</p> <p>★采购人有权依据国家或行业相关标准要求，要求中标人提供相应产品的检测报告，如与中标人投标文件内容不符或不符合相应的标准要求，采购人有权退货或依据《政府采购法》等法律法规进行索赔及追究法律责任。</p> <p>5. 报价要求：</p> <p>5.1 本次报价为完成本项目的全部费用，采购人不在支付其他费用。</p> <p>5.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场开始评标的1个小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>6. 评审</p> <p>本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标人。</p>	<p>3. 包装运输要求：设备材料包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的退换货、损失和由此产生的费用均由投标人承担。各种设备必须提供装箱清单，按清单验收货物。</p> <p>4. 中标后，中标人按照采购清单规定的质量、规格和性能购置材料，采购人会对中标人的材料进行检查。中标人在合同约定的截至日期将所报的货物运抵现场、安装、调试、组织培训（如需要）后，通知需方待验收，如果是大型或者复杂的项目，应当邀请相关专业专家或国家认可的质量检测机构参加验收工作，并出具相应检测报告（由此产生的费用均由中标人承担）。</p> <p>★采购人有权依据国家或行业相关标准要求，要求中标人提供相应产品的检测报告，如与中标人投标文件内容不符或不符合相应的标准要求，采购人有权退货或依据《政府采购法》等法律法规进行索赔及追究法律责任。</p> <p>5. 报价要求：</p> <p>5.1 本次报价为完成本项目的全部费用，采购人不在支付其他费用。</p> <p>5.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场开始评标的1个小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>6. 评审</p> <p>本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。</p>	
----	---	---	--

		标候选人。			
12	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	顺义区仁和中学	顺义区仁和中学		
13	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	电磁大锅灶：1100*1200*800+400 1、炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一体。 2、火力电子显示，无级调速。 3、机芯散热片，前吸风后排风散热系统。 4、无明火燃烧，无烟尘，无废气，无污染。 5、防水、防电、防干烧等多重安全保护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过低、短路等智能保护。 6、电压/功率：380V/20KW	电磁大锅灶：规格：1100*1200*800+400 型号：LP-D800-E120 1、炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一体。 2、火力电子显示，无级调速。 3、机芯散热片，前吸风后排风散热系统。 4、无明火燃烧，无烟尘，无废气，无污染。 5、防水、防电、防干烧等多重安全保护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过低、短路等智能保护。 6、电压/功率：380V/20KW 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
14	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	台式电磁灶：380*480*205 1、炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一体。 2、火力电子显示，无级调速。 3、机芯散热片，前吸风后排风散热系统。 4、无明火燃烧，无烟尘，无废气，无污染。 5、防水、防电、防干烧等多重安全保护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过低、短路等智能保护。 6、电压/功率：380V/3.5KW	台式电磁灶：规格：380*480*205 型号：LP-TP330-B135 1、炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一体。 2、火力电子显示，无级调速。 3、机芯散热片，前吸风后排风散热系统。 4、无明火燃烧，无烟尘，无废气，无污染。 5、防水、防电、防干烧等多重安全保护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过低、短路等智能保护。 6、电压/功率：380V/3.5KW 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
15	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	电饼铛 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温，上下铛能够分别自动控温，自动限温，温度在 50-250℃ 范围内连续可调，上下铛可同时加热也可单独加热，设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料 5. 发热盘须一次压铸成型，上下铛面间隙可调	电饼铛 规格：860*720*445 型号：YCD45D-B 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温，上下铛能够分别自动控温，自动限温，温度在 50-250℃ 范围内连续可调，上下铛可同时加热也可单独加热，设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料 5. 发热盘须一次压铸成型，上下铛面间隙可调	正偏离	优于招标文件内容要求

		6. 电功率为 380V/4. 8KW	6. 电功率为 380V/4. 8KW 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书 (2) 提供符合 GB4706. 1-2005、GB4706. 37-2008 安全性试验检测报告 (3) 提供满足 GB 4806. 9-2016 标准证明材料		
16	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	电炸锅: 1000*480*800 1、额定电压 : 380V 2、额定频率 : 50Hz 3、功率: 9KW 4、整机加厚不锈钢	电炸锅: 规格: 1000*480*800 型号: YZG-40 1、额定电压 : 380V 2、额定频率 : 50Hz 3、功率: 9KW 4、整机加厚不锈钢 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
17	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	电磁煮面炉: 800*800*850/120 1、炉体采用不锈钢拉丝面, 面板无缝一体。 2、火力电子显示, 无级调速。 3、机芯散热片, 前吸风后排风散热系统。 4、无明火燃烧, 无烟尘, 无废气, 无污染。 5、防水、防电、防干烧等多重安全保护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过 低、短路等智能保护。 6、电压/功率: 380V/15KW	电磁煮面炉: 规格: 800*800*850/120 型号: LP-PDZ500-E115 1、炉体采用不锈钢拉丝面, 面板无缝一体。 2、火力电子显示, 无级调速。 3、机芯散热片, 前吸风后排风散热系统。 4、无明火燃烧, 无烟尘, 无废气, 无污染。 5、防水、防电、防干烧等多重安全保护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过 低、短路等智能保护。 6、电压/功率: 380V/15KW 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
18	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	烤肠机: 580*410*460 1. 双温。 2. 独立照明, 304 不锈钢烤管。 3. 表面钢化玻璃。	烤肠机: 580*410*460 型号: CY-7 1. 双温。 2. 独立照明, 304 不锈钢烤管。 3. 表面钢化玻璃。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
19	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	不锈钢食品专用蔬菜脱水机: 1000*700*900 1、整体 304 不锈钢材料制作, PLC 控制电路+变频调速+定时装置。 2、产能: 300~500kg/h 3、功率/电压: 0. 75KW/220V	不锈钢食品专用蔬菜脱水机: 规格: 1000*700*900 型号: YCT-600 1、整体 304 不锈钢材料制作, PLC 控制电路+变频调速+定时装置。 2、产能: 300~500kg/h 3、功率/电压: 0. 75KW/220V 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
20	第五章 采购需求	多功能切菜机: 1200*600*1300	多功能切菜机: 规格: 1200*600*1300 型号: DQC101	正偏离	优于招标文

	求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	1、模拟手工切菜。 2、切片厚薄可调节，切丝粗细可调节。 3、更换刀片可切制片，丝，丁，曲线，菱形花样。 4、配防鼠网、紧急停止按钮和 YZW 耐油橡胶套电源线。 5、功率/电压：1.5KW/220V。 6、生产能力：200~1000kg/h。	1、模拟手工切菜。 2、切片厚薄可调节，切丝粗细可调节。 3、更换刀片可切制片，丝，丁，曲线，菱形花样。 4、配防鼠网、紧急停止按钮和 YZW 耐油橡胶套电源线。 5、功率/电压：1.5KW/220V。 6、生产能力：200~1000kg/h。 所投产品提供（1）制造商出具的授权委托书（2）提供满足 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品及相关国家、行业标准证明材料		件内容要求
21	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	不锈钢绞肉机：530*370*730 1、一机两用，绞肉+切肉。 2、功率/电压：1.5KW/220V。 3、生产能力：≥300kg/h	不锈钢绞肉机：规格：530*370*730 型号：MJQ-3 1、一机两用，绞肉+切肉。 2、功率/电压：1.5KW/220V。 3、生产能力：300kg/h 所投产品提供（1）制造商出具的授权委托书（2）提供符合 GB4706.1-2005、GB4706.38-2008 标准要求检测报告	正偏离	优于招标文件内容要求
22	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	菜馅机：780*710*940 1、减速箱减速 2、产能：≥180kg/h 3、功率/电压：1.5KW/380V	菜馅机：规格：780*710*940 型号：CP30 钢 1、减速箱减速 2、产能：180kg/h 3、功率/电压：1.5KW/380V 所投产品提供（1）制造商出具的授权委托书（2）提供符合 GB4706.1-2005、GB4706.38-2008 检测报告	正偏离	优于招标文件内容要求
23	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	和面机 1、额定和面量：≥50kg/次， 2、电压：380V，配用电机：2.2KW， 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质	和面机：规格：950*550*1000 型号：HMJ50 1、额定和面量：50kg/次， 2、电压：380V，配用电机：2.2KW， 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
24	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	多功能切菜机：1200*600*1300 1、模拟手工切菜。 2、切片厚薄可调节，切丝粗细可调节。 3、更换刀片可切制片，丝，丁，曲线，菱形花样。 4、配防鼠网、紧急停止按钮和 YZW 耐油橡胶套电源线。 5、功率/电压：1.5KW/220V。 6、生产能力：200~1000kg/h。	多功能切菜机：规格：1200*600*1300 型号：DQC101 1、模拟手工切菜。 2、切片厚薄可调节，切丝粗细可调节。 3、更换刀片可切制片，丝，丁，曲线，菱形花样。 4、配防鼠网、紧急停止按钮和 YZW 耐油橡胶套电源线。 5、功率/电压：1.5KW/220V。 6、生产能力：200~1000kg/h。	正偏离	优于招标文件内容要求

			所投产品提供(1) 制造商出具的授权委托书(2) 提供满足 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品及相关国家、行业标准证明材料		
25	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	不锈钢封闭式餐车: 720*540*800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、车层板全部为≥1.0mm 厚不锈钢; 2、车框架采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管焊接; 3、车围板及门板采用≥1.0mm 厚不锈钢; 4、车把手采用 38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管焊接; 5、配有 4 个静音方向活动脚轮, 其中两个带有锁紧 装备。	不锈钢封闭式餐车: 720*540*800 型号: XYX-SC 采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、车层板全部为 1.0mm 厚不锈钢; 2、车框架采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管焊接; 3、车围板及门板采用 1.0mm 厚不锈钢; 4、车把手采用 38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管焊接; 5、配有 4 个静音方向活动脚轮, 其中两个带有锁紧装备。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
26	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	五格保温售饭柜: 1800*760*800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、台面及保温池为≥1.2mm 厚不锈钢; 2、围板及底板为≥1.0mm 厚不锈钢; 3、门为≥0.8mm 厚不锈钢, 配吊式移门, 移门采用 滑悬挂轮双向推拉门; 4、柜脚采用不锈钢可调节重力脚; 5、保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护; 6、功率/电压: 3KW/220V。	五格保温售饭柜: 1800*760*800 型号: XYX-BWT5 采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、台面及保温池为 1.2mm 厚不锈钢; 2、围板及底板为 1.0mm 厚不锈钢; 3、门为 0.8mm 厚不锈钢, 配吊式移门, 移门采用滑悬挂 轮双向推拉门; 4、柜脚采用不锈钢可调节重力脚; 5、保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护; 6、功率/电压: 3KW/220V。 所投产品(1) 提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家 标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业 标准证明材料(食品接触产品安全认证证书、符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料 及制品》检测报告)	正偏离	优于招标文 件内容要求
27	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	双温四门冰柜: 1220*760*1950 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手, 自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型, 内箱 底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机, 卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸 发器 6. 微电脑控制	双温四门冰柜: 规格: 1220*760*1950 型号: XLBXS 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手, 自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型, 内箱底板拐 角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机, 卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积(L) 430+480	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

		7. 容积 (L) ≥430+480 8. 温度范围: +4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 340	8. 温度范围: +4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 340 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书		
28	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	双门热风循环消毒柜: 1310*650*1930 1、125 摄氏度立体循环风高温杀菌; 2、超高温保险; 3、温度范围: 20-125℃; 4、消毒方式: 热风循环; 5、容积: ≥720L; 6、电压: 220v; 7、功率: 4.4kw。	双门热风循环消毒柜: 规格: 1310*650*1930 型号: RTP720 1、125 摄氏度立体循环风高温杀菌; 2、超高温保险; 3、温度范围: 20-125℃; 4、消毒方式: 热风循环; 5、容积: 720L; 6、电压: 220v; 7、功率: 4.4kw。 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书 (2) 提供符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》检测报告	正偏离	优于招标文件 内容要求
29	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	北京市顺义区第十一中学	北京市顺义区第十一中学		
30	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	四门保洁柜: 1200*500*1800 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板, 1、柜层板及围板为 ≥1.0mm 厚不锈钢; 2、门为 ≥0.8mm 厚不锈钢, 配吊式移门, 移门采用 滑悬挂轮双向推拉门; 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。	四门保洁柜: 1200*500*1800 型号: XYX-BJG-4 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板, 1、柜层板及围板为 1.0mm 厚不锈钢; 2、门为 0.8mm 厚不锈钢, 配吊式移门, 移门采用滑悬挂 轮双向推拉门; 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
31	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	压面机 1. 全铜线电机 2. 加厚实心压面辊加厚辊轴 3. 工作效率 ≥60kg/h 4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度: 260mm 6. 面片厚度: 0.5~5mm	压面机 规格: 620*780*970 型号: YP350/2 1. 全铜线电机 2. 加厚实心压面辊加厚辊轴 3. 工作效率 ≥60kg/h 4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度: 260mm 6. 面片厚度: 0.5~5mm	正偏离	优于招标文件 内容要求

		7. 电压：380V 8. 功率：1.5kw 9. 面条宽度：2.0/3.5mm	7. 电压：380V 8. 功率：1.5kw 9. 面条宽度：2.0/3.5mm 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供符合 GB4706.1-2005 GB4706.38-2008 标准要求检测报告		
32	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	和面机 1、额定和面量：≥50kg/次， 2、电压：380V，配用电机：2.2KW， 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质	和面机：规格：950*550*1000 型号：HMJ50 1、额定和面量：50kg/次， 2、电压：380V，配用电机：2.2KW， 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
33	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	洗地机 轻触式按键面板。	洗地机 规格：50 型 型号：X50T 轻触式按键面板。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
34	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	首都师范大学附属顺义实验学校	首都师范大学附属顺义实验学校		
35	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	双温四门冰柜：1220*760*1950 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) ≥430+480 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃	双温四门冰柜：规格：1220*760*1950 型号：XLBXSM 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 430+480 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂：R134a	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

		9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 340	10. 输入功率 (w) 340 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书		
36	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	燃气双头双尾小炒炉:2200*1200*800+450 SUS304#不锈钢板制作, 1、炉台面及灶框厚度≥1.2mm, 炉身、背板、前板 厚度为≥1.0mm; 2、炉面下加隔热底层采用≥10mm 厚耐热硅酸铝岩板 保温耐火材料; 炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及≥ 2.5mm 炉膛冷扎钢板焊接而成。 3、燃烧器及气阀: 高效节能, 熄火保护安全装置。 配检测熄火保护, 同时配置燃烧控制器, 双连稳压 电磁阀火种; 4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚, 预混式节能炉头; 5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机两台, 不锈钢 水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。	燃气双头双尾小炒炉:2200*1200*800+450 型号: SZCT35/70-A SUS304#不锈钢板制作, 1、炉台面及灶框厚度 1.2mm, 炉身、背板、前板厚度为 1.0mm; 2、炉面下加隔热底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板保温耐 火材料; 炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及 2.5mm 炉膛冷扎 钢板焊接而成。 3、燃烧器及气阀: 高效节能, 熄火保护安全装置。配检 测熄火保护, 同时配置燃烧控制器, 双连稳压电磁阀火种; 4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚, 预混式 节能炉头; 5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机两台, 不锈钢水龙 头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。 所投产品 (1) 提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家 标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业 标准证明材料 (2) 包含不锈钢水龙头为强制性节能产品, 提供水龙头型号为 XP-55101 提供中国节水产品认证证 书、中国环境标志产品认证证书 (3) 提供中国节能认证 产品认证证书 (4) 提供中国环保认证产品认证证书 (5) 提供符合 GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》检测报告	正偏离	优于招标文 件内容要求
37	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	电饼铛 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温, 上下铛能够分别自动控温, 自动 限温, 温度在 50-250℃ 范围内连续可调, 上下铛可同 时加热也可单独加热, 设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料 5. 发热盘须一次压铸成型, 上下铛面间隙可调 6. 电功率为 380V/4.8KW	电饼铛 规格: 860*720*445 型号: YCD45D-B 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温, 上下铛能够分别自动控温, 自动限温, 温度在 50-250℃ 范围内连续可调, 上下铛可同时加热也 可单独加热, 设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料 5. 发热盘须一次压铸成型, 上下铛面间隙可调 6. 电功率为 380V/4.8KW 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书 (2) 提供符 合 GB4706.1-2005、GB4706.37-2008 安全性试验检测报告	正偏离	优于招标文 件内容要求

			(3) 提供满足 GB 4806.9-2016 标准证明材料		
38	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	<p>双门电蒸车:24 盘、1415*605*1480 24 盘/380V/50Hz/24KW</p> <p>1、全不锈钢结构。</p> <p>2、蒸柜柜身框架为食品级 304#\geq1.2mm 厚不锈钢板制作,侧板及前板为食品级 304#\geq1.2mm 厚不锈钢板制作,柜门采用食品级 304#\geq1.2mm 厚不锈钢制作,内胆采用食品级 304#\geq1.2mm 厚不锈钢制作,盆托采用食品级 304#\geq1.2mm 厚不锈钢板制作</p> <p>3、炉身采用食品级 304#\geq1.2mm 厚不锈钢板制作,炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁;水胆采用\geq2.0mm 厚食品级 304#不锈钢板制作</p> <p>4、炉脚采用Φ51 无缝不锈钢管内含钢柱配全钢重力调节脚; ; 去水阀门采用Φ40 阀门。配不锈钢高温浮球、配无磁米饭屉及馒头屉 24 个。</p>	<p>双门电蒸车:24 盘、1415*605*1480 型号: KZ-200 24 盘/380V/50Hz/24KW</p> <p>1、全不锈钢结构。</p> <p>2、蒸柜柜身框架为食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作,侧板及前板为食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作,柜门采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢制作,内胆采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢制作,盆托采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作</p> <p>3、炉身采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作,炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁;水胆采用 2.0mm 厚食品级 304#不锈钢板制作</p> <p>4、炉脚采用Φ51 无缝不锈钢管内含钢柱配全钢重力调节脚; ; 去水阀门采用Φ40 阀门。配不锈钢高温浮球、配无磁米饭屉及馒头屉 24 个。</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求
39	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	<p>三层六盘电烤箱: 1220*860*1745</p> <p>1、304 不锈钢材质。</p> <p>2、电热丝网状排布。</p> <p>3、电脑板,每层内置有卤灯;</p> <p>4、电压/功率: 380V/19.5KW (参考)</p>	<p>三层六盘电烤箱: 规格: 1220*860*1745 型号: MGE-3Y-6 (B)</p> <p>1、304 不锈钢材质。</p> <p>2、电热丝网状排布。</p> <p>3、电脑板,每层内置有卤灯;</p> <p>4、电压/功率: 380V/19.5KW。</p> <p>所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书 (2) 提供符合 GB4706.52-2008、GB4706.1-2005 检测报告</p>	正偏离	优于招标文件内容要求
40	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	<p>双温四门冰柜: 1220*760*1950</p> <p>1.采用不锈钢材质。</p> <p>2.门封条、圆边角门、门把手,自动回归铰链</p> <p>3.不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型,内箱底板拐角处采用圆弧过渡</p> <p>4.硬质聚胺酯整体发泡</p> <p>5.压缩机、电机,卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器</p> <p>6.微电脑控制</p> <p>7.容积 (L)\geq430+480</p> <p>8.温度范围: +4$^{\circ}$C至-5$^{\circ}$C -3$^{\circ}$C至-18$^{\circ}$C</p>	<p>双温四门冰柜: 规格: 1220*760*1950 型号: XLBXS M</p> <p>1.采用不锈钢材质。</p> <p>2.门封条、圆边角门、门把手,自动回归铰链</p> <p>3.不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型,内箱底板拐角处采用圆弧过渡</p> <p>4.硬质聚胺酯整体发泡</p> <p>5.压缩机、电机,卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器</p> <p>6.微电脑控制</p> <p>7.容积 (L) 430+480</p> <p>8.温度范围: +4$^{\circ}$C至-5$^{\circ}$C -3$^{\circ}$C至-18$^{\circ}$C</p> <p>9.制冷剂: R134a</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求

		9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 340	10. 输入功率 (w) 340 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书		
41	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	燃气双头单尾小炒炉: 1800*950*800+450 SUS304#不锈钢板, 1、炉台面及灶框厚度≥1.2mm, 炉身、背板、前板 厚度为≥1.0mm; 2、炉面下加隔热底层采用≥10mm 厚耐热硅酸铝岩板 保温耐火材料; 炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及≥ 2.5mm 炉膛冷扎钢板焊接而成。 3、燃烧器及气阀: 高效节能, 熄火保护安全装置。 配检测熄火保护, 同时配置燃烧控制器, 双连稳压 电磁阀火种; 4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚, 预混式节能炉头; 5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机两台, 水撑、 不锈钢水龙头。风阀与气阀采用联动装置。	燃气双头单尾小炒炉: 1800*950*800+450 型号: SZCT35/70-A SUS304#不锈钢板, 1、炉台面及灶框厚度 1.2mm, 炉身、背板、前板厚度为 1.0mm; 2、炉面下加隔热底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板保温耐 火材料; 炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及 2.5mm 炉膛冷扎 钢板焊接而成。 3、燃烧器及气阀: 高效节能, 熄火保护安全装置。配检 测熄火保护, 同时配置燃烧控制器, 双连稳压电磁阀火种; 4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚, 预混式 节能炉头; 5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机两台, 水撑、不锈 钢水龙头。风阀与气阀采用联动装置。 所投产品 (1) 提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家 标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业 标准证明材料 (2) 包含不锈钢水龙头为强制性节能产品, 提供水龙头型号为 XP-55101 提供中国节水产品认证证 书、中国环境标志产品认证证书 (3) 提供中国节能认证 产品认证证书 (4) 提供中国环保认证产品认证证书 (5) 提供符合 GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》检测报告	正偏离	优于招标文 件内容要求
42	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	双门热风循环消毒柜: 1310*650*1930 1、125 摄氏度立体循环风高温杀菌; 2、超高温保险; 3、温度范围: 20-125℃; 4、消毒方式: 热风循环; 5、容积: ≥720L; 6、电压: 220v; 7、功率: 4.4kw。	双门热风循环消毒柜: 规格: 1310*650*1930 型号: RTP720 1、125 摄氏度立体循环风高温杀菌; 2、超高温保险; 3、温度范围: 20-125℃; 4、消毒方式: 热风循环; 5、容积: 720L; 6、电压: 220v; 7、功率: 4.4kw。 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书 (2) 提供符 合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》检测报 告	正偏离	优于招标文 件内容要求

43	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	双层餐车：720*540*800 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、车层板全部为 ≥1.0mm 厚不锈钢； 2、车框架采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管焊接； 3、车围板及门板采用 ≥1.0mm 厚不锈钢； 4、车把手采用 38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管焊接； 5、配有 4 个静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧 装备。	双层餐车：720*540*800 型号：CC-2 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、车层板全部为 1.0mm 厚不锈钢； 2、车框架采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管焊接； 3、车围板及门板采用 1.0mm 厚不锈钢； 4、车把手采用 38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管焊接； 5、配有 4 个静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。 所投产品（1）提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
44	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	调理工作台：1800*760*800 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、柜台面为 ≥1.2mm 厚不锈钢，台台下垫衬木板， 并有加强筋； 2、层板及围板为 ≥1.0mm 厚不锈钢，门为 ≥0.8mm 厚不锈钢，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推 拉门； 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。	调理工作台：1800*760*800 型号：XYX-G1 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、柜台面为 1.2mm 厚不锈钢，台台下垫衬木板，并有加 强筋； 2、层板及围板为 1.0mm 厚不锈钢，门为 0.8mm 厚不锈钢， 配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门； 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 所投产品（1）提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
45	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	全自动豆浆机：590*920*1600 1、纯铜电机，整机加厚，磨浆煮浆一体； 2、功率/电压：13KW（参考）/380V	全自动豆浆机：规格：590*920*1600 型号：TZE-40L 1、纯铜电机，整机加厚，磨浆煮浆一体； 2、功率/电压：13KW/380V 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
46	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	压面机 1. 全铜线电机 2. 加厚实心压面辊加厚辊轴 3. 工作效率 ≥60kg/h 4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度：260mm 6. 面片厚度：0.5~5mm 7. 电压：380V	压面机 规格：620*780*970 型号：YP350/2 1. 全铜线电机 2. 加厚实心压面辊加厚辊轴 3. 工作效率 ≥60kg/h 4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度：260mm 6. 面片厚度：0.5~5mm 7. 电压：380V	正偏离	优于招标文 件内容要求

		8. 功率: 1.5kw 9. 面条宽度: 2.0/3.5mm	8. 功率: 1.5kw 9. 面条宽度: 2.0/3.5mm 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书(2)提供符合 GB4706.1-2005 GB4706.38-2008 标准要求检测报告		
47	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	搅拌机 1、有三种搅拌转速, 并配有钢丝搅蛋器, 拍形搅拌器及螺旋形和面器, 用于搅拌奶油, 蛋糕液, 馅料及和制面团等 2、料桶容积 : $\geq 38L$ 3、额定电压 : 380V 4、额定频率 : 50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量 : $\geq 10kg$ 7、搅拌转速 : 65/102/296(r/min)	搅拌机 规格: 480*680*1000 型号: MBP30 1、有三种搅拌转速, 并配有钢丝搅蛋器, 拍形搅拌器及螺旋形和面器, 用于搅拌奶油, 蛋糕液, 馅料及和制面团等 2、料桶容积 : 38L 3、额定电压 : 380V 4、额定频率 : 50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量 : 10kg 7、搅拌转速 : 65/102/296(r/min) 所投产品提供制造商出具的授权委托书	正偏离	优于招标文件 内容要求
48	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	壁挂式热水器: 80L 1、 $\geq 80L$, 全感应安防系统, 防超温、防干烧、防超压、防漏电, 单旋钮调节, IP*4 级防水设计, 自动补充冷水, 自动加热超长低热负荷发热管; 采用金刚无缝内胆, 防腐、抗压、防爆, 安全防护系统自动断电, 防导电亚光面板, LED 液晶显示, 漩涡速热提高热效率 80%, 定时预热加热; 2、操作方式: 轻触式按键+APP 操控; 3、加热功率: 3000W ; 4、节能能效: 一级。	壁挂式热水器: 规格: 80L 型号: WYDRRA-80 1、80L, 全感应安防系统, 防超温、防干烧、防超压、防漏电, 单旋钮调节, IP*4 级防水设计, 自动补充冷水, 自动加热超长低热负荷发热管; 采用金刚无缝内胆, 防腐、抗压、防爆, 安全防护系统自动断电, 防导电亚光面板, LED 液晶显示, 漩涡速热提高热效率 80%, 定时预热加热; 2、操作方式: 轻触式按键+APP 操控; 3、加热功率: 3000W ; 4、节能能效: 一级。 所投产品为强制性节能产品(型号: WYDRRA-80), (1)提供制造商出具的授权委托书(2)提供中国节能认证证书。	正偏离	优于招标文件 内容要求
49	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	电饼铛 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温, 上下铛能够分别自动控温, 自动限温, 温度在 50-250℃ 范围内连续可调, 上下铛可同时加热也可单独加热, 设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料	电饼铛 规格: 860*720*445 型号: YCD45D-B 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温, 上下铛能够分别自动控温, 自动限温, 温度在 50-250℃ 范围内连续可调, 上下铛可同时加热也可单独加热, 设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料	正偏离	优于招标文件 内容要求

		5. 发热盘须一次压铸成型，上下铛面间隙可调 6. 电功率为 380V/4.8KW	5. 发热盘须一次压铸成型，上下铛面间隙可调 6. 电功率为 380V/4.8KW 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供符合 GB4706.1-2005、GB4706.37-2008 安全性试验检测报告（3）提供满足 GB 4806.9-2016 标准证明材料		
50	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	四层货架：1150*500*1800 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、层板全部为 ≥1.0mm 厚不锈钢； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度为 ≥1.0mm； 4、货架体采用 φ38 mm×1.2mm 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子弹脚。	四层货架：1150*500*1800 型号：XYX-J1 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、层板全部为 1.2mm 厚不锈钢； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.2mm； 4、货架体采用 φ38 mm×1.2mm 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子弹脚。 所投产品（1）提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料	正偏离	优于招标文件内容要求
51	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	电热开水器连底座：12KW 1. 高效加热节能。 2. 食用级 304 耐热不锈钢板材及连接配件。 3. 防干烧保护系统。 4. 安全锁装置。外拆式大口径出水龙头。	电热开水器连底座：规格：12KW 型号：ZDK-12 1. 高效加热节能。 2. 食用级 304 耐热不锈钢板材及连接配件。 3. 防干烧保护系统。 4. 安全锁装置。外拆式大口径出水龙头。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
52	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	油网烟罩：8800*1700 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为 ≥1.0 mm 厚不锈钢； 2、油槽为 ≥1.0mm 厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	油网烟罩：8800*1700 型号：XYX-YWYZ 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为 1.0 mm 厚不锈钢； 2、油槽为 1.0mm 厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
53	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	多翼式离心风机：风量：16000m ³ /h/7.5KW/380V 1、轴承外置。 2、多角度互换，安装方便。 3、清理门：可不拆开风机清理叶轮。 4、机壳 Q235 焊接结构； 5、叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型；	多翼式离心风机：规格：风量：16000m ³ /h/7.5KW/380V 型号：YMXL-450# 1、轴承外置。 2、多角度互换，安装方便。 3、清理门：可不拆开风机清理叶轮。 4、机壳 Q235 焊接结构； 5、叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋	无偏离	完全响应招标文件内容要求

		6、配用整体式轴承座，传动方式采用C式皮带传动。 7、电压功率：380V/7.5KW	压成型； 6、配用整体式轴承座，传动方式采用C式皮带传动。 7、电压功率：380V/7.5KW 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书		
54	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风机平台支架及减震器：配套 1. 国标40mm*60mm槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器4套。 5、承重≥2000kg。	风机平台支架及减震器：配套 型号：XYX-PTZJ 1. 国标40mm*60mm槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器4套。 5、承重2000kg。	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
55	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风机消音房：配套 1. 阻式消音器，外壁采用≥1.0mm厚镀锌板制作，内壁采用≥1.0mm厚镀锌孔板制作。 2. 内填10cm厚吸音棉。 3. 消声效果：低频10~15dB/m，中频15~25dB/m，高频25~30dB/m，平均阻力系数不高于0.4。	风机消音房：配套 型号：XYX-XYF 1. 阻式消音器，外壁采用1.0mm厚镀锌板制作，内壁采用1.0mm厚镀锌孔板制作。 2. 内填10cm厚吸音棉。 3. 消声效果：低频10~15dB/m，中频15~25dB/m，高频25~30dB/m，平均阻力系数不高于0.4。	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
56	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	高效油烟净化器：处理风量：18000m³/h 1、外壳全部≥1.2mm厚度的碳钢冷板，设备外壳经除油除锈后喷塑处理。 2、各级收集组件都可单独检查维护。 3、电场主体为不锈钢电场，可单独拆卸，方便设备清洗维护。 4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。 7、通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。 9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。 10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。	高效油烟净化器：处理风量：规格：18000m³/h 型号：BS-216J-18K 1、外壳全部1.2mm厚度的碳钢冷板，设备外壳经除油除锈后喷塑处理。 2、各级收集组件都可单独检查维护。 3、电场主体为不锈钢电场，可单独拆卸，方便设备清洗维护。 4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。 7、通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。 9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。 10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。	无偏离	完全响应招标文件内容 要求

		11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。 12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 13、电压：220V	11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。 12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 13、电压：220V 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书		
57	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)	排烟风机及油烟净化器变频启动箱:7.5KW+2KW 1. 触控按键; 2. 一键切换, 按键锁定; 3. 变频控制, 无极调速; 4. 中文监控; 5. 集风机、净化器联动; 6. 不锈钢拉丝箱体;	排烟风机及油烟净化器变频启动箱:7.5KW+2KW 1. 触控按键; 2. 一键切换, 按键锁定; 3. 变频控制, 无极调速; 4. 中文监控; 5. 集风机、净化器联动; 6. 不锈钢拉丝箱体; 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
58	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)	排烟管道：配套 采用加强筋镀锌板， 1、管道为≥1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s弯等配件；	排烟管道：配套 型号：XYX-PYGD 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s弯等配件；	无偏离	完全响应招标文件内容要求
59	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)	防火阀：配套 1. 防火阀外框采用≥1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用≥1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. 0°~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。	防火阀：配套 型号：FHFHD 1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. 0°~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
60	第五章 采购需求 其他要求：清单	调节阀:配套 调节阀外框采用≥1.5mm 冷扎板并喷涂处理， 叶片采用≥1.2mm 冷扎板并喷涂处理。	调节阀:配套 型号：TJFHD 调节阀外框采用 1.5mm 冷扎板并喷涂处理， 叶片采用 1.2mm 冷扎板并喷涂处理。	无偏离	完全响应招标文件内容要求

	明细及详细技术参数 (34页)	手动关闭或手动复位。	手动关闭或手动复位。 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书		
61	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34页)	风机进出口变径: 根据风机尺寸定制 采用加强筋镀锌板, 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作; 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等;	风机进出口变径: 根据风机尺寸定制 型号: XYX-BJ 采用加强筋镀锌板, 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作; 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等;	无偏离	完全响应招标文件内容要求
62	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34页)	油烟净化器进出口变径: 根据油烟净化器尺寸定制 采用加强筋镀锌板, 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作; 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等;	油烟净化器进出口变径: 根据油烟净化器尺寸定制 型号: XYX-CKBJ 采用加强筋镀锌板, 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作; 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等;	无偏离	完全响应招标文件内容要求
63	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34页)	消音管道: 净化器与风机中间使用 1. 阻式消音器, 外壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作, 内壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 $10\sim 15\text{dB/m}$, 中频 $15\sim 25\text{dB/m}$, 高频 $25\sim 30\text{dB/m}$, 平均阻力系数不高于 0.4 。	消音管道: 净化器与风机中间使用 型号: XYX-XYGD 1. 阻式消音器, 外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作, 内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 $10\sim 15\text{dB/m}$, 中频 $15\sim 25\text{dB/m}$, 高频 $25\sim 30\text{dB/m}$, 平均阻力系数不高于 0.4 。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
64	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34页)	消音弯头: 风机出口使用 1. 阻式消音器, 外壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作, 内壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 $10\sim 15\text{dB/m}$, 中频 $15\sim 25\text{dB/m}$, 高频 $25\sim 30\text{dB/m}$, 平均阻力系数不高于 0.4 。	消音弯头: 风机出口使用 型号: XYX-XYWT 1. 阻式消音器, 外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作, 内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 $10\sim 15\text{dB/m}$, 中频 $15\sim 25\text{dB/m}$, 高频 $25\sim 30\text{dB/m}$, 平均阻力系数不高于 0.4 。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
65	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34页)	软连接: 管道与风机连接使用 1. PVC涂塑布。 2. 拉伸强度指标: 经向强度 $\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $\geq 1600\text{N}/5\text{CM}$ 。 3. 不渗漏水, 耐水压值 $\geq 2000\text{MM}$ 水柱, 100% 防水。采用防水、防渗、防火帆布制作, 法兰连接。	软连接: 管道与风机连接使用 型号: XYX-RLJ 1. PVC涂塑布。 2. 拉伸强度指标: 经向强度 $2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $1600\text{N}/5\text{CM}$ 。 3. 不渗漏水, 耐水压值 2000MM 水柱, 100% 防水。采用防水、防渗、防火帆布制作, 法兰连接。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
66	第五章 采购需求	排烟出口防鼠防虫网: 配套	排烟出口防鼠防虫网: 配套 型号: XYX-FCW	无偏离	完全响应招

	求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	采用不锈钢丝网制作	采用不锈钢丝网制作		标文件内容 要求
67	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	消音风柜:风量: 10000m ³ /h 1、主机采用镀锌钢板折弯而成。 2、箱体整体折弯成型, 箱体内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成, 球面轴承, 偏心套固定形式。 4、风叶采用镀锌钢板冲压而成。 5、电压功率: 380V/3KW	消音风柜:风量: 10000m ³ /h 型号: YMXL-15# 1、主机采用镀锌钢板折弯而成。 2、箱体整体折弯成型, 箱体内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成, 球面轴承, 偏心套固定形式。 4、风叶采用镀锌钢板冲压而成。 5、电压功率: 380V/3KW 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
68	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风柜平台支架及减震器: 配套 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5、承重≥2000kg。	风柜平台支架及减震器: 配套 型号: XYX-PTZJ 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5、承重 2000kg。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
69	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	送风管道: 配套 采用加强筋镀锌板, 1、管道为≥1.0mm 厚加强筋镀锌板制作; 2、含三通, 弯头, 变径, s 弯等配件;	送风管道: 配套 型号: XYX-SFGD 采用加强筋镀锌板, 1、管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作; 2、含三通, 弯头, 变径, s 弯等配件;	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
70	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风柜进出口变径: 根据消音风柜尺寸定制 采用加强筋镀锌板, 1、变径为≥1.0mm 厚加强筋镀锌板制作; 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等;	风柜进出口变径: 根据消音风柜尺寸定制 型号: XYX-BJ 采用加强筋镀锌板, 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作; 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等;	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
71	第五章 采购需求	消音管道: 风柜进风口使用 1. 阻式消音器, 外壁采用≥1.0mm 厚镀锌板制作, 内	消音管道: 风柜进风口使用 型号: XYX-XYGD 1. 阻式消音器, 外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作, 内壁采用	无偏离	完全响应招 标文件内容

	其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	壁采用 ≥ 1.0 mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	1. 0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。		要求
72	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	软连接:管道与消音风柜连接使用 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标: 经向强度 ≥ 2100 N/5CM 纬向强度 ≥ 1600 N/5CM。 3. 不渗漏水, 耐水压值 ≥ 2000 MM 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作, 法兰连接。	软连接:管道与消音风柜连接使用 型号: XYX-RLJ 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标: 经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM。 3. 不渗漏水, 耐水压值 2000MM 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作, 法兰连接。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
73	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	调节阀:配套 调节阀外框采用 ≥ 1.5 mm 冷扎板并喷涂处理, 叶片采用 ≥ 1.2 mm 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。	调节阀:配套 型号: TJFHD 调节阀外框采用 1.5mm 冷扎板并喷涂处理, 叶片采用 1.2mm 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
74	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	送风风口: 配套 采用铝制品, ≥ 0.8 mm 厚	送风风口: 配套 型号: XYX-SFFK 采用铝制品, 0.8mm 厚	无偏离	完全响应招标文件内容要求
75	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	集气罩:2400*1200 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板, 1、烟罩罩体为 ≥ 1.0 mm 厚不锈钢; 2、油槽为 ≥ 1.0 mm 厚不锈钢; 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	集气罩:2400*1200 型号: XYX-JQZ 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板, 1、烟罩罩体为 1.0 mm 厚不锈钢; 2、油槽为 1.0mm 厚不锈钢; 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
76	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	轴流风机:风量: 6000m ³ /h, 1.5KW/380V 风机制作材质: 1. 机壳 Q235 焊接结构, 2. 叶轮采用强前弯多翼式设计, 使用镀锌板或冷轧板旋压成型, 3. 传动方式为电机直联传动。电压/功率: 380v/1.5kw	轴流风机:风量: 6000m ³ /h, 1.5KW/380V 风机制作材质: 1. 机壳 Q235 焊接结构, 2. 叶轮采用强前弯多翼式设计, 使用镀锌板或冷轧板旋压成型, 3. 传动方式为电机直联传动。电压/功率: 380v/1.5kw	正偏离	优于招标文件内容要求

77	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	排烟管道：配套 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s弯等配件；	排烟管道：配套 型号：XYX-PYGD 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s弯等配件；	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
78	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	调节阀：配套 调节阀外框采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷扎板并喷涂处理， 叶片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。	调节阀：配套 型号：TJFHD 调节阀外框采用 1.5mm 冷扎板并喷涂处理， 叶片采用 1.2mm 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
79	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 型号：XYX-BJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
80	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	软连接：管道与风机连接使用 1. PVC涂塑布。 2. 拉伸强度指标：经向强度 $\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $\geq 1600\text{N}/5\text{CM}$ 。 3. 不渗漏水，耐水压值 $\geq 2000\text{MM}$ 水柱，100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	软连接：管道与风机连接使用 型号：XYX-RLJ 1. PVC涂塑布。 2. 拉伸强度指标：经向强度 $2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $1600\text{N}/5\text{CM}$ 。 3. 不渗漏水，耐水压值 2000MM 水柱，100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
81	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	排烟出口防鼠防虫网：配套 采用不锈钢丝网制作	排烟出口防鼠防虫网：配套 型号：XYX-FCW 采用不锈钢丝网制作	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
82	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术	北京市顺义区裕达隆小学	北京市顺义区裕达隆小学		

	参数 (34页)				
83	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	双门热风循环消毒柜：1310*650*1930 1、125摄氏度立体循环风高温杀菌； 2、超高温保险； 3、温度范围：20-125℃； 4、消毒方式：热风循环； 5、容积：≥720L； 6、电压：220v； 7、功率：4.4kw。	双门热风循环消毒柜：规格：1310*650*1930 型号：RTP720 1、125摄氏度立体循环风高温杀菌； 2、超高温保险； 3、温度范围：20-125℃； 4、消毒方式：热风循环； 5、容积：720L； 6、电压：220v； 7、功率：4.4kw。 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书(2)提供符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》检测报告	正偏离	优于招标文件内容要求
84	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	双温四门冰柜：1220*760*1950 1.采用不锈钢材质。 2.门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3.不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4.硬质聚胺酯整体发泡 5.压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6.微电脑控制 7.容积(L)≥430+480 8.温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9.制冷剂：R134a 10.输入功率(w)340	双温四门冰柜：规格：1220*760*1950 型号：XLBXSM 1.采用不锈钢材质。 2.门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3.不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4.硬质聚胺酯整体发泡 5.压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6.微电脑控制 7.容积(L)430+480 8.温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9.制冷剂：R134a 10.输入功率(w)340 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
85	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	双门电蒸车：24盘、1415*605*1480 24盘/380V/50Hz/24KW 1、全不锈钢结构。 2、蒸柜柜身框架为食品级304#≥1.2mm厚不锈钢板制作，侧板及前板为食品级304#≥1.2mm厚不锈钢板制作，柜门采用食品级304#≥1.2mm厚不锈钢制作，内胆采用食品级304#≥1.2mm厚不锈钢制作，盆托采用食品级304#≥1.2mm厚不锈钢板制作	双门电蒸车：24盘、1415*605*1480 型号：KZ-200 24盘/380V/50Hz/24KW 1、全不锈钢结构。 2、蒸柜柜身框架为食品级304#1.2mm厚不锈钢板制作，侧板及前板为食品级304#1.2mm厚不锈钢板制作，柜门采用食品级304#1.2mm厚不锈钢制作，内胆采用食品级304#1.2mm厚不锈钢制作，盆托采用食品级304#1.2mm厚不锈钢板制作	无偏离	完全响应招标文件内容要求

		3、炉身采用食品级 304# \geq 1.2mm 厚不锈钢板制作，炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁；水胆采用 \geq 2.0mm 厚食品级 304#不锈钢板制作 4、炉脚采用 Φ 51 无缝不锈钢管内含钢柱配全钢重力调节脚；；去水阀门采用 Φ 40 阀门。配不锈钢高温浮球、配无磁米饭屉及馒头屉 24 个。	3、炉身采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作，炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁；水胆采用 2.0mm 厚食品级 304#不锈钢板制作 4、炉脚采用 Φ 51 无缝不锈钢管内含钢柱配全钢重力调节脚；；去水阀门采用 Φ 40 阀门。配不锈钢高温浮球、配无磁米饭屉及馒头屉 24 个。		
86	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	三层六盘电烤箱：1220*860*1745 1、304 不锈钢材质。 2、电热丝网状排布。 3、电脑板，每层内置有卤灯； 4、电压/功率：380V/19.5KW（参考）。	三层六盘电烤箱：规格：1220*860*1745 型号：MGE-3Y-6（B） 1、304 不锈钢材质。 2、电热丝网状排布。 3、电脑板，每层内置有卤灯； 4、电压/功率：380V/19.5KW。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供符合 GB4706.52-2008、GB4706.1-2005 检测报告	正偏离	优于招标文件内容要求
87	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	燃气双头双尾小炒炉：2200*1200*800+450 SUS304#不锈钢板制作， 1、炉台面及灶框厚度 \geq 1.2mm，炉身、背板、前板厚度为 \geq 1.0mm； 2、炉面下加隔热底层采用 \geq 10mm 厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及 \geq 2.5mm 炉膛冷扎钢板焊接而成。 3、燃烧器及气阀：高效节能，熄火保护安全装置。配检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种； 4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚，预混式节能炉头； 5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机两台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。	燃气双头双尾小炒炉：2200*1200*800+450 型号： SZCT35/70-A SUS304#不锈钢板制作， 1、炉台面及灶框厚度 1.2mm，炉身、背板、前板厚度为 1.0mm； 2、炉面下加隔热底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及 2.5mm 炉膛冷扎钢板焊接而成。 3、燃烧器及气阀：高效节能，熄火保护安全装置。配检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种； 4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚，预混式节能炉头； 5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机两台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。 所投产品（1）提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料（2）包含不锈钢水龙头为强制性节能产品，提供水龙头型号为 XP-55101 提供中国节水产品认证证书、中国环境标志产品认证证书（3）提供中国节能认证产品认证证书（4）提供中国环保认证产品认证证书（5）	正偏离	优于招标文件内容要求

			提供符合 GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》检测报告		
88	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	电饼铛 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温, 上下铛能够分别自动控温, 自动限温, 温度在 50-250℃范围内连续可调, 上下铛可同时加热也可单独加热, 设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料 5. 发热盘须一次压铸成型, 上下铛面间隙可调 6. 电功率为 380V/4.8KW	电饼铛 规格: 860*720*445 型号: YCD45D-B 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温, 上下铛能够分别自动控温, 自动限温, 温度在 50-250℃范围内连续可调, 上下铛可同时加热也可单独加热, 设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料 5. 发热盘须一次压铸成型, 上下铛面间隙可调 6. 电功率为 380V/4.8KW 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书 (2) 提供符合 GB4706.1-2005、GB4706.37-2008 安全性试验检测报告 (3) 提供满足 GB 4806.9-2016 标准证明材料	正偏离	优于招标文件内容要求
89	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	北京市顺义区第五中学	北京市顺义区第五中学		
90	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	燃气双头双尾小炒炉:2200*1200*800+450 SUS304#不锈钢板制作, 1、炉台面及灶框厚度≥1.2mm, 炉身、背板、前板厚度为≥1.0mm; 2、炉面下加隔热底层采用≥10mm 厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料; 炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及≥2.5mm 炉膛冷扎钢板焊接而成。 3、燃烧器及气阀: 高效节能, 熄火保护安全装置。配检测熄火保护, 同时配置燃烧控制器, 双连稳压电磁阀火种; 4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚, 预混式节能炉头; 5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机两台, 不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。	燃气双头双尾小炒炉:2200*1200*800+450 型号: SZCT35/70-A SUS304#不锈钢板制作, 1、炉台面及灶框厚度 1.2mm, 炉身、背板、前板厚度为 1.0mm; 2、炉面下加隔热底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料; 炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及 2.5mm 炉膛冷扎钢板焊接而成。 3、燃烧器及气阀: 高效节能, 熄火保护安全装置。配检测熄火保护, 同时配置燃烧控制器, 双连稳压电磁阀火种; 4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚, 预混式节能炉头; 5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机两台, 不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。 所投产品 (1) 提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家	正偏离	优于招标文件内容要求

			标准《食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料(2)包含不锈钢水龙头为强制性节能产品,提供水龙头型号为XP-55101提供中国节水产品认证证书、中国环境标志产品认证证书(3)提供中国节能认证产品认证证书(4)提供中国环保认证产品认证证书(5)提供符合GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》检测报告		
91	第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术 参数 (34页)	电饼铛 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温,上下铛能够分别自动控温,自动限温,温度在50-250℃范围内连续可调,上下铛可同时加热也可单独加热,设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料 5. 发热盘须一次压铸成型,上下铛面间隙可调 6. 电功率为380V/4.8KW	电饼铛 规格:860*720*445 型号:YCD45D-B 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温,上下铛能够分别自动控温,自动限温,温度在50-250℃范围内连续可调,上下铛可同时加热也可单独加热,设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料 5. 发热盘须一次压铸成型,上下铛面间隙可调 6. 电功率为380V/4.8KW 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书(2)提供符合GB4706.1-2005、GB4706.37-2008安全性试验检测报告(3)提供满足GB 4806.9-2016标准证明材料	正偏离	优于招标文件内容要求
92	第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术 参数 (34页)	壁挂式热水器:80L 1、≥80L,全感应安防系统,防超温、防干烧、防超压、防漏电,单旋钮调节,IP*4级防水设计,自动补充冷水,自动加热超长低热负荷发热管;采用金刚无缝内胆,防腐、抗压、防爆,安全防护系统自动断电,防导电亚光面板,LED液晶显示,漩涡速热提高热效率80%,定时预热加热; 2、操作方式:轻触式按键+APP操控; 3、加热功率:3000W; 4、节能能效:一级。	壁挂式热水器:规格:80L 型号:WYDRRA-80 1、80L,全感应安防系统,防超温、防干烧、防超压、防漏电,单旋钮调节,IP*4级防水设计,自动补充冷水,自动加热超长低热负荷发热管;采用金刚无缝内胆,防腐、抗压、防爆,安全防护系统自动断电,防导电亚光面板,LED液晶显示,漩涡速热提高热效率80%,定时预热加热; 2、操作方式:轻触式按键+APP操控; 3、加热功率:3000W; 4、节能能效:一级。 所投产品为强制性节能产品(型号:WYDRRA-80), (1)提供制造商出具的授权委托书(2)提供中国节能认证证书。	正偏离	优于招标文件内容要求
93	第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术	双门热风循环消毒柜:1310*650*1930 1、125摄氏度立体循环风高温杀菌; 2、超高温保险; 3、温度范围:20-125℃;	双门热风循环消毒柜:规格:1310*650*1930 型号:RTP720 1、125摄氏度立体循环风高温杀菌; 2、超高温保险; 3、温度范围:20-125℃;	正偏离	优于招标文件内容要求

	参数 (34页)	4、消毒方式：热风循环； 5、容积：≥720L； 6、电压：220v； 7、功率：4.4kw。	4、消毒方式：热风循环； 5、容积：720L； 6、电压：220v； 7、功率：4.4kw。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》检测报告		
94	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	北京市顺义区沿河中心小学	北京市顺义区沿河中心小学		
95	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	和面机 1、额定和面量：≥50kg/次， 2、电压：380V，配用电机：2.2KW， 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质	和面机：规格：950*550*1000 型号：HMJ50 1、额定和面量：50kg/次， 2、电压：380V，配用电机：2.2KW， 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
96	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	压面机 1.全铜线电机 2.加厚实心压面辊加厚辊轴 3.工作效率 ≥60kg/h 4.配用电机 三相 1.5KW 5.面片宽度：260mm 6.面片厚度：0.5~5mm 7.电压：380V 8.功率：1.5kw 9.面条宽度：2.0/3.5mm	压面机 规格：620*780*970 型号：YP350/2 1.全铜线电机 2.加厚实心压面辊加厚辊轴 3.工作效率 ≥60kg/h 4.配用电机 三相 1.5KW 5.面片宽度：260mm 6.面片厚度：0.5~5mm 7.电压：380V 8.功率：1.5kw 9.面条宽度：2.0/3.5mm 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供符合 GB4706.1-2005 GB4706.38-2008 标准要求检测报告	正偏离	优于招标文件内容要求
97	第五章 采购需求 其他要求：清单	压面机 1.全铜线电机 2.加厚实心压面辊加厚辊轴	压面机 规格：620*780*970 型号：YP350/2 1.全铜线电机 2.加厚实心压面辊加厚辊轴	正偏离	优于招标文件内容要求

	<p>明细及详细技术参数 (34页)</p>	<p>3. 工作效率 ≥60kg/h 4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度: 260mm 6. 面片厚度: 0.5~5mm 7. 电压: 380V 8. 功率: 1.5kw 9. 面条宽度: 2.0/3.5mm</p>	<p>3. 工作效率 ≥60kg/h 4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度: 260mm 6. 面片厚度: 0.5~5mm 7. 电压: 380V 8. 功率: 1.5kw 9. 面条宽度: 2.0/3.5mm 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书(2)提供符合 GB4706.1-2005 GB4706.38-2008 标准要求检测报告</p>		
98	<p>第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34页)</p>	<p>搅拌机 1、有三种搅拌转速,并配有钢丝搅蛋器,拍形搅拌器及螺旋形和面器,用于搅拌奶油,蛋糕液,馅料及和制面团等 2、料桶容积 : ≥38L 3、额定电压 : 380V 4、额定频率 : 50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量 : ≥10kg 7、搅拌转速 : 65/102/296(r/min)</p>	<p>搅拌机 规格: 480*680*1000 型号: MBP30 1、有三种搅拌转速,并配有钢丝搅蛋器,拍形搅拌器及螺旋形和面器,用于搅拌奶油,蛋糕液,馅料及和制面团等 2、料桶容积 : 38L 3、额定电压 : 380V 4、额定频率 : 50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量 : 10kg 7、搅拌转速 : 65/102/296(r/min) 所投产品提供制造商出具的授权委托书</p>	正偏离	优于招标文件内容要求
99	<p>第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34页)</p>	<p>双温四门冰柜: 1220*760*1950 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手,自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型,内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚氨酯整体发泡 5. 压缩机、电机,卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积(L)≥430+480 8. 温度范围: +4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率(w) 340</p>	<p>双温四门冰柜: 规格: 1220*760*1950 型号: XLBXS 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手,自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型,内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚氨酯整体发泡 5. 压缩机、电机,卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积(L)430+480 8. 温度范围: +4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率(w) 340 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求
100	第五章 采购需求	北京市顺义区第十二中学	北京市顺义区第十二中学		

	求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)			
101	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	双门热风循环消毒柜：1310*650*1930 1、125摄氏度立体循环风高温杀菌； 2、超高温保险； 3、温度范围：20-125℃； 4、消毒方式：热风循环； 5、容积：≥720L； 6、电压：220v； 7、功率：4.4kw。	双门热风循环消毒柜：规格：1310*650*1930 型号：RTP720 1、125摄氏度立体循环风高温杀菌； 2、超高温保险； 3、温度范围：20-125℃； 4、消毒方式：热风循环； 5、容积：720L； 6、电压：220v； 7、功率：4.4kw。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》检测报告	正偏离 优于招标文件内容要求
102	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	双温四门冰柜：1220*760*1950 1.采用不锈钢材质。 2.门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4.硬质聚胺酯整体发泡 5.压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6.微电脑控制 7.容积（L）≥430+480 8.温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9.制冷剂：R134a 10.输入功率（w）340	双温四门冰柜：规格：1220*760*1950 型号：XLBXSM 1.采用不锈钢材质。 2.门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3.不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4.硬质聚胺酯整体发泡 5.压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6.微电脑控制 7.容积（L）430+480 8.温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9.制冷剂：R134a 10.输入功率（w）340 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离 完全响应招标文件内容要求
103	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数	紫外线刀具消毒柜：460*90*600 1、电压：220V； 2、功率：15W； 3、304食品级不锈钢，有定时功能，可放8-10把厨房用刀；	紫外线刀具消毒柜：规格：460*90*600 型号：ZGP-M5 1、电压：220V； 2、功率：15W； 3、304食品级不锈钢，有定时功能，可放8-10把厨房用刀；	正偏离 优于招标文件内容要求

	(34 页)	5、360 度紫外线辐射消毒； 6、高效节能，杀菌无死角，无残毒、适合耐温 180 度的器具。	5、360 度紫外线辐射消毒； 6、高效节能，杀菌无死角，无残毒、适合耐温 180 度的器具。 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书(2) 提供符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》检测报告		
104	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34 页)	多功能切菜机：1200*600*1300 1、模拟手工切菜。 2、切片厚薄可调节，切丝粗细可调节。 3、更换刀片可切制片，丝，丁，曲线，菱形花样。 4、配防鼠网、紧急停止按钮和 YZW 耐油橡胶套电源线。 5、功率/电压：1.5KW/220V。 6、生产能力：200~1000kg/h。	多功能切菜机：规格：1200*600*1300 型号：DQC101 1、模拟手工切菜。 2、切片厚薄可调节，切丝粗细可调节。 3、更换刀片可切制片，丝，丁，曲线，菱形花样。 4、配防鼠网、紧急停止按钮和 YZW 耐油橡胶套电源线。 5、功率/电压：1.5KW/220V。 6、生产能力：200~1000kg/h。 所投产品提供 (1) 制造商出具的授权委托书 (2) 提供满足 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品及相关国家、行业标准证明材料	正偏离	优于招标文件内容要求
105	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34 页)	燃气双头双尾小炒炉：2200*1200*800+450 SUS304#不锈钢板制作， 1、炉台面及灶框厚度≥1.2mm，炉身、背板、前板厚度为≥1.0mm； 2、炉面下加隔热底层采用≥10mm 厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及≥2.5mm 炉膛冷扎钢板焊接而成。 3、燃烧器及气阀：高效节能，熄火保护安全装置。配检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种； 4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚，预混式节能炉头； 5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机两台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。	燃气双头双尾小炒炉：2200*1200*800+450 型号： SZCT35/70-A SUS304#不锈钢板制作， 1、炉台面及灶框厚度 1.2mm，炉身、背板、前板厚度为 1.0mm； 2、炉面下加隔热底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及 2.5mm 炉膛冷扎钢板焊接而成。 3、燃烧器及气阀：高效节能，熄火保护安全装置。配检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种； 4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚，预混式节能炉头； 5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机两台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。 所投产品 (1) 提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料 (2) 包含不锈钢水龙头为强制性节能产品，提供水龙头型号为 XP-55101 提供中国节水产品认证证书、中国环境标志产品认证证书 (3) 提供中国节能认证	正偏离	优于招标文件内容要求

			产品认证证书(4)提供中国环保认证产品认证证书(5)提供符合 GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》检测报告		
106	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	燃气单门蒸柜: 750*910*1830 SUS304#不锈钢板制作, 1、内胆厚度为≥1.2mm, 围板≥1.0mm, 柜体骨架 50*50*4 镀锌角铁; 2、炉头采用全不锈钢喷火式节能低噪音燃烧器炉 头; 内部加装≥10mm 耐热硅酸铝岩板保温耐火材料; 3、炉脚采用 2” 无缝钢管外包不锈钢装饰管, 可调 性镙丝脚; 4、配熄火安全保护装置、点火装置; 5、风管、气管、水管均采用国标管; 配不锈钢自动 入水箱, 蒸气减压释放装置; 6、配敞开式水箱, 门封条选用耐高温橡胶垫密封。 7、上下体可拆装, 带安全制, 带磁化管。	燃气单门蒸柜: 750*910*1830 型号: SZXT15-A SUS304#不锈钢板制作, 1、内胆厚度为 1.2mm, 围板 1.0mm, 柜体骨架 50*50*4 镀 锌角铁; 2、炉头采用全不锈钢喷火式节能低噪音燃烧器炉头; 内 部加装≥10mm 耐热硅酸铝岩板保温耐火材料; 3、炉脚采用 2” 无缝钢管外包不锈钢装饰管, 可调性镙 丝脚; 4、配熄火安全保护装置、点火装置; 5、风管、气管、水管均采用国标管; 配不锈钢自动入水 箱, 蒸气减压释放装置; 6、配敞开式水箱, 门封条选用耐高温橡胶垫密封。 7、上下体可拆装, 带安全制, 带磁化管。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
107	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	电饼铛 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温, 上下铛能够分别自动控温, 自动 限温, 温度在 50-250℃ 范围内连续可调, 上下铛可同 时加热也可单独加热, 设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料 5. 发热盘须一次压铸成型, 上下铛面间隙可调 6. 电功率为 380V/4.8KW	电饼铛 规格: 860*720*445 型号: YCD45D-B 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温, 上下铛能够分别自动控温, 自动限温, 温度在 50-250℃ 范围内连续可调, 上下铛可同时加热也 可单独加热, 设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料 5. 发热盘须一次压铸成型, 上下铛面间隙可调 6. 电功率为 380V/4.8KW 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书(2)提供符 合 GB4706.1-2005、GB4706.37-2008 安全性试验检测报告 (3)提供满足 GB 4806.9-2016 标准证明材料	正偏离	优于招标文 件内容要求
108	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	北京教育科学研究院附属顺义实验小学	北京教育科学研究院附属顺义实验小学		
109	第五章 采购需求	双温四门冰柜: 1220*760*1950	双温四门冰柜: 规格: 1220*760*1950 型号: XLBXSM	无偏离	完全响应招

	求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱 底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸 发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) ≥430+480 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 340	1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐 角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 430+480 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 340 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书		标文件内容 要求
110	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	留样冰箱：600*500*1800 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱 底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸 发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) ≥480 8. 温度范围：+8℃至 0℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 211	留样冰箱：600*500*1800 型号：XLBXLY 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐 角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 480 8. 温度范围：+8℃至 0℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 211 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
111	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	北京市顺义区东风小学	北京市顺义区东风小学		
112	第五章 采购需 求 其他要求：清单	双温四门冰柜：1220*760*1950 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链	双温四门冰柜：规格：1220*760*1950 型号：XLBXSM 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

	<p>明细及详细技术参数 (34 页)</p>	<p>3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) ≥430+480 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 340</p>	<p>3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 430+480 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 340 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书</p>		
113	<p>第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34 页)</p>	<p>搅拌机 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等 2、料桶容积：≥38L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量：≥10kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min)</p>	<p>搅拌机 规格：480*680*1000 型号：MBP30 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等 2、料桶容积：38L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量：10kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min) 所投产品提供制造商出具的授权委托书</p>	正偏离	优于招标文件内容要求
114	<p>第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34 页)</p>	<p>电饼铛 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温，上下铛能够分别自动控温，自动限温，温度在 50-250℃范围内连续可调，上下铛可同时加热也可单独加热，设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料 5. 发热盘须一次压铸成型，上下铛面间隙可调 6. 电功率为 380V/4.8KW</p>	<p>电饼铛 规格：860*720*445 型号：YCD45D-B 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温，上下铛能够分别自动控温，自动限温，温度在 50-250℃范围内连续可调，上下铛可同时加热也可单独加热，设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料 5. 发热盘须一次压铸成型，上下铛面间隙可调 6. 电功率为 380V/4.8KW 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书 (2) 提供符合 GB4706.1-2005、GB4706.37-2008 安全性试验检测报告 (3) 提供满足 GB 4806.9-2016 标准证明材料</p>	正偏离	优于招标文件内容要求
115	第五章 采购需求	燃气双头双尾小炒炉:2200*1200*800+450	燃气双头双尾小炒炉:2200*1200*800+450 型号:	正偏离	优于招标文件

	求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	SUS304#不锈钢板制作， 1、炉台面及灶框厚度≥1.2mm，炉身、背板、前板 厚度为≥1.0mm； 2、炉面下加隔热底层采用≥10mm 厚耐热硅酸铝岩板 保温耐火材料；炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及≥ 2.5mm 炉膛冷扎钢板焊接而成。 3、燃烧器及气阀：高效节能，熄火保护安全装置。 配检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压 电磁阀火种； 4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚， 预混式节能炉头； 5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机两台，不锈钢 水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。	SZCT35/70-A SUS304#不锈钢板制作， 1、炉台面及灶框厚度 1.2mm，炉身、背板、前板厚度为 1.0mm； 2、炉面下加隔热底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板保温耐 火材料；炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及 2.5mm 炉膛冷扎 钢板焊接而成。 3、燃烧器及气阀：高效节能，熄火保护安全装置。配检 测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种； 4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚，预混式 节能炉头； 5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机两台，不锈钢水龙 头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。 所投产品（1）提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家 标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业 标准证明材料（2）包含不锈钢水龙头为强制性节能产品， 提供水龙头型号为 XP-55101 提供中国节水产品认证证 书、中国环境标志产品认证证书（3）提供中国节能认证 产品认证证书（4）提供中国环保认证产品认证证书（5） 提供符合 GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》检测报告		件内容要求
116	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	电磁双头低汤灶：1200*800*500+650 1、炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一体。 2、火力电子显示，无级调速。 3、机芯散热片，前吸风后排风散热系统。 4、无明火燃烧，无烟尘，无废气，无污染。 5、防水、防电、防干烧等多重安全保护。锅体自动 检测和过热保护、电压过高、过 低、短路等智能保 护。 6、电压/功率：380V/15KW*2	电磁双头低汤灶：规格：1200*800*500+650 型号： LP-P420II-E115 1、炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一体。 2、火力电子显示，无级调速。 3、机芯散热片，前吸风后排风散热系统。 4、无明火燃烧，无烟尘，无废气，无污染。 5、防水、防电、防干烧等多重安全保护。锅体自动检测 和过热保护、电压过高、过 低、短路等智能保护。 6、电压/功率：380V/15KW*2 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
117	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术	长龙洗碗机：4550*880*2000 加热方式：电加热 蒸汽加热 燃气加热 380V/50Hz 设备工作时清洗实际温度≥85℃。	长龙洗碗机：规格：4550*880*2000 型号：BTH2000 型 加热方式：电加热 蒸汽加热 燃气加热 380V/50Hz 设备工作时清洗实际温度 85℃。	正偏离	优于招标文 件内容要求

	参数 (34 页)	<p>餐具筐数量：4 个 全国标 304 不锈钢材料 配置热能回收系统，铜制热交换器收集机器内部热能， 智能控制系统显示机器运行数据，包括加热区域温度，时间和日期，机器故障信息。记录机器历史运行数据，包括操作日志、运行时间、耗水量、清洁剂和干燥剂的更换以及温度曲线报告等。通过 APP 或者局域网络实现机器的远程操作、监控以及故障诊断。 配置节水系统。 清洗水箱、高温喷淋水箱全部一体拉伸。 机器入口高度（可通过最大高度）≥400mm，传送履带宽度（可通过最大宽度）≥620mm； 变频调速。 180 度侧开门，一体拉伸门衬板，整体圆角过渡，扣式门开关，双层扣式拉伸门及拉伸集水槽</p>	<p>餐具筐数量：4 个 全国标 304 不锈钢材料 配置热能回收系统，铜制热交换器收集机器内部热能，智能控制系统显示机器运行数据，包括加热区域温度，时间和日期，机器故障信息。记录机器历史运行数据，包括操作日志、运行时间、耗水量、清洁剂和干燥剂的更换以及温度曲线报告等。通过 APP 或者局域网络实现机器的远程操作、监控以及故障诊断。 配置节水系统。 清洗水箱、高温喷淋水箱全部一体拉伸。 机器入口高度（可通过最大高度）400mm，传送履带宽度（可通过最大宽度）620mm； 变频调速。 180 度侧开门，一体拉伸门衬板，整体圆角过渡，扣式门开关，双层扣式拉伸门及拉伸集水槽 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供符合 GB4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》国家标准证明材料</p>		
118	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34 页)	<p>软水机 1、仪表自动控制 2、工作流量：≥1.5 吨/小时 3、进出水口：3/4" NPT 4、排污营口：1/2" 5、适配电压：220V/50 Hz 6、储盐量：≥25kg 7、工作水压力范围：30-90psi 8、进水水温范围：2-38℃</p>	<p>软水机 规格：1.5T 型号：CY-RS-2 1、仪表自动控制 2、工作流量：1.5 吨/小时 3、进出水口：3/4" NPT 4、排污营口：1/2" 5、适配电压：220V/50 Hz 6、储盐量：25kg 7、工作水压力范围：30-90psi 8、进水水温范围：2-38℃ 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求
119	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34 页)	大灶间排油烟系统	大灶间排油烟系统		

120	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	油网烟罩：2600*1800*500 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为≥1.0mm 厚不锈钢； 2、油槽为≥1.0mm 厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	油网烟罩：2600*1800*500 型号：XYX-YWYZ 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为 1.0mm 厚不锈钢； 2、油槽为 1.0mm 厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
121	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	油网烟罩：5900*1800*500 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为≥1.0mm 厚不锈钢； 2、油槽为≥1.0mm 厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	油网烟罩：5900*1800*500 型号：XYX-YWYZ 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为 1.0mm 厚不锈钢； 2、油槽为 1.0mm 厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
122	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	多翼式离心风机：风量：15500m ³ /h/7.5KW/380V 1、轴承外置。 2、多角度互换，安装方便。 3、清理门：可不拆开风机清理叶轮。 4、机壳 Q235 焊接结构； 5、叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型； 6、配用整体式轴承座，传动方式采用 C 式皮带传动。 7、电压功率：380V/7.5KW	多翼式离心风机：风量：16000m ³ /h/7.5KW/380V 型号：YMXL-450# 1、轴承外置。 2、多角度互换，安装方便。 3、清理门：可不拆开风机清理叶轮。 4、机壳 Q235 焊接结构； 5、叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型； 6、配用整体式轴承座，传动方式采用 C 式皮带传动。 7、电压功率：380V/7.5KW 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
123	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风机平台支架及减震器：配套 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5. 承重≥2000kg。	风机平台支架及减震器：配套 型号：XYX-PTZJ 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5. 承重 2000kg。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
124	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数	风机消音房：配套 1. 阻式消音器，外壁采用≥1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用≥1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，	风机消音房：配套 型号：XYX-XYF 1. 阻式消音器，外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

	(34 页)	高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。		
125	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	<p>高效油烟净化器:处理风量: 16000m³/h</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、外壳全部≥1.2mm 厚度的碳钢冷板, 设备外壳经除油除锈后喷塑处理。 2、各级收集组件都可单独检查维护。 3、电场主体为不锈钢电场, 可单独拆卸, 方便设备清洗维护。 4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。 7、通过检修门, 可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有: 工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。 9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。 10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能, 并带有多项保护功能, 包括软启动、电场短路保护, 放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。 11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。 12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯, 能数字显示工作电流, 故障代码等。 13、电压: 220V 	<p>高效油烟净化器:处理风量: 规格: 16000m³/h 型号:BS-216J-16K</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、外壳全部 1.2mm 厚度的碳钢冷板, 设备外壳经除油除锈后喷塑处理。 2、各级收集组件都可单独检查维护。 3、电场主体为不锈钢电场, 可单独拆卸, 方便设备清洗维护。 4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。 7、通过检修门, 可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有: 工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。 9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。 10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能, 并带有多项保护功能, 包括软启动、电场短路保护, 放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。 11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。 12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯, 能数字显示工作电流, 故障代码等。 13、电压: 220V <p>所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求
126	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	<p>排烟风机及油烟净化器变频启动箱:7.5KW+2KW</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 触控按键; 2. 一键切换, 按键锁定; 3. 变频控制, 无极调速; 4. 中文监控; 5. 集风机、净化器联动; 6. 不锈钢拉丝箱体; 	<p>排烟风机及油烟净化器变频启动箱:7.5KW+2KW</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 触控按键; 2. 一键切换, 按键锁定; 3. 变频控制, 无极调速; 4. 中文监控; 5. 集风机、净化器联动; 6. 不锈钢拉丝箱体; <p>所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求
127	第五章 采购需求	<p>排烟管道: 配套 采用加强筋镀锌板,</p>	<p>排烟管道: 配套 型号: XYX-PYGD 采用加强筋镀锌板,</p>	无偏离	完全响应招标文件内容

	其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	1、管道为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s弯等配件；	1、管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s弯等配件；		要求
128	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	防火阀：配套 1. 防火阀外框采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 $\text{DC}24\text{V}$ 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. $0^\circ \sim 90^\circ$ 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。	防火阀：配套 型号：FHFHD 1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 $\text{DC}24\text{V}$ 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. $0^\circ \sim 90^\circ$ 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
129	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 型号：XYX-BJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招标文件内容要求
130	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	油烟净化器进出口变径：根据油烟净化器尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	油烟净化器进出口变径：根据油烟净化器尺寸定制 型号：XYX-CKBJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招标文件内容要求
131	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	消音管道：净化器与风机中间使用 1. 阻式消音器，外壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作，内壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 $10 \sim 15\text{dB/m}$ ，中频 $15 \sim 25\text{dB/m}$ ，高频 $25 \sim 30\text{dB/m}$ ，平均阻力系数不高于 0.4 。	消音管道：净化器与风机中间使用 型号：XYX-XYGD 1. 阻式消音器，外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 $10 \sim 15\text{dB/m}$ ，中频 $15 \sim 25\text{dB/m}$ ，高频 $25 \sim 30\text{dB/m}$ ，平均阻力系数不高于 0.4 。	无偏离	完全响应招标文件内容要求

132	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	消音弯头：风机出口使用 1. 阻式消音器，外壁采用 ≥ 1.0 mm厚镀锌板制作，内壁采用 ≥ 1.0 mm厚镀锌孔板制作。 2. 内填10cm厚吸音棉。 3. 消声效果：低频10~15dB/m，中频15~25dB/m，高频25~30dB/m，平均阻力系数不高于0.4。	消音弯头：风机出口使用 型号：XYX-XYWT 1. 阻式消音器，外壁采用1.0mm厚镀锌板制作，内壁采用1.0mm厚镀锌孔板制作。 2. 内填10cm厚吸音棉。 3. 消声效果：低频10~15dB/m，中频15~25dB/m，高频25~30dB/m，平均阻力系数不高于0.4。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
133	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	软连接：管道与风机连接使用 1. PVC涂塑布。 2. 拉伸强度指标：经向强度 ≥ 2100 N/5CM 纬向强度 ≥ 1600 N/5CM。 3. 不渗漏水，耐水压值 ≥ 2000 MM水柱，100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	软连接：管道与风机连接使用 型号：XYX-RLJ 1. PVC涂塑布。 2. 拉伸强度指标：经向强度2100N/5CM 纬向强度1600N/5CM。 3. 不渗漏水，耐水压值2000MM水柱，100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
134	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	排烟出口防鼠防虫网：配套 采用不锈钢丝网制作	排烟出口防鼠防虫网：配套 型号：XYX-FCW 采用不锈钢丝网制作	无偏离	完全响应招标文件内容要求
135	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	大灶间送新风系统	大灶间送新风系统		
136	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	消音风柜：风量：11000m ³ /h/5.5KW/380V 1、主机采用镀锌钢板折弯而成。 2、箱体整体折弯成型，箱体内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板。 3、主轴采用45号钢调质加工而成，球面轴承，偏心套固定形式。 4、风叶采用镀锌钢板冲压而成。 5、电压功率：380V/5.5KW	消音风柜：风量：11000m ³ /h/5.5KW/380V 型号：YMXL-18# 1、主机采用镀锌钢板折弯而成。 2、箱体整体折弯成型，箱体内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板。 3、主轴采用45号钢调质加工而成，球面轴承，偏心套固定形式。 4、风叶采用镀锌钢板冲压而成。 5、电压功率：380V/5.5KW 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
137	第五章 采购需求	风柜平台支架及减震器：配套	风柜平台支架及减震器：配套 型号：XYX-PTZJ	无偏离	完全响应招

	求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5. 承重 $\geq 2000\text{kg}$ 。	1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5. 承重 2000kg。		标文件内容 要求
138	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	排烟风机变频启动箱:5.5KW 1. 触控按键; 2. 一键切换, 按键锁定; 3. 变频控制, 无极调速; 4. 中文监控; 5. 集风机、净化器联动; 6. 不锈钢拉丝箱体;	排烟风机变频启动箱:规格: 5.5KW 型号: JXF-JTB/5.5KW/380V/J 1. 触控按键; 2. 一键切换, 按键锁定; 3. 变频控制, 无极调速; 4. 中文监控; 5. 集风机、净化器联动; 6. 不锈钢拉丝箱体; 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
139	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	送风管道：配套 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	送风管道：配套 型号：XYX-SFGD 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
140	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风柜进出口变径：根据消音风柜尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	风柜进出口变径：根据消音风柜尺寸定制 型号：XYX-BJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
141	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	消音管道：风柜进风口使用 1. 阻式消音器，外壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作，内壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。	消音管道：风柜进风口使用 型号：XYX-XYGD 1. 阻式消音器，外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
142	第五章 采购需求	软连接:管道与消音风柜连接使用 1. PVC 涂塑布。	软连接:管道与消音风柜连接使用 型号：XYX-RLJ 1. PVC 涂塑布。	无偏离	完全响应招 标文件内容

	其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	2. 拉伸强度指标：经向强度 $\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $\geq 1600\text{N}/5\text{CM}$ 。 3. 不渗漏水，耐水压值 $\geq 2000\text{MM}$ 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	2. 拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM。 3. 不渗漏水，耐水压值 2000MM 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。		要求
143	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	调节阀：配套 调节阀外框采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷扎板并喷涂处理， 叶片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。	调节阀：配套 型号：TJFHD 调节阀外框采用 1.5mm 冷扎板并喷涂处理， 叶片采用 1.2mm 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
144	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	送风风口：配套 采用铝制品， $\geq 0.8\text{mm}$ 厚	送风风口：配套 型号：XYX-SFFK 采用铝制品，0.8mm 厚	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
145	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	面点间排油烟系统	面点间排油烟系统		
146	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	油网烟罩：5300*1600*500 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢； 2、油槽为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	油网烟罩：5300*1600*500 型号：XYX-YWYZ 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为 1.0 mm 厚不锈钢； 2、油槽为 1.0mm 厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
147	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	多翼式离心风机：风量：9500m ³ /h/5.5KW/380V 1、轴承外置。 2、多角度互换，安装方便。 3、清理门：可不拆开风机清理叶轮。 4、机壳 Q235 焊接结构； 5、叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧	多翼式离心风机：风量：9500m ³ /h/5.5KW/380V 型号： YMXL-400# 1、轴承外置。 2、多角度互换，安装方便。 3、清理门：可不拆开风机清理叶轮。 4、机壳 Q235 焊接结构；	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

		板旋压成型； 6、配用整体式轴承座，传动方式采用C式皮带传动。 7、电压功率：380V/5.5KW	5、叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型； 6、配用整体式轴承座，传动方式采用C式皮带传动。 7、电压功率：380V/5.5KW 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书		
148	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	风机平台支架及减震器：配套 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5、承重≥2000kg。	风机平台支架及减震器：配套 型号：XYX-PTZJ 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5、承重 2000kg。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
149	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	风机消音房：配套 1. 阻式消音器，外壁采用≥1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用≥1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。	风机消音房：配套 型号：XYX-XYF 1. 阻式消音器，外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
150	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	高效油烟净化器：处理风量：12000m ³ /h 1、外壳全部≥1.2mm 厚度的碳钢冷板，设备外壳经除油除锈后喷塑处理。 2、各级收集组件都可单独检查维护。 3、电场主体为不锈钢电场，可单独拆卸，方便设备清洗维护。 4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。 7、通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。 9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。 10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等	高效油烟净化器：处理风量：规格：12000m ³ /h 型号：BS-216J-12K 1、外壳全部 1.2mm 厚度的碳钢冷板，设备外壳经除油除锈后喷塑处理。 2、各级收集组件都可单独检查维护。 3、电场主体为不锈钢电场，可单独拆卸，方便设备清洗维护。 4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。 7、通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。 9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。 10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保	无偏离	完全响应招标文件内容要求

		<p>多重保护功能。</p> <p>11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。</p> <p>12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。</p> <p>13、电压：220V</p>	<p>护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。</p> <p>11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。</p> <p>12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。</p> <p>13、电压：220V</p> <p>所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书</p>		
151	<p>第五章 采购需求</p> <p>其他要求：清单明细及详细技术参数（34页）</p>	<p>排烟风机及油烟净化器变频启动箱:5.5KW+2KW</p> <p>1. 触控按键；</p> <p>2. 一键切换，按键锁定；</p> <p>3. 变频控制，无极调速；</p> <p>4. 中文监控；</p> <p>5. 集风机、净化器联动；</p> <p>6. 不锈钢拉丝箱体；</p>	<p>排烟风机及油烟净化器变频启动箱:规格：5.5KW+1KW 型号：JXF-JTB/5.5KW+1KW/380V/J</p> <p>1. 触控按键；</p> <p>2. 一键切换，按键锁定；</p> <p>3. 变频控制，无极调速；</p> <p>4. 中文监控；</p> <p>5. 集风机、净化器联动；</p> <p>6. 不锈钢拉丝箱体；</p> <p>所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求
152	<p>第五章 采购需求</p> <p>其他要求：清单明细及详细技术参数（34页）</p>	<p>排烟管道：配套</p> <p>采用加强筋镀锌板，</p> <p>1、管道为$\geq 1.0\text{mm}$厚加强筋镀锌板制作；</p> <p>2、含三通，弯头，变径，s弯等配件；</p>	<p>排烟管道：配套 型号：XYX-PYGD</p> <p>采用加强筋镀锌板，</p> <p>1、管道为1.0mm厚加强筋镀锌板制作；</p> <p>2、含三通，弯头，变径，s弯等配件；</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求
153	<p>第五章 采购需求</p> <p>其他要求：清单明细及详细技术参数（34页）</p>	<p>防火阀：配套</p> <p>1. 防火阀外框采用$\geq 1.5\text{mm}$冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用$\geq 1.2\text{mm}$冷扎板并进行喷涂处理制作。</p> <p>2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片150摄氏度时自动将阀门关闭。</p> <p>3. 可通过DC24V电源使阀门关闭；</p> <p>4. 手动关闭或手动复位；</p> <p>5. $0^\circ \sim 90^\circ$范围内手动调节叶片开启度（调节型）；</p> <p>6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。</p>	<p>防火阀：配套 型号：FHFHD</p> <p>1. 防火阀外框采用1.5mm冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用1.2mm冷扎板并进行喷涂处理制作。</p> <p>2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片150摄氏度时自动将阀门关闭。</p> <p>3. 可通过DC24V电源使阀门关闭；</p> <p>4. 手动关闭或手动复位；</p> <p>5. $0^\circ \sim 90^\circ$范围内手动调节叶片开启度（调节型）；</p> <p>6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。</p> <p>所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求
154	第五章 采购需求	风机进出口变径：根据风机尺寸定制	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 型号：XYX-BJ	无偏离	完全响应招

	求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	采用加强筋镀锌板， 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；		标文件内容 要求
155	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	油烟净化器进出口变径：根据油烟净化器尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	油烟净化器进出口变径：根据油烟净化器尺寸定制 型号： XYX-CKBJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
156	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	消音管道：净化器与风机中间使用 1.阻式消音器，外壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作，内壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌孔板制作。 2.内填 10cm 厚吸音棉。 3.消声效果：低频 $10\sim 15\text{dB/m}$ ，中频 $15\sim 25\text{dB/m}$ ，高频 $25\sim 30\text{dB/m}$ ，平均阻力系数不高于 0.4 。	消音管道：净化器与风机中间使用 型号：XYX-XYGD 1.阻式消音器，外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2.内填 10cm 厚吸音棉。 3.消声效果：低频 $10\sim 15\text{dB/m}$ ，中频 $15\sim 25\text{dB/m}$ ，高频 $25\sim 30\text{dB/m}$ ，平均阻力系数不高于 0.4 。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
157	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	消音弯头：风机出口使用 1.阻式消音器，外壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作，内壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌孔板制作。 2.内填 10cm 厚吸音棉。 3.消声效果：低频 $10\sim 15\text{dB/m}$ ，中频 $15\sim 25\text{dB/m}$ ，高频 $25\sim 30\text{dB/m}$ ，平均阻力系数不高于 0.4 。	消音弯头：风机出口使用 型号：XYX-XYWT 1.阻式消音器，外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2.内填 10cm 厚吸音棉。 3.消声效果：低频 $10\sim 15\text{dB/m}$ ，中频 $15\sim 25\text{dB/m}$ ，高频 $25\sim 30\text{dB/m}$ ，平均阻力系数不高于 0.4 。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
158	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	软连接：管道与风机连接使用 1.PVC涂塑布。 2.拉伸强度指标：经向强度 $\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $\geq 1600\text{N}/5\text{CM}$ 。 3.不渗漏水，耐水压值 $\geq 2000\text{MM}$ 水柱， 100% 防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	软连接：管道与风机连接使用 型号：XYX-RLJ 1.PVC涂塑布。 2.拉伸强度指标：经向强度 $2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $1600\text{N}/5\text{CM}$ 。 3.不渗漏水，耐水压值 2000MM 水柱， 100% 防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
159	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数	排烟出口防鼠防虫网：配套 采用不锈钢丝网制作	排烟出口防鼠防虫网：配套 型号：XYX-FCW 采用不锈钢丝网制作	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

	(34 页)				
160	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	面点间送新风系统	面点间送新风系统		
161	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	消音风柜：风量：7000m ³ /h/2.2KW/380V 1、主机采用镀锌钢板折弯而成。 2、箱体整体折弯成型，箱体内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成，球面轴承，偏心套固定形式。 4、风叶采用镀锌钢板冲压而成。 5、电压功率：380V/2.2KW	消音风柜：风量：7000m ³ /h/2.2KW/380V 型号：YMXL-15# 1、主机采用镀锌钢板折弯而成。 2、箱体整体折弯成型，箱体内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成，球面轴承，偏心套固定形式。 4、风叶采用镀锌钢板冲压而成。 5、电压功率：380V/2.2KW 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
162	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	风柜平台支架及减震器：配套 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5. 承重≥2000kg。	风柜平台支架及减震器：配套 型号：XYX-PTZJ 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5. 承重 2000kg。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
163	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	送风管道：配套 采用加强筋镀锌板， 1、管道为≥1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	送风管道：配套 型号：XYX-SFGD 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	无偏离	完全响应招标文件内容要求
164	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	风柜进出口变径：根据消音风柜尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为≥1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	风柜进出口变径：根据消音风柜尺寸定制 型号：XYX-BJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招标文件内容要求

165	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	消音管道：风柜进风口使用 1. 阻式消音器，外壁采用 ≥ 1.0 mm厚镀锌板制作，内壁采用 ≥ 1.0 mm厚镀锌孔板制作。 2. 内填10cm厚吸音棉。 3. 消声效果：低频10~15dB/m，中频15~25dB/m，高频25~30dB/m，平均阻力系数不高于0.4。	消音管道：风柜进风口使用 型号：XYX-XYGD 1. 阻式消音器，外壁采用1.0mm厚镀锌板制作，内壁采用1.0mm厚镀锌孔板制作。 2. 内填10cm厚吸音棉。 3. 消声效果：低频10~15dB/m，中频15~25dB/m，高频25~30dB/m，平均阻力系数不高于0.4。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
166	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	软连接：管道与消音风柜连接使用 1. PVC涂塑布。 2. 拉伸强度指标：经向强度 ≥ 2100 N/5CM 纬向强度 ≥ 1600 N/5CM。 3. 不渗漏水，耐水压值 ≥ 2000 MM水柱，100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	软连接：管道与消音风柜连接使用 型号：XYX-RLJ 1. PVC涂塑布。 2. 拉伸强度指标：经向强度2100N/5CM 纬向强度1600N/5CM。 3. 不渗漏水，耐水压值2000MM水柱，100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
167	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	调节阀：配套 调节阀外框采用 ≥ 1.5 mm冷扎板并喷涂处理，叶片采用 ≥ 1.2 mm冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。	调节阀：配套 型号：TJFHD 调节阀外框采用1.5mm冷扎板并喷涂处理，叶片采用1.2mm冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
168	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	送风风口：配套 采用铝制品， ≥ 0.8 mm厚	送风风口：配套 型号：XYX-SFFK 采用铝制品，0.8mm厚	无偏离	完全响应招标文件内容要求
169	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	洗碗间排风系统	洗碗间排风系统		
170	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数	集气罩：4000*1200*500 采用SUS304#不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为 ≥ 1.0 mm厚不锈钢； 2、油槽为 ≥ 1.0 mm厚不锈钢；	集气罩：4000*1200*500 型号：XYX-JQZ 采用SUS304#不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为1.0mm厚不锈钢； 2、油槽为1.0mm厚不锈钢；	无偏离	完全响应招标文件内容要求

	参数 (34页)	3、烟罩照明灯功率为220v/1kw。	3、烟罩照明灯功率为220v/1kw。		
171	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	轴流风机：风量：6000m ³ /h, 1.5KW/380V 风机制作材质：1. 机壳 Q235 焊接结构， 2. 叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型， 3. 传动方式为电机直联传动。电压/功率： 380v/1.5kw	轴流风机：风量：6000m ³ /h, 1.5KW/380V 型号：40# 风机制作材质：1. 机壳 Q235 焊接结构， 2. 叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型， 3. 传动方式为电机直联传动。电压/功率：380v/1.5kw 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
172	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	排烟管道：配套 采用加强筋镀锌板， 1、管道为≥1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	排烟管道：配套 型号：XYX-PYGD 采用加强筋镀锌板， 1、管道为1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
173	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	调节阀：配套 调节阀外框采用≥1.5mm 冷扎板并喷涂处理， 叶片采用≥1.2mm 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。	调节阀：配套 型号：TJFHD 调节阀外框采用1.5mm 冷扎板并喷涂处理， 叶片采用1.2mm 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
174	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为≥1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 型号：XYX-BJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
175	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	软连接：管道与风机连接使用 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标：经向强度≥2100N/5CM 纬向强度≥1600N/5CM。 3. 不渗漏水，耐水压值≥2000MM 水柱，100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	软连接：管道与风机连接使用 型号：XYX-RLJ 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标：经向强度2100N/5CM 纬向强度1600N/5CM。 3. 不渗漏水，耐水压值2000MM 水柱，100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
176	第五章 采购需求	排烟出口防鼠防虫网：配套 采用不锈钢丝网制作	排烟出口防鼠防虫网：配套 型号：XYX-FCW 采用不锈钢丝网制作	无偏离	完全响应招标文件内容

	其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)				要求
177	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	双温四门冰柜：1220*760*1950 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积(L)≥430+480 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率(w) 340	双温四门冰柜：规格：1220*760*1950 型号：XLBXSM 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积(L)430+480 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率(w) 340 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
178	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	北京市顺义区小店中心小学校	北京市顺义区小店中心小学校		
179	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	搅拌机 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等 2、料桶容积：≥38L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量：≥10kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min)	搅拌机 规格：480*680*1000 型号：MBP30 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等 2、料桶容积：38L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量：10kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min) 所投产品提供制造商出具的授权委托书	正偏离	优于招标文件内容要求

180	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	不锈钢绞肉机：530*370*730 1、一机两用，绞肉+切肉。 2、功率/电压：1.5KW/220V。 3、生产能力：≥300kg/h	不锈钢绞肉机：规格：530*370*730 型号：MJQ-3 1、一机两用，绞肉+切肉。 2、功率/电压：1.5KW/220V。 3、生产能力：300kg/h 所投产品提供（1）制造商出具的授权委托书（2）提供符合 GB4706.1-2005、GB4706.38-2008 标准要求检测报告	正偏离	优于招标文件内容要求
181	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	电炸锅：1000*480*800 1、额定电压：380V 2、额定频率：50Hz 3、功率：9KW 4、整机加厚不锈钢	电炸锅：规格：1000*480*800 型号：YZG-40 1、额定电压：380V 2、额定频率：50Hz 3、功率：9KW 4、整机加厚不锈钢 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
182	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	烤肠机：580*410*460 1. 双温。 2. 独立照明，304 不锈钢烤管。 3. 表面钢化玻璃。	烤肠机：580*410*460 型号：CY-7 1. 双温。 2. 独立照明，304 不锈钢烤管。 3. 表面钢化玻璃。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
183	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	电磁煮面炉：800*800*850/120 1、炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一体。 2、火力电子显示，无级调速。 3、机芯散热片，前吸风后排风散热系统。 4、无明火燃烧，无烟尘，无废气，无污染。 5、防水、防电、防干烧等多重安全保护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过低、短路等智能保护。 6、电压/功率：380V/15KW	电磁煮面炉：规格：800*800*850/120 型号：LP-PDZ500-E115 1、炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一体。 2、火力电子显示，无级调速。 3、机芯散热片，前吸风后排风散热系统。 4、无明火燃烧，无烟尘，无废气，无污染。 5、防水、防电、防干烧等多重安全保护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过低、短路等智能保护。 6、电压/功率：380V/15KW 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
184	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	壁挂式热水器：80L 1、≥80L，全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，IP*4 级防水设计，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管；采用金刚无缝内胆，防腐、抗压、防爆，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED 液晶显示，漩涡速热提	壁挂式热水器：规格：80L 型号：WYDRRA-80 1、80L，全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，IP*4 级防水设计，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管；采用金刚无缝内胆，防腐、抗压、防爆，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED 液晶显示，漩涡速热提高热效率 80%，定时预热加热；	正偏离	优于招标文件内容要求

		<p>高热效率 80%，定时预热加热；</p> <p>2、操作方式：轻触式按键+APP 操控；</p> <p>3、加热功率：3000W ；</p> <p>4、节能能效：一级。</p>	<p>2、操作方式：轻触式按键+APP 操控；</p> <p>3、加热功率：3000W ；</p> <p>4、节能能效：一级。</p> <p>所投产品为强制性节能产品（型号：WYDRRA-80），（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供中国节能认证证书。</p>		
185	<p>第五章 采购需求</p> <p>其他要求：清单明细及详细技术参数（34 页）</p>	北京市顺义区北务中学	北京市顺义区北务中学		
186	<p>第五章 采购需求</p> <p>其他要求：清单明细及详细技术参数（34 页）</p>	<p>燃气双头双尾小炒炉（液化石油气）：2200*1200*800+450</p> <p>SUS304#不锈钢板制作，</p> <p>1、炉台面及灶框厚度≥1.2mm，炉身、背板、前板厚度为≥1.0mm；</p> <p>2、炉面下加隔热底层采用≥10mm 厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及≥2.5mm 炉膛冷扎钢板焊接而成。</p> <p>3、燃烧器及气阀：高效节能，熄火保护安全装置；配检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；</p> <p>4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚，预混式节能炉头；</p> <p>5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机两台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。</p>	<p>燃气双头双尾小炒炉（液化石油气）：2200*1200*800+450</p> <p>型号：SZCT35/70-A</p> <p>SUS304#不锈钢板制作，</p> <p>1、炉台面及灶框厚度 1.2mm，炉身、背板、前板厚度为 1.0mm；</p> <p>2、炉面下加隔热底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及 2.5mm 炉膛冷扎钢板焊接而成。</p> <p>3、燃烧器及气阀：高效节能，熄火保护安全装置。配检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；</p> <p>4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚，预混式节能炉头；</p> <p>5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机两台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。</p> <p>所投产品（1）提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料（2）包含不锈钢水龙头为强制性节能产品，提供水龙头型号为 XP-55101 提供中国节水产品认证证书、中国环境标志产品认证证书（3）提供中国节能认证产品认证证书（4）提供中国环保认证产品认证证书（5）提供符合 GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》检测报告</p>	正偏离	优于招标文件内容要求
187	第五章 采购需求	和面机	和面机：规格：950*550*1000 型号：HMJ50	无偏离	完全响应招

	求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	1、额定和面量：≥50kg/次， 2、电压：380V，配用电机：2.2KW， 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质	1、额定和面量：50kg/次， 2、电压：380V，配用电机：2.2KW， 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书		标文件内容 要求
188	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	压面机 1. 全铜线电机 2. 加厚实心压面辊加厚辊轴 3. 工作效率 ≥60kg/h 4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度：260mm 6. 面片厚度：0.5~5mm 7. 电压：380V 8. 功率：1.5kw 9. 面条宽度：2.0/3.5mm	压面机 规格：620*780*970 型号：YP350/2 1. 全铜线电机 2. 加厚实心压面辊加厚辊轴 3. 工作效率 ≥60kg/h 4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度：260mm 6. 面片厚度：0.5~5mm 7. 电压：380V 8. 功率：1.5kw 9. 面条宽度：2.0/3.5mm 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供符合 GB4706.1-2005 GB4706.38-2008 标准要求检测报告	正偏离	优于招标文件 内容要求
189	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	全自动豆浆机：590*920*1600 1、纯铜电机，整机加厚，磨浆煮浆一体； 2、功率/电压：13KW（参考）/380V	全自动豆浆机：规格：590*920*1600 型号：TZE-40L 1、纯铜电机，整机加厚，磨浆煮浆一体； 2、功率/电压：13KW/380V 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
190	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	留样冰箱：600*500*1800 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积（L）≥480 8. 温度范围：+8℃至 0℃	留样冰箱：600*500*1800 型号：XLBXLY 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积（L）480 8. 温度范围：+8℃至 0℃ 9. 制冷剂：R134a	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

		9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 211	10. 输入功率 (w) 211 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书		
191	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34 页)	副食加工间排油烟系统	副食加工间排油烟系统		
192	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34 页)	多翼式离心风机: 风量: 10500m ³ /h/5.5KW/380V 1、轴承外置。 2、多角度互换, 安装方便。 3、清理门: 可不拆开风机清理叶轮。 4、机壳 Q235 焊接结构; 5、叶轮采用强前弯多翼式设计, 使用镀锌板或冷轧板旋压成型; 6、配用整体式轴承座, 传动方式采用 C 式皮带传动; 7、电压功率: 380V/5.5KW	多翼式离心风机: 风量: 10500m ³ /h/5.5KW/380V 型号: YMXL-400# 1、轴承外置。 2、多角度互换, 安装方便。 3、清理门: 可不拆开风机清理叶轮。 4、机壳 Q235 焊接结构; 5、叶轮采用强前弯多翼式设计, 使用镀锌板或冷轧板旋压成型; 6、配用整体式轴承座, 传动方式采用 C 式皮带传动。 7、电压功率: 380V/5.5KW 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
193	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34 页)	风机平台支架及减震器: 配套 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5、承重 ≥2000kg。	风机平台支架及减震器: 配套 型号: XYX-PTZJ 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5、承重 2000kg。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
194	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34 页)	风机消音房: 配套 1. 阻式消音器, 外壁采用 ≥1.0mm 厚镀锌板制作, 内壁采用 ≥1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	风机消音房: 配套 型号: XYX-XYF 1. 阻式消音器, 外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作, 内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
195	第五章 采购需求 其他要求: 清单	高效油烟净化器: 处理风量: 12000m ³ /h 1、外壳全部 ≥1.2mm 厚度的碳钢冷板, 设备外壳经除油除锈后喷塑处理。	高效油烟净化器: 处理风量: 规格: 12000m ³ /h 型号: BS-216J-12K 1、外壳全部 1.2mm 厚度的碳钢冷板, 设备外壳经除油除	无偏离	完全响应招标文件内容要求

	<p>明细及详细技术参数 (34 页)</p>	<p>2、各级收集组件都可单独检查维护。 3、电场主体为不锈钢电场，可单独拆卸，方便设备清洗维护。 4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。 7、通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。 9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。 10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。 11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。 12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 13、电压：220V</p>	<p>锈后喷塑处理。 2、各级收集组件都可单独检查维护。 3、电场主体为不锈钢电场，可单独拆卸，方便设备清洗维护。 4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。 7、通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。 9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。 10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。 11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。 12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 13、电压：220V</p> <p>所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书</p>		
196	<p>第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34 页)</p>	<p>排烟风机及油烟净化器变频启动箱:5.5KW+1KW 1. 触控按键; 2. 一键切换, 按键锁定; 3. 变频控制, 无极调速; 4. 中文监控; 5. 集风机、净化器联动; 6. 不锈钢拉丝箱体;</p>	<p>排烟风机及油烟净化器变频启动箱:规格: 5.5KW+2KW 型号: JXF-JTB/5.5KW+2KW/380V/J 1. 触控按键; 2. 一键切换, 按键锁定; 3. 变频控制, 无极调速; 4. 中文监控; 5. 集风机、净化器联动; 6. 不锈钢拉丝箱体;</p> <p>所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求
197	<p>第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数</p>	<p>排烟管道：配套 采用加强筋镀锌板， 1、管道为≥1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；</p>	<p>排烟管道：配套 型号：XYX-PYGD 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求

	(34 页)				
198	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34 页)	防火阀：配套 1. 防火阀外框采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. $0^\circ \sim 90^\circ$ 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。	防火阀：配套 型号：FHFHD 1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. $0^\circ \sim 90^\circ$ 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
199	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34 页)	调节阀：配套 调节阀外框采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷扎板并喷涂处理，叶片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。	调节阀：配套 型号：TJFHD 调节阀外框采用 1.5mm 冷扎板并喷涂处理，叶片采用 1.2mm 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
200	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34 页)	风机进出口变径：根据风机尺寸定制，采用加强筋镀锌板， 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 型号：XYX-BJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招标文件内容要求
201	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34 页)	油烟净化器进出口变径：根据油烟净化器尺寸定制采用加强筋镀锌板， 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	油烟净化器进出口变径：根据油烟净化器尺寸定制 型号：XYX-CKBJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招标文件内容要求
202	第五章 采购需求 其他要求：清单	消音管道：净化器与风机中间使用 1. 阻式消音器，外壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作，内壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌孔板制作。	消音管道：净化器与风机中间使用 型号：XYX-XYGD 1. 阻式消音器，外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。	无偏离	完全响应招标文件内容要求

	明细及详细技术参数 (34页)	2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。		
203	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34页)	消音弯头: 风机出口使用 1. 阻式消音器, 外壁采用≥1.0mm 厚镀锌板制作, 内壁采用≥1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	消音弯头: 风机出口使用 型号: XYX-XYWT 1. 阻式消音器, 外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作, 内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
204	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34页)	软连接:管道与风机连接使用 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标: 经向强度≥2100N/5CM 纬向强度≥1600N/5CM。 3. 不渗漏水, 耐水压值≥2000MM 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作, 法兰连接。	软连接:管道与风机连接使用 型号: XYX-RLJ 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标: 经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM。 3. 不渗漏水, 耐水压值 2000MM 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作, 法兰连接。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
205	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34页)	排烟出口防鼠防虫网: 配套 采用不锈钢丝网制作	排烟出口防鼠防虫网: 配套 型号: XYX-FCW 采用不锈钢丝网制作	无偏离	完全响应招标文件内容要求
206	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34页)	副食加工间送新风系统	副食加工间送新风系统		
207	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34页)	轴流风机: 风量: 7000m ³ /h, 1.5KW/380V 风机制作材质: 1. 机壳 Q235 焊接结构, 2. 叶轮采用强前弯多翼式设计, 使用镀锌板或冷轧板旋压成型, 3. 传动方式为电机直联传动。电压/功率: 380v/1.5kw	轴流风机: 风量: 7000m ³ /h, 1.5KW/380V 型号: 40# 风机制作材质: 1. 机壳 Q235 焊接结构, 2. 叶轮采用强前弯多翼式设计, 使用镀锌板或冷轧板旋压成型, 3. 传动方式为电机直联传动。电压/功率: 380v/1.5kw 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
208	第五章 采购需求	防火阀: 配套	防火阀: 配套 型号: FHFHD	无偏离	完全响应招

	求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	1. 防火阀外框采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. $0^\circ \sim 90^\circ$ 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。	1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. $0^\circ \sim 90^\circ$ 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书		标文件内容 要求
209	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	送风管道：配套 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	送风管道：配套 型号：XYX-SFGD 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
210	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 型号：XYX-BJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
211	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	软连接：管道与风机连接使用 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标：经向强度 $\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $\geq 1600\text{N}/5\text{CM}$ 。 3. 不渗漏水，耐水压值 $\geq 2000\text{MM}$ 水柱，100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	软连接：管道与风机连接使用 型号：XYX-RLJ 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM。 3. 不渗漏水，耐水压值 2000MM 水柱，100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
212	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数	送风风口：配套 采用铝制品， $\geq 0.8\text{mm}$ 厚	送风风口：配套 型号：XYX-SFFK 采用铝制品，0.8mm 厚	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

	(34 页)				
213	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	主食加工间排油烟系统	主食加工间排油烟系统		
214	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	消音风柜：风量：6000m ³ /h/3KW/380V 1、轴承外置。 2、多角度互换，安装方便。 3、清理门：可不拆开风机清理叶轮。 4、机壳 Q235 焊接结构； 5、叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型； 6、配用整体式轴承座，传动方式采用 C 式皮带传动。 7、电压功率：380V/3KW	消音风柜：风量：6000m ³ /h/3KW/380V 型号：YMXL-15# 1、轴承外置。 2、多角度互换，安装方便。 3、清理门：可不拆开风机清理叶轮。 4、机壳 Q235 焊接结构； 5、叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型； 6、配用整体式轴承座，传动方式采用 C 式皮带传动。 7、电压功率：380V/3KW 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
215	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	风机平台支架及减震器：配套 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5. 承重 ≥2000kg。	风机平台支架及减震器：配套 型号：XYX-PTZJ 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5. 承重 2000kg。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
216	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	排烟管道：配套 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 ≥1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	排烟管道：配套 型号：XYX-PYGD 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	无偏离	完全响应招标文件内容要求
217	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数	防火阀：配套 1. 防火阀外框采用 ≥1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 ≥1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内	防火阀：配套 型号：FHFHD 1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。	无偏离	完全响应招标文件内容要求

	(34 页)	温度 达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭; 4. 手动关闭或手动复位; 5. 0 ° ~90 ° 范围内手动调节叶片开启度 (调节型); 6. 输出阀门关闭信号, 可与其它防火设备连锁。	3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭; 4. 手动关闭或手动复位; 5. 0 ° ~90 ° 范围内手动调节叶片开启度 (调节型); 6. 输出阀门关闭信号, 可与其它防火设备连锁。 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书		
218	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	调节阀: 配套 调节阀外框采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷扎板并喷涂处理, 叶片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。	调节阀: 配套 型号: TJFHD 调节阀外框采用 1.5mm 冷扎板并喷涂处理, 叶片采用 1.2mm 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
219	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	风机进出口变径: 根据风机尺寸定制 采用加强筋镀锌板, 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作; 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等;	风机进出口变径: 根据风机尺寸定制 型号: XYX-BJ 采用加强筋镀锌板, 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作; 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等;	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
220	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	油烟净化器进出口变径: 根据油烟净化器尺寸定制 采用加强筋镀锌板, 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作; 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等;	油烟净化器进出口变径: 根据油烟净化器尺寸定制 型号: XYX-CKBJ 采用加强筋镀锌板, 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作; 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等;	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
221	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	消音管道: 净化器与风机中间使用 1. 阻式消音器, 外壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作, 内壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	消音管道: 净化器与风机中间使用 型号: XYX-XYGD 1. 阻式消音器, 外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作, 内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
222	第五章 采购需求 其他要求: 清单	消音弯头: 风机出口使用 1. 阻式消音器, 外壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作, 内壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌孔板制作。	消音弯头: 风机出口使用 型号: XYX-XYWT 1. 阻式消音器, 外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作, 内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

	明细及详细技术参数 (34 页)	2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。		
223	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	软连接:管道与风机连接使用 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标: 经向强度 \geq 2100N/5CM 纬向强度 \geq 1600N/5CM。 3. 不渗漏水, 耐水压值 \geq 2000MM 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作, 法兰连接。	软连接:管道与风机连接使用 型号: XYX-RLJ 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标: 经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM。 3. 不渗漏水, 耐水压值 2000MM 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作, 法兰连接。	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
224	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	排烟出口防鼠防虫网: 配套 采用不锈钢丝网制作	排烟出口防鼠防虫网: 配套 型号: XYX-FCW 采用不锈钢丝网制作	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
225	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	主食加工间送风系统	主食加工间送风系统		
226	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	轴流风机: 风量: 4000m ³ /h, 1.5KW/380V 风机制作材质: 1. 机壳 Q235 焊接结构, 2. 叶轮采用强前弯多翼式设计, 使用镀锌板或冷轧板旋压成型, 3. 传动方式为电机直联传动。电压/功率: 380v/1.5kw	轴流风机: 风量: 4000m ³ /h, 1.5KW/380V 型号: 40# 风机制作材质: 1. 机壳 Q235 焊接结构, 2. 叶轮采用强前弯多翼式设计, 使用镀锌板或冷轧板旋压成型, 3. 传动方式为电机直联传动。电压/功率: 380v/1.5kw 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
227	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	调节阀: 配套 调节阀外框采用 \geq 1.5mm 冷扎板并喷涂处理, 叶片采用 \geq 1.2mm 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。	调节阀: 配套 型号: TJFHD 调节阀外框采用 1.5mm 冷扎板并喷涂处理, 叶片采用 1.2mm 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
228	第五章 采购需求	送风管道: 配套	送风管道: 配套 型号: XYX-SFGD	无偏离	完全响应招

	求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	采用加强筋镀锌板， 1、管道为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s弯等配件；	采用加强筋镀锌板， 1、管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s弯等配件；		标文件内容 要求
229	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测 漏光等；	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 型号：XYX-BJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
230	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	软连接：管道与风机连接使用 1. PVC涂塑布。 2. 拉伸强度指标：经向强度 $\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $\geq 1600\text{N}/5\text{CM}$ 。 3. 不渗漏水，耐水压值 $\geq 2000\text{MM}$ 水柱，100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	软连接：管道与风机连接使用 型号：XYX-RLJ 1. PVC涂塑布。 2. 拉伸强度指标：经向强度 $2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $1600\text{N}/5\text{CM}$ 。 3. 不渗漏水，耐水压值 2000MM 水柱，100%防水。采用防水、 防渗、防火帆布制作，法兰连接。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
231	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	送风风口：配套 采用铝制品， $\geq 0.8\text{mm}$ 厚	送风风口：配套 型号：XYX-SFFK 采用铝制品， 0.8mm 厚	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
232	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	北京市顺义区北务小学	北京市顺义区北务小学		
233	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数	四层货架：1150*500*1800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、层板全部为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度为 $\geq 1.0\text{mm}$ ；	四层货架：1150*500*1800 型号：XYX-J1 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、层板全部为 1.2mm 厚不锈钢； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.2mm ；	正偏离	优于招标文 件内容要求

	(34 页)	4、货架体采用 $\phi 38 \text{ mm} \times 1.2 \text{ mm}$ 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子弹脚。	4、货架体采用 $\phi 38 \text{ mm} \times 1.2 \text{ mm}$ 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子弹脚。 所投产品（1）提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料		
234	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	面食台案：1800*760*800 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、台面为黄松木板，厚 $\geq 8 \text{ cm}$ 80mm； 2、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2 \text{ mm}$ 厚不锈钢圆管； 3、腿为 $\phi 50 \text{ mm} \times 1.2 \text{ mm}$ 厚不锈钢圆管，配可调节不锈钢子弹脚。	面食台案：1800*760*800 型号：XYX-MAGZT 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、台面为黄松木板，厚 8cm 80mm； 2、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2 \text{ mm}$ 厚不锈钢圆管； 3、腿为 $\phi 50 \text{ mm} \times 1.2 \text{ mm}$ 厚不锈钢圆管，配可调节不锈钢子弹脚。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
235	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	双温四门冰柜：1220*760*1950 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) $\geq 430+480$ 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 340	双温四门冰柜：规格：1220*760*1950 型号：XLBXSM 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 430+480 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 340 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
236	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	留样冰箱：600*500*1800 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制	留样冰箱：600*500*1800 型号：XLBXLY 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 480	无偏离	完全响应招标文件内容要求

		7. 容积 (L) ≥480 8. 温度范围: +8℃至 0℃ 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 211	8. 温度范围: +8℃至 0℃ 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 211 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书		
237	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34 页)	单门醒发箱: 单门 18 盘、560*990*1980 1、单门 18 盘, 电压: 220V 2、单相, 功率 1.25Kw, 双层不锈钢箱体, 加厚发泡保温层。 3、喷水加喷蒸汽式加湿。分段加热, 不重温。内置宽循环风道。 4、电子轻触式数显控制器, 温度、湿度、时间独立显示。	单门醒发箱: 单门 18 盘、规格: 560*990*1980 型号: XF-15-1 1、单门 18 盘, 电压: 220V 2、单相, 功率 1.25Kw, 双层不锈钢箱体, 加厚发泡保温层。 3、喷水加喷蒸汽式加湿。分段加热, 不重温。内置宽循环风道。 4、电子轻触式数显控制器, 温度、湿度、时间独立显示。 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
238	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34 页)	压面机 1. 全铜线电机 2. 加厚实心压面辊加厚辊轴 3. 工作效率 ≥60kg/h 4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度: 260mm 6. 面片厚度: 0.5~5mm 7. 电压: 380V 8. 功率: 1.5kw 9. 面条宽度: 2.0/3.5mm	压面机 规格: 620*780*970 型号: YP350/2 1. 全铜线电机 2. 加厚实心压面辊加厚辊轴 3. 工作效率 ≥60kg/h 4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度: 260mm 6. 面片厚度: 0.5~5mm 7. 电压: 380V 8. 功率: 1.5kw 9. 面条宽度: 2.0/3.5mm 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书 (2) 提供符合 GB4706.1-2005 GB4706.38-2008 标准要求检测报告	正偏离	优于招标文件内容要求
239	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34 页)	北京市顺义区北小营中心小学校	北京市顺义区北小营中心小学校		
240	第五章 采购需求 其他要求: 清单	双温四门冰柜: 1220*760*1950 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手, 自动回归铰链	双温四门冰柜: 规格: 1220*760*1950 型号: XLBXSM 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手, 自动回归铰链	无偏离	完全响应招标文件内容要求

	<p>明细及详细技术参数 (34页)</p>	<p>3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) ≥430+480 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 340</p>	<p>3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 430+480 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 340 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书</p>		
241	<p>第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)</p>	<p>双门热风循环消毒柜：1310*650*1930 1、125 摄氏度立体循环风高温杀菌； 2、超高温保险； 3、温度范围：20-125℃； 4、消毒方式：热风循环； 5、容积：≥720L； 6、电压：220v； 7、功率：4.4kw。</p>	<p>双门热风循环消毒柜：规格：1310*650*1930 型号：RTP720 1、125 摄氏度立体循环风高温杀菌； 2、超高温保险； 3、温度范围：20-125℃； 4、消毒方式：热风循环； 5、容积：720L； 6、电压：220v； 7、功率：4.4kw。 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书 (2) 提供符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》检测报告</p>	正偏离	优于招标文件内容要求
242	<p>第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)</p>	<p>壁挂式热水器：80L 1、≥80L，全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，IP*4 级防水设计，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管；采用金刚无缝内胆，防腐、抗压、防爆，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED 液晶显示，漩涡速热提高热效率 80%，定时预热加热； 2、操作方式：轻触式按键+APP 操控； 3、加热功率：3000W ； 4、节能能效：一级。</p>	<p>壁挂式热水器：规格：80L 型号：WYDRRA-80 1、80L，全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，IP*4 级防水设计，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管；采用金刚无缝内胆，防腐、抗压、防爆，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED 液晶显示，漩涡速热提高热效率 80%，定时预热加热； 2、操作方式：轻触式按键+APP 操控； 3、加热功率：3000W ； 4、节能能效：一级。 所投产品为强制性节能产品 (型号：WYDRRA-80)， (1) 提供制造商出具的授权委托书 (2) 提供中国节能认证证书。</p>	正偏离	优于招标文件内容要求
243	<p>第五章 采购需求</p>	<p>双温四门冰柜：1220*760*1950</p>	<p>双温四门冰柜：规格：1220*760*1950 型号：XLBXSM</p>	无偏离	完全响应招

	求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱 底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸 发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) $\geq 430+480$ 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 340	1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐 角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 430+480 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 340 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书		标文件内容 要求
244	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	北京市顺义区河南村中心小学	北京市顺义区河南村中心小学		
245	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	冷藏库：1400*2500*2600 1、库板采用双面彩钢板内夹聚脲脂发泡胶保温技 术，彩钢板厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ，库板厚度： $\geq 100\text{mm}$ ； 2、地面保温材料采用防滑铝板，厚度 $\geq 3\text{mm}$ ； 3、保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型， 无氯氟碳化合物； 4、冷库温度：-5℃~5℃； 5、库门数量：1，库门： $\geq 0.8\text{mm}$ 厚双面彩钢板，参 考尺寸1900×860mm；自动回归门；门框边设防冻发 热线； 6、重型门铰、液压闭门器、库门拉手带锁并含内设 开启装置、内设安全锁； 7、电源电压/功率：380V/50HZ/5kw； 8、除霜方式：电热化霜； 9、制冷剂：404A； 10、制冷配件：膨胀阀、电磁阀、视液镜、干燥过	冷藏库：1400*2500*2600 型号：BSLC 1、库板采用双面彩钢板内夹聚脲脂发泡胶保温技术，彩 钢板厚0.8mm，库板厚度：100mm； 2、地面保温材料采用防滑铝板，厚度 3mm； 3、保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无 氯氟碳化合物； 4、冷库温度：-5℃~5℃； 5、库门数量：1，库门：0.8mm厚双面彩钢板，尺寸1900 ×860mm；自动回归门；门框边设防冻发热线； 6、重型门铰、液压闭门器、库门拉手带锁并含内设开启 装置、内设安全锁； 7、电源电压/功率：380V/50HZ/5kw； 8、除霜方式：电热化霜； 9、制冷剂：404A； 10、制冷配件：膨胀阀、电磁阀、视液镜、干燥过滤、高 低压控制器等采用产品；	正偏离	优于招标文 件内容要求

		滤、高低压控制器等采用产品； 11、配压缩机、冷风机，蒸发器，配电箱。	11、配压缩机、冷风机，蒸发器，配电箱。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供保温层符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》的国家标准证明材料		
246	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	压缩机：冷库配套 1、风冷型、机组采用半封闭机组，压缩机配有电子保护模块，采用 PTC 传感器对电机温度进行监控； 2、耐磨部件、八角型，制冷剂：R404A 环保制冷剂。	压缩机：冷库配套 型号：TCA401YHH 1、风冷型、机组采用半封闭机组，压缩机配有电子保护模块，采用 PTC 传感器对电机温度进行监控； 2、耐磨部件、八角型，制冷剂：R404A 环保制冷剂。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
247	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	室内冷风机：冷库配套 1. 换热铜管，采用内螺纹铜管。 2. 高效率翅片结构，具有压降和传热性能的波纹翅片 3. 翅片翻边结构 4. 冷媒分液器 5. 化霜管与翅片全接触。	室内冷风机：冷库配套 型号：TJLFJSN 1. 换热铜管，采用内螺纹铜管。 2. 高效率翅片结构，具有压降和传热性能的波纹翅片 3. 翅片翻边结构 4. 冷媒分液器 5. 化霜管与翅片全接触。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
248	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	冷冻库：2000*2500*2600 1、库板采用双面彩钢板内夹聚脲脂发泡胶保温技术，彩钢板厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ，库板厚度： $\geq 100\text{mm}$ ； 2、地面保温材料采用防滑铝板，厚度 $\geq 3\text{mm}$ ； 3、保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物； 4、冷库温度： $0^{\circ}\text{C}\sim-18^{\circ}\text{C}$ ； 5、库门数量：1，库门： $\geq 0.8\text{mm}$ 厚双面彩钢板，参考尺寸 $1900\times 860\text{mm}$ ；自动回归门；门框边设防冻发热线； 6、重型门铰、液压闭门器、库门拉手带锁并含内设开启装置、内设安全锁； 7、电源电压/功率： $380\text{V}/50\text{HZ}/5\text{kw}$ ； 8、除霜方式：电热化霜； 9、制冷剂：404A； 10、制冷配件：膨胀阀、电磁阀、视液镜、干燥过滤、高低压控制器等采用产品；	冷冻库：2000*2500*2600 型号：BSLD 1、库板采用双面彩钢板内夹聚脲脂发泡胶保温技术，彩钢板厚 0.8mm ，库板厚度： 100mm ； 2、地面保温材料采用防滑铝板，厚度 3mm ； 3、保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物； 4、冷库温度： $0^{\circ}\text{C}\sim-18^{\circ}\text{C}$ ； 5、库门数量：1，库门： 0.8mm 厚双面彩钢板，尺寸 $1900\times 860\text{mm}$ ；自动回归门；门框边设防冻发热线； 6、重型门铰、液压闭门器、库门拉手带锁并含内设开启装置、内设安全锁； 7、电源电压/功率： $380\text{V}/50\text{HZ}/5\text{kw}$ ； 8、除霜方式：电热化霜； 9、制冷剂：404A； 10、制冷配件：膨胀阀、电磁阀、视液镜、干燥过滤、高低压控制器等采用产品； 11、配压缩机、冷风机，蒸发器，配电箱。	正偏离	优于招标文件内容要求

		11、配压缩机、冷风机，蒸发器，配电箱。	所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供保温层符合 GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》的国家标准证明材料		
249	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34 页)	压缩机：冷库配套 1、风冷型、机组采用半封闭机组，压缩机配有电子保护模块，采用 PTC 传感器对电机温度进行监控； 2、耐磨部件、八角型，制冷剂：R404A 环保制冷剂。	压缩机：冷库配套 型号：TCA401YHH 1、风冷型、机组采用半封闭机组，压缩机配有电子保护模块，采用 PTC 传感器对电机温度进行监控； 2、耐磨部件、八角型，制冷剂：R404A 环保制冷剂。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
250	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34 页)	室内冷风机：冷库配套 1. 换热铜管，采用内螺纹铜管。 2. 高效率翅片结构，具有压降和传热性能的波纹翅片 3. 翅片翻边结构 4. 冷媒分液器 5. 化霜管与翅片全接触。	室内冷风机：冷库配套 型号：TJLFJSN 1. 换热铜管，采用内螺纹铜管。 2. 高效率翅片结构，具有压降和传热性能的波纹翅片 3. 翅片翻边结构 4. 冷媒分液器 5. 化霜管与翅片全接触。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
251	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34 页)	排气系统	排气系统		
252	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34 页)	集气罩:2600*1100*500 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为≥1.0 mm 厚不锈钢； 2、油槽为≥1.0mm 厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	集气罩:2600*1100*500 型号：XYX-JQZ 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为 1.0 mm 厚不锈钢； 2、油槽为 1.0mm 厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
253	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34 页)	排风风机：风量：6000m ³ /h, 1.5KW/380V 风机制作材质：1. 机壳 Q235 焊接结构， 2. 叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型， 3. 传动方式为电机直联传动。电压/功率：380v/1.5kw	排风风机：风量：6000m ³ /h, 1.5KW/380V 型号：YMXL-15# 风机制作材质：1. 机壳 Q235 焊接结构， 2. 叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型， 3. 传动方式为电机直联传动。电压/功率：380v/1.5kw 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求

254	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	排烟管道：配套 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	排烟管道：配套 型号：XYX-PYGD 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
255	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	防火阀：配套 1. 防火阀外框采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷扎板并进行喷涂处理 制作，叶片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷扎板并进行喷涂处理制 作。 2. 设备为熔断式防火阀， 阀门平时常开，当管道内 温度 达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. $0^\circ \sim 90^\circ$ 范围内手动调节叶片开启度（调节 型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。	防火阀：配套 型号：FHFHD 1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶 片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀， 阀门平时常开，当管道内温度 达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. $0^\circ \sim 90^\circ$ 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
256	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测 漏光等；	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 型号：XYX-BJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
257	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	软连接：管道与风机连接使用 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标：经向强度 $\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $\geq 1600\text{N}/5\text{CM}$ 。 3. 不渗漏水，耐水压值 $\geq 2000\text{MM}$ 水柱，100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	软连接：管道与风机连接使用 型号：XYX-RLJ 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM。 3. 不渗漏水，耐水压值 2000MM 水柱，100%防水。采用防水、 防渗、防火帆布制作，法兰连接。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
258	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术	排烟出口防鼠防虫网：配套 采用不锈钢丝网制作	排烟出口防鼠防虫网：配套 型号：XYX-FCW 采用不锈钢丝网制作	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

	参数 (34页)				
259	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34页)	北京市顺义区第九中学	北京市顺义区第九中学		
260	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34页)	主食间排油烟系统	主食间排油烟系统		
261	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34页)	油网烟罩: 13000*1800*500 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板, 1、烟罩罩体为≥1.0mm 厚不锈钢; 2、油槽为≥1.0mm 厚不锈钢; 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	油网烟罩: 13000*1800*500 型号: XYX-YWYZ 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板, 1、烟罩罩体为 1.0mm 厚不锈钢; 2、油槽为 1.0mm 厚不锈钢; 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
262	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34页)	多翼式离心风机: 风量: 23500m ³ /h/11KW/380V 1、轴承外置。 2、多角度互换, 安装方便。 3、清理门: 可不拆开风机清理叶轮。 4、机壳 Q235 焊接结构; 5、叶轮采用强前弯多翼式设计, 使用镀锌板或冷轧板旋压成型; 6、配用整体式轴承座, 传动方式采用 C 式皮带传动。 7、电压功率: 380V/11KW	多翼式离心风机: 风量: 23500m ³ /h/11KW/380V 型号: YMXL-175# 1、轴承外置。 2、多角度互换, 安装方便。 3、清理门: 可不拆开风机清理叶轮。 4、机壳 Q235 焊接结构; 5、叶轮采用强前弯多翼式设计, 使用镀锌板或冷轧板旋压成型; 6、配用整体式轴承座, 传动方式采用 C 式皮带传动。 7、电压功率: 380V/11KW 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
263	第五章 采购需求 其他要求: 清单	风机平台支架及减震器: 配套 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。	风机平台支架及减震器: 配套 型号: XYX-PTZJ 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

	明细及详细技术参数 (34 页)	3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5、承重≥2000kg。	3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5、承重 2000kg。		
264	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34 页)	风机消音房：配套 1. 阻式消音器，外壁采用≥1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用≥1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。	风机消音房：配套 型号：XYX-XYF 1. 阻式消音器，外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
265	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34 页)	高效油烟净化器：处理风量：25000m ³ /h 1、外壳全部≥1.2mm 厚度的碳钢冷板，设备外壳经除油除锈后喷塑处理。 2、各级收集组件都可单独检查维护。 3、电场主体为不锈钢电场，可单独拆卸，方便设备清洗维护。 4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。 7、通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。 9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。 10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。 11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。 12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 13、电压：220V	高效油烟净化器：处理风量：规格：25000m ³ /h 型号：BS-216J-25K 1、外壳全部 1.2mm 厚度的碳钢冷板，设备外壳经除油除锈后喷塑处理。 2、各级收集组件都可单独检查维护。 3、电场主体为不锈钢电场，可单独拆卸，方便设备清洗维护。 4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。 7、通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。 9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。 10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。 11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。 12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 13、电压：220V 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
266	第五章 采购需求	排烟风机及油烟净化器变频启动箱：11KW+2KW 1. 触控按键；	排烟风机及油烟净化器变频启动箱：规格：11KW+2KW 型号：JXF-JTB/11KW+2KW/380V/J	无偏离	完全响应招标文件内容

	其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	2. 一键切换，按键锁定； 3. 变频控制，无极调速； 4. 中文监控； 5. 集风机、净化器联动； 6. 不锈钢拉丝箱体；	1. 触控按键； 2. 一键切换，按键锁定； 3. 变频控制，无极调速； 4. 中文监控； 5. 集风机、净化器联动； 6. 不锈钢拉丝箱体； 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书		要求
267	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	排烟管道：配套 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s弯等配件；	排烟管道：配套 型号：XYX-PYGD 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s弯等配件；	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
268	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	防火阀：配套 1. 防火阀外框采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 $\text{DC}24\text{V}$ 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. $0^\circ \sim 90^\circ$ 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。	防火阀：配套 型号：FHFHD 1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 $\text{DC}24\text{V}$ 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. $0^\circ \sim 90^\circ$ 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
269	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 型号：XYX-BJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
270	第五章 采购需求 其他要求：清单	油烟净化器进出口变径：根据油烟净化器尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作；	油烟净化器进出口变径：根据油烟净化器尺寸定制 型号：XYX-CKBJ 采用加强筋镀锌板，	无偏离	完全响应招标文件内容 要求

	明细及详细技术参数 (34页)	2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	1、变径为1.0mm厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；		
271	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)	消音管道：净化器与风机中间使用 1. 阻式消音器，外壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作，内壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌孔板制作。 2. 内填10cm厚吸音棉。 3. 消声效果：低频10~15dB/m，中频15~25dB/m，高频25~30dB/m，平均阻力系数不高于0.4。	消音管道：净化器与风机中间使用 型号：XYX-XYGD 1. 阻式消音器，外壁采用1.0mm厚镀锌板制作，内壁采用1.0mm厚镀锌孔板制作。 2. 内填10cm厚吸音棉。 3. 消声效果：低频10~15dB/m，中频15~25dB/m，高频25~30dB/m，平均阻力系数不高于0.4。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
272	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)	消音弯头：风机出口使用 1. 阻式消音器，外壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作，内壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌孔板制作。 2. 内填10cm厚吸音棉。 3. 消声效果：低频10~15dB/m，中频15~25dB/m，高频25~30dB/m，平均阻力系数不高于0.4。	消音弯头：风机出口使用 型号：XYX-XYWT 1. 阻式消音器，外壁采用1.0mm厚镀锌板制作，内壁采用1.0mm厚镀锌孔板制作。 2. 内填10cm厚吸音棉。 3. 消声效果：低频10~15dB/m，中频15~25dB/m，高频25~30dB/m，平均阻力系数不高于0.4。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
273	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)	软连接：管道与风机连接使用 1. PVC涂塑布。 2. 拉伸强度指标：经向强度 $\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $\geq 1600\text{N}/5\text{CM}$ 。 3. 不渗漏水，耐水压值 $\geq 2000\text{MM}$ 水柱，100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	软连接：管道与风机连接使用 型号：XYX-RLJ 1. PVC涂塑布。 2. 拉伸强度指标：经向强度2100N/5CM纬向强度1600N/5CM。 3. 不渗漏水，耐水压值2000MM水柱，100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
274	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)	排烟出口防鼠防虫网：配套 采用不锈钢丝网制作	排烟出口防鼠防虫网：配套 型号：XYX-FCW 采用不锈钢丝网制作	无偏离	完全响应招标文件内容要求
275	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)	热加工间排油烟系统	热加工间排油烟系统		
276	第五章 采购需求	油网烟罩：10000*1800*500	油网烟罩：10000*1800*500 型号：XYX-YWYZ	无偏离	完全响应招

	求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为≥1.0mm厚不锈钢； 2、油槽为≥1.0mm厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为 1.0mm厚不锈钢； 2、油槽为 1.0mm厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。		标文件内容 要求
277	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	多翼式离心风机:风量：18000m ³ /h/11KW/380V 1、轴承外置。 2、多角度互换，安装方便。 3、清理门：可不拆开风机清理叶轮。 4、机壳 Q235 焊接结构； 5、叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型； 6、配用整体式轴承座，传动方式采用 C 式皮带传动。 7、电压功率：380V/11KW	多翼式离心风机:风量：18000m ³ /h/11KW/380V 型号： YMXL-450# 1、轴承外置。 2、多角度互换，安装方便。 3、清理门：可不拆开风机清理叶轮。 4、机壳 Q235 焊接结构； 5、叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型； 6、配用整体式轴承座，传动方式采用 C 式皮带传动。 7、电压功率：380V/11KW 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
278	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风机平台支架及减震器：配套 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5. 承重≥2000kg。	风机平台支架及减震器：配套 型号：XYX-PTZJ 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5. 承重 2000kg。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
279	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风机消音房：配套 1. 阻式消音器，外壁采用≥1.0mm厚镀锌板制作，内壁采用≥1.0mm厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。	风机消音房：配套 型号：XYX-XYF 1. 阻式消音器，外壁采用 1.0mm厚镀锌板制作，内壁采用 1.0mm厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
280	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	高效油烟净化器:处理风量：20000m ³ /h 1、外壳全部≥1.2mm厚度的碳钢冷板，设备外壳经除油除锈后喷塑处理。 2、各级收集组件都可单独检查维护。 3、电场主体为不锈钢电场，可单独拆卸，方便设备清洗维护。	高效油烟净化器:处理风量：规格：20000m ³ /h 型 号:BS-216J 型 1、外壳全部 1.2mm厚度的碳钢冷板，设备外壳经除油除锈后喷塑处理。 2、各级收集组件都可单独检查维护。 3、电场主体为不锈钢电场，可单独拆卸，方便设备清洗	正偏离	优于招标文 件内容要求

		<p>4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离。</p> <p>5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。</p> <p>6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。</p> <p>7、通过检修门，可以直接接触到电场主体。</p> <p>8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。</p> <p>9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。</p> <p>10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。</p> <p>11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。</p> <p>12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。</p> <p>13、电压：220V</p>	<p>维护。</p> <p>4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离。</p> <p>5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。</p> <p>6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。</p> <p>7、通过检修门，可以直接接触到电场主体。</p> <p>8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。</p> <p>9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。</p> <p>10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。</p> <p>11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。</p> <p>12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。</p> <p>13、电压：220V</p> <p>所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）由属地相关部门出具的检测报告</p>		
281	<p>第五章 采购需求</p> <p>其他要求：清单明细及详细技术参数（34页）</p>	<p>排烟风机及油烟净化器变频启动箱：11KW+2KW</p> <p>1. 触控按键；</p> <p>2. 一键切换，按键锁定；</p> <p>3. 变频控制，无极调速；</p> <p>4. 中文监控；</p> <p>5. 集风机、净化器联动；</p> <p>6. 不锈钢拉丝箱体；</p>	<p>排烟风机及油烟净化器变频启动箱：规格：11KW+2KW 型号：JXF-JTB/11KW+2KW/380V/J</p> <p>1. 触控按键；</p> <p>2. 一键切换，按键锁定；</p> <p>3. 变频控制，无极调速；</p> <p>4. 中文监控；</p> <p>5. 集风机、净化器联动；</p> <p>6. 不锈钢拉丝箱体；</p> <p>所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求
282	<p>第五章 采购需求</p> <p>其他要求：清单明细及详细技术参数（34页）</p>	<p>排烟管道：配套</p> <p>采用加强筋镀锌板，</p> <p>1、管道为≥ 1.0mm厚加强筋镀锌板制作；</p> <p>2、含三通，弯头，变径，s弯等配件；</p>	<p>排烟管道：配套 型号：XYX-PYGD</p> <p>采用加强筋镀锌板，</p> <p>1、管道为1.0mm厚加强筋镀锌板制作；</p> <p>2、含三通，弯头，变径，s弯等配件；</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求

283	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	防火阀：配套 1. 防火阀外框采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. $0^\circ \sim 90^\circ$ 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备联锁。	防火阀：配套 型号：FHFHD 1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. $0^\circ \sim 90^\circ$ 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备联锁。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
284	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 型号：XYX-BJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招标文件内容要求
285	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	油烟净化器进出口变径：根据油烟净化器尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	油烟净化器进出口变径：根据油烟净化器尺寸定制 型号：XYX-CKBJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招标文件内容要求
286	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	消音管道：净化器与风机中间使用 1. 阻式消音器，外壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作，内壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。	消音管道：净化器与风机中间使用 型号：XYX-XYGD 1. 阻式消音器，外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
287	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术	消音弯头：风机出口使用 1. 阻式消音器，外壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作，内壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。	消音弯头：风机出口使用 型号：XYX-XYWT 1. 阻式消音器，外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。	无偏离	完全响应招标文件内容要求

	参数 (34页)	3.消声效果:低频10~15dB/m,中频15~25dB/m,高频25~30dB/m,平均阻力系数不高于0.4。	3.消声效果:低频10~15dB/m,中频15~25dB/m,高频25~30dB/m,平均阻力系数不高于0.4。		
288	第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术 参数 (34页)	软连接:管道与风机连接使用 1. PVC涂塑布。 2. 拉伸强度指标:经向强度 $\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $\geq 1600\text{N}/5\text{CM}$ 。 3. 不渗漏水,耐水压值 $\geq 2000\text{MM}$ 水柱,100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作,法兰连接。	软连接:管道与风机连接使用 型号:XYX-RLJ 1. PVC涂塑布。 2. 拉伸强度指标:经向强度2100N/5CM纬向强度1600N/5CM。 3. 不渗漏水,耐水压值2000MM水柱,100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作,法兰连接。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
289	第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术 参数 (34页)	排烟出口防鼠防虫网:配套 采用不锈钢丝网制作	排烟出口防鼠防虫网:配套 型号:XYX-FCW 采用不锈钢丝网制作	无偏离	完全响应招标文件内容要求
290	第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术 参数 (34页)	排油烟系统	排油烟系统		
291	第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术 参数 (34页)	油网烟罩:4500*1600*500 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板, 1、烟罩罩体为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢; 2、油槽为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢; 3、烟罩照明灯功率为220v/1kw。	油网烟罩:4500*1600*500 型号:XYX-YWYZ 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板, 1、烟罩罩体为1.0mm厚不锈钢; 2、油槽为1.0mm厚不锈钢; 3、烟罩照明灯功率为220v/1kw。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
292	第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术 参数 (34页)	多翼式离心风机:风量:8000m ³ /h/5.5KW/380V 1、轴承外置。 2、多角度互换,安装方便。 3、清理门:可不拆开风机清理叶轮。 4、机壳 Q235 焊接结构; 5、叶轮采用强前弯多翼式设计,使用镀锌板或冷轧板旋压成型; 6、配用整体式轴承座,传动方式采用 C 式皮带传动。	多翼式离心风机:风量:8000m ³ /h/5.5KW/380V 型号:YMXL-400# 1、轴承外置。 2、多角度互换,安装方便。 3、清理门:可不拆开风机清理叶轮。 4、机壳 Q235 焊接结构; 5、叶轮采用强前弯多翼式设计,使用镀锌板或冷轧板旋压成型;	无偏离	完全响应招标文件内容要求

		7、电压功率：380V/5.5KW	6、配用整体式轴承座，传动方式采用C式皮带传动。 7、电压功率：380V/5.5KW 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书		
293	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风机平台支架及减震器：配套 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5、承重≥2000kg。	风机平台支架及减震器：配套 型号：XYX-PTZJ 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5、承重 2000kg。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
294	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风机消音房：配套 1. 阻式消音器，外壁采用≥1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用≥1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。	风机消音房：配套 型号：XYX-XYF 1. 阻式消音器，外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
295	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	高效油烟净化器：处理风量：10000m ³ /h 1、外壳全部≥1.2mm 厚度的碳钢冷板，设备外壳经除油除锈后喷塑处理。 2、各级收集组件都可单独检查维护。 3、电场主体为不锈钢电场，可单独拆卸，方便设备清洗维护。 4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。 7、通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。 9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。 10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。 11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。	高效油烟净化器：处理风量：规格：10000m ³ /h 型 号：BS-216J-10K 1、外壳全部 1.2mm 厚度的碳钢冷板，设备外壳经除油除锈后喷塑处理。 2、各级收集组件都可单独检查维护。 3、电场主体为不锈钢电场，可单独拆卸，方便设备清洗维护。 4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。 7、通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。 9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。 10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。 11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

		12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 13、电压：220V	12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 13、电压：220V 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书		
296	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)	排烟风机及油烟净化器变频启动箱:5.5KW+2KW 1. 触控按键; 2. 一键切换, 按键锁定; 3. 变频控制, 无极调速; 4. 中文监控; 5. 集风机、净化器联动; 6. 不锈钢拉丝箱体;	排烟风机及油烟净化器变频启动箱:规格: 5.5KW+2KW 型号: JXF-JTB/5.5KW+2KW/380V/J 1. 触控按键; 2. 一键切换, 按键锁定; 3. 变频控制, 无极调速; 4. 中文监控; 5. 集风机、净化器联动; 6. 不锈钢拉丝箱体; 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
297	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)	排烟管道：配套 采用加强筋镀锌板， 1、管道为≥1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	排烟管道：配套 型号：XYX-PYGD 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	无偏离	完全响应招标文件内容要求
298	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)	防火阀：配套 1. 防火阀外框采用≥1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用≥1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. 0 °~90 ° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。	防火阀：配套 型号：FHFHD 1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. 0 °~90 ° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
299	第五章 采购需求 其他要求：清单	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为≥1.0mm 厚加强筋镀锌板制作；	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 型号：XYX-BJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作；	无偏离	完全响应招标文件内容要求

	明细及详细技术参数 (34页)	2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；		
300	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)	油烟净化器进出口变径：根据油烟净化器尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 ≥ 1.0 mm厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	油烟净化器进出口变径：根据油烟净化器尺寸定制 型号：XYX-CKBJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为1.0mm厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招标文件内容要求
301	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)	消音管道：净化器与风机中间使用 1.阻式消音器，外壁采用 ≥ 1.0 mm厚镀锌板制作，内壁采用 ≥ 1.0 mm厚镀锌孔板制作。 2.内填10cm厚吸音棉。 3.消声效果：低频10~15dB/m，中频15~25dB/m，高频25~30dB/m，平均阻力系数不高于0.4。	消音管道：净化器与风机中间使用 型号：XYX-XYGD 1.阻式消音器，外壁采用1.0mm厚镀锌板制作，内壁采用1.0mm厚镀锌孔板制作。 2.内填10cm厚吸音棉。 3.消声效果：低频10~15dB/m，中频15~25dB/m，高频25~30dB/m，平均阻力系数不高于0.4。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
302	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)	消音弯头：风机出口使用 1.阻式消音器，外壁采用 ≥ 1.0 mm厚镀锌板制作，内壁采用 ≥ 1.0 mm厚镀锌孔板制作。 2.内填10cm厚吸音棉。 3.消声效果：低频10~15dB/m，中频15~25dB/m，高频25~30dB/m，平均阻力系数不高于0.4。	消音弯头：风机出口使用 型号：XYX-XYWT 1.阻式消音器，外壁采用1.0mm厚镀锌板制作，内壁采用1.0mm厚镀锌孔板制作。 2.内填10cm厚吸音棉。 3.消声效果：低频10~15dB/m，中频15~25dB/m，高频25~30dB/m，平均阻力系数不高于0.4。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
303	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)	软连接：管道与风机连接使用 1.PVC涂塑布。 2.拉伸强度指标：经向强度 ≥ 2100 N/5CM 纬向强度 ≥ 1600 N/5CM。 3.不渗漏水，耐水压值 ≥ 2000 MM水柱，100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	软连接：管道与风机连接使用 型号：XYX-RLJ 1.PVC涂塑布。 2.拉伸强度指标：经向强度2100N/5CM 纬向强度1600N/5CM。 3.不渗漏水，耐水压值2000MM水柱，100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
304	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)	排烟出口防鼠防虫网：配套 采用不锈钢丝网制作	排烟出口防鼠防虫网：配套 型号：XYX-FCW 采用不锈钢丝网制作	无偏离	完全响应招标文件内容要求
305	第五章 采购需求	小炒间排油烟系统	小炒间排油烟系统		

	求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)				
306	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	油网烟罩:6000*1600*500 采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、烟罩罩体为 ≥ 1.0 mm厚不锈钢; 2、油槽为 ≥ 1.0 mm 厚不锈钢; 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	油网烟罩: 6000*1600*500 型号: XYX-YWYZ 采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、烟罩罩体为 1.0 mm厚不锈钢; 2、油槽为 1.0mm 厚不锈钢; 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
307	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	消音风柜:风量: 11000m ³ /h/7.5KW/380V 1、主机采用镀锌钢板折弯而成。 2、箱体整体折弯成型, 箱体内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成, 球面轴承, 偏心套固定形式。 4、风叶采用镀锌钢板冲压而成。 5、电压功率: 380V/7.5KW	消音风柜:风量: 11000m ³ /h/7.5KW/380V 型号: YMXL-450# 1、主机采用镀锌钢板折弯而成。 2、箱体整体折弯成型, 箱体内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成, 球面轴承, 偏心套固定形式。 4、风叶采用镀锌钢板冲压而成。 5、电压功率: 380V/7.5KW 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
308	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风机平台支架及减震器: 配套 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5. 承重 ≥ 2000 kg。	风机平台支架及减震器: 配套 型号: XYX-PTZJ 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5. 承重 2000kg。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
309	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	高效油烟净化器:处理风量: 12000m ³ /h 1、外壳全部 ≥ 1.2 mm 厚度的碳钢冷板, 设备外壳经除油除锈后喷塑处理。 2、各级收集组件都可单独检查维护。 3、电场主体为不锈钢电场, 可单独拆卸, 方便设备清洗维护。 4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离。	高效油烟净化器:处理风量: 规格: 12000m ³ /h 型号:BS-216J-12K 1、外壳全部 1.2mm 厚度的碳钢冷板, 设备外壳经除油除锈后喷塑处理。 2、各级收集组件都可单独检查维护。 3、电场主体为不锈钢电场, 可单独拆卸, 方便设备清洗维护。 4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

		<p>5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。</p> <p>6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。</p> <p>7、通过检修门，可以直接接触到电场主体。</p> <p>8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。</p> <p>9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。</p> <p>10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。</p> <p>11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。</p> <p>12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。</p> <p>13、电压：220V</p>	<p>结构隔离。</p> <p>5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。</p> <p>6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。</p> <p>7、通过检修门，可以直接接触到电场主体。</p> <p>8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。</p> <p>9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。</p> <p>10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。</p> <p>11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。</p> <p>12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。</p> <p>13、电压：220V</p> <p>所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书</p>		
310	<p>第五章 采购需求</p> <p>其他要求：清单明细及详细技术参数（34页）</p>	<p>排烟风机及油烟净化器变频启动箱：7.5KW+2KW</p> <p>1. 触控按键；</p> <p>2. 一键切换，按键锁定；</p> <p>3. 变频控制，无极调速；</p> <p>4. 中文监控；</p> <p>5. 集风机、净化器联动；</p> <p>6. 不锈钢拉丝箱体；</p>	<p>排烟风机及油烟净化器变频启动箱：7.5KW+2KW</p> <p>1. 触控按键；</p> <p>2. 一键切换，按键锁定；</p> <p>3. 变频控制，无极调速；</p> <p>4. 中文监控；</p> <p>5. 集风机、净化器联动；</p> <p>6. 不锈钢拉丝箱体；</p> <p>所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求
311	<p>第五章 采购需求</p> <p>其他要求：清单明细及详细技术参数（34页）</p>	<p>排烟管道：配套</p> <p>采用加强筋镀锌板，</p> <p>1、管道为$\geq 1.0\text{mm}$厚加强筋镀锌板制作；</p> <p>2、含三通，弯头，变径，s弯等配件；</p>	<p>排烟管道：配套 型号：XYX-PYGD</p> <p>采用加强筋镀锌板，</p> <p>1、管道为1.0mm厚加强筋镀锌板制作；</p> <p>2、含三通，弯头，变径，s弯等配件；</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求
312	<p>第五章 采购需求</p> <p>其他要求：清单明细及详细技术参数</p>	<p>防火阀：配套</p> <p>1. 防火阀外框采用$\geq 1.5\text{mm}$冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用$\geq 1.2\text{mm}$冷扎板并进行喷涂处理制作。</p> <p>2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内</p>	<p>防火阀：配套 型号：FHFHD</p> <p>1. 防火阀外框采用1.5mm冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用1.2mm冷扎板并进行喷涂处理制作。</p> <p>2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片150摄氏度时自动将阀门关闭。</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求

	(34 页)	温度 达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭; 4. 手动关闭或手动复位; 5. 0 ° ~90 ° 范围内手动调节叶片开启度 (调节型); 6. 输出阀门关闭信号, 可与其它防火设备连锁。	3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭; 4. 手动关闭或手动复位; 5. 0 ° ~90 ° 范围内手动调节叶片开启度 (调节型); 6. 输出阀门关闭信号, 可与其它防火设备连锁。 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书		
313	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	风机进出口变径: 根据风机尺寸定制 采用加强筋镀锌板, 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作; 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等;	风机进出口变径: 根据风机尺寸定制 型号: XYX-BJ 采用加强筋镀锌板, 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作; 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等;	无偏离	完全响应招标文件内容要求
314	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	油烟净化器进出口变径: 根据油烟净化器尺寸定制 采用加强筋镀锌板, 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作; 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等;	油烟净化器进出口变径: 根据油烟净化器尺寸定制 型号: XYX-CKBJ 采用加强筋镀锌板, 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作; 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等;	无偏离	完全响应招标文件内容要求
315	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	消音管道: 净化器与风机中间使用 1. 阻式消音器, 外壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作, 内壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	消音管道: 净化器与风机中间使用 型号: XYX-XYGD 1. 阻式消音器, 外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作, 内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
316	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	消音弯头: 风机出口使用 1. 阻式消音器, 外壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作, 内壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	消音弯头: 风机出口使用 型号: XYX-XYWT 1. 阻式消音器, 外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作, 内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
317	第五章 采购需求 其他要求: 清单	软连接: 管道与风机连接使用 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标: 经向强度 $\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 \geq	软连接: 管道与风机连接使用 型号: XYX-RLJ 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标: 经向强度 2100N/5CM 纬向强度	无偏离	完全响应招标文件内容要求

	明细及详细技术参数 (34页)	1600N/5CM。 3. 不渗漏水，耐水压值≥2000MM水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	1600N/5CM。 3. 不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。		
318	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)	排烟出口防鼠防虫网：配套 采用不锈钢丝网制作	排烟出口防鼠防虫网：配套 型号：XYX-FCW 采用不锈钢丝网制作	无偏离	完全响应招标文件内容要求
319	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)	北京市顺义牛栏山第一中学实验学校	北京市顺义牛栏山第一中学实验学校		
320	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)	压面机 1. 全铜线电机 2. 加厚实心压面辊加厚辊轴 3. 工作效率 ≥60kg/h 4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度：260mm 6. 面片厚度：0.5~5mm 7. 电压：380V 8. 功率：1.5kw 9. 面条宽度：2.0/3.5mm	压面机 规格：620*780*970 型号：YP350/2 1. 全铜线电机 2. 加厚实心压面辊加厚辊轴 3. 工作效率 ≥60kg/h 4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度：260mm 6. 面片厚度：0.5~5mm 7. 电压：380V 8. 功率：1.5kw 9. 面条宽度：2.0/3.5mm 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供符合 GB4706.1-2005 GB4706.38-2008 标准要求检测报告	正偏离	优于招标文件内容要求
321	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)	和面机 1、额定和面量：≥50kg/次， 2、电压：380V，配用电机：2.2KW， 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质	和面机：规格：950*550*1000 型号：HMJ50 1、额定和面量：50kg/次， 2、电压：380V，配用电机：2.2KW， 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
322	第五章 采购需求	和面机	和面机：规格：830*480*910 型号：HMJ25	正偏离	优于招标文件

	求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	1、电脑板控制变极双速电动机；料筒由单独的电动机拖动，可以自主选择正反转；设有点动/手动/自动三种模式，自动模式下可以定时切换、定时停机；料筒及和面钩均为不锈钢材质； 2、掀网停机保护和 YZW 耐油电源线； 3、额定和面量：≥25kg/次； 4、电压：380V，配用电机：2.2KW（参考）； 5、面斗内外及外壳均为不锈钢材质。	1、电脑板控制变极双速电动机；料筒由单独的电动机拖动，可以自主选择正反转；设有点动/手动/自动三种模式，自动模式下可以定时切换、定时停机；料筒及和面钩均为不锈钢材质； 2、掀网停机保护和 YZW 耐油电源线； 3、额定和面量：25kg/次； 4、电压：380V，配用电机：2.2KW； 5、面斗内外及外壳均为不锈钢材质。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供满足 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品及相关国家、行业标准证明材料		件内容要求
323	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	双温四门冰柜：1220*760*1950 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) ≥430+480 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 340	双温四门冰柜：规格：1220*760*1950 型号：XLBXSM 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 430+480 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 340 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
324	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	留样冰箱：600*500*1800 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) ≥480	留样冰箱：600*500*1800 型号：XLBXLY 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 480 8. 温度范围：+8℃至 0℃	无偏离	完全响应招标文件内容要求

		8. 温度范围: +8℃至 0℃ 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 211	9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 211 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书		
325	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	搅拌机 1、有三种搅拌转速, 并配有钢丝搅蛋器, 拍形搅拌器及螺旋形和面器, 用于搅拌奶油, 蛋糕液, 馅料及和制面团等 2、料桶容积 : ≥38L 3、额定电压 : 380V 4、额定频率 : 50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量 : ≥10kg 7、搅拌转速 : 65/102/296(r/min)	搅拌机 规格: 480*680*1000 型号: MBP30 1、有三种搅拌转速, 并配有钢丝搅蛋器, 拍形搅拌器及螺旋形和面器, 用于搅拌奶油, 蛋糕液, 馅料及和制面团等 2、料桶容积 : 38L 3、额定电压 : 380V 4、额定频率 : 50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量 : 10kg 7、搅拌转速 : 65/102/296(r/min) 所投产品提供制造商出具的授权委托书	正偏离	优于招标文件内容要求
326	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	不锈钢食品专用蔬菜脱水机 1、整体 304 不锈钢材料制作, PLC 控制电路+变频调速+定时装置。 2、产能: 300~500kg/h 3、功率/电压: 0.75KW/220V	不锈钢食品专用蔬菜脱水机: 规格: 1000*700*900 型号: YCT-600 1、整体 304 不锈钢材料制作, PLC 控制电路+变频调速+定时装置。 2、产能: 300~500kg/h 3、功率/电压: 0.75KW/220V 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
327	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	电加热桶 不锈钢材质, 容积≥60L	电加热桶 规格: 60L 型号: BD11 不锈钢材质, 容积 60L	无偏离	完全响应招标文件内容要求
328	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	北京市顺义区第三中学	北京市顺义区第三中学		
329	第五章 采购需求	四门冰柜 (全冷藏): 1220*760*1950	四门冰柜 (全冷藏): 1220*760*1950 型号: XLBXSM	无偏离	完全响应招

	求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱 底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸 发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) ≥910 8. 温度范围：+4℃至-5℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 342	1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐 角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 910 8. 温度范围：+4℃至-5℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 342 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书		标文件内容 要求
330	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	壁挂式热水器：80L 1、≥80L，全感应安防系统，防超温、防干烧、防 超压、防漏电，单旋钮调节，IP*4 级防水设计，自 动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管；采用 金刚无缝内胆，防腐、抗压、防爆，安全防护系统自 动断电，防导电亚光面板，LED 液晶显示，漩涡速热 提高热效率 80%，定时预热加热； 2、操作方式：轻触式按键+APP 操控； 3、加热功率：3000W ； 4、节能能效：一级。	壁挂式热水器：规格：80L 型号：WYDRRA-80 1、80L，全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防 漏电，单旋钮调节，IP*4 级防水设计，自动补充冷水， 自动加热超长低热负荷发热管；采用金刚无缝内胆，防腐、 抗压、防爆，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED 液晶显示，漩涡速热提高热效率 80%，定时预热加热； 2、操作方式：轻触式按键+APP 操控； 3、加热功率：3000W ； 4、节能能效：一级。 所投产品为强制性节能产品 (型号：WYDRRA-80)， (1) 提供制造商出具的授权委托书 (2) 提供中国节能认证证 书。	正偏离	优于招标文 件内容要求
331	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	双温四门冰柜：1220*760*1950 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱 底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸 发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) ≥430+480	双温四门冰柜：规格：1220*760*1950 型号：XLBXSM 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐 角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 430+480 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

		8. 温度范围: +4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 340	9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 340 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书		
332	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34 页)	多功能切菜机: 1200*600*1300 1、模拟手工切菜。 2、切片厚薄可调节, 切丝粗细可调节。 3、更换刀片可切制片, 丝, 丁, 曲线, 菱形花样。 4、配防鼠网、紧急停止按钮和 YZW 耐油橡胶套电源线。 5、功率/电压: 1.5KW/220V。 6、生产能力: 200~1000kg/h。	多功能切菜机: 规格: 1200*600*1300 型号: DQC101 1、模拟手工切菜。 2、切片厚薄可调节, 切丝粗细可调节。 3、更换刀片可切制片, 丝, 丁, 曲线, 菱形花样。 4、配防鼠网、紧急停止按钮和 YZW 耐油橡胶套电源线。 5、功率/电压: 1.5KW/220V。 6、生产能力: 200~1000kg/h。 所投产品提供 (1) 制造商出具的授权委托书 (2) 提供满足 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品及相关国家、行业标准证明材料	正偏离	优于招标文件内容要求
333	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34 页)	全自动豆浆机: 590*920*1600 1、纯铜电机, 整机加厚, 磨浆煮浆一体; 2、功率/电压: 13KW (参考) /380V	全自动豆浆机: 规格: 590*920*1600 型号: TZE-40L 1、纯铜电机, 整机加厚, 磨浆煮浆一体; 2、功率/电压: 13KW/380V 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
334	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34 页)	双门热风循环消毒柜: 1310*650*1930 1、125 摄氏度立体循环风高温杀菌; 2、超高温保险; 3、温度范围: 20-125℃; 4、消毒方式: 热风循环; 5、容积: ≥720L; 6、电压: 220v; 7、功率: 4.4kw。	双门热风循环消毒柜: 规格: 1310*650*1930 型号: RTP720 1、125 摄氏度立体循环风高温杀菌; 2、超高温保险; 3、温度范围: 20-125℃; 4、消毒方式: 热风循环; 5、容积: 720L; 6、电压: 220v; 7、功率: 4.4kw。 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书 (2) 提供符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》检测报告	正偏离	优于招标文件内容要求
335	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数	破壁机 1. 噪音≤70 分贝 2. 接触食物部分均为不锈钢 3. 容量≥1.5L	破壁机 规格: 4L 型号: CLC-4T 1. 噪音 70 分贝 2. 接触食物部分均为不锈钢 3. 容量 4L	正偏离	优于招标文件内容要求

	参数 (34页)				
336	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34页)	多功能切菜机: 1200*600*1300 1、模拟手工切菜。 2、切片厚薄可调节, 切丝粗细可调节。 3、更换刀片可切制片, 丝, 丁, 曲线, 菱形花样。 4、配防鼠网、紧急停止按钮和 YZW 耐油橡胶套电源线。 5、功率/电压: 1.5KW/220V。 6、生产能力: 200~1000kg/h。	多功能切菜机: 规格: 1200*600*1300 型号: DQC101 1、模拟手工切菜。 2、切片厚薄可调节, 切丝粗细可调节。 3、更换刀片可切制片, 丝, 丁, 曲线, 菱形花样。 4、配防鼠网、紧急停止按钮和 YZW 耐油橡胶套电源线。 5、功率/电压: 1.5KW/220V。 6、生产能力: 200~1000kg/h。 所投产品提供(1) 制造商出具的授权委托书(2) 提供满足 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品及相关国家、行业标准证明材料	正偏离	优于招标文件 内容要求
337	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34页)	留样冰箱: 600*500*1800 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手, 自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型, 内箱 底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机, 卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸 发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) ≥480 8. 温度范围: +8℃至 0℃ 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 211	留样冰箱: 600*500*1800 型号: XLBXY 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手, 自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型, 内箱底板拐 角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机, 卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 480 8. 温度范围: +8℃至 0℃ 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 211 所投产品(1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
338	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34页)	北京市顺义区沙岭学校	北京市顺义区沙岭学校		
339	第五章 采购需求 其他要求: 清单	双门电蒸车:24 盘、1415*605*1480 24 盘/380V/50Hz/24KW 1、全不锈钢结构。	双门电蒸车:24 盘、1415*605*1480 型号: KZ-200 24 盘/380V/50Hz/24KW 1、全不锈钢结构。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

	<p>明细及详细技术参数 (34 页)</p>	<p>2、蒸柜柜身框架为食品级 304#\geq1.2mm 厚不锈钢板制作,侧板及前板为食品级 304#\geq1.2mm 厚不锈钢板制作,柜门采用食品级 304#\geq1.2mm 厚不锈钢制作,内胆采用食品级 304#\geq1.2mm 厚不锈钢制作,盆托采用食品级 304#\geq1.2mm 厚不锈钢板制作</p> <p>3、炉身采用食品级 304#\geq1.2mm 厚不锈钢板制作,炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁;水胆采用\geq2.0mm 厚食品级 304#不锈钢板制作</p> <p>4、炉脚采用Φ51 无缝不锈钢管内含钢柱配全钢重力调节脚; ; 去水阀门采用Φ40 阀门。配不锈钢高温浮球、配无磁米饭屉及馒头屉 24 个。</p>	<p>2、蒸柜柜身框架为食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作,侧板及前板为食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作,柜门采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢制作,内胆采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢制作,盆托采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作</p> <p>3、炉身采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作,炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁;水胆采用 2.0mm 厚食品级 304#不锈钢板制作</p> <p>4、炉脚采用Φ51 无缝不锈钢管内含钢柱配全钢重力调节脚; ; 去水阀门采用Φ40 阀门。配不锈钢高温浮球、配无磁米饭屉及馒头屉 24 个。</p>		
340	<p>第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术参数 (34 页)</p>	<p>双温四门冰柜:1220*760*1950</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手,自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型,内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机,卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积(L)\geq430+480 8. 温度范围: +4$^{\circ}$C至-5$^{\circ}$C -3$^{\circ}$C至-18$^{\circ}$C 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率(w) 340 	<p>双温四门冰柜:规格:1220*760*1950 型号: XLBXSM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手,自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型,内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机,卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积(L)430+480 8. 温度范围: +4$^{\circ}$C至-5$^{\circ}$C -3$^{\circ}$C至-18$^{\circ}$C 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率(w) 340 <p>所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求
341	<p>第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术参数 (34 页)</p>	<p>六门双温冰柜:1800*760*1950</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手,自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型,内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机,卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积(L)\geq640+640 	<p>六门双温冰柜:1800*760*1950 型号: XLBXL M</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手,自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型,内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机,卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积(L)640+640 8. 温度范围: +4$^{\circ}$C至-5$^{\circ}$C -3$^{\circ}$C至-18$^{\circ}$C 	无偏离	完全响应招标文件内容要求

		8. 温度范围: +4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 340	9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 340 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书		
342	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	电饼铛 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温, 上下铛能够分别自动控温, 自动限温, 温度在 50-250℃范围内连续可调, 上下铛可同时加热也可单独加热, 设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料 5. 发热盘须一次压铸成型, 上下铛面间隙可调 6. 电功率为 380V/4. 8KW	电饼铛 规格: 860*720*445 型号: YCD45D-B 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温, 上下铛能够分别自动控温, 自动限温, 温度在 50-250℃范围内连续可调, 上下铛可同时加热也可单独加热, 设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料 5. 发热盘须一次压铸成型, 上下铛面间隙可调 6. 电功率为 380V/4. 8KW 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书 (2) 提供符合 GB4706. 1-2005、GB4706. 37-2008 安全性试验检测报告 (3) 提供满足 GB 4806. 9-2016 标准证明材料	正偏离	优于招标文件内容要求
343	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	北京市顺义区裕龙第二学校	北京市顺义区裕龙第二学校		
344	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	全自动豆浆机: 590*920*1600 1、纯铜电机, 整机加厚, 磨浆煮浆一体; 2、功率/电压: 13KW (参考) /380V	全自动豆浆机: 规格: 590*920*1600 型号: TZE-40L 1、纯铜电机, 整机加厚, 磨浆煮浆一体; 2、功率/电压: 13KW/380V 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
345	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	榨汁机 1、果汁和渣滓自动分开排出, 配备不锈钢刀及塑缪容器; 2、耐用磁力马达, 可连续榨汁操作; 3、容积≥2L 4、罐装能力≥30 瓶/h, 电功率为 220v/120w。	榨汁机 规格: 2L 型号: ZCE 1、果汁和渣滓自动分开排出, 配备不锈钢刀及塑缪容器; 2、耐用磁力马达, 可连续榨汁操作; 3、容积 2L 4、罐装能力 30 瓶/h, 电功率为 220v/120w。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
346	第五章 采购需求	留样冰箱: 600*500*1800	留样冰箱: 600*500*1800 型号: XLBXY	无偏离	完全响应招

	求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱 底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸 发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) ≥480 8. 温度范围：+8℃至 0℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 211	1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐 角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 480 8. 温度范围：+8℃至 0℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 211 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书		标文件内容 要求
347	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	六门双温冰柜:1800*760*1950 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱 底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸 发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) ≥640+640 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 340	六门双温冰柜:1800*760*1950 型号：XLBXLM 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐 角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 640+640 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 340 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
348	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	操作台:1800*760*800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 ≥1.2mm 厚不锈钢，台面下垫衬木板，并 有加强筋，下层板为 ≥1.0mm 厚不锈钢； 2、工作台腿采用 φ50×1.2mm 厚不锈钢圆管，下带 四个 φ50mm 可调节不锈钢子弹脚。	操作台:1800*760*800 型号：TXYX-1800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢，台面下垫衬木板，并有加强 筋，下层板为 1.0mm 厚不锈钢； 2、工作台腿采用 φ50×1.2mm 厚不锈钢圆管，下带四个 φ50mm 可调节不锈钢子弹脚。 所投产品 (1) 提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家 标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业 标准证明材料	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

349	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	搅拌机 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等 2、料桶容积：≥38L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量：≥10kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min)	搅拌机 规格：480*680*1000 型号：MBP30 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等 2、料桶容积：38L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量：10kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min) 所投产品提供制造商出具的授权委托书	正偏离	优于招标文件内容要求
350	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	电动筷子机 1、兼容性好，可配备 235-242mm 规格区间的筷子，内置隔挡可拆卸 2、出筷口内置红外线感应器，按键按需求控制出筷 3、外层防水覆膜材质按键	电动筷子机 规格：200 双 型号：KZJ-L 1、兼容性好，可配备 235-242mm 规格区间的筷子，内置隔挡可拆卸 2、出筷口内置红外线感应器，按键按需求控制出筷 3、外层防水覆膜材质按键	无偏离	完全响应招标文件内容要求
351	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	大单星水池:1000*760*800+150 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为≥1.2 mm厚不锈钢； 2、水池桶为≥1.2 mm厚不锈钢； 3、水池脚采用 φ 38*1.2 mm厚不锈钢圆管连四个 φ 38mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 φ 25×1.2mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。	大单星水池:1000*760*800+150 型号：XYX-DXSC-1 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2 mm厚不锈钢； 2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢； 3、水池脚采用 φ 38*1.2 mm厚不锈钢圆管连四个 φ 38mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 φ 25×1.2mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。 所投产品包含双温混水龙头，双温混水龙头为强制性节能产品，型号为 XP-55201，提供中国节水产品认证证书、中国环境标志产品认证证书	正偏离	优于招标文件内容要求
352	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	小隔油池：500*300*250 采用 SUS304#≥1.2 厚不锈钢拉丝板制作	小隔油池：500*300*250 型号：XYX-GYC 采用 SUS304#1.2 厚不锈钢拉丝板制作	无偏离	完全响应招标文件内容要求

353	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	五格保温售饭柜：1800*760*800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面及保温池为≥1.2mm 厚不锈钢； 2、围板及底板为≥1.0mm 厚不锈钢； 3、门为≥0.8mm 厚不锈钢，配吊式移门，移门采用 滑悬挂轮双向推拉门； 4、柜脚采用不锈钢可调节重力脚； 5、保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护； 6、功率/电压：3KW/220V。	五格保温售饭柜：1800*760*800 型号：XYX-BWT5 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面及保温池为 1.2mm 厚不锈钢； 2、围板及底板为 1.0mm 厚不锈钢； 3、门为 0.8mm 厚不锈钢，配吊式移门，移门采用滑悬挂 轮双向推拉门； 4、柜脚采用不锈钢可调节重力脚； 5、保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护； 6、功率/电压：3KW/220V。 所投产品（1）提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家 标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业 标准证明材料（食品接触产品安全认证证书、符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料 及制品》检测报告）	正偏离	优于招标文件 内容要求
354	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	双层操作台：1800*760*800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为≥1.2mm 厚不锈钢，台面上垫衬木板，并有加强筋， 下层板为≥1.0mm 厚不锈钢。 2、工作台腿采用 φ50×1.2mm 厚不锈钢圆管，下带四个 φ50mm 可调节 不锈钢子弹脚。	双层操作台：1800*760*800 型号：TXYX-1800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢，台面上垫衬木板，并有加强筋， 下层板为 1.0mm 厚不锈钢； 2、工作台腿采用 φ50×1.2mm 厚不锈钢圆管，下带四个 φ50mm 可调节 不锈钢子弹脚。 所投产品（1）提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家 标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业 标准证明材料	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
355	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	双层餐车：720*540*800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、车层板全部为≥1.0mm 厚不锈钢； 2、车框架采用 38*38mm 不锈钢方管焊接； 3、车围板及门板采用≥1.0mm 厚不锈钢； 4、车把手采用 38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管焊接； 5、配有 4 个静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧 装备。	双层餐车：720*540*800 型号：CC-2 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、车层板全部为 1.0mm 厚不锈钢； 2、车框架采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管焊接； 3、车围板及门板采用 1.0mm 厚不锈钢； 4、车把手采用 38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管焊接； 5、配有 4 个静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。 所投产品（1）提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家 标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业 标准证明材料	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
356	第五章 采购需求	洗碗间排风系统	洗碗间排风系统		

	求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)				
357	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	集气罩:4800*1200*500 采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、烟罩罩体为 ≥ 1.0 mm厚不锈钢; 2、油槽为 ≥ 1.0 mm 厚不锈钢; 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	集气罩:4800*1200*500 型号: XYX-JQZ 采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、烟罩罩体为 1.0 mm厚不锈钢; 2、油槽为 1.0mm 厚不锈钢; 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
358	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	轴流风机:风量: 6000m ³ /h, 1.5KW/380V 风机制作材质: 1. 机壳 Q235 焊接结构, 2. 叶轮采用强前弯多翼式设计, 使用镀锌板或冷轧 板旋压成型, 3. 传动方式为电机直联传动。电压/功率: 380v/1.5kw	轴流风机:风量: 6000m ³ /h, 1.5KW/380V 型号: 40# 风机制作材质: 1. 机壳 Q235 焊接结构, 2. 叶轮采用强前弯多翼式设计, 使用镀锌板或冷轧板旋压 成型, 3. 传动方式为电机直联传动。电压/功率: 380v/1.5kw 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
359	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	排烟管道: 配套 采用加强筋镀锌板, 1、管道为 ≥ 1.0 mm 厚加强筋镀锌板制作; 2、含三通, 弯头, 变径, s 弯等配件;	排烟管道: 配套 型号: XYX-PYGD 采用加强筋镀锌板, 1、管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作; 2、含三通, 弯头, 变径, s 弯等配件;	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
360	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	调节阀: 配套 调节阀外框采用 ≥ 1.5 mm 冷扎板并喷涂处理, 叶片采用 ≥ 1.2 mm 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。	调节阀: 配套 型号: TJFHD 调节阀外框采用 1.5mm 冷扎板并喷涂处理, 叶片采用 1.2mm 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
361	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数	风机进出口变径: 根据风机尺寸定制 采用加强筋镀锌板, 1、变径为 ≥ 1.0 mm 厚加强筋镀锌板制作; 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测 漏光等;	风机进出口变径: 根据风机尺寸定制 型号: XYX-BJ 采用加强筋镀锌板, 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作; 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等;	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

	(34 页)				
362	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	软连接:管道与风机连接使用 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标: 经向强度 \geq 2100N/5CM 纬向强度 \geq 1600N/5CM。 3. 不渗漏水, 耐水压值 \geq 2000MM 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作, 法兰连接。	软连接:管道与风机连接使用 型号: XYX-RLJ 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标: 经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM。 3. 不渗漏水, 耐水压值 2000MM 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作, 法兰连接。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
363	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	排烟出口防鼠防虫网: 配套 采用不锈钢丝网制作	排烟出口防鼠防虫网: 配套 型号: XYX-FCW 采用不锈钢丝网制作	无偏离	完全响应招标文件内容要求
364	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	北京市顺义区特殊教育学校	北京市顺义区特殊教育学校		
365	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	排油烟系统	排油烟系统		
366	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	油网烟罩:9600*1800*500 采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、烟罩罩体为 \geq 1.0 mm厚不锈钢; 2、油槽为 \geq 1.0mm 厚不锈钢; 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	油网烟罩: 9600*1800*500 型号: XYX-YWYZ 采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、烟罩罩体为 1.0 mm厚不锈钢; 2、油槽为 1.0mm 厚不锈钢; 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
367	第五章 采购需求 其他要求：清单	油网烟罩:3000*1500*500 采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、烟罩罩体为 \geq 1.0 mm厚不锈钢;	油网烟罩: 3000*1500*500 型号: XYX-YWYZ 采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、烟罩罩体为 1.0 mm厚不锈钢;	无偏离	完全响应招标文件内容要求



	明细及详细技术参数 (34页)	2、油槽为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢; 3、烟罩照明灯功率为220v/1kw。	2、油槽为1.0mm厚不锈钢; 3、烟罩照明灯功率为220v/1kw。		
368	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34页)	油网烟罩:3000*1500*500 采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、烟罩罩体为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢; 2、油槽为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢; 3、烟罩照明灯功率为220v/1kw。	油网烟罩: 3000*1500*500 型号: XYX-YWYZ 采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、烟罩罩体为1.0mm厚不锈钢; 2、油槽为1.0mm厚不锈钢; 3、烟罩照明灯功率为220v/1kw。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
369	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34页)	多翼式离心风机:风量: 29000m ³ /h/18.5KW/380V 1、轴承外置。 2、多角度互换, 安装方便。 3、清理门: 可不拆开风机清理叶轮。 4、机壳 Q235 焊接结构; 5、叶轮采用强前弯多翼式设计, 使用镀锌板或冷轧板旋压成型; 6、配用整体式轴承座, 传动方式采用 C 式皮带传动。 7、电压功率: 380V/18.5KW	多翼式离心风机:风量: 29000m ³ /h/18.5KW/380V 型号: YMXL-560# 1、轴承外置。 2、多角度互换, 安装方便。 3、清理门: 可不拆开风机清理叶轮。 4、机壳 Q235 焊接结构; 5、叶轮采用强前弯多翼式设计, 使用镀锌板或冷轧板旋压成型; 6、配用整体式轴承座, 传动方式采用 C 式皮带传动。 7、电压功率: 380V/18.5KW 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
370	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34页)	风机平台支架及减震器: 配套 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5. 承重 $\geq 2000\text{kg}$ 。	风机平台支架及减震器: 配套 型号: XYX-PTZJ 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5. 承重 2000kg。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
371	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34页)	风机消音房: 配套 1. 阻式消音器, 外壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作, 内壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	风机消音房: 配套 型号: XYX-XYF 1. 阻式消音器, 外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作, 内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
372	第五章 采购需求	高效油烟净化器:处理风量: 30000m ³ /h 1、外壳全部 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚度的碳钢冷板, 设备外壳经	高效油烟净化器:处理风量: 规格: 30000m ³ /h 型号:BS-216J-30K	无偏离	完全响应招标文件内容

	其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	<p>除油除锈后喷塑处理。</p> <p>2、各级收集组件都可单独检查维护。</p> <p>3、电场主体为不锈钢电场，可单独拆卸，方便设备清洗维护。</p> <p>4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离。</p> <p>5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。</p> <p>6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。</p> <p>7、通过检修门，可以直接接触到电场主体。</p> <p>8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。</p> <p>9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。</p> <p>10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。</p> <p>11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。</p> <p>12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。</p> <p>13、电压：220V</p>	<p>1、外壳全部 1.2mm 厚度的碳钢冷板，设备外壳经除油除锈后喷塑处理。</p> <p>2、各级收集组件都可单独检查维护。</p> <p>3、电场主体为不锈钢电场，可单独拆卸，方便设备清洗维护。</p> <p>4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离。</p> <p>5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。</p> <p>6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。</p> <p>7、通过检修门，可以直接接触到电场主体。</p> <p>8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。</p> <p>9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。</p> <p>10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。</p> <p>11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。</p> <p>12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。</p> <p>13、电压：220V</p> <p>所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书</p>		要求
373	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	<p>排烟风机及油烟净化器变频启动箱:18.5KW+2KW</p> <p>1. 触控按键；</p> <p>2. 一键切换，按键锁定；</p> <p>3. 变频控制，无极调速；</p> <p>4. 中文监控；</p> <p>5. 集风机、净化器联动；</p> <p>6. 不锈钢拉丝箱体；</p>	<p>排烟风机及油烟净化器变频启动箱:规格: 18.5KW+2KW 型号: JXF-JTB/18.5KW+2KW/380V/J</p> <p>1. 触控按键；</p> <p>2. 一键切换，按键锁定；</p> <p>3. 变频控制，无极调速；</p> <p>4. 中文监控；</p> <p>5. 集风机、净化器联动；</p> <p>6. 不锈钢拉丝箱体；</p> <p>所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求
374	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术	<p>排烟管道：配套 采用加强筋镀锌板，</p> <p>1、管道为≥ 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作；</p> <p>2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；</p>	<p>排烟管道：配套 型号：XYX-PYGD 采用加强筋镀锌板，</p> <p>1、管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作；</p> <p>2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求

	参数 (34页)				
375	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	防火阀：配套 1. 防火阀外框采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片150摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过DC24V电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. $0^\circ \sim 90^\circ$ 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。	防火阀：配套 型号：FHFHD 1. 防火阀外框采用1.5mm冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用1.2mm冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片150摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过DC24V电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. $0^\circ \sim 90^\circ$ 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
376	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	调节阀：配套 调节阀外框采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷扎板并喷涂处理，叶片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。	调节阀：配套 型号：TJFHD 调节阀外框采用1.5mm冷扎板并喷涂处理，叶片采用1.2mm冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
377	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 型号：XYX-BJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为1.0mm厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招标文件内容要求
378	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	油烟净化器进出口变径：根据油烟净化器尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	油烟净化器进出口变径：根据油烟净化器尺寸定制 型号：XYX-CKBJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为1.0mm厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招标文件内容要求
379	第五章 采购需求	消音管道：净化器与风机中间使用 1. 阻式消音器，外壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作，内	消音管道：净化器与风机中间使用 型号：XYX-XYGD 1. 阻式消音器，外壁采用1.0mm厚镀锌板制作，内壁采用	无偏离	完全响应招标文件内容

	其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	壁采用≥1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m， 高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。	1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。		要求
380	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	消音弯头：风机出口使用 1. 阻式消音器，外壁采用≥1.0mm 厚镀锌板制作，内 壁采用≥1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m， 高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。	消音弯头：风机出口使用 型号：XYX-XYWT 1. 阻式消音器，外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
381	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	软连接：管道与风机连接使用 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标：经向强度≥2100N/5CM 纬向强度≥ 1600N/5CM。 3. 不渗漏水，耐水压值≥2000MM 水柱，100%防水。采 用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	软连接：管道与风机连接使用 型号：XYX-RLJ 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM。 3. 不渗漏水，耐水压值 2000MM 水柱，100%防水。采用防水、 防渗、防火帆布制作，法兰连接。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
382	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	排烟出口防鼠防虫网：配套 采用不锈钢丝网制作	排烟出口防鼠防虫网：配套 型号：XYX-FCW 采用不锈钢丝网制作	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
383	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	送新风系统	送新风系统		
384	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	消音风柜：风量：20000m ³ /h/7.5KW/380V 1、主机采用镀锌钢板折弯而成。 2、箱体整体折弯成型，箱板内部均采用防火阻燃吸 音棉和多孔吸音板。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成，球面轴承，偏 心套固定形式。	消音风柜：风量：20000m ³ /h/7.5KW/380V 型号：YMXL-20# 1、主机采用镀锌钢板折弯而成。 2、箱体整体折弯成型，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉 和多孔吸音板。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成，球面轴承，偏心套固 定形式。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

		4、风叶采用镀锌钢板冲压而成。 5、电压功率：380V/7.5KW	4、风叶采用镀锌钢板冲压而成。 5、电压功率：380V/7.5KW 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书		
385	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风柜平台支架及减震器：配套 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5、承重≥2000kg。	风柜平台支架及减震器：配套 型号：XYX-PTZJ 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5、承重 2000kg。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
386	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	排烟风机变频启动箱：7.5KW 1. 触控按键； 2. 一键切换，按键锁定； 3. 变频控制，无极调速； 4. 中文监控； 5. 集风机、净化器联动； 6. 不锈钢拉丝箱体；	排烟风机变频启动箱：规格：7.5KW 型号： JXF-JTB/7.5KW/380V/J 1. 触控按键； 2. 一键切换，按键锁定； 3. 变频控制，无极调速； 4. 中文监控； 5. 集风机、净化器联动； 6. 不锈钢拉丝箱体； 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
387	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	送风管道：配套 采用加强筋镀锌板， 1、管道为≥1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	送风管道：配套 型号：XYX-SFGD 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
388	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风柜进出口变径：根据消音风柜尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为≥1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	风柜进出口变径：根据消音风柜尺寸定制 型号：XYX-BJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
389	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术	消音管道：风柜进风口使用 1. 阻式消音器，外壁采用≥1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用≥1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。	消音管道：风柜进风口使用 型号：XYX-XYGD 1. 阻式消音器，外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

	参数 (34页)	3.消声效果:低频10~15dB/m,中频15~25dB/m,高频25~30dB/m,平均阻力系数不高于0.4。	3.消声效果:低频10~15dB/m,中频15~25dB/m,高频25~30dB/m,平均阻力系数不高于0.4。		
390	第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术 参数 (34页)	软连接:管道与消音风柜连接使用 1. PVC涂塑布。 2. 拉伸强度指标:经向强度 $\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $\geq 1600\text{N}/5\text{CM}$ 。 3. 不渗漏水,耐水压值 $\geq 2000\text{MM}$ 水柱,100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作,法兰连接。	软连接:管道与消音风柜连接使用 型号:XYX-RLJ 1. PVC涂塑布。 2. 拉伸强度指标:经向强度2100N/5CM纬向强度1600N/5CM。 3. 不渗漏水,耐水压值2000MM水柱,100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作,法兰连接。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
391	第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术 参数 (34页)	调节阀:配套 调节阀外框采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷扎板并喷涂处理, 叶片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。	调节阀:配套 型号:TJFHD 调节阀外框采用1.5mm冷扎板并喷涂处理, 叶片采用1.2mm冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
392	第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术 参数 (34页)	送风风口:配套 采用铝制品, $\geq 0.8\text{mm}$ 厚	送风风口:配套 型号:XYX-SFFK 采用铝制品,0.8mm厚	无偏离	完全响应招标文件内容要求
393	第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术 参数 (34页)	洗碗间排风系统	洗碗间排风系统		
394	第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术 参数 (34页)	集气罩:1600*1000*500 采用SUS304#不锈钢拉丝板, 1、烟罩罩体为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢; 2、油槽为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢; 3、烟罩照明灯功率为220v/1kw。	集气罩:1600*1000*500 型号:XYX-JQZ 采用SUS304#不锈钢拉丝板, 1、烟罩罩体为1.0mm厚不锈钢; 2、油槽为1.0mm厚不锈钢; 3、烟罩照明灯功率为220v/1kw。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
395	第五章 采购需求	轴流风机:风量:4000m ³ /h,1.5KW/380V 风机制作材质:1.机壳Q235焊接结构,	轴流风机:风量:4000m ³ /h,1.5KW/380V 型号:40# 风机制作材质:1.机壳Q235焊接结构,	无偏离	完全响应招标文件内容

	其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	2. 叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型， 3. 传动方式为电机直联传动。电压/功率： 380v/1.5kw	2. 叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型， 3. 传动方式为电机直联传动。电压/功率：380v/1.5kw 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书		要求
396	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	排烟管道：配套 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	排烟管道：配套 型号：XYX-PYGD 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
397	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	调节阀：配套 调节阀外框采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷轧板并喷涂处理， 叶片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。	调节阀：配套 型号：TJFHD 调节阀外框采用 1.5mm 冷轧板并喷涂处理， 叶片采用 1.2mm 冷轧板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
398	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 型号：XYX-BJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
399	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	软连接：管道与风机连接使用 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标：经向强度 $\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $\geq 1600\text{N}/5\text{CM}$ 。 3. 不渗漏水，耐水压值 $\geq 2000\text{MM}$ 水柱，100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	软连接：管道与风机连接使用 型号：XYX-RLJ 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM。 3. 不渗漏水，耐水压值 2000MM 水柱，100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
400	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	排烟出口防鼠防虫网：配套 采用不锈钢丝网制作	排烟出口防鼠防虫网：配套 型号：XYX-FCW 采用不锈钢丝网制作	无偏离	完全响应招标文件内容 要求

401	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	北京市顺义区裕龙小学	北京市顺义区裕龙小学		
402	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	双温四门冰柜：1220*760*1950 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) \geq 430+480 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 340	双温四门冰柜：规格：1220*760*1950 型号：XLBXSM 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 430+480 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 340 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
403	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	搅拌机 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器、拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等 2、料桶容积： \geq 38L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量： \geq 10kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min)	搅拌机 规格：480*680*1000 型号：MBP30 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等 2、料桶容积：38L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量：10kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min) 所投产品提供制造商出具的授权委托书	正偏离	优于招标文件内容要求
404	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术	双门保洁柜：1200*500*1800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、柜层板及围板为 \geq 1.0mm 厚不锈钢； 2、门为 \geq 0.8mm 厚不锈钢，配吊式移门，移门采用	双门保洁柜：1200*500*1800 型号：YYX-BJG-2 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、柜层板及围板为 1.0mm 厚不锈钢； 2、门为 0.8mm 厚不锈钢，配吊式移门，移门采用滑悬挂	无偏离	完全响应招标文件内容要求

	参数 (34页)	滑悬挂轮双向推拉门; 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。	轮双向推拉门; 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。		
405	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34页)	首都师范大学附属顺义实验小学	首都师范大学附属顺义实验小学		
406	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34页)	压面机 1. 全铜线电机 2. 加厚实心压面辊加厚辊轴 3. 工作效率 ≥60kg/h 4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度: 260mm 6. 面片厚度: 0.5~5mm 7. 电压: 380V 8. 功率: 1.5kw 9. 面条宽度: 2.0/3.5mm	压面机 规格: 620*780*970 型号: YP350/2 1. 全铜线电机 2. 加厚实心压面辊加厚辊轴 3. 工作效率 ≥60kg/h 4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度: 260mm 6. 面片厚度: 0.5~5mm 7. 电压: 380V 8. 功率: 1.5kw 9. 面条宽度: 2.0/3.5mm 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书(2)提供符合GB4706.1-2005 GB4706.38-2008标准要求检测报告	正偏离	优于招标文件内容要求
407	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34页)	双门电蒸车:24盘、1415*605*1480 24盘/380V/50Hz/24KW 1、全不锈钢结构。 2、蒸柜柜身框架为食品级304#≥1.2mm厚不锈钢板制作,侧板及前板为食品级304#≥1.2mm厚不锈钢板制作,柜门采用食品级304#≥1.2mm厚不锈钢制作,内胆采用食品级304#≥1.2mm厚不锈钢制作,盆托采用食品级304#≥1.2mm厚不锈钢板制作 3、炉身采用食品级304#≥1.2mm厚不锈钢板制作,炉体骨架采用40mm*40mm*4mm角铁;水胆采用≥2.0mm厚食品级304#不锈钢板制作 4、炉脚采用Φ51无缝不锈钢管内含钢柱配全钢重力调节脚; ;去水阀门采用Φ40阀门。配不锈钢高温浮球、配无磁米饭屉及馒头屉24个。	双门电蒸车:24盘、1415*605*1480 型号: KZ-200 24盘/380V/50Hz/24KW 1、全不锈钢结构。 2、蒸柜柜身框架为食品级304#1.2mm厚不锈钢板制作,侧板及前板为食品级304#1.2mm厚不锈钢板制作,柜门采用食品级304#1.2mm厚不锈钢制作,内胆采用食品级304#1.2mm厚不锈钢制作,盆托采用食品级304#1.2mm厚不锈钢板制作 3、炉身采用食品级304#1.2mm厚不锈钢板制作,炉体骨架采用40mm*40mm*4mm角铁;水胆采用2.0mm厚食品级304#不锈钢板制作 4、炉脚采用Φ51无缝不锈钢管内含钢柱配全钢重力调节脚; ;去水阀门采用Φ40阀门。配不锈钢高温浮球、配无磁米饭屉及馒头屉24个。	无偏离	完全响应招标文件内容要求

408	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	双门留样冰箱 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) ≥910 8. 温度范围：+8℃至 0℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 211	双门留样冰箱 规格：1200*500*1800 型号：XLBXLYZ 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 910 8. 温度范围：+8℃至 0℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 211 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
409	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	和面机 1、额定和面量：≥50kg/次， 2、电压：380V，配用电机：2.2KW， 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质	和面机：规格：950*550*1000 型号：HMJ50 1、额定和面量：50kg/次， 2、电压：380V，配用电机：2.2KW， 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
410	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	搅拌机 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器、拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等 2、料桶容积：≥38L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量：≥10kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min)	搅拌机 规格：790*600*1114 型号：MBP40 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等 2、料桶容积：38L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量：10kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min) 所投产品提供制造商出具的授权委托书	正偏离	优于招标文件内容要求
411	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术	三星洗菜池：1800*760*800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为≥1.2 mm厚不锈钢； 2、水池桶为≥1.2 mm厚不锈钢；	三星洗菜池：1800*760*800 型号：YYX-SXSC-3 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2 mm厚不锈钢； 2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢；	正偏离	优于招标文件内容要求

	参数 (34页)	3、水池脚采用 $\phi 38*1.2$ mm厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 $\phi 25\times 1.2$ mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。	3、水池脚采用 $\phi 38*1.2$ mm厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 $\phi 25\times 1.2$ mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。 所投产品包含双温混水龙头，双温混水龙头为强制性节能产品，型号为XP-55201，提供中国节水产品认证证书、中国环境标志产品认证证书		
412	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	双温四门冰柜：1220*760*1950 1.采用不锈钢材质。 2.门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3.不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4.硬质聚胺酯整体发泡 5.压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6.微电脑控制 7.容积(L) $\geq 430+480$ 8.温度范围： $+4^{\circ}\text{C}$ 至 -5°C -3°C 至 -18°C 9.制冷剂：R134a 10.输入功率(w) 340	双温四门冰柜：规格：1220*760*1950 型号：XLBXSM 1.采用不锈钢材质。 2.门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3.不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4.硬质聚胺酯整体发泡 5.压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6.微电脑控制 7.容积(L)430+480 8.温度范围： $+4^{\circ}\text{C}$ 至 -5°C -3°C 至 -18°C 9.制冷剂：R134a 10.输入功率(w) 340 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
413	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	北京市顺义区李桥中心小学校	北京市顺义区李桥中心小学校		
414	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	保鲜库制冷机	保鲜库制冷机：规格：冷库配套 型号：TJZLJLC	无偏离	完全响应招标文件内容要求
415	第五章 采购需求	1米燃气大锅灶：1300*1350*800+450 SUS304#不锈钢板制作，	1米燃气大锅灶：1300*1350*800+450 型号：SDGT40-A SUS304#不锈钢板制作，	正偏离	优于招标文件内容要求

	其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	1、炉台面及灶框厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，炉身、背板、前板 厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 2、炉面下加隔热底层采用 $\geq 10\text{mm}$ 厚耐热硅酸铝岩板 保温耐火材料；炉架采用 $40*40*4\text{mm}$ 镀锌角铁及 \geq 2.5mm 炉膛冷扎钢板焊接而成。 3、燃烧器及气阀：高效节能，熄火保护安全装置。 配检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压 电磁阀火种； 4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚， 预混式节能炉头； 5、配铝制低噪音风机 $250\text{W}/220\text{V}$ 风机一台，不锈钢 水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。	1、炉台面及灶框厚度 1.2mm ，炉身、背板、前板厚 1.0mm ； 2、炉面下加隔热底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板保温耐 火材料；炉架采用 $40*40*4\text{mm}$ 镀锌角铁及 2.5mm 炉膛冷扎 钢板焊接而成。 3、燃烧器及气阀：高效节能，熄火保护安全装置。配检 测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种； 4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚，预混式 节能炉头； 5、配铝制低噪音风机 $250\text{W}/220\text{V}$ 风机一台，不锈钢水龙 头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。 所投产品（1）提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家 标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业 标准证明材料（2）包含不锈钢水龙头为强制性节能产品， 水龙头型号为 XP-55101 提供中国节水产品认证证书、中 国环境标志产品认证证书（3）提供符合 GB 35848-2018 《商用燃气燃烧器具》检测报告		
416	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	北京市顺义区南法信中心小学校	北京市顺义区南法信中心小学校		
417	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	四层货架：1150*500*1800 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、层板全部为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度为 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 4、货架体采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子弹脚。	四层货架：1150*500*1800 型号：XYX-J1 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、层板全部为 1.2mm 厚不锈钢； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.2mm ； 4、货架体采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子弹脚。 所投产品（1）提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家 标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业 标准证明材料	正偏离	优于招标文件 内容要求
418	第五章 采购需 求	不锈钢烤盘架：500*650*1800 采用 SUS304#m 不锈钢拉丝板，	不锈钢烤盘架：500*650*1800 型号：XYX-KPJ 采用 SUS304#m 不锈钢拉丝板，	无偏离	完全响应招 标文件内容

	其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	1、托板为 ≥ 1.2 mm厚不锈钢； 2、车身为38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢方管； 3、车配有4个静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。	1、托板为1.2mm厚不锈钢； 2、车身为38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢方管； 3、车配有4个静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。		要求
419	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	双温四门冰柜：1220*760*1950 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积(L) $\geq 430+480$ 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率(w) 340	双温四门冰柜：规格：1220*760*1950 型号：XLBXSM 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积(L)430+480 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率(w) 340 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
420	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	留样冰箱：600*500*1800 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积(L) ≥ 480 8. 温度范围：+8℃至0℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率(w) 211	留样冰箱：600*500*1800 型号：XLBXLY 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积(L)480 8. 温度范围：+8℃至0℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率(w) 211 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
421	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术	双门平台保鲜雪柜：1500*760*800 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱	双门平台保鲜雪柜：1500*760*800 型号：XLBXPT 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐	无偏离	完全响应招标文件内容要求

	参数 (34页)	底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) ≥390 8. 温度范围：+4℃至-5℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 140	角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 390 8. 温度范围：+4℃至-5℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 140 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书		
422	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	加温布菲炉：可调节温度，设有过热保护装置	规格：670*480*425 型号：B6801-1 加温布菲炉：可调节温度，设有过热保护装置 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书 (2) 提供检测报告	正偏离	优于招标文件内容要求
423	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	电炸锅：1000*480*800 1、额定电压：380V 2、额定频率：50Hz 3、功率：9KW 4、整机加厚不锈钢	电炸锅：规格：1000*480*800 型号：YZG-40 1、额定电压：380V 2、额定频率：50Hz 3、功率：9KW 4、整机加厚不锈钢 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
424	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	顺义区石园小学（现代校区）	顺义区石园小学（现代校区）		
425	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	双门热风循环消毒柜：1310*650*1930 1、125 摄氏度立体循环风高温杀菌； 2、超高温保险； 3、温度范围：20-125℃； 4、消毒方式：热风循环； 5、容积：≥720L； 6、电压：220v；	双门热风循环消毒柜：规格：1310*650*1930 型号：RTP720 1、125 摄氏度立体循环风高温杀菌； 2、超高温保险； 3、温度范围：20-125℃； 4、消毒方式：热风循环； 5、容积：720L； 6、电压：220v；	正偏离	优于招标文件内容要求

		7、功率：4.4kw。	7、功率：4.4kw。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》检测报告		
426	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	双温四门冰柜：1220*760*1950 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积（L）≥430+480 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率（w）340	双温四门冰柜：规格：1220*760*1950 型号：XLBXSM 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积（L）430+480 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率（w）340 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
427	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	密封保洁柜：1200*500*1800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、柜层板及围板为≥1.0mm 厚不锈钢； 2、门为≥0.8mm 厚不锈钢，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门； 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。	密封保洁柜：1200*500*1800 型号：YXX-BJG 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、柜层板及围板为 1.0mm 厚不锈钢； 2、门为 0.8mm 厚不锈钢，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门； 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
428	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	燃气双头双尾小炒炉：2200*1200*800+450 SUS304#不锈钢板制作， 1、炉台面及灶框厚度≥1.2mm，炉身、背板、前板厚度为≥1.0mm； 2、炉面下加隔热底层采用≥10mm 厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及≥2.5mm 炉膛冷扎钢板焊接而成。 3、燃烧器及气阀：高效节能，熄火保护安全装置。配检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种； 4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚，	燃气双头双尾小炒炉：2200*1200*800+450 型号：SZCT35/70-A SUS304#不锈钢板制作， 1、炉台面及灶框厚度 1.2mm，炉身、背板、前板厚度为 1.0mm； 2、炉面下加隔热底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及 2.5mm 炉膛冷扎钢板焊接而成。 3、燃烧器及气阀：高效节能，熄火保护安全装置。配检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种； 4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚，预混式	正偏离	优于招标文件内容要求

		<p>预混式节能炉头；</p> <p>5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机两台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。</p>	<p>节能炉头；</p> <p>5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机两台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。</p> <p>所投产品（1）提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料（2）包含不锈钢水龙头为强制性节能产品，提供水龙头型号为 <u>XP-55101</u> 提供中国节水产品认证证书、中国环境标志产品认证证书（3）提供中国节能认证产品认证证书（4）提供中国环保认证产品认证证书（5）提供符合 GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》检测报告</p>		
429	<p>第五章 采购需求</p> <p>其他要求：清单明细及详细技术参数（34页）</p>	<p>燃气单头大锅灶：1200*1200*800+450 SUS304#不锈钢板制作，</p> <p>1、炉台面及灶框厚度\geq1.2mm，炉身、背板、前板厚度为\geq1.0mm；</p> <p>2、炉面下加隔热底层采用\geq10mm厚耐热硅酸铝岩板保温材料；炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及\geq2.5mm 炉膛冷扎钢板焊接而成。</p> <p>3、燃烧器及气阀：高效节能，熄火保护安全装置，配检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；</p> <p>4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚，预混式节能炉头；</p> <p>5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机一台，水撑、不锈钢水龙头。风阀与气阀采用联动装置。</p>	<p>燃气单头大锅灶：1200*1200*800+450 型号：SDGT40-A SUS304#不锈钢板制作，</p> <p>1、炉台面及灶框厚度 1.2mm，炉身、背板、前板厚度为 1.0mm；</p> <p>2、炉面下加隔热底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板保温材料；炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及 2.5mm 炉膛冷扎钢板焊接而成。</p> <p>3、燃烧器及气阀：高效节能，熄火保护安全装置。配检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；</p> <p>4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚，预混式节能炉头；</p> <p>5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机一台，水撑、不锈钢水龙头。风阀与气阀采用联动装置。</p> <p>所投产品（1）提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料（2）包含不锈钢水龙头为强制性节能产品，水龙头型号为 XP-55101 提供中国节水产品认证证书、中国环境标志产品认证证书（3）提供符合 GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》检测报告</p>	正偏离	优于招标文件内容要求
430	<p>第五章 采购需求</p> <p>其他要求：清单明细及详细技术参数</p>	<p>三层六盘电烤箱：1220*860*1745</p> <p>1、304 不锈钢材质。</p> <p>2、电热丝网状排布。</p> <p>3、电脑板，每层内置有卤灯；</p> <p>4、电压/功率：380V/19.5KW（参考）。</p>	<p>三层六盘电烤箱：规格：1220*860*1745 型号：MGE-3Y-6（B）</p> <p>1、304 不锈钢材质。</p> <p>2、电热丝网状排布。</p> <p>3、电脑板，每层内置有卤灯；</p>	正偏离	优于招标文件内容要求

	(34 页)		4、电压/功率：380V/19.5KW。 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书(2)提供符合 GB4706.52-2008、GB4706.1-2005 检测报告		
431	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	搅拌机 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等 2、料桶容积：≥38L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量：≥10kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min)	搅拌机 规格：790*600*1114 型号：MBP40 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等 2、料桶容积：38L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量：10kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min) 所投产品提供制造商出具的授权委托书	正偏离	优于招标文件 内容要求
432	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	双门电蒸车:24 盘、1415*605*1480 24 盘/380V/50Hz/24KW 1、全不锈钢结构。 2、蒸柜柜身框架为食品级 304#≥1.2mm 厚不锈钢板制作，侧板及前板为食品级 304#≥1.2mm 厚不锈钢板制作，柜门采用食品级 304#≥1.2mm 厚不锈钢制作，内胆采用食品级 304#≥1.2mm 厚不锈钢制作，盆托采用食品级 304#≥1.2mm 厚不锈钢板制作 3、炉身采用食品级 304#≥1.2mm 厚不锈钢板制作，炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁；水胆采用 2.0mm 厚食品级 304#不锈钢板制作 4、炉脚采用 Φ51 无缝不锈钢管内含钢柱配全钢重力调节脚；；去水阀门采用 Φ40 阀门。配不锈钢高温浮球、配无磁米饭屉及馒头屉 24 个。	双门电蒸车:24 盘、1415*605*1480 型号：KZ-200 24 盘/380V/50Hz/24KW 1、全不锈钢结构。 2、蒸柜柜身框架为食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作，侧板及前板为食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作，柜门采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢制作，内胆采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢制作，盆托采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作 3、炉身采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作，炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁；水胆采用 2.0mm 厚食品级 304#不锈钢板制作 4、炉脚采用 Φ51 无缝不锈钢管内含钢柱配全钢重力调节脚；；去水阀门采用 Φ40 阀门。配不锈钢高温浮球、配无磁米饭屉及馒头屉 24 个。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
433	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	北京市顺义区光明小学	北京市顺义区光明小学		

434	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	压面机 1. 全铜线电机 2. 加厚实心压面辊加厚辊轴 3. 工作效率 ≥60kg/h 4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度：260mm 6. 面片厚度：0.5~5mm 7. 电压：380V 8. 功率：1.5kw 9. 面条宽度：2.0/3.5mm	压面机 规格：620*780*970 型号：YP350/2 1. 全铜线电机 2. 加厚实心压面辊加厚辊轴 3. 工作效率 ≥60kg/h 4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度：260mm 6. 面片厚度：0.5~5mm 7. 电压：380V 8. 功率：1.5kw 9. 面条宽度：2.0/3.5mm 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供符合 GB4706.1-2005 GB4706.38-2008 标准要求检测报告	正偏离	优于招标文件 内容要求
435	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	搅拌机 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等 2、料桶容积：≥38L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量：≥10kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min)	搅拌机 规格：790*600*1114 型号：MBP40 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等 2、料桶容积：38L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量：10kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min) 所投产品提供制造商出具的授权委托书	正偏离	优于招标文件 内容要求
436	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	单门醒发箱：单门 18 盘、560*990*1980 1、单门 18 盘，电压：220V 2、单相，功率 1.25Kw，双层不锈钢箱体，加厚发泡保温层。 3、喷水加喷蒸汽式加湿。分段加热，不重温。内置宽循环风道。 4、电子轻触式数显控制器，温度、湿度、时间独立显示。	单门醒发箱：单门 18 盘、规格：560*990*1980 型号：XF-15-1 1、单门 18 盘，电压：220V 2、单相，功率 1.25Kw，双层不锈钢箱体，加厚发泡保温层。 3、喷水加喷蒸汽式加湿。分段加热，不重温。内置宽循环风道。 4、电子轻触式数显控制器，温度、湿度、时间独立显示。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
437	第五章 采购需求	多功能切菜机：1200*600*1300 1、模拟手工切菜。	多功能切菜机：规格：1200*600*1300 型号：DQC101 1、模拟手工切菜。	正偏离	优于招标文件 内容要求

	其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	2、切片厚薄可调节，切丝粗细可调节。 3、更换刀片可切制片，丝，丁，曲线，菱形花样。 4、配防鼠网、紧急停止按钮和 YZW 耐油橡胶套电源线。 5、功率/电压：1.5KW/220V。 6、生产能力：200~1000kg/h。	2、切片厚薄可调节，切丝粗细可调节。 3、更换刀片可切制片，丝，丁，曲线，菱形花样。 4、配防鼠网、紧急停止按钮和 YZW 耐油橡胶套电源线。 5、功率/电压：1.5KW/220V。 6、生产能力：200~1000kg/h。 所投产品提供（1）制造商出具的授权委托书（2）提供满足 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品及相关国家、行业标准证明材料		
438	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	壁挂式热水器：80L 1、≥80L，全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，IP*4 级防水设计，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管；采用金刚无缝内胆，防腐、抗压、防爆，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED 液晶显示，漩涡速热提高热效率 80%，定时预热加热； 2、操作方式：轻触式按键+APP 操控； 3、加热功率：3000W ； 4、节能能效：一级。	壁挂式热水器：规格：80L 型号：WYDRRA-80 1、80L，全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，IP*4 级防水设计，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管；采用金刚无缝内胆，防腐、抗压、防爆，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED 液晶显示，漩涡速热提高热效率 80%，定时预热加热； 2、操作方式：轻触式按键+APP 操控； 3、加热功率：3000W ； 4、节能能效：一级。 所投产品为强制性节能产品（型号：WYDRRA-80），（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供中国节能认证证书。	正偏离	优于招标文件 内容要求
439	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	电动筷子机 1、兼容性好，可配备 235-242mm 规格区间的筷子，内置隔挡可拆卸 2、出筷口内置红外线感应器，按键按需求控制出筷 3、外层防水覆膜材质按键	电动筷子机 规格：200 双 型号：KZJ-L 1、兼容性好，可配备 235-242mm 规格区间的筷子，内置隔挡可拆卸 2、出筷口内置红外线感应器，按键按需求控制出筷 3、外层防水覆膜材质按键	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
440	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	紫外线刀具消毒柜：460*90*600 1、电压：220V； 2、功率：15W； 3、304 食品级不锈钢，有定时功能，可放 8-10 把厨房用刀； 5、360 度紫外线辐射消毒； 6、高效节能，杀菌无死角，无残毒、适合耐温 180 度的器具。	紫外线刀具消毒柜：规格：460*90*600 型号：ZGP-M5 1、电压：220V； 2、功率：15W； 3、304 食品级不锈钢，有定时功能，可放 8-10 把厨房用刀； 5、360 度紫外线辐射消毒； 6、高效节能，杀菌无死角，无残毒、适合耐温 180 度的器具。	正偏离	优于招标文 件内容要求

			所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书(2)提供符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》检测报告		
441	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34页)	热风循环案板消毒柜: 1310*650*1930 1、125摄氏度立体循环风高温杀菌; 2、超高温保险; 3、温度范围: 20-125℃; 4、消毒方式: 热风循环; 5、容积: ≥720L; 6、电压: 220v; 7、功率: 4.4kw。	热风循环案板消毒柜: 1310*650*1930 型号: ZTP-M1 1、125摄氏度立体循环风高温杀菌; 2、超高温保险; 3、温度范围: 20-125℃; 4、消毒方式: 热风循环; 5、容积: 720L; 6、电压: 220v; 7、功率: 4.4kw。 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书(2)提供符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》检测报告	正偏离	优于招标文件 内容要求
442	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34页)	汤桶架子: 采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 厚度≥1.2mm厚不锈钢	型号: XYX-TTJZ 汤桶架子: 采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 厚度 1.2 mm厚不锈钢	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
443	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34页)	北京市顺义区港馨小学	北京市顺义区港馨小学		
444	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34页)	压面机 1. 全铜线电机 2. 加厚实心压面辊加厚辊轴 3. 工作效率 ≥60kg/h 4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度: 260mm 6. 面片厚度: 0.5~5mm 7. 电压: 380V 8. 功率: 1.5kw	压面机 规格: 620*780*970 型号: YP350/2 1. 全铜线电机 2. 加厚实心压面辊加厚辊轴 3. 工作效率 ≥60kg/h 4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度: 260mm 6. 面片厚度: 0.5~5mm 7. 电压: 380V 8. 功率: 1.5kw	正偏离	优于招标文件 内容要求

		9. 面条宽度：2.0/3.5mm	9. 面条宽度：2.0/3.5mm 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供符合 GB4706.1-2005 GB4706.38-2008 标准要求检测报告		
445	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34 页)	双门电蒸车:24 盘、1415*605*1480 24 盘/380V/50Hz/24KW 1、全不锈钢结构。 2、蒸柜柜身框架为食品级 304# \geq 1.2mm 厚不锈钢板制作,侧板及前板为食品级 304# \geq 1.2mm 厚不锈钢板制作,柜门采用食品级 304# \geq 1.2mm 厚不锈钢制作,内胆采用食品级 304# \geq 1.2mm 厚不锈钢制作,盆托采用食品级 304# \geq 1.2mm 厚不锈钢板制作 3、炉身采用食品级 304# \geq 1.2mm 厚不锈钢板制作,炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁;水胆采用 \geq 2.0mm 厚食品级 304#不锈钢板制作 4、炉脚采用 Φ 51 无缝不锈钢管内含钢柱配全钢重力调节脚; ; 去水阀门采用 Φ 40 阀门。配不锈钢高温浮球、配无磁米饭屉及馒头屉 24 个。	双门电蒸车:24 盘、1415*605*1480 型号: KZ-200 24 盘/380V/50Hz/24KW 1、全不锈钢结构。 2、蒸柜柜身框架为食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作,侧板及前板为食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作,柜门采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢制作,内胆采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢制作,盆托采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作 3、炉身采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作,炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁;水胆采用 2.0mm 厚食品级 304#不锈钢板制作 4、炉脚采用 Φ 51 无缝不锈钢管内含钢柱配全钢重力调节脚; ; 去水阀门采用 Φ 40 阀门。配不锈钢高温浮球、配无磁米饭屉及馒头屉 24 个。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
446	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34 页)	电饼铛 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温,上下铛能够分别自动控温,自动限温,温度在 50-250℃ 范围内连续可调,上下铛可同时加热也可单独加热,设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料 5. 发热盘须一次压铸成型,上下铛面间隙可调 6. 电功率为 380V/4.8KW	电饼铛 规格: 860*720*445 型号: YCD45D-B 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温,上下铛能够分别自动控温,自动限温,温度在 50-250℃ 范围内连续可调,上下铛可同时加热也可单独加热,设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料 5. 发热盘须一次压铸成型,上下铛面间隙可调 6. 电功率为 380V/4.8KW 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供符合 GB4706.1-2005、GB4706.37-2008 安全性试验检测报告（3）提供满足 GB 4806.9-2016 标准证明材料	正偏离	优于招标文件内容要求
447	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数	燃气单头大锅灶:1300*1350*800+450 SUS304#不锈钢板制作, 1、炉台面及灶框厚度 \geq 1.2mm,炉身、背板、前板厚度为 \geq 1.0mm; 2、炉面下加隔热底层采用 \geq 10mm 厚耐热硅酸铝岩板	燃气单头大锅灶: 1300*1350*800+450 型号: SDGT40-A SUS304#不锈钢板制作, 1、炉台面及灶框厚度 1.2mm,炉身、背板、前板厚 1.0mm; 2、炉面下加隔热底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板保温材料;炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及 2.5mm 炉膛冷扎	正偏离	优于招标文件内容要求

	(34 页)	<p>保温耐火材料；炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及≥2.5mm 炉膛冷扎钢板焊接而成。</p> <p>3、燃烧器及气阀：高效节能，熄火保护安全装置。配检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；</p> <p>4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚，预混式节能炉头；</p> <p>5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机一台，水撑、不锈钢水龙头。风阀与气阀采用联动装置。</p>	<p>钢板焊接而成。</p> <p>3、燃烧器及气阀：高效节能，熄火保护安全装置。配检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；</p> <p>4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚，预混式节能炉头；</p> <p>5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机一台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。</p> <p>所投产品（1）提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料（2）包含不锈钢水龙头为强制性节能产品，水龙头型号为 XP-55101 提供中国节水产品认证证书、中国环境标志产品认证证书（3）提供符合 GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》检测报告</p>		
448	<p>第五章 采购需求</p> <p>其他要求：清单明细及详细技术参数（34 页）</p>	<p>操作台：1800*760*800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1、台面为≥1.2mm 厚不锈钢，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为≥1.0mm 厚不锈钢；</p> <p>2、工作台腿采用 φ50×1.2mm 厚不锈钢圆管，下带四个 φ50mm 可调节不锈钢子弹脚。</p>	<p>操作台：1800*760*800 型号：TXYX-1800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1、台面为 1.2mm 厚不锈钢，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.0mm 厚不锈钢；</p> <p>2、工作台腿采用 φ50×1.2mm 厚不锈钢圆管，下带四个 φ50mm 可调节不锈钢子弹脚。</p> <p>所投产品（1）提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求
449	<p>第五章 采购需求</p> <p>其他要求：清单明细及详细技术参数（34 页）</p>	<p>双温四门冰柜：1220*760*1950</p> <p>1. 采用不锈钢材质。</p> <p>2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链</p> <p>3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡</p> <p>4. 硬质聚胺酯整体发泡</p> <p>5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器</p> <p>6. 微电脑控制</p> <p>7. 容积 (L) ≥430+480</p> <p>8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃</p> <p>9. 制冷剂：R134a</p>	<p>双温四门冰柜：规格：1220*760*1950 型号：XLBXSM</p> <p>1. 采用不锈钢材质。</p> <p>2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链</p> <p>3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡</p> <p>4. 硬质聚胺酯整体发泡</p> <p>5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器</p> <p>6. 微电脑控制</p> <p>7. 容积 (L) 430+480</p> <p>8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃</p> <p>9. 制冷剂：R134a</p> <p>10. 输入功率 (w) 340</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求

		10. 输入功率 (w) 340	所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书		
450	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	不锈钢绞肉机: 530*370*730 1、一机两用, 绞肉+切肉。 2、功率/电压: 1.5KW/220V。 3、生产能力: $\geq 300\text{kg/h}$	不锈钢绞肉机: 规格: 530*370*730 型号: MJQ-3 1、一机两用, 绞肉+切肉。 2、功率/电压: 1.5KW/220V。 3、生产能力: 300kg/h 所投产品提供 (1) 制造商出具的授权委托书 (2) 提供符合 GB4706.1-2005、GB4706.38-2008 标准要求检测报告	正偏离	优于招标文件 内容要求
451	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	三层六盘电烤箱: 1220*860*1745 1、304 不锈钢材质。 2、电热丝网状排布。 3、电脑板, 每层内置有卤灯; 4、电压/功率: 380V/19.5KW (参考)。	三层六盘电烤箱: 规格: 1220*860*1745 型号: MGE-3Y-6 (B) 1、304 不锈钢材质。 2、电热丝网状排布。 3、电脑板, 每层内置有卤灯; 4、电压/功率: 380V/19.5KW。 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书 (2) 提供符合 GB4706.52-2008、GB4706.1-2005 检测报告	正偏离	优于招标文件 内容要求
452	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	五格保温售饭柜: 1800*760*800 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板, 1、台面及保温池为 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢; 2、围板及底板为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢; 3、门为 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚不锈钢, 配吊式移门; 移门采用滑悬挂轮双向推拉门; 4、柜脚采用不锈钢可调节重力脚; 5、保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护;	五格保温售饭柜: 1800*760*800 型号: XYX-BWT5 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板, 1、台面及保温池为 1.2mm 厚不锈钢; 2、围板及底板为 1.0mm 厚不锈钢; 3、门为 0.8mm 厚不锈钢, 配吊式移门, 移门采用滑悬挂轮双向推拉门; 4、柜脚采用不锈钢可调节重力脚; 5、保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护; 所投产品 (1) 提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料 (食品接触产品安全认证证书、符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》检测报告)	正偏离	优于招标文件 内容要求
453	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	和面机 1、额定和面量: $\geq 50\text{kg/次}$, 2、电压: 380V, 配用电机: 2.2KW, 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质	和面机: 规格: 950*550*1000 型号: HMJ50 1、额定和面量: 50kg/次, 2、电压: 380V, 配用电机: 2.2KW, 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

454	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	紫外线刀具消毒柜：460*90*600 1、电压：220V； 2、功率：15W； 3、304 食品级不锈钢，有定时功能，可放 8-10 把厨房用刀； 5、360 度紫外线辐射消毒； 6、高效节能，杀菌无死角，无残毒、适合耐温 180 度的器具。	紫外线刀具消毒柜：规格：460*90*600 型号：ZGP-M5 1、电压：220V； 2、功率：15W； 3、304 食品级不锈钢，有定时功能，可放 8-10 把厨房用刀； 5、360 度紫外线辐射消毒； 6、高效节能，杀菌无死角，无残毒、适合耐温 180 度的器具。 所投产品(1) 提供制造商出具的授权委托书(2) 提供符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》检测报告	正偏离	优于招标文件 内容要求
455	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	壁挂式热水器：80L 1、≥80L，全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，IP*4 级防水设计，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管；采用金刚无缝内胆，防腐、抗压、防爆，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED 液晶显示，漩涡速热提高热效率 80%，定时预热加热； 2、操作方式：轻触式按键+APP 操控； 3、加热功率：3000W ； 4、节能能效：一级。	壁挂式热水器：规格：80L 型号：WYDRRA-80 1、80L，全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，IP*4 级防水设计，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管；采用金刚无缝内胆，防腐、抗压、防爆，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED 液晶显示，漩涡速热提高热效率 80%，定时预热加热； 2、操作方式：轻触式按键+APP 操控； 3、加热功率：3000W ； 4、节能能效：一级。 所投产品为强制性节能产品（型号：WYDRRA-80），（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供中国节能认证证书。	正偏离	优于招标文件 内容要求
456	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	三层保洁柜：1200*500*1800 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、柜层板及围板为 ≥1.0mm 厚不锈钢； 2、门为 ≥0.8mm 厚不锈钢，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门； 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。	三层保洁柜：1200*500*1800 型号：XYX-BJG-3 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、柜层板及围板为 1.0mm 厚不锈钢； 2、门为 0.8mm 厚不锈钢，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门； 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
457	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	排油烟系统	排油烟系统		

458	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	油网烟罩：7600*1800*500 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为 ≥ 1.0 mm 厚不锈钢； 2、油槽为 ≥ 1.0 mm 厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	油网烟罩：7600*1800*500 型号：XYX-YWYZ 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为 1.0 mm 厚不锈钢； 2、油槽为 1.0mm 厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
459	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	油网烟罩：4100*1800*500 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为 ≥ 1.0 mm 厚不锈钢； 2、油槽为 ≥ 1.0 mm 厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	油网烟罩：4100*1800*500 型号：XYX-YWYZ 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为 1.0 mm 厚不锈钢； 2、油槽为 1.0mm 厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
460	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	多翼式离心风机：风量：20000m ³ /h/11KW/380V 1、轴承外置。 2、多角度互换，安装方便。 3、清理门：可不拆开风机清理叶轮。 4、机壳 Q235 焊接结构； 5、叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型； 6、配用整体式轴承座，传动方式采用 C 式皮带传动。 7、电压功率：380V/11KW	多翼式离心风机：风量：20000m ³ /h/11KW/380V 型号：YMXL-450# 1、轴承外置。 2、多角度互换，安装方便。 3、清理门：可不拆开风机清理叶轮。 4、机壳 Q235 焊接结构； 5、叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型； 6、配用整体式轴承座，传动方式采用 C 式皮带传动。 7、电压功率：380V/11KW 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
461	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风机平台支架及减震器：配套 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5. 承重 ≥ 2000 kg。	风机平台支架及减震器：配套 型号：XYX-PTZJ 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5. 承重 2000kg。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
462	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数	风机消音房：配套 1. 阻式消音器，外壁采用 ≥ 1.0 mm 厚镀锌板制作，内壁采用 ≥ 1.0 mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，	风机消音房：配套 型号：XYX-XYF 1. 阻式消音器，外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

	(34 页)	高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。		
463	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	<p>高效油烟净化器:处理风量: 20000m³/h</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、外壳全部≥1.2mm 厚度的碳钢冷板, 设备外壳经除油除锈后喷塑处理。 2、各级收集组件都可单独检查维护。 3、电场主体为不锈钢电场, 可单独拆卸, 方便设备清洗维护。 4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。 7、通过检修门, 可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有: 工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。 9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。 10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能, 并带有多项保护功能, 包括软启动、电场短路保护, 放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。 11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。 12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯, 能数字显示工作电流, 故障代码等。 13、电压: 220V 	<p>高效油烟净化器:处理风量: 规格: 20000m³/h 型号:BS-216J 型</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、外壳全部 1.2mm 厚度的碳钢冷板, 设备外壳经除油除锈后喷塑处理。 2、各级收集组件都可单独检查维护。 3、电场主体为不锈钢电场, 可单独拆卸, 方便设备清洗维护。 4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。 7、通过检修门, 可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有: 工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。 9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。 10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能, 并带有多项保护功能, 包括软启动、电场短路保护, 放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。 11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。 12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯, 能数字显示工作电流, 故障代码等。 13、电压: 220V <p>所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书(2)提供满足《餐饮业大气污染物排放标准》(DB11/1488-2018)由属地相关部门出具的检测报告</p>	正偏离	优于招标文件内容要求
464	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	<p>排烟风机及油烟净化器变频启动箱:11KW+2KW</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 触控按键; 2. 一键切换, 按键锁定; 3. 变频控制, 无极调速; 4. 中文监控; 5. 集风机、净化器联动; 6. 不锈钢拉丝箱体; 	<p>排烟风机及油烟净化器变频启动箱:规格: 11KW+2KW 型号: JXF-JTB/11KW+2KW/380V/J</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 触控按键; 2. 一键切换, 按键锁定; 3. 变频控制, 无极调速; 4. 中文监控; 5. 集风机、净化器联动; 6. 不锈钢拉丝箱体; 	无偏离	完全响应招标文件内容要求

			所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书		
465	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	排烟管道：配套 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s弯等配件；	排烟管道：配套 型号：XYX-PYGD 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s弯等配件；	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
466	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	防火阀：配套 1.防火阀外框采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷扎板并进行喷涂处理 制作，叶片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷扎板并进行喷涂处理制 作。 2.设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内 温度 达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3.可通过 $\text{DC}24\text{V}$ 电源使阀门关闭； 4.手动关闭或手动复位； 5. $0^\circ \sim 90^\circ$ 范围内手动调节叶片开启度（调节 型）； 6.输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。	防火阀：配套 型号：FHFHD 1.防火阀外框采用 1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶 片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2.设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度 达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3.可通过 $\text{DC}24\text{V}$ 电源使阀门关闭； 4.手动关闭或手动复位； 5. $0^\circ \sim 90^\circ$ 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6.输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
467	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测 漏光等；	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 型号：XYX-BJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
468	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	油烟净化器进出口变径：根据油烟净化器尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测 漏光等；	油烟净化器进出口变径：根据油烟净化器尺寸定制 型号： XYX-CKBJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
469	第五章 采购需求 其他要求：清单	消音管道：净化器与风机中间使用 1.阻式消音器，外壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作，内 壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌孔板制作。	消音管道：净化器与风机中间使用 型号：XYX-XYGD 1.阻式消音器，外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

	<p>明细及详细技术参数 (34 页)</p>	<p>2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。</p>	<p>2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。</p>		
470	<p>第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)</p>	<p>消音弯头: 风机出口使用 1. 阻式消音器, 外壁采用≥ 1.0mm 厚镀锌板制作, 内壁采用≥ 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。</p>	<p>消音弯头: 风机出口使用 型号: XYX-XYWT 1. 阻式消音器, 外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作, 内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求
471	<p>第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)</p>	<p>软连接:管道与风机连接使用 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标: 经向强度≥ 2100N/5CM 纬向强度≥ 1600N/5CM。 3. 不渗漏水, 耐水压值≥ 2000MM 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作, 法兰连接。</p>	<p>软连接:管道与风机连接使用 型号: XYX-RLJ 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标: 经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM。 3. 不渗漏水, 耐水压值 2000MM 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作, 法兰连接。</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求
472	<p>第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)</p>	<p>排烟出口防鼠防虫网: 配套 采用不锈钢丝网制作</p>	<p>排烟出口防鼠防虫网: 配套 型号: XYX-FCW 采用不锈钢丝网制作</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求
473	<p>第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)</p>	<p>送新风系统</p>	<p>送新风系统</p>		
474	<p>第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)</p>	<p>消音风柜: 风量: 14000m³/h/5.5KW/380V 1、主机采用镀锌钢板折弯而成。 2、箱体整体折弯成型, 箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成, 球面轴承, 偏心套固定形式。 4、风叶采用镀锌钢板冲压而成。</p>	<p>消音风柜: 风量: 14000m³/h/5.5KW/380V 型号: YMXL-18# 1、主机采用镀锌钢板折弯而成。 2、箱体整体折弯成型, 箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成, 球面轴承, 偏心套固定形式。 4、风叶采用镀锌钢板冲压而成。</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求

		5、电压功率：380V/5.5KW	5、电压功率：380V/5.5KW 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书		
475	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)	风柜平台支架及减震器：配套 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5、承重≥2000kg。	风柜平台支架及减震器：配套 型号：XYX-PTZJ 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5、承重 2000kg。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
476	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)	排烟风机变频启动箱：5.5KW 1. 触控按键； 2. 一键切换，按键锁定； 3. 变频控制，无极调速； 4. 中文监控； 5. 集风机、净化器联动； 6. 不锈钢拉丝箱体；	排烟风机变频启动箱：规格：5.5KW 型号：JXF-JTB/5.5KW/380V/J 1. 触控按键； 2. 一键切换，按键锁定； 3. 变频控制，无极调速； 4. 中文监控； 5. 集风机、净化器联动； 6. 不锈钢拉丝箱体； 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
477	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)	送风管道：配套 采用加强筋镀锌板， 1、管道为≥1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	送风管道：配套 型号：XYX-SFGD 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	无偏离	完全响应招标文件内容要求
478	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)	风柜进出口变径：根据消音风柜尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为≥1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	风柜进出口变径：根据消音风柜尺寸定制 型号：XYX-BJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招标文件内容要求
479	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数	消音管道：风柜进风口使用 1. 阻式消音器，外壁采用≥1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用≥1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，	消音管道：风柜进风口使用 型号：XYX-XYGD 1. 阻式消音器，外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频	无偏离	完全响应招标文件内容要求

	(34 页)	高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。		
480	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	软连接:管道与消音风柜连接使用 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标: 经向强度 \geq 2100N/5CM 纬向强度 \geq 1600N/5CM。 3. 不渗漏水, 耐水压值 \geq 2000MM 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作, 法兰连接。	软连接:管道与消音风柜连接使用 型号: XYX-RLJ 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标: 经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM。 3. 不渗漏水, 耐水压值 2000MM 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作, 法兰连接。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
481	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	调节阀:配套 调节阀外框采用 \geq 1.5mm 冷扎板并喷涂处理, 叶片采用 \geq 1.2mm 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。	调节阀:配套 型号: TJFHD 调节阀外框采用 1.5mm 冷扎板并喷涂处理, 叶片采用 1.2mm 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
482	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	送风风口: 配套 采用铝制品, \geq 0.8mm 厚	送风风口: 配套 型号: XYX-SFFK 采用铝制品, 0.8mm 厚	无偏离	完全响应招标文件内容要求
483	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	北京市顺义区赵全营中心小学	北京市顺义区赵全营中心小学		
484	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	双门电蒸车:24 盘、1415*605*1480 24 盘/380V/50Hz/24KW 1、全不锈钢结构。 2、蒸柜柜身框架为食品级 304# \geq 1.2mm 厚不锈钢板制作, 侧板及前板为食品级 304# \geq 1.2mm 厚不锈钢板制作, 柜门采用食品级 304# \geq 1.2mm 厚不锈钢制作, 内胆采用食品级 304# \geq 1.2mm 厚不锈钢制作, 盆托采用食品级 304# \geq 1.2mm 厚不锈钢板制作 3、炉身采用食品级 304# \geq 1.2mm 厚不锈钢板制作,	双门电蒸车:24 盘、1415*605*1480 型号: KZ-200 24 盘/380V/50Hz/24KW 1、全不锈钢结构。 2、蒸柜柜身框架为食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作, 侧板及前板为食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作, 柜门采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢制作, 内胆采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢制作, 盆托采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作 3、炉身采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作, 炉体骨	无偏离	完全响应招标文件内容要求

		炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁；水胆采用≥2.0mm 厚食品级 304#不锈钢板制作 4、炉脚采用Φ51 无缝不锈钢管内含钢柱配全钢重力调节脚；；去水阀门采用Φ40 阀门。配不锈钢高温浮球、配无磁米饭屉及馒头屉 24 个。	架采用 40mm*40mm*4mm 角铁；水胆采用 2.0mm 厚食品级 304#不锈钢板制作 4、炉脚采用Φ51 无缝不锈钢管内含钢柱配全钢重力调节脚；；去水阀门采用Φ40 阀门。配不锈钢高温浮球、配无磁米饭屉及馒头屉 24 个。		
485	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	六门双温冰柜:1800*760*1950 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) ≥640+640 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 340	六门双温冰柜:1800*760*1950 型号：XLBXLM 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 640+640 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 340 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
486	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	电饼铛 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温，上下铛能够分别自动控温，自动限温，温度在 50-250℃范围内连续可调，上下铛可同时加热也可单独加热，设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料 5. 发热盘须一次压铸成型，上下铛面间隙可调 6. 电功率为 380V/4.8KW	电饼铛 规格：860*720*445 型号：YCD45D-B 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温，上下铛能够分别自动控温，自动限温，温度在 50-250℃范围内连续可调，上下铛可同时加热也可单独加热，设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料 5. 发热盘须一次压铸成型，上下铛面间隙可调 6. 电功率为 380V/4.8KW 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书 (2) 提供符合 GB4706.1-2005、GB4706.37-2008 安全性试验检测报告 (3) 提供满足 GB 4806.9-2016 标准证明材料	正偏离	优于招标文件内容要求
487	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术	高压锅 不锈钢材质，容积≥18L	高压锅:规格：36L 型号：YTX-ZL 不锈钢材质，容积 36L	正偏离	优于招标文件内容要求

	参数 (34页)				
488	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	高压锅 不锈钢材质，容积≥12L	高压锅：规格：36L 型号：YTX-ZL 不锈钢材质，容积 36L	正偏离	优于招标文件 内容要求
489	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	双层餐车：720*540*800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、车层板全部为≥1.0mm 厚不锈钢； 2、车框架采用 38*38mm 不锈钢方管焊接； 3、车围板及门板采用≥1.0mm 厚不锈钢； 4、车把手采用 38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管焊接； 5、配有 4 个静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧 装备。	双层餐车：720*540*800 型号：CC-2 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、车层板全部为 1.0mm 厚不锈钢； 2、车框架采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管焊接； 3、车围板及门板采用 1.0mm 厚不锈钢； 4、车把手采用 38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管焊接； 5、配有 4 个静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。 所投产品（1）提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
490	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	保温桶 不锈钢材质，直径≥40cm，高≥40cm	保温桶：规格：60L 型号：BWD4 不锈钢材质，直径 40cm，高 40cm	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
491	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	破壁机 1. 噪音≤70 分贝 2. 接触食物部分均为不锈钢 3. 容量≥1.5L	破壁机 规格：4L 型号：CLC-4T 1. 噪音 70 分贝 2. 接触食物部分均为不锈钢 3. 容量 4L	正偏离	优于招标文 件内容要求
492	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术	全自动豆浆机：590*920*1600 1、纯铜电机，整机加厚，磨浆煮浆一体； 2、功率/电压：13KW（参考）/380V	全自动豆浆机：规格：590*920*1600 型号：TZE-40L 1、纯铜电机，整机加厚，磨浆煮浆一体； 2、功率/电压：13KW/380V 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

	参数 (34页)				
493	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34页)	多功能汤粥炉: 不锈钢材质	规格: 33LD 型号: DF3 多功能汤粥炉: 不锈钢材质	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
494	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34页)	电磁煮面炉: 800*800*850/120 1、炉体采用不锈钢拉丝面, 面板无缝一体。 2、火力电子显示, 无级调速。 3、机芯散热片, 前吸风后排风散热系统。 4、无明火燃烧, 无烟尘, 无废气, 无污染。 5、防水、防电、防干烧等多重安全保护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过低、短路等智能保护。 6、电压/功率: 380V/15KW	电磁煮面炉: 规格: 800*800*850/120 型号: LP-PDZ500-E115 1、炉体采用不锈钢拉丝面, 面板无缝一体。 2、火力电子显示, 无级调速。 3、机芯散热片, 前吸风后排风散热系统。 4、无明火燃烧, 无烟尘, 无废气, 无污染。 5、防水、防电、防干烧等多重安全保护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过低、短路等智能保护。 6、电压/功率: 380V/15KW 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
495	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34页)	留样冰箱: 600*500*1800 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手, 自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型, 内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机, 卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积(L)≥480 8. 温度范围: +8℃至0℃ 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率(w) 211	留样冰箱: 600*500*1800 型号: XLBXY 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手, 自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型, 内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机, 卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积(L)480 8. 温度范围: +8℃至0℃ 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率(w) 211 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
496	第五章 采购需求 其他要求: 清单	洗碗机(带烘干): 隧道式/1950*745*1900 1、进口通道尺寸≥745mm。 2、机器功率: 50KW;	洗碗机(带烘干): 隧道式/1950*745*1900 型号: CC200 1、进口通道尺寸 745mm。 2、机器功率: 50KW;	正偏离	优于招标文 件内容要求

	<p>明细及详细技术参数 (34 页)</p>	<p>3、洗碗机清洗喷淋管和漂洗喷淋管可拆卸和清洗。 4、清洗温度 55℃以上，漂洗温度 85℃以上。 5、装置稳定漂洗水压、用水量以及漂洗加热温度。 6、所有功能模块，可全部打开。 7、洗碗机使用 PLC 智能控制，全彩智能触摸屏，实时显示洗碗机工作状态，监控洗碗机运行情况。触摸屏具备显示水箱温度、监控报警项目、查看洗碗机硬件模块连接情况、修改 PLC 参数等功能。</p>	<p>3、洗碗机清洗喷淋管和漂洗喷淋管可拆卸和清洗。 4、清洗温度 55℃以上，漂洗温度 85℃以上。 5、装置稳定漂洗水压、用水量以及漂洗加热温度。 6、所有功能模块，可全部打开。 7、洗碗机使用 PLC 智能控制，全彩智能触摸屏，实时显示洗碗机工作状态，监控洗碗机运行情况。触摸屏具备显示水箱温度、监控报警项目、查看洗碗机硬件模块连接情况、修改 PLC 参数等功能。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供符合 GB4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》国家标准证明材料</p>		
497	<p>第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34 页)</p>	<p>北京市第四中学顺义分校</p>	<p>北京市第四中学顺义分校</p>		
498	<p>第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34 页)</p>	<p>长龙洗碗机：4550*880*2000 加热方式：电加热 蒸汽加热 燃气加热 380V/50Hz 设备工作时清洗实际温度≥85℃。 餐具筐数量：4 个 全国标 304 不锈钢材料 配置热能回收系统，铜制热交换器收集机器内部热能， 智能控制系统显示机器运行数据，包括加热区域温度，时间和日期，机器故障信息。记录机器历史运行数据，包括操作日志、运行时间、耗水量、清洁剂和干燥剂的更换以及温度曲线报告等。通过 APP 或者局域网络实现机器的远程操作、监控以及故障诊断。 配置节水系统。 清洗水箱、高温喷淋水箱全部一体拉伸。 机器入口高度（可通过最大高度）≥400mm，传送履</p>	<p>长龙洗碗机：规格：4550*880*2000 型号：BTH2000 型 加热方式：电加热 蒸汽加热 燃气加热 380V/50Hz 设备工作时清洗实际温度 85℃。 餐具筐数量：4 个 全国标 304 不锈钢材料 配置热能回收系统，铜制热交换器收集机器内部热能， 智能控制系统显示机器运行数据，包括加热区域温度，时间和日期，机器故障信息。记录机器历史运行数据，包括操作日志、运行时间、耗水量、清洁剂和干燥剂的更换以及温度曲线报告等。通过 APP 或者局域网络实现机器的远程操作、监控以及故障诊断。 配置节水系统。 清洗水箱、高温喷淋水箱全部一体拉伸。 机器入口高度（可通过最大高度）400mm，传送履带宽度（可通过最大宽度）620mm； 变频调速。</p>	<p>正偏离</p>	<p>优于招标文件内容要求</p>

		带宽度（可通过最大宽度）≥620mm； 变频调速。 180度侧开门，一体拉伸门衬板，整体圆角过渡，扣式门开关，双层扣式拉伸门及拉伸集水槽	180度侧开门，一体拉伸门衬板，整体圆角过渡，扣式门开关，双层扣式拉伸门及拉伸集水槽 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供符合 GB4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》国家标准证明材料		
499	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	北京市顺义区天竺第二小学	北京市顺义区天竺第二小学		
500	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	食堂餐梯连出口不锈钢包边：两层两站，轿厢参考尺寸：800mm*800mm	规格：800*800 型号：BHD6 食堂餐梯连出口不锈钢包边：两层两站，轿厢尺寸：800mm*800mm 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
501	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	洗碗间排风系统	洗碗间排风系统		
502	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	集气罩：2400*1200*500 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为≥1.0mm厚不锈钢； 2、油槽为≥1.0mm厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	集气罩：2400*1200*500 型号：XYX-JQZ 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为 1.0mm厚不锈钢； 2、油槽为 1.0mm厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
503	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数	轴流风机：风量：4000m ³ /h, 1.5KW/380V 风机制作材质：1. 机壳 Q235 焊接结构， 2. 叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型， 3. 传动方式为电机直联传动。电压/功率：	轴流风机：风量：4000m ³ /h, 1.5KW/380V 型号：40# 风机制作材质：1. 机壳 Q235 焊接结构， 2. 叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型， 3. 传动方式为电机直联传动。电压/功率：380v/1.5kw	无偏离	完全响应招标文件内容要求

	(34 页)	380v/1.5kw	所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书		
504	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	排烟管道: 配套 采用加强筋镀锌板, 1、管道为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作; 2、含三通, 弯头, 变径, s 弯等配件;	排烟管道: 配套 型号: XYX-PYGD 采用加强筋镀锌板, 1、管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作; 2、含三通, 弯头, 变径, s 弯等配件;	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
505	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	调节阀: 配套 调节阀外框采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷扎板并喷涂处理, 叶片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。	调节阀: 配套 型号: TJFHD 调节阀外框采用 1.5mm 冷扎板并喷涂处理, 叶片采用 1.2mm 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
506	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	风机进出口变径: 根据风机尺寸定制 采用加强筋镀锌板, 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作; 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等;	风机进出口变径: 根据风机尺寸定制 型号: XYX-BJ 采用加强筋镀锌板, 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作; 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等;	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
507	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	软连接: 管道与风机连接使用 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标: 经向强度 $\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $\geq 1600\text{N}/5\text{CM}$ 。 3. 不渗漏水, 耐水压值 $\geq 2000\text{MM}$ 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作, 法兰连接。	软连接: 管道与风机连接使用 型号: XYX-RLJ 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标: 经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM。 3. 不渗漏水, 耐水压值 2000MM 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作, 法兰连接。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
508	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	排烟出口防鼠防虫网: 配套 采用不锈钢丝网制作	排烟出口防鼠防虫网: 配套 型号: XYX-FCW 采用不锈钢丝网制作	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
509	第五章 采购需求 其他要求: 清单	北京市顺义区空港第二小学	北京市顺义区空港第二小学		

	明细及详细技术参数 (34页)				
510	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	排油烟系统	排油烟系统		
511	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	油网烟罩：13150*1800*500 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为≥1.0mm 厚不锈钢； 2、油槽为≥1.0mm 厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	油网烟罩：13150*1800*500 型号：XYX-YWYZ 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为 1.0mm 厚不锈钢； 2、油槽为 1.0mm 厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
512	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	多翼式离心风机：风量：24000m ³ /h/11KW/380V 1、轴承外置。 2、多角度互换，安装方便。 3、清理门：可不拆开风机清理叶轮。 4、机壳 Q235 焊接结构； 5、叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型； 6、配用整体式轴承座，传动方式采用 C 式皮带传动。 7、电压功率：380V/11KW	多翼式离心风机：风量：24000m ³ /h/11KW/380V 型号：YMXL-475# 1、轴承外置。 2、多角度互换，安装方便。 3、清理门：可不拆开风机清理叶轮。 4、机壳 Q235 焊接结构； 5、叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型； 6、配用整体式轴承座，传动方式采用 C 式皮带传动。 7、电压功率：380V/11KW 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
513	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风机平台支架及减震器：配套 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5. 承重≥2000kg。	风机平台支架及减震器：配套 型号：XYX-PTZJ 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5. 承重 2000kg。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
514	第五章 采购需求	风机消音房：配套 1. 阻式消音器，外壁采用≥1.0mm 厚镀锌板制作，内	风机消音房：配套 型号：XYX-XYF 1. 阻式消音器，外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用	无偏离	完全响应招 标文件内容

	其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m， 高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。	1. 0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。		要求
515	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	高效油烟净化器:处理风量: 25000m ³ /h 1、外壳全部 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚度的碳钢冷板，设备外壳经 除油除锈后喷塑处理。 2、各级收集组件都可单独检查维护。 3、电场主体为不锈钢电场，可单独拆卸，方便设备 清洗维护。 4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与 内部结构隔离。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。 7、通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、 设备状态灯。 9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。 10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能， 并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护， 放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等 多重保护功能。 11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。 12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指 示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 13、电压：220V	高效油烟净化器:处理风量: 规格: 25000m ³ /h 型 号:S-216J-25K 1、外壳全部 1.2mm 厚度的碳钢冷板，设备外壳经除油除 锈后喷塑处理。 2、各级收集组件都可单独检查维护。 3、电场主体为不锈钢电场，可单独拆卸，方便设备清洗 维护。 4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部 结构隔离。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。 7、通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设 备状态灯。 9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。 10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有 多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保 护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。 11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。 12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯， 能数字显示工作电流，故障代码等。 13、电压：220V 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
516	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	排烟风机及油烟净化器变频启动箱:11KW+2KW 1. 触控按键; 2. 一键切换, 按键锁定; 3. 变频控制, 无极调速; 4. 中文监控; 5. 集风机、净化器联动; 6. 不锈钢拉丝箱体;	排烟风机及油烟净化器变频启动箱:规格: 11KW+2KW 型 号: JXF-JTB/11KW+2KW/380V/J 1. 触控按键; 2. 一键切换, 按键锁定; 3. 变频控制, 无极调速; 4. 中文监控; 5. 集风机、净化器联动;	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

			6. 不锈钢拉丝箱体; 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书		
517	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	排烟管道：配套 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	排烟管道：配套 型号：XYX-PYGD 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
518	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	防火阀：配套 1. 防火阀外框采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷扎板并进行喷涂处理 制作，叶片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷扎板并进行喷涂处理制 作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内 温度 达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. $0^\circ \sim 90^\circ$ 范围内手动调节叶片开启度（调节 型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。	防火阀：配套 型号：FHFHD 1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶 片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度 达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. $0^\circ \sim 90^\circ$ 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
519	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测 漏光等；	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 型号：XYX-BJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
520	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	油烟净化器进出口变径：根据油烟净化器尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测 漏光等；	油烟净化器进出口变径：根据油烟净化器尺寸定制 型号： XYX-CKBJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
521	第五章 采购需求	消音管道：净化器与风机中间使用 1. 阻式消音器，外壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作，内	消音管道：净化器与风机中间使用 型号：XYX-XYGD 1. 阻式消音器，外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用	无偏离	完全响应招 标文件内容

	其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	壁采用 ≥ 1.0 mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	1. 0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。		要求
522	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	消音弯头: 风机出口使用 1. 阻式消音器, 外壁采用 ≥ 1.0 mm 厚镀锌板制作, 内壁采用 ≥ 1.0 mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	消音弯头: 风机出口使用 型号: XYX-XYWT 1. 阻式消音器, 外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作, 内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
523	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	软连接: 管道与风机连接使用 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标: 经向强度 ≥ 2100 N/5CM 纬向强度 ≥ 1600 N/5CM。 3. 不渗漏水, 耐水压值 ≥ 2000 MM 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作, 法兰连接。	软连接: 管道与风机连接使用 型号: XYX-RLJ 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标: 经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM。 3. 不渗漏水, 耐水压值 2000MM 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作, 法兰连接。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
524	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	排烟出口防鼠防虫网: 配套 采用不锈钢丝网制作	排烟出口防鼠防虫网: 配套 型号: XYX-FCW 采用不锈钢丝网制作	无偏离	完全响应招标文件内容要求
525	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	送新风系统	送新风系统		
526	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	消音风柜: 风量: 17000m ³ /h/5.5KW/380V 1、主机采用镀锌钢板折弯而成。 2、箱体整体折弯成型, 箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成, 球面轴承, 偏心套固定形式。	消音风柜: 风量: 17000m ³ /h/5.5KW/380V 型号: YMXL-20# 1、主机采用镀锌钢板折弯而成。 2、箱体整体折弯成型, 箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成, 球面轴承, 偏心套固定形式。	无偏离	完全响应招标文件内容要求

		4、风叶采用镀锌钢板冲压而成。 5、电压功率：380V/5.5KW	4、风叶采用镀锌钢板冲压而成。 5、电压功率：380V/5.5KW 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书		
527	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风柜平台支架及减震器：配套 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5、承重≥2000kg。	风柜平台支架及减震器：配套 型号：XYX-PTZJ 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5、承重 2000kg。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
528	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	排烟风机变频启动箱:5.5KW 1. 触控按键; 2. 一键切换, 按键锁定; 3. 变频控制, 无极调速; 4. 中文监控; 5. 集风机、净化器联动; 6. 不锈钢拉丝箱体;	排烟风机变频启动箱:规格: 5.5KW 型号: JXF-JTB/5.5KW/380V/J 1. 触控按键; 2. 一键切换, 按键锁定; 3. 变频控制, 无极调速; 4. 中文监控; 5. 集风机、净化器联动; 6. 不锈钢拉丝箱体; 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
529	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	送风管道：配套 采用加强筋镀锌板， 1、管道为≥1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	送风管道：配套 型号：XYX-SFGD 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
530	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风柜进出口变径：根据消音风柜尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为≥1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	风柜进出口变径：根据消音风柜尺寸定制 型号：XYX-BJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
531	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术	消音管道：风柜进风口使用 1. 阻式消音器，外壁采用≥1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用≥1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。	消音管道：风柜进风口使用 型号：XYX-XYGD 1. 阻式消音器，外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

	参数 (34页)	3.消声效果:低频10~15dB/m,中频15~25dB/m,高频25~30dB/m,平均阻力系数不高于0.4。	3.消声效果:低频10~15dB/m,中频15~25dB/m,高频25~30dB/m,平均阻力系数不高于0.4。		
532	第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术 参数 (34页)	软连接:管道与消音风柜连接使用 1. PVC涂塑布。 2. 拉伸强度指标:经向强度 $\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $\geq 1600\text{N}/5\text{CM}$ 。 3. 不渗漏水,耐水压值 $\geq 2000\text{MM}$ 水柱,100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作,法兰连接。	软连接:管道与消音风柜连接使用 型号:XYX-RLJ 1. PVC涂塑布。 2. 拉伸强度指标:经向强度2100N/5CM纬向强度1600N/5CM。 3. 不渗漏水,耐水压值2000MM水柱,100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作,法兰连接。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
533	第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术 参数 (34页)	调节阀:配套 调节阀外框采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷扎板并喷涂处理, 叶片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。	调节阀:配套 型号:TJFHD 调节阀外框采用1.5mm冷扎板并喷涂处理, 叶片采用1.2mm冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
534	第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术 参数 (34页)	送风风口:配套 采用铝制品, $\geq 0.8\text{mm}$ 厚	送风风口:配套 型号:XYX-SFFK 采用铝制品,0.8mm厚	无偏离	完全响应招标文件内容要求
535	第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术 参数 (34页)	洗碗间排风系统	洗碗间排风系统		
536	第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术 参数 (34页)	集气罩:2400*1200*500 采用SUS304#不锈钢拉丝板, 1、烟罩罩体为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢; 2、油槽为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢; 3、烟罩照明灯功率为220v/1kw。	集气罩:2400*1200*500 型号:XYX-JQZ 采用SUS304#不锈钢拉丝板, 1、烟罩罩体为1.0mm厚不锈钢; 2、油槽为1.0mm厚不锈钢; 3、烟罩照明灯功率为220v/1kw。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
537	第五章 采购需求	轴流风机:风量:6000m ³ /h,1.5KW/380V 风机制作材质:1.机壳Q235焊接结构,	轴流风机:风量:6000m ³ /h,1.5KW/380V 型号:40# 风机制作材质:1.机壳Q235焊接结构,	无偏离	完全响应招标文件内容

	其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	2. 叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型， 3. 传动方式为电机直联传动。电压/功率： 380v/1.5kw	2. 叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型， 3. 传动方式为电机直联传动。电压/功率：380v/1.5kw 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书		要求
538	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	排烟管道：配套 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	排烟管道：配套 型号：XYX-PYGD 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
539	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	调节阀：配套 调节阀外框采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷扎板并喷涂处理， 叶片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。	调节阀：配套 型号：TJFHD 调节阀外框采用 1.5mm 冷扎板并喷涂处理， 叶片采用 1.2mm 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
540	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 型号：XYX-BJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
541	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	软连接：管道与风机连接使用 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标：经向强度 $\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $\geq 1600\text{N}/5\text{CM}$ 。 3. 不渗漏水，耐水压值 $\geq 2000\text{MM}$ 水柱，100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	软连接：管道与风机连接使用 型号：XYX-RLJ 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM。 3. 不渗漏水，耐水压值 2000MM 水柱，100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
542	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	排烟出口防鼠防虫网：配套 采用不锈钢丝网制作	排烟出口防鼠防虫网：配套 型号：XYX-FCW 采用不锈钢丝网制作	无偏离	完全响应招标文件内容 要求

543	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	软水机 1、仪表自动控制 2、工作流量：≥1.5 吨/小时 3、进出水口：3/4" NPT 4、排污营口：1/2" 5、适配电压：220V/50 Hz 6、储盐量：≥25kg 7、工作水压力范围：30-90psi 8、进水水温范围：2-38℃	软水机 规格：1.5T 型号：CY-RS-2 1、仪表自动控制 2、工作流量：1.5 吨/小时 3、进出水口：3/4" NPT 4、排污营口：1/2" 5、适配电压：220V/50 Hz 6、储盐量：25kg 7、工作水压力范围：30-90psi 8、进水水温范围：2-38℃ 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
544	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	留样冰箱：600*500*1800 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱 底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸 发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) ≥480 8. 温度范围：+8℃至 0℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 211	留样冰箱：600*500*1800 型号：XLBXLY 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐 角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 480 8. 温度范围：+8℃至 0℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 211 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
545	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	四门冰柜（全冷藏）：1220*760*1950 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱 底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸 发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) ≥910 8. 温度范围：+4℃至-5℃	四门冰柜（全冷藏）：1220*760*1950 型号：XLBXSM 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐 角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 910 8. 温度范围：+4℃至-5℃ 9. 制冷剂：R134a	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

		9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 342	10. 输入功率 (w) 342 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书		
546	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	双温四门冰柜: 1220*760*1950 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手, 自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型, 内箱 底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机, 卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸 发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) \geq 430+480 8. 温度范围: +4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 340	双温四门冰柜: 规格: 1220*760*1950 型号: XLBXS 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手, 自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型, 内箱底板拐 角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机, 卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 430+480 8. 温度范围: +4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 340 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
547	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	搅拌机 1、有三种搅拌转速, 并配有钢丝搅蛋器、拍形搅拌 器及螺旋形和面器, 用于搅拌奶油, 蛋糕液, 馅料 及和制面团等 2、料桶容积 : \geq 38L 3、额定电压 : 380V 4、额定频率 : 50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量 : \geq 10kg 7、搅拌转速 : 65/102/296(r/min)	搅拌机 规格: 790*600*1114 型号: MBP40 1、有三种搅拌转速, 并配有钢丝搅蛋器, 拍形搅拌器及 螺旋形和面器, 用于搅拌奶油, 蛋糕液, 馅料及和制面团 等 2、料桶容积 : 38L 3、额定电压 : 380V 4、额定频率 : 50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量 : 10kg 7、搅拌转速 : 65/102/296(r/min) 所投产品提供制造商出具的授权委托书	正偏离	优于招标文 件内容要求
548	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	北京市顺义区第一中学	北京市顺义区第一中学		
549	第五章 采购需求	燃气双门蒸柜: 1150*910*1850 SUS304#不锈钢板制作,	燃气双门蒸柜: 1150*910*1850 型号: SZXT30-A SUS304#不锈钢板制作,	正偏离	优于招标文 件内容要求

	<p>其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)</p>	<p>1、内胆厚度为$\geq 1.2\text{mm}$，围板$\geq 1.0\text{mm}$，柜体骨架 50*50*4 镀锌角铁； 2、炉头采用全不锈钢喷火式节能低噪音燃烧器炉头；内部加装$\geq 10\text{mm}$耐热硅酸铝岩板保温耐火材料； 3、炉脚采用 2” 无缝钢管外包不锈钢装饰管，可调性镙丝脚； 4、配熄火安全保护装置、点火装置； 5、风管、气管、水管均采用国标管；配不锈钢自动入水箱，蒸气减压释放装置； 6、配敞开式水箱，门封条选用耐高温橡胶垫密封。 7、上下体可拆装，带安全制，带磁化管。</p>	<p>1、内胆厚度为 1.2mm，围板 1.0mm，柜体骨架 50*50*4 镀锌角铁； 2、炉头采用全不锈钢喷火式节能低噪音燃烧器炉头；内部加装$\geq 10\text{mm}$耐热硅酸铝岩板保温耐火材料； 3、炉脚采用 2” 无缝钢管外包不锈钢装饰管，可调性镙丝脚； 4、配熄火安全保护装置、点火装置； 5、风管、气管、水管均采用国标管；配不锈钢自动入水箱，蒸气减压释放装置； 6、配敞开式水箱，门封条选用耐高温橡胶垫密封。 7、上下体可拆装，带安全制，带磁化管。 所投产品(1)满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料(2)提供符合 GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》检测报告</p>		
550	<p>第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)</p>	<p>冷冻库：3000*2820*2600mm 1、库板采用双面彩钢板内夹聚脲脂发泡胶保温技术，彩钢板厚$\geq 0.8\text{mm}$，库板厚度：$\geq 100\text{mm}$； 2、地面保温材料采用防滑铝板，厚度$\geq 3\text{mm}$； 3、保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物； 4、冷库温度：$0^{\circ}\text{C}\sim -18^{\circ}\text{C}$； 5、库门数量：1，库门：$\geq 0.8\text{mm}$厚双面彩钢板，参考尺寸 1900$\times$860mm；自动回归门；门框边设防冻发热线； 6、重型门铰、液压闭门器、库门拉手带锁并含内设开启装置、内设安全锁； 7、电源电压/功率：380V/50HZ/5kw； 8、除霜方式：电热化霜； 9、制冷剂：404A； 10、制冷配件：膨胀阀、电磁阀、视液镜、干燥过滤、高低压控制器等采用产品； 11、配压缩机、冷风机，蒸发器，配电箱。</p>	<p>冷冻库：3000*2820*2600mm 型号：BSLD 1、库板采用双面彩钢板内夹聚脲脂发泡胶保温技术，彩钢板厚 0.8mm，库板厚度：100mm； 2、地面保温材料采用防滑铝板，厚度 3mm； 3、保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物； 4、冷库温度：$0^{\circ}\text{C}\sim -18^{\circ}\text{C}$； 5、库门数量：1，库门：0.8mm 厚双面彩钢板，尺寸 1900\times860mm；自动回归门；门框边设防冻发热线； 6、重型门铰、液压闭门器、库门拉手带锁并含内设开启装置、内设安全锁； 7、电源电压/功率：380V/50HZ/5kw； 8、除霜方式：电热化霜； 9、制冷剂：404A； 10、制冷配件：膨胀阀、电磁阀、视液镜、干燥过滤、高低压控制器等采用产品； 11、配压缩机、冷风机，蒸发器，配电箱。 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书(2)提供保温层符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》</p>	正偏离	优于招标文件内容要求

			的国家标准证明材料		
551	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	冷冻库压缩机：3P 风冷型、机组采用半封闭机组，压缩机配有电子保护模块，采用 PTC 传感器对电机温度进行监控；采用耐磨部件、八角型设计，制冷剂：R404A 环保制冷剂。	冷冻库压缩机：3P 型号：TCA401YHH 风冷型、机组采用半封闭机组，压缩机配有电子保护模块，采用 PTC 传感器对电机温度进行监控；采用耐磨部件、八角型设计，制冷剂：R404A 环保制冷剂。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
552	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	冷冻库蒸发器：3P 1. 换热铜管，采用内螺纹铜管。 2. 高效率翅片结构，具有压降和传热性能的波纹翅片 3. 翅片翻边结构 4. 冷媒分液器 5. 化霜管与翅片全接触。	冷冻库蒸发器：3P 型号：TJZFQLD 1. 换热铜管，采用内螺纹铜管。 2. 高效率翅片结构，具有压降和传热性能的波纹翅片 3. 翅片翻边结构 4. 冷媒分液器 5. 化霜管与翅片全接触。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
553	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	冷藏库：3000*2820*2600mm 1、库板采用双面彩钢板内夹聚脲脂发泡胶保温技术，彩钢板厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ，库板厚度： $\geq 100\text{mm}$ ； 2、地面保温材料采用防滑铝板，厚度 $\geq 3\text{mm}$ ； 3、保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物； 4、冷库温度： $-5^{\circ}\text{C}\sim 5^{\circ}\text{C}$ ； 5、库门数量：1，库门： $\geq 0.8\text{mm}$ 厚双面彩钢板，参考尺寸 $1900\times 860\text{mm}$ ；自动回归门；门框边设防冻发热线； 6、重型门铰、液压闭门器、库门拉手带锁并含内设开启装置、内设安全锁； 7、电源电压/功率：380V/50HZ/5kw； 8、除霜方式：电热化霜； 9、制冷剂：404A； 10、制冷配件：膨胀阀、电磁阀、视液镜、干燥过滤、高低压控制器等采用产品； 11、配压缩机、冷风机，蒸发器，配电箱。	冷藏库：3000*2820*2600mm 型号：BSLC 1、库板采用双面彩钢板内夹聚脲脂发泡胶保温技术，彩钢板厚 0.8mm ，库板厚度： 100mm ； 2、地面保温材料采用防滑铝板，厚度 3mm ； 3、保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物； 4、冷库温度： $-5^{\circ}\text{C}\sim 5^{\circ}\text{C}$ ； 5、库门数量：1，库门： 0.8mm 厚双面彩钢板，尺寸 $1900\times 860\text{mm}$ ；自动回归门；门框边设防冻发热线； 6、重型门铰、液压闭门器、库门拉手带锁并含内设开启装置、内设安全锁； 7、电源电压/功率：380V/50HZ/5kw； 8、除霜方式：电热化霜； 9、制冷剂：404A； 10、制冷配件：膨胀阀、电磁阀、视液镜、干燥过滤、高低压控制器等采用产品； 11、配压缩机、冷风机，蒸发器，配电箱。 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书(2)提供保温层符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》的国家标准证明材料	正偏离	优于招标文件内容要求

554	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	冷藏库压缩机:3P 机组采用半封闭机组，压缩机配有电子保护模块， 采用 PTC 传感器对电机温度进行监控；采用耐磨部 件、八角型设计，制冷剂：R404A 环保制冷剂。	冷藏库压缩机:3P 型号：TCA401YHH 机组采用半封闭机组，压缩机配有电子保护模块，采用 PTC 传感器对电机温度进行监控；采用耐磨部件、八角型 设计，制冷剂：R404A 环保制冷剂。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
555	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	冷藏库蒸发器:3P 1. 高效率的换热铜管，采用高效内螺纹铜管，提高 冷媒侧换热效率，增加管内换热面积。 2. 高效率翅片结构，具有优化的压降和传热性能的 波纹翅片 3. 翅片翻边结构 4. 冷媒分液器 5. 化霜管与翅片全接触，提高传热效率，减少化霜 次数和化霜时间，省时省电，且可以减少库温的波 动。	冷藏库蒸发器:3P 型号：TJZFQLC 1. 高效率的换热铜管，采用高效内螺纹铜管，提高冷媒侧 换热效率，增加管内换热面积。 2. 高效率翅片结构，具有优化的压降和传热性能的波纹 翅片 3. 翅片翻边结构 4. 冷媒分液器 5. 化霜管与翅片全接触，提高传热效率，减少化霜次数和 化霜时间，省时省电，且可以减少库温的波动。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
556	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	长龙洗碗机：4550*880*2000 加热方式：电加热 蒸汽加热 燃气加热 380V/50Hz 设备工作时清洗实际温度≥85℃。 餐具筐数量：4 个 全国标 304 不锈钢材料 配置热能回收系统，铜制热交换器收集机器内部热 能， 智能控制系统显示机器运行数据，包括加热区域温 度，时间和日期，机器故障信息。记录机器历史运 行数据，包括操作日志、运行时间、耗水量、清洁 剂和干燥剂的更换以及温度曲线报告等。通过 APP 或者局域网络实现机器的远程操作、监控以及故障 诊断。 配置节水系统。 清洗水箱、高温喷淋水箱全部一体拉伸。 机器入口高度（可通过最大高度）≥400mm，传送履 带宽度（可通过最大宽度）≥620mm；	长龙洗碗机：规格：4550*880*2000 型号：BTH2000 型 加热方式：电加热 蒸汽加热 燃气加热 380V/50Hz 设备工作时清洗实际温度 85℃。 餐具筐数量：4 个 全国标 304 不锈钢材料 配置热能回收系统，铜制热交换器收集机器内部热能， 智能控制系统显示机器运行数据，包括加热区域温度，时 间和日期，机器故障信息。记录机器历史运行数据，包括 操作日志、运行时间、耗水量、清洁剂和干燥剂的更换以 及温度曲线报告等。通过 APP 或者局域网络实现机器的远 程操作、监控以及故障诊断。 配置节水系统。 清洗水箱、高温喷淋水箱全部一体拉伸。 机器入口高度（可通过最大高度）400mm，传送履带宽度 （可通过最大宽度）620mm； 变频调速。 180 度侧开门，一体拉伸门衬板，整体圆角过渡，扣式门	正偏离	优于招标文 件内容要求

		变频调速。 180度侧开门，一体拉伸门衬板，整体圆角过渡，扣式门开关，双层扣式拉伸门及拉伸集水槽	开关，双层扣式拉伸门及拉伸集水槽 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书(2)提供符合 GB4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》国家标准证明材料		
557	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)	长龙洗碗机：4550*880*2000 加热方式：电加热 蒸汽加热 燃气加热 380V/50Hz 设备工作时清洗实际温度≥85℃。 餐具筐数量：4个 全国标 304 不锈钢材料 配置热能回收系统，铜制热交换器收集机器内部热能， 智能控制系统显示机器运行数据，包括加热区域温度，时间和日期，机器故障信息。记录机器历史运行数据，包括操作日志、运行时间、耗水量、清洁剂和干燥剂的更换以及温度曲线报告等。通过 APP 或者局域网络实现机器的远程操作、监控以及故障诊断。 配置节水系统。 清洗水箱、高温喷淋水箱全部一体拉伸。 机器入口高度(可通过最大高度)≥400mm，传送履带宽度(可通过最大宽度)≥620mm； 变频调速。 180度侧开门，一体拉伸门衬板，整体圆角过渡，扣式门开关，双层扣式拉伸门及拉伸集水槽	长龙洗碗机：规格：4550*880*2000 型号：BTH2000 型 加热方式：电加热 蒸汽加热 燃气加热 380V/50Hz 设备工作时清洗实际温度 85℃。 餐具筐数量：4 个 全国标 304 不锈钢材料 配置热能回收系统，铜制热交换器收集机器内部热能， 智能控制系统显示机器运行数据，包括加热区域温度，时间和日期，机器故障信息。记录机器历史运行数据，包括操作日志、运行时间、耗水量、清洁剂和干燥剂的更换以及温度曲线报告等。通过 APP 或者局域网络实现机器的远程操作、监控以及故障诊断。 配置节水系统。 清洗水箱、高温喷淋水箱全部一体拉伸。 机器入口高度(可通过最大高度)400mm，传送履带宽度(可通过最大宽度)620mm； 变频调速。 180度侧开门，一体拉伸门衬板，整体圆角过渡，扣式门开关，双层扣式拉伸门及拉伸集水槽 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书(2)提供符合 GB4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》国家标准证明材料	正偏离	优于招标文件内容要求
558	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34页)	北京市顺义区李遂中心小学校	北京市顺义区李遂中心小学校		
559	第五章 采购需求	单通调理柜：1800*760*800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，	单通调理柜：1800*760*800 型号：XYX-G1 采用 SUS304#不锈钢拉丝板，	无偏离	完全响应招标文件内容

	其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	1、柜台面为 ≥ 1.2 mm 厚不锈钢，台台下垫衬木板，并有加强筋； 2、层板及围板为 ≥ 1.0 mm 厚不锈钢，门为 ≥ 0.8 mm 厚不锈钢，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门； 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。	1、柜台面为 1.2mm 厚不锈钢，台台下垫衬木板，并有加强筋； 2、层板及围板为 1.0mm 厚不锈钢，门为 0.8mm 厚不锈钢，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门； 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 所投产品（1）提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料		要求
560	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	双层餐车：720*540*800 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、车层板全部为 ≥ 1.0 mm 厚不锈钢； 2、车框架采用 38*38mm 不锈钢方管焊接； 3、车围板及门板采用 ≥ 1.0 mm 厚不锈钢； 4、车把手采用 38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管焊接； 5、配有 4 个静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。	双层餐车：720*540*800 型号：CC-2 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、车层板全部为 1.0mm 厚不锈钢； 2、车框架采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管焊接； 3、车围板及门板采用 1.0mm 厚不锈钢； 4、车把手采用 38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管焊接； 5、配有 4 个静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。 所投产品（1）提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料	无偏离	完全响应招标文件内容要求
561	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	北京市顺义区第十三中学	北京市顺义区第十三中学		
562	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	全自动豆浆机：590*920*1600 1、纯铜电机，整机加厚，磨浆煮浆一体； 2、功率/电压：13KW（参考）/380V	全自动豆浆机：规格：590*920*1600 型号：TZE-40L 1、纯铜电机，整机加厚，磨浆煮浆一体； 2、功率/电压：13KW/380V 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
563	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术	土豆去皮机：780*510*940 主要由电机、变速器、毛辊组等构成，适用于圆形，椭圆形果蔬的清洗、脱皮。可连续清洗。全机采用不锈钢材料，带有排污装置。	土豆去皮机：规格：780*510*940 型号：TP30 主要由电机、变速器、毛辊组等构成，适用于圆形，椭圆形果蔬的清洗、脱皮。可连续清洗。全机采用不锈钢材料，带有排污装置。	无偏离	完全响应招标文件内容要求

	参数 (34页)		所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书		
564	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34页)	搅拌机 1、有三种搅拌转速, 并配有钢丝搅蛋器, 拍形搅拌器及螺旋形和面器, 用于搅拌奶油, 蛋糕液, 馅料及和制面团等 2、料桶容积 : $\geq 38L$ 3、额定电压 : 380V 4、额定频率 : 50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量 : $\geq 10kg$ 7、搅拌转速 : 65/102/296(r/min)	搅拌机 规格: 790*600*1114 型号: MBP40 1、有三种搅拌转速, 并配有钢丝搅蛋器, 拍形搅拌器及螺旋形和面器, 用于搅拌奶油, 蛋糕液, 馅料及和制面团等 2、料桶容积 : 38L 3、额定电压 : 380V 4、额定频率 : 50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量 : 10kg 7、搅拌转速 : 65/102/296(r/min) 所投产品提供制造商出具的授权委托书	正偏离	优于招标文件内容要求
565	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34页)	和面机 1、额定和面量: $\geq 50kg/次$, 2、电压: 380V, 配用电机: 2.2KW, 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质	和面机: 规格: 950*550*1000 型号: HMJ50 1、额定和面量: 50kg/次, 2、电压: 380V, 配用电机: 2.2KW, 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
566	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34页)	压面机 1. 全铜线电机 2. 加厚实心压面辊加厚辊轴 3. 工作效率 $\geq 60kg/h$ 4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度: 260mm 6. 面片厚度: 0.5~5mm 7. 电压: 380V 8. 功率: 1.5kw 9. 面条宽度: 2.0/3.5mm	压面机 规格: 620*780*970 型号: YP350/2 1. 全铜线电机 2. 加厚实心压面辊加厚辊轴 3. 工作效率 $\geq 60kg/h$ 4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度: 260mm 6. 面片厚度: 0.5~5mm 7. 电压: 380V 8. 功率: 1.5kw 9. 面条宽度: 2.0/3.5mm 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书(2)提供符合 GB4706.1-2005 GB4706.38-2008 标准要求检测报告	正偏离	优于招标文件内容要求
567	第五章 采购需求 其他要求: 清单	四门碗柜: 1200*500*1800 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板, 1、柜层板及围板为 $\geq 1.0mm$ 厚不锈钢;	四门碗柜: 1200*500*1800 型号: XYX-G2 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板, 1、柜层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢;	正偏离	优于招标文件内容要求

	<p>明细及详细技术参数 (34 页)</p>	<p>2、门为≥ 0.8mm 厚不锈钢，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门； 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。</p>	<p>2、门为 0.8mm 厚不锈钢，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门； 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 所投产品 (1) 提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料</p>		
568	<p>第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34 页)</p>	<p>工作台：1800*760*800 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、台面为≥ 1.2mm 厚不锈钢，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为≥ 1.0mm 厚不锈钢； 2、工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2$mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50$mm 可调节不锈钢子弹脚。</p>	<p>工作台：1800*760*800 型号：TXYX-1800 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.0mm 厚不锈钢； 2、工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2$mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50$mm 可调节不锈钢子弹脚。 所投产品 (1) 提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求
569	<p>第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34 页)</p>	北京市顺义区仓上小学	北京市顺义区仓上小学		
570	<p>第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34 页)</p>	排油烟系统	排油烟系统		
571	<p>第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34 页)</p>	<p>油网烟罩：5100*1800*500 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为≥ 1.0 mm 厚不锈钢； 2、油槽为≥ 1.0mm 厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。</p>	<p>油网烟罩：5100*1800*500 型号：XYX-YWYZ 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为 1.0 mm 厚不锈钢； 2、油槽为 1.0mm 厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求
572	第五章 采购需求	油网烟罩：3400*1800*500	油网烟罩：3400*1800*500 型号：XYX-YWYZ	无偏离	完全响应招

	求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为 ≥ 1.0 mm厚不锈钢； 2、油槽为 ≥ 1.0 mm厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为 1.0 mm厚不锈钢； 2、油槽为 1.0mm 厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。		标文件内容 要求
573	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	油网烟罩:1600*1500*500 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为 ≥ 1.0 mm厚不锈钢； 2、油槽为 ≥ 1.0 mm厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	油网烟罩：3400*1800*500 型号：XYX-YWYZ 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为 1.0 mm厚不锈钢； 2、油槽为 1.0mm 厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
574	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	多翼式离心风机:风量：19000m ³ /h/11KW/380V 1、轴承外置。 2、多角度互换，安装方便。 3、清理门：可不拆开风机清理叶轮。 4、机壳 Q235 焊接结构； 5、叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型； 6、配用整体式轴承座，传动方式采用 C 式皮带传动。 7、电压功率：380V/11KW	多翼式离心风机:风量：19000m ³ /h/11KW/380V 型号： YMXL-450# 1、轴承外置。 2、多角度互换，安装方便。 3、清理门：可不拆开风机清理叶轮。 4、机壳 Q235 焊接结构； 5、叶轮采用强前弯多翼式设计，使用镀锌板或冷轧板旋压成型； 6、配用整体式轴承座，传动方式采用 C 式皮带传动。 7、电压功率：380V/11KW 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
575	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风机平台支架及减震器：配套 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5. 承重 ≥ 2000 kg。	风机平台支架及减震器：配套 型号：XYX-PTZJ 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5. 承重 2000kg。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
576	第五章 采购需 求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风机消音房：配套 1. 阻式消音器，外壁采用 ≥ 1.0 mm厚镀锌板制作，内壁采用 ≥ 1.0 mm厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。	风机消音房：配套 型号：XYX-XYF 1. 阻式消音器，外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

577	<p>第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)</p>	<p>高效油烟净化器:处理风量：20000m³/h 1、外壳全部≥1.2mm 厚度的碳钢冷板，设备外壳经除油除锈后喷塑处理。 2、各级收集组件都可单独检查维护。 3、电场主体为不锈钢电场，可单独拆卸，方便设备清洗维护。 4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。 7、通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。 9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。 10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有 多项保护功能，包括软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。 11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。 12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 13、电压：220V</p>	<p>高效油烟净化器:处理风量：规格：20000m³/h 型号:BS-216J 型 1、外壳全部 1.2mm 厚度的碳钢冷板，设备外壳经除油除锈后喷塑处理。 2、各级收集组件都可单独检查维护。 3、电场主体为不锈钢电场，可单独拆卸，方便设备清洗维护。 4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。 7、通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。 9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。 10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有 多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。 11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。 12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 13、电压：220V 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）由属地相关部门出具的检测报告</p>	正偏离	优于招标文件内容要求
578	<p>第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)</p>	<p>排烟风机及油烟净化器变频启动箱:11KW+2KW 1. 触控按键; 2. 一键切换, 按键锁定; 3. 变频控制, 无极调速; 4. 中文监控; 5. 集风机、净化器联动; 6. 不锈钢拉丝箱体;</p>	<p>排烟风机及油烟净化器变频启动箱:规格：11KW+2KW 型号：JXF-JTB/11KW+2KW/380V/J 1. 触控按键; 2. 一键切换, 按键锁定; 3. 变频控制, 无极调速; 4. 中文监控; 5. 集风机、净化器联动; 6. 不锈钢拉丝箱体; 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求

579	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	排烟管道：配套 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s弯等配件；	排烟管道：配套 型号：XYX-PYGD 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s弯等配件；	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
580	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	防火阀：配套 1. 防火阀外框采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷扎板并进行喷涂处理 制作，叶片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷扎板并进行喷涂处理制 作。 2. 设备为熔断式防火阀， 阀门平时常开，当管道内 温度 达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 $\text{DC}24\text{V}$ 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. $0^\circ \sim 90^\circ$ 范围内手动调节叶片开启度（调节 型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备联锁。	防火阀：配套 型号：FHFHD 1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶 片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀， 阀门平时常开，当管道内温度 达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 $\text{DC}24\text{V}$ 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. $0^\circ \sim 90^\circ$ 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备联锁。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
581	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测 漏光等；	风机进出口变径：根据风机尺寸定制 型号：XYX-BJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
582	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	油烟净化器进出口变径：根据油烟净化器尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测 漏光等；	油烟净化器进出口变径：根据油烟净化器尺寸定制 型号： XYX-CKBJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
583	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术	消音管道：净化器与风机中间使用 1. 阻式消音器，外壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作，内 壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。	消音管道：净化器与风机中间使用 型号：XYX-XYGD 1. 阻式消音器，外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

	参数 (34 页)	3.消声效果:低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	3.消声效果:低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。		
584	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	消音弯头: 风机出口使用 1. 阻式消音器, 外壁采用 ≥ 1.0 mm 厚镀锌板制作, 内壁采用 ≥ 1.0 mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	消音弯头: 风机出口使用 型号: XYX-XYWT 1. 阻式消音器, 外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作, 内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
585	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	软连接:管道与风机连接使用 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标: 经向强度 ≥ 2100 N/5CM 纬向强度 ≥ 1600 N/5CM。 3. 不渗漏水, 耐水压值 ≥ 2000 MM 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作, 法兰连接。	软连接:管道与风机连接使用 型号: XYX-RLJ 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标: 经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM。 3. 不渗漏水, 耐水压值 2000MM 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作, 法兰连接。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
586	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	排烟出口防鼠防虫网: 配套 采用不锈钢丝网制作	排烟出口防鼠防虫网: 配套 型号: XYX-FCW 采用不锈钢丝网制作	无偏离	完全响应招标文件内容要求
587	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	送新风系统	送新风系统		
588	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	消音风柜: 风量: 13300m ³ /h/5.5KW/380V 1、主机采用镀锌钢板折弯而成。 2、箱体整体折弯成型, 箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成, 球面轴承, 偏心套固定形式。 4、风叶采用镀锌钢板冲压而成。 5、电压功率: 380V/5.5KW	消音风柜: 风量: 13300m ³ /h/5.5KW/380V 型号: YMXL-18# 1、主机采用镀锌钢板折弯而成。 2、箱体整体折弯成型, 箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板。 3、主轴采用 45 号钢调质加工而成, 球面轴承, 偏心套固定形式。 4、风叶采用镀锌钢板冲压而成。 5、电压功率: 380V/5.5KW	无偏离	完全响应招标文件内容要求

			所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书		
589	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风柜平台支架及减震器：配套 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5、承重≥2000kg。	风柜平台支架及减震器：配套 型号：XYX-PTZJ 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5、承重 2000kg。	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
590	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	排烟风机变频启动箱:5.5KW 1. 触控按键; 2. 一键切换, 按键锁定; 3. 变频控制, 无极调速; 4. 中文监控; 5. 集风机、净化器联动; 6. 不锈钢拉丝箱体;	排烟风机变频启动箱:规格: 5.5KW 型号: JXF-JTB/5.5KW/380V/J 1. 触控按键; 2. 一键切换, 按键锁定; 3. 变频控制, 无极调速; 4. 中文监控; 5. 集风机、净化器联动; 6. 不锈钢拉丝箱体;	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
591	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	送风管道：配套 采用加强筋镀锌板， 1、管道为≥1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书 送风管道：配套 型号：XYX-SFGD 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
592	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风柜进出口变径：根据消音风柜尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为≥1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	风柜进出口变径：根据消音风柜尺寸定制 型号：XYX-BJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
593	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	消音管道：风柜进风口使用 1. 阻式消音器，外壁采用≥1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用≥1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。	消音管道：风柜进风口使用 型号：XYX-XYGD 1. 阻式消音器，外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。	无偏离	完全响应招标文件内容 要求

594	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数（34页）	软连接:管道与消音风柜连接使用 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标: 经向强度 \geq 2100N/5CM 纬向强度 \geq 1600N/5CM。 3. 不渗漏水, 耐水压值 \geq 2000MM 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作, 法兰连接。	软连接:管道与消音风柜连接使用 型号: XYX-RLJ 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标: 经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM。 3. 不渗漏水, 耐水压值 2000MM 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作, 法兰连接。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
595	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数（34页）	调节阀:配套 调节阀外框采用 \geq 1.5mm 冷扎板并喷涂处理, 叶片采用 \geq 1.2mm 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。	调节阀:配套 型号: TJFHD 调节阀外框采用 1.5mm 冷扎板并喷涂处理, 叶片采用 1.2mm 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
596	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数（34页）	送风风口: 配套 采用铝制品, \geq 0.8mm 厚	送风风口: 配套 型号: XYX-SFFK 采用铝制品, 0.8mm 厚	无偏离	完全响应招标文件内容要求
597	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数（34页）	电磁单头单尾小炒炉: 1200*1100*800+400 1、炉体采用不锈钢拉丝面, 面板无缝一体。 2、火力电子显示, 无级调速。 3、机芯散热片, 前吸风后排风散热系统。 4、无明火燃烧, 无烟尘, 无废气, 无污染。 5、防水、防电、防干烧等多重安全保护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过低、短路等智能保护。 6、电压/功率: 380V/15KW	电磁单头单尾小炒炉: 规格: 1200*1100*800+400 型号: LP-X400-E115Y 1、炉体采用不锈钢拉丝面, 面板无缝一体。 2、火力电子显示, 无级调速。 3、机芯散热片, 前吸风后排风散热系统。 4、无明火燃烧, 无烟尘, 无废气, 无污染。 5、防水、防电、防干烧等多重安全保护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过低、短路等智能保护。 6、电压/功率: 380V/15KW 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
598	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数（34页）	和面机 1、额定和面量: \geq 50kg/次, 2、电压: 380V, 配用电机: 2.2KW, 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质	和面机: 规格: 950*550*1000 型号: HMJ50 1、额定和面量: 50kg/次, 2、电压: 380V, 配用电机: 2.2KW, 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求

599	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	压面机 1. 全铜线电机 2. 加厚实心压面辊加厚辊轴 3. 工作效率 ≥60kg/h 4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度：260mm 6. 面片厚度：0.5~5mm 7. 电压：380V 8. 功率：1.5kw 9. 面条宽度：2.0/3.5mm	压面机 规格：620*780*970 型号：YP350/2 1. 全铜线电机 2. 加厚实心压面辊加厚辊轴 3. 工作效率 ≥60kg/h 4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度：260mm 6. 面片厚度：0.5~5mm 7. 电压：380V 8. 功率：1.5kw 9. 面条宽度：2.0/3.5mm 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供符合 GB4706.1-2005 GB4706.38-2008 标准要求检测报告	正偏离	优于招标文件 内容要求
600	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	北京市顺义区牛栏山第三小学	北京市顺义区牛栏山第三小学		
601	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	双门热风循环消毒柜：1310*650*1930 1、125 摄氏度立体循环风高温杀菌； 2、超高温保险； 3、温度范围：20-125℃； 4、消毒方式：热风循环； 5、容积：≥720L； 6、电压：220v； 7、功率：4.4kw。	双门热风循环消毒柜：规格：1310*650*1930 型号：RTP720 1、125 摄氏度立体循环风高温杀菌； 2、超高温保险； 3、温度范围：20-125℃； 4、消毒方式：热风循环； 5、容积：720L； 6、电压：220v； 7、功率：4.4kw。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供符合 GB17988-2008 《食具消毒柜安全和卫生要求》检测报告	正偏离	优于招标文件 内容要求
602	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数	全自动豆浆机：590*920*1600 1、纯铜电机，整机加厚，磨浆煮浆一体； 2、功率/电压：13KW（参考）/380V	全自动豆浆机：规格：590*920*1600 型号：TZE-40L 1、纯铜电机，整机加厚，磨浆煮浆一体； 2、功率/电压：13KW/380V 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

	(34 页)				
603	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	搅拌机 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等 2、料桶容积：≥38L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量：≥10kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min)	搅拌机 规格：790*600*1114 型号：MBP40 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等 2、料桶容积：38L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量：10kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min) 所投产品提供制造商出具的授权委托书	正偏离	优于招标文件内容要求
604	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	三层保洁柜：1200*500*1800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、柜层板及围板为≥1.0mm 厚不锈钢； 2、门为≥0.8mm 厚不锈钢，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门； 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。	三层保洁柜：1200*500*1800 型号：XYX-BJG-3 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、柜层板及围板为 1.0mm 厚不锈钢； 2、门为 0.8mm 厚不锈钢，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门； 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
605	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	燃气双头双尾小炒炉:2200*1200*800+450 SUS304#不锈钢板制作， 1、炉台面及灶框厚度≥1.2mm，炉身、背板、前板厚度为≥1.0mm； 2、炉面下加隔热底层采用≥10mm 厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及≥2.5mm 炉膛冷扎钢板焊接而成。 3、燃烧器及气阀：高效节能，熄火保护安全装置。配检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种； 4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚，预混式节能炉头； 5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机两台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。	燃气双头双尾小炒炉:2200*1200*800+450 型号： SZCF35/70-A SUS304#不锈钢板制作， 1、炉台面及灶框厚度 1.2mm，炉身、背板、前板厚度为 1.0mm； 2、炉面下加隔热底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及 2.5mm 炉膛冷扎钢板焊接而成。 3、燃烧器及气阀：高效节能，熄火保护安全装置。配检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种； 4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚，预混式节能炉头； 5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机两台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。 所投产品（1）提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业	正偏离	优于招标文件内容要求

			标准证明材料(2)包含不锈钢水龙头为强制性节能产品,提供水龙头型号为XP-55101提供中国节水产品认证证书、中国环境标志产品认证证书(3)提供中国节能认证产品认证证书(4)提供中国环保认证产品认证证书(5)提供符合GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》检测报告		
606	第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术 参数 (34页)	单门醒发箱:单门18盘、560*990*1980 1、单门18盘,电压:220V 2、单相,功率1.25Kw,双层不锈钢箱体,加厚发泡保温层。 3、喷水加喷蒸汽式加湿。分段加热,不重温。内置宽循环风道。 4、电子轻触式数显控制器,温度、湿度、时间独立显示。	单门醒发箱:单门18盘、规格:560*990*1980 型号:XF-15-1 1、单门18盘,电压:220V 2、单相,功率1.25Kw,双层不锈钢箱体,加厚发泡保温层。 3、喷水加喷蒸汽式加湿。分段加热,不重温。内置宽循环风道。 4、电子轻触式数显控制器,温度、湿度、时间独立显示。 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
607	第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术 参数 (34页)	双门电蒸车:24盘、1415*605*1480 24盘/380V/50Hz/24KW 1、全不锈钢结构。 2、蒸柜柜身框架为食品级304#≥1.2mm厚不锈钢板制作,侧板及前板为食品级304#≥1.2mm厚不锈钢板制作,柜门采用食品级304#≥1.2mm厚不锈钢制作,内胆采用食品级304#≥1.2mm厚不锈钢制作,盆托采用食品级304#≥1.2mm厚不锈钢板制作 3、炉身采用食品级304#≥1.2mm厚不锈钢板制作,炉体骨架采用40mm*40mm*4mm角铁;水胆采用2.0mm厚食品级304#不锈钢板制作 4、炉脚采用Φ51无缝不锈钢管内含钢柱配全钢重力调节脚;去水阀门采用Φ40阀门。配不锈钢高温浮球、配无磁米饭屉及馒头屉24个。	双门电蒸车:24盘、1415*605*1480 型号:KZ-200 24盘/380V/50Hz/24KW 1、全不锈钢结构。 2、蒸柜柜身框架为食品级304#1.2mm厚不锈钢板制作,侧板及前板为食品级304#1.2mm厚不锈钢板制作,柜门采用食品级304#1.2mm厚不锈钢制作,内胆采用食品级304#1.2mm厚不锈钢制作,盆托采用食品级304#1.2mm厚不锈钢板制作 3、炉身采用食品级304#1.2mm厚不锈钢板制作,炉体骨架采用40mm*40mm*4mm角铁;水胆采用2.0mm厚食品级304#不锈钢板制作 4、炉脚采用Φ51无缝不锈钢管内含钢柱配全钢重力调节脚;去水阀门采用Φ40阀门。配不锈钢高温浮球、配无磁米饭屉及馒头屉24个。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
608	第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术 参数 (34页)	电炸锅:1000*480*800 1、额定电压:380V 2、额定频率:50Hz 3、功率:9KW 4、整机加厚不锈钢	电炸锅:规格:1000*480*800 型号:YZG-40 1、额定电压:380V 2、额定频率:50Hz 3、功率:9KW 4、整机加厚不锈钢 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求

609	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	北京市顺义区后沙峪中心小学校	北京市顺义区后沙峪中心小学校		
610	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	三连清洗水池：1800*760*800+150 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为≥1.2mm厚不锈钢； 2、水池桶为≥1.2mm厚不锈钢； 3、水池脚采用Φ38*1.2mm厚不锈钢圆管连四个Φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用Φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。	三连清洗水池：1800*760*800+150 型号：XYX-SXSC-3 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为1.2mm厚不锈钢； 2、水池桶为1.2mm厚不锈钢； 3、水池脚采用Φ38*1.2mm厚不锈钢圆管连四个Φ38mm可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用Φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。 所投产品包含双温混水龙头，双温混水龙头为强制性节能产品，型号为XP-55201，提供中国节水产品认证证书、中国环境标志产品认证证书	正偏离	优于招标文件内容要求
611	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	双门热风循环消毒柜：1310*650*1930 1、125摄氏度立体循环风高温杀菌； 2、超高温保险； 3、温度范围：20-125℃； 4、消毒方式：热风循环； 5、容积：≥720L； 6、电压：220v； 7、功率：4.4kw。	双门热风循环消毒柜：规格：1310*650*1930 型号：RTP720 1、125摄氏度立体循环风高温杀菌； 2、超高温保险； 3、温度范围：20-125℃； 4、消毒方式：热风循环； 5、容积：720L； 6、电压：220v； 7、功率：4.4kw。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》检测报告	正偏离	优于招标文件内容要求
612	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	双门电蒸车：24盘、1415*605*1480 24盘/380V/50Hz/24KW 1、全不锈钢结构。 2、蒸柜柜身框架为食品级304#≥1.2mm厚不锈钢板制作，侧板及前板为食品级304#≥1.2mm厚不锈钢板制作，柜门采用食品级304#≥1.2mm厚不锈钢制作，	双门电蒸车：24盘、1415*605*1480 型号：KZ-200 24盘/380V/50Hz/24KW 1、全不锈钢结构。 2、蒸柜柜身框架为食品级304#1.2mm厚不锈钢板制作，侧板及前板为食品级304#1.2mm厚不锈钢板制作，柜门采用食品级304#1.2mm厚不锈钢制作，内胆采用食品级	无偏离	完全响应招标文件内容要求

		内胆采用食品级 304# \geq 1.2mm 厚不锈钢制作, 盆托采用食品级 304# \geq 1.2mm 厚不锈钢板制作 3、炉身采用食品级 304# \geq 1.2mm 厚不锈钢板制作, 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁; 水胆采用 \geq 2.0mm 厚食品级 304#不锈钢板制作 4、炉脚采用 Φ 51 无缝不锈钢管内含钢柱配全钢重力调节脚; ; 去水阀门采用 Φ 40 阀门。配不锈钢高温浮球、配无磁米饭屉及馒头屉 24 个。	304#1.2mm 厚不锈钢制作, 盆托采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作 3、炉身采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作, 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁; 水胆采用 2.0mm 厚食品级 304#不锈钢板制作 4、炉脚采用 Φ 51 无缝不锈钢管内含钢柱配全钢重力调节脚; ; 去水阀门采用 Φ 40 阀门。配不锈钢高温浮球、配无磁米饭屉及馒头屉 24 个。		
613	第五章 采购需求 其他要求: 清单明细及详细技术参数 (34 页)	不锈钢更衣柜: 1200*500*1800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、柜层板及围板为 \geq 1.0mm 厚不锈钢; 2、门为 \geq 0.8mm 厚不锈钢, 配吊式移门, 移门采用滑悬挂轮双向推拉门; 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。	不锈钢更衣柜: 1200*500*1800 型号: XYX-GYG 采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、柜层板及围板为 1.0mm 厚不锈钢; 2、门为 0.8mm 厚不锈钢, 配吊式移门, 移门采用滑悬挂轮双向推拉门; 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
614	第五章 采购需求 其他要求: 清单明细及详细技术参数 (34 页)	大水池: 1000*760*800+150 采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、台面为 \geq 1.2 mm厚不锈钢; 2、水池桶为 \geq 1.2 mm厚不锈钢; 3、水池脚采用 Φ 38*1.2 mm厚不锈钢圆管连四个 Φ 38mm 可调节不锈钢子弹脚; 4、脚横撑采用 Φ 25 \times 1.2mm 厚不锈钢圆管, 配不锈钢下水口及双温混水龙头。	大水池: 1000*760*800+150 型号: XYX-DXSC-1 采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、台面为 1.2 mm厚不锈钢; 2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢; 3、水池脚采用 Φ 38*1.2 mm厚不锈钢圆管连四个 Φ 38mm 可调节不锈钢子弹脚; 4、脚横撑采用 Φ 25 \times 1.2mm 厚不锈钢圆管, 配不锈钢下水口及双温混水龙头。 所投产品包含双温混水龙头, 双温混水龙头为强制性节能产品, 型号为 XP-55201, 提供中国节水产品认证证书、中国环境标志产品认证证书	正偏离	优于招标文件内容要求
615	第五章 采购需求 其他要求: 清单明细及详细技术参数 (34 页)	北京市顺义区天竺第一小学	北京市顺义区天竺第一小学		
616	第五章 采购需求 其他要求: 清单	三层九盘电烤箱: 1220*860*1745 1、304 不锈钢材质。 2、电热丝网状排布。	三层九盘电烤箱: 规格: 1220*860*1745 型号: MGE-3Y-9 1、304 不锈钢材质。 2、电热丝网状排布。	正偏离	优于招标文件内容要求

	<p>明细及详细技术参数 (34 页)</p>	<p>3、电脑板，每层内置有卤灯； 4、电压/功率：380V/19.5KW（参考）。</p>	<p>3、电脑板，每层内置有卤灯； 4、电压/功率：380V/19.5KW。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供满足 GB 4806.9-2016、GB 4806.5-2016 标准要求证明材料</p>		
617	<p>第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34 页)</p>	<p>电饼铛 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温，上下铛能够分别自动控温，自动限温，温度在 50-250℃范围内连续可调，上下铛可同时加热也可单独加热，设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料 5. 发热盘须一次压铸成型，上下铛面间隙可调 6. 电功率为 380V/4.8KW</p>	<p>电饼铛 规格：860*720*445 型号：YCD45D-B 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温，上下铛能够分别自动控温，自动限温，温度在 50-250℃范围内连续可调，上下铛可同时加热也可单独加热，设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料 5. 发热盘须一次压铸成型，上下铛面间隙可调 6. 电功率为 380V/4.8KW 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供符合 GB4706.1-2005、GB4706.37-2008 安全性试验检测报告（3）提供满足 GB 4806.9-2016 标准证明材料</p>	正偏离	<p>优于招标文件内容要求</p>
618	<p>第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34 页)</p>	<p>电热开水器连底座：12KW 1. 高效加热节能。 2. 食用级 304 耐热不锈钢板材及连接配件。 3. 防干烧保护系统。 4. 安全锁装置。外拆式大口径出水龙头。</p>	<p>电热开水器连底座：规格：12KW 型号：ZDK-12 1. 高效加热节能。 2. 食用级 304 耐热不锈钢板材及连接配件。 3. 防干烧保护系统。 4. 安全锁装置。外拆式大口径出水龙头。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书</p>	无偏离	<p>完全响应招标文件内容要求</p>
619	<p>第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34 页)</p>	<p>壁挂式热水器：80L 1、≥80L，全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，IP*4 级防水设计，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管；采用金刚无缝内胆，防腐、抗压、防爆，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED 液晶显示，漩涡速热提高热效率 80%，定时预热加热； 2、操作方式：轻触式按键+APP 操控； 3、加热功率：3000W； 4、节能能效：一级。</p>	<p>壁挂式热水器：规格：80L 型号：WYDRRA-80 1、80L，全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，IP*4 级防水设计，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管；采用金刚无缝内胆，防腐、抗压、防爆，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED 液晶显示，漩涡速热提高热效率 80%，定时预热加热； 2、操作方式：轻触式按键+APP 操控； 3、加热功率：3000W； 4、节能能效：一级。 所投产品为强制性节能产品（型号：WYDRRA-80），（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供中国节能认证证书。</p>	正偏离	<p>优于招标文件内容要求</p>

620	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	北京市顺义区西辛小学电大校区	北京市顺义区西辛小学电大校区		
621	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	<p>壁挂式热水器：80L</p> <p>1、≥80L，全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，IP*4 级防水设计，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管；采用金刚无缝内胆，防腐、抗压、防爆，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED 液晶显示，漩涡速热提高热效率 80%，定时预热加热；</p> <p>2、操作方式：轻触式按键+APP 操控；</p> <p>3、加热功率：3000W ；</p> <p>4、节能能效：一级。</p>	<p>壁挂式热水器：规格：80L 型号：WYDRRA-80</p> <p>1、80L，全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，IP*4 级防水设计，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管；采用金刚无缝内胆，防腐、抗压、防爆，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED 液晶显示，漩涡速热提高热效率 80%，定时预热加热；</p> <p>2、操作方式：轻触式按键+APP 操控；</p> <p>3、加热功率：3000W ；</p> <p>4、节能能效：一级。</p> <p>所投产品为强制性节能产品（型号：WYDRRA-80），（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供中国节能认证证书。</p>	正偏离	优于招标文件内容要求
622	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	<p>双门平台保鲜雪柜：1500*760*800</p> <p>1. 采用不锈钢材质。</p> <p>2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链</p> <p>3. 不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡</p> <p>4. 硬质聚胺酯整体发泡</p> <p>5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器</p> <p>6. 微电脑控制</p> <p>7. 容积（L）≥390</p> <p>8. 温度范围：+4℃至-5℃</p> <p>9. 制冷剂：R134a</p> <p>10. 输入功率（w）140</p>	<p>双门平台保鲜雪柜：1500*760*800 型号：XLBXPT</p> <p>1. 采用不锈钢材质。</p> <p>2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链</p> <p>3. 不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡</p> <p>4. 硬质聚胺酯整体发泡</p> <p>5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器</p> <p>6. 微电脑控制</p> <p>7. 容积（L）390</p> <p>8. 温度范围：+4℃至-5℃</p> <p>9. 制冷剂：R134a</p> <p>10. 输入功率（w）140</p> <p>所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求
623	第五章 采购需求 其他要求：清单	<p>留样冰箱：600*500*1800</p> <p>1. 采用不锈钢材质。</p> <p>2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链</p>	<p>留样冰箱：600*500*1800 型号：XLBXLY</p> <p>1. 采用不锈钢材质。</p> <p>2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求

	<p>明细及详细技术参数 (34 页)</p>	<p>3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) ≥480 8. 温度范围: +8℃至 0℃ 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 211</p>	<p>3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 480 8. 温度范围: +8℃至 0℃ 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 211 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书</p>		
624	<p>第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34 页)</p>	<p>搅拌机 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等 2、料桶容积 : ≥38L 3、额定电压 : 380V 4、额定频率 : 50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量 : ≥10kg 7、搅拌转速 : 65/102/296(r/min)</p>	<p>搅拌机 规格: 790*600*1114 型号: MBP40 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等 2、料桶容积 : 38L 3、额定电压 : 380V 4、额定频率 : 50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量 : 10kg 7、搅拌转速 : 65/102/296(r/min) 所投产品提供制造商出具的授权委托书</p>	正偏离	优于招标文件内容要求
625	<p>第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34 页)</p>	<p>排油烟系统</p>	<p>排油烟系统</p>		
626	<p>第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34 页)</p>	<p>主食区油网烟罩:5000*1600*500 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板, 1、烟罩罩体为 ≥1.0 mm 厚不锈钢; 2、油槽为 ≥1.0mm 厚不锈钢; 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。</p>	<p>主食区油网烟罩:5000*1600*500 型号: XYX-YWYZ 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板, 1、烟罩罩体为 1.0 mm 厚不锈钢; 2、油槽为 1.0mm 厚不锈钢; 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求
627	<p>第五章 采购需求</p>	<p>副食区油网烟罩:6000*1800*500</p>	<p>副食区油网烟罩:6000*1800*500 型号: XYX-YWYZ</p>	无偏离	完全响应招

	求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为≥1.0mm厚不锈钢； 2、油槽为≥1.0mm厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、烟罩罩体为 1.0mm厚不锈钢； 2、油槽为 1.0mm厚不锈钢； 3、烟罩照明灯功率为 220v/1kw。		标文件内容 要求
628	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	多翼式离心风机:风量: 13600m ³ /h/7.5KW/380V 1、轴承外置。 2、多角度互换, 安装方便。 3、清理门: 可不拆开风机清理叶轮。 4、机壳 Q235 焊接结构; 5、叶轮采用强前弯多翼式设计, 使用镀锌板或冷轧板旋压成型; 6、配用整体式轴承座, 传动方式采用 C 式皮带传动。 7、电压功率: 380V/7.5KW	多翼式离心风机:风量: 13600m ³ /h/7.5KW/380V 型号: YMXL-450# 1、轴承外置。 2、多角度互换, 安装方便。 3、清理门: 可不拆开风机清理叶轮。 4、机壳 Q235 焊接结构; 5、叶轮采用强前弯多翼式设计, 使用镀锌板或冷轧板旋压成型; 6、配用整体式轴承座, 传动方式采用 C 式皮带传动。 7、电压功率: 380V/7.5KW 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
629	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风机平台支架及减震器: 配套 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5. 承重≥2000kg。	风机平台支架及减震器: 配套 型号: XYX-PTZJ 1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5. 承重 2000kg。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
630	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风机消音房: 配套 1. 阻式消音器, 外壁采用≥1.0mm厚镀锌板制作, 内壁采用≥1.0mm厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	风机消音房: 配套 型号: XYX-XYF 1. 阻式消音器, 外壁采用 1.0mm厚镀锌板制作, 内壁采用 1.0mm厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
631	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	高效油烟净化器:处理风量: 16000m ³ /h 1、外壳全部≥1.2mm厚度的碳钢冷板, 设备外壳经除油除锈后喷塑处理。 2、各级收集组件都可单独检查维护。 3、电场主体为不锈钢电场, 可单独拆卸, 方便设备清洗维护。	高效油烟净化器:处理风量: 规格: 16000m ³ /h 型号:S-216J-16K 1、外壳全部 1.2mm厚度的碳钢冷板, 设备外壳经除油除锈后喷塑处理。 2、各级收集组件都可单独检查维护。 3、电场主体为不锈钢电场, 可单独拆卸, 方便设备清洗	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求

		<p>4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离。</p> <p>5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。</p> <p>6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。</p> <p>7、通过检修门，可以直接接触到电场主体。</p> <p>8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。</p> <p>9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。</p> <p>10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。</p> <p>11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。</p> <p>12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。</p> <p>13、电压：220V</p>	<p>维护。</p> <p>4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离。</p> <p>5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。</p> <p>6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。</p> <p>7、通过检修门，可以直接接触到电场主体。</p> <p>8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。</p> <p>9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。</p> <p>10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。</p> <p>11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。</p> <p>12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。</p> <p>13、电压：220V</p> <p>所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书</p>		
632	<p>第五章 采购需求</p> <p>其他要求：清单明细及详细技术参数（34页）</p>	<p>排烟风机及油烟净化器变频启动箱：7KW+1KW</p> <p>1. 触控按键；</p> <p>2. 一键切换，按键锁定；</p> <p>3. 变频控制，无极调速；</p> <p>4. 中文监控；</p> <p>5. 集风机、净化器联动；</p> <p>6. 不锈钢拉丝箱体；</p>	<p>排烟风机及油烟净化器变频启动箱：规格：7.5KW+1KW 型号：JXF-JTB/7.5KW+1KW/380V/J</p> <p>1. 触控按键；</p> <p>2. 一键切换，按键锁定；</p> <p>3. 变频控制，无极调速；</p> <p>4. 中文监控；</p> <p>5. 集风机、净化器联动；</p> <p>6. 不锈钢拉丝箱体；</p> <p>所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求
633	<p>第五章 采购需求</p> <p>其他要求：清单明细及详细技术参数（34页）</p>	<p>排烟管道：配套</p> <p>采用加强筋镀锌板，</p> <p>1、管道为$\geq 1.0\text{mm}$厚加强筋镀锌板制作；</p> <p>2、含三通，弯头，变径，s弯等配件；</p>	<p>排烟管道：配套 型号：XYX-PYGD</p> <p>采用加强筋镀锌板，</p> <p>1、管道为1.0mm厚加强筋镀锌板制作；</p> <p>2、含三通，弯头，变径，s弯等配件；</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求
634	<p>第五章 采购需求</p>	<p>防火阀：配套</p> <p>1. 防火阀外框采用$\geq 1.5\text{mm}$冷扎板并进行喷涂处理</p>	<p>防火阀：配套 型号：FHFHD</p> <p>1. 防火阀外框采用1.5mm冷扎板并进行喷涂处理制作，叶</p>	无偏离	完全响应招标文件内容

	其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	制作, 叶片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀, 阀门平时常开, 当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭; 4. 手动关闭或手动复位; 5. $0^\circ \sim 90^\circ$ 范围内手动调节叶片开启度 (调节型); 6. 输出阀门关闭信号, 可与其它防火设备联锁。	片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀, 阀门平时常开, 当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭; 4. 手动关闭或手动复位; 5. $0^\circ \sim 90^\circ$ 范围内手动调节叶片开启度 (调节型); 6. 输出阀门关闭信号, 可与其它防火设备联锁。 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书		要求
635	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	调节阀: 配套 调节阀外框采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷扎板并喷涂处理, 叶片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。	调节阀: 配套 型号: TJFHD 调节阀外框采用 1.5mm 冷扎板并喷涂处理, 叶片采用 1.2mm 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
636	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	风机进出口变径: 根据风机尺寸定制 采用加强筋镀锌板, 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作; 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等;	风机进出口变径: 根据风机尺寸定制 型号: XYX-BJ 采用加强筋镀锌板, 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作; 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等;	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
637	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	油烟净化器进出口变径: 根据油烟净化器尺寸定制 采用加强筋镀锌板, 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作; 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等;	油烟净化器进出口变径: 根据油烟净化器尺寸定制 型号: XYX-CKBJ 采用加强筋镀锌板, 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作; 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等;	无偏离	完全响应招标文件内容 要求
638	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	消音管道: 净化器与风机中间使用 1. 阻式消音器, 外壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作, 内壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	消音管道: 净化器与风机中间使用 型号: XYX-XYGD 1. 阻式消音器, 外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作, 内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。	无偏离	完全响应招标文件内容 要求

639	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	消音弯头：风机出口使用 1. 阻式消音器，外壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作，内壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌孔板制作。 2. 内填10cm厚吸音棉。 3. 消声效果：低频10~15dB/m，中频15~25dB/m，高频25~30dB/m，平均阻力系数不高于0.4。	消音弯头：风机出口使用 型号：XYX-XYWT 1. 阻式消音器，外壁采用1.0mm厚镀锌板制作，内壁采用1.0mm厚镀锌孔板制作。 2. 内填10cm厚吸音棉。 3. 消声效果：低频10~15dB/m，中频15~25dB/m，高频25~30dB/m，平均阻力系数不高于0.4。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
640	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	软连接：管道与风机连接使用 1. PVC涂塑布。 2. 拉伸强度指标：经向强度 $\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $\geq 1600\text{N}/5\text{CM}$ 。 3. 不渗漏水，耐水压值 $\geq 2000\text{MM}$ 水柱，100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	软连接：管道与风机连接使用 型号：XYX-RLJ 1. PVC涂塑布。 2. 拉伸强度指标：经向强度2100N/5CM纬向强度1600N/5CM。 3. 不渗漏水，耐水压值2000MM水柱，100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
641	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	排烟出口防鼠防虫网：配套 采用不锈钢丝网制作	排烟出口防鼠防虫网：配套 型号：XYX-FCW 采用不锈钢丝网制作	无偏离	完全响应招标文件内容要求
642	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	送新风系统	送新风系统		
643	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	消音风柜：风量：17000m ³ /h/5.5KW/380V 1、主机采用镀锌钢板折弯而成。 2、箱体整体折弯成型，箱体内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板。 3、主轴采用45号钢调质加工而成，球面轴承，偏心套固定形式。 4、风叶采用镀锌钢板冲压而成。 5、电压功率：380V/5.5KW	消音风柜：风量：17000m ³ /h/5.5KW/380V 型号：YMXL-20# 1、主机采用镀锌钢板折弯而成。 2、箱体整体折弯成型，箱体内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板。 3、主轴采用45号钢调质加工而成，球面轴承，偏心套固定形式。 4、风叶采用镀锌钢板冲压而成。 5、电压功率：380V/5.5KW 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
644	第五章 采购需求	风柜平台支架及减震器：配套	风柜平台支架及减震器：配套 型号：XYX-PTZJ	无偏离	完全响应招

	求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5. 承重 $\geq 2000\text{kg}$ 。	1. 国标 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 下方安装阻尼弹簧减振器 4 套。 5. 承重 2000kg。		标文件内容 要求
645	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	排烟风机变频启动箱:5.5KW 1. 触控按键; 2. 一键切换, 按键锁定; 3. 变频控制, 无极调速; 4. 中文监控; 5. 集风机、净化器联动; 6. 不锈钢拉丝箱体;	排烟风机变频启动箱:规格: 5.5KW 型号: JXF-JTB/5.5KW/380V/J 1. 触控按键; 2. 一键切换, 按键锁定; 3. 变频控制, 无极调速; 4. 中文监控; 5. 集风机、净化器联动; 6. 不锈钢拉丝箱体; 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
646	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	送风管道：配套 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	送风管道：配套 型号：XYX-SFGD 采用加强筋镀锌板， 1、管道为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件；	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
647	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	风柜进出口变径：根据消音风柜尺寸定制 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	风柜进出口变径：根据消音风柜尺寸定制 型号：XYX-BJ 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
648	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	消音管道：风柜进风口使用 1. 阻式消音器，外壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作，内壁采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。	消音管道：风柜进风口使用 型号：XYX-XYGD 1. 阻式消音器，外壁采用 1.0mm 厚镀锌板制作，内壁采用 1.0mm 厚镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
649	第五章 采购需求	软连接:管道与消音风柜连接使用 1. PVC 涂塑布。	软连接:管道与消音风柜连接使用 型号：XYX-RLJ 1. PVC 涂塑布。	无偏离	完全响应招 标文件内容

	其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	2. 拉伸强度指标：经向强度 $\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $\geq 1600\text{N}/5\text{CM}$ 。 3. 不渗漏水，耐水压值 $\geq 2000\text{MM}$ 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。	2. 拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM。 3. 不渗漏水，耐水压值 2000MM 水柱, 100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。		要求
650	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	调节阀：配套 调节阀外框采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷扎板并喷涂处理， 叶片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。	调节阀：配套 型号：TJFHD 调节阀外框采用 1.5mm 冷扎板并喷涂处理， 叶片采用 1.2mm 冷扎板并喷涂处理。 手动关闭或手动复位。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
651	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	送风风口：配套 采用铝制品， $\geq 0.8\text{mm}$ 厚	送风风口：配套 型号：XYX-SFFK 采用铝制品，0.8mm 厚	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
652	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	北京市顺义区西辛小学西辛校区	北京市顺义区西辛小学西辛校区		
653	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	壁挂式热水器：80L 1、 $\geq 80\text{L}$ ，全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，IP*4 级防水设计，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管；采用金刚无缝内胆，防腐、抗压、防爆，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED 液晶显示，漩涡速热提高热效率 80%，定时预热加热； 2、操作方式：轻触式按键+APP 操控； 3、加热功率：3000W ； 4、节能能效：一级。	壁挂式热水器：规格：80L 型号：WYDRRA-80 1、80L，全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，IP*4 级防水设计，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管；采用金刚无缝内胆，防腐、抗压、防爆，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED 液晶显示，漩涡速热提高热效率 80%，定时预热加热； 2、操作方式：轻触式按键+APP 操控； 3、加热功率：3000W ； 4、节能能效：一级。 所投产品为强制性节能产品（型号：WYDRRA-80），（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供中国节能认证证书。	正偏离	优于招标文 件内容要求

654	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	留样冰箱：600*500*1800 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) ≥480 8. 温度范围：+8℃至 0℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 211	留样冰箱：600*500*1800 型号：XLBXLY 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 480 8. 温度范围：+8℃至 0℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 211 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
655	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	搅拌机 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等 2、料桶容积：≥38L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量：≥10kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min)	搅拌机 规格：790*600*1114 型号：MBP40 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等 2、料桶容积：38L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量：10kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min) 所投产品提供制造商出具的授权委托书	正偏离	优于招标文件内容要求
656	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	调理台：1800*760*800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、柜台面为≥1.2mm 厚不锈钢，台台下垫衬木板，并有加强筋； 2、层板及围板为≥1.0mm 厚不锈钢，门为≥0.8mm 厚不锈钢，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门； 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。	调理台：1800*760*800 型号：XYX-G1 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、柜台面为 1.2mm 厚不锈钢，台台下垫衬木板，并有加强筋； 2、层板及围板为 1.0mm 厚不锈钢，门为 0.8mm 厚不锈钢，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门； 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 所投产品 (1) 提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料	无偏离	完全响应招标文件内容要求

657	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	全自动豆浆机：590*920*1600 1、纯铜电机，整机加厚，磨浆煮浆一体； 2、功率/电压：13KW（参考）/380V	全自动豆浆机：规格：590*920*1600 型号：TZE-40L 1、纯铜电机，整机加厚，磨浆煮浆一体； 2、功率/电压：13KW/380V 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
658	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	电炸锅：1000*480*800 1、额定电压：380V 2、额定频率：50Hz 3、功率：9KW 4、整机加厚不锈钢	电炸锅：规格：1000*480*800 型号：YZG-40 1、额定电压：380V 2、额定频率：50Hz 3、功率：9KW 4、整机加厚不锈钢 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
659	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	和面机 1、额定和面量：≥50kg/次， 2、电压：380V，配用电机：2.2KW， 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质	和面机：规格：950*550*1000 型号：HMJ50 1、额定和面量：50kg/次， 2、电压：380V，配用电机：2.2KW， 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
660	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	北京市顺义区社区教育中心	北京市顺义区社区教育中心		
661	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	燃气双头双尾小炒炉：2200*1200*800+450 SUS304#不锈钢板制作， 1、炉台面及灶框厚度≥1.2mm，炉身、背板、前板 厚度为≥1.0mm； 2、炉面下加隔热底层采用≥10mm厚耐热硅酸铝岩板 保温耐火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及≥ 2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。 3、燃烧器及气阀：高效节能，熄火保护安全装置。 配检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压 电磁阀火种；	燃气双头双尾小炒炉：2200*1200*800+450 型号： SZCT35/70-A SUS304#不锈钢板制作， 1、炉台面及灶框厚度1.2mm，炉身、背板、前板厚度为 1.0mm； 2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐 火材料；炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎 钢板焊接而成。 3、燃烧器及气阀：高效节能，熄火保护安全装置。配检 测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种；	正偏离	优于招标文 件内容要求

		4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚，预混式节能炉头； 5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机两台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。	4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚，预混式节能炉头； 5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机两台，不锈钢水龙头、大锅。风阀与气阀采用联动装置。 所投产品（1）提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料（2）包含不锈钢水龙头为强制性节能产品，提供水龙头型号为 XP-55101 提供中国节水产品认证证书、中国环境标志产品认证证书（3）提供中国节能认证产品认证证书（4）提供中国环保认证产品认证证书（5）提供符合 GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》检测报告		
662	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34 页)	紫外线刀具消毒柜：460*90*600 1、电压：220V； 2、功率：15W； 3、304 食品级不锈钢，有定时功能，可放 8-10 把厨房用刀； 5、360 度紫外线辐射消毒； 6、高效节能，杀菌无死角，无残毒、适合耐温 180 度的器具。	紫外线刀具消毒柜：规格：460*90*600 型号：ZGP-M5 1、电压：220V； 2、功率：15W； 3、304 食品级不锈钢，有定时功能，可放 8-10 把厨房用刀； 5、360 度紫外线辐射消毒； 6、高效节能，杀菌无死角，无残毒、适合耐温 180 度的器具。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》检测报告	正偏离	优于招标文件内容要求
663	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34 页)	留样冰箱：600*500*1800 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) ≥480 8. 温度范围：+8℃至 0℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 211	留样冰箱：600*500*1800 型号：XLBXLY 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门村板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 480 8. 温度范围：+8℃至 0℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 211 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求

664	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	全自动豆浆机：590*920*1600 1、纯铜电机，整机加厚，磨浆煮浆一体； 2、功率/电压：13KW（参考）/380V	全自动豆浆机：规格：590*920*1600 型号：TZE-40L 1、纯铜电机，整机加厚，磨浆煮浆一体； 2、功率/电压：13KW/380V 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
665	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	北京市顺义区建新小学	北京市顺义区建新小学		
666	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	壁挂式热水器：80L 1、≥80L，全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，IP*4 级防水设计，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管；采用 金刚无缝内胆，防腐、抗压、防爆，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED 液晶显示，漩涡速热提高热效率 80%，定时预热加热； 2、操作方式：轻触式按键+APP 操控； 3、加热功率：3000W ； 4、节能能效：一级。	壁挂式热水器：规格：80L 型号：WYDRRA-80 1、80L，全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，IP*4 级防水设计，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管；采用金刚无缝内胆，防腐、抗压、防爆，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED 液晶显示，漩涡速热提高热效率 80%，定时预热加热； 2、操作方式：轻触式按键+APP 操控； 3、加热功率：3000W ； 4、节能能效：一级。 所投产品为强制性节能产品（型号：WYDRRA-80），（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供中国节能认证证书。	正偏离	优于招标文 件内容要求
667	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	和面机 1、额定和面量：≥50kg/次， 2、电压：380V，配用电机：2.2KW， 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质	和面机：规格：950*550*1000 型号：HMJ50 1、额定和面量：50kg/次， 2、电压：380V，配用电机：2.2KW， 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
668	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术	压面机 1. 全铜线电机 2. 加厚实心压面辊加厚辊轴 3. 工作效率 ≥60kg/h	压面机 规格：620*780*970 型号：YP350/2 1. 全铜线电机 2. 加厚实心压面辊加厚辊轴 3. 工作效率 ≥60kg/h	正偏离	优于招标文 件内容要求

	参数 (34页)	4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度: 260mm 6. 面片厚度: 0.5~5mm 7. 电压: 380V 8. 功率: 1.5kw 9. 面条宽度: 2.0/3.5mm	4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度: 260mm 6. 面片厚度: 0.5~5mm 7. 电压: 380V 8. 功率: 1.5kw 9. 面条宽度: 2.0/3.5mm 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书(2)提供符合 GB4706.1-2005 GB4706.38-2008 标准要求检测报告		
669	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34页)	双温四门冰柜: 1220*760*1950 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手, 自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型, 内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机, 卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积(L) ≥430+480 8. 温度范围: +4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率(w) 340	双温四门冰柜: 规格: 1220*760*1950 型号: XLBXS 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手, 自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型, 内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机, 卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积(L) 430+480 8. 温度范围: +4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率(w) 340 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
670	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34页)	操作台: 1800*760*800 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板, 1、台面为 ≥1.2mm 厚不锈钢, 台面下垫衬木板, 并有加强筋, 下层板为 ≥1.0mm 厚不锈钢; 2、工作台腿采用 φ50×1.2mm 厚不锈钢圆管, 下带四个 φ50mm 可调节不锈钢子弹脚。	操作台: 1800*760*800 型号: TXYX-1800 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板 , 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢, 台面下垫衬木板, 并有加强筋, 下层板为 1.0mm 厚不锈钢; 2、工作台腿采用 φ50×1.2mm 厚不锈钢圆管, 下带四个 φ50mm 可调节不锈钢子弹脚。 所投产品(1)提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料	无偏离	完全响应招标文件内容要求
671	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术	搅拌机 1、有三种搅拌转速, 并配有钢丝搅蛋器, 拍形搅拌器及螺旋形和面器, 用于搅拌奶油, 蛋糕液, 馅料及和制面团等	搅拌机 规格: 790*600*1114 型号: MBP40 1、有三种搅拌转速, 并配有钢丝搅蛋器, 拍形搅拌器及螺旋形和面器, 用于搅拌奶油, 蛋糕液, 馅料及和制面团等	正偏离	优于招标文件内容要求

	参数 (34页)	2、料桶容积：≥38L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量：≥10kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min)	2、料桶容积：38L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量：10kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min) 所投产品提供制造商出具的授权委托书		
672	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	电饼档台：配套 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为≥1.2mm厚不锈钢，台面上垫衬木板，并有加强筋，下层板为≥1.0mm厚不锈钢； 2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。	电饼档台：配套 型号：XYX-GZT 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为1.2mm厚不锈钢，台面上垫衬木板，并有加强筋，下层板为1.0mm厚不锈钢； 2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管，下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
673	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	留样冰箱：600*500*1800 1.采用不锈钢材质。 2.门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3.不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4.硬质聚氨酯整体发泡 5.压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6.微电脑控制 7.容积(L)≥480 8.温度范围：+8℃至0℃ 9.制冷剂：R134a 10.输入功率(w)211	留样冰箱：600*500*1800 型号：XLBXLY 1.采用不锈钢材质。 2.门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3.不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4.硬质聚氨酯整体发泡 5.压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6.微电脑控制 7.容积(L)480 8.温度范围：+8℃至0℃ 9.制冷剂：R134a 10.输入功率(w)211 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
674	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	四层货架：1150*500*1800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、层板全部为≥1.0mm厚不锈钢； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度为≥1.0mm； 4、货架体采用φ38mm×1.2mm厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子弹脚。	四层货架：1150*500*1800 型号：XYX-J1 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、层板全部为1.2mm厚不锈钢； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm； 4、货架体采用φ38mm×1.2mm厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子弹脚。 所投产品(1)提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家	正偏离	优于招标文件内容要求

			标准《食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料		
675	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	北京市顺义牛栏山第一中学	北京市顺义牛栏山第一中学		
676	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	电热开水器连底座：12KW 1. 高效加热节能。 2. 食用级 304 耐热不锈钢板材及连接配件。 3. 防干烧保护系统。 4. 安全锁装置。外拆式大口径出水龙头。	电热开水器连底座：规格：12KW 型号：ZDK-12 1. 高效加热节能。 2. 食用级 304 耐热不锈钢板材及连接配件。 3. 防干烧保护系统。 4. 安全锁装置。外拆式大口径出水龙头。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
677	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	反渗透 R0 膜净水设备 1、石英砂过滤器 2、活性炭过滤器 3、树脂软水器 4、精密过滤器 5、RO 反渗透膜 4040 工业级 6、全自动控制阀，搭配自动控制阀，全天供水，具有自动冲洗功能，可自动清洗罐体滤材。 7、双向监测水质，实时监测原水和纯水电导率。 8、电功率为：380V/2.5KW 9. 净水能力≥0.5 吨/小时	反渗透 R0 膜净水设备 规格：0.5T 型号：BC-500-R0 1、石英砂过滤器 2、活性炭过滤器 3、树脂软水器 4、精密过滤器 5、RO 反渗透膜 4040 工业级 6、全自动控制阀，搭配自动控制阀，全天供水，具有自动冲洗功能，可自动清洗罐体滤材。 7、双向监测水质，实时监测原水和纯水电导率。 8、电功率为：380V/2.5KW 9. 净水能力 0.5 吨/小时 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
678	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	高效油烟净化器:处理风量：20000m ³ /h 1、外壳全部≥1.2mm 厚度的碳钢冷板，设备外壳经除油除锈后喷塑处理。 2、各级收集组件都可单独检查维护。 3、电场主体为不锈钢电场，可单独拆卸，方便设备清洗维护。 4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离。	高效油烟净化器:处理风量：规格：20000m ³ /h 型号:BS-216J 型 1、外壳全部 1.2mm 厚度的碳钢冷板，设备外壳经除油除锈后喷塑处理。 2、各级收集组件都可单独检查维护。 3、电场主体为不锈钢电场，可单独拆卸，方便设备清洗维护。 4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部	正偏离	优于招标文件内容要求

		<p>5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。</p> <p>6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。</p> <p>7、通过检修门，可以直接接触到电场主体。</p> <p>8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。</p> <p>9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。</p> <p>10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。</p> <p>11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。</p> <p>12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。</p> <p>13、电压：220V</p>	<p>结构隔离。</p> <p>5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。</p> <p>6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。</p> <p>7、通过检修门，可以直接接触到电场主体。</p> <p>8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。</p> <p>9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。</p> <p>10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。</p> <p>11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。</p> <p>12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。</p> <p>13、电压：220V</p> <p>所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）由属地相关部门出具的检测报告</p>		
679	<p>第五章 采购需求</p> <p>其他要求：清单明细及详细技术参数（34页）</p>	<p>油烟净化器进出口变径：根据油烟净化器尺寸定制采用加强筋镀锌板，</p> <p>1、变径为$\geq 1.0\text{mm}$厚加强筋镀锌板制作；</p> <p>2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；</p>	<p>油烟净化器进出口变径：根据油烟净化器尺寸定制 型号：XYX-CKBJ</p> <p>采用加强筋镀锌板，</p> <p>1、变径为1.0mm厚加强筋镀锌板制作；</p> <p>2、含法兰、吊筋、膨胀螺丝、密封胶、损耗、测漏光等；</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求
680	<p>第五章 采购需求</p> <p>其他要求：清单明细及详细技术参数（34页）</p>	<p>软连接：管道与风机连接使用</p> <p>1. PVC涂塑布。</p> <p>2. 拉伸强度指标：经向强度$\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$纬向强度$\geq 1600\text{N}/5\text{CM}$。</p> <p>3. 不渗漏水，耐水压值$\geq 2000\text{MM}$水柱，100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。</p>	<p>软连接：管道与风机连接使用 型号：XYX-RLJ</p> <p>1. PVC涂塑布。</p> <p>2. 拉伸强度指标：经向强度$2100\text{N}/5\text{CM}$纬向强度$1600\text{N}/5\text{CM}$。</p> <p>3. 不渗漏水，耐水压值2000MM水柱，100%防水。采用防水、防渗、防火帆布制作，法兰连接。</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求
681	<p>第五章 采购需求</p> <p>其他要求：清单明细及详细技术参数</p>	北京市顺义区杨镇第一中学	北京市顺义区杨镇第一中学		

	(34 页)				
682	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	搅拌机 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等 2、料桶容积：≥38L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量：≥10kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min)	搅拌机 规格：790*600*1114 型号：MBP40 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等 2、料桶容积：38L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量：10kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min) 所投产品提供制造商出具的授权委托书	正偏离	优于招标文件内容要求
683	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	和面机 1、额定和面量：≥50kg/次， 2、电压：380V，配用电机：2.2KW， 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质	和面机：规格：950*550*1000 型号：HMJ50 1、额定和面量：50kg/次， 2、电压：380V，配用电机：2.2KW， 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
684	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	压面机 1. 全铜线电机 2. 加厚实心压面辊加厚辊轴 3. 工作效率 ≥60kg/h 4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度：260mm 6. 面片厚度：0.5~5mm 7. 电压：380V 8. 功率：1.5kw 9. 面条宽度：2.0/3.5mm	压面机 规格：620*780*970 型号：YP350/2 1. 全铜线电机 2. 加厚实心压面辊加厚辊轴 3. 工作效率 ≥60kg/h 4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度：260mm 6. 面片厚度：0.5~5mm 7. 电压：380V 8. 功率：1.5kw 9. 面条宽度：2.0/3.5mm 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供符合 GB4706.1-2005 GB4706.38-2008 标准要求检测报告	正偏离	优于招标文件内容要求
685	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术	双温四门冰柜：1220*760*1950 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱	双温四门冰柜：规格：1220*760*1950 型号：XLBXSM 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐	无偏离	完全响应招标文件内容要求

	参数 (34页)	底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) ≥430+480 8. 温度范围: +4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 340	角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 430+480 8. 温度范围: +4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 340 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书		
686	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34页)	单门醒发箱: 单门 18 盘、560*990*1980 1、单门 18 盘, 电压: 220V 2、单相, 功率 1.25Kw, 双层不锈钢箱体, 加厚发泡保温层。 3、喷水加喷蒸汽式加湿。分段加热, 不重温。内置宽循环风道。 4、电子轻触式数显控制器, 温度、湿度、时间独立显示。	单门醒发箱: 单门 18 盘、规格: 560*990*1980 型号: XF-15-1 1、单门 18 盘, 电压: 220V 2、单相, 功率 1.25Kw, 双层不锈钢箱体, 加厚发泡保温层。 3、喷水加喷蒸汽式加湿。分段加热, 不重温。内置宽循环风道。 4、电子轻触式数显控制器, 温度、湿度、时间独立显示。 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
687	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术参数 (34页)	壁挂式热水器: 80L 1、≥80L, 全感应安防系统, 防超温、防干烧、防超压、防漏电, 单旋钮调节, IP*4 级防水设计, 自动补充冷水, 自动加热超长低热负荷发热管; 采用金刚无缝内胆, 防腐、抗压、防爆, 安全防护系统自动断电, 防导电亚光面板, LED 液晶显示, 漩涡速热提高热效率 80%, 定时预热加热; 2、操作方式: 轻触式按键+APP 操控; 3、加热功率: 3000W ; 4、节能能效: 一级。	壁挂式热水器: 规格: 80L 型号: WYDRRA-80 1、80L, 全感应安防系统, 防超温、防干烧、防超压、防漏电, 单旋钮调节, IP*4 级防水设计, 自动补充冷水, 自动加热超长低热负荷发热管; 采用金刚无缝内胆, 防腐、抗压、防爆, 安全防护系统自动断电, 防导电亚光面板, LED 液晶显示, 漩涡速热提高热效率 80%, 定时预热加热; 2、操作方式: 轻触式按键+APP 操控; 3、加热功率: 3000W ; 4、节能能效: 一级。 所投产品为强制性节能产品 (型号: WYDRRA-80), (1) 提供制造商出具的授权委托书 (2) 提供中国节能认证证书。	正偏离	优于招标文件内容要求
688	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术	燃气双头单尾小炒炉: 1800*950*800+450 SUS304#不锈钢板, 1、炉台面及灶框厚度 ≥1.2mm, 炉身、背板、前板厚度为 ≥1.0mm;	燃气双头单尾小炒炉: 1800*950*800+450 型号: SZCT35/70-A SUS304#不锈钢板, 1、炉台面及灶框厚度 1.2mm, 炉身、背板、前板厚度为	正偏离	优于招标文件内容要求

	<p>参数 (34 页)</p>	<p>2、炉面下加隔热底层采用≥10mm 厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及≥2.5mm 炉膛冷扎钢板焊接而成。 3、燃烧器及气阀：高效节能，熄火保护安全装置。配检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种； 4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚，预混式节能炉头； 5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机两台，水撑、不锈钢水龙头。风阀与气阀采用联动装置。</p>	<p>1. 0mm； 2、炉面下加隔热底层采用 10mm 厚耐热硅酸铝岩板保温耐火材料；炉架采用 40*40*4mm 镀锌角铁及 2.5mm 炉膛冷扎钢板焊接而成。 3、燃烧器及气阀：高效节能，熄火保护安全装置。配检测熄火保护，同时配置燃烧控制器，双连稳压电磁阀火种； 4、炉通脚直径 50mm 不锈钢管以及配置可调节脚，预混式节能炉头； 5、配铝制低噪音风机 250W/220V 风机两台，水撑、不锈钢水龙头。风阀与气阀采用联动装置。 所投产品（1）提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料（2）包含不锈钢水龙头为强制性节能产品，提供水龙头型号为 XP-55101 提供中国节水产品认证证书、中国环境标志产品认证证书（3）提供中国节能认证产品认证证书（4）提供中国环保认证产品认证证书（5）提供符合 GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》检测报告</p>		
689	<p>第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)</p>	<p>双门平台保鲜雪柜：1800*760*800 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) ≥390 8. 温度范围：+4℃至-5℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 140</p>	<p>双门平台保鲜雪柜：1800*760*800 型号：XLBXPT 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 390 8. 温度范围：+4℃至-5℃ 9. 制冷剂：R134a 10. 输入功率 (w) 140 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求
690	<p>第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术</p>	<p>冷藏库：25 平米 1、库板采用双面彩钢板内夹聚脲脂发泡胶保温技术，彩钢板厚≥0.8mm，库板厚度：≥100mm； 2、地面保温材料采用防滑铝板，厚度≥3mm；</p>	<p>冷藏库：25 平米 型号：BSLC 1、库板采用双面彩钢板内夹聚脲脂发泡胶保温技术，彩钢板厚 0.8mm，库板厚度：100mm； 2、地面保温材料采用防滑铝板，厚度 3mm；</p>	正偏离	优于招标文件内容要求

	<p>参数 (34 页)</p>	<p>3、保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物； 4、冷库温度：-5℃~5℃； 5、库门数量：1，库门：≥0.8mm 厚双面彩钢板，参考尺寸 1900×860mm；自动回归门；门框边设防冻发热线； 6、重型门铰、液压闭门器、库门拉手带锁并含内设开启装置、内设安全锁； 7、电源电压/功率：380V/50HZ/8kw； 8、除霜方式：电热化霜； 9、制冷剂：404A； 10、制冷配件：膨胀阀、电磁阀、视液镜、干燥过滤、高低压控制器等采用产品； 11、配压缩机、冷风机，蒸发器，配电箱。</p>	<p>3、保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物； 4、冷库温度：-5℃~5℃； 5、库门数量：1，库门：0.8mm 厚双面彩钢板，尺寸 1900×860mm；自动回归门；门框边设防冻发热线； 6、重型门铰、液压闭门器、库门拉手带锁并含内设开启装置、内设安全锁； 7、电源电压/功率：380V/50HZ/8kw； 8、除霜方式：电热化霜； 9、制冷剂：404A； 10、制冷配件：膨胀阀、电磁阀、视液镜、干燥过滤、高低压控制器等采用产品； 11、配压缩机、冷风机，蒸发器，配电箱。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供保温层符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》的国家标准证明材料</p>		
691	<p>第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术参数 (34 页)</p>	<p>保鲜库：5 平米 1、库板采用双面彩钢板内夹聚脲脂发泡胶保温技术，彩钢板厚≥0.8mm，库板厚度：≥100mm； 2、地面保温材料采用防滑铝板，厚度≥3mm； 3、保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物； 4、冷库温度：0℃~-18℃； 5、库门数量：1，库门：0.8mm 厚双面彩钢板，参考尺寸 1900×860mm；自动回归门；门框边设防冻发热线； 6、重型门铰、液压闭门器、库门拉手带锁并含内设开启装置、内设安全锁； 7、电源电压/功率：380V/50HZ/3kw； 8、除霜方式：电热化霜； 9、制冷剂：404A； 10、制冷配件：膨胀阀、电磁阀、视液镜、干燥过滤、高低压控制器等采用产品； 11、配压缩机、冷风机，蒸发器，配电箱。</p>	<p>保鲜库：5 平米 型号：BSBX 1、库板采用双面彩钢板内夹聚脲脂发泡胶保温技术，彩钢板厚0.8mm，库板厚度：100mm； 2、地面保温材料采用防滑铝板，厚度 3mm； 3、保温材料：高密度聚胺基甲酸脂发泡胶，阻燃型，无氯氟碳化合物； 4、冷库温度：0℃~-18℃； 5、库门数量：1，库门：0.8mm 厚双面彩钢板，尺寸 1900×860mm；自动回归门；门框边设防冻发热线； 6、重型门铰、液压闭门器、库门拉手带锁并含内设开启装置、内设安全锁； 7、电源电压/功率：380V/50HZ/3kw； 8、除霜方式：电热化霜； 9、制冷剂：404A； 10、制冷配件：膨胀阀、电磁阀、视液镜、干燥过滤、高低压控制器等采用产品； 11、配压缩机、冷风机，蒸发器，配电箱。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书</p>	无偏离	完全响应招标文件内容要求

692	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	府学胡同小学顺义分校			
693	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	全自动切片机：台式 1、立体交叉结构的载肉台； 2、可方便地拆卸清洗。 3、电功率为 380v/1kw（参考）。	全自动切片机：台式 型号：QP-300S 1、立体交叉结构的载肉台； 2、可方便地拆卸清洗。 3、电功率为 380v/1kw。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
694	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	大电饭锅：不锈钢材质，容积≥20L	规格：24L 型号：JL83V 大电饭锅：不锈钢材质，容积 24L	正偏离	优于招标文 件内容要求
695	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	洗碗机软水机 1、仪表自动控制 2、工作流量：≥1.5 吨/小时 3、进出水口：3/4" NPT 4、排污营口：1/2" 5、适配电压：220V/50 Hz 6、储盐量：≥25kg 7、工作水压力范围：30-90psi 8、进水水温范围：2-38℃	洗碗机软水机 规格：1.5T 型号：CY-RS-2 1、仪表自动控制 2、工作流量：1.5 吨/小时 3、进出水口：3/4" NPT 4、排污营口：1/2" 5、适配电压：220V/50 Hz 6、储盐量：25kg 7、工作水压力范围：30-90psi 8、进水水温范围：2-38℃ 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
696	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	大单星水池：1000*760*800+150 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为≥1.2 mm厚不锈钢； 2、水池桶为≥1.2 mm厚不锈钢； 3、水池脚采用 φ 38*1.2 mm厚不锈钢圆管连四个 φ 38mm 可调节不锈钢子弹脚；	大单星水池：1000*760*800+150 型号：XYX-DXSC-1 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2 mm厚不锈钢； 2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢； 3、水池脚采用 φ 38*1.2 mm厚不锈钢圆管连四个 φ 38mm 可调节不锈钢子弹脚；	正偏离	优于招标文 件内容要求

		4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。	4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。 所投产品包含双温混水龙头，双温混水龙头为强制性节能产品，型号为XP-55201，提供中国节水产品认证证书、中国环境标志产品认证证书		
697	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34 页)	超声波清洗池：1800*800*800 1、用清水作媒液，用量小。 2、可加入适量的洗涤剂有助于增强洗涤效果。 3、电功率为：380V/9KW（参考）	超声波清洗池：1800*800*800 型号：CSB1800 1、用清水作媒液，用量小。 2、可加入适量的洗涤剂有助于增强洗涤效果。 3、电功率为：380V/9KW 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
698	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34 页)	单孔残食台：760*760*800 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、台面为 ≥ 1.2 mm 厚不锈钢，台面下垫衬木板，并有加强筋， 2、工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚。	单孔残食台：760*760*800 型号：XYX-CST-1 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢，台面下垫衬木板，并有加强筋， 2、工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚。	无偏离	完全响应招标文件内容要求
699	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34 页)	北京市顺义区张镇中心小学校	北京市顺义区张镇中心小学校		
700	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34 页)	双温四门冰柜：1220*760*1950 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) $\geq 430+480$ 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃	双温四门冰柜：规格：1220*760*1950 型号：XLBXSM 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 430+480 8. 温度范围：+4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂：R134a	无偏离	完全响应招标文件内容要求

		9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 340	10. 输入功率 (w) 340 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书		
701	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	留样冰箱: 600*500*1800 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手, 自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型, 内箱 底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机, 卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸 发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) ≥480 8. 温度范围: +8℃至 0℃ 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 211	留样冰箱: 600*500*1800 型号: XLBXLY 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手, 自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型, 内箱底板拐 角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机, 卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 480 8. 温度范围: +8℃至 0℃ 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 211 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
702	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	电饼铛 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温, 上下铛能够分别自动控温, 自动 限温, 温度在 50-250℃范围内连续可调, 上下铛可同 时加热也可单独加热, 设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料 5. 发热盘须一次压铸成型, 上下铛面间隙可调 6. 电功率为 380V/4. 8KW	电饼铛 规格: 860*720*445 型号: YCD45D-B 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温, 上下铛能够分别自动控温, 自动限温, 温度在 50-250℃范围内连续可调, 上下铛可同时加热也 可单独加热, 设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料 5. 发热盘须一次压铸成型, 上下铛面间隙可调 6. 电功率为 380V/4. 8KW 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书 (2) 提供符 合 GB4706. 1-2005、GB4706. 37-2008 安全性试验检测报告 (3) 提供满足 GB 4806. 9-2016 标准证明材料	正偏离	优于招标文 件内容要求
703	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	四门碗柜: 1200*500*1800 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板, 1、柜层板及围板为 ≥1.0mm 厚不锈钢; 2、门为 ≥0.8mm 厚不锈钢, 配吊式移门, 移门采用 滑悬挂轮双向推拉门; 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。	四门碗柜: 1200*500*1800 型号: XYX-G2 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板, 1、柜层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢; 2、门为 0.8mm 厚不锈钢, 配吊式移门, 移门采用滑悬挂 轮双向推拉门; 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 所投产品 (1) 提供满足 GB4806. 9-2016 《食品安全国家	正偏离	优于招标文 件内容要求

			标准《食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料		
704	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	北京市顺义区龙湾屯中心小学校	北京市顺义区龙湾屯中心小学校		
705	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	电饼铛 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温, 上下铛能够分别自动控温, 自动限温, 温度在 50-250℃范围内连续可调, 上下铛可同时加热也可单独加热, 设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料 5. 发热盘须一次压铸成型, 上下铛面间隙可调 6. 电功率为 380V/4.8KW	电饼铛 规格: 860*720*445 型号: YCD45D-B 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温, 上下铛能够分别自动控温, 自动限温, 温度在 50-250℃范围内连续可调, 上下铛可同时加热也可单独加热, 设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料 5. 发热盘须一次压铸成型, 上下铛面间隙可调 6. 电功率为 380V/4.8KW 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书 (2) 提供符合 GB4706.1-2005、GB4706.37-2008 安全性试验检测报告 (3) 提供满足 GB 4806.9-2016 标准证明材料	正偏离	优于招标文件内容要求
706	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	北京市顺义区向阳小学	北京市顺义区向阳小学		
707	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	三层六盘电烤箱: 1220*860*1745 1、304 不锈钢材质。 2、电热丝网状排布。 3、电脑板, 每层内置有卤灯; 4、电压/功率: 380V/19.5KW (参考)。	三层六盘电烤箱: 规格: 1220*860*1745 型号: MGE-3Y-6 (B) 1、304 不锈钢材质。 2、电热丝网状排布。 3、电脑板, 每层内置有卤灯; 4、电压/功率: 380V/19.5KW。 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书 (2) 提供符合 GB4706.52-2008、GB4706.1-2005 检测报告	正偏离	优于招标文件内容要求

708	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	紫外线刀具消毒柜：460*90*600 1、电压：220V； 2、功率：15W； 3、304食品级不锈钢，有定时功能，可放8-10把厨房用刀； 5、360度紫外线辐射消毒； 6、高效节能，杀菌无死角，无残毒、适合耐温180度的器具。	紫外线刀具消毒柜：规格：460*90*600 型号：ZGP-M5 1、电压：220V； 2、功率：15W； 3、304食品级不锈钢，有定时功能，可放8-10把厨房用刀； 5、360度紫外线辐射消毒； 6、高效节能，杀菌无死角，无残毒、适合耐温180度的器具。 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书(2)提供符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》检测报告	正偏离	优于招标文件内容要求
709	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	和面机 1、额定和面量：≥50kg/次， 2、电压：380V，配用电机：2.2KW， 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质	和面机：规格：950*550*1000 型号：HMJ50 1、额定和面量：50kg/次， 2、电压：380V，配用电机：2.2KW， 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书		优于招标文件内容要求
710	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	搅拌机 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器、拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油、蛋糕液、馅料及和制面团等 2、料桶容积：≥38L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量：≥10kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min)	搅拌机 规格：790*600*1114 型号：MBP40 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等 2、料桶容积：38L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量：10kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min) 所投产品提供制造商出具的授权委托书	正偏离	优于招标文件内容要求
711	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34页)	双门电蒸车：24盘、1415*605*1480 24盘/380V/50Hz/24KW 1、全不锈钢结构。 2、蒸柜柜身框架为食品级304#≥1.2mm厚不锈钢板制作，侧板及前板为食品级304#≥1.2mm厚不锈钢板制作，柜门采用食品级304#≥1.2mm厚不锈钢制作，内胆采用食品级304#≥1.2mm厚不锈钢制作，盆托采	双门电蒸车：24盘、1415*605*1480 型号：KZ-200 24盘/380V/50Hz/24KW 1、全不锈钢结构。 2、蒸柜柜身框架为食品级304#1.2mm厚不锈钢板制作，侧板及前板为食品级304#1.2mm厚不锈钢板制作，柜门采用食品级304#1.2mm厚不锈钢制作，内胆采用食品级304#1.2mm厚不锈钢制作，盆托采用食品级304#1.2mm厚	无偏离	完全响应招标文件内容要求

		用食品级 304# \geq 1.2mm 厚不锈钢板制作 3、炉身采用食品级 304# \geq 1.2mm 厚不锈钢板制作，炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁；水胆采用 \geq 2.0mm 厚食品级 304#不锈钢板制作 4、炉脚采用 Φ 51 无缝不锈钢管内含钢柱配全钢重力调节脚；；去水阀门采用 Φ 40 阀门。配不锈钢高温浮球、配无磁米饭屉及馒头屉 24 个。	不锈钢板制作 3、炉身采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作，炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁；水胆采用 2.0mm 厚食品级 304#不锈钢板制作 4、炉脚采用 Φ 51 无缝不锈钢管内含钢柱配全钢重力调节脚；；去水阀门采用 Φ 40 阀门。配不锈钢高温浮球、配无磁米饭屉及馒头屉 24 个。		
712	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34 页)	筷子消毒柜：1000*760*800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、柜台面为 \geq 1.2mm 厚不锈钢，台台下垫衬木板，并有加强筋； 2、层板及围板为 \geq 1.0mm 厚不锈钢，门为 \geq 0.8mm 厚不锈钢，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门； 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。	筷子消毒柜：规格：1000*760*800 型号：ZTP-MK 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、柜台面为 1.2mm 厚不锈钢，台台下垫衬木板，并有加强筋； 2、层板及围板为 1.0mm 厚不锈钢，门为 0.8mm 厚不锈钢，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门； 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》检测报告	正偏离	优于招标文件内容要求
713	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34 页)	全自动豆浆机：590*920*1600 1、纯铜电机，整机加厚，磨浆煮浆一体； 2、功率/电压：13KW（参考）/380V	全自动豆浆机：规格：590*920*1600 型号：TZE-40L 1、纯铜电机，整机加厚，磨浆煮浆一体； 2、功率/电压：13KW/380V 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
714	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34 页)	电炸锅：1000*480*800 1、额定电压：380V 2、额定频率：50Hz 3、功率：9KW 4、整机加厚不锈钢	电炸锅：规格：1000*480*800 型号：YZG-40 1、额定电压：380V 2、额定频率：50Hz 3、功率：9KW 4、整机加厚不锈钢 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
715	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数	电磁大锅灶：1100*1200*800+400 1、炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一体。 2、火力电子显示，无级调速。 3、机芯散热片，前吸风后排风散热系统。 4、无明火燃烧，无烟尘，无废气，无污染。	电磁大锅灶：规格：1100*1200*800+400 型号：LP-D800-E120 1、炉体采用不锈钢拉丝面，面板无缝一体。 2、火力电子显示，无级调速。 3、机芯散热片，前吸风后排风散热系统。	无偏离	完全响应招标文件内容要求

	(34 页)	5、防水、防电、防干烧等多重安全保护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过低、短路等智能保护。 6、电压/功率：380V/20KW	4、无明火燃烧，无烟尘，无废气，无污染。 5、防水、防电、防干烧等多重安全保护。锅体自动检测和过热保护、电压过高、过低、短路等智能保护。 6、电压/功率：380V/20KW 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书		
716	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	北京市顺义区石园第二小学	北京市顺义区石园第二小学		
717	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	洗碗机（带烘干）：隧道式/1950*745*1900 1、进口通道尺寸≥745mm。 2、机器功率：50KW； 3、洗碗机清洗喷淋管和漂洗喷淋管可拆卸和清洗。 4、清洗温度 55℃以上，漂洗温度 85℃以上。 5、装置稳定漂洗水压、用水量以及漂洗加热温度。 6、所有功能模块，可全部打开。 7、洗碗机使用 PLC 智能控制，全彩智能触摸屏，实时显示洗碗机工作状态，监控洗碗机运行情况。触摸屏具备显示水箱温度、监控报警项目、查看洗碗机硬件模块连接情况、修改 PLC 参数等功能。	洗碗机（带烘干）：隧道式/1950*745*1900 型号：CC200 1、进口通道尺寸 745mm。 2、机器功率：50KW； 3、洗碗机清洗喷淋管和漂洗喷淋管可拆卸和清洗。 4、清洗温度 55℃以上，漂洗温度 85℃以上。 5、装置稳定漂洗水压、用水量以及漂洗加热温度。 6、所有功能模块，可全部打开。 7、洗碗机使用 PLC 智能控制，全彩智能触摸屏，实时显示洗碗机工作状态，监控洗碗机运行情况。触摸屏具备显示水箱温度、监控报警项目、查看洗碗机硬件模块连接情况、修改 PLC 参数等功能。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供符合 GB4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》国家标准证明材料	正偏离	优于招标文件内容要求
718	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	软水机 1、仪表自动控制 2、工作流量：≥1.5 吨/小时 3、进出水口：3/4" NPT 4、排污营口：1/2" 5、适配电压：220V/50 Hz 6、储盐量：≥25kg 7、工作水压力范围：30-90psi 8、进水水温范围：2-38℃	软水机 规格：1.5T 型号：CY-RS-2 1、仪表自动控制 2、工作流量：1.5 吨/小时 3、进出水口：3/4" NPT 4、排污营口：1/2" 5、适配电压：220V/50 Hz 6、储盐量：25kg 7、工作水压力范围：30-90psi 8、进水水温范围：2-38℃	无偏离	完全响应招标文件内容要求

			所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书		
719	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	药业分配器 将物料从储存容器分配到其他容器中	药业分配器 规格：260*160*135 型号：DYZ 将物料从储存容器分配到其他容器中 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
720	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	多功能切菜机：1200*600*1300 1、模拟手工切菜。 2、切片厚薄可调节，切丝粗细可调节。 3、更换刀片可切制片，丝，丁，曲线，菱形花样。 4、配防鼠网、紧急停止按钮和 YZW 耐油橡胶套电源线。 5、功率/电压：1.5KW/220V。 6、生产能力：200~1000kg/h。	多功能切菜机：规格：1200*600*1300 型号：DQC101 1、模拟手工切菜。 2、切片厚薄可调节，切丝粗细可调节。 3、更换刀片可切制片，丝，丁，曲线，菱形花样。 4、配防鼠网、紧急停止按钮和 YZW 耐油橡胶套电源线。 5、功率/电压：1.5KW/220V。 6、生产能力：200~1000kg/h。 所投产品提供（1）制造商出具的授权委托书（2）提供满足 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品及相关国家、行业标准证明材料	正偏离	优于招标文 件内容要求
721	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	留样冰箱：600*500*1800 1.采用不锈钢材质。 2.门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3.不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4.硬质聚胺酯整体发泡 5.压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6.微电脑控制 7.容积（L）≥480 8.温度范围：+8℃至 0℃ 9.制冷剂：R134a 10.输入功率（w）211	留样冰箱：600*500*1800 型号：XLBXLY 1.采用不锈钢材质。 2.门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 3.不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4.硬质聚胺酯整体发泡 5.压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6.微电脑控制 7.容积（L）480 8.温度范围：+8℃至 0℃ 9.制冷剂：R134a 10.输入功率（w）211 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
722	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术	搅拌机 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等	搅拌机 规格：790*600*1114 型号：MBP40 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等	正偏离	优于招标文 件内容要求

	参数 (34页)	2、料桶容积：≥38L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量：≥10kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min)	2、料桶容积：38L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量：10kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min) 所投产品提供制造商出具的授权委托书		
723	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	全自动豆浆机：590*920*1600 1、纯铜电机，整机加厚，磨浆煮浆一体； 2、功率/电压：13KW（参考）/380V	全自动豆浆机：规格：590*920*1600 型号：TZE-40L 1、纯铜电机，整机加厚，磨浆煮浆一体； 2、功率/电压：13KW/380V 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
724	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	北京市顺义区天竺中学	北京市顺义区天竺中学		
725	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	壁挂式热水器：100L 1、≥100L，全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，IP*4级防水设计，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管，采用金刚无缝内胆，防腐、抗压、防爆，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED液晶显示，漩涡速热提高热效率80%，定时预热加热； 2、操作方式：轻触式按键+APP操控； 3、加热功率：3000W； 4、节能能效：一级。	壁挂式热水器：规格：100L 型号：WYDRA-100 100L 1、100L，全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，IP*4级防水设计，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管；采用金刚无缝内胆，防腐、抗压、防爆，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED液晶显示，漩涡速热提高热效率80%，定时预热加热； 2、操作方式：轻触式按键+APP操控； 3、加热功率：3000W； 4、节能能效：一级。 所投产品为强制性节能产品（型号：WYDRA-100 100L），（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供中国节能认证证书。	正偏离	优于招标文件内容要求
726	第五章 采购需求 其他要求：清单	双眼收餐台：1800*760*800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为≥1.2mm厚不锈钢，台面下垫衬木板，并	双眼收餐台：1800*760*800 型号：XYX-CST-2 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为1.2mm厚不锈钢，台面下垫衬木板，并有加强	无偏离	完全响应招标文件内容要求

	明细及详细技术参数 (34页)	有加强筋, 2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管,下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。	筋, 2、工作台腿采用φ50×1.2mm厚不锈钢圆管,下带四个φ50mm可调节不锈钢子弹脚。		
727	第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术参数 (34页)	电饼铛 1.自动恒温 2.双控温、双限温,上下铛能够分别自动控温,自动限温,温度在50-250℃范围内连续可调,上下铛可同时加热也可单独加热,设有二次限温保护装置 3.多环电热管均布加热 4.铛面为金属材料 5.发热盘须一次压铸成型,上下铛面间隙可调 6.电功率为380V/4.8KW	电饼铛 规格:860*720*445 型号:YCD45D-B 1.自动恒温 2.双控温、双限温,上下铛能够分别自动控温,自动限温,温度在50-250℃范围内连续可调,上下铛可同时加热也可单独加热,设有二次限温保护装置 3.多环电热管均布加热 4.铛面为金属材料 5.发热盘须一次压铸成型,上下铛面间隙可调 6.电功率为380V/4.8KW 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书(2)提供符合GB4706.1-2005、GB4706.37-2008安全性试验检测报告(3)提供满足GB 4806.9-2016标准证明材料	正偏离	优于招标文件内容要求
728	第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术参数 (34页)	电热开水器连底座:12KW 1.高效加热节能。 2.食用级304耐热不锈钢板材及连接配件。 3.防干烧保护系统。 4.安全锁装置。外拆式大口径出水龙头。	电热开水器连底座:规格:12KW 型号:ZDK-12 1.高效加热节能。 2.食用级304耐热不锈钢板材及连接配件。 3.防干烧保护系统。 4.安全锁装置。外拆式大口径出水龙头。 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
729	第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术参数 (34页)	压面机 1.全铜线电机 2.加厚实心压面辊加厚辊轴 3.工作效率 ≥60kg/h 4.配用电机 三相 1.5KW 5.面片宽度:260mm 6.面片厚度:0.5~5mm 7.电压:380V 8.功率:1.5kw 9.面条宽度:2.0/3.5mm	压面机 规格:620*780*970 型号:YP350/2 1.全铜线电机 2.加厚实心压面辊加厚辊轴 3.工作效率 ≥60kg/h 4.配用电机 三相 1.5KW 5.面片宽度:260mm 6.面片厚度:0.5~5mm 7.电压:380V 8.功率:1.5kw 9.面条宽度:2.0/3.5mm 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书(2)提供符合GB4706.1-2005 GB4706.38-2008标准要求检测报告	正偏离	优于招标文件内容要求
730	第五章 采购需求	和面机	和面机:规格:950*550*1000 型号:HMJ50	无偏离	完全响应招

	求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	1、额定和面量：≥50kg/次， 2、电压：380V，配用电机：2.2KW， 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质	1、额定和面量：50kg/次， 2、电压：380V，配用电机：2.2KW， 3、面斗内外及外壳均为不锈钢材质 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书		标文件内容 要求
731	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	四层货架：1150*500*1800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、层板全部为≥1.0mm 厚不锈钢； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度为≥1.0mm； 4、货架体采用 φ 38 mm×1.2mm 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子弹脚。	四层货架：1150*500*1800 型号：XYX-J1 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、层板全部为 1.2mm 厚不锈钢； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.2mm； 4、货架体采用 φ 38 mm×1.2mm 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子弹脚。 所投产品（1）提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料	正偏离	优于招标文件内容要求
732	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	双层餐车：720*540*800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、车层板全部为≥1.0mm 厚不锈钢； 2、车框架采用 38*38mm 不锈钢方管焊接； 3、车围板及门板采用≥1.0mm 厚不锈钢； 4、车把手采用 38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管焊接； 5、配有 4 个静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。	双层餐车：720*540*800 型号：CC-2 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、车层板全部为 1.0mm 厚不锈钢； 2、车框架采用 38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管焊接； 3、车围板及门板采用 1.0mm 厚不锈钢； 4、车把手采用 38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管焊接； 5、配有 4 个静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。 所投产品（1）提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料	无偏离	完全响应招标文件内容要求
733	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34页)	大单星水池：1000*760*800+150 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为≥1.2 mm厚不锈钢； 2、水池桶为≥1.2 mm厚不锈钢； 3、水池脚采用 φ 38*1.2 mm厚不锈钢圆管连四个 φ 38mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 φ 25×1.2mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。	大单星水池：1000*760*800+150 型号：XYX-DXSC-1 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2 mm厚不锈钢； 2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢； 3、水池脚采用 φ 38*1.2 mm厚不锈钢圆管连四个 φ 38mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 φ 25×1.2mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。 所投产品包含双温混水龙头，双温混水龙头为强制性节能	正偏离	优于招标文件内容要求

			产品, 型号为 XP-55201, 提供中国节水产品认证证书、中国环境标志产品认证证书		
734	第五章 采购需求 其他要求: 清单明细及详细技术参数 (34 页)	双温四门冰柜: 1220*760*1950 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手, 自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型, 内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机, 卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) \geq 430+480 8. 温度范围: +4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 340	双温四门冰柜: 规格: 1220*760*1950 型号: XLBXS 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手, 自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型, 内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机, 卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 430+480 8. 温度范围: +4℃至-5℃ -3℃至-18℃ 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 340 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
735	第五章 采购需求 其他要求: 清单明细及详细技术参数 (34 页)	双门平台保鲜雪柜: 1800*760*800 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手, 自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型, 内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机, 卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) \geq 390 8. 温度范围: +4℃至-5℃ 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 140	双门平台保鲜雪柜: 1800*760*800 型号: XLBXP 1. 采用不锈钢材质。 2. 门封条、圆边角门、门把手, 自动回归铰链 3. 不锈钢门衬板和内箱底板均整体拉伸成型, 内箱底板拐角处采用圆弧过渡 4. 硬质聚胺酯整体发泡 5. 压缩机、电机, 卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器 6. 微电脑控制 7. 容积 (L) 390 8. 温度范围: +4℃至-5℃ 9. 制冷剂: R134a 10. 输入功率 (w) 140 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
736	第五章 采购需求 其他要求: 清单明细及详细技术参数 (34 页)	电子称: 300KG 通过电子电路和显示装置显示出重量数值	电子称: 300KG 型号: 6803 通过电子电路和显示装置显示出重量数值	无偏离	完全响应招标文件内容要求

737	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	工作台：1800*760*800 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、台面为 ≥ 1.2 mm 厚不锈钢，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 ≥ 1.0 mm 厚不锈钢； 2、工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚。	工作台：1800*760*800 型号：TXYX-1800 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.0mm 厚不锈钢； 2、工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚。 所投产品 (1) 提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料	无偏离	完全响应招标文件内容要求
738	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	全自动豆浆机：590*920*1600 1、纯铜电机，整机加厚，磨浆煮浆一体； 2、功率/电压：13KW (参考) /380V	全自动豆浆机：规格：590*920*1600 型号：TZE-40L 1、纯铜电机，整机加厚，磨浆煮浆一体； 2、功率/电压：13KW/380V 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
739	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	五格保温售饭柜：1800*760*800 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、台面及保温池为 ≥ 1.2 mm 厚不锈钢； 2、围板及底板为 ≥ 1.0 mm 厚不锈钢； 3、门为 ≥ 0.8 mm 厚不锈钢，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门； 4、柜脚采用不锈钢可调节重力脚； 5、保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护；	五格保温售饭柜：1800*760*800 型号：XYX-BWT5 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、台面及保温池为 1.2mm 厚不锈钢； 2、围板及底板为 1.0mm 厚不锈钢； 3、门为 0.8mm 厚不锈钢，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门； 4、柜脚采用不锈钢可调节重力脚； 5、保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护； 所投产品 (1) 提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料 (食品接触产品安全认证证书、符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》检测报告)	正偏离	优于招标文件内容要求
740	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	北京市顺义区后沙峪第二小学	北京市顺义区后沙峪第二小学		

741	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	洗碗机（带烘干）：隧道式/1950*745*1900 1、进口通道尺寸≥745mm。 2、机器功率：50KW； 3、洗碗机清洗喷淋管和漂洗喷淋管可拆卸和清洗。 4、清洗温度 55℃以上，漂洗温度 85℃以上。 5、装置稳定漂洗水压、用水量以及漂洗加热温度。 6、所有功能模块，可全部打开。 7、洗碗机使用 PLC 智能控制，全彩智能触摸屏，实时显示洗碗机工作状态，监控洗碗机运行情况。触摸屏具备显示水箱温度、监控报警项目、查看洗碗机硬件模块连接情况、修改 PLC 参数等功能。	洗碗机（带烘干）：隧道式/1950*745*1900 型号：CC200 1、进口通道尺寸 745mm。 2、机器功率：50KW； 3、洗碗机清洗喷淋管和漂洗喷淋管可拆卸和清洗。 4、清洗温度 55℃以上，漂洗温度 85℃以上。 5、装置稳定漂洗水压、用水量以及漂洗加热温度。 6、所有功能模块，可全部打开。 7、洗碗机使用 PLC 智能控制，全彩智能触摸屏，实时显示洗碗机工作状态，监控洗碗机运行情况。触摸屏具备显示水箱温度、监控报警项目、查看洗碗机硬件模块连接情况、修改 PLC 参数等功能。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供符合 GB4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》国家标准证明材料	正偏离	优于招标文件 内容要求
742	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	软水机 1、仪表自动控制 2、工作流量：≥1.5 吨/小时 3、进出水口：3/4" NPT 4、排污营口：1/2" 5、适配电压：220V/50 Hz 6、储盐量：≥25kg 7、工作水压力范围：30-90psi 8、进水水温范围：2-38℃	软水机 规格：1.5T 型号：CY-RS-2 1、仪表自动控制 2、工作流量：1.5 吨/小时 3、进出水口：3/4" NPT 4、排污营口：1/2" 5、适配电压：220V/50 Hz 6、储盐量：25kg 7、工作水压力范围：30-90psi 8、进水水温范围：2-38℃ 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
743	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	压面机 1. 全铜线电机 2. 加厚实心压面辊加厚辊轴 3. 工作效率 ≥60kg/h 4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度：260mm 6. 面片厚度：0.5~5mm 7. 电压：380V 8. 功率：1.5kw 9. 面条宽度：2.0/3.5mm	压面机 规格：620*780*970 型号：YP350/2 1. 全铜线电机 2. 加厚实心压面辊加厚辊轴 3. 工作效率 ≥60kg/h 4. 配用电机 三相 1.5KW 5. 面片宽度：260mm 6. 面片厚度：0.5~5mm 7. 电压：380V 8. 功率：1.5kw 9. 面条宽度：2.0/3.5mm	正偏离	优于招标文件 内容要求

			所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书(2)提供符合 GB4706.1-2005 GB4706.38-2008 标准要求检测报告		
744	第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术 参数 (34页)	燃气单头大锅灶:1200*1200*800+450 SUS304#不锈钢板制作, 1、炉台面及灶框厚度≥1.2mm,炉身、背板、前板 厚度为≥1.0mm; 2、炉面下加隔热底层采用≥10mm厚耐热硅酸铝岩板 保温耐火材料;炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及≥ 2.5mm炉膛冷扎钢板焊接而成。 3、燃烧器及气阀:高效节能,熄火保护安全装置。 配检测熄火保护,同时配置燃烧控制器,双连稳压 电磁阀火种; 4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚, 预混式节能炉头; 5、配铝制低噪音风机250W/220V风机一台,水撑、 不锈钢水龙头。风阀与气阀采用联动装置。	燃气单头大锅灶:1200*1200*800+450 型号:SDGT40-A SUS304#不锈钢板制作, 1、炉台面及灶框厚度1.2mm,炉身、背板、前板厚度为 1.0mm; 2、炉面下加隔热底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板保温耐 火材料;炉架采用40*40*4mm镀锌角铁及2.5mm炉膛冷扎 钢板焊接而成。 3、燃烧器及气阀:高效节能,熄火保护安全装置。配检 测熄火保护,同时配置燃烧控制器,双连稳压电磁阀火种; 4、炉通脚直径50mm不锈钢管以及配置可调节脚,预混式 节能炉头; 5、配铝制低噪音风机250W/220V风机一台,水撑、不锈 钢水龙头。风阀与气阀采用联动装置。 所投产品(1)提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家 标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业 标准证明材料(2)包含不锈钢水龙头为强制性节能产品, 水龙头型号为XP-55101提供中国节水产品认证证书、中 国环境标志产品认证证书(3)提供符合 GB 35848-2018 《商用燃气燃烧器具》检测报告	正偏离	优于招标文 件内容要求
745	第五章 采购需求 其他要求:清单 明细及详细技术 参数 (34页)	电饼铛 1.自动恒温 2.双控温、双限温,上下铛能够分别自动控温,自动 限温,温度在50-250℃范围内连续可调,上下铛可同 时加热也可单独加热,设有二次限温保护装置 3.多环电热管均布加热 4.铛面为金属材料 5.发热盘须一次压铸成型,上下铛面间隙可调 6.电功率为380V/4.8KW	电饼铛 规格:860*720*445 型号:YCD45D-B 1.自动恒温 2.双控温、双限温,上下铛能够分别自动控温,自动限温, 温度在50-250℃范围内连续可调,上下铛可同时加热也 可单独加热,设有二次限温保护装置 3.多环电热管均布加热 4.铛面为金属材料 5.发热盘须一次压铸成型,上下铛面间隙可调 6.电功率为380V/4.8KW 所投产品(1)提供制造商出具的授权委托书(2)提供符 合 GB4706.1-2005、GB4706.37-2008 安全性试验检测报告 (3)提供满足 GB 4806.9-2016 标准证明材料	正偏离	优于招标文 件内容要求
746	第五章 采购需	北京市顺义牛栏山一中板桥学校	北京市顺义牛栏山一中板桥学校		

	求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)				
747	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	三层六盘电烤箱：1220*860*1745 1、304 不锈钢材质。 2、电热丝网状排布。 3、电脑板，每层内置有卤灯； 4、电压/功率：380V/19.5KW（参考）。	三层六盘电烤箱：规格：1220*860*1745 型号：MGE-3Y-6（B） 1、304 不锈钢材质。 2、电热丝网状排布。 3、电脑板，每层内置有卤灯； 4、电压/功率：380V/19.5KW。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供符合 GB4706.52-2008、GB4706.1-2005 检测报告	正偏离	优于招标文件内容要求
748	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	单门醒发箱：单门 18 盘、560*990*1980 1、单门 18 盘，电压：220V 2、单相，功率 1.25Kw，双层不锈钢箱体，加厚发泡保温层。 3、喷水加喷蒸汽式加湿。分段加热，不重温。内置宽循环风道。 4、电子轻触式数显控制器，温度、湿度、时间独立显示。	单门醒发箱：单门 18 盘、规格：560*990*1980 型号：XF-15-1 1、单门 18 盘，电压：220V 2、单相，功率 1.25Kw，双层不锈钢箱体，加厚发泡保温层。 3、喷水加喷蒸汽式加湿。分段加热，不重温。内置宽循环风道。 4、电子轻触式数显控制器，温度、湿度、时间独立显示。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
749	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	双门电蒸车：24 盘、1415*605*1480 24 盘/380V/50Hz/24KW 1、全不锈钢结构。 2、蒸柜柜身框架为食品级 304# \geq 1.2mm 厚不锈钢板制作，侧板及前板为食品级 304# \geq 1.2mm 厚不锈钢板制作，柜门采用食品级 304# \geq 1.2mm 厚不锈钢制作，内胆采用食品级 304# \geq 1.2mm 厚不锈钢制作，盆托采用食品级 304# \geq 1.2mm 厚不锈钢板制作 3、炉身采用食品级 304# \geq 1.2mm 厚不锈钢板制作，炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁；水胆采用 \geq 2.0mm 厚食品级 304# 不锈钢板制作 4、炉脚采用 Φ 51 无缝不锈钢管内含钢柱配全钢重力	双门电蒸车：24 盘、1415*605*1480 型号：KZ-200 24 盘/380V/50Hz/24KW 1、全不锈钢结构。 2、蒸柜柜身框架为食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作，侧板及前板为食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作，柜门采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢制作，内胆采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢制作，盆托采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作 3、炉身采用食品级 304#1.2mm 厚不锈钢板制作，炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁；水胆采用 2.0mm 厚食品级 304# 不锈钢板制作 4、炉脚采用 Φ 51 无缝不锈钢管内含钢柱配全钢重力调节	无偏离	完全响应招标文件内容要求

		调节脚；；去水阀门采用Φ40 阀门。配不锈钢高温浮球、配无磁米饭屉及馒头屉 24 个。	脚；；去水阀门采用Φ40 阀门。配不锈钢高温浮球、配无磁米饭屉及馒头屉 24 个。		
750	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34 页)	五格保温售饭柜：1800*760*800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面及保温池为≥1.2mm 厚不锈钢； 2、围板及底板为≥1.0mm 厚不锈钢； 3、门为≥0.8mm 厚不锈钢，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门； 4、柜脚采用不锈钢可调节重力脚； 5、保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护；	五格保温售饭柜：1800*760*800 型号：XYX-BWT5 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面及保温池为 1.2mm 厚不锈钢； 2、围板及底板为 1.0mm 厚不锈钢； 3、门为 0.8mm 厚不锈钢，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门； 4、柜脚采用不锈钢可调节重力脚； 5、保温台选用数字温度控制板及配有漏电保护； 所投产品（1）提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料（食品接触产品安全认证证书、符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》检测报告）	正偏离	优于招标文件内容要求
751	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34 页)	垃圾清理工作台：1800*760*800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为≥1.2mm 厚不锈钢，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为≥1.0mm 厚不锈钢； 2、工作台腿采用 φ50×1.2mm 厚不锈钢圆管，下带四个 φ50mm 可调节不锈钢子弹脚。	垃圾清理工作台：1800*760*800 型号：TXYX-1800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为≥1.2mm 厚不锈钢，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为≥1.0mm 厚不锈钢； 2、工作台腿采用 φ50×1.2mm 厚不锈钢圆管，下带四个 φ50mm 可调节不锈钢子弹脚。 所投产品（1）提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料	无偏离	完全响应招标文件内容要求
752	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术参数 (34 页)	电热开水器连底座：12KW 1. 高效加热节能。 2. 食用级 304 耐热不锈钢板材及连接配件。 3. 防干烧保护系统。 4. 安全锁装置。外拆式大口径出水龙头。	电热开水器连底座：规格：12KW 型号：ZDK-12 1. 高效加热节能。 2. 食用级 304 耐热不锈钢板材及连接配件。 3. 防干烧保护系统。 4. 安全锁装置。外拆式大口径出水龙头。 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
753	第五章 采购需求 其他要求：清单明细及详细技术	不锈钢绞肉机：530*370*730 1、一机两用，绞肉+切肉。 2、功率/电压：1.5KW/220V。 3、生产能力：≥300kg/h	不锈钢绞肉机：规格：530*370*730 型号：MJQ-3 1、一机两用，绞肉+切肉。 2、功率/电压：1.5KW/220V。 3、生产能力：300kg/h	正偏离	优于招标文件内容要求

	参数 (34 页)		所投产品提供 (1) 制造商出具的授权委托书 (2) 提供符合 GB4706.1-2005、GB4706.38-2008 标准要求检测报告		
754	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	北京市顺义区教育研究和教师研修中心	北京市顺义区教育研究和教师研修中心		
755	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	电热开水器连底座: 12KW 1. 高效加热节能。 2. 食用级 304 耐热不锈钢板材及连接配件。 3. 防干烧保护系统。 4. 安全锁装置。外拆式大口径出水龙头。	电热开水器连底座: 规格: 12KW 型号: ZDK-12 1. 高效加热节能。 2. 食用级 304 耐热不锈钢板材及连接配件。 3. 防干烧保护系统。 4. 安全锁装置。外拆式大口径出水龙头。 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
756	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	土豆去皮机: 780*510*940 主要由电机、变速器、毛辊组等构成, 适用于圆形椭圆形果蔬的清洗、脱皮。可连续清洗。全机采用不锈钢材料, 带有排污装置。	土豆去皮机: 规格: 780*510*940 型号: TP30 主要由电机、变速器、毛辊组等构成, 适用于圆形, 椭圆形果蔬的清洗、脱皮。可连续清洗。全机采用不锈钢材料, 带有排污装置。 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招标文件内容要求
757	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	菜馅机: 780*710*940 1、减速箱减速 2、产能: ≥180kg/h 3、功率/电压: 1.5KW/380V	菜馅机: 规格: 780*710*940 型号: CP30 钢 1、减速箱减速 2、产能: 180kg/h 3、功率/电压: 1.5KW/380V 所投产品提供 (1) 制造商出具的授权委托书 (2) 提供符合 GB4706.1-2005、GB4706.38-2008 检测报告	正偏离	优于招标文件内容要求
758	第五章 采购需求 其他要求: 清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	多功能切菜机: 1200*600*1300 1、模拟手工切菜。 2、切片厚薄可调节, 切丝粗细可调节。 3、更换刀片可切制片, 丝, 丁, 曲线, 菱形花样。 4、配防鼠网、紧急停止按钮和 YZW 耐油橡胶套电源线。 5、功率/电压: 1.5KW/220V。 6、生产能力: 200~1000kg/h。	多功能切菜机: 规格: 1200*600*1300 型号: DQC101 1、模拟手工切菜。 2、切片厚薄可调节, 切丝粗细可调节。 3、更换刀片可切制片, 丝, 丁, 曲线, 菱形花样。 4、配防鼠网、紧急停止按钮和 YZW 耐油橡胶套电源线。 5、功率/电压: 1.5KW/220V。 6、生产能力: 200~1000kg/h。 所投产品提供 (1) 制造商出具的授权委托书 (2) 提供满	正偏离	优于招标文件内容要求

			足 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品及相关国家、行业标准证明材料		
759	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	四层货架：1150*500*1800 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、层板全部为≥1.0mm 厚不锈钢； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度为≥1.0mm； 4、货架体采用 φ 38 mm×1.2mm 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子弹脚。	四层货架：1150*500*1800 型号：XYX-J1 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、层板全部为 1.2mm 厚不锈钢； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.2mm； 4、货架体采用 φ 38 mm×1.2mm 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子弹脚。 所投产品（1）提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料	正偏离	优于招标文件 内容要求
760	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	大单星水池：1000*760*800+150 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为≥1.2 mm厚不锈钢； 2、水池桶为≥1.2 mm厚不锈钢； 3、水池脚采用 φ 38*1.2 mm厚不锈钢圆管连四个 φ 38mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 φ 25×1.2mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。	大单星水池：1000*760*800+150 型号：XYX-DXSC-1 采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2 mm厚不锈钢； 2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢； 3、水池脚采用 φ 38*1.2 mm厚不锈钢圆管连四个 φ 38mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 φ 25×1.2mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口及双温混水龙头。 所投产品包含双温混水龙头，双温混水龙头为强制性节能产品，型号为 XP-55201，提供中国节水产品认证证书、中国环境标志产品认证证书	正偏离	优于招标文件 内容要求
761	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	全自动豆浆机：590*920*1600 1、纯铜电机，整机加厚，磨浆煮浆一体； 2、功率/电压：13KW（参考）/380V	全自动豆浆机：规格：590*920*1600 型号：TZE-40L 1、纯铜电机，整机加厚，磨浆煮浆一体； 2、功率/电压：13KW/380V 所投产品（1）提供制造商出具的授权委托书	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
762	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数	紫外线刀具消毒柜：460*90*600 1、电压：220V； 2、功率：15W； 3、304 食品级不锈钢，有定时功能，可放 8-10 把厨房用刀；	紫外线刀具消毒柜：规格：460*90*600 型号：ZGP-M5 1、电压：220V； 2、功率：15W； 3、304 食品级不锈钢，有定时功能，可放 8-10 把厨房用刀；	正偏离	优于招标文件 内容要求

	(34 页)	5、360 度紫外线辐射消毒； 6、高效节能，杀菌无死角，无残毒、适合耐温 180 度的器具。	5、360 度紫外线辐射消毒； 6、高效节能，杀菌无死角，无残毒、适合耐温 180 度的器具。 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书 (2) 提供符合 GB17988-2008 《食具消毒柜安全和卫生要求》检测报告		
763	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	木林中心园	木林中心园		
764	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	电饼铛 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温，上下铛能够分别自动控温，自动限温，温度在 50-250℃ 范围内连续可调，上下铛可同时加热也可单独加热，设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料 5. 发热盘须一次压铸成型，上下铛面间隙可调 6. 电功率为 380V/4.8KW	电饼铛 规格：860*720*445 型号：YCD45D-B 1. 自动恒温 2. 双控温、双限温，上下铛能够分别自动控温，自动限温，温度在 50-250℃ 范围内连续可调，上下铛可同时加热也可单独加热，设有二次限温保护装置 3. 多环电热管均布加热 4. 铛面为金属材料 5. 发热盘须一次压铸成型，上下铛面间隙可调 6. 电功率为 380V/4.8KW 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书 (2) 提供符合 GB4706.1-2005、GB4706.37-2008 安全性试验检测报告 (3) 提供满足 GB 4806.9-2016 标准证明材料	正偏离	优于招标文件内容要求
765	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	北京市顺义区高丽营第二小学	北京市顺义区高丽营第二小学		
766	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数	U 型送餐车：1700*800*1500 采用 304# 不锈钢拉丝板， 1、车层板为 ≥1.2mm 厚不锈钢结构；其他 ≥1.0mm； 2、车框架采用 32mm*32mm*1.2mm 厚不锈钢方管，配有 4 个活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。	U 型送餐车：1700*800*1500 型号：CC-2 采用 304# 不锈钢拉丝板， 1、车层板为 1.2mm 厚不锈钢结构；其他 1.0mm； 2、车框架采用 32mm*32mm*1.2mm 厚不锈钢方管，配有 4 个活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。	无偏离	完全响应招标文件内容要求

	(34 页)				
767	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	双层送餐车：570*850*800 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、车层板全部为 ≥ 1.0 mm 厚不锈钢； 2、车框架采用 38*38mm 不锈钢方管焊接； 3、车围板及门板采用 ≥ 1.0 mm 厚不锈钢； 4、车把手采用 38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管焊接； 5、配有 4 个静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧 装备。	双层送餐车：570*850*800 型号：CC-2 采用 SUS304# 不锈钢拉丝板， 1、车层板全部为 1.0mm 厚不锈钢； 2、车框架采用 38*38mm 不锈钢方管焊接； 3、车围板及门板采用 1.0mm 厚不锈钢； 4、车把手采用 38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管焊接； 5、配有 4 个静音方向活动脚轮，其中两个带有锁紧装备。 所投产品 (1) 提供满足 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》以及相关国家、行业标准证明材料	无偏离	完全响应招 标文件内容 要求
768	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	和面机 1、电脑板控制变极双速电动机；料筒由单独的电动机拖动，可以自主选择正反转；设有点动/手动/自动三种模式，自动模式下可以定时切换、定时停机； 料筒及和面钩均为不锈钢材质； 2、掀网停机保护和 YZW 耐油电源线； 3、额定和面量： ≥ 25 kg/次； 4、电压：380V，配用电机：2.2KW（参考）； 5、面斗内外及外壳均为不锈钢材质。	和面机：规格：830*480*910 型号：HMJ25 1、电脑板控制变极双速电动机；料筒由单独的电动机拖动，可以自主选择正反转；设有点动/手动/自动三种模式，自动模式下可以定时切换、定时停机；料筒及和面钩均为不锈钢材质； 2、掀网停机保护和 YZW 耐油电源线； 3、额定和面量：25kg/次； 4、电压：380V，配用电机：2.2KW； 5、面斗内外及外壳均为不锈钢材质。 所投产品 (1) 提供制造商出具的授权委托书 (2) 提供满足 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品及相关国家、行业标准证明材料	正偏离	优于招标文件 内容要求
769	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	搅拌机 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等 2、料桶容积： ≥ 20 L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量： ≥ 10 kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min)	搅拌机 规格：790*600*1114 型号：MBP40 1、有三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋形和面器，用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等 2、料桶容积：38L 3、额定电压：380V 4、额定频率：50Hz 5、电机功率 1.50kW 6、最大和面量：10kg 7、搅拌转速：65/102/296(r/min) 所投产品提供制造商出具的授权委托书	正偏离	优于招标文件 内容要求

770	第五章 采购需求 其他要求：清单 明细及详细技术 参数 (34 页)	壁挂式热水器：100L 1、≥100L，全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，IP*4 级防水设计，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管；采用金刚无缝内胆，防腐、抗压、防爆，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED 液晶显示，漩涡速热提高热效率 80%，定时预热加热； 2、操作方式：轻触式按键+APP 操控； 3、加热功率：3000W ； 4、节能能效：一级。	壁挂式热水器：规格：100L 型号：WYDRA-100 100L 1、100L，全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，IP*4 级防水设计，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管；采用金刚无缝内胆，防腐、抗压、防爆，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED 液晶显示，漩涡速热提高热效率 80%，定时预热加热； 2、操作方式：轻触式按键+APP 操控； 3、加热功率：3000W ； 4、节能能效：一级。 所投产品为强制性节能产品（型号：WYDRA-100 100L）， （1）提供制造商出具的授权委托书（2）提供中国节能认证证书。	正偏离	优于招标文件内容要求
-----	--	--	--	-----	------------

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：北京鑫友通源厨房设备有限公司

日期：2024 年 12 月 10 日



2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议



拟分包情况说明

致：(采购人或采购代理机构)

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目(填写采购项目名称)中__包(填写包号)的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示,我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包,同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型(选择)	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额(人民币元)	占合同金额的比例(%)
1		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
2		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
...						
合计:						

投标人名称(加盖公章): _____

日期: _____年____月____日

注:

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件,则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级,并后附资质证书电子件,否则**投标无效**。

备注: 本项目允许分包的金额或者比例: 预留中小企业份额 206.08092 万元, 占