

最后分项报价表

项目编号/包号：11011425210200026216-XM001/01

项目名称：昌平区应急指挥中心建设项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	解码器	深圳锐取信息技术股份有限公司	深圳/中国	914403007451930117	小型	男	内资	锐取	规格：输出 8 路 DVI-I 接口，可多台堆叠扩容，ITU-T H. 323v4, SIP, H. 225, H. 245, H. 239, Q. 931, T. 120, BFCP, RTP, RTSP 等多种协议支持，10/100/1000BASE-T 以太网，双 RJ45 接口，单屏，2 分屏，3 分屏，4 分屏，1+5 分屏，1+12 分屏，9 分屏，16 分屏等多种分屏； 型号：TWS8000NYE	105000.00	2	210,000.00
2	转发服务器	深圳锐取信息技术股	深圳/中国	914403007451930117	小型	男	内资	锐取	规格：支持 8 台高清电视墙服务器 网络接口 10/100 /1000BASE-T 以太网，双 RJ45 接口，控	33000.00	1	33,000.00

		份有限公司							制方式 WEB 浏览器，支持设备 所有符合 H. 323 的 MCU、终端设备； 型号：NCS1000NYML			
3	录播	深圳锐取信息技术股份有限公司	深圳/中国	914403007451930117	小型	男	内资	锐取	规格：标准 1U 设备，嵌入式设计，满足高稳定性运行要求，基于 Linux 平台开发，安全可靠；输入接口：5 路 DVI-I 输入接口，4 路 SDI 输入接口，其中四路视频输入可 SDI、DVI 二选一。输出接口：支持 2 个 HDMI 输出接口，音频接口：4 路音频输入和 2 路音频输出接口。视频编码：采用 H.264 编码，生成 MP4 格式文件，支持软件导播控制，支持第三方中控对接，支持画面合成模式设置，支持 RTSP 和 RTMP 直播推流协议。 型号：CL560	85000.00	1	85,000.00
4	LED 屏幕	北京盛达屏业科技有限公司	中国	911101085636230848	小型	男	内资	SDPY	规格：LED 显示屏，规格：600*337.5mm，点间距≤1.25mm，像素密度≥640000 点/m²，LED 显示尺寸为宽≥4.2m，高≥2.7m，显示面积	21300.00	11.34	241,542.00

								<p>≥11.34 m², 分辨率≥3360*2160 点, LED 采用 COB 三合一 (R+G+B) 封装工艺, 整块屏比例 16:9, 整机采用压铸铝结构; 保证箱体拼接的平整度和密封防尘性, 箱体拉伸强度≥300Mpa; 硬度≥80HB;</p> <p>型号: COB1.25</p>				
5	系统软件及平台	北京盛达屏业科技有限公司	中国	91110 10856 36230 848	小型	男	内资	SDPY	<p>规格: 同步, 多显示屏支持, 多屏独立编辑, 表格输入, 后台播放、定时播放, 多窗口多任务同时播放, 可为节目窗叠加背景音乐; 支持动画文件 (MPG / MPEG / MPV / MPA / AVI / VCD / SWF / RM / RA / RMJ / ASF. . .), 丰富的图片浏览方式, 日期, 时间, 日期+时间, 模拟时钟等功能, 可自动播放多个任务;</p> <p>型号: V1.0</p>	1060.00	1	1,060.00
6	屏体控制器	北京盛达屏业科技有限公司	中国	91110 10856 36230 848	小型	男	内资	SDPY	<p>规格: 输入接口包括 1 路 SL-DVI+LOOP, 2 路 HDMI1.3, 1 路 USB3.0, 支持 1 路 3G SDI (IN+LOOP), 最大支持</p>	6000.00	8	48,000.00

									4096*2160@60HZ 信号输入，视频输出支持 12 个千兆网口输出，2 路 10G-OPT 光口，最大带载高达 780 万像素，最宽支持 10240, 最高 8192；最大可支持 6 个 2K 图层或 1 个 4K 图层，2 个 2K 图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K 接口输入 2K 信号，按 2K 图层计算图层资源； 型号：SDPY-S605			
7	配电系统	北京盛达屏业科技有限公司	中国	91110 10856 36230 848	小型	男	内资	SDPY	规格：所有硬件设备必须符合电子专业相关国家、国际标准，配电柜中加入过流、短路、断路、过压、欠压、等保护装置，同时也加上必备的指示装置，方便故障的检修工作； 型号：HXL	6080.00	1	6,080.00
8	工程结构	北京盛达屏业科技有限公司	中国	91110 10856 36230 848	小型	男	内资	SDPY	规格：钢支架，针对于该项目进行专业设计结构，进行钢结构施工及包边装饰，40*40mm 的 4mm 厚度的方矩管； 型号：定制	1620.00	11.34	18,370.80

9	包边装饰	北京盛达屏业科技有限公司	中国	91110 10856 36230 848	小型	男	内资	SDPY	规格：满足整屏使用需求， 外装饰采用不锈钢包边； 型号：定制	2000.00	1	2,000.00
10	专用辅材	北京盛达屏业科技有限公司	中国	91110 10856 36230 848	小型	男	内资	SDPY	规格：屏体辅材； 型号：定制	1000.00	1	1,000.00
11	辅助显示	广州法博良电子科技有限公司	中国. 广州	91440 10130 47693 29X	小型	男	内资	法博良	规格：产品尺寸：75 英寸， 1768.4*1015.8*99.1MM，分 辨率：3840*2160，对比度 4000:1，亮度：≤350cd/m ² ±20，屏幕比例 16:9，全视 角；型号：FBL-75A	9700.00	2	19,400.00
12	拼接处理器	北京淳中科技股份有限公司	北京/ 中国	91110 10857 52042 74E	中型	男	内资	淳中	规格：14U 切换主箱体，支持 输入 24 槽，输出 9 槽，支持 冗余电源 型号：Mobius-V5-1007- 14UZD	70000.00	1.00	70,000.00
13	HDMI 输入卡	北京淳中科技股份有限公司	北京/ 中国	91110 10857 52042 74E	中型	男	内资	淳中	规格：HDMI 输入卡，支持 4 通 道 HDMI 信号输入，支持 HDMI1.3，支持 HDCP，支持 EDID 在线编辑，最大支持分辨 率 1920*1200@60Hz 型号：Mobius-V5-1007- 04HICZD	7500.00	11.00	82,500.00

14	SDI 输入卡	北京淳 中科技 股份有 限公司	北京/ 中国	91110 10857 52042 74E	中 型	男	内 资	淳中 信博达 科技有 限公 司 110114056 淳中	规格：SDI 输入卡, 支持 SD/HDSDI 信号, 兼容 3GSDI 信号, 支持 4 通道 SDI 信号输入, 同时带 4 通道 SDI 信号环出, 支持最大分辨率 1920X1080 型号: Mobius-V5-1007-04SICZD	7500.00	1.00	7,500.00
15	HDMI 输出卡	北京淳 中科技 股份有 限公司	北京/ 中国	91110 10857 52042 74E	中 型	男	内 资	淳中 信博达 科技有 限公 司 110114056 淳中	规格：HDMI 输出卡, 支持 4 通道 HDMI 信号输出, 最大输出分辨率 1920*1200@60Hz, 每个输出可开 4 个窗口 型号: Mobius-V5-1007-04HOCZD	9500.00	7.00	66,500.00
16	综合控 管理平 台	北京淳 中科技 股份有 限公司	北京/ 中国	91110 10857 52042 74E	中 型	男	内 资	淳中	规格：多核 CPU 速率 1.4G, 内存 1G, 支持双电源冗余供电, RS232/RS485/DMX512、1 个 LAN 口、内置以太网络、8 路 IR/8 路数字 I/O、4 路继电器、支持安卓、IOS、Windows、麒麟系统。 型号: TCM-3000E-A02DV4	55000.00	1.00	55,000.00
17	无线投 屏	西安万 像电子 科技有 限公司	西安/ 中国	91610 13109	小 型	男	内 资	幻影	规格：分辨率 1080P, 最大 60 帧/秒, 绿色免驱即插即用, 自组网, 无线传输 PC 影像;	4900.00	1.00	4,900.00

				66602 05J					型号：VPIXEL 2.0			
18	数字会议系统 主机	深圳市 台电实 业有限公司	中国/ 中国	91440 30027 92890 668	中型	男	内资	TAIDEN	规格：主机具双机热备份功能及环形手拉手功能；带高性能 DSP 进行处理，音频信号支持 48kHz 采样频率；每支麦克风可以独立调节增益和均衡（不少于 5 段）；同时开启的代表发言单元不少于 8 只；配合摄像机等可进行摄像自动跟踪；支持线路的热插拔；具备投票表决功能；具备 Type-C 接口可与主流软件视频会议联通；频率响应 20—20000Hz，信噪比≥100 dBA，通道隔离度≥90 dB，动态范围≥94 dB，总谐波失真≤0.05%； 型号：HCS-4800MC/20	21000.00	1	21,000.00
19	数字会议主席 单元	深圳市 台电实 业有限公司	中国/ 中国	91440 30027 92890 668	中型	男	内资	TAIDEN	规格：支持“环形手拉手”连接技术，一台分机的故障或更换不会影响到系统中其他分机的工作，会议单元支持带电“热插拔”；全金属方柱型话筒，俯仰角度可调；超强抗手机干扰能力；	5700.00	1	5,700.00

									具有优先权按键，具有批准/否决代表发言请求的功能；并带有双色开启指示灯圈；驻极体超心形指向性麦克风，麦克风参数：频率响应50~20000 Hz；灵敏度-38 dBV/Pa；最大声压级 139 dB (THD<3%)；型号：HCS-4860C_B/82			
20	主席备用模拟单元	深圳市台电实业有限公司	中国/中国	914403002792890668	中型	男	内资	TAIDEN	规格：全金属方柱形话筒，俯仰角度可调；超强抗手机干扰能力；驻极体超心形指向性话筒；灵敏度：-38 dBV/Pa；频率响应：50 Hz ~ 20 kHz；最大声压级：139 dB (THD<3%)；设有话筒开关按键；型号：HCS-1858DS/20	5500.00	1	5,500.00
21	数字会议代表单元	深圳市台电实业有限公司	中国/中国	914403002792890668	中型	男	内资	TAIDEN	规格：支持“环形手拉手”连接技术，一台分机的故障或更换不会影响到系统中其他分机的工作，会议单元支持带电“热拔插”；全金属方柱型话筒，俯仰角度可调；超强抗手机干扰能力；具有优先权按键，具有批准/否决代表发言请求的功能；	5200.00	20	104,000.00

									并带有双色开启指示灯圈；驻极体超心形指向性麦克风，麦克风参数：频率响应 50 ~ 20000 Hz；灵敏度-38 dBV/Pa；最大声压级 139 dB (THD<3%)； 型号：HCS-4860D_B/82			
22	专用线缆	深圳市台电实业有限公司	中国/中国	914403002792890668	中型	男	内资	TAIDEN	规格：用于控制主机/扩展机与会议单元之间的延长连接，长度 40 米；两端分别为 8P-DIN 公头和 8P-DIN 母头； 型号：CBL8PS-40	2000.00	2	4,000.00
23	音箱	广州市埃威姆电子科技有限公司	中国/中国	91440101673455149J	小型	男	内资	motivity	规格：立体声功放：400W×2(8Ω)，600W×2(4Ω)，700W×2(2Ω)，桥接模式：1000W(1x8Ω)，1200W(1x4Ω)；总谐波失真：<0.5dB；频率响应：20Hzto20kHz,+/-1dB；信噪比：>95dB(20Hz-20KHz)；转换速率：>30V/us；阻尼系数：>500；输出级：ClassD；输出阻抗：≥2Ω；保护功能：软启动、直流、短路、削波、失真、过热、	4600.00	4	18,400.00

									过温等；主动式功率因数校正技术（PFC）；削峰限幅器和波纹消除网络； 型号：Q405M			
24	功率放大器	广州市埃威姆电子科技有限公司	中国/中国	91440 10167 34551 49J	小型	男	内资	motivity	规格：5 单元内置 2 分频线性音柱；4 个 4.5"35mm 音圈的铁氧体全频单元，1 个 25mm 球顶高音单元组成；灵敏度：92dB；额定功率：350W；频率响应：40Hz—19.5kHz；阻抗：8Ω；最大连续声压级：118dB；标称指向性（-6dB）：H100° × V100°；线性阵列音柱设计，满足线性声源柱面波扩声特性（距离每增加一倍，声压级衰减 3dB）；可通过叠加阵列长度，增强阵列特性表现； 型号：D4.2	5500.00	2	11,000.00
25	音频算法处理	中科艾华（北京）技术有限公司	中国/中国	91110 105MA 04GYE MXW	微型	男	内资	aiwia	规格：国内自主研发，开放拖拽式编程架构，12 路话筒（带幻像供电）/ 线路输入，8 路线路输出。1 个音频 I/O 拓展卡插槽，支持 4 路自定义输入或输出通道扩	38000.00	1	38,000.00

									真 (THD+N) < 0.002%; 共模抑制比 (@0dBu) > 91dBu; 型号: Axe-128N			
26	音频输出卡	中科艾华 (北京) 技术有限公司	中国/中国	91110 105MA 04GYE MXW	微型	男	内资	awia	规格: 4 路通道平衡线路电平输出卡; 频率响应: 20Hz~20KHz; 动态范围: 118dB; 总谐波失真 (THD+N): 0.002%; 型号: Axe-A04	7500.00	1	7,500.00
27	摄像机	深圳市视源视讯技术有限公司	深圳/中国	91440 30058 56422 00Y	小型	男	内资	视源	规格: 传感器 1/2.8 英寸 CMOS, 有效像素 330 万像素, 光学变焦 20 倍, 数字变焦 12 倍, 支持 HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25; 型号: SY-HD770	12000.00	3	36,000.00
28	控制键盘	河北正尔科技有限公司	深圳/中国	91130 104MA 0DUXR K87	微型	男	内资	正尔	规格: 采用三维控制杆, 三轴+1 按键, 光编码, 正负 36 级精度, 对摄像机变速调控。可控制摄像机转动、变焦、光圈、聚焦及摄像机参数设置。液晶中英文显示, 实时显示解码器和矩阵的工	5000.00	1	5,000.00

									作状态。具有按键声音提示功能。独特的控制码学习功能，可以让客户自行修改控制码指令。RS485 总线上的任何设备，可以单独设置不一样的协议、波特率。RS422 通讯接口具有短路过流保护自动恢复功能。 型号：XRV- YB808			
29	监听音箱	恩平市欧柏伦音响有限公司	中国	91440785MA4W1W6B47	微型	男	内资	迪宝麦	规格：低音单元：4"，频率响应：60Hz-19kHz，功率80W，重量 5.5KG； 型号：DBM1005	1900.00	4	7,600.00
30	时序电源	广州市埃威姆电子科技有限公司	中国/中国	91440101673455149J	小型	男	内资	motivity	规格：通道数量 8 路，额定总电流 40A，单路最大输出电流 16A，通道控制 8 路可控，0-999 秒可调延时，2 寸彩色液晶智能显示窗，具备欠压，过压保护功能及定时功能，支持面板锁定功能，防止误操作，内置时钟算法，可根据日期时间设置定时开关机，后置 RS232 中控接口；支持多台设备级联顺序控制，自动检测级联设置； 型号：SC-802	1800.00	1	1,800.00

31	模拟发言单元	深圳市台电实业有限公司	中国/中国	914403002792890668	中型	男	内资	TAIBEN 规格：驻极体超心形指向性话筒，全金属方柱形话筒，俯仰角度可调，具备超强抗手机干扰能力； 灵敏度：-37dBV/Pa； 频率响应：≥20Hz-20kHz； 最大声压级：≥132dB (THD ≤0.5%)； 设有话筒开关按键。 型号：HCS-1858DS	3000.00	1	3,000.00
32	电子桌牌	广州智会云科技有限公司	广州/中国	91440101MA5AT1HY2L	小型	男	内资	GZZHYUN 规格：尺寸182*45*138.5mm，屏幕分辨率 800*480（双屏）双面7.5”电子纸，超长待机时间，电池可用一年以上，180°全视角，三年故障处理上门服务并提供备机，每月巡检； 型号：ICCT-400	1950.00	20	39,000.00
33	蓝牙基站	广州智会云科技有限公司	广州/中国	91440101MA5AT1HY2L	小型	男	内资	GZZHYUN 规格：通讯方式WLAN，蓝牙Bluetooth v4.0；型号：ICCT-400A	8000.00	1	8,000.00

34	升降器	亿航视通（北京）科技有限公司	中国/中国	91110108MA7N8GYR5K	小型	男	内资	安心	定制适合摄像机升降使用； 型号：定制	6000.00	1	6,000.00
35	空调（★政府强制采购节能产品）	维岫技术（深圳）有限公司	广东中山/中国	91440300MA5H86MU7E	中型企业	男	内资	维岫	规格：制冷量 8.1kW-无极调速风机-风量 2100m³/h-谷轮定频压缩机-R410A 冷媒-电子膨胀阀-单冷-5 吋触摸屏-立式平板冷凝器；型号：VSC008FAASTI1X	29000.00	1	29,000.00
36	配电柜	北京盛达屏业科技有限公司	中国	911101085636230848	小型	男	内资	SDPY	规格：主开关 3P63A(型号)空开,下配备 3210(型号)交流接触器分 3 路 D25(型号)空开给大屏使用,及 3 路带漏保 C25(型号)开关给机柜供电,及 5 路 C16(型号)开关给办公及其他设备供电,加装 PLC 控制模块,可实现远程网络控制开关电,加装浪涌保护器,可控制电流稳定性； 型号：定制	8700.00	1	8,700.00
37	机柜	图腾电子设备（昆	中国	9132058377	中型	男	内资	图腾	规格：42U600*800*2055mm 单开平板六角网孔后门， 网孔通风率为 75%，	3900.00	3	11,700.00

		山)有限公司		15198 98A					符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494, PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92, 兼容 ETSI 标准; 型号: G3684281Z000			
38	PDU	图腾电子设备(昆山)有限公司	中国	91320 58377 15198 98A	中型	男	内资	图腾	规格: 黑色 8 位国标五孔 PDU, 16A 国标三扁插头输入, 10A 国标五孔插座输出, 带总开关, 线长 3M, 19" 正方向安装; 型号: 212011471	300.00	9	2,700.00
39	托盘	图腾电子设备(昆山)有限公司	中国	91320 58377 15198 98A	中型	男	内资	图腾	定制; 型号: 定制	80.00	9	720.00
40	网络设备	深圳市雅牛技术有限公司	中国	91440 300MA 5DJL7 P86	小型	男	内资	常臻	规格: 以太网交换机主机, 支持 48 个 10/100/1000BASE-T 电口, 4 个 1G/10G BASE-X SFP+端口, 支持 AC; 型号: CZ4T48GS	12000.00	1	12,000.00
41	光模块	深圳市雅牛技术有限公司	中国	91440 300MA 5DJL7 P86	小型	男	内资	常臻	规格: SFP; 型号: 定制	900.00	2	1,800.00

42	线材电线-大屏	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440106MAE5LYR14G	小型	男	内资	LIORJERY 罗际	规格：3*2.5，聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃 C 类软电缆，3*2.5mm ² ； 型号：HL-RVV-3250	9.00	300	2,700.00
43	线材电线-电源线	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440106MAE5LYR14G	小型	男	内资	LIORJERY 罗际	规格：摄像机 1.5，聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃 C 类软电缆，3*1.5mm ² ； 型号：HL-RVV-3150	7.00	200	1,400.00
44	线材电线-电源线	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440106MAE5LYR14G	小型	男	内资	LIORJERY 罗际	规格：电视 1.5，聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃 C 类软电缆，3*1.5mm ² ； 型号：HL-RVV-3150	7.00	200	1,400.00
45	线材视频-摄像机 SDI	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440106MAE5LYR14G	小型	男	内资	LIORJERY 罗际	规格：SDI，导体采用 4N 高纯度单支 1.02mm 无氧铜、128/0.10BC 编织/铜丝柔软密度高耐折度强，信号传输稳定快速。护套采用阻燃、环保、防腐、耐油、防冻、防老化、抗紫外线聚氯乙烯纯护套材料。高保真结构传输设计，低介电常数物理发泡绝缘材质。采用精密喷码机，长度精准。额定温度：-45℃~85℃ 以下均能正常使用。额定电压 100/220V；型号：HL-550D	8.00	200	1,600.00

46	线材视频-工程 高清光纤	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440 106MA E5LYR 14G	小型	男	内资	LIORJERY 罗际	规格：30米，可分离式穿管型设计，HDMI TypeD 标准金属外壳链接，支持传输 5-100 米可选传输距离；支持 HDMI2.0, HDCP2.2, 支持 4K60Hz 分辨率；线芯采用 4 芯镀锡铜光纤，线径 4.5mm；型号：HL-GHDMI-FT8K-30	900.00	7	6,300.00
47	线材视频-工程 高清光纤	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440 106MA E5LYR 14G	小型	男	内资	LIORJERY 罗际	规格：50米，可分离式穿管型设计，HDMI TypeD 标准金属外壳链接，支持传输 5-100 米可选传输距离；支持 HDMI2.0, HDCP2.2, 支持 4K60Hz 分辨率；线芯采用 4 芯镀锡铜光纤，线径 4.5mm；型号：HL-GHDMI-FT8K-50	1300.00	4	5,200.00
48	线材视频-跳线	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440 106MA E5LYR 14G	小型	男	内资	LIORJERY 罗际	规格：5米，HD 米 I A 公 to HD 米 I A 公，接头铜壳铜针，24K 镀金；黑色 PVC 注塑成型，内模加马口铁；19+1 国标线，高密度三层屏蔽，黑色雾面 PVC 85P 软外被；工程用 4K 线，HDCP2.2 高清 4K@60HZ 及以下视频，以太网，3D，音频回传 ARC，立体声效，32 声道，1536kHz 采样	90.00	50	4,500.00

									率; 色深 10bit, CEC 扩展, 21:9 超宽屏; 电源 DC5V; 型号: HL-HDMI-4K-5			
49	线材视频-跳线	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440106MAE5LYR14G	小型	男	内资	LIORJERY 罗际	规格: 10 米, HD 米 I A 公 to HD 米 I A 公, 接头铜壳铜针, 24K 镀金; 黑色 PVC 注塑成型, 内模加马口铁; 19+1 国标线, 高密度三层屏蔽, 黑色雾面 PVC 85P 软外被; 工程用 4K 线, HDCP2.2 高清 4K@60HZ 及以下视频, 以太网, 3D, 音频回传 ARC, 立体声效, 32 声道, 1536kHz 采样率; 色深 10bit, CEC 扩展, 21:9 超宽屏; 电源 DC5V; 型号: HL-HDMI-4K-10	300.00	1	300.00
50	线材视频-跳线	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440106MAE5LYR14G	小型	男	内资	LIORJERY 罗际	规格: 15 米, HD 米 I A 公 to HD 米 I A 公, 接头铜壳铜针, 24K 镀金; 黑色 PVC 注塑成型, 内模加马口铁; 19+1 国标线, 高密度三层屏蔽, 黑色雾面 PVC 85P 软外被; 工程用 4K 线, HDCP2.2 高清 4K@60HZ 及以下视频, 以太网, 3D, 音频回传 ARC, 立体声效, 32 声道, 1536kHz 采样	400.00	2	800.00

									率; 色深 10bit, CEC 扩展, 21:9 超宽屏; 电源 DC5V; 型号: HL-HDMI-4K-15			
51	线材视频-跳线	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440106MAE5LYR14G	小型	男	内资	LIORJERY 罗际	规格: 2米, HD 米 I A 公 to HD 米 I A 公, 接头铜壳铜针, 24K 镀金; 黑色 PVC 注塑成型, 内模加马口铁; 19+1 国标线, 高密度三层屏蔽, 黑色雾面 PVC 85P 软外被; 工程用 4K 线, HDCP2.2 高清 4K@60HZ 及以下视频, 以太网, 3D, 音频回传 ARC, 立体声效, 32 声道, 1536kHz 采样率; 色深 10bit, CEC 扩展, 21:9 超宽屏; 电源 DC5V; 型号: HL-HDMI-4K-2	50.00	30	1,500.00
52	线材音频-话筒	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440106MAE5LYR14G	小型	男	内资	LIORJERY 罗际	规格: 128 网, 高纯度无氧铜线芯双绞, 铝箔屏蔽+编织 128/0.10BC 铜编网保护, 采用柔软耐用的高弹 PVC 外护套; 护套外径: 6.0mm; 导体结构: 2C(28/0.12BS)+(16/8/0.10BC); 导体电阻: 59Ω /KM; 型号: HL-128P	5.00	400	2,000.00

53	线材音频-音箱线	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440106MAE5LYR14G	小型	男	内资	LIORJERY 罗际	规格：2*200 芯，4N 高纯度无氧金银铜线芯 7 股绞合，进口 PE 绝缘保护，抗氧化/传输性能好；护套采用环保阻燃新料（透明浅蓝色） 护套外径：OD:4.4*4.4mm； 导体结构：2*200 芯 2*1.5mm ² ；导体电阻：单芯 13.30Ω /KM；足芯足米/线身有喷码米标； 型号：HL-FY200	7.00	200	1,400.00
54	线材音频-接头	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440106MAE5LYR14G	小型	男	内资	LIORJERY 罗际	规格：满足使用； 型号：定制	800.00	1	800.00
55	线材网线-大屏	广州罗际电子科技有限公司	中国	91440106MAE5LYR14G	小型	男	内资	LIORJERY 罗际	规格：六类非屏蔽, 24AWG, 高纯度无氧铜线芯，支持千兆网络，通过福禄克测试，支持 POE 供电；护套外径：6.1mm；导体规格：HSYV-6 4×2×0.53；材质：环保 PVC；接法：568A/B； 型号：HL-6003T-305	900.00	3	2,700.00
56	线材网线-网线	广州罗际电子	中国	91440106MA	小型	男	内资	LIORJERY 罗际		900.00	4	3,600.00

		科技有 限公司		E5LYR 14G								
57	线材网 线-电话 网线	广州罗 际电子 科技有 限公司	中国	91440 106MA E5LYR 14G	小型	男	内 资	LIORJERY 罗际	规格：超五类非屏蔽， 25AWG，高纯度无氧铜线芯， 支持千兆网络，通过福禄克 测试，支持 POE 供电；护套 外径：5.1mm；导体规格： HSYV-5e 4×2×0.48；材 质：环保 PVC；接法： 568A/B； 型号：HL-6008T-305	900.00	1	900.00
58	线材-桥 架	广州罗 际电子 科技有 限公司	中国	91440 106MA E5LYR 14G	小型	男	内 资	LIORJERY 罗际	规格：100*50；定制	30.00	80	2,400.00
59	线材-管	广州罗 际电子 科技有 限公司	中国	91440 106MA E5LYR 14G	小型	男	内 资	LIORJERY 罗际	规格：25 管；定制	7.00	200	1,400.00
60	线材-辅 料	广州罗 际电子 科技有 限公司	中国	91440 106MA E5LYR 14G	小型	男	内 资	LIORJERY 罗际	规格：满足使用；定制	1000.00	1	1,000.00
61	隔墙	北京益 信博达	北京/ 中国	91110 10869	微 型	女	内 资	益博	含硅钙板，轻钢龙骨，隔音 处理，运输，3.1*4.625	300.00	14.33	4,299.00

		科技有 限公司		63132 822								
62	防火门	北京玛 钢炜业 消防科 技有限 公司	唐山/ 中国	91110 11566 05396 93M	小型	男	内资	北京玛 钢炜业 消防科 技有限 公司	规格：防火门，1000*2100， 门扇钢板厚度≥ 0.8mm；门 扇厚度 ≥50mm；门框钢板厚 度 ≥1.2mm；门框厚度 ≥ 100mm； 型号：1000*2100	3900.00	1.00	3,900.00
63	静电地 板	常州欧 亚纳机 房设备 有限公 司	常州/ 中国	91320 412MA 1WDWM A8U	小型	男	内资	常州欧 亚纳机 房设备 有限公 司	规格：600*600,全钢防静电、贴面为 PVC 或 HPL； 型号：HDG600X600X35QD	450.00	12.00	5,400.00
64	防静电 地板铺 装	常州欧 亚纳机 房设备 有限公 司	常州/ 中国	91320 412MA 1WDWM A8U	小型	男	内资	常州欧 亚纳机 房设备 有限公 司	规格：踢脚线、踢脚板基 层、门井踏步不锈钢压边 条、静电地板开孔及 PVC 保 护； 型号：定制	200.00	12.00	2,400.00
65	地板下 防尘处 理	常州欧 亚纳机 房设备 有限公 司	常州/ 中国	91320 412MA 1WDWM A8U	小型	男	内资	常州欧 亚纳机 房设备 有限公 司	规格：防尘处理； 型号：定制	40.00	12.00	480.00
66	隔断拆 除	北京益 信博达	北京/ 中国	91110 10869	微型	女	内资	北京益 信博达	规格：隔断拆除； 型号：定制	20.00	50.22	1,004.40

		科技有 限公司		63132 822								
67	吊顶拆 除	北京益 信博达 科技有 限公司	北京/ 中国	91110 10869 63132 822	微 型	女	内 资	益博	规格：吊顶拆除； 型号：定制	15.00	80.57	1,208.55
68	吊顶安 装	北京益 信博达 科技有 限公司	北京/ 中国	91110 10869 63132 822	微 型	女	内 资	益博	规格：吊顶安装； 型号：定制	160.00	80.57	12,891.20
69	轻钢龙 骨纸面 石膏板 隔断	北京益 信博达 科技有 限公司	北京/ 中国	91110 10869 63132 822	微 型	女	内 资	益博	规格：双排、加固轻钢龙 骨； 型号：定制	300.00	55.22	16,566.00
70	筒灯	北京泰 宝隆能 源科技 有限公 司	北京/ 中国	91110 11267 05895 8XW	小 微	男	内 资	TBL	规格：嵌入式； 型号：TBL-TD-CB-9	70.00	20	1,400.00
71	软膜灯	北京益 信博达 科技有 限公司	北京/ 中国	91110 10869 63132 822	微 型	女	内 资	益博	规格：软膜天花、铝合金龙 骨卡件； 型号：定制	420.00	10	4,200.00

72	金属结构	北京益信博达科技有限公司	北京/中国	91110 10869 63132 822	微型	女	内资	益博	规格：金属结构； 型号：定制	250.00	10	2,500.00
73	墙体腻子及粉刷	铁壁金刚（福建）新材料科技有限公司	中国/中国	91350 300MA 32LOE 24F	小型	男	内资	铁壁金刚	规格：墙体腻子及粉刷； 型号：T-2204	45.00	403	18,135.00
74	整体办公室走线	北京益信博达科技有限公司	北京/中国	91110 10869 63132 822	微型	女	内资	益博	规格：2.5线、管、开槽、辅料,2*空调线； 型号：定制	75.00	81	6,075.00
75	夜间施工费	北京益信博达科技有限公司	北京/中国	91110 10869 63132 822	微型	女	内资	益博	规格：满足使用； 型号：定制	6000.00	1	6,000.00
76	垃圾清运费	北京益信博达科技有限公司	北京/中国	91110 10869 63132 822	微型	女	内资	益博	规格：满足使用； 型号：定制	4000.00	1	4,000.00

77	370M手持终端	北京市万格数码通讯科技有限公司	深圳/中国	91110 10875 67362 962	小型	男	内资	万格	规格：符合应急管理部发布技术要求，频率范围 350-400MHz，定位功能仅支持北斗定位，须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级 P68； 型号：VR8810	5500.00	44	242,000.00	
78	370M车载终端	北京市万格数码通讯科技有限公司	深圳/中国	91110 10875 67362 962	小型	男	内资	万格	规格：频率范围 350-400MHz，频率稳定度≤±1.5ppm，工作温度范围-30℃~+60℃，储存温度范围：-40℃~+85℃，防尘防水：IP54，LCD2.8寸； 型号：VR6810	8600.00	2	17,200.00	
79	安装调试,迁移	北京益信博达科技有限公司	北京/中国	91110 10869 63132 822	微型	女	内资	益博	升级改造设备安装调试、205指挥大厅视频信号对接、接入雪亮系统调试、视频会议 MCU 调度 201 调度端调试组织会议、网络布线;从 205 机房将程控系统迁移至设备间及布线、网络迁移、临时搭建会议系统及保障	178468.05	1	178,468.05	
总价 (元)													1,910,000.00

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《供应商须知》。

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：北京益信博达科技有限公司

日期：2025 年 7 月 10 日

