4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：1101092621020000 19082-XM001/05 项目名称：中小学校办学装备提升项目（二次） 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	投标单价报价（元）	数量	合价（元）
物理实验室												
1	实验桌（教师演示台）	上海领峰实业有限公司	上海/中国	91310125708 07092B	微型	男	内资	领峰	1.尺寸：2400×700×850mm。 2.台面:采用13.0mm厚优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，用CNC机械加工而成。 3.产品结构：铝木结构。 #4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构，框架立柱壁厚1.0mm、截面尺寸50×50mm，棱角为椭圆形；横梁壁厚0.8mm、截面尺寸40×40mm。铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理，具有耐腐蚀、耐高温等特点。 5.柜身：背板及吊板采用厚度16mm	4061.00	3	12183.00

									的实验室专用三聚氰胺板制作。 6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。 7.连接件：ABS 专用连接组装件。 8.板材贴面：采用三聚氰胺板进行贴面。 9.板材封边：可见截面均经过 PVC 封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许出现脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面 PVC 边条厚度 2mm，并进行倒角处理，密封性好、外形美观、经久耐用。 10.导轨：三节静音导轨。 11.拉手：采用桥型铝合金拉手。 12.铰链：采用不锈钢铰链。 13.台身设计： （1）箱体预设电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘托等。 （2）台身前部为开门设计，便于电器维护。 14.可调脚：采用模具成型 PC＋ABS 工程塑料合金注塑专用垫，高 30mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。			

2	教师电源	上海领峰实业有限公司	上海/中国	91310125708 07092B	微型	男	内资	领峰	教师电源包含电源模块和电源箱模块。 （一）电源模块 尺寸：310×350mm。 采用内嵌式10.1英寸全触摸液晶显示（偏差±5%），智能一体化界面，设置开机验证方式和定时关机时间，教师与学生数据传输采用有线通信，教师电源配备漏电保护。 电源参数： 1.教师交流：支持通过触摸显示屏操作0-30V交流电压输出，电压分辨率为1V，额定电流4A，具备过载自动保护。 2.教师直流：支持通过触摸显示屏操作0-30V直流电压输出，电压分辨率为0.1V，额定电流4A，具备过载自动保护。 3.学生交流：教师电源支持分组控制学生交流电源，控制范围为0-30V，分辨率为1V。 4.学生直流：教师电源支持分组控制学生直流电源，控制范围为0-30V，分辨率为0.1V。 5.锁定功能：教师端支持远程锁定学生电源低压交、直流电压。 6.直流高压：输出240V或300V的	5117.00	3	15351.00

									高压，输出电流为 100mA，具备过载保护功能。 7.直流大电流：由微处理器精确控制 20 秒自动关断，可达到延时零误差。 8.教师自用两路 220V 多功能插座（型号：11 MAX 10A 250V~）输出，额定电流 5A。 （二）电源箱模块 1.尺寸：285×240×120mm。 2.材质：外壳采用 1.2mm 镀锌钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，具有耐酸碱、防腐蚀的特点。 3.内置额定容量 315VA 变压器，12V 散热风扇，采用电路控制板对电源输出高压、低压、大电流等子单元进行智能控制，能够通过接插件与教师电源抽屉连接，完成教师电源与学生电源间的信号传输。			
3	实验桌（学生）(核心产品)	上海领峰实业有限公司	上海/中国	91310125708 07092B	微型	男	内资	领峰	#2.台面：采用厚度 12.7mm 实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用六边形蜂窝状压纹设计，单个六边形边长 2.5mm，压纹深度 0.2mm-0.3mm，整体压纹均	1786.00	72	128592.00

									匀一致，一体热压成型，具备防滑、耐磨功能；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺。 3.产品结构：铝木结构。 4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构，框架立柱壁厚1.0mm、截面尺寸 50mm×50mm，棱角为椭圆形；横梁壁厚 0.8mm、截面尺寸 40mm×40mm。铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理，具有耐腐蚀、耐高温等特点。 5.桌体：采用厚度 16mm 的实验室专用三聚氰胺板制作。 6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。 7.连接件：ABS 专用连接组装件。 8.板材贴面：采用三聚氰胺板进行贴面。 9.板材封边：可见截面均经过 PVC 封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许出现脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面 PVC 边条厚度 2mm，并进行倒角处理，密封性好、外形美观、经久耐用。 10.台身设计：设有学生书包斗。			

									11.可调脚：采用模具成型 PC＋ABS 工程塑料合金注塑专用垫，高 30mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。			
4	学生凳	温州米烨科教有限公司	温州/中国	91330324MA2CTHBKXT	微型	男	内资	米烨	1.尺寸： Φ300mm×440mm。 2.凳面：采用 ABS 环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度 8mm。 3.升降式螺杆：直径 20mm 螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定；支持调节凳子高度，升降 50mm。 4.钢脚架：由壁厚 1.2mm 椭圆形钢管及壁厚 1.5mm 圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。 5.脚垫：塑胶材质，采用 PP 加纤维制实心倒勾式一体注塑成型，防水防滑。	144.00	144	20736.00
5	学生电源	上海领峰实业有限公司	上海/中国	91310125708070928B	微型	男	内资	领峰	采用铝合金外框，表面经静电粉末喷涂；配置数字表，支持分别显示输出电压与输出电流；电压设定方式采用数控式，能够精准输出所需电压。 1.交流输出：支持由学生或教师操作输出 0-30V 交流电压，分辨率为 0.1V；0-15V，额定电流 3A； 15.1-30V，额定电流 2A；具备过载保护功能。	876.00	72	63072.00

									2.直流输出：支持由学生或教师操作输出 0-30V 直流电压，分辨率为 0.1V；0-15V，额定电流 3A；15.1-30V，额定电流 2A；具备过载保护功能。 3.锁定功能：支持教师端远程锁定学生电源低压交、直流电压，学生端无操作权限。 4.学生高压：两路 220V 多功能插座（型号：11 MAX 10A 250V~）输出，额定电流 5A，带防触电保护门。此高压与学生低压区分隔离，当高压关闭时学生低压仍可使用。 5.配备双组外部测试功能，含有电压表、电流表、灵敏电流计等六块表。			
化学实验室												
1	实验桌（教师演示台）	上海领峰实业有限公司	上海/中国	91310125708 07092B	微型	男	内资	领峰	1.尺寸：2800×700mm×850mm，允许偏差±5mm。 2.台面:采用 13.0mm 厚优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至 26.0mm，由 CNC 机械加工而成。 3.产品结构：铝木结构。 #4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构，框架立柱壁厚 1.0mm、截面尺寸 50mm×50mm，棱角	4764.00	2.00	9528.00

									为椭圆形；横梁壁厚 0.8mm、截面尺寸 40mm×40mm。铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理，具有耐腐蚀、耐高温等特点。 5.柜身：背板及吊板采用厚度 16mm 的实验室专用三聚氰胺板制作。 6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。 7.连接件：ABS 专用连接组装件。 8.板材贴面：采用三聚氰胺板进行贴面。 9.板材封边：可见截面均经过 PVC 封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许出现脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面 PVC 边条厚度 2mm，并进行倒角处理，密封性好、外形美观、经久耐用。 10.导轨：三节静音导轨。 11.拉手：采用桥型铝合金拉手。 12.铰链：采用不锈钢铰链。 13.台身设计： （1）箱体预设电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘托等。 （2）台身前部为开门设计，便于电器维护。			

									14.可调脚：采用模具成型 PC＋ABS 工程塑料合金注塑专用垫，高 30mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 15.台面根据需求可设有化验水槽、水嘴等的定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。			
2	教师电源	上海领峰实业有限公司	上海/中国	91310125708 07092B	微型	男	内资	领峰	1.尺寸：310×350mm。 2.功能设置：包含电源总开关、220V 插座电源、分组电源开关。 3.电源总开关：能够一键开启与关闭整个电源，具有漏电保护功能。 4.插座电源：内含 4 路 220V 电源插座（型号：11 MAX 10A 250V~）输出，额定电流 5A，具有过流短路保护功能。 5.分组开关：支持对学生端 220V 插座电源进行分组控制，同时设有电源输出指示灯。	5280.00	2.00	10560.00
3	实验桌（学生）	上海领峰实业有限公司	上海/中国	91310125708 07092B	微型	男	内资	领峰	1.尺寸：2800×600×780mm。 #2.台面：采用厚度 12.7mm 实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用六边形蜂窝状压纹设计，单个六边形边长 2.5mm，压纹深度 0.2-0.3mm，整体压纹均匀一致，一体热压成型，具备防滑、	4627.00	24.00	111048.00

									耐磨功能；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺。 3.产品结构：铝木结构。 4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构，框架立柱壁厚1.0mm、截面尺寸 50×50mm，棱角为椭圆形；横梁壁厚 0.8mm、截面尺寸 40×40mm。铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理，具有耐腐蚀、耐高温等特点。 5.桌体：采用厚度 16mm 的实验室专用三聚氰胺板制作。 6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。 7.连接件：ABS 专用连接组装件。 8.板材贴面：采用三聚氰胺板进行贴面。 9.板材封边：可见截面均经过 PVC 封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许出现脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面 PVC 边条厚度 2mm，并进行倒角处理，密封性好、外形美观、经久耐用。 10.台身设计：设有学生书包斗。 11.可调脚：采用模具成型 PC＋ABS			

									工程塑料合金注塑专用垫，高 30mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。			
4	学生凳	温州米烨科教有限公司	温州/中国	91330324MA2CTHBKXT	微型	男	内资	米烨	1.尺寸： Φ300mm×440mm。 2.凳面：采用 ABS 环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度 8mm。 3.升降式螺杆：直径 20mm 螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定；支持调节凳子高度，升降 50mm。 4.钢脚架：由壁厚 1.2mm 椭圆形钢管及壁厚 1.5mm 圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。 5.脚垫：塑胶材质，采用 PP 加纤维制实心倒勾式一体注塑成型，防水防滑。	144.00	96.00	13824.00
5	学生电源	温州洞头欧光电器有限公司	温州/中国	91330322MA2AQY557J	微型	男	内资	欧光	型号：11 MAX 10A 250V~，二路交流 220V 输出，五孔插座，额定电流 10A。	42.00	48.00	2016.00
6	双口洗眼器	浙江科恩实验设备股份有限公司	新昌县/中国	91330624749818429 6	小型	男	内资	科恩	型号：KC2 1.主体：加厚铜质。 2.表面处理：高亮度电镀层，耐腐蚀、耐热，附着力强。 3.防尘盖：PP 材质，双喷头均配置防尘盖，通水时自动冲开。 4.开关手柄：杠杆式结构，铜质按压阀芯配塑料操作手柄，启闭快速、	446.00	2.00	892.00

									响应灵敏。 5.供水软管：配置长度 1.4 米柔性软管，采用不锈钢编织增强层，耐磨、防扭结、防老化。 6.耐压性能：最大承受水压 0.6MPa（6bar）。 7.洗眼喷头：一体注塑成型，软性橡胶材质，内置缓冲滤网，出水柔和均匀，有效过滤杂质，避免冲击伤害眼睛；双口总流量 3.0L/min，持续供水 15 分钟。 8.控水阀：配置止回阀，具备自动复位、自动关闭功能。			
7	化验水槽（配出水装置）	浙江科恩实验设备股份有限公司	新昌县/中国	913306247498184296	小型	男	内资	科恩	型号：KA5/KP3 1.材质：PP 材质。 2.水槽外部规格：440×330×200mm。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部分为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。	274.00	2.00	548.00
8	化验水槽（配出水装置）	浙江科恩实验设备股份有限	新昌县/中国	913306247498184296	小型	男	内资	科恩	型号：KA1S/KP3 1.材质：PP 材质。 2.水槽外部规格：440×330×	274.00	24.00	6576.00

		公司							200mm。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度 PP 开关旋钮。			
9	隐蔽式吸风罩	北京蝴蝶行实验室家具有限公司	北京/中国	911191136621754328	微型	男	内资	蝴蝶行	1.采用 ABS 塑料注塑成型的隐藏式吸风罩。 2.设在台面上，可任意升降旋转。 3.可全部沉入桌面下，罩顶部与桌面平齐。	67.00	50.00	3350.00
10	离心风机	北京蝴蝶行实验室家具有限公司	北京/中国	911191136621754328	微型	男	内资	蝴蝶行	1.风机:防腐蚀的PP工程塑料风机，电机功率≥5.5kW，根据室内环境可随意调节风量大小，风量可达6840-12700m³/h。 2.风机减振器：橡胶胶垫≥Φ120mm。 3.防雨帽:化工工程塑料 PP 或 PVC，≥Φ480mm。	9408.00	2.00	18816.00
11	风机变频控制器	北京蝴蝶行实验室家具有限公司	北京/中国	911191136621754328	微型	男	内资	蝴蝶行	1.适配多种电机功率。 2.面板频率：无极编码器。 3.输出：AC 0-380V ，13A。 4.模拟输出：2 路（AO1、AO2）0-10V/0-20mA。 5.模拟输入：1 路（AI2）0-10V/0-20mA，1 路（AI3）0-10V。 6.控制方式：V/F 控制。	2688.00	2.00	5376.00

									7.过载能力：150%额定电流 60s；180%额定电流 3s。 8.控制电源+24V：最大输出电流 200mA。 9.运行方式：键盘、端子、RS485 通讯。 10.可实现紧急停机、转速跟踪。 11.输入端子:8 路数字量输入端子。 12.继电器输出：两路可编程继电器输出。 13.可显示运行信息、故障信息。具备过流、过压、模块故障保护、欠压、过热、过载、外部故障保护、EEPROM 故障保护、接地保护、缺相等变频器保护及报警功能。 14.能适应-10℃～40℃的使用环境温度和-20℃～65℃储存温度，最大 90%RH 不结露的环境湿度。能适应高度 1000m 以下，振动 5.8m/s²（=0.6g）以下使用环境。 15.冷却方式：强制风冷。			
12	风机调速控制器	北京蝴蝶行实验室家具有限公司	北京/中国	911191136621754328	微型	男	内资	蝴蝶行	1.尺寸：310×350mm。 2.集成风机供电船型开关与风机变频控制按键面板，能够实现风机控制的启停以及风量调节。	475.00	2.00	950.00
13	室内风管件	北京蝴蝶行实验室	北京/中国	911191136621	微型	男	内资	蝴蝶	PVC200 管 84 米、PVC200 三通 4 个、PVC200 弯头 12 个、PVC200 变 110	11309.00	2.00	22618.00

		家具有限公司		754328				行	大小头 2 个、PVC200 变 110 三通 35 个、PVC200 直接 12 个、200 堵头 8 个、PVC110 风管 36 米、110 弯头 4 个、PVC110 直接 28 个、十字平头自攻丝 M4×16 18 个、玻璃胶 10 瓶、透明胶带 3 卷，含铺设。			
14	室外风管件	北京蝴蝶行实验室家具有限公司	北京/中国	911191136621754328	微型	男	内资	蝴蝶行	PVC 板整张 1 块、PVC400 堵头（白色）2 个、PVC400 直接 8 个、PVC400 管 40 米、PVC400 弯头 8 个、PVC400 铁管卡 16 个、T 型钢架 700×200 8 个、M8×80 膨胀丝 40 个、M6×40 外六角螺丝 32 个、M6 螺母 32 个、一体化角铁 20 个，含铺设。	11309.00	2.00	22618.00
15	给/排水全套装置	北京蝴蝶行实验室家具有限公司	北京/中国	911191136621754328	微型	男	内资	蝴蝶行	铺设含全部管材、管件及安装。 1.排水部分：PVC50 管 36 米、PVC50 三通 20 个、PVC50 弯头 9 个、PVC50 直接 8 个、PVC 胶水 1 瓶。 2.给水部分：PPR25 冷水管 （S4 dn25×en2.8（PN1.6））60 米、PPR25 直接 12 个、PPR25 弯头 10 个、PPR25 三通 14 个、PPR25 变 20 外丝头 18 个、20 内外丝三通 1 个、生料带 3 卷、PPR25 总阀门（铜制活接球阀）1 个、PPR25 金属球阀 18 个。	4032.00	2.00	8064.00
生物实验室												

1	实验桌（教师演示台）	上海领峰实业有限公司	上海/中国	91310112570807092B	微型	男	内资	领峰	1.尺寸：2800×700mm×850mm，允许偏差±5mm。 2.台面:采用13.0mm厚优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，由CNC机械加工而成。 3.产品结构：铝木结构。 #4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构，框架立柱壁厚1.0mm、截面尺寸50mm×50mm，棱角为椭圆形；横梁壁厚0.8mm、截面尺寸40mm×40mm。铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理，具有耐腐蚀、耐高温等特点。 5.柜身：背板及吊板采用厚度16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。 6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。 7.连接件：ABS专用连接组装件。 8.板材贴面：采用三聚氰胺板进行贴面。 9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许出现脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度2mm，并进行倒角处理，密封性好、	4764.00	3	14292.00

								外形美观、经久耐用。 10.导轨：三节静音导轨。 11.拉手：采用桥型铝合金拉手。 12.铰链：采用不锈钢铰链。 13.台身设计： （1）箱体预设电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘托等。 （2）台身前部为开门设计，便于电器维护。 14.可调脚：采用模具成型 PC＋ABS 工程塑料合金注塑专用垫，高 30mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 15.台面根据需求可设有化验水槽、水嘴等的定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。			
2	教师电源	上海领峰实业有限公司	上海/中国	91310112570807092B	微型	男	内资	领峰	1.尺寸：310×350mm。 2.功能设置：包含电源总开关、220V 插座电源、分组电源开关。 3.电源总开关：能够一键开启与关闭整个电源，具有漏电保护功能。 4.插座电源：内含 4 路 220V 电源插座（型号：11 MAX 10A 250V~）输出，额定电流 5A，具有过流短路保护功能。 5.分组开关：支持对学生端 220V 插座电源进行分组控制，同时设有电	5280.00	3	15840.00

									源输出指示灯。			
3	实验桌（学生）	上海领峰实业有限公司	上海/中国	91310125708 07092B	微型	男	内资	领峰	1.尺寸：2400×700×850mm。 2.台面:采用13.0mm厚优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，用CNC机械加工而成。 3.产品结构：铝木结构。 4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构，框架立柱壁厚1.0mm、截面尺寸50×50mm，棱角为椭圆形；横梁壁厚0.8mm、截面尺寸40×40mm。铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理，具有耐腐蚀、耐高温等特点。 5.柜身：背板及吊板采用厚度16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。 6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。 7.连接件：ABS专用连接组装件。 8.板材贴面：采用三聚氰胺板进行贴面。 9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许出现脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度	4061.00	36	146196.00

									2mm，并进行倒角处理，密封性好、外形美观、经久耐用。 10.导轨：三节静音导轨。 11.拉手：采用桥型铝合金拉手。 12.铰链：采用不锈钢铰链。 13.台身设计： （1）箱体预设电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘托等。 （2）台身前部为开门设计，便于电器维护。 14.可调脚：采用模具成型 PC＋ABS 工程塑料合金注塑专用垫，高 30mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。			
4	学生凳	温州米烨科教有限公司	温州/中国	91330324MA2CTHBKXT	微型	男	内资	米烨	1.尺寸：Φ300mm×440mm。 2.凳面：采用 ABS 环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度 8mm。 3.升降式螺杆：直径 20mm 螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定；支持调节凳子高度，升降 50mm。 4.钢脚架：由壁厚 1.2mm 椭圆形钢管及壁厚 1.5mm 圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。 5.脚垫：塑胶材质，采用 PP 加纤维制实心倒勾式一体注塑成型，防水防滑。	144.00	144	20736.00

5	学生电源	温州洞头欧光电器有限公司	温州/中国	91330322MA2AQY557J	微型	男	内资	欧光	型号：11 MAX 10A 250V~，二路交流 220V 输出，五孔插座，额定电流 10A。	42.00	72	3024.00
6	学生光源	上海领峰实业有限公司	上海/中国	91310112570807092B	微型	男	内资	领峰	采用内置灯珠 LED 灯条，整体功率 7W，光通量 350lm，色温 4500-6000K，光线柔和无频闪，照明角度可调节。	235.00	75	17625.00
7	双口洗眼器	浙江科恩实验设备股份有限公司	新昌县/中国	91330624749818429G	小型	男	内资	科恩	型号：KC2 1.主体：加厚铜质。 2.表面处理：高亮度电镀层，耐腐蚀、耐热，附着力强。 3.防尘盖：PP 材质，双喷头均配置防尘盖，通水时自动冲开。 4.开关手柄：杠杆式结构，铜质按压阀芯配塑料操作手柄，启闭快速、响应灵敏。 5.供水软管：配置长度 1.4 米柔性软管，采用不锈钢编织增强层，耐磨、防扭结、防老化。 6.耐压性能：最大承受水压 0.6MPa（6bar）。 7.洗眼喷头：一体注塑成型，软性橡胶材质，内置缓冲滤网，出水柔和均匀，有效过滤杂质，避免冲击伤害眼睛；双口总流量 3.0L/min，持续供水 15 分钟。 8.控水阀：配置止回阀，具备自动复位、自动关闭功能。	446.00	3	1338.00

8	化验水槽（配出水装置）	浙江科恩实验设备股份有限公司	新昌县/中国	913306247498184296	小型	男	内资	科恩	型号：KA5/KP3 1.材质：PP 材质。 2.水槽外部规格：440×330×200mm。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部分为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。	274.00	3	822.00
9	化验水槽（配出水装置）	浙江科恩实验设备股份有限公司	新昌县/中国	913306247498184296	小型	男	内资	科恩	型号：KA1S/KP3 1.材质：PP 材质。 2.水槽外部规格：440×330×200mm。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度 PP 开关旋钮。	274.00	36	9864.00
10	给/排水全套装置	北京蝴蝶行实验室家具有限公司	北京/中国	911191136621754328	微型	男	内资	蝴蝶行	铺设含全部管材、管件及安装。 1.排水部分：PVC50 管 36 米、PVC50 三通 20 个、PVC50 弯头 9 个、PVC50 直接 8 个、PVC 胶水 1 瓶。 2.给水部分：PPR25 冷水管 （S4 dn25×en2.8（PN1.6））60 米、PPR25 直接 12 个、PPR25 弯头 10 个、PPR25	4032.00	3	12096.00

									三通 14 个、PPR25 变 20 外丝头 18 个、20 内外丝三通 1 个、生料带 3 卷、PPR25 总阀门（铜制活接球阀）1 个、PPR25 金属球阀 18 个。			
										总价（元）		718551.00

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 上述各项的详细规格，另页描述。
4. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京国研世纪科技发展有限公司

日期：2026年 10 月 10日