



公开招标文件

项目名称：2025 年教育改革发展专项转移支付预算-中小学校办学装备提升项目专用教室设备及课桌椅采购项目

项目编号：ZRDX-BJGP-202608016

采 购 人：北京市石景山区教育委员会教育技术装备中心

采购代理机构：北京中润达工程咨询有限公司

编制时间：2026 年 8 月

目 录

第一章	投标邀请	1
第二章	投标人须知	1
第三章	资格审查	18
第四章	评标程序、评标方法和评标标准	22
第五章	采购需求	38
第六章	拟签订的合同文本	147
第七章	投标文件格式	163

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11010726210200020438-XM001

2.项目名称：2025 年教育改革发展专项转移支付预算-中小学校办学装备提升项目
专用教室设备及课桌椅采购项目

3.项目预算金额：668.4019 万元，其中 01 包 345.6544 万元、02 包 322.7475 万元

4.项目最高限价：668.4019 万元，其中 01 包 345.6544 万元、02 包 322.7475 万元

5.采购需求：

包号	标的名称	简要技术需求或服务要求	是否接受进口设备投标
01	演示台、实验桌、实验凳、仪器柜、生物显微镜，具体详见招标文件第五章。	详见招标文件第五章采购需求	否
02	可升降课桌椅，具体详见招标文件第五章。	详见招标文件第五章采购需求	否

6.合同履行期限：自合同签订之日起至质保期结束。

7.本项目是否接受联合体投标：☐是 ☒否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目（01-02 包）专门面向小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务或工程全部由符合政策要求的小微企业承接或承建。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：_/_。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：☒否 ☐是

3.2 其他特定资格要求：

3.2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2.2 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次采购活动。

3.2.3 未被信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.2.4 本项目是否接受分支机构参与响应：否。

三、获取招标文件

1.时间：2026 年 08 月 28 日至 2026 年 09 月 03 日，每天上午 9: 00 至 12: 00，下午 12:00 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。

4.售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

01 包：投标截止时间、开标时间：2026 年 09 月 24 日 09 点 30 分（北京时间）。

02 包：投标截止时间、开标时间：2026 年 09 月 17 日 09 点 30 分（北京时间）。

地点：采用远程电子开标方式，投标人使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：节能产品强制采购；节能产品、环境标志产品优先采购；扶持不发达地区和少数民族地区；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业、戒毒企业发展；政府采购促进残疾人就业；政府采购信用担保；进口产品管理；北京市石景山区财政局《转发北京市财政局 中国人民银行营业管理部关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》京财采购（2023）637 号）等。

2.本项目的招标公告同时在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、北京市政府采购网（www.ccgp-beijing.gov.cn）上发布。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

3.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”——“操作指南”——“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“操作指南”——“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京政府采购电子交易平台进行电子开标。

4.评分方法和标准：综合评分法。

5.投标人须于开标当日的投标截止时间前递交投标文件。

6.项目编号（编制投标文件时使用下列编号）

01 包：ZRDX-BJGP-202608016-01

02 包：ZRDX-BJGP-202608016-02

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：北京市石景山区教育委员会教育技术装备中心

地 址：北京市石景山区八大处路西下庄

联系方式：韩老师 010-88963530

2. 采购代理机构信息

名 称：北京中润达工程咨询有限公司

地 址：北京市丰台区宋家庄交通枢纽四层三区

联系方式：19285436659、13383060902、010-87150241-8705

3. 项目联系方式

项目联系人：王女士

电 话： 19285436659、13383060902、010-87150241-8705

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改,如有矛盾,均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目,标记“□”的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内容				
2.2	项目属性	项目属性: ☐ 服务 ☒ 货物				
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目: ☐ 是 ☒ 否				
2.4	核心产品	☐ 关于核心产品本项目__包不适用。 ☐ 本项目__包为单一产品采购项目。 ☒ 本项目 01、02 包为非单一产品采购项目,核心产品为:详见第五章采购需求				
3.1	现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织,考察时间: __年__月__日__点__分 考察地点: _____。				
	开标前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开,召开时间: __年__月__日__点__分 召开地点: _____。1				
4.1	样品	投标样品递交: ☒ 不需要 ☐ 需要,具体要求如下: (1) 样品制作的标准和要求: _____; (2) 是否需要随样品提交相关检测报告: ☐ 不需要 ☐ 需要 (3) 样品递交要求: _____; (4) 未中标人样品退还: _____; (5) 中标人样品保管、封存及退还: _____; (6) 其他要求(如有): _____。				
5.3.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:				
		<table><tr><th>包号</th><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr><tr><td>01</td><td>演示台、实验桌、实验凳、仪器柜、生物显微镜,具体详见招标文件第五章。</td><td>工业</td></tr></table>	包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业	01
包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业				
01	演示台、实验桌、实验凳、仪器柜、生物显微镜,具体详见招标文件第五章。	工业				

条款号	条目	内容			
		<table border="1"> <tr> <td>02</td><td>可升降课桌椅，具体详见招标文件第五章。</td><td>工业</td></tr> </table>	02	可升降课桌椅，具体详见招标文件第五章。	工业
02	可升降课桌椅，具体详见招标文件第五章。	工业			
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： ☐无 ☒有，具体情形： （1）投标人的报价不得超过采购包的预算金额，否则将被作为无效投标处理。 （2）异常低价处理详见第四章 评标程序、评标方法和评标标准 2.2。			
12.1	投标保证金	投标保证金金额： 01 包：50000 元； 02 包：40000 元； 投标保证金收受人信息： 投标保证金可采用下列形式之一： （1）金融机构或担保机构出具的保函； （2）支票； （3）汇款 账户名称：北京中润达工程咨询有限公司 开户银行：招商银行北京宋家庄支行 账 号：110907366810001 行 号：308100005891 注： 如果投标人采用汇款的形式，须在汇款当天将汇款回执以电子邮件发送至 2633775736@QQ.com，邮件标题为“2025 年教育发展专项转移支付预算-中小学校办学装备提升项目专用教室设备及课桌椅采购项目 XX 包投标保证金”。			
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形： ☐无 ☒有，具体情形： （1）在投标有效期内，供应商擅自撤销投标的； （2）中标人不按规定与采购人签订合同的； （3）中标人不按规定提交履约保证金的； （4）中标人擅自放弃中标的。			
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 <u>90</u> 日历天。			
18.2	解密时间	解密时间： <u>10</u> 分钟			

条款号	条目	内容
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ☒ 否 ☐ 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ☒ 得分且投标报价均相同的，以 <u>技术部分</u> 得分高者为中标人 ☐ 随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☒ 不允许 ☐ 允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
26.1.1	询问	询问提出形式：书面递交或盖章扫描 PDF 版及 WORD 版一次性提出，以邮件形式发送到 2633775736@QQ.com，并致电招标代理核实。
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 接收质疑的方式：书面形式 联系人：王女士 联系电话：19285436659、13383060902、010-87150241-8705 地址：北京市丰台区宋家庄交通枢纽四层三区 417A 室
27	代理费	收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准：每包参考国家计委计价格[2002]1980 号文中“差额定率累进”计费方式，并依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）的相关规定中标金额下浮 20%收取。 缴纳时间：领取中标通知书时以现金或者银行汇款的方式递交中标服务费。 银行账号（仅限中标服务费）： 账 户 名 称：北京中润达工程咨询有限公司 开 户 银 行：中国工商银行股份有限公司北京大都市支行 账 号：0200080309020115412 同城同行交换号：1226 跨行汇款行号：102100008034

条款号	条目	内容
/	其他事项	为保证服务质量，本项目采用“兼投不兼中”模式，投标人可以参与 2 个分包，但是只能中标 1 个分包，即“兼投不兼中”。 具体规定如下： （1）本项目各包中，投标人可对其中任意一包或多包同时进行投标，但最多中标包的数量为 1 个。 （2）评标委员会将按照包号由小到大的顺序依次进行评审。 （3）对于兼投多包的投标人的评审，规定如下：评标委员会按照包号由小到大的顺序依次进行评审，第 1 包排名第一的中标候选人不再进入后续所投各包的评审，依次类推。 ★（4）拟兼投多包的投标人须在投标文件中做出相应承诺（格式见招标文件商务技术文件 附件 10），否则投标无效（如投标人只投本项目其中一包可不出具承诺）。

投标人须知

一 说 明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
- 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

- 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
- 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
- 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
- 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

- 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
- 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

- 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
- 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.3.1 中小企业定义：

5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低

于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.4 政府采购节能产品、环境标志产品

5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证

书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.5 正版软件

5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6 网络安全专用产品

5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.8 采购需求标准

5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及

商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

- 6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

- 7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

- 7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
- 8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在

投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构邮箱 2633775736@QQ.com；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，

其缴纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标

文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。

18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

-
- 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

- 21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

- 22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

- 23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网和北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
- 23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

- 24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
- 24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
 - 24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 - 24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
 - 24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
- 24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

-
- 25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
- 25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
- 25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
- 25.4 政府采购合同不能转包。
- 25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
- 25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
- 26 询问与质疑
- 26.1 询问
- 26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
- 26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
- 26.2 质疑
- 26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。
- 26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
- 26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的

授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小或小微企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	格式见《投标文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3-1	本项目对于联合体的要求	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号 1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 项规定。 3、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。	提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。	提供证明文件的电子件或电子证照
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	提供证明文件
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序、评标方法

1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
9	分包其他要求（如有）	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
10	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
11	进口产品（如有）	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

12	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。
13	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
14	不存在串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
15	不存在附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
16	不存在其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
17	其他事项	投标人未被本项目已评审包推荐为第一中标候选人。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 异常低价处理

2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times$ 50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times$ 50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

-
- 2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为**无效投标（响应）**处理。
- 2.2.4 上述投标（响应）报价指按照本章 2.4 修正后的报价。
- 2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。
- 2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
- 2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
- ☐有，具体规定为：_____
- ☒无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。
- 2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
- 2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。
- 2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格

参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本

国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

☒综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

☐最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

☐随机抽取

☐其他方式，具体要求：_____

- 3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）政策性加分。

4 确定中标候选人名单

- 4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☐随机抽取

☒其他方式，具体要求：推荐投标报价最低者为中标候选人

- 4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
- 4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
- 4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
- 4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 1-3 名中标候选人。

5 报告违法行为

- 5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

01 包

序号	评审因素	评分说明		分值
1	价格部分 (35分)	满足招标文件需求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格为满分。其他合格供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评审基准价 / 投标报价) × 35% × 100		35
2	业绩 (5分)	项目业绩 (5分)	供应商提供近三年（2023年8月1日至投标文件递交截止日，以签订时间为准）与本项目类似的业绩，提供1个有效业绩得1分，最多得5分，未提供不得分。 注：须提供相应合同复印件，至少包括合同的合同首页、合同关键页、签字盖章页并加盖投标人公章。	5
3	技术方案 (59分)	需求响应情况 (25分)	对于第五章采购需求四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求的响应程度： 每有一条#指标满足得分0.25分（共49条，总分值12.25分）漏报技术条款视为该条不满足。 每有一条一般指标满足得虚拟分1分（共763条，总虚拟分值763分）漏报技术条款视为该条不满足。 一般指标得分统一按照下列公式计算： 一般指标得分 = (投标人所得虚拟分值 / 763) × 12.75（得分保留到小数点后两位，第三位四舍五入）	25

			技术响应得分=一般指标得分+#指标得分。 注： 1. 所有要求提供证明材料的参数（如有），均需逐项一一提供，并提供页码索引； 2. 所有技术条款须逐项响应，漏报技术条款视为负偏离，该条款不得分。 3.标注#号指标的需要提供满足技术要求的第三方检测机构出具的检测报告(须带有CMA标识)复印件并加盖投标人公章。同样的指标证明材料只提供一次即可，无需重复提供。	
		技术实施方案 (10分)	整体技术方案评审（含项目实施进度安排、供货保障方案） 整体技术方案可行、概述详细、分析准确到位并且采取措施具有针对性，项目实施进度安排详细、完全针对采购需求制定，符合实际情况，供货保障有详细有效的质量保证体系和标准，得 10 分； 整体技术方案较可行，概述较为详细、分析较为准确且措施具有一定针对性，项目实施进度安排合理，能够满足采购需求，供货保障有质量保证体系和标准，得 7 分； 整体技术方案基本可行，概述较为简单、分析存在偏差或措施不具有针对性，有简单的项目实施进度安排，基本满足采购需求，供货保障有基本的质量保证体系和标准，得 4 分； 整体技术方案欠缺、概述笼统混乱，分析存在偏差严重或针对性差，项目实施进度安排混乱，满足采购需求有一定的难度，供货保障质量保证体系和标准缺失，得 1 分；	10

			未提供方案不得分。	
		安装、调试方案（5分）	根据招标文件采购需求，提出详细的安装、调试方案。 安装调试方案全流程叙述完整，组织协调思路清晰，现场服务内容周全，工作流程科学严谨，得5分； 安装调试方案全流程叙述不够完整，组织协调思路较清晰，现场服务内容符合要求，工作流程符合要求，得3分； 安装调试方案全流程叙述不充分，组织协调思路不清晰，现场服务内容不周全，工作流程不科学不严谨，得1分； 未提供方案不得分。	5
		团队人员（6分）	拟组建项目执行团队人员配备情况（需提供团队成员名单、资历经验证明等相关材料，并加盖投标人公章。） 人员结合本项目工作特点，有针对性地合理分配岗位，排班科学，人员数量充分满足采购需求，得6分； 人员结合本项目工作特点，有针对性地合理分配岗位，排班科学，人员数量满足采购需求，得3分； 人员结合本项目工作特点，岗位分配混乱，未考虑人员排班，人员数量欠缺，得1分； 未提供任何资料得0分。	6
		培训方案（6分）	培训方案可行、概述详细、分析准确到位并且采取措施具有针对性，有详细的培训内容、培训计划，完全符合采购人需求得6分； 培训方案较可行，概述较为详细、分析较为准确且措施具有一定针对性，有较为详细的培训内容、培训计划，符合采购人需求得4分；	6

			培训方案基本可行，概述较为简单、分析存在偏差或措施不具有针对性，培训内容、培训计划简单、笼统，基本符合采购需求、得 2 分； 培训方案欠缺、概述笼统混乱，分析存在偏严重差或针对性差，培训内容不符合采购需求、培训计划混乱，得 1 分。 本项未提供，得 0 分。	
		售后服务方案 (7 分)	具有完善的响应支持，售后服务方案可以解决用户问题，售后服务方案可行、概述详细、分析准确到位并且采取措施具有针对性，售后制度合理明确，满足或优于采购人需求，得 7 分； 响应支持较完善，可以解决用户问题，售后服务方案较可行，概述较为详细、分析较为准确且措施具有一定针对性，售后制度比较清晰合理，基本可以满足采购人需求，得 4 分； 响应支持不够完善，解决用户问题有一定难度，售后服务方案基本可行，概述较为简单、分析存在偏差或措施不具有针对性，售后制度缺漏大，较难满足采购人需求，得 2 分； 响应支持欠缺，无法解决用户问题，售后服务方案欠缺、概述笼统混乱，分析存在偏严重差或针对性差，售后制度混乱，满足采购人需求难度大，得 1 分； 本项未提供，得 0 分。	7
4	政策部分 (1 分)	节能产品 (0.5 分)	投标产品中有节能产品政府采购品目清单范围内属于优先采购节能产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件）得 0.5 分，否则不得分（提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分）(强制节能产品除外)	0.5

		环保产品 (0.5分)	投标产品中有环境标志产品政府采购品目清单范围内属于优先采购环境标志产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件）得 0.5 分，否则不得分。（提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分）	0.5
--	--	----------------	---	-----

02 包

序号	评审因素	评分说明		分值
1	价格部分 (35分)	满足招标文件需求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格为满分。其他合格供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×35%×100		35
2	业绩 (5分)	项目业绩 (5分)	供应商提供近三年（2023年8月1日至投标文件递交截止日，以签订时间为准）与本项目类似的业绩，提供1个有效业绩得1分，最多得5分，未提供不得分。 注：须提供相应合同复印件，至少包括合同的合同首页、合同关键页、签字盖章页并加盖投标人公章。	5
3	技术方案 (59分)	需求响应情况 (28分)	对于第五章采购需求四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求的响应程度： 每有一条一般指标满足得分1分（共28条，总分值28分）漏报技术条款视为该条不满足。 技术响应得分=一般指标得分。 注： 1. 所有要求提供证明材料的参数（如有），均需逐项一一提供，并提供页码索引； 2. 所有技术条款须逐项响应，漏报技术条款视为负偏离，该条款不得分。	28
		技术实施方案	整体技术方案评审（含项目实施进度安排、供货保障方案）	9

		(9分)	整体技术方案可行、概述详细、分析准确到位并且采取措施具有针对性，项目实施进度安排详细、完全针对采购需求制定，符合实际情况，供货保障有详细有效的质量保证体系和标准，得9分； 整体技术方案较可行，概述较为详细、分析较为准确且措施具有一定针对性，项目实施进度安排合理，能够满足采购需求，供货保障有质量保证体系和标准，得6分； 整体技术方案基本可行，概述较为简单、分析存在偏差或措施不具有针对性，有简单的项目实施进度安排，基本满足采购需求，供货保障有基本的质量保证体系和标准，得3分； 整体技术方案欠缺、概述笼统混乱，分析存在偏差严重或针对性差，项目实施进度安排混乱，满足采购需求有一定的难度，供货保障质量保证体系和标准缺失，得1分； 未提供方案不得分。	
		安装、调试方案（4分）	根据招标文件采购需求，提出详细的安装、调试方案。 安装调试方案全流程叙述完整，组织协调思路清晰，现场服务内容周全，工作流程科学严谨，得4分； 安装调试方案全流程叙述不够完整，组织协调思路较清晰，现场服务内容符合要求，工作流程符合要求，得2分； 安装调试方案全流程叙述不充分，组织协调思路不清晰，现场服务内容不周全，工作流程不科学不严谨，得1分；	4

			未提供方案不得分。	
		团队人员 (5分)	拟组建项目执行团队人员配备情况（需提供团队成员名单、资历经验证明等相关材料，并加盖投标人公章。） 人员结合本项目工作特点，有针对性地合理分配岗位，排班科学，人员数量充分满足采购需求，得5分； 人员结合本项目工作特点，有针对性地合理分配岗位，排班科学，人员数量满足采购需求，得3分； 人员结合本项目工作特点，岗位分配混乱，未考虑人员排班，人员数量欠缺，得1分； 未提供任何资料得0分。	5
		培训方案 (6分)	培训方案可行、概述详细、分析准确到位并且采取措施具有针对性，有详细的培训内容、培训计划，完全符合采购人需求得6分； 培训方案较可行，概述较为详细、分析较为准确且措施具有一定针对性，有较为详细的培训内容、培训计划，符合采购人需求得4分； 培训方案基本可行，概述较为简单、分析存在偏差或措施不具有针对性，培训内容、培训计划简单、笼统，基本符合采购需求、得2分； 培训方案欠缺、概述笼统混乱，分析存在偏差或针对性差，培训内容不符合采购需求、培训计划混乱，得1分。 本项未提供，得0分。	6
		售后服务方案 (7分)	具有完善的响应支持，售后服务方案可以解决用户问题，售后服务方案可行、概述详细、分析准确到位并且采取措施具有针对性，售后制度合理明确，满足或优于采购人需求，得7分； 响应支持较完善，可以解决用户问题，售后服务方案较可行，概述较为详细、分析较为准确且措	7

			施具有一定针对性,售后制度比较清晰合理,基本可以满足采购人需求,得4分; 响应支持不够完善,解决用户问题有一定难度,售后服务方案基本可行,概述较为简单、分析存在偏差或措施不具有针对性,售后制度缺漏大,较难满足采购人需求,得2分; 响应支持欠缺,无法解决用户问题,售后服务方案欠缺、概述笼统混乱,分析存在偏严重差或针对性差,售后制度混乱,满足采购人需求难度大,得1分; 本项未提供,得0分。	
4	政策部分 (1分)	节能产品 (0.5分)	投标产品中有节能产品政府采购品目清单范围内属于优先采购节能产品的(须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件)得0.5分,否则不得分(提供复印件并加盖投标人公章,未提供不得分)(强制节能产品除外)	0.5
		环保产品 (0.5分)	投标产品中有环境标志产品政府采购品目清单范围内属于优先采购环境标志产品的(须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件)得0.5分,否则不得分。(提供复印件并加盖投标人公章,未提供不得分)	0.5

第五章 采购需求

01 包

一、项目背景

根据北京市教委、市财政局《关于申报中小学校办学条件装备提升改善需求的通知》文件内容，为石景山区中小学校更新专用教室仪器设备，满足各学校日常教育教学使用需求。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》

QB/T 4071-2021《课桌椅》；

GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；

GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；

GB 28007-2024《儿童家具通用技术条件》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》

注：上述标准按照最新版本（如有）执行。

三、采购标的（货物需求一览表）

1、首都师范大学附属苹果园中学分校 学科教室（初中化学）106				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	演示台（核心产品）	件	1.00	9,535.00
2	实验桌	件	12.00	9,500.00
3	实验凳	件	48.00	165.00
4	仪器柜	件	5.00	3,000.00

2、首都师范大学附属苹果园中学分校 学科教室（初中物理）206				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	演示台	件	1.00	8,900.00
2	实验桌	件	12.00	9,500.00
3	实验凳	件	48.00	165.00
4	仪器柜	件	5.00	3,000.00

3、首都师范大学附属苹果园中学分校 学科教室（初中生物）309				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	演示台	件	1.00	9,535.00
2	实验桌	件	12.00	9,500.00
3	实验凳	件	48.00	165.00
4	仪器柜	件	7.00	3,000.00

4、北京市第九中学分校 学科教室（初中化学）108				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	演示台	件	1.00	9,535.00
2	实验桌	件	7.00	10,500.00
3	实验桌	件	6.00	8,708.00
4	实验桌	件	1.00	5,937.00
5	实验凳	件	48.00	165.00

5、北京市第九中学分校 学科教室（初中生物）208				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	演示台	件	1.00	9,535.00
2	实验桌	件	7.00	10,500.00
3	实验桌	件	7.00	8,708.00
4	仪器柜	件	2.00	3,000.00
5	实验凳	件	49.00	165.00

6、北京市第九中学分校 学科教室（初中物理）308				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	演示台	件	1.00	8,900.00
2	实验桌	件	24.00	2,450.00
3	实验凳	件	48.00	165.00

7、北京市第九中学分校 学科教室（初中化学）109				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	演示台	件	1.00	9,535.00
2	实验桌	件	6.00	10,500.00
3	实验桌	件	6.00	5,937.00
4	实验凳	件	36.00	165.00

8、北京市第九中学分校 学科教室（初中物理） 209				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	演示台	件	1.00	8,900.00
2	实验桌	件	10.00	9,500.00
3	实验凳	件	40.00	165.00

9、北京市第九中学分校 学科教室（初中生物） 309				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	演示台	件	1.00	9,535.00
2	实验桌	件	6.00	10,500.00
3	实验桌	件	6.00	5,937.00
4	实验凳	件	36.00	165.00

10、北京市石景山区石景山学校 学科教室（初中化学） 110				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	演示台	件	1.00	9,535.00
2	实验桌	件	7.00	10,500.00
3	实验桌	件	6.00	5,937.00
4	实验凳	件	40.00	165.00

11、北京市石景山区石景山学校 学科教室（初中物理）207				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	演示台	件	1.00	8,900.00
2	实验桌	件	20.00	2,450.00
3	实验凳	件	40.00	165.00

12、北京市石景山区石景山学校 学科教室（初中生物）307				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	演示台	件	1.00	9,535.00
2	实验桌	件	7.00	10,500.00
3	实验桌	件	6.00	5,937.00
4	实验凳	件	40.00	165.00

13、北京大学附属小学石景山学校 学科教室（小学科学） 科学一				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	演示台	件	1.00	8,900.00
2	实验桌	件	14.00	5,700.00
3	实验凳	件	40.00	165.00
4	仪器柜	件	6.00	3,000.00

14、北京大学附属小学石景山学校 学科教室（小学科学） 科学二				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	演示台	件	1.00	8,900.00
2	实验桌	件	14.00	5,700.00
3	实验凳	件	40.00	165.00
4	仪器柜	件	6.00	3,000.00

15、北京市石景山区古城第二小学分校 学科教室（小学科学） 302				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	演示台	件	1.00	8,900.00
2	实验桌	件	14.00	5,700.00
3	实验凳	件	40.00	165.00

16、北京市石景山区古城第二小学分校 学科教室（小学科学） 304				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	演示台	件	1.00	8,900.00
2	实验桌	件	14.00	5,700.00
3	实验凳	件	40.00	165.00

17、北京市石景山区红旗小学 学科教室（小学科学） 二层科学教室				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	演示台	件	1.00	8,900.00
2	实验桌	件	10.00	9,500.00
3	实验凳	件	32.00	165.00

18、北京市石景山区金顶街第二小学 学科教室（小学科学） 智-217				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	演示台	件	1.00	8,900.00
2	实验桌	件	10.00	6,300.00
3	实验凳	件	40.00	165.00
4	仪器柜	件	5.00	3,000.00

19、北京市石景山区金顶街第二小学 学科教室（小学科学） 智-221				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	演示台	件	1.00	8,900.00
2	实验桌	件	10.00	5,700.00
3	实验凳	件	40.00	165.00

20、北京市石景山区金顶街第二小学 学科教室（小学科学） 智-225				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 （元）
1	演示台	件	1.00	8,900.00
2	实验桌	件	21.00	2,450.00
3	实验凳	件	40.00	165.00
4	仪器柜	件	5.00	3,000.00

21、北京市石景山区金顶街第二小学 学科教室（小学科学） 智-226				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 （元）
1	演示台	件	1.00	8,900.00
2	实验桌	件	21.00	2,450.00
3	实验凳	件	40.00	165.00
4	仪器柜	件	13.00	3,000.00

22、北京市石景山区实验小学 学科教室（小学科学） 125				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 （元）
1	演示台	件	1.00	8,900.00
2	实验桌	件	14.00	6,100.00
3	实验凳	件	40.00	165.00

23、北京市石景山区实验小学 学科教室（小学科学） 126				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 （元）
1	演示台	件	1.00	8,900.00
2	实验桌	件	14.00	5,700.00
3	实验凳	件	40.00	165.00
4	仪器柜	件	2.00	3,000.00

24、北京市石景山区实验小学 学科教室（小学科学） 127				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 （元）
1	演示台	件	1.00	8,900.00
2	实验桌	件	20.00	2,250.00
3	实验凳	件	40.00	165.00
4	仪器柜	件	8.00	3,000.00

25、北京市石景山外语实验小学分校 学科教室（小学科学） 220				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 （元）
1	演示台	件	1.00	8,900.00
2	实验桌	件	24.00	2,800.00
3	实验凳	件	40.00	165.00

26、北京景山学校远洋分校 学科教室（小学科学） 2840				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	演示台	件	1.00	8,900.00
2	实验桌	件	21.00	2,450.00
3	实验凳	件	40.00	165.00
4	仪器柜	件	6.00	3,000.00

生物显微镜

1、 北京大学附属小学石景山学校 教学楼				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	生物显微镜	件	20.00	2,080.00

2、 北方工业大学附属学校 教学楼				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	生物显微镜	件	26.00	2,080.00

3、 北京市高井中学 教学楼				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	生物显微镜	件	20.00	2,080.00

4、北京市石景山区古城第二小学分校 教学楼				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	生物显微镜	件	10.00	2,080.00

5、北京市石景山区红旗小学 教学楼				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	生物显微镜	件	10.00	2,080.00

6、北京市石景山区金顶街第二小学 教学楼				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	生物显微镜	件	24.00	2,080.00

7、北京市京源学校莲石湖分校 教学楼				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	生物显微镜	件	22.00	2,080.00

8、北京市石景山区苹果园第二小学 教学楼				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	生物显微镜	件	25.00	2,080.00

9、 首都师范大学附属苹果园中学分校 教学楼				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	生物显微镜	件	25.00	2,080.00

10、 北京市石景山区师范学校附属小学 教学楼				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	生物显微镜	件	8.00	2,080.00

11、 北京市石景山区石景山学校 教学楼				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	生物显微镜	件	49.00	2,080.00

12、 北京市石景山区实验小学分校 教学楼				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	生物显微镜	件	10.00	2,080.00

13、 北京市石景山区实验小学 中学部校区 教学楼				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	生物显微镜	件	15.00	2,080.00

14、北京市同文中学 教学楼				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	生物显微镜	件	20.00	2,080.00

15、北京市石景山外语实验小学分校 教学楼				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	生物显微镜	件	24.00	2,080.00

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、首都师范大学附属苹果园中学分校：学科教室（初中化学）106		
序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	演示台	1. 尺寸：3000 mm×700 mm×850 mm（±10mm） 2. 台面：采用≥12.7mm 实芯理化板，四角圆角。 3. 柜体采用≥1.0mm 冷轧钢板，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理；柜门自带拉手，整体折弯成型。
2	实验桌	1. 结构：全钢结构 2. 规格：2400mm×600mm×780mm（±10mm） 3. 台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4. 理化板台面需满足以下性能指标。 #4.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 4.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗细菌率≥90.00%。 4.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量≤0.05mg/m³。 4.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。 5. 柜体：落地式结构，采用镀锌钢板，厚度≥1.0mm，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。

		6. 门板及抽面板：采用$\geq 1.0\text{mm}$厚双层镀锌钢板，中间添加蜂窝纸板成型，内侧设有防撞橡胶垫，保证关门减少噪音； 7. 滑轨：采用三节重型静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8. 合页：采用冰箱合页，开启角度大于90°，开合次数万次以上； 9. 套脚：采用尼龙套脚； 10. 实验桌技术性能要求需满足 GB/T3325-2024 《金属家具通用技术条件》或 GB/T24820-2024 《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3\text{H}$；耐腐蚀 100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；附着力不低于 2 级；物理、化学实验台面耐高温应无裂纹； #11. 实验桌技术性能需满足 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，中性盐雾试验不低于 10 级；
3	实验凳	1. 规格：$\Phi 300-320\text{mm}$，升降高度范围为：$450\text{mm}\sim 500\text{mm}$ 2. 凳架：五星脚圆凳，表面静电喷塑（或镀铬）处理。螺旋或气动升降式，升降距离为50mm，最高离地距离$\geq 500\text{mm}$，旋转至最高处凳面不脱落。整体座面静载荷$\geq 100\text{Kg}$。 3. 凳面：采用 ABS 注塑。凳面底部均匀设加强筋并镶嵌 4 枚螺母，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 4. 脚垫：采用 PP 加耐磨纤维增强塑料，一体成型，安装牢固、耐磨防滑。 5. 凳托与凳脚之间预留高度$\geq 150\text{mm}$的净空间，便于将凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。
4	仪器柜	1. 规格：$1000\text{mm}\times 500\text{mm}\times 1970\text{mm}$（$\pm 10\text{mm}$） 2. PP 材质

		3. 柜体：侧板、顶底板采用改性 PP 材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理, 保证柜体坚固及密封性，耐腐蚀性强。 4. 下储物柜门：内框采用改性 PP 材质注塑模一次成型, 外嵌$\geq 5.0\text{mm}$ 厚烤漆钢化玻璃 5. 上柜视窗门：内框采用改性 PP 材质注塑模一次成型, 外嵌$\geq 5.0\text{mm}$ 厚烤漆钢化玻璃，中间烤漆镂空制作。 6. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性 PP 材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强（单层板承重$\geq 50\text{kg}$）。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 7. 门把手：采用经过改性 PP 材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 8. 门铰链：采用经过射出成型的 PP 材料制成，耐腐蚀性好。 9. 螺丝：非受力连接件采用 PP 材质螺丝，承重及受力连接件须采用 304 不锈钢螺丝，确保结构稳固。 10. 适用于常见腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸等。
--	--	---

2、首都师范大学附属苹果园中学分校：学科教室（初中物理）206

序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	演示台	1. 尺寸：（2400 mm-3000 mm）×700 mm（±10mm） ×850 mm（±10mm） 2. 台面：采用≥12.7mm 实芯理化板，四角圆角。 3. 柜体采用≥1.0mm 冷轧钢板，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理；柜门自带拉手，整体折弯成型。
2	实验桌	1. 结构：全钢结构 2. 规格：2400×600mm×780mm（±10mm） 3. 台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4. 理化板台面需满足以下性能指标。 #4.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 4.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗菌率≥90.00%。 4.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量≤0.05mg/m³。 4.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。 5. 柜体：落地式结构，采用镀锌钢板，厚度≥1.0mm，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 6. 门板及抽面板：采用≥1.0mm 厚双层镀锌钢板，中间添加蜂窝纸板成型，内侧设有防撞橡胶垫，保证关门减少噪音；

		7.滑轨：采用三节重型静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8.合页：采用冰箱合页，开启角度大于 90 度，开合次数万次以上； 9.套脚：采用尼龙套脚； 10.实验桌技术性能要求需满足 GB/T3325-2024 《金属家具通用技术条件》或 GB/T24820-2024 《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3H$；耐腐蚀 100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；附着力不低于 2 级；物理、化学实验台面耐高温应无裂纹； #11.实验桌技术性能需满足 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，中性盐雾试验不低于 10 级；
3	实验凳	1.规格：$\Phi 300-320mm$，升降高度范围为：450mm~500mm 2.凳架：五星脚圆凳，表面静电喷塑（或镀铬）处理。螺旋或气动升降式，升降距离为 50mm，最高离地距离$\geq 500mm$，旋转至最高处凳面不脱落。整体座面静载荷$\geq 100Kg$。 3.凳面：采用 ABS 注塑。凳面底部均匀设加强筋并镶嵌 4 枚螺母，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 4.脚垫：采用 PP 加耐磨纤维增强塑料，一体成型，安装牢固、耐磨防滑。 5.凳托与凳脚之间预留高度$\geq 150\text{ mm}$的净空间，便于将凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。
4	仪器柜	1.规格：1000mm$\times$500mm$\times$2000mm（$\pm 10mm$） 2.基材：全钢结构，上下双开门设计，采用$\geq 1.0mm$镀锌钢板，表面经除油、除锈后静电喷塑处理。 3.结构：上部为钢框玻璃对开门，下部为钢板对开门，门内均设二块活动搁板，搁板长边三折弯处理，中间下

		设加强筋。门内侧设有防撞橡胶垫，减少关门时产生的噪音。 4. 拉手：采用不锈钢拉手。
--	--	--

3、首都师范大学附属苹果园中学分校：学科教室（初中生物）309

序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	演示台	1. 尺寸：3000 mm×700 mm×850 mm（±10mm） 2. 台面：采用≥12.7mm 实芯理化板，四角圆角。 3. 柜体采用≥1.0mm 冷轧钢板，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理；柜门自带拉手，整体折弯成型。
2	实验桌	1. 结构：全钢结构 2. 规格：2400mm×600mm×780mm（±10mm） 3. 台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4. 理化板台面需满足以下性能指标。 #4.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 4.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗细菌率≥90.00%。 4.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量≤0.05mg/m³。 4.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。 5. 柜体：落地式结构，采用镀锌钢板，厚度≥1.0mm，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 6. 门板及抽面板：采用≥1.0mm 厚双层镀锌钢板，中间添加蜂窝纸板成型，内侧设有防撞橡胶垫，保证关门减少噪音；

		7.滑轨：采用三节重型静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8.合页：采用冰箱合页，开启角度大于 90 度，开合次数万次以上； 9.套脚：采用尼龙套脚； 10.实验桌技术性能要求需满足 GB/T3325-2024 《金属家具通用技术条件》或 GB/T24820-2024 《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3H$；耐腐蚀 100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；附着力不低于 2 级；物理、化学实验台面耐高温应无裂纹； #11.实验桌技术性能需满足 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，中性盐雾试验不低于 10 级；
3	实验凳	1.规格：$\Phi 300-320mm$，升降高度范围为：450mm~500mm 2.凳架：五星脚圆凳，表面静电喷塑（或镀铬）处理。螺旋或气动升降式，升降距离为 50mm，最高离地距离$\geq 500mm$，旋转至最高处凳面不脱落。整体座面静载荷$\geq 100Kg$。 3.凳面：采用 ABS 注塑。凳面底部均匀设加强筋并镶嵌 4 枚螺母，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 4.脚垫：采用 PP 加耐磨纤维增强塑料，一体成型，安装牢固、耐磨防滑。 5.凳托与凳脚之间预留高度$\geq 150\text{ mm}$的净空间，便于将凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。
4	仪器柜	1.规格：1000mm$\times$500mm$\times$1970mm（$\pm 10mm$） 2.PP 材质 3.柜体：侧板、顶底板采用改性 PP 材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体坚固及密封性，耐腐蚀性强。

		4. 下储物柜门：内框采用改性 PP 材质注塑模一次成型，外嵌$\geq 5.0\text{mm}$ 厚烤漆钢化玻璃 5. 上柜视窗门：内框采用改性 PP 材质注塑模一次成型，外嵌$\geq 5.0\text{mm}$ 厚烤漆钢化玻璃，中间烤漆镂空制作。 6. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性 PP 材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强（单层板承重$\geq 50\text{kg}$）。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 7. 门把手：采用经过改性 PP 材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 8. 门铰链：采用经过射出成型的 PP 材料制成，耐腐蚀性好。 9. 螺丝：非受力连接件采用 PP 材质螺丝，承重及受力连接件须采用 304 不锈钢螺丝，确保结构稳固。 10. 适用于常见腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸等。
--	--	--

4、北京市第九中学分校：学科教室（初中化学）108

序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	演示台	1. 尺寸：3000 mm×700 mm×850 mm（±10mm） 2. 台面：采用≥12.7mm 实芯理化板，四角圆角。 3. 柜体采用≥1.0mm 冷轧钢板，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理；柜门自带拉手，整体折弯成型。
2	实验桌	1. 结构：全钢结构 2. 规格：2600mm×600mm×780mm（±10mm） 3. 台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4. 理化板台面需满足以下性能指标。 #4.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 4.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗细菌率≥90.00%。 4.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量≤0.05mg/m³。 4.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。 5. 柜体：落地式结构，采用镀锌钢板，厚度≥1.0mm，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 6. 门板及抽面板：采用≥1.0mm 厚双层镀锌钢板，中间添加蜂窝纸板成型，内侧设有防撞橡胶垫，保证关门减少噪音；

		7.滑轨：采用三节重型静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8.合页：采用冰箱合页，开启角度大于 90 度，开合次数万次以上； 9.套脚：采用尼龙套脚； 10.实验桌技术性能要求需满足 GB/T3325-2024 《金属家具通用技术条件》或 GB/T24820-2024 《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3H$；耐腐蚀 100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；附着力不低于 2 级；物理、化学实验台面耐高温应无裂纹； #11.实验桌技术性能需满足 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，中性盐雾试验不低于 10 级；
3	实验桌	1.结构：全钢结构 2.规格：2200mm$\times$600mm$\times$780mm（$\pm 10mm$） 3.台面：采用$\geq 12.7mm$厚实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4.理化板台面需满足以下性能指标。 #4.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 4.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗菌率$\geq 90.00\%$。 4.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量$\leq 0.05mg/m^3$。 4.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。

		5. 柜体：落地式结构，采用镀锌钢板，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 6. 门板及抽面板：采用$\geq 1.0\text{mm}$厚双层镀锌钢板，中间添加蜂窝纸板成型，内侧设有防撞橡胶垫，保证关门减少噪音； 7. 滑轨：采用三节重型静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8. 合页：采用冰箱合页，开启角度大于 90°，开合次数万次以上； 9. 套脚：采用尼龙套脚； 10. 实验桌技术性能要求需满足 GB/T3325-2024 《金属家具通用技术条件》或 GB/T24820-2024 《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3\text{H}$；耐腐蚀 100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；附着力不低于 2 级；物理、化学实验台面耐高温应无裂纹； #11. 实验桌技术性能需满足 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，中性盐雾试验不低于 10 级；
4	实验桌	1. 结构：全钢结构 2. 规格：1500mm$\times$600mm$\times$780mm（$\pm 10\text{mm}$） 3. 台面：采用$\geq 12.7\text{mm}$厚实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4. 理化板台面需满足以下性能指标。 #4.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。

		4.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗细菌率$\geq 90.00\%$。 4.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 4.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。 5. 柜体：落地式结构，采用镀锌钢板，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 6. 门板及抽面板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚双层镀锌钢板，中间添加蜂窝纸板成型，内侧设有防撞橡胶垫，保证关门减少噪音； 7. 滑轨：采用三节重型静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8. 合页：采用冰箱合页，开启角度大于 90 度，开合次数万次以上； 9. 套脚：采用尼龙套脚； 10. 实验桌技术性能要求需满足 GB/T3325-2024 《金属家具通用技术条件》或 GB/T24820-2024 《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3\text{H}$；耐腐蚀 100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；附着力不低于 2 级；物理、化学实验台面耐高温应无裂纹； #11. 实验桌技术性能需满足 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，中性盐雾试验不低于 10 级；
5	实验凳	1. 规格：$\Phi 300-320\text{mm}$，升降高度范围为：450mm~500mm 2. 凳架：五星脚圆凳，表面静电喷塑（或镀铬）处理。螺旋或气动升降式，升降距离为 50mm，最高离地距离$\geq$

		500mm，旋转至最高处凳面不脱落。整体座面静载荷$\geq$100Kg。 3. 凳面：采用 ABS 注塑。凳面底部均匀设加强筋并镶嵌 4 枚螺母，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 4. 脚垫：采用 PP 加耐磨纤维增强塑料，一体成型，安装牢固、耐磨防滑。 5. 凳托与凳脚之间预留高度$\geq$150 mm 的净空间，便于将凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。
--	--	--

5、北京市第九中学分校：学科教室（初中生物）208

序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	演示台	1. 尺寸：3000 mm×700 mm×850 mm（±10mm） 2. 台面：采用≥12.7mm 实芯理化板，四角圆角。 3. 柜体采用≥1.0mm 冷轧钢板，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理；柜门自带拉手，整体折弯成型。
2	实验桌	1. 结构：全钢结构 2. 规格：2600mm×600mm×780mm（±10mm） 3. 台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4. 理化板台面需满足以下性能指标。 #4.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 4.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗细菌率≥90.00%。 4.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量≤0.05mg/m³。 4.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。 5. 柜体：落地式结构，采用镀锌钢板，厚度≥1.0mm，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 6. 门板及抽面板：采用≥1.0mm 厚双层镀锌钢板，中间添加蜂窝纸板成型，内侧设有防撞橡胶垫，保证关门减少噪音；

		7.滑轨：采用三节重型静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8.合页：采用冰箱合页，开启角度大于 90 度，开合次数万次以上； 9.套脚：采用尼龙套脚； 10.实验桌技术性能要求需满足 GB/T3325-2024 《金属家具通用技术条件》或 GB/T24820-2024 《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3H$；耐腐蚀 100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；附着力不低于 2 级；物理、化学实验台面耐高温应无裂纹； #11.实验桌技术性能需满足 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，中性盐雾试验不低于 10 级；
3	实验桌	1.结构：全钢结构 2.规格：2200mm$\times$600mm$\times$780mm（$\pm 10mm$） 3.台面：采用$\geq 12.7mm$厚实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4.理化板台面需满足以下性能指标。 #4.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 4.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗菌率$\geq 90.00\%$。 4.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量$\leq 0.05mg/m^3$。 4.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。

		5. 柜体：落地式结构，采用镀锌钢板，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 6. 门板及抽面板：采用$\geq 1.0\text{mm}$厚双层镀锌钢板，中间添加蜂窝纸板成型，内侧设有防撞橡胶垫，保证关门减少噪音； 7. 滑轨：采用三节重型静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8. 合页：采用冰箱合页，开启角度大于 90°，开合次数万次以上； 9. 套脚：采用尼龙套脚； 10. 实验桌技术性能要求需满足 GB/T3325-2024 《金属家具通用技术条件》或 GB/T24820-2024 《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3\text{H}$；耐腐蚀 100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；附着力不低于 2 级；物理、化学实验台面耐高温应无裂纹； #11. 实验桌技术性能需满足 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，中性盐雾试验不低于 10 级；
4	仪器柜	1. 规格：1000mm$\times$500mm$\times$1970mm（$\pm 10\text{mm}$） 2. PP 材质 3. 柜体：侧板、顶底板采用改性 PP 材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体坚固及密封性，耐腐蚀性强。 4. 下储物柜门：内框采用改性 PP 材质注塑模一次成型，外嵌$\geq 5.0\text{mm}$厚烤漆钢化玻璃 5. 上柜视窗门：内框采用改性 PP 材质注塑模一次成型，外嵌$\geq 5.0\text{mm}$厚烤漆钢化玻璃，中间烤漆镂空制作。

		6. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性 PP 材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有止水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强（单层板承重$\geq 50\text{kg}$）。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 7. 门把手：采用经过改性 PP 材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 8. 门铰链：采用经过射出成型的 PP 材料制成，耐腐蚀性好。 9. 螺丝：非受力连接件采用 PP 材质螺丝，承重及受力连接件须采用 304 不锈钢螺丝，确保结构稳固。 10. 适用于常见腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸等。
5	实验凳	1. 规格：$\Phi 300-320\text{mm}$，升降高度范围为：450mm~500mm 2. 凳架：五星脚圆凳，表面静电喷塑（或镀铬）处理。螺旋或气动升降式，升降距离为 50mm，最高离地距离$\geq 500\text{mm}$，旋转至最高处凳面不脱落。整体座面静载荷$\geq 100\text{Kg}$。 3. 凳面：采用 ABS 注塑。凳面底部均匀设加强筋并镶嵌 4 枚螺母，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 4. 脚垫：采用 PP 加耐磨纤维增强塑料，一体成型，安装牢固、耐磨防滑。 5. 凳托与凳脚之间预留高度$\geq 150\text{ mm}$ 的净空间，便于将凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。

6、北京市第九中学分校：学科教室（初中物理）308

序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	演示台	1. 尺寸：（2400 mm-3000 mm）×700 mm（±10mm）×850 mm（±10mm） 2. 台面：采用≥12.7mm 实芯理化板，四角圆角。 3. 柜体采用≥1.0mm 冷轧钢板，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理；柜门自带拉手，整体折弯成型。
2	实验桌	1、尺寸：≥1200mm×600mm×780mm（±10mm） 2. 台面：采用≥12.7mm 实芯理化板。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 3、中横梁：采用≥20×20mm 钢质抗弯加固条；前横梁：采用≥60×30mm 铝型材拉伸成型； 4、后横梁：采用≥110×30mm 铝型材拉伸成型，预留有与上支撑架锁紧螺丝口； 5、后挡板：采用≥80×12mm 铝型材整体拉伸成型，与左右支撑架组成半包形围栏，预留与面板匹配的卡槽，顶端高出台面≥60mm，可有效防止台面仪器向后滚落。 6、桌腿由上支撑架、支撑立柱、下支撑脚和可调地脚组成； 6.1 上支撑架：采用≥ 550×190×50mm 金属材质一体成型，左右两侧需预留安装 220V 多功能插座位置。 6.2 支撑立柱：采用≥150×50mm 铝型材拉伸成型，内置加强筋，外侧带有弧形圆角， 6.3 下支撑脚：采用≥ 550×130×50mm 金属材质一体成型，外侧与前端弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，前后带有与地面固定的螺丝孔，并配塑料装饰盖。 6.4 多功能可调地脚：支持高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔。

		7. 所有铝制材料表面均经防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性，涂层附着力强。 8、书包斗：规格$\geq 450 \times 300 \times 150\text{mm}$, 采用 ABS 塑料一次性注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内加强体块，两侧和后侧设有固定耳。 9、多功能柱：采用 ABS 注塑成型，规格$\geq 400 \times 240 \times 700\text{mm}$，分为桶体和底座两部份，采用 ABS 材料，表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。
3	实验凳	1. 规格：$\Phi 300\text{--}320\text{mm}$，升降高度范围为：450mm~500mm 2. 凳架：五星脚圆凳，表面静电喷塑（或镀铬）处理。螺旋或气动升降式，升降距离为 50mm，最高离地距离$\geq 500\text{mm}$，旋转至最高处凳面不脱落。整体座面静载荷$\geq 100\text{Kg}$。 3. 凳面：采用 ABS 注塑。凳面底部均匀设加强筋并镶嵌 4 枚螺母，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 4. 脚垫：采用 PP 加耐磨纤维增强塑料，一体成型，安装牢固、耐磨防滑。 5. 凳托与凳脚之间预留高度$\geq 150\text{ mm}$ 的净空间，便于将凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。

7、北京市第九中学分校：学科教室（初中化学）109

序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	演示台	1. 尺寸：3000 mm×700 mm×850 mm（±10mm） 2. 台面：采用≥12.7mm 实芯理化板，四角圆角。 3. 柜体采用≥1.0mm 冷轧钢板，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理；柜门自带拉手，整体折弯成型。
2	实验桌	1. 结构：全钢结构 2. 规格：2600mm×600mm×780mm（±10mm） 3. 台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4. 理化板台面需满足以下性能指标。 #4.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 4.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗细菌率≥90.00%。 4.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量≤0.05mg/m³。 4.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。 5. 柜体：落地式结构，采用镀锌钢板，厚度≥1.0mm，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 6. 门板及抽面板：采用≥1.0mm 厚双层镀锌钢板，中间添加蜂窝纸板成型，内侧设有防撞橡胶垫，保证关门减少噪音；

		7.滑轨：采用三节重型静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8.合页：采用冰箱合页，开启角度大于 90 度，开合次数万次以上； 9.套脚：采用尼龙套脚； 10.实验桌技术性能要求需满足 GB/T3325-2024 《金属家具通用技术条件》或 GB/T24820-2024 《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3H$；耐腐蚀 100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；附着力不低于 2 级；物理、化学实验台面耐高温应无裂纹； #11.实验桌技术性能需满足 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，中性盐雾试验不低于 10 级；
3	实验桌	1.结构：全钢结构 2.规格：1500mm$\times$600mm$\times$780mm（$\pm 10mm$） 3.台面：采用$\geq 12.7mm$厚实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4.理化板台面需满足以下性能指标。 #4.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 4.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗菌率$\geq 90.00\%$。 4.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量$\leq 0.05mg/m^3$。 4.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。

		5. 柜体：落地式结构，采用镀锌钢板，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 6. 门板及抽面板：采用$\geq 1.0\text{mm}$厚双层镀锌钢板，中间添加蜂窝纸板成型，内侧设有防撞橡胶垫，保证关门减少噪音； 7. 滑轨：采用三节重型静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8. 合页：采用冰箱合页，开启角度大于 90°，开合次数万次以上； 9. 套脚：采用尼龙套脚； 10. 实验桌技术性能要求需满足 GB/T3325-2024 《金属家具通用技术条件》或 GB/T24820-2024 《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3\text{H}$；耐腐蚀 100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；附着力不低于 2 级；物理、化学实验台面耐高温应无裂纹； #11. 实验桌技术性能需满足 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，中性盐雾试验不低于 10 级；
4	实验凳	1. 规格：$\Phi 300-320\text{mm}$，升降高度范围为：450mm~500mm 2. 凳架：五星脚圆凳，表面静电喷塑（或镀铬）处理。螺旋或气动升降式，升降距离为 50mm，最高离地距离$\geq 500\text{mm}$，旋转至最高处凳面不脱落。整体座面静载荷$\geq 100\text{Kg}$。 3. 凳面：采用 ABS 注塑。凳面底部均匀设加强筋并镶嵌 4 枚螺母，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 4. 脚垫：采用 PP 加耐磨纤维增强塑料，一体成型，安装牢固、耐磨防滑。 5. 凳托与凳脚之间预留高度$\geq 150\text{mm}$的净空间，便于将凳

		子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。
--	--	-----------------

8、北京市第九中学分校：学科教室（初中物理）209

序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	演示台	1. 尺寸：（2400 mm-3000 mm）×700 mm×850 mm（±10mm） 2. 台面：采用≥12.7mm 实芯理化板，四角圆角。 3. 柜体采用≥1.0mm 冷轧钢板，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理；柜门自带拉手，整体折弯成型。
2	实验桌	1. 结构：全钢结构 2. 规格：2400mm×600mm×780mm（±10mm） 3. 台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4. 理化板台面需满足以下性能指标。 #4.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 4.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗细菌率≥90.00%。 4.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量≤0.05mg/m³。 4.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。 5. 柜体：落地式结构，采用镀锌钢板，厚度≥1.0mm，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 6. 门板及抽面板：采用≥1.0mm 厚双层镀锌钢板，中间添加蜂窝纸板成型，内侧设有防撞橡胶垫，保证关门减少噪音；

		7.滑轨：采用三节重型静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8.合页：采用冰箱合页，开启角度大于 90 度，开合次数万次以上； 9.套脚：采用尼龙套脚； 10.实验桌技术性能要求需满足 GB/T3325-2024 《金属家具通用技术条件》或 GB/T24820-2024 《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3H$；耐腐蚀 100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；附着力不低于 2 级；物理、化学实验台面耐高温应无裂纹； #11.实验桌技术性能需满足 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，中性盐雾试验不低于 10 级；
3	实验凳	1.规格：$\Phi 300-320mm$，升降高度范围为：450mm~500mm 2.凳架：五星脚圆凳，表面静电喷塑（或镀铬）处理。螺旋或气动升降式，升降距离为 50mm，最高离地距离$\geq 500mm$，旋转至最高处凳面不脱落。整体座面静载荷$\geq 100Kg$。 3.凳面：采用 ABS 注塑。凳面底部均匀设加强筋并镶嵌 4 枚螺母，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 4.脚垫：采用 PP 加耐磨纤维增强塑料，一体成型，安装牢固、耐磨防滑。 5.凳托与凳脚之间预留高度$\geq 150\text{ mm}$的净空间，便于将凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。

9、北京市第九中学分校：学科教室（初中生物）309

序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	演示台	1. 尺寸：3000 mm×700 mm×850 mm（±10mm） 2. 台面：采用≥12.7mm 实芯理化板，四角圆角。 3. 柜体采用≥1.0mm 冷轧钢板，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理；柜门自带拉手，整体折弯成型。
2	实验桌	1. 结构：全钢结构 2. 规格：2600mm×600mm×780mm（±10mm） 3. 台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4. 理化板台面需满足以下性能指标。 #4.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 4.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗细菌率≥90.00%。 4.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量≤0.05mg/m³。 4.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。 5. 柜体：落地式结构，采用镀锌钢板，厚度≥1.0mm，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 6. 门板及抽面板：采用≥1.0mm 厚双层镀锌钢板，中间添加蜂窝纸板成型，内侧设有防撞橡胶垫，保证关门减少噪音；

		7.滑轨：采用三节重型静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8.合页：采用冰箱合页，开启角度大于 90 度，开合次数万次以上； 9.套脚：采用尼龙套脚； 10.实验桌技术性能要求需满足 GB/T3325-2024 《金属家具通用技术条件》或 GB/T24820-2024 《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3H$；耐腐蚀 100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；附着力不低于 2 级；物理、化学实验台面耐高温应无裂纹； #11.实验桌技术性能需满足 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，中性盐雾试验不低于 10 级；
3	实验桌	1.结构：全钢结构 2.规格：1500mm$\times$600mm$\times$780mm（$\pm 10mm$） 3.台面：采用$\geq 12.7mm$厚实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4.理化板台面需满足以下性能指标。 #4.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 4.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗菌率$\geq 90.00\%$。 4.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量$\leq 0.05mg/m^3$。 4.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。

		5. 柜体：落地式结构，采用镀锌钢板，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 6. 门板及抽面板：采用$\geq 1.0\text{mm}$厚双层镀锌钢板，中间添加蜂窝纸板成型，内侧设有防撞橡胶垫，保证关门减少噪音； 7. 滑轨：采用三节重型静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8. 合页：采用冰箱合页，开启角度大于 90 度，开合次数万次以上； 9. 套脚：采用尼龙套脚； 10. 实验桌技术性能要求需满足 GB/T3325-2024 《金属家具通用技术条件》或 GB/T24820-2024 《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3\text{H}$；耐腐蚀 100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；附着力不低于 2 级；物理、化学实验台面耐高温应无裂纹； #11. 实验桌技术性能需满足 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，中性盐雾试验不低于 10 级；
4	实验凳	1. 规格：$\Phi 300-320\text{mm}$，升降高度范围为：450mm~500mm 2. 凳架：五星脚圆凳，表面静电喷塑（或镀铬）处理。螺旋或气动升降式，升降距离为 50mm，最高离地距离$\geq 500\text{mm}$，旋转至最高处凳面不脱落。整体座面静载荷$\geq 100\text{Kg}$。 3. 凳面：采用 ABS 注塑。凳面底部均匀设加强筋并镶嵌 4 枚螺母，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 4. 脚垫：采用 PP 加耐磨纤维增强塑料，一体成型，安装牢固、耐磨防滑。 5. 凳托与凳脚之间预留高度$\geq 150\text{mm}$的净空间，便于将凳

		子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。
--	--	-----------------

10、北京市石景山区石景山学校：学科教室（初中化学）110

序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	演示台	1. 尺寸：3000 mm×700 mm×850 mm（±10mm） 2. 台面：采用≥12.7mm 实芯理化板，四角圆角。 3. 柜体采用≥1.0mm 冷轧钢板，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理；柜门自带拉手，整体折弯成型。
2	实验桌	1. 结构：全钢结构 2. 规格：2600mm×600mm×780mm（±10mm） 3. 台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4. 理化板台面需满足以下性能指标。 #4.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 4.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗细菌率≥90.00%。 4.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量≤0.05mg/m³。 4.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。 5. 柜体：落地式结构，采用镀锌钢板，厚度≥1.0mm，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 6. 门板及抽面板：采用≥1.0mm 厚双层镀锌钢板，中间添加蜂窝纸板成型，内侧设有防撞橡胶垫，保证关门减少噪音；

		7.滑轨：采用三节重型静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8.合页：采用冰箱合页，开启角度大于 90 度，开合次数万次以上； 9.套脚：采用尼龙套脚； 10.实验桌技术性能要求需满足 GB/T3325-2024 《金属家具通用技术条件》或 GB/T24820-2024 《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3H$；耐腐蚀 100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；附着力不低于 2 级；物理、化学实验台面耐高温应无裂纹； #11.实验桌技术性能需满足 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，中性盐雾试验不低于 10 级；
3	实验桌	1.结构：全钢结构 2.规格：1500mm$\times$600mm$\times$780mm（$\pm 10mm$） 3.台面：采用$\geq 12.7mm$厚实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4.理化板台面需满足以下性能指标。 #4.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 4.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗菌率$\geq 90.00\%$。 4.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量$\leq 0.05mg/m^3$。 4.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。

		5. 柜体：落地式结构，采用镀锌钢板，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 6. 门板及抽面板：采用$\geq 1.0\text{mm}$厚双层镀锌钢板，中间添加蜂窝纸板成型，内侧设有防撞橡胶垫，保证关门减少噪音； 7. 滑轨：采用三节重型静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8. 合页：采用冰箱合页，开启角度大于 90°，开合次数万次以上； 9. 套脚：采用尼龙套脚； 10. 实验桌技术性能要求需满足 GB/T3325-2024 《金属家具通用技术条件》或 GB/T24820-2024 《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3\text{H}$；耐腐蚀 100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；附着力不低于 2 级；物理、化学实验台面耐高温应无裂纹； #11. 实验桌技术性能需满足 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，中性盐雾试验不低于 10 级；
4	实验凳	1. 规格：$\Phi 300-320\text{mm}$，升降高度范围为：$450\text{mm}\sim 500\text{mm}$ 2. 凳架：五星脚圆凳，表面静电喷塑（或镀铬）处理。螺旋或气动升降式，升降距离为 50mm，最高离地距离$\geq 500\text{mm}$，旋转至最高处凳面不脱落。整体座面静载荷$\geq 100\text{Kg}$。 3. 凳面：采用 ABS 注塑。凳面底部均匀设加强筋并镶嵌 4 枚螺母，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 4. 脚垫：采用 PP 加耐磨纤维增强塑料，一体成型，安装牢固、耐磨防滑。 5. 凳托与凳脚之间预留高度$\geq 150\text{mm}$的净空间，便于将凳

		子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。
--	--	-----------------

11、北京市石景山区石景山学校：学科教室（初中物理）207

序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	演示台	1. 尺寸：（2400 mm-3000 mm）×700 mm×850 mm（±10mm） 2. 台面：采用≥12.7mm 实芯理化板，四角圆角。 3. 柜体采用≥1.0mm 冷轧钢板，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理；柜门自带拉手，整体折弯成型。
2	实验桌	1、尺寸：≥1200mm×600mm×780mm（±10mm） 2. 台面：采用≥12.7mm 实芯理化板。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 3、中横梁：采用≥20×20mm 钢质抗弯加固条；前横梁：采用≥60×30mm 铝型材拉伸成型； 4、后横梁：采用≥110×30mm 铝型材拉伸成型，预留有与上支撑架锁紧螺丝口； 5、后挡板：采用≥80×12mm 铝型材整体拉伸成型，与左右支撑架组成半包形围栏，预留与面板匹配的卡槽，顶端高出台面≥60mm，可有效防止台面仪器向后滚落。 6、桌腿由上支撑架、支撑立柱、下支撑脚和可调地脚组成； 6.1 上支撑架：采用≥ 550×190×50mm 金属材质一体成型，左右两侧需预留安装 220V 多功能插座位置。 6.2 支撑立柱：采用≥150×50mm 铝型材拉伸成型，内置加强筋，外侧带有弧形圆角， 6.3 下支撑脚：采用≥ 550×130×50mm 金属材质一体成型，外侧与前端弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，前后带有与地面固定的螺丝孔，并配塑料装饰盖。 6.4 多功能可调地脚：支持高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔。

		7. 所有铝制材料表面均经防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性，涂层附着力强。 8、书包斗：规格$\geq 450 \times 300 \times 150\text{mm}$, 采用 ABS 塑料一次性注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内加强体块，两侧和后侧均设有固定耳。 9、多功能柱：采用 ABS 注塑成型，规格$\geq 400 \times 240 \times 700\text{mm}$，分为桶体和底座两部份，采用 ABS 材料，表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。
3	实验凳	1. 规格：$\Phi 300\text{--}320\text{mm}$，升降高度范围为：450mm~500mm 2. 凳架：五星脚圆凳，表面静电喷塑（或镀铬）处理。螺旋或气动升降式，升降距离为 50mm，最高离地距离$\geq 500\text{mm}$，旋转至最高处凳面不脱落。整体座面静载荷$\geq 100\text{Kg}$。 3. 凳面：采用 ABS 注塑。凳面底部均匀设加强筋并镶嵌 4 枚螺母，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 4. 脚垫：采用 PP 加耐磨纤维增强塑料，一体成型，安装牢固、耐磨防滑。 5. 凳托与凳脚之间预留高度$\geq 150\text{ mm}$ 的净空间，便于将凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。

12、北京市石景山区石景山学校：学科教室（初中生物）307

序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	演示台	1. 尺寸：3000 mm×700 mm×850 mm（±10mm） 2. 台面：采用≥12.7mm 实芯理化板，四角圆角。 3. 柜体采用≥1.0mm 冷轧钢板，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理；柜门自带拉手，整体折弯成型。
2	实验桌	1. 结构：全钢结构 2. 规格：2600mm×600mm×780mm（±10mm） 3. 台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4. 理化板台面需满足以下性能指标。 #4.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 4.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗细菌率≥90.00%。 4.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量≤0.05mg/m³。 4.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。 5. 柜体：落地式结构，采用镀锌钢板，厚度≥1.0mm，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 6. 门板及抽面板：采用≥1.0mm 厚双层镀锌钢板，中间添加蜂窝纸板成型，内侧设有防撞橡胶垫，保证关门减少噪音；

		7.滑轨：采用三节重型静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8.合页：采用冰箱合页，开启角度大于 90 度，开合次数万次以上； 9.套脚：采用尼龙套脚； 10.实验桌技术性能要求需满足 GB/T3325-2024 《金属家具通用技术条件》或 GB/T24820-2024 《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3H$；耐腐蚀 100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；附着力不低于 2 级；物理、化学实验台面耐高温应无裂纹； #11.实验桌技术性能需满足 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，中性盐雾试验不低于 10 级；
3	实验桌	1.结构：全钢结构 2.规格：1500mm$\times$600mm$\times$780mm（$\pm 10mm$） 3.台面：采用$\geq 12.7mm$厚实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4.理化板台面需满足以下性能指标。 #4.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 4.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗菌率$\geq 90.00\%$。 4.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量$\leq 0.05mg/m^3$。 4.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。

		5. 柜体：落地式结构，采用镀锌钢板，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 6. 门板及抽面板：采用$\geq 1.0\text{mm}$厚双层镀锌钢板，中间添加蜂窝纸板成型，内侧设有防撞橡胶垫，保证关门减少噪音； 7. 滑轨：采用三节重型静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8. 合页：采用冰箱合页，开启角度大于 90°，开合次数万次以上； 9. 套脚：采用尼龙套脚； 10. 实验桌技术性能要求需满足 GB/T3325-2024 《金属家具通用技术条件》或 GB/T24820-2024 《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3\text{H}$；耐腐蚀 100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；附着力不低于 2 级；物理、化学实验台面耐高温应无裂纹； #11. 实验桌技术性能需满足 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，中性盐雾试验不低于 10 级；
4	实验凳	1. 规格：$\Phi 300-320\text{mm}$，升降高度范围为：$450\text{mm}\sim 500\text{mm}$ 2. 凳架：五星脚圆凳，表面静电喷塑（或镀铬）处理。螺旋或气动升降式，升降距离为 50mm，最高离地距离$\geq 500\text{mm}$，旋转至最高处凳面不脱落。整体座面静载荷$\geq 100\text{Kg}$。 3. 凳面：采用 ABS 注塑。凳面底部均匀设加强筋并镶嵌 4 枚螺母，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 4. 脚垫：采用 PP 加耐磨纤维增强塑料，一体成型，安装牢固、耐磨防滑。 5. 凳托与凳脚之间预留高度$\geq 150\text{mm}$的净空间，便于将凳

		子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。
--	--	-----------------

13、北京大学附属小学石景山学校:学科教室（小学科学）科学一

序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	演示台	1、规格：（2400mm-3000mm）×700mm（±10mm）×850mm（±10mm） 2、台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板； 3、桌体结构：全钢独立柜体结构，无需安装；内置实验器材收纳装置一个，尺寸：450×370×200mm(±10mm)；为方便器材的收纳存储及对外展示，解决不同场景下的器材的展示与收纳，箱体平放时，箱体上箱盖可以翻盖打开；箱体放置在抽屉内时，可通过拉出抽屉进行器材的存取与展示；箱体平放于演示台面上时，可通过翻盖打开。为满足学校多个方面的使用需求，需要具备以上两种以上的开合方式。 （1）演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统的位置预留； （2）柜身主体背板、吊板及所有板材均采用≥1.0mm 冷轧钢板； （3）门铰：采用锌合金铰链； （4）拉手：采用一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 （5）滑轨：采用三节静音滑轨； （6）脚垫：采用 ABS 注塑专用垫，高度可调（调节范围≥30mm）。
2	实验桌	1. 尺寸：1400mm×800mm×780mm（±10mm） 2. 全钢结构 3. 台面：采用≥12.7mm 实芯理化板。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4. 理化板台面需满足以下性能指标。

		#4.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 4.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗菌率$\geq 90.00\%$。 4.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 4.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。 5. 柜体：落地式结构，采用镀锌钢板，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 6. 门板及抽面板：采用$\geq 1.0\text{mm}$厚双层镀锌钢板，中间添加蜂窝纸板成型，内侧设有防撞橡胶垫，保证关门减少噪音； 7. 滑轨：采用三节重型静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8. 合页：采用冰箱合页，开启角度大于 90 度，开合次数万次以上； 9. 套脚：采用尼龙套脚；
3	实验凳	1. 规格：$\Phi 300-320\text{mm}$，升降高度范围为：450mm~500mm 2. 凳架：五星脚圆凳，表面静电喷塑（或镀铬）处理。螺旋或气动升降式，升降距离为 50mm，最高离地距离$\geq 500\text{mm}$，旋转至最高处凳面不脱落。整体座面静载荷$\geq 100\text{Kg}$。 3. 凳面：采用 ABS 注塑。凳面底部均匀设加强筋并镶嵌 4 枚螺母，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

		4. 脚垫：采用 PP 加耐磨纤维增强塑料，一体成型，安装牢固、耐磨防滑。 5. 凳托与凳脚之间预留高度≥ 150 mm 的净空间，便于将凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。
4	仪器柜	1. 规格：1000mm$\times$500mm$\times$2000mm（± 10mm） 2. 基材：全钢结构，上下双开门设计，采用≥ 1.0mm 镀锌钢板，表面经除油、除锈后静电喷塑处理。 3. 结构：上部为钢框玻璃对开门，下部为钢板对开门，门内均设二块活动搁板，搁板长边三折弯处理，中间下设加强筋。门内侧设有防撞橡胶垫，减少关门时产生的噪音。 4. 拉手：采用不锈钢拉手。

14、北京大学附属小学石景山学校:学科教室（小学科学）科学二

序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	演示台	1、规格：（2400mm-3000mm）×700×850mm（±10mm） 2、台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板； 3、桌体结构：全钢独立柜体结构，无需安装；内置实验器材收纳装置一个，尺寸：450×370×200mm(±10mm)；为方便器材的收纳存储及对外展示，解决不同场景下的器材的展示与收纳，箱体平放时，箱体上箱盖可以翻盖打开；箱体放置在抽屉内时，可通过拉出抽屉进行器材的存取与展示；箱体平放于演示台面上时，可通过翻盖打开。为满足学校多个方面的使用需求，需要具备以上两种以上的开合方式。 （1）演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统的位置预留； （2）柜身主体背板、吊板及所有板材均采用≥1.0mm 冷轧钢板； （3）门铰：采用锌合金铰链； （4）拉手：采用一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 （5）滑轨：采用三节静音滑轨； （6）脚垫：采用 ABS 注塑专用垫，高度可调（调节范围≥30mm）。
2	实验桌	1. 尺寸：1400mm×800×780mm（±10mm） 2. 全钢结构 3. 台面：采用≥12.7mm 实芯理化板。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4. 理化板台面需满足以下性能指标。

		#4.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 4.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗菌率$\geq$90.00%。 4.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量$\leq$0.05mg/m³。 4.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。 5. 柜体：落地式结构，采用镀锌钢板，厚度$\geq$1.0mm，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 6. 门板及抽面板：采用$\geq$1.0mm 厚双层镀锌钢板，中间添加蜂窝纸板成型，内侧设有防撞橡胶垫，保证关门减少噪音； 7. 滑轨：采用三节重型静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8. 合页：采用冰箱合页，开启角度大于 90 度，开合次数万次以上； 9. 套脚：采用尼龙套脚；
3	实验凳	1. 规格：Φ300-320mm，升降高度范围为：450mm~500mm 2. 凳架：五星脚圆凳，表面静电喷塑（或镀铬）处理。螺旋或气动升降式，升降距离为 50mm，最高离地距离$\geq$500mm，旋转至最高处凳面不脱落。整体座面静载荷$\geq$100Kg。 3. 凳面：采用 ABS 注塑。凳面底部均匀设加强筋并镶嵌 4 枚螺母，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

		4. 脚垫：采用 PP 加耐磨纤维增强塑料，一体成型，安装牢固、耐磨防滑。 5. 凳托与凳脚之间预留高度≥ 150 mm 的净空间，便于将凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。
4	仪器柜	1. 规格：1000mm$\times$500mm$\times$2000mm（± 10mm） 2. 基材：全钢结构，上下双开门设计，采用≥ 1.0mm 镀锌钢板，表面经除油、除锈后静电喷塑处理。 3. 结构：上部为钢框玻璃对开门，下部为钢板对开门，门内均设二块活动搁板，搁板长边三折弯处理，中间下设加强筋。门内侧设有防撞橡胶垫，减少关门时产生的噪音。 4. 拉手：采用不锈钢拉手。

15、北京市石景山区古城第二小学分校:学科教室（小学科学）302

序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	演示台	1、规格：（2400mm-3000mm）×700mm×850mm（±10mm） 2、台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板； 3、桌体结构：全钢独立柜体结构，无需安装；内置实验器材收纳装置一个，尺寸：450×370×200mm(±10mm)；为方便器材的收纳存储及对外展示，解决不同场景下的器材的展示与收纳，箱体平放时，箱体上箱盖可以翻盖打开；箱体放置在抽屉内时，可通过拉出抽屉进行器材的存取与展示；箱体平放于演示台面上时，可通过翻盖打开。为满足学校多个方面的使用需求，需要具备以上两种以上的开合方式。 （1）演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统的位置预留； （2）柜身主体背板、吊板及所有板材均采用≥1.0mm 冷轧钢板； （3）门铰：采用锌合金铰链； （4）拉手：采用一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 （5）滑轨：采用三节静音滑轨； （6）脚垫：采用 ABS 注塑专用垫，高度可调（调节范围≥30mm）。
2	实验桌	1. 尺寸：1400mm×800mm×780mm（±10mm） 2. 全钢结构 3. 台面：采用≥12.7mm 实芯理化板。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4. 理化板台面需满足以下性能指标。

		#4.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 4.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗细菌率$\geq 90.00\%$。 4.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 4.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。 5. 柜体：落地式结构，采用镀锌钢板，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 6. 门板及抽面板：采用$\geq 1.0\text{mm}$厚双层镀锌钢板，中间添加蜂窝纸板成型，内侧设有防撞橡胶垫，保证关门减少噪音； 7. 滑轨：采用三节重型静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8. 合页：采用冰箱合页，开启角度大于 90 度，开合次数万次以上； 9. 套脚：采用尼龙套脚；
3	实验凳	1. 规格：$\Phi 300-320\text{mm}$，升降高度范围为：450mm~500mm 2. 凳架：五星脚圆凳，表面静电喷塑（或镀铬）处理。螺旋或气动升降式，升降距离为 50mm，最高离地距离$\geq 500\text{mm}$，旋转至最高处凳面不脱落。整体座面静载荷$\geq 100\text{Kg}$。 3. 凳面：采用 ABS 注塑。凳面底部均匀设加强筋并镶嵌 4 枚螺母，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

		4. 脚垫：采用 PP 加耐磨纤维增强塑料，一体成型，安装牢固、耐磨防滑。 5. 凳托与凳脚之间预留高度≥ 150 mm 的净空间，便于将凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。
--	--	---

16、北京市石景山区古城第二小学分校:学科教室（小学科学）304

序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	演示台	1、规格：（2400mm-3000mm）×700mm×850mm（±10mm） 2、台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板； 3、桌体结构：全钢独立柜体结构，无需安装；内置实验器材收纳装置一个，尺寸：450×370×200mm(±10mm)；为方便器材的收纳存储及对外展示，解决不同场景下的器材的展示与收纳，箱体平放时，箱体上箱盖可以翻盖打开；箱体放置在抽屉内时，可通过拉出抽屉进行器材的存取与展示；箱体平放于演示台面上时，可通过翻盖打开。为满足学校多个方面的使用需求，需要具备以上两种以上的开合方式。 （1）演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统的位置预留； （2）柜身主体背板、吊板及所有板材均采用≥1.0mm 冷轧钢板； （3）门铰：采用锌合金铰链； （4）拉手：采用一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 （5）滑轨：采用三节静音滑轨； （6）脚垫：采用 ABS 注塑专用垫，高度可调（调节范围≥30mm）。
2	实验桌	1. 尺寸：1400mm×800mm×780mm（±10mm） 2. 全钢结构 3. 台面：采用≥12.7mm 实芯理化板。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4. 理化板台面需满足以下性能指标。

		#4.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 4.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗细菌率$\geq 90.00\%$。 4.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 4.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。 5. 柜体：落地式结构，采用镀锌钢板，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 6. 门板及抽面板：采用$\geq 1.0\text{mm}$厚双层镀锌钢板，中间添加蜂窝纸板成型，内侧设有防撞橡胶垫，保证关门减少噪音； 7. 滑轨：采用三节重型静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8. 合页：采用冰箱合页，开启角度大于 90 度，开合次数万次以上； 9. 套脚：采用尼龙套脚；
3	实验凳	1. 规格：$\Phi 300-320\text{mm}$，升降高度范围为：450mm~500mm 2. 凳架：五星脚圆凳，表面静电喷塑（或镀铬）处理。螺旋或气动升降式，升降距离为 50mm，最高离地距离$\geq 500\text{mm}$，旋转至最高处凳面不脱落。整体座面静载荷$\geq 100\text{Kg}$。 3. 凳面：采用 ABS 注塑。凳面底部均匀设加强筋并镶嵌 4 枚螺母，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

		4. 脚垫：采用 PP 加耐磨纤维增强塑料，一体成型，安装牢固、耐磨防滑。 5. 凳托与凳脚之间预留高度≥ 150 mm 的净空间，便于将凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。
--	--	---

17、北京市石景山区红旗小学:学科教室（小学科学）二层科学教室

序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	演示台	1、规格：（2400mm-3000mm）×700×850mm（±10mm） 2、台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板； 3、桌体结构：全钢独立柜体结构，无需安装；内置实验器材收纳装置一个，尺寸：450×370×200mm(±10mm)；为方便器材的收纳存储及对外展示，解决不同场景下的器材的展示与收纳，箱体平放时，箱体上箱盖可以翻盖打开；箱体放置在抽屉内时，可通过拉出抽屉进行器材的存取与展示；箱体平放于演示台面上时，可通过翻盖打开。为满足学校多个方面的使用需求，需要具备以上两种以上的开合方式。 （1）演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统的位置预留； （2）柜身主体背板、吊板及所有板材均采用≥1.0mm 冷轧钢板； （3）门铰：采用锌合金铰链； （4）拉手：采用一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 （5）滑轨：采用三节静音滑轨； （6）脚垫：采用 ABS 注塑专用垫，高度可调（调节范围≥30mm）。
2	实验桌	1. 结构：全钢结构 2. 规格：2400mm×600mm×780mm（±10mm） 3. 台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4. 理化板台面需满足以下性能指标。

		#4.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 4.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗菌率$\geq 90.00\%$。 4.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 4.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。 5. 柜体：落地式结构，采用镀锌钢板，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 6. 门板及抽面板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚双层镀锌钢板，中间添加蜂窝纸板成型，内侧设有防撞橡胶垫，保证关门减少噪音； 7. 滑轨：采用三节重型静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8. 合页：采用冰箱合页，开启角度大于 90 度，开合次数万次以上； 9. 套脚：采用尼龙套脚； 10. 实验桌技术性能要求需满足 GB/T3325-2024 《金属家具通用技术条件》或 GB/T24820-2024 《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 3\text{H}$；耐腐蚀 100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；附着力不低于 2 级；物理、化学实验台面耐高温应无裂纹； #11. 实验桌技术性能需满足 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，中性盐雾试验不低于 10 级；
3	实验凳	1. 规格： $\Phi 300-320\text{mm}$ ，升降高度范围为：450mm~500mm

		2. 凳架：五星脚圆凳，表面静电喷塑（或镀铬）处理。螺旋或气动升降式，升降距离为 50mm，最高离地距离$\geq$ 500mm，旋转至最高处凳面不脱落。整体座面静载荷$\geq$ 100Kg。 3. 凳面：采用 ABS 注塑。凳面底部均匀设加强筋并镶嵌 4 枚螺母，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 4. 脚垫：采用 PP 加耐磨纤维增强塑料，一体成型，安装牢固、耐磨防滑。 5. 凳托与凳脚之间预留高度$\geq$150 mm 的净空间，便于将凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。
--	--	---

18、北京市石景山区金顶街第二小学:学科教室（小学科学）、智-217

序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	演示台	1、规格：（2400mm-3000mm）×700×850mm（±10mm） 2、台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板； 3、桌体结构：全钢独立柜体结构，无需安装；内置实验器材收纳装置一个，尺寸：450×370×200mm(±10mm)；为方便器材的收纳存储及对外展示，解决不同场景下的器材的展示与收纳，箱体平放时，箱体上箱盖可以翻盖打开；箱体放置在抽屉内时，可通过拉出抽屉进行器材的存取与展示；箱体平放于演示台面上时，可通过翻盖打开。为满足学校多个方面的使用需求，需要具备以上两种以上的开合方式。 （1）演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统的位置预留； （2）柜身主体背板、吊板及所有板材均采用≥1.0mm 冷轧钢板； （3）门铰：采用锌合金铰链； （4）拉手：采用一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 （5）滑轨：采用三节静音滑轨； （6）脚垫：采用 ABS 注塑专用垫，高度可调（调节范围≥30mm）。
2	实验桌	1. 结构：全钢结构 2. 规格：1500mm×900mm×780mm（±10mm） 3. 台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4. 理化板台面需满足以下性能指标。

		#4.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 4.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗菌率$\geq$90.00%。 4.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量$\leq$0.05mg/m³。 4.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。 5. 柜体：落地式结构，采用镀锌钢板，厚度$\geq$1.0mm，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 6. 门板及抽面板：采用$\geq$1.0mm 厚双层镀锌钢板，中间添加蜂窝纸板成型，内侧设有防撞橡胶垫，保证关门减少噪音； 7. 滑轨：采用三节重型静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8. 合页：采用冰箱合页，开启角度大于 90 度，开合次数万次以上； 9. 套脚：采用尼龙套脚；
3	实验凳	1. 规格：Φ300-320mm，升降高度范围为：450mm~500mm 2. 凳架：五星脚圆凳，表面静电喷塑（或镀铬）处理。螺旋或气动升降式，升降距离为 50mm，最高离地距离$\geq$500mm，旋转至最高处凳面不脱落。整体座面静载荷$\geq$100Kg。 3. 凳面：采用 ABS 注塑。凳面底部均匀设加强筋并镶嵌 4 枚螺母，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

		4. 脚垫：采用 PP 加耐磨纤维增强塑料，一体成型，安装牢固、耐磨防滑。 5. 凳托与凳脚之间预留高度≥ 150 mm 的净空间，便于将凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。
4	仪器柜	1. 规格：1000mm$\times$500mm$\times$2000mm（± 10mm） 2. 基材：全钢结构，上下双开门设计，采用≥ 1.0mm 镀锌钢板，表面经除油、除锈后静电喷塑处理。 3. 结构：上部为钢框玻璃对开门，下部为钢板对开门，门内均设二块活动搁板，搁板长边三折弯处理，中间下设加强筋。门内侧设有防撞橡胶垫，减少关门时产生的噪音。 4. 拉手：采用不锈钢拉手。

19、北京市石景山区金顶街第二小学:学科教室（小学科学）、智-221

序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	演示台	1、规格：（2400mm-3000mm）×700mm（±10mm）×850mm（±10mm） 2、台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板； 3、桌体结构：全钢独立柜体结构，无需安装；内置实验器材收纳装置一个，尺寸：450×370×200mm(±10mm)；为方便器材的收纳存储及对外展示，解决不同场景下的器材的展示与收纳，箱体平放时，箱体上箱盖可以翻盖打开；箱体放置在抽屉内时，可通过拉出抽屉进行器材的存取与展示；箱体平放于演示台面上时，可通过翻盖打开。为满足学校多个方面的使用需求，需要具备以上两种以上的开合方式。 （1）演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统的位置预留； （2）柜身主体背板、吊板及所有板材均采用≥1.0mm 冷轧钢板； （3）门铰：采用锌合金铰链； （4）拉手：采用一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 （5）滑轨：采用三节静音滑轨； （6）脚垫：采用 ABS 注塑专用垫，高度可调（调节范围≥30mm）。
2	实验桌	1. 结构：全钢结构 2. 规格：1400mm×800mm×780mm（±10mm） 3. 台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。

		4. 理化板台面需满足以下性能指标。 #4.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 4.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗菌率$\geq$90.00%。 4.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量$\leq$0.05mg/m³。 4.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。 5. 柜体：落地式结构，采用镀锌钢板，厚度$\geq$1.0mm，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 6. 门板及抽面板：采用$\geq$1.0mm 厚双层镀锌钢板，中间添加蜂窝纸板成型，内侧设有防撞橡胶垫，保证关门减少噪音； 7. 滑轨：采用三节重型静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8. 合页：采用冰箱合页，开启角度大于 90 度，开合次数万次以上； 9. 套脚：采用尼龙套脚；
3	实验凳	1. 规格：Φ300-320mm，升降高度范围为：450mm~500mm 2. 凳架：五星脚圆凳，表面静电喷塑（或镀铬）处理。螺旋或气动升降式，升降距离为 50mm，最高离地距离$\geq$500mm，旋转至最高处凳面不脱落。整体座面静载荷$\geq$100Kg。 3. 凳面：采用 ABS 注塑。凳面底部均匀设加强筋并镶嵌 4 枚螺母，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

		4. 脚垫：采用 PP 加耐磨纤维增强塑料，一体成型，安装牢固、耐磨防滑。 5. 凳托与凳脚之间预留高度≥ 150 mm 的净空间，便于将凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。
--	--	---

20、北京市石景山区金顶街第二小学:学科教室（小学科学）、智-225

序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	演示台	1、规格：（2400mm-3000mm）×700mm（±10mm）×850mm（±10mm） 2、台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板； 3、桌体结构：全钢独立柜体结构，无需安装；内置实验器材收纳装置一个，尺寸：450×370×200mm(±10mm)；为方便器材的收纳存储及对外展示，解决不同场景下的器材的展示与收纳，箱体平放时，箱体上箱盖可以翻盖打开；箱体放置在抽屉内时，可通过拉出抽屉进行器材的存取与展示；箱体平放于演示台面上时，可通过翻盖打开。为满足学校多个方面的使用需求，需要具备以上两种以上的开合方式。 （1）演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统的位置预留； （2）柜身主体背板、吊板及所有板材均采用≥1.0mm 冷轧钢板； （3）门铰：采用锌合金铰链； （4）拉手：采用一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 （5）滑轨：采用三节静音滑轨； （6）脚垫：采用 ABS 注塑专用垫，高度可调（调节范围≥30mm）。
2	实验桌	1、规格：1200 mm×600 mm×780 mm（±10mm） 2. 台面：采用≥12.7mm 实芯理化板。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 3. 理化板台面需满足以下性能指标。 #3.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污

	染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 3.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗细菌率$\geq 90.00\%$。 3.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 3.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。 4、中横梁：采用$\geq 20\times 20\text{mm}$ 钢质抗弯加固条；前横梁：采用$\geq 60\times 30\text{mm}$ 铝型材拉伸成型； 5、后横梁：采用$\geq 110\times 30\text{mm}$ 铝型材拉伸成型，预留有与上支撑架锁紧螺丝口； 6、后挡板：采用$\geq 80\times 12\text{mm}$ 铝型材整体拉伸成型，与左右支撑架组成半包形围栏，预留与面板匹配的卡槽，顶端高出台面 60mm，可有效防止台面仪器向后滚落。 7、桌腿由上支撑架、支撑立柱、下支撑脚和可调地脚组成； 7.1 上支撑架：采用$\geq 550\times 190\times 50\text{mm}$ 金属材质一体成型，左右两侧需预留安装 220V 多功能插座位置。 7.2 支撑立柱：采用 $150\times 50\text{mm}$ 铝型材拉伸成型，内置加强筋，外侧带有弧形圆角， 7.3 下支撑脚：采用 $550\times 130\times 50\text{mm}$ 金属材质一体成型，外侧与前端弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，前后带有与地面固定的螺丝孔，并配塑料装饰盖。 7.4 多功能可调地脚：支持高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔。 8. 所有铝制材料表面均经防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性，涂层附着力强。 9. 书包斗：规格$\geq 450\times 300\times 150\text{mm}$, 采用 ABS 塑料一次性注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，
--	--

		斗内设有加强体块，两侧和后侧均设有固定耳。 10. 实验桌技术性能要求需满足 GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、安全性能实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝；理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 4H$；耐腐蚀 100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧$\geq 3mm$，应无气泡产生；塑料件耐老化性能外观颜色评级≥ 3级；
3	实验凳	1. 规格：$\Phi 300-320mm$，升降高度范围为：450mm~500mm 2. 凳架：五星脚圆凳，表面静电喷塑（或镀铬）处理。螺旋或气动升降式，升降距离为 50mm，最高离地距离$\geq 500mm$，旋转至最高处凳面不脱落。整体座面静载荷$\geq 100Kg$。 3. 凳面：采用 ABS 注塑。凳面底部均匀设加强筋并镶嵌 4 枚螺母，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 4. 脚垫：采用 PP 加耐磨纤维增强塑料，一体成型，安装牢固、耐磨防滑。 5. 凳托与凳脚之间预留高度$\geq 150\text{ mm}$ 的净空间，便于将凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。
4	仪器柜	1. 规格：1000mm$\times$500mm$\times$2000mm（$\pm 10mm$） 2. 基材：全钢结构，上下双开门设计，采用$\geq 1.0mm$ 镀锌钢板，表面经除油、除锈后静电喷塑处理。 3. 结构：上部为钢框玻璃对开门，下部为钢板对开门，门内均设二块活动搁板，搁板长边三折弯处理，中间下设加强筋。门内侧设有防撞橡胶垫，减少关门时产生的噪音。 4. 拉手：采用不锈钢拉手。

21、北京市石景山区金顶街第二小学:学科教室（小学科学）、智-226

序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	演示台	1、规格：（2400mm-3000mm）×700mm（±10mm）×850mm（±10mm） 2、台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板； 3、桌体结构：全钢独立柜体结构，无需安装；内置实验器材收纳装置一个，尺寸：450×370×200mm(±10mm)；为方便器材的收纳存储及对外展示，解决不同场景下的器材的展示与收纳，箱体平放时，箱体上箱盖可以翻盖打开；箱体放置在抽屉内时，可通过拉出抽屉进行器材的存取与展示；箱体平放于演示台面上时，可通过翻盖打开。为满足学校多个方面的使用需求，需要具备以上两种以上的开合方式。 （1）演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统的位置预留； （2）柜身主体背板、吊板及所有板材均采用≥1.0mm 冷轧钢板； （3）门铰：采用锌合金铰链； （4）拉手：采用一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 （5）滑轨：采用三节静音滑轨； （6）脚垫：采用 ABS 注塑专用垫，高度可调（调节范围≥30mm）。
2	实验桌	1、规格：1200 mm×600 mm×780 mm（±10mm） 2. 台面：采用≥12.7mm 实芯理化板。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 3. 理化板台面需满足以下性能指标。 #3.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污

		染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 3.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗细菌率$\geq 90.00\%$。 3.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 3.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。 4、中横梁：采用$\geq 20\times 20\text{mm}$ 钢质抗弯加固条；前横梁：采用$\geq 60\times 30\text{mm}$ 铝型材拉伸成型； 5、后横梁：采用$\geq 110\times 30\text{mm}$ 铝型材拉伸成型，预留有与上支撑架锁紧螺丝口； 6、后挡板：采用$\geq 80\times 12\text{mm}$ 铝型材整体拉伸成型，与左右支撑架组成半包形围栏，预留与面板匹配的卡槽，顶端高出台面 60mm，可有效防止台面仪器向后滚落。 7、桌腿由上支撑架、支撑立柱、下支撑脚和可调地脚组成； 7.1 上支撑架：采用$\geq 550\times 190\times 50\text{mm}$ 金属材质一体成型，左右两侧需预留安装 220V 多功能插座位置。 7.2 支撑立柱：采用 $150\times 50\text{mm}$ 铝型材拉伸成型，内置加强筋，外侧带有弧形圆角。 7.3 下支撑脚：采用 $550\times 130\times 50\text{mm}$ 金属材质一体成型，外侧与前端弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，前后带有与地面固定的螺丝孔，并配塑料装饰盖。 7.4 多功能可调地脚：支持高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔。 8. 所有铝制材料表面均经防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性，涂层附着力强。 9. 书包斗：规格$\geq 450\times 300\times 150\text{mm}$, 采用 ABS 塑料一次性注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，
--	--	--

		斗内设有加强体块，两侧和后侧均设有固定耳。 10. 实验桌技术性能要求需满足 GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、安全性能实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝；理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 4H$；耐腐蚀 100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧$\geq 3mm$，应无气泡产生；塑料件耐老化性能外观颜色评级≥ 3级；
3	实验凳	1. 规格：$\Phi 300-320mm$，升降高度范围为：450mm~500mm 2. 凳架：五星脚圆凳，表面静电喷塑（或镀铬）处理。螺旋或气动升降式，升降距离为 50mm，最高离地距离$\geq 500mm$，旋转至最高处凳面不脱落。整体座面静载荷$\geq 100Kg$。 3. 凳面：采用 ABS 注塑。凳面底部均匀设加强筋并镶嵌 4 枚螺母，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 4. 脚垫：采用 PP 加耐磨纤维增强塑料，一体成型，安装牢固、耐磨防滑。 5. 凳托与凳脚之间预留高度$\geq 150\text{ mm}$ 的净空间，便于将凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。
4	仪器柜	1. 规格：1000mm$\times$500mm$\times$2000mm（$\pm 10mm$） 2. 基材：全钢结构，上下双开门设计，采用$\geq 1.0mm$ 镀锌钢板，表面经除油、除锈后静电喷塑处理。 3. 结构：上部为钢框玻璃对开门，下部为钢板对开门，门内均设二块活动搁板，搁板长边三折弯处理，中间下设加强筋。门内侧设有防撞橡胶垫，减少关门时产生的噪音。 4. 拉手：采用不锈钢拉手。

22、北京市石景山区实验小学:学科教室（小学科学）、125

序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	演示台	1、规格：（2400mm-3000mm）×700mm（±10mm）×850mm（±10mm） 2、台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板； 3、桌体结构：全钢独立柜体结构，无需安装；内置实验器材收纳装置一个，尺寸：450×370×200mm(±10mm)；为方便器材的收纳存储及对外展示，解决不同场景下的器材的展示与收纳，箱体平放时，箱体上箱盖可以翻盖打开；箱体放置在抽屉内时，可通过拉出抽屉进行器材的存取与展示；箱体平放于演示台面上时，可通过翻盖打开。为满足学校多个方面的使用需求，需要具备以上两种以上的开合方式。 （1）演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统的位置预留； （2）柜身主体背板、吊板及所有板材均采用≥1.0mm 冷轧钢板； （3）门铰：采用锌合金铰链； （4）拉手：采用一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 （5）滑轨：采用三节静音滑轨； （6）脚垫：采用 ABS 注塑专用垫，高度可调（调节范围≥30mm）。
2	实验桌	1. 结构：全钢结构 2. 规格：1500mm×760mm×780mm（±10mm） 3. 台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。

		4. 理化板台面需满足以下性能指标。 #4.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 4.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗细菌率$\geq$90.00%。 4.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量$\leq$0.05mg/m³。 4.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。 5. 柜体：落地式结构，采用镀锌钢板，厚度$\geq$1.0mm，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 6. 门板及抽面板：采用$\geq$1.0mm 厚双层镀锌钢板，中间添加蜂窝纸板成型，内侧设有防撞橡胶垫，保证关门减少噪音； 7. 滑轨：采用三节重型静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8. 合页：采用冰箱合页，开启角度大于 90 度，开合次数万次以上； 9. 套脚：采用尼龙套脚； 10. 实验桌技术性能要求需满足 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》或 GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq$3H；耐腐蚀 100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；附着力不低于 2 级；物理、化学实验台面耐高温应无裂纹； #11. 实验桌技术性能需满足 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，中性盐雾试验不低于 10 级；
--	--	--

3	实验凳	1. 规格：Φ300-320mm，升降高度范围为：450mm~500mm 2. 凳架：五星脚圆凳，表面静电喷塑（或镀铬）处理。螺旋或气动升降式，升降距离为 50mm，最高离地距离$\geq$500mm，旋转至最高处凳面不脱落。整体座面静载荷$\geq$100Kg。 3. 凳面：采用 ABS 注塑。凳面底部均匀设加强筋并镶嵌 4 枚螺母，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 4. 脚垫：采用 PP 加耐磨纤维增强塑料，一体成型，安装牢固、耐磨防滑。 5. 凳托与凳脚之间预留高度$\geq$150 mm 的净空间，便于将凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。
---	-----	---

23、北京市石景山区实验小学:学科教室（小学科学）、126

序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	演示台	1、规格：（2400mm-3000mm）×700mm（±10mm）×850mm（±10mm） 2、台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板； 3、桌体结构：全钢独立柜体结构，无需安装；内置实验器材收纳装置一个，尺寸：450×370×200mm(±10mm)；为方便器材的收纳存储及对外展示，解决不同场景下的器材的展示与收纳，箱体平放时，箱体上箱盖可以翻盖打开；箱体放置在抽屉内时，可通过拉出抽屉进行器材的存取与展示；箱体平放于演示台面上时，可通过翻盖打开。为满足学校多个方面的使用需求，需要具备以上两种以上的开合方式。 （1）演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统的位置预留； （2）柜身主体背板、吊板及所有板材均采用≥1.0mm 冷轧钢板； （3）门铰：采用锌合金铰链； （4）拉手：采用一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 （5）滑轨：采用三节静音滑轨； （6）脚垫：采用 ABS 注塑专用垫，高度可调（调节范围≥30mm）。
2	实验桌	1. 结构：全钢结构 2. 规格：1400mm×800mm×780mm（±10mm） 3. 台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。

		4. 理化板台面需满足以下性能指标。 #4.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 4.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗菌率$\geq$90.00%。 4.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量$\leq$0.05mg/m³。 4.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。 5. 柜体：落地式结构，采用镀锌钢板，厚度$\geq$1.0mm，金属表面经除油、除锈、陶化后静电喷塑处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准。 6. 门板及抽面板：采用$\geq$1.0mm 厚双层镀锌钢板，中间添加蜂窝纸板成型，内侧设有防撞橡胶垫，保证关门减少噪音； 7. 滑轨：采用三节重型静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 8. 合页：采用冰箱合页，开启角度大于 90 度，开合次数万次以上； 9. 套脚：采用尼龙套脚；
3	实验凳	1. 规格：Φ300-320mm，升降高度范围为：450mm~500mm 2. 凳架：五星脚圆凳，表面静电喷塑（或镀铬）处理。螺旋或气动升降式，升降距离为 50mm，最高离地距离$\geq$500mm，旋转至最高处凳面不脱落。整体座面静载荷$\geq$100Kg。 3. 凳面：采用 ABS 注塑。凳面底部均匀设加强筋并镶嵌 4 枚螺母，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

		4. 脚垫：采用 PP 加耐磨纤维增强塑料，一体成型，安装牢固、耐磨防滑。 5. 凳托与凳脚之间预留高度≥ 150 mm 的净空间，便于将凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。
4	仪器柜	1. 规格：1000mm$\times$500mm$\times$2000mm（± 10mm） 2. 基材：全钢结构，上下双开门设计，采用≥ 1.0mm 镀锌钢板，表面经除油、除锈后静电喷塑处理。 3. 结构：上部为钢框玻璃对开门，下部为钢板对开门，门内均设二块活动搁板，搁板长边三折弯处理，中间下设加强筋。门内侧设有防撞橡胶垫，减少关门时产生的噪音。 4. 拉手：采用不锈钢拉手。

24、北京市石景山区实验小学:学科教室（小学科学）、127

序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	演示台	1、规格：（2400mm-3000mm）×700mm（±10mm）×850mm（±10mm） 2、台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板； 3、桌体结构：全钢独立柜体结构，无需安装；内置实验器材收纳装置一个，尺寸：450×370×200mm(±10mm)；为方便器材的收纳存储及对外展示，解决不同场景下的器材的展示与收纳，箱体平放时，箱体上箱盖可以翻盖打开；箱体放置在抽屉内时，可通过拉出抽屉进行器材的存取与展示；箱体平放于演示台面上时，可通过翻盖打开。为满足学校多个方面的使用需求，需要具备以上两种以上的开合方式。 （1）演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统的位置预留； （2）柜身主体背板、吊板及所有板材均采用≥1.0mm 冷轧钢板； （3）门铰：采用锌合金铰链； （4）拉手：采用一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 （5）滑轨：采用三节静音滑轨； （6）脚垫：采用 ABS 注塑专用垫，高度可调（调节范围≥30mm）。
2	实验桌	1、规格：1100 mm×500 mm×780 mm（±10mm） 2. 台面：采用≥12.7mm 实芯理化板。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 3. 理化板台面需满足以下性能指标。 #3.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污

	染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 3.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗细菌率$\geq 90.00\%$。 3.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 3.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。 4、中横梁：采用$\geq 20\times 20\text{mm}$ 钢质抗弯加固条；前横梁：采用$\geq 60\times 30\text{mm}$ 铝型材拉伸成型； 5、后横梁：采用$\geq 110\times 30\text{mm}$ 铝型材拉伸成型，预留有与上支撑架锁紧螺丝口； 6、后挡板：采用$\geq 80\times 12\text{mm}$ 铝型材整体拉伸成型，与左右支撑架组成半包形围栏，预留与面板匹配的卡槽，顶端高出台面 60mm，可有效防止台面仪器向后滚落。 7、桌腿由上支撑架、支撑立柱、下支撑脚和可调地脚组成； 7.1 上支撑架：采用$\geq 550\times 190\times 50\text{mm}$ 金属材质一体成型，左右两侧需预留安装 220V 多功能插座位置。 7.2 支撑立柱：采用 $150\times 50\text{mm}$ 铝型材拉伸成型，内置加强筋，外侧带有弧形圆角， 7.3 下支撑脚：采用 $550\times 130\times 50\text{mm}$ 金属材质一体成型，外侧与前端弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，前后带有与地面固定的螺丝孔，并配塑料装饰盖。 7.4 多功能可调地脚：支持高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔。 8. 所有铝制材料表面均经防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性，涂层附着力强。 9. 书包斗：规格$\geq 450\times 300\times 150\text{mm}$, 采用 ABS 塑料一次性注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，
--	---

		斗内设有加强体块，两侧和后侧均设有固定耳。 10. 实验桌技术性能要求需满足 GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、安全性能实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝；理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 4H$；耐腐蚀 100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧$\geq 3mm$，应无气泡产生；塑料件耐老化性能外观颜色评级≥ 3级；
3	实验凳	1. 规格：$\Phi 300-320mm$，升降高度范围为：450mm~500mm 2. 凳架：五星脚圆凳，表面静电喷塑（或镀铬）处理。螺旋或气动升降式，升降距离为 50mm，最高离地距离$\geq 500mm$，旋转至最高处凳面不脱落。整体座面静载荷$\geq 100Kg$。 3. 凳面：采用 ABS 注塑。凳面底部均匀设加强筋并镶嵌 4 枚螺母，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 4. 脚垫：采用 PP 加耐磨纤维增强塑料，一体成型，安装牢固、耐磨防滑。 5. 凳托与凳脚之间预留高度$\geq 150\text{ mm}$ 的净空间，便于将凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。
4	仪器柜	1. 规格：1000mm$\times$500mm$\times$2000mm（$\pm 10mm$） 2. 基材：全钢结构，上下双开门设计，采用$\geq 1.0mm$ 镀锌钢板，表面经除油、除锈后静电喷塑处理。 3. 结构：上部为钢框玻璃对开门，下部为钢板对开门，门内均设二块活动搁板，搁板长边三折弯处理，中间下设加强筋。门内侧设有防撞橡胶垫，减少关门时产生的噪音。 4. 拉手：采用不锈钢拉手。

25、北京市石景山外语实验小学分校:学科教室（小学科学）、220

序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	演示台	1、规格：（2400mm-3000mm）×700mm（±10mm）×850mm（±10mm） 2、台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板； 3、桌体结构：全钢独立柜体结构，无需安装；内置实验器材收纳装置一个，尺寸：450×370×200mm(±10mm)；为方便器材的收纳存储及对外展示，解决不同场景下的器材的展示与收纳，箱体平放时，箱体上箱盖可以翻盖打开；箱体放置在抽屉内时，可通过拉出抽屉进行器材的存取与展示；箱体平放于演示台面上时，可通过翻盖打开。为满足学校多个方面的使用需求，需要具备以上两种以上的开合方式。 （1）演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统的位置预留； （2）柜身主体背板、吊板及所有板材均采用≥1.0mm 冷轧钢板； （3）门铰：采用锌合金铰链； （4）拉手：采用一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 （5）滑轨：采用三节静音滑轨； （6）脚垫：采用 ABS 注塑专用垫，高度可调（调节范围≥30mm）。
2	实验桌	1. 尺寸：1100mm×900mm×780mm（±10mm） 2. 台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 3、中横梁：采用≥20×20mm 钢质抗弯加固条；前横梁：采用≥60×30mm 铝型材拉伸成型；

		4、后横梁：采用$\geq 110 \times 30 \text{mm}$ 铝型材拉伸成型，预留有与上支撑架锁紧螺丝口； 5、桌腿由上支撑架、支撑立柱、下支撑脚和可调地脚组成； 5.1 上支撑架：采用$\geq 550 \times 190 \times 50 \text{mm}$ 金属材质一体成型，左右两侧需预留安装 220V 多功能插座位置。 5.2 支撑立柱：采用 $150 \times 50 \text{mm}$ 铝型材拉伸成型，内置加强筋，外侧带有弧形圆角， 5.3 下支撑脚：采用 $\geq 550 \times 130 \times 50 \text{mm}$ 金属材质一体成型，外侧与前端弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，前后带有与地面固定的螺丝孔，并配塑料装饰盖。 5.4 多功能可调地脚：支持高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔。 6. 所有铝制材料表面均经防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性，涂层附着力强。 7. 书包斗：规格$\geq 450 \times 300 \times 150 \text{mm}$, 采用 ABS 塑料一次性注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内加强体块，两侧和后侧均设有固定耳。 8. 多功能柱：采用 ABS 注塑成型，规格$\geq 400 \times 240 \times 700 \text{mm}$，分为桶体和底座两部份，采用 ABS 材料，表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。
3	实验凳	1. 规格：$\Phi 300-320 \text{mm}$，升降高度范围为：450mm~500mm 2. 凳架：五星脚圆凳，表面静电喷塑（或镀铬）处理。螺旋或气动升降式，升降距离为 50mm，最高离地距离$\geq 500 \text{mm}$，旋转至最高处凳面不脱落。整体座面静载荷$\geq 100 \text{Kg}$。 3. 凳面：采用 ABS 注塑。凳面底部均匀设加强筋并镶嵌 4 枚螺母，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

		4. 脚垫：采用 PP 加耐磨纤维增强塑料，一体成型，安装牢固、耐磨防滑。 5. 凳托与凳脚之间预留高度≥ 150 mm 的净空间，便于将凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。
--	--	---

26、北京景山学校远洋分校:学科教室（小学科学）、2840

序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	演示台	1、规格：（2400mm-3000mm）×700mm（±10mm）×850mm（±10mm） 2、台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板； 3、桌体结构：全钢独立柜体结构，无需安装；内置实验器材收纳装置一个，尺寸：450×370×200mm(±10mm)；为方便器材的收纳存储及对外展示，解决不同场景下的器材的展示与收纳，箱体平放时，箱体上箱盖可以翻盖打开；箱体放置在抽屉内时，可通过拉出抽屉进行器材的存取与展示；箱体平放于演示台面上时，可通过翻盖打开。为满足学校多个方面的使用需求，需要具备以上两种以上的开合方式。 （1）演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统的位置预留； （2）柜身主体背板、吊板及所有板材均采用≥1.0mm 冷轧钢板； （3）门铰：采用锌合金铰链； （4）拉手：采用一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。 （5）滑轨：采用三节静音滑轨； （6）脚垫：采用 ABS 注塑专用垫，高度可调（调节范围≥30mm）。
2	实验桌	1、规格：1200mm×600mm×780 mm（±10mm） 2. 台面：采用≥12.7mm 实芯理化板。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 3. 理化板台面需满足以下性能指标。 #3.1 按照 GB/T 17657-2022 标准对台面板进行检验，耐污染性能检验结果达到 5 级（无明显变化）。 3.2 依据 JC/T 2039-2010 标准检测理化板材抗细菌率 ≥ 90.00%。

	3.3 环保检测：甲醛释放量按照 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术 E0 级，检验结果甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 3.4 依据 JC/T 2039-2010 标准检测板材抗霉菌等级：0 级。 4、中横梁：采用$\geq 20 \times 20\text{mm}$ 钢质抗弯加固条；前横梁：采用$\geq 60 \times 30\text{mm}$ 铝型材拉伸成型； 5、后横梁：采用$\geq 110 \times 30\text{mm}$ 铝型材拉伸成型，预留有与上支撑架锁紧螺丝口； 6、后挡板：采用$\geq 80 \times 12\text{mm}$ 铝型材整体拉伸成型，与左右支撑架组成半包形围栏，预留与面板匹配的卡槽，顶端高出台面 60mm，可有效防止台面仪器向后滚落。 7、桌腿由上支撑架、支撑立柱、下支撑脚和可调地脚组成； 7.1 上支撑架：采用$\geq 550 \times 190 \times 50\text{mm}$ 金属材质一体成型，左右两侧需预留安装 220V 多功能插座位置。 7.2 支撑立柱：采用 $150 \times 50\text{mm}$ 铝型材拉伸成型，内置加强筋，外侧带有弧形圆角， 7.3 下支撑脚：采用 $550 \times 130 \times 50\text{mm}$ 金属材质一体成型，外侧与前端弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，前后带有与地面固定的螺丝孔，并配塑料装饰盖。 7.4 多功能可调地脚：支持高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔。 8. 所有铝制材料表面均经防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性，涂层附着力强。 9. 书包斗：规格$\geq 450 \times 300 \times 150\text{mm}$, 采用 ABS 塑料一次性注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内设有加强体块，两侧和后侧均设有固定耳。 10. 实验桌技术性能要求需满足 GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、安全性能实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝；理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 4\text{H}$；耐腐
--	---

		蚀 100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 $\geq 3\text{mm}$ ，应无气泡产生；塑料件耐老化性能外观颜色评级 ≥ 3 级；
3	实验凳	1. 规格：$\Phi 300\text{--}320\text{mm}$，升降高度范围为：$450\text{mm}\sim 500\text{mm}$ 2. 凳架：五星脚圆凳，表面静电喷塑（或镀铬）处理。螺旋或气动升降式，升降距离为 50mm，最高离地距离$\geq 500\text{mm}$，旋转至最高处凳面不脱落。整体座面静载荷$\geq 100\text{Kg}$。 3. 凳面：采用 ABS 注塑。凳面底部均匀设加强筋并镶嵌 4 枚螺母，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 4. 脚垫：采用 PP 加耐磨纤维增强塑料，一体成型，安装牢固、耐磨防滑。 5. 凳托与凳脚之间预留高度$\geq 150\text{ mm}$ 的净空间，便于将凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。
4	仪器柜	1. 规格：$1000\text{mm}\times 500\text{mm}\times 2000\text{mm}$（$\pm 10\text{mm}$） 2. 基材：全钢结构，上下双开门设计，采用$\geq 1.0\text{mm}$ 镀锌钢板，表面经除油、除锈后静电喷塑处理。 3. 结构：上部为钢框玻璃对开门，下部为钢板对开门，门内均设二块活动搁板，搁板长边三折弯处理，中间下设加强筋。门内侧设有防撞橡胶垫，减少关门时产生的噪音。 4. 拉手：采用不锈钢拉手。

1、 北京大学附属小学石景山学校 教学楼、2、 北方工业大学附属学校 教学楼、3、 北京市高井中学 教学楼、4、 北京市石景山区古城第二小学分校 教学楼、5、 北京市石景山区红旗小学 教学楼、6、 北京市石景山区金顶街第二小学 教学楼、7、 北京市京源学校莲石湖分校 教学楼、8、 北京市石景山区苹果园第二小学 教学楼、9、 首都师范大学附属苹果园中学分校 教学楼、10、 北京市石景山区师范学校附属小学 教学楼、11、 北京市石景山区石景山学校 教学楼、12、 北京市石景山区实验小学分校 教学楼、13、 北京市石景山区实验小学 中学部校区 教学楼、14、 北京市同文中学 教学楼、15、 北京市石景山外语实验小学分校 教学楼

序号	采购标的	规格、技术要求
1	生物显微镜	一、 总体要求 1. 仪器类型：双目生物显微镜，适用于中小学及高中生物实验教学，满足观察动植物细胞、组织切片及微生物形态结构等教学需求。 2. 光学系统：采用有限远光学系统或无限远光学系统，具备良好的消色差性能，成像清晰、衬度好、视野广阔。 二、 详细技术指标 1. 观察系统 1.1 目镜：配备大视场平场目镜 WF10×（视场数 FN≥18mm），目镜带指针，便于教学指示。 1.2 观察头：铰链式双目观察头，倾斜角度为 30° 或 45°（符合人体工程学设计），瞳距调节范围：50～75mm，支持 360° 旋转，支持单边或双边视度调节。 2. 物镜转换器与物镜 2.1 转换器：四孔内倾式滚珠内定位物镜转换器，定位准确，转动顺滑，带有防霉装置。 2.2 物镜配置：配备消色差物镜，放大倍率包含 4×物镜：放大倍率 4×，数值孔径（N.A.）≥0.10，工作距离（W.D.）≥20mm；

		10×物镜：放大倍率 10×，数值孔径 (N.A.) ≥ 0.25，工作距离 (W.D.) $\geq 7\text{mm}$； 40×物镜：放大倍率 40×，数值孔径 (N.A.) ≥ 0.65，工作距离 (W.D.) $\geq 0.5\text{mm}$，带弹簧保护装置； 100×物镜：放大倍率 100×，数值孔径 (N.A.) ≥ 1.25，工作距离 (W.D.) $\geq 0.1\text{mm}$，带弹簧保护装置（油镜）。 物镜表面具备防霉镀膜处理，耐用性强。 3. 调焦机构 3.1 调焦方式：粗微动同轴调焦机构，操作舒适平稳。 3.2 调焦行程：粗调每圈行程 $\geq 25\text{mm}$，微调精度 $\leq 0.004\text{mm}$。 3.3 安全保护：带有粗调松紧调节装置、上限位装置，可有效防止压碎玻片标本。 4. 载物台 4.1 结构：双层机械移动式载物台，表面经过防锈处理。 4.2 尺寸与行程：台面尺寸 $\geq 110 \times 120\text{mm}$，X-Y 移动范围 $\geq 70\text{mm} \times 40\text{mm}$。 4.3 刻度：配备游标尺，刻度精度：0.1mm，便于记录观察位置。 5. 聚光镜与光阑 5.1 聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径 N.A. ≥ 1.20，支持上下升降调节。 5.2 光阑：配备可变孔径光阑，可灵活调节进光量以优化成像衬度。 6. 照明系统 6.1 光源：内置 LED 冷光源、功率： $\geq 1\text{W}$，亮度连续可调。 6.2 供电：支持 200~240V 宽电压输入，适用于学校实验室用电环境。 三、 配套附件及包装 1. 滤色片：配备蓝、绿、黄等常用滤色片，满足不同样本的
--	--	--

		观察需求。 2. 其他配件：配备防尘罩、电源线、香柏油（用于 100×油镜）、说明书及合格证。 3. 包装：采用泡沫防震加硬纸箱包装，确保运输安全。
--	--	---

五、采购标的、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购标的（项目）的交付时间：合同签订后 30 天内完成供货、安装、调试，具备验收条件。

2、采购标的（项目）的交付地点：采购人指定地点。

3、质保期自设备完成安装、调试，各项参数指标验收合格并签署验收文件之日起计算，质保期限不少于 36 个月。质保期内，中标人应自行承担因维修所产生的工程师工时费、维修费及零部件更换等全部相关费用。

六、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1、安装调试：中标人须于设备运抵交付地点至少两周前，向采购人提供详细的安装要求并提供技术咨询。设备抵达交付地点后，中标人应在接到采购人通知后 3 天内派技术人员抵达现场，负责设备开箱、吊装、安装与调试的全部工作，并对操作过程的正确性与安全性负全部责任。安装调试须达到验收标准。技术人员须自备所有安装调试所需的检测及其它专用工具。中标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的设备损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

2、技术培训：中标人须在设备验收合格后，在交付地点为用户提供现场培训。培训需涵盖仪器原理、结构、硬件操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除等，确保每位被培训人员能独立、熟练地操作和维护仪器。自仪器验收之日起 36 个月内，中标商应提供不少于 3 次的免费现场培训，被培训人数不低于 3 人/次。具体培训时间由中标人与采购双方协商确定。培训期内厂家人员的差旅费、食宿及其它费用均由中标人承担。

3、售后服务：中标人须指定专人作为售后服务联系人，提供 7*24 小时热线电话及在线技术解答。中标人应在 24 小时内对采购人的报修申请做出响应。一般性问题应在 48 小时内解决；对于在 48 小时内无法解决的其它较大的问题，应在 3 天内给以解决；对于在 3 天内不能解决的问题，应提出明确的解决方案，得到采购人的认可后，在预定的期限内解决问题。否则，中标人应赔偿由此而造成的损失。质保期内中标人提供免费上门维修服务。质保期外提供维修并仅收取成本费（成本费只包括配件成本，但不包括人工工时、交通、住宿费等配件成本以外的费用）。中标人免费提供操作软件升级服务及技术咨询。

七、采购标的的验收标准；

1、设备到货：设备到货前应将安装环境要求书面通知采购人，并与采购人协商足够准备时间。到货时需按采购人要求将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并当场进行开箱检查。

2、设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由中标人的设备安装工程师执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由采购人进行使用性能方面的验收。

3、设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。

4、设备性能须满足中标人投标文件所承诺的各项技术指标，所有指标均需经采购人确认合格。

5、最终验收时，按招标文件、投标文件及合同要求对所提供产品数量、质量、性能进行验收，对产品运转有关技术指标和性能进行测试和验收，并签署验收文件后方视为验收通过。

02 包

一、项目背景

根据北京市教委、市财政局《关于申报中小学校办学条件装备提升改善需求的通知》文件内容，为石景山区中小学校更新课桌椅，满足各学校日常教育教学使用需求。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》

QB/T 4071-2021《课桌椅》；

GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；

GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；

GB 28007-2024《儿童家具通用技术条件》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》

注：上述标准按照最新版本（如有）执行。

三、采购标的（货物需求一览表）

1、北京大学附属小学石景山学校 教学楼（小学阶段）				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价（元）
1	可升降课桌椅（核心产品）	件	240.00	575.00

2、北京市石景山区古城第二小学分校 教学楼（小学阶段）				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价（元）
1	可升降课桌椅	件	150.00	575.00

3、北京市石景山区金顶街第二小学 教学楼（小学阶段）				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价（元）
1	可升降课桌椅	件	1,500.00	575.00

4、北京市石景山区苹果园第二小学 教学楼 (小学阶段)				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	可升降课桌椅	件	500.00	575.00

5、人大附中石景山学校 教学楼 (小学阶段)				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	可升降课桌椅	件	640.00	575.00

6、北京市石景山区师范学校附属小学 教学楼 (小学阶段)				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	可升降课桌椅	件	129.00	575.00

7、北京市石景山外语实验小学分校 教学楼 (小学阶段)				
序号	采购标的	单位	数量	单项限价 (元)
1	可升降课桌椅	件	750.00	575.00

8、北京景山学校远洋分校 教学楼 (小学阶段)				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 (元)
1	可升降课桌椅	件	350.00	575.00

1、 北方工业大学附属学校 教学楼（初中阶段）				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 （元）
1	可升降课桌椅	件	200.00	575.00

2、 北京市高井中学 教学楼（初中阶段）				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 （元）
1	可升降课桌椅	件	300.00	575.00

3、 北京市古城中学 教学楼（初中阶段）				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 （元）
1	可升降课桌椅	件	94.00	575.00

4、 北京市第九中学分校 教学楼（初中阶段）				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 （元）
1	可升降课桌椅	件	410.00	575.00

5、 北京景山学校远洋分校 教学楼（初中阶段）				
序号	采购标的	单位	数量	单价限价 （元）
1	可升降课桌椅	件	350.00	575.00

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、北京大学附属小学石景山学校 教学楼（小学阶段）、2、北京市石景山区古城第二小学分校 教学楼（小学阶段）、3、北京市石景山区金顶街第二小学 教学楼（小学阶段）、4、北京市石景山区苹果园第二小学 教学楼（小学阶段）、5、人大附中石景山学校 教学楼（小学阶段）、6、北京市石景山区师范学校附属小学 教学楼（小学阶段）、7、北京市石景山外语实验小学分校 教学楼（小学阶段）、8、北京景山学校远洋分校 教学楼（小学阶段）		
序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	可升降课桌椅	1、课桌规格：课桌具升降功能，配手摇升降器，桌面离地可调节高度范围：490mm-700mm； 2、桌面：采用 ABS 塑料一体成型，桌面规格：$\geq 600 \times 400 \times 25\text{mm}$。台面靠胸前端处作斜面内凹弧形设计，桌面需具备防滑功能，表面纹理或凸点设计符合书写防滑要求；桌面两边及后面设档边条，防止文具滑落。 3、桌斗：采用环保 PP 原料注塑成型，桌斗尺寸长$\geq 500\text{mm}$，宽$\geq 350\text{mm}$，桌斗下沿边距桌面高度 130mm（尺寸允许$\pm 5\text{mm}$ 偏差）。课桌一侧设置挂具，单个挂钩承重量≥ 10 公斤。 4、课桌支架：采用冷轧钢管上下套管结构，表面喷涂为瓷白色，涂层附着力强，耐腐蚀，上架管规格$\geq 25 \times 50$，下架钢管规格$\geq 30 \times 60$，管材壁厚$\geq 1.2\text{mm}$。 5、脚踏横梁：圆管规格$\varnothing 25\text{mm}$，管材厚度$\geq 1.2\text{mm}$。 6、脚套：采用环保 PP 材料，规格$\geq$长 75$\times$宽 60$\times$高 35mm，具有与脚管穿合卡扣锁死功能不易脱落，脚套底部设有防滑设计，有效保护地面并增加摩擦力。 7、脚底管：采用钢管规格$\geq 25 \times 50$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$。 课椅： 1、靠背：采用环保 PP 原料注塑成形。规格高$\geq 300\text{mm}$，宽$\geq 400\text{mm}$，靠背表面带有防滑细纹并设有透气孔。

	2、腰托：靠背下方小椭圆设有一体成型的凸起腰托,腰托规格：宽$\geq 150\text{mm}$,高$\geq 50\text{mm}$，腰托表面设有透气孔，具有腰部支撑作用，能缓解坐立脊椎压力和矫正坐姿。 3、座板：采用环保 PP 原料注塑成形，规格深$\geq 400\text{mm}$，宽$\geq 400\text{mm}$，采用中间凸起圆滑脊状线条，两侧向下凹陷人体工程学设计，表面带有防滑细纹并设有透气孔，座板背面设有两个倒扣，可卡住座椅钢管进行固定。 4、脚架立柱：采用冷轧钢管上下套管结构，表面喷涂为瓷白色。上架规格长$50\times$宽25mm 椭圆管：下架规格长$60\times$宽30mm 椭圆钢管，管材厚度$\geq 1.2\text{mm}$。 5、课椅具有升降功能，配手摇升降器，椅面离地可调节高度范围：$270\text{mm}-400\text{mm}$ 6、脚套：采用环保 PP 材料，规格$\geq$长$75\times$宽$60\times$高35mm，具有与脚管穿合卡扣锁死功能，不易脱落,脚套斜面设有防滑设计。 7、脚底管：采用加厚椭圆管设计，规格$\geq 50\times 25$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$。
--	---

1、北方工业大学附属学校 教学楼（初中阶段）、2、北京市高井中学 教学楼（初中阶段）、3、北京市古城中学 教学楼（初中阶段）、4、北京市第九中学分校 教学楼（初中阶段）、5、北京景山学校远洋分校 教学楼（初中阶段）

序号	采购标的	规格、功能、技术要求
1	可升降课桌椅	1、课桌规格：课桌具升降功能，配手摇升降器，桌面离地可调节高度范围：640mm-790mm； 2、桌面：采用 ABS 塑料一体成型，桌面规格：$\geq 600 \times 400 \times 25\text{mm}$。台面靠胸前端处作斜面内凹弧形设计，桌面需具备防滑功能，表面纹理或凸点设计符合书写防滑要求；桌面两边及后面设档边条，防止文具滑落。 3、桌斗：采用环保 PP 原料注塑成型，桌斗尺寸长$\geq 500\text{mm}$，宽$\geq 350\text{mm}$，桌斗下沿边距桌面高度 130mm（尺寸允许$\pm 5\text{mm}$ 偏差）。课桌一侧设置挂具，单个挂钩承重量≥ 10 公斤。 4、课桌支架：采用冷轧钢管上下套管结构，表面喷涂为瓷白色，涂层附着力强，耐腐蚀，上架管规格$\geq 25 \times 50$，下架钢管规格$\geq 30 \times 60$，管材壁厚$\geq 1.2\text{mm}$。 5、脚踏横梁：圆管规格$\varnothing 25\text{mm}$，管材厚度$\geq 1.2\text{mm}$。 6、脚套：采用环保 PP 材料，规格$\geq$长 75$\times$宽 60$\times$高 35mm，具有与脚管穿合卡扣锁死功能不易脱落，脚套底部设有防滑设计，有效保护地面并增加摩擦力。 7、脚底管：采用钢管规格$\geq 25 \times 50$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$。 课椅： 1、靠背：采用环保 PP 原料注塑成形。规格高$\geq 300\text{mm}$，宽$\geq 400\text{mm}$，靠背表面带有防滑细纹并设有透气孔。 2、腰托：靠背下方小椭圆设有一体成型的凸起腰托，腰托规格：宽$\geq 150\text{mm}$，高$\geq 50\text{mm}$，腰托表面设有透气孔，具有腰部支撑作用，能缓解坐立脊椎压力和矫正坐姿。 3、座板：采用环保 PP 原料注塑成形，规格深$\geq 400\text{mm}$，宽$\geq 400\text{mm}$，

	采用中间凸起圆滑脊状线条，两侧向下凹陷人体工程学设计，表面带有防滑细纹并设有透气孔，座板背面设有两个倒扣，可卡住座椅钢管进行固定。 4、脚架立柱：采用冷轧钢管上下套管结构，表面喷涂为瓷白色。上架规格长 50×宽 25mm 椭圆管：下架规格长 60×宽 30mm 椭圆钢管，管材厚度$\geq 1.2\text{mm}$。 5、课椅具有升降功能，配手摇升降器，椅面离地可调节高度范围：360mm-460mm 6、脚套：采用环保 PP 材料，规格$\geq$长 75×宽 60×高 35mm，具有与脚管穿合卡扣锁死功能，不易脱落,脚套斜面设有防滑设计。 7、脚底管：采用加厚椭圆管设计，规格$\geq 50 \times 25$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$。
--	--

五、采购标的、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购标的（项目）的交付时间：合同签订后 30 天内完成供货、安装、调试，具备验收条件。

2、采购标的（项目）的交付地点：采购人指定地点。

3、质保期自设备完成安装、调试，各项参数指标验收合格并签署验收文件之日起计算，质保期限不少于 36 个月。质保期内，中标人应自行承担因维修所产生的工程师工时费、维修费及零部件更换等全部相关费用。

六、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1、安装调试：中标人须于设备运抵交付地点至少两周前，向采购人提供详细的安装要求并提供技术咨询。设备抵达交付地点后，中标人应在接到采购人通知后 3 天内派技术人员抵达现场，负责设备开箱、吊装、安装与调试的全部工作，并对操作过程的正确性与安全性负全部责任。安装调试须达到验收标准。技术人员须自备所有安装调试所需的检测及其它专用工具。中标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的设备损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

2、技术培训：中标人须在设备验收合格后，在交付地点为用户提供现场培训。培训需涵盖仪器原理、结构、硬件操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除等，确保每位被培训人员能独立、熟练地操作和维护仪器。自仪器验收之日起 36 个月内，中标商应提供不少于 3 次的免费现场培训，被培训人数不低于 3 人/次。具体培训时间由中标人与采购双方协商确定。培训期内厂家人员的差旅费、食宿及其它费用均由中标人承担。

3、售后服务：中标人须指定专人作为售后服务联系人，提供 7*24 小时热线电话及在线技术解答。中标人应在 24 小时内对采购人的报修申请做出响应。一般性问题应在 48 小时内解决；对于在 48 小时内无法解决的其它较大的问题，应在 3 天内给以解决；对于在 3 天内不能解决的问题，应提出明确的解决方案，得到采购人的认可后，在预定的期限内解决问题。否则，中标人应赔偿由此而造成的损失。质保期内中标人提供免费上门维修服务。质保期外提供维修并仅收取成本费（成本费只包括配件成本，但不包括人工工时、交通、住宿费等配件成本以外的费用）。中标人免费提供操作软件升级服务及技术咨询。

七、采购标的的验收标准；

1、设备到货：设备到货前应将安装环境要求书面通知采购人，并与采购人协商足够准备时间。到货时需按采购人要求将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并当场进行开箱检查。

2、设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由中标人的设备安装工程师执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由采购人进行使用性能方面的验收。

3、设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。

4、设备性能须满足中标人投标文件所承诺的各项技术指标，所有指标均需经采购人确认合格。

5、最终验收时，按招标文件、投标文件及合同要求对所提供产品数量、质量、性能进行验收，对产品运转有关技术指标和性能进行测试和验收，并签署验收文件后方视为验收通过。

第六章 拟签订的合同文本

（仅供参考，以实际签订为准）

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称：_____

合同编号：_____

甲 方：北京市石景山区教育委员会教育技术装备中心

乙 方：_____

签订时间：_____

使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

甲方（全称）：北京市石景山区教育委员会教育技术装备中心（采购人、受采购人委托
签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方 2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方 3（全称）_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

1. 项目信息

采购项目编号: _____

(3) 项目内容:

品牌: _____ 规格型号: _____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称: _____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

□是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称: 数量: 金额:

☒否

(4) 政府采购组织形式: ☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式: ☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他: _____

(注: 在框架协议采购的第二阶段, 可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交) 采购标的制造商是否为中小企业: ☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购, 是否给予小微企业评审优惠: ☐是 ☐否

中标(成交) 采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐是 ☐否

中标(成交) 采购标的制造商是否为监狱企业: ☐是 ☐否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☒否

分包主要内容: _____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同, 请分别填写): _____

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同, 只填写制造商类型):

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标(成交) 供应商是否为外商投资企业: ☐是 ☒否

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____

国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

☐否

(10) 是否涉及节能产品:

☐是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☐是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☐是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: _____

大写: _____

分包金额(如有)小写: _____

大写: _____

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____

☒分期付款: 合同签订后 15 日内转账支付货款首付款 50%,验收合格之日后 15 个工作日内支付 50%尾款(以财政资金实际到账时间为准),其中涉及预付款的: (应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐成本补偿: (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: _____年____月____日,完成日期: _____年____月____日。

(2) 履约地点: _____

(3) 履约担保:是否收取履约保证金:☒是 ☐否

收取履约保证金形式: 公对公转账支付

收取履约保证金金额: 合同金额的 5%,共 _____元

履约担保期限: _____

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
☐否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：_____

(3) 履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

(6) 履约验收标准：合格

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项：（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____双方签字盖章之日_____生效。

7. 合同份数

本合同一式四份，甲方执_____份，乙方执_____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：北京市石景山区教育委员会教育技术装备中心

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的	乙方（供应商）
--------------------	---------

单位或采购文件约定的合同甲方)			
单位名称（公章 或合同章）		单位名称（公章或 合同章）	
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代 码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对

乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保

密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲

方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	

第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	—
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____种方式解决： (1) 向 <u>石景山区</u> 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 <u>石景山区</u> ； (2) 向 <u>石景山区</u> ____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件（加盖公章）

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银

发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件（实质性格式，必须提供，须按照第五章采购需求中 三、采购标的（货物需求一览表）逐项列出）

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的规定，本公司（联合体）参加北京市石景山区教育委员会教育技术装备中心（单位名称）的2025年教育改革发展专项转移支付预算-中小学校办学装备提升项目专用教室设备及课桌椅采购项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）_____

日期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 其他特定资格要求（如有）

4 投标保证金

投标保证金支付凭证复印件加盖公章

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____ 传真_____

电话_____ 电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：____年____月____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

- 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
- 2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
- 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
- 4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： （采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

日期： 年 月 日

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	投标人名称	投标报价（含税、元）		其他 声明
		大写	小写	

注：1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2. 本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	使用地点	采购标的	品牌	型号	数量 (单位)	制造商名称	单价	小计	货物制造商属于（下边表格中打“√”）			备注	投标人属于（下边□中打“√”）
									大型企业	中型企业	小微企业		
1	首都师范大学附属苹果园中学分校学科教室（初中化学）106	演示台（核心产品）											□大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业
2	首都师范大学附属苹果园中学分校学科教室（初中化学）106	实验桌											
3	首都师范大学附属苹果园中学分校学科教室（初中化学）106	实验凳											

4	首都师范大学附属苹果园中学分校学科教室（初中化学）106	仪器柜											
5	首都师范大学附属苹果园中学分校校 学科教室（初中物理）206	演示台											
6													
总价													
其中属于小微企业产品的合计：													
其中属于中型企业产品的合计：													
其中符合政府采购关于节能、环保、自主创新产品采购政策产品的合计：													
其中属于贫困地区农副产品的合计：													
其中符合本国产品标准的产品成本之和：													

注：1. 本表应按包分别填写，本表为 01 包示例，其他各包参考填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4. 须报出每一个采购标的的单价，超出单项限价将会被拒绝。

5. 分项报价中单价包含运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等所有费用。

6. 在唱标结束后，投标人须提供“投标分项报价表”的 excel 版发送至代理机构邮箱（2633775736@QQ.com），且保证所提供的内容均保持一致。

7. 须按照第五章采购需求 -三、采购标的（货物需求一览表）逐项列出使用地点、采购标的等，不能合并！！！！。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目名称：_____ 项目编号：_____ 包号：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况 （应进行选择，未选择 投标无效 ）： ☐ 无偏离 （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☐ 有偏离 （如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐列明，否则 投标无效 ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

6 技术规格偏离表（实质性格式）

技术规格偏离表

项目名称：_____ 项目编号：_____ 包号：_____

序号	产品名称	招标规格	投标规格	偏离情况	证明材料（如有）所在册页码
1					
2					
3					
.....					

注：

- 1、投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”。
- 2、对招标文件无偏离应标明“无偏离”。
- 3、投标人应对照招标文件技术规格，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与招标文件技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。
- 4、未按本款规定逐条响应的，该条技术指标不得分，技术响应分最低得 0 分。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

7 商务条款偏离表（实质性格式）

项目名称：_____ 项目编号：_____ 包号：_____

序号	招标文件条目号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	偏离情况	证明材料 (如有) 所在册及页码

投标人名称（盖章）：

日期：年 月 日

注：投标人如果对包括实施周期、付款方式/条件、质保期及合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

8 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

9 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

关于中标数量的承诺书

致：北京市石景山区教育委员会教育技术装备中心

我方参与由贵局负责的2025年教育改革发展专项转移支付预算-中小学校办学装备提升项目专用教室设备及课桌椅采购项目（项目编号：ZRDX-BJGP-202608016）的投标工作，我方郑重承诺：

1、我方完全理解并同意贵方提出的为保证项目合同履行质量，招标文件中关于“投标人在本项目中最多中标包的数量”相关规定。

2、按照评标委员会的评审顺序，如果我方在某一包的评审中，被确定为排名第一的中标候选人，我方同意放弃后续所投各包的参评资格。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：_____