

投标分项报价表

项目编号/包号：11011126210200031395-XM003-3/3

项目名称：首师附属房山小学、长阳中心小学、北京市房山区长阳第二小学等学校食堂设备购置项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
一、首师附属房山小学厨房设备清单												
BA01	粘捕式灭蝇灯	广东星普节能光电有限公司	广东/中国	91440605686370726A	小型	男	内资	星普	型号：XPES-MK-30W 粘捕式 1、电压：220V 2、功率：30W 3、尺寸：500*120*290mm 4、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸	522.00	2	1044.00

									引蚊虫苍蝇 5、覆盖面积 80 m² 6、外壳 ABS 防阻燃材料 7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开,通过粘捕纸粘黏蚊虫,耗能低,无异味,无辐射 8、防水等级: IPX4			
BA03	墩布池	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: DBC-25 900*500*450 1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为	1960.00	1	1960.00

									1. 5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ 25*1.5mm 不锈钢圆管，配可 调不锈钢子弹脚 5. 水槽底部承受 100KG 载荷， 其变形量 3mm			
BB 更衣 间												
BB01	备用 号											
BB02	洗手 池	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：XSC-30 450*400*300+150 1. 整 体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板 厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不 锈钢板做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚 度 1.5mm	1595.0 0	1	1595.00

									4. 配不锈钢下水口			
BB02-1	感应龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	型号：JXD-225 座台式 1. 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2. 座台式安装，开孔尺寸25mm 3. 红外感应距离 25cm，感应距离可调 4. AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5. 三通接口，可接冷. 热水源，接口 4 分外螺纹 6. 感应龙头参考尺寸： 160*185*125mm	493.00	1	493.00
BB03	储物柜	北京威达瑞豪	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：CWG-10 900*400*1800 1. 采用 SUS304 不锈钢拉丝板	3845.00	4	15380.00

		厨房 设备 有限 公司	国						2. 柜层板及围板为 1.2mm 厚 不锈钢结构, 满足卫生和清洁 要求 3. 门为 0.8mm 厚不锈钢结构, 配吊式移门, 移门采用滑悬挂 轮双向推拉门(柜门下部便于 清洗) 4. 柜脚采用不锈钢可调节重 力脚			
BC 库房												
BC01	米面 架	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号: J-47 1200*600*200mm 1. 整体 采用 304 不锈钢制作 2. 立柱 38*38mm 不锈钢方管 用料厚度 1.5mm 3. 层板采用 304 不锈钢厚度 1.5mm, 不锈钢加筋厚度	1429.0 0	3	4287.00

[illegible]

BD01	备用号											
BD02	洗手池	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：XSC-30 500*760*800+150mm 1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板 厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不 锈钢板做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚 度 1.5mm 4. 配不锈钢下水口	1595.00	1	1595.00
BD02-1	感应龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	型号：JXD-225 座台式 1. 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2. 座台式安装，开孔尺寸 25mm 3. 红外感应距离 25cm，感应	493.00	1	493.00

									距离可调 4. AC/DC 控制模块, 电源可选 交流电或 1. 5V*4 直流电源 5. 三通接口, 可接冷. 热水源, 接口 4 分外螺纹 6. 感应龙头参考尺寸: 160*185*125mm			
BD03	单星 盆水 池	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号: DXP-22 1000*760*800+150mm 1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板 厚度 1. 5mm, 配厚度 1. 5mm 不 锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板, 厚 度 1. 5mm 4. 台脚采用 Φ 38mm 厚度为 1. 5mm 不锈钢圆通, 横撑 Φ	2320. 0 0	1	2320. 00

									25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口			
BD03-1	台式混水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	型号: JXD-6804C 双孔双温 1. 台式安装，双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm，采用偏芯设计可微调（15mm） 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹	256.00	1	256.00
BD05	洗地龙头	河南佳鼎金属	河南/中	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	型号: JXD-7002 10.7 米 1. 开放式洗地龙头 304 不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬	3190.00	1	3190.00

		制品 有限 公司	国						度中心轴 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm， 黄铜进水主体 3. 10.7 米重工无痕三层液压 钢丝管（蓝色）、与主体接口 为金属连接件、耐温 85 度、 耐压 300PSI 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳 机、配有橡胶保护套水压可调 （配置一把喷头） 5. 进水接口为标准 1/2"外螺 纹 6. 六向软管导轮，自动卡位软 管自动回收			
BD06	双层 工作 台	北京 威达 瑞豪	北 京/ 中	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：GZT-14 1200*760*800+150 1. 采 用 SUS304 不锈钢拉丝板	2900.0 0	1	2900.00

		厨房 设备 有限 公司	国						2. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构, 台面下垫衬木板, 并有加强筋, 下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构 3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管, 下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚			
BD07	双层 工作 台	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号: GZT-14 1500*760*800+150 1. 采用 SUS304 不锈钢拉丝板 2. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构, 台面下垫衬木板, 并有加强筋, 下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构 3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管, 下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚	3045.0 0	1	3045.00

BD08	双层工作台	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：GZT-14 1800*760*800 1. 采用 SUS304 不锈钢拉丝板 2. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构 3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚	3190.00	1	3190.00
BD09	刀具消毒柜	宁波丽吉尔电器科技有限公司	浙江/中国	91330201MACE4DE249	微型	男	内资	丽吉尔	型号：LJE-15D 538*155*648 1. 采用 304 不锈钢制造 2. 黑色玻璃门，防止紫外光泄漏 3. 门面板采用自吸式胶边结构	1812.00	2	3624.00

									4. 隐藏式开关, 开门时自动关闭机器, 停止消毒 5. 采用双重消毒: 紫外线消菌(UV)+臭氧双重消毒, 符合卫生标准 7. 隐藏式拉手设计, 门板带锁设计 8. 容量: 10-13 把刀, 小刀 15 把以上			
BD10	四层货架	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: HJ-04 1200*500*1800 1. 采用不锈钢拉丝板 2. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求 3. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光 4. 货架层板底部采用加强筋,	2400.00	2	4800.00

									厚度为 1.2mm 5. 货架体采用 $\phi 38\text{ mm} \times$ 1.2mm 厚不锈钢圆管 6. 配不锈钢可调节子弹脚			
BE 副食 加工间												
BE01	备用 号											
BE02	双层 工作 台	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号: GZT-14 1500*800*800 1. 采用 SUS304 不锈钢拉丝板 2. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结 构, 台面下垫衬木板, 并有加 强筋, 下层板为 1.2mm 厚不锈 钢结构 3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管, 下带四个 ϕ	3045.0 0	1	3045.00

									50mm 可调节不锈钢子弹脚			
BE03	炉拼台	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：LPT-29 400*1100*800+450 1. 采用 SUS304 不锈钢拉丝板 2. 台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋 3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚	1305.00	7	9135.00
BE04	▲电磁单头大锅灶（核心产品）	山东科宇厨业有限公司	山东/中国	91371625764800489B	小型	男	内资	科宇	型号：KY-DC-800 1100*1100*800+450 1. 采用 304 不锈钢制作，面板厚度 1.5mm；侧板厚度 1.0mm 2. 采用全铜搭桥设计机芯，能抵抗高强度电流、机芯内部过高过低温度状态，具有热风对	22272.00	6	133632.00

								流变频技术等共计多重安全保护设置,具有多项故障自动诊断功能 3. 采用八档火力调节,合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫,档位清晰控感好 4. 采用变频防水风机,抽风、送风相结合,超静音风机配合流线型线圈盘散热风道 5. 采用齿形线盘组件,磁强分布均匀不偏火加热盘且具有防干烧 6. 采用 LED 数字显示屏,全中文直观显示档位、用电量、中文故障提示等功能 7. 大炒锅外径 800mm;功率/电压:20KW/380V			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BE05	备用号											
BE06	不锈钢排烟罩	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：PYZ-01 3200*1500*550 1、材质： 采用 304 不锈钢拉丝板 2、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3、配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100W，防爆平板防护罩，D>500mm 4、烟罩底板能承受 100KG 荷载，其变形量 1mm 5、根据现场定制	2500.00	4.8	12000.00
BE06-1	烟罩排风口及连接	北京威达瑞豪厨房	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：定制 定制 1. 管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2. 所有管道进行压强筋处理	269.00	2	538.00

	管	设备有限公司							尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响			
BE06-2	不锈钢可开启送风口	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：定制 300*250，根据现场定制 1. 材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2. 材料为 1.2mm 不锈钢板	377.00	2	754.00
BE06-3	烟罩防爆灯	中山市佳沅照明科技有限公司	中山/中国	91442000MA51UE8L1P	微型	男	内资	鑫嘉元	型号：JY-JS-36W L=1200 1. 长度 1200mm 2. 1.2mm 厚 304 不锈钢板外框，带锁可开启检修 3. 透明罩为优质聚碳酸酯高透光材质制成 4. 根据现场安装、布线，包括	348.00	2	696.00

									电源及辅料			
BE06-4	烟罩装饰板	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：YZ-132 L=3200 1. 采用 304 不锈钢板，厚度 1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制 2. 与烟罩匹配	650.00	3.2	2080.00
BE07	双温双门高身柜	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	男	内资	美厨	型号：ERF4 1200*760*1980 1. 容积：900L 2. 电压/功率：220V/1000w 3. 电脑板智能控制，箱内不同区域温差不超过 2 度 4. 采用不锈钢板材制作，门板厚度 0.8MM，内胆 0.6MM 5. 箱体内部采用圆角设计，一	14268.00	1	14268.00

									体式机组，压缩机，冷凝器， 风机可整机拉出。 6. 冷藏温度可调范围：-5° C/15° 7. 冷冻温度可调范围：-18° C 8. 环保制冷剂，避免大气污 染，环成烷无氟环保 60mm 厚 高密度发泡保温层			
BE08	四门 双温 雪柜	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600 79731756 5H	小型	男	内资	美厨	型号：ERF4 1200*760*1980 1. 容积： 900L 2. 电压/功率：220V/1000W 3. 电脑板智能控制，箱内不同 区域温差不超过 2 度 4. 采用不锈钢板材制作，门板 厚度 0.8MM, 内胆 0.6MM 5. 箱体内部采用圆角设计，一	14268. 00	3	42804.00

									体式机组，压缩机，冷凝器， 风机可整机拉出 6. 冷藏温度可调范围：-5℃ /15℃ 7. 冷冻温度可调范围：-18℃ 8. 环保制冷剂，避免大气污 染，环戊烷无氟环保 60mm 厚 高密度发泡保温层			
BE09	不锈 钢排 烟罩	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：PYZ-01 8600*1500*550 1、材质： 采用 304 不锈钢拉丝板 2、罩体材料为 1.5mm 不锈钢 板 3、配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100W，防爆平板防护罩， D>500mm 4、烟罩底板能承受 100KG 荷	2500.0 0	12. 9	32250.00

									载，其变形量 1mm 5、根据现场定制			
BE09-1	烟罩 排风 口及 连接 管	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：定制 定制 1. 管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2. 所有管道进行压强筋处理 尽可能的增加管道的硬度来 抵消、风柜运转及风流所产生 的共震影响	269.00	6	1614.00
BE09-2	不锈 钢可 开启 送风 口	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：定制 300*250，根 据现场定制 1. 材质：采 用 304 不锈钢拉丝板 2. 材料为 1.2mm 不锈钢板	377.00	6	2262.00
BE09-3	烟罩	中山	中	91442000	微	男	内资	鑫嘉元	型号：JY-JS-36W L=1200	348.00	5	1740.00

	防爆灯	市佳沅照明科技有限公司	山/中国	MA51UE8L 1P	型				1. 长度 1200mm 2. 1.2mm 厚 304 不锈钢板外框，带锁可开启检修 3. 透明罩为优质聚碳酸酯高透光材质制成 4. 根据现场安装、布线，包括电源及辅料			
BE09-4	烟罩装饰板	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	91110112 34846644 21	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：YZ-132 L=8600 1. 采用 304 不锈钢板，厚度 1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制 2. 与烟罩匹配	650.00	8.6	5590.00
BE10	厨房灭火系统	南京厨功夫消	南京/中	91320113 MA209R83 96	微型	男	内资	厨功夫	型号：CMJS18-2-CGF 双瓶组 灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制	14500.00	1	14500.00

		防设 备有 限公 司	国					能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。该系统应能够对第一失火灾区作出紧急反应，以防止火势扩散，造成更大灾害。 1、箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带 18 个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度 10 米，箱体尺寸： 640mmX610mmX225mm ，灭火剂喷射时间不得小于 26s。 2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特			
--	--	---------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

									点,灭火时间:1.8s;重:29kg, 保质期:有效期为3年。 3、联动性能,自动切换时间3s,喷射延迟时间3s,喷嘴工作压力0.23MPa,冷却水喷嘴工作压力0.12MPa。			
BE10-1	灭火系统智能控制箱	苏州顺康鑫智能装备有限公司	江苏/中国	913205065642896041	小型	女	内资	顺康	型号:CMJS18-2 不锈钢双瓶箱 1、灭火装置箱体内配有水流控制阀,灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式,要求为纯机械式启动,(不能使用电磁阀,避免因电路故障造成装置无法运转的可能性) 2、系统装置包括:控制箱(机械式)、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮	14500.00	1	14500.00

									三通、滑轮弯头等组成,其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成			
BE11	双通 工作 柜	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号: GZG-09 1800*800*800 1. 采用 SUS304 不锈钢拉丝板 2. 柜台面为 1.2mm 厚不锈钢 结构,台面下垫衬木板,并有 加强筋,满足卫生和清洁要求 3. 层板及围板为 1.2mm 厚不 锈钢结构,门为 0.8mm 厚不锈 钢结构,配吊式移门,移门采 用滑悬挂轮双向推拉门(柜门 下部便于清洗) 4. 柜脚采用不锈钢可调节重	5365.0 0	3	16095.00

									力脚			
BE12	单星 盆水 池	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：DXP-22 1000*760*800+150 1. 整 体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板 厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不 锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚 度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ 25*1.5mm 不锈钢圆管，配可 调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口	2320.0 0	2	4640.00
BE12-1	台式 混水 龙头	河南 佳鼎 金属	河 南/ 中	91411421 35612912 0D	微 型	男	内资	佳宣鼎	型号：JXD-6804C 双孔双 温 1. 台式安装，双孔双 温	256.00	2	512.00

		制品有限公司	国						2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm，采用偏芯设计可微调（15mm） 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹			
BE14	双层工作台	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：GZT-14 1800*760*800+150 1. 采用 SUS304 不锈钢拉丝板 2. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构 3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 ϕ	3262.00	2	6524.00

									50mm 可调节不锈钢子弹脚			
BE15	洗地 龙头	河南 佳鼎 金属 制品 有限 公司	河 南/ 中 国	91411421 35612912 0D	微 型	男	内资	佳宣鼎	型号：JXD-7002 10.7 米 1. 开放式洗地龙头 304 不锈 钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬 度中心轴 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm， 黄铜进水主体 3. 10.7 米重工无痕三层液压 钢丝管（蓝色）、与主体接口 为金属连接件、耐温 85 度、 耐压 300PSI 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳 机、配有橡胶保护套水压可调 （配置一把喷头） 5. 进水接口为标准 1/2"外螺 纹 6. 六向软管导轮，自动卡位软	3190.0 0	1	3190.00

									管自动回收			
BF 主食 加工间												
BF01	备用 号											
BF02	厨房 灭火系统	南京 厨功 夫消 防设 备有 限公 司	南 京/ 中 国	91320113 MA209R83 96	微 型	男	内资	厨功夫	型号：CMJS18-2-CGF 双 瓶组 灭火系统应对厨房 内的明火区域有扑灭及抑制 能力，保护煮食炉具。灭火系 统亦应有保护炉具上的通风 系统连油烟罩及隔油网能力， 该设备启动方式有自动启动、 手动启动和应急启动功能。 该系统应能够对第一失火灾 区作出紧急反应，以防止火势 扩散，造成更大灾害。 1、箱体全身采用优质不锈钢	14500. 00	1	14500.00

									材质，双瓶组带 18 个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度 10 米，箱体尺寸：640mmX610mmX225mm，灭火剂喷射时间不得小于 26s。 2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：1.8s；重：29kg，保质期：有效期为 3 年。 3、联动性能，自动切换时间 3s，喷射延迟时间 3s，喷嘴工作压力 0.23MPa，冷却水喷嘴工作压力 0.12MPa。 #4、所投厨房灭火设备核心配件-厨房自动灭火装置主控板通过 GB/T 4208-2017 试验且			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									防护等级达到合格。提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖公章			
BF02-1	灭火系统智能控制箱	苏州顺康鑫智能装备有限公司	江苏/中国	913205065642896041	小型	女	内资	顺康	型号：CMJS18-2 不锈钢双瓶箱 1、灭火装置箱体内配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性） 2、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成，其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、	14500.00	1	14500.00

									液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成			
BF03	不锈钢排烟罩	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：PYZ-01 7100*1500*550 1、材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3、配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100W, 防爆平板防护罩，D>500mm 4、烟罩底板能承受 100KG 荷载，其变形量 1mm 5、根据现场定制	2500.00	10.65	26625.00
BF03-1	烟罩排风口及连接	北京威达瑞豪厨房	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：定制 定制 1. 管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2. 所有管道进行压强筋处理	269.00	5	1345.00

	管	设备有限公司							尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响			
BF03-2	不锈钢可开启送风口	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：定制 300*250，根据现场定制 1. 材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2. 材料为 1.2mm 不锈钢板	377.00	5	1885.00
BF03-3	烟罩防爆灯	中山市佳沅照明科技有限公司	中山/中国	91442000MA51UE8L1P	微型	男	内资	鑫嘉元	型号：JY-JS-36W L=1200 1. 长度 1200mm 2. 1.2mm 厚 304 不锈钢板外框，带锁可开启检修 3. 透明罩为优质聚碳酸酯高透光材质制成 4. 根据现场安装、布线，包括	348.00	5	1740.00

									电源及辅料			
BF03-4	烟罩装饰板	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：YZ-132 L=7100 1. 采用 304 不锈钢板，厚度 1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制 2. 与烟罩匹配	650.00	7.1	4615.00
BF04	不锈钢排烟罩	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：PYZ-01 7200*1500*550 1、材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3、配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100W，防爆平板防护罩，D>500mm 4、烟罩底板能承受 100KG 荷	2500.00	10.8	27000.00

									载，其变形量 1mm 5、根据现场定制			
BF04-1	烟罩 排风 口及 连接 管	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：定制 定制 1. 管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2. 所有管道进行压强筋处理 尽可能的增加管道的硬度来 抵消、风柜运转及风流所产生 的共震影响	269.00	5	1345.00
BF04-2	不锈 钢可 开启 送风 口	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：定制 300*250，根 据现场定制 1. 材质：采 用 304 不锈钢拉丝板 2. 材料为 1.2mm 不锈钢板	377.00	5	1885.00
BF04-3	烟罩	中山	中	91442000	微	男	内资	鑫嘉元	型号：JY-JS-36W L=1200	348.00	5	1740.00

	防爆灯	市佳沅照明科技有限公司	山/中国	MA51UE8L 1P	型				1. 长度 1200mm 2. 1.2mm 厚 304 不锈钢板外框，带锁可开启检修 3. 透明罩为优质聚碳酸酯高透光材质制成 4. 根据现场安装、布线，包括电源及辅料			
BF04-4	烟罩装饰板	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	91110112 34846644 21	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：YZ-132 L=7200 1. 采用 304 不锈钢板，厚度 1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制 2. 与烟罩匹配	650.00	7.2	4680.00
BF05	电磁可倾式汤	山东科宇厨业	山东/中国	91371625 76480048 9B	小型	男	内资	科宇	型号：KY-YBG-200 200L 1. 电压/功率：380V/25KW 2. 材质：面板采用 304 不锈钢	23548.00	2	47096.00

	锅	有限 公司	国						板，侧板 3041.0mm 3. 容量：200L 4. 开关：多档火力调节，合金 材质火力调节 5. 具有定时关、定温、预约开 功能 6. 功率实时显示 7. 数字电表功能，可以显示累 计用电量 8. 故障中文显示，电磁灶发生 故障时，相应的中文故障指示 光标亮起 9. 防水：IPX6 标准防水设计 10. 立体三防结构设计，防水、 防油烟、防虫 11. ADD（自适应数字判断）磁 电引擎，数字驱动、多级防护，			
--	---	----------	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									机芯稳定性高 12. 耐高温“齿”形线盘组件， 搭配高效聚能稀土磁条，创新 导风散热结构，磁场分布均 匀，发热低、损耗小、不偏火、 不烧线盘 13. 高效后吸式散热，大风量， 散热速度快，减少散热风机故 障			
BF06	电饼 铛	北京 东方 新奥 食品 机械 有限 公司 玉田	北 京/ 中 国	91130229 MA07UW1E 56	小 型	男	内资	东方新奥	型号：YCD60-I 700*700*745 1. 铸管铝 铛，双温双控 2. 不锈钢外壳，做工精细 3. 温度范围：0~300℃ 4. 限制温度：350℃±20℃超 温保护 5. 电压/功率：380V/5KW	3407.0 0	3	10221.00

		分公司										
BF07	双门醒发箱	山东科宇厨业有限公司	山东/中国	91371625764800489B	小型	男	内资	科宇	型号：YC-26B 1100*1040*2030 1. 规格：双门 2. 额定电压：220V 3. 额定功率：3.5KW 4. 盘数：32 盘	12513.00	1	12513.00
BF08	三层六盘烤箱	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	男	内资	美厨	型号：MGE-3Y-6 1370*1130*1920 1. 参考尺寸：1370*1130*1920mm 2. 功率：20kW 3. 电压：380V 4. 烤盘尺寸：400*600mm 5. 烤盘容量：6 盘 6. 配不锈钢脚架 7. 蒸汽，石板为选配项	13006.00	1	13006.00

BF09	电磁 双门 蒸饭 柜	山东 科宇 厨业 有限 公司	山 东/ 中 国	91371625 76480048 9B	小 型	男	内资	科宇	型号：KZ-DC-24 1200*900*1850 1. 采用 304#不锈钢制作，面板厚度 1.2mm，侧板厚度 1.0mm 2. 采用全铜搭桥设计机芯，能 抵抗高强度电流、机芯内部过 高过低温度状态 3. 全封闭式，具有防水、防潮、 防虫、防油烟功能 4. 配件采用工业级配置，强弱 电物理分离设计 5. 配置八档火力调节，合金材 质火力调节把手，搭配硅胶防 滑垫 6. 采用变频防水风机，抽风、 送风相结合，超静音风机，流 线型线圈盘散热风道，热风对	26000. 00	3	78000.00
------	---------------------	----------------------------	-------------------	----------------------------	--------	---	----	----	---	--------------	---	----------

									流风道设计 7. 采用齿形线盘组件,磁强分布均匀不偏火加热盘且具有防干烧 8. 双控双控、配 24 个标准蒸饭盘 9. 配置自动补水及缺水报警装置 10. 电压/功率:380V/2*12KW #11. 磁控开关组件符合 GB/T4208-2017 标准检测值在合格范围内,需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。			
BF10	多功能搅拌机	邢台冀工机械	河北/中	911305266920785534	微型	男	内资	冀工	型号: B40M 620*710*1240 1. 食品接触到的金属,均采用不锈钢材	14260.00	1	14260.00

		制造 有限 公司	国						料制造 2. 三速变档 3. 料桶容量：40L 4. 电压：380v 5. 功率：1.8kW 6. 频率：50Hz 7. 搅拌参考转速： 65/102/296(r/min)			
BF11	双动 和面 机	邢台 冀工 机械 制造 有限 公司	河 北/ 中 国	91130526 69207855 34	微 型	男	内资	冀工	型号：H20 900*520*950 1. 电压:220V 功率≤1500W 2. 料桶容积:20L 最大和面 量:8kg(面水比例 1:0.6 以 上)搅拌转 速:130/200(r/min)料桶速 度:13/20 (r/min) 3. 外形尺 寸:400*750*860mm(+5%)	8874.0 0	1	8874.00

									4. 搅拌桶, 搅拌勾均由不锈钢制作。 5. 料桶容积:20L 最大和面量:8kg(面水比例 1:0.6 以上)搅拌转速:130/200(r/min)料桶速 6. 产品搅拌桶处设有安全连锁机构(打开防护网可自动断电停机)、配备过载保护装置(保护电机)及紧急停止按钮(紧急情况下可一键停机)等安全装置保障安全。 #7. 所投设备提供食品接触卫生认证证书复印件复印件加盖公章。			
BF12	不锈	邢台	河	91130526	微	男	内资	冀工	型号: 型号: MT-60	8424.0 0	1	8424.00

	钢压 面机	冀工 机械 制造 有限 公司	北/ 中 国	69207855 34	型				1150*620*1380 1. 压面厚度:0.8-20(m) 压辊 宽度:240(m) 2. 电压:380V 功率:≤1.5kw 3. 设备产量:100kg 4. 外形 尺:1000*520*1150mm(5%) 5. 配备紧急停止按钮(紧急情 况下可一键停机)、加大防护 网等安全装置保障 安全。 6. 采用涨紧式链条,可揉面压 面条,压面厚度最厚可达到 20mm。装上不同面刀,可制作 多种规格面条,还可压馄饨 皮,饺子皮,包子皮,馒头皮 等。			
--	----------	----------------------------	--------------	--------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

									#7. 所投设备提供食品接触卫生认证证书复印件复印件加盖公章。 #8. 所投设备不锈钢板检测依据:GB/T228. 1-2021、GB/T232-2024、GB/T4340. 1-2024, 抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、弯曲试验、维氏硬度检测结果均符合要求;(投标人提供的资料必须真实有效,需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章)			
BF13	双星 盆水 池	北京 威达 瑞豪	北 京/ 中	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号: SXP-16 1500*760*800+150 1. 整 体采用 304 不锈钢制作	3045.0 0	1	3045.00

		厨房 设备 有限 公司	国						2. 台面采用 304 不锈钢板 厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不 锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚 度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ 25*1.5mm 不锈钢圆管，配可 调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口			
BF13-1	台式 混水 龙头	河南 佳鼎 金属 制品 有限 公司	河 南/ 中 国	91411421 35612912 0D	微 型	男	内资	佳宣鼎	型号: JXD-6804C 双孔双 温 1. 台式安装，双孔双 温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬 处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一 字型手柄	256.00	2	512.00

									4. 左右接口间距为 101mm，采用偏芯设计可微调（15mm） 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹			
BF14	电热水器	中山市熙悦电器有限公司	中山/中国	914420003038726901	小型	男	内资	熙悦	型号：THZ80-3 80L 1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：80L 5、加热功率：3.5KW 6、防水等级：IPX4 7、能效等级：1 级 8、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 9、抗菌率高达 99%	4000.00	1	4000.00
BF16	单通工作柜	北京威达瑞豪	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：DHT-01 1500*760*800 1. 台面采用 304 不锈钢板厚度	5974.00	2	11948.00

		厨房 设备 有限 公司	国						1. 5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2. 柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 柜门采用 304 不锈钢厚度 0.8mm 5. 配加重可调整脚 4 个 6. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm			
BF17	包边 木案 工作 台	北京 威达 瑞豪 厨房 设备	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：MAT-27 1800*760*800 1. 采用 SUS304 不锈钢拉丝板 2. 台面为优质黄松木板，厚 8cm	2879.0 0	2	5758.00

		有限公司							3. 脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管 4. 腿为 $\phi 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管, 配可调节不锈钢子弹脚			
BF18	饼盘车	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: BPC-13 654*810*1600 1. 整体采用食品级 SUS304 不锈钢板拉丝板制作 2. 车身板厚度为 1.2mm 3. 配四个万向静音轮, 其中两个万向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐磨. 静音. 耐油的橡胶制品, 带刹车	1450.00	4	5800.00
BF19	双层工作台	北京威达瑞豪	北京/中	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: GZT-14 1800*760*800 1. 采用 SUS304 不锈钢拉丝板	3190.00	1	3190.00

		厨房 设备 有限 公司	国						2. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构, 台面下垫衬木板, 并有加强筋, 下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构 3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管, 下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚			
BF20	双层 工作 台	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号: GZT-14 1500*760*800 1. 采用 SUS304 不锈钢拉丝板 2. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构, 台面下垫衬木板, 并有加强筋, 下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构 3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管, 下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚	3045.0 0	1	3045.00

BG 分餐 间												
BG01	备用 号											
BG02	单星 盆水 池	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：DXP-22 500*700*800+150 1. 整 体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板 厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不 锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚 度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ 25*1.5mm 不锈钢圆管，配可 调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口	1899.0 0	1	1899.00

BG02-1	台式混水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	型号：JXD-6804C 双孔双温 1. 台式安装，双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm，采用偏芯设计可微调（15mm） 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹	256.00	1	256.00
BG03	双星盆水池	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：SXP-16 1200*700*800+150 1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不锈钢方管做加力筋	2552.00	1	2552.00

		公司							3. 星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 1.5mm 4. 台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通, 横撑 $\Phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口			
BG03-1	台式混水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	型号: JXD-6804C 双孔双温 1. 台式安装, 双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm, 采用偏芯设计可微调 (15mm) 5. 开孔尺寸为 25mm, 接口为	256.00	1	256.00

									标准 4 分外螺纹			
BG04	电热水器	中山市熙悦电器有限公司	中山/中国	914420003038726901	小型	男	内资	熙悦	型号：THZ80-3 80L 1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：80L 5、加热功率：3.5KW 6、防水等级：IPX4 7、能效等级：1 级 8、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 9、抗菌率高达 99%	4000.00	1	4000.00
BG05	单通工作柜	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：DHT-01 1500*700*800+150 1. 台面采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2. 柜身采用 304 不锈钢板厚	5974.00	2	11948.00

		公司							度 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 柜门采用 304 不锈钢厚度 0.8mm 5. 配加重可调整脚 4 个 6. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm			
BG06	双层餐车	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：CC-42 850*510*900 1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 车身板厚度为 1.5mm，配四个万向静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品 3. 带锁扣固定把手，使用便捷	1693.00	2	3386.00

BG09	紫外线消毒灯	广东星普节能光电有限公司	广东/中国	91440605686370726A	小型	男	内资	星普	型号：ZW40S19W-Z1199 1050*96*53 1. 灯罩腔内有电镀反射层,能扩大紫外线光波的覆盖面积 2. 紫外线消毒灯波长范围：200-280nm 3. 开启消毒灯后可选择消毒时间，带定时功能 4. 待消毒时间结束后,本消毒灯自动关闭 5. 参考尺寸：1050*96*53mm 6. 功率：220V/36W	754.00	3	2262.00
BH 洗消间												
BH01	备用号											
BH02	单星	北京	北	91110112	微	男	内资	威达瑞豪	型号：DXP-22	2314.00	1	2314.00

	盆水池	威达瑞豪厨房设备有限公司	京/中国	3484664421	型				900*800*800+150 1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口			
BH02-1	台式混水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	型号: JXD-6804C 双孔双温 1. 台式安装，双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理	256.00	1	256.00

		公司							3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm，采用偏芯设计可微调（15mm） 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹			
BH03	长龙洗碗机连烘干	迈尔斯智能餐饮设备(深圳)有限公司	深圳/中国	91440300 MA5ED240 0E	小型	男	内资	迈尔斯	型号：Mes-C4-R 4050*914*1980 1. 产品功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干 2. 参考规格： 4050*914*1980mm 3. 洗涤能力：5100 碟/小时（8 寸碟） 4. 最大耗水量：230 升/小时 5. 总功率：45.5KW。	239714.00	1	239714.00

									6. 整机双层结构，节能降噪， 改善操作环境 7. 可视化电子面板，实时显示 机器工作状态 8. 水箱及加热包防干烧设计 9. 双速可选洗涤速度，可根据 餐具情况自由切换 10. 模具冲压一体成型洗臂和 滤网，不易堵塞 11. 一体拉伸圆角水箱，不会 开裂，无卫生死角 12. 配置 120L 大容量清洗水 箱和匹配功率的清洗水泵 13. 清洗区和漂洗区配置侧洗 臂，360° 洗涤无死角 14. 三道漂洗节能设计，进一 步降低机器的运行成本			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									15. 漂洗双温控设计，减少温度波动，喷淋温度控制更加精准 16. 清洁剂节约系统设计，减少清洁剂的使用 17. 内置烘干模块，内循环环绕热风烘干设计，提高餐具干燥效果 18. 标配热回收模块，实现废热回收利用 #19. 商用洗碗机《整机》提供产品防护等级认证证书复印件或扫描件并加盖公章。			
BH03-1	软水机（与洗碗机匹	苏州滨特尔水处理	苏州/中国	913205057325134772	小型	女	内资	爱惠浦	型号：PWCE16F10 型 1500L/H 1. 制水量:1.5 吨/小时 2. 再生模式：时间型/时间流	9425.00	1	9425.00

	配)	有限公司							量混合型 3. 工作水压：0.15-0.45Mpa 4. 工作电源：220V/50Hz 5. 树脂容量：12.5L 6. 再生时间：1 小时			
BH04	集气罩	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：PYZ-01 4500*1200*665 1. 整体采用 304 不锈钢板焊接制作 2. 罩体材料为 1.2mm 不锈钢板 3. 配防雾 LED 节能照明灯 4. 根据现场定制、安装	2500.00	5.4	13500.00
BH04-1	烟罩排风口及连接管	北京威达瑞豪厨房设备	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：定制 定制 1. 管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2. 所有管道进行压强筋处理 尽可能的增加管道的硬度来	269.00	3	807.00

		有限公司							抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响			
BH04-2	烟罩 防爆 灯	中山市佳沅照明科技有限公司	中山/ 中国	91442000 MA51UE8L 1P	微型	男	内资	鑫嘉元	型号：JY-JS-36W L=1200 1. 长度 1200mm 2. 1.2mm 厚 304 不锈钢板外框，带锁可开启检修 3. 透明罩为优质聚碳酸酯高透光材质制成 4. 根据现场安装、布线，包括电源及辅料	348.00	3	1044.00
BH04-3	烟罩 装饰 板	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/ 中国	91110112 34846644 21	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：YZ-132 L=6900 1. 采用 304 不锈钢板，厚度 1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制 2. 与烟罩匹配	650.00	6.9	4485.00

BH05	洗手池	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：XSC-30 450*400*300+150 1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4. 配不锈钢下水口	1595.00	1	1595.00
BH05-1	感应龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	型号：JXD-225 座台式 1. 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2. 座台式安装，开孔尺寸 25mm 3. 红外感应距离 25cm，感应距离可调 4. AC/DC 控制模块，电源可选	493.00	1	493.00

									交流电或 1.5V*4 直流电源 5. 三通接口,可接冷.热水源, 接口 4 分外螺纹 6. 感应龙头参考尺寸: 160*185*125mm			
BH06	大单 星水 池	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号: DXP-25 1000*760*800+150 1. 整 体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板 厚度 1.5mm 整体焊接四边需 折下 40mm, 配厚度 1.5mm 不 锈钢支撑做加力筋, 台面与挡 水背的夹角位置需做 R6mm 卫 生内圆角 3. 星盆采用 304 不锈钢板, 厚 度 1.5mm, 星盆在垂直和水平 拐角处应被完全遮盖, 底水板	2320.0 0	3	6960.00

									应以 1：10 的比率投向排水 管，所有星盆在排水后，不应 有积水在星盆内，星盆前方及 侧面配围板 4. 台脚采用 38*38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢方管，横撑 30*30mm 不锈钢方管，配可调 金属子弹脚 5. 水槽底部承受 100KG 载荷， 其变形量 0.30mm 6. 给水管连接采用不锈钢钢 丝管链接、排水管连接采用镀 锌钢管配反水弯，墙壁之间的 接缝或接合处应加封玻璃胶			
BH06-1	台式 混水 龙头	河南 佳鼎 金属	河 南/ 中	91411421 35612912 0D	微 型	男	内资	佳宣鼎	型号：JXD-6804C 双孔双 温 1. 台式安装，双孔双 温	256.00	3	768.00

		制品有限公司	国						2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm，采用偏芯设计可微调（15mm） 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹			
BH07	洗地龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	型号：JXD-7002 10.7 米 1. 开放式洗地龙头 304 不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度、	3190.00	1	3190.00

									耐压 300PSI 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调 （配置一把喷头） 5. 进水接口为标准 1/2"外螺纹 6. 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收			
BH09	双层工作台	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：GZT-14 1200*760*800+150 1. 采用 SUS304#不锈钢拉丝板 2. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构 3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 ϕ	2900.00	1	2900.00

									50mm 可调节不锈钢子弹脚			
BH10	热风 循环 双门 消毒 柜	山东 科宇 厨业 有限 公司	山 东/ 中 国	91371625 76480048 9B	小 型	男	内资	科宇	型号：RTP720 1310*690*1980 1. 容量 700L 2. 不锈钢材质结构，双门 3. 远红外线 125℃ 高温消毒 4. 左、右室可同时或单独分开 工作，温度控制精准可靠 5. 电压：380V/5kw	8308.0 0	1	8308.00
BH11	四层 货架	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：HJ-04 1200*500*1800 1. 采用 不锈钢拉丝板 2. 层板全部为 1.2mm 厚不锈 钢结构，满足卫生和清洁要求 3. 货架体与货架层板的连接 点均焊接抛光 4. 货架层板底部采用加强筋，	2400.0 0	2	4800.00

									厚度为 1.2mm 5. 货架体采用 $\Phi 38\text{ mm} \times$ 1.2mm 厚不锈钢圆管 6. 配不锈钢可调节子弹脚			
其他												
1	双开挡鼠板	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: DSB-17 1200*600 1. 根据现场定制 2. 采用 304 不锈钢制作 3. 双层不锈钢厚度 1.2mm, 不锈钢锁链、滑轨 4. 根据现场定制、安装	1131.00	13	14703.00
2	隔油处理设施	北京威达瑞豪厨房设备	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: GYC-03 2000*1200*1200 1. 箱体 材质: SUS304*2.0mm 2. 箱盖材质: SUS304*1.5mm(方便维护)	35742.00	1	35742.00

		有限 公司							3. 焊缝满焊处理, 内外抛光酸洗钝化, 承压 0.6MPa 无渗漏 4. 内置格栅、提篮、隔板、紧固件全部采用 SUS304 不锈钢, 格栅栅隙 3~5mm 5. 整体分为进水舱、隔油舱、出水舱三格, 内设挡油板、分流隔板 6. 每舱设置检修口, 单口尺寸 600×600mm, 配密封井盖; 车行区采用重型承重井盖(承载力 30kN/m²) 7. 池顶覆土深度 0.5~0.8m, 严寒地区埋深低于当地冻土层 8. 进水口: DN200, 管道坡度 3‰~5‰; 出水口: DN200, 设			
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									止回阀、防虹吸装置 9. 隔油舱设 DN50 手动排油球阀，池底设 DN100 排泥口 10. 配套 DN80 通气管，管口高出地面 2.5m，带防雨防虫帽 11. 设备集油区内设有恒温加热带，其外部敷设有高分子恒温材料，保证油以液体状态顺利排除 12. 电加热装置（重油工况）：恒温 30~40℃，温控精度 ±1℃ 13. 进出排水管由土建施工方引至设备摆放处			
3	不锈钢平	北京威达	北京/	91110112 34846644	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：TC-05 900*600*800 1. 整体采	1798.0 0	2	3596.00

	板推车	瑞豪厨房设备有限公司	中国	21					用 304 不锈钢制作 2. 车身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 3. 配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品			
4	班级餐车	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：CC-41 900*600*780 1. 整体采用食品级 SUS304 不锈钢板拉丝板制作 2. 车身板厚度为 1.2mm 3. 配四个万向静音轮，其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨. 静音. 耐油的橡胶制品，带刹车	1087.00	27	29349.00
5	调料	北京	北	91110112	微	男	内资	威达瑞豪	型号：TLC-07	1740.00	4	6960.00

	车	威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	京/ 中 国	34846644 21	型				720*540*800 1. 整体采 用 304 不锈钢制作 2. 车身板厚度为 1.2mm, 配四 个万向静音轮, 其中两个万向 带直锁装置, 脚轮的材质为耐 磨静音耐油的橡胶制品			
7	不锈 钢蒸 箱屉 盘	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号: ZP-01 600*400 1. 采用 304 食品级不锈钢, 厚度 0.8	124.00	60	7440.00
8	不锈 钢烤 箱屉 盘	北京 威达 瑞豪 厨房	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号: KP-05 600*400 1. 采用 304 食品级不锈钢, 厚度 0.8	124.00	10	1240.00

		设备 有限 公司										
9	保温 桶	潮州市潮 安区欧顿 节能科技 有限公司	潮州/ 中国	91445103 MA518KTB X2	小型	男	内资	欧顿	型号：定制 $\Phi 30$ 1. 容积 30 升 2. 采用食品级 SUS304 不锈钢 制作	284.00	27	7668.00
10	烘手 器	莫顿 (浙江)实 业有限公司	浙江/ 中国	91330301 79963328 9P	小型	男	内资	莫顿	型号：M-688 挂墙式 1. 电压：220V 2. 功率：1400W 3. 参考尺寸：345*218*365mm 4. 传感器范围：50-120MM 6. 风速：85M/S	269.00	3	807.00

									7. 空气温度：56℃ 8. 安装方式：挂壁 9. 全自动免接触智能红外感应，伸手即开、收手即停，具有连续运行 60 秒后强行停机保护功能, 防止误操作导致机器受损 10. 排式高速气流柱出风口工艺，干燥时间 5-8 秒，具有智能控制模板, 可根据需要选择自然风、加热风两档调节。			
	副食加工间排油烟系											
1	加压	浙江	浙	91331081	小	男	内资	四合	型号：DT-28#-A 38000m	19662.00	1	19662.00

	排油烟机组	四合风机有限公司	江/中国	673866829R	型				³ /h 1、加压排油烟机组 2、风量：38000m ³ /h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、二级或以上能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包括但不限于电源线及控制等，配置项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源			
2	排风机底座	北京威达瑞豪厨房设备	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：DZ-26 与风机配套 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装	1203.00	1	1203.00

		有限公司							3. 风机平台根据现场情况及 采购方要求加固处理			
4	防火 阀	山东 创森 空调 集团 有限 公司	山 东/ 中 国	91371428 MA3CAL4F 3A	小 型	男	内资	创森	型号：与管道配套、PFHF WSDc-K-(匹配管道尺寸) 与管道配套 1. 设备为熔 断式防火阀,采用 3.0mm 厚冷 扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开,当管道内温 度达到易熔片摄氏度时自动 将阀门关闭 3. 可手动复位, 手动关闭 4. 根据设备定制尺寸,现场就 位安装。	1914.0 0	1	1914.00
5	风机 减震 器	河北 翔威 机械 设备	河 北/ 中 国	91130984 MA07UE03 X3	微 型	男	内资	翔威	型号：ZD-5 与风机配套 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球 墨铸铁本体经热浸镀锌处理，	304.00	1	304.00

		有限公司							与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理			
6	软连接	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号:LJ-83 与风机配套 1.采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2.配帆布连接 3.根据设备定制尺寸,现场就位安装。	348.00	2	696.00
7	进出口消音管	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: 、XYG-15 与管道配套 1.采用 1.2mm 厚镀锌板制作,内置 50mm 厚消音隔声棉,内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作, 2.所有接口均为机械咬合口,连接法兰为 40*40 镀锌角钢,	1686.00	2	3372.00

									所有接口均用黑色优质液体 硅胶密封，以防漏油、漏味儿			
8	通风 管道	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号： 、TF-122 1.2mm 厚镀锌板 1、管道采用厚 度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理 尽可能的增加管道的硬度来 抵消、风柜运转及风流所产生 的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞 及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道 采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条 密封	304.00	65	19760.00
9	法兰	北京 威达	北 京/	91110112 34846644	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：FL-08 与烟管配套 1.采用国标 30*30*3mm 镀锌	94.00	15	1410.00

		瑞豪 厨房 设备 有限 公司	中 国	21					板制作，配螺母链接 2. 根据设备定制尺寸，现场就 位安装			
10	高效 净化 器装 置	浙江 四合 风机 有限 公司	浙 江/ 中 国	91331081 67386682 9R	小 型	男	内资	四合	型号：SH-FH-260 26000m ³ /h 1. 设备外壳全部为 1.2mm 厚度的碳钢冷板，设备 外壳喷涂热固性纯聚酯粉末 涂料，预处理工艺包括脱脂、 除锈、中和、表调、磷化和烘 干等工艺 2. 、电场主体绝缘子和设备高 压电源输出绝缘子采用聚四 氟乙烯绝缘子 3. 采用微电脑芯片控制，数字 显示各项运行指标，包括：输	37700. 00	1	37700.00

								出功率、输出电流、输出电压，同时配备 LED 显示，具有可以显示保养清洗信息、高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路的功能 4. 内装不锈钢电极油烟处理收集器，净化芯体收尘极与放电极均采用优质镜面不锈钢板材辊轧自动成型，放电极均做折返加强筋；间距电场 22.5mm 5. 根据现场改造电源，包括但不限于电源线及控制等 6. 施工安装过程中做好成品保护，如需对现有场地或设施进行改造，需经采购方确认后 方可施工，采购方不再增加费			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									用			
11	净化器底座	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：定制 与净化器配套定制 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与净化器匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	812.00	1	812.00
12	风机出口防护网	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：定制 与管道配套定制 1. 采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm	417.00	1	417.00
13	预留	北京	北	91110112	微	男	内资	威达瑞豪	型号：定制 符合环保要	319.00	1	319.00

[illegible]

	统											
1	新风 机组	浙江 四合 风机 有限 公司	浙 江/ 中 国	91331081 67386682 9R	小 型	男	内资	四合	型号：DT-20#-A 20000m ³ /h 1、新风机组 2、风量：不小于 20000m ³ /h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、二级或以上能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包含但不限于电源线及控制等，配置项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源 #7. 提供所投产品的食品接触产品安全认证证书；	16385.00	1	16385.00
2	风机	河北	河	91130984	微	男	内资	翔威	型号：ZD-5 与风机配套	304.00	1	304.00

	减震器	翔威机械设备有限公司	北/中国	MA07UE03 X3	型				1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理			
3	新风机底座	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	91110112 34846644 21	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：DZ-38 与风机配套 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	1856.00	1	1856.00
4	软连接	北京威达瑞豪厨房	北京/中国	91110112 34846644 21	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：LJ-83 与风机配套 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接	348.00	2	696.00

		设备有限公司							3. 根据设备定制尺寸,现场就位安装。			
5	进出口消音管	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: XYG-15 与管道配套 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作, 内置 50mm 厚消音隔声棉, 内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作, 2. 所有接口均为机械咬合口, 连接法兰为 40*40 镀锌角钢, 所有接口均用黑色优质液体硅胶密封, 以防漏油、漏味儿	1686.00	2	3372.00
6	防火阀	山东创森空调集团有限公司	山东/中国	91371428MA3CAL4F3A	小型	男	内资	创森	型号: PFHF WSDc-K-(匹配管道尺寸) 与管道配套 1. 设备为熔断式防火阀, 采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作	1914.00	1	1914.00

		公司							2. 阀门平时常开,当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位, 手动关闭 4. 根据设备定制尺寸,现场就位安装。			
7	送风百叶及连接管	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: SF-100 600*600 1. 304 不锈钢防护网, 法兰连接。有效防虫鼠 2. 根据现场开孔及恢复	533.00	7	3731.00
8	通风管道	北京威达瑞豪厨房	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: TF-122 1.2mm 厚镀锌板 1、管道采用厚度1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理	304.00	55	16720.00

		设备有限公司							尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封			
9	法兰	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：FL-08 与烟管配套 1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装	94.00	12	1128.00
11	消音	北京	北	91110112	微	男	内资	威达瑞豪	型号：XYF-30 与风机配	942.00	25	23550.00

	房	威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	京/ 中 国	34846644 21	型				套 1. 与风机配套，外部 1.0mm 不锈钢板，中间 5cm 消 音棉，内板为孔状不锈钢板， 厚 0.8mm			
	主食 加工 间排 油烟 系											
1	加压 排油 烟机 组	浙江 四合 风机 有限 公司	浙 江/ 中 国	91331081 67386682 9R	小 型	男	内资	四合	型号：DT-28#-A 38000m ³/h 1、加压排油烟机组 2、风量：38000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音 装置 4、二级或以上能效	19662. 00	1	19662.00

									5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源,包括但不限于电源线及控制等,配置项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源			
2	排风机底座	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: DZ-26 与风机配套 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作,防腐处理,与风机匹配 2. 根据设备定制尺寸,现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	1203.00	1	1203.00
4	防火阀	山东创森空调	山东/中国	91371428MA3CAL4F3A	小型	男	内资	创森	型号: 与管道配套、PFHF WSDc-K-(匹配管道尺寸) 与管道配套 1. 设备为熔	1914.00	1	1914.00

		集团 有限 公司	国						断式防火阀,采用 3.0mm 厚冷 扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开,当管道内温 度达到易熔片摄氏度时自动 将阀门关闭 3. 可手动复位, 手动关闭 4. 根据设备定制尺寸,现场就 位安装。			
5	风机 减震 器	河北 翔威 机械 设备 有限 公司	河 北/ 中 国	91130984 MA07UE03 X3	微 型	男	内资	翔威	型号: ZD-5 与风机配套 1、风机减震器(弹簧减震器) 2、外壳材质为球墨铸铁,球 墨铸铁本体经热浸镀锌处理, 与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤 漆等程序处理	304.00	1	304.00
6	软连 接	北京 威达	北 京/	91110112 34846644	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号: LJ-83 与风机配套 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈	348.00	2	696.00

		瑞豪厨房设备有限公司	中国	21					钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸,现场就位安装。			
7	进出口消音管	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: XYG-15 与管道配套 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作, 内置 50mm 厚消音隔声棉, 内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作, 2. 所有接口均为机械咬合口, 连接法兰为 40*40 镀锌角钢, 所有接口均用黑色优质液体硅胶密封, 以防漏油、漏味儿	1686.00	2	3372.00
8	通风管道	北京威达瑞豪	北京/中	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: TF-122 1.2mm 厚镀锌板 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作	304.00	65	19760.00

		厨房 设备 有限 公司	国						2、所有管道进行压强筋处理 尽可能的增加管道的硬度来 抵消、风柜运转及风流所产生 的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞 及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道 采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条 密封			
9	法兰	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号:FL-08 与烟管配套 1.采用国标 30*30*3mm 镀锌 板制作,配螺母链接 2.根据设备定制尺寸,现场就 位安装	94.00	15	1410.00

10	高效 净化 器装 置	浙江 四合 风机 有限 公司	浙 江/ 中 国	91331081 67386682 9R	小 型	男	内资	四合	型号: SH-FH-310 31000m ³ /h 1. 设备外壳全部为1.2mm 厚度的碳钢冷板, 设备外壳喷涂热固性纯聚酯粉末涂料, 预处理工艺包括脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺 2. 、电场主体绝缘子和设备高压电源输出绝缘子采用聚四氟乙烯绝缘子 3. 采用微电脑芯片控制, 数字显示各项运行指标, 包括: 输出功率、输出电流、输出电压, 同时配备 LED 显示, 具有可以显示保养清洗信息、高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路的功能	43500.00	1	43500.00
----	---------------------	----------------------------	-------------------	----------------------------	--------	---	----	----	--	----------	---	----------

									4. 内装不锈钢电极油烟处理收集器,净化芯体收尘极与放电极均采用优质镜面不锈钢板材辊轧自动成型,放电极均做折返加强筋; 间距电场 22.5mm 5. 根据现场改造电源,包含但不限于电源线及控制等 6. 施工安装过程中做好成品保护,如需对现有场地或设施进行改造,需经采购方确认后 方可施工,采购方不再增加费用			
11	净化器底座	北京威达瑞豪厨房	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: 定制 与净化器配套定制 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作,防腐处理,与净化器匹配	812.00	1	812.00

		设备有限公司							2. 根据设备定制尺寸, 现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理			
12	风机出口防护网	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: 定制 与管道配套定制 1. 采用 304 不锈钢板, 厚度 1.5mm	417.00	1	417.00
13	预留环保检测口	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: 定制 符合环保要求定制 1. 符合环保要求预留环测口, 加密封圈, 方便环保检测	319.00	1	319.00

		公司										
16	消音房	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：XYF-30 与风机配套 1. 与风机配套，外部1.0mm 不锈钢板，中间 5cm 消音棉，内板为孔状不锈钢板，厚 0.8mm	942.00	25	23550.00
	主副食加工间送风系统											
1	新风机组	浙江四合风机有限	浙江/中国	91331081673866829R	小型	男	内资	四合	型号：DT-22#-A 22000m ³ /h 1、新风机组 2、风量：22000m ³ /h 3、钢制外壳，内置网状消音	16385.00	1	16385.00

		公司							装置 4、二级或以上能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源, 包括但不限于电源线及控制等, 配置项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源			
2	风机减震器	河北翔威机械设备有限公司	河北/中国	91130984 MA07UE03 X3	微型	男	内资	翔威	型号: ZD-5 与风机配套 1、风机减震器(弹簧减震器) 2、外壳材质为球墨铸铁, 球墨铸铁本体经热浸镀锌处理, 与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理	304.00	1	304.00
3	新风	北京	北	91110112	微	男	内资	威达瑞豪	型号: DZ-38 与风机配套	1856.00	1	1856.00

	机底座	威达瑞豪厨房设备有限公司	京/中国	3484664421	型				1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理			
4	软连接	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：LJ-83 与风机配套 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	348.00	2	696.00
5	进出口消音管	北京威达瑞豪厨房	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：XYG-15 与管道配套 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀	1686.00	2	3372.00

		设备有限公司							锌板制作， 2. 所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色优质液体硅胶密封，以防漏油、漏味儿			
6	防火阀	山东创森空调集团有限公司	山东/中国	91371428 MA3CAL4F 3A	小型	男	内资	创森	型号：与管道配套、PFHF WSDc-K-(匹配管道尺寸) 与管道配套 1. 设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷轧板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位，手动关闭 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	1914.00	1	1914.00
7	送风	北京	北	91110112	微	男	内资	威达瑞豪	型号：SF-100 600*600	533.00	6	3198.00

	百叶及连接管	威达瑞豪厨房设备有限公司	京/中国	3484664421	型				1. 304 不锈钢防护网，法兰连接。有效防虫鼠 2. 根据现场开孔及恢复			
8	通风管道	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：1.2mm 厚镀锌板、TF-122 1.2mm 厚镀锌板 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道	304.00	60	18240.00

									采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封			
9	法兰	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: FL-08 与烟管配套 1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作, 配螺母链接 2. 根据设备定制尺寸, 现场就位安装	94.00	15	1410.00
11	消音房	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: XYF-30 与风机配套 1. 与风机配套, 外部 1.0mm 不锈钢板, 中间 5cm 消音棉, 内板为孔状不锈钢板, 厚 0.8mm	942.00	25	23550.00

洗碗间 排风系 统												
1	加压 排风 机组	浙江 四合 风机 有限 公司	浙 江/ 中 国	91331081 67386682 9R	小 型	男	内资	四合	型号：DT-15#-A 10000m ³ /h 1、加压排风机组 2、风量：10000m ³ /h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、二级或以上能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包含但不限于电源线及控制等，配置项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源	11542.00	1	11542.00
2	风柜	北京	北	91110112	微	男	内资	威达瑞豪	型号：DZ-11 与风柜配套	1856.00	1	1856.00

	底座	威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	京/ 中 国	34846644 21	型				1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风柜匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理			
3	防火 阀	山东 创森 空调 集团 有限 公司	山 东/ 中 国	91371428 MA3CAL4F 3A	小 型	男	内资	创森	型号：与管道配套、PFHF WSDc-K-(匹配管道尺寸) 与管道配套 1. 设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位，手动关闭 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	1914.0 0	1	1914.00

5	风机 减震 器	河北 翔威 机械 设备 有限 公司	河 北/ 中 国	91130984 MA07UE03 X3	微 型	男	内资	翔威	型号：ZD-5 与风机配套 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球 墨铸铁本体经热浸镀锌处理， 与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤 漆等程序处理	304.00	1	304.00
6	软连 接	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：LJ-83 与风机配套 1.采用国标 30*30*3mm 不锈 钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸，现场就 位安装。	348.00	2	696.00
7	进出 口消 音管	北京 威达 瑞豪	北 京/ 中	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：XYG-15 与管道配 套 1. 采用 1.2mm 厚镀锌 板制作，内置 50mm 厚消音隔	1686.0 0	2	3372.00

		厨房 设备 有限 公司	国						声棉,内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作, 2. 所有接口均为机械咬合口,连接法兰为 40*40 镀锌角钢,所有接口均用黑色优质液体硅胶密封,以防漏油、漏味儿			
8	通风 管道	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号: TF-122 1.2mm 厚镀锌板 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定	304.00	30	9120.00

									5、每节管道接口处采用胶条密封			
9	法兰	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：FL-08 与烟管配套 1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装	94.00	5	470.00
洗碗间送风												
1	新风机组	浙江四合风机有限公司	浙江/中国	91331081673866829R	小型	男	内资	四合	型号：DT-15#-A 8000m3/h 1、新风机组 2、风量：8000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、二级或以上能效	9425.00	1	9425.00

									5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包括但不限于电源线及控制等，配置项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源			
2	风柜底座	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：DZ-11 与风柜配套 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风柜匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	1856.00	1	1856.00
3	风机减震器	河北翔威机械	河北/中国	91130984MA07UE03X3	微型	男	内资	翔威	型号：ZD-5 与风机配套 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球	304.00	1	304.00

		设备有限公司	国						墨铸铁本体经热浸镀锌处理， 与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理			
4	防火阀	山东创森空调集团有限公司	山东/中国	91371428 MA3CAL4F 3A	小型	男	内资	创森	型号：与管道配套、PFHF WSDc-K-(匹配管道尺寸) 与管道配套 1. 设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位，手动关闭 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	1914.00	1	1914.00
5	软连接	北京威达	北京/	91110112 34846644	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：LJ-83 与风机配套 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈	348.00	2	696.00

		瑞豪厨房设备有限公司	中国	21					钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸,现场就位安装。			
6	进出口消音管	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: XYG-15 与管道配套 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作, 内置 50mm 厚消音隔声棉, 内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作, 2. 所有接口均为机械咬合口, 连接法兰为 40*40 镀锌角钢, 所有接口均用黑色优质液体硅胶密封, 以防漏油、漏味儿	1686.00	2	3372.00
7	通风管道	北京威达瑞豪	北京/中	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: TF-122 1.2mm 厚镀锌板 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作	304.00	20	6080.00

		厨房 设备 有限 公司	国						2、所有管道进行压强筋处理 尽可能的增加管道的硬度来 抵消、风柜运转及风流所产生 的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞 及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道 采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条 密封			
8	法兰	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号:FL-08 与烟管配套 1.采用国标 30*30*3mm 镀锌 板制作,配螺母链接 2.根据设备定制尺寸,现场就 位安装	94.00	5	470.00

9	送风 百叶 及连 接管	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号: SF-100 600×600 1. 304 不锈钢防护网, 法兰连 接。有效防虫鼠 2. 根据现场开孔及恢复	533.00	2	1066.00
二、长 阳中心 小学厨 房设备 清单												
BA 更衣 间												
BA01	粘捕 式灭 蝇灯	广东 星普 节能	广 东/ 中	91440605 68637072 6A	小 型	男	内资	星普	型号: XPES-MK-30W 粘捕 式 1、电压: 220V 2、功率: 30W	522.00	1	522.00

		光电有限公司	国						3、尺寸：500*120*290mm 4、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 5、覆盖面积 80 m² 6、外壳 ABS 防阻燃材料 7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇，耗能低，无异味，无辐射 8、防水等级：IPX4			
BA02	洗手池	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：XSC-30 450*400*300+150 1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋	1595.00	2	3190.00

		公司							3. 星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 1.5mm 4. 配不锈钢下水口			
BA02-1	感应龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	型号: 、JXD-225 座台式 1. 黄铜铸造主体, 表面抛光镀铬处理 2. 座台式安装, 开孔尺寸 25mm 3. 红外感应距离 25cm, 感应距离可调 4. AC/DC 控制模块, 电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5. 三通接口, 可接冷. 热水源, 接口 4 分外螺纹 6. 感应龙头参考尺寸: 160*185*125mm	493.00	2	986.00
BA03	储物	北京	北	91110112	微	男	内资	威达瑞豪	型号: CWG-10	3845.00	8	30760.00

	柜	威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	京/ 中 国	34846644 21	型				900*400*1800 1. 采用 SUS304 不锈钢拉丝板 2. 柜层板及围板为 1.2mm 厚 不锈钢结构,满足卫生和清洁 要求 3. 门为 0.8mm 厚不锈钢结构, 配吊式移门,移门采用滑悬挂 轮双向推拉门(柜门下部便于 清洗) 4. 柜脚采用不锈钢可调节重 力脚			
BA04	电热 水器	中山 市熙 悦电 器有 限公 司	中 山/ 中 国	91442000 30387269 01	小 型	男	内资	熙悦	型号: THZ80-3 80L 1、加热方式: 单管加热 2、电压/频率: 220V/50Hz 3、最大容积: 80L 5、加热功率: 3.5KW 6、防水等级: IPX4	4000.0 0	1	4000.00

									7、能效等级：1 级 8、采用加厚聚氨酯保温材料， 一体成型全面包裹内胆 9、抗菌率高达 99%			
BB 米面 库												
BB01	米面 架	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：J-47 1100*500*200 1. 整体采 用 304 不锈钢制作 2. 立柱 38*38mm 不锈钢方管 用料厚度 1.5mm 3. 层板采用 304 不锈钢厚度 1.5mm，不锈钢加筋厚度 1.5mm 4. 每台配备不锈钢加重调整 脚 4 个	1429.0 0	2	2858.00
BB02	米面	北京	北	91110112	微	男	内资	威达瑞豪	型号：J-47	1429.0 0	6	8574.00

	架	威达瑞豪厨房设备有限公司	京/中国	3484664421	型				1200*500*200 1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 立柱 38*38mm 不锈钢方管 用料厚度 1.5mm 3. 层板采用 304 不锈钢厚度 1.5mm， 不锈钢加筋厚度 1.5mm 4. 每台配备不锈钢加重调整脚 4 个			
BB03	四层货架	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：HJ-04 900*500*1800 1. 采用 304 不锈钢制作 2. 立柱 Φ 38mm 不锈钢圆管用 料厚度 1.5mm 3. 层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm， 加筋厚度 1.2mm 4. 每台配备不锈钢可调子弹	2250.00	3	6750.00

									脚 4 个 5. 搁板应能承受 100KG 载 荷，去除重物后变形量 0.3mm 6. 产品符合 GB4806. 9-2023 标准要求			
BB04	四层 货架	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：HJ-04 1400*500*1800 1. 采用 304 不锈钢制作 2. 立柱 Φ 38mm 不锈钢圆管用 料厚度 1.5mm 3. 层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm，加筋厚度 1.2mm 4. 每台配备不锈钢可调子弹 脚 4 个 5. 搁板应能承受 100KG 载 荷，去除重物后变形量 0.3mm 6. 产品符合 GB4806. 9-2023	2600.0 0	1	2600.00

									标准要求			
BC 脱包 间												
BC01	粘捕 式灭 蝇灯	广东 星普 节能 光电 有限 公司	广 东/ 中 国	91440605 68637072 6A	小 型	男	内资	星普	型号:XPES-MK-30W 粘捕 式 1、电压: 220V 2、功率: 30W 3、尺寸: 500*120*290mm 4、灯管: 2*15w 灭蝇灯灯管, 灯光波长在 365nm 最有效吸 引蚊虫苍蝇 5、覆盖面积 80 m² 6、外壳 ABS 防阻燃材料 7、双面粘板在使用过程能保 持完全敞开,通过粘捕纸粘黏 蚊蝇,耗能低,无异味,无辐 射 8、防水等级: IPX4	522.00	1	522.00

BC02	双层 工作 台	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：GZT-14 650*700*800+150 1. 采 用 SUS304 不锈钢拉丝板 2. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结 构，台面下垫衬木板，并有加 强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈 钢结构 3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 ϕ 50mm 可调节不锈钢子弹脚	2175.0 0	1	2175.00
BC03	双层 工作 台	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：GZT-14 1800*760*800+150 1. 采 用 SUS304 不锈钢拉丝板 2. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结 构，台面下垫衬木板，并有加 强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈 钢结构	3262.0 0	1	3262.00

									3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚			
BC04	四门双温雪柜	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	男	内资	美厨	型号：ERF4 1200*760*1980 1. 容积：900L 2. 电压/功率：220V/1000W 3. 电脑板智能控制，箱内不同区域温差不超过 2 度 4. 采用不锈钢板材制作，门板厚度 0.8MM, 内胆 0.6MM 5. 箱体内部采用圆角设计，一体式机组，压缩机，冷凝器，风机可整机拉出 6. 冷藏温度可调范围：-5℃/15℃ 7. 冷冻温度可调范围：-18℃	14268.00	1	14268.00

									8. 环保制冷剂，避免大气污染，环戊烷无氟环保 60mm 厚 高密度发泡保温层			
BC05-1	台式 混水 龙头	河南 佳鼎 金属 制品 有限 公司	河 南/ 中 国	91411421 35612912 0D	微 型	男	内资	佳宣鼎	型号: JXD-6804C 双孔双温 1. 台式安装，双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm，采用偏芯设计可微调（15mm） 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹	256.00	1	256.00
BC05	单星 盆水 池	北京 威达 瑞豪	北 京/ 中	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号: DXP-22 1000*760*800+150 1. 整体采用 304 不锈钢制作	2320.0 0	4	9280.00

		厨房 设备 有限 公司	国						2. 台面采用 304 不锈钢板 厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不 锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚 度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ 25*1.5mm 不锈钢圆管，配可 调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口			
BC06	电热 水器	中山 市熙 悦电 器有 限公 司	中 山/ 中 国	91442000 30387269 01	小 型	男	内资	熙悦	型号：THZ80-3 80L 1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：80L 5、加热功率：3.5KW 6、防水等级：IPX4 7、能效等级：1 级	4000.0 0	2	8000.00

									8、采用加厚聚氨酯保温材料， 一体成型全面包裹内胆 9、抗菌率高达 99%			
BD 热炒 间												
BD01	洗手 池	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：XSC-30 450*400*300+150 1. 整 体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板 厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不 锈钢板做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚 度 1.5mm 4. 配不锈钢下水口	1595.0 0	1	1595.00
BD01-1	感应 龙头	河南 佳鼎 金属	河 南/ 中	91411421 35612912 0D	微 型	男	内资	佳宣鼎	型号：JXD-225 座台式 1. 黄铜铸造主体，表面抛光镀 铬处理	493.00	1	493.00

		制品 有限 公司	国						2. 座台式安装，开孔尺寸 25mm 3. 红外感应距离 25cm，感应 距离可调 4. AC/DC 控制模块，电源可选 交流电或 1.5V*4 直流电源 5. 三通接口，可接冷. 热水源， 接口 4 分外螺纹 6. 感应龙头参考尺寸： 160*185*125mm			
BD02	单星 盆水 池	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：DXP-22 700*760*800+150 1. 整 体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板 厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不 锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚	1899.0 0	1	1899.00

									度 1.5mm 4. 台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ 25*1.5mm 不锈钢圆管，配可 调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口			
BD02-1	台式 混水 龙头	河南 佳鼎 金属 制品 有限 公司	河 南/ 中 国	91411421 35612912 0D	微 型	男	内资	佳宣鼎	型号: JXD-6804C 双孔双 温 1. 台式安装，双孔双 温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬 处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一 字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm，采 用偏芯设计可微调（15mm） 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为 标准 4 分外螺纹	256.00	1	256.00

BD03	洗地 龙头	河南 佳鼎 金属 制品 有限 公司	河 南/ 中 国	91411421 35612912 0D	微 型	男	内资	佳宣鼎	型号：JXD-7002 10.7 米 1. 开放式洗地龙头 304 不锈 钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬 度中心轴 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm， 黄铜进水主体 3. 10.7 米重工无痕三层液压 钢丝管（蓝色）、与主体接口 为金属连接件、耐温 85 度、 耐压 300PSI 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳 机、配有橡胶保护套水压可调 （配置一把喷头） 5. 进水接口为标准 1/2"外螺 纹 6. 六向软管导轮，自动卡位软 管自动回收	3190.0 0	1	3190.00
------	----------	----------------------------------	-------------------	----------------------------	--------	---	----	-----	--	-------------	---	---------

BD04	三星 盆水池	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：SXP-18 1500*760*800+150 1. 整 体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板 厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不 锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚 度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ 25*1.5mm 不锈钢圆管，配可 调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口	3117.0 0	1	3117.00
BD04-1	台式 混水 龙头	河南 佳鼎 金属 制品	河 南/ 中 国	91411421 35612912 0D	微 型	男	内资	佳宣鼎	型号：JXD-6804C 双孔双 温 1. 台式安装，双孔双 温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬	256.00	3	768.00

		有限公司							处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm，采用偏芯设计可微调（15mm） 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹			
BD05	电热水器	中山市熙悦电器有限公司	中山/中国	914420003038726901	小型	男	内资	熙悦	型号：THZ80-3 80L 1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：80L 5、加热功率：3.5KW 6、防水等级：IPX4 7、能效等级：1 级 8、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 9、抗菌率高达 99%	4000.00	1	4000.00

BD07	环保 净化 一体 烟罩	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：PYZ-01 16000*1750*550 1. 全 304 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm 表面拉丝处理 2. 油烟净化效率 95%以上 3. 采用 IP69 防水等级即插即 用紫外线净化装置 4. 烟罩内部手动风量调节设 计(可在烟罩内部出风口处调 节风量) 5. 烟罩两侧为双壁结构，活动 前补鲜风盖板，风帘(自带调 速风机，含侧边风帘)油烟管 制系统，产生立方环吸效应 6. 烟罩内部的前方设有油脂、 冷凝水收集槽，配备鲜风供风 室，可对厨房及厨师岗位进行	6800.0 0	28	190400.00
------	----------------------	--	-------------------	----------------------------	--------	---	----	------	--	-------------	----	-----------

									鲜风补给,全透式厨师岗位送风,自由调节风量 7.自锁重型滑轨抽拉式紫外线灯管架,可抽拉 8.设紫外线灯管检修门及内置式电器检修门,不受吊装层高影响 10.紫外线仓内部连接线全部采用不锈钢金属软管护线 11.烟罩电源及通信线采用快速插头连接 12.滑槽式钢梁设计,方便吊装,旋转式烟罩安装吊码,可调效烟罩水平 13.可兼容厨房设备灭火系统的安装			
BD07-1	烟罩	北京	北	91110112	微	男	内资	威达瑞豪	型号:定制定制1.	269.00	8	2152.00

	排风口及连接管	威达瑞豪厨房设备有限公司	京/中国	34846644 21	型				管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2. 所有管道进行压强筋处理 尽可能的增加管道的硬度来 抵消、风柜运转及风流所产生的 共震影响			
BD07-2	不锈钢可开启送风口	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	91110112 34846644 21	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：定制 300*250，根据现场定制 1. 材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2. 材料为 1.2mm 不锈钢板	377.00	8	3016.00
BD07-3	烟罩防爆灯	中山市佳沅照明科	中山/中国	91442000 MA51UE8L 1P	微型	男	内资	鑫嘉元	型号：JY-JS-36W L=1200 1. 长度 1200mm 2. 1.2mm 厚 304 不锈钢板外框，带锁可开启检修	348.00	8	2784.00

		技有 限公 司							3. 透明罩为优质聚碳酸酯高 透光材质制成 4. 根据现场安装、布线, 包括 电源及辅料			
BD07-1	烟罩 装饰 板	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号: YZ-132 L=19500 1. 采用 304 不锈钢板, 厚度 1.2mm, 与吊顶密封处理, 根 据现场定制 2. 与烟罩匹配	652.00	19. 5	12714.00
BD08	电磁 单头 大锅 灶	山东 科宇 厨业 有限 公司	山 东/ 中 国	91371625 76480048 9B	小 型	男	内资	科宇	型号: KY-DC-800 1100*1100*800+450 1. 采用 304 不锈钢制作, 面板厚 度 1.5mm; 侧板厚度 1.0mm 2. 采用全铜搭桥设计机芯, 能 抵抗高强度电流、机芯内部过	22272. 00	7	155904.00

									高过低温度状态,具有热风对流变频技术等共计多重安全保护设置,具有多项故障自动诊断功能 3. 采用八档火力调节,合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫,档位清晰控感好 4. 采用变频防水风机,抽风、送风相结合,超静音风机配合流线型线圈盘散热风道 5. 采用齿形线盘组件,磁强分布均匀不偏火加热盘且具有防干烧 6. 采用 LED 数字显示屏,全中文直观显示档位、用电量、中文故障提示等功能 7. 大炒锅外径 800mm;功率/			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									电压:20KW/380V			
BD09	炉拼台	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: LPT-29 400*1100*800+450 1. 采用 SUS304 不锈钢拉丝板 2. 台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构, 台面下垫衬木板, 并有加强筋 3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管, 下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚	1305.00	5	6525.00
BD10	四门双温雪柜	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	男	内资	美厨	型号: ERF4 1200*760*1980 1. 容积: 900L 2. 电压/功率: 220V/1000W 3. 电脑板智能控制, 箱内不同区域温差不超过 2 度 4. 采用不锈钢板材制作, 门板	14268.00	2	28536.00

									厚度 0.8MM, 内胆 0.6MM 5. 箱体内部采用圆角设计, 一体式机组, 压缩机, 冷凝器, 风机可整机拉出 6. 冷藏温度可调范围: -5℃ /15℃ 7. 冷冻温度可调范围: -18℃ 8. 环保制冷剂, 避免大气污染, 环戊烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层			
BD12	电磁可倾式汤锅	山东科宇厨业有限公司	山东/中国	91371625764800489B	小型	男	内资	科宇	型号: KY-YBG-200 200L 1. 电压/功率: 380V/25KW 2. 材质: 面板采用 304 不锈钢板, 侧板 3041.0mm 3. 容量: 200L 4. 开关: 多档火力调节, 合金材质火力调节	23548.00	1	23548.00

								5. 具有定时关、定温、预约开 功能 6. 功率实时显示 7. 数字电表功能,可以显示累 计用电量 8. 故障中文显示,电磁灶发生 故障时,相应的中文故障指示 光标亮起 9. 防水: IPX6 标准防水设计 10. 立体三防结构设计,防水、 防油烟、防虫 11. ADD(自适应数字判断)磁 电引擎,数字驱动、多级防护, 机芯稳定性高 12. 耐高温“齿”形线盘组件, 搭配高效聚能稀土磁条,创新 导风散热结构, 磁场分布均			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									匀, 发热低、损耗小、不偏火、 不烧线盘 13. 高效后吸式散热, 大风量, 散热速度快, 减少散热风机故 障			
BD13	智能 炒菜 机器 人	山东 科宇 厨业 有限 公司	山 东/ 中 国	91371625 76480048 9B	小 型	男	内资	科宇	型号: KY-D60 1420*1250*1820 1. 电压 /功率: 380v/28kw 2. 28KW 立式电磁滚筒型, 使 用主动搅拌技术 3. 自动加油、加水、加勾芡汁、 加调味料汁共 9 路液体, 4 路 粉末和 2 路酱料 4. IH 整体加热技术 5. 自带温控和线圈过热保护, 并有故障自诊断提示 6. 全程有语音和文字提示	187000 .00	2	374000.00

									7. 10 英寸触摸屏幕，可存储 1000+菜谱 8. 自带水枪 9. 烹饪量 30kg 10. 可自动出菜自动清洗 11. 独立自主开发的 OS 12. 可选不粘锅和不锈钢锅具			
BD14	单通 工作 柜	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：DHT-01 1800*760*800 1. 台面 板 采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈 钢 板做加力筋 2. 柜身采用 304 不锈钢板厚 度 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢板厚 度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈 钢 板做加力筋	6102.0 0	6	36612.00

									4. 柜门采用 304 不锈钢厚度 0.8mm 5. 配加重可调整脚 4 个 6. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm			
BD15	单通 工作 柜	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号： 、 DHT-01 1500*760*800+150 1. 台 面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢 板做加力筋 2. 柜身采用 304 不锈钢板厚 度 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢板厚 度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈 钢板做加力筋 4. 柜门采用 304 不锈钢厚度 0.8mm	5974.0 0	1	5974.00

									5. 配加重可调整脚 4 个 6. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm			
BK15	厨房 灭火 系统	南京 厨功 夫消 防设 备有 限公 司	南 京/ 中 国	91320113 MA209R83 96	微 型	男	内资	厨功夫	型号：、CMJS18-2-CGF 双 瓶组 灭火系统应对厨房 内的明火区域有扑灭及抑制 能力，保护煮食炉具。灭火系 统亦应有保护炉具上的通风 系统连油烟罩及隔油网能力， 该设备启动方式有自动启动、 手动启动和应急启动功能。 该系统应能够对第一失火灾 区作出紧急反应，以防止火势 扩散，造成更大灾害。 1、箱体全身采用优质不锈钢 材质，双瓶组带 18 个高压细 水雾喷嘴，保护灶台长度 10	14500. 00	2	29000.00

									米，箱体尺寸： 640mmX610mmX225mm ，灭火剂 喷射时间不得小于 26s。 2、产品为绿色环保型灭火药 剂，无色、无味、无毒、无腐 蚀、灭火效率快且不复燃等特 点，灭火时间：1. 8s；重：29kg， 保质期：有效期为 3 年。 3、联动性能，自动切换时间 3s, 喷射延迟时间 3s, 喷嘴工 作压力 0. 23MPa, 冷却水喷嘴 工作压力 0. 12MPa。 4、所投厨房灭火设备核心配 件-厨房自动灭火装置主控板 通过 GB/T 4208-2017 试验且 防护等级达到或超过 IP68 标 准。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									5、厨房设备灭火装置溶片支架温度变化检测，符合标准 GB/T2423. 22-2012，预处理: (23 ± 2)℃、(50 ± 5)%RH, 24h; 试验温度从 (25 ± 5)℃开始→经 70min 降温至-45℃，保持低温 15h→经 200min 升温至 155℃，保持高温 15h→经 130min 降温至 (25 ± 5)℃，此为一个循环，温度变化速度率:1℃/min, 共进行 10 个循环，检测结果目视样品外观无明显变化。			
BK15-1	灭火系统智能控制	苏州顺康鑫智能装	江苏/中国	913205065642896041	小型	女	内资	顺康	型号: 、CMJS18-2 不锈钢双瓶箱 1、灭火剂箱体: 采用 304 不锈钢材质 2、高压驱动气体（氮气）瓶:	14500.00	2	29000.00

	箱	备有 限公 司							12Mpa 3、水流软管：耐高压管 4、减压后的驱动气体软管： 耐高压管 5、高压（12Mpa）软管（顶开 水流控制阀）：耐高压管 6、自动释放机构：纯机械式 7、水流控制阀（带防虹吸开 关和水压测试接口）：纯机械 式 8、液体药剂罐：24L			
BE 餐车 存放区												
BE02	保温 餐车	山东 科宇 厨业 有限	山 东/ 中 国	91371625 76480048 9B	小 型	男	内资	科宇	型号：、RTP360 720*930*1860 1. 规格： 720×930×1860mm±20mm 2. 自然生态式对流送风加热	8149.0 0	6	48894.00

		公司							模式，温度恒定均匀 3. 带有加湿功能，针对不同食物的需求，调至最佳温度和湿度，可以有效延长食物保鲜及存放时间 4. 内腔参考规格，540×680×1380mm, 每层高度为 115 (MM) 5. 220V, 2. 65KW, 温度范围满足 30-110℃, 11 层, 每层可放 2 个 1/1 标准份数盆			
BF 面点间												
BF00	洗手池	北京威达瑞豪厨房	北京/中国	91110112 34846644 21	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：、XSC-30 450*400*300+150 1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板	1595.00	1	1595.00

		设备有限公司							厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4. 配不锈钢下水口			
BF00-1	感应龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	型号：、JXD-225 座台式 1. 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2. 座台式安装，开孔尺寸 25mm 3. 红外感应距离 25cm，感应距离可调 4. AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5. 三通接口，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹 6. 感应龙头参考尺寸：	493.00	1	493.00

									160*185*125mm			
BF01	单星 盆水 池	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号、DXP-22 700*760*800+150 1. 整 体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板 厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不 锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚 度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ 25*1.5mm 不锈钢圆管，配可 调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口	1899.0 0	1	1899.00
BF01-1	台式 混水 龙头	河南 佳鼎 金属	河 南/ 中	91411421 35612912 0D	微 型	男	内资	佳宣鼎	型号、JXD-6804C 双孔双 温 1. 台式安装，双孔双 温	256.00	1	256.00

		制品有限公司	国						2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm，采用偏芯设计可微调（15mm） 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹			
BF02	洗地龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	型号、JXD-7002 10.7 米 1. 开放式洗地龙头 304 不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度、	3190.00	1	3190.00

									耐压 300PSI 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调 （配置一把喷头） 5. 进水接口为标准 1/2"外螺纹 6. 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收			
BF04	电热水器	中山市熙悦电器有限公司	中山/中国	914420003038726901	小型	男	内资	熙悦	型号、THZ80-3 80L 1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：80L 5、加热功率：3.5KW 6、防水等级：IPX4 7、能效等级：1 级 8、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆	4000.00	1	4000.00

									9、抗菌率高达 99%			
BF05	双动 和面 机	邢台 冀工 机械 制造 有限 公司	河 北/ 中 国	91130526 69207855 34	微 型	男	内资	冀工	型号、H20 900*520*950 1. 电压:220V 功率 1500W 2. 料桶容积:20L 最大和面 量:8kg(面水比例 1:0.6 以 上)搅拌转 速:130/200(r/min)料桶速 度:13/20 (r/min) 3. 外形尺 寸:400*750*860mm(+5%) 4. 搅拌桶,搅拌勾均由不锈钢 制作。 5. 料桶容积:20L 最大和面 量:8kg(面水比例 1:0.6 以 上)搅拌转 速:130/200(r/min)料桶速 6. 产品搅拌桶处设有安全连	8874.0 0	1	8874.00

									锁机构(打开防护网可自动断电停机)、配备过载保护装置(保护电机)及紧急停止按钮(紧急情况下可一键停机)等安全装置保障安全。			
BF06	多功能搅拌机	邢台冀工机械制造有限公司	河北/中国	911305266920785534	微型	男	内资	冀工	型号、B40M 620*710*1240 1. 食品接触到的金属,均采用不锈钢材料制造 2. 三速变档 3. 料桶容量: 40L 4. 电压: 380v 5. 功率: 1.8kW 6. 频率: 50Hz 7. 搅拌参考转速: 65/102/296(r/min)	14260.00	1	14260.00

BF07	不锈 钢压 面机	邢台 冀工 机械 制造 有限 公司	河 北/ 中 国	91130526 69207855 34	微 型	男	内资	冀工	型号、MT-60 1150*620*1380 面片宽 度：260mm 2. 面片厚度：0.5-5mm 3. 面条宽度：2.0mm/3.5mm 4. 轧辊转速：40r/min 5. 工作效率：60kg/h 6. 配用电机：380v/1.5kw 7. 外观：全机采用食品级 304 不锈钢封板 8. 传动：采用全新传动模式 9. 外购件：采用纯铜芯高效电 机，确保机器运转安全可靠 10. 出面厚度：本机采用圆手 柄调节面片厚度，根据需要可 以调节到最佳效果 11. 刀具：配有圆条刀、方条	8424.0 0	1	8424.00
------	----------------	----------------------------------	-------------------	----------------------------	--------	---	----	----	---	-------------	---	---------

									刀、削面刀等不同规格的刀具，可制作饺子皮、馄饨皮， 也可代替人工揉面 12. 固定面斗使用优质不锈钢止退螺丝，防止螺丝松动掉入压辊造成破坏			
BF08	双门醒发箱	山东科宇厨业有限公司	山东/中国	91371625764800489B	小型	男	内资	科宇	型号、YC-26B 1100*1040*2030 1. 规格：双门 2. 额定电压：220V 3. 额定功率：3.5KW 4. 盘数：32 盘	12513.00	1	12513.00
BF11	三层六盘烤箱	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	男	内资	美厨	型号、MGE-3Y-6 1370*1130*1920 1. 参考尺寸：1370*1130*1920mm 2. 功率：20kW 3. 电压：380V	13006.00	3	39018.00

		司							4. 烤盘尺寸：400*600mm 5. 烤盘容量：6 盘 6. 配不锈钢脚架 7. 蒸汽，石板为选配项			
BF12	电饼 铛	北京 东方 新奥 食品 机械 有限 公司 玉田 分公 司	北 京/ 中 国	91130229 MA07UW1E 56	小 型	男	内资	东方新奥	型号、YCD60-I 700*700*745 1. 铸管铝 铛，双温双控 2. 不锈钢外壳，做工精细 3. 温度范围：0~300℃ 4. 限制温度：350℃±20℃超 温保护 5. 电压/功率：380V/5KW	3407.0 0	3	10221.00
BF13	包边 木案 工作	北京 威达 瑞豪	北 京/ 中	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：MAT-27 1800*760*800 1. 采用 SUS304#不锈钢拉丝板	2879.0 0	4	11516.00

	台	厨房设备有限公司	国						2. 台面为优质黄松木板，厚8cm 3. 脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管 4. 腿为 $\phi 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，配可调节不锈钢子弹脚			
BF14	双通工作柜	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：GZG-09 1800*760*800 1. 采用 SUS304#不锈钢拉丝板 2. 柜台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，满足卫生和清洁要求 3. 层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，门为 0.8mm 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门	5365.00	4	21460.00

									下部便于清洗) 4. 柜脚采用不锈钢可调节重 力脚			
BF15	环保 净化 一体 烟罩	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号: PYZ-01 14700*1750*550 1. 全 304 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm 表面拉丝处理 2. 油烟净化效率 95%以上 3. 采用 IP69 防水等级即插即 用紫外线净化装置 4. 烟罩内部手动风量调节设 计(可在烟罩内部出风口处调 节风量) 5. 烟罩两侧为双壁结构, 活动 前补鲜风盖板, 风帘(自带调 速风机, 含侧边风帘) 油烟管 制系统, 产生立方环吸效应	6800.0 0	25. 73	174964.00

									6. 烟罩内部的前方设有油脂、 冷凝水收集槽, 配备鲜风供风 室, 可对厨房及厨师岗位进行 鲜风补给, 全透式厨师岗位送 风, 自由调节风量 7. 自锁重型滑轨抽拉式紫外 线灯管架, 可抽拉 8. 设紫外线灯管检修门及内 置式电器检修门, 不受吊装层 高影响 10. 紫外线仓内部连接线全部 采用不锈钢金属软管护线 11. 烟罩电源及通信线采用快 速插头连接 12. 滑槽式钢梁设计, 方便吊 装, 旋转式烟罩安装吊码, 可 调效烟罩水平			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									13. 可兼容厨房设备灭火系统的安装			
BF15-1	烟罩排风口及连接管	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：定制 定制 1. 管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响	269.00	7	1883.00
BF15-2	不锈钢可开启送风口	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：定制 300*250，根据现场定制 1. 材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2. 材料为 1.2mm 不锈钢板	377.00	7	2639.00
BF15-3	烟罩	中山	中	91442000	微	男	内资	鑫嘉元	型号：JY-JS-36W L=1200	348.00	7	2436.00

	防爆灯	市佳沅照明科技有限公司	山/中国	MA51UE8L 1P	型				1. 长度 1200mm 2. 1.2mm 厚 304 不锈钢板外框，带锁可开启检修 3. 透明罩为优质聚碳酸酯高透光材质制成 4. 根据现场安装、布线，包括电源及辅料			
BF15-1	烟罩装饰板	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	91110112 34846644 21	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：YZ-132 L=19950 1. 采用 304 不锈钢板，厚度 1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制 2. 与烟罩匹配	650.00	19.95	12967.50
BF16	万能蒸烤箱（20	山东佰洁智能	山东/中国	91371625 MA3M0C6E 83	小型	男	内资	佰洁	型号：S21ESCEJD 二十盘、900*920*1830 1. 电 压/功率：380V/37.5kW	162400.00	2	324800.00

	层)	电器 有限 公司	国						2. 容量：20 个 GN1/1 盆，配 套 20 个烤盘及可容纳 20 层 GN 份盘推车一辆 3. 智能触摸屏:8 英寸电容式 (TFT)触摸屏，可视化操控， 覆盖钢化玻璃前面板 4. 内外材质均为 AISI304 不 锈钢，内部不锈钢采用镜面抛 光工艺，圆弧内壁设计 5. 内置蒸汽发生器；蒸汽锅炉 带水垢检测功能，具备自动注 水和 24 小时自动换水功能 6. 动态空气涡流，搭配三组加 热系统，每组包含自动正反转 风扇、加热部件、变频控制器 等 7. 多层烤盘独立管理，支持智			
--	----	----------------	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									能烹饪/手动烹饪双模式，支持自动补水 8. 具备自动除垢、锅炉开机自动清洗、定时除垢提醒功能 9. 门玻璃：层数 2 层，玻璃之间架空层隔热防烫设计 10. 具备智能物联功能，开放式 USB 端口可连接物联网、上传烹饪数据、监测设备实时性能 11. 菜单编程：可编辑存储 120 个预设烹饪程序，程序可多达 9 个步骤 12. 具备低温蒸汽模式（30℃-98℃），标准蒸汽模式（99℃），高温蒸汽模式（100-130℃），蒸烤混合模式			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									(30℃-260℃), 对衡烤模式 (30℃-260℃) 五种烹饪模式 13. 具备全自动智能清洗功能 提供 5 个全自动程序 14. 烹饪过程中湿度控制显示 精确度±1%			
BF17	电磁 双门 蒸饭 柜	山东 科宇 厨业 有限 公司	山 东/ 中 国	91371625 76480048 9B	小 型	男	内资	科宇	型号: KZ-DC-24 1200*900*1850 1. 采用 304#不锈钢制作, 面板厚度 1.2mm, 侧板厚度 1.0mm 2. 采用全铜搭桥设计机芯, 能 抵抗高强度电流、机芯内部过 高过低温度状态 3. 全封闭式, 具有防水、防潮、 防虫、防油烟功能 4. 配件采用工业级配置, 强弱 电物理分离设计	26000. 00	4	104000.00

									5. 配置八档火力调节, 合金材质火力调节把手, 搭配硅胶防滑垫 6. 采用变频防水风机, 抽风、送风相结合, 超静音风机, 流线型线圈盘散热风道, 热风对流风道设计 7. 采用齿形线盘组件, 磁强分布均匀不偏火加热盘且具有防干烧 8. 双控双控、配 24 个标准蒸饭盘 9. 配置自动补水及缺水报警装置 10. 电压/功率:380V/2*12KW			
BK15	厨房 灭火	南京 厨功	南 京/	91320113 MA209R83	微 型	男	内资	厨功夫	型号: CMJS18-2-CGF 双 瓶组 灭火系统应对厨房	14500. 00	2	29000.00

	系统	夫消防设备有限公司	中国	96					内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。 该系统应能够对第一失火灾区作出紧急反应，以防止火势扩散，造成更大灾害。 1、箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带 18 个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度 10 米，箱体尺寸： 640mmX610mmX225mm，灭火剂喷射时间不得小于 26s。 2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐			
--	----	-----------	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

									蚀、灭火效率快且不复燃等特点,灭火时间:1.8s;重:29kg,保质期:有效期为3年。 3、联动性能,自动切换时间3s,喷射延迟时间3s,喷嘴工作压力0.23MPa,冷却水喷嘴工作压力0.12MPa。			
BK15-1	灭火系统智能控制箱	苏州顺康鑫智能装备有限公司	江苏/中国	913205065642896041	小型	女	内资	顺康	型号:CMJS18-2 不锈钢双瓶箱 1.机械启动,装置具备自动、手动两种操作模式,能提供动作信号配合消防控制室联动报警,具备自动探测部件,可24小时监控。灶台油锅发生火情时,可自动启动灭火装置灭火,同时关闭燃气阀并报警(燃气切断阀属于选配),可提供电信号传递给	14500.00	2	29000.00

									中控室报警（不包括线路走向），与消防水(或者自来水)管路相连,系统启动后灭火剂开始喷洒,待灭火剂喷洒完再自动控制水阀对监控区域自动喷水降温,达到防止复燃的效果 2. 厨房设备系统包括:控制箱、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头、电磁阀（配备自动测试功能以及延迟关闭功能），声光报警器等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、液体药剂罐以及连接软管，减压阀、控制盘预留外接电源 220V，备			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									用电源 24V 等构成。所有药剂管路采用 304 不锈钢材质,并采用套丝连接方式 3. 药剂喷洒时间: 15s 4. 驱动装置压力: 12MPa 5. 喷嘴数量: 双瓶组 20 个 6. 感温器动作温度: 183℃ ± 5℃或 235℃ ± 5℃ 7. 药剂容量: 双瓶 12L*2; 保质期: 3 年			
BK16	面粉车	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号:C-43 600*600*600 1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 车身板厚度为 1.5mm, 配四个万向静音轮, 其中两个万向带直锁装置, 脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品 3. 带锁扣固定把手, 使用便捷	1827.00	4	7308.00

BG 分餐 间												
BG01	粘捕 式灭 蝇灯	广东 星普 节能 光电 有限 公司	广 东/ 中 国	91440605 68637072 6A	小 型	男	内资	星普	型号: XPES-MK-30W 粘捕 式 1、电压: 220V 2、功率: 30W 3、尺寸: 500*120*290mm 4、灯管: 2*15w 灭蝇灯灯管, 灯光波长在 365nm 最有效吸 引蚊虫苍蝇 5、覆盖面积 80 m² 6、外壳 ABS 防阻燃材料 7、双面粘板在使用过程能保 持完全敞开,通过粘捕纸粘黏 蚊蝇,耗能低,无异味,无辐 射 8、防水等级: IPX4	522.00	1	522.00
BG02	洗手	北京	北	91110112	微	男	内资	威达瑞豪	型号: XSC-30	1595.0 0	1	1595.00

	池	威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	京/ 中 国	34846644 21	型				450*400*300+150 1. 整 体采用 304 不锈钢制作 2. 台面采用 304 不锈钢板 厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不 锈钢板做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚 度 1.5mm 4. 配不锈钢下水口			
BG02-1	感应 龙头	河南 佳鼎 金属 制品 有限 公司	河 南/ 中 国	91411421 35612912 0D	微 型	男	内资	佳宣鼎	型号：JXD-225 座台式 1. 黄铜铸造主体，表面抛光镀 铬处理 2. 座台式安装，开孔尺寸 25mm 3. 红外感应距离 25cm，感应 距离可调 4. AC/DC 控制模块，电源可选 交流电或 1.5V*4 直流电源	493.00	1	493.00

									5. 三通接口,可接冷.热水源, 接口 4 分外螺纹 6. 感应龙头参考尺寸: 160*185*125mm			
BG03-1	台式 混水 龙头	河南 佳鼎 金属 制品 有限 公司	河 南/ 中 国	91411421 35612912 0D	微 型	男	内资	佳宣鼎	型号: JXD-6804C 双孔双 温 1. 台式安装, 双孔双 温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬 处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一 字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm, 采 用偏芯设计可微调 (15mm) 5. 开孔尺寸为 25mm, 接口为 标准 4 分外螺纹	256.00	1	256.00
BG03	单星 工作	北京 威达	北 京/	91110112 34846644	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号: DXT-08 700*760*800+150 1. 整	2059.0 0	1	2059.00

	台（右 星）	瑞豪 厨房 设备 有限 公司	中 国	21					体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板 厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不 锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚 度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ 25*1.5mm 不锈钢圆管，配可 调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口			
BG03-1	单星 盆水 池	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：DXP-22 500*760*800+150 1. 整 体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板 厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不 锈钢方管做加力筋	1899.0 0	1	1899.00

		公司							3. 星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 1.5mm 4. 台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通, 横撑 $\Phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口			
BG03-2	台式混水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	型号: JXD-6804C 双孔双温 1. 台式安装, 双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm, 采用偏芯设计可微调 (15mm) 5. 开孔尺寸为 25mm, 接口为	256.00	1	256.00

									标准 4 分外螺纹			
BG04	单通 工作 柜	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：DHT-01 1500*760*800+150 1. 台 面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢 板做加力筋 2. 柜身采用 304 不锈钢板厚 度 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢板厚 度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈 钢板做加力筋 4. 柜门采用 304 不锈钢厚度 0.8mm 5. 配加重可调整脚 4 个 6. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm	5974.0 0	1	5974.00

BG05	紫外线消毒灯	广东星普节能光电有限公司	广东/中国	91440605686370726A	小型	男	内资	星普	型号：ZW40S19W-Z1199 1050*96*53 1. 灯罩腔内有电镀反射层,能扩大紫外线光波的覆盖面积 2. 紫外线消毒灯波长范围：200-280nm 3. 开启消毒灯后可选择消毒时间，带定时功能 4. 待消毒时间结束后,本消毒灯自动关闭 5. 参考尺寸：1050*96*53mm 6. 功率：220V/36W	754.00	2	1508.00
BG07	智能留样雪柜	上海鹏企自动化科技有	上海/中国	91310120059361740B	微型	男	内资	鹏企	型号：、pq-lyg156-6 835*840*1945 1、内箱使用 SUS304 不锈钢板，外箱面板厚度 0.8mm 2、配备数显电子温控	30972.60	1	30972.60

		限公 司							3、高精度电子温控（数显数 控），柜内底板为圆弧设计 4、配备蒸发装置，自动蒸发 化霜水；产品能在 43℃ 的环 境温度下正常工作 5、具备称重功能，称重数据 自动保存, 自动打印到留样标 签上 6. 容积：400L			
BG08	单通 工作 柜	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号： 、 DHT-01 1300*760*800+150 1. 台 面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢 板做加力筋 2. 柜身采用 304 不锈钢板厚 度 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢板厚	5500.0 0	1	5500.00

									度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 柜门采用 304 不锈钢厚度 0.8mm 5. 配加重可调整脚 4 个 6. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm			
BG08	单通 工作 柜	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：DHT-01 1800*760*800+150 1. 台 面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2. 柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋	6102.0 0	1	6102.00

									4. 柜门采用 304 不锈钢厚度 0.8mm 5. 配加重可调整脚 4 个 6. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm			
BH 消毒 库												
BH01	餐具 保洁 间	山东 翌鑫 热能 设备 有限 公司	山 东/ 中 国	91371626 MA956ABA XN	微 型	男	内资	翌鑫	型号: SD-ZX50 根据现场 定制 1. 采用优质 304# 不锈钢制作 2. 电压: 380V 3. 热风消毒库消毒利用循环 热风对洗净的餐器具进行杀 菌，消毒 4. 加热系统采用带散热片式 加热管，升温迅速，节能环保 5. 循环系统采用耐高温，高转	4200.0 0	40. 18	168756.00

									速，低噪音离心风机，循环热风使库体内的各点温度保持一致，不留死角，库内的餐具消毒更加彻底 6. 消毒库库板为 100mm 厚特制岩棉板压缩而成，防火、阻燃、保温、耐高温，内壁为 0.8mm 早 304 不锈钢板； 7. 库内配有优质节能、防潮、耐高温防爆灯 8. 该设备还具有烘干、贮存等功效			
BH01-1	热风循环系统	山东 翌鑫 热能 设备 有限	山 东/ 中 国	91371626 MA956ABA XN	微 型	男	内资	翌鑫	型号：JZ-42H 与系统匹配 1. 热风机加热机组:304 不锈钢板，厚度 3.0mm，中间有硅酸铝隔热棉，密闭、耐高温 400 度，发热系	9613.0 0	1	9613.00

		公司							统 380V 2. 导风管:304 不锈钢板, 厚度 3.0mm, 中间有硅酸铝隔热棉, 密闭、耐高温 400 度 3. 热风循环风机:380V			
BH01-2	不锈钢防滑地面	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: 定制 3mm 厚 304 不锈钢 1. 采用 304 不锈钢防滑板制作厚 3.0mm, 做压花防滑处理, 花型需根据甲方要求定制 2. 安装于消毒库地面 3. 含现场安装、地面找平、垃圾清理及安装辅料	700.00	14.88	10416.00
BH01-3	消毒库专用控制箱	北京御能瑞启电气	北京/中国	91110117MA01WGPU0Q	小型	男	内资	御能瑞启	型号: XL-21 与消毒库配套 1. 控制箱面板有温度显示设定, 消毒保温时间设定、及风机加热启动停止等操	1290.00	1	1290.00

		科技 有限 公司							作按钮，消毒温度(80-100 度)、时间可控、数字显示 2. 温度传感器及电缆、电器元 件配件 3. 温度控制器及电路系统 1 套 4. 设备控制系统:具有超温报 警、自动控温、温度设定 5. 报警控制系统:超温自动断 电、设备运行中警灯提示			
BH02	四层 货架	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号: HJ-04 1200*500*1800 1. 采用 304 不锈钢制作 2. 立柱 Φ 38mm 不锈钢圆管用 料厚度 1.5mm 3. 层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm，加筋厚度 1.2mm	2400.0 0	8	19200.00

									4. 每台配备不锈钢可调子弹脚 4 个 5. 搁板应能承受 100KG 载荷，去除重物后变形量 0.3mm 6. 产品符合 GB4806.9-2023 标准要求			
BH03	四层 货架	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：HJ-04 1000*500*1800 1. 采用 304 不锈钢制作 2. 立柱 Φ 38mm 不锈钢圆管用 料厚度 1.5mm 3. 层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm，加筋厚度 1.2mm 4. 每台配备不锈钢可调子弹 脚 4 个 5. 搁板应能承受 100KG 载 荷，去除重物后变形量 0.3mm	2291.0 0	1	2291.00

									6. 产品符合 GB4806. 9-2023 标准要求			
BI 洗碗 间												
BI01	粘捕 式灭 蝇灯	广东 星普 节能 光电 有限 公司	广 东/ 中 国	91440605 68637072 6A	小 型	男	内资	星普	型号：、XPES-MK-30W 粘 捕式 1、电压：220V 2、功率：30W 3、尺寸：500*120*290mm 4、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管， 灯光波长在 365nm 最有效吸 引蚊虫苍蝇 5、覆盖面积 80 m² 6、外壳 ABS 防阻燃材料 7、双面粘板在使用过程能保 持完全敞开，通过粘捕纸粘黏 蚊蝇，耗能低，无异味，无辐 射	522.00	1	522.00

									8、防水等级：IPX4			
BI02	单星 盆水 池	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：DXP-22 1000*760*800+150 1. 整 体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板 厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不 锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚 度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ 25*1.5mm 不锈钢圆管，配可 调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口	2320.0 0	3	6960.00
BI02-1	台式 混水 龙头	河南 佳鼎 金属	河 南/ 中	91411421 35612912 0D	微 型	男	内资	佳宣鼎	型号：JXD-6804C 双孔双 温 1. 台式安装，双孔双 温	256.00	3	768.00

		制品 有限 公司	国						2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬 处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一 字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm，采 用偏芯设计可微调（15mm） 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为 标准 4 分外螺纹			
BI03	电热 水器	中山 市熙 悦电 器有 限公 司	中 山/ 中 国	91442000 30387269 01	小 型	男	内资	熙悦	型号：THZ80-3 80L 1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：80L 5、加热功率：3.5KW 6、防水等级：IPX4 7、能效等级：1 级 8、采用加厚聚氨酯保温材料， 一体成型全面包裹内胆	4000.0 0	1	4000.00

									9、抗菌率高达 99%			
BI04-1	台式 混水 龙头	河南 佳鼎 金属 制品 有限 公司	河 南/ 中 国	91411421 35612912 0D	小 型	男	内资	佳宣鼎	型号：JXD-6804C 双孔双 温 1. 台式安装，双孔双 温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬 处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一 字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm，采 用偏芯设计可微调（15mm） 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为 标准 4 分外螺纹	256.00	1	256.00
BI04	单星 盆水 池	北京 威达 瑞豪 厨房 设备	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：DXP-22 1200*800*800+150 1. 整 体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板 厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不	2541.0 0	1	2541.00

		有限公司							锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通, 横撑 Φ25*1.5mm 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口			
BI05	集气罩	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: PYZ-01 4500*1200*500 1. 整体采用 304 不锈钢板焊接制作 2. 罩体材料为 1.2mm 不锈钢板 3. 配防雾 LED 节能照明灯 4. 根据现场定制、安装	2500.00	5.4	13500.00
BI05-1	烟罩排风	北京威达	北京/	9111011234846644	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: 定制 定制 1. 管道采用 304 不锈钢厚度	269.00	2	538.00

	口及连接管	瑞豪厨房设备有限公司	中国	21					1. 2mm 不锈钢制作 2. 所有管道进行压强筋处理 尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响			
BI05-2	不锈钢可开启送风口	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	91110112 34846644 21	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：定制 300*250，根据现场定制 1. 材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2. 材料为 1. 2mm 不锈钢板	377.00	2	754.00
BI05-3	烟罩防爆灯	中山市佳沅照明科技有	中山/中国	91442000 MA51UE8L 1P	微型	男	内资	鑫嘉元	型号：JY-JS-36W L=1200 1. 长度 1200mm 2. 1. 2mm 厚 304 不锈钢板外框，带锁可开启检修 3. 透明罩为优质聚碳酸酯高	348.00	2	696.00

		限公 司							透光材质制成 4. 根据现场安装、布线，包括 电源及辅料			
BI05-1	烟罩 装饰 板	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：YZ-132 L=11400 1. 采用 304 不锈钢板，厚度 1.2mm，与吊顶密封处理，根 据现场定制 2. 与烟罩匹配	650.00	11. 4	7410.00
BI06	长龙 洗碗 机	迈尔 斯智 能餐 饮设 备(深 圳)有 限公	深 圳/ 中 国	91440300 MA5ED240 0E	小 型	男	内资	迈尔斯	型号：Mes-C4-R 4050*914*1980 1. 产品 功能：全自动传送餐具，对碗 碟等餐具进行清洗、漂洗和烘 干 2. 参考规格： 4050*914*1980mm	239714 .00	1	239714.00

		司							3. 洗涤能力：5100 碟/小时（8 寸碟） 4. 最大耗水量：230 升/小时 5. 总功率：45.5KW。 6. 整机双层结构，节能降噪，改善操作环境 7. 可视化电子面板，实时显示机器工作状态 8. 水箱及加热包防干烧设计 9. 双速可选洗涤速度，可根据餐具情况自由切换 10. 模具冲压一体成型洗臂和滤网，不易堵塞 11. 一体拉伸圆角水箱，不会开裂，无卫生死角 12. 配置 120L 大容量清洗水箱和匹配功率的清洗水泵			
--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									13. 清洗区和漂洗区配置侧洗臂，360° 洗涤无死角 14. 三道漂洗节能设计，进一步降低机器的运行成本 15. 漂洗双温控设计，减少温度波动，喷淋温度控制更加精准 16. 清洁剂节约系统设计，减少清洁剂的使用 17. 内置烘干模块，内循环环绕热风烘干设计，提高餐具干燥效果 18. 标配热回收模块，实现废热回收利用			
BI06-1	软水机（与洗碗	苏州滨特尔水	苏州/中	91320505 73251347 72	小型	女	内资	爱惠浦	型号：PWCE16F10 型 1500L/H 1. 制水量:1.5 吨/小时	9425.0 0	1	9425.00

	机匹 配)	处理 有限 公司	国						2. 再生模式：时间型/时间流 量混合型 3. 工作水压：0. 15-0. 45Mpa 4. 工作电源：220V/50Hz 5. 树脂容量：12. 5L 6. 再生时间：1 小时			
其他												
1	挡鼠 板	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：DSB-17 1200*600 1. 采用 304 不锈钢板。有效防 虫鼠 2. 根据现场定制	1131.0 0	2	2262. 00
2	隔油 处理 设施	北京 威达 瑞豪	北 京/ 中	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：GYC-03 2000*1200*1200 1. 箱体 材质：SUS304*2. 0mm	35742. 00	1	35742. 00

		厨房 设备 有限 公司	国						2. 箱盖材质： SUS304*1.5mm(方便维护) 3. 焊缝满焊处理, 内外抛光酸洗钝化, 承压 0.6MPa 无渗漏 4. 内置格栅、提篮、隔板、紧固件全部采用 SUS304 不锈钢, 格栅栅隙 3~5mm 5. 整体分为进水舱、隔油舱、出水舱三格, 内设挡油板、分流隔板 6. 每舱设置检修口, 单口尺寸 600×600mm, 配密封井盖; 车行区采用重型承重井盖(承载力 30kN/m²) 7. 池顶覆土深度 0.5~0.8m, 严寒地区埋深低于当地冻土层			
--	--	----------------------	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									8. 进水口：DN200，管道坡度 3‰~5‰；出水口：DN200，设止回阀、防虹吸装置 9. 隔油舱设 DN50 手动排油球阀，池底设 DN100 排泥口 10. 配套 DN80 通气管，管口高出地面 2.5m，带防雨防虫帽 11. 设备集油区内设有恒温加热带，其外部敷设有高分子恒温材料，保证油以液体状态顺利排除 12. 电加热装置（重油工况）：恒温 30~40℃，温控精度 ±1℃ 13. 进出排水管由土建施工方引至设备摆放处			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	不锈钢平板推车	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：TC-05 900*600*800 1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 车身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 3. 配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品	1798.00	5	8990.00
4	班级餐车	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：CC-41 900*600*780 1. 整体采用食品级 SUS304 不锈钢板拉丝板制作 2. 车身板厚度为 1.2mm 3. 配四个万向静音轮，其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨. 静音. 耐油的橡胶	1087.00	10	10870.00

									制品，带刹车			
5	调料车	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：TLC-07 720*540*800 1. 整体采用 304 不锈钢制作 2. 车身板厚度为 1.2mm，配四个万向静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品	1740.00	6	10440.00
6	饼盘车	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：BPC-13 654*810*1600 1. 整体采用食品级 SUS304 不锈钢板拉丝板制作 2. 车身板厚度为 1.2mm 3. 配四个万向静音轮，其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨. 静音. 耐油的橡胶制品，带刹车	1450.00	4	5800.00

7	不锈钢蒸箱屉盘	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：ZP-01 600*400 1. 采用 304 食品级不锈钢， 厚度 0.8	124.00	192	23808.00
8	不锈钢烤箱屉盘	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：KP-05 600*400 1. 采用 304 食品级不锈钢， 厚度 0.8	124.00	75	9300.00
9	保温桶	潮州市潮安区	潮州/中国	91445103MA518KTBX2	小型	男	内资	欧顿	型号：定制 ϕ 30 1. 容积 30 升 2. 采用食品级 SUS304 不锈钢	284.00	50	14200.00

		欧顿 节能 科技 有限 公司	国						制作			
10	烘手 器	莫顿 (浙 江)实 业有 限公 司	浙 江/ 中 国	91330301 79963328 9P	小 型	男	内资	莫顿	型号：、M-688 挂墙式 1. 电压：220V 2. 功率：1400W 3. 参考尺寸：345*218*365mm 4. 传感器范围：50-120MM 6. 风速：85M/S 7. 空气温度：56℃ 8. 安装方式：挂壁 9. 全自动免接触智能红外感 应，伸手即开、收手即停，具 有连续运行 60 秒后强行停机 保护功能, 防止误操作导致机	269.00	4	1076.00

									器受损 10. 排式高速气流柱出风口工艺,干燥时间 5-8 秒,具有智能控制模板,可根据需要选择自然风、加热风两档调节。			
12	配送 保温 箱	固安 华享 塑料 制品 有限 公司	河 北/ 中 国	91131022 56195518 1D	微 型	男	内资	华享	型号: 、HH-JL 630*420*320 1. 外壳材料: 采用高强度、耐冲击、抗腐蚀的环保塑料 2. 保温层材料: 核心保温层须采用高密度 PU (聚氨酯) 发泡材料, 发泡层厚度 40mm 3. 内胆材料: 食品级塑料材质, 无毒无味, 符合国家卫生标准 4. 结构设计: 一体成型结构, 密封性好; 箱体配备高强度扣	366.00	100	36600.00

									锁装置,防止运输途中意外开启;箱体两侧设有人性化提手,底部可选配脚轮,方便搬运 5. 温度控制范围: 冷藏型: 2℃~8℃; 冷冻型: -18℃以下(可选); 可同时支持多温区配置 6. 保温时长: 在环境温度 30℃条件下,配合标准冰排使用,冷藏保温时间 12 小时,冷冻保温时间 24 小时 7. 温控精度: 箱内温差±2℃,确保温度均匀稳定 8. 开启影响: 在保温期内,允许箱体开启次数 3 次,每次开启后温度恢复时间 15 分钟			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

热炒间 排油烟 系统												
1	加压 排油 烟机 组	浙江 四合 风机 有限 公司	浙 江/ 中 国	91331081 67386682 9R	小 型	男	内资	四合	型号：DT-28#-A 38000m ³ /h 1、加压排油烟机组 2、风量：38000m ³ /h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、二级或以上能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包括但不限于电源线及控制等，配置项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源	19662.00	1	19662.00
2	排风	北京	北	91110112	微	男	内资	威达瑞豪	型号：DZ-26 与风机配套	1203.00	1	1203.00

	机底座	威达瑞豪厨房设备有限公司	京/中国	3484664421	型				1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理			
4	防火阀	山东创森空调集团有限公司	山东/中国	91371428MA3CAL4F3A	小型	男	内资	创森	型号：PFHF WSDc-K-(匹配管道尺寸) 与管道配套 1. 设备为熔断式防火阀，采用3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位，手动关闭 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	1914.00	1	1914.00

5	风机 减震 器	河北 翔威 机械 设备 有限 公司	河 北/ 中 国	91130984 MA07UE03 X3	微 型	男	内资	翔威	型号：ZD-5 与风机配套 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球 墨铸铁本体经热浸镀锌处理， 与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤 漆等程序处理	304.00	1	304.00
6	软连 接	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：LJ-83 与风机配套 1.采用国标 30*30*3mm 不锈 钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸，现场就 位安装。	348.00	2	696.00
7	进出 口消 音管	北京 威达 瑞豪	北 京/ 中	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：XYG-15 与管道配 套 1. 采用 1.2mm 厚镀锌 板制作，内置 50mm 厚消音隔	1866.0 0	2	3732.00

		厨房 设备 有限 公司	国						声棉,内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作, 2. 所有接口均为机械咬合口,连接法兰为 40*40 镀锌角钢,所有接口均用黑色优质液体硅胶密封,以防漏油、漏味儿			
8	通风 管道	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号: TF-122 1.2mm 厚镀锌板 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定	304.00	238	72352.00

									5、每节管道接口处采用胶条密封			
9	法兰	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: FL-08 与烟管配套 1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作, 配螺母链接 2. 根据设备定制尺寸, 现场就位安装	94.00	61	5734.00
10	高效净化器装置	浙江四合风机有限公司	浙江/中国	91331081673866829R	小型	男	内资	四合	型号: SH-FH-350 35000m ³ /h 1. 设备外壳全部为1.2mm 厚度的碳钢冷板, 设备外壳喷涂热固性纯聚酯粉末涂料, 预处理工艺包括脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺 2. 、电场主体绝缘子和设备高	50750.00	1	50750.00

								压电源输出绝缘子采用聚四氟乙烯绝缘子 3. 采用微电脑芯片控制, 数字显示各项运行指标, 包括: 输出功率、输出电流、输出电压, 同时配备 LED 显示, 具有可以显示保养清洗信息、高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路的功能 4. 内装不锈钢电极油烟处理收集器, 净化芯体收尘极与放电极均采用优质镜面不锈钢板材辊轧自动成型, 放电极均做折返加强筋; 间距电场 22. 5mm 5. 根据现场改造电源, 包含但不限于电源线及控制等			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									6. 施工安装过程中做好成品保护, 如需对现有场地或设施进行改造, 需经采购方确认后 方可施工, 采购方不再增加费用			
11	净化器底座	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: 定制 与净化器配套定制 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作, 防腐处理, 与净化器匹配 2. 根据设备定制尺寸, 现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	812.00	1	812.00
12	风机出口防护网	北京威达瑞豪厨房	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: 定制 与管道配套定制 1. 采用 304 不锈钢板, 厚度 1.5mm	417.00	1	417.00

		设备 有限 公司										
13	预留 环保 检测 口	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：定制 符合环保要求定制 1. 符合环保要求 预留环测口，加密封圈，方便 环保检测	319.00	1	319.00
16	消音 房	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：XYF-30 与风机配套 1. 与风机配套，外部 1.0mm 不锈钢板，中间 5cm 消 音棉，内板为孔状不锈钢板， 厚 0.8mm	942.00	30	28260.00

热炒间 送风系 统												
1	新风 机组	浙江 四合 风机 有限 公司	浙 江/ 中 国	91331081 67386682 9R	小 型	男	内资	四合	型号：DT-22#-A 28000m ³ /h 1、新风机组 2、风量：28000m ³ /h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、二级或以上能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包含但不限于电源线及控制等，配置项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源	17400.00	1	17400.00
2	新风	河北	河	91130984	微	男	内资	翔威	型号：ZD-5 与风柜配套	1856.00	1	1856.00

	机减震器	翔威机械设备有限公司	北/中国	MA07UE03 X3	型				1. 新风机减震器（弹簧减震器） 2. 外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理			
3	新风机底座	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	91110112 34846644 21	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：DZ-38 与风机配套 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	1856.00	1	1856.00
4	软连接	北京威达瑞豪	北京/中国	91110112 34846644 21	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：LJ-83 与风机配套 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作	348.00	2	696.00

		厨房设备有限公司	国						2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸,现场就位安装。			
5	进出口消音管	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: XYG-15 与管道配套 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作, 内置 50mm 厚消音隔声棉, 内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作, 2. 所有接口均为机械咬合口, 连接法兰为 40*40 镀锌角钢, 所有接口均用黑色优质液体硅胶密封, 以防漏油、漏味儿	1686.00	2	3372.00
6	防火阀	山东创森空调集团	山东/中国	91371428MA3CAL4F3A	小型	男	内资	创森	型号: PFHF WSDc-K-(匹配管道尺寸) 与管道配套 1. 设备为熔断式防火阀, 采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂	1914.00	1	1914.00

		有限公司							处理制作 2. 阀门平时常开,当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位, 手动关闭 4. 根据设备定制尺寸,现场就位安装。			
7	送风百叶及连接管	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: SF-100 600*600 1. 304 不锈钢防护网, 法兰连接。有效防虫鼠 2. 根据现场开孔及恢复	533.00	4	2132.00
8	通风管道	北京威达瑞豪	北京/中	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: TF-122 1.2mm 厚镀锌板 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作	304.00	196	59584.00

		厨房 设备 有限 公司	国						2、所有管道进行压强筋处理 尽可能的增加管道的硬度来 抵消、风柜运转及风流所产生 的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞 及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道 采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条 密封			
9	法兰	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号:FL-08 与烟管配套 1.采用国标 30*30*3mm 镀锌 板制作,配螺母链接 2.根据设备定制尺寸,现场就 位安装	94.00	31	2914.00

10	消音房	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: XYF-30 与风机配套 1. 与风机配套, 外部1.0mm 不锈钢板, 中间 5cm 消音棉, 内板为孔状不锈钢板, 厚 0.8mm	942.00	20	18840.00
面点间排油烟系统												
1	加压排油烟机组	浙江四合风机有限公司	浙江/中国	91331081673866829R	小型	男	内资	四合	型号: DT-28#-A 38000m ³ /h 1、加压排油烟机组 2、风量: 38000m ³ /h 3、钢制外壳, 内置网状消音装置 4、二级或以上能效 5、根据现场排油烟机组位置	19662.00	1	19662.00

									改造排油烟机组电源, 包含但不限于电源线及控制等, 配置项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源			
2	排风机底座	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: DZ-26 与风机配套 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作, 防腐处理, 与风机匹配 2. 根据设备定制尺寸, 现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	1203.00	1	1203.00
4	防火阀	山东创森空调集团	山东/中国	91371428MA3CAL4F3A	小型	男	内资	创森	型号: PFHF WSDc-K-(匹配管道尺寸) 与管道配套 1. 设备为熔断式防火阀, 采用3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂	1914.00	1	1914.00

		有限公司							处理制作 2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位，手动关闭 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。			
5	风机减震器	河北翔威机械设备有限公司	河北/中国	91130984 MA07UE03 X3	微型	男	内资	翔威	型号：ZD-5 与风机配套 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理	304.00	1	304.00
6	软连接	北京威达瑞豪	北京/中国	91110112 34846644 21	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：LJ-83 与风机配套 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作	348.00	2	696.00

		厨房 设备 有限 公司	国						2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸,现场就 位安装。			
7	进 出 口 消 音 管	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号: XYG-15 与管道配 套 1. 采用 1.2mm 厚镀锌 板制作, 内置 50mm 厚消音隔 声棉, 内衬板采用 1.0mm 厚镀 锌板制作, 2. 所有接口均为机械咬合口, 连接法兰为 40*40 镀锌角钢, 所有接口均用黑色优质液体 硅胶密封, 以防漏油、漏味儿	1686.0 0	2	3372.00
8	通 风 管 道	北京 威达 瑞豪 厨房	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号: TF-122 1.2mm 厚 镀锌板 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理	304.00	238	72352.00

		设备有限公司							尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封			
9	法兰	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：FL-08 与烟管配套 1.采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装	94.00	61	5734.00
10	高效	浙江	浙	91331081	小	男	内资	四合	型号：SH-FH-320 32000m	46400.00	1	46400.00

	净化器装置	四合风机有限公司	江/中国	67386682 9R	型				³ /h 1. 设备外壳全部为1.2mm 厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂热固性纯聚酯粉末涂料，预处理工艺包括脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺 2. 、电场主体绝缘子和设备高压电源输出绝缘子采用聚四氟乙烯绝缘子 3. 采用微电脑芯片控制，数字显示各项运行指标，包括：输出功率、输出电流、输出电压，同时配备 LED 显示，具有可以显示保养清洗信息、高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路的功能 4. 内装不锈钢电极油烟处理			
--	-------	----------	------	----------------	---	--	--	--	---	--	--	--

									收集器,净化芯体收尘极与放电极均采用优质镜面不锈钢板材辊轧自动成型,放电极均做折返加强筋; 间距电场 22.5mm 5. 根据现场改造电源,包括但不限于电源线及控制等 6. 施工安装过程中做好成品保护,如需对现有场地或设施进行改造,需经采购方确认后 方可施工,采购方不再增加费用			
11	净化器底座	北京威达瑞豪厨房设备	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: 定制 与净化器配套定制 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作,防腐处理,与净化器匹配 2. 根据设备定制尺寸,现场就	812.00	1	812.00

		有限公司							位安装 3. 风机平台根据现场情况及 采购方要求加固处理			
12	风机 出口 防护 网	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：、定制 与管道配 套定制 1. 采用 304 不锈 钢板，厚度 1.5mm	417.00	1	417.00
13	预留 环保 检测 口	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：定制 符合环保要 求定制 1. 符合环保要求 预留环测口，加密封圈，方便 环保检测	319.00	1	319.00

16	消音房	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：XYF-30 与风机配套 1. 与风机配套，外部1.0mm 不锈钢板，中间 5cm 消音棉，内板为孔状不锈钢板，厚 0.8mm	942.00	30	28260.00
面点间送风系统												
1	新风机组	浙江四合风机有限公司	浙江/中国	91331081673866829R	小型	男	内资	四合	型号：DT-22#-A 26000m ³ /h 1、新风机组 2、风量：26000m ³ /h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、二级或以上能效 5、根据现场排油烟机组位置	17400.00	1	17400.00

									改造排油烟机组电源, 包含但不限于电源线及控制等, 配置项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源。			
2	新风机减震器	河北翔威机械设备有限公司	河北/中国	91130984 MA07UE03 X3	微型	男	内资	翔威	型号: ZD-5 与风柜配套 1. 新风机减震器（弹簧减震器） 2. 外壳材质为球墨铸铁, 球墨铸铁本体经热浸镀锌处理, 与风机匹配 3. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理	1856.0 0	1	1856.00
3	新风机底座	北京威达瑞豪	北京/中国	91110112 34846644 21	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: DZ-38 与风机配套 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作, 防腐处理, 与风机匹配	1856.0 0	1	1856.00

		厨房 设备 有限 公司	国						2. 根据设备定制尺寸,现场就 位安装 3. 风机平台根据现场情况及 采购方要求加固处理			
4	软连 接	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号:LJ-83 与风机配套 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈 钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸,现场就 位安装。	348.00	2	696.00
5	进出 口消 音管	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号: 、XYG-15 与管道 配套 1. 采用 1.2mm 厚镀 锌板制作, 内置 50mm 厚消音 隔声棉, 内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作, 2. 所有接口均为机械咬合口,	1686.0 0	2	3372.00

		公司							连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色优质液体硅胶密封，以防漏油、漏味儿			
6	防火 阀	山东 创森 空调 集团 有限 公司	山 东/ 中 国	91371428 MA3CAL4F 3A	小 型	男	内资	创森	型号： 、PFHF WSDc-K-(匹配管道尺寸) 与管道配套 1. 设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位，手动关闭 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	1914.0 0	1	1914.00
7	送风 百叶 及连	北京 威达 瑞豪	北 京/ 中	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号： SF-100 600*600 1. 304 不锈钢防护网，法兰连接。有效防虫鼠	533.00	4	2132.00

	接管	厨房 设备 有限 公司	国						2. 根据现场开孔及恢复			
8	通风 管道	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：TF-122 1.2mm 厚 镀锌板 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理 尽可能的增加管道的硬度来 抵消、风柜运转及风流所产生 的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞 及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道 采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条 密封	304.00	196	59584.00

[illegible]

1	加压 排风 机组	浙江 四合 风机 有限 公司	浙 江/ 中 国	91331081 67386682 9R	小 型	男	内资	四合	型号：、DT-15#-A 10000m ³ /h 1、加压排风机组 2、风量：10000m ³ /h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、二级或以上能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包含但不限于电源线及控制等，配置项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源	11542.00	1	11542.00
2	风柜 底座	北京 威达 瑞豪 厨房	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：DZ-11 与风柜配套 1.采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风柜匹配 2.根据设备定制尺寸，现场就	1856.00	1	1856.00

		设备 有限 公司							位安装 3. 风机平台根据现场情况及 采购方要求加固处理			
3	防火 阀	山东 创森 空调 集团 有限 公司	山 东/ 中 国	91371428 MA3CAL4F 3A	小 型	男	内资	创森	型号：PFHF WSDc-K-(匹配管 道尺寸) 与管道配套 1. 设备为熔断式防火阀,采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂 处理制作 2. 阀门平时常开,当管道内温 度达到易熔片摄氏度时自动 将阀门关闭 3. 可手动复位, 手动关闭 4. 根据设备定制尺寸,现场就 位安装。	1914.0 0	1	1914.00
5	风柜 减震 器	河北 翔威 机械	河 北/ 中	91130984 MA07UE03 X3	微 型	男	内资	翔威	型号：ZD-5 与风柜配套 1、风柜减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁, 球	304.00	1	304.00

		设备有限公司	国						墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风柜匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理”			
6	软连接	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号:LJ-83 与风机配套 1.采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2.配帆布连接 3.根据设备定制尺寸，现场就位安装。	348.00	2	696.00
7	进出口消音管	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号:XYG-15 与管道配套 1.采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2.所有接口均为机械咬合口，	1686.00	2	3372.00

		公司							连接法兰为 40*40 镀锌角钢， 所有接口均用黑色优质液体 硅胶密封，以防漏油、漏味儿			
8	通风 管道	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号： 、TF-122 1.2mm 厚镀锌板 1、管道采用厚 度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理 尽可能的增加管道的硬度来 抵消、风柜运转及风流所产生 的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞 及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道 采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条 密封	304.00	98	29792.00
9	法兰	北京	北	91110112	微	男	内资	威达瑞豪	型号：FL-08 与烟管配套	94.00	26	2444.00

		威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	京/ 中 国	34846644 21	型				1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌 板制作，配螺母链接 2. 根据设备定制尺寸，现场就 位安装			
洗碗间 送风												
1	新风 机组	浙江 四合 风机 有限 公司	浙 江/ 中 国	91331081 67386682 9R	小 型	男	内资	四合	型号： 、DT-15#-A 8000m3/h 1、新风机组 2、风量：8000m³ /h 3、钢制外壳，内置网状消音 装置，达到消音效果； 4、厨房专用风机，确保排风 达到用户要求；（避免远期品 质差达不到效果） 5、二级或以上节能品	9425.0 0	1	9425.00

2	风柜底座	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：DZ-11 与风柜配套 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风柜匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	1856.00	1	1856.00
3	风柜减震器	河北翔威机械设备有限公司	河北/中国	91130984MA07UE03X3	微型	男	内资	翔威	型号：、ZD-5 与风柜配套 1、风柜减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风柜匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理”	304.00	1	304.00
4	防火阀	山东创森	山东/	91371428MA3CAL4F	小型	男	内资	创森	型号：PFHF WSDc-K-（匹配管道尺寸） 与管道配套	1914.00	1	1914.00

		空调集团有限公司	中国	3A					1. 设备为熔断式防火阀,采用3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开,当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位, 手动关闭 4. 根据设备定制尺寸,现场就位安装。			
5	软连接	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号:LJ-83 与风机配套 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸,现场就位安装。	348.00	2	696.00
6	进出	北京	北	91110112	微	男	内资	威达瑞豪	型号: 、XYG-15 与管道	1686.00	2	3372.00

	口消 音管	威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	京/ 中 国	34846644 21	型				配套 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2. 所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色优质液体硅胶密封，以防漏油、漏味儿			
7	通风 管道	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：、TF-122 1.2mm 厚镀锌板 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等	304.00	85	25840.00

									4、采用法兰连接法兰与管道 采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条 密封			
8	法兰	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：、FL-08 与烟管配 套 1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺 母链接 2. 根据设备定制尺寸，现场就 位安装	94.00	24	2256.00
9	送风 百叶 及连 接管	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：、SF-100 600*600 1. 304 不锈钢防护网，法兰连 接。有效防虫鼠 2. 根据现场开孔及恢复	533.00	2	1066.00

		公司										
消毒库 排风系 统												
1	加压 排风 机组	浙江 四合 风机 有限 公司	浙 江/ 中 国	91331081 67386682 9R	小 型	男	内资	四合	型号：、DT-15#-A 10000m ³ /h 1、加压排风机组 2、风量：不小于 10000m ³ /h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、二级或以上能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包含但不限于电源线及控制等，配置项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱等 6、控制实现能在过热、过载、	11542.00	1	11542.00

									缺相时有效地自行切断电源 #7、提供所投产品食品接触产品安全认证证书复印件加盖公章。			
2	风柜底座	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：、DZ-11 与风柜配套 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风柜匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	1856.00	1	1856.00
3	防火阀	山东创森空调集团有限公司	山东/中国	91371428MA3CAL4F3A	小型	男	内资	创森	型号：PFHF WSDc-K-(匹配管道尺寸) 与管道配套 1. 设备为熔断式防火阀，采用3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作	1914.00	1	1914.00

		公司							2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位，手动关闭 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。			
5	风柜减震器	河北翔威机械设备有限公司	河北/中国	91130984 MA07UE03 X3	微型	男	内资	翔威	型号：ZD-5 与风柜配套 1、风柜减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风柜匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理”	304.00	1	304.00
6	软连接	北京威达瑞豪厨房	北京/中国	91110112 34846644 21	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：、LJ-83 与风机配套 1. 采用国标30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接	348.00	2	696.00

		设备有限公司							3. 根据设备定制尺寸,现场就位安装。			
7	进出口消音管	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: XYG-15 与管道配套 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作, 内置 50mm 厚消音隔声棉, 内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作, 2. 所有接口均为机械咬合口, 连接法兰为 40*40 镀锌角钢, 所有接口均用黑色优质液体硅胶密封, 以防漏油、漏味儿	1686.00	2	3372.00
8	通风管道	北京威达瑞豪厨房设备	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: TF-122 1.2mm 厚镀锌板 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理 尽可能的增加管道的硬度来	304.00	98	29792.00

[illegible]

1	新风机组	浙江四合风机有限公司	浙江/中国	91331081673866829R	小型	男	内资	四合	型号：DT-15#-A 8000m3/h 1、新风机组 2、风量：8000m³ /h 3、钢制外壳，内置网状消音装置，达到消音效果； 4、厨房专用风机，确保排风达到用户要求；（避免远期品质差达不到效果） 5、二级或以上节能品	9425.00	1	9425.00
2	风柜底座	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：DZ-11 与风柜配套 1.采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风柜匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	1856.00	1	1856.00
3	风柜	河北	河	91130984	微	男	内资	翔威	型号：ZD-5 与风柜配套	304.00	1	304.00

	减震器	翔威机械设备有限公司	北/中国	MA07UE03 X3	型				1、风柜减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风柜匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理”			
4	防火阀	山东创森空调集团有限公司	山东/中国	91371428 MA3CAL4F 3A	小型	男	内资	创森	型号：PFHF WSDc-K-（匹配管道尺寸） 与管道配套 1. 设备为熔断式防火阀，采用3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位，手动关闭 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	1914.0 0	2	3828.00

5	软连接	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：、LJ-83 与风机配套 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	348.00	2	696.00
6	进出口消音管	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：、XYG-15 与管道配套 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2. 所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色优质液体硅胶密封，以防漏油、漏味儿	1686.00	2	3372.00
7	通风	北京	北	91110112	微	男	内资	威达瑞豪	型号：TF-122 1.2mm 厚	304.00	85	25840.00

	管道	威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	京/ 中 国	34846644 21	型				镀锌板 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理 尽可能的增加管道的硬度来 抵消、风柜运转及风流所产生 的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞 及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道 采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条 密封			
8	法兰	北京 威达 瑞豪 厨房 设备	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号:FL-08 与烟管配套 1.采用国标 30*30*3mm 镀锌 板制作,配螺母链接 2.根据设备定制尺寸,现场就 位安装	94.00	24	2256.00

[illegible]

京市房 山区长 阳第二 小学												
1、长政 校区												
1	长龙 式洗 碗机	迈尔 斯智 能餐 饮设 备(深 圳)有 限公 司	深 圳/ 中 国	91440300 MA5ED240 0E	小 型	男	内资	迈尔斯	型号: Mes-C4-R 4050*914*1950 1. 产品 功能: 全自动传送餐具, 对碗 碟等餐具进行清洗、漂洗和烘 干 2. 参考规格: 4050*914*1980mm 3. 洗涤能力: 5100 碟/小时(8 寸碟) 4. 最大耗水量: 230 升/小时 5. 总功率: 45.5KW。	239714 .00	1	239714.00

									6. 整机双层结构，节能降噪， 改善操作环境 7. 可视化电子面板，实时显示 机器工作状态 8. 水箱及加热包防干烧设计 9. 双速可选洗涤速度，可根据 餐具情况自由切换 10. 模具冲压一体成型洗臂和 滤网，不易堵塞 11. 一体拉伸圆角水箱，不会 开裂，无卫生死角 12. 配置 120L 大容量清洗水 箱和匹配功率的清洗水泵 13. 清洗区和漂洗区配置侧洗 臂，360° 洗涤无死角 14. 三道漂洗节能设计，进一 步降低机器的运行成本			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									15. 漂洗双温控设计，减少温度波动，喷淋温度控制更加精准 16. 清洁剂节约系统设计，减少清洁剂的使用 17. 内置烘干模块，内循环环绕热风烘干设计，提高餐具干燥效果 18. 标配热回收模块，实现废热回收利用			
2	软水机（与洗碗机匹配）	苏州滨特尔水处理有限公司	苏州/中国	913205057325134772	小型	女	内资	爱惠浦	型号：PWCE16F10 型 1500L/H 1. 制水量:1.5 吨/小时 2. 再生模式：时间型/时间流量混合型 3. 工作水压：0.15-0.45Mpa 4. 工作电源：220V/50Hz	9425.00	1	9425.00

									5. 树脂容量：12. 5L 6. 再生时间：1 小时			
3	不锈钢排烟罩	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：PYZ-01 4500*1000 1、材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3、配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100W, 防爆平板防护罩, D>500mm 4、烟罩底板能承受 100KG 荷载, 其变形量 1mm 5、根据现场定制	2500.00	4.5	11250.00
4	烟罩装饰板	北京威达瑞豪厨房	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：、YZ-132 L=11000 1. 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.2mm 2. 与吊顶密封处理, 根据现场	652.00	11	7172.00

		设备有限公司							定制 3. 1. 5mm 厚 304 不锈钢框架焊接平滑，可拆卸			
5	烟罩排风口及连接管	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：定制 定制 1. 管道采用 304 不锈钢厚度 1. 2mm 不锈钢制作 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响	269.00	3	807.00
6	不锈钢可开启送风口	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：定制 300*250，根据现场定制 1. 材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2. 材料为 1. 2mm 不锈钢板	377.00	3	1131.00

7	烟罩 防爆 灯	中山 市佳 沅照 明科 技有 限公 司	中 山/ 中 国	91442000 MA51UE8L 1P	微 型	男	内资	鑫嘉元	型号: JY-JS-36W L=1200 含电源及辅料 1. 透明度 较高, 冲击韧性好, 耐蠕变, 使用温度范围宽, 色温(k): 冷光 (5000K 以上) 2. 防雾 LED 节能照明 (电压/ 功率: 220V/100W) 3. 防爆玻璃平板防护罩, 4. 灯身材质: 304 不锈钢	348.00	3	1044.00
8	鼓泡 带加 热浸 泡池	迈尔 斯智 能餐 饮设 备(深 圳)有 限公 司	深 圳/ 中 国	91440300 MA5ED240 0E	小 型	男	内资	迈尔斯	型号: Mes-S5-R 1200*800*880 1. 产品功 能: 通过高压风机在水池中产 生气泡, 让水池里水翻滚去除 残渣, 降低操作人员的劳动强 度 2. 规格: 1200*800*880mm 3. 总功率: 9.75KW	24041. 00	1	24041.00

									4. 采用多功能型气嘴, 扇形伞状气泡设计, 使水分子成纳米状, 大范围分解油脂及异物残留 5. 配置高品质高压风机, 更经久耐用 6. 配置水位传感器, 可自动控制进水 7. 内置大容量残渣篮, 便于使用及维护 8. 自动加热和保温, 无需热水进水			
9	线缆及辅料	上海卓众电缆有限公司	上海/中国	91310117834241329R	小型	男	内资	卓众	型号: 定制 5*16 平方 根据现场进行拆除、改造、安装、调试、恢复、垃圾消纳、电缆、线槽、辅料等 1. 名称: 电力电缆	304.00	31	9424.00

									2. 规格:4*70+1*35 3. 敷设方式:管内敷设 4. 电缆头制作安装 5. 包括并不限于以上内容,满足设计及施工规范标准要求			
10	防溅五孔插座	珠海市正通电工实业有限公司	广东/中国	91440400 MA51BN9J 28	微型	男	内资	正通	型号: N29B14K2 定制 1. 五孔插座 2. 满足现场使用要求	29.00	4	116.00
11	万能蒸烤箱(20层)	山东佰洁智能电器有限公司	山东/中国	91371625 MA3M0C6E 83	小型	男	内资	佰洁	型号: S21ESCEJD 二十盘、900*920*1830 1. 电压/功率: 380V/37.5kW 2. 容量: 20 个 GN1/1 盆, 配套 20 个烤盘及可容纳 20 层	162400.00	1	162400.00

		公司							GN 份盘推车一辆 3. 智能触摸屏:8 英寸电容式 (TFT) 触摸屏, 可视化操控, 覆盖钢化玻璃前面板 4. 内外材质均为 AISI304 不锈钢, 内部不锈钢采用镜面抛光工艺, 圆弧内壁设计 5. 内置蒸汽发生器; 蒸汽锅炉带水垢检测功能, 具备自动注水和 24 小时自动换水功能 6. 动态空气涡流, 搭配三组加热系统, 每组包含自动正反转风扇、加热部件、变频控制器等 7. 多层烤盘独立管理, 支持智能烹饪/手动烹饪双模式, 支持自动补水			
--	--	----	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									8. 具备自动除垢、锅炉开机自动清洗、定时除垢提醒功能 9. 门玻璃：层数 2 层，玻璃之间架空层隔热防烫设计 10. 具备智能物联功能，开放式 USB 端口可连接物联网、上传烹饪数据、监测设备实时性能 11. 菜单编程：可编辑存储 120 个预设烹饪程序，程序可多达 9 个步骤 12. 具备低温蒸汽模式（30℃-98℃），标准蒸汽模式（99℃），高温蒸汽模式（100-130℃），蒸烤混合模式（30℃-260℃），对衡烤模式（30℃-260℃）五种烹饪模式			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									13. 具备全自动智能清洗功能 提供 5 个全自动程序 14. 烹饪过程中湿度控制显示 精确度±1%			
12	线缆及辅料	上海卓众电缆有限公司	上海/中国	91310117834241329R	小型	男	内资	卓众	型号：定制 4*95+1*50 平方 根据现场进行拆除、改造、安装、调试、恢复、垃圾消纳、电缆、线槽、辅料等 1. 名称:电力电缆 2. 规格:4*70+1*35 3. 敷设方式:管内敷设 4. 电缆头制作安装 5. 包括并不限于以上内容,满足设计及施工规范标准要求	1400.00	50.83	71162.00
13	线缆及辅料	上海卓众	上海/	9131011783424132	小型	男	内资	卓众	型号：定制 4*25+1*16 平方 根据现场进行拆	304.00	20	6080.00

	料	电缆有限公司	中国	9R					除、改造、安装、调试、恢复、垃圾消纳、电缆、线槽、辅料等 1. 名称:电力电缆 2. 规格:4*70+1*35 3. 敷设方式:管内敷设 4. 电缆头制作安装 5. 包括并不限于以上内容,满足设计及施工规范标准要求			
14	配电箱	北京御能瑞启电气科技有限公司	北京/中国	91110117 MA01WGPU 0Q	小型	男	内资	御能瑞启	型号:XL-21 定制(5回路) 根据现场进行拆除、改造、安装、调试、恢复、垃圾消纳 1. 名称:配电箱 2. 型号:非标定制型 4. 安装方式:明装 5. 回路数:5回路	2218.00	1	2218.00

									6. 包括并不限于以上内容,满足设计及施工规范标准要求			
15	餐具 保洁 间	山东 墨鑫 热能 设备 有限 公司	山 东/ 中 国	91371626 MA956ABA XN	微 型	男	内资	墨鑫	型号: SD-ZX50 5000*5000*2700 1. 采用 优质 304#不锈钢制作 2. 电压: 380V 3. 热风消毒库消毒利用循环 热风对洗净的餐器具进行杀 菌, 消毒 4. 加热系统采用带散热片式 加热管, 升温迅速, 节能环保 5. 循环系统采用耐高温, 高转 速, 低噪音离心风机, 循环热 风使库体内的各点温度保持 一致, 不留死角, 库内的餐具 消毒更加彻底 6. 消毒库库板为 100mm 厚特	4200.0 0	67. 5	283500.00

									制岩棉板压缩而成，防火、阻燃、保温、耐高温，内壁为0.8mm 早 304 不锈钢板； 7. 库内配有优质节能、防潮、耐高温防爆灯 8. 该设备还具有烘干、贮存等功效			
16	热风循环系统	山东 翌鑫 热能 设备 有限 公司	山 东/ 中 国	91371626 MA956ABA XN	微 型	男	内资	翌鑫	型号：JZ-42H 与系统匹配 1. 热风机加热机组:304 不锈钢板，厚度3.0mm，中间有硅酸铝隔热棉，密闭、耐高温 400 度，发热系统 380V 2. 导风管:304 不锈钢板，厚度 3.0mm，中间有硅酸铝隔热棉，密闭、耐高温 400 度 3. 热风循环风机:380V	9613.0 0	1	9613.00

17	不锈钢防滑地面	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：定制 3mm 厚 304 不锈钢 1. 采用 304 不锈钢防滑板制作厚 3.0mm，做压花防滑处理，花型需根据甲方要求定制 2. 安装于消毒库地面 3. 含现场安装、地面找平、垃圾清理及安装辅料	700.00	7.94	5558.00
18	消毒库专用控制箱	北京御能瑞启电气科技有限公司	北京/中国	91110117MA01WGPU0Q	小型	男	内资	御能瑞启	型号：XL-21 与消毒库配套 1. 控制箱面板有温度显示设定，消毒保温时间设定、及风机加热启动停止等操作按钮，消毒温度(80-100度)、时间可控、数字显示 2. 温度传感器及电缆、电器元件配件 3. 温度控制器及电路系统 1	1290.00	1	1290.00

									套 4. 设备控制系统:具有超温报警、自动控温、温度设定 5. 报警控制系统:超温自动断电、设备运行中警灯提示			
19	配电箱	北京御能瑞启电气科技有限公司	北京/中国	91110117 MA01WGPU 0Q	小型	男	内资	御能瑞启	型号: XL-21 定制(3回路) 根据现场进行拆除、改造、安装、调试、恢复、垃圾消纳 1. 名称:配电箱 2. 型号:非标定制型 4. 安装方式:明装 5. 回路数:3回路 6. 包括并不限于以上内容,满足设计及施工规范标准要求	1914.00	1	1914.00
20	环境恢复	北京威达	北京/	91110112 34846644	微型	男	内资	威达瑞豪	/、/ 定制 依据现场及用户需求进行改造,设计布	170.00	174.87	29727.90

		瑞豪 厨房 设备 有限 公司	中 国	21					局，部分环境修复、垃圾消纳			
洗碗机 排风系 统												
1	加压 排风 机组	浙江 四合 风机 有限 公司	浙 江/ 中 国	91331081 67386682 9R	小 型	男	内资	四合	型号：DT-15#-A 4000m³ /h 1、加压排风机组 2、风量：4000m³ /h 3、钢制外壳，内置网状消音 装置 4、二级或以上能效 5、根据现场排油烟机组位置 改造排油烟机组电源，包含但 不限于电源线及控制等，配置	7685.0 0	1	7685.00

									项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源			
2	通风管道	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号： 、TF-122 1.2mm厚镀锌板 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封	304.00	80	24320.00

3	风柜底座	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：DZ-11 与风柜配套 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风柜匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	1856.00	1	1856.00
4	软连接	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：LJ-83 与风机配套 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	348.00	2	696.00
5	减震器	河北翔威机械	河北/中国	91130984MA07UE03X3	微型	男	内资	翔威	型号：、ZD-5 与风机配套 1. 风机减震器（弹簧减震器）	304.00	4	1216.00

		设备有限公司	国						2. 外壳材质为球墨铸铁, 球墨铸铁本体经热浸镀锌处理, 与风机匹配 3. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4. 根据设备定制尺寸, 现场就位安装。			
6	防火阀	山东创森空调集团有限公司	山东/中国	91371428 MA3CAL4F 3A	小型	男	内资	创森	型号: 、PFHF WSDc-K-(匹配管道尺寸) 与管道配套 1. 设备为熔断式防火阀, 采用3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开, 当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位, 手动关闭 4. 根据设备定制尺寸, 现场就	1914.00	1	1914.00

									位安装。			
7	进出口消音管	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：、XYG-15 与管道配套 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2. 所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色优质液体硅胶密封，以防漏油、漏味儿	1686.00	2	3372.00
洗碗间补风系统												
1	送风机组	浙江四合风机有限	浙江/中国	91331081673866829R	小型	男	内资	四合	型号：DT-15#-A 3000m³/h 1、送风风机机组 2、风量：3000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音	7685.00	1	7685.00

		公司							装置 4、二级或以上能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源, 包括但不限于电源线及控制等, 配置项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源			
2	通风管道	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: TF-122 1.2mm 厚镀锌板 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞	304.00	60	18240.00

									及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道 采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条 密封			
3	风柜 底座	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号:DZ-11 与风柜配套 1.采用国标镀锌槽钢焊接制 作,防腐处理,与风柜匹配 2.根据设备定制尺寸,现场就 位安装 3.风机平台根据现场情况及 采购方要求加固处理	1856.0 0	1	1856.00
4	软连 接	北京 威达 瑞豪 厨房 设备	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号:LJ-83 与风机配套 1.采用国标 30*30*3mm 不锈 钢角钢制作 2.配帆布连接 3.根据设备定制尺寸,现场就	348.00	2	696.00

		有限公司							位安装。			
5	减震器	河北翔威机械设备有限公司	河北/中国	91130984 MA07UE03 X3	微型	男	内资	翔威	型号：ZD-5 与风机配套 1. 风机减震器（弹簧减震器） 2. 外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	304.00	4	1216.00
6	防火阀	山东创森空调集团有限公司	山东/中国	91371428 MA3CAL4F 3A	小型	男	内资	创森	型号：PFHF WSDc-K-（匹配管道尺寸） 与管道配套 1. 设备为熔断式防火阀，采用3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开，当管道内温	1914.00	1	1914.00

[illegible]

1	加压排油烟机组	浙江四合风机有限公司	浙江/中国	91331081673866829R	小型	男	内资	四合	型号：DT-28#-A 38000m ³ /h 1、加压排油烟机组 2、风量：38000m ³ /h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、二级或以上能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包括但不限于电源线及控制等，配置项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源	19662.00	1	19662.00
2	风柜底座	北京威达瑞豪厨房	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：DZ-11 与风柜配套 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风柜匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就	1856.00	1	1856.00

		设备 有限 公司							位安装 3. 风机平台根据现场情况及 采购方要求加固处理			
3	防火 阀	山东 创森 空调 集团 有限 公司	山 东/ 中 国	91371428 MA3CAL4F 3A	小 型	男	内资	创森	型号：PFHF WSDc-K-(匹配管 道尺寸) 与管道配套 1. 设备为熔断式防火阀,采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂 处理制作 2. 阀门平时常开,当管道内温 度达到易熔片摄氏度时自动 将阀门关闭 3. 可手动复位, 手动关闭 4. 根据设备定制尺寸,现场就 位安装。	1914.0 0	1	1914.00
5	减震 器	河北 翔威 机械	河 北/ 中	91130984 MA07UE03 X3	微 型	男	内资	翔威	型号：ZD-5 与风机配套 1. 风机减震器（弹簧减震器） 2. 外壳材质为球墨铸铁,球墨	304.00	1	304.00

		设备有限公司	国						铸铁本体经热浸镀锌处理,与风机匹配 3. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4. 根据设备定制尺寸,现场就位安装。			
6	软连接	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号:LJ-83 与风机配套 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸,现场就位安装。	348.00	2	696.00
7	进出口消音管	北京威达瑞豪厨房	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号:XYG-15 与管道配套 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作,内置 50mm 厚消音隔声棉,内衬板采用 1.0mm 厚镀	1686.00	2	3372.00

		设备 有限 公司							锌板制作， 2. 所有接口均为机械咬合口， 连接法兰为 40*40 镀锌角钢， 所有接口均用黑色优质液体 硅胶密封，以防漏油、漏味儿			
8	通风 管道	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：TF-122 1.2mm 厚 镀锌板 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理 尽可能的增加管道的硬度来 抵消、风柜运转及风流所产生 的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞 及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道 采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条	304.00	70	21280.00

									密封			
9	法兰	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：FL-08 与烟管配套 1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装	94.00	20	1880.00
消毒库 1 补风 系统												
1	新风机组	浙江四合风机有限公司	浙江/中国	91331081673866829R	小型	男	内资	四合	型号：DT-15#-A 6000m³/h 1、新风机组 2、风量：6000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置，达到消音效果； 4、厨房专用风机，确保排风	9425.00	1	9425.00

									达到用户要求；（避免远期品质差达不到效果） 5、二级或以上节能品 6、根据现场情况配置项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱、电源控制线等			
2	减震器	河北翔威机械设备有限公司	河北/中国	91130984 MA07UE03 X3	微型	男	内资	翔威	型号：ZD-5 与风机配套 1. 风机减震器（弹簧减震器） 2. 外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	304.00	1	304.00
3	风柜底座	北京威达	北京/	91110112 34846644	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：DZ-11 与风柜配套 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制	1856.00	1	1856.00

		瑞豪厨房设备有限公司	中国	21					作，防腐处理，与风柜匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理			
4	软连接	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号:LJ-83 与风机配套 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	348.00	2	696.00
6	防火阀	山东创森空调集团有限公司	山东/中国	91371428MA3CAL4F3A	小型	男	内资	创森	型号：、PFHF WSDc-K-(匹配管道尺寸) 与管道配套 1. 设备为熔断式防火阀，采用3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作	1914.00	1	1914.00

		公司							2. 阀门平时常开,当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位, 手动关闭 4. 根据设备定制尺寸,现场就位安装。			
7	送风百叶及连接管	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: SF-100 600*600 1. 304 不锈钢防护网, 法兰连接。有效防虫鼠 2. 根据现场开孔及恢复	533.00	4	2132.00
8	通风管道	北京威达瑞豪厨房	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号: 、TF-122 1.2mm 厚镀锌板 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理	304.00	40	12160.00

[illegible]

校区												
1	鼓泡 带加 热浸 泡池	迈尔 斯智 能餐 饮设 备(深 圳)有 限公 司	深 圳/ 中 国	91440300 MA5ED240 0E	小 型	男	内资	迈尔斯	型号: Mes-S5-R 1200*800*880 1. 产品功 能: 通过高压风机在水池中产 生气泡, 让水池里水翻滚去除 残渣, 降低操作人员的劳动强 度 2. 规格: 1200*800*880mm 3. 总功率: 9.75KW 4. 采用多功能型气嘴, 扇形伞 状气泡设计, 使水分子成纳米 状, 大范围分解油脂及异物残 留 5. 配置高品质高压风机, 更经 久耐用 6. 配置水位传感器, 可自动控 制进水	24041. 00	1	24041.00

									7. 内置大容量残渣篮, 便于使用及维护 8. 自动加热和保温, 无需热水进水			
2	万能蒸烤箱(20层)	山东佰洁智能电器有限公司	山东/中国	91371625 MA3MOC6E 83	小型	男	内资	佰洁	型号: S21ESCEJD 二十盘、900*920*1830 1. 电压/功率: 380V/37.5kW 2. 容量: 20 个 GN1/1 盆, 配套 20 个烤盘及可容纳 20 层 GN 份盘推车一辆 3. 智能触摸屏: 8 英寸电容式 (TFT) 触摸屏, 可视化操控, 覆盖钢化玻璃前面板 4. 内外材质均为 AISI304 不锈钢, 内部不锈钢采用镜面抛光工艺, 圆弧内壁设计 5. 内置蒸汽发生器; 蒸汽锅炉	162400.00	1	162400.00

									带水垢检测功能,具备自动注水和 24 小时自动换水功能 6. 动态空气涡流,搭配三组加热系统,每组包含自动正反转风扇、加热部件、变频控制器等 7. 多层烤盘独立管理,支持智能烹饪/手动烹饪双模式,支持自动补水 8. 具备自动除垢、锅炉开机自动清洗、定时除垢提醒功能 9. 门玻璃: 层数 2 层,玻璃之间架空层隔热防烫设计 10. 具备智能物联功能,开放式 USB 端口可连接物联网、上传烹饪数据、监测设备实时性能			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									11. 菜单编程:可编辑存储 120 个预设烹饪程序, 程序可 多达 9 个步骤 12. 具备低温蒸汽模式 (30℃ -98℃), 标准蒸汽模式 (99℃), 高温蒸汽模式 (100-130℃), 蒸烤混合模式 (30℃-260℃), 对衡烤模式 (30℃-260℃) 五种烹饪模式 13. 具备全自动智能清洗功能 提供 5 个全自动程序 14. 烹饪过程中湿度控制显示 精确度±1%			
3	线缆 及辅 料	上海 卓众 电缆 有限	上 海/ 中 国	91310117 83424132 9R	小 型	男	内资	卓众	型号: 定制 5*16 平方 根据现场进行拆除、改造、安 装、调试、恢复、垃圾消纳、 电缆、线槽、辅料等	304.00	31	9424.00

		公司							1. 名称: 电力电缆 2. 规格: 4*70+1*35 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 电缆头制作安装 5. 包括并不限于以上内容, 满足设计及施工规范标准要求			
4	防溅五孔插座	珠海市正通电工实业有限公司	广东/中国	91440400 MA51BN9J 28	微型	男	内资	正通	型号: N29B14K2 定制 1. 五孔插座 2. 满足现场使用要求	29.00	3	87.00
5	餐具保洁间	山东墨鑫热能设备	山东/中国	91371626 MA956ABA XN	微型	男	内资	墨鑫	型号: SD-ZX50 5000*6000*2700 1. 采用 优质 304# 不锈钢制作 2. 电压: 380V	4200.00	81	340200.00

		有限 公司							3. 热风消毒库消毒利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌，消毒 4. 加热系统采用带散热片式加热管，升温迅速，节能环保 5. 循环系统采用耐高温，高转速，低噪音离心风机，循环热风使库体内的各点温度保持一致，不留死角，库内的餐具消毒更加彻底 6. 消毒库库板为 100mm 厚特制岩棉板压缩而成，防火、阻燃、保温、耐高温，内壁为 0.8mm 厚 304 不锈钢板； 7. 库内配有优质节能、防潮、耐高温防爆灯 8. 该设备还具有烘干、贮存等			
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									功效			
6	热风循环系统	山东 墨鑫热能设备有限公司	山东/ 中国	91371626 MA956ABA XN	微型	男	内资	墨鑫	型号：JZ-42H 与系统匹配 1. 热风机加热机组:304 不锈钢板，厚度 3.0mm，中间有硅酸铝隔热棉，密闭、耐高温 400 度，发热系统 380V 2. 导风管:304 不锈钢板，厚度 3.0mm，中间有硅酸铝隔热棉，密闭、耐高温 400 度 3. 热风循环风机:380V	9613.00	1	9613.00
7	不锈钢防滑地面	北京 威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/ 中国	91110112 34846644 21	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：定制 3mm 厚 304 不锈钢 1. 采用 304 不锈钢防滑板制作厚 3.0mm，做压花防滑处理，花型需根据甲方要求定制 2. 安装于消毒库地面	700.00	7.7	5390.00

		公司							3. 含现场安装、地面找平、垃圾清理及安装辅料			
8	消毒库专用控制箱	北京御能瑞启电气科技有限公司	北京/中国	91110117 MA01WGPU 0Q	小型	男	内资	御能瑞启	型号: XL-21 与消毒库配套 1. 控制箱面板有温度显示设定, 消毒保温时间设定、及风机加热启动停止等操作按钮, 消毒温度 (80-100 度)、时间可控、数字显示 2. 温度传感器及电缆、电器元件配件 3. 温度控制器及电路系统 1 套 4. 设备控制系统: 具有超温报警、自动控温、温度设定 5. 报警控制系统: 超温自动断电、设备运行中警灯提示	1290.00	1	1290.00
9	线缆	上海	上	91310117	小	男	内资	卓众	型号: 定制 4*70+1*35	1100.00	30.2	33220.00

	及辅料	卓众 电缆 有限 公司	海/ 中 国	83424132 9R	型				平方 根据现场进行拆除、改造、安装、调试、恢复、垃圾消纳、电缆、线槽、辅料等 1. 名称:电力电缆 2. 规格:4*70+1*35 3. 敷设方式:管内敷设 4. 电缆头制作安装 5. 包括并不限于以上内容,满足设计及施工规范标准要求			
10	配电箱	北京 御能 瑞启 电气 科技 有限 公司	北 京/ 中 国	91110117 MA01WGPU 0Q	小 型	男	内资	御能瑞启	型号: XL-21 定制(3回路) 根据现场进行拆除、改造、安装、调试、恢复、垃圾消纳 1. 名称:配电箱 2. 型号:非标定制型 4. 安装方式:明装	1914.0 0	1	1914.00

									5. 回路数:3 回路 6. 包括并不限于以上内容,满足设计及施工规范标准要求			
消毒库 2 散热 系统												
1	加压 排油 烟机 组	浙江 四合 风机 有限 公司	浙 江/ 中 国	91331081 67386682 9R	小 型	男	内资	四合	型号: DT-28#-A 38000m ³ /h 1、加压排油烟机组 2、风量: 38000m ³ /h 3、钢制外壳, 内置网状消音装置 4、二级或以上能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源, 包含但不限于电源线及控制等, 配置项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱等	19662.00	1	19662.00

									6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源			
2	风柜底座	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：DZ-11 与风柜配套 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风柜匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	1856.00	1	1856.00
3	防火阀	山东创森空调集团有限公司	山东/中国	91371428MA3CAL4F3A	小型	男	内资	创森	型号：PFHF WSDc-K-（匹配管道尺寸） 与管道配套 1. 设备为熔断式防火阀，采用3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭	1914.00	1	1914.00

									3. 可手动复位，手动关闭 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。			
5	减震器	河北翔威机械设备有限公司	河北/中国	91130984 MA07UE03 X3	微型	男	内资	翔威	型号：ZD-5 与风机配套 1. 风机减震器（弹簧减震器） 2. 外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	304.00	1	304.00
6	软连接	北京威达瑞豪厨房设备	北京/中国	91110112 34846644 21	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：LJ-83 与风机配套 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸，现场就	348.00	2	696.00

		有限 公司							位安装。			
7	进 出 口 消 音 管	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：XYG-15 与管道配套 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板 采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2. 所有接口均为机械咬合口， 连接法兰为 40*40 镀锌角钢， 所有接口均用黑色优质液体 硅胶密封，以防漏油、漏味儿	1686.0 0	2	3372.00
8	通 风 管 道	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号：TF-122 1.2mm 厚镀锌板 1、 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板 制作 2、所有管道进行压强筋处理 尽可能的增加管道的硬度来	304.00	70	21280.00

[illegible]

系统												
1	新风 机组	浙江 四合 风机 有限 公司	浙 江/ 中 国	91331081 67386682 9R	小 型	男	内资	四合	型号：DT-15#-A 6000m³/h 1、新风机组 2、风量：6000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音 装置，达到消音效果； 4、厨房专用风机，确保排风 达到用户要求；（避免远期品 质差达不到效果） 5、二级或以上节能品 6、根据现场情况配置项目所 需要的风机专用控制箱、楼顶 风机电源箱、电源控制线等	9425.0 0	1	9425.00
2	减震 器	河北 翔威 机械 设备	河 北/ 中 国	91130984 MA07UE03 X3	微 型	男	内资	翔威	型号：ZD-5 与风机配套 1. 风机减 震器（弹簧减震器） 2. 外壳材质为球墨铸铁，球墨	304.00	1	304.00

		有限公司							铸铁本体经热浸镀锌处理,与 风机匹配 3. 弹簧经热处理、防锈、烤漆 等程序处理 4. 根据设备定制尺寸,现场就 位安装。			
3	风柜 底座	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号: DZ-11 与风柜配套 1. 采用国标 镀锌槽钢焊接制作,防腐处 理,与风柜匹配 2. 根据设备定制尺寸,现场就 位安装 3. 风机平台根据现场情况及 采购方要求加固处理	1856.0 0	1	1856.00
4	软连 接	北京 威达 瑞豪	北 京/ 中	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号: LJ-83 与风机配套 1. 采用国 标 30*30*3mm 不锈钢角钢制	348.00	2	696.00

		厨房 设备 有限 公司	国						作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸,现场就 位安装。			
6	防火 阀	山东 创森 空调 集团 有限 公司	山 东/ 中 国	91371428 MA3CAL4F 3A	小 型	男	内资	创森	型号: PFHF WSDc-K-(匹配管 道尺寸) 与管道配套 1. 设备为 熔断式防火阀, 采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制 作 2. 阀门平时常开, 当管道内温 度达到易熔片摄氏度时自动 将阀门关闭 3. 可手动复位, 手动关闭 4. 根据设备定制尺寸, 现场就 位安装。	1914.0 0	1	1914.00
7	送风	北京	北	91110112	微	男	内资	威达瑞豪	型号: SF-100	533.00	4	2132.00

	百叶及连接管	威达瑞豪厨房设备有限公司	京/中国	3484664421	型				600*600 1.304 不锈钢防护网，法兰连接。有效防虫鼠 2. 根据现场开孔及恢复			
8	通风管道	北京威达瑞豪厨房设备有限公司	北京/中国	911101123484664421	微型	男	内资	威达瑞豪	型号：TF-122 1.2mm 厚镀锌板 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道	304.00	60	18240.00

									采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条 密封			
9	法兰	北京 威达 瑞豪 厨房 设备 有限 公司	北 京/ 中 国	91110112 34846644 21	微 型	男	内资	威达瑞豪	型号: FL-08 与烟管配套 1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌 板制作, 配螺母链接 2. 根据设备定制尺寸, 现场就 位安装	94.00	20	1880.00
合价 (元)											6669669.00	

注: 1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格 (如有), 可另页描述。

4. 制造商规模列应填写 “大型”、“中型”、“小型”、“微型” 或 “其他”, 且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内

容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京威达瑞豪厨房设备有限公司

日期：2026年8月25日