

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

（格式示例二，适用于多种设备报价）

项目编号/包号：11011324210200013825-XM001/1 项目名称：资产-教育教学设备更新 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一信用 代码	制造商 规模	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价(元)
1	前黑板	湖南一凡 教学设备 有限公司	湖南/ 中国	91430105070574421J	小型	鑫 一 凡	型号：YF131C 规格： 参考规格：外径 4200*1310mm，可 根据配套多媒体设备尺寸适当调 整，由两块推拉组合，一块固定， 一块可活动推拉。 主要技术参数： 一、面板要求： 1. 书写板面：采用优质搪瓷板面， 墨绿色，厚度 0.3mm，硬度 8H，书 写涂层 30 μm。哑光，光泽度 5GU， 板面可吸附磁吸、磁卡、磁钉等， 书写面平整，颜色均匀，坚固耐用， 板面无拼缝，板面均附有原厂保护 膜，为保障师生健康，产品不含有 汞等有害物质； 二、夹层：采用挤塑聚苯乙烯泡沫 塑料板，软硬适中，厚度为 14mm， 平整、环保，有弹性，不变形，整	2500	232	580000



						张无缝, 甲醛释放量 0.5mg/l 三、背面: 采用整块防锈镀锌板, 厚度 0.20mm, 经专用双组份 AB 胶粘合由全自动生产线高压定型, 每隔 80mm 设置 20mm 的凹凸加强筋, 有效增加板面强度, 胶合牢固, 耐腐蚀、耐冲击、防水、防潮、经久耐用, 保持书写板面平整, 永不脱壳。 四、外框: 1、采用高档磨砂香槟色航空电泳铝材, 外框与轨道一体化流线型设计, 色泽柔和, 不反光。 2、上滑轨采用内置下开口 C 形滑动槽, 不落存灰尘, 同时有效防止推拉板脱轨弹出, 永久性推拉顺畅并能保持合理的滑动阻力, 滑动组件不可视, 噪音低。 3、外框总宽: 112mm, 宽 40mm, 边框: 宽 40mm. 厚 20mm., 符合 GB28231—2011 要求。 4、边立柱加厚板为双层结构, 与立柱连接处设计有钳口连接, 无缝隙, 美观大方。 5、采用 70mm 宽的开放式粉笔槽, 与下滑轨与一体化设计, 无任何拉铆连接, 粉笔槽宽度 70mm, 方便教师放置黑板刷及其它教学辅助用品, 书写黑板相邻之处采用折弯无边或窄设计 美观实用。 6、活动黑板装配有塑料拉手, 方便推拉使用。			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



						7、为使书写板推动时多媒体电子设备不被刮伤，防盗锁采用隐藏装配方式，于活动黑板下方的塑料包角内，安全、适用。 五、滑动系统： 1、活动黑板顶部采用吊轨式两组双滑轮，黑板下方采用耐磨尼龙滑块，使黑板推拉时既轻巧灵活，又显紧凑无松动，不脱落，无噪音。 2、缓冲垫：隐形安装于黑板框内侧，在使用时降低噪音，有效防止黑板撞击外框，并保护师生防止使用时夹到手指。 六、安装要求：全部实行隐形安装，安全可靠。			
2	无线展台	广州视睿电子科技有限公司	广州/中国	914401016756828477	其他	希沃 型号：SC08 规格： 1. 可移动无线展台，可灵活的放置在讲台、课桌上，也可固定在三脚架上。无需布线，方便老师、学生展台作业、实验过程、演示。 2. 摄像头臂上下可在 0-90° 任意位置弯折悬停、前后可 180° 旋转、主机和支架可分离机构设计，能俯拍作业，水平拍摄，手持拍摄，适应各种教学场景。 3. 俯拍情况下，拍摄角度可覆盖 A3 画幅，方便一次性展示更多的内容。 4. 自带屏幕，可将拍摄的范围和画面清晰实时的呈现。 5. 支持 5G wifi 无线传输，保证传输的稳定性。	1260	232	292320



						6. 支持最多四台无线展台画面实时对比，方便进行演示、对比教学。 7. 采用 1300W 像素自动对焦摄像头，支持 4K 超高清实时视频流传输。 8. 采用 PDAF 相位对焦技术，自动对焦速度低于 300ms，减少对焦过程时间，提高教学效率。 9. 支持通过双击大屏画面任意位置，即时改变对焦位置，可对立体物体的局部进行精确对焦。 10. 自带电池，支持大于 4 小时不间断工作使用，采用 type C 充电接口，支持 5V2A 快速充电。 11. 支持二维码扫描快速加入网络、绑定无线网络，保证多台使用时实施的便利性。 12. 展台机身上有四个按键，实现开关机、模式切换、画面旋转、启动功能，可实现一键启动展台画面、画面旋转、拍照、录像等功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作。			
3	(OPS) 模块	广州视睿电子科技有限公司	广州/中国	914401016756828477	其他	希沃 型号：MT71B 规格： 1. 采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，即插即用，易于维护； 2. 内置电脑 CPU 性能 Intel 第 12 代酷睿 I5，内存 8G DDR4，硬盘 256G SSD 固态硬盘； 3. 具备非外扩展 3 个 USB3.0 接口，	3950	232	

							具有独立非外扩展的视频输出接口：1 路 HDMI； 4. 传输速率：为保证运行稳定性与数据高速传输，内置电脑和整机的连接采用万兆级接口，传输速率 10Gbps。 5. 含 Window/10 专业版系统			
4	智能讲桌	广州视睿电子科技有限公司	广州/中国	914401016756828477	其他	希沃	型号：TSP01+TSD01 规格： 1. 智能讲台结构：木结构部分均采用 E0 级木质板材结构，甲醛释放量 0.05mg/m ³ ，桌面防静电。 2. 智能讲台尺寸及外观：（长×宽×高） 1100mm× 550mm× 900mm，讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。 3. 智能讲台包含 21.5 英寸电容触摸屏幕，支持 10 点同时触摸。 4. 智能讲台屏幕采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，厚度 3mm 5. 智能讲台触控屏幕稳定固定在讲台中，无突出边角，屏幕无法在没有工具的情况下拆除。 6. 智能讲台支持通过触控屏幕对一体机的画面进行控制，同时支持同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。 7. 智能讲台设置物理实体快捷按键，两侧按键共 5 个。	4450	232	1032400



						8. 智能讲台具备独立的快捷按键，用户可通过快捷按键对一体机进行一键熄屏、音量加控制、音量减控制 9. 智能讲台支持对自身智能讲台触控屏幕的一键息屏、一键开/关机的快捷控制。 10. 智能讲台具备 1 个可自定义功能按键，可通过软件设置选择按键功能，包括一键启动白板、一键启动视频展台，一键关闭当前应用程序选项功能。 11. 智能讲台设置四个 USB 充电口，对接入设备进行充电，方便学校对教学用品的管理及维护。 12. 智能讲台设置的 USB 口，可供老师接入键盘、鼠标、U 盘等设备，可被一体机识别通讯。 13. 智能讲台台面有效置物面积 6 张 A4 纸平铺等效面积，设置有收纳抽屉和隔板，提供更充裕的常用教具、资料收纳空间。 14. 智能讲台支持蓝牙 BLE 功能，可以无线控制支持蓝牙功能的一体机产品开机，减少额外连线或二次装修部署。			
5	多媒体蓝牙音箱	南昌航天广信科技有限责任公司	南昌/中国	91360111746071251H	小型	航天广电 型号：HT-X6 规格： 1. 采用功放及有源音箱一体化设计。 2. 输出额定功率 2*40W 3. 具备噪声及回音消除功能，在立	1155	232	

						体声音量最大时无噪声、无电流声、无回音及无共振。 4. 信号输入:内置无线话筒 1、平衡式输入 1、有线话筒 2。 5. 频率响应 :20Hz-20KHz 6. 灵敏度: 91dB 7. 采用了数字化宽频动态限幅+分量移频技术,以起到防啸叫的目的。 8. 支持蓝牙无线接收, 红外对码方式。 9. 音频传输过程中采用 ID 码加密传输技术, 调制/解调过程全数字化。产品具有语音清晰、通用性好的优点, 彻底杜绝传统模拟无线麦克风窜频现象的发生。 10. 采用了数字化宽频动态限幅+分量移频技术,以起到防啸叫的目的。			
6	话筒	南昌航天广信科技有限责任公司	南昌/中国	91360111746071251H	小型	航天广电 型号: HT-R5 规格: 1. 具有电量弱电状态提示灯, 音量信号提示声, 发射信号提示灯, 对频信号, 静音模式提示灯等功能。 2. 充电续航时间 6 小时。 3. 话筒具有 USBType-C 充电口并出厂匹配专用充电线。 4. 无线传输有效距离 20 米。 5. 具有高速检索场强和数字寻找 ID 的对频方式, 这样有利于增加本系统的数字吞吐量, 保证本系统通讯流畅, 达到高保真高频传输音频的目的和抗干扰的能力。 6. 话筒在音频传输过程中采用 ID	320	232	74240 

							码加密传输技术,调制/解调过程全数字化,令产品具有语音清晰,通用性好的优点,彻底杜绝传统模拟无线麦克风窜频现象的发生。 7. 话筒具有两种拾音麦形式使用功能,可外接头戴式,领夹式,手持式等外接麦拾音形式使用并具有内置拾音麦功能,无需外接麦即可拾音使用,便于用于在使用过程中根据各种场景自由切换最适合的形式使用。 8. 话筒具有可扩展双对频模式,2.4G 和红外对频模式切换功能,便于用户在使用过程中根据各种场景切换最适合的形式使用。 9. 话筒可以连接手机等音频设备实现无线音频传输播放。			
7	无线鼠标键盘	罗技(中国)科技有限公司	上海/中国	91310000580582771G	中型	罗技	型号: MK240 规格: 鼠标: 连接方式: 无线 传输频率: 2.4GHz 接收器: 迷你接收器 接收范围: 10m 键盘: 键盘按键数: 79 键 多媒体功能键: 支持 防水功能: 支持 键盘类别: 无线	120	232	27840
8	线缆线材	北京执象科技发展有限公司	北京/中国	91110108MA0044YT3L	小型	国产	型号: 定制 规格: 本系统构建所需的施工辅料,包括: 1. 大屏控制线; 8 米。15 米 HDMI 高清线 1 条	300	232	69600



						2. 防踏铝合金线槽：内宽>3.5cm。 长度 3m。 3. 5 孔分控插排：一个。 4. PVC 线管：7m， $\Phi 32$ 。 5. PVC 线管配套胀栓螺丝：14 套。 6. 其他辅料：1 批			
9	安装调试	北京执象 科技发展 有限公司	北京/ 中国	91110108MA0044YT3L	小型	国产 型号：定制 规格： 设备安装设备调试；系统功能测试 及设备联调；所有线缆链接集成； 负责所有设备的集成连接，保证正 常运转使用。设备使用及日常注意 事项培训；系统设备 7*24 小时电话 技术咨询服务以及设备故障技术人 员到场售后服务等。	500	232	116000
总价（元）									3376760.00

说明：制造商规模请填写“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

投标人名称（加盖公章）北京执象科技发展有限公司

日期：2024 年 04 月 19 日

