

4. 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：11010526210200028743-XM001/01 项目名称：2026 年陈经纶中学嘉铭分校（精诚实验）改扩建设备配备 报价单位：  
人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商          | 产地/国别   | 制造商<br>统一社会信用代码    | 制造商<br>规模 | 制造商<br>所属性别 | 外商<br>投资类型 | 品牌   | 规格、型号   | 单价（元）     | 数量 | 合价（元）     |
|----|------|--------------|---------|--------------------|-----------|-------------|------------|------|---|-----------|----|-----------|
| 1  | 组合黑板 | 河南润丰教学设备有限公司 | 河南濮阳/中国 | 91410926MA9GMLLL04 | 小型企业      | 男           | 内资         | 润丰宜教 | 推拉式，与触控一体机组合式安装，书写板面：采用绿板，板面厚度 0.40mm，整板无拼接，不变形，层硬度8H；无眩光，不反光；表面硬度：8H；不含有害物质。粉笔粉尘堆积不影响正常使用且支持板面水洗。<br>型号：RF-TL1 | ¥1,529.00 | 1  | ¥1,529.00 |
| 2  | 仪器柜  | 奇力教育设备股份     | 浙江温州/中国 | 91330300MA2860027X | 小微企业      | 男           | 内资         | 奇力   | 参考尺寸：1000mm×500mm×2000mm<br>体材质为环保型工程塑料。上部为工程塑料镶装玻璃对开门，   | ¥1,470.00 | 6  | ¥8,820.00 |



|   |       |              |         |                    |      |   |    |    |   |           |    |            |
|---|-------|--------------|---------|--------------------|------|---|----|----|---|-----------|----|------------|
|   |       | 有限公司         |         |                    |      |   |    |    | 带锁。<br>柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保 pp 材质一次性注塑成型，内设加强筋<br>内设 3mm 厚 PP 活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击<br>型号：QL-T15   |           |    |            |
| 3 | 学生实验桌 | 奇力教育设备股份有限公司 | 浙江温州/中国 | 91330300MA2860027X | 小微企业 | 男 | 内资 | 奇力 | 参考规格：1200mm×600mm×760mm<br>台面：12.0mm 双面膜实芯理化板，热压一体成型，耐酸碱、耐冲击、韧性强。<br>桌体结构：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成，主体材料均采用铝镁合金型材，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理；学生位设书包斗采用25*25mm 壁厚1.2mm（±0.2mm）的优质钢型材材料一次性成型<br>型号：QL-Z1200 | ¥966.00   | 23 | ¥22,218.00 |
| 4 | 实验凳   | 奇力教育设备股份有限公司 | 浙江温州/中国 | 91330300MA2860027X | 小微企业 | 男 | 内资 | 奇力 | 规格： Φ300mm×440mm<br>环保型工程塑料一次性注塑成型凳面，钢制椅架，主支撑柱采用直径 50mm（±1mm）圆钢管壁厚1.2mm<br>钢制椅架，结构牢固，高度可调5cm。<br>型号：QL-0841   | ¥160.00   | 46 | ¥7,360.00  |
| 5 | 教师演示  | 奇力教育设备股份     | 浙江温州/中国 | 91330300MA2860027X | 小微企业 | 男 | 内资 | 奇力 | 参考尺寸：2000mm×700mm×850mm<br>台面：采用 12.7mm 厚实芯理化板，边沿加厚至 25.0mm，表面光滑、平整。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、  | ¥7,560.00 | 1  | ¥7,560.00  |



|   |       |            |         |                    |      |   |    |  |           |   |           |
|---|-------|------------|---------|--------------------|------|---|----|--|-----------|---|-----------|
|   | 台     | 有限公司       |         |                    |      |   |    | 不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色。主体采用铝合金型材，防锈处理。演示台设有储物柜，设置电源主控系统；抽屉演示台整体由2个独立的柜体组合而成，预留 1 个抽屉放置教师主控电源位置。全部采用三节承重式滚珠滑道。移动水槽台采用工程塑料整体模具一体注塑成型，四周边缘设计挡水边。台面集成有给排水 PVC 管、信号控制连接线、水嘴、溢水口及台式洗眼器。水嘴采用工程塑料模具注塑成型。水槽台下水口带有过滤网。水槽台内部设有水位传感器及排水装置，有自动排水和手动及紧急排水功能，将废水自动排出。型号：QL-Z2000 |           |   |           |
| 6 | 智能控制柜 | 广东童园科技有限公司 | 广东惠州/中国 | 91441400MA7EXNN1XR | 小型企业 | 女 | 内资 | 童园科技<br>采用工程 PLC 控制系统，智能控制柜内置总电源开关、电源保护器、控制器及功能扩展模块、专用电源，保护模块、急停控制系统、工作指示灯，分组控制系统等。<br>1、电源控制系统：可智能化集中控制，可分组控制，具有过载、短路等保护功能；<br>2、照明控制系统：可智能化集中控制，可分组控制，具有过载、短路等保护功能；<br>3、给排水控制系统：设有总给水控制阀门，方便对全室供排水系统进行控制。   | ¥4,200.00 | 1 | ¥4,200.00 |



|   |      |               |         |                    |      |   |    |      |  |           |    |            |
|---|------|---------------|---------|--------------------|------|---|----|------|--|-----------|----|------------|
|   |      |               |         |                    |      |   |    |      | 4、摇臂控制系统：系统集中控制摇臂功能。<br>型号：TY-ZN-KZG   |           |    |            |
| 7 | 控制面板 | 广东童园科技有限公司    | 广东惠州/中国 | 91441400MA7EXNN1XR | 小型企业 | 女 | 内资 | 童园科技 | 触摸屏，集中控制系统，可执行各项分页控制；供水控制、照明控制、电源控制、网络控制、摇臂控制，可实现智能控制柜操作<br>型号：TY-ZN-KZP   | ¥3,780.00 | 1  | ¥3,780.00  |
| 8 | 照明光源 | 厦门捷能通光电科技有限公司 | 福建厦门/中国 | 913502036930117997 | 小型企业 | 女 | 内资 | 捷能通  | 智能化控制，内嵌式照明光源，自然光（NW）4000-4500K，色温：常规色温；表面经氧化处理，抗压抗磨损，光线柔和且扩散均匀，有安全防护作用。模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。铜芯线。<br>型号：NT-JSD-1504-036B   | ¥328.00   | 13 | ¥4,264.00  |
| 9 | 升降摇臂 | 广东童园科技有限公司    | 广东惠州/中国 | 91441400MA7EXNN1XR | 小型企业 | 女 | 内资 | 童园科技 | 智能控制，保护罩为ABS工程塑料。<br>支撑悬臂：材质1.2mm铝镁合金，表面圆润，操作安全。<br>1、功能操作模块由ABS阻燃工程塑料一次注塑成型，防火、防潮、防锈及防漏电功能；<br>2、功能操作面板预留电源功能模块，方便学生使用；<br>3、每组功能操作模块可满足两组学生用电功能需求。<br>4、功能接口模块包含：220V 电源五孔插座、低压电源接口、网络接口。<br>5、所有紧固零件均采用不锈钢材 | ¥1,512.00 | 13 | ¥19,656.00 |



|    |        |            |         |                    |      |   |    |      |   |            |    |            |
|----|--------|------------|---------|--------------------|------|---|----|------|---|------------|----|------------|
|    |        |            |         |                    |      |   |    |      | 质;<br>6、所有功能模块均接受智能控制系统控制。<br>型号: TY-ZNDZ-SJ  |            |    |            |
| 10 | 智能管理终端 | 广东童园科技有限公司 | 广东惠州/中国 | 91441400MA7EXNN1XR | 小型企业 | 女 | 内资 | 童园科技 | 具有短路、过载自动保护<br>网络线路: 模块化设计, 整室网络覆盖; 接受智能控制柜控制<br>型号: 定制   | ¥1,512.00  | 1  | ¥1,512.00  |
| 11 | 学生电源   | 广东童园科技有限公司 | 广东惠州/中国 | 91441400MA7EXNN1XR | 小型企业 | 女 | 内资 | 童园科技 | 学生电源, 为五孔插配主题框架使用, 电压 220V/2A。<br>型号: TY-DYMK1  | ¥59.00     | 46 | ¥2,714.00  |
| 12 | 主体结构架  | 广东童园科技有限公司 | 广东惠州/中国 | 91441400MA7EXNN1XR | 小型企业 | 女 | 内资 | 童园科技 | 材质: 整体采用 1.0mm (±0.2mm) 冷轧钢板, 经激光雕刻, 数控折弯焊接成型, 整骨架为直通结构。主框架采用铝合金模具成型, 装饰板采用流线型 ABS 工程塑料注塑成型, 具有耐腐蚀、防潮、阻燃等功能, 所有装饰部件采用模块化设计, 拆卸方便, 便于检修。<br>型号: TY-ZNDZ-KJ | ¥37,800.00 | 1  | ¥37,800.00 |
| 13 | 交换机    | 华为技术有限公司   | 浙江/中国   | 91330100754408889H | 大型企业 | 男 | 内资 | H3C  | 提供 48 个的 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口以及 4 个千兆光电端口; 背板带宽 17.0Gbps; 端口类型<br>10/100Base-TX, 1000Base-TX; 支持速率<br>10Mbps/100Mbps/1000Mbps。                        | ¥2,000.00  | 1  | ¥2,000.00  |



|    |       |                  |         |                    |      |   |    |            |  |            |   |            |
|----|-------|------------------|---------|--------------------|------|---|----|------------|--|------------|---|------------|
|    |       |                  |         |                    |      |   |    |            | 型号: S5735S-L48T4S-A1   |            |   |            |
| 14 | 布线    | 惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司 | 广东惠州/中国 | 91441322773095494D | 中型企业 | 男 | 内资 | 金龙羽/国产(网线) | 1. 供电线路: 模块化设计, 每组模块间采用活接式连接, 方便安装、检修。采用 2.5mm <sup>2</sup> 电线进行系统布线。<br>2. 网络线路: 模块化设计, 工程级无氧铜六类网络双绞线<br>型号: ZC-BVR 450/750V 2.5-185  | ¥6,300.00  | 1 | ¥6,300.00  |
| 15 | 其他辅料  | 广东童园科技有限公司       | 广东惠州/中国 | 91441400MA7EXNN1XR | 小型企业 | 女 | 内资 | 童园科技       | 龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。<br>型号: 定制  | ¥4,200.00  | 1 | ¥4,200.00  |
| 16 | 安装调试  | 广东童园科技有限公司       | 广东惠州/中国 | 91441400MA7EXNN1XR | 小型企业 | 女 | 内资 | 童园科技       | 1、含吊顶拆除、恢复; 2、地面处理, 3、设备安装完毕后调试至正常使用。<br>型号: 定制  | ¥16,800.00 | 1 | ¥16,800.00 |
| 17 | 教师准备台 | 奇力教育设备股份有限公司     | 浙江温州/中国 | 91330300MA2860027X | 小微企业 | 男 | 内资 | 奇力         | 参考规格: 2000mm×700mm×850mm<br>台面: 采用 12.5mm 厚实芯理化板, 边沿加厚至 25.0mm, 表面光滑、平整。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀, 不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色。主体采用铝合金型材, 防锈处理。演示台设有储物柜, 设置电源主控系统; 演示台整体由 2 个独立的柜体组合而成, 预留 1 个抽屉放置教师主控电源位置。抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道。移动水槽台采用工程塑料整体模具一体 | ¥7,560.00  | 1 | ¥7,560.00  |



|    |      |              |         |                    |      |   |    |  |           |   |           |
|----|------|--------------|---------|--------------------|------|---|----|--|-----------|---|-----------|
|    |      |              |         |                    |      |   |    | 注塑成型，四周边缘设计挡水边。台面集成有给排水 PVC 管、信号控制连接线、水嘴、溢水口及台式洗眼器。水嘴采用工程塑料模具注塑成型。水槽台下水口带有过滤网。水槽台内部设有水位传感器及排水装置，有自动排水和手动及紧急排水功能，将废水自动排出。<br>型号：QL-Z2000  |           |   |           |
| 18 | 资料柜  | 奇力教育设备股份有限公司 | 浙江温州/中国 | 91330300MA2860027X | 小微企业 | 男 | 内资 | 奇力<br>参考尺寸：1000mm×500mm×2000mm<br>整体采用环保型工程塑料一次性注塑成型，设加强筋。<br>上部为工程塑料镶装玻璃对开门，带锁，高强度耐磨，防水、防锈，内设活动隔板，耐酸碱、耐冲击下部为工程塑料对开门，带锁。柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保 pp 材质一次性注塑成型，内设加强筋<br>内设 3mm 厚 PP 活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击，韧性强<br>型号：QL-N15011610051761 | ¥1,470.00 | 1 | ¥1,470.00 |
| 19 | 电源插座 | 德力西电气有限公司    | 浙江/中国   | 91330300797616661Y | 大型企业 | 男 | 内资 | 德力西<br>学生电源，为五孔插配主题框架使用，电压 220V/2A。<br>型号：QS86ZS2U   | ¥59.00    | 1 | ¥59.00    |
| 20 | 水槽   | 河北润旺         | 河北/中国   | 91131123730242271G | 小型   | 男 | 内资 | 润旺达<br>1. 5mm 厚高密度黑色 PP 防腐蚀材料采用专用模具一次高压成型，具  | ¥319.00   | 1 | ¥319.00   |



|    |      |              |         |                    |      |   |    |      |  |           |    |            |
|----|------|--------------|---------|--------------------|------|---|----|------|--|-----------|----|------------|
|    | 及水嘴  | 达实实验室设备有限公司  |         |                    | 企业   |   |    |      | 有良好的电绝缘性、化学稳定性、抗酸碱腐蚀性。<br>2. 三联水龙头，铜质芯，其中一个为鹅颈。<br>置于准备台侧或室角，做好上下水。<br>型号：F3302  |           |    |            |
| 21 | 仪器柜  | 奇力教育设备股份有限公司 | 浙江温州/中国 | 91330300MA2860027X | 小微企业 | 男 | 内资 | 奇力   | 参考尺寸：1000mm×500mm×2000mm<br>体材质为环保型工程塑料。<br>上部为工程塑料镶装玻璃对开门，带锁。<br>柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保 pp 材质一次性注塑成型，内设加强筋<br>内设 3mm 厚 PP 活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强<br>型号：QL-TLS | ¥1,470.00 | 11 | ¥16,170.00 |
| 22 | 组合黑板 | 河南润丰教学设备有限公司 | 河南濮阳/中国 | 91410926MA9GMLLL04 | 小型企业 | 男 | 内资 | 润丰宜教 | 推拉式，与触控一体机组合式安装，书写板面：采用绿板，板面厚度 0.40mm，整板无拼接，不变形，层硬度8H，无明显眩光，不反光；表面硬度：8H，不含有害物质。粉笔粉尘堆积不影响正常使用且支持板面水洗。<br>型号：RF-TL1  | ¥1,529.00 | 1  | ¥1,529.00  |
| 23 | 通风罩  | 广东童园科技有限公司   | 广东惠州/中国 | 91441400MA7EXNN1XR | 小型企业 | 女 | 内资 | 童园科技 | 电动升降由智能化控制系统集中控制，铝合金材质，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；活动  | ¥3,459.00 | 1  | ¥3,459.00  |



|    |      |              |         |                    |      |   |    |      |   |            |    |            |
|----|------|--------------|---------|--------------------|------|---|----|------|---|------------|----|------------|
|    |      | 公司           |         |                    |      |   |    |      | 关节采用高密度 PP 材质，旋钮式螺纹压紧，通风罩为可伸缩两段式，可伸缩管道的前端带有软性的万向吸风罩，风管的伸缩长度 500mm，方向任意可调。教师端一组，学生端两人共用一组。<br>型号：TY-DZTFZ  |            |    |            |
| 24 | 通风管道 | 广东童园科技有限公司   | 广东惠州/中国 | 91441400MA7EXNN1XR | 小型企业 | 女 | 内资 | 童园科技 | 参考规格：<br>防腐蚀 PVC 材质，室内主管道：Ø315mm；通风支管道：Ø250mm、Ø200mm、Ø160mm 风道；室外 Ø400mm，连接件安全稳固。<br>型号：定制  | ¥37,800.00 | 1  | ¥37,800.00 |
| 25 | 风机   | 广东童园科技有限公司   | 广东惠州/中国 | 91441400MA7EXNN1XR | 小型企业 | 女 | 内资 | 童园科技 | 低噪变频风机，功率≥5.5kW，噪音低、风量大，可利用智能化控制系统进行风量调节，噪声符合国家标准。<br>型号：TY-TFXT5.5   | ¥10,752.00 | 1  | ¥10,752.00 |
| 26 | 仪器柜  | 奇力教育设备股份有限公司 | 浙江温州/中国 | 91330300MA2860027X | 小微企业 | 男 | 内资 | 奇力   | 参考尺寸：1000mm×500mm×2000mm<br>体材质为环保型工程塑料。<br>上部为工程塑料镶嵌玻璃对开门，带锁。<br>柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保 pp 材质，一次性注塑成型，内设加强筋<br>内设 3mm 厚 PP 活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强<br>型号：QL-T15 | ¥1,470.00  | 6  | ¥8,820.00  |
| 27 | 学    | 奇力           | 浙江温州/中  | 91330300MA2860027X | 小    | 男 | 内  | 奇力   | 参考规格：1200mm×600mm×760mm   | ¥966.00    | 23 | ¥22,218.00 |



|    |      |              |         |                    |      |   |    |      |   |           |    |            |
|----|------|--------------|---------|--------------------|------|---|----|------|---|-----------|----|------------|
|    | 生实验桌 | 教育设备股份有限公司   | 国       |                    | 微企业  |   | 资  |      | 台面：12.0mm 双面膜实芯理化板，热压一体成型，耐酸碱、耐冲击、韧性强。<br>桌体结构：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成，主体材料均采用铝镁合金型材，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理；学生位设书包斗采用25*25mm 壁厚1.2mm（±0.2mm）的优质钢型材材料一次性成型<br>型号：QL-Z1200                    |           |    |            |
| 28 | 水槽台  | 广东童园科技有限公司   | 广东惠州/中国 | 91441400MA7EXNN1XR | 小型企业 | 女 | 内资 | 童园科技 | 参考规格：500mm×600mm×1000mm，水槽深度 270mm；<br>水槽材质为 3.8mm 厚工程塑料整体模具注塑成型，有给排水快速接口、信号控制接口等，智能化控制，有自检测功能，当水槽电缆与摇臂相连时，处于使用状态，摇臂锁定，不能升降，避免误操作。水槽内设有水位传感器及排水装置，有自动排水和手动及紧急排水功能，将废水自动排出。水槽台底部安装静音万向轮<br>型号：TY-SCG | ¥1,893.00 | 12 | ¥22,716.00 |
| 29 | 实验凳  | 奇力教育设备股份有限公司 | 浙江温州/中国 | 91330300MA2860027X | 小微企业 | 男 | 内资 | 奇力   | 环保型工程塑料一次性注塑成型凳面，钢制椅架，结构牢固，可调高度 5cm。<br>型号：QL-0841  | ¥160.00   | 46 | ¥7,360.00  |



|    |       |            |         |                    |      |   |    |      |  |           |   |           |
|----|-------|------------|---------|--------------------|------|---|----|------|--|-----------|---|-----------|
| 30 | 教师演示台 | 奇力教育股份有限公司 | 浙江温州/中国 | 91330300MA2860027X | 小微企业 | 男 | 内资 | 奇力   | 参考尺寸：2000mm×700mm×850mm<br>台面：采用 12.7mm 厚实芯理化板，边沿加厚至 25.0mm，表面光滑、平整。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色。主体采用铝合金型材，防锈处理。演示台设有储物柜，设置电源主控系统；抽屉演示台整体由2个独立的柜体组合而成，预留 1 个抽屉放置教师主控电源位置。全部采用三节承重式滚珠滑道。移动水槽台采用工程塑料整体模具一体注塑成型，四周边缘设计挡水边。台面集成有给排水 PVC 管、信号控制连接线、水嘴、溢水口及台式洗眼器。水嘴采用工程塑料模具注塑成型。水槽台下水口带有过滤网。水槽台内部设有水位传感器及排水装置，有自动排水和手动及紧急排水功能，将废水自动排出。<br>型号：QL-Z2000 | ¥7,560.00 | 1 | ¥7,560.00 |
| 31 | 智能控制柜 | 广东童园科技有限公司 | 广东惠州/中国 | 91441400MA7EXNN1XR | 小型企业 | 女 | 内资 | 童园科技 | 采用工程 PLC 控制系统，智能控制柜内置总电源开关、电源保护器、控制器及功能扩展模块、专用电源电压：220v±10%；超过 105%额定电流自动保护，保护模块、急停控制系统，工作指示灯，分组控制系统等。<br>1、电源控制系统：可智能化集中控制，可分组控制，具有过载、短路等保护功能；  | ¥4,200.00 | 1 | ¥4,200.00 |



|    |      |               |         |                    |      |   |    |      |  |           |    |            |
|----|------|---------------|---------|--------------------|------|---|----|------|--|-----------|----|------------|
|    |      |               |         |                    |      |   |    |      | 2、照明控制系统：可智能化集中控制，可分组控制，具有过载、短路等保护功能；<br>3、给排水控制系统：设有总给水控制阀门，方便对全室供排水系统进行控制。<br>4、摇臂控制系统：系统集中控制摇臂功能。<br>型号：TY-ZN-KZG           |           |    |            |
| 32 | 控制面板 | 广东童园科技有限公司    | 广东惠州/中国 | 91441400MA7EXNN1XR | 小型企业 | 女 | 内资 | 童园科技 | 触摸屏，集中控制系统，可执行各项分页控制；供水控制、照明控制、电源控制、网络控制、摇臂控制，可实现智能控制柜操作<br>型号：TY-ZN-KZP   | ¥3,780.00 | 1  | ¥3,780.00  |
| 33 | 照明光源 | 厦门捷能通光电科技有限公司 | 福建厦门/中国 | 913502036930117997 | 小型企业 | 女 | 内资 | 捷能通  | 智能化控制，内嵌式照明光源，自然光（NW）4000-4500K，色温：常规色温；表面经氧化处理，抗压抗磨损，光线柔和且扩散均匀，有安全防护作用。模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。铜芯线。<br>型号：NT-JSD-1504-086B | ¥328.00   | 13 | ¥4,264.00  |
| 34 | 升降摇臂 | 广东童园科技有限公司    | 广东惠州/中国 | 91441400MA7EXNN1XR | 小型企业 | 女 | 内资 | 童园科技 | 智能控制，保护罩为ABS工程塑料。<br>支撑悬臂：材质1.2mm，铝镁合金，表面圆润，操作安全。<br>1、功能操作模块由ABS阻燃工程塑料一次注塑成型，防火、防潮、防锈及防漏电功能；<br>2、功能操作面板预留电源功能模块，方便学生使用；      | ¥1,512.00 | 13 | ¥19,656.00 |



|    |         |            |         |                    |      |   |    |      |   |           |    |            |
|----|---------|------------|---------|--------------------|------|---|----|------|---|-----------|----|------------|
|    |         |            |         |                    |      |   |    |      | 3、每组功能操作模块可满足两组学生用电功能需求。<br>4、功能接口模块包含：220V 电源五孔插座、低压电源接口、网络接口。<br>5、所有紧固零件均采用不锈钢材质；<br>6、所有功能模块均接受智能控制系统控制。<br>型号：TY-ZNDZ-SJ           |           |    |            |
| 35 | 智能管理终端  | 广东童园科技有限公司 | 广东惠州/中国 | 91441400MA7EXNN1XR | 小型企业 | 女 | 内资 | 童园科技 | 1. 具有短路、过载自动保护<br>网络线路：模块化设计，整室网络覆盖；接受智能控制柜控制<br>型号：定制  | ¥1,512.00 | 1  | ¥1,512.00  |
| 36 | 学生电源    | 广东童园科技有限公司 | 广东惠州/中国 | 91441400MA7EXNN1XR | 小型企业 | 女 | 内资 | 童园科技 | 学生电源，为五孔插配主题框架使用，电压 220V/2A<br>型号：TY-DYMK1  | ¥59.00    | 23 | ¥1,357.00  |
| 37 | 自动给排水系统 | 广东童园科技有限公司 | 广东惠州/中国 | 91441400MA7EXNN1XR | 小型企业 | 女 | 内资 | 童园科技 | 所有给排水由智能化控制系统集中控制，摇臂操作面板设计排水接口，快速给排水接口与多功能移动水槽台采用PVC软管连接，信号控制接口与多功能移动水槽台采用信号控制线进行连接。当水位达到限值时系统自动排水、污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。<br>型号：定制 | ¥2,157.00 | 13 | ¥28,041.00 |



|    |      |                  |         |                    |      |   |    |            |   |            |   |            |
|----|------|------------------|---------|--------------------|------|---|----|------------|---|------------|---|------------|
| 38 | 主体结构 | 广东童园科技有限公司       | 广东惠州/中国 | 91441400MA7EXNN1XR | 小型企业 | 女 | 内资 | 童园科技       | 材质：整体采用 1.0mm (±0.2mm) 冷轧钢板，经激光雕刻，数控折弯焊接成型，整骨架为直通结构。主框架采用铝合金模具成型，装饰板采用流线型 ABS 工程塑料注塑成型，具有耐腐蚀、防潮、阻燃等功能，所有装饰部件采用模块化设计，拆卸方便，便于检修。<br>型号：TY-ZNDZ-KJ         | ¥37,800.00 | 1 | ¥37,800.00 |
| 39 | 交换机  | 华为技术有限公司         | 浙江/中国   | 91330100754408889H | 大型企业 | 男 | 内资 | H3C        | 提供 48 个的 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口以及 4 个千兆光电端口；背板带宽 17.0Gbps；端口类型<br>10/100Base-TX, 1000Base-TX；；支持速率<br>10Mbps/100Mbps/1000Mbps。<br>型号：S5735S-L48T4S-A1 | ¥2,000.00  | 1 | ¥2,000.00  |
| 40 | 布线   | 惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司 | 广东惠州/中国 | 91441322773095494D | 中型企业 | 男 | 内资 | 金龙羽/国产(网线) | 1. 供电线路：模块化设计，每组模块间采用插接式连接，方便安装、检修。采用 2.5mm² 电线进行系统布线。<br>2. 网络线路：模块化设计，工程级无氧铜六类网络双绞线<br>型号：ZC-BYR 450/750V-2.5-185                                     | ¥6,300.00  | 1 | ¥6,300.00  |
| 41 | 其他辅料 | 广东童园科技有限公司       | 广东惠州/中国 | 91441400MA7EXNN1XR | 小型企业 | 女 | 内资 | 童园科技       | 龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。<br>型号：定制  | ¥4,200.00  | 1 | ¥4,200.00  |
| 42 | 安    | 广东               | 广东惠州/中  | 91441400MA7EXNN1XR | 小    | 女 | 内  | 童园         | 1、含吊顶拆除、恢复；2、地面处  | ¥29,400.00 | 1 | ¥29,400.00 |



|    |                            |                                  |             |                    |                  |   |        |    |  |           |   |           |
|----|----------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------------|---|--------|----|--|-----------|---|-----------|
|    | 装<br>调<br>试                | 童园<br>科技<br>有限<br>公司             | 国           |                    | 型<br>企<br>业      |   | 资      | 科技 | 理, 3、设备安装完毕后调试至正常使用。<br>型号: 定制   |           |   |           |
| 43 | 教师<br>准备<br>台              | 奇力<br>教育<br>设备<br>股份<br>有限<br>公司 | 浙江温州/中<br>国 | 91330300MA2860027X | 小<br>微<br>企<br>业 | 男 | 内<br>资 | 奇力 | 参考规格: 2000mm×700mm×850mm<br>台面: 采用 $\geq 12.7$ mm 厚实芯理化板, 边沿加厚至 $\geq 25.0$ mm, 表面光滑、平整。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色。主体采用铝合金型材, 防锈处理。演示台设有储物柜, 设置电源主控系统; 演示台整体由 2 个独立的柜体组合而成, 预留 1 个抽屉放置教师主控电源位置。抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道。移动水槽台采用工程塑料整体模具一体注塑成型, 四周边缘设计挡水边。台面集成有给排水 PVC 管、信号控制连接线、水嘴、溢水口及台式洗眼器。水嘴采用工程塑料模具注塑成型。水槽台下水口带有过滤网。水槽台内部设有水位传感器及排水装置, 有自动排水和手动及紧急排水功能, 将废水自动排出。<br>型号: QL-Z2000 | ¥7,560.00 | 1 | ¥7,560.00 |
| 44 | 通<br>风<br>柜<br>操<br>作<br>台 | 众实<br>创科<br>(北<br>京)<br>科技<br>有限 | 北京/中国       | 91110114599624708C | 小<br>型<br>企<br>业 | 男 | 内<br>资 | 众实 | 柜体: 8mm PP 板, 一体焊接<br>台面: 12.7mm 实芯理化板<br>视窗: 5mm 钢化玻璃<br>单联水嘴+PP 水杯<br>10A/16A 防酸碱插座<br>30W 防爆灯   | ¥3,150.00 | 1 | ¥3,150.00 |



|    |      |              |         |                    |      |   |    |     |  |           |   |           |
|----|------|--------------|---------|--------------------|------|---|----|-----|--|-----------|---|-----------|
|    |      | 公司           |         |                    |      |   |    |     | 集成控制面板<br>离心式 PP 风机<br>功率: 300W<br>风量: 2300m³ /h<br>静压: 250Pa<br>噪音: 45dB<br>型号: ZS-PP-tft   |           |   |           |
| 45 | 资料柜  | 奇力教育设备股份有限公司 | 浙江温州/中国 | 91330300MA2860027X | 小微企业 | 男 | 内资 | 奇力  | 参考尺寸: 1000mm×500mm×2000mm<br>整体采用环保型工程塑料一次性注塑成型, 设加强筋。<br>上部为工程塑料镶装玻璃对开门, 带锁, 高强度耐磨, 防水、防锈, 内设活动隔板, 耐酸碱、耐冲击<br>下部为工程塑料对开门, 带锁。<br>柜体组件(侧板、顶板、柜门)采用环保 pp 材质一次性注塑成型, 内设加强筋<br>内设 3mm 厚 PP 活动隔板, 卡槽式灵活隔断, 耐酸碱、耐冲击、韧性强<br>型号: QL-TG5 | ¥1,470.00 | 1 | ¥1,470.00 |
| 46 | 电源插座 | 德力西电气有限公司    | 浙江/中国   | 91330300797616661Y | 大型企业 | 男 | 内资 | 德力西 | 学生电源, 为五孔插配主题框架使用, 电压 220V/2A<br>型号: QS86ZS2U  | ¥59.00    | 1 | ¥59.00    |
| 47 | 水槽及水 | 河北润旺达实验室     | 河北/中国   | 91131123730242271G | 小型企业 | 男 | 内资 | 润旺达 | 1. 5mm 厚高密度黑色 PP 防腐蚀材料采用专用模具一次高压成型, 具有良好的电绝缘性、化学稳定性、抗酸碱腐蚀性。  | ¥319.00   | 1 | ¥319.00   |



|    |     |              |         |                    |      |   |    |  |           |    |            |
|----|-----|--------------|---------|--------------------|------|---|----|--|-----------|----|------------|
|    | 嘴   | 设备有限公司       |         |                    |      |   |    | 2. 三联水龙头，铜质芯，其中一个为鹅颈。<br>置于准备台侧或室角，做好上下水。<br>型号：F3302  |           |    |            |
| 48 | 仪器柜 | 奇力教育设备股份有限公司 | 浙江温州/中国 | 91330300MA2860027X | 小微企业 | 男 | 内资 | 奇力<br>参考尺寸：1000mm×500mm×2000mm<br>体材质为环保型工程塑料。<br>上部为工程塑料镶装玻璃对开门，带锁。<br>柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保 pp 材质一次性注塑成型，内设加强筋<br>内设 3mm 厚 PP 活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强<br>型号：QL-T15 | ¥1,470.00 | 1  | ¥1,470.00  |
| 49 | 仪器柜 | 奇力教育设备股份有限公司 | 浙江温州/中国 | 91330300MA2860027X | 小微企业 | 男 | 内资 | 奇力<br>参考尺寸：1000mm×500mm×2000mm<br>体材质为环保型工程塑料。<br>上部为工程塑料镶装玻璃对开门，带锁。<br>柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保 pp 材质一次性注塑成型，内设加强筋<br>内设 3mm 厚 PP 活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强<br>型号：QL-T15 | ¥1,470.00 | 10 | ¥14,700.00 |
| 50 | 通风  | 众实创科         | 北京/中国   | 91110114599624708C | 小型   | 男 | 内资 | 众实<br>参考尺寸：H1800mm×W900mm×D450mm（允许偏差±2%）  | ¥3,150.00 | 1  | ¥3,150.00  |



|    |        |              |       |                    |      |   |    |   |           |   |           |
|----|--------|--------------|-------|--------------------|------|---|----|---|-----------|---|-----------|
|    | 药品柜    | (北京) 科技有限公司  |       |                    | 企业   |   |    | 柜体结构：采用8mm 厚度瓷白色 PP 板材，经同色焊条无缝焊接处理；内置四根加强型 PP 立柱折弯一次成型，无缝焊接固定；立柱设有层板挂钩调节孔，规格为高 25mm×宽 10mm，孔间距 50mm<br>柜门设计：采用 15mm 厚 PP 聚丙烯板制作，上下四开门结构<br>板材性能：整体采用瓷白色 PP 板，具备阻燃及环保性能<br>层板配置：配备 3 块可调节层板，采用一体注塑高强度 PP 防漏液平层隔板，单层承重 100kg<br>锁具系统：每个柜门均配置防腐蚀双挂锁，锁具无金属外露<br>配件材质：铰链及把手均采用塑胶射出一体成型，耐酸碱腐蚀<br>型号：ZS-PP-tfg |           |   |           |
| 51 | 易燃品储存柜 | 江苏埃德伯格电气有限公司 | 江苏/中国 | 9132011830259318XN | 小型企业 | 男 | 内资 | 埃德伯格 <div>外观尺寸：W1090mm × D460mm × H1650mm (允许偏差±2%)<br/> 柜体结构：柜体及门板均采用双层冷轧钢板构造，钢板厚度 1.0mm；通过折边焊接整体成型，表面无可见焊缝<br/> 防火绝缘层：6 双层钢板间隔净尺寸 38mm，形成连续防火绝缘层；全部连接点采用点焊工艺，确保整体防火性能<br/> 表面处理：内外表面均采用黄色环氧树脂静电喷涂；产品通过 GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002 盐</div>   | ¥5,988.00 | 1 | ¥5,988.00 |



|    |        |              |       |                    |      |   |    |  |           |   |           |
|----|--------|--------------|-------|--------------------|------|---|----|--|-----------|---|-----------|
|    |        |              |       |                    |      |   |    | 雾试验检测，防腐性能达标<br>防泄漏系统：柜体底部设置黄沙填埋腔（漏液槽），深度 51mm，用于安全存放金属钠、黄磷（白磷）等自燃物品；挡板与柜体一体化结构<br>层板配置：配备 2 套钢制可调节层板，单层承重能力 230kg<br>锁具系统：配备双机械锁，锁具符合 GA/T 73《机械防盗锁》标准要求<br>门型设计：手动双门结构；门缝间隙≤3.0mm，且门缝上下均匀一致，确保防火防爆性能<br>通风系统：配置通风口，可外接排气管道或循环空气过滤器；通风孔配备消焰器及防护盖<br>型号：PL4500 |           |   |           |
| 52 | 剧毒品储存柜 | 河北虎牌集团柜业有限公司 | 河北/中国 | 91131122700650442T | 微型企业 | 男 | 内资 | 虎牌<br>产品标准：符合国标《防盗保险柜》、《剧毒物品专用保险箱》及《剧毒物品存储规范》，满足公安安全监管要求<br>柜体材质：采用优质冷轧钢板，整体一体成型低碳合金钢层，防氧化涂层，外部静电喷涂，无焊接缝隙，具备防冲击、防破坏、耐腐蚀、防潮、防生锈性能<br>产品用途：专用于存储剧毒品、毒麻药品、易制毒化学品，实现防泄漏、防盗、防误用功能<br>门板材质：双层加厚结构，外层   | ¥1,904.00 | 1 | ¥1,904.00 |



|    |       |              |         |                    |      |   |    |   |           |   |           |
|----|-------|--------------|---------|--------------------|------|---|----|---|-----------|---|-----------|
|    |       |              |         |                    |      |   |    | 12-15mm 冷轧钢板，内层 8-10mm 钢板，中间填充防火、防冲击缓冲材料，有效抵御外力破坏<br>内胆材质：采用304 不锈钢，耐腐蚀、易清洁，防止剧毒品残留腐蚀柜体，避免化学反应产生安全隐患<br>防盗性能：具备防钻、防撬、防切割、防技术开启功能，门板抗冲击强度 1500N，可抵御普通工具破坏，符合防盗保险柜 C 级标准<br>型号：FDG-A10/D-100-HP |           |   |           |
| 53 | 组合黑板  | 河南润丰教学设备有限公司 | 河南濮阳/中国 | 91410926MA9GMLLL04 | 小型企业 | 男 | 内资 | 润丰宜教<br>推拉式，与触控一体机组组合式安装，书写板面：采用绿板，板面厚度 0.40mm，整板无拼接，不变形，层硬度8H；无明显眩光，不反光；表面硬度：8H；不含有害物质。粉笔粉尘堆积不影响正常使用且支持板面水洗。<br>型号：RF-TL1  | ¥1,529.00 | 1 | ¥1,529.00 |
| 54 | 教师美术桌 | 廊坊民丰木业有限公司   | 河北/中国   | 91131026083753736P | 小型企业 | 男 | 内资 | 民丰<br>参考规格 1600*800*760mm，桌面采用E1 级人造板，防火板双饰面，环保材料封边。金属桌架，配金属调节脚。<br>型号：MZ-02  | ¥3,024.00 | 1 | ¥3,024.00 |
| 55 | 教师美术凳 | 圣奥科技股份有限公司   | 浙江杭州/中国 | 91330109724521792J | 中型企业 | 男 | 内资 | 圣奥<br>1. 规格：550×500×1070mm<br>2. 采用海绵坐垫；<br>3. 黑色 PP 加玻纤内外塑框；<br>4. 一体成型 PP 固定扶手；<br>5. 中靠背 46-49cm；<br>6. 1.0mm 厚气杆；<br>7. PP 加纤五星塑脚；  | ¥1,237.00 | 1 | ¥1,237.00 |



|    |      |              |         |                    |      |   |    |   |           |    |            |
|----|------|--------------|---------|--------------------|------|---|----|---|-----------|----|------------|
|    |      |              |         |                    |      |   |    | 8. $\phi$ 50mm (偏差 $\pm$ 5%) 黑边尼龙万向轮。<br>型号: 奥星   |           |    |            |
| 56 | 美术桌  | 廊坊民丰木业有限公司   | 河北/中国   | 91131026083753736P | 小型企业 | 男 | 内资 | 民丰<br>参考规格 1400*600*760mm<br>桌面:基材采用 35mm 厚实木橡胶木, 矩形桌面, 结实耐用, 桌架: 全钢制, 静电粉末喷涂: 四角形桌架, 桌架之间有钢架连接, 结构稳定。<br>型号: MZ-10                     | ¥3,192.00 | 23 | ¥73,416.00 |
| 57 | 美术椅  | 廊坊沃豪家具有限公司   | 河北廊坊/中国 | 91131081MA099P4Q03 | 小微企业 | 女 | 内资 | 沃豪<br>常规中背<br>背板: 采用 ABS 塑料, 舒适度适中, 采用烤漆实心钢架, 座面采用麻绒面料覆面或 PP 覆面, 套脚: 尼龙合成纤维套脚, 耐磨, 静音。可叠摞。<br>型号: AK10                                  | ¥164.00   | 46 | ¥7,544.00  |
| 58 | 组合黑板 | 河南润丰教学设备有限公司 | 河南濮阳/中国 | 91410926MA9GMLLL04 | 小型企业 | 男 | 内资 | 润丰宜教<br>推拉式, 与触控一体机组合式安装, 书写板面: 采用绿板, 板面厚度 0.40mm, 整板无拼接, 不变形, 层硬度 8H, 无明显眩光, 不反光, 表面硬度: 8H, 不含有害物质。粉笔粉尘堆积不影响正常使用且支持板面水洗。<br>型号: RF-TL1 | ¥1,529.00 | 1  | ¥1,529.00  |
| 59 | 六面体凳 | 北京金三惠科技有限公司  | 北京/中国   | 91110108080505534L | 小型企业 | 男 | 内资 | 金三惠<br>内置龙骨: 金属龙骨<br>采用模具成型硬塑料边条经机械封饰、配龄合型软防滑八角, 带搬运孔。<br>型号: SH-LMD-25-06  | ¥88.00    | 46 | ¥4,048.00  |



|    |      |              |         |                    |      |   |    |      |  |            |    |            |
|----|------|--------------|---------|--------------------|------|---|----|------|--|------------|----|------------|
| 60 | 钢琴   | 北京星海钢琴集团有限公司 | 北京/中国   | 911100001011669668 | 小微企业 | 男 | 内资 | 星海   | 88 键; 120cm; 榔头毛毡; 森达针; 缓冲琴盖; 含琴凳、琴罩各一个; 型号: XU-120A   | ¥21,840.00 | 1  | ¥21,840.00 |
| 61 | 乐器柜  | 奇力教育设备股份有限公司 | 浙江温州/中国 | 91330300MA2860027X | 小微企业 | 男 | 内资 | 奇力   | 参考规格: 1000mm×500mm×2000mm<br>整体材质为环保型工程塑料。<br>上部为工程塑料镶装玻璃对开门, 带锁, 高强度耐磨, 防水、不生锈, 内设活动隔板, 耐酸碱、耐冲击、韧性强<br>下部为工程塑料对开门, 带锁。<br>型号: QL-T15              | ¥1,470.00  | 8  | ¥11,760.00 |
| 62 | 组合黑板 | 河南润丰教学设备有限公司 | 河南濮阳/中国 | 91410926MA9GMLLL04 | 小型企业 | 男 | 内资 | 润丰宜教 | 推拉式, 与触控一体机组合式安装, 书写板面: 采用绿板, 板面厚度 0.40mm, 整板无拼接, 不变形, 层硬度8H; 无明显眩光, 不反光; 表面硬度: 8H; 不含有害物质。粉笔粉尘堆积不影响正常使用且支持板面水洗<br>型号: RF-T11                      | ¥1,529.00  | 14 | ¥21,406.00 |
| 63 | 平面黑板 | 河南润丰教学设备有限公司 | 河南濮阳/中国 | 91410926MA9GMLLL04 | 小型企业 | 男 | 内资 | 润丰宜教 | 参考规格: 1200mm*1300mm<br>板面材质: 采用优质烤漆绿板, 板面厚度 0.35mm, 板面平整, 无拼接; 颜色: 绿色; 光泽度 7%, 无明显眩光, 不反光<br>衬板为消音聚苯乙烯板, 整体厚度 15mm, 面层无折痕。<br>背板采用彩涂钢板, 厚度 0.23mm, | ¥1,201.00  | 14 | ¥16,814.00 |



|    |     |             |         |                    |      |   |    |  |           |     |             |
|----|-----|-------------|---------|--------------------|------|---|----|--|-----------|-----|-------------|
|    |     |             |         |                    |      |   |    | 不反光，无静电。<br>型号：RF-P2   |           |     |             |
| 64 | 杂品柜 | 天津固环美科技有限公司 | 天津/中国   | 91120104MA05POUJ4U | 小微企业 | 男 | 内资 | 固环美<br>1、每组至少40 门，单门参考尺寸：高 480-500mm，宽 360-390mm，深 450-500mm<br>2、主材为环保 ABS 制成，抗冲击、耐腐蚀、不生锈，可根据空间自由组合安装。<br>3、每门配套电子感应锁：接触式刷卡即可开锁，高能碱性电池，最大感应距离：7mm±2mm； 电池寿命：正常开关锁 30000。<br>型号：M-480  | ¥7,591.00 | 14  | ¥106,274.00 |
| 65 | 课桌  | 廊坊精兰科技有限公司  | 河北廊坊/中国 | 91131024557657907U | 小微企业 | 男 | 内资 | 精兰<br>1. 规格（1）参考尺寸 600×400×（790-640）mm；规格（2）参考尺寸 600×400×（640-520）mm。<br>2. 桌面：规格 600mm*400mm，采用 PP 材料；面下前后各设有一道 30mm*15mm 钢制加强筋，壁厚 1mm。<br>3. 桌架：升降下部采用 37mm×55mm、上部采用 27mm×45mm 优质钢管，壁厚 1.5mm，桌腿上标有永久性高度刻度标志，桌架下部连接横撑，两侧配有物品挂钩。立腿与横腿整体穿透式焊接，增强牢固性。<br>4. 下腿钢板：尺寸 390mm*60mm 前后 20° 圆角，高度 40mm*20mm 下底配拉伸扣件，与下腿穿透焊接。<br>5. 桌斗：采用 0.7mm 厚一级冷轧钢 | ¥228.00   | 560 | ¥127,680.00 |



|       |    |            |         |                    |      |   |    |  |             |     |             |
|-------|----|------------|---------|--------------------|------|---|----|--|-------------|-----|-------------|
|       |    |            |         |                    |      |   |    | 板,桌斗前沿卷边处理,钢管加固。<br>6. 升降机构: 齿轮与螺杆连接传动,多组轴承和铝合金齿轮箱。同步升降,且具有自锁功能。<br>型号: L-01   |             |     |             |
| 66    | 课椅 | 廊坊精兰科技有限公司 | 河北廊坊/中国 | 91131024557657907U | 小微企业 | 男 | 内资 | 精兰<br>规格: (1) 390×380×(460-360)mm ;规格(2) 390×380×(360-290)mm<br>椅座/椅背: PP 材料<br>椅架: 上部 27mm×45mm、下部 37mm×55mm 钢管,壁厚 1.5mm; 椅腿标有永久性高度刻度; 立腿与横腿穿透式焊接<br>下腿钢板: 390mm×60mm, 前后 20° 圆角, 高度 40mm×20mm, 配拉伸扣件; 可选装书包框, 钢板折弯成型, 前段圆弧处理<br>升降机构: 齿轮与螺杆传动,多组轴承和铝合金齿轮箱; 同步升降,带自锁功能。<br>型号: L-01 | ¥212.00     | 560 | ¥118,720.00 |
| 总价(元) |    |            |         |                    |      |   |    |  | ¥997,606.00 |     |             |



说明: 制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”, 中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”, 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别; 绝对所有权拥有者可以是一个人, 也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。