

4. • 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：11010526210200028744-XM001/3 项目名称：2026 年陈经纶中学嘉铭分校（精诚实验）改扩建设备配备 报价单位：人民币元



序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	工作服	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：纯白色，由布料制成 型号：82001	66.08	2	132.16
2	机械危害防护手套	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：棉纱线 型号：82006	5.28	10	52.82
3	套袖	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：棉，40*20cm 型号：82009	5.28	10	52.82
4	激光防护镜	北京威成亚实验室设	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：激光类实验用，防激光、抗冲击。 型号：82002	39.46	10	394.63

		备有限公司										
5	护目镜	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：用于实验教师防强光、眩光、紫外线、激光或是机械性伤害(机加工) 型号：82003	71.90	10	79.04
6	简易急救箱	江苏和美电子科技有限公司	丹阳/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	规格：箱体采用中号铝合金材质，14寸，可手提，可肩背，箱内有1个镊子、1个小剪刀、1个手电筒等。 型号：82010	316.62	5	1583.08
7	恒温水浴锅	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：加热功率：500W。温控范围：室温~100℃。温控精度：±1℃。电源：交流 220V/50Hz。微电脑恒温数显，内锅中的不锈钢管内装有热敏电阻，控温部分选用电子控温，温度数显直接显示锅内实际温度。 型号：2082	633.21	2	1266.43
8	电加热杯	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：220V、300W、350mL 双层透明、可调温，盖子上有排气孔，温度计可通过盖子插入水中 型号：定制	26.62	12	319.43
9	平板加热器	北京威成亚实验室设	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：可直接对器皿加热，防烫伤，方便固定支架；使用 220V 电源，最	382.68	23	8801.62

		备有限公司							高 200W，可调温度，温度显示精度 1℃ 型号：定制			
10	仪器车	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：1.规格：600mm×400mm×800mm。2. 仪器车应分为2层，层间距不小于 300mm。3. 车架用直径不小于Φ19mm，壁厚不小于 1mm 的钢管或不锈钢管制成，架高不低于 800mm。4. 车架脚安装有不小于Φ50mm、厚 15mm 转动灵活的万向轮。5. 车隔板为不薄于 1mm 的铁板或不锈钢制成，四周安装有不小于 20mm 的挡板。6. 整车安装好后应载重 60Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 型号：2020	633.21	5	3166.07
11	小托盘	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：200mm×300mm×60mm，材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀；托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等；托盘底板厚度应满足承重要求； 型号：200mm×300mm×60mm	12.84	50	642.20
12	大托盘	北京威成亚实验室设	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：250mm×400mm×80mm，材质为耐酸碱塑料	15.60	50	779.95

		备有限公司							<p>注塑成型，化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀；托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等；托盘底板厚度应满足承重要求。</p> <p>型号：250mm×400mm×80mm</p>			
13	一字螺丝刀	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	<p>规格：Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于48HRC；旋杆采用铬钒钢，长度≥100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型</p> <p>型号：81002</p>	7.90	1	7.90
14	十字螺丝刀	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	<p>规格：Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于48HRC；旋杆采用铬钒钢，长度≥101mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型</p> <p>型号：81003</p>	7.90	1	7.90
15	剥线钳	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	<p>规格：Φ0.5mm~2.5mm；刃口闭合状态间隙应≤0.3mm，刃口错位应≤0.2mm；钳口硬度不低于65HRA或30HRC</p> <p>型号：81013</p>	27.53	2	55.06

16	钢丝钳	上海军虹五金工具厂	上海/中国	91310112787805004X	微型	女	内资	劳仕达	规格: 160mm, 抗弯强度 1120N, 扭力矩 15N·m, 15°; 可剪切Φ16mm 钢丝, 580N; 夹持面硬度不低于 44HRC; PVC 环保手柄, 在≤18N 的力作用下撑开角度≥22° 型号: 81014	31.20	1	31.20
17	尖嘴钳	上海军虹五金工具厂	上海/中国	91310112787805004X	微型	女	内资	劳仕达	规格: 160mm, 抗弯强度 710N, 剪切性能Φ1.6mm 钢丝, 570N; 在≤18N 的力作用下撑开角度≥22°, 硬度不低于 44HRC, PVC 手柄 型号: 81004	12.84	1	12.84
18	平口钳	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 普通机用平口钳; 钳口宽度 100mm, 最大张开度 100mm 型号: 81025	171.61	1	171.61
19	斜口钳	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 125mm, 双刃刀 型号: 125mm	26.62	1	26.62
20	砂纸	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 干磨砂纸, P36~P50、P150~P220、P1000~P2000 型号: P36~P50、P150~P220、P1000~P2000	2.64	50	132.05
21	民用剪刀	北京威成亚实	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 长 170mm, 用于剪	7.90	1	7.90

		验室设备有限公司							布 型号: 81032			
22	电烙铁 套装	广州宏 观工具 有限公 司	广州/ 中国	91440111MABTRHLW2D	微 型	男	内资	宏观	规格: 20W 内热式, 橡胶 线, 含烙铁架 型号: 20W	31.20	1	31.20
23	电烙铁 套装	广州宏 观工具 有限公 司	广州/ 中国	91440111MABTRHLW2D	微 型	男	内资	宏观	规格: 80W 内热式, 橡胶 线, 含烙铁架 型号: 80W	52.31	1	52.31
24	焊锡膏	广州宏 观工具 有限公 司	广州/ 中国	91440111MABTRHLW2D	微 型	男	内资	宏观	规格: 中性 型号: 100g	17.44	50	872.10
25	焊锡丝	广州宏 观工具 有限公 司	广州/ 中国	91440111MABTRHLW2D	微 型	男	内资	宏观	规格: 无铅 型号: 50g/卷	0.25	50	12.35
26	松香	广州宏 观工具 有限公 司	广州/ 中国	91440111MABTRHLW2D	微 型	男	内资	宏观	规格: 助焊 型号: 50g/盒	0.17	50	8.55
27	打孔器	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小 型	女	内资	威成亚	规格: 齿口式, 不锈钢材 质, 每组 4 支, 外径分别 为 5.0mm、6.5mm、 8mm、9.5mm; 附通棒 型号: 2002	14.69	1	14.69
28	打孔夹 板	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小 型	女	内资	威成亚	规格: 硬木或硬塑料 型号: 2003	22.02	1	22.02

29	低压测 电器	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小 型	女	内资	威成亚	规格：笔式、氦泡式。测 电极长度不少于 10mm， 100V~500V，辉光应稳定 不闪烁 型号： 	3.95	5	19.76
30	低压测 电器	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小 型	女	内资	威成亚	规格：螺钉旋具式，测量 范围 100V~500V，起辉 电压 50V~90V，起辉后 辉光应稳定不闪烁；绝缘 电阻为常态 $\geq 20M\Omega$ ，潮态 $\geq 2M\Omega$ ；电气强度为常态 2500V，潮态 2000V；兼 作螺钉旋具的旋杆端部硬 度测 3 点，至少 2 点不低 于 48HRC 型号：81001	26.62	5	133.10
31	方座支 架（教 学支 架）	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小 型	女	内资	威成亚	规格：由方形座、立杆、 烧瓶夹、大小铁环、垂直 夹(2 只)、平行夹、吊杆等 组成；立杆长 600mm，方 形座长 210mm，宽 135mm，烧瓶夹夹口内壁 有耐热不低于 120℃的缓 压层 型号：3002	105.55	23	2427.54
32	多功能 实验支 架	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小 型	女	内资	威成亚	规格：含组合座架 1 个， 最小组合支承面积应 \geq 560mm \times 10mm；滑块式垂 直夹 5 个、烧瓶夹 1 个、 万向夹 1 个、大铁环 1 个、方托盘 1 个、绝缘环	171.61	23	3946.98

									2 个、吊钩 4 个 型号: 3003			
33	多功能 实验支 架	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小 型	女	内资	威成亚	规格: 采用铝、不锈钢 ABS 工程塑料材质制造, 对磁学实验适应; 含 1 个 铝轨底座、3 个滑块、4 个 圆转换头、6 个支杆、2 个 绝缘杆、4 个吊钩、1 个不 锈钢环、1 个平板夹、1 个 4 爪夹具、1 个大平面 支架; 底座稳固 型号: 定制	1,450.88	23	33370.19
34	三脚架	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小 型	女	内资	威成亚	规格: 铁制, 环内径 75mm, 高 150mm 型号: 3006	7.90	12	94.85
35	钢直尺	恩平市 光正工 具有限 公司	恩平/ 中国	91440785MADJUC9X15	微 型	男	内资	保联	规格: 300mm, 1mm, 0~ 50mm 分度值 0.5mm, 其 余分度值为 1mm; 材料为 1Cr18Ni9、1Cr13 或其他 类似性能材料, 硬度应不 低于 342HV; 刻度面平面 度误差应 $\leq 0.25\text{mm}$, 允许 误差应 $\leq \pm 0.15\text{mm}$; 需有 计量器具制造许可证标志 型号: 300mm	7.90	25	197.60
36	钢直尺	恩平市 光正工 具有限 公司	恩平/ 中国	91440785MADJUC9X15	微 型	男	内资	保联	规格: 1000mm, 1mm, 0~50mm 分度值 0.5mm, 其余分度值为 1mm; 材料 为 1Cr18Ni9、1Cr13 或其 他类似性能材料, 硬度应	31.20	25	779.95

									不低于 342HV，刻度面平面度误差应 $\leq 0.25\text{mm}$ ，允许误差应 $\leq \pm 0.15\text{mm}$ ；需有计量器具制造许可证标志 型号：1000mm			
37	演示直尺	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：木直尺长度应1000mm 型号：1000mm	11.88	10	118.75
38	直角尺	永康市世雅雄发量具厂	永康/中国	92330784MA2FJN7W7M	微型	男	内资	金铃	规格：宽座角尺，160mm \times 100mm，不锈钢材料，硬度 561HV(或 53HRC)，2 级 型号：JLS-30A	9.23	12	110.81
39	钢卷尺	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：量程 0~2000mm，分度值 1mm，B 型(自卷制动式)，尺带宽 $\geq 12\text{mm}$ ，厚不低于 0.15mm；尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻现象；活动尺钩缩回时，尺钩外侧为零点端 型号：2000mm	5.28	25	132.05
40	布纤维卷尺	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：摇卷盒式，量程 0~30m，分度值 1cm，尺带宽度 20mm，有“CMC”标志，刻度清晰，边缘平直、材料环保、耐磨损 型号：30m	21.11	12	253.31

41	游标卡尺	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：量程 0~150mm，分度值 0.02mm；尺框、微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺 型号：150mm，0.02mm	66.08	5	330.41
42	外径千分尺 (螺旋测微器)	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：量程 0~25mm，分度值 0.01mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好，无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置 型号：10011	78.93	5	394.63
43	激光测距仪	山东科恩仪表有限公司	临沂/中国	91371311MA3DJ91N74	微型	男	内资	科恩	规格：量程 1mm~50mm，分辨力 1mm 型号：H-D510	303.75	5	1518.77
44	电子秒表	上海沙逊钟表有限公司	上海/中国	9131011874055042X2	微型	女	内资	沙逊	规格：专用型，全时段分辨力 0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5年 型号：ZS-2D	33.95	50	1697.65
45	红液温度计	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：量程-20℃~100℃，分度值 1℃，示值误差<±1.5℃ 型号：13001	3.95	50	197.60
46	水银温度计	北京威成亚实验室设	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：量程 0~200℃，分度	6.59	50	329.65

		备有限公司							值 1℃,有保护套 型号: 13002			
47	托盘天平	常熟市董浜镇常平精密仪器厂	常熟/中国	92320581MA1PLLC697	小型	女	内资	常平	规格: 200g, 0.2g, 单杠杆等臂式双盘天平, 配 6 级(M2 级)砝码含 100g、50g、10g、5g 各 1 个, 20g2 个, 钢制镊子 型号: YJT-200-1	78.93	25	1973.15
48	托盘天平	常熟市董浜镇常平精密仪器厂	常熟/中国	92320581MA1PLLC697	小型	女	内资	常平	规格: 500g, 0.5g, 单杠杆等臂式双盘天平, 配 6 级(M2 级)砝码含 200g、50g、10g 各 1 个, 100g、20g 各 2 个, 钢制镊子 型号: YJT-500-1	118.39	23	2722.95
49	电子天平	慈溪市华徐衡器实业有限公司	慈溪/中国	91330282144820753X	小型	男	内资	华驰	规格: 量程 0~1kg, 分辨力 0.1g, 带标准砝码 型号: HC-C10001	290.00	12	3479.96
50	台秤	慈溪市华徐衡器实业有限公司	慈溪/中国	91330282144820753X	小型	男	内资	华驰	规格: 量程 0~10kg, 分度值 10g, 普通准确度等级, 有“CMC”标志 型号: 10kg	395.52	5	1977.62
51	体重秤	江苏和美电子科技有限公司	丹阳/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	规格: 量程 0~150kg, 分度值 1kg 型号: RGZ-160	579.99	5	2899.97
52	条形盒测力计	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 量程 0~1N, 分度值 0.02N; 示值误差≤1/2 分度, 升降示差≤1/2 分度, 重复性偏差≤1/4 分	7.90	5	39.52

									度,演示用 型号: 14004 1N			
53	条形盒 测力计	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 量程 0~2.5N, 分 度值 0.05N; 示值误差≤ 1/4 分度, 升降示差≤1/2 分度, 重复性偏差≤1/4 分 度, 演示用 型号: 14003 2.5N	7.90	5	39.52
54	条形盒 测力计	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 量程 0~5N, 分度 值 0.1N; 示值误差≤1/4 分度, 升降示差≤1/2 分 度, 重复性偏差≤1/4 分度 型号: 14002 5N	7.90	50	395.20
55	条形盒 测力计	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 量程 0~10N, 分度 值 0.2N; 示值误差≤1/4 分度, 升降示差≤1/2 分 度, 重复性偏差≤1/4 分 度, 演示用 型号: 14001 10N	7.90	5	39.52
56	直流电 流表	上海存 真仪器 仪表有 限公司	上海/ 中国	'913101181321854060	微型	女	内资	存真	规格: 0.6A、3A 双量程, 2.5 级, 基本误差、升降变 差、平衡误差不超过量程 上限的 2.5% 型号: 15008	47.73	50	2386.40
57	数字低 压电流 表	上海存 真仪器 仪表有 限公司	上海/ 中国	'913101181321854060	微型	女	内资	存真	规格: 液晶显示, 电池供 电, 测量范围为 0~10A, 精度误差 1%, 工作温度为	211.07	50	10553.55

									-20℃~65℃,可独立运行, 显示屏尺寸≥45mm× 26mm 型号: 30206000623			
58	直流电压表	上海存真仪器仪表有限公司	上海/中国	'913101181321854060	微型	女	内资	存真	规格: 3V、15V 双量程, 2.5 级, 基本误差、升降变 差、平衡误差不超过量程 上限的 2.5% 型号: 15009	47.73	50	2386.40
59	数字低压电压表	上海存真仪器仪表有限公司	上海/中国	'913101181321854060	微型	女	内资	存真	规格: 液晶显示, 电池供 电, 测量范围为 0~ 100V, 精度误差 1%, 工 作温度为-10℃~65℃,可独 立运行, 显示屏尺寸≥ 45mm×26mm 型号: 30206000822	211.07	12	2532.85
60	多用电表	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 指针式, 不低于 2.5 级 型号: MF47	105.55	12	1266.54
61	多用电表	上海存真仪器仪表有限公司	上海/中国	'913101181321854060	微型	女	内资	存真	规格: 数字式, 4~1/2 位, 可测试电压、电流、 电阻、电容、二极管、温 度、频率等中的某几项指 标 型号: 770G	685.52	12	8226.24
62	灵敏电流计	上海存真仪器仪表有限公司	上海/中国	'913101181321854060	微型	女	内资	存真	规格: 300 μA, G0 档表 头内阻 80 Ω~125 Ω,G 档表 头内阻 2400 Ω~3000 Ω 型号: 15010	48.64	25	1216.00

63	试管	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: $\Phi 15\text{mm} \times 150\text{mm}$, 透明, 硼硅酸盐玻璃制 型号: $15\text{mm} \times 150\text{mm}$	1.06	50	53.20
64	烧杯	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 100mL, 透明, 硼硅酸盐玻璃制, 刻度应清晰耐久, 应在容量标志下有记号位 型号: 100ml	5.28	50	264.10
65	烧杯	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 250mL, 透明, 硼硅酸盐玻璃制, 刻度应清晰耐久, 应在容量标志下有记号位 型号: 250ml	7.90	50	395.20
66	量筒	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 100mL, 1mL, 透明钠钙玻璃制, 分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久, 容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 型号: 100ml	10.55	23	242.54
67	量筒	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 250mL, 2mL, 透明钠钙玻璃制, 分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久, 容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 型号: 250ml	15.60	50	779.95
68	广口瓶	北京威成亚实验室设	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 250ml 型号: 250ml	7.90	2	15.81

		备有限公司										
69	滴管	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 100mm, 直形, 滴管尖嘴口径 1mm, 上端有防滑脱翻口, 翻口处直径比滴管直径略多 1mm~2mm, 配套胶头 型号: 100mm	1.06	50	53.20
70	酒精灯	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 150mL, 透明钠钙玻璃材质, 灯口平整, 瓷灯头与灯口平面间隙 < 1.5mm, 磨口玻璃灯罩, 白色瓷灯头, 相应棉质灯芯 型号: 62001	5.28	50	264.10
71	晶体融化与凝固实验器	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 含透明容器、2 个试管、2 个温度计、搅拌勺等, 有固定试管及温度计装置 型号: 30307207700	305.60	25	7639.90
72	晶体融化与凝固数显式实验器	北京研实中发科技有限公司	北京/中国	91110115760133412L	微型	男	内资	研实中发	规格: 数显式, 采用一体机设计, 含铝型材边框实验面板、底座支架、大屏数显计时器、2 个温度开关、2 个数显温度表、2 个温度传感器、烧杯、烧杯夹、导线、试管、酒精灯座以及石蜡或海波; 数显计时器采用 NPN 三极管 D882; 数显温度计, 精度 0.1℃, 测量范围 -50℃	838.77	25	20969.35

									~110℃、分辨力0.1, 误差±1.0℃;温度开关可以单独控制温度表;用于完成探究熔化和凝固的变化过程及特点,也可用来探究水沸腾前后的特点;实验器采用低压供电:6V~12V 型号:定制			
73	碘升华 凝华管	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小 型	女	内资	威成亚	规格:碘密封于碘锤内, 无色透明硼硅酸盐玻璃制 管Φ28mm×34mm,两端 面应为凹面,热冲击应不 低于200℃ 型号:2125	6.59	25	164.83
74	玻璃导 电实验 演示器	北京研 实中发 科技有 限公司	北京/ 中国	91110115760133412L	微 型	男	内资	研实中 发	规格:含铝型材边框实验 面板、灯泡座、灯泡、开 关、导线、数显电流表、 数显电压表、玻璃导体各 一,及2个底座支架;可 用于探究玻璃的导电性与 温度的关系;演示器采用 低压供电:6V~12V 型号:定制	1,187.50	5	5937.50
75	分子间 作用力 模型	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小 型	女	内资	威成亚	规格:模拟分子的两球之 间由弹簧和一根拉紧的橡 皮筋连接,弹簧长13cm, Φ2cm,能直观表现出分 子间斥力、分子间引力 型号:30307208001	23.86	5	119.32
76	内聚力 演示器	北京威 成亚实 验室设	河北/ 中国	91110115760133412L	小 型	女	内资	威成亚	规格:由2个铅圆柱体、 旋转式刮削器、挤压器和	66.08	5	330.41

		备有限公司							2 根扳杆组成：圆柱体尺寸约 $\Phi 20\text{mm} \times 50\text{mm}$ ，铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的 $1/2$ ，挤压架应采用铁质结构，2 个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应 $\geq 35\text{mm}$ ，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应 $\leq 0.25\text{mm}$ ；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应 $\geq 60\text{N}$ 型号：22202			
77	分子间隔演示器	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：产品由盛液显示柱、油酸、注射器 5ml、底座组成。显示柱带底座为透明塑料注塑成型，容量不小于 20mL，高度不小于 100mm。底盘直径 45mm。 型号：26009	33.95	5	169.77
78	惯性演示器	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：观察的物体应能收回，成功率 $\geq 98\%$ 型号：21004	27.53	5	137.66
79	斜面小车	北京威成亚实验室设	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：含斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架	136.74	50	6837.15

		备有限公司							配套使用：斜面板 $\geq 915\text{mm} \times 100\text{mm} \times 20\text{mm}$ ，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应 $\leq 2\text{mm}$ ；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹 型号：21054			
80	斜面	北京研 实中发 科技有 限公司	北京/ 中国	91110115760133412L	微 型	男	内资	研实中 发	规格：具凹槽轨道，保证小车直线运动；一端可装滑轮，具手拧螺母，角度调节范围超过 180° ，满足多种实验要求；两侧具挡板，可防止小车跑出轨道；两侧具孔，可与教学支架配套使用 型号：29001	52.31	50	2615.35
81	小车	北京研 实中发 科技有 限公司	北京/ 中国	91110115760133412L	微 型	男	内资	研实中 发	规格：底面四轮，上面有凹槽，前端带挂钩，塑料材质配轨道轴承轮，轮轴螺丝固定，配减震防摔且不掉轮，四轮转速一致，小车可在配套轨道或水平面上使用。 型号：29010	66.08	50	3304.10
82	小车	北京研 实中发 科技有 限公司	北京/ 中国	91110115760133412L	微 型	男	内资	研实中 发	规格：底面四轮，前侧具孔并可加装挂钩，塑料材质配轨道轴承轮，轮轴螺丝固定，后侧具孔并可加装磁铁，上侧具孔并可加装立杆，可与轨道型斜	39.46	5	197.32

									面板及轨道型平面板配套使用 型号：定制			
83	木块	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：木质，底面稍粗糙，可拆卸底轮，上面带四个凹槽，侧面两个凹槽 型号：定制	52.31	5	261.54
84	圆柱体组	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：含纯铜、铝(或铝合金)、铁(钢)、塑料等几种材质圆柱体；每个圆柱体配网兜(质量<0.01g) 型号：30307100101	36.71	50	1835.40
85	立方体组	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：含黄铜、铁、铝、木、塑料5种材料的立方体，黄铜(边长20mm)、铁(边长20mm)、铝(边长20mm)、铝(边长25mm)、铝(边长30mm)、木块(边长20mm)、木材(边长50mm)、塑料(边长20mm)各1个，带不锈钢挂钩 型号：30307100201	87.19	50	4359.55
86	立方体组	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：含黄铜、铁、铝、木、塑料5种材料的立方体，10000mm ³ 、12000mm ³ 、14000mm ³ 三种类型各一 型号：30307100202	290.00	50	14499.85
87	摩擦力实验器	北京研实中发	北京/中国	91110115760133412L	微型	男	内资	研实中发	规格：含金属底板、摩擦板、摩擦块、摩擦材料、	490.98	12	5891.75

		科技有 限公司							匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等各一组成；不低于以下要求：底板具凹槽轨道，两侧具挡板；滑板具凸槽轨道，可在凹槽轨道滑动，平面度误差 $\leq 0.6\text{mm}$ ；摩擦块尺寸 $\geq 110\text{mm} \times 50\text{mm} \times 35\text{mm}$ ，两摩擦面平面度误差 $\leq 0.1\text{mm}$ ，侧面有挂钩；提供同一种材料3种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面；电机拉动速度 $0 \sim 5\text{cm/s}$ ，可调节，可显示，匀速运动速度误差 $\leq \pm 5\%$ ；实验时，测力计固定不动，摩擦块运动，保证测力计示数稳定 型号：定制			
88	摩擦力演示器	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：含皮带传动装置、塑料块、演示测力计 型号：21024	448.76	12	5385.13
89	滑动摩擦力探究仪	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：含金属摩擦板、摩擦块、摩擦材料、正反转匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳；提供同一种材料3种不同粗糙程度的摩擦面，底板尺寸 $\geq 1000\text{mm} \times 100\text{mm} \times 10\text{mm}$ ，滑板尺寸 $\geq 500\text{mm}$	501.07	23	11524.56

									<p>×90mm×5mm，平面度误差≤0.6mm，摩擦块尺寸≥100mm×40mm×30mm，两摩擦面平面度误差≤0.1mm，侧面有挂钩，电机可调节转动速度，电机加有开关可随时停止转动</p> <p>型号：J2175</p>			
90	微小形变演示器	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	<p>规格：利用光杠杆原理。产品由半导体激光器、三脚架、平面镜、调节装置组成。激光器射出的为红色圆点；三脚架的钢丝弹性良好。演示效果明显。</p> <p>型号：21025</p>	52.31	50	2615.35
91	杠杆	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	<p>规格：由底座、立杆、杠杆、轴、调平装置和挂钩组成，刻度尺间隔10mm有挂钩或挂钩在标尺上能连续移动，杠杆≥550mm×50mm，宜具有指针和角度盘，指示平衡状态；宜可防止杠杆翻转</p> <p>型号：21030</p>	31.20	50	1559.90
92	演示滑轮组	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	<p>规格：含单滑轮、三并滑轮、三串滑轮、支杆滑轮各两件，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应</p>	33.95	5	169.77

									低于 90%，并、串滑轮的效率不应低于 75% 型号：21031			
93	滑轮组	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：由单滑轮 4 件、二并滑轮 2 件、二串滑轮 2 件、支杆滑轮 2 件构成，每个滑轮组中至少有 1 个可止动滑轮，附滑轮绳，额定负荷：单滑轮 9.8N，串及并滑轮为 19.6N，支杆滑轮为 9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90%，并、串滑轮的效率不应低于 75% 型号：21032	23.86	12	286.37
94	滑轮组的机械效率实验器	北京研实中发科技有限公司	北京/中国	91110115760133412L	微型	男	内资	研实中发	规格：一体机设计，含铝合金实验面板、坐标刻度尺（0~800mm，最小刻度 10mm）、钩码（50g×10）、测力计、细绳、支架、滑轮、正反匀速电机、开关、磁吸装置各一，2 个底座支架，钩码和磁钉各 10 个；实验时定滑轮可以直接挂在刻度板上，刻度板右侧有磁吸装置，可以用磁钉标注钩码与测力计的初始位置，做动滑轮时可以直接用磁钉加重；采用低压供电：3V~12V 型号：YSZF-HLZJXSL	1,314.15	12	15769.85

95	二力平衡演示器	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：含底座、2个Φ10mm×330mm长立杆、2个滑轮等 型号：定制	250.53	5	1252.67
96	弹簧测力计测量力的大小实验器	北京研实中发科技有限公司	北京/中国	91110115760133412L	微型	男	内资	研实中发	规格：含铝合金实验面板、坐标刻度尺、底座支架、测力计、细绳、支架、钩码、正反匀速电机、开关、坐标刻度尺（0~550mm，最小刻度10mm）；钩码（50g×10）；采用低压供电：3V~12V 型号：YSZF-THCL	343.22	12	4118.59
97	阻力对物体运动影响实验器	北京研实中发科技有限公司	北京/中国	91110115760133412L	微型	男	内资	研实中发	规格：含金属平面板、配套滑块及摩擦面。平面板具弹射装置，尺寸为1000mm×100mm×10mm；两侧具挡板，可防止小车跑出轨道；一侧具孔，可与教学支架配套使用。摩擦面含牛皮纸、毛毡布、毛巾，与平面板配套，用于探究阻力或摩擦力 型号：YSZF-ZLDWT	593.75	5	2968.75
98	运动和力实验器	北京研实中发科技有限公司	北京/中国	91110115760133412L	微型	男	内资	研实中发	规格：含小车(车轮直径≥20mm)、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3个小球及空盒、3种不同阻力的平面等；平面	96.37	5	481.84

									板长度 $\geq 800\text{mm}$ ，宽度 $\geq 120\text{mm}$ ；平面板具有弹射装置，斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应 $\geq 80\text{mm}$ ；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应 $\geq 40\text{mm}$ ，用于探究阻力或摩擦力 型号：YSZF-YDHL			
99	金属钩码	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：10g \times 1，20g \times 2，50g \times 2，200g \times 1，允许误差：10g \pm 0.1g，20g \pm 0.2g，50g \pm 0.5g，200g \pm 2.0g 型号：11021	29.37	50	1468.70
100	阿基米德原理实验器	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：含筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等 型号：21007	31.20	50	1559.90
101	透明四孔覆膜立方体	北京研实中发科技有限公司	北京/中国	91110115760133412L	微型	男	内资	研实中发	规格：透明塑料材质，尺寸不小于80mm \times 80mm \times 80mm，上、下、左、右四面有孔直径不小于50mm，四孔可用密封圈向内压膜，膜面与内侧壁瓶，立方体上方有横向扶手 型号：YSZF-SKFL	258.80	50	12939.95

102	浮力产生演示器	北京研实中发科技有限公司	北京/中国	91110115760133412L	微型	男	内资	研实中发	规格：透明有夹层水槽，夹层底部有孔，底部有胶垫浮体，立方体透明材质，外层水槽300mm×200mm×300mm，内层水槽200mm×200mm×200mm，内层水槽底面孔直径为70mm；内层水槽与外层槽连接处带护角，不漏水不开裂 型号：YSZF-FLYL	778.20	5	3891.01
103	压力和压强演示器	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：压强小桌，尺寸≥200mm×100mm×100mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220mm×120mm×50mm 型号：21021	96.37	50	4818.40
104	压力作用效果演示器	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：由3组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 型号：30307102302	105.55	50	5277.25
105	钉板	北京研实中发科技有限公司	北京/中国	91110115760133412L	微型	男	内资	研实中发	规格：三层木板，改变模板层可改变钉子个数；用密钉板时水袋不破，用疏钉板时水袋破，演示用 型号：YSZF-DCY	1,134.28	5	5671.41

106	液体内部压强实验器	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：由承压盒、支柱、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径大于 36mm，硅橡胶膜厚 0.5mm，支柱长度≥300mm，有手动转动机构，有标尺 型号：21015	7.90	50	395.20
107	微小压强计	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：由 U 形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管、弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U 形管外径 8mm，高≥410mm，液面≥100mm；标尺长≥300mm，0 分度在中间，最小分度线为 1mm；系统气密性好 型号：J21016 型	7.90	50	395.20
108	盛液筒	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：高 300mm±5mm，筒底外径≥110mm，壁厚≥1.5mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250mm，分度值 1mm，透光率应≥90% 型号：2115	42.22	50	2110.90
109	连通器	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸 210mm×210mm×120mm，底座应平稳；粗管外径 30mm，细管外径 12mm，无色透	20.20	5	100.99

									明材料透光率 $\geq 90\%$ 型号: 21010			
110	生活中的 连通器模型	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 透明地漏模型、透 明茶壶、水位计等, 可注 水演示 型号: 30807042101	66.08	5	330.41
111	液体对 器壁压 强演示 器	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 透明圆筒壁同一直 线上不同高度处应有 3 个 喷嘴, 对面应有 1 个喷嘴; 配 4 个喷嘴塞或盖, 有表示 深度的标尺 型号: 21017	14.69	5	73.44
112	马德堡 半球	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 由半球、拉手、气 嘴、阀门、橡胶管 2 根以 及底座等组成; 球体外径 应 $\geq 80\text{mm}$, 气嘴外径 8mm 型号: 21019	111.04	5	555.18
113	旋片真 空泵	浙江肯 奇机电 科技有 限公司	温岭/ 中国	91331081MA2AM51Q2F	小型	男	内资	挺威	规格: 单相, 油封旋片式 直联泵 2XZ-0.5 型, 底座 采用 2.5mm 厚的钢板, 铝 合金机壳; 进气口为台阶 口, 外径 8mm, 配有内径 6.3mm $\pm 0.75\text{mm}$ 、长 2.0m 的压缩空气用橡胶管。电 气安全要求是 I 类电器必 须使用三极插头, 外壳接 保护接地线, 电源与外壳 抗电强度 1500V; II 类电 器必须使用二极插头, 电	791.07	5	3955.33

									源与外壳抗电强度3000V 型号: TW-1A			
114	流体压强与流速关系演示器	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 由透明塑料材质流道(长度 $\geq 180\text{mm}$, 粗口内径 $\geq 20\text{mm}$, 细口内径 $\leq 15\text{mm}$)、液体接入部件、液泵、压强观测部直管、标度板等组成; 可连续调节流速并观测压强大小; 直管内液柱能沿标度方向移动距离 $\geq 120\text{mm}$; 尺寸 $\geq 300\text{mm} \times 200\text{mm}$ 型号: 30307102402	1,345.35	5	6726.76
115	飞机升力原理演示器	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 由机翼模型(或飞机模型, 硬质塑料制成)、平行风源风机、底座、滑杆等组成, 机翼下表面水平; 若有调速电位器的 II 类电器, 金属外壳(以及与金属外壳相连的螺母)不应露在外 型号: 21037	382.68	5	1913.40
116	机翼模型	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 机翼两侧加彩条, 演示用 型号: 定制	395.52	5	1977.62
117	听诊器	江苏和美电子科技有限公司	丹阳/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	规格: 插入式单用听诊器, 耳环弹片用弹簧钢制成, $100\text{Hz} \sim 500\text{Hz}$ 衰减 $\leq 12\text{dB}$ 型号: 插入式(A型)	43.13	5	215.65

118	多功能 便携声 音实验 仪	北京研 实中发 科技有 限公司	北京/ 中国	91110115760133412L	微 型	男	内资	研实中 发	规格：使用电池模块，也可使用外部电源；可接电容及动圈话筒；可插U盘、SD卡、TF卡三者之一；音频输出口；喇叭外露，带外部机械接口；配套无线麦克风 型号：YSZF-SYNL	474.45	12	5693.39
119	低频信 号发生 器	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小 型	女	内资	威成亚	规格：频率范围0.05Hz~50kHz，可产生正弦波、三角波及方波信号，各种输出波形不应有明显失真，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V 型号：24022	659.83	12	7917.98
120	纸盆扬 声器	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小 型	女	内资	威成亚	规格：动圈式，直径≥200mm，8Ω 型号：22213	132.15	12	1585.74
121	漫反射 镜面	北京研 实中发 科技有 限公司	北京/ 中国	91110115760133412L	微 型	男	内资	研实中 发	规格：可磁吸；一面平滑，另一面凹凸不平的反射面，演示用 型号：YSZF-PMJ	26.62	5	133.10
122	激光笔	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小 型	女	内资	威成亚	规格：带扩束器、可磁吸 型号：25012	105.55	12	1266.54
123	激光盒	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小 型	女	内资	威成亚	规格：不少于3束光，各激光束要平行，能形成平	132.15	50	6607.25

		备有限公司							行光，每束光可单控，可磁吸 型号：30307511901			
124	光的传播、反射、折射实验器	靖江市季光教仪设备有限公司	靖江/中国	913212827732336582	微型	男	内资	季光	规格：含能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、3个不同颜色半导体激光光源（不加扩束镜），也可演示光的折射，光路可逆，表盘 $\Phi \geq 250\text{mm}$ 型号：25011	132.15	50	6607.25
125	电缆结构与材料套材	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：含透明收纳盒（ $220\text{mm} \times 105\text{mm} \times 50\text{mm}$ ）、裸电线（ $\Phi 1\text{mm} \times 100\text{mm}$ ）、漆包线（ $\Phi 0.1\text{mm} \times 1200\text{mm}$ ）、电线电缆（ $\Phi 10\text{mm} \times 100\text{mm}$ ）、电力电缆（ $\Phi 10\text{mm} \times 100\text{mm}$ ）、通信电缆（ $\Phi 30\text{mm} \times 100\text{mm}$ ），通过截面能观察导体、绝缘体及电缆结构 型号：30807000408	144.99	5	724.95
126	光导纤维组	靖江市季光教仪设备有限公司	靖江/中国	913212827732336582	微型	男	内资	季光	规格：透明光导纤维 $\Phi 3\text{mm}$ 、 10mm ，包黑皮光导纤维 $\Phi 5\text{mm}$ 型号：30307511601	343.22	5	1716.08
127	光导纤维应用演示器	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：含传光束、传像束、有机玻璃棒、通讯演示器(发射机和接收机)、字母板、放大屏等。视听距	765.36	5	3826.79

									离 $\geq 6\text{m}$, 传光束长度 $\geq 400\text{mm}$, 横截面 $\geq 2.55\text{mm}^2$, 白光透过率 $\geq 50\%$, 传像束长度 $\geq 350\text{mm}$, 传像工作面积 $\geq 100\text{mm}^2$ 。光线丝排列对应整齐, 无错位, 像元数不低于 900 个 型号: 25022			
128	光的反射实验仪	靖江市季光教仪设备有限公司	靖江/中国	913212827732336582	微型	男	内资	季光	规格: 由底盘、半圆玻璃、入射光调节支架、法线光源支架各一, 以及两个激光光源等组成; 底盘, 中心具反光镜片, 可磁吸入射光调节支架, 具光角度指示线; 半圆玻璃, 由能显示光路的透明材料制成的, 具入射光和反射光角度指示线; 激光光源, 不加扩束镜, 分别提供入射光线和法线; 入射光调节支架, 可在三维空间调节入射光线; 法线光源支架, 要求装上入射光源后, 射入底板上反光镜的入射光线与反光镜上反射的光线重和, 具微调功能 型号: 定制	1,002.14	23	23049.13
129	光的反射实验仪	北京研实中发科技有限公司	北京/中国	91110115760133412L	微型	男	内资	研实中发	规格: 含圆形槽底盘、雾化器 (或玻璃)、红色激光光源、绿色激光光源、半圆形量角器、反光镜片各	1,688.57	23	38837.06

									<p>一，激光源支架、激光源盖板各二；圆形槽底盘尺寸为$\Phi 200\text{mm} \times 100\text{mm}$，中间位置为反光镜片；半圆形量角器为透明亚克力材质，中间为0刻度线，角度为$90^\circ - 0 - 90^\circ$，可显示入射角与反射角的夹角是相等的（长210mm、高105mm、厚3mm）；激光源为点光源；两组激光源：双色激光源与激光笔座相连，分别提供入射光源和法线光源，法线可以在水平面转动，入射光源也可以在水平面转动，转动入射光源到不同位置时来演示三线共面，入射角可在三维空间调节；入射光源和反射光源、法线所发出的光源位于量角器的前方，演示入射角等于反射角，通过水雾（或玻砖）显示的光路，可以清楚的看到入射角与反射角的夹角是相等的</p> <p>型号：YSZF-SWLTG</p>			
130	平面镜成像实验器	北京研实中发科技有限公司	北京/中国	91110115760133412L	微型	男	内资	研实中发	<p>规格：含平面镜、平面镜支架、底座、电子蜡烛；平面镜为镀膜玻璃尺寸为$300\text{mm} \times 200\text{mm}$，厚3mm；底板尺寸为$340\text{mm} \times 400\text{mm}$，厚45mm，底座上有$40\text{mm} \times 40\text{mm}$方</p>	23.86	50	1193.20

									格：电子蜡烛采用电子线 状发光体，可以改变高 度；镀膜玻璃与支架放在 底座上，与平面的角度为 90°±1′,成像清晰无叠影 型号：YSZF-PMJG			
131	平面镜 成像实 验器	北京研 实中发 科技有 限公司	北京/ 中国	91110115760133412L	微 型	男	内资	研实中 发	规格：由水平底座、镀半 透膜的超薄玻璃平面镜 (厚度≤1mm)等组成； 平面镜镀膜面有标志，倾 角宜能连续微调；宜采用 黑色物体，印有白色左右 对称标志 F；角度不可调 平面镜固定后与水平面的 角度为 90°±1′,成像清晰 无叠影 型号：YSZF-PMJSS	17.44	50	872.10
132	凹透镜	靖江市 季光教 仪设备 有限公 司	靖江/ 中国	913212827732336582	微 型	男	内资	季光	规格：焦距-50mm，误差 ±2mm；焦距-100mm，误 差±3mm；以上规格各 一，火光学玻璃制，光洁 度 IV 级 型号：30307511701	17.44	50	872.10
133	凸透镜	靖江市 季光教 仪设备 有限公 司	靖江/ 中国	913212827732336582	微 型	男	内资	季光	规格：焦距 50mm，误差 ±3mm；焦距 75mm，误 差±2mm；焦距 100mm， 误差±3mm；以上规格各 一，K9 精退火光学玻璃 制，光洁度 IV 级 型号：30307511801	17.44	50	872.10
134	凸透镜 组	靖江市 季光教	靖江/ 中国	913212827732336582	微 型	男	内资	季光	规格：含双凸柱凸透镜、	66.08	5	330.41

		仪设备有限公司							平凸柱凸透镜、磁吸式平凸柱凸透镜、磁吸式凹凸柱凸透镜，演示用 型号：定制			
135	凹透镜组	靖江市季光教仪设备有限公司	靖江/中国	913212827732336582	微型	男	内资	季光	规格：含双凹柱凹透镜、平凹柱凹透镜、磁吸式平凹柱凹透镜、磁吸式凹凸柱凹透镜，演示用 型号：定制	66.08	5	330.41
136	眼球仪	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：用于眼睛的工作原理及视力矫正实验；模拟晶状体曲度可调节，能实现正常、远视、近视三种状态，近视镜、远视镜与眼球匹配，能将远视眼、近视眼调节为正常视力， 演示用 型号：33206	448.76	5	2243.81
137	水透镜模拟眼睛成像实验器	靖江市季光教仪设备有限公司	靖江/中国	913212827732336582	微型	男	内资	季光	规格：水透镜、注射器、光具座、光屏、F光源、凸透镜、凹透镜、可调光栅等，演示用 型号：定制	316.62	5	1583.08
138	照相机原理模型	靖江市季光教仪设备有限公司	靖江/中国	913212827732336582	微型	男	内资	季光	规格：凸透镜成像，像距可调，镜头可伸缩，演示用 型号：80131	42.22	5	211.09
139	简易幻灯机模型	靖江市季光教仪设备	靖江/中国	913212827732336582	微型	男	内资	季光	规格：材质塑料，演示用 型号：定制	1,450.88	5	7254.39

		有限公司										
140	白光的色散与合成实验器	北京研实中发科技有限公司	北京/中国	91110115760133412L	微型	男	内资	研实中发	规格：由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用 ZF3 玻璃制，其折射率之差不大于 0.003，中部色散之差不大于 0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光 型号：YSZF-GSS	105.55	50	5277.25
141	光的三原色合成实验器	靖江市季光教仪设备有限公司	靖江/中国	913212827732336582	微型	男	内资	季光	规格：可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色 型号：25013	63.33	50	3166.35
142	三色光源	北京研实中发科技有限公司	北京/中国	91110115760133412L	微型	男	内资	研实中发	规格：各色光源分体，采用红绿蓝 LED 强光灯珠，亮度可调，光源出口 $\Phi \geq 48\text{mm}$ ，纽扣电池供电 型号：YSZF-SGY	47.73	50	2386.40
143	透光片	北京研实中发科技有限公司	北京/中国	91110115760133412L	微型	男	内资	研实中发	规格：无色、红色、绿色、蓝色、黄色、紫色，尺寸为 $125\text{mm} \times 90\text{mm} \times 3\text{mm}$ ，环保 ABS 制 型号：YSZF-GTP	14.69	50	734.35
144	光屏	北京威成亚实	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：白色， $\geq 150\text{mm} \times$	9.23	50	461.70

		验室设备有限公司							100mm, 具标尺 型号: 定制			
145	三棱镜	靖江市季光教仪设备有限公司	靖江/ 中国	913212827732336582	微型	男	内资	季光	规格: 重火石玻璃制 型号: 25007	26.62	50	1330.95
146	光具座	靖江市季光教仪设备有限公司	靖江/ 中国	913212827732336582	微型	男	内资	季光	规格: 导轨长 1000mm, 导轨和滑块均为金属件, 滑块在导轨上应滑行自如, 无阻滞现象。金属标尺刻度 900mm, 分度值 1mm。光源出口处照度应 $\geq 5001x$, 500mm 处照度 $\geq 3001x$ 。附件含平凸透镜、双凹透镜、“1”字屏、白屏、带支架毛玻璃屏、烛台各一, 双凸透镜两件, 插杆五根。 型号: 25005	163.34	50	8167.15
147	玻棒	余姚市学友教学仪器有限公司	余姚/ 中国	91330281668495904E	小型	男	内资	学友	规格: 或有机玻棒(附丝绸), 丝绸面积 $\geq 350mm \times 350mm$ 。在规定工作条件下, 用丝绸裹住玻棒(或有机玻棒), 做一次快速拉出, 棒上所带的电荷用 D-YDQ-Z-100 型指针验电器检验张角 $\geq 30^\circ$ ($\geq 50^\circ$) 型号: 23001	13.78	5	68.88
148	胶棒	余姚市学友教学仪器有限公司	余姚/ 中国	91330281668495904E	小型	男	内资	学友	规格: 或聚碳酸酯棒(附毛皮), 毛皮面积 $\geq 150mm \times$	17.44	5	87.21

		有限公司							150mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒(或聚碳酸酯棒)，做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D-YDQ-Z-100 型指针验电器检验张角 $\geq 30^\circ$ ($\geq 45^\circ$) 型号：23003			
149	电磁实验用旋转架	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度应 $\geq 15\text{mm}$ ，凹槽深度应 $\geq 8\text{mm}$ ，凹槽长度应 $\geq 35\text{mm}$ ；转台应能作 360° 旋转 ≥ 35 型号：3013	10.55	5	52.73
150	验电器连接杆	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：含导电杆、绝缘手柄等。导电杆 $\Phi \geq 2\text{mm}$ ，长度 $\geq 250\text{mm}$ ；绝缘柄 $\Phi \geq 10\text{mm}$ ，长度 $\geq 150\text{mm}$ 型号：23042	14.69	5	73.44
151	箔片验电器	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料，透明材料透光率 $\geq 90\%$ ；箔片长度 $\geq 25\text{mm}$ 。性能要求是相对湿度 $\leq 65\%$ 环境，圆盘上面加 8kV 直流高压，箔片张开与中位片角度应 $\geq 45^\circ$ ；	55.06	5	275.31

									移去高压后，箔片张开角度保持 30° 以上的时间 ≥ 10min 型号：23005			
152	指针验电器	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料(透光率≥90%)；指针用非磁性材料，长度≥100mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆球加9kV 直流高压，指针张开角度在 45° ~50° ;移去高压后，指针保持 30° 以上的时间≥20min 型号：23007	166.10	5	830.49
153	感应起电机	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：可全天候使用，由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30pF，击穿电压应≥42kV；集电杆采用Φ≥4mm 的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应<6mm；放电杆采用Φ为 3mm 的冷	250.53	5	1252.67

									拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应 $\geq 80\text{mm}$ ；体积电阻率 $\geq 101\Omega$ ；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的 90° 剥离强度应 $\geq 8\text{N}$ 。性能要求：在温度为 20°C 、相对湿度为 $65\%\pm 5\%$ 的环境中，摇柄转速 120r/min ，火花放电距离应 $\geq 55\text{mm}$ ；在温度为 $5^\circ\text{C}\sim 30^\circ\text{C}$ 范围，相对湿度为 $85\%\pm 5\%$ 的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应 $\geq 30\text{mm}$ 型号：23008			
154	条形磁铁	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：D-CG-LT-180，表面磁感应强度 $\geq 0.07\text{T}$ 型号：24001	29.37	50	1468.70
155	蹄形磁铁	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：D-CG-LU-100，表面磁感应强度 $\geq 0.055\text{T}$ 型号：24002	21.11	50	1055.45
156	圆柱形磁铁	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格： $\Phi 25\text{mm}$ ，长度 70mm 型号：定制	105.55	5	527.73
157	立体磁感线演示器	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：永磁、电磁场 型号：24004	171.61	50	8580.40

158	铁粉	义乌市教学仪器有限公司	义乌/中国	91330782147635983F	微型	男	内资	良师	规格：铁屑要均匀，颗粒小，装在透明盒子里 型号：500g/盒	52.31	50	2615.35
159	稳压直流电源	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：便携式，数显，双路稳压：0~15V 连续可调，每路额定电流 1.5A，两路可串联使用；直流稳压负载电流达到 1.6A~1.7A 时电源限流保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除自动恢复；电压稳定度 0.5%，加 10mV；负载稳定度 0.5%，加 10mV；安全要求为电源端与外壳抗电强度 1500V(有保护接地线)或 3000V(无保护接地线)，电源端与低压输出抗电强度 3000V 型号：30102001801	791.07	50	39553.25
160	学生电源	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：直流稳压输出 1.5V~9V，每 1.5V 为一档，共 6 档；额定电流 1.5A；电压偏调 $\leq \pm (2\%U+0.1V)$ ，电压稳定度 $\leq 2\%U$ 标+0.1V，负载稳定度 $\leq 2\%U$ 标+0.1V，满载时纹波电压 $\leq 0.1\%U$ 标；过载保护 1.05~1.5 倍，延时 1s；电源输入与低压输出端子间抗电强度 3000V；电源输入与外壳间抗电强度 I 类电器	157.85	50	7892.60

									1500V, II 类电器 3000V 型号: J04001			
161	奥斯特实验仪	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 含支撑轴, 可绕支撑轴灵活转动的磁针, 以及平行放置在磁针旁边的直导线 型号: 定制	277.15	50	13857.65
162	电与磁综合实验器	北京研实中发科技有限公司	北京/中国	91110115760133412L	微型	男	内资	研实中发	规格: 含底座、脚垫、灵敏电流计 (1mA)、U 型磁铁、方形线圈、支架台、开关、导线、磁针、磁针底座、平行轨道、铜管、单股铜导线; 配套恒流恒压电源。方形线圈要求线圈框架为非金属材料, 结构为正方形, 内边长为 63mm±3mm, 其上有绕线槽, 线圈引线采用导线截面积≤0.8mm2 的多股软线制成, 线端接线又加套管, 方形线圈装接后, 线圈框架底端内边两端到底座的高度差≤3mm, 其中部到底座的高度为 46mm±3mm; 底座为亚克力材料制成, 其底部安装垫角; U 型磁铁磁极端面磁感应强度为 0.5T±0.1T; 平行轨道铜管制成; 磁针带保护套; 通过恒流恒压电源提供稳压、稳流输出的电流, 配合操作板顶面各组件可以演示左右手定	2,030.87	50	101543.60

									则、安培力实验、电磁感应实验、通电导线或线圈在磁场中的运动和奥斯特实验等多类实验 型号: YSZF-DXSYX			
163	螺线管	北京研 实中发 科技有 限公司	北京/ 中国	91110115760133412L	微 型	男	内资	研实 中发	规格: 由透明底板、铜导线、磁针、底座、收纳盒组成; 底板上有 8 个相应凹槽, 便于磁针底座安放; 由多股铜导线绕成的 7 匝线圈, 粗细均匀, 导电流畅; 磁针带保护套; 供电为 6V~24V 直流电, 实验效果明显, 指针摆动灵活 型号: YSZF-LXG	52.31	50	2615.35
164	充磁器	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小 型	女	内资	威成亚	规格: 有充磁时间自动控制功能, 外壳为非铁磁性材料, 线圈轴向长度 $\geq 80\text{mm}$, 能充两极间距 $> 28\text{mm}$ 、磁极截面积 $< 42\text{mm} \times 24\text{mm}$ 的 U 形磁铁以及截面积 $< 42\text{mm} \times 24\text{mm}$ 的条形磁铁, 电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度 3000V 型号: 2023	258.80	2	517.60
165	左右手 定则演 示器	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小 型	女	内资	威成亚	规格: 底座、支架、U 型磁铁、长方形线圈, 线圈可多角度切割磁感线, 灵敏电流 $\pm 300\mu\text{A}$ 计 型号: 24017	43.13	5	215.65

166	磁场对电流作用实验器	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：含 $\Phi 2\text{mm}$ 铜棒1根、接线柱、导轨、U形磁铁、底板等，底板有固定磁铁装置，磁铁磁极方向可互换，实验效果明显，动作电流 $\leq 2\text{A}$ 型号：24016	55.06	50	2753.10
167	小型电动机模型	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：由定子、转子、电刷、转子支架和底座等组成。直流工作电压 $1.5\text{V}\sim 8\text{V}$ ，工作电流 $0.5\text{A}\sim 1\text{A}$ ；启动性能：永磁 $\leq 3\text{V}$ ，励磁并励 $\leq 3\text{V}$ ，励磁串励 $\leq 6\text{V}$ ；电枢线圈在任何位置时换向器都不应将两电刷短路 型号：24018	29.37	12	352.49
168	电磁感应实验器	北京研实中发科技有限公司	北京/中国	91110115760133412L	微型	男	内资	研实中发	规格：由电磁感应实验器及匀强磁场实验器组成。电磁感应实验器：底座、支架、U型磁铁、长方形线圈可与双向指示灯配合，线圈可水平、垂直、倾斜等多角度切割磁感线，灵敏电流 $\pm 300\mu\text{A}$ 计，长方形线圈可在支架上旋转，方便调整线圈到对应角度，实现对磁场的切割。匀强磁场实验器：由框架、匀强磁场、长方形线圈组成，可插拔LED	1,160.90	23	26700.70

									双向指示灯 型号: YSZF-DCGY			
169	磁悬浮 原理实 验器	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小 型	女	内资	威成亚	规格: 含 2 个小圆柱形磁 体、配套试管等或 2 个环 形磁铁和抗磁底座等 型号: 30807000405	44.97	12	539.68
170	重力势 能实验 演示器	北京研 实中发 科技有 限公司	北京/ 中国	91110115760133412L	微 型	男	内资	研实中 发	规格: 由底板、竖板、4 个小球、2 个撞针、2 个撞 箱组成。竖板具高度标 尺, 方便学生直接读取小 球的位置高度及撞针的移 动距离, 环保材质; 4 个 小球: 其中 2 个小球直径 相同、质量不同, 2 个小 球直径相同、质量相同 型号: J23035	1,055.36	5	5276.78
171	空气压 缩引火 仪	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小 型	女	内资	威成亚	规格: 由气缸、底座、端 盖、活塞等部分组成。气 缸用透明有机玻璃制作, 内径 10mm, 外径 25mm, 长 130mm, 底座 Φ 65mm, 手柄 Φ 40mm, 活 塞杆 Φ 8mm。活塞体应使 用弹性材料制成, 活塞与 气缸气密性应良好, 连续 压缩引火 100 次后密封圈 性能不变。应能引燃脱 脂, 不应使用硝化棉 型号: 22203	42.22	5	211.09
172	内能转 化为机	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小 型	女	内资	威成亚	规格: 由玻璃瓶、橡胶 塞、玻璃管、乳胶管、打	738.76	5	3693.79

	械能演 示器	备有限 公司							气筒组成。 型号: 22205			
173	比热容 实验仪	北京研 实中发 科技有 限公司	北京/ 中国	91110115760133412L	微 型	男	内资	研实中 发	规格: 含铝合金实验面 板、大屏数显计时器、开 关、储气盒夹、导线、开 关各一, 底座支架两个、 数显温度表、传感器、储 气盒、储气盒盖各三, 少 量电阻; 电阻: 5Ω 2 个、 10Ω 2 个; 采用了三组储 气盒, 便于存储温度, 采 用活动式盖板, 方便取下 散温; 采用低压供电: $6V\sim 12V$ 型号: YSZF-JRDL	1,094.82	50	54740.90
174	磁吸实 验板面	北京研 实中发 科技有 限公司	北京/ 中国	91110115760133412L	微 型	男	内资	研实中 发	规格: 磁吸实验板面可吸 附在黑板上, 高度随意调 节, 单只减速电机, 工作 电压 $6V\sim 12V$, $75r/min$, 数字显示电流表 $0\sim 2A$, 电压表 $0\sim 20V$, 计时器 $0\sim 100min$ (带启动、停 止、继续调时键) 电流、 电压时间可精准调节 型号: YSZF-CXSYB	1,371.97	5	6859.86
175	电流做 功实验 器	北京研 实中发 科技有 限公司	北京/ 中国	91110115760133412L	微 型	男	内资	研实中 发	规格: 含铝合金底座、立 板、细线、连接导线、2 组正反转匀速电机、定滑 轮、刻度尺等, 卷轴通过 细线可悬挂钩码等重物, 实验面板上设置有刻度 表, 刻度表呈竖直设置,	1,187.50	5	5937.50

									实验面板的顶部两侧均设置有卷轴，单个卷轴与正反转匀速电机的输出端相连接，正反转匀速电机卷轴的上方分别设置有2组数字电流表和2组数字电压表，可同时进行2组数据对比，通过对比实验能够方便快捷的进行测量数据探究电流做功与电压、电流、通电时间等因素的关系 型号：YSZF-DLZG			
176	电池盒	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：适用于 R6 电池 型号：04010（5#）	3.95	12	47.42
177	电池盒	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：R20(1#)电池用，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片，有串联接插口，电池装反时不能接通 型号：04010（1#）	5.28	12	63.38
178	单刀开关	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：最高工作电压36V，额定工作电流6A；开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质，黑色底座；闸刀宽度 $\geq 7\text{mm}$ ，闸刀厚度 $\geq 0.7\text{mm}$ ；接线柱 $\Phi 4\text{mm}$ ，有效行程 $\geq 4\text{mm}$ ；通额定电流，导电部分允许温升 $\leq 35^{\circ}\text{C}$ ，操作手柄允许温升 $\leq 25^{\circ}\text{C}$ ；开关的绝缘	5.28	50	264.10

									强度应能承受 1200V；在 额定直流电流工作条件 下，接线两端直流电压降 ≤100mV；每个接线端采 用 2 个 4mm 插头插孔并 联 型号：23011			
179	滑动变阻器	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：5Ω,3A，误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30min 温升≤300℃ 型号：5Ω	47.73	5	238.64
180	滑动变阻器	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：20Ω,2A，误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30min 温升≤300℃ 型号：20Ω	63.33	50	3166.35
181	滑动变阻器	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：50Ω,1.5A，误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30min 温升	63.33	5	316.64

									≤300℃ 型号: 50Ω			
182	演示电阻箱	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 插头式, 4 个电阻线圈串联展开在平板上, 阻值分别为 1Ω、2Ω、2Ω、5Ω, 允许误差±0.05Ω。1Ω和2Ω允许通过最大电流 2A, 5Ω允许通过最大电流 1A。残余电阻≤0.05Ω 型号: 23021	85.35	2	170.70
183	教学电阻箱	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 十进多盘式, 调解范围 0~9999.9Ω, 残余电阻及其允差值 25mΩ±10mΩ, 功率 1W, 演示用 型号: 23022	157.85	2	315.70
184	学生电阻箱	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 十进多盘式, 调解范围 0~9999Ω, 残余电阻及其允差值 20mΩ±10mΩ, 功率 1W 型号: 23023	85.35	50	4267.40
185	定值电阻	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 含 5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω、30Ω 共 6 种规格, 额定功率 20W, 阻值误差≤±1%; 电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制; 配套插头导线 型号: 23018	63.33	50	3166.35
186	电阻定律实验器	北京威成亚实验室设	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 由底板、2 种金属导线(康铜、镍铬)、接线	33.95	5	169.77

		备有限公司							柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根(长均为500mm，直径分别为0.5mm、0.3mm)；镍铬线2根(长分别为500mm、300mm，直径均为0.3mm)型号：23020			
187	焦耳定律实验器	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：含温度计、塑料容器、电热丝及并联电阻等；温度计测量范围 $\geq 0\sim 100^{\circ}\text{C}$ ，分度值为 1°C ，误差 $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$ 型号：23036	78.93	5	394.63
188	焦耳定律数显感温式实验仪	北京研实中发科技有限公司	北京/中国	91110115760133412L	微型	男	内资	研实中发	规格：数显感温式，采用一体机设计用来演示焦耳定律的定性探究实验、定量探究实验；由铝型材边框实验面板、数显计时器、导线、开关各一、底座支架2个、数显温度表、传感器各三、感温片、电阻各四个组成；数显计时器范围为 $0\sim 99$ 分59秒；数显温度计，精度 0.1°C ， $-50^{\circ}\text{C}\sim 110^{\circ}\text{C}$ ，误差 $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ ，自带显示屏，工作环境： -40°C 到 65°C ；感温片可根据电阻的温度不同而变色；采用了四组活动式插拔电阻，温度表可单独控制，整个实验可以准确的读数，看到温度与时间的变化；采用低压供电：	1,529.80	5	7649.02

									3V~12V 型号: J23035			
189	家庭电 路示教 板	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小 型	女	内资	威成亚	<p>规格: 配电部分含三线 10A 插头与电网连接, 开 启式闸刀开关、铅熔断器 (保险丝)盒、单相机械式有 功电能表(2.0级, 5A)。负 荷部分含三极和二极插 座、三极和二极插头、螺 口灯座(E27)1 个、插口灯 座(E27)1 个、倒扳开关、 拉线开关、白炽灯泡(E27 卡口或 E27LED 螺口灯 泡)、卡口-螺口转换器(有 卡口灯座时配)。插座、开 关均为明装式, 软导线(截 面积 0.5mm²)。火线用红 色, 零线用蓝色, 保护地 线用黄绿双色。示教板应 能竖立在桌上。开关电极 应为左面是零线, 右面是 火线, 三极插座上面是保 护接地线。底板可用木板 或塑料板 型号: 30807000305</p>	765.36	5	3826.79
190	家庭电 路示教 板	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小 型	女	内资	威成亚	<p>规格: 配电部分含三线 10A 插头与电网连接, 带 剩余电流保护器的过电流 保护器(空气开关)、单相静 止式有功电能表(2.0级, 5A)。负荷部分含三极和二 极插座、三极和二极插 头、螺口灯座(E27)1 个、</p>	791.07	5	3955.33

									插口灯座(E27)1个、 E27LED 螺口灯泡、卡口 螺口转换器(有卡口灯座时 配)、倒扳开关、拉线开 关、宜有声控开关和光控 开关。火线用红色，零线 用蓝色，保护地线用黄绿 双色。示教板应能竖立在 桌上。开关电极应为左面 是零线，右面是火线，三 极插座上面是保护接地 线。底板可用木板或塑料 板 型号：30807000308			
191	保险丝 作用演 示器	北京威 成亚实 验室设 备有限 公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：保险丝：1A、2A、 3A、5A；单芯铜导线 $\Phi \geq$ 0.5mm，长度 $\geq 80\text{mm}$ ，10 根以上；绝缘实验导线 3A，长度 $\geq 290\text{mm}$ ，30 根 以上；单芯裸实验导线 Φ $\geq 0.7\text{mm}$ ，长度 \geq 285mm，10 根以上；多芯 短路导线长度 $\geq 150\text{mm}$ ， 两端有接线夹；灯泡： 12V、50W 不少于 4 个， 12V、10W 不少于 2 个； 指示电表；交流，2.5 级； 在保险丝接线柱上接铜导 线，接入产品规定的最大 负载，通电 5min，然后将 负载短路，保持 5min，关 闭电源，重新开启电源后 应能正常工作；安全要 求：变压器一次绕组与铁	1,107.66	5	5538.31

									芯间抗电强度 1500V，一次绕组与二次绕组间抗电强度 3000V，二次绕组与保护接地线不连通 型号：D-BX-DY-B-5-5 型			
192	漏电电器模型	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：如漏电冰箱模型，演示用 型号：定制	738.76	5	3693.79
193	陶土网	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：金属网尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网 型号：64033	1.84	50	92.15
194	药匙	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：长度≥130mm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 型号：64042	1.06	50	53.20
195	U 形棒	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：U 形玻璃棒、铁棒、铜棒各一 型号：SJ1821	21.49	50	1074.45
196	角度盘	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：360° 或 180° 角度盘 型号：SJ1802	198.23	5	991.14
197	铁棍	北京威成亚实验室设	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：小铁棍，固定滑轮用 型号：SJ1805	15.60	12	187.19

		备有限公司										
198	钢琴片	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：一组 7 片 型号：SJ1810	290.00	5	1449.99
199	琴码	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：红木材质 型号：SJ1815	31.20	5	155.99
200	弦乐器	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：含 8 个音阶 型号：SJ1812	92.68	5	463.41
201	木槌	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：木制 型号：SJ1813	18.35	5	91.77
202	铜锣	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：锣面 $\Phi \geq 200\text{mm}$, 带槌 型号：SJ1818	66.08	5	330.41
203	小锤	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：木质 型号：SJ1820	15.60	5	78.00
204	F 型光源	北京威成亚实验室设	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：发光范围 $\Phi \geq$	33.95	50	1697.65

		备有限公司							45mm, 工作电压 $\geq 1.5V$ 型号: 12009			
205	白色光源	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 采用白色 LED 强光灯珠, 亮度可调, 光源出口 $\Phi \geq 48mm$, 纽扣电池供电 型号: S16530	31.20	50	1559.90
206	空气开关	浙江正泰电器股份有限公司	乐清/中国	91330000142944445H	大型	男	内资	正泰	规格: 2P、10A 型号: NXB-63C10	39.46	100	3946.30
207	紧急喷淋器	上海域融流体设备有限公司	上海/中国	91310114555936232T	微型	男	内资	劲感	规格: 不锈钢, 喷淋流量 120L/min~180L/min 型号: 070-007	2,769.61	1	2769.61
208	洗眼器	上海域融流体设备有限公司	上海/中国	91310114555936232T	微型	男	内资	劲感	规格: 台式双口, 铜质阀体, 软性橡胶喷淋头, 水流锁定开关, 1500mm 供水软管, PVC 管外覆不锈钢网, 流量 12L/min~18L/min 型号: 双口	685.52	2	1371.04
209	简易急救箱	江苏和美电子科技有限公司	丹阳/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	规格: 箱内含烧(烫)伤药膏、医用酒精、碘伏、创可贴、胶布、绷带、卫生棉签、剪刀、镊子、止血带(长度 $\geq 300mm$)等 型号: 82010	316.62	2	633.23
210	实验服	北京威成亚实验室设	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 可分为大、中、小号 型号: 82001	66.08	10	660.82

		备有限公司										
211	防护面屏	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：PC 等材质，轻便抗摔不宜碎；质感光滑无毛边；双面防雾处理，全脸透明高清；加宽加高面罩，质感舒适；一体式鼻托，佩戴舒适，不易掉落；弧形镜腿，贴合耳廓；对眼部及脸部起到很好的保护作用 型号：82004	211.07	5	1055.36
212	一次性乳胶手套	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：耐酸碱 型号：82007	92.68	10	926.82
213	灭火毯	泰州市中盛玻纤制品有限公司	泰州/中国	91321204083160359N	微型	男	内资	铭辰	规格：玻璃纤维材质，1200mm×1800mm 型号：1200mm×1800mm	78.93	2	157.85
214	电冰箱	上海上菱电器制造有限公司	上海/中国	91310117755023585P	小型	男	内资	上菱	规格：≥180L 型号：BMY216WL	3,166.07	1	3166.07
215	恒温水浴锅	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：水浴控温范围为室温+5℃~99.9℃,水温控制±0.5℃,不锈钢内胆，数字显示 型号：2082	633.21	1	633.21

216	体外训练除颤仪 (AED)	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳/中国	' 914403007084678371	大型	男	内资	迈瑞	规格: 教学型 型号: S2 训练机	21,104.35	2	42208.69
217	实验用品提篮	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 木制, 配有提手 490mm×360mm×290mm 型号: 2123	126.64	5	633.18
218	仪器车	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 600mm×400mm×800mm, 不锈钢材质, 至少两层, 各层带可拆卸护栏, 总载重≥60kg 型号: 2020	633.21	5	3166.07
219	大托盘	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 400mm×300mm×60mm; 材质为耐酸碱塑料注塑成型, 化学稳定性好, 防止化学药品的腐蚀; 托盘质量应保证不易老化, 变脆和开裂等; 托盘底板厚度应满足承重要求; 型号: 400mm×300mm×60mm	15.60	20	311.98
220	小托盘	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 300mm×200mm×40mm; 材质为耐酸碱塑料注塑成型, 化学稳定性好, 防止化学药品的腐蚀; 托盘质量应保证不易老化, 变脆和开裂等; 托	12.84	20	256.88

									盘底板厚度应满足承重要求。 型号：300mm×200mm×40mm			
221	钢直尺	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：200mm 型号：200mm	3.95	10	39.52
222	电子秒表	上海沙逊钟表有限公司	上海/中国	9131011874055042X2	微型	女	内资	沙逊	规格：专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5年 型号：ZS-2D	33.95	20	679.06
223	红液温度计	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：0~100℃,分度值1℃,误差范围<1.5℃ 型号：13001	3.95	10	39.52
224	计数器	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：手持式 型号：16041	12.84	20	256.88
225	解剖器	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：不锈钢材料，7件，含2把解剖剪（直剪、弯剪各1）、2个镊子（直头、弯头各1）、2个解剖刀（圆头、尖头各1）、1个解剖针（六菱医用，全钢） 型号：27001	44.97	25	1124.33

226	解剖盘	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 260mm×200mm×30mm, 蜡盘 型号: 27003	17.44	25	436.05
227	骨锯	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 弓型锯 型号: 27004	316.62	10	3166.16
228	双面刀片	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 43mm×22mm 型号: 43mm×22mm	5.28	10	52.82
229	三脚架	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 铁质, 环内径75mm, 高 150mm 型号: 3006	7.90	20	158.08
230	试管架	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 木质或塑料质, 8孔, 孔径 21mm, 立柱黏结牢固 型号: 3008	14.69	20	293.74
231	试管	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: Φ20mm×200mm, 透明硼硅酸盐玻璃制 型号: 20mm×200mm	1.58	80	126.16
232	烧杯	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 50mL, 透明硼硅酸盐玻璃制, 烧杯的满口容量应超过标称容量的 10% 或烧杯的满口容量和标称	4.48	25	112.10

									容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 型号：50mL			
233	烧杯	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：100mL，透明硼硅酸盐玻璃制；烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 型号：100mL	5.28	25	132.05
234	烧杯	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：250mL，透明硼硅酸盐玻璃制；烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 型号：250mL	7.90	25	197.60
235	烧杯	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：500mL，透明硼硅酸盐玻璃制；烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 型号：500mL	10.55	25	263.63
236	锥形瓶	北京威成亚实验室设	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上	15.60	20	311.98

		备有限公司							应直立不摇晃、不转动 型号：250mL			
237	广口瓶	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 型号：125mL	5.80	20	115.90
238	广口瓶	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：250ml，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 型号：250mL	7.90	23	181.79
239	茶色滴瓶	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口Φ6mm，与滴管口套合牢固稳定 型号：茶，60mL	5.28	20	105.64
240	酒精灯	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：150mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 型号：62001	5.28	20	105.64

241	培养皿	江都区红旗玻璃厂	江都/ 中国	92321012MA1RA6DT49	小型	男	内资	环球	规格: 90mm, 玻璃薄厚均匀、耐高温高压 型号: 90mm	11.88	25	296.88
242	漏斗	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 60mm, 直径准确, 锥度适中 型号: 60mm	6.33	12	75.92
243	分液漏斗	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 球形分液漏斗 型号: 50mL, 球型	39.46	5	197.32
244	滴管	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 100mm, 直形, 滴管尖嘴口径 1mm, 上端有防滑脱翻口, 翻口处直径比滴管直径略多 1mm~2mm, 配套胶头 型号: 100mm	1.06	20	21.28
245	载玻片	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 无色透明, 平整 型号: 80302	6.59	10	65.93
246	盖玻片	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/ 中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 无色透明, 平整 型号: 80303	3.95	100	395.20
247	三通连接管	北京威成亚实验室设	河北/ 中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: Y 形, $\Phi 7\text{mm} \sim \Phi 8\text{mm}$, 连接完好, 管口应作打磨或烧结处理	1.58	23	36.27

		备有限公司							型号: Y 形			
248	玻璃弯管	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: $\Phi 7\text{mm} \sim \Phi 8\text{mm}$, 一端长度为 $60\text{mm} \sim 70\text{mm}$, 一端长度约 200mm , 形状为直角和钝角两种, 管口应打磨或烧结, 避免划伤事故 型号: $7\text{mm} \sim 8\text{mm}$	3.95	20	79.04
249	玻璃棒	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: $\Phi 3\text{mm} \sim \Phi 4\text{mm}$, 粗细均匀 型号: $3\text{mm} \sim 4\text{mm}$	48.64	1	48.64
250	生物显微镜	江西苏凤光学仪器有限公司	上饶/中国	91361100MAE05XJF33	微型	女	内资	苏凤光学	规格: 双目, 消色差物镜为 $4\times$ 、 $10\times$ 、 $40\times$ 、 $100\times$; 广视场目镜为 $\text{WF}10\times$; 带照明光源和聚光镜, 亮度连续可调; 双层移动式载物台 型号: PH23	1,978.57	12	23742.78
251	数码显微镜	江西苏凤光学仪器有限公司	上饶/中国	91361100MAE05XJF33	微型	女	内资	苏凤光学	规格: 消色差物镜为 $4\times$ 、 $10\times$ 、 $40\times$; 广视场目镜为 $\text{WF}10\times$; 带照明光源和聚光镜, 双层移动式载物台; 可外接电脑等其他设备 (配套相关图像处理软件), 也可自带屏幕, 拍照 ≥ 500 万像素, 录像分辨率 $\geq 720\text{p}/30\text{fps}$ 型号: XSP-50-DM500U	3,957.13	14	55399.82

252	放大镜	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：手持式， ≥ 10 倍，有效通光孔径 $\geq 40\text{mm}$ 型号：2051	3.95	20	79.04
253	植物细胞模型	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构 型号：33001	205.56	2	411.12
254	根纵剖模型	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等 型号：33002	89.93	2	179.85
255	桃花模型	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：放大的盛开状态的桃花模型，花冠的 $\Phi 330\text{mm} \pm 15\text{mm}$ ，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖 型号：33007	62.40	2	124.79
256	小麦花模型	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：放大的小麦花模型，高 $300\text{mm} \pm 20\text{mm}$ ，并附以小穗为单位（至少八个）的复穗状花序模型，高 $250\text{mm} \pm 20\text{mm}$ ，示外稃、内稃、雄蕊、雌	85.35	2	170.70

									蕊和浆片，复穗状花序模型：至少1个小穗可拆下，至少1个小穗去掉颖片和外稃 型号：33008			
257	叶构造模型	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：示双子叶植物叶的构造，示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位 型号：33006	205.56	2	411.12
258	牙列及磨牙解剖模型	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：PVC制作 型号：33221	171.61	2	343.22
259	胃解剖模型	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：PVC制作 型号：33222	126.64	2	253.27
260	小肠绒毛模型	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：PVC制作 型号：定制	1,187.50	2	2375.00
261	肝、十二指肠、胰脏模型	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：PVC制作 型号：33216	105.55	2	211.09
262	心脏解剖模型	北京威成亚实	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：3倍自然大，示上	118.39	2	236.78

		验室设备有限公司							腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦、左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口 型号：33207			
263	心脏解剖模型	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室 型号：33208	84.44	2	168.87
264	男性泌尿生殖系统模型	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 型号：33213	118.39	2	236.78
265	女性泌尿生殖系统模型	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 型号：33214	118.39	2	236.78
266	肾单位、肾小体模型	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：肾单位模型≥400mm×240mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100mm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等 型号：33217	118.39	2	236.78

267	肾盂模型	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：PVC 制作 型号：定制	395.52	2	791.05
268	肾脏模型	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：PVC 制作 型号：定制	316.62	2	633.23
269	尿的形成动态模型	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：应清晰显示 1 个肾单位和集合管，以及小叶间动脉、小叶间静脉和包绕在肾小管周围的球后毛细血管网等组成的模式结构，能动态显示滤过和重吸收的过程 型号：33223	791.07	2	1582.13
270	眼球解剖模型	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：6 倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然 型号：33205	118.39	2	236.78
271	眼球仪	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式	448.76	2	897.52

									显示屏等组成 型号: 33206			
272	耳解剖模型	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 6倍自然大, 应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构 型号: 33212	132.15	2	264.29
273	内耳迷路放大模型	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: PVC 制作, 3 倍大 型号: 定制	136.74	2	273.49
274	脑解剖模型	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 自然大, 大脑做正中矢状切面, 左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面, 并保留完整的脑干形态, 应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位 型号: 33211	84.44	2	168.87
275	人体骨骼模型	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 850mm, 各部分骨的形态特征, 应正确清晰, 富有真实感, 骨缝应清楚, 骨性鼻腔, 眶及所有孔, 管、沟、裂显示应正确自然 型号: 850mm	205.56	2	411.12

276	肘关节活动模型	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：单配5个易老化的橡胶配件和连结处构件，附肩胛骨 型号：33220	171.61	2	343.22
277	人体肌肉模型	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：850mm 全身，示浅层肌及部分深层肌 型号：33219	514.82	2	1029.65
278	护理人模型	浙江向阳花教学器材有限公司	余姚/中国	‘913302816950500974	小型	男	内资	优昵享	规格：半身或全身能模拟训练人工呼吸及胸外按压，采用热塑弹性体混合胶材料；解剖标志准确，可支持心肺复苏（胸外按压、人工呼吸）等急救操作 型号：33226	1,543.58	2	3087.16
279	家鸽双重呼吸演示器	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：电动式，PVC 制作 型号：定制	791.07	1	791.07
280	鱼骨骼标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：干制 型号：43107	111.04	2	222.07
281	蛙骨骼标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：干制 型号：43108	308.35	2	616.70
282	蜥蜴骨骼标本	山东弘儒教育	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：干制 型号：43105	765.36	2	1530.72

		装备有限公司										
283	鸽骨骼标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：干制 型号：43109	316.62	2	633.23
284	兔骨骼标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：干制 型号：43106	245.02	2	490.05
285	家蚕生活史标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：干制或包埋 型号：43104	47.73	2	95.46
286	蝗虫生活史标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：干制或包埋 型号：43101	47.73	2	95.46
287	蛙发育顺序标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：浸制或包埋 型号：43006	42.22	2	84.44
288	鱼解剖标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：浸制或包埋 型号：43001	87.19	2	174.38
289	蛙解剖标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：浸制或包埋 型号：43002	411.12	2	822.24
290	蜥蜴解剖标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：浸制或包埋 型号：43003	337.71	2	675.41

291	鸽解剖标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：浸制或包埋 型号：43004	200.05	2	400.10
292	鸽的消化、泄殖系统标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：浸制或包埋 型号：定制	633.21	2	1266.43
293	兔解剖标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：浸制或包埋 型号：43005	142.25	2	284.51
294	真鲷鱼标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：浸制或包埋 型号：定制	422.14	2	844.28
295	鲷鱼标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：浸制或包埋 型号：定制	422.14	2	844.28
296	鲨鱼标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：浸制或包埋 型号：定制	422.14	2	844.28
297	鱼的胚胎发育标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：浸制 型号：定制	171.61	2	343.22
298	鸟的胚胎发育标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：浸制 型号：定制	329.46	2	658.92
299	鸟类标本	山东弘儒教育	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：几种不同种类鸟类	171.61	2	343.22

		装备有限公司							标本 型号：定制			
300	脊椎动物五纲脑比较标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：浸制或包埋 型号：定制	527.69	2	1055.37
301	脊椎动物五纲心比较标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：浸制或包埋 型号：定制	527.69	2	1055.37
302	苔藓类植物标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：浸制或包埋 型号：30509101011	92.68	2	185.36
303	藓类生活史标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：浸制或包埋 型号：43022	55.06	2	110.12
304	蕨类植物标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：浸制或包埋 型号：30509101111	92.68	2	185.36
305	蕨类生活史标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：浸制或包埋 型号：43023	52.31	2	104.61
306	裸子植物标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：浸制或包埋 型号：30509101211	68.84	2	137.67
307	被子植物标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：棉、大豆、小麦和玉米四种，浸制或包埋 型号：30509000611	422.14	2	844.28

308	珍贵植物保色标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：浸制或包埋 型号：43021	111.04	2	222.07
309	花冠类型保色浸制标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：浸制 型号：43010	290.00	2	579.99
310	花冠类型原色覆膜标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：浸制 型号：43122	171.61	2	343.22
311	花序类型保色浸制标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：浸制 型号：43009	290.00	2	579.99
312	花序类型原色覆膜标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：覆膜 型号：43123	171.61	2	343.22
313	叶的形态原色覆膜标本	山东弘儒教育装备有限公司	栖霞/中国	913706867710109280	微型	女	内资	弘儒	规格：覆膜 型号：43124	105.55	2	211.09
314	字母装片	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：“e”或“b”或“上”，多重染色 型号：43601	3.95	25	98.80
315	蚕豆叶下表皮装片	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，保卫细胞形态应正常，应清晰可见细胞核和	3.95	25	98.80

									叶绿体 型号: 43208			
316	洋葱根尖细胞分裂永久切片	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 多重染色 型号: 43223	3.95	25	98.80
317	正常人染色体装片	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 多重染色 型号: 43603	3.95	25	98.80
318	单层扁平上皮装片	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 取材于动物的肠系膜等, 应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮 型号: 43501	3.95	25	98.80
319	纤维结缔组织切片	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 腱纵切, 取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱, 应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞 型号: 43505	3.95	25	98.80
320	骨骼肌纵横切	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 取材于哺乳动物的膈肌, 应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等 型号: 43508	3.95	25	98.80
321	运动神经元装片	北京威成亚实验室设	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞	3.95	25	98.80

		备有限公司							核以及少量的神经纤维 型号: 43511			
322	兔脊髓横切片	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 应能看清被膜、灰质和白质 型号: 43521	3.95	25	98.80
323	肾血管注射切片	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 能看清肾皮质中血管的分布, 肾小体的毛细血管网和髓质中并行的血管 型号: 43519	5.28	25	132.05
324	肾脏纵切	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 应能看清经过肾门的肾脏整体纵断面, 并区分皮质、髓质和皮质外的被膜 型号: 43515	3.95	25	98.80
325	纤毛上皮切片	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 多重染色 型号: 43505	3.95	25	98.80
326	植物根尖纵切	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 应取材于玉米根, 取材部位为根冠至根毛区, 应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等 型号: 43201	3.95	25	98.80
327	百合子房切片	北京威成亚实验室设	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 应示子房横切面的背缝线、腹缝线、子房	3.95	25	98.80

		备有限公司							壁、子房室和胚珠的结构 型号: 43217			
328	双子叶植物茎横切	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 应能看清表皮、皮层、机械组织、散生维管束和薄壁组织 型号: 43205	3.95	25	98.80
329	木本双子叶植物茎横切	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 取材于三年生椴木枝, 应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线 型号: 43206	5.28	25	132.05
330	松叶横切	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 应能看清表皮、厚壁组织、内陷的气孔、树脂道、内皮层、维管束、薄壁组织和叶肉组织等 型号: 43210	3.95	25	98.80
331	迎春叶横切	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等 型号: 43221	3.95	25	98.80
332	蕨叶切片	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及维管束等; 应显示多个完整的孢子囊群的纵切面 型号: 43213	5.28	25	132.05
333	青霉装片	北京威成亚实验室设	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝, 菌	3.95	25	98.80

		备有限公司							丝、孢子梗、孢子应无收缩 型号: 43301			
334	凹槽载玻片	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 1 凹槽, 深度 0.6mm~0.8mm, 厚度 1.2mm~1.5mm 型号: 80302	6.59	25	164.83
335	试管夹	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 木制或竹制, 长度 ≥200mm, 宽度 20mm, 厚度 20mm; 试管夹闭口缝 ≤1mm, 开口距 ≥25mm; 毡块黏结牢固, 试管夹弹簧作防锈处理, 试管夹持部位圆弧内径 ≤15mm 型号: 64006	2.64	25	66.03
336	止水皮管夹	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: Φ3mm 的钢丝制成, 作防锈处理, 夹持角度 ≥60°, 弹性好, 不漏液 型号: 64007	2.11	25	52.73
337	陶土网	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 功能等同于石棉网, 尺寸 ≥125mm×125mm, 耐火材料为陶土 型号: 64033	1.84	25	46.08
338	燃烧匙	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 铜勺, 勺的直径为 18mm, 深 10mm, 铁柄, 柄长 300mm, 长柄和铜勺连接稳定结实 型号: 64041	1.84	5	9.22

339	橡胶塞	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 000, 00, 0~10号, 白色, 质地均匀 型号: 64061	33.95	1	33.95
340	试管刷	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: $\Phi 12\text{mm}$, 手持部分顶端应为环状, 顶部要有刷丝, 铁丝不可外露 型号: 12mm	1.58	23	36.27
341	试管刷	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: $\Phi 18\text{mm}$, 手持部分顶端应为环状, 顶部要有刷丝, 铁丝不可外露 型号: 18mm	1.84	23	42.39
342	药匙	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 长度 $\geq 13\text{cm}$, 带小勺 型号: 64042	1.06	23	24.47
343	橡皮锤	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 膝跳反射用 型号: 81117	23.86	25	596.60
344	眼罩	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 不透光眼罩遮光 型号: 定制	39.46	25	986.58
345	保温瓶(桶)	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 1L~2L 型号: 2120	48.64	5	243.20

346	透明水槽	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 250mm×180mm×100mm, 透明塑料制, 可叠放 型号: 250mm×180mm×100mm	15.60	25	389.98
347	注射器	常州市佳峰医疗器材有限公司	常州/中国	91320402661769861G	小型	男	内资	佳峰	规格: 100ml 型号: 100ml	12.84	25	321.10
348	音响系统	广州雅竹音响有限公司	广州/中国	91440101MA59KLWY2K	微型	男	内资	雅竹	规格: 含音箱(或有源音箱)1对, 功放和DVD机各1台 型号: 25K-D/AV-3000USBIII/定制	11,871.37	1	11871.37
349	五线谱识读教具	北京鑫三芙教学设备制造有限公司	北京/中国	911101087003088156	小型	男	内资	三芙	规格: 节奏卡, 五线谱磁力板, 磁力音符(1套) 型号: HXG-10	923.21	2	1846.42
350	乐谱架	北京鑫三芙教学设备制造有限公司	北京/中国	911101087003088156	小型	男	内资	三芙	规格: 适合所有乐器配套使用; 铁或铝合金材质; 谱板尺寸≥500mm×340mm; 伸缩结构设计, 整体高度730mm~1400mm之间可调; 外表静电喷粉处理工艺处理 型号: DYG-300	105.55	8	844.36
351	音乐数字教学系统	北京鑫三芙教学设备	北京/中国	911101087003088156	小型	男	内资	三芙	规格: 支持简谱、五线谱的书写和编辑; 可播放音频, 并可根据需要变速、	44,847.09	1	44847.09

		制造有限公司							变调、停止、反复等；可调用图片、视频等资料；支持谱曲、编辑、输出和打印功能；可显示标准钢琴键盘，并通过鼠标、键盘、触摸等操控其发音 型号：MIP-2			
352	音叉	北京鑫三美教学设备制造有限公司	北京/中国	911101087003088156	小型	男	内资	三美	规格：钢制，440Hz 型号：440HZ	21.11	2	42.22
353	校音器	珠海市蔚科科技开发有限公司	珠海/中国	91440400553675331A	中型	男	内资	MUSED0	规格：多合一校音器，支持弦乐、管乐校正音高 型号：MT-40	118.39	2	236.78
354	音乐节拍器	珠海市蔚科科技开发有限公司	珠海/中国	91440400553675331A	中型	男	内资	小天使	规格：机械式 型号：WSM-305	184.45	2	368.90
355	初中音乐欣赏教学曲库	人民音乐出版社有限公司	河北/中国	91110000100010978L	大型	男	内资	人民音乐出版社	规格：依据现行《义务教育艺术课程标准（2022年版）》的要求精选出来的曲目，涵盖中西方各个时期、各个流派和各种题材的经典作品 型号：定制	211.07	1	211.07
356	初中音乐教育教学图书及杂志	人民音乐出版社有限公司	河北/中国	91110000100010978L	大型	男	内资	人民音乐出版社	规格：含音乐基本理论、音乐教育学、心理学、音乐教学设计以及各种音乐专业杂志等，应为国家正	132.15	1	132.15

									式出版物 型号：定制			
357	沙锤	北京鑫三美教学设备制造有限公司	北京/中国	911101087003088156	小型	男	内资	三美	规格：木制或椰壳制 型号：SD-M45	33.95	5	169.77
358	碰铃	北京鑫三美教学设备制造有限公司	北京/中国	911101087003088156	小型	男	内资	三美	规格：黄铜制，系绳 型号：BL-21G	12.84	5	64.22
359	三角铁	北京鑫三美教学设备制造有限公司	北京/中国	911101087003088156	小型	男	内资	三美	规格：钢制，三件一套， 边长分别为 150mm、 200mm、250mm 型号：SJT-T3	52.31	5	261.54
360	木鱼	北京鑫三美教学设备制造有限公司	北京/中国	911101087003088156	小型	男	内资	三美	规格：硬木制，发音清脆，7 音一组 型号：SC-M8	118.39	1	118.39
361	铃鼓	北京鑫三美教学设备制造有限公司	北京/中国	911101087003088156	小型	男	内资	三美	规格：木框，铜钹，羊皮鼓面，鼓面Φ200mm~ 250mm 型号：LG-YH8	33.95	5	169.77
362	节奏棒	北京鑫三美教学设备制造有限公司	北京/中国	911101087003088156	小型	男	内资	三美	规格：木制 型号：WMT-20	12.84	2	25.69

363	双响筒	北京鑫三美教学设备制造有限公司	北京/中国	911101087003088156	小型	男	内资	三美	规格：木制，长170mm~180mm，宽190mm~200mm，棍长180mm~190mm 型号：YT-S8	21.11	5	105.55
364	国画工具	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：含笔洗、国画颜料（18色）、笔山、墨汁、四尺宣纸、画毡(500mm×700mm)、调色盘、镇尺、笔架、笔帘、砚台、大白云、小白云、中兰竹、大楷、提斗笔（大、中、小号）、勾线笔等 型号：SJ1350	343.22	40	13728.64
365	涮笔桶	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：可折叠式 型号：SJ1352	21.11	20	422.18
366	展示画框	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：可装三尺、四尺、六尺及四尺对裁条屏、斗方 型号：SJ1351	52.31	10	523.07
367	水粉工具	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：含大、中、小号水粉笔、水粉颜料（不少于36色）、调色盘（可和国画工具可通用） 型号：SJ1365	211.07	40	8442.84
368	油画工具	北京威成亚实验室设	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格：含油画笔（2号、4号、6号、8号、10号、	157.85	40	6314.08

		备有限公司							12号)、调色板、油画颜料等 型号: SJ1366			
369	油画刮刀	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 3把, 含2号、4号、6号各一 型号: SJ1360	31.20	20	623.96
370	油画板	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 含410mm×270mm、550mm×380mm、650mm×500mm、810mm×600mm等, 已绷布 型号: SJ1361	171.61	20	3432.16
371	绘图工具	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 含蛇形尺(600mm)、丁字尺(600mm)、多用斜边三角尺(大)、槽尺、圆规、直尺、曲线板各一 型号: SJ1372	118.39	20	2367.78
372	版画用具	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 含木刻刀一套(切口、平口、三菱口、大圆口、小圆口)、木磨托、笔刀、笔刀刀片、胶滚(大中小各1件)、油石、刮刀、电烙铁、6B中华绘图铅笔、塑料工具箱及其他可选用具, 含吹塑板、陶泥板、石膏板、铝塑板、木刻用椴木五层板、雪弗板、KT版、橡皮图章、水性油墨(黑、大红、湖蓝、	237.69	40	9507.60

									柠檬黄、白色等)、油画棒、调墨板、硫酸纸、白板纸、海绵纸、印纸、色纸、生宣纸等 型号: SJ1370			
373	泥塑工具	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 含刮板、拍板、托板、泥塑刀、刮刀、环形刀、喷壶、碾滚、木条、型板、割线、陶针、海绵等 型号: SJ1355	118.39	20	2367.78
374	数码相机	深圳市永诺摄影器材股份有限公司	深圳/中国	91440300795446494G	微型	男	内资	松典	规格: 数码单反, 含变焦镜头 (24~105F4)、(70~200F2.8), 定焦镜头 (85F1.8)、(50F1.4), ≥1800 万像素 型号: YN455	14,592.00	1	14592.00
375	三脚架	北京威成亚实验室设备有限公司	河北/中国	91110115760133412L	小型	女	内资	威成亚	规格: 与数码相机配套 型号: 定制	2,690.40	1	2690.40
376	诊查床	江苏和美电子科技有限公司	丹阳/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	规格: 平板诊查床, 规格尺寸: 1880mm*600mm*670mm, 床框采用40mm*20mm*1.2mm 厚的矩管焊接; 床腿采用圆形管焊接; 床面采用厚的木板包覆以海绵和人造革制成。 型号: C01	564.85	1	564.85

377	器械车	江苏和美电子科技有限公司	丹阳/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	规格：不锈钢材质，参考规格：600mm*400mm*850mm 型号：600mm*400mm*850mm	484.00	1	484.00
378	身高体重测量仪	江苏和美电子科技有限公司	丹阳/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	规格：体重秤采用杠杆传动原理，表盘指针指示，指针为金属铝制指针，精准，不易断，物理秤抗干扰。表盘清晰明了，精准稳定灵敏。静电喷塑，铝制清晰测量杆。最大称量160 千克，最小分度值 0.5 千克,量度范围 700mm-1900mm，最小分度值 5mm 误差±5mm，身高尺安装稳固，使用灵活。 型号：RGZ-160	322.85	1	322.85
379	电冰箱	海信容声(广东)冷柜有限公司	佛山/中国	9144060661746717X8	大型	男	内资	海信	规格：1、容量≥800L2、制冷方式：风冷3、电压/功率：220V/≤800W4、温度：2-8℃ 型号：HC-5L1058	8,416.00	1	8416.00
380	肺活量测试仪	江苏和美电子科技有限公司	丹阳/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	规格：电子式 1.供中小学卫生室测试学生肺活量使用。2.规格：电子式测量范围：0-10000mL，最小分辨率：1mL。3.测量误差≤±5%。4.工作电压：220V/50Hz 或交直流两	233.75	2	467.50

									用。5.配一次性吹嘴。 型号：HMF-08			
381	紫外线灯	江苏和美电子科技有限公司	丹阳/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	规格：移动式，光源类型：紫外线光源；电压：220v 型号：HMZC-I	451.55	2	903.10
382	握力计	江苏和美电子科技有限公司	丹阳/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	规格：电子式，材质：塑料，电子；测量范围：1-120KGF；分辨率：0.1KGF；测量精度：0.2%FS；电源电压：6.5-12V（电池），标准 9V。 型号：HM2000-WL	233.75	2	467.50
383	综合急救箱	江苏和美电子科技有限公司	丹阳/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	规格：箱内含医用酒精、创可贴、碘伏、胶布、医用纱布、无菌敷料、药棉、棉签、手术剪、镊子、异物针、绷带、止血带（长度≥300mm）、烫伤膏、甘油、口服补液盐、一次性压舌板等 型号：定制	193.60	1	193.60
384	医用垃圾箱	江苏和美电子科技有限公司	丹阳/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	规格：Φ300mm 型号：30L	84.15	2	168.30
385	器械缸	江苏和美电子科技有限公司	丹阳/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	规格：Φ90mm×100mm 型号：9cm	17.05	2	34.10

386	带盖方盘	江苏和美电子科技有限公司	丹阳/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	规格: 230mm×150mm 型号: 9 英寸	48.40	1	48.40
387	医用镊子	江苏和美电子科技有限公司	丹阳/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	规格: 125mm~250mm 型号: 125-250mm 6 种	32.45	1	32.45
388	医用剪刀	江苏和美电子科技有限公司	丹阳/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	规格: 12 种, 140mm~220mm 型号: 12 种	403.15	1	403.15
389	血压计	广西真实幻想医疗器械有限公司	广西/中国	91450706MAA7WKLM4N	小型	男	内资	和美	规格: 电子, 上臂式 型号: BP-S17	226.05	2	452.10
390	听诊器	江苏和美电子科技有限公司	丹阳/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	规格: 单用 A 型, 镀铬耳挂, 金属三通, 橡胶导管, 扁型听头。听诊器上的膜片不应松动, 内腔不得有裂纹砂眼。听诊器传音应清晰。耳环弹簧片的硬度应在 HR15N82.9-88.4 范围内。耳环的弹力应适宜, 当二耳塞拉开 140mm 时, 其弹力应在 1.372-1.960N 范围内。 型号: 插入式 A 型	28.05	2	56.10
391	叩诊锤	江苏和美电子科技有限公司	丹阳/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	规格: 不锈钢支架 型号: 卡尺型	25.85	1	25.85

392	小夹板	衡水程康医疗器械有限公司	河北/中国	9113110607209291XU	微型	男	内资	程康	规格：木质 型号：成小	23.65	2	47.30
393	胸围尺	江苏和美电子科技有限公司	河北/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	规格：软皮尺 型号：150cm	1.50	2	3.00
394	标准对数视力表	江苏和美电子科技有限公司	丹阳/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	规格：标准对数 LED5m; 视力表灯箱采用 LED 光源及导光板，三划等长的正方形“E”字视标，光照度应达到 200~700Lx，铝合金外框，规格：900*300*10mm。电压：220V/50hz,输入功率：≤60VA+15%，带红绿视标，三合一含附件，分离式安全电源线。 型号：标准对数 LED 型 5m	282.15	2	564.30
395	课桌椅测量尺	江苏和美电子科技有限公司	丹阳/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	规格：木质 型号：木质	32.45	2	64.90
396	担架	江苏和美电子科技有限公司	丹阳/中国	91321181398234981R	微型	男	内资	和美	规格：小型折叠式 型号：折叠式	290.40	1	290.40
397	体温计	东莞市好康电子科技有限公司	东莞/中国	9144190007022275X2	小型	女	内资	和美	规格：电子，额式 型号：HK-302	96.80	10	968.00

	总价（元）	1085606.7
--	-------	-----------

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

