

序号	分项名称	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）	备注
1	厕所帐篷	1. 帐篷长3.9m，宽 2.4m，围墙高 1.76m，脊顶高 2.66m，帐篷底部为长方形并有门斗一个，围墙四周顶部留有空隙便于通风。篷顶的围墙和山墙部位有循环花边，山墙两侧有50mm 宽的篷檐和三角通风窗，篷顶内四周与框架横杆连接采用绳索穿铝篷圈固定结构。围墙一端面封边采用套口穿过立杆固定。另一端面用活动三节环通过门立柱与带袢束紧连接。围墙上口折边50mm，内夹中6m 的本白涤纶绳与立柱上的挂钩连接，蹲便器座架后围墙下口有可掀起用于清理的围帘， 2. 所有技术要求和材料参照和符合《MZ/T 011.6-2010 救灾帐篷 第6部分：厕所帐篷》标准。 3. 本项物品交货时应提供检测报告。	5380	100	538000	无
2	单帐篷8平米	1. 规格（单位mm）：长3020（+20）*宽2610（+20）*边高1520（+10）*顶高2270（+20）mm。 2. 面料：采用333dtex×333dtex涤纶丝，666dtexx666dtex涤纶丝防水牛津布PU防水图层，焊接钢管：Q235 Φ19mm*1.0mm，Q235 Φ22mm*1.0mm。 3. 所有技术要求和材料参照和符合《MZ/T 011.1-2010 救灾帐篷 第1部分：8m²单帐篷》标准。 4. 本项物品交货时应提供检测报告。	1450	514	745300	无
3	单帐篷12平米	1. 规格（单位mm）：长3700（+30）*宽3200（+30）*边高1750（+20）*顶高2067（+20）mm。 2. 面料：采用333dtex×333dtex涤纶丝，666dtexx666dtex涤纶丝防水牛津布PU，焊接钢管：Q235 Φ25mm*1.0mm，Q235 Φ28mm*1.0mm，Q235 Φ19mm*1.0mm。 3. 所有技术要求和材料参照和符合《MZ/T 011.2-2010 救灾帐篷 第2部分：12m²单帐篷》标准。	1480	106	156880	无

		4. 本项物品交货时应提供检测报告。				
4	棉帐篷8平米	1. 救灾专用棉帐篷由篷体、棉内胆、框架、地铺及配件（含三角桩、钩桩、拉绳）四部分组成； 2. 帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。框架为插接式结构, 设有落地横杆。能在自重和 8 级风力下安全使用。 3. 救灾专用8平方单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。一端山墙开门，另一端山墙开一个三角窗，两侧墙各开两个窗户，整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固； 4. 规格（单位mm）：长3020（+20）*宽2610（+20）*边高1520（+10）*顶高2270（+20）mm。 5. 面料：采用涤纶丝 666dtex×666dtex 涤纶丝 555dtex×555dtex防水牛津布PU防水图层，焊接钢管：Q235 Φ25mm*1.2mm，Q235 Φ28mm*1.0mm。 5. 篷体喷字：印字为白色平头标准黑体字，印刷布局合理，印制白色的字样，墙体不需印刷救灾字样； 6. 单篷体、垫布、包装袋面料：采用天蓝色单面涂覆PVC涂层布，规格：666 dtex×666 dtex 涤纶丝； 7. 地铺布面料：采用灰色双面涂覆PVC涂层布，规格：555 dtex×555 dtex 涤纶丝； 8. 侧墙于山墙结合、包装袋：采用8#天蓝布基尼龙拉链； 9. 钢丝拉绳：Φ5mm、外包PVC（固定钢架）； 白涤纶包芯绳：Φ8mm断裂强力≥3000N（固定帐篷用拉绳）； 10. 棉内胆：400g/m2，本白涤纶针刺毡（温区）、中空涤纶短纤维絮片（寒区）；棉内胆里面料：50g/m2，本白阻燃涤纶平纹绸。	1980	2	3960	无

5	棉帐篷12平米	1. 规格（单位mm）：长3700（+30）*宽3200（+30）*边高1750（+20）*顶高2067（+20）mm。 2. 面料：采用涤纶丝 666dtex×666dtex 涤纶丝 555dtex×555dtex防水牛津布PU，棉层：400g/m²涤纶针刺毡绗缝棉，焊接钢管：Q235 Φ25mm*1.2mm，Q235 Φ28mm*1.0mm。 3. 所有技术要求和材料参照和符合《MZ/T 011.4-2010 救灾帐篷 第4部分：12m²棉帐篷》标准。 4. 本项物品交货时应提供检测报告。	2350	50	117500	无
6	棉帐篷36平米	1. 规格（单位mm）：长7860（+50）*宽4760（+30）*边高1750（+20）*顶高3100（+30）mm。 2. 面料：采用涤纶丝 666dtex×666dtex涤纶丝555dtex×555dtex防水牛津布PU，棉层：400g/m²涤纶针刺毡绗缝棉，焊接钢管：Q235 Φ42mm*1.5mm，Q235 Φ38mm*1.2mm，Q235 Φ19mm*1.0mm 3. 所有技术要求和材料参照和符合《MZ/T 011.5-2010 救灾帐篷 第5部分：36m²棉帐篷》标准。 4. 本项物品交货时应提供检测报告。	5650	3	16950	无
7	吊挂式应急灯（含电池）	1. 使用方式：磁力吸附、手持、挂钩； 2. 防水等级：≥IP34 3. Type-C充电器充满电时长：≤5h； 4. LED光源 功率≥5W 5. 连续放电时间：强光≥8h，弱光≥12h 6. 本项物品交货时应提供检测报告	330	2712	894960	无
8	远光手电（含电池）	1. LED光源 功率≥5W； 2. 防水等级：≥IP34 3. Type-C充电器充满电时长：≤5h； 4. 连续放电时间：强光≥4h，弱光≥8h	250	2424	606000	无

		5. 本项物品交货时应提供检测报告				
9	救灾折叠床	1. 尺寸（单位mm）：1850（+10）*700（+5）*350，面板材料：666dtex×666dtex涤纶；丝防水牛津布PVC图层， 2. 所有技术要求和材料参照和符合《MZ/T 015.1-2010 救灾装具 第1部分：折叠床》标准 3. 本项物品交货时应提供检测报告	180	4377	787860	无
10	救灾折叠桌凳	1. 桌子展开尺寸（单位mm）：705+5 * 675+5 * 650±6mm 2. 凳子展开尺寸（单位mm）：300±10 * 220±5 * 380±10mm 3. 桌子收折尺寸（单位mm）：352+5 * 675+5 * 100±5mm 4. 重量（套）：12.5KG 3. 所有技术要求和材料参照和符合《MZ/T 015.2-2010 救灾装具 第2部分：折叠桌、凳》标准 4. 本项物品交货时应提供检测报告	245	28	6860	无
11	气垫床	1. 规格（单位mm）：长1900±10mm，宽750±10mm枕头厚度350±5mm； 2. 所有技术要求和材料参照和符合《MZ/T 015.4-2010 救灾装具 第4部分：气垫床》标准 3. 本项物品交货时应提供检测报告	290	156	45240	无
12	军大衣	1. 规格型号： 大号：前身長133cm（±2cm），前胸宽52.2cm（±1cm），上腰围144cm（±2.5cm），中腰围134cm（+2.5cm、-1.0cm），下摆大209cm（±3cm），袖长71cm（±1.5cm），袖上肥30.4cm（±1cm），袖口肥23cm（±1cm），小肩宽19.2cm（±0.8cm）。 中号：前身長123cm（±2cm），前胸宽48.6cm（±1cm），上腰围134cm（±2.5cm），中腰围124cm（+2.5cm、-1.0cm），下摆大197cm（±3cm），袖长67cm（±1.5cm），袖上肥29cm（±1cm），袖口肥21cm（±1cm），小肩宽18cm（±0.8cm）。 小号：前身長113cm（±2cm），前胸宽45cm（±1cm），上腰围124cm（±2.5cm），中腰围114cm	149	4650	692850	无

		(+2.5cm、-1.0cm),下摆大185cm(±3cm),袖长63cm(±1.5cm),袖上肥27.6cm(±1cm),袖口肥19cm(±1cm),小肩宽16.8cm(±0.8cm)。 2.面料:面料、袋口垫布、开衩贴边、开衩掩襟、开衩暗牌面里80g/m³ 185T单面涂覆PU防水锦纶塔丝绒,里料、袋布、小肩垫条、袖窿条、袖山拉条50g/m³ 190T涤丝纺,身保暖层250g/m³ 充填中空涤纶短纤维絮片,袖保暖层、领里(稍薄)150g/m³ 充填中空涤纶短纤维絮片。 2.所有技术要求和材料参照和符合《MZ/T 014.2-2010 救灾被服 第2部分:棉大衣》标准 3.本项物品交货时应提供检测报告				
13	毛巾被	1.尺寸:2m*1.5m,材质:100%棉 2.紧密厚实,不掉色,不缩水,不起球	85	3150	267750	无
14	毛毯	1.尺寸:2m*1.5m,材质:聚酯纤维 2.紧密厚实,不掉色,不缩水,不起球	65	1180	76700	无
15	多功能睡袋	1.救灾专用多功能睡袋由上衣身、两只袖子和睡袋下底四部分组成,具有睡袋和棉大衣两种功能。将上衣身和两只袖子连接组成棉大衣,封闭上衣身袖窿,连接上衣身下摆和睡袋下底上口,再将两只袖子卷起装入帽衬袋形成睡袋; 2.规格型号:身长 180cm(±3cm),上身长 115cm(±2cm),胸宽 75cm(±1cm),肩宽80cm(±1cm),袖长 72cm(±1cm) 3.所有技术要求和材料参照和符合《MZ/T 014.4-2010 救灾被服 第4部分:多功能睡袋》标准 4.本项物品交货时应提供检测报告	180	320	57600	无
16	棉被	1.规格型号:被长210cm(允许偏差-3cm),被宽150cm(允许偏差-2.5cm);絮料长207cm(允许偏差-3cm);絮料宽147cm(允许偏差-2.5cm);棉胎包边宽5cm(允许偏差-0.5cm)。 2.产品整洁美观,面、胎吻合,四边平直,四角方正,线路顺直,合牢固。不得有开线、断线、出套等缺陷。 3.所有技术要求和材料参照和符合《MZ/T 014.1-2010 救灾被服 第1部分:棉被》标准	105	1530	160650	无

		4. 本项物品交货时应提供检测报告				
17	棉褥子	1. 尺寸：2m*0.75m，材质：面料：100%棉，填充：聚酯纤维 2. 厚度≥5mm	105	100	10500	无
18	夏凉被	1. 尺寸：2.1m*1.5m，材质：面料：100%棉，填充：聚酯纤维 2. 净重：≥1000g	90	5110	459900	无
19	家庭应急装备包	1. 外包尺寸：40cm×30cm×16cm 2. 外包材质：高档900D牛津面料 3. 外包颜色：迷彩 4. 内装物品：手摇发电多功能手电筒（手摇发电、报警、收音、手机充电和照明功能）1个，高频救生哨铝合金材质1个，急救毯160cm×210cm1块，75%酒精湿巾10片/包1包，应急逃生绳（含搭扣）Φ8mm×10m1根，过滤式消防自救呼吸器TZL301个，灭火毯1m×1m1条，多功能工具钳1个，防滑耐磨手套1副，医用外科口罩2个，碘伏消毒液（棉棒）0.15ml/支10支，防水创口贴7.2cm×1.9cm10片，纱布绷带8cm×600cm1卷，医用透气胶带1.25cm×500cm1卷，安全剪刀10cm1把，配置清单1张，PE袋（A型）1个，ABH-F004背包40cm×30cm×16cm1个。	1350	48	64800	无
20	应急装备包	1. 规格：外包尺寸：40cm×30cm×16cm 2. 外包材质：高档900D牛津面料 3. 外包颜色：迷彩 4. 内装物品：碘伏消毒液（棉棒）0.15ml/支20支，酒精棉片3cm×6cm10片，防水创口贴7.2cm×1.9cm20片，无菌敷贴（小号）6cm×7cm2片，无菌敷贴（大号）10cm×10cm2片，医用纱布叠片（大号）10cm×10cm-8层4片，弹力绷带8cm×400cm1卷，弹力帽9号2个，自粘弹性绷带5cm×450cm1卷，三角绷带96cm×96cm×136cm1包，医用透气胶带1.25cm×500cm1卷，安全别针10枚/包10枚，圆头剪刀15cm1把，急救毯160cm×210cm1块，人工呼吸面罩20cm×20cm1个，KN95口罩17.5cm×8.5cm2副，防滑耐磨手套1副，高频救生哨铝合金材质1个，LED手电筒（含电池）铝合	1580	100	158000	无

		金材质1个，应急救援绳（含搭扣） $\phi 3.5\text{mm} \times 20\text{m}$ 1 根，PE密封袋2 个，应急反光带 40cm 2 条，指北针 $\phi 5\text{cm}$ 1 个，折叠水桶1 个，压缩毛巾 50g 1 块，多功能应急工具卡1 个，多功能工具钳1 个，多功能军刀1 把，多功能工兵铲小号 1 套，一次性雨衣2 件，医疗急救卡 1 张，急救手册 1 本，配置清单1 张，PE袋（A型）1 个，医疗用品外包 1 个，ABH-F004背包 40cm $\times$ 30cm $\times$ 16cm 1 个。				
21	0.5立方水罐	1. 规格型号：口径 $\Phi 800\text{mm}$ （ $\pm 20\text{mm}$ ），底径 $\Phi 1280\text{mm}$ （ ± 20 ），浮圈（盖）高85mm（ $\pm 20\text{mm}$ ），罐体高600mm（ $\pm 20\text{mm}$ ）。 2. 软体贮水罐面料基本颜色为天蓝色，膜层颜色为无色透明。 3. 材料：贮水罐面料666dtex $\times$ 666dtex（膜厚:0.15mm ）TPU双面贴膜牛津布(食用级)，贮水罐地垫333dtex $\times$ 333dtexPVC单面涂层布，贮水罐地垫150g/m ² 涤纶絮片，内侧焊缝膜厚:0.05mm~0.08 mmPU膜(食用级)。 4. 所有技术要求和材料参照和符合《MZ/T 015.3-2010 救灾装具 第3部分：软体贮水罐、水桶》标准	1000	200	200000	无
22	大苫布	1. 规格：10m*10m； 2. 材质：聚乙烯（PE）防雨布； 3. 功能：防水，防雨；	465	4	1860	无
23	防潮垫	铝膜防潮垫，长2.0米、宽1.0米，铝箔防潮材质。	35	170	5950	无
24	电暖风机	1. 额定电压220V 2. 功率 $\geq 2000\text{W}$ 3. 净重 $\leq 7\text{kg}$	999	215	214785	无
25	暖水壶	1. 容量： $\geq 2.5\text{L}$ 2. 材质：304不锈钢 3. 重量： $\leq 1\text{kg}$ 4. 额定电压：220V 功率 $\geq 1000\text{W}$	90	215	19350	无

26	应急衣物	1.主面料：火焰蓝色19消防单向导水涤纶针织布，规格 160g/m²。 2.衣领面料：涤纶罗纹，规格 167dtex 涤纶低弹丝。 3.垫肩内衬材料：机织热熔粘合衬，规格 14.7tex×14.7tex。 4.短袖短裤（均码）。	180	2000	360000	无
27	发电机	1. 型式 单缸、四冲程、风冷 2. 排气量（cc） 大于等于400CC 3. 起动系统 手/电启动 4. 最大输出功率≥9kw 5. 燃油消耗率（g/kW.h）≤400 6. 机油容量(L) ≤1.5 7. 燃油油箱（L） ≥20 8. 燃油 汽油	8500	30	255000	无
28	应急背囊	1.救灾专用背囊由前贴袋、两侧贴袋、囊体、囊底袋和双肩背带组成，成品外观应规整、平展、整洁。 2.面料666dtex×666dtex涤纶丝PVC 涂层布，侧贴袋涤纶工业长丝藏青涤纶网眼布，手提带、背带连接带天蓝涤纶线带28×4/25mm×1.5mm，连接背带聚甲醛25mm塑料插扣，囊包扣合5号天蓝尼龙拉链。 4.所有技术要求和材料参照和符合《MZ/T 015.5-2010 救灾装具 第5部分：背囊》标准 5.本项物品交货时应提供检测报告	280	2000	560000	无
29	电热烧水桶	1.容量：≥27L 2.每小时加热水量≥45L 3.材质：304 不锈钢 4.额定电压：220V 功率≥2000W	330	53	17490	无
30	叉车	1.起重重量：≥3.5吨 2.举升高度：≥5米 3.转弯半径：90°可原地转向	75000	1	75000	无

		4. 自重：≤4500kg 5. 整车材质：加厚钢板车身 6. 长：2800-3000mm（不含货叉）；宽：1200-1350mm； 7. 高：2100-2300mm 8. 充电时间：≤9小时 9. 行走电机：≥10kw 10. 液压举升电机：≥7kW				
31	叉车拍子	1. 动载：≥1T 2. 静载：≥4T 3. 尺寸：长：1000-1200mm；宽：1000-1200mm；厚度：100-150mm	180	100	18000	无
32	物资卸车及上架	负责所有物资装卸、上架等	109800	1	109800	无
总价(元)：7705495.00元						