

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
良乡四小兴礼校区厨房设备清单												
BA 更衣间												
BA01	粘捕式灭蝇灯	深圳市卡奔环保科技有限公司	深圳/中国	914403007865616850	微型	男	内资	迪门子	806B 1、电压：220V 2、功率：2*8W 3、尺寸：360*165*200mmmm 4、灯管：2*8w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 5、覆盖面 40~80 m² 6、外壳 ABS 防阻燃材料 7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇，耗能低，无异味，无辐射 8、防水等级：IPX4	680	1 台	680
BA02	洗手池	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	XSC-4540 1. 规格：450*400*300+150mm 2. 整体采用 304 不锈钢制作 3. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加	830	1 台	830

									力筋 4. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 5. 配不锈钢下水口			
	感应龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-225 1. 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2. 座台式安装，开孔尺寸 25mm 3. 红外感应距离 25cm，感应距离可调 4. AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5. 三通接口，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹 6. 感应龙头参考尺寸：160*185*125mm	540	1 台	540
BA03	储物柜	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	GSCWG 1. 规格：900*400*1800mm 2. 采用 SUS304 不锈钢拉丝板 3. 柜层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求 4. 门为 0.8mm 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗） 5. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚	4200	1 台	4200
BB 库房												
BB01	四层货架	北京金鼎正厨房设备有	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦	SCHJ-1250 1. 规格：1200*500*1800mm	1790	2 台	3580

		限公司						万 达	2. 采用 SUS304 不锈钢拉丝板 3. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求 4. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光 5. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.2mm 6. 货架体采用 $\Phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{ mm}$ 厚不锈钢圆管 7. 配不锈钢可调节子弹脚			
BB02	米面架	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	MMJ 1. 规格：1200*600*200mm 2. 整体采用 304 不锈钢制作 3. 立柱 38*38mm 不锈钢方管用料厚度 1.5mm 4. 层板采用 304 不锈钢厚度 1.5mm，不锈钢加筋厚度 1.5mm 5. 每台配备不锈钢加重调整脚 4 个	900	2 台	1800
BB03	四门双温雪柜	滨州市美厨厨业有限公司	山东/ 中国	913716007 97317565H	小型	男	内资	美 厨	RF4 1. 规格：1220*760*1980mm，容积：930L 2. 电压/功率：220V/370W 3. 电脑板智能控制，箱内不同区域温差不超过 2 度 4. 采用不锈钢板材制作，门板厚度 0.8MM, 内胆 0.6MM 5. 箱体内部采用圆角设计，一体式机组，压缩机，冷凝器，风机可整	20500	2 台	41000

									机拉出 6. 冷藏温度可调范围：-5℃/15℃ 7. 冷冻温度可调范围：-18℃ 8. 环保制冷剂，避免大气污染，环戊烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层			
BC 初加工间												
BC01	三星盆水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	XSC-3-1476 1. 规格：1400*760*800+150mm，整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口	3550	1 台	3550
BC01-1	台式混水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-03A 1. 台式安装，双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm，采用偏芯设计可微调（15mm） 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4	640	3 台	1920

									分外螺纹			
BC02	三星盆水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	XSC-3-1576 1. 规格：1500*760*800+150mm，整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口	3550	1 台	3550
BC02-1	台式混水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-03A 1. 台式安装，双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm，采用偏芯设计可微调（15mm） 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹	640	3 台	1920
BC03	洗地龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-7009 1. 开放式洗地龙头 304 不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管	2870	1 台	2870

									(蓝色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度、耐压 300PSI 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调 (配置一把喷头) 5. 进水接口为标准 1/2"外螺纹 6. 六向软管导轮, 自动卡位软管自动回收			
BC04	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	男	内资	雅丽诗	WYDRRA-80 1、加热方式: 单管加热 2、电压/频率: 220V/50Hz 3、最大容积: 80L 5、加热功率: 3KW 6、防水等级: IPX4 7、能效等级: 1 级 8、采用加厚聚氨酯保温材料, 一体成型全面包裹内胆 9、抗菌率高达 99%	1350	2 台	2700
BC05	双层工作台	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PBGZT-1076 1. 规格: 1000*760*800+150mm, 采用 SUS304 不锈钢拉丝板 2. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构, 台面下垫衬木板, 并有加强筋, 下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构 3. 工作台腿采用 $\Phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管, 下带四个 $\Phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚	1550	1 台	1550
BC06	刀具消	滨州市美厨	山东/	913716007	小型	男	内资	美	YGP30-DJ2	3352	1 台	3352

	毒柜	厨业有限公司	中国	97317565H				厨	1. 参考尺寸：400*200*620mm，采用 304 不锈钢制造 2. 黑色玻璃门，防止紫外光泄漏 3. 门面板采用自吸式胶边结构 4. 隐藏式开关，开门时自动关闭机器，停止消毒 5. 采用双重消毒：紫外线消菌 (UV)+ 臭氧双重消毒，符合卫生标准 7. 隐藏式拉手设计，门板带锁设计 8. 容量：10-13 把刀，小刀 15 把以上			
BD 烹饪间												
BD01	电磁单门蒸饭柜	北京金三合科技有限公司河北分公司	河北/中国	91130992MA0FXK902A	小型	男	内资	众思	JSH-ZFG-1 1. 规格：700*900*1850mm，功率：15kW 2. 电压：380v 3. 蒸盘：12 盆 4. 面板采用优质 304 不锈钢材质，厚度 1.2mm，其余板材采用优质 304 材质，厚度 1.0mm，台面一体成型，IPX6 防水设计，四面可直接喷淋 5. 设备焊接拉力高达 70.00kN 以上 6. 蒸柜内胆采用优质不锈钢板材制作，冲压拉伸一体成型 7. 敞开式水箱，可人工清理 8. 机芯采用全铜搭桥设计，能低抗高强度电流、机芯内部过高过低温	10000	1 台	10000

									度状态，具有热风对流变频技术等共计多重安全保护设置，具有多项故障自动修复功能。磁电引擎，数字驱动，全封闭式具有防水、防潮、防虫、防油烟功能。配件采用工业级配置，强弱电物理分离 9. 热风对流风道，散热快、超静音风机设计 10. PPS 齿形线盘组件，磁强分布均匀不偏火加热盘且具有防干烧，无盲区快速加热；高温保护等功能 11. 采用 8 个档位磁控开关			
BD02	三层六盘烤箱	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	男	内资	美厨	MZE3Y-6 1. 参考尺寸：1400*1170*1970mm 2. 功率：20kW 3. 电压：380V 4. 烤盘尺寸：400*600mm 5. 烤盘容量：6 盘 6. 配不锈钢脚架 7. 蒸汽，石板为选配项	29604	1 台	29604
BD03	电饼铛	山东滨博亿阳电器有限公司	山东/中国	91371625MA3PEF635M	小型	男	内资	亿阳	YXD60A2 1. 参考尺寸：630*780*740+190mm，铸管铝铛，双温双控 2. 不锈钢外壳，做工精细 3. 温度范围：0~300℃ 4. 限制温度：350℃±20℃超温保护 5. 电压/功率：380V/5KW	3650	1 台	3650
BD04	电磁单	北京金三合	河北/	91130992M	小型	男	内资	众	JSH-DTZ-1	10300	1 台	10300

	头矮汤 炉	科技有限公司 河北分公司	中国	A0FXK902A				思	1. 规格：700*800*530+720mm 2. 材质：台面板采用优质 304 不锈 钢板，台板厚 1.25mm, 板材符合食品 接触安全相关要求 3. 电压/功率：380V/15KW（±5%） 4. 采用防水防爆隔热 φ 428 微晶面 板 5. 配置 1 个 500*500mmH 复合底汤 桶，配置 1 个可摇摆龙头 6. 要求采用 5 档磁控火力调节开关， 掌握火力大小 7. 商用电磁加热技术，线盘磁场分 布均匀，火力输出热值高，加热均 匀，加热面积大 8. 复合微晶面板承重 300 公斤，微 晶板在爆裂条件下，仍然可以使用 9. 产品安全稳定，所投产品满足安 全需求，安全指标均达到国家相关 要求 10. 对触及带点部位的防护满足在 结构上有充分的保护措施，防止拆 装时意外触及带电部位			
BD05	▲电磁 单头大 锅灶(核 心产品)	北京金三合 科技有限公司 河北分公司	河北/ 中国	91130992M A0FXK902A	小型	男	内资	众 思	JSH-DGZ-80 1. 规格：1100*1200*800+450mm，采 用 304 不锈钢制作，面板厚度 1.5mm;侧板厚度 1.0mm 2. 采用全铜搭桥设计机芯，能抵抗 高强度电流、机芯内部过高过低温	14350	2 台	28700

									度状态，具有热风对流变频技术等共计多重安全保护设置，具有多项故障自动诊断功能 3. 采用八档火力调节，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好 4. 采用变频防水风机，抽风、送风相结合，超静音风机配合流线型线圈盘散热风道 5. 采用齿形线盘组件，磁强分布均匀不偏火加热盘且具有防干烧 6. 采用 LED 数字显示屏，全中文直观显示档位、用电量、中文故障提示等功能 7. 大炒锅外径 800mm;功率/电压:20KW/380V			
BD06	不锈钢排烟罩	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PYZ60175 1、规格：6000*1750*550mm，材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3、配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100W，防爆平板防护罩，D>500mm 4、烟罩底板能承受 100KG 荷载，其变形量 1mm 5、根据现场定制	3460	10.5 m²	36330
	烟罩排风口及	北京金鼎正厨房设备有	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦	PFKDZ 1. 管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm	232	5 套	1160

	连接管	限公司						万达	不锈钢制作 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响			
	不锈钢可开启送风口	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	SFKDZ 1. 尺寸：300*250mm，根据现场定制 2. 材质：采用 304 不锈钢拉丝板 3. 材料为 1.2mm 不锈钢板	375	5 套	1875
	烟罩防爆灯	乐清市沈策防爆电器有限公司	浙江/中国	91330382786441210E	微型	男	内资	沈策	BPY-40W 1. 长度 1200mm 2. 1.2mm 厚 304 不锈钢板外框，带锁可开启检修 3. 透明罩为优质聚碳酸酯高透光材质制成 4. 根据现场安装、布线，包括电源及辅料	540	5 套	2700
	烟罩装饰板	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	ZSBDZ 1. 长度 6000mm，采用 304 不锈钢板，厚度 1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制 2. 与烟罩匹配	576	6 米	3456
BD07	厨房灭火系统	广东中创消防设备有限公司	广东/中国	91440101MA5D7Y2CXN	小型	男	内资	中创	CMJS18-2-ZC（主型） 1. 机械启动，装置具备自动、手动两种操作模式，能提供动作信号配合消防控制室联动报警，具备自动探测部件，可 24 小时监控。灶台油锅发生火情时，可自动启动灭火装置灭火，同时关闭燃气阀并报警（燃	23800	1 套	23800

									气切断阀属于选配），可提供电信号传递给中控室报警（不包括线路走向），与消防水(或者自来水)管路相连,系统启动后灭火剂开始喷洒,待灭火剂喷洒完再自动控制水阀对监控区域自动喷水降温,达到防止复燃的效果 2. 厨房设备系统包括:控制箱、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头、电磁阀（配备自动测试功能以及延迟关闭功能），声光报警器等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、液体药剂罐以及连接软管，减压阀、控制盘预留外接电源 220V，备用电源 24V 等构成。所有药剂管路采用 304 不锈钢材质，并采用液压连接方式 3. 药剂喷洒时间：15s 4. 驱动装置压力：12MPa 5. 喷嘴数量：双瓶组 18 个 6. 感温器动作温度：183℃±5℃或 235℃±5℃ 7. 药剂容量：双瓶 12L*2；保质期：3 年			
	灭火系统智能控制箱	广东中创消防设备有限公司	广东/中国	91440101MA5D7Y2CXN	小型	男	内资	中创	定制 1、灭火装置箱体内配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制	12000	1 套	12000

									阀启动方式，要求为机械和电控相结合（（不能使用纯机械，避免纯机械结构故障造成装置无法运转的可能性） 2、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成,其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成			
BD08	双层工作台	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PBGZT-1570 1. 规格：1500*700*800+150mm，采用 SUS304 不锈钢拉丝板 2. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构 3. 工作台腿采用 $\Phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\Phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚	1200	1 台	1200
BD09	木面保鲜工作柜	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	男	内资	美厨	WR15 1. 参考尺寸：1500*700*800mm 2. 容积：300L 3. 电压/功率：220V/400W 4. 制冷方式：冷风循环制冷,自然化霜 5. 微电脑智能控制，柜内温度一目了然	6800	1 台	6800

									6. 采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风. 前排风，可适应密闭的环境使用 7. 整体采用不锈钢板材制作，密封发泡 8. 箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗 9. 温度可调范围：-5℃～5℃ 10. 环保制冷剂，避免大气污染，环无烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层			
BD10	双动和面机	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	男	内资	美厨	MLS20 1、参考尺寸：920*535*1040mm，机器通过两个设置计时器可手动或自动循环工作 2、和面桶、螺旋勾和中心杆由不锈钢制成 3、防护罩机器上装有急停开关 4、和面量：20kg 5、电压：380v 6、频率：50Hz 7、输入功率：3kW	25890	1 台	25890
BD11	不锈钢压面机	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	男	内资	美厨	MMTJ60 1. 规格：555*760*1100mm 2. 面片宽度：260mm，面片厚度：0.5-5mm 3. 面条宽度：2.0mm/3.5mm 4. 轧辊转速：40r/min	5850	1 台	5850

									5. 工作效率：60kg/h 6. 配用电机：380v/1.5kw 7. 外观：全机采用食品级 304 不锈钢封板 8. 传动：采用全新传动模式 9. 外购件：采用纯铜芯高效电机，确保机器运转安全可靠 10. 出面厚度：本机采用圆手柄调节面片厚度，根据需要可以调节到最佳效果 11. 刀具：配有圆条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具，可制作饺子皮、馄饨皮，也可代替人工揉面 12. 固定面斗使用优质不锈钢止退螺丝，防止螺丝松动掉入压辊造成破坏			
BD12	单星盆水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	SC-1-6576 1. 规格：650*760*800+150mm，整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口	1450	1 台	1450

BD12-1	台式混水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-03A 1. 台式安装，双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm，采用偏芯设计可微调（15mm） 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹	640	1 台	640
BD13	粘捕式灭蝇灯	深圳市卡奔环保科技有限公司	深圳/中国	914403007865616850	微型	男	内资	迪门子	806B 1、电压：220V 2、功率：2*8W 3、尺寸：360*165*200mmmm 4、灯管：2*8w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 5、覆盖面 40~80 m² 6、外壳 ABS 防阻燃材料 7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇，耗能低，无异味，无辐射 8、防水等级：IPX4	680	1 台	680
BE 分餐间/二次更衣间												
BE01	备用号											
BE02	洗手池	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万	XSC-4540 1. 规格：450*400*300+150mm，整体采用 304 不锈钢制作	830	1 台	830

								达	2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 1.5mm 4. 配不锈钢下水口			
	感应龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-225 1. 黄铜铸造主体, 表面抛光镀铬处理 2. 座台式安装, 开孔尺寸 25mm 3. 红外感应距离 25cm, 感应距离可调 4. AC/DC 控制模块, 电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5. 三通接口, 可接冷. 热水源, 接口 4 分外螺纹 6. 感应龙头参考尺寸: 160*185*125mm	540	1 台	540
BE03	双星盆水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	SC-2-1270 1. 规格: 1200*700*800mm, 整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.5mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通, 横撑 Φ25*1.5mm 不锈钢	2280	1 台	2280

									圆管，配可调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口			
BE03-1	台式混水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	914114213 56129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-03A 1. 台式安装，双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm，采用偏芯设计可微调（15mm） 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹	640	2 台	1280
BE04	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000M A4W8QEX7A	小型	男	内资	雅丽诗	WYDRRA-80 1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：80L 5、加热功率：3KW 6、防水等级：IPX4 7、能效等级：1 级 8、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 9、抗菌率高达 99%	1350	1 台	1350
BE05	单通工作柜	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	LMGZG-1270 1. 规格：1200*700*800+150mm，台面采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2. 柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢板厚度	4450	1 台	4450

									1. 2mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 柜门采用 304 不锈钢厚度 0.8mm 5. 配加重可调整脚 4 个 6. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载, 其变形量 0.2mm			
BE06	单通工作柜	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	LMGZG-1870 1. 规格: 1800*700*800+150mm, 台面采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2. 柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 柜门采用 304 不锈钢厚度 0.8mm 5. 配加重可调整脚 4 个 6. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载, 其变形量 0.2mm	4450	1 台	4450
BE08	智能留样雪柜	南京小牛智能科技有限公司	南京/中国	913201913 393393026	小型	男	内资	乐牛	LYG-12-156-KML 1、规格: 805*760*1955mm, 内箱使用 SUS304 不锈钢板, 外箱面板厚度 0.8mm 2、配备数显电子温控 3、高精度电子温控 (数显数控), 柜内底板为圆弧设计 4、配备蒸发装置, 自动蒸发化霜水; 5、具备称重功能, 称重数据自动保	21100	1 台	21100

									存,自动打印到留样标签上 6. 容积: 400L			
BE09	紫外线 消毒灯	佛山雪莱特 照明科技有 限公司	佛山/ 中国	91440600M A4UKYG56X	小型	男	内资	雪 莱 特	ZW40S19W-Z1199 1. 规格: 1235*96*53mm, 灯罩腔内 有电镀反射层, 能扩大紫外线光波 的覆盖面积 2. 紫外线消毒灯波长范围: 200-280nm 3. 开启消毒灯后可选择消毒时间, 带定时功能 4. 待消毒时间结束后, 本消毒灯自 动关闭 5. 参考尺寸: 1235*96*53mm 6. 功率: 220V/40W	1050	1 台	1050
BF 洗碗 间												
BF01	备用号											
BF02	双星污 碟台	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	SCWT-2-1280 1. 规格: 1200*800*800+150mm, 整 体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.5mm 不锈钢方管做 加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不 锈钢圆通, 横撑 Φ25*1.5mm 不锈钢 圆管, 配可调不锈钢子弹脚	2350	1 台	2350

									5. 配不锈钢下水口			
BF02-1	台式混水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-03A 1. 台式安装，双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm，采用偏芯设计可微调（15mm） 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹	640	1 台	640
BF02-2	高压花洒	联歌商厨卫浴（泉州）有限公司	福建省/中国	91350583MACFCBK059	微型	男	内资	联歌	PR-B202-A 1. 座台式单孔单温高压花洒，低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理 2. 压缩式阀芯、一字型手柄 3. 不锈钢材质立管，与底座采用直插式安装方式 4. 安装开孔尺寸 25mm，与软管接口为 G1/2 外螺纹 5. 不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄	600	1 台	600
BF03	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	男	内资	雅丽诗	WYDRRA-80 1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：80L 5、加热功率：3KW 6、防水等级：IPX4 7、能效等级：1 级 8、采用加厚聚氨酯保温材料，一体	1350	1 台	1350

									成型全面包裹内胆 9、抗菌率高达 99%			
BF04	提拉式 洗碗机	山东福莱克斯电器有限公司	山东/ 中国	913716254 94201020E	小型	男	内资	福莱克斯	FS60 1. 参考尺寸：720*800*1480mm，洗涤缸体为一体拉伸结构，圆弧过渡边角，无焊缝，无腐蚀，易清洁 2. 内置式电漂洗加热器，保证漂洗喷淋水温的稳定 3. 机体部分包围双层不锈钢内夹保温层，起到隔热、降噪音、减少机器热量损失功能，降低耗电量 4. 倾斜式内顶盖：能防止冷凝洗涤液倒滴在干净的餐具上 5. 电压：380V，总功率 16KW 6. 洗涤能力（篮/小时）60	33200	1 台	33200
	软水机 （与洗碗机匹配）	佛山市顺深浩环保科技有限公司	佛山/ 中国	91440606M A55J03U9P	微型	男	内资	顺深浩	DL-B 1. 制水量：1.5 吨/小时 2. 再生模式：时间型/时间流量混合型 3. 工作水压：0.15-0.45Mpa 4. 工作电源：220V/50Hz 5. 树脂容量：12.5L 6. 再生时间：1 小时	7880	1 台	7880
BF05	洁碟台 带框架	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	JDTJ 1. 规格：900*800*800+150mm，台面采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接四边折下 40mm，配厚度 1.5mm 不锈钢支撑做加力筋	2500	1 台	2500

									2. 脚通采用 38*38mm 厚度 1.5mm 不锈钢方管 3. 配可调金属子弹脚 4 个 4. 台面搁板能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm 5. 墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶			
BF06	集气罩	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	JQZ-1012 1. 规格：1000*1200*500mm，整体采用 304 不锈钢板焊接制作 2. 罩体材料为 1.2mm 不锈钢板 3. 配防雾 LED 节能照明灯 4. 根据现场定制、安装	1560	1.2 m²	1872
	烟罩排风口及连接管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PFKDZ 1. 管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3. 根据现场实际情况定制	232	1 套	232
	烟罩防爆灯	乐清市沈策防爆电器有限公司	浙江/中国	91330382786441210E	微型	男	内资	沈策	BPY-40W 1. 长度 1200mm 2. 1.2mm 厚 304 不锈钢板外框，带锁可开启检修 3. 透明罩为优质聚碳酸酯高透光材质制成 4. 根据现场安装、布线，包括电源及辅料	540	1 套	540

	烟罩装饰板	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	ZSBDZ 1. 长度：3400mm，采用 304 不锈钢板，厚度 1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制 2. 与烟罩匹配	576	3.4 米	1958.4
BF07	热风循环双门消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	男	内资	美厨	RTP720MC-2 1. 参考尺寸：1310*690*1980mm，容量 700L 2. 不锈钢材质结构，双门 3. 远红外线 125℃ 高温消毒 4. 左、右室可同时或单独分开工作，温度控制精准可靠 5. 电压：220V/2*2.5kw	13200	1 台	13200
BF08	双层工作台	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PBGZT-1065 1. 规格：1000*650*800+150mm，采用 SUS304 不锈钢拉丝板 2. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构 3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚	1500	1 台	1500
BF09	墩布池	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	DBC 1. 规格：500*500*450mm，整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋	1600	1 台	1600

									3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5. 水槽底部承受 100KG 载荷，其变形量 3mm			
其他												
1	双开挡鼠板	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	DSB-1260 1. 参考尺寸：1200*600mm，根据现场定制 2. 采用 304 不锈钢制作 3. 双层不锈钢厚度 1.2mm，不锈钢锁链、滑轨 4. 根据现场定制、安装	300	6 套	1800
2	隔油处理设施	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	GYC-201212 1. 参考尺寸：2000*1200*1200mm，箱体材质：SUS304*2.0mm 2. 箱盖材质：SUS304*1.5mm(方便维护) 3. 焊缝满焊处理，内外抛光酸洗钝化，设备进行 24h 闭水试验，无渗漏。 4. 内置格栅、提篮、隔板、紧固件全部采用 SUS304 不锈钢，格栅栅隙 3~5mm 5. 整体分为进水舱、隔油舱、出水舱三格，内设挡油板、分流隔板	33500	1 套	33500

									6. 每舱设置检修口，单口尺寸 600×600mm，配密封井盖；车行区采用重型承重井盖（承载力 30kN/m ² ） 7. 池顶覆土深度 0.5~0.8m，严寒地区埋深低于当地冻土层 8. 进水口：DN200 出水口：DN200，设止回阀、防虹吸装置 9. 配套 DN80 通气管，管口高出地面 2.5m，带防雨防虫帽 10. 设备集油区内设有恒温加热带，其外部敷设有高分子恒温材料，保证油以液体状态顺利排除 11. 电加热装置（重油工况）：恒温 30~40℃，温控精度 ±1℃ 12. 进出排水管由土建施工方引至设备摆放处			
3	不锈钢平板推车	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PBC-9060 1. 规格：900*600*800mm，整体采用 304 不锈钢制作 2. 车身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 3. 配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品	1242	2 辆	2484
4	班级餐车	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万	FBCC-9060 1. 规格：900*600*780mm，整体采用食品级 SUS304 不锈钢板拉丝板制作	1100	10 辆	11000

								达	2. 车身板厚度为 1.2mm 3. 配四个万向静音轮，其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨. 静音. 耐油的橡胶制品，带刹车			
5	调料车	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	TLC-7254 1. 规格：720*540*800mm，整体采用 304 不锈钢制作 2. 车身板厚度为 1.2mm，配四个万向静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品	1420	2 台	2840
6	饼盘车	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	BPC-6581 1. 规格：654*810*1600mm，整体采用食品级 SUS304 不锈钢板拉丝板制作 2. 车身板厚度为 1.2mm 3. 配四个万向静音轮，其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨. 静音. 耐油的橡胶制品，带刹车	2405	4 台	9620
7	不锈钢蒸箱屉盘	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	913716007 97317565H	小型	男	内资	美厨	FP-60*40 1. 规格：600*400*50mm，采用 304 食品级不锈钢，厚度 0.8	180	30 个	5400
8	保温桶	广东伟纳斯不锈钢实业有限公司	广东/中国	914451036 713619900	小型	男	内资	维纳斯	30L 1. 容积 30 升 2. 采用食品级 SUS304 不锈钢制作	200	10 个	2000
9	烘手器	莫顿（浙江）实业有限公司	浙江/中国	913303017 99633289P	小型	男	内资	莫顿	M-2008C 1. 电压：220V 2. 功率：1400W	700	2 台	1400

									3. 参考尺寸：345*218*365mm 4. 传感器范围：50-120MM 6. 风速：85M/S 7. 空气温度：56℃ 8. 安装方式：挂壁 9. 全自动免接触智能红外感应，伸手即开、收手即停，具有连续运行60秒后强行停机保护功能,防止误操作导致机器受损 10. 排式高速气流柱出风口工艺，干燥时间5-8秒，具有智能控制模板，可根据需要选择自然风、加热风两档调节。			
主副食加工间排油烟系统												
1	加压排油烟机组	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625MA3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	HTFC-900（PFGA-560#-18.5kw） 1、加压排油烟机组 2、风量：≥38000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、一级能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包含但不限于电源线及控制等，配置项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源	23300	1台	23300

2	排风机底座	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	FJDZDZ 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	2100	1 套	2100
4	防火阀	德州亿兴空调设备有限公司	德州/中国	91371428MA3CA59C7K	小型	男	内资	鑫亿兴	PFHF WSDc-K-1250X700 1. 设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位，手动关闭 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	1050	1 台	1050
5	风机减震器	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625MA3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	JZQ-2 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理	600	1 套	600
6	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	RLJ-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	551	2 套	1102
7	进出口	北京金鼎正	北京/	911101143	小型	男	内资	众	XYG-DZ	2500	2 台	5000

	消音管	厨房设备有限公司	中国	27251370R				邦万达	1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2. 所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色优质液体硅胶密封，以防漏油、漏味儿 3. 与管道配套。			
8	通风管道	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	PYGD-DZ 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封 6、与进风量匹配	216	48.1 6 m²	10402.5 6
9	法兰	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	FL-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装	210	20 对	4200
10	高效净化器装置	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625M A3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	PF-FH-16000m³/h 1. 风量：15000m³/h，设备外壳全部为 1.2mm 厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂热固性纯聚酯粉末涂料，预	42500	1 台	42500

									处理工艺包括脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺 2. 电场主体绝缘子和设备高压电源输出绝缘子采用聚四氟乙烯绝缘子 3. 采用微电脑芯片控制，数字显示各项运行指标，包括：输出功率、输出电流、输出电压，同时配备 LED 显示，具有可以显示保养清洗信息、高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路的功能 4. 内装不锈钢电极油烟处理收集器，净化芯体收尘极与放电极均采用优质镜面不锈钢板材辊轧自动成型，放电极均做折返加强筋；间距电场 22.5mm 5. 根据现场改造电源，包括但不限于电源线及控制等 6. 施工安装过程中做好成品保护，如需对现有场地或设施进行改造，需经采购方确认后方可施工，采购方不再增加费用			
11	净化器底座	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	JHQDZ-DZ 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与净化器匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	2000	1 套	2000

12	风机出口防护网	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	FHW-DZ 1. 采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 2. 与管道配套定制	400	1 套	400
13	预留环保检测口	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	JCK-1010 1. 符合环保要求预留环测口，加密封圈，方便环保检测	780	1 项	780
主副食加工间送风系统												
1	新风机组	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625MA3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	HTFC-450 (PFCA-18 寸-4kw) 1、新风机组 2、风量：不小于 12000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、一级能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包含但不限于电源线及控制等，配置项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源	17600	1 台	17600
2	风机减震器	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625MA3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	JZQ-2 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程	600	1 套	600

									序处理			
3	新风机底座	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	FJDZDZ 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	2100	1 套	2100
4	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	RLJ-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	551	2 套	1102
5	进出口消音管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	XYG-DZ 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2. 所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色优质液体硅胶密封，以防漏油、漏味儿 3. 与管道配套。	2500	2 台	5000
6	防火阀	德州亿兴空调设备有限公司	德州/中国	91371428MA3CA59C7K	小型	男	内资	鑫亿兴	PFHF WSDc-K-1250X700 1. 设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭	1050	1 台	1050

[illegible]

A01	风幕机	佛山市南海 南洋电机电 器有限公司	佛山/ 中国	914406057 76924681A	小型	男	内资	南 洋 有 为	FM1215UV1 1. 参考尺寸：1500*180*217mm，电 源：220v/0.25kw 2. 风量：3500/4200m³/h 3. 噪音：<52db 4. 使用环境：-10° C+40° C 5. 金属风轮，空气幕墙强劲、稳定 6. 过风截面具有杀菌消毒净化功能 7. 手动和自动工作（开关门自动联 动控制）	700	1 台	700
A02	粘捕式 灭蝇灯	深圳市卡奔 环保科技有限公司	深圳/ 中国	914403007 865616850	微型	男	内资	迪 门 子	806B 1、电压：220V 2、功率：2*8W 3、尺寸：360*165*200mmmm 4、灯管：2*8w 灭蝇灯灯管，灯光波 长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 5、覆盖面 40~80 m² 6、外壳 ABS 防阻燃材料 7、双面粘板在使用过程能保持完全 敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇，耗能 低，无异味，无辐射 8、防水等级：IPX4	680	1 台	680
A03	电子秤	凯丰集团有 限公司	浙江/ 中国	913307842 55075856D	中型	男	内资	凯 丰	TCS-15 1. 参考尺寸：400*500*850mm，称重 范围：0 至 300KG 2. 高清红字 LED 屏，黑金钢表头， 多功能应用一键到位，可折叠	900	1 台	900
A04	平板车	北京金鼎正	北京/	911101143	小型	男	内资	众	PBC-8560	2230	1 台	2230

		厨房设备有限公司	中国	27251370R				邦万达	1. 规格：850*600*800mm，整体采用304 不锈钢制作 2. 车身采用 304 不锈钢板厚度1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 3. 配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品			
A05	四层货架	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	SCHJ-1550 1. 规格：1500*500*1800mm，采用不锈钢拉丝板 2. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求 3. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光 4. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.2mm 5. 货架体采用 $\phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{ mm}$ 厚不锈钢圆管 6. 配不锈钢可调节子弹脚	1990	1 台	1990
B 更衣间												
B01	洗手池	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	XSC-4540 1. 规格：450*400*300+150mm，整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度	830	1 台	830

									1. 5mm 4. 配不锈钢下水口			
B01-1	感应龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	914114213 56129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-225 1. 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2. 座台式安装，开孔尺寸 25mm 3. 红外感应距离 25cm，感应距离可调 4. AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5. 三通接口，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹 6. 感应龙头参考尺寸： 160*185*125mm	540	1 台	540
B02	储物柜	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	GSCWG 1. 规格：900*400*1800mm，采用 SUS304 不锈钢拉丝板 2. 柜层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求 3. 门为 0.8mm 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗） 4. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚	4200	3 台	12600
B03	粘捕式灭蝇灯	深圳市卡奔环保科技有限公司	深圳/中国	914403007 865616850	微型	男	内资	迪门子	806B 1、电压：220V 2、功率：2*8W 3、尺寸：360*165*200mmmm 4、灯管：2*8w 灭蝇灯灯管，灯光波	680	1 台	680

									长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 5、覆盖面 40~80 m² 6、外壳 ABS 防阻燃材料 7、双面粘板在使用过程能保持完全 敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇，耗能 低，无异味，无辐射 8、防水等级：IPX4			
B04	不锈钢 风淋室	河南万博净 化科技有限 公司	河南/ 中国	914101006 741447486	微型	男	内资	万 博	定制 1. 参考尺寸：1400*1500*2100mm， 根据现场定制 2. 电压/功率：220V/2.5KW； 3. 吹淋方式：红外感应自动吹淋，吹 淋时间到，自动停止； 4. 箱体框架材质及厚度：304 不锈钢 拉丝板 1.2mm； 5. 开门方式：手动单开； 6. 包含但不限于现场旧设备的拆 除、搬运、垃圾清运； 7. 设备运输、给水改造、排水、电 源改造、带漏电保护插座、吊顶拆 除恢复以及与本项目相关的所有内 容的施工，图纸深化、成品保护及 恢复、保洁、垃圾消纳等。	33450	1 台	33450
C 主副食 库												
C01	米面架	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万	MMJ 1. 规格：1200*500*200mm，整体采 用 304 不锈钢制作	900	8 台	7200

								达	2. 立柱 38*38mm 不锈钢方管用料厚度 1.5mm 3. 层板采用 304 不锈钢厚度 1.5mm， 不锈钢加筋厚度 1.5mm 4. 每台配备不锈钢加重调整脚 4 个			
C03	粘捕式 灭蝇灯	深圳市卡奔 环保科技有限公司	深圳/ 中国	914403007 865616850	微型	男	内资	迪 门 子	806B 1、电压：220V 2、功率：2*8W 3、尺寸：360*165*200mmmm 4、灯管：2*8w 灭蝇灯灯管，灯光波 长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 5、覆盖面 40~80 m² 6、外壳 ABS 防阻燃材料 7、双面粘板在使用过程能保持完全 敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇，耗能 低，无异味，无辐射 8、防水等级：IPX4	680	2 台	1360
C04	四层货 架	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	SCHJ-1050 1. 规格：1050*500*1550mm，采用不 锈钢拉丝板 2. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构， 满足卫生和清洁要求 3. 货架体与货架层板的连接点均焊 接抛光 4. 货架层板底部采用加强筋，厚度 为 1.2mm 5. 货架体采用 $\Phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{ mm}$ 厚不 锈钢圆管	1900	8 台	15200

									6. 配不锈钢可调节子弹脚			
C06	双层餐车	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	CC-2-8551 1. 规格：850*510*900mm，整体采用304 不锈钢制作 2. 车身板厚度为 1.5mm，配四个万向静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品 3. 带锁扣固定把手，使用便捷	1600	3 台	4800
D 冷库												
D01	冷藏冷冻库	常州明珠制冷设备有限公司	常州/中国	913204123212431502	小型	男	内资	明珠	MZZL-2607180 1. 规格：5400*2200*2700mm，冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；库内外表面平整光滑，所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，其防渗水性能使库板可以用喷水器清洗 2. 库板厚度：100mm，内外层表面金属材料内外均选用 0.8mm 不锈钢板，嵌入式冷库地板内外均选用 0.8mm304 不锈钢板。密度标准 40±2KG/m³；抗压强度标准 160kPa；导热系数标准 0.024W/(m.K；粘合强度标准>0.100MPa；抗弯承载能力 8.80mm；整体库板的技术指标符合《组合冷库用隔热夹心板》 #3. 聚氨酯夹芯板及门板芯材物理性能符合 GB/T23932-2009《建筑用	3660	32.08m³	117412.8

									金属面绝热夹芯板》的要求。已提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖生产厂家公章。 4. 自动回归平掩门门洞参考尺寸为：860*1900H/mm；门和墙板平滑连接 5. 冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条 6. 冷库门框均配置发热线以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，发热线可更换 7. 冷库门有 320*470mm 的防雾观察窗 8. 冷库的灯开关嵌入式安装在门框上。中心高度离完成地面 1500mm, 所有的管线安装在门板框内, 不外露 9. 高温冷库温度：0℃--+4℃低温冷库温度：-18℃--22℃			
	不锈钢防滑地面	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东/中国	91371600793941870N	小型	男	内资	听龙海	定制 1. 采用 304 不锈钢防滑板制作厚 3.0mm, 做压花防滑处理, 花型根据甲方要求定制 2. 安装于冷库地面 3. 含现场安装、地面找平、垃圾清理及安装辅料	610	11.18 m²	6819.8
	冷库冷	常州明珠制	常州/	913204123	小型	男	内资	明	MZHU-030 1. 压缩机采用半封密活塞或全封密	14000	2 台	28000

	凝压缩 机组	冷设备有限 公司	中国	212431502				珠	涡旋压缩机 2. 为了消减机组的震动，应在机组与地面之间加放置减震块 3. 中温机组配置油分，低温机组配置除油分外还增加气分 4. 中温机组每天运转 16 小时；低温机组运转 18 小时 5. 冷凝机组需配电源断路开关、控制压缩机的交流接触器 6. 制冷机组内必须配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压平衡的保护装置功能 7. 制冷系统配置高低压控制器，其中高压开关采用手动复位型，低压控制器采用可调压差控制型 8. 低温机组安装油分离器和汽液分离器以确保能正常回油和防止液击，并且低温的涡旋压缩机应装有喷气增焓技术装置，以提高压缩机的效能 9. 机组冷凝器翅片需有亲水膜，以防尘防水，冷凝器铜管需是高效内螺纹管，以增加散热效率。冷凝风扇有自动调速功能，使机组在环境温度较低时也能保持合适的冷凝压力和保证压缩机的润滑油有正常温度， 10. 为保护压缩机，机组具有下列保护功能：缺相保护、电压不平衡保			
--	-----------	-------------	----	-----------	--	--	--	---	---	--	--	--

									护，相序保护，压缩机过电流保护 11. 机组具有排气温度保护功能，以防止高排气温度对润滑油性能的破坏而损坏压缩机；制冷机组、储液器、组件应固定于钢座或机组箱体上，机组的储液器大小确保可满足整个制冷系统冷媒用量的需求，并设有定压式安全阀, 压力值为28bar, 当压力过高时，只需把多余的冷媒排出，无需重新加注冷媒， 12. 由于安装现场条件的客观因素，要求机组可以在 40℃ 至 43℃ 环境内可安全运行			
	冷库风冷式蒸发器	常州明珠制冷设备有限公司	常州/中国	913204123212431502	小型	男	内资	明珠	DD3.8 1. 蒸发器并应于冷凝机组的功率相匹配 2. 冷库采用 5℃ 以上采用空气融霜；5℃ 以下采用电融霜，低温冷库采用电融霜 3. 风机皆为商用型，高度都不超过 500mm，平滑安装于天花底 4. 蒸发器外壳选用无污染粉末涂料喷涂，具有良好的防腐蚀性能，且耐划和易于清洗，符合食品安全标准。蒸发器的边角要做柔化处理，防止人员因碰撞受伤 5. 风机侧板及底板应容易装拆，使之容易维修	11590	2 台	23180

									6. 高温库的翅片间距 4mm, 低温冷库的翅片间距 7mm 7. 盘管的制造使用无缝铜管制造, 加上波浪状铝质翅片 8. 盘管热交换部份不应对污物敏感, 不易积聚污积和雪霜 9. 选用高效均匀气液分离器, 保证结霜均匀, 让化霜更容易 10. 蒸发器设有自动除霜系统, 包括加热器和时间控制器 11. 翅片与除霜加热管全接触, 提高化霜效率, 节省化霜时间, 减少冷库内因化霜带来的热损耗, 为了防止化霜时产生水蒸气, 完成充分热交换, 并减少冷量损失, 加热棒安装在专门设计的胀管套中, 并嵌入在热交换器内 12. 含膨胀阀、电磁阀、过滤器、制冷剂、冷冻油、止回阀			
	冷库专用控制箱	常州苏雪设备制冷厂	常州/中国	92320412M A1TC6U16F	微型	男	内资	苏雪	定制 定制, 与冷库匹配 1. 控制箱面板有温度显示设定、数字显示 2. 温度传感器及电缆、电器元件配件 3. 温度控制器及电路系统 1 套 4. 设备控制系统: 具有超温报警、自动控温、温度设定	4500	2 套	9000

									5. 报警控制系统:超温自动断电、设备运行中警灯提示 6. 实现压缩机组和散热的联动控制，包括但不限于电源布线			
D02	四层货架	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	SCHJ8050 1. 规格：800*500*1800mm，采用不锈钢拉丝板 2. 层板全部为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求 3. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光 4. 货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm 5. 货架体采用 $\phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{ mm}$ 厚不锈钢圆管 6. 配不锈钢可调节子弹脚	1900	3 台	5700
D03	四层货架	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	SCHJ-1450 1. 规格：1400*500*1800mm，采用不锈钢拉丝板 2. 层板全部为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求 3. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光 4. 货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm 5. 货架体采用 $\phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{ mm}$ 厚不锈钢圆管 6. 配不锈钢可调节子弹脚	2250	4 台	9000

E 初加工间												
E01	单星盆水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	SC-1-1076 1. 规格：1000*760*800+150mm，整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口	2490	4 台	9960
E01-1	台式混水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-03A 1. 台式安装，双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm，采用偏芯设计可微调（15mm） 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹	640	4 台	2560
E02	洗地龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-7009 1. 开放式洗地龙头 304 不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体	2870	1 台	2870

									3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度、耐压 300PSI 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） 5. 进水接口为标准 1/2"外螺纹 6. 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收			
E03	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	男	内资	雅丽诗	WYDRRA-80 1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：80L 5、加热功率：3KW 6、防水等级：IPX4 7、能效等级：1 级 8、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 9、抗菌率高达 99%	1350	2 台	2700
E04	刀具消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	男	内资	美厨	YGP30-DJ2 1. 参考尺寸：400*200*620mm，采用 304 不锈钢制造 2. 黑色玻璃门，防止紫外光泄漏 3. 门面板采用自吸式胶边结构 4. 隐藏式开关，开门时自动关闭机器，停止消毒 5. 采用双重消毒：紫外线消菌 (UV)+ 臭氧双重消毒，符合卫生标准	3352	1 台	3352

									7. 隐藏式拉手设计，门板带锁设计 8. 容量：10-13 把刀，小刀 15 把以上			
E05	多功能切菜机	邢台冀工机械制造有限公司	邢台/中国	911305266 920785534	微型	男	内资	冀工	JG-801 1. 电压;220V 功率 2. 22kw 2. 工作效率：300-1000kg/h; 3. 叶菜切制规格：1-60mm; 随机刀具包含大双刀 1 组（叶菜）；切片刀盘、切丝刀盘、切丁刀盘各一组；配置两个变频器、用于输送部及叶菜部速度调整；输送宽度：120mm。 4. 外形尺寸：1180*550*1260mm（±5%） 5. 产品两侧切刀门处设有安全连锁机构（开门可自动断电停机）、配备热过载继电器（保护电机）及紧急停止按钮（紧急情况下可一键停机）等安全装置保障安全。 #投标人所投产品使用的输送带依据《GB/T 2423.16—2022》，采用试验基础要求试验等级 1 级；试验菌种包括(但不限于)黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉；试验后长霉等级需达到 1 级或优于 0 级(已提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖生产厂家公章。)	29000	1 台	29000
E06	双层工作台	北京金鼎正厨房设备有	北京/中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦	PBGZT-1276 1. 规格：1200*760*800mm，采用	1000	2 台	2000

		限公司						万 达	SUS304 不锈钢拉丝板 2. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台 面下垫衬木板，并有加强筋，下层 板为 1.2mm 厚不锈钢结构 3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不 锈钢圆管，下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节 不锈钢子弹脚			
E07	粘捕式 灭蝇灯	深圳市卡奔 环保科技有限公司	深圳/ 中国	914403007 865616850	微型	男	内资	迪 门 子	806B 1、电压：220V 2、功率：2*8W 3、尺寸：360*165*200mmmm 4、灯管：2*8w 灭蝇灯灯管，灯光波 长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 5、覆盖面 40~80 m ² 6、外壳 ABS 防阻燃材料 7、双面粘板在使用过程能保持完全 敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇，耗能 低，无异味，无辐射 8、防水等级：IPX4	680	1 台	680
E08	绞切两 用机	广州佰诚食 品机械有限 公司	广州/ 中国	91440106M AD9PH6937	微型	男	内资	斯 丹 顿	SJQ-A1 1. 参考尺寸：630*700*900mm，通过 刀片切割而不是挤压的方式碎肉 2. 整体机身和绞肉部件采用 304 不 锈钢制作 3. 马达减速机机械式传动 4. 参考尺寸：630*700*900mm 5. 绞盘：6/8mm 6. 切肉厚度：3.5mm	16500	1 台	16500

									7.、小时产量：300KG/H（绞肉） 500KG/H（切片） 8.、电源：380V/50Hz 9. 功率：1.1KW			
F 主副食加工间												
BF22	环保排烟罩	北京金三合科技有限公司	北京/中国	911101145514227281	小型	男	内资	众思	JSH-HBYZ 1. 规格：7800*1750*550mm，材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2. 罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3. 配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100W，防爆平板防护罩，D>500mm 4. 烟罩底板能承受 100KG 荷载，其变形量 1mm 5. 根据现场定制 #环保排烟罩具有 GB/T10125-2021 标准的中性盐雾试验报告，实验时间 96H，经中性盐雾试验后，检验面未出现锈蚀。已提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖生产厂家公章。	3450	13.65 m²	47092.5
	烟罩排风口及连接管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PFKDZ 1. 管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响	232	8 套	1856

									3. 根据现场实际情况定制			
	烟罩防爆灯	乐清市沈策防爆电器有限公司	浙江/中国	91330382786441210E	微型	男	内资	沈策	BPY-40W 1. 长度 1200mm 2. 1.2mm 厚 304 不锈钢板外框, 带锁可开启检修 3. 透明罩为优质聚碳酸酯高透光材质制成 4. 根据现场安装、布线, 包括电源及辅料	540	4 套	2160
	烟罩装饰板	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	ZSBDZ 1. 采用 304 不锈钢板, 厚度 1.2mm, 与吊顶密封处理, 根据现场定制 2. 与烟罩匹配	576	7.8 米	4492.8
F02	电磁单头大锅灶	北京金三合科技有限公司河北分公司	河北/中国	91130992MA0FXK902A	小型	男	内资	众思	JSH-DGZ-80 1. 参考尺寸: 1100*1200*800+450mm, 采用 304 不锈钢制作, 面板厚度 1.5mm; 侧板厚度 1.0mm 2. 采用全铜搭桥设计机芯, 能抵抗高强度电流、机芯内部过高过低温度状态, 具有热风对流变频技术等共计多重安全保护设置, 具有多项故障自动诊断功能 3. 采用八档火力调节, 合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫, 档位清晰控感好 4. 采用变频防水风机, 抽风、送风相结合, 超静音风机配合流线型线	14350	2 台	28700

									圈盘散热风道 5. 采用齿形线盘组件，磁强分布均匀不偏火加热盘且具有防干烧 6. 采用 LED 数字显示屏，全中文直观显示档位、用电量、中文故障提示等功能 7. 大炒锅外径 800mm; 功率/电压: 20KW/380V			
F03	炉拼台	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	LPT-4011 1. 规格: 400*1100*800+450mm, 采用 SUS304 不锈钢拉丝板 2. 台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构, 台面下垫衬木板, 并有加强筋 3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管, 下带四个 $\phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚	2200	2 台	4400
F04	智能炒菜机器人	佛山市赛米控电子科技有限公司	佛山/中国	914406066824419297	小型	男	内资	赛米控	SMK-GT/30 1. 参考尺寸: 1420*1288*1820mm, 电压/功率: 380V/28kw 2. 28KW 立式电磁滚筒型, 使用主动搅拌技术 3. 自动加油、加水、加勾芡汁、加调味料汁共 9 路液体, 4 路粉末和 2 路酱料 4. IH 整体加热技术 5. 自带温控和线圈过热保护, 并有故障自诊断提示 6. 全程有语音和文字提示	200000	2 台	400000

									7. 10 英寸触摸屏幕，可存储 1000+ 菜谱 8. 自带水枪 9. 烹饪量 30kg 10. 可自动出菜自动清洗 11. 独立自主开发的 OS 12. 可选不粘锅和不锈钢锅具			
F05	万能蒸烤箱（20 层）	山东佰洁智能电器有限公司	山东/中国	91371625MA3M0C6E83	小型	男	内资	COVEN	S21ESCVX 1. 参考尺寸：980*890*1900mm； 2. 电压：380V；功率：37KW； 3. 容量：20 个标准 GN 1/1 盘；层间距：67mm； 4. 温度范围：30-250℃； 5. 材质：外壳采用 304 不锈钢板制作，内胆采用 316 医用级不锈钢亮光板制作； 6. 屏幕规格：10 寸高清彩色 TFT 电容触摸屏，基于安卓系统，触摸灵敏； 7. 烹饪模式：具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式，加热温度最高可达 250℃；. 探针功能：配备高精度探针，内置探针模式和温差模式，实时检测食物中心温度； 8. 操作界面：中文操作界面，整体优化设计，支持 USB 接口；. 菜单管理：可保存无限菜单，显示烹饪温度、湿度等参数，具备菜单搜索功	183650	1 台	183650

									能，支持菜单云端同步； 9. 风速调节：具备 10 档风速调节，涡流风扇正反转，加热更加均匀； 10. 分层烹饪：具备分层模式，可同时烹饪 10 种不同菜品，每层独立计时，可多层同时开始烹饪和同时结束烹饪； 11. 附加功能：具备预约、快速降温等功能；多语言支持：支持中文、英语等多个国家语言，使用范围广； 12. 排气功能：具备快速排气功能，快速排除烤箱内部湿气和烟气； 13. 控温系统：升级控温算法，控温更加精准； 14. 清洗功能：具备全自动清洗功能，自动抽取清洗剂，360° 无死角冲洗； 15. 物联功能：支持网口和 WIFI 双物联模式；支持 OTA 在线系统升级，持续获取最新功能和优化； 16. 安全保护：具备多重安全保护机制，包括过热保护、缺水保护、门开关检测等；			
F06	厨房灭火系统	广东中创消防设备有限公司	广东/中国	91440101MA5D7Y2CXN	小型	男	内资	中创	CMJS18-2-ZC（主型） 1. 机械启动，装置具备自动、手动两种操作模式，能提供动作信号配合消防控制室联动报警，具备自动探测部件，可 24 小时监控。灶台油	23800	1 套	23800

									锅发生火情时，可自动启动灭火装置灭火，同时关闭燃气阀并报警（燃气切断阀属于选配），可提供电信号传递给中控室报警（不包括线路走向），与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后灭火剂开始喷洒，待灭火剂喷洒完再自动控制水阀对监控区域自动喷水降温，达到防止复燃的效果 2. 厨房设备系统包括：控制箱、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头、电磁阀（配备自动测试功能以及延迟关闭功能），声光报警器等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、液体药剂罐以及连接软管，减压阀、控制盘预留外接电源 220V，备用电源 24V 等构成。所有药剂管路采用 304 不锈钢材质，并采用液压连接方式 3. 药剂喷洒时间：15s 4. 驱动装置压力：12MPa 5. 喷嘴数量：双瓶组 18 个 6. 感温器动作温度：183℃±5℃或 235℃±5℃ 7. 药剂容量：双瓶 12L*2；保质期：3 年			
F06-1	灭火系	广东中创消	广东/	91440101M	小型	男	内资	中	定制	12000	1 套	12000

	统智能控制箱	防设备有限公司	中国	A5D7Y2CXN				创	1、灭火装置箱体内配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为机械和电控相结合（（不能使用纯机械，避免纯机械结构故障造成装置无法运转的可能性） 2、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成，其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成			
F07	单通工作柜	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	LMGZG-2076 1. 规格：2000*760*800mm，台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2. 柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 柜门采用 304 不锈钢厚度 0.8mm 5. 配加重可调整脚 4 个 6. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm	4450	2 台	8900
F08	双星盆水池	北京金鼎正厨房设备有	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦	SC-2-1570 1. 规格：1520*700*800mm，整体采	2950	1 台	2950

		限公司						万 达	用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.5mm 不锈钢方管做 加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不 锈钢圆通, 横撑 Φ25*1.5mm 不锈钢 圆管, 配可调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口			
F08-1	台式混 水龙头	河南佳鼎金 属制品有限 公司	河南/ 中国	914114213 56129120D	微型	男	内资	佳 宣 鼎	JXD-03A 1. 台式安装, 双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手 柄 4. 左右接口间距为 101mm, 采用偏芯 设计可微调 (15mm) 5. 开孔尺寸为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹	640	2 台	1280
F09	饼盘车	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	BPC-6581 1. 规格: 654*810*1600mm, 整体采 用食品级 SUS304 不锈钢板拉丝板制 作 2. 车身板厚度为 1.2mm 3. 配四个万向静音轮, 其中两个万 向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐磨. 静音. 耐油的橡胶制品, 带刹车	2405	2 台	4810
F10	包边木	北京金鼎正	北京/	911101143	小型	男	内资	众	MMGZT-2076	2000	2 台	4000

	案工作台	厨房设备有限公司	中国	27251370R				邦万达	1. 规格：2000*760*800mm，采用 SUS304 不锈钢拉丝板 2. 台面为优质黄松木板，厚 8cm 3. 脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管 4. 腿为 $\phi 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，配可调节不锈钢子弹脚			
F11	面粉车	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	MFC-6060 1. 规格：600*600*600mm，整体采用 304 不锈钢制作 2. 车身板厚度为 1.5mm，配四个万向静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品 3. 带锁扣固定把手，使用便捷	2250	2 台	4500
F12	洗地龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	914114213 56129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-7009 1. 开放式洗地龙头 304 不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度、耐压 300PSI 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） 5. 进水接口为标准 1/2" 外螺纹 6. 六向软管导轮，自动卡位软管自	2870	1 台	2870

									动回收			
F13	多功能搅拌机	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	男	内资	美厨	MDB40B 1. 参考尺寸：645*562*1011mm，食品接触到的金属，均采用不锈钢材料制造 2. 三速变档 3. 料桶容量：40L 4. 电压：380v 5. 功率：1.8kW 6. 频率：50Hz 7. 搅拌参考转速：65/102/296(r/min)	14700	1 台	14700
F14	环保排烟罩	北京金三合科技有限公司	河北/中国	911101145514227281	小型	男	内资	众思	JSH-HBYZ 1. 规格：6450*1750*550mm，材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2. 罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3. 配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100W，防爆平板防护罩，D>500mm 4. 烟罩底板能承受 100KG 荷载，其变形量 1mm 5. 根据现场定制	3450	11.29 m²	38950.5
	烟罩排风口及连接管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PFKDZ 1. 管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响	232	6 套	1392

	烟罩防爆灯	乐清市沈策防爆电器有限公司	浙江/中国	91330382786441210E	微型	男	内资	沈策	BPY-40W 1. 长度 1200mm 2. 1.2mm 厚 304 不锈钢板外框, 带锁可开启检修 3. 透明罩为优质聚碳酸酯高透光材质制成 4. 根据现场安装、布线, 包括电源及辅料	540	3 套	1620
	烟罩装饰板	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	ZSBDZ 1. 采用 304 不锈钢板, 厚度 1.2mm, 与吊顶密封处理, 根据现场定制 2. 与烟罩匹配	576	6.45 米	3715.2
F15	双动和面机	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	男	内资	美厨	MLS20 1、参考尺寸: 920*535*1040mm, 机器通过两个设置计时器可手动或自动循环工作 2、和面桶、螺旋勾和中心杆由不锈钢制成 3、防护罩机器上装有急停开关 4、和面量: 20kg 5、电压: 380v 6、频率: 50Hz 7、输入功率: 3kW	25890	1 台	25890
F16	电磁双门蒸饭柜	北京金三合科技有限公司河北分公司	河北/中国	91130992MA0FXK902A	小型	男	内资	众思	JSH-ZX25 1. 参考尺寸: 1200*900*1850mm, 采用 304 不锈钢制作, 面板厚度 1.2mm, 侧板厚度 1.0mm 2. 采用全铜搭桥设计机芯, 能抵抗	20000	2 台	40000

									高强度电流、机芯内部过高过低温度状态 3. 全封闭式，具有防水、防潮、防虫、防油烟功能 4. 配件采用工业级配置，强弱电物理分离设计 5. 配置八档火力调节, 合金材质火力调节把手，搭配硅胶防滑垫 6. 采用变频防水风机，抽风、送风相结合，超静音风机，流线型线圈盘散热风道，热风对流风道设计 7. 采用齿形线盘组件，磁强分布均匀不偏火加热盘且具有防干烧 8. 双控双控、配 24 个标准蒸饭盘 9. 配置自动补水及缺水报警装置 10. 电压/功率:380V/2*15KW			
F17	万能蒸烤箱(20层)	山东佰洁智能电器有限公司	山东/中国	91371625MA3MOC6E83	小型	男	内资	COVEN	S21ESCVX 1. 尺寸：980*890*1900mm； 2. 电压：380V；功率：37KW； 3. 容量：20 个标准 GN 1/1 盘；层间距：67mm； 4. 温度范围：30-250℃； 5. 材质：外壳采用 304 不锈钢板制作，内胆采用 316 医用级不锈钢亮光板制作； 6. 屏幕规格：10 寸高清彩色 TFT 电容触摸屏，基于安卓系统，触摸灵敏；	183650	1 台	183650

								7. 烹饪模式：具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式，加热温度最高可达250℃；. 探针功能：配备高精度探针，内置探针模式和温差模式，实时检测食物中心温度； 8. 操作界面：中文操作界面，整体优化设计，支持 USB 接口；. 菜单管理：可保存无限菜单，显示烹饪温度、湿度等参数，具备菜单搜索功能，支持菜单云端同步； 9. 风速调节：具备 10 档风速调节，涡流风扇正反转，加热更加均匀； 10. 分层烹饪：具备分层模式，可同时烹饪 10 种不同菜品，每层独立计时，可多层同时开始烹饪和同时结束烹饪； 11. 附加功能：具备预约、快速降温等功能；多语言支持：支持中文、英语等多个国家语言，使用范围广； 12. 排气功能：具备快速排气功能，快速排除烤箱内部湿气和烟气； 13. 控温系统：升级控温算法，控温更加精准； 14. 清洗功能：具备全自动清洗功能，自动抽取清洗剂，360° 无死角冲洗； 15. 物联功能：支持网口和 WIFI 双物联模式；支持 OTA 在线系统升级，持续获取最新功能和优化；		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

									16. 安全保护：具备多重安全保护机制，包括过热保护、缺水保护、门开关检测等；			
F18	电饼铛	山东滨博亿阳电器有限公司	山东/中国	91371625MA3PEF635M	小型	男	内资	亿阳	YXD60A2 1. 参考尺寸：630*780*740+190mm，铸管铝铛，双温双控 2. 不锈钢外壳，做工精细 3. 温度范围：0~300℃ 4. 限制温度：350℃±20℃超温保护 5. 电压/功率：380V/5KW	3650	1 台	3650
F19	不锈钢压面机	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	男	内资	美厨	MMTJ60 1. 参考尺寸：555*760*1100mm 2. 面片厚度：0.5-5mm，面片宽度：260mm 3. 面条宽度：2.0mm/3.5mm 4. 轧辊转速：40r/min 5. 工作效率：60kg/h 6. 配用电机：380v/1.5kw 7. 外观：全机采用食品级 304 不锈钢封板 8. 传动：采用全新传动模式 9. 外购件：采用纯铜芯高效电机，确保机器运转安全可靠 10. 出面厚度：本机采用圆手柄调节面片厚度，根据需要可以调节到最佳效果 11. 刀具：配有圆条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具，可制作饺	5850	1 台	5850

									子皮、馄饨皮，也可代替人工揉面 12. 固定面斗使用优质不锈钢止退螺丝，防止螺丝松动掉入压辊造成破坏			
G 备餐间												
G01	洗手池	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	XSC-4540 1. 规格：450*400*300+150mm，整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4. 配不锈钢下水口	830	2 台	1660
G01-1	感应龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-225 1. 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2. 座台式安装，开孔尺寸 25mm 3. 红外感应距离 25cm，感应距离可调 4. AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5. 三通接口，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹 6. 感应龙头参考尺寸： 160*185*125mm	540	2 台	1080
G02	智能留样雪柜	南京小牛智能科技有限公司	南京/中国	913201913393393026	小型	男	内资	乐牛	LYG-12-156-KML 1、规格：805*760*1955mm，内箱使	21100	1 台	21100

		公司							用 SUS304 不锈钢板，外箱面板厚度 0.8mm 2、配备数显电子温控 3、高精度电子温控（数显数控），柜内底板为圆弧设计 4、配备蒸发装置，自动蒸发化霜水； 5、具备称重功能，称重数据自动保存，自动打印到留样标签上 6. 容积：400L			
G03	双层工作台	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PBGZT-1270 1. 规格：1200*700*800mm，采用 SUS304 不锈钢拉丝板 2. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构 3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚	957	2 台	1914
G05	紫外线消毒灯	佛山雪莱特照明科技有限公司	佛山/中国	91440600MA4UKYG56X	小型	男	内资	雪莱特	ZW40S19W-Z1199 1. 规格：1235*96*53mm，灯罩腔内有电镀反射层，能扩大紫外线光波的覆盖面积 2. 紫外线消毒灯波长范围：200-280nm 3. 开启消毒灯后可选择消毒时间，带定时功能 4. 待消毒时间结束后，本消毒灯自动关闭	1050	1 台	1050

									5. 参考尺寸：1235*96*53mm 6. 功率：220V/40W			
G06	四层货架	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	SCHJ-1250 1. 规格：1200*500*1800mm，采用不锈钢拉丝板 2. 层板全部为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求 3. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光 4. 货架层板底部采用加强筋，厚度为1.2mm 5. 货架体采用 $\phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{ mm}$ 厚不锈钢圆管 6. 配不锈钢可调节子弹脚	1790	1台	1790
H分装间												
H01	洗手池	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	XSC-4540 1. 规格：450*400*300+150mm，整体采用304不锈钢制作 2. 台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.2mm不锈钢板做加力筋 3. 星盆采用304不锈钢板，厚度1.5mm 4. 配不锈钢下水口	830	1台	830
H01-1	感应龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-225 1. 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2. 座台式安装，开孔尺寸25mm	540	1台	540

									3. 红外感应距离 25cm，感应距离可调 4. AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5. 三通接口，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹 6. 感应龙头参考尺寸： 160*185*125mm			
H02	四层货架	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	SCHJ-1250 1. 规格：1200*500*1800mm，采用不锈钢拉丝板 2. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求 3. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光 4. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.2mm 5. 货架体采用 $\phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{ mm}$ 厚不锈钢圆管 6. 配不锈钢可调节子弹脚	1790	1 台	1790
H03	双层餐车	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	CC-2-8551 1. 规格：850*510*900mm，整体采用 304 不锈钢制作 2. 车身板厚度为 1.5mm，配四个万向静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品 3. 带锁扣固定把手，使用便捷	1600	2 台	3200

H05	紫外线消毒灯	佛山雪莱特照明科技有限公司	佛山/中国	91440600MA4UKYG56X	小型	男	内资	雪莱特	ZW40S19W-Z1199 1. 规格：1235*96*53mm，灯罩腔内有电镀反射层，能扩大紫外线光波的覆盖面积 2. 紫外线消毒灯波长范围：200-280nm 3. 开启消毒灯后可选择消毒时间，带定时功能 4. 待消毒时间结束后，本消毒灯自动关闭 5. 参考尺寸：1235*96*53mm 6. 功率：220V/40W	1050	1 台	1050
H06	双层工作台	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PBGZT-2070 1. 规格：2000*700*800mm，采用SUS304 不锈钢拉丝板 2. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构 3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚	1420	1 台	1420
H08	风幕机	佛山市南海南洋电机电器有限公司	佛山/中国	91440605776924681A	小型	男	内资	南洋有为	FM1215UV1 1. 参考尺寸：1500*180*217mm 2. 电源：220v/0.25kw 3. 风量：3500/4200m ³ /h 4. 噪音：<52db 5. 使用环境：-10° C+40° C 6. 金属风轮，空气幕墙强劲、稳定	700	1 台	700

									7. 过风截面具有杀菌消毒净化功能 8. 手动和自动工作（开关门自动联动控制）			
I 洗碗间												
I01	单孔收餐工作台	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	DKSCT-8080 1. 规格:800*800*800mm 2. 采用 304 不锈钢, 面板厚度为 1.5mm, 工作面安装补强撑。横管、竖管为 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚	1100	1 台	1100
I02	单星盆水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	SC-1-1280 1. 规格: 1200*800*800+150mm, 整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.5mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 1.5mm 4. 台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通, 横撑 $\Phi 25*1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口	2554	1 台	2554
I02-1	台式混水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-03A 1. 台式安装, 双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm, 采用偏芯	640	1 台	640

									设计可微调（15mm） 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹			
I03	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	男	内资	雅丽诗	WYDRRA-80 1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：80L 5、加热功率：3KW 6、防水等级：IPX4 7、能效等级：1 级 8、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 9、抗菌率高达 99%	1350	2 台	2700
I04	不锈钢排烟罩	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PYZ4012 1、规格：4000*1200*550mm，材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2、罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3、配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100W，防爆平板防护罩，D>500mm 4、烟罩底板能承受 100KG 荷载，其变形量 1mm 5、根据现场定制	3460	4.8 m ²	16608
	烟罩排风口及连接管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PFKDZ 1. 管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运	232	4 套	928

									转及风流所产生的共震影响			
	烟罩防爆灯	乐清市沈策防爆电器有限公司	浙江/中国	91330382786441210E	微型	男	内资	沈策	BPY-40W 1. 长度 1200mm 2. 1.2mm 厚 304 不锈钢板外框,带锁可开启检修 3. 透明罩为优质聚碳酸酯高透光材质制成 4. 根据现场安装、布线,包括电源及辅料	540	2 套	1080
	烟罩装饰板	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	ZSBDZ 1. 采用 304 不锈钢板,厚度 1.2mm,与吊顶密封处理,根据现场定制 2. 与烟罩匹配	576	4 米	2304
I05	长龙洗碗机连烘干	山东福莱克斯电器有限公司	山东/中国	91371625494201020E	小型	男	内资	福莱克斯	FS3000H 1. 产品功能:全自动传送餐具,对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干 2. 参考尺寸:4000*900*1900mm 3. 洗涤能力:≥5100 碟/小时(8 寸碟) 4. 最大耗水量:≤230 升/小时 5. 总功率:≤45.5KW。 6. 整机双层结构,节能降噪,改善操作环境 7. 可视化电子面板,实时显示机器工作状态 8. 水箱及加热包防干烧设计 9. 双速可选洗涤速度,可根据餐具情况自由切换	185000	1 台	185000

									10. 模具冲压一体成型洗臂和滤网，不易堵塞 11. 一体拉伸圆角水箱，不会开裂，无卫生死角 12. 配置≥120L 大容量清洗水箱和匹配功率的清洗水泵 13. 清洗区和漂洗区配置侧洗臂，360° 洗涤无死角 14. 三道漂洗节能设计，进一步降低机器的运行成本 15. 漂洗双温控设计，减少温度波动，喷淋温度控制更加精准 16. 清洁剂节约系统设计，减少清洁剂的使用 17. 内置烘干模块，内循环环绕热风烘干设计，提高餐具干燥效果 18. 标配热回收模块，实现废热回收利用 #已提供废水合格检验报告包含：PH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015 标准相关浓度限值要求。提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖生产厂家公章。			
I07	单星盆水池	北京金鼎正厨房设备有	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦	SC-1-1070 1. 规格：1000*700*800+150mm，整	2186	3 台	6558

		限公司						万 达	体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口			
I07-1	台式混水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-03A 1. 台式安装，双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm，采用偏芯设计可微调（15mm） 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹	640	3 台	1920
I08	洗地龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-7009 1. 开放式洗地龙头 304 不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度、耐压 300PSI 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、	2870	1 台	2870

									配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） 5. 进水接口为标准 1/2"外螺纹 6. 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收			
I09	双层工作台	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PBGZT-7070 1. 规格：700*700*800+150mm，采用 SUS304 不锈钢拉丝板 2. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构 3. 工作台腿采用 $\Phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\Phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚	1120	1 台	1120
J 消毒库												
J01	餐具保洁间	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东/中国	91371600793941870N	小型	男	内资	听龙海	LH-XDK（定制） 1. 规格：5700*2400*2700mm，采用优质 304 不锈钢制作 2. 电压：380V 3. 热风消毒库消毒利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌，消毒 4. 加热系统采用带散热片式加热管，升温迅速，节能环保 5. 循环系统采用耐高温，高转速，低噪音离心风机，循环热风使库体内的各点温度保持一致，不留死角，库内的餐具消毒更加彻底 6. 消毒库库板为 100mm 厚特制岩棉	3600	36.94m ³	132984

									板压缩而成，防火、阻燃、保温、耐高温，内壁为 0.8mm 厚 304 不锈钢板； 7. 库内配有优质节能、防潮、耐高温防爆灯 8. 该设备还具有烘干、贮存等功效			
	热风循环系统	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东/中国	91371600793941870N	小型	男	内资	听龙海	定制 1. 热风机加热机组:304 不锈钢板，厚度 3.0mm，中间有硅酸铝隔热棉，密闭、耐高温 400 度，发热系统 380V 2. 导风管:304 不锈钢板，厚度 3.0mm，中间有硅酸铝隔热棉，密闭、耐高温 400 度 3. 热风循环风机:380V	10000	1 套	10000
	不锈钢防滑地面	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东/中国	91371600793941870N	小型	男	内资	听龙海	定制 1. 采用 304 不锈钢防滑板制作厚 3.0mm，做压花防滑处理，花型根据甲方要求定制 2. 安装于冷库地面 3. 含现场安装、地面找平、垃圾清理及安装辅料	610	12.1 m ²	7381
	消毒库专用控制箱	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东/中国	91371600793941870N	小型	男	内资	听龙海	定制 1. 控制箱面板有温度显示设定，消毒保温时间设定、及风机加热启动停止等操作按钮，消毒温度(80-100度)、时间可控、数字显示 2. 温度传感器及电缆、电器元件配件	2940	1 套	2940

									3. 温度控制器及电路系统 1 套 4. 设备控制系统:具有超温报警、自动控温、温度设定 5. 报警控制系统:超温自动断电、设备运行中警灯提示			
J02	四层货架	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	SCHJ-9050 1. 规格: 900*500*1800mm, 采用不锈钢拉丝板 2. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求 3. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光 4. 货架层板底部采用加强筋, 厚度为 1.2mm 5. 货架体采用 $\phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{ mm}$ 厚不锈钢圆管 6. 配不锈钢可调节子弹脚	1840	6 台	11040
J03	四层货架	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	SCHJ-9050 1. 规格: 900*500*1800mm, 采用不锈钢拉丝板 2. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求 3. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光 4. 货架层板底部采用加强筋, 厚度为 1.2mm 5. 货架体采用 $\phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{ mm}$ 厚不锈钢圆管	1840	2 台	3680

									6. 配不锈钢可调节子弹脚			
副食加工间排油烟系统												
1	加压排油烟机组	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625MA3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	HTFC-900 (PFGA-560#-18.5kw) 1、加压排油烟机组 2、风量: $\geq 38000\text{m}^3/\text{h}$ 3、钢制外壳, 内置网状消音装置 4、一级能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源, 包含但不限于电源线及控制等, 配置项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源	23300	1 台	23300
2	排风机底座	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	FJDZDZ 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作, 防腐处理, 与风机匹配 2. 根据设备定制尺寸, 现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	2100	1 套	2100
4	防火阀	德州亿兴空调设备有限公司	德州/中国	91371428MA3CA59C7K	小型	男	内资	鑫亿兴	PFHF WSDc-K-1250X700 1. 设备为熔断式防火阀, 采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开, 当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭	1050	1 台	1050

									3. 可手动复位，手动关闭 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。			
5	风机减震器	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625MA3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	JZQ-2 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理	600	1 套	600
6	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	RLJ-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	551	2 套	1102
7	进出口消音管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	XYG-DZ 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2. 所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色优质液体硅胶密封，以防漏油、漏味儿	2500	2 台	5000
8	通风管道	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PYGD-DZ 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响	216	200 m²	43200

									3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封 6、与进风量匹配			
9	法兰	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	FL-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装	210	33 对	6930
10	高效净化器装置	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625MA3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	PF-FH-30000m³/h 1. 风量：30000m³/h，设备外壳全部为 1.2mm 厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂热固性纯聚酯粉末涂料，预处理工艺包括脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺 2. 、电场主体绝缘子和设备高压电源输出绝缘子采用聚四氟乙烯绝缘子 3. 采用微电脑芯片控制，数字显示各项运行指标，包括：输出功率、输出电流、输出电压，同时配备 LED 显示，具有可以显示保养清洗信息、高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路的功能 4. 内装不锈钢电极油烟处理收集器，净化芯体收尘极与放电极均采	78500	1 台	78500

									用优质镜面不锈钢板材辊轧自动成型，放电极均做折返加强筋；间距电场 22.5mm 5. 根据现场改造电源，包括但不限于电源线及控制等 6. 施工安装过程中做好成品保护，如需对现有场地或设施进行改造，需经采购方确认后方可施工，采购方不再增加费用			
11	净化器底座	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	JHQDZ-DZ 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与净化器匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	2000	1 套	2000
12	风机出口防护网	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	FHW-DZ 1. 采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm	400	1 套	400
13	预留环保检测口	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	JCK-1010 1. 符合环保要求预留环测口，加密封圈，方便环保检测	780	1 项	780
16	消音房	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	XYF-DZ 1. 与风机配套，外部 1.0mm 不锈钢板，中间 5cm 消音棉，内板为孔状不锈钢板，厚 0.8mm，与排油烟机组	700	30 平米	21000

									匹配。			
副食加工间送风系统												
1	新风机组	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625MA3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	HTFC-450 (PFCA-22 寸-11kw) 1、新风机组 2、风量：不小于 24000m³ /h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、一级能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包含但不限于电源线及控制等，配置项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源	35050	1 台	35050
2	风机减震器	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625MA3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	JZQ-2 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理	600	1 套	600
3	新风机底座	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	FJDZDZ 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	2100	1 套	2100

4	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	RLJ-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	551	2 套	1102
5	进出口消音管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	XYG-DZ 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2. 所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色优质液体硅胶密封，以防漏油、漏味儿	2500	2 台	5000
6	防火阀	德州亿兴空调设备有限公司	德州/中国	91371428MA3CA59C7K	小型	男	内资	鑫亿兴	PFHF WSDc-K-1250X700 1. 设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位，手动关闭 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	1050	1 台	1050
7	送风百叶及连接管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	SFBYLG-DZ 1. 304 不锈钢防护网，法兰连接。有效防虫鼠 2. 根据现场开孔及恢复	770	12 套	9240
8	通风管道	北京金鼎正厨房设备有	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦	PYGD-DZ 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作	216	160 m²	34560

		限公司						万 达	2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封 6、与进风量匹配			
9	法兰	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	FL-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装	210	38 对	7980
11	消音房	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	XYF-DZ 1. 与风机配套，外部 1.0mm 不锈钢板，中间 5cm 消音棉，内板为孔状不锈钢板，厚 0.8mm，与排油烟机组匹配。	700	30 平 米	21000
洗碗间 排风系 统												
1	加压排 风机组	山东攀峰通 风设备有限 公司	山东/ 中国	91371625M A3QR5JP2L	小型	男	内资	攀 峰	HTFC-450 (PFGA-355#-1.5kw) 1、加压排风机组 2、风量：不小于 6000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、一级能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排	13030	1 台	13030

									油烟机组电源，包括但不限于电源线及控制等，配置项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源			
2	风柜底座	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	FJDZDZ 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风柜匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	2100	1 套	2100
3	防火阀	德州亿兴空调设备有限公司	德州/中国	91371428MA3CA59C7K	小型	男	内资	鑫亿兴	PFHF WSDc-K-1250X700 1. 设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位，手动关闭 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	1050	1 台	1050
5	风机减震器	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625MA3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	JZQ-2 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理	600	1 套	600
6	软连接	北京金鼎正厨房设备有	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦	RLJ-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢	551	2 套	1102

		限公司						万 达	制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸，现场就位安 装。			
7	进出口 消音管	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	XYG-DZ 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2. 所有接口均为机械咬合口，连接 法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口 均用黑色优质液体硅胶密封，以防 漏油、漏味儿	2500	2 台	5000
8	通风管 道	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	PYGD-DZ 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能 的增加管道的硬度来抵消、风柜运 转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口 加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁 铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封 6、与进风量匹配	216	50 m²	10800
9	法兰	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	FL-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作， 配螺母链接 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安 装	210	20 对	4200

洗碗间 送风系 统												
1	新风机 组	山东攀峰通 风设备有限 公司	山东/ 中国	91371625M A3QR5JP2L	小型	男	内资	攀 峰	HTFC-450（PFCA-15 寸-1.5kw） 1、新风机组 2、风量：不小于 4800m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置， 达到消音效果； 4、厨房专用风机，确保排风达到用 户要求；（避免远期品质差达不到 效果） 5、一级节能品	7860	1 台	7860
2	风柜底 座	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	FJDZDZ 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防 腐处理，与风柜匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安 装 3. 风机平台根据现场情况及采购方 要求加固处理	2100	1 套	2100
3	风机减 震器	山东攀峰通 风设备有限 公司	山东/ 中国	91371625M A3QR5JP2L	小型	男	内资	攀 峰	JZQ-2 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁 本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程 序处理	600	1 套	600
4	防火阀	德州亿兴空 调设备有限 公司	德州/ 中国	91371428M A3CA59C7K	小型	男	内资	鑫 亿 兴	PFHF WSDc-K-1250X700 1. 设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作	1050	1 台	1050

									2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位，手动关闭 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。			
5	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	RLJ-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	551	2 套	1102
6	进出口消音管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	XYG-DZ 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2. 所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色优质液体硅胶密封，以防漏油、漏味儿	2500	2 台	5000
7	通风管道	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PYGD-DZ 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定	216	40 m²	8640

									5、每节管道接口处采用胶条密封 6、与进风量匹配			
8	法兰	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	FL-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装	210	15 对	3150
9	送风百叶及连接管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	SFBYLG-DZ 1. 规格：600*600mm，304 不锈钢防护网，法兰连接。有效防虫鼠 2. 根据现场开孔及恢复	770	2 套	1540
消毒库 散热系统												
1	加压排油烟机组	山东攀峰通风设备有限公司	山东/ 中国	91371625M A3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	HTFC-900（PFGA-560#-18.5kw） 1、加压排油烟机组 2、风量：≥38000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、一级能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包括但不限于电源线及控制等，配置项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源	23300	1 台	23300
2	风柜底座	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万	FJDZDZ 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风柜匹配	2100	1 台	2100

								达	2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理			
3	防火阀	德州亿兴空调设备有限公司	德州/ 中国	91371428M A3CA59C7K	小型	男	内资	鑫 亿 兴	PFHF WSDc-K-1250X700 1. 设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位，手动关闭 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	1050	1 台	1050
5	风柜减震器	山东攀峰通风设备有限公司	山东/ 中国	91371625M A3QR5JP2L	小型	男	内资	攀 峰	JZQ-2 1、风柜减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风柜匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理”	600	1 套	600
6	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	RLJ-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	551	2 套	1102
7	进出口消音管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	XYG-DZ 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作，	2500	2 件	5000

									2. 所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色优质液体硅胶密封，以防漏油、漏味儿			
8	通风管道	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PYGD-DZ 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封 6、与进风量匹配	216	40 平米	8640
9	法兰	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	FL-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装	210	21 对	4410
消毒库补风系统												
1	新风机组	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625MA3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	HTFC-450 (PFCA-15 寸-1.5kw) 1、新风机组 2、风量：不小于 6000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置，达到消音效果；	7860	1 台	7860

									4、厨房专用风机，确保排风达到用户要求；（避免远期品质差达不到效果） 5、一级节能品			
2	新风机减震器	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625MA3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	JZQ-2 1. 新风机减震器（弹簧减震器） 2. 外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理	600	1 套	600
3	新风机底座	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	FJDZDZ 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	2100	1 套	2100
4	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	RLJ-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	551	2 套	1102
5	进出口消音管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	XYG-DZ 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2. 所有接口均为机械咬合口，连接	2500	1 件	2500

									法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色优质液体硅胶密封，以防漏油、漏味儿			
6	防火阀	德州亿兴空调设备有限公司	德州/中国	91371428MA3CA59C7K	小型	男	内资	鑫亿兴	PFHF WSDc-K-1250X700 1. 设备为熔断式防火阀,采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开,当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位,手动关闭 4. 根据设备定制尺寸,现场就位安装。	1050	1 套	1050
7	送风百叶及连接管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	SFBYLG-DZ 1. 304 不锈钢防护网,法兰连接。有效防虫鼠 2. 根据现场开孔及恢复	770	2 套	1540
8	通风管道	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PYGD-DZ 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封 6、与进风量匹配	216	45 平方米	9720
9	法兰	北京金鼎正厨房设备有	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦	FL-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作,	210	20 对	4200

		限公司						万 达	配螺母链接 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安 装			
冷库散 热系统												
1	加压排 油烟机 组	山东攀峰通 风设备有限 公司	山东/ 中国	91371625M A3QR5JP2L	小型	男	内资	攀 峰	HTFC-900（PFGA-560#-18.5kw） 1、加压排油烟机组 2、风量：≥38000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、一级能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排 油烟机组电源，包含但不限于电源 线及控制等，配置项目所需要的风 机专用控制箱、楼顶风机电源箱等 6、控制实现能在过热、过载、缺相 时有效地自行切断电源	23300	1 台	23300
2	风柜底 座	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	FJDZDZ 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防 腐处理，与风柜匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安 装 3. 风机平台根据现场情况及采购方 要求加固处理	2100	1 台	2100
3	防火阀	德州亿兴空 调设备有限 公司	德州/ 中国	91371428M A3CA59C7K	小型	男	内资	鑫 亿 兴	PFHF WSDc-K-1250X700 1. 设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开，当管道内温度达 到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭	1050	1 台	1050

									3. 可手动复位，手动关闭 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。			
5	风柜减震器	山东攀峰通风设备有限公司	山东/ 中国	91371625M A3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	JZQ-2 1、风柜减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风柜匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理”	600	1 套	600
6	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	RLJ-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	551	2 套	1102
7	进出口消音管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	XYG-DZ 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2. 所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色优质液体硅胶密封，以防漏油、漏味儿	2500	2 件	5000
8	通风管道	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	PYGD-DZ 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响	216	40 平米	8640

									3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封 6、与进风量匹配			
9	法兰	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	FL-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装	210	20 对	4200
冷库补风系统												
1	新风机组	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625MA3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	HTFC-450 (PFCA-15 寸-1.5kw) 1、新风机组 2、风量：6000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置，达到消音效果； 4、厨房专用风机，确保排风达到用户要求；（避免远期品质差达不到效果） 5、二级或以上节能品	7860	1 台	7860
2	新风机减震器	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625MA3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	JZQ-2 1. 新风机减震器（弹簧减震器） 2. 外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理	600	1 套	600

3	新风机底座	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	FJDZDZ 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	2100	1 套	2100
4	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	RLJ-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	551	2 套	1102
5	进出口消音管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	XYG-DZ 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2. 所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色优质液体硅胶密封，以防漏油、漏味儿	2500	1 件	2500
6	防火阀	德州亿兴空调设备有限公司	德州/中国	91371428MA3CA59C7K	小型	男	内资	鑫亿兴	PFHF WSDc-K-1250X700 1. 设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位，手动关闭 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安	1050	1 套	1050

									装。			
7	送风百叶及连接管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	SFBYLG-DZ 1. 304 不锈钢防护网，法兰连接。有效防虫鼠 2. 根据现场开孔及恢复	770	2 套	1540
8	通风管道	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PYGD-DZ 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封	216	45 平米	9720
9	法兰	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	FL-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装	210	20 对	4200
其他												
1	双开挡鼠板	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	DSB-1260 1. 参考尺寸：1200*600mm，根据现场定制 2. 采用 304 不锈钢制作 3. 双层不锈钢厚度 1.2mm，不锈钢锁链、滑轨 4. 根据现场定制、安装	300	14 套	4200

2	隔油处理设施	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	GYC-201212 1. 参考尺寸：2000*1200*1200mm，箱体材质：SUS304*2.0mm 2. 箱盖材质：SUS304*1.5mm(方便维护) 3. 焊缝满焊处理，内外抛光酸洗钝化，设备进行 24h 闭水试验，无渗漏。 4. 内置格栅、提篮、隔板、紧固件全部采用 SUS304 不锈钢，格栅栅隙 3~5mm 5. 整体分为进水舱、隔油舱、出水舱三格，内设挡油板、分流隔板 6. 每舱设置检修口，单口尺寸 600×600mm，配密封井盖；车行区采用重型承重井盖（承载力 30kN/m²） 7. 池顶覆土深度 0.5~0.8m，严寒地区埋深低于当地冻土层 8. 进水口：DN200 出水口：DN200，设止回阀、防虹吸装置 9. 配套 DN80 通气管，管口高出地面 2.5m，带防雨防虫帽 10. 设备集油区内设有恒温加热带，其外部敷设有高分子恒温材料，保证油以液体状态顺利排除 11. 电加热装置（重油工况）：恒温 30~40℃，温控精度 ±1℃ 12. 进出排水管由土建施工方引至设备摆放处	33500	1 套	33500
---	--------	---------------	-------	--------------------	----	---	----	------	---	-------	-----	-------

3	不锈钢 平板推 车	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	PBC-9060 1. 规格：900*600*800mm，整体采用 304 不锈钢制作 2. 车身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补 强撑 3. 配四个静音轮，其中两个万向带 直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音 耐油的橡胶制品	1242	4 辆	4968
4	班级餐 车	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	FBCC-9060 1. 规格：900*600*780mm，整体采用 食品级 SUS304 不锈钢板拉丝板制作 2. 车身板厚度为 1.2mm 3. 配四个万向静音轮，其中两个万 向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨. 静音. 耐油的橡胶制品，带刹车	1100	25 辆	27500
5	调料车	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	TLC-7254 1. 规格：720*540*800mm，整体采用 304 不锈钢制作 2. 车身板厚度为 1.2mm，配四个万向 静音轮，其中两个万向带直锁装置， 脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶 制品	1420	4 台	5680
6	饼盘车	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	BPC-6581 1. 规格：654*810*1600mm，整体采 用食品级 SUS304 不锈钢板拉丝板制 作 2. 车身板厚度为 1.2mm	2405	2 台	4810

									3. 配四个万向静音轮，其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨. 静音. 耐油的橡胶制品，带刹车			
7	不锈钢蒸箱屉盘	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	男	内资	美厨	FP-60*40 1. 规格：600*400mm，采用 304 食品级不锈钢，厚度 0.8	180	60 个	10800
8	不锈钢烤箱屉盘	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	男	内资	美厨	KP-60*40 1. 规格：600*400mm，采用 304 食品级不锈钢，厚度 0.8	180	20 个	3600
9	保温桶	广东伟纳斯不锈钢实业有限公司	广东/中国	914451036713619900	小型	男	内资	维纳斯	30L 1. 容积 30 升 2. 采用食品级 SUS304 不锈钢制作	200	25 个	5000
10	烘手器	莫顿（浙江）实业有限公司	浙江/中国	91330301799633289P	小型	男	内资	莫顿	M-2008C 1. 电压：220V 2. 功率：1400W 3. 参考尺寸：345*218*365mm 4. 传感器范围：50-120MM 6. 风速：85M/S 7. 空气温度：56℃ 8. 安装方式：挂壁 9. 全自动免接触智能红外感应，伸手即开、收手即停，具有连续运行 60 秒后强行停机保护功能, 防止误操作导致机器受损 10. 排式高速气流柱出风口工艺，干燥时间 5-8 秒，具有智能控制模板，可根据需要选择自然风、加热风两档调节。	700	3 台	2100

11	配送保温餐车	山东省冠诺电器有限公司	山东/中国	91370303MA7GJ8T127	微型	男	内资	盛世冠诺	BWC-7050 1、规格：700*508*1200mm，整体采用双层不锈钢板材制作，环保发泡机身 2、热风循环加热 3、柜身底部配有防撞胶圈保护装置 4、圆角内胆及活动式配件，易于清洁和更换的球状磁性门封条，不留痕迹重力刹车制轮 5、温度范围：+65℃~+85℃ 6、可配合托盘或 GN 盆使用 7、功率：220V/2KW	5600	5 辆	28000
12	配送保温箱	浙江五谷宝兴实业有限公司	浙江/中国	91330281610268063U	小型	男	内资	五谷宝兴	定制 1. 规格：630*420*320mm，外壳材料：采用高强度、耐冲击、抗腐蚀的环保塑料 2. 保温层材料：核心保温层须采用高密度 PU（聚氨酯）发泡材料，发泡层厚度 40mm 3. 内胆材料：食品级塑料材质，无毒无味，符合国家卫生标准 4. 结构设计：一体成型结构，密封性好；箱体配备高强度扣锁装置，防止运输途中意外开启；箱体两侧设有人性化提手，底部可选配脚轮，方便搬运 5. 温度控制范围：冷藏型：2℃~8℃；冷冻型：-18℃以下（可选）；	650	50 个	32500

									可同时支持多温区配置 6. 保温时长：在环境温度 30℃ 条件下，配合标准冰排使用，冷藏保温时间 12 小时，冷冻保温时间 24 小时 7. 温控精度：箱内温差±2℃，确保温度均匀稳定 8. 开启影响：在保温期内，允许箱体开启次数 3 次，每次开启后温度恢复时间 15 分钟			
	设备小计											
水泥厂 学校厨房设备清单												
A 更衣间												
A01	洗手星	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	XSC-4540 1. 规格：450*400*300+150mm，整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚	830	1 台	830

									5. 水槽底部承受 100kg 载荷，其变形量 0.30mm			
A01-1	感应龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-225 1. 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2. 座台式安装，开孔尺寸 25mm 3. 红外感应距离 25cm，感应距离可调 4. AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5. 三通接口，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹 6. 感应龙头参考尺寸： 160*185*125mm	540	1 台	540
A02	粘捕式灭蝇灯	深圳市卡奔环保科技有限公司	深圳/中国	914403007865616850	微型	男	内资	迪门子	806B 1、电压：220V 2、功率：2*8W 3、尺寸：360*165*200mmmm 4、灯管：2*8w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 5、覆盖面 40~80 m² 6、外壳 ABS 防阻燃材料 7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇，耗能低，无异味，无辐射 8、防水等级：IPX4	680	1 台	680
A03	储物柜	北京金鼎正厨房设备有	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦	GSCWG 1. 规格：900*400*1800mm，采用	4200	4 台	16800

		限公司						万 达	SUS304 不锈钢拉丝板 2. 柜层板及围板为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求 3. 门为 0.8mm 厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗） 4. 柜脚采用不锈钢可调节重力脚			
B 库房												
B01	四层货架	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	SCHJ-1550 1. 规格：1500*500*1800mm，采用不锈钢拉丝板 2. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求 3. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光 4. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.2mm 5. 货架体采用 $\phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{ mm}$ 厚不锈钢圆管 6. 配不锈钢可调节子弹脚	1990	1 台	1990
B02	四层货架	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	SCHJ-1250 1. 规格：1200*500*1800mm，采用不锈钢拉丝板 2. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求 3. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光 4. 货架层板底部采用加强筋，厚度	1790	1 台	1790

									为 1.2mm 5. 货架体采用 $\phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{ mm}$ 厚不锈钢圆管 6. 配不锈钢可调节子弹脚			
B03	四层货架	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	SCHJ-1250 1. 规格: 1200*500*1800mm, 采用不锈钢拉丝板 2. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求 3. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光 4. 货架层板底部采用加强筋, 厚度为 1.2mm 5. 货架体采用 $\phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{ mm}$ 厚不锈钢圆管 6. 配不锈钢可调节子弹脚	1790	3 台	5370
B04	米面架	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	MMJ 1. 规格: 1200*600*200mm, 整体采用 304 不锈钢制作 2. 立柱 38*38mm 不锈钢方管用料厚度 1.5mm 3. 层板采用 304 不锈钢厚度 1.5mm, 不锈钢加筋厚度 1.5mm 4. 每台配备不锈钢加重调整脚 4 个	900	3 台	2700
C 冷库												
C01	四层货架	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	SCHJ-1250 1. 规格: 1200*500*1800mm, 采用不锈钢拉丝板	1790	9 台	16110

								达	2. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求 3. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光 4. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.2mm 5. 货架体采用 $\phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{ mm}$ 厚不锈钢圆管 6. 配不锈钢可调节子弹脚			
C02	四层货架	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	SCHJ-1250 1. 规格：1200*500*1800mm，采用不锈钢拉丝板 2. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求 3. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光 4. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.2mm 5. 货架体采用 $\phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{ mm}$ 厚不锈钢圆管 6. 配不锈钢可调节子弹脚	1790	3 台	5370
C04	冷冻库	常州明珠制冷设备有限公司	常州/中国	913204123212431502	小型	男	内资	明珠	MZZL-2607181 1. 规格：3100*2400*2600mm，冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；库内外表面平整光滑，所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，其防渗水性能使库板可以用喷水器清洗	3660	19.34m ³	70784.4

									2. 库板厚度：100mm, 内外层表面金属材料内外均选用 0.8mm 不锈钢板, 嵌入式冷库地板内外均选用 0.8mm304 不锈钢板。密度标准 $40 \pm 2 \text{KG/m}^3$；抗压强度标准 160kPa；导热系数标准 0.024W/(m.K)；粘合强度标准 $>0.100 \text{MPa}$；抗弯承载能力 8.80mm；整体库板的技术指标符合《组合冷库用隔热夹心板》JB/T6527-2006 标准规定的检测要求 3. 自动回归平掩门门洞参考尺寸为：860*1900H/mm；门和墙板平滑连接 4. 冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条 5. 冷库门框均配置发热线以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，发热线可更换 6. 冷库门有 320*470mm 的防雾观察窗 7. 冷库的灯开关嵌入式安装在门框上。中心高度离完成地面 1500mm, 所有的管线安装在门板框内, 不外露 8. 高温冷库温度：$-18^{\circ}\text{C} \sim -22^{\circ}\text{C}$			
	冷库冷凝压缩	常州明珠制冷设备有限	常州/中国	913204123212431502	小型	男	内资	明珠	MZHU-030 1. 压缩机采用半封密活塞或全封密	14000	1 台	14000

	机组	公司							涡旋压缩机 2. 为了消减机组的震动，应在机组与地面之间加放置减震块 3. 中温机组配置油分，低温机组配置除油分外还要增加气分 4. 中温机组每天运转 16 小时；低温机组运转 18 小时 5. 冷凝机组需配电源断路开关、控制压缩机的交流接触器 6. 制冷机组内配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压平衡的保护装置功能 7. 制冷系统配置高低压控制器，其中高压开关采用手动复位型，低压控制器采用可调压差控制型 8. 低温机组安装油分离器和汽液分离器以确保能正常回油和防止液击，并且低温的涡旋压缩机应装有喷气增焓技术装置，以提高压缩机的效能 9. 机组冷凝器翅片有亲水膜，以防尘防水，冷凝器铜管是高效内螺纹管，以增加散热效率。冷凝风扇有自动调速功能，使机组在环境温度较低时也能保持合适的冷凝压力和保证压缩机的润滑油有正常温度， 10. 为保护压缩机，机组具有下列保护功能：缺相保护、电压不平衡保护，相序保护，压缩机过电流保护			
--	----	----	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									11. 机组具有排气温度保护功能，以防止高排气温度对润滑油性能的破坏而损坏压缩机；制冷机组、储液器、组件应固定于钢座或机组箱体上，机组的储液器大小应确保可满足整个制冷系统冷媒用量的需求，并设有定压式安全阀，压力值为28bar，当压力过高时，只需把多余的冷媒排出，无需重新加注冷媒， 12. 由于安装现场条件的客观因素，要求机组可以在 40℃至 43℃环境内可安全运行			
	冷库风冷式蒸发器	常州明珠制冷设备有限公司	常州/中国	913204123212431502	小型	男	内资	明珠	DD3.8 1. 蒸发器并应于冷凝机组的功率相匹配 2. 冷库采用 5℃以上采用空气融霜；5℃以下采用电融霜，低温冷库采用电融霜 3. 风机皆为商用型，高度都不超过 500mm，平滑安装于天花底 4. 蒸发器外壳选用无污染粉末涂料喷涂，具有良好的防腐蚀性能，且耐划和易于清洗，符合食品安全标准。蒸发器的边角要做柔化处理，防止人员因碰撞受伤 5. 风机侧板及底板应容易装拆，使之容易维修 6. 高温库的翅片间距 4mm，低温冷库	11590	1 台	11590

									的翅片间距 7mm 7. 盘管的制造使用无缝铜管制造，加上波浪状铝质翅片 8. 盘管热交换部份不应对污物敏感，不易积聚污积和雪霜 9. 选用高效均匀气液分离器, 保证结霜均匀，让化霜更容易 10. 蒸发器设有自动除霜系统，包括加热器和时间控制器 11. 翅片与除霜加热管全接触, 提高化霜效率，节省化霜时间, 减少冷库内因化霜带来的热损耗，为了防止化霜时产生水蒸气, 完成充分热交换, 并减少冷量损失, 加热棒安装在专门设计的胀管套中，并嵌入在热交换器内 12. 含膨胀阀、电磁阀、过滤器、制冷剂、冷冻油、止回阀			
	冷库专用控制箱	常州苏雪设备制冷厂	常州/中国	92320412MA1TC6U16F	微型	男	内资	苏雪	定制 定制，与冷库匹配 1. 控制箱面板有温度显示设定、数字显示 2. 温度传感器及电缆、电器元件配件 3. 温度控制器及电路系统 1 套 4. 设备控制系统: 具有超温报警、自动控温、温度设定 5. 报警控制系统: 超温自动断电、设	4500	1 套	4500

									备运行中警灯提示 6. 实现压缩机组和散热的联动控制，包括但不限于电源布线			
	不锈钢防滑地面	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东/中国	91371600793941870N	小型	男	内资	昕龙海	定制 1. 采用 304 不锈钢防滑板制作厚 3.0mm，做压花防滑处理，花型根据甲方要求定制 2. 安装于冷库地面 3. 含现场安装、地面找平、垃圾清理及安装辅料	610	7.44 m²	4538.4
C05	冷藏库	常州明珠制冷设备有限公司	常州/中国	913204123212431502	小型	男	内资	明珠	MZZL-2607182 1. 规格：3300*3100*2600mm，冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；库内外表面平整光滑，所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，其防渗水性能使库板可以用喷水器清洗 2. 库板厚度：100mm，内外层表面金属材料内外均选用 0.8mm 不锈钢板，嵌入式冷库地板内外均选用 0.8mm304 不锈钢板。密度标准 40±2KG/m³；抗压强度标准 160kPa；导热系数标准 0.024W/(m.K；粘合强度标准>0.100MPa；抗弯承载能力 8.80mm；整体库板的技术指标符合《组合冷库用隔热夹心板》JB/T6527-2006 标准规定的检测要求	3660	26.6 m³	97356

									3. 自动回归平掩门门洞参考尺寸为：860*1900H/mm；门和墙板平滑连接 4. 冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条 5. 冷库门框均配置发热线以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，发热线可更换 6. 冷库门有 320*470mm 的防雾观察窗 7. 冷库的灯开关嵌入式安装在门框上。中心高度离完成地面 1500mm, 所有的管线安装在门板框内, 不外露 8. 高温冷库温度：0℃~+4℃			
	冷库冷凝压缩机组	常州明珠制冷设备有限公司	常州/中国	913204123212431502	小型	男	内资	明珠	MZHU-030 1. 压缩机采用半封密活塞或全封密涡旋压缩机 2. 为了消减机组的震动，应在机组与地面之间加放置减震块 3. 中温机组配置油分，低温机组配置除油分外还要增加气分 4. 中温机组每天运转 16 小时；低温机组运转 18 小时 5. 冷凝机组需配电源断路开关、控制压缩机的交流接触器 6. 制冷机组内配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压平衡的	14000	1 台	14000

									保护装置功能 7. 制冷系统配置高低压控制器，其中高压开关采用手动复位型，低压控制器采用可调压差控制型 8. 低温机组安装油分离器和汽液分离器以确保能正常回油和防止液击，并且低温的涡旋压缩机应装有喷气增焓技术装置，以提高压缩机的效能 9. 机组冷凝器翅片有亲水膜，以防尘防水，冷凝器铜管是高效内螺纹管，以增加散热效率。冷凝风扇有自动调速功能，使机组在环境温度较低时也能保持合适的冷凝压力和保证压缩机的润滑油有正常温度， 10. 为保护压缩机，机组具有下列保护功能：缺相保护、电压不平衡保护，相序保护，压缩机过电流保护 11. 机组具有排气温度保护功能，以防止高排气温度对润滑油性能的破坏而损坏压缩机；制冷机组、储液器、组件应固定于钢座或机组箱体上，机组的储液器大小应确保可满足整个制冷系统冷媒用量的需求，并设有定压式安全阀，压力值为28bar，当压力过高时，只需把多余的冷媒排出，无需重新加注冷媒， 12. 由于安装现场条件的客观因素，要求机组可以在 40℃至 43℃ 环境内			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									可安全运行			
	冷库风 冷式蒸 发器	常州明珠制 冷设备有限 公司	常州/ 中国	913204123 212431502	小型	男	内资	明珠	DD3.8 1. 蒸发器并应于冷凝机组的功率相匹配 2. 冷库采用 5℃ 以上采用空气融霜； 5℃ 以下采用电融霜，低温冷库采用电融霜 3. 风机皆为商用型，高度都不超过 500mm，平滑安装于天花底 4. 蒸发器外壳选用无污染粉末涂料喷涂，具有良好的防腐蚀性能，且耐划和易于清洗，符合食品安全标准。蒸发器的边角要做柔化处理，防止人员因碰撞受伤 5. 风机侧板及底板应容易装拆，使之容易维修 6. 高温库的翅片间距 4mm，低温冷库的翅片间距 7mm 7. 盘管的制造使用无缝铜管制造，加上波浪状铝质翅片 8. 盘管热交换部份不应对污物敏感，不易积聚污积和雪霜 9. 选用高效均匀气液分离器，保证结霜均匀，让化霜更容易 10. 蒸发器设有自动除霜系统，包括加热器和时间控制器 11. 翅片与除霜加热管全接触，提高化霜效率，节省化霜时间，减少冷库	11590	1 台	11590

[illegible]

工												
E01	洗地龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-7009 1. 开放式洗地龙头 304 不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度、耐压 300PSI 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） 5. 进水接口为标准 1/2" 外螺纹 6. 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收	2870	1 台	2870
E02	双层工作台	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PBGZT-7076 1. 规格：700*760*800+150mm，采用 SUS304 不锈钢拉丝板 2. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构 3. 工作台腿采用 $\Phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\Phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚	1140	1 台	1140
E04	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	男	内资	雅丽诗	WYDRRA-80 1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：80L	1350	1 台	1350

									5、加热功率：3KW 6、防水等级：IPX4 7、能效等级：1 级 8、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 9、抗菌率高达 99%			
E05	双层工作台	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PBGZT-1876 1. 规格：1800*760*800+150mm，采用 SUS304 不锈钢拉丝板 2. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构 3. 工作台腿采用 $\Phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\Phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚	1540	2 台	3080
E06	土豆脱皮机	邢台冀工机械制造有限公司	邢台/中国	911305266920785534	微型	男	内资	冀工	TP450 1. 参考尺寸：640*680*800mm，设备骨架和板材均为不锈钢 2. 额定电压：380V，功率：1.5kw 3. 产量：400KG/HR。	8500	1 台	8500
E07	多功能切菜机	邢台冀工机械制造有限公司	邢台/中国	911305266920785534	微型	男	内资	冀工	JG-801 1. 电压；220V 功率 2.22kw 2. 工作效率：300-1000kg/h； 3. 叶菜切制规格：1-60mm；随机刀具包含大双刀 1 组（叶菜）；切片刀盘、切丝刀盘、切丁刀盘各一组；配置两个变频器、用于输送部及叶菜部速度调整；输送宽度：120mm。	29000	1 台	29000

									4. 外形尺寸：1180*550*1260mm（±5%） 5. 产品两侧切刀门处设有安全连锁机构（开门可自动断电停机）、配备热过载继电器（保护电机）及紧急停止按钮（紧急情况下可一键停机）等安全装置保障安全。			
E08	单星盆水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	SC-1-1276 1. 规格：1200*760*800+150mm，整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口	2557	3 台	7671
E08-1	台式混水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-03A 1. 台式安装，双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm，采用偏芯设计可微调（15mm） 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹	640	3 台	1920

E09	刀具消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	男	内资	美厨	YGP30-DJ2 1. 参考尺寸：400*200*620mm，采用304 不锈钢制造 2. 黑色玻璃门，防止紫外光泄漏 3. 门面板采用自吸式胶边结构 4. 隐藏式开关，开门时自动关闭机器，停止消毒 5. 采用双重消毒：紫外线消菌 (UV)+ 臭氧双重消毒，符合卫生标准 7. 隐藏式拉手设计，门板带锁设计 8. 容量：10-13 把刀，小刀 15 把以上	3352	1 台	3352
F 肉类加工												
F01	洗地龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-7009 1. 开放式洗地龙头 304 不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度、耐压 300PSI 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） 5. 进水接口为标准 1/2" 外螺纹 6. 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收	2870	1 台	2870

F02	双层工作台	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PBGZT-1576 1. 规格：1500*760*800+150mm，采用 SUS304 不锈钢拉丝板 2. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构 3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚	1290	1 台	1290
F04	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	男	内资	雅丽诗	WYDRRA-80 1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：80L 5、加热功率：3KW 6、防水等级：IPX4 7、能效等级：1 级 8、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 9、抗菌率高达 99%	1350	1 台	1350
F05	双层工作台	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PBGZT-1860 1. 规格：1800*600*800+150mm，采用 SUS304 不锈钢拉丝板 2. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构 3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚	1282	2 台	2564

F06	双层工作台	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PBGZT-1860 1. 规格：1800*600*800+150mm，采用 SUS304 不锈钢拉丝板 2. 台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构 3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚	1282	1 台	1282
F07	绞切两用机	广州佰诚食品机械有限公司	广州/中国	91440106MAD9PH6937	微型	男	内资	斯丹顿	SJQ-A1 1. 通过刀片切割而不是挤压的方式碎肉 2. 整体机身和绞肉部件采用 304 不锈钢制作 3. 马达减速机机械式传动 4. 参考尺寸：630*700*900mm 5. 绞盘：6/8mm 6. 切肉厚度：3.5mm 7. 、小时产量：300KG/H（绞肉）500KG/H（切片） 8. 、电源：380V/50Hz 9. 功率：1.1KW	16500	1 台	16500
F08-1	台式混水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-03A 1. 台式安装，双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm，采用偏芯	640	3 台	1920

[illegible]

G01	集气罩	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦 万达	JQZ-DZ 1. 规格:4500*1200mm,整体采用 304 不锈钢板焊接制作 2. 罩体材料为 1.2mm 不锈钢板 3. 配防雾 LED 节能照明灯 4. 根据现场定制、安装	1560	5.4 m ²	8424
	烟罩装饰板	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦 万达	ZSBDZ 1. 采用 304 不锈钢板,厚度 1.2mm,与吊顶密封处理,根据现场定制 2. 与烟罩匹配	576	6.9 米	3974.4
	烟罩排风口及连接管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦 万达	PFKDZ 1. 管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响	232	4 套	928
	烟罩防爆灯	乐清市沈策防爆电器有限公司	浙江/ 中国	913303827 86441210E	微型	男	内资	沈策	BPY-40W 1. 长度 1200mm 2. 1.2mm 厚 304 不锈钢板外框,带锁可开启检修 3. 透明罩为优质聚碳酸酯高透光材质制成 4. 根据现场安装、布线,包括电源及辅料	540	3 套	1620
G02	活动双层平板工作台	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦 万达	PBGZT-1260 1. 规格:1200*600*800mm,台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm 整体焊接四边折下 40mm,配厚度 1.5mm	2400	1 台	2400

									不锈钢支撑做加力筋 2. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 做支撑做加力筋，工作台下层板四边折下 40mm 3. 层板须就台脚型剪折并牢固焊上台脚，所接驳处均须牢固连接 4. 所有不锈钢台面及层板之 40 毫米围边内则应以不锈钢 U 型板密封 5. 脚通采用 38*38mm 厚度 1.5mm 不锈钢方管 6. 配静音轮 4 个 7. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm			
G03	长龙洗碗机连烘干	山东福莱克斯电器有限公司	山东/中国	91371625494201020E	小型	男	内资	福莱克斯	FS3000H 1. 产品功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干 2. 参考尺寸：4000*900*1900mm 3. 洗涤能力：5100 碟/小时（8 寸碟） 4. 最大耗水量：230 升/小时 5. 总功率：45.5KW。 6. 整机双层结构，节能降噪，改善操作环境 7. 可视化电子面板，实时显示机器工作状态 8. 水箱及加热包防干烧设计 9. 双速可选洗涤速度，可根据餐具情况自由切换 10. 模具冲压一体成型洗臂和滤网，	185000	1 台	185000

									不易堵塞 11. 一体拉伸圆角水箱，不会开裂，无卫生死角 12. 配置 120L 大容量清洗水箱和匹配功率的清洗水泵 13. 清洗区和漂洗区配置侧洗臂，360° 洗涤无死角 14. 三道漂洗节能设计，进一步降低机器的运行成本 15. 漂洗双温控设计，减少温度波动，喷淋温度控制更加精准 16. 清洁剂节约系统设计，减少清洁剂的使用 17. 内置烘干模块，内循环环绕热风烘干设计，提高餐具干燥效果 18. 标配热回收模块，实现废热回收利用			
	软水机 (与洗碗机匹配)	佛山市顺深浩环保科技有限公司	佛山/中国	91440606MA55J03U9P	微型	男	内资	顺深浩	DL-B 1. 制水量: 1.5 吨/小时 2. 再生模式: 时间型/时间流量混合型 3. 工作水压: 0.15-0.45Mpa 4. 工作电源: 220V/50Hz 5. 树脂容量: 12.5L 6. 再生时间: 1 小时	7880	1 台	7880
G04	洗地龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-7009 1. 开放式洗地龙头 304 不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴	2870	1 台	2870

									2. 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度、耐压 300PSI 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） 5. 进水接口为标准 1/2" 外螺纹 6. 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收			
G05	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000MA4W8QEX7A	小型	男	内资	雅丽诗	WYDRRA-80 1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：80L 5、加热功率：3KW 6、防水等级：IPX4 7、能效等级：1 级 8、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 9、抗菌率高达 99%	1350	1 台	1350
G06-1	高压花洒	联歌商厨卫浴（泉州）有限公司	福建省/中国	91350583MACFCBK059	微型	男	内资	联歌	PR-B202-A 1. 座台式单孔单温高压花洒，低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理 2. 压缩式阀芯、一字型手柄 3. 不锈钢材质立管，与底座采用直插式安装方式 4. 安装开孔尺寸 25mm，与软管接口	600	1 台	600

									为 G1/2 外螺纹 5. 不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄			
G06-2	台式混水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	914114213 56129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-03A 1. 台式安装，双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm，采用偏芯设计可微调（15mm） 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹	640	2 台	1280
G06	三星盆水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	XSC-3-1880 1. 规格：1800*800*800+150mm，整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口	3550	1 台	3550
G07	单孔收残台	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	DKCST-1270 1. 规格：1200*760*800+150 2. 采用 304 不锈钢，面板厚度为 1.5mm，工作面安装补强撑。横管、	2250	1 台	2250

									竖管为 $\phi 38$ mm 不锈钢管,所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚			
G08	拖把池连挂架	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	TBCJ-1260 1. 规格: 1200*600*1705mm, 整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 1.5mm 4. 配不锈钢下水口	1459.54	1 台	1459.54
G07	拖把柜	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	TBG-1250 1. 规格: 1200*500*1800mm, 柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 2. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 3. 柜门采用 304 不锈钢厚度 0.8mm 4. 配加重可调整脚 4 个 6. 面搁板和底板均能承受 100KG 荷载, 其变形量 0.2mm	999	1 台	999
G07	四层货架	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	SCHJ-1150 1. 规格: 1100*500*1800mm, 采用不锈钢拉丝板 2. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求 3. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光	1900	1 台	1900

									4. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.2mm 5. 货架体采用 $\Phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{ mm}$ 厚不锈钢圆管 6. 配不锈钢可调节子弹脚			
H 消毒间												
H01	四层货架	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	SCHJ-1250 1. 规格：1200*500*1800mm，采用不锈钢拉丝板 2. 层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求 3. 货架体与货架层板的连接点均焊接抛光 4. 货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.2mm 5. 货架体采用 $\Phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{ mm}$ 厚不锈钢圆管 6. 配不锈钢可调节子弹脚	1790	7 台	12530
H04	餐具保洁间	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东/中国	91371600793941870N	小型	男	内资	听龙海	LH-XDK（定制） 1. 规格：3400*3700*2700mm，采用优质 304 不锈钢制作 2. 电压：380V 3. 热风消毒库消毒利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌，消毒 4. 加热系统采用带散热片式加热管，升温迅速，节能环保 5. 循环系统采用耐高温，高转速，低噪音离心风机，循环热风使库体	3600	33.96m ³	122256

									内的各点温度保持一致，不留死角，库内的餐具消毒更加彻底 6. 消毒库库板为 100mm 厚特制岩棉板压缩而成，防火、阻燃、保温、耐高温，内壁为 0.8mm 厚 304 不锈钢板； 7. 库内配有优质节能、防潮、耐高温防爆灯 8. 该设备还具有烘干、贮存等功效			
	热风循环系统	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东/中国	91371600793941870N	小型	男	内资	昕龙海	定制 1. 热风机加热机组:304 不锈钢板，厚度 3.0mm，中间有硅酸铝隔热棉，密闭、耐高温 400 度，发热系统 380V 2. 导风管:304 不锈钢板，厚度 3.0mm，中间有硅酸铝隔热棉，密闭、耐高温 400 度 3. 热风循环风机:380V	10000	1 套	10000
	不锈钢防滑地面	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东/中国	91371600793941870N	小型	男	内资	昕龙海	定制 1. 采用 304 不锈钢防滑板制作厚 3.0mm，做压花防滑处理，花型根据甲方要求定制 2. 安装于冷库地面 3. 含现场安装、地面找平、垃圾清理及安装辅料	610	12.02 m²	7332.2
	消毒库专用控制箱	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东/中国	91371600793941870N	小型	男	内资	昕龙海	定制 1. 控制箱面板有温度显示设定，消毒保温时间设定、及风机加热启动停止等操作按钮，消毒温度 (80-100	2940	1 套	2940

									度)、时间可控、数字显示 2. 温度传感器及电缆、电器元件配件 3. 温度控制器及电路系统 1 套 4. 设备控制系统:具有超温报警、自动控温、温度设定 5. 报警控制系统:超温自动断电、设备运行中警灯提示			
J 主食制作间												
J01	洗地龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-7009 1. 开放式洗地龙头 304 不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管(蓝色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度、耐压 300PSI 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调(配置一把喷头) 5. 进水接口为标准 1/2" 外螺纹 6. 六向软管导轮, 自动卡位软管自动回收	2870	1 台	2870
J03	面粉车	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	MFC-6060 1. 规格: 600*600*600mm, 整体采用 304 不锈钢制作 2. 车身板厚度为 1.5mm, 配四个万向	2250	2 台	4500

									静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品 3. 带锁扣固定把手，使用便捷			
J04	包边木案工作台	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	MMGZT-1876 1. 规格：1800*760*800mm，采用 SUS304 不锈钢拉丝板 2. 台面为优质黄松木板，厚 8cm 3. 脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管 4. 腿为 $\phi 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，配可调节不锈钢子弹脚	1900	1 台	1900
J05-1	台式混水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-03A 1. 台式安装，双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm，采用偏芯设计可微调（15mm） 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹	640	2 台	1280
J05	双星盆水池	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	SC-2-1276 1. 规格：1200*760*800+150mm，整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度	2240	1 台	2240

									1. 5mm 4. 台脚采用Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口			
J06	不锈钢压面机	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	男	内资	美厨	MMTJ60 1. 参考尺寸：555*760*1100mm 2 面片宽度：260mm 3. 面片厚度：0.5-5mm 4. 面条宽度：2.0mm/3.5mm 5. 轧辊转速：40r/min 6. 工作效率：60kg/h 7. 配用电机：380v/1.5kw 8. 外观：全机采用食品级 304 不锈钢封板 9. 传动：采用全新传动模式 10. 外购件：采用纯铜芯高效电机，确保机器运转安全可靠 11. 出面厚度：本机采用圆手柄调节面片厚度，根据需要可以调节到最佳效果 12. 刀具：配有圆条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具，可制作饺子皮、馄饨皮，也可代替人工揉面 13. 固定面斗使用优质不锈钢止退螺丝，防止螺丝松动掉入压辊造成破坏	5850	1 台	5850
J07	双动和	滨州市美厨	山东/	913716007	小型	男	内资	美	MLS20	25890	1 台	25890

	面机	厨业有限公司	中国	97317565H				厨	1、参考尺寸：920*535*1040mm 2、机器通过两个设置计时器可手动或自动循环工作 3、和面桶、螺旋勾和中心杆由不锈钢制成 4、防护罩机器上装有急停开关 5、和面量：20kg 6、电压：380v 7、频率：50Hz 8、输入功率：3kW			
J08	多功能搅拌机	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	913716007 97317565H	小型	男	内资	美厨	MDB40B 1. 参考尺寸：645*562*1011mm，食品接触到的金属，均采用不锈钢材料制造 2. 三速变档 3. 料桶容量：40L 4. 电压：380v 5. 功率：1.8kW 6. 频率：50Hz 7. 搅拌参考转速： 65/102/296(r/min)	14700	1 台	14700
J09	环保排烟罩	北京金三合科技有限公司	河北/中国	911101145 514227281	小型	男	内资	众思	JSH-HBYZ 1. 规格：6300*1500mm，材质：采用304 不锈钢拉丝板 2. 罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3. 配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100W，防爆平板防护罩，D>500mm	3450	9.45 m²	32602.5

									4. 烟罩底板能承受 100KG 荷载，其变形量 1mm 5. 根据现场定制			
	烟罩装饰板	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	ZSBDZ 1. 采用 304 不锈钢板，厚度 1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制 2. 与烟罩匹配	576	6.3 米	3628.8
	烟罩排风口及连接管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PFKDZ 1. 管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响	232	6 套	1392
	不锈钢可开启送风口	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	SFKDZ 1. 材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2. 材料为 1.2mm 不锈钢板 3. 规格：300*250mm，根据现场定制	375	6 套	2250
	烟罩防爆灯	乐清市沈策防爆电器有限公司	浙江/中国	91330382786441210E	微型	男	内资	沈策	BPY-40W 1. 长度 1200mm 2. 1.2mm 厚 304 不锈钢板外框，带锁可开启检修 3. 透明罩为优质聚碳酸酯高透光材质制成 4. 根据现场安装、布线，包括电源及辅料	540	5 套	2700
J10	电饼铛	山东滨博亿阳电器有限公司	山东/中国	91371625MA3PEF635M	小型	男	内资	亿阳	YXD60A2 1. 参考尺寸：630*780*740+190mm，铸管铝铛，双温双控	3650	1 台	3650

									2. 不锈钢外壳，做工精细 3. 温度范围：0~300℃ 4. 限制温度：350℃±20℃超温保护 5. 电压/功率：380V/5KW			
J12	电磁双 门蒸饭 柜	北京金三合 科技有限公司 河北分公司	河北/ 中国	91130992M A0FXK902A	小型	男	内资	众 思	JSH-ZX25 1. 参考尺寸：1200*900*1850mm，采用 304 不锈钢制作，面板厚度 1.2mm，侧板厚度 1.0mm 2. 采用全铜搭桥设计机芯，能抵抗高强度电流、机芯内部过高过低温度状态 3. 全封闭式，具有防水、防潮、防虫、防油烟功能 4. 配件采用工业级配置，强弱电物理分离设计 5. 配置八档火力调节, 合金材质火力调节把手，搭配硅胶防滑垫 6. 采用变频防水风机，抽风、送风相结合，超静音风机，流线型线圈盘散热风道，热风对流风道设计 7. 采用齿形线盘组件，磁强分布均匀不偏火加热盘且具有防干烧 8. 双控双控、配 24 个标准蒸饭盘 9. 配置自动补水及缺水报警装置 10. 电压/功率:380V/2*15KW	20000	1 台	20000
K 副食制 作间												
K01	洗地龙	河南佳鼎金	河南/	914114213	微型	男	内资	佳	JXD-7009	2870	1 台	2870

	头	属制品有限公司	中国	56129120D				宣鼎	1. 开放式洗地龙头 304 不锈钢主体、特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度、耐压 300PSI 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） 5. 进水接口为标准 1/2" 外螺纹 6. 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收			
K03	单通工作柜	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	LMGZG-1576 1. 规格：1500*760*800mm，台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2. 柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 柜门采用 304 不锈钢厚度 0.8mm 5. 配加重可调整脚 4 个 6. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm	4450	4 台	17800
K04	双星盆水池	北京金鼎正厨房设备有	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦	SC-2-1580 1. 规格：1520*800*800mm，整体采	3000	1 台	3000

		限公司						万 达	用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口			
K04-1	台式混水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳 宣 鼎	JXD-03A 1. 台式安装，双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm，采用偏芯设计可微调（15mm） 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹	640	2 台	1280
K05	环保排烟罩	北京金三合科技有限公司	河北/中国	911101145514227281	小型	男	内资	众 思	JSH-HBYZ 1. 规格：4300*1500mm，材质：采用 304 不锈钢拉丝板 2. 罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3. 配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100W，防爆平板防护罩，D>500mm 4. 烟罩底板能承受 100KG 荷载，其变形量 1mm	3450	6.45 m ²	22252.5

									5. 根据现场定制			
	烟罩装饰板	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	ZSBDZ 1. 采用 304 不锈钢板, 厚度 1.2mm, 与吊顶密封处理, 根据现场定制 2. 与烟罩匹配	576	5.8 米	3340.8
	烟罩排风口及连接管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PFKDZ 1. 管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响	232	4 套	928
	不锈钢可开启送风口	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	SFKDZ 1. 材质: 采用 304 不锈钢拉丝板 2. 材料为 1.2mm 不锈钢板 3. 规格: 300*250mm, 根据现场定制	375	4 套	1500
	烟罩防爆灯	乐清市沈策防爆电器有限公司	浙江/中国	91330382786441210E	微型	男	内资	沈策	BPY-40W 1. 长度 1200mm 2. 1.2mm 厚 304 不锈钢板外框, 带锁可开启检修 3. 透明罩为优质聚碳酸酯高透光材质制成 4. 根据现场安装、布线, 包括电源及辅料	540	3 套	1620
K06	环保排烟罩	北京金三合科技有限公司	河北/中国	911101145514227281	小型	男	内资	众思	JSH-HBYZ 1. 规格: 6100*1800mm, 材质: 采用 304 不锈钢拉丝板 2. 罩体材料为 1.5mm 不锈钢板 3. 配防雾防爆 LED 节能照明	3450	10.98 m²	37881

									220V/100W, 防爆平板防护罩, D>500mm 4. 烟罩底板能承受 100KG 荷载, 其变形量 1mm 5. 根据现场定制			
	烟罩装饰板	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	ZSBDZ 1. 采用 304 不锈钢板, 厚度 1.2mm, 与吊顶密封处理, 根据现场定制 2. 与烟罩匹配	576	6.1 米	3513.6
	烟罩排风口及连接管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PFKDZ 1. 管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响	232	6 套	1392
	不锈钢可开启送风口	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	SFKDZ 1. 材质: 采用 304 不锈钢拉丝板 2. 材料为 1.2mm 不锈钢板 3. 规格: 300*250mm, 根据现场定制	375	6 套	2250
	烟罩防爆灯	乐清市沈策防爆电器有限公司	浙江/中国	91330382786441210E	微型	男	内资	沈策	BPY-40W 1. 长度 1200mm 2. 1.2mm 厚 304 不锈钢板外框, 带锁可开启检修 3. 透明罩为优质聚碳酸酯高透光材质制成 4. 根据现场安装、布线, 包括电源及辅料	540	4 套	2160
K07	万能蒸	山东佰洁智	山东/	91371625M	小型	男	内资	COV	S21ESCVX	18365	1 台	183650

	烤箱(20层)	能电器有限公司	中国	A3MOC6E83				EN	1. 参考尺寸：980*890*1900mm； 2. 电压：380V； 功率：37KW； 3. 容量：20 个标准 GN 1/1 盘； 层间距：67mm； 4. 温度范围：30-250℃； 5. 材质：外壳采用 304 不锈钢板制作，内胆采用 316 医用级不锈钢亮光板制作； 6. 屏幕规格：10 寸高清彩色 TFT 电容触摸屏，基于安卓系统，触摸灵敏； 7. 烹饪模式：具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式，加热温度最高可达 250℃； . 探针功能：配备高精度探针，内置探针模式和温差模式，实时检测食物中心温度； 8. 操作界面：中文操作界面，整体优化设计，支持 USB 接口； . 菜单管理：可保存无限菜单，显示烹饪温度、湿度等参数，具备菜单搜索功能，支持菜单云端同步； 9. 风速调节：具备 10 档风速调节，涡流风扇正反转，加热更加均匀； 10. 分层烹饪：具备分层模式，可同时烹饪 10 种不同菜品，每层独立计时，可多层同时开始烹饪和同时结束烹饪； 11. 附加功能：具备预约、快速降温等功能；多语言支持：支持中文、	0		
--	---------	---------	----	-----------	--	--	--	----	--	---	--	--

									英语等多个国家语言，使用范围广； 12. 排气功能：具备快速排气功能，快速排除烤箱内部湿气和烟气； 13. 控温系统：升级控温算法，控温更加精准； 14. 清洗功能：具备全自动清洗功能，自动抽取清洗剂，360° 无死角冲洗； 15. 物联功能：支持网口和 WIFI 双物联模式；支持 OTA 在线系统升级，持续获取最新功能和优化； 16. 安全保护：具备多重安全保护机制，包括过热保护、缺水保护、门开关检测等；			
K09	电磁可 倾式汤 锅	北京金三合 科技有限公司 河北分公司	河北/ 中国	91130992M A0FXK902A	小型	男	内资	众 思	JSH-TG25 1. 电压/功率：380V/25KW 2. 材质：面板采用 304 不锈钢板，侧板 3041.0mm 3. 容量：200L 4. 开关：多档火力调节，合金材质火力调节 5. 具有定时关、定温、预约开功能 6. 功率实时显示 7. 数字电表功能，可以显示累计用电量 8. 故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起 9. 防水：IPX6 标准防水设计	25700	1 台	25700

									10. 立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫 11. ADD（自适应数字判断）磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高 12. 耐高温“齿”形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘 13. 高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障			
K10	智能炒菜机器人	佛山市赛米控电子科技有限公司	佛山/中国	914406066824419297	小型	男	内资	赛米控	SMK-GT/30 1. 参考尺寸：1420*1288*1820mm，电压/功率：380v/28kw 2. 28KW 立式电磁滚筒型，使用主动搅拌技术 3. 自动加油、加水、加勾芡汁、加调味料汁共 9 路液体，4 路粉末和 2 路酱料 4. IH 整体加热技术 5. 自带温控和线圈过热保护，并有故障自诊断提示 6. 全程有语音和文字提示 7. 10 英寸触摸屏幕，可存储 1000+ 菜谱 8. 自带水枪 9. 烹饪量 30kg 10. 可自动出菜自动清洗	200000	1 台	200000

									11. 独立自主开发的 OS 12. 可选不粘锅和不锈钢锅具			
K11	炉拼台	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	LPT-4013 1. 参考尺寸：400*1300*800+450mm，采用 SUS304 不锈钢拉丝板 2. 台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋 3. 工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚	2200	3 台	6600
K12	电磁单头大锅灶	北京金三合科技有限公司河北分公司	河北/ 中国	91130992M A0FXK902A	小型	男	内资	众思	JSH-DGZ-100 1. 参考尺寸： 1250*1300*800+450mm，采用 304 不锈钢制作，面板厚度 1.5mm；侧板厚度 1.0mm 2. 采用全铜搭桥设计机芯，能抵抗高强度电流、机芯内部过高过低温度状态，具有热风对流变频技术等共计多重安全保护设置，具有多项故障自动诊断功能 3. 采用八档火力调节，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好 4. 采用变频防水风机，抽风、送风相结合，超静音风机配合流线型线圈盘散热风道 5. 采用齿形线盘组件，磁强分布均匀不偏火加热盘且具有防干烧	16350	4 台	65400

									6. 采用 LED 数字显示屏, 全中文直观显示档位、用电量、中文故障提示等功能 7. 大炒锅外径 1000mm; 功率/电压: 30KW/380V			
K13	厨房灭火系统	广东中创消防设备有限公司	广东/中国	91440101MA5D7Y2CXN	小型	男	内资	中创	CMJS18-2-ZC (主型) 1. 机械启动, 装置具备自动、手动两种操作模式, 能提供动作信号配合消防控制室联动报警, 具备自动探测部件, 可 24 小时监控。灶台油锅发生火情时, 可自动启动灭火装置灭火, 同时关闭燃气阀并报警 (燃气切断阀属于选配), 可提供电信号传递给中控室报警 (不包括线路走向), 与消防水 (或者自来水) 管路相连, 系统启动后灭火剂开始喷洒, 待灭火剂喷洒完再自动控制水阀对监控区域自动喷水降温, 达到防止复燃的效果 2. 厨房设备系统包括: 控制箱、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头、电磁阀 (配备自动测试功能以及延迟关闭功能), 声光报警器等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、液体药剂罐以及连接软管, 减压阀、控制盘预留外接电源 220V, 备用电源 24V 等构成。	23800	1 台	23800

									所有药剂管路采用 304 不锈钢材质， 并采用套丝连接方式 3. 药剂喷洒时间：15s 4. 驱动装置压力：12MPa 5. 喷嘴数量：双瓶组 18 个 6. 感温器动作温度：183℃±5℃或 235℃±5℃ 7. 药剂容量：双瓶 12L*2；保质期： 3 年			
	灭火系 统智能 控制箱	广东中创消 防设备有限 公司	广东/ 中国	91440101M A5D7Y2CXN	小型	男	内资	中 创	定制 1、灭火装置箱体内配有水流控制 阀，灭火装置启动方式和水流控制 阀启动方式，要求为机械和电控相 结合（（不能使用纯机械，避免纯 机械结构故障造成装置无法运转的 可能性） 2、系统装置包括：控制箱（机械式）、 管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、 金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等 组成，其中控制箱由自动释放机构、 驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、 液体药剂罐以及连接软管、单向阀、 减压阀等构成	12000	1 套	12000
L 分餐间												
L02	电热水 器	广东雅丽诗 电器股份有 限公司	广东/ 中国	91442000M A4W8QEX7A	小型	男	内资	雅 丽 诗	WYDRRA-80 1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：80L	1350	1 台	1350

									5、加热功率：3KW 6、防水等级：IPX4 7、能效等级：1 级 8、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 9、抗菌率高达 99%			
L04	紫外线消毒灯	佛山雪莱特照明科技有限公司	佛山/中国	91440600MA4UKYG56X	小型	男	内资	雪莱特	ZW40S19W-Z1199 1. 规格：1235*96*53mm，灯罩腔内有电镀反射层，能扩大紫外线光波的覆盖面积 2. 紫外线消毒灯波长范围：200-280nm 3. 开启消毒灯后可选择消毒时间，带定时功能 4. 待消毒时间结束后，本消毒灯自动关闭 5. 参考尺寸：1235*96*53mm 6. 功率：220V/40W	1050	2 台	2100
L05	洗手星	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	XSC-4540 1. 规格：450*400*300+150mm，整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ25*1.5mm 不锈钢	830	2 台	1660

									圆管，配可调不锈钢子弹脚 5. 水槽底部承受 100kg 载荷，其变形量 0.30mm			
L05-1	感应龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	914114213 56129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-225 1. 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2. 座台式安装，开孔尺寸 25mm 3. 红外感应距离 25cm，感应距离可调 4. AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5. 三通接口，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹 6. 感应龙头参考尺寸： 160*185*125mm	540	2 台	1080
L06-1	台式混水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	914114213 56129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-03A 1. 台式安装，双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm，采用偏芯设计可微调（15mm） 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹	640	1 台	640
L06	单星工作台（左星）	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	SC-1-1570 1. 规格：1500*760*800+150mm，整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度	1200	1 台	1200

									1.5mm，配厚度 1.5mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口			
L07	智能留样雪柜	南京小牛智能科技有限公司	南京/中国	913201913393393026	小型	男	内资	乐牛	LYG-12-156-KML 1、规格：805*760*1955mm，内箱使用 SUS304 不锈钢板，外箱面板厚度 0.8mm 2、配备数显电子温控 3、高精度电子温控（数显数控），柜内底板为圆弧设计 4、配备蒸发装置，自动蒸发化霜水； 5、具备称重功能，称重数据自动保存，自动打印到留样标签上 6. 容积：400L	21100	1 台	21100
L08	单通工作柜	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	LMGZG-1576 1. 规格：1500*760*800mm，台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2. 柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋	4450	1 台	4450

									4. 柜门采用 304 不锈钢厚度 0.8mm 5. 配加重可调整脚 4 个 6. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm			
1	四格保温售饭柜	北京金三合科技有限公司	河北/中国	911101145514227281	小型	男	内资	众思	JSHB-40B 1. 规格：1500*700*800mm，台面采用 304 不锈钢厚 1.5mm 2. 柜体采用 304 不锈钢厚 1.0mm，配 1.0mm 不锈钢板做加力筋 3. 柜内水胆采用 304 不锈钢厚 1.5mm，配 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 门外壳采用 304 不锈钢厚 0.8mm，门内壳采用 0.8mm 不锈钢板，双层内填聚胺脂发泡 5. 加热采用侧开式单独控制 6. 电压：220V 7. 功率：3KW 8. 电脑版控制数字显示，有漏电. 缺水报警功能	9500	8 台	76000
2	单通工作柜	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	LMGZG-1870 1. 规格：1800*700*800mm，台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2. 柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋	4450	8 台	35600

									4. 柜门采用 304 不锈钢厚度 0.8mm 5. 配加重可调整脚 4 个 6. 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载，其变形量 0.2mm			
3	单星工作台	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	SC-1-1870 1. 规格：1800*700*800+150mm，整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.5mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5. 配不锈钢下水口	1300	4 台	5200
4	台式混水龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-03A 1. 台式安装，双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 101mm，采用偏芯设计可微调（15mm） 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹	640	4 台	2560
5	柜式洗手池	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万	XSC-1860 1. 规格：1800*600*800+150mm，整体采用 304 不锈钢制作	5250	2 台	10500

								达	2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通, 横撑 Φ25*1.5mm 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚 5. 水槽底部承受 100KG 载荷, 其变形量 0.30mm 6. 柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.0mm, 配厚度 1.0mm 不锈钢板做加力筋 7. 掩门采用 304 不锈钢厚度 0.8mm, 聚氨酯发泡			
6	感应龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-225 1. 黄铜铸造主体, 表面抛光镀铬处理 2. 座台式安装, 开孔尺寸 25mm 3. 红外感应距离 25cm, 感应距离可调 4. AC/DC 控制模块, 电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5. 三通接口, 可接冷. 热水源, 接口 4 分外螺纹 6. 感应龙头参考尺寸: 160*185*125mm	540	6 台	3240
7	洗手星	北京金鼎正	北京/	911101143	小型	男	内资	众	XSC-4540	830	4 台	3320

		厨房设备有限公司	中国	27251370R				邦万达	1. 规格: 450*400*300+150mm, 整体采用 304 不锈钢制作 2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3. 星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 1.5mm 4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通, 横撑 Φ25*1.5mm 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚 5. 水槽底部承受 100kg 载荷, 其变形量 0.30mm			
8	感应龙头	河南佳鼎金属制品有限公司	河南/中国	91411421356129120D	微型	男	内资	佳宣鼎	JXD-225 1. 黄铜铸造主体, 表面抛光镀铬处理 2. 座台式安装, 开孔尺寸 25mm 3. 红外感应距离 25cm, 感应距离可调 4. AC/DC 控制模块, 电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5. 三通接口, 可接冷. 热水源, 接口 4 分外螺纹 6. 感应龙头参考尺寸: 160*185*125mm	540	4 台	2160
10	双孔收残台连车	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	SKSCTC-1270 1. 规格: 1200*700*800mm, 整体采用 304 不锈钢制作 2. 车身板厚度为 1.5mm, 配四个万向	3800	2 台	7600

									静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品 3. 带锁扣固定把手，使用便捷			
14	紫外线消毒灯	佛山雪莱特照明科技有限公司	佛山/中国	91440600MA4UKYG56X	小型	男	内资	雪莱特	ZW40S19W-Z1199 1. 规格：1235*96*53mm，灯罩腔内有电镀反射层，能扩大紫外线光波的覆盖面积 2. 紫外线消毒灯波长范围：200-280nm 3. 开启消毒灯后可选择消毒时间，带定时功能 4. 待消毒时间结束后，本消毒灯自动关闭 5. 参考尺寸：1235*96*53mm 6. 功率：220V/40W	1050	8 台	8400
其他												
1	双开挡鼠板	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	DSB-1260 1. 规格：1200*600，根据现场定制 2. 采用 304 不锈钢制作 3. 双层不锈钢厚度 1.2mm，不锈钢锁链、滑轨 4. 根据现场定制、安装	300	9 套	2700
2	隔油处理设施	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	GYC-201212 1. 参考尺寸：2000*1200*1200mm，箱体材质：SUS304*2.0mm 2. 箱盖材质：SUS304*1.5mm(方便维护)	33500	1 套	33500

									3. 焊缝满焊处理，内外抛光酸洗钝化，设备进行 24h 闭水试验，无渗漏。 4. 内置格栅、提篮、隔板、紧固件全部采用 SUS304 不锈钢，格栅栅隙 3~5mm 5. 整体分为进水舱、隔油舱、出水舱三格，内设挡油板、分流隔板 6. 每舱设置检修口，单口尺寸 600×600mm，配密封井盖；车行区采用重型承重井盖（承载力 30kN/m ² ） 7. 池顶覆土深度 0.5~0.8m，严寒地区埋深低于当地冻土层 8. 进水口：DN200 出水口：DN200，设止回阀、防虹吸装置 9. 配套 DN80 通气管，管口高出地面 2.5m，带防雨防虫帽 10. 设备集油区内设有恒温加热带，其外部敷设有高分子恒温材料，保证油以液体状态顺利排除 11. 电加热装置（重油工况）：恒温 30~40℃，温控精度 ±1℃ 12. 进出排水管由土建施工方引至设备摆放处			
3	不锈钢 平板推 车	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	PBC-9060 1. 规格：900*600*800mm，整体采用 304 不锈钢制作 2. 车身采用 304 不锈钢板厚度	1242	5 辆	6210

									1. 2mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑 3. 配四个静音轮, 其中两个万向带直锁装置, 脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品			
4	班级餐车	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	FBCC-9060 1. 规格: 900*600*780mm, 整体采用食品级 SUS304 不锈钢板拉丝板制作 2. 车身板厚度为 1.2mm 3. 配四个万向静音轮, 其中两个万向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐磨. 静音. 耐油的橡胶制品, 带刹车	1100	13 辆	14300
5	调料车	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	TLC-7254 1. 规格: 720*540*800mm, 整体采用 304 不锈钢制作 2. 车身板厚度为 1.2mm, 配四个万向静音轮, 其中两个万向带直锁装置, 脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品	1420	3 台	4260
6	饼盘车	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	BPC-6581 1. 规格: 654*810*1600mm, 整体采用食品级 SUS304 不锈钢板拉丝板制作 2. 车身板厚度为 1.2mm 3. 配四个万向静音轮, 其中两个万向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐磨. 静音. 耐油的橡胶制品, 带刹车	2405	4 台	9620
9	保温桶	广东伟纳斯	广东/	914451036	小型	男	内资	维	30L	200	26 个	5200

		不锈钢实业有限公司	中国	713619900				纳斯	1. 容积 30 升 2. 采用食品级 SUS304 不锈钢制作			
10	烘手器	莫顿（浙江）实业有限公司	浙江/中国	91330301799633289P	小型	男	内资	莫顿	M-2008C 1. 电压：220V 2. 功率：1400W 3. 参考尺寸：345*218*365mm 4. 传感器范围：50-120MM 6. 风速：85M/S 7. 空气温度：56℃ 8. 安装方式：挂壁 9. 全自动免接触智能红外感应，伸手即开、收手即停，具有连续运行 60 秒后强行停机保护功能, 防止误操作导致机器受损 10. 排式高速气流柱出风口工艺，干燥时间 5-8 秒，具有智能控制模板，可根据需要选择自然风、加热风两档调节。	700	3 台	2100
主食加工间排油烟系												
1	加压排油烟机组	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625MA3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	HTFC-900（PFGA-560#-18.5kw） 1、加压排油烟机组 2、风量：≥38000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、一级能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包含但不限于电源	23300	1 台	23300

									线及控制等，配置项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源			
2	排风机底座	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	FJDZDZ 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	2100	1 套	2100
4	防火阀	德州亿兴空调设备有限公司	德州/中国	91371428MA3CA59C7K	小型	男	内资	鑫亿兴	PFHF WSDc-K-1250X700 1. 设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位，手动关闭 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	1050	1 台	1050
5	风机减震器	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625MA3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	JZQ-2 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理	600	1 套	600
6	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万	RLJ-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作	551	2 套	1102

								达	2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。			
7	进出口 消音管	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	XYG-DZ 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2. 所有接口均为机械咬合口，连接 法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口 均用黑色液体硅胶密封，以防漏油、 漏味儿	2500	2 台	5000
8	通风管 道	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	PYGD-DZ 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能 的增加管道的硬度来抵消、风柜运 转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口 加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁 铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封 6、与进风量匹配	216	90 m²	19440
9	法兰	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	FL-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作， 配螺母链接 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安 装	210	30 对	6300
10	高效净	山东攀峰通	山东/	91371625M	小型	男	内资	攀	PF-FH-30000m³/h	78500	1 台	78500

	化器装置	风设备有限公司	中国	A3QR5JP2L				峰	1. 风量：30000m³/h，设备外壳全部为 1.2mm 厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂热固性纯聚酯粉末涂料，预处理工艺包括脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺 2. 、电场主体绝缘子和设备高压电源输出绝缘子采用聚四氟乙烯绝缘子 3. 采用微电脑芯片控制，数字显示各项运行指标，包括：输出功率、输出电流、输出电压，同时配备 LED 显示，具有可以显示保养清洗信息、高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路的功能 4. 内装不锈钢电极油烟处理收集器，净化芯体收尘极与放电极均采用优质镜面不锈钢板材辊轧自动成型，放电极均做折返加强筋；间距电场 22.5mm 5. 根据现场改造电源，包括但不限于电源线及控制等 6. 施工安装过程中做好成品保护，如需对现有场地或设施进行改造，需经采购方确认后方可施工，采购方不再增加费用			
11	净化器底座	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万	JHQDZ-DZ 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与净化器匹配	2000	1 套	2000

								达	2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理			
12	风机出口防护网	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	FHW-DZ 1. 采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm	400	1 套	400
13	预留环保检测口	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	JCK-1010 1. 符合环保要求预留环测口，加密封圈，方便环保检测	780	1 项	780
16	消音房	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	XYF-DZ 1. 与风机配套，外部 1.0mm 不锈钢板，中间 5cm 消音棉，内板为孔状不锈钢板，厚 0.8mm，与排油烟机组匹配。	700	30 平米	21000
18	楼顶风机电源箱	浙江伽拓智能电气有限公司	浙江/中国	91330303MACF591G14	微型	男	内资	伽拓	定制 1. 与系统匹配 2. 启动按钮控制箱 3. 配保护启动开关，能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源	4800	1 项	4800
主食加工间送风系统												
1	新风机组	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625MA3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	HTFC-450 (PFCA-18 寸-5.5kw) 1、新风机组 2、风量：不小于 14000m³/h	20500	1 台	20500

									3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、一级能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包含但不限于电源线及控制等，配置项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源			
2	风机减震器	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625MA3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	JZQ-2 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理	600	1 套	600
3	新风机底座	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	FJDZDZ 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	2100	1 套	2100
4	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	RLJ-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	551	2 套	1102
5	进出口	北京金鼎正	北京/	911101143	小型	男	内资	众	XYG-DZ	2500	2 台	5000

	消音管	厨房设备有限公司	中国	27251370R				邦万达	1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2. 所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色优质液体硅胶密封，以防漏油、漏味儿			
6	防火阀	德州亿兴空调设备有限公司	德州/中国	91371428M A3CA59C7K	小型	男	内资	鑫亿兴	PFHF WSDc-K-1250X700 1. 设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位，手动关闭 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	1050	1 台	1050
7	送风百叶及连接管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	SFBYLG-DZ 1. 规格：600*600mm，304 不锈钢防护网，法兰连接。有效防虫鼠 2. 根据现场开孔及恢复	770	1 套	770
8	通风管道	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	PYGD-DZ 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定	216	80 m²	17280

									5、每节管道接口处采用胶条密封 6、与进风量匹配			
9	法兰	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦 万达	FL-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装	210	25 对	5250
10	消音房	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦 万达	XYF-DZ 1. 与风机配套，外部 1.0mm 不锈钢板，中间 5cm 消音棉，内板为孔状不锈钢板，厚 0.8mm，与排油烟机组匹配。	700	20 平米	14000
副食加工间排油烟系												
1	加压排油烟机组	山东攀峰通风设备有限公司	山东/ 中国	91371625M A3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	HTFC-900（PFGA-560#-18.5kw） 1、加压排油烟机组 2、风量：≥38000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、一级能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包括但不限于电源线及控制等，配置项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源	23300	1 台	23300
2	排风机底座	北京金鼎正厨房设备有	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦	FJDZDZ 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防	2100	1 套	2100

		限公司						万 达	腐处理，与风机匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安 装 3. 风机平台根据现场情况及采购方 要求加固处理			
4	防火阀	德州亿兴空 调设备有限 公司	德州/ 中国	91371428M A3CA59C7K	小型	男	内资	鑫 亿 兴	PFHF WSDc-K-1250X700 1. 设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开，当管道内温度达 到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位，手动关闭 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安 装。	1050	1 台	1050
5	风机减 震器	山东攀峰通 风设备有限 公司	山东/ 中国	91371625M A3QR5JP2L	小型	男	内资	攀 峰	JZQ-2 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁 本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程 序处理	600	1 套	600
6	软连接	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	RLJ-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢 制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸，现场就位安 装。	551	2 套	1102
7	进出口 消音管	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万	XYG-DZ 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用	2500	2 台	5000

								达	1. 0mm 厚镀锌板制作， 2. 所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色优质液体硅胶密封，以防漏油、漏味儿			
8	通风管道	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PYGD-DZ 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封 6、与进风量匹配	216	140 m²	30240
9	法兰	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	FL-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装	210	30 对	6300
10	高效净化器装置	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625MA3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	PF-FH-25000m³/h 1. 风量：25000m³/h，设备外壳全部为 1.2mm 厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂热固性纯聚酯粉末涂料，预处理工艺包括脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺 2. 、电场主体绝缘子和设备高压电	65500	1 台	65500

									源输出绝缘子采用聚四氟乙烯绝缘子 3. 采用微电脑芯片控制，数字显示各项运行指标，包括：输出功率、输出电流、输出电压，同时配备 LED 显示，具有可以显示保养清洗信息、高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路的功能 4. 内装不锈钢电极油烟处理收集器，净化芯体收尘极与放电极均采用优质镜面不锈钢板材辊轧自动成型，放电极均做折返加强筋；间距电场 22.5mm 5. 根据现场改造电源，包括但不限于电源线及控制等 6. 施工安装过程中做好成品保护，如需对现有场地或设施进行改造，需经采购方确认后方可施工，采购方不再增加费用			
11	净化器底座	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	JHQDZ-DZ 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与净化器匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	2000	1 套	2000
12	风机出口防护	北京金鼎正厨房设备有	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦	FHW-DZ 1. 采用 304 不锈钢板，厚度 1.5mm	400	1 套	400

	网	限公司						万				
13	预留环 保检测 口	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	JCK-1010 1. 符合环保要求预留环测口，加密 封圈，方便环保检测	780	1 项	780
16	消音房	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	XYF-DZ 1. 与风机配套，外部 1.0mm 不锈钢 板，中间 5cm 消音棉，内板为孔状 不锈钢板，厚 0.8mm，与排油烟机组 匹配。	700	30 平 米	21000
18	楼顶风 机电源 箱	浙江伽拓智 能电气有限 公司	浙江/ 中国	91330303M ACF591G14	微型	男	内资	伽 拓	定制 1. 与系统匹配 2. 启动按钮控制箱 3. 配保护启动开关，能在过热、过 载、缺相时有效地自行切断电源	4800	1 项	4800
副食加 工间送 风系统												
1	新风机 组	山东攀峰通 风设备有限 公司	山东/ 中国	91371625M A3QR5JP2L	小型	男	内资	攀 峰	HTFC-450 (PFCA-20 寸-7.5kw) 1、新风机组 2、风量：不小于 20000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、一级能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排 油烟机组电源，包含但不限于电源 线及控制等，配置项目所需要的风 机专用控制箱、楼顶风机电源箱等	29000	1 台	29000

									6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源			
2	风机减震器	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625MA3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	JZQ-2 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理	600	1 套	600
3	新风机底座	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	FJDZDZ 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	2100	1 套	2100
4	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	RLJ-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	551	2 套	1102
5	进出口消音管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	XYG-DZ 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2. 所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色优质液体硅胶密封，以防	2500	2 台	5000

									漏油、漏味儿			
6	防火阀	德州亿兴空调设备有限公司	德州/中国	91371428MA3CA59C7K	小型	男	内资	鑫亿兴	PFHF WSDc-K-1250X700 1. 设备为熔断式防火阀,采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开,当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位,手动关闭 4. 根据设备定制尺寸,现场就位安装。	1050	1 台	1050
7	送风百叶及连接管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	SFBYLG-DZ 1. 规格: 600*600mm, 304 不锈钢防护网, 法兰连接。有效防虫鼠 2. 根据现场开孔及恢复	770	8 套	6160
8	通风管道	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PYGD-DZ 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封 6、与进风量匹配	216	130 m²	28080
9	法兰	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	FL-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作,配螺母链接 2. 根据设备定制尺寸,现场就位安	210	30 对	6300

									装			
10	消音房	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	XYF-DZ 1. 与风机配套，外部 1.0mm 不锈钢板，中间 5cm 消音棉，内板为孔状不锈钢板，厚 0.8mm，与排油烟机组匹配。	700	20 平方米	14000
洗碗间排风系统												
1	加压排风机组	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625MA3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	HTFC-450 (PFGA-355#-1.5kw) 1、加压排风机组 2、风量：不小于 10000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、一级能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包含但不限于电源线及控制等，配置项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱等 6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源	13030	1 台	13030
2	风柜底座	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	FJDZDZ 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风柜匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	2100	1 套	2100
3	防火阀	德州亿兴空	德州/	91371428M	小型	男	内资	鑫	PFHF WSDc-K-1250X700	1050	1 台	1050

		调设备有限公司	中国	A3CA59C7K				亿兴	1. 设备为熔断式防火阀,采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开, 当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位, 手动关闭 4. 根据设备定制尺寸, 现场就位安装。			
5	风机减震器	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625M A3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	JZQ-2 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁, 球墨铸铁本体经热浸镀锌处理, 与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理	600	1 套	600
6	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	RLJ-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸, 现场就位安装。	551	2 套	1102
7	进出口消音管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	XYG-DZ 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作, 内置 50mm 厚消音隔声棉, 内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作, 2. 所有接口均为机械咬合口, 连接法兰为 40*40 镀锌角钢, 所有接口均用黑色优质液体硅胶密封, 以防漏油、漏味儿	2500	2 台	5000
8	通风管	北京金鼎正	北京/	911101143	小型	男	内资	众	PYGD-DZ	216	80 m²	17280

	道	厨房设备有限公司	中国	27251370R				邦万达	1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封 6、与进风量匹配			
9	法兰	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	FL-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装	210	25 对	5250
洗碗间送风系统												
1	新风机组	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625M A3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	HTFC-450 (PFCA-15 寸-1.5kw) 1、新风机组 2、风量：不小于 8000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置，达到消音效果； 4、厨房专用风机，确保排风达到用户要求；（避免远期品质差达不到效果） 5、一级节能品	7860	1 台	7860
2	风柜底	北京金鼎正	北京/	911101143	小型	男	内资	众	FJDZDZ	2100	1 套	2100

	座	厨房设备有限公司	中国	27251370R				邦万达	1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风柜匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理			
3	风机减震器	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625M A3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	JZQ-2 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理	600	1 套	600
4	防火阀	德州亿兴空调设备有限公司	德州/中国	91371428M A3CA59C7K	小型	男	内资	鑫亿兴	PFHF WSDc-K-1250X700 1. 设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位，手动关闭 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	1050	1 台	1050
5	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦万达	RLJ-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	551	2 套	1102
6	进出口消音管	北京金鼎正厨房设备有	北京/中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦	XYG-DZ 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置	2500	2 台	5000

[illegible]

统												
1	加压排 风机组	山东攀峰通 风设备有限 公司	山东/ 中国	91371625M A3QR5JP2L	小型	男	内资	攀 峰	HTFC-450 (PFGA-355#-1.5kw) 1、加压排风机组 2、风量：不小于 10000m³ /h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、一级能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排 油烟机组电源，包含但不限于电源 线及控制等，配置项目所需要的风 机专用控制箱、楼顶风机电源箱等 6、控制实现能在过热、过载、缺相 时有效地自行切断电源	13030	1 台	13030
2	风柜底 座	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	FJDZDZ 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防 腐处理，与风柜匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安 装 3. 风机平台根据现场情况及采购方 要求加固处理	2100	1 台	2100
3	防火阀	德州亿兴空 调设备有限 公司	德州/ 中国	91371428M A3CA59C7K	小型	男	内资	鑫 亿 兴	PFHF WSDc-K-1250X700 1. 设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开，当管道内温度达 到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位，手动关闭 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安 装。	1050	1 台	1050
5	风柜减	山东攀峰通	山东/	91371625M	小型	男	内资	攀	JZQ-2	600	1 套	600

	震器	风设备有限公司	中国	A3QR5JP2L				峰	1、风柜减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风柜匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理”			
6	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦 万达	RLJ-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	551	2 套	1102
7	进出口 消音管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦 万达	XYG-DZ 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2. 所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色优质液体硅胶密封，以防漏油、漏味儿	2500	2 台	5000
8	通风管道	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦 万达	PYGD-DZ 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定	216	98 m²	21168

									5、每节管道接口处采用胶条密封 6、与进风量匹配			
9	法兰	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦 万达	FL-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装	210	26 对	5460
消毒库 送风												
1	新风机组	山东攀峰通风设备有限公司	山东/ 中国	91371625M A3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	HTFC-450（PFCA-15 寸-1.5kw） 1、新风机组 2、风量：不小于 8000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置，达到消音效果； 4、厨房专用风机，确保排风达到用户要求；（避免远期品质差达不到效果） 5、一级节能品	7860	1 台	7860
2	风柜底座	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众邦 万达	FJDZDZ 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风柜匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	2100	1 套	2100
3	风柜减震器	山东攀峰通风设备有限公司	山东/ 中国	91371625M A3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	JZQ-2 1、风柜减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁	600	1 套	600

									本体经热浸镀锌处理，与风柜匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理”			
4	防火阀	德州亿兴空调设备有限公司	德州/ 中国	91371428M A3CA59C7K	小型	男	内资	鑫 亿 兴	PFHF WSDc-K-1250X700 1. 设备为熔断式防火阀,采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开,当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位,手动关闭 4. 根据设备定制尺寸,现场就位安装。	1050	1 台	1050
5	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	RLJ-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸,现场就位安装。	551	2 套	1102
6	进出口 消音管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	XYG-DZ 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作,内置 50mm 厚消音隔声棉,内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作, 2. 所有接口均为机械咬合口,连接法兰为 40*40 镀锌角钢,所有接口均用黑色优质液体硅胶密封,以防漏油、漏味儿	2500	2 件	5000
7	通风管 道	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万	PYGD-DZ 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能	216	85 m²	18360

								达	的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封 6、与进风量匹配			
8	法兰	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	FL-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装	210	24 对	5040
9	送风百叶及连接管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	SFBYLG-DZ 1. 规格：600*600mm，304 不锈钢防护网，法兰连接。有效防虫鼠 2. 根据现场开孔及恢复	770	2 套	1540
冷库排风系统												
1	加压排风机组	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625MA3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	HTFC-450 (PFGA-355#-3kw) 1、加压排风机组 2、风量：不小于 10000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置 4、一级能效 5、根据现场排油烟机组位置改造排油烟机组电源，包括但不限于电源线及控制等，配置项目所需要的风机专用控制箱、楼顶风机电源箱等	13060	1 台	13060

									6、控制实现能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源			
2	风柜底座	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	FJDZDZ 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风柜匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	2100	1 台	2100
3	防火阀	德州亿兴空调设备有限公司	德州/中国	91371428MA3CA59C7K	小型	男	内资	鑫亿兴	PFHF WSDc-K-1250X700 1. 设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位，手动关闭 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	1050	1 台	1050
5	风柜减震器	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625MA3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	JZQ-2 1、风柜减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风柜匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理”	600	1 套	600
6	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	RLJ-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸，现场就位安	551	2 套	1102

									装。			
7	进出口 消音管	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	XYG-DZ 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2. 所有接口均为机械咬合口，连接 法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口 均用黑色优质液体硅胶密封，以防 漏油、漏味儿	2500	2 台	5000
8	通风管 道	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	PYGD-DZ 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能 的增加管道的硬度来抵消、风柜运 转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口 加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁 铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封 6、与进风量匹配	216	98 m²	21168
9	法兰	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	FL-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作， 配螺母链接 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安 装	210	26 对	5460
冷库送 风												
1	新风机	山东攀峰通	山东/	91371625M	小型	男	内资	攀	HTFC-450（PFCA-15 寸-1.5kw）	7860	1 台	7860

	组	风设备有限公司	中国	A3QR5JP2L				峰	1、新风机组 2、风量：不小于 8000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置，达到消音效果； 4、厨房专用风机，确保排风达到用户要求；（避免远期品质差达不到效果） 5、一级节能品			
2	风柜底座	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	FJDZDZ 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风柜匹配 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装 3. 风机平台根据现场情况及采购方要求加固处理	2100	1 套	2100
3	风柜减震器	山东攀峰通风设备有限公司	山东/中国	91371625MA3QR5JP2L	小型	男	内资	攀峰	JZQ-2 1、风柜减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风柜匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理”	600	1 套	600
4	防火阀	德州亿兴空调设备有限公司	德州/中国	91371428MA3CA59C7K	小型	男	内资	鑫亿兴	PFHF WSDc-K-1250X700 1. 设备为熔断式防火阀，采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3. 可手动复位，手动关闭 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安	1050	1 台	1050

									装。			
5	软连接	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	RLJ-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2. 配帆布连接 3. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。	551	2 套	1102
6	进出口消音管	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	XYG-DZ 1. 采用 1.2mm 厚镀锌板制作，内置 50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作， 2. 所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用黑色优质液体硅胶密封，以防漏油、漏味儿	2500	2 件	5000
7	通风管道	北京金鼎正厨房设备有限公司	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦万达	PYGD-DZ 1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封 6、与进风量匹配	216	85 m²	18360
8	法兰	北京金鼎正厨房设备有	北京/中国	91110114327251370R	小型	男	内资	众邦	FL-DZ 1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，	210	24 对	5040

		限公司						万 达	配螺母链接 2. 根据设备定制尺寸，现场就位安 装			
9	送风百 叶及连 接管	北京金鼎正 厨房设备有 限公司	北京/ 中国	911101143 27251370R	小型	男	内资	众 邦 万 达	SFBYLG-DZ 1. 规格：600*600mm，304 不锈钢防 护网，法兰连接。有效防虫鼠 2. 根据现场开孔及恢复	770	2 套	1540
总价（元）											5666600	