

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：11011524210200021601-XM001/01 项目名称：大兴区青云店镇生活垃圾转运站及环卫车辆中心（设备）报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
一	转运系统								1	
1	水平直压系统设备	山东群峰重工科技股份有限公司	山东/中国	913714226613528632 	小型	群峰重工	压缩机外形尺寸：4850*2260*2050mm 系统主电机功率：22kW 处理能力：100t/台/天 压缩腔容积：6m³ 压缩比：1:3 推头最大推力：350kN 压缩机推头行程：2500mm 单个压缩循环时间：≤40s， 液压站：液压系统是压缩机核心部件，主要由液压泵站动力源、液压油缸等执行元件、液压阀等控制元件、液压管路等组成。用于完成各作业动作。要求性能稳定可靠、节能、使用噪声低。 控制柜：防护等级 IP55，配套 PLC 全自动控制系统，7 英寸的触摸屏，具有就地、遥控、远程中控三方控制功能，含系统内电缆。	430000	2	860000
2	移箱机构	山东群峰重工科技股份有限公司	山东/中国	913714226613528632	小型	群峰重工	轨道、移箱平台，一机两箱 V=0-5m/min	80000	2	160000

		公司								
3	接料仓	山东群峰重工科技股份有限公司	山东 / 中国	913714226613528632	小型	群峰重工	12m³，根据现场定制；材质：Q235，防腐处理	30000	2	60000
4	垃圾箱	山东群峰重工科技股份有限公司	山东 / 中国	913714226613528632	小型	群峰重工	20m³（封闭式）一般部位采用 Q345B 低合金高强度钢板制造，关键部位采用进口特种高强度钢制作，经过严格的喷丸和底层厚浆漆喷涂工艺，整个箱体强度高，耐磨、耐腐蚀性能优异	80000	8	640000
二	除臭系统						风量：30000m³/h，碱洗+生物滤池除臭系统（含喷雾除臭系统）		1	
1	主体设备									
1.1	碱洗塔	杭州楚环科技股份有限公司	湖北 / 中国	91330105773584319P	中型	楚环科技	材质：耐酸碱玻璃钢； 处理气量：≥22000m³/h； 外型尺寸：φ2.5m×7.5m； 空塔速率：≤1.5m/s； 塔体厚度：10mm 填料停留时间：1.61s； 其他：采用全封闭结构安装，含塔体、风管进出接口、填料装填口、填料收纳架、PP 填料、观察窗及检修口等。	285000	1	285000

1.2	离心风机	浙江可瑞斯环保科技有限公司	浙江 / 中国	91330783597219194F	中型	可瑞斯	型号: ZYF-5.6C-11KW 风量: 12926m ³ /h; 全压: 2016Pa; 防护等级: IP55 整机含电机、防震垫, 进风阀及弹性接头	32000	2	64000
1.3	生物除臭设备	杭州楚环科技股份有限公司	湖北 / 中国	91330105773584319P	中型	楚环科技	处理气量: $\geq 30000\text{m}^3/\text{h}$; 外型尺寸: 14.0m $\times$ 6m $\times$ 3.2m; 填料停留时间: $\geq 20\text{s}$ 材质: 玻璃钢 形式: 预洗+生物, 采用一体式矩形全封闭结构安装, 含检修、观察窗及爬梯等配套设备	1450000	1	1450000
1.4	离心风机	浙江可瑞斯环保科技有限公司	浙江 / 中国	91330783597219194F	中型	可瑞斯	型号: ZYF-9C-30KW 风量: 33423m ³ /h; 全压: 2775Pa; 防护等级: IP55 整机含电机、防震垫, 进风阀及弹性接头。	65000	1	65000
1.5	碱洗塔循环水泵	苏州杰利凯工业设备有限公司	苏州 / 中国	91320583695543895E	小型	杰凯	Q=50m ³ /h, H=20m, IP55, frpp	7000	2	14000

1.6	预洗循环水泵	苏州杰利凯工业设备有限公司	苏州 / 中国	91320583695543895E	小型	杰凯	Q=50m ³ /h, H=20m, IP55, frpp	7000	2	14000
1.7	生物循环水泵	苏州杰利凯工业设备有限公司	苏州 / 中国	91320583695543895E	小型	杰凯	Q=30m ³ /h, H=25m, IP55, frpp	5000	2	10000
1.8	预洗、生物循环水箱	杭州楚环科技股份有限公司	湖北 / 中国	91330105773584319P	中型	楚环科技	规格: 满足除臭系统材质: 玻璃钢	8000	2	16000
1.9	营养液加药系统	杭州楚环科技股份有限公司	湖北 / 中国	91330105773584319P	中型	楚环科技	加药桶: 容积=2000L, 材质 PE, 1 个; 加药泵: 1 台; 配件: 磁翻板液位计、加药所需管路配件等。	17000	1	17000
1.10	碱液加	杭州楚	湖北 /	91330105773584319P	中型	楚环科	加药桶: 容积=2000L, 材质 PE, 1 个; 加药泵: 1 台;	19000	1	19000

	药系统	环科技股份有限公司	中国			技	配件：磁翻板液位计、加药所需管路配件等。			
1.1 1	循环喷淋系统	杭州楚环科技股份有限公司	湖北 / 中国	9133010577358431 9P	中型	楚环科技	规格：满足系统需要； 材质：UPVC； 其他：含循环管路、专用螺旋喷嘴、转子流量计等	59000	3	177000
1.1 2	系统内风管	杭州楚环科技股份有限公司	湖北 / 中国	9133010577358431 9P	中型	楚环科技	规格： DN1000\DN900\DN600； 材质：玻璃钢； 其他：含弯头、阀门、配套镀锌碳钢支架。	30000	1	30000
1.1 3	15米排气筒	杭州楚环科技股份有限公司	湖北 / 中国	9133010577358431 9P	中型	楚环科技	规格：DN1000； 材质：玻璃钢； 其他：含镀锌碳钢支架、采样平台及爬梯。	70000	1	70000
2	仪控系统									

2.1	电控柜	杭州楚环科技股份有限公司	湖北 / 中国	91330105773584319P	中型	楚环科技	304 不锈钢柜体，防护等级 IP55， 配 7 英寸的触摸屏，ABB 变频器，配套 PLC 控制系统。可就地、远程中控控制，含系统内电缆。	155000	1	155000
2.2	pH 计	杭州美仪自动化有限公司	杭州 / 中国	91330101MA27WD6X5F	中型	杭州美仪	量程：0-14， 输出信号：4-20mA	4500	2	9000
2.3	液位计	上海思派电子科技有限公司	上海 / 中国	91310115746538464W	小型	上海思派	输出信号：4-20mA	3000	3	9000
2.4	温度传感器	上海思派电子科技有限公司	上海 / 中国	91310115746538464W	小型	上海思派	量程：0~50℃ 输出：4-20mA	1050	2	2100
2.5	加热器	常熟市盛欣电	常熟 / 中国	91320581MA1Y6PC90W	小型	常熟电热	功率：8KW 电源：380VAC	2500	2	5000

		热电厂								
3	收集系统									
3.1	收集风管	杭州楚环科技股份有限公司	湖北 / 中国	91330105773584319P	中型	楚环科技	规格型号: 满足设计要求; 材质: 玻璃钢; 其他: 含镀锌碳钢支架、弯头、变径、三通、百叶窗等	215000	1	215000
4	植物液系统									
4.1	植物液雾化喷淋系统	杭州楚环科技股份有限公司	湖北 / 中国	91330105773584319P	中型	楚环科技	满足卸料大厅喷淋需求	95000	1	95000
5	辅材及安装费	杭州楚环科技股份有限公司	湖北 / 中国	91330105773584319P	中型	楚环科技	安装费、材料费 (含设备保温、管路保温) 等	290000	1	290000
三	其他辅助									

	系统									
1	无人值守地磅系统						50 吨地磅及无人值守系统)		1	
1.1	地磅 (50 吨, 3*10 米)	河北万集衡器有限公司	石家庄 / 中国	91130185MA7HL63E XR	中型	万集衡器	2 节等分设计. 10#面板, 端板 12#, 6 道 u 形大梁, 梁高 300mm, 称高 500mm, 防锈防腐蚀处理。	50000	1	50000
1.2	数字传感器	蚌埠衡力传感器有限公司	安徽蚌埠 / 中国	91340300MA2XHA88 79	其他	衡力	精度 c3, 防护指数 IP68	2500	6	15000
1.3	数字仪表	宁波柯力传感科技股份有限公司	浙江宁波 / 中国	9133020074497301 6M	其他	柯力	不锈钢自动组网, 调角, 补差。自带 232 通讯端口	4300	1	4300
1.4	浪涌	宁波柯力传感科技	浙江宁波 / 中国	9133020074497301 6M	其他	柯力	不锈钢数字 6 线防浪涌	700	1	700

		股份有限公司								
1.5	车牌识别仪	福建威普物联科技有限公司	福建 / 中国	91350105MA329AXW 2A	其他	威普	400 万像素，车牌专用摄像机，含补光灯，立杆	3700	2	7400
1.6	智能多功能道闸	福建威普物联科技有限公司	福建 / 中国	91350105MA329AXW 3A	小型	威普	智能道闸，含雷达，3 米栏杆	4200	2	8400
1.7	室外控制柜	河北唯蓝软件开发有限公司	石家庄 / 中国	91130102MA0FAK5C XU	小型	唯蓝	内置 PLC	3700	1	3700
1.8	红外车辆定位	河北唯蓝软件开发有限公司	石家庄 / 中国	91130102MA0FAK6C XU	小型	唯蓝	不锈钢护罩，8 光束识别	4500	2	9000

		司								
1.9	红绿灯	河北唯蓝软件开发有限公司	石家庄 / 中国	91130102MA0FAK7C XU	小型	唯蓝	直径 200mm	1500	2	3000
1.1 0	语音播报	无锡妙音电子有限公司	无锡 / 中国	9132021432116009 96	小型	菱声	户外防水型，有源音柱	1500	1	1500
1.1 1	地磅监控摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州 / 中国	9133000073379610 6P 	其他	海康威视	400 万像素（地磅前后各一）	1500	2	3000
1.1 2	支架电源	杭州海康威视数字技术股份	杭州 / 中国	9133000073379610 6P	其他	海康威视	12V10A	300	2	600

		有限公司								
1.1 3	硬盘录像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州 / 中国	91330000733796106P	其他	海康威视	8 路视频接入, 含 4T 硬盘	2000	1	2000
1.1 4	机柜	河北唯蓝软件开发有限公司	石家庄 / 中国	91350105MA329AXW2A	小型	唯蓝	1.2M 机柜 600*600mm	1200	1	1200
1.1 5	称重管理系统	河北唯蓝软件开发有限公司	石家庄 / 中国	91350105MA329AXW2A	小型	唯蓝	包含无人值守称重软件, 远程查询软件, 负责与市级区级平台系统数据对接。	69000	1	69000
1.1 6	辅材及安装	河北唯蓝软件开发有限公司	石家庄 / 中国	91350105MA329AXW2A	小型	唯蓝		10000	1	10000

		限公司								
2	渗滤液收集系统						潜污泵及管路		1	
2.1	潜污泵	苏州杰利凯工业设备有限公司	苏州 / 中国	91320583695543895E	小型	杰凯	额定流量 25m³/h, 扬程 15m; 电压 380V, 口径: 65mm, 材质: 不锈钢	4000	1	4000
2.2	水管、支架、电缆施工	北京新创勇博科技有限公司	北京 / 中国	91110115MA01R5FL63	微型	新创勇博	材质: PE, 含法兰、水管、弯头、电缆等	7400	1	7400
3	高压清洗机	苏州杰利凯工业设备有限公司	苏州 / 中国	91320583695543895E	小型	杰凯	流量 20L/min, 380V	5000	2	10000
4	中央控制和						PLC 控制器、PLC 软件系统、大屏、控制台、监控设备等		1	

	监控系统									
4.1	视频监控监控系统							1		
1)	数字硬盘刻录机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州 / 中国	91330000733796106P	其他	海康威视	(1) 支持 VGA、CVBS 同时输出。 (2) 与 VGA 输出分辨率最高均可达 1024x768 (3) 所有通道支持 4CIF 实时编码。 (4) 支持多画面分割下不同通道并行预览与回放。 (5) 支持预览图像与回放图像的电子放大。 (6) 支持 8 个 SATA 接口。 (7) H.265MainProfile 视频编码 (8) 双码流, 兼顾本地存储和远程监视 (9) TV、高清 VGA、高清 HDMI (1080P) 输出	2500	1	2500
2)	专用硬盘	希捷国际科技 (无锡) 有限公司	无锡 / 中国	913202136079138500	其他	希捷	4TB/64MB(3Gb/秒 NCQ) /5900RPM/SATA3 单硬盘 支持多达 32 个摄像头的高清流高达 256MB 缓冲区, 流畅存储视频, 并防止丢帧高级格式(AV)512e 扇区技术, 保障硬盘扇区 4K 对齐	750	4	3000
3)	POE 交换机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州 / 中国	91330000733796106P	其他	海康威视	提供 16 个千兆 PoE 电口, 2 个千兆光口。支持 IEEE802.3at/af。支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持 PoE 输出功率管理。千兆网络接入设计。线速转发。存储转发交换方式。坚固式高强度金属外壳。	1500	2	3000

		限公司								
4)	红外防水彩色一体摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州 / 中国	91330000733796106P	其他	海康威视	最高分辨率可达 2560×1440@25fps 支持 SmartIR, 防止夜间红外过曝支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态, 适应不同使用环境支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 协议 1 个内置麦克风智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达 30m, 白光最远可达 30m 符合 IP67 防尘防水设计, 可靠性高。可与中控系统联动, 设备发生故障, 人员误操作及时报警提示, 确保设备的安全运行。	900	16	14400
5)	室外中速球摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州 / 中国	 91330000733796106P	其他	海康威视	支持区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测采用双光补光, 红外补光 150m, 白光 100m 内置加热玻璃, 有效除雾支持超低照度, 0.005Lux@F1.6(彩色), 0.001Lux@F1.6(黑白), 0LuxwithIR 支持 23 倍光学变倍, 16 倍数字变倍支持三码流技术, 每路码流可独立配置分辨率及帧率支持 3D 数字降噪, 支持真宽动态支持定时抓图与事件抓图功能支持定时任务, 一键守望, 一键巡航功能支持海康 SDK, 开放型网络视频接口, ISAPI, GB/T28181, ISUP 最大支持 512GBMicroSD 卡存储 IP66, 抗干扰能力强, 适用于严酷的电磁环境, 符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准。可与中控系统联动, 设备发生故障, 人员误操作及时报警提示, 确保设备的安全运行。	3000	5	15000
6)	摄像机支架	杭州海康威	杭州 / 中国	91330000733796106P	其他	海康威视	壁挂支架: 快装结构设计, 便于枪机快速安装带有安装调试口, 便于穿线、接线, 及后期维修; 采用铝合金精密压铸工艺, 强度高,	100	16	1600

		视数字技术股份有限公司					结构可靠			
7)	辅助材料	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州 / 中国	91330000733796106P	其他	海康威视	线缆、支架、线管等	30000	1	30000
4.2	中控控制系统								1	
1)	PLC 中控柜	山东群峰重工科技股份有限公司	山东 / 中国	913714226613528632	小型	群峰重工	中控 PLC 控制系统： 1. 箱体材质采用冷轧钢板，箱体厚度 1.5mm，箱盖厚度 2mm，表面静电粉末喷涂，门壁内 PU 密封条，防护等级 IP56。规格：高 1800mm×宽 600mm×深 400mm。 2. 数据采集器：工业以太网交换机	27000	1	27000

2)	上位机软件	戴尔（中国）有限公司	山东 / 中国	913502006120204831	其他	戴尔	中控管理系统（含车辆派位系统、语音播报系统、辅助系统） 1. 中控可视化运营管理软件 2. 组态王完全版 3. 嵌入式微软 WindowsSQLServer2008 标准版 5 访问用户功能： 1) 从称重系统获取车辆进站称重数据；2) 对进站车辆进行派位，LED 条屏显示并同步语音播报，指引车辆停靠哪个泊位或等待；3) 中控系统对泊位集装箱垃圾重量记录及显示，显示集装箱内垃圾重量信息，显示泊位状态，显示车辆停靠信息，可人工手动控制暂停泊位的使用，可人工手动由管理软件发出强制车辆离场指令，可调整设置集装箱的容量及集装箱内的垃圾重量；4) 可手动设置 LED 显示屏文字内容；5) 当达到换集装箱比率时，系统可通过 LED 条屏提示操作工进行换集装箱操作；6) 系统可自动检测到车辆停靠泊位，并将该信号提供给除尘除臭系统，由其完成喷淋排风等动作；7) 系统可查询垃圾运输车辆信息报表；8) 系统可按所属单位，按日期段查询垃圾运输报表。9) 实现主体设备和工艺流程的运行、控制、监视和报警。10) 实现主体设备运作参数的统计分析、图标及打印。11) 实现对主体设备的动画模拟显示。12) 可实现与行政管理系统连接。13) 可实现与专用网络（VPN 或裸纤）的连接并与有关单位、技术服务平台联接。	120000	2	240000
----	-------	------------	---------	--------------------	----	----	---	--------	---	--------



3)	网络交换机	普联技术有限公司	深圳 / 中国	91440300715297653W	其他	普联技术	16 口百兆工业交换机，传输速度：100Mbps 1. 工业级以太网交换机严格按照-40° C~75° C 工作温度设计精选工业级器件，采用自然散热方式，保证设备在此温度范围内长时间稳定工作，满足各类恶劣环境。 2. 反接保护支持正负极反接保护，反接亦可正常工作，防止误操作损坏设备。 3. 短路保护当设备发生短路时可快速切断电源，避免产生其它意外事故。 4. 浪涌保护可通过 4KV 共模 1KV 差模浪涌冲击测试，大大提升电源抗雷击性能。	1000	1	1000
4)	辅助材料	北京新创勇博科技有限公司	北京 / 中国	91110115MA01R5FL63	微型	新创勇博	线缆、支架、线管等	20000	1	20000
4.3	交通指挥系统								1	
1)	场地交通指挥屏	河南智显立诺科技有限公司	河南 / 中国	91410100337160886L	小型	智显立诺	(1) 功能：与称重管理软件配套；特定定制开发信息通信协议接口；实时显示当前称重收集垃圾车牌实时显示当前称重收集垃圾总重量 (2) 通信方式采用以太网 (3) 供电电压：220VAC (4) 形式：室外 P10，单红 (5) 规格：高×宽：2m ×4m	85000	1	85000
2)	泊位交通	衡显科技	浙江 / 中	91330402MACAEU7T8P	中型	衡显科技	(1) 功能：用于卸料泊位上方显示收集车信息，并具有红绿灯功能。 (2) 形式：半户外型 LED	6000	2	12000

	指挥屏	(浙江)有限公司	国				屏, 红绿双色 p10 半户外 双色 (3) 规格: 高×宽 (0.5m ×1.8m)			
3)	工位交通信号灯	山东万鸿智能科技有限公司	山东 / 中国	91370303MA3DQGUP 5L	微型	万鸿	规格(含边框): 40CM*75CM(含主附件、安 装支架等) 功能: 转运信号控制、用 于转运泊位上方显示转运 信息指示、逻辑处理等作 用。	1500	2	3000
4)	车辆到位检测传感器	山东卓信机械有限公司	山东 / 中国	9137081155993749 44	中型	卓信机械	工作方式: 红外光电 室外探测距离≥40 米 室内探测距离≥120 米 电源电压 DC12V—24V 报警周期 2±1 可调 输出继电器接点输出 IC 接点容量 AC\DC30V0.5max 工作温度-25℃-55℃	300	4	1200
5)	会议广播系统	合肥睿铭智能科技有限公司	安徽 / 中国	91340100MA2MQ3EY 8R	小型	睿铭	功率:240W 输出形式:70/100V (含话 筒、防水音箱) 2 路输入, 2 路话筒, 1 路自动默音, 五路分区输出, 音源音量 独立调节, 高低音调 节, LED 灯指示, 优先自动 默音, 具有短路、过载、 延时保护功能。可与中 控调度系统联动, 实现同步 语音播报功能。	6500	1	6500
6)	辅助材料	北京新创勇博科技有限公司	北京 / 中国	91110115MA01R5FL 63	微型	新创勇博	线缆、支架、线管等	25000	1	25000

4.4	中控室辅助系统							1		
1)	LCD 显示单元拼接屏	北京京东方显示技术有限公司	北京 / 中国	911103026843513880	其他	京东方	数字屏显示系统(拼接屏)，主要用于中控画面、车辆 GPS 及监控画面的集中显示，实现对数字视频的远程访问、视频流接收等功能。 1. 产品尺寸：55 寸/块，共 12 块； 2. 双边拼缝：3.5mm 3. 分辨率：1920*1080 4. 亮度：500cd/m 5. 输入接口： VGA (D-Sub)*1、 CVBS (BNC)*2、DVI-D*1、 HDMI*1 6. 输出接口： CVBS (BNC)*2、 RS232 (RJ45)*1	145000	1	145000
2)	电视墙 LED 条屏	北京京东方显示技术有限公司	北京 / 中国	911103026843513880	其他	京东方	1. 室内 3.75 单色； 2. 模块尺寸： 304mm*152mm； 3. 支持同步控制或异步控制，支持手机 APP 控制； 4. 防水，防尘，防腐，防静电，同时具有过滤，短路，过压，欠压保护功能。	6000	1	6000
3)	拼接处理器矩阵	北京京东方显示技术有限公司	北京 / 中国	911103026843513880	其他	京东方	1. 模块化全新结构，通过 3C 认证，支持拼接、开窗、漫游、叠加、缩放、旋转、轮巡、无缝切换等功能，手机 APP 设备控制。 2. 强大兼容性 IP 网络解码卡单网口最大支持 72 路 D1/32 路 720P18 路 1080P/4 路 4K 3. 防雷电抗干扰全贴片 SMD 工艺，有 ESD 保护功能，搭载核心技术数字芯片，有效防止雷电具有抗干扰全天候工作能力。	15000	1	15000

4)	拼接屏落地式机柜	北京京东方显示技术有限公司	北京 / 中国	911103026843513880	其他	京东方	1. 主龙骨是 38*38 镀锌方管; 2. 横杆是镀锌方通; 3. 包边是 1.2 的镀锌板烤漆; 4. 尺寸: 高 3060mm×宽 5725mm×深 400mm	18000	1	18000
5)	中控操作台	山东群峰重工科技股份有限公司	山东 / 中国	913714226613528632	小型	群峰重工	(1) 功能: 用于放置中控设备, 可放置的设备包括主控工控机, 台式 PC 机, 显示器, UPS 不间断电源, 打印机和硬盘录像机等。 (2) 规格: 750*4100*900mm (3) 材料: 优质冷轧钢板	9000	1	9000
6)	中控室座椅	山东群峰重工科技股份有限公司	山东 / 中国	913714226613528632	小型	群峰重工	工程学座椅; 3D 特网+脚托五星脚材质; 铝合金脚扶手类型: 旋转升降扶手	500	5	2500
7)	服务器机柜	山东群峰重工科技股份有限公司	山东 / 中国	913714226613528632	小型	群峰重工	机柜专业服务器机柜, 前后丝网孔门, 立柱厚 2mm。具备自动温控功能; 尺寸: 高 2200mm×宽 600mm×深 800mm	6000	1	6000

		公司								
8)	辅助材料	北京新创勇博科技有限公司	北京 / 中国	91110115MA01R5FL63	微型	新创勇博	线缆、支架、线管等	39000	1	39000
5	异味监控系统								1	
5.1	环境监测主机	山东仁科测控技术有限公司	山东济南 / 中国	91370102307247120J	中型	建大仁科	可在本地电脑上查看数据 通信接口 RJ45 网口通过网口方式上传数据 此主机可以接 32 路 485 信号输出的设备 RS-485 从站接口通过 RS-485 上传数据（可选择规约） 2 路继电器输出继电器干接点输出继电器容量：250VAC/30VDC3A 本继电器可关联到任意通道的上下限，用作报警或自动控制 数据上传间隔 1s~10000s 数据上传间隔 1s~10000s 可设 内置存储容量 50 万条内置存储，最多可存储 50 万条 主从 RS485 接口通信距离 ≥2000m 采用 0.5 平方的 RVV 线缆最远通信距离可达 2000m 供电范围 DC10~30V 直流宽电压供电	5000	1	5000

5.2	异味变送器	山东仁科测控技术有限公司	山东济南 / 中国	91370102307247120J	中型	建大仁科	供电电源：10~30VDC 平均功耗：0.18W 输出信号：485 异味分辨率电化学型：0.001ppm 异味精度高精度型：典型精度：±5%FS（@H2S，500ppb）； 零点漂移±0.5ppm 工作温度-20~50℃ 工作湿度 15~90%RH 无冷凝 凝稳定性电化学型：≤10% 信号值/年响应时间≤80s； 预热时间≥5min 重复性≤2% 压力范围 90~110kPa	2500	10	25000
四	车辆									
1	车厢可卸式垃圾车	长沙中联重科环境产业有限公司	长沙 / 中国	91430100591016740G	其他	中联牌	1、纯电动，电池容量：350.08kwh；2座 2、额定载重：16.72吨； 3、适合 20m³ 垃圾箱； 4、额定提升能力：20吨。 报价中包含保险、上牌等费用	1095000	3	3285000
总价（元）										8987000

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

5.本项目所投报价应包含备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、售后服务、其他、至最终目的地运保费等。

投标人名称（加盖公章）：北京新创勇博科技有限公司

日期：2024 年 12 月 6 日